aws

Panduan Rilis Amazon EMR

Amazon EMR

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon EMR: Panduan Rilis Amazon EMR

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan antara para pelanggan, atau dengan cara apa pun yang menghina atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Tentang Rilis Amazon EMR 1
Dukungan standar 2
Memahami rilis Amazon EMR 2
Versi rilis 3
Kebijakan dukungan 4
Pertimbangan-pertimbangan 7
Agen Peningkatan Apache Spark 8
Pengantar 8
Ikhtisar Arsitektur 9
Pengaturan untuk Agen Peningkatan 11
Menggunakan Agen Upgrade 16
Fitur dan Kemampuan 19
Pemecahan Masalah dan Tanya Jawab 21
Alur Kerja Agen Peningkatan Spark Secara Detail 23
Aktifkan Validasi Kualitas Data 24
Contoh Prompt untuk Agen Peningkatan Spark 25
Membuat target EMR Cluster/aplikasi EMR-S dari yang sudah ada 26
Pengaturan Peran IAM 28
Konfigurasi Titik Akhir VPC 34
Menggunakan Alat Peningkatan Spark 36
Pemrosesan lintas wilayah untuk Agen Upgrade Apache Spark 38
CloudTrail Penebangan 39
Perbaikan Layanan 43
Amazon EMR 7.x versi rilis 44
Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis 45
emr-7.13.0 45
emr-7.12.0 71
emr-7.11.0 126
emr-7.10.0 181
emr-7.9.0 266
emr-7.8.0 355
emr-7.7.0 458
emr-7.6.0 566
emr-7.5.0 665

emr-7.4.0 763
emr-7.3.0 861
emr-7.2.0 960
emr-7.1.0 1100
emr-7.0.0 1188
Amazon EMR versi rilis 6.x 1280
Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis 1282
emr-6.15.0 1282
emr-6.14.0 1360
emr-6.13.0 1434
emr-6.12.0 1505
emr-6.11.1 1580
emr-6.11.0 1663
emr-6.10.1 1725
emr-6.10.0 1796
emr-6.9.1 1859
emr-6.9.0 1929
emr-6.8.1 1999
emr-6.8.0 2070
emr-6.7.0 2142
emr-6.6.0 2226
emr-6.5.0 2312
emr-6.4.0 2336
emr-6.3.1 2365
emr-6.3.0 2389
emr-6.2.1 2418
emr-6.2.0 2441
emr-6.1.1 2471
emr-6.1.0 2488
emr-6.0.1 2510
emr-6.0.0 2525
Amazon EMR versi rilis 5.x 2543
Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis 2547
emr-5.36.2 2547
emr-5.36.1 2609
emr-5.36.0 2679

emr-5.35.0 2738
emr-5.34.0 2761
emr-5.33.1 2783
emr-5.33.0 2808
emr-5.32.1 2827
emr-5.32.0 2848
emr-5.31.1 2872
emr-5.31.0 2888
emr-5.30.2 2907
emr-5.30.1 2923
emr-5.30.0 2942
emr-5.29.0 2961
emr-5.28.1 2977
emr-5.28.0 2992
emr-5.27.1 3008
emr-5.27.0 3022
emr-5.26.0 3038
emr-5.25.0 3054
emr-5.24.1 3070
emr-5.24.0 3084
emr-5.23.1 3100
emr-5.23.0 3113
emr-5.22.0 3128
emr-5.21.2 3144
emr-5.21.1 3157
emr-5.21.0 3171
emr-5.20.1 3187
emr-5.20.0 3200
emr-5.19.1 3217
emr-5.19.0 3230
emr-5.18.1 3244
emr-5.18.0 3257
emr-5.17.2 3271
emr-5.17.1 3284
emr-5.17.0 3297
emr-5.16.1 3311

emr-5.16.0 3324
emr-5.15.1 3338
emr-5.15.0 3350
emr-5.14.2 3364
emr-5.14.1 3376
emr-5.14.0 3389
emr-5.13.1 3403
emr-5.13.0 3415
emr-5.12.3 3428
emr-5.12.2 3440
emr-5.12.1 3452
emr-5.12.0 3464
emr-5.11.4 3477
emr-5.11.3 3489
emr-5.11.2 3501
emr-5.11.1 3513
emr-5.11.0 3525
emr-5.10.1 3538
emr-5.10.0 3550
emr-5.9.1 3563
emr-5.9.0 3575
emr-5.8.3 3588
emr-5.8.2 3600
emr-5.8.1 3611
emr-5.8.0 3623
emr-5.7.1 3636
emr-5.7.0 3648
emr-5.6.1 3660
emr-5.6.0 3671
emr-5.5.4 3683
emr-5.5.3 3695
emr-5.5.2 3706
emr-5.5.1 3718
emr-5.5.0 3729
emr-5.4.1 3742
emr-5.4.0 3753

emr-5.3.2 3765
emr-5.3.1 3776
emr-5.3.0 3788
emr-5.2.3 3799
emr-5.2.2 3811
emr-5.2.1 3822
emr-5.2.0 3834
emr-5.1.1 3846
emr-5.1.0 3857
emr-5.0.3 3869
emr-5.0.2 3880
emr-5.0.1 3890
emr-5.0.0 3901
Versi rilis Amazon EMR 4.x 3913
Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis 3914
Perbedaan versi rilis version 3914
emr-4.9.6 3962
emr-4.9.5 3973
emr-4.9.4 3983
emr-4.9.3 3994
emr-4.9.2 4005
emr-4.9.1 4015
emr-4.8.5 4026
emr-4.8.4 4037
emr-4.8.3 4047
emr-4.8.2 4058
emr-4.8.1 4069
emr-4.8.0 4080
emr-4.7.4 4091
emr-4.7.3 4100
emr-4.7.2 4110
emr-4.7.1 4120
emr-4.7.0 4130
emr-4.6.1 4142
emr-4.6.0 4150
emr-4.5.0 4161

emr-4.4.0 4169
emr-4.3.0 4178
emr-4.2.0 4186
emr-4.1.0 4193
emr-4.0.0 4199
Versi 2.x dan 3.x AMI 4203
Membuat kluster 4204
Menginstal aplikasi 4207
Mengonfigurasi konfigurasi 4207
Hive 4214
HBase 4224
Pig 4237
Spark 4243
S3 DistCp 4246
Ada fitur baru? 4249
Agen Spark 4249
Amazon EMR 7.13.0 46
Apa yang baru 46
Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan 46
Upgrade aplikasi 46
Masalah umum dan batasan 47
Amazon EMR 6.15.0 4251
Amazon EMR 5.36.2 4305
SigV4kompatibilitas 4349
Pendekatan untuk mengurangi CVE-2021-44228 4349
Amazon EMR solusi aksi bootstrap untuk Log4j & CVE-2021-44228 CVE-2021-45046 4350
Pertanyaan umum 4357
Arsip 4360
Rilis 6.14.0 4360
Rilis 6.13.0 4409
Rilis 6.12.0 4455
Rilis 6.11.1 4505
Rilis 6.11.0 4563
Rilis 6.10.0 4601
Rilis 6.9.0 4641
Rilis 6.8.0 4688

Rilis 6.7.0 4738
Rilis 6.6.0 4799
Rilis 5.35.0 4863
Rilis 5.34.0 4867
Rilis 6.5.0 4869
Rilis 6.4.0 4871
Rilis 5.32.0 4879
Rilis 6.2.0 4885
Rilis 5.31.0 4893
Rilis 6.1.0 4898
Rilis 6.0.0 4904
Rilis 5.30.1 4909
Rilis 5.30.0 4914
Rilis 5.29.0 4919
Rilis 5.28.1 4921
Rilis 5.28.0 4922
Rilis 5.27.0 4924
Rilis 5.26.0 4927
Rilis 5.25.0 4930
Rilis 5.24.1 4932
Rilis 5.24.0 4934
Rilis 5.23.0 4936
Rilis 5.22.0 4938
Rilis 5.21.1 4941
Rilis 5.21.0 4942
Rilis 5.20.0 4945
Rilis 5.19.0 4948
Rilis 5.18.0 4950
Rilis 5.17.1 4951
Rilis 5.17.0 4951
Rilis 5.16.0 4953
Rilis 5.15.0 4954
Rilis 5.14.1 4955
Rilis 5.14.0 4955
Rilis 5.13.0 4958
Rilis 5.12.2 4958

Rilis 5.12.1 4958
Rilis 5.12.0 4959
Rilis 5.11.3 4960
Rilis 5.11.2 4961
Rilis 5.11.1 4961
Rilis 5.11.0 4962
Rilis 5.10.0 4963
Rilis 5.9.0 4965
Rilis 5.8.2 4967
Rilis 5.8.1 4967
Rilis 5.8.0 4967
Rilis 5.7.0 4969
Rilis 5.6.0 4970
Rilis 5.5.3 4971
Rilis 5.5.2 4971
Rilis 5.5.1 4971
Rilis 5.5.0 4972
Rilis 5.4.0 4973
Rilis 5.3.1 4974
Rilis 5.3.0 4974
Rilis 5.2.2 4975
Rilis 5.2.1 4975
Rilis 5.2.0 4976
Rilis 5.1.0 4977
Rilis 5.0.3 4978
Rilis 5.0.0 4978
Rilis 4.9.5 4980
Rilis 4.9.4 4980
Rilis 4.9.3 4981
Rilis 4.9.2 4981
Rilis 4.9.1 4981
Rilis 4.8.4 4982
Rilis 4.8.3 4982
Rilis 4.8.2 4983
Rilis 4.8.0 4984
Rilis 4.7.2 4984

Rilis 4.7.1 4985
Rilis 4.7.0 4986
Rilis 4.6.0 4987
Rilis 4.5.0 4989
Rilis 4.4.0 4990
Rilis 4.3.0 4991
Rilis 4.2.0 4993
Konfigurasikan aplikasi 4995
Konfigurasikan aplikasi saat Anda membuat klaster 4998
Sediakan konfigurasi di konsol tersebut ketika Anda membuat sebuah klaster 4998
Menyediakan konfigurasi menggunakan AWS CLI saat Anda membuat klaster 4998
Sediakan konfigurasi menggunakan Java SDK ketika Anda membuat sebuah klaster 4999
Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan 5000
Pertimbangan saat Anda melakukan konfigurasi ulang grup instans 5001
Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di konsol tersebut 5004
Lakukan konfigurasi ulang grup instans menggunakan CLI 5005
Lakukan konfigurasi ulang grup instans menggunakan Java SDK 5010
Pemecahan Masalah 5011
Menyimpan data konfigurasi sensitif di AWS Secrets Manager 5013
Buat rahasia 5014
Berikan akses EMR Amazon untuk mengambil rahasianya 5014
Gunakan rahasia dalam klasifikasi konfigurasi 5015
Perbarui nilai rahasia 5016
Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu 5016
Pertimbangan-pertimbangan 5016
Ganti JVM 5019
Port layanan 5022
Pengguna aplikasi 5024
Memeriksa dependensi menggunakan repositori artefak Amazon EMR 5025
EMR File System (EMRFS) 5028
Tampilan konsisten 5030
Mengaktifkan tampilan konsisten 5034
Memahami bagaimana tampilan konsisten EMRFS melacak objek di Amazon S3 5036
Logika coba lagi 5037
Metadata tampilan konsisten EMRFS 5038
Konfigurasikan pemberitahuan konsistensi untuk CloudWatch dan Amazon SQS 5042

Mengkonfigurasi tampilan yang konsisten 5043
Referensi Perintah CLI EMRFS 5048
Mengotorisasi akses ke data EMRFS di Amazon S3 5059
Membuat penyedia kredensial khusus untuk data EMRFS di Amazon S3 5060
Mengelola titik AWS Security Token Service akhir default 5061
Menentukan enkripsi Amazon S3 menggunakan properti EMRFS 5062
Menggunakan AWS KMS keys untuk enkripsi EMRFS 5063
Enkripsi sisi server Amazon S3 5065
Enkripsi di sisi klien Amazon S3 5067
Sistem file S3A 5075
Komisi S3A MagicV2 5075
Aktifkan Komitter MagicV2 5075
Pertimbangan-pertimbangan 5076
Panduan Migrasi: Sistem File EMRFS ke S3A 5076
Migrasi Konfigurasi EMRFS yang Ada ke Konfigurasi S3A 5077
Enkripsi sisi klien Amazon S3 dengan S3A 5087
Pengaturan CSE-KMS 5088
Pengaturan CSE-CUSTOM 5088
Properti untuk enkripsi sisi klien Amazon S3 dengan S3A 5090
CloudWatch Agen Amazon 5092
Buat klaster 5094
Izin yang diperlukan 5094
Titik akhir yang diperlukan 5095
Buat cluster 5095
Metrik default 5096
Konfigurasi 5099
Amazon EMR 7.1.0 5100
Amazon EMR 7.0.0 5133
Pertimbangan-pertimbangan 5139
Riwayat 5139
Danau Delta 5147
Pengantar 5147
Menggunakan cluster Delta Lake 5148
Danau Delta dengan Flink 5148
Danau Delta dengan Trino 5153
Danau Delta dengan Spark 5154

Danau Delta dengan Spark dan Glue 5161
Pertimbangan-pertimbangan 5162
Riwayat 5162
Flink 5165
Membuat klaster dengan Flink 5168
Konfigurasikan Flink 5169
Sarang dan Glue 5169
Berkas Config 5171
Beberapa node utama 5172
Ukuran proses memori 5173
Ukuran file keluaran log 5174
Java 11 5175
Lowongan kerja Flink 5180
Mulai aplikasi Flink YARN sebagai langkah pada klaster berjalan lama 5180
Kirim tugas untuk aplikasi Flink yang ada pada klaster berjalan lama 5182
Kirim tugas Flink sementara 5183
Cangkang Flink Scala 5185
Flink UI 5186
Penskalaan otomatis Flink 5187
Ikhtisar 5187
Pertimbangan-pertimbangan 5188
Aktifkan autoscaler 5188
Konfigurasi 5190
Optimalkan waktu restart 5195
Pemulihan tugas-lokal 5196
Pos pemeriksaan tambahan 5197
Pemulihan berbutir halus 5197
Restart gabungan 5198
Flink dengan Zeppelin 5199
Pengantar 5199
Prasyarat 5200
Konfigurasikan Zeppelin-Flink pada cluster EMR 5200
Jalankan pekerjaan Flink dengan Zeppelin-Flink di cluster EMR 5202
Riwayat rilis Flink 5207
Catatan rilis Flink berdasarkan versi 5250
Ganglia 5254

Buat klaster dengan Ganglia 5256
Lihat metrik Ganglia 5257
Metrik Hadoop dan Spark di Ganglia 5258
Sejarah rilis Ganglia 5259
Hadoop 5305
Konfigurasikan Hadoop 5307
Konfigurasi tugas 5307
Pengaturan konfigurasi daemon Hadoop 5742
Konfigurasi HDFS 6068
Enkripsi transparan dalam HDFS di Amazon EMR 6069
Mengonfigurasi enkripsi transparan HDFS 6070
Pertimbangan untuk enkripsi transparan HDFS 6073
Server manajemen kunci Hadoop 6073
Anda dapat mengonfigurasi enkripsi transparan HDFS pada klaster EMR dengan beberapa simpul utama 6077
Buat atau jalankan aplikasi Hadoop 6079
Bangun binari menggunakan Amazon EMR 6079
Memproses data dengan streaming 6081
Proses data menggunakan JAR kustom 6087
Baca objek yang dipulihkan 6090
Contoh 6091
Pertimbangan-pertimbangan 6092
Aktifkan kesadaran akses memori yang tidak seragam untuk wadah YARN 6092
Kemasan bin kontainer YARN 6094
Aktifkan fitur 6095
Pertimbangan-pertimbangan 5076
Sejarah versi Hadoop 6096
Catatan rilis Hadoop berdasarkan versi 6163
HBase 6177
Membuat cluster dengan HBase 6181
Membuat cluster dengan HBase menggunakan konsol 6181
Membuat cluster dengan HBase menggunakan AWS CLI 6181
HBase di Amazon S3 (mode penyimpanan Amazon S3) 6182
Mengaktifkan HBase di Amazon S3 6184
Menggunakan klaster replika baca. 6185
HFile Pelacakan persisten 6187

Simpan Pelacakan File ... 6189
Pertimbangan operasional ... 6190
Log tulis ke depan (WAL) untuk Amazon EMR ... 6194
Ruang kerja WAL ... 6196
Izin yang diperlukan ... 6197
Mengaktifkan WAL ... 6198
Memulihkan dari WAL ... 6200
Konfigurasi grup keamanan ... 6201
Menggunakan AWS PrivateLink ... 6202
Harga dan metrik WAL ... 6203
Menandai ruang kerja WAL ... 6205
Replikasi lintas cluster EMR WAL ... 6206
Pertimbangan dan ketersediaan ... 6208
Referensi EMRWAL CLI ... 6210
Menggunakan HBase shell ... 6213
Membuat tabel ... 6214
Masukkan nilai ... 6214
Dapatkan nilai ... 6214
Menghapus tabel ... 6214
Akses HBase tabel dengan Hive ... 6214
Menggunakan HBase snapshot ... 6216
Buat snapshot menggunakan tabel ... 6216
Hapus snapshot ... 6217
Lihat info snapshot ... 6217
Ekspor snapshot ke Amazon S3 ... 6217
Impor snapshot dari Amazon S3 ... 6218
Kembalikan tabel dari snapshot di dalam shell HBase ... 6219
Konfigurasikan HBase ... 6220
Perubahan alokasi memori di YARN ... 6221
HBase nomor port ... 6221
HBase pengaturan situs untuk mengoptimalkan ... 6222
Pertimbangan performa ... 6224
Lihat antarmuka HBase pengguna ... 6226
Lihat file HBase log ... 6228
Monitor HBase dengan Ganglia ... 6228
Memantau EMR HBase dengan Amazon CloudWatch ... 6230

Siapkan metrik 6232
Menggunakan Tujuan Metrik 6235
Migrasi dari versi sebelumnya HBase 6236
Migrasi ke Amazon EMR versi 7.4.0 atau yang lebih baru 6236
Migrasi HBase di cluster Amazon S3 ke Amazon EMR Versi 7.12.0 atau yang lebih baru menggunakan cluster Read-Replica 6237
HBase Riwayat rilis 6239
Catatan rilis 7.9.0 6322
HCatalog 6323
Membuat cluster dengan HCatalog 6324
Menggunakan HCatalog 6325
Nonaktifkan penulisan langsung saat menggunakan HCatalog HStorer 6326
Buat tabel menggunakan HCat CLI dan gunakan data itu di Babi 6326
Mengakses tabel menggunakan Spark SQL 6327
Contoh: Buat HCatalog tabel dan tulis menggunakan Pig 6329
HCatalog riwayat rilis 6330
Hive 6404
Perbedaan dan pertimbangan untuk Hive di Amazon EMR 6407
Perbedaan antara Apache Hive di Amazon EMR dan Apache Hive 6407
Perbedaan Hive antara Amazon EMR rilis versi 4.x dan 5.x 6407
Fitur tambahan dari Hive di Amazon EMR 6408
Konfigurasikan metastore eksternal untuk Hive 6414
Menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore untuk Hive 6415
Menggunakan basis data MySQL eksternal atau Amazon Aurora 6421
Gunakan driver Hive JDBC 6424
Tingkatkan kinerja Hive 6426
Mengaktifkan komitmen yang dioptimalkan Hive EMRFS S3 6426
Menggunakan S3 Select 6428
Optimasi MSCK 6430
Gunakan Hive LLAP 6431
Aktifkan LLAP 6431
Mulai LLAP di cluster Anda 6433
Periksa status LLAP 6433
Mulai atau hentikan LLAP 6434
Ubah ukuran jumlah daemon LLAP 6434
Enkripsi di Hive 6434

Enkripsi modular parket di Hive 6434
Enkripsi dalam transit di HS2 6438
Riwayat rilis Hive 6440
Catatan rilis Hive berdasarkan versi 6515
Hudi 6607
Cara kerja Hudi 6609
Memahami jenis penyimpanan set data: Copy on write vs. merge on read 6609
Mendaftarkan set data Hudi dengan metastore Anda 6611
Pertimbangan dan batasan 6611
Buat sebuah klaster dengan Hudi terinstal 6613
Bekerja dengan set data Hudi 6614
Inisialisasi sesi Spark untuk Hudi 6618
Tulis ke set data Hudi 6618
Tambahkan data 6623
Hapus catatan 6625
Baca dari set data Hudi 6626
Gunakan Hudi CLI 6628
Menggunakan Amazon EMR 7.9.0 dan rilis yang lebih tinggi 6629
Sejarah rilis Hudi 6630
Hue 6634
Versi Hue 6634
Fitur Hue di Amazon EMR yang didukung dan tidak didukung 6636
Pertimbangan-pertimbangan 6637
Kinerja dengan tabel metadata Hue besar 6637
Ketidakcocokan antara versi Hue 6639
Menghubungkan ke antarmuka pengguna web Hue 6639
Menggunakan Hue dengan basis data remote di Amazon RDS 6639
Pemecahan masalah 6642
Konfigurasi lanjutan untuk Hue 6642
Konfigurasikan Hue untuk pengguna LDAP 6642
Riwayat rilis Hue 6646
Gunung es 6714
Bagaimana Iceberg bekerja 6715
Gunakan cluster Iceberg 6717
Gunakan cluster Iceberg dengan Spark 6717
Gunakan cluster Iceberg dengan Trino 6726

Gunakan cluster Iceberg dengan Flink 6729
Gunakan cluster Iceberg dengan Hive 6734
Sejarah rilis gunung es 6738
Catatan rilis Iceberg berdasarkan versi 6740
Notebook Jupyter 6742
Studio EMR 6742
EMR Notebooks 6742
JupyterHub 6743
Buat cluster dengan JupyterHub 6747
Pertimbangan saat menggunakan JupyterHub di Amazon EMR 6749
Mengkonfigurasi JupyterHub 6749
Mengonfigurasi ketekunan untuk notebook di Amazon S3 6751
Menyambung ke simpul utama dan server Notebook 6752
JupyterHub konfigurasi dan administrasi 6752
Menambahkan pengguna dan administrator Jupyter Notebook 6754
Memasang kernel dan pustaka tambahan 6766
JupyterHub Riwayat rilis 6770
Livy 6812
Mengaktifkan HTTPS 6814
Riwayat rilis Livy 6815
MXNet 6865
MXNet Riwayat rilis 6867
Oozie 6896
Menggunakan Oozie dengan database remote di Amazon RDS 6899
Konfigurasikan versi Java untuk Oozie 6901
Riwayat rilis Oozie 6902
Catatan rilis Oozie berdasarkan versi 6964
Phoenix 6969
Membuat cluster dengan Phoenix 6971
Menyesuaikan konfigurasi Phoenix 6973
Klien Phoenix 6974
Riwayat rilis Phoenix 6977
Pig 7063
Kirim hasil karya Pig 7065
Kirim Pig bekerja menggunakan konsol Amazon EMR 7065
Kirim pekerjaan Babi menggunakan AWS CLI 7067

Panggil fungsi yang ditetapkan pengguna dari Pig 7068
Panggil file JAR dari Pig 7068
Python/Jython Skrip panggilan dari Babi 7069
Riwayat rilis Pig 7070
Presto 7141
Menggunakan Presto dengan Katalog Data AWS Glue 7143
Menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore 7144
Izin IAM 6418
Pertimbangan saat menggunakan AWS Glue Data Catalog 7148
Menggunakan S3 Select Pushdown 7149
Apakah S3 Pilih Pushdown tepat untuk aplikasi saya? 7150
Pertimbangan dan batasan 7150
Mengaktifkan S3 Pilih Pushdown dengan PrestoDB atau Trino 7150
Menambahkan konektor database 7151
Menggunakan SSL/TLS dan LDAPS 7153
Menggunakan autentikasi LDAP 7154
Mengaktifkan mode ketat Presto 7161
Pertimbangan-pertimbangan 7163
Menangani kerugian Instans Spot di Presto 7163
Menggunakan penskalaan otomatis Presto dengan Graceful Decommission 7166
Pertimbangan dengan Presto on Amazon EMR 7167
Perintah baris eksekusi Presto 7167
Properti penyebaran Presto yang tidak dapat dikonfigurasi 7167
Instalasi PrestODB 7168
Konfigurasi EMRFS dan PrestOS3 FileSystem 7168
Pengaturan default untuk peniruan pengguna akhir 7169
Port default untuk antarmuka web Presto 7169
Masalah dengan eksekusi Hive Bucket dalam beberapa rilis 7170
Riwayat rilis presto 7170
Spark 7230
Buat cluster Spark 7234
Jalankan aplikasi Spark dengan Docker di Amazon EMR 6.x 7237
Pertimbangan-pertimbangan 7237
Membuat gambar Docker 7238
Menggunakan gambar Docker dari Amazon ECR 7239
Gunakan Katalog Data AWS Glue dengan Spark di Amazon EMR 7244

Menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore Apache Hive 7245
Menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai katalog Apache Iceberg 7247
Izin IAM 6418
Pertimbangan-pertimbangan 6420
Bekerja dengan hierarki multi-katalog di AWS Glue Data Catalog 7250
Bagaimana sumber daya katalog diatur 7250
Mengkonfigurasi katalog data untuk digunakan dengan Amazon EMR 7251
Izin untuk mengakses sumber daya di AWS Glue Data Catalog 7251
Konfigurasikan Spark untuk mengakses hierarki multi-katalog di Glue AWS Data Catalog . 7252
Pertimbangan dan batasan untuk konfigurasi multi-katalog 7255
Konfigurasi Spark 7255
Default percikan 7256
Mengatur pengumpulan sampah 7258
`maximizeResourceAllocation` 7258
Perilaku menonaktifkan 7260
Variabel ThriftServer lingkungan percikan 7264
Mengubah pengaturan default Spark 7264
Migrasi dari Apache Log4j 1.x ke Log4j 2.x 7267
Gunakan Agen Pemecahan Masalah Spark 7267
Pengantar 7267
Ikhtisar Arsitektur 7268
Pengaturan untuk Agen Pemecahan Masalah 7270
Menggunakan Agen Pemecahan Masalah 7275
Fitur dan Kemampuan 7277
Pemecahan Masalah dan Tanya Jawab 7278
Rincian Alur Kerja 7280
Contoh Prompt 7281
Pengaturan Peran IAM 7282
Menggunakan Alat 7289
Konfigurasi Titik Akhir VPC 7289
Pemrosesan Lintas Wilayah 7292
CloudTrail Penebangan 7293
Perbaikan Layanan 7297
Optimalkan kinerja Spark 7298
Eksekusi kueri adaptif 7298
Pemangkasan partisi dinamis 7300

Perataan subqueries skalar ... 7303
berbeda sebelum INTERSECT ... 7303
Gabung filter ... 7305
Urutan ulang gabungan yang dioptimalkan ... 7305
Hasil Caching Fragmen ... 7306
Mengaktifkan Caching Fragmen Hasil Spark ... 7307
Pertimbangan-pertimbangan ... 7307
Gunakan RAPIDS Accelerator ... 7309
Pilih jenis instans ... 7309
Siapkan konfigurasi aplikasi ... 7310
Tambahkan tindakan bootstrap ... 7317
Luncurkan cluster Anda ... 7318
Akses shell Spark ... 7318
Gunakan Amazon SageMaker Spark untuk pembelajaran mesin ... 7320
Menulis aplikasi Spark ... 7320
Skala ... 7321
Java ... 7321
Python ... 7323
Tingkatkan kinerja Spark dengan S3 ... 7324
Gunakan S3 Select ... 7325
Percikan EMR MagicCommitProtocol ... 7329
Komiten EMRFS S3-optimized ... 7331
Gunakan protokol komit EMRFS S3-optimized ... 7337
Coba lagi permintaan S3 ... 7343
Tambahkan langkah Spark ... 7346
Menimpa pengaturan konfigurasi default Spark ... 7350
Lihat riwayat aplikasi Spark ... 7350
Akses UI web Spark ... 7351
Menggunakan Spark dengan Amazon Kinesis Data Streams ... 7351
Menggunakan Spark di Amazon Redshift ... 7352
Luncurkan aplikasi Spark ... 7352
Otentikasi ke Amazon Redshift ... 7353
Baca dan tulis ke Amazon Redshift ... 7356
Pertimbangan-pertimbangan ... 7357
Riwayat rilis Spark ... 7358
Tampilan terwujud ... 7427

Cara kerja tampilan terwujud dengan Amazon EMR 7428
Prasyarat 7428
Mengkonfigurasi Spark untuk menggunakan tampilan terwujud 7429
Membuat tampilan yang terwujud 7431
Menanyakan tampilan yang terwujud 7432
Menyegarkan tampilan terwujud 7434
Mengelola tampilan yang terwujud 7435
Izin untuk tampilan terwujud 7436
Memantau operasi tampilan terwujud 7437
Contoh: Alur kerja lengkap 7437
Pertimbangan dan batasan 7439
Sqoop 7441
Versi Sqoop 7441
Pertimbangan dengan Sqoop di Amazon EMR 7443
Menggunakan Sqoop dengan integrasi HCatalog 7443
Sqoop JDBC dan dukungan basis data 7443
Mengamankan kata sandi Anda 7445
Riwayat rilis Sqoop 7446
TensorFlow 7500
TensorFlow dibangun berdasarkan jenis instans Amazon EC2 7501
Keamanan 7502
Menggunakan TensorBoard 7502
TensorFlow Riwayat rilis 7503
Tez 7530
Membuat kluster dengan Tez 7532
Mengonfigurasi Tez 7533
Contoh konfigurasi 7533
Pembukaan split asinkron Tez 7534
UI web Tez 7537
Server Timeline 7537
Riwayat rilis Tez 7537
Catatan rilis Tez berdasarkan versi 7585
Trino 7606
Sejarah dan desain Trino 7607
Konsep arsitektur 7607
Memulai dengan Trino 7609

Lengkapi langkah-langkah prasyarat untuk menggunakan Amazon EMR dengan Trino 7609
Luncurkan cluster EMR Amazon dengan Trino 7610
Connect ke node utama dan jalankan query 7612
Mengonfigurasi Trino di Amazon EMR 7613
Mengkonfigurasi konektor untuk Trino 7613
Memantau 7614
Praktik terbaik untuk Trino di Amazon EMR 7614
Bidang fokus utama untuk peningkatan kinerja 7615
Mengumpulkan dan Memanfaatkan statistik tabel 7617
Tantangan umum saat menskalakan beban kerja Trino 7617
Pertimbangan Trino 7622
Properti penyebaran Trino yang tidak dapat dikonfigurasi 7622
Pertimbangan tambahan 7623
Sejarah rilis Trino 7623
Catatan rilis Trino berdasarkan versi 7624
Amazon EMR 7.6.0 - Catatan rilis Trino 7624
Amazon EMR 7.3.0 - Catatan rilis Trino 7624
Amazon EMR 6.9.0 - Catatan rilis Trino 7625
Zeppelin 7626
Pertimbangan saat menggunakan Zeppelin di Amazon EMR 7628
Riwayat rilis Zeppelin 7629
ZooKeeper 7692
ZooKeeper riwayat rilis 7694
ZooKeeper catatan rilis berdasarkan versi 7736
Amazon EMR 7.8.0 - catatan rilis ZooKeeper 7736
Amazon EMR 7.5.0 - catatan rilis ZooKeeper 7737
Amazon EMR 7.4.0 - catatan rilis ZooKeeper 7737
Konektor dan utilitas 7738
Ekspor, kueri, dan gabungkan tabel di DynamoDB 7738
Mengatur tabel Hive untuk menjalankan perintah Hive 7740
Contoh perintah Hive untuk mengekspor, mengimpor, dan membuat kueri data 7749
Mengoptimalkan performa 7758
Kinesis 7762
Apa yang dapat saya lakukan dengan integrasi Amazon EMR dan Amazon Kinesis? 7762
Analisis pengaliran Amazon Kinesis yang telah melalui checkpointing 7763
Pertimbangan performa 7764

Jadwalkan analisis Amazon Kinesis dengan Amazon EMR 7764
Migrasi konektor Spark Kinesis ke SDK 2.x untuk Amazon EMR 7.0 7765
S3 DistCp (s3-dist-cp) 7774
Opsi S3 DistCp 7774
Menambahkan S3 DistCp sebagai langkah dalam cluster 7782
Membersihkan setelah pekerjaan S3 DistCp gagal 7784
Jalankan perintah dan skrip pada cluster 7786
Kirim langkah JAR khusus untuk menjalankan skrip atau perintah 7787
Cara lain untuk menggunakan `command-runner.jar` 7788
AWS Glosarium 7790
..... 7791

Tentang Rilis Amazon EMR

Rilis Amazon EMR adalah seperangkat aplikasi sumber terbuka dari ekosistem big data. Setiap rilis terdiri dari aplikasi big data, komponen, dan fitur yang berbeda yang bisa Anda pilih untuk diinstal dan dikonfigurasi oleh Amazon EMR ketika Anda membuat sebuah klaster. Aplikasi dikemas menggunakan sistem berbasis Apache BigTop, yang merupakan proyek open-source yang terkait dengan ekosistem Hadoop. Panduan ini memberikan informasi untuk aplikasi yang disertakan dalam rilis Amazon EMR.

Untuk informasi lebih lanjut tentang memulai dan bekerja dengan Amazon EMR, lihat Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Saat meluncurkan klaster, Anda dapat memilih dari beberapa rilis Amazon EMR. Ini memungkinkan Anda untuk menguji dan menggunakan versi aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kompatibilitas Anda. Anda menentukan nomor rilis dengan label rilis. Label rilis ada dalam bentuk`emr-x.x.x`. Misalnya, `emr-7.13.0`.

Dimulai dengan Amazon EMR 5.18.0, Anda dapat menggunakan repositori artefak Amazon EMR untuk membangun kode pekerjaan Anda terhadap versi pustaka dan dependensi yang tepat yang tersedia dengan rilis EMR Amazon tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memeriksa dependensi menggunakan repositori artefak Amazon EMR.

Untuk mendapatkan pembaruan saat rilis EMR Amazon baru tersedia, berlangganan umpan RSS untuk catatan rilis Amazon EMR.

Detail rilis terbaru, termasuk versi aplikasi, catatan rilis, komponen, dan klasifikasi konfigurasi Amazon EMR 7.x, 6.x, dan 5.x series:

- Amazon EMR Rilis 7.13.0
- Rilis EMR Amazon 6.15.0
- Amazon EMR Rilis 5.36.2

> **Note**
>
> Rilis EMR Amazon baru tersedia di berbagai Wilayah selama beberapa hari, dimulai dengan Wilayah pertama pada tanggal rilis awal. Versi rilis terbaru mungkin tidak tersedia di Wilayah Anda selama periode ini.

Catatan rilis untuk rilis EMR Amazon terbaru dan riwayat semua rilis:

- Ada fitur baru?
- Arsip Amazon EMR dari catatan rilis

Riwayat komprehensif versi aplikasi di setiap rilis Amazon EMR:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Detail untuk setiap rilis Amazon EMR dan perbedaan antara seri rilis, jika berlaku:

- Amazon EMR 7.x versi rilis
- Amazon EMR versi rilis 6.x
- Amazon EMR versi rilis 5.x
- Versi rilis Amazon EMR 4.x
- Amazon EMR versi 2.x dan 3.x AMI

Dukungan standar Amazon EMR

Memahami rilis Amazon EMR

Rilis Amazon EMR adalah kendaraan yang memberikan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi sumber terbuka Anda di platform EC2, EKS, atau Tanpa Server. Rilis EMR Amazon terdiri dari tiga bagian: Lingkungan Runtime, Mesin Inti, dan Ekstra.

- Lingkungan runtime — Lingkungan runtime mencakup sistem operasi yang disertakan sebagai bagian dari Amazon Machine Image (AMI) atau image container lainnya saat Anda meluncurkan cluster atau container (misalnya, Amazon Linux 2023). Ini juga mencakup runtime bahasa seperti Amazon Corretto JDK, bersama dengan alat terkait lainnya yang dipasang gambar.
- Mesin inti — Ini termasuk perangkat lunak sumber terbuka inti seperti Apache Hive, dan format tabel terbuka seperti Apache Iceberg.

- Ekstra — Ini termasuk pustaka kenyamanan dan paket Python seperti `mariadb-connector-java` dan perangkat lunak sumber terbuka seperti Apache Pig.

Versi rilis Amazon EMR yang Anda pilih menggabungkan semua komponen ini ke dalam versi baru Amazon Linux (AL) berbasis Amazon Machine Images (AMI) atau gambar kontainer. Amazon EMR mempertahankan versi AL yang sama untuk semua node cluster, wadah EKS, atau aplikasi tanpa server. Amazon EMR bertujuan untuk mendapatkan Runtime Environment terbaru dalam waktu 90 hari setelah dirilis oleh Amazon Linux, dan versi open-source baru dari Core Engines dalam waktu 90 hari sejak rilis upstream. Ekstra dirilis sesuai kebutuhan. Anda dapat menemukan daftar perangkat lunak dalam catatan rilis untuk setiap rilis EMR Amazon.

Versi rilis

Untuk membantu Anda memahami cakupan perubahan di setiap rilis, Amazon EMR menggunakan versi semantik. Versi semantik mengikuti format. `<major>.<minor>.<patch>` Sebagai contoh, mari kita pertimbangkan rilis 7.0.0.

Digit pertama menunjukkan rilis versi mayor, atau Major Release. Rilis Utama biasanya membawa perubahan besar, peningkatan, dan fitur baru ke Runtime Environment atau Core Engine yang tidak kompatibel ke belakang. Misalnya, Rilis Utama 7.x menggunakan Amazon Linux 2023 dengan Amazon Corretto 17 JDK sebagai default. Akibatnya, rilis berisi beberapa perubahan besar dibandingkan dengan 6.x Major Release, yang dikirimkan di Amazon Linux 2 dan dengan Amazon Corretto 8 JDK sebagai default.

Digit kedua menunjukkan rilis versi minor, atau Rilis Kecil. Rilis Minor adalah rilis yang tidak kompatibel ke belakang yang berisi perubahan tambahan, peningkatan, dan fitur pada Mesin Inti dan Ekstra, dan fungsionalitas baru. Misalnya, 6.15 menggunakan Apache Spark 3.4.1, dibandingkan dengan 6.11.1, yang dikirimkan dengan Apache Spark 3.3.2.

Digit ketiga menunjukkan rilis versi patch, atau Patch Release. Rilis Patch dimaksudkan untuk menjadi rilis yang kompatibel ke belakang yang berisi perbaikan dan pembaruan tambalan ke Core Engine dan Ekstra, tetapi tidak ada fungsionalitas baru atau peningkatan versi OSS. Misalnya, 6.11.1 dan 6.11.0 keduanya mengandung versi Apache Spark 3.3.2 OSS yang sama. Mulai 6.6.x, Patch Release terbaru menawarkan patch Runtime Environment terbaru yang tersedia. Lingkungan Runtime tidak memengaruhi Rilis Patch Amazon EMR. Misalnya, 6.11.1 diluncurkan dengan AL versi 2.0.20240109.0 dari 19 Desember 2023 hingga 10 Januari 2024, tetapi dengan AL versi 2.0.20240124.0 mulai 11 Januari 2024. Beberapa Amazon EMR pada rilis EKS memungkinkan Anda menambahkan tag atau sufiks ke versi sematik untuk memberi Anda fungsionalitas alternatif.

Misalnya, `emr-6.15.0-latest` rilis Amazon EMR di EKS meluncurkan versi rilis berkemampuan Amazon Corretto 8 JDK, sedangkan rilis Amazon EMR di EKS memungkinkan Anda meluncurkan versi rilis berkemampuan `emr-6.15.0-java17-latest` Amazon Corretto 17 JDK.

Kebijakan dukungan

Pendahuluan

Amazon EMR bertujuan untuk menerbitkan Rilis Minor baru minimal sekali setiap 90 hari, dan untuk memberikan dukungan untuk Rilis Minor untuk jangka waktu 24 bulan mulai dari tanggal rilis. Dukungan ini mencakup Lingkungan Runtime dan Mesin Inti dengan dependensi terkait, dan tidak mencakup Ekstra atau dependensi terkait. Runtime Environment juga mencakup komponen platform berpemilik dan APIs yang diperlukan untuk memulai, menghentikan, dan mengoperasikan cluster dan aplikasi. Jadwal rilis yang konsisten ini memastikan siklus yang dapat diprediksi, membuatnya lebih nyaman bagi Anda untuk merencanakan, menguji, dan bertransisi ke versi yang memberikan dukungan dan keamanan.

Apa yang diharapkan dengan Standard Support

Standard Support menyediakan perbaikan pada tiket dukungan teknis untuk masalah yang Anda temui untuk komponen Runtime Environment dan Core Engine di bawah konfigurasi yang direkomendasikan. Semua perbaikan tergantung ketersediaan. Konfigurasi yang disarankan adalah penggunaan Amazon EMR tanpa modifikasi, penambahan, atau perubahan apa pun pada binari dan konfigurasi yang ada dalam rilis EMR Amazon, kecuali yang ditemukan di Dokumentasi EMR Amazon. Amazon EMR menerapkan perbaikan ke patch terbaru, minor, atau versi utama dari rilis EMR Amazon dalam waktu 90 hari setelah kami memverifikasi perbaikan. Amazon EMR secara otomatis menerapkan perbaikan saat Anda meluncurkan EMR baru di kluster EC2, meluncurkan EMR Amazon baru di wadah EKS, atau memicu pekerjaan EMR Tanpa Server baru. Komponen tambahan disediakan sebagai kenyamanan dan Amazon EMR tidak menyediakan perbaikan yang terkait dengan Ekstra.

Komponen

Standard Support mencakup komponen Runtime Environment dan Core Engines — misalnya, sistem operasi, runtime bahasa, dan perangkat lunak sumber terbuka inti seperti Apache Hive dan Apache Iceberg. Anda dapat menemukan daftar lengkap komponen yang didukung untuk setiap rilis di Tentang Rilis Amazon EMR dan Amazon Linux FAQs.

Daftar berikut menjelaskan dukungan yang kami sediakan untuk berbagai jenis komponen di bawah Dukungan Standar:

- Komponen Runtime Environment: Komponen Runtime Environment akan menerima perbaikan pada tiket dukungan teknis. Perbaikan dikategorikan sebagai (a) bug kritis, (b) masalah korupsi data kritis, dan (c) masalah keamanan kritis. Jika memenuhi syarat, Amazon EMR akan melakukan backport perbaikan untuk Runtime Environment ke versi yang lebih lama. Untuk kompatibilitas operasional dengan komponen Core Engine open-source, komponen Runtime Environment tertentu harus tetap pada versi tertentu untuk mencegah kerusakan aplikasi pelanggan. Untuk komponen ini, Amazon EMR bergantung pada sumber terbuka hulu untuk ketersediaan perbaikan. Ketika perbaikan tersedia di open source, kami akan memberikan versi stabil terbaru dalam waktu 90 hari setelah diverifikasi oleh Amazon EMR.
- Komponen Mesin Inti: Mesin Inti menyediakan versi terbaru untuk banyak proyek sumber terbuka, masing-masing memiliki ratusan pustaka ketergantungan transitif. Sementara komunitas open-source yang mengelola proyek-proyek ini mencoba untuk mengatasi masalah dan dikenal Kerentanan Umum dan Eksposur (CVE) secara sering, versi terbaru mungkin masih mengandung bug yang diketahui dan. CVEs Amazon EMR bergantung pada sumber terbuka hulu untuk ketersediaan perbaikan dan akan memberikan versi stabil terbaru sebagai bagian dari komponen Core Engine dalam waktu 90 hari setelah diverifikasi oleh Amazon EMR. Dalam kasus tertentu, Amazon EMR mungkin menyediakan perbaikan untuk CVE di salah satu komponen Core Engine yang perlu ditangani sebelum open source hulu. Amazon EMR juga memberi Anda dukungan teknis dan perbaikan pada fitur yang ditambahkan di atas open source di bawah konfigurasi yang disarankan. Kami tidak mendukung perbaikan untuk komponen Core Engine ke versi Patch atau Minor yang lebih lama.
- Komponen ekstra: Amazon EMR tidak mendukung komponen Ekstra. Komponen tambahan adalah proyek sumber terbuka yang disediakan sebagai kenyamanan dan Amazon EMR tidak menyediakan perbaikan untuk masalah yang dihadapi dengan mereka. Permintaan atau perbaikan dukungan apa pun dapat diatasi melalui komunitas sumber terbuka yang mendukung komponen ini.

Siklus hidup Dukungan Standar

Berikut ini menjelaskan tonggak sejarah dalam siklus hidup Dukungan Standar:

- Dukungan Standar: Rilis Amazon EMR memenuhi syarat untuk Dukungan Standar 24 bulan sejak tanggal rilis. Anda dapat membuat kasus dukungan teknis dan mengharapkan pembaruan untuk masalah yang Anda temui dengan rilis ini.
- Akhir Dukungan: Setelah Dukungan Standar berakhir, Amazon EMR rilis memasuki tahap End of Support (EoS) selama 12 bulan. Rilis EOS tidak memenuhi syarat untuk dukungan teknis

dan Anda tidak akan dapat membuat kasus dukungan apa pun untuk klaster, kontainer, atau pekerjaan yang berjalan pada rilis ini. Rilis EOS tidak akan menerima perbaikan, tambalan, atau pembaruan apa pun. Rilis EOS akan dihapus dari konsol, tetapi akan terus tersedia melalui API dan AWS CLI. Anda selalu dapat terus menjalankan beban kerja pada rilis EOS. Kami sangat menyarankan agar Anda bermigrasi ke rilis EMR Amazon terbaru sehingga Anda terus menerima patch keamanan, tetap memenuhi syarat untuk dukungan teknis, dan dapat membuat kasus dukungan bila diperlukan.

- End of Life: After the End of Support (EoS), rilis dianggap sebagai End of Life (EoL). Meskipun Anda dapat terus menjalankan klaster EoL, Amazon EMR berhak untuk menghapus rilis EoL dari API dan SDK case-by-case berdasarkan masalah keamanan dan operasional. Kami sangat menyarankan Anda bermigrasi ke EMR Amazon terbaru, rilis karena versi EoL dapat dihapus dari API dan SDK dalam kasus luar biasa.

Dukungan Jembatan

Amazon EMR mengumumkan kebijakan dukungan baru ini pada 25 Juli 2024. Berdasarkan kebijakan ini, versi Amazon EMR yang dirilis pada atau sebelum 24 Juli 2022 sekarang ditetapkan sebagai Akhir Dukungan. Namun, untuk memberi Anda waktu tambahan untuk merencanakan dan bermigrasi ke versi yang lebih baru, Amazon EMR akan menawarkan Bridge Support, setara dengan Dukungan Standar, untuk versi lama yang dirilis dalam periode dua tahun sebelum pengumuman ini.

Setelah 25 Juli 2024, Anda dapat merujuk ke status saat ini dan garis waktu dukungan di catatan rilis.

Tabel berikut menunjukkan status dukungan untuk semua rilis EMR Amazon yang ada pada saat pengumuman kebijakan, 25 Juli 2024:

Rilis dan periode yang didukung

Versi rilis Amazon EMR	Tanggal rilis awal	Tanggal akhir dukungan standar	Akhir tanggal mulai dukungan	Tanggal mulai akhir kehidupan
• 7.0 — 7.2 • Seri 6.x (semua versi) • Seri 5.x (semua versi)	1 Januari 2013 hingga 25 Juli 2024	Dukungan jembatan hingga 31 Juli 2026	Agustus 1, 2026	Agustus 1, 2027

Versi rilis Amazon EMR	Tanggal rilis awal	Tanggal akhir dukungan standar	Akhir tanggal mulai dukungan	Tanggal mulai akhir kehidupan
• Seri 4.x (semua versi) • Seri 3.x (semua versi) • Seri 2.x (semua versi)				

> **Note**
>
> Tanggal dukungan jembatan telah diperpanjang hingga 31 Juli 2026, untuk semua rilis yang memenuhi syarat.

Anda dapat menggunakan Apache Spark Upgrade Agent untuk meng-upgrade Apache Spark aplikasi yang ada di EMR pada EC2 dan EMR Serverless dari versi EMR yang lebih lama ke versi EMR terbaru. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Apa itu Agen Upgrade Apache Spark untuk Amazon EMR.

Pertimbangan-pertimbangan

Dukungan Standar tersedia untuk semua model penyebaran EMR Amazon (EMR di EC2, Amazon EMR di EKS, dan EMR Tanpa Server), di semua Wilayah di mana Amazon EMR tersedia, tanpa biaya tambahan. Kluster yang berjalan dengan konfigurasi yang disarankan secara otomatis memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan seperti yang dijelaskan dalam kebijakan, sehingga Anda tidak perlu mengambil tindakan tambahan apa pun untuk mengaktifkan dukungan.

- Standard Support hanya mendukung komponen yang diperlukan untuk klaster EMR Amazon. Amazon EMR tidak dapat menjamin penambalan keamanan dan memperbaiki ketersediaan jika komponen sumber terbuka Core Engine mencapai EoL upstream, atau ketika pembaruan keamanan tidak lagi tersedia untuk dependensi. Meskipun Anda dapat memilih untuk menginstal Ekstra, Amazon EMR tidak akan mendukung mereka atau dependensinya. Misalnya, Anda dapat menginstal aplikasi pihak ketiga di AMI kustom Anda untuk mengeraskan keamanan klaster Anda, menginstal komponen tambahan atau menyalin objek menggunakan skrip tindakan bootstrap, atau

SSH ke dalam klaster Anda dan meningkatkan versi paket default. Amazon EMR tidak mendukung komponen ini. Dukungan Standar tidak mencakup tindakan bootstrap yang disediakan pelanggan, paket, pustaka, kode bring-your-own kustom dan aplikasi khusus yang dapat Anda konfigurasi Amazon EMR untuk menginstal untuk kenyamanan Anda.

- Cluster Anda yang ada tidak akan terpengaruh, terlepas dari rilis EMR Amazon mana yang mereka jalankan. Anda dapat terus menjalankan cluster yang ada tanpa gangguan. Anda juga dapat terus meluncurkan cluster baru dan menjalankan pekerjaan di salah satu rilis yang ada dan rilis baru. Semua rilis yang ada dan rilis baru pada saat kebijakan menjadi efektif dicakup oleh Dukungan Standar selama 24 bulan sejak tanggal awal rilis versi rilis Amazon EMR. Amazon EMR akan memberi Anda dukungan jembatan selama pengumuman awal kebijakan. Untuk menerima dukungan tanpa gangguan, kami menyarankan untuk menguji aplikasi Anda dan segera meningkatkan ke rilis EMR Amazon terbaru.
- Amazon EMR tidak akan mengubah komponen Dukungan Standar pada rilis atau kluster yang ada. Namun, Amazon EMR berhak untuk menghormati End of Life hulu atas case-by-case dasar, dan menghapus komponen tersebut dalam rilis baru, atau memindahkan rilis yang ada ke status End of Support (EoS), atau End of Life (EoS) dalam kasus luar biasa. Kami akan memberi tahu Anda tentang penghapusan apa pun melalui saluran yang tersedia.
- Ketika Wilayah baru diluncurkan, Amazon EMR hanya akan mendukung versi rilis Amazon EMR di bawah Dukungan Standar, dirilis dalam enam bulan sebelum tanggal kapan Wilayah baru tersedia secara umum.
- Amazon EMR tidak akan secara otomatis memperbarui cluster yang ada ke versi terbaru. Namun, Anda dapat memilih untuk memperbarui cluster baru ke versi patch terbaru jika diinginkan.
- Biaya penggunaan EMR Amazon Anda yang tidak didukung akan dihitung terhadap AWS tagihan Anda. Bahkan jika Anda menggunakan Amazon EMR dengan cara yang tidak didukung, biaya yang terkait dengan penggunaan itu masih merupakan bagian dari AWS konsumsi Anda secara keseluruhan dan akan dimasukkan dalam perhitungan biaya dukungan Anda.

Untuk informasi selengkapnya, hubungi Support AWS Developer.

Apa itu Agen Upgrade Apache Spark untuk Amazon EMR

Pengantar

Apache Spark Upgrade Agent untuk Amazon EMR adalah kemampuan AI percakapan yang mempercepat peningkatan versi Apache Spark untuk aplikasi EMR Anda. Peningkatan Spark

tradisional membutuhkan upaya rekayasa selama berbulan-bulan untuk menganalisis perubahan API, menyelesaikan konflik ketergantungan, dan memvalidasi kebenaran fungsional. Agen menyederhanakan proses upgrade melalui petunjuk bahasa alami, transformasi kode otomatis, dan validasi kualitas data.

Anda dapat menggunakan agen untuk memutakhirkan PySpark dan Scala aplikasi yang berjalan di Amazon EMR di EC2 dan Amazon EMR Tanpa Server. Agen menganalisis kode Anda, mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, dan melakukan transformasi otomatis sambil mempertahankan kontrol persetujuan Anda atas semua modifikasi.

> **Note**
>
> Agen Upgrade Apache Spark tersedia tanpa biaya tambahan sebagai bagian dari Amazon EMR. Anda hanya membayar sumber daya EMR Amazon yang mendasari yang digunakan selama eksekusi pekerjaan validasi.

Ikhtisar Arsitektur

Agen pemutakhiran memiliki tiga komponen utama: Asisten AI yang kompatibel dengan MCP di lingkungan pengembangan Anda untuk interaksi, Proxy MCP untuk AWS yang menangani komunikasi aman antara klien Anda dan server MCP, dan Server MCP Terkelola Amazon SageMaker Unified Studio (dalam pratinjau) yang menyediakan alat peningkatan Spark khusus untuk Amazon EMR. Diagram ini menggambarkan bagaimana Anda berinteraksi dengan Amazon SageMaker Unified Studio Managed MCP Server melalui Asisten AI Anda.



Asisten AI akan mengatur peningkatan menggunakan alat khusus yang disediakan oleh server MCP dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Perencanaan: Agen menganalisis struktur proyek Anda dan menghasilkan atau merevisi rencana peningkatan yang memandu proses peningkatan end-to-end Spark.
2. Kompilasi dan Bangun: Agen memperbarui lingkungan build dan dependensi, mengkompilasi proyek, dan secara berulang memperbaiki kegagalan build dan pengujian.
3. Alat edit kode percikan: Agen menerapkan pembaruan kode yang ditargetkan untuk menyelesaikan ketidakcocokan versi Spark, memperbaiki kesalahan waktu pembuatan dan waktu proses.
4. Execute & Validation: Agen mengirimkan pekerjaan validasi jarak jauh ke EMR, memantau eksekusi dan log, dan secara berulang memperbaiki masalah runtime dan kualitas data.
5. Observabilitas: Agen melacak kemajuan peningkatan menggunakan alat observabilitas EMR dan memungkinkan pengguna untuk melihat analisis dan status peningkatan kapan saja.

Silakan merujuk ke Menggunakan Alat Peningkatan Spark untuk daftar alat utama untuk setiap langkah.

Topik

- Pengaturan untuk Agen Peningkatan
- Menggunakan Agen Upgrade
- Fitur dan Kemampuan
- Pemecahan Masalah dan Tanya Jawab
- Alur Kerja Agen Peningkatan Spark Secara Detail
- Aktifkan Validasi Kualitas Data
- Contoh Prompt untuk Agen Peningkatan Spark
- Membuat target EMR Cluster/aplikasi EMR-S dari yang sudah ada
- Pengaturan Peran IAM
- Mengkonfigurasi Titik Akhir VPC Antarmuka untuk SageMaker Amazon Unified Studio MCP
- Menggunakan Alat Peningkatan Spark
- Pemrosesan lintas wilayah untuk Agen Upgrade Apache Spark
- Pencatatan panggilan MCP Amazon SageMaker Unified Studio menggunakan AWS CloudTrail
- Peningkatan layanan untuk Apache Spark Agents

Pengaturan untuk Agen Peningkatan

> **Note**
>
> Apache Spark Upgrade Agent menggunakan inferensi lintas wilayah untuk memproses permintaan bahasa alami dan menghasilkan tanggapan. Untuk lebih jelasnya silakan merujuk ke halaman ini diPemrosesan lintas wilayah untuk Agen Upgrade Apache Spark. Server MCP Amazon SageMaker Unified Studio sedang dalam pratinjau dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Prasyarat

Sebelum kita memulai proses setup untuk integrasi dengan Kiro CLI, pastikan Anda memiliki yang berikut diinstal pada workstation Anda:

- Instal AWS CLI
- Instal Python 3.10+

- Instal manajer uv paket untuk MCP Proxy untuk AWS
- Instal Kiro CLI
- AWS kredensi lokal yang dikonfigurasi (melalui AWS CLI, variabel lingkungan, atau peran IAM) - untuk operasi lokal seperti mengunggah artefak pekerjaan yang ditingkatkan untuk pelaksanaan pekerjaan validasi EMR.

Sumber Daya Pengaturan

Anda dapat menggunakan CloudFormation template untuk mengatur sumber daya untuk server MCP. Templat ini adalah contoh yang harus Anda modifikasi untuk memenuhi kebutuhan Anda. Template membuat sumber daya berikut untuk proses upgrade:

- Peran IAM yang memiliki izin untuk memanggil MCP Server dan izin yang diperlukan untuk proses upgrade untuk platform EMR yang mendasarinya.
- Bucket pementasan Amazon S3 digunakan untuk mengunggah artefak upgrade dan kunci KMS opsional untuk enkripsi Amazon S3.

Pilih salah satu tombol Luncurkan Tumpukan dalam tabel berikut. Ini meluncurkan tumpukan di CloudFormation konsol di wilayah masing-masing.

Region	Luncurkan
Timur AS (N. Virginia)	Launch Stack
AS Timur (Ohio)	Launch Stack
AS Barat (Oregon)	Launch Stack
Eropa (Irlandia)	Launch Stack
Asia Pacific (Tokyo)	Launch Stack
Asia Pasifik (Singapura)	Launch Stack

Region	Luncurkan
Asia Pacific (Sydney)	
Kanada (Pusat)	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	
Eropa (Frankfurt)	
Eropa (Stockholm)	
Eropa (London)	
Eropa (Paris)	
Asia Pasifik (Seoul)	
Asia Pasifik (Mumbai)	

Lanjutkan ke halaman Tentukan detail tumpukan, masukkan nama Stack. Masukkan informasi tambahan di bawah Parameter. Berikan informasi berikut dan lanjutkan untuk membuat tumpukan.

- SparkUpgradeIAMRoleNama - Nama peran IAM yang akan digunakan untuk proses peningkatan Spark
- Aktifkan EMREC2 - Aktifkan izin peningkatan EMR-EC2 (default: true)
- Aktifkan EMRServerless - Aktifkan izin peningkatan tanpa server EMR (default: true)
- StagingBucketPath- Jalur Amazon S3 untuk pementasan artefak (misalnya, s3://my - -upgrade). bucket/spark-upgrade or my-bucket/spark Biarkan kosong untuk membuat bucket baru secara otomatis
- Uses3encryption - Aktifkan enkripsi KMS untuk bucket pementasan Amazon S3 (default: false, disetel ke true untuk menggunakan enkripsi KMS alih-alih enkripsi S3 default)

- S3 KmsKeyArn - (Opsional) ARN kunci KMS yang ada untuk enkripsi bucket Amazon S3. Hanya digunakan jika Uses3Encryption benar dan Anda memiliki bucket yang sudah ada dengan kunci KMS
- CloudWatchKmsKeyArn- (Opsional) ARN kunci KMS yang ada untuk enkripsi CloudWatch Log (EMR Tanpa Server saja, biarkan kosong untuk enkripsi default)
- EMRServerlessS3 LogPath - (Opsional) jalur S3 tempat log aplikasi tanpa server EMR disimpan (misalnya, s3://my - -serverless-logs). bucket/emr-serverless-logs or my-bucket/emr Saat disediakan, memberikan akses baca peran IAM ke log ini untuk dianalisis. Hanya digunakan ketika EMRServerless Aktifkan benar
- ExecutionRoleToGrantS3Access - (Opsional) Nama Peran IAM atau ARN dari peran eksekusi EMR-EC2/EMR-tanpa server yang ada untuk memberikan akses bucket staging Amazon S3. Hanya berlaku saat bucket pementasan baru dibuat. Berguna untuk memberikan akses peran eksekusi pekerjaan EMR ke bucket staging. Mendukung nama peran sederhana dan ARNs dengan jalur.

Anda juga dapat mengunduh dan meninjau CloudFormation template, menentukan opsi di atas dan meluncurkan template sendiri dengan perintah CloudFormation CLI, lihat di bawah untuk contoh:

```
# deploy the stack with CloudFormation CLI commands
aws cloudformation deploy \
  --template-file spark-upgrade-mcp-setup.yaml \
  --stack-name spark-mcp-setup \
  --region <your mcp server launch region> \
  --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \
  --parameter-overrides \
    ExecutionRoleToGrantS3Access=<your EMR or EMR Serverless job execution role>


# retrieve the 1-line instruction to set the local environment variables, which will be
 used for the following MCP server configuration
aws cloudformation describe-stacks \
  --stack-name spark-mcp-setup \
  --region <your mcp server launch region> \
  --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ExportCommand'].OutputValue" \
  --output text
```

Buka tab Output (atau ambil dari perintah CLI CloudFormation deskripsi-tumpukan di atas) dan salin `ExportCommand` instruksi 1 baris, lalu jalankan di lingkungan lokal Anda. Contoh instruksi 1-baris:

```
export SMUS_MCP_REGION=<your mcp server launch region> && export
 IAM_ROLE=arn:aws:iam::111122223333:role/spark-upgrade-role-xxxxxx && export
 STAGING_BUCKET_PATH=<your staging bucket path>
```

Kemudian jalankan perintah berikut secara lokal untuk mengatur profil IAM dan konfigurasi server MCP

```
# Step 1: Configure AWS CLI Profile
aws configure set profile.spark-upgrade-profile.role_arn ${IAM_ROLE}
aws configure set profile.spark-upgrade-profile.source_profile <AWS CLI Profile to
 assume the IAM role - ex: default>
aws configure set profile.spark-upgrade-profile.region ${SMUS_MCP_REGION}

# Step 2: if you are using Kiro CLI, use the following command to add the MCP
 configuration
kiro-cli-chat mcp add \
    --name "spark-upgrade" \
    --command "uvx" \
    --args "[\"mcp-proxy-for-aws@latest\",\"https://sagemaker-unified-studio-
mcp.${SMUS_MCP_REGION}.api.aws/spark-upgrade/mcp\", \"--service\", \"sagemaker-
unified-studio-mcp\", \"--profile\", \"spark-upgrade-profile\", \"--region\",
 \"${SMUS_MCP_REGION}\", \"--read-timeout\", \"180\"]" \
    --timeout 180000\
    --scope global
```

Ini harus diperbarui `~/.kiro/settings/mcp.json` untuk menyertakan konfigurasi server MCP seperti di bawah ini.

```
{
  "mcpServers": {
    "spark-upgrade": {
      "type": "stdio",
      "command": "uvx",
      "args": [
        "mcp-proxy-for-aws@latest",
        "https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-upgrade/mcp",
        "--service",
        "sagemaker-unified-studio-mcp",
        "--profile",
        "spark-upgrade-profile",
        "--region",
        "us-east-1",
```

```
        "--read-timeout",
        "180"
      ],
      "timeout": 180000,
      "disabled": false
    }
  }
}
```

Lihat panduan konfigurasi Menggunakan Agen Upgrade untuk klien MCP yang berbeda seperti Kiro, Cline dan. GitHub CoPilot

Menggunakan Agen Upgrade

Mode Penerapan yang Didukung

Agen Peningkatan Apache Spark untuk Amazon EMR mendukung dua mode penerapan berikut untuk pengalaman peningkatan aplikasi end-to-end Spark termasuk peningkatan file build, script/dependency peningkatan, pengujian dan validasi lokal dengan cluster EMR target atau aplikasi EMR Tanpa Server, dan validasi kualitas data.

- EMR pada EC2
- EMR Tanpa Server

Silakan lihat Fitur dan Kemampuan untuk memahami fitur, kapasitas, dan batasan terperinci.

Antarmuka yang Didukung

Integrasi Dengan Amazon SageMaker Unified Studio VS Code Editor Spaces

Di Amazon SageMaker Unified Studio VS Code Editor Spaces, Anda dapat mengonfigurasi profil IAM dan konfigurasi MCP seperti yang dijelaskan dalam Setup for Upgrade Agent hanya dengan mengikuti tangkapan layar di bawah ini:



Demonstrasi EMR pada pengalaman peningkatan EC2 dengan editor kode SMUS VS. Dimulai dengan prompt sederhana untuk meminta Agen memulai proses Spark Upgrade.

```
Upgrade my Spark application <local-project-path> from EMR version 6.0.0 to 7.12.0.
Use EMR-EC2 Cluster <cluster-id> to run the validation and s3 paths
s3://<please fill in your staging bucket path> to store updated application artifacts.

Use spark-upgrade-profile for AWS CLI operations.
```

Integrasi Dengan Kiro CLI (QCLI)

Mulai Kiro CLI atau Asisten AI Anda dan verifikasi alat yang dimuat untuk agen peningkatan.

```
...
spark-upgrade (MCP):
- check_and_update_build_environment     * not trusted
- check_and_update_python_environment    * not trusted
- check_job_status                       * not trusted
- compile_and_build_project              * not trusted
...
```

Demonstrasi pengalaman peningkatan EMR Tanpa Server dengan Kiro CLI. Anda cukup memulai proses Upgrade dengan prompt berikut:

```
Upgrade my Spark application <local-project-path> from EMR version 6.0.0 to 7.12.0.
Use EMR-Serverless Applicaion <application-id> and execution role <your EMR Serverless
 job execution role> to run the validation and s3 paths
s3://<please fill in your staging bucket path> to store updated application artifacts.
```

Integrasi dengan Lainnya IDEs

Konfigurasi juga dapat digunakan di tempat lain IDEs untuk terhubung ke server MCP Terkelola:

- Integrasi Dengan Cline - Untuk menggunakan MCP Server dengan Cline, memodifikasi `cline_mcp_settings.json` dan menambahkan konfigurasi di atas. Konsultasikan dokumentasi Cline untuk informasi selengkapnya tentang cara mengelola konfigurasi MCP.
- Integrasi Dengan Kode Claude Untuk menggunakan MCP Server dengan Claude Code, modifikasi file konfigurasi untuk menyertakan konfigurasi MCP. Jalur file bervariasi tergantung pada sistem operasi Anda. Lihat https://code.claude.com/docs/en/mcp untuk pengaturan terperinci.
- Integrasi Dengan GitHub Copilot - Untuk menggunakan server MCP dengan GitHub Copilot, ikuti instruksi di https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/provide-context/use-mcp/extend- copilot-chat-with-mcp untuk memodifikasi file konfigurasi yang sesuai dan ikuti instruksi per setiap IDE untuk mengaktifkan pengaturan.

Setup EMR Cluster atau EMR Aplikasi Tanpa Server untuk Versi Target

Buat cluster EMR atau aplikasi EMR Serverless dengan versi Spark yang diharapkan yang Anda rencanakan untuk digunakan untuk aplikasi yang ditingkatkan. Target EMR Cluster atau Aplikasi EMR-S akan digunakan untuk mengirimkan pekerjaan validasi yang berjalan setelah artefak aplikasi Spark ditingkatkan untuk memverifikasi peningkatan yang berhasil atau memperbaiki kesalahan tambahan yang ditemui selama validasi. Jika Anda sudah memiliki cluster EMR target atau aplikasi EMR Tanpa Server, Anda dapat merujuk ke yang sudah ada dan melewati langkah ini. Gunakan akun pengembang non-produksi dan pilih contoh kumpulan data tiruan yang mewakili data produksi Anda tetapi ukurannya lebih kecil untuk validasi dengan Peningkatan Spark. Silakan merujuk ke halaman ini untuk panduan membuat cluster EMR target atau aplikasi EMR Tanpa Server dari yang sudah ada:. Membuat target EMR Cluster/aplikasi EMR-S dari yang sudah ada

Fitur dan Kemampuan

Teknologi yang Didukung

- Bahasa: Aplikasi Python dan Scala
- Build Systems: Maven dan SBT untuk proyek Scala; requirements.txt, Pipfile, dan Setuptools untuk proyek Python
- Platform Target: Amazon EMR dan EMR Tanpa Server
- Versi yang Didukung: Kami mendukung peningkatan Apache Spark dari versi 2.4 ke 3.5. Pemetaan mode penerapan yang sesuai adalah sebagai berikut
  - Untuk EMR-EC2
    - Versi Sumber: EMR 5.20.0 dan yang lebih baru
    - Versi Target: EMR 7.12.0 dan sebelumnya, harus lebih baru dari EMR 5.20.0
  - Untuk EMR Tanpa Server
    - Versi Sumber: EMR Tanpa Server 6.6.0 dan yang lebih baru
    - Versi Target: EMR Tanpa Server 7.12.0 dan sebelumnya

Apa yang Kami Upgrade

Agen pemutakhiran menyediakan peningkatan aplikasi Spark yang komprehensif:

- Konfigurasi Bangun: Secara otomatis memperbarui file manajemen ketergantungan (pom.xml, requirements.txt, dll.)
- Kode Sumber: Memperbaiki masalah kompatibilitas API dan penggunaan metode yang tidak digunakan lagi
- Kode Uji: Memastikan pengujian unit dan integrasi bekerja dengan versi Spark target
- Dependensi: Meningkatkan dependensi yang dikemas ke versi yang kompatibel dengan versi EMR target
- Validasi: Mengkompilasi dan memvalidasi aplikasi pada kluster EMR target
- Analisis Kualitas Data: Mendeteksi perbedaan skema, penyimpangan statistik tingkat nilai (min/max/mean), dan ketidakcocokan jumlah baris agregat, dengan pelaporan dampak terperinci.

Wilayah yang Tersedia

Agen Peningkatan Spark tersedia di wilayah berikut:

- Asia Pasifik: Tokyo (ap-northeast-1), Seoul (ap-northeast-2), Singapura (ap-southeast-1), Sydney (ap-southeast-2), dan Mumbai (ap-southeast-1)
- Amerika Utara: Kanada (ca-central-1)
- Eropa: Stockholm (eu-north-1), Irlandia (eu-west-1), London (eu-west-2), Paris (eu-west-3), dan Frankfurt (eu-central-1)
- Amerika Selatan: São Paulo (sa-east-1)
- Amerika Serikat: Virginia Utara (us-east-1), Ohio (us-east-2), dan Oregon (us-west-2)

Lingkup Upgrade dan Persyaratan Pengguna

- Manajemen Cluster: Agen Peningkatan Spark berfokus pada peningkatan kode aplikasi. Target kluster EMR untuk versi baru harus dibuat dan dikelola oleh pengguna.
- Tindakan Bootstrap: Agen Peningkatan Spark tidak memutakhirkan skrip bootstrap khusus di luar kode aplikasi Spark. Mereka perlu ditingkatkan oleh pengguna.
- Upgrade for Build and Tests: Agen pemutakhiran akan melakukan build dan menjalankan pengujian unit dan integrasi Anda di lingkungan pengembangan Anda secara lokal untuk memvalidasi bahwa aplikasi berhasil dikompilasi dengan versi Spark target. Jika Anda memiliki batasan (kebijakan keamanan, batasan sumber daya, pembatasan jaringan, atau pedoman perusahaan) untuk kode aplikasi Spark untuk eksekusi lokal, pertimbangkan untuk menggunakan Amazon SageMaker Unified Studio VSCode IDE Spaces atau EC2 untuk menjalankan agen pemutakhiran. Agen pemutakhiran menggunakan cluster EMR-EC2 target atau aplikasi EMR-S untuk memvalidasi dan meningkatkan. end-to-end
- Pendekatan Berbasis Kesalahan: Agen pemutakhiran menggunakan metodologi yang digerakkan oleh kesalahan, membuat satu perbaikan pada satu waktu berdasarkan kompilasi atau kesalahan runtime daripada beberapa perbaikan sekaligus. Pendekatan berulang ini memastikan setiap masalah ditangani dengan benar sebelum melanjutkan ke yang berikutnya.
- Dependensi Pribadi: Dependensi yang diinstal dari repositori artefak pribadi tidak dapat ditingkatkan secara otomatis sebagai bagian dari proses ini. Mereka harus ditingkatkan oleh pengguna.

- Sumber daya regional: Agen peningkatan Spark bersifat regional dan menggunakan sumber daya EMR yang mendasarinya di wilayah tersebut untuk proses peningkatan. Upgrade lintas wilayah tidak didukung.

Pemecahan Masalah dan Tanya Jawab

Pemecahan masalah

Pesan kesalahan dari proses upgrade tersedia dalam berbagai cara untuk klien MCP yang berbeda. Di halaman ini, kami mencantumkan beberapa panduan umum untuk masalah umum yang mungkin Anda lihat menggunakan Apache Spark Upgrade Agent untuk Amazon EMR.

Topik

- Kesalahan: Server MCP Terkelola SMUS gagal dimuat
- Pengamatan: Pemuatan Alat Lambat
- Kesalahan: Pemanggilan Alat Gagal dengan Kesalahan Pelambatan
- Kesalahan: Alat Menanggapi Dengan Kesalahan Pengguna
- Kesalahan: Alat Menanggapi Dengan Kesalahan Internal

Kesalahan: Server MCP Terkelola SMUS gagal dimuat

- Verifikasi konfigurasi MCP Anda dikonfigurasi dengan benar.
- Validasi sintaks JSON:
  - Pastikan JSON Anda valid tanpa kesalahan sintaks
  - Periksa koma, tanda kutip, atau tanda kurung yang hilang
- Verifikasi AWS kredensi lokal Anda dan verifikasi kebijakan untuk peran IAM MCP telah dikonfigurasi dengan benar.
- Jalankan /mcp untuk memverifikasi ketersediaan server MCP untuk kasus `Kiro-CLI`

Pengamatan: Pemuatan Alat Lambat

- Alat mungkin memerlukan beberapa detik untuk dimuat pada upaya pertama meluncurkan server.
- Jika alat tidak muncul, coba mulai ulang obrolan,
- Jalankan `/tools` perintah untuk memverifikasi ketersediaan alat.

- Jalankan `/mcp` jika server diluncurkan tanpa kesalahan.

Kesalahan: Pemanggilan Alat Gagal dengan Kesalahan Pelambatan

Jika Anda mencapai batas layanan, harap tunggu beberapa detik untuk mengeluarkan pemanggilan alat jika Anda melihat pengecualian pelambatan.

Kesalahan: Alat Menanggapi Dengan Kesalahan Pengguna

- AccessDeniedException - periksa pesan kesalahan dan perbaiki masalah izin.
- InvalidInputException - periksa pesan kesalahan dan perbaiki parameter input alat.
- ResourceNotFoundException - periksa pesan kesalahan dan perbaiki parameter input untuk referensi sumber daya.

Kesalahan: Alat Menanggapi Dengan Kesalahan Internal

- Jika Anda melihatnya, `The service is handling high-volume requests` coba lagi pemanggilan alat dalam beberapa detik.
- Jika Anda melihatnya, `INTERNAL SERVICE EXCEPTION` harap dokumentasikan id analisis, nama alat, pesan kesalahan apa pun yang tersedia dari log mcp atau respons alat dan riwayat percakapan yang disanitasi opsional dan hubungi dukungan. AWS

T&J

1. Haruskah saya mengaktifkan pengaturan “kepercayaan” untuk alat secara default?

Jangan aktifkan setelan “trust” secara default untuk semua panggilan alat pada awalnya dan operasikan pada lingkungan build berversi git. Tinjau setiap eksekusi alat untuk memahami perubahan apa yang sedang dilakukan, misalnya tinjau rencana peningkatan sebelum memberikan persetujuan. Jangan pernah mempercayai Kiro atau alat Agen Anda - `fs_write` alat ini memodifikasi file proyek Anda dan Anda harus selalu meninjau perubahan sebelum disimpan/berkomitmen. Secara umum, periksa semua perubahan file yang diusulkan sebelum mengizinkannya ditulis. Gunakan git untuk perubahan versi dan buat pos pemeriksaan selama proses peningkatan. Bangun kepercayaan secara bertahap - Jika Anda berulang kali menggunakan sistem untuk beberapa peningkatan dan telah mendapatkan kepercayaan pada alat, Anda dapat secara selektif mempercayai alat tertentu.

2. Apa contoh umum yang diminta untuk memanfaatkan alat pemutakhiran?

Silakan lihat untuk Contoh Prompt untuk Agen Peningkatan Spark contoh cepat tentang memanfaatkan alat pemutakhiran.

Alur Kerja Agen Peningkatan Spark Secara Detail

Untuk memulai proses upgrade, Anda memerlukan kode aplikasi Spark yang dikloning ke lingkungan pengembang Anda (lokal atau EC2 atau Amazon SageMaker Unified Studio IDE Spaces), sebaiknya dengan kontrol versi Git yang diinisialisasi. Selain itu, kluster EMR yang menjalankan versi Spark target harus disediakan dan dapat diakses. Terakhir, jalur bucket Amazon S3 yang ditunjuk harus dikonfigurasi untuk menyimpan artefak penerapan dan ringkasan pemutakhiran selama proses pemutakhiran.

Setelah persyaratan ini ditetapkan, Anda dapat mengirimkan prompt seperti berikut untuk memulai alur kerja pemutakhiran:

```
Upgrade my Spark application <local-project-path> from EMR version 6.0.0 to 7.12.0.
Use EMR-EC2 Cluster <cluster-id> to run the validation and s3 paths
s3://<please fill in your staging bucket path> to store updated application artifacts.
```

Pada titik ini, agen akan mengatur peningkatan menggunakan alat khusus (untuk lebih jelasnya). Alur kerja mengikuti langkah-langkah ini:

1. Menghasilkan Rencana: Agen akan menganalisis struktur proyek Anda dan menghasilkan rencana peningkatan. Tinjau rencana dan berikan persetujuan Anda untuk melanjutkan.
2. Tinjauan dan Kustomisasi Rencana: Ketika diminta untuk meninjau paket, Anda memiliki beberapa opsi:
   a. Lanjutkan apa adanya: Terima rencana dan lanjutkan eksekusi
   b. Berikan umpan balik: Sesuaikan paket dengan:
      i. Menghapus langkah-langkah yang tidak perlu - Contoh: Hapus eksekusi uji integrasi apa pun. Hanya compile/build secara lokal, kemudian lanjutkan ke validasi EMR.
      ii. Menambahkan langkah-langkah tambahan - Contoh: Tambahkan langkah untuk menjalankan file uji `tests/test_jobs/test_etl_job_x.py` sebelum validasi EMR.
      iii. Memodifikasi pendekatan pemutakhiran - Contoh: Menerapkan Python 3.10 dan Java 17 selama langkah pembuatan dan validasi.
3. Agen akan meregenerasi rencana berdasarkan umpan balik Anda dan meminta persetujuan lagi. Proses ini berlanjut sampai Anda menyetujui rencana akhir

4. Compile and Build: Agen akan membuat perubahan berulang untuk memperbaiki kesalahan build hingga aplikasi berhasil dikompilasi dan dibangun.
5. Jalankan unit dan Pengujian Integrasi: Jika proyek memiliki pengujian, agen akan menjalankan pengujian setelah build berhasil. Jika ada tes yang gagal, agen akan memodifikasi kode sumber secara iteratif sampai tes lulus sebelum melanjutkan ke validasi EMR.
6. Perbaikan dan Validasi Runtime: Agen akan memvalidasi aplikasi pada kluster EMR target dan secara berulang memperbaiki kesalahan runtime hingga validasi berhasil. Setelah selesai, Anda akan melihat ringkasan semua perubahan yang dibuat untuk kompatibilitas.
7. Ringkasan untuk pemutakhiran: Setelah pemutakhiran selesai, agen akan memberikan ringkasan semua perubahan kode dan konfigurasi, pembaruan versi ketergantungan, dan ketidakcocokan kualitas data yang terdeteksi untuk tinjauan Anda.

Aktifkan Validasi Kualitas Data

Anda dapat mengaktifkan pemeriksaan kualitas data dengan menyediakan kluster sumber dan target IDs di prompt Anda. Sistem menjalankan aplikasi Anda yang ada di cluster sumber untuk mengumpulkan metadata dasar untuk perbandingan.

Catatan: Hanya operasi penulisan Spark yang dapat dilacak untuk kualitas data.

```
Upgrade my pyspark application <local-path>/pyspark-example-24/ from EMR version 6.0.0
 to 7.12.0. Use EMR-EC2 Cluster <source-cluster-id> for source version run
and <target-cluster-id> for target version run. Use s3 path s3://<please fill in your
 staging bucket path> to store updated application artifacts
and s3://<please fill in your staging bucket path>/metadata for storing metadata.
 Enable data quality checks.
```

Perbedaan Alur Kerja Kualitas Data

Alur kerja mengikuti langkah yang sama dengan proses pemutakhiran standar dengan langkah-langkah tambahan ini dalam urutan di atas:

- [Setelah Langkah 3: Tinjauan Rencana dan Kustomisasi]
  - Bangun dengan Konfigurasi Saat Ini: Bangun aplikasi dengan konfigurasi saat ini untuk pengiriman cluster sumber.
  - Validasi pada Cluster EMR Sumber: Jalankan aplikasi asli pada versi Spark sumber dan kumpulkan metadata keluaran untuk perbandingan dasar.

- [Setelah Langkah 7: Ringkasan untuk peningkatan] Ringkasan Kualitas Data: Laporan perbandingan kualitas data antara versi dan analisis.

Kemampuan ketidakcocokan kualitas data saat ini meliputi:

- Pemeriksaan Skema: Mendeteksi perubahan dalam struktur kolom: kolom hilang atau baru ditambahkan, perbedaan tipe data, dan perubahan nullability.
- Cek Nilai (kolom numerik dan string saja)
  - Membandingkan min, max, dan mean (mean hanya untuk kolom numerik).
  - Untuk string, min dan max didasarkan pada urutan leksikografis.
- Pemeriksaan Statistik Agregat: Membandingkan jumlah baris total antara output sumber dan target.

Validasi Kualitas Data: Ruang Lingkup dan Keterbatasan

Validasi Kualitas Data mendukung langkah EMR-EC2 menggunakan perintah spark-submit dengan versi Spark >= 3.0 dan cluster EMR tidak dapat memiliki> 1. StepConcurrencyLevel Validasi Kualitas Data mengevaluasi statistik pada node sink data paket kueri Spark (sumber data/metadata Transforms tidak ditangkap) dan mencakup operasi penulisan Spark umum termasuk penulisan file, sisipan database, pembuatan tabel, dan berbagai output sumber data.

Contoh Prompt untuk Agen Peningkatan Spark

Kami mencantumkan beberapa contoh prompt berbeda yang dapat digunakan dalam proses peningkatan.

1. Berikan informasi Langkah EMR yang ada untuk agen untuk meningkatkan aplikasi Spark

```
Upgrade my Spark application <local-project-path> from EMR version 6.0.0 to 7.12.0.
Use EMR-EC2 Cluster <cluster-id> to run the validation and s3 paths
s3://<please fill in your staging bucket path> to store updated application artifacts.
 The Spark
application is already executed in the source EMR-EC2 Cluster <cluster-id> with
step id <step-id>.
```

2. Analisis daftar (digunakan untuk Upgrade) dan periksa status analisis tertentu

```
Can you list all the spark upgrade analysis.
```

```
Describe the analysis with analysis id <analysis id>.
```

3. Ubah paket pemutakhiran setelah dibuat

```
Help me to update the generated upgrade plan to skip the local test step.
```

4. Ganti konfigurasi default untuk eksekusi pekerjaan validasi upgrade

```
For submitting my EMR Severless validaiton job. I would like to use S3 logging instead

of CW logging, and use this S3 path <S3 path prefix>.
```

Membuat target EMR Cluster/aplikasi EMR-S dari yang sudah ada

Jika Anda sudah memiliki cluster EMR-EC2 yang menjalankan versi Spark sumber, Anda dapat mengkloningnya untuk membuat cluster baru dengan konfigurasi yang sama tetapi versi rilis EMR yang diperbarui untuk menjalankan langkah-langkah validasi selama proses Upgrade.

Langkah:

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol EMR Amazon.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Cluster di bawah EMR pada EC2.
3. Dari daftar cluster:
   - Gunakan pencarian atau filter jika diperlukan untuk menemukan klaster Anda.
   - Pilih kotak centang di sebelah cluster yang ingin Anda kloning.
   - Opsi Clone akan muncul di bagian atas daftar. Pilih Klon.
   - Jika klaster memiliki langkah-langkah yang dikonfigurasi, pilih Sertakan langkah dan kemudian Lanjutkan untuk mengkloning langkah-langkah bersama dengan pengaturan cluster lainnya.
4. Tinjau pengaturan untuk cluster baru yang telah disalin dari cluster asli.
5. Perbarui versi rilis Amazon EMR ke versi target.

6. Sebagai praktik terbaik untuk efisiensi biaya, pertimbangkan untuk mengaktifkan penskalaan otomatis saat mengonfigurasi cluster untuk menyesuaikan kapasitas secara otomatis berdasarkan tuntutan beban kerja.
7. Bila Anda puas dengan konfigurasi, pilih Create cluster untuk meluncurkan cluster baru.
8. Tunggu klaster mencapai status Running dan catat ID cluster. Berikan ID ini kepada agen saat diminta untuk memvalidasi aplikasi yang diperbarui.
9. Jika Anda lebih suka membuat cluster baru dari awal, silakan merujuk ke dokumentasi EMR: https://docs.aws.amazon.com/emr/ latest/ManagementGuide/emr -gs.html.

Mengkloning aplikasi EMR Tanpa Server ke Versi Rilis target

Tidak ada cara langsung untuk mengkloning aplikasi EMR Tanpa Server ke yang baru dengan versi rilis EMR yang berbeda. Sebagai gantinya, Anda dapat menggunakan EMR Tanpa Server SDK/CLI atau konsol untuk membuat aplikasi baru dan menggunakan kembali konfigurasi dari yang sudah ada.

Berikut adalah beberapa perintah CLI pembantu untuk memulai:

```
aws emr-serverless get-application --application-id XXX > old-config.json
cat old-config.json | jq '{
  name: (.application.name + "<suffix to differentiate name from old application>"),
  releaseLabel: "<target EMR release version>",
  type: .application.type,
  initialCapacity: .application.initialCapacity,
  maximumCapacity: .application.maximumCapacity,
  autoStartConfiguration: .application.autoStartConfiguration,
  autoStopConfiguration: .application.autoStopConfiguration,
  tags: .application.tags,
  architecture: .application.architecture,
  runtimeConfiguration: .application.runtimeConfiguration,
  monitoringConfiguration: .application.monitoringConfiguration
}' > new-config.json
aws emr-serverless create-application --cli-input-json file://new-config.json
```

Catatan: Pastikan bahwa peran eksekusi pekerjaan untuk aplikasi baru memungkinkan EMR Tanpa Server untuk mengambil peran tersebut. Tinjau kebijakan kepercayaan peran. Jika Anda menggunakan kembali peran eksekusi pekerjaan yang sama dari aplikasi lama, perbarui kebijakan kepercayaan untuk menyertakan aplikasi baru seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

```
#Replace the old application id and new application id in the policy
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ServerlessTrustPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "emr-serverless.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "aws:SourceArn": [
                        "arn:aws:emr-serverless:us-east-1:<account>:/applications/<old
 application id>",
                        "arn:aws:emr-serverless:us-east-1:<account>:/applications/<new
 application id>"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Pengaturan Peran IAM

CloudFormation Tumpukan dalam Petunjuk Pengaturan mengotomatiskan pengaturan peran IAM untuk Anda. Jika Anda ingin menjalankannya secara manual, ikuti petunjuk di bawah ini:

Pengaturan Peran IAM untuk server MCP

⚠ Perubahan mendatang efektif 29 Mei 2026

`sagemaker-unified-studio-mcp`Izin yang ditunjukkan di bawah ini tidak lagi diperlukan setelah 29 Mei 2026. Otorisasi akan terjadi di tingkat AWS layanan menggunakan kebijakan IAM Anda yang ada. Jika Anda menggunakan izin ini untuk menolak akses, lihat the section called “Perubahan izin yang akan datang (29 Mei 2026)” untuk memperbarui kebijakan Anda sebelum tanggal tersebut.

Untuk mengakses server MCP Terkelola SMUS, diperlukan peran IAM dengan kebijakan inline berikut:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseSagemakerUnifiedStudioMcpServer",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker-unified-studio-mcp:InvokeMcp",
                "sagemaker-unified-studio-mcp:CallReadOnlyTool",
                "sagemaker-unified-studio-mcp:CallPrivilegedTool"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Pada langkah selanjutnya, kami akan membuat profil untuk peran ini. Akun mana pun yang mengambil peran ini untuk mendapatkan kredensil harus ditambahkan ke kebijakan peran asumsi.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccountToAssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::<accountId>:root" },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Izin Tambahan berdasarkan Mode Deployment () EMR-EC2/EMR-S

EMR-EC2 Aplikasi

Ganti bucket pementasan Amazon S3 dalam kebijakan dengan bucket Amazon S3 tempat penyimpanan artefak yang ditingkatkan

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject*",
        "s3:List*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::<s3-staging-bucket>",
        "arn:aws:s3:::<s3-staging-bucket>/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Izin KMS - Staging Bucket

Jika bucket staging dienkripsi dengan CMK, tambahkan kebijakan berikut. Layanan akan secara otomatis menggunakan CMK yang dikonfigurasi pada bucket saat mengunggah data.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
```

```
    "kms:Encrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:<region>:<account-id>:key/<cmk-key-id>"
}
```

Aplikasi EMR Tanpa Server

Ganti bucket pementasan Amazon S3 dalam kebijakan dengan bucket Amazon S3 tempat penyimpanan artefak yang ditingkatkan

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "emr-serverless.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
    },
    {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject*",
        "s3:List*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::<s3-staging-bucket>",
        "arn:aws:s3:::<s3-staging-bucket>/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Izin KMS - Staging Bucket

Jika bucket staging dienkripsi dengan CMK, tambahkan kebijakan berikut. Layanan akan secara otomatis menggunakan CMK yang dikonfigurasi pada bucket saat mengunggah data

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:Encrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:<region>:<account-id>:key/<cmk-key-id>"
}
```

Izin KMS - Log CloudWatch

Jika CloudWatch Log dienkripsi dengan CMK, tambahkan kebijakan berikut agar layanan dapat membaca log aplikasi. EMR-Serverless

```
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:DescribeKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:<region>:<account-id>:key/<cw-logs-cmk-id>"
}
```

Perubahan izin yang akan datang (29 Mei 2026)

Mulai 29 Mei 2026, server AWS SMUS MCP tidak lagi memerlukan izin IAM terpisah untuk mengotorisasi operasi server MCP. Sebaliknya, otorisasi akan terjadi di tingkat AWS layanan menggunakan peran dan kebijakan IAM Anda yang ada.

Dua tombol kondisi akan secara otomatis ditambahkan ke semua permintaan yang dibuat melalui server SMUS MCP:

- `aws:ViaAWSMCPService`— Setel ke `true` untuk setiap permintaan yang dibuat melalui server MCP AWS terkelola.
- `aws:CalledViaAWSMCP`— Setel ke prinsipal layanan server MCP (misalnya,`sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com`).

Jika saat ini Anda menggunakan `sagemaker-unified-studio-mcp` izin untuk menolak akses ke server SMUS MCP, atau jika Anda tidak ingin mengizinkan tindakan yang dimulai oleh server MCP AWS terkelola di akun Anda, Anda harus memperbarui kebijakan Anda sebelum 29 Mei 2026. Gunakan tombol kondisi baru sebagai gantinya.

Tolak semua operasi melalui server MCP AWS terkelola:

```
{
  "Effect": "Deny",
  "Action": "*",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Bool": {
      "aws:ViaAWSMCPService": "true"
    }
  }
}
```

Tolak operasi tertentu melalui server MCP AWS terkelola tertentu:

```
{
  "Effect": "Deny",
  "Action": ["glue:GetJobRun", "glue:StartJobRun"],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:CalledViaAWSMCP": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com"
```

```
    }
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang kunci kondisi, lihat kunci konteks kondisi AWS global di Panduan Pengguna IAM.

Mengkonfigurasi Titik Akhir VPC Antarmuka untuk SageMaker Amazon Unified Studio MCP

Anda dapat membuat koneksi pribadi antara VPC dan layanan Amazon SageMaker Unified Studio MCP dengan membuat titik akhir VPC antarmuka. Endpoint antarmuka didukung oleh Amazon VPC, yang memungkinkan Anda mengakses server MCP secara pribadi di VPC Anda tanpa gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi. Instans di VPC Anda tidak memerlukan alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan layanan MCP dan lalu lintas antara VPC dan layanan MCP Anda tidak meninggalkan jaringan Amazon.

Setiap titik akhir antarmuka diwakili oleh satu atau lebih Antarmuka Jaringan Elastis di subnet VPC Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Titik akhir VPC Antarmuka di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Langkah 1: Membuat titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon SageMaker Unified Studio MCP

Anda dapat membuat titik akhir VPC untuk layanan Amazon SageMaker Unified Studio MCP menggunakan konsol VPC Amazon atau konsol. AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat titik akhir antarmuka dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Buat endpoint VPC untuk Amazon SageMaker Unified Studio MCP menggunakan nama layanan berikut:

- com.amazonaws. *<aws-region>*. sagemaker-unified-studio-mcp

Jika Anda mengaktifkan DNS pribadi untuk titik akhir, Anda dapat membuat permintaan API ke Amazon SageMaker Unified Studio MCP menggunakan nama DNS default untuk Wilayah, misalnya, `sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws`

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengakses layanan melalui titik akhir antarmuka dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Langkah 2: Membuat Kebijakan endpoint VPC untuk Amazon SageMaker Unified Studio MCP

Anda dapat melampirkan kebijakan titik akhir ke titik akhir VPC yang mengontrol akses ke SageMaker Amazon Unified Studio MCP. Kebijakan titik akhir menentukan informasi berikut:

- Prinsipal yang dapat melakukan tindakan.
- Tindakan yang dapat dilakukan.
- Sumber daya yang menjadi target tindakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengontrol Akses ke Layanan dengan titik akhir VPC dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Contoh: Kebijakan titik akhir VPC untuk mengizinkan akses MCP ke peran IAM tertentu

Berikut ini adalah contoh kebijakan endpoint untuk akses Amazon SageMaker Unified Studio MCP. Saat dilampirkan ke titik akhir, kebijakan ini memberikan akses ke tindakan MCP Amazon SageMaker Unified Studio yang terdaftar untuk prinsipal peran IAM tertentu di semua sumber daya.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/YourRoleName"
      },
      "Action": [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:InvokeMcp",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallReadOnlyTool",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallPrivilegedTool"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Langkah 3: Menguji VPC Anda

`curl`Perintah memvalidasi konektivitas end-to-end jaringan dari jaringan VPC Anda (EC2) ke titik akhir VPC dengan membuat permintaan. HTTP/HTTPS Respons curl yang menerima Pesan kembali dari server MCP mengonfirmasi bahwa jalur jaringan lengkap berfungsi.

Metode 1: Dengan DNS Pribadi Diaktifkan (Disarankan)

```
curl https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-upgrade/mcp
```

Metode 2: Tanpa DNS Pribadi Diaktifkan

```
curl -k https://vpce-0069xxxx-ejwh6xxx.sagemaker-unified-studio-mcp.us-
east-1.vpce.amazonaws.com/spark-upgrade/mcp
```

> **Note**
>
> `-k`Bendera melewati verifikasi sertifikat SSL karena ketidakcocokan nama host antara nama DNS titik akhir VPC dan Nama Umum (CN) sertifikat.

Dalam kedua kasus, perintah curl mengembalikan respons:`{"Message":"...."}`. Kembali dengan Pesan memverifikasi konektivitas jalur jaringan yang berhasil ke titik akhir VPC layanan MCP.

Langkah 4: Mulai gunakan titik akhir MCP VPC

Setelah Anda memverifikasi koneksi, Anda dapat mengikuti langkah-langkah untuk mengonfigurasi MCP. Pengaturan untuk Agen Peningkatan Cukup gunakan titik akhir VPC pribadi dalam konfigurasi MCP Anda.

Menggunakan Alat Peningkatan Spark

Alat Upgrade yang Tersedia

Layanan MCP menyediakan beberapa alat untuk membantu peningkatan Spark. Alat utama adalah sebagai berikut:

	Nama alat	Kategori Alat	Deskripsi
1	generate_spark_upgrade_plan	Perencana	Hasilkan paket peningkatan EMR-EC2/EMR-S
2	reuse_existing_spark_upgrade_plan	Perencana	Gunakan kembali paket peningkatan lokal yang ada
3	update_build_configuration	Build	Tingkatkan file konfigurasi build
4	check_and_update_build_environment	Build	Periksa/perbarui lingkungan Java untuk peningkatan Spark
5	compile_and_build_project	Build	Memberikan panduan untuk compiling/building proyek
6	run_validation_job	Uji	Kirim aplikasi Spark ke EMR-EC2/EMR-S
7	check_job_status	Uji	Periksa status langkah EMR-EC2 atau menjalankan pekerjaan EMR-S
8	check_and_update_python_environment	Sunting kode percikan	Periksa/perbarui Python env untuk peningkatan Spark
9	fix_upgrade_failure	Sunting kode percikan	Menganalisis kegagalan dan menyarankan perbaikan
10	get_data_quality_summary	Observablitas	Ambil ringkasan kualitas data setelah aplikasi ditingkatkan
11	describe_upgrade_analysis	Observablitas	Jelaskan analisis yang diberikan
12	list_upgrade_analisis	Observablitas	daftar semua analisis yang dibuat oleh akun saat ini

Untuk daftar lengkap semua alat pemutakhiran yang disediakan oleh server MCP Terkelola SMUS, Anda dapat mencantumkan semua alat dari server.

Pemrosesan lintas wilayah untuk Agen Upgrade Apache Spark

Apache Spark Upgrade Agent menggunakan inferensi lintas wilayah untuk memproses permintaan bahasa alami dan menghasilkan tanggapan. Dengan inferensi lintas wilayah, agen akan secara otomatis merutekan permintaan inferensi Anda untuk mengoptimalkan kinerja, memaksimalkan sumber daya komputasi dan ketersediaan model yang tersedia, dan memberikan pengalaman pelanggan terbaik. Jenis inferensi lintas wilayah yang digunakan tergantung pada wilayah tempat Anda menjalankan Agen Upgrade Apache Spark. Di sebagian besar Wilayah, agen akan memilih wilayah optimal dalam geografi Anda untuk memproses permintaan inferensi Anda. Namun, di beberapa Wilayah permintaan inferensi yang dibuat oleh Agen akan diarahkan dengan aman ke semua sumber daya komputasi yang tersedia di semua Wilayah komersial global. AWS

Inferensi Lintas Wilayah

Agen Apache Spark Upgrade didukung oleh dan menggunakan inferensi lintas wilayah untuk mendistribusikan lalu lintas di berbagai AWS Wilayah untuk meningkatkan kinerja dan keandalan inferensi model bahasa besar (LLM).

Meskipun inferensi lintas wilayah tidak berubah di mana aplikasi Spark Anda atau pengalaman peningkatan Anda di-host atau data Anda disimpan, prompt input dan hasil output Anda dapat dikirimkan ke Wilayah yang berbeda untuk pemrosesan inferensi. Semua data akan dikirimkan dienkripsi di seluruh jaringan aman Amazon.

Tidak ada biaya tambahan untuk menggunakan inferensi lintas wilayah.

Wilayah yang didukung untuk inferensi lintas wilayah

Wilayah Menggunakan inferensi lintas wilayah Geografis

Untuk sebagian besar Wilayah, permintaan inferensi lintas wilayah disimpan dalam AWS Wilayah yang merupakan bagian dari geografi yang sama tempat Anda menjalankan Agen Peningkatan Apache Spark. Misalnya, permintaan yang dibuat dari agen di Wilayah AS Timur (Virginia N.) hanya dialihkan ke AWS Wilayah dalam geografi Amerika Serikat. Tabel berikut menjelaskan Wilayah mana permintaan Anda dapat diarahkan tergantung pada geografi tempat permintaan tersebut berasal:

	Geografi yang didukung	Daerah inferensi
1	Amerika Serikat	AS Timur (Virginia N.) (us-timur-1), AS Barat (Oregon) (us-barat-2), AS Timur (Ohio) (us-timur-2), AS Barat (California Utara) (us-barat-2)
2	Eropa	Eropa (Frankfurt) (eu-central-1), Eropa (Irlandia) (eu-west-1), Eropa (Paris) (eu-west-3), Eropa (eu-west-3), Eropa (Stockholm) (eu-north-1), Eropa (London) (eu-west-2)
3	Asia Pasifik	Asia Pasifik (Tokyo) (ap-northeast-1), Asia Pasifik (Seoul) (ap-northeast-2), Asia Pasifik (ap-south-1)

Wilayah Menggunakan Inferensi Lintas Wilayah Global

> **Important**
>
> AWS Wilayah berikut menggunakan inferensi lintas wilayah global. Saat Anda menggunakan Agen Peningkatan Apache Spark di Wilayah ini, permintaan Anda dapat dikirimkan secara global ke AWS Wilayah lain untuk pemrosesan inferensi guna mengoptimalkan kinerja dan ketersediaan:

- Amerika Selatan (Sao Paulo) (sa-east-1)
- Asia Pasifik (Singapura) (ap-southeast-1)
- Asia Pasifik (Sydney) (ap-southeast-2)
- Kanada (Pusat) (ca-central-1)

Pencatatan panggilan MCP Amazon SageMaker Unified Studio menggunakan AWS CloudTrail

Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server. CloudTrail menangkap semua panggilan API

untuk Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server sebagai peristiwa. Panggilan yang diambil termasuk panggilan ke Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server dan panggilan kode ke AWS operasi lain selama eksekusi alat dari SageMaker Unified Studio MCP Server. Jika Anda membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman CloudTrail acara secara terus menerus ke bucket Amazon S3, termasuk acara untuk Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server. Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa terbaru di CloudTrail konsol dalam Riwayat acara. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat ke Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server, alamat IP dari mana permintaan dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, lihat Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

Informasi Server MCP Amazon SageMaker Unified Studio di CloudTrail

CloudTrail diaktifkan di AWS akun Anda saat Anda membuat akun. Ketika aktivitas terjadi di Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server, aktivitas tersebut direkam dalam suatu CloudTrail peristiwa bersama dengan peristiwa AWS layanan lainnya dalam riwayat Acara. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh acara terbaru di AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat peristiwa dengan Riwayat CloudTrail acara.

Untuk catatan peristiwa yang sedang berlangsung di AWS akun Anda, termasuk acara untuk SageMaker Unified Studio MCP Server, buat jejak. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Secara default, saat Anda membuat jejak di konsol, jejak tersebut berlaku untuk semua AWS Wilayah. Jejak mencatat peristiwa dari semua Wilayah di AWS partisi dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut:

- Gambaran umum untuk membuat jejak
- CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung
- Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail
- Menerima file CloudTrail log dari beberapa wilayah dan Menerima file CloudTrail log dari beberapa akun

Semua pemanggilan alat SageMaker Unified Studio MCP Server dan panggilan API ke AWS layanan selama eksekusi alat dicatat oleh. CloudTrail Misalnya, panggilan ke berbagai alat dan panggilan AWS layanan yang dibuat dari alat menghasilkan entri dalam file CloudTrail log.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang entitas yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan hal berikut ini:

- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial root atau pengguna IAM.
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna terfederasi.
- Apakah permintaan itu dibuat oleh AWS layanan lain.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Elemen userIdentity CloudTrail .

Memahami entri file log Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server

Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber mana pun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, jadi file tersebut tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan `CallTool` tindakan.

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        ...
    },
    "eventTime": "...",
    "eventSource": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "eventName": "CallPrivilegedTool",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "...",
    "userAgent": "...",
    "requestParameters": {
        "id": 1,
        "method": "tools/call",
        "params": {
            "name": "generate_spark_upgrade_plan",
            "arguments": "***",
            "_meta": {
                "progressToken": 1
            }
```

```
        },
        "jsonrpc": "2.0"
    },
    "responseElements": {
        "result": {
            "content": "***",
            "structuredContent": "***",
            "isError": false
        },
        "id": 1,
        "jsonrpc": "2.0"
    },
    "requestID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "eventID": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsMcpEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan `AddJobFlowSteps` tindakan dari Amazon SageMaker Unified Studio MCP selama pemanggilan alat pemutakhiran.

```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "...",
        "arn": "...",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "...",
        "sessionContext": {
            ...
        },
        "invokedBy": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "...",
    "eventSource": "elasticmapreduce.amazonaws.com",
    "eventName": "AddJobFlowSteps",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "userAgent": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
```

```
    "requestParameters": {
        "jobFlowId": "j-2PY4KXXXXXX63",
        "steps": [
            ...
        ]
    },
    "responseElements": {
        "stepIds": [
            ...
        ]
    },
    "requestID": "12345678-1234-1234-1234-123456789013",
    "eventID": "87654321-4321-4321-4321-210987654322",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "vpcEndpointId": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "vpcEndpointAccountId": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "eventCategory": "Management"
}
```


Peningkatan layanan untuk Apache Spark Agents

Agen Apache Spark untuk Amazon EMR dapat menggunakan konten, misalnya, untuk membantu Agen memberikan tanggapan yang lebih baik terhadap pertanyaan umum, memperbaiki masalah operasional, atau untuk debugging.

Konten yang AWS dapat digunakan untuk peningkatan layanan

- Bahasa alami Anda meminta dan menghasilkan tanggapan dari agen Apache Spark untuk Amazon EMR, dan Amazon Notebooks SageMaker

Konten yang AWS tidak digunakan untuk peningkatan layanan

- Kode yang Anda tulis sendiri untuk aplikasi Spark
- SageMaker Konteks dan metadata notebook
- Data dari Katalog Data Anda atau sumber data lainnya

Hanya karyawan Amazon yang akan memiliki akses ke data. Kepercayaan, privasi, dan keamanan Konten Pelanggan Anda adalah prioritas utama kami dan memastikan bahwa penggunaan kami sesuai dengan komitmen kami kepada Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat FAQ Privasi Data.

Cara memilih keluar

Untuk memilih keluar dari pengumpulan data untuk Agen Spark Apache, konfigurasikan kebijakan opt-out layanan AI untuk Layanan MCP Amazon SageMaker Unified Studio. Untuk informasi selengkapnya, lihat kebijakan opt-out layanan AI di Panduan Pengguna AWS Organizations.

Saat Anda mengonfigurasi kebijakan opt-out layanan AI, kebijakan tersebut memiliki efek berikut:

- AWS akan menghapus data yang dikumpulkan dan disimpan untuk perbaikan layanan sebelum Anda memilih keluar (jika ada).
- Setelah Anda memilih keluar, tidak AWS akan lagi mengumpulkan atau menyimpan data ini.
- AWS tidak akan lagi menggunakan konten Anda untuk peningkatan layanan.

Amazon EMR 7.x versi rilis

Bagian ini berisi versi aplikasi, catatan rilis, versi komponen, dan klasifikasi konfigurasi yang tersedia di setiap versi rilis Amazon EMR 7.x.

Saat meluncurkan klaster, Anda dapat memilih dari beberapa rilis Amazon EMR. Ini memungkinkan Anda untuk menguji dan menggunakan versi aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kompatibilitas Anda. Anda menentukan nomor rilis dengan label rilis. Label rilis ada dalam bentuk`emr-x.x.x`. Misalnya, `emr-7.13.0`.

Rilis EMR Amazon baru tersedia di berbagai Wilayah selama beberapa hari, dimulai dengan Wilayah pertama pada tanggal rilis awal. Versi rilis terbaru mungkin tidak tersedia di Wilayah Anda selama periode ini.

Untuk tabel lengkap versi aplikasi di setiap rilis Amazon EMR 7.x, lihat. Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis

Topik

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Amazon EMR rilis 7.13.0

- Amazon EMR rilis 7.12.0
- Amazon EMR rilis 7.11.0
- Amazon EMR rilis 7.10.0
- Amazon EMR rilis 7.9.0
- Amazon EMR rilis 7.8.0
- Amazon EMR rilis 7.7.0
- Amazon EMR rilis 7.6.0
- Amazon EMR rilis 7.5.0
- Amazon EMR rilis 7.4.0
- Amazon EMR rilis 7.3.0
- Amazon EMR rilis 7.2.0
- Amazon EMR rilis 7.1.0
- Amazon EMR rilis 7.0.0

Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis

Untuk tabel komprehensif yang mencantumkan versi aplikasi yang tersedia di setiap rilis Amazon EMR 7.x, buka versi Aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis di browser Anda.

Amazon EMR rilis 7.13.0

7.13.0 siklus hidup yang didukung

Tabel berikut menjelaskan tanggal siklus hidup yang didukung untuk rilis Amazon EMR 7.13.0.

Fase Support	Date
Tanggal rilis awal	April 21, 2026
Dukungan standar sampai	April 21, 2028
Akhir dari dukungan	April 22, 2028
Akhir hidup	April 21, 2029

7.13.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 7.13.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 7.13.0.

Apa yang baru

- Python 3.11 default untuk PySpark dan beban kerja Spark - Python 3.11 sekarang menjadi versi Python default untuk dan beban kerja Spark. PySpark Python 3.9 tetap menjadi default untuk semua aplikasi lainnya. Baik Python 3.9 dan 3.11 disertakan dalam rilis.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Properti konfigurasi Iceberg - Amazon EMR 7.13 menambahkan properti konfigurasi Iceberg baru,. `spark.sql.catalog.spark_catalog.route-non-iceberg-drop-to-session-catalog` Saat disetel ke`true`, `DROP TABLE` pada tabel terkelola non-Iceberg akan `SparkSessionCatalog` menghapus metadata tabel dan data Amazon S3 yang mendasarinya. Nilai default-nya adalah `false`.

Upgrade aplikasi

Aplikasi berikut ditingkatkan dalam rilis ini:

- HBase 2.6.4-amzn-0 (ditingkatkan dari 2.6.2-amzn-3)
- Hadoop 3.4.2-amzn-0 (ditingkatkan dari 3.4.1-amzn-4)
- Phoenix 5.3.0 (ditingkatkan dari 5.2.1)
- Hudi 1.0.2-amzn-2 (ditingkatkan dari 1.0.2-amzn-1)
- Trino 479-amzn-1 (ditingkatkan dari 476-amzn-1)
- AWS SDK v2 2.42.12 (ditingkatkan dari 2.35.5)
- AWS SDK v1 1.12.797 (ditingkatkan dari 1.12.792)
- Spark 3.5.6-amzn-2, Hive 3.1.3-amzn-22, Tez 0.10.2-amzn-20, Presto 0.287-amzn-7, Gunung Es 1.10.0-amzn-1, Delta 3.3.2-amzn-2, Flink 1.20.0-amzn-7, 3.9.3-amzn-5 (benjolan tambalan amzn) ZooKeeper

Masalah umum dan batasan

Tidak ada masalah yang diketahui dalam rilis ini.

7.13.0 versi Java default

Amazon EMR merilis 7.13 dan lebih tinggi dikirimkan dengan Amazon Corretto 17 (dibangun di atas OpenJDK) secara default untuk aplikasi yang mendukung Corretto 17 (JDK 17), dengan pengecualian Apache Livy.

Tabel berikut menunjukkan versi Java default untuk aplikasi di Amazon EMR 7.13.0. Jika Anda ingin mengubah JVM default pada cluster Anda, ikuti instruksi Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu untuk setiap aplikasi yang berjalan di cluster. Anda hanya dapat menggunakan satu versi runtime Java untuk sebuah cluster. Amazon EMR tidak mendukung menjalankan node atau aplikasi yang berbeda pada versi runtime yang berbeda pada cluster yang sama.

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
kuala	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Gunung es	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

7.13.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
adot-java-agent	1.31.0	Agen Java yang mengumpulkan metrik dari daemon aplikasi.
delta	3.3.2-amzn-2	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	Aplikasi yang mengumpulkan metrik tingkat sistem internal dan metrik aplikasi khusus dari instans Amazon EC2.
emr-ddb	5.7.0-SNAPSHOT	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.22.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.26.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.18.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-dist-cp	2.43.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.22.0	EMR S3Select Connector
emr-wal-cli	1.3.7	CLI digunakan untuk list/dele tion emrwal.
emrfs	2.74.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.20.0-amzn-7	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-7	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.2-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.4.2-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.4.2-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.4.2-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-zkfc	3.4.2-amzn-0	Layanan ZKFC untuk melacak namenodes untuk mode HA.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.2-amzn-0	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.2-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.4.2-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.2-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.2-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.2-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.2-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.6.4-amzn-0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.6.4-amzn-0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	2.6.4-amzn-0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.6.4-amzn-0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.6.4-amzn-0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.6.4-amzn-0	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-22	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-22	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-22	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-22	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-22	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-22	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	3.1.3-amzn-22	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	1.0.2-amzn-2	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	1.0.2-amzn-2	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	1.0.2-amzn-2	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	1.0.2-amzn-2	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.10.0-amzn-1	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.8.0-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark

Komponen	Versi	Deskripsi
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	12.5.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.7.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.3.0	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,27-amzn-7	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,27-amzn-7	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-client	0,27-amzn-7	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	479-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	479-amzn-1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	479-amzn-1	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.3.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.5.6-amzn-2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.5.6-amzn-2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.5.6-amzn-2	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	3.5.6-amzn-2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	25.08.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
tensorflow	2.19.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-20	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-20	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.9.3-amzn-5	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.9.3-amzn-5	ZooKeeper klien baris perintah.

7.13.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-7.13.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j2.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Ubah rumah java KMS Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site .xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ubah nilai dalam ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
cloudwatch-logs	Konfigurasikan integrasi CloudWatch Log untuk node cluster EMR.	Not available.
emr-metrics	Ubah pengaturan metrik emr untuk simpul ini.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.13.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 7.13.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2026-04-28	Publikasi Docs	Amazon EMR 7.13.0 catatan rilis pertama kali diterbitkan

Amazon EMR rilis 7.12.0

7.12.0 siklus hidup yang didukung

Tabel berikut menjelaskan tanggal siklus hidup yang didukung untuk rilis Amazon EMR 7.12.0.

Fase Support	Date
Tanggal rilis awal	November 21, 2025
Dukungan standar sampai	November 21, 2027
Akhir dari dukungan	November 22, 2027
Akhir hidup	November 21, 2028

7.12.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

7.12.0 kerentanan dan eksposur umum

Tabel berikut mencantumkan semua CVEs yang tidak memengaruhi kluster EMR yang berjalan pada konfigurasi Amazon EMR 7.12.0 yang direkomendasikan. Amazon EMR bergantung pada sumber terbuka hulu untuk ketersediaan perbaikan dan akan memberikan versi stabil terbaru sebagai bagian dari komponen Core Engine dalam waktu 90 hari setelah Amazon EMR memverifikasi perbaikan.

Tabel ini diperbarui pada 13 November 2025.

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2015-1832	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-14720	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-17267	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-9548	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-46337	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2024-51504	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-52046	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2025-30065	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30065

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-30065	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30065
CVE-2014-3643	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2014-3643
CVE-2015-5237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-1000180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-10968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-24750	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-0341	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-0341
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-41404	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41404
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-13009	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-13009	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-29857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-30172	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-47561	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-9823	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-24970	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-27553	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27553
CVE-2025-27817	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-46762	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-46762	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-46762	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-48734	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48734
CVE-2025-52434	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52434
CVE-2025-52999	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-52999	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-55163	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-58056	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58057	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-59250	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-59250
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-13955	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-27568	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2022-38749	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-38752	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-23944	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23945	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29025	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29869	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-47535	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-56128	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2025-11226	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-11226	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-11226	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-30474	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30474
CVE-2025-3588	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-3588
CVE-2025-46392	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46392
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-53864	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-53864
CVE-2025-58457	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-58457	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-59419	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-59419
CVE-2025-59419	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-59419
CVE-2025-8885	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8885	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2025-46551	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46551

Catatan terbitan 7.12.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 7.12.0.

- Fitur baru
  - Penyimpanan tanpa server untuk EMR Tanpa Server - Amazon EMR tanpa server memperkenalkan penyimpanan tanpa server, dengan rilis EMR 7.12 dan yang lebih baru, yang menghilangkan penyediaan disk lokal untuk beban kerja Apache Spark. EMR Serverless secara otomatis menangani operasi data perantara seperti shuffle tanpa biaya penyimpanan. Penyimpanan tanpa server memisahkan penyimpanan dari komputasi, memungkinkan Spark untuk segera melepaskan pekerja saat idle daripada membuat mereka tetap aktif untuk menyimpan data sementara. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Penyimpanan tanpa server.

- Peningkatan aplikasi - Peningkatan aplikasi Amazon EMR 7.12.0 termasuk Delta 3.3.2-amzn-1, Flink 1.20.0-amzn-6, HBase 2.6.2-amzn-3, HCatalog 3.1.3-amzn-21, Hadoop 3.4.1-amzn-4, Hive 3.1.3-amzn-21, Hudi 1.0.2-amzn-1, Iceberg 1.0-10.0-10.amzn-0, Presto 0.287-amzn-6, Spark 3.5.6-amzn-1, Tez 0.10.2-amzn-19, Trino 476-amzn-1, dan 3.9.3-amzn-4. ZooKeeper
- Iceberg Materialized Views - Memulai Amazon EMR 7.12.0, Amazon EMR Spark mendukung pembuatan dan pengelolaan Iceberg Materialized Views (MV)
- Akses Tabel Penuh Hudi - Memulai Amazon EMR 7.12.0, Amazon EMR sekarang mendukung kontrol Akses Tabel Penuh (FTA) untuk Apache Hudi di Apache Spark berdasarkan kebijakan Anda yang ditentukan dalam Lake Formation. Fitur ini memungkinkan operasi baca dan tulis dari pekerjaan Amazon EMR Spark Anda di tabel terdaftar Lake Formation saat peran pekerjaan memiliki akses tabel penuh.
- Peningkatan versi Iceberg - Amazon EMR 7.12.0 mendukung Apache Iceberg versi 1.10
- Spark dukungan FGAC asli menggunakan Lake Formation - Anda dapat melakukan DDL/DML operasi (seperti CREATE, ALTER, DELETE, DROP) dengan kontrol akses berbutir halus untuk tabel Apache Hive, Apache Iceberg, dan Delta Lake yang terdaftar di Lake Formation.
- Konteks audit untuk pekerjaan Spark - Memulai Amazon EMR 7.12.0, konteks audit untuk pekerjaan Amazon EMR Spark dengan kluster yang diaktifkan Lake Formation akan tersedia untuk panggilan Glue dan Lake Formation API di AWS log. CloudTrail
- Amazon EMR 7.12.0 meningkatkan proses otentikasi kredensyal GetClusterSessionCredentials sesi, secara signifikan mengurangi latensi untuk Sesi Interaktif Livy dan akses UI on-cluster pada kluster Identitas IAM dibandingkan dengan rilis EMR Amazon sebelumnya. Center-enabled
- Mulai Amazon EMR 7.12.0, Amazon EMR HBase di S3 telah menambahkan fitur prewarm baca-replika untuk menyederhanakan peningkatan versi Amazon EMR. Fitur ini dapat digunakan untuk memutakhirkan cluster HBase yang ada ke dan dari Amazon EMR versi 7.12+

- Masalah dan keterbatasan yang diketahui
  - Athena SQL kompatibilitas
    - Athena SQL tidak dapat membaca tabel Iceberg tipe V3 yang dibuat oleh Amazon EMR Spark karena kesalahan berikut: GENERIC_INTERNAL_ERROR: Tidak dapat membaca versi 3 yang tidak didukung.
    - Menulis data menggunakan Amazon EMR Spark ke dalam tabel gunung es yang dibuat menggunakan Athena gagal karena kesalahan berikut: Properti 'write.object-storage.path' telah usang dan akan dihapus di 2.0, gunakan 'write.data.path' sebagai gantinya.
  - Iceberg Materialized Views (MV) - Amazon EMR 7.12.0 memiliki dukungan terbatas untuk klausa tampilan SQL untuk pembuatan tampilan terwujud, penulisan ulang kueri, dan penyegaran

tambahan. Rincian lebih lanjut dapat ditemukan di halaman dokumentasi fitur Iceberg Materialized Views

- Hudi FTA menulis require using HoodieCredentialedHadoopStorage for credential vending selama eksekusi pekerjaan. Atur konfigurasi berikut saat menjalankan pekerjaan Hudi:
  - `hoodie.storage.class=org.apache.spark.sql.hudi.storage.HoodieCredentialedHa`
- Dukungan penulisan Hudi FTA hanya berfungsi dengan konfigurasi Hudi default. Pengaturan Hudi khusus atau non-default mungkin tidak sepenuhnya didukung dan dapat mengakibatkan perilaku yang tidak terduga. Pengelompokan untuk tabel Hudi Merge-On-Read (MOR) juga tidak didukung dalam mode tulis FTA.
- Log langkah dan wadah yang hilang - Dari Amazon EMR 7.9 hingga Amazon EMR 7.12, ada bug di mana log langkah log and/or penampung mungkin tidak diunggah ke S3 jika langkah atau aplikasi berjalan lebih lama selama dari 3 jam. Harap tingkatkan ke Amazon EMR 7.13 untuk mengatasi masalah ini.

- Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan
  - Mulai EMR 7.12.0, EMR mendukung KMS Key ARN untuk log percikan yang dihosting layanan melalui server riwayat percikan yang persisten. Versi EMR sebelumnya hanya mendukung KeyID.
  - Mulai EMR 7.12.0, EMR telah mengatasi masalah dengan Hue yang mencegah penggunaan sertifikat SSL saat menghosting Hue di Cluster EMR.

7.12.0 versi Java default

Amazon EMR rilis 7.12.0 dikirimkan dengan Amazon Corretto 17 (dibangun di atas OpenJDK) secara default untuk aplikasi yang mendukung Corretto 17 (JDK 17), dengan pengecualian Apache Livy.

Tabel berikut menunjukkan versi Java default untuk aplikasi di Amazon EMR 7.12.0.

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
kuala	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Gunung es	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

7.12.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
adot-java-agent	1.31.0	Agen Java yang mengumpulkan metrik dari daemon aplikasi.
delta	3.3.2-amzn-1	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	Aplikasi yang mengumpulkan metrik tingkat sistem internal dan metrik aplikasi khusus dari instans Amazon EC2.
emr-ddb	5.7.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.21.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.25.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.18.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-dist-cp	2.42.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.21.0	EMR S3Select Connector
emr-wal-cli	1.3.6	CLI digunakan untuk list/dele tion emrwal.
emrfs	2.73.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.20.0-amzn-6	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-6	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.1-amzn-4	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-4	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-4	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-4	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-zkfc	3.4.1-amzn-4	Layanan ZKFC untuk melacak namenodes untuk mode HA.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-4	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-4	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-4	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-4	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-4	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.1-amzn-4	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-4	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.6.2-amzn-3	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.6.2-amzn-3	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	2.6.2-amzn-3	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.6.2-amzn-3	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.6.2-amzn-3	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.6.2-amzn-3	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-21	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-21	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-21	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-21	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-21	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-21	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	3.1.3-amzn-21	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	1.0.2-amzn-1	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	1.0.2-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	1.0.2-amzn-1	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	1.0.2-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.10.0-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.8.0-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark

Komponen	Versi	Deskripsi
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	12.5.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.7.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.2.1	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,27-amzn-6	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,27-amzn-6	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-client	0,27-amzn-6	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	476-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	476-amzn-1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	476-amzn-1	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.3.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.5.6-amzn-1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.5.6-amzn-1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.5.6-amzn-1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	3.5.6-amzn-1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	25.08.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
tensorflow	2.19.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-19	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-19	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.9.3-amzn-4	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.9.3-amzn-4	ZooKeeper klien baris perintah.

7.12.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-7.12.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j2.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Ubah rumah java KMS Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log 4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-sit e.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.pr operties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site .xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ubah nilai dalam ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
cloudwatch-logs	Konfigurasikan integrasi CloudWatch Log untuk node cluster EMR.	Not available.
emr-metrics	Ubah pengaturan metrik emr untuk simpul ini.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.12.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 7.12.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2025-11-21	Publikasi Docs	Amazon EMR 7.12.0 catatan rilis pertama kali diterbitkan

Amazon EMR rilis 7.11.0

7.11.0 siklus hidup yang didukung

Tabel berikut menjelaskan tanggal siklus hidup yang didukung untuk rilis Amazon EMR 7.11.0.

Fase Support	Date
Tanggal rilis awal	November 03, 2025
Dukungan standar sampai	November 03, 2027
Akhir dari dukungan	November 04, 2027
Akhir hidup	November 03, 2028

7.11.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

7.11.0 kerentanan dan eksposur umum

Tabel berikut mencantumkan semua CVEs yang tidak memengaruhi kluster EMR yang berjalan pada konfigurasi yang direkomendasikan Amazon EMR 7.11.0. Amazon EMR bergantung pada sumber terbuka hulu untuk ketersediaan perbaikan dan akan memberikan versi stabil terbaru sebagai bagian dari komponen Core Engine dalam waktu 90 hari setelah Amazon EMR memverifikasi perbaikan.

Tabel ini diperbarui pada 18 November 2025.

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2015-1832	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-14720	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-17267	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-9548	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-46337	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2024-51504	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-52046	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2025-30065	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30065

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2014-3643	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2014-3643
CVE-2015-5237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-1000180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-10172	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-24750	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-0341	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-0341
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-41404	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41404
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-13009	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-13009	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-29857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-29857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-30172	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-9823	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-24970	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-27553	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27553
CVE-2025-27817	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-46762	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-46762	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-48734	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48734
CVE-2025-52434	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52434
CVE-2025-52999	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-52999	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-55163	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-55163	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-55163	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-58056	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58056	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58056	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58056	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58057	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-58057	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-59250	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-59250
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-13955	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-1945	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-27568	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2022-38749	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38750

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-38751	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-38752	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-23944	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23945	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29025	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29869	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-47535	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-56128	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2025-11226	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-11226	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-11226
CVE-2025-11226	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-11226

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-30474	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30474
CVE-2025-3588	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-3588
CVE-2025-46392	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46392
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-53864	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-53864
CVE-2025-58457	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-58457	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-59419	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-59419
CVE-2025-8885	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8885	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-46551	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46551

Catatan terbitan 7.11.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 7.11.0.

- Fitur baru
  - Peningkatan aplikasi - Peningkatan aplikasi Amazon EMR 7.11.0 termasuk Delta 3.3.2-amzn-0, Flink 1.20.0-amzn-5, HBase 2.6.2-amzn-2, HCatalog 3.1.3-amzn-20, Hadoop 3.4.1-amzn-3, Hive 3.1.3-amzn-20, Hudi 1.0.2-amzn-0, Iceberg 1.1-9.1-amzn-0, Presto 0.287-amzn-5, Spark 3.5.6-amzn-0, 2.19.0, Tez 0.10.2-amzn-18, Trino 475-amzn-0, dan 3.9.3-amzn-3. TensorFlow ZooKeeper
  - Amazon EMR di EC2 sekarang mendukung Sesi Latar Belakang Pengguna Pusat Identitas IAM
    - Sesi Latar Belakang Pengguna: Memungkinkan beban kerja Spark yang berjalan lama untuk terus berjalan bahkan setelah pengguna log off dari SageMaker Unified Studio, mendukung sesi hingga 90 hari
    - Konfigurasi Sesi Latar Belakang Fleksibel: Two-level konfigurasi (instans Pusat Identitas IAM dan EMR-EC2 cluster Amazon) dengan durasi sesi latar belakang yang dapat disesuaikan dari 15 menit hingga 90 hari (default: 7 hari)
    - Propagasi Identitas Tepercaya: Mempertahankan konteks identitas aman sepanjang siklus hidup sesi latar belakang menggunakan fitur propagasi identitas tepercaya Amazon EMR
    - SageMaker Integrasi Studio Terpadu: Sesi latar belakang dimulai melalui sesi interaktif Livy di Unified Studio SageMaker
  - Long-running sesi dengan identitas perusahaan - Amazon SageMaker Unified Studio sekarang mendukung sesi jangka panjang dengan identitas perusahaan melalui Propagasi Identitas Tepercaya (TIP) IAM Identity Center. Pengguna dapat meluncurkan notebook interaktif dan sesi pemrosesan data di Amazon EMR dan AWS Glue yang bertahan menggunakan kredensyal perusahaan, bahkan ketika log off atau sesi kedaluwarsa. Sesi berjalan hingga 90 hari (default 7 hari) sambil mempertahankan izin identitas dan kontrol keamanan yang konsisten.
  - EMR-managed sertifikat untuk enkripsi dalam transit - Amazon EMR sekarang dapat membuat dan mengelola sertifikat pribadi untuk enkripsi in-transit aplikasi sumber terbuka. Saat Anda memilih opsi ini, Amazon EMR mengunggah sertifikat PEM-encoded CA ke akun Anda untuk

digunakan AWS Secrets Manager di toko kepercayaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyediakan sertifikat untuk mengenkripsi data dalam perjalanan dengan enkripsi Amazon EMR.

- Masalah dan keterbatasan yang diketahui
  - Log langkah dan wadah yang hilang - Dari Amazon EMR 7.9 hingga Amazon EMR 7.12, ada bug di mana log langkah log and/or penampung mungkin tidak diunggah ke S3 jika langkah atau aplikasi berjalan lebih dari 3 jam. Harap tingkatkan ke Amazon EMR 7.13 untuk mengatasi masalah ini.

7.11.0 versi Java default

Amazon EMR rilis 7.11.0 dikirimkan dengan Amazon Corretto 17 (dibangun di atas OpenJDK) secara default untuk aplikasi yang mendukung Corretto 17 (JDK 17), dengan pengecualian Apache Livy.

Tabel berikut menunjukkan versi Java default untuk aplikasi di Amazon EMR 7.11.0.

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
kuala	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Gunung es	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

7.11.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
adot-java-agent	1.31.0	Agen Java yang mengumpulkan metrik dari daemon aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
delta	3.3.2-amzn-0	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	Aplikasi yang mengumpulkan metrik tingkat sistem internal dan metrik aplikasi khusus dari instans Amazon EC2.
emr-ddb	5.7.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.20.0	Perpustakaan kenyamana n ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.24.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.18.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.41.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.20.0	EMR S3Select Connector
emr-wal-cli	1.3.5	CLI digunakan untuk list/dele tion emrwal.
emrfs	2.72.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
flink-client	1.20.0-amzn-5	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-5	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.1-amzn-3	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-3	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-3	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-3	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-zkfc	3.4.1-amzn-3	Layanan ZKFC untuk melacak namenodes untuk mode HA.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-3	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-3	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-3	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-3	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-3	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.1-amzn-3	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-3	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.6.2-amzn-2	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.6.2-amzn-2	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.6.2-amzn-2	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.6.2-amzn-2	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.6.2-amzn-2	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.6.2-amzn-2	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-client	3.1.3-amzn-20	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-20	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-20	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-20	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-20	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-20	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-20	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	1.0.2-amzn-0	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	1.0.2-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi-trino	1.0.2-amzn-0	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	1.0.2-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.9.1-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.8.0-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	12.5.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.7.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-library	5.2.1	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,27-amzn-5	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,27-amzn-5	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,27-amzn-5	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	475-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	475-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	475-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.

Komponen	Versi	Deskripsi
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.3.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.5.6-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.5.6-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.5.6-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.5.6-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	25.06.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
tensorflow	2.19.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-18	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-18	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.11.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.9.3-amzn-3	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.9.3-amzn-3	ZooKeeper klien baris perintah.

7.11.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-7.11.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container -executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j2.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Ubah rumah java KMS Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log 4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-sit e.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.pr operties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site .xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ubah nilai dalam ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
cloudwatch-logs	Konfigurasikan integrasi CloudWatch Log untuk node cluster EMR.	Not available.
emr-metrics	Ubah pengaturan metrik emr untuk simpul ini.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.11.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 7.11.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2025-11-12	Publikasi Docs	Amazon EMR 7.11.0 catatan rilis pertama kali diterbitkan

Amazon EMR rilis 7.10.0

7.10.0 siklus hidup yang didukung

Tabel berikut menjelaskan tanggal siklus hidup yang didukung untuk rilis Amazon EMR 7.10.0.

Fase Support	Date
Tanggal rilis awal	Agustus 15, 2025
Dukungan standar sampai	Agustus 15, 2027
Akhir dari dukungan	Agustus 16, 2027
Akhir hidup	Agustus 15, 2028

7.10.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

7.10.0 kerentanan dan eksposur umum

Tabel berikut mencantumkan semua CVEs yang tidak memengaruhi kluster EMR yang berjalan pada konfigurasi yang direkomendasikan Amazon EMR 7.10.0. Amazon EMR bergantung pada sumber terbuka hulu untuk ketersediaan perbaikan dan akan memberikan versi stabil terbaru sebagai bagian dari komponen Core Engine dalam waktu 90 hari setelah Amazon EMR memverifikasi perbaikan.

Tabel ini diperbarui pada 25 September 2025.

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2015-1832	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-14720	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-17267	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-9548	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-42889	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-46337	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2024-51504	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-52046	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52577	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52577

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-53990	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2024-56325	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56325
CVE-2025-30065	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30065
CVE-2014-3643	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2014-3643
CVE-2015-5237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-1000180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-5968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-10673	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-24616	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-37866	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-41404	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41404
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-13009	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-13009	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-29131	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-30172	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-47561	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-57699	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-57699
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-9823	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-1948	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-1948
CVE-2025-24970	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-27553	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27553
CVE-2025-27817	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-27817	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-27817	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27817
CVE-2025-27820	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27820
CVE-2025-27820	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27820
CVE-2025-30706	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30706
CVE-2025-30706	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30706
CVE-2025-46762	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2025-48734	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48734
CVE-2025-48734	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48734
CVE-2025-49146	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49146
CVE-2025-5115	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-5115

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-52434	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52434
CVE-2025-52999	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-52999	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-52999
CVE-2025-55163	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-55163	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-55163
CVE-2025-58056	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58056	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58056
CVE-2025-58057	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-58057	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2025-58057	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58057
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-13955	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-1945	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-27568	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2022-38749	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38750

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-38751	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-38752	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-23944	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23945	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29025	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29133	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29869	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-47535	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-47535	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-52980	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52980
CVE-2024-56128	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-22227	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-22227
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-30474	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30474
CVE-2025-3588	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-3588
CVE-2025-46392	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46392
CVE-2025-46551	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46551
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-48924	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-48924
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-49128	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-49128
CVE-2025-53864	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-53864
CVE-2025-53864	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-53864
CVE-2025-58457	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-58457	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-58457	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-58457
CVE-2025-8885	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8885	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8885
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2025-8916	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-8916
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2025-27496	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27496

Catatan terbitan 7.10.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 7.10.0.

Fitur baru

- Upgrade aplikasi —Amazon EMR 7.10.0 application upgrades include AWS SDK for Java 2.31.48/1.12.782, Delta 3.3.0-amzn-2, Hadoop 3.4.1-amzn-2, Hudi 0.15.0-amzn-7, Iceberg 1.8.1-amzn-0, Spark 3.5.5-amzn-1, and Zookeeper 3.9.3-amzn-2.
- Sistem file S3A - Mulai dari rilis EMR 7.10.0, sistem file S3A telah menggantikan EMRFS sebagai konektor EMR S3 default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Migrasi: Sistem File EMRFS ke S3A.

- Dukungan streaming Spark Kafka - Mulai dari rilis EMR 7.10.0, dependensi aws-msk-iam-auth 2.3.2 dan commons-pool2 2.11.1 disertakan untuk beban kerja streaming Spark dengan sumber data Kafka. JAR ini tersedia saat aplikasi Spark dipilih saat peluncuran cluster.
- Konektor streaming Flink - Mulai dari rilis EMR 7.10.0, flink-sql-connector-kafka 3.4.0, flink-sql-connector-kinesis 5.0.0, dan aws-msk-iam-auth 2.3.2 disertakan untuk beban kerja streaming Flink dengan sumber data Kafka dan Kinesis. Konektor JAR ini tersedia ketika aplikasi Flink dipilih pada peluncuran cluster.

Masalah yang diketahui

- Status DITERIMA - Aplikasi YARN macet Dalam Status DITERIMA karena bug YARN-11834sumber terbuka. Hubungi tim AWS dukungan jika Anda mengalami masalah ini.
- ConcurrentModificationException pengecualian - YARN sering memulai ulang dengan ConcurrentModificationException pengecualian karena bug sumber terbuka. YARN-11838 Hubungi tim AWS dukungan jika Anda mengalami masalah ini.
- Log aplikasi YARN - log aplikasi YARN tidak terlihat melalui UI Manajer Sumber Daya. Untuk memperbaiki masalah ini, ikuti langkah-langkah berikut:
  1. Perbarui `yarn.log.server.url` konfigurasi di yarn-site.xml ke nilai berikut:

     ```
     <property>
       <name>yarn.log.server.url</name>
       <value>https://<private-dns-master-node>:19890/jobhistory/logs</value>
     </property>
     ```

  2. Mulai ulang layanan pengelola sumber daya hadoop: `systemctl restart hadoop-resourcemanager.service`
- Mengunggah log langkah — Beberapa cluster mungkin tidak dapat mengunggah log langkah ke bucket S3 Anda karena kondisi balapan. Hubungi tim AWS dukungan jika Anda mengalami masalah ini.
- Pembuatan tabel HBase di katalog Hive with Glue - Dari EMR-7.3.0 hingga EMR-7.10.0, ada bug karena integrasi Hive Iceberg, yang menyebabkan pembuatan tabel HBase di Hive gagal saat Glue Data Catalog digunakan sebagai metastore. Silakan hubungi tim AWS dukungan jika Anda mengalami masalah ini.
- Tez UI - Dari EMR-7.3 ke EMR-7.10, ada bug di mana mengakses Tez UI melalui UI Web Manajer Sumber Daya YARN gagal saat enkripsi dalam transit diaktifkan. Ini terjadi karena proxy YARN mencoba menggunakan protokol HTTP sementara Tez UI memerlukan HTTPS. Harap

ubah `tez.tez-ui.history-url.base` konfigurasi `tez-site` dari `http` ke `https` untuk menyelesaikan masalah ini.

- Log langkah dan wadah yang hilang - Dari Amazon EMR 7.9 hingga Amazon EMR 7.12, ada bug di mana log langkah log and/or penampung mungkin tidak diunggah ke S3 jika langkah atau aplikasi berjalan lebih dari 3 jam. Harap tingkatkan ke Amazon EMR 7.13 untuk mengatasi masalah ini.

- Label rilis dan wilayah yang didukung.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	April 24, 2026	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	Maret 13, 2026	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	Februari 25, 2026	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	Februari 18, 2026	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	Januari 13, 2026	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.am zn2023	Desember 16, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	November 10, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.am zn2023	Oktober 13, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.am zn2023	September 17, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS AWS GovCloud US-East AWS GovCloud US-West Barat (Oregon), Meksiko (Tengah), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	April 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah), Asia Pasifik (Tokyo)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.am zn2023	Maret 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	Februari 26, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

7.10.0 versi Java default

Amazon EMR merilis 7.10 dan lebih tinggi dikirimkan dengan Amazon Corretto 17 (dibangun di atas OpenJDK) secara default untuk aplikasi yang mendukung Corretto 17 (JDK 17), dengan pengecualian Apache Livy.

Tabel berikut menunjukkan versi Java default untuk aplikasi di Amazon EMR 7.10.0. Jika Anda ingin mengubah JVM default pada cluster Anda, ikuti instruksi Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu untuk setiap aplikasi yang berjalan di cluster. Anda hanya dapat menggunakan satu versi runtime Java untuk sebuah cluster. Amazon EMR tidak mendukung menjalankan node atau aplikasi yang berbeda pada versi runtime yang berbeda pada cluster yang sama.

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
kuala	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
Hudi	17, 11, 8
Gunung es	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
JERAM Spark	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

7.10.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component`

dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
adot-java-agent	1.31.0	Agen Java yang mengumpulkan metrik dari daemon aplikasi.
delta	3.3.0-amzn-2	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	Aplikasi yang mengumpulkan metrik tingkat sistem internal dan metrik aplikasi khusus dari instans Amazon EC2.
emr-ddb	5.7.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.19.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.23.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.18.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.40.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-select	2.19.0	EMR S3Select Connector
emr-wal-cli	1.3.4	CLI digunakan untuk list/deletion emrwal.
emrfs	2.71.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.20.0-amzn-4	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-4	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.1-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-2	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.1-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.6.2-amzn-1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.6.2-amzn-1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.6.2-amzn-1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.6.2-amzn-1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-thrift-server	2.6.2-amzn-1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.6.2-amzn-1	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-19	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-19	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-19	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-19	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-19	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-19	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-19	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi	0.15.0-amzn-7	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.15.0-amzn-7	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.15.0-amzn-7	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.15.0-amzn-7	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.8.1-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.8.0-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.

Komponen	Versi	Deskripsi
nvidia-cuda	12.5.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.7.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.2.1	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,27-amzn-4	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,27-amzn-4	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,27-amzn-4	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.

Komponen	Versi	Deskripsi
trino-coordinator	470-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	470-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	470-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.3.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.5.5-amzn-1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.5.5-amzn-1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.5.5-amzn-1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.5.5-amzn-1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	3.5.5-amzn-1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.

Komponen	Versi	Deskripsi
tensorflow	2.18.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-17	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-17	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.9.3-amzn-2	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.9.3-amzn-2	ZooKeeper klien baris perintah.

7.10.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-7.10.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	Ubah nilai dalam file hbase-log4j2.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Ubah rumah java KMS Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole .properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ubah nilai dalam ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
emr-metrics	Ubah pengaturan metrik emr untuk simpul ini.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.10.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 7.10.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2025-08-15	Publikasi Docs	Amazon EMR 7.10.0 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2025-08-15	Penerapan selesai	Amazon EMR 7.10.0 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2025-08-15	Rilis terbatas awal	Amazon EMR 7.10.0 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial awal

Amazon EMR rilis 7.9.0

7.9.0 siklus hidup yang didukung

Tabel berikut menjelaskan tanggal siklus hidup yang didukung untuk rilis Amazon EMR 7.9.0.

Fase Support	Date
Tanggal rilis awal	19 Mei 2025
Dukungan standar sampai	19 Mei 2027
Akhir dukungan	20 Mei 2027
Akhir hidup	19 Mei 2028

7.9.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

7.9.0 kerentanan dan eksposur umum

Tabel berikut mencantumkan semua CVEs yang tidak memengaruhi kluster EMR yang berjalan pada konfigurasi yang direkomendasikan Amazon EMR 7.9.0. Amazon EMR bergantung pada sumber terbuka hulu untuk ketersediaan perbaikan dan akan memberikan versi stabil terbaru sebagai bagian dari komponen Core Engine dalam waktu 90 hari setelah Amazon EMR memverifikasi perbaikan.

Tabel ini diperbarui pada 12 Mei 2025.

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2015-1832	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2017-7525	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-19361	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-14893	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-20330	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-42889	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-46337	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2024-51504	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-52046	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52577	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52577
CVE-2024-53990	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2024-56325	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56325
CVE-2025-30065	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30065
CVE-2015-5237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2016-6796	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-14439	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-11112	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-3635	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-5072	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-13009	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009
CVE-2024-13009	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-13009

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-29131	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-30172	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-47561	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-57699	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-57699
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2025-1948	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-1948
CVE-2025-1948	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-1948
CVE-2025-24789	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24789
CVE-2025-24970	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-27553	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27553
CVE-2025-27820	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27820

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-27820	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27820
CVE-2025-46762	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46762
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-13955	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22570	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-22570	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2022-38749	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38751

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-38752	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-23944	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23945	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29025	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29133	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29869	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-43382	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-43382
CVE-2024-47535	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-52980	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52980
CVE-2024-56128	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2024-9823	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-24790	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24790
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-30474	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-30474
CVE-2025-3588	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-3588
CVE-2025-46551	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46551
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2025-27496	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-27496
CVE-2025-46392	TIDAK DIPERTARUHAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-46392

Catatan rilis 7.9.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 7.9.0.

Fitur baru

- Peningkatan aplikasi —Amazon EMR 7.9.0 application upgrades include AWS SDK for Java 2.31.16/1.12.782, Delta 3.3.0-amzn-1, Hadoop 3.4.1, Hudi 0.15.0-amzn-6, Iceberg 1.7.1-amzn-2, Spark 3.5.5, and Zookeeper 3.9.3.
- CM-CMK dukungan untuk Persistent App UI - Fitur ini memperluas enkripsi SSE yang diterapkan ke log yang dikelola dalam bucket layanan EMR untuk menghormati Customer Managed Custom Master Key (). CM-CMK Fitur ini memungkinkan pelanggan untuk mengelola aksesibilitas log setelah cluster mereka berakhir.

Masalah yang diketahui

- Ketika opsi logging untuk EMR pada EC2 dinonaktifkan, log tidak tersedia setelah cluster berakhir dan UI aplikasi persisten tidak akan berisi log apa pun.
- Enkripsi KMS menggunakan EMR-EC2 SecretAgent komponen — Ada kesalahan yang terjadi ketika enkripsi KMS saat istirahat diaktifkan untuk Formation-enabled cluster Lake di EMR versi 7.8 dan 7.9. Formation-enabled Pekerjaan danau akan gagal dengan a NoSuchMethodError. Ada dua solusi yang tersedia:
  - Nonaktifkan sementara enkripsi KMS saat istirahat untuk cluster yang terpengaruh.
  - Hubungi AWS Support untuk meminta artefak Bootstrap Action jika enkripsi KMS harus dipertahankan.

  > **Note**
  >
  > Perbaikan permanen - Pada Agustus 2025 pembaruan untuk mengatasi masalah di atas telah diterapkan ke semua wilayah. Tidak perlu menonaktifkan enkripsi KMS saat istirahat.

- Mengunggah log langkah — Beberapa cluster mungkin tidak dapat mengunggah log langkah ke bucket S3 Anda karena kondisi balapan. Hubungi tim AWS dukungan jika Anda mengalami masalah ini.
- Pembuatan tabel HBase di katalog Hive with Glue - Dari EMR-7.3.0 hingga EMR-7.10.0, ada bug karena integrasi Hive Iceberg, yang menyebabkan pembuatan tabel HBase di Hive gagal saat Glue Data Catalog digunakan sebagai metastore. Silakan hubungi tim AWS dukungan jika Anda mengalami masalah ini.
- Tez UI - Dari EMR-7.3 ke EMR-7.10, ada bug di mana mengakses Tez UI melalui UI Web Manajer Sumber Daya YARN gagal saat enkripsi dalam transit diaktifkan. Ini terjadi karena proxy

YARN mencoba menggunakan protokol HTTP sementara Tez UI memerlukan HTTPS. Harap ubah `tez.tez-ui.history-url.base` konfigurasi `tez-site` dari `http` ke `https` untuk menyelesaikan masalah ini.

- Log langkah dan wadah yang hilang - Dari Amazon EMR 7.9 hingga Amazon EMR 7.12, ada bug di mana log langkah log and/or penampung mungkin tidak diunggah ke S3 jika langkah atau aplikasi berjalan lebih dari 3 jam. Harap tingkatkan ke Amazon EMR 7.13 untuk mengatasi masalah ini.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Eksekutor yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.
- Oozie penghentian - Karena OSS Oozie telah masuk ke mode loteng, Apache Oozie akan dihapus dari Amazon EMR rilis 8.x seri. Oozie masih akan dimasukkan sebagai bagian dari seri 7.x. Kami menyarankan Anda menggunakan MWAA sebagai alternatif untuk Oozie. Pelanggan dapat merujuk ke utilitas oozie-to-airflow-emr on GitHub untuk memigrasikan alur kerja Oozie yang ada ke MWAA.
- Pengepakan tempat sampah kontainer YARN - Dimulai dengan Amazon EMR versi 7.9.0, kebijakan pengepakan tempat sampah kontainer sekarang tersedia untuk penjadwal kapasitas YARN, yang dibangun di atas kebijakan penempatan multi-node YARN.
- hudi-cli.sh - Skrip hudi-cli.sh telah usang dalam rilis EMR 7.9.0 dan yang lebih tinggi. Amazon EMR rilis 7.9.0 dan yang lebih tinggi menggunakan hudi-cli-bundle.jar.
- Cluster EMR pada FIPS-enabled AL2023 AMI — Mulai dari EMR 7.9, pelanggan dapat meluncurkan cluster EMR di AL2023 AMI. FIPS-enabled Perubahan ini memperbarui tanda

tangan digital EMR dan algoritma hash untuk memastikan semua paket EMR mematuhi kebijakan kriptografi yang direkomendasikan untuk FIPS 140-3. Catatan: Ini tidak mencakup status sertifikasi FIPS EMR atau AL2023 - lihat FAQ FIPS AL2023 untuk informasi terbaru tentang status validasi FIPS 140-3.

- Latensi langkah - Rilis ini menyelesaikan masalah di mana latensi langkah meningkat saat menggunakan enkripsi dalam transit tanpa secara eksplisit memilih aplikasi Hadoop untuk instalasi.
- Peluncuran cluster dengan EBS-encrypted volume - Rilis ini memperbaiki masalah di mana panggilan KMS pada EBS-encrypted volume dapat menyebabkan peluncuran cluster EMR gagal.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.am zn2023	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.am zn2023	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.am zn2023	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155.222.amzn2023	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS AWS GovCloud US-East AWS GovCloud US-West Barat (Oregon), Meksiko (Tengah), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	April 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah), Asia Pasifik (Tokyo)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.am zn2023	Maret 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	Februari 26, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

7.9.0 versi Java default

Amazon EMR merilis 7.9 dan lebih tinggi dikirimkan dengan Amazon Corretto 17 (dibangun di atas OpenJDK) secara default untuk aplikasi yang mendukung Corretto 17 (JDK 17), dengan pengecualian Apache Livy.

Tabel berikut menunjukkan versi Java default untuk aplikasi di Amazon EMR 7.9.0. Jika Anda ingin mengubah JVM default pada cluster Anda, ikuti instruksi Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu untuk setiap aplikasi yang berjalan di cluster. Anda hanya dapat menggunakan satu versi runtime Java untuk sebuah cluster. Amazon EMR tidak mendukung menjalankan node atau aplikasi yang berbeda pada versi runtime yang berbeda pada cluster yang sama.

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
kuala	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
Hudi	17, 11, 8
Gunung es	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
JERAM Spark	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

7.9.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component`

dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
adot-java-agent	1.31.0	Agen Java yang mengumpulkan metrik dari daemon aplikasi.
delta	3.3.0-amzn-1	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	Aplikasi yang mengumpulkan metrik tingkat sistem internal dan metrik aplikasi khusus dari instans Amazon EC2.
emr-ddb	5.7.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.18.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.22.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.18.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.39.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-select	2.18.0	EMR S3Select Connector
emr-wal-cli	1.3.4	CLI digunakan untuk list/deletion emrwal.
emrfs	2.70.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.20.0-amzn-3	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-3	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.1-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-1	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.1-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.6.2-amzn-0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.6.2-amzn-0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.6.2-amzn-0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.6.2-amzn-0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-thrift-server	2.6.2-amzn-0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.6.2-amzn-0	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-18	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-18	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-18	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-18	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-18	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-18	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-18	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi	0.15.0-amzn-6	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.15.0-amzn-6	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.15.0-amzn-6	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.15.0-amzn-6	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.7.1-amzn-2	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.8.0-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.

Komponen	Versi	Deskripsi
nvidia-cuda	12.3.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.7.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.2.1	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,287-amzn-3	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,287-amzn-3	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,287-amzn-3	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.

Komponen	Versi	Deskripsi
trino-coordinator	467-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	467-amzn-2	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	467-amzn-2	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.3.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.5.5-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.5.5-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.5.5-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.5.5-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	25.02.1-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.

Komponen	Versi	Deskripsi
tensorflow	2.16.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-16	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-16	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.9.3-amzn-1	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.9.3-amzn-1	ZooKeeper klien baris perintah.

7.9.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-7.9.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j2	Ubah nilai dalam file hbase-log4j2.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Ubah rumah java KMS Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole .properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ubah nilai dalam ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
emr-metrics	Ubah pengaturan metrik emr untuk simpul ini.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.9.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 7.9.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2025-05-19	Publikasi Docs	Amazon EMR 7.9.0 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2025-05-19	Penerapan selesai	Amazon EMR 7.9.0 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2025-05-19	Rilis terbatas awal	Amazon EMR 7.9.0 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial awal

Amazon EMR rilis 7.8.0

7.8.0 siklus hidup yang didukung

Tabel berikut menjelaskan tanggal siklus hidup yang didukung untuk rilis Amazon EMR 7.8.0.

Fase Support	Date
Tanggal rilis awal	7 Maret 2025
Dukungan standar sampai	6 Maret 2027
Akhir dukungan	7 Maret 2027
Akhir hidup	7 Maret 2028

7.8.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

7.8.0 rincian komponen rilis

Lihat tabel berikut untuk informasi selengkapnya tentang paket Ekstra di Amazon EMR 7.7.0.

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.38.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	penjaga kebun binatang	Ekstra	3.9.3-amzn-0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeper-server	Ekstra	3.9.3-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadop-client	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Flink	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-km	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Flink	Core	hudi	Ekstra	0.15.0-amzn-5-1.amzn2023
Flink	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
HBase	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.38.0-1.amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	
Hive	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Ekstra	3.1.3-amzn-17-1.amzn2023
Hive	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	3.1.3-amzn-17-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.38.0-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.38.0-1.amzn2023
Spark	Core	spark-datanucleus	Ekstra	3.5.3.amzn.1-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.4.1-amzn-0-1.amzn2023
Trino	Core	utilitas besar	Ekstra	1.2.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadop-client	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-km	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Trino	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hive	Ekstra	3.1.3.amzn.17-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Ekstra	3.1.3.amzn.17-1.amzn2023
Trino	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	2.7.2-1
Trino	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Trino	Core	penjaga kebun binatang	Ekstra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	zookeper-server	Ekstra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovy	Ekstra	2.5.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Ekstra	1.2.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-lzo	Ekstra	0.4.19-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog	Ekstra	3.1.3.amzn.17-1.amzn2023
Trino	Core	sarang-jdbc	Ekstra	3.1.3.amzn.17-1.amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Ekstra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadop-client	Ekstra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-km	Ekstra	3.9.3.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.4.1.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023

7.8.0 kerentanan dan eksposur umum

Tabel berikut mencantumkan semua CVEs yang tidak memengaruhi kluster EMR yang berjalan pada konfigurasi yang direkomendasikan Amazon EMR 7.8.0. Amazon EMR bergantung pada sumber terbuka hulu untuk ketersediaan perbaikan dan akan memberikan versi stabil terbaru sebagai bagian dari komponen Core Engine dalam waktu 90 hari setelah Amazon EMR memverifikasi perbaikan.

Tabel ini diperbarui pada 6 Maret 2025.

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2015-1832	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-14719	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-10202	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-9547	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-42889	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-46337	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2024-47561	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-47561	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-52046	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2024-53990	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2015-5237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2018-1000180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-10673	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13936	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-14195	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20883	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-25194	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-34453	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34455	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-43642	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-5072	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2019-10219	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10219
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-10693	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10693
CVE-2020-13955	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-13956	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-29582	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-29582
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-22570	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-22570	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-38153	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-38153
CVE-2022-24329	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-24329
CVE-2022-38749	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38749

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-38750	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-38752	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-20863	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-42503	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-38820	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-38820	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
GHSA-CHFM-68VV-PVW5	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/GHSA-chfm-68vv-pvw5
CVE-2024-23454	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-23944	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23945	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-23953	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-27137	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-27137
CVE-2024-29025	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29131	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29133	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29857	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-29857	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29869	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-29869	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30172	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-31141	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-31141	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-34447	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38808
CVE-2024-47535	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-47554	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-51504	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-56128	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-56128	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-57699	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-57699
CVE-2024-9823	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-23015	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-23015
CVE-2025-24860	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24860
CVE-2025-24970	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970
CVE-2025-24970	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24970

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2025-25193	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193
CVE-2025-25193	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-25193

Catatan rilis 7.8.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 7.8.0.

Fitur baru

- Peningkatan aplikasi —Amazon EMR 7.8.0 application upgrades include AWS SDK for Java 2.29.52/1.12.780, Delta 3.3.0-amzn-0, Hadoop 3.4.1, Hudi 0.15.0-amzn-5, Iceberg 1.7.1-amzn-1, Spark 3.5.4, and Zookeeper 3.9.3.

Masalah yang diketahui

- Enkripsi KMS menggunakan EMR-EC2 SecretAgent komponen — Ada kesalahan yang terjadi ketika enkripsi KMS saat istirahat diaktifkan untuk Formation-enabled cluster Lake di EMR versi 7.8 dan 7.9. Formation-enabled Pekerjaan danau akan gagal dengan a NoSuchMethodError. Ada dua solusi yang tersedia:
  - Nonaktifkan sementara enkripsi KMS saat istirahat untuk cluster yang terpengaruh.
  - Hubungi AWS Support untuk meminta artefak Bootstrap Action jika enkripsi KMS harus dipertahankan.

> **Note**
>
> Perbaiki pembaruan - Pada Agustus 2025 pembaruan untuk mengatasi masalah di atas telah diterapkan ke semua wilayah. Tidak perlu menonaktifkan enkripsi KMS saat istirahat.

- Pembuatan tabel HBase di katalog Hive with Glue - Dari EMR-7.3.0 hingga EMR-7.10.0, ada bug karena integrasi Hive Iceberg, yang menyebabkan pembuatan tabel HBase di Hive gagal saat Glue Data Catalog digunakan sebagai metastore. Silakan hubungi tim AWS dukungan jika Anda mengalami masalah ini.
- Tez UI - Dari EMR-7.3 ke EMR-7.10, ada bug di mana mengakses Tez UI melalui UI Web Manajer Sumber Daya YARN gagal saat enkripsi dalam transit diaktifkan. Ini terjadi karena proxy YARN mencoba menggunakan protokol HTTP sementara Tez UI memerlukan HTTPS. Harap ubah `tez.tez-ui.history-url.base` konfigurasi `tez-site` dari `http` ke `https` untuk menyelesaikan masalah ini.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Eksekutor yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke TRUE (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.am zn2023	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.am zn2023	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.am zn2023	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.am zn2023	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155.222.amzn2023	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS AWS GovCloud US-East AWS GovCloud US-West Barat (Oregon), Meksiko (Tengah), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Asia

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Pasifik (Taipei), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152.225.am zn2023	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , (), (), Tiongkok US-East (BeijingUS-West)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AWS GovCloud , Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.amzn2023	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), (), (), Tiongkok AWS GovCloud (Beijing AWS GovCloud) US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			EastUS-West, Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	April 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah), Asia Pasifik (Tokyo)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.am zn2023	Maret 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	Februari 26, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

7.8.0 versi Java default

Amazon EMR merilis 7.8 dan lebih tinggi dikirimkan dengan Amazon Corretto 17 (dibangun di atas OpenJDK) secara default untuk aplikasi yang mendukung Corretto 17 (JDK 17), dengan pengecualian Apache Livy.

Tabel berikut menunjukkan versi Java default untuk aplikasi di Amazon EMR 7.8.0. Jika Anda ingin mengubah JVM default pada cluster Anda, ikuti instruksi Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu untuk setiap aplikasi yang berjalan di cluster. Anda hanya dapat menggunakan satu versi runtime Java untuk sebuah cluster. Amazon EMR tidak mendukung menjalankan node atau aplikasi yang berbeda pada versi runtime yang berbeda pada cluster yang sama.

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
kuala	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
Hudi	17, 11, 8
Gunung es	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

7.8.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component`

dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
adot-java-agent	1.31.0	Agen Java yang mengumpulkan metrik dari daemon aplikasi.
delta	3.3.0-amzn-0	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	Aplikasi yang mengumpulkan metrik tingkat sistem internal dan metrik aplikasi khusus dari instans Amazon EC2.
emr-ddb	5.6.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.17.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.21.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.18.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.38.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-select	2.17.0	EMR S3Select Connector
emr-wal-cli	1.3.3	CLI digunakan untuk list/deletion emrwal.
emrfs	2.69.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.20.0-amzn-2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-2	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.1-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.4.1-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.4.1-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.4.1-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.1-amzn-0	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.1-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-kms-server	3.4.1-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.1-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.1-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.1-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.1-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.6.1-amzn-2	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.6.1-amzn-2	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.6.1-amzn-2	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.6.1-amzn-2	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-thrift-server	2.6.1-amzn-2	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.6.1-amzn-2	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-17	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-17	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-17	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-17	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-17	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-17	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-17	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi	0.15.0-amzn-5	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.15.0-amzn-5	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.15.0-amzn-5	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.15.0-amzn-5	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.7.1-amzn-1	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.8.0-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.

Komponen	Versi	Deskripsi
nvidia-cuda	12.3.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.7.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.2.1	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,287-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,287-amzn-2	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,287-amzn-2	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.

Komponen	Versi	Deskripsi
trino-coordinator	467-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	467-amzn-1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	467-amzn-1	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.3.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.5.4-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.5.4-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.5.4-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.5.4-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	24.12.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.

Komponen	Versi	Deskripsi
tensorflow	2.16.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-15	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-15	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.9.3-amzn-0	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.9.3-amzn-0	ZooKeeper klien baris perintah.

7.8.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-7.8.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Ubah rumah java KMS Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole .properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ubah nilai dalam ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
emr-metrics	Ubah pengaturan metrik emr untuk simpul ini.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.8.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 7.8.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2025-03-07	Publikasi Docs	Amazon EMR 7.8.0 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2025-03-06	Penerapan selesai	Amazon EMR 7.8.0 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2025-02-28	Rilis terbatas awal	Amazon EMR 7.8.0 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial awal

Amazon EMR rilis 7.7.0

7.7.0 siklus hidup yang didukung

Tabel berikut menjelaskan tanggal siklus hidup yang didukung untuk rilis Amazon EMR 7.7.0.

Fase Support	Date
Tanggal rilis awal	Februari 6, 2025
Dukungan standar sampai	Februari 5, 2027
Akhir dukungan	Februari 6, 2027
Akhir hidup	Februari 6, 2028

7.7.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

7.7.0 rincian komponen rilis

Lihat tabel berikut untuk informasi selengkapnya tentang paket Ekstra di Amazon EMR 7.7.0.

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.4.0-amzn-3-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.37.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	penjaga kebun binatang	Ekstra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeper-server	Ekstra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Flink	Core	hadop-client	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Flink	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-km	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	hudi	Ekstra	0.15.0.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
HBase	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.37.0-1.amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	
Hive	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Ekstra	3.1.3.amzn.16-1.amzn2023
Hive	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	2.7.2-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.37.0-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.37.0-1.amzn2023
Spark	Core	spark-datanucleus	Ekstra	3.5.3.amzn.1-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	utilitas besar	Ekstra	1.2.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadop-client	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-km	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Trino	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hive	Ekstra	3.1.3.amzn.16-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Ekstra	3.1.3.amzn.16-1.amzn2023
Trino	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	2.7.2-1
Trino	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Trino	Core	penjaga kebun binatang	Ekstra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Trino	Core	zookeper-server	Ekstra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovy	Ekstra	2.5.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Ekstra	1.2.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-lzo	Ekstra	0.4.19-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog	Ekstra	3.1.3.amzn.16-1.amzn2023
Trino	Core	sarang-jdbc	Ekstra	3.1.3.amzn.16-1.amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Ekstra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadop-client	Ekstra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-km	Ekstra	3.9.2.amzn.1-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.4.0.amzn.3-1.amzn2023
Zookeeper	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023

7.7.0 kerentanan dan eksposur umum

Tabel berikut mencantumkan semua CVEs yang tidak memengaruhi kluster EMR yang berjalan pada konfigurasi Amazon EMR 7.7.0 yang direkomendasikan. Amazon EMR bergantung pada sumber terbuka hulu untuk ketersediaan perbaikan dan akan memberikan versi stabil terbaru sebagai bagian dari komponen Core Engine dalam waktu 90 hari setelah Amazon EMR memverifikasi perbaikan.

Tabel ini diperbarui pada 4 Februari 2025.

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2015-1832	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-14719	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-10202	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2020-8840	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-9547	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-42889	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-46337	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2023-44981	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2024-47561	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-47561	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-47561	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-52046	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-52046	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2024-53990	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990
CVE-2012-0881	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2013-4002	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2015-5237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-1000180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-10650	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-11112	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13936	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-31684	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-43859	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-43859
CVE-2022-1415	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1415
CVE-2022-1415	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1415

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40151	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40151
CVE-2022-40152	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-41966	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41966
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45688	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20883	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-25194	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-25194	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-34453	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34455	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-36478	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-43642	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-50387	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2023-5072	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-5072	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-52428	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-52428
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-35178	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-35178
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2009-2625	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2009-2625
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2017-10355	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-10355
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2018-2799	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-2799
CVE-2019-10219	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10219
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-10693	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10693
CVE-2020-13955	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-13956	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-14338	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14338
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-29582	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-29582
CVE-2021-21290	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21290
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22570	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-22570	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-22570	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-29425	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-37533	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37533
CVE-2021-38153	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-38153
CVE-2022-23437	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-23437
CVE-2022-24329	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-24329
CVE-2022-38749	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38751

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-38752	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-20863	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-26048	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26048
CVE-2023-26049	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26049
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-39968	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39968
CVE-2023-40167	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-40167
CVE-2023-40170	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-40170
CVE-2023-42503	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-49080	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-49080
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-38820	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38820

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-38820	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-43805	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-43805
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2024-8184	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2022-2047	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-2047
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
GHSA-58QW-P7QM-5RVH	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/GHSA-58qw-p7qm-5rvh
GHSA-CHFM-68VV-PVW5	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/GHSA-chfm-68vv-pvw5
CVE-2023-50868	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50868
CVE-2024-23454	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-23454	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-23944	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23944	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23944	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-23953	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23953
CVE-2024-25638	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25638
CVE-2024-27137	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-27137

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-29025	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29131	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29131	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29133	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29133	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29857	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29857	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-29869	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29869
CVE-2024-30171	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30171	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-30171	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30172	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-30172	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-31141	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-31141	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-34447	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-34447	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-36114	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-36114	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38808
CVE-2024-43382	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-43382

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-47072	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47072
CVE-2024-47535	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47535	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47554	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-51504	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-51504	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-51504	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-56128	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-56128	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-9823	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823
CVE-2025-23015	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-23015
CVE-2025-24789	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24789
CVE-2025-24790	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24790
CVE-2025-24860	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2025-24860

Catatan terbitan 7.7.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 7.7.0.

Fitur baru

- Peningkatan aplikasi —Amazon EMR 7.7.0 application upgrades include Delta 3.2.1-amzn-2, Hudi 0.15.0-amzn-4, Iceberg 1.7.1-amzn-0, and Trino 467.

Masalah yang diketahui

- Pembuatan tabel HBase di katalog Hive with Glue - Dari EMR-7.3.0 hingga EMR-7.10.0, ada bug karena integrasi Hive Iceberg, yang menyebabkan pembuatan tabel HBase di Hive gagal saat

Glue Data Catalog digunakan sebagai metastore. Silakan hubungi tim AWS dukungan jika Anda mengalami masalah ini.

- Tez UI - Dari EMR-7.3 ke EMR-7.10, ada bug di mana mengakses Tez UI melalui UI Web Manajer Sumber Daya YARN gagal saat enkripsi dalam transit diaktifkan. Ini terjadi karena proxy YARN mencoba menggunakan protokol HTTP sementara Tez UI memerlukan HTTPS. Harap ubah `tez.tez-ui.history-url.base` konfigurasi `tez-site` dari `http` ke `https` untuk menyelesaikan masalah ini.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Eksekutor yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke TRUE (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.
- Versi Iceberg yang digunakan pada EMR 7.7.0 tidak lagi mendukung Java 8. Selain itu, Iceberg dikecualikan dari gambar Java 8 berikut: `emr-7.7.0-java8-latest` dan. `emr-7.7.0-spark-rapids-java8-latest`
- Lake Formation untuk FGAC dengan Amazon EMR di EKS — Dengan Amazon EMR rilis 7.7 dan lebih tinggi, Anda dapat memanfaatkan AWS Lake Formation untuk menerapkan kontrol akses berbutir halus pada tabel Katalog Data yang didukung oleh Amazon S3. Kemampuan ini memungkinkan Anda mengonfigurasi tabel, baris, kolom, dan kontrol akses tingkat sel untuk kueri baca dalam EMR Amazon Amazon Anda di EKS Spark Jobs. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Amazon Amazon EMR di EKS dengan AWS Lake Formation untuk kontrol akses berbutir halus.

-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.amzn2023	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.am zn2023	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.am zn2023	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155.222.amzn2023	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS AWS GovCloud US-East AWS GovCloud US-West Barat (Oregon), Meksiko (Tengah), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Asia

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Pasifik (Taipei), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152.225.am zn2023	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , (), (), Tiongkok US-East (BeijingUS-West)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AWS GovCloud , Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.amzn2023	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), (), (), Tiongkok AWS GovCloud (Beijing AWS GovCloud) US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			EastUS-West, Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	April 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah), Asia Pasifik (Tokyo)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.am zn2023	Maret 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	Februari 26, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

7.7.0 versi Java default

Amazon EMR merilis 7.7 dan lebih tinggi dikirimkan dengan Amazon Corretto 17 (dibangun di atas OpenJDK) secara default untuk aplikasi yang mendukung Corretto 17 (JDK 17), dengan pengecualian Apache Livy.

Tabel berikut menunjukkan versi Java default untuk aplikasi di Amazon EMR 7.7.0. Jika Anda ingin mengubah JVM default pada cluster Anda, ikuti instruksi Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu untuk setiap aplikasi yang berjalan di cluster. Anda hanya dapat menggunakan satu versi runtime Java untuk sebuah cluster. Amazon EMR tidak mendukung menjalankan node atau aplikasi yang berbeda pada versi runtime yang berbeda pada cluster yang sama.

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
kuala	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
Hudi	17, 11, 8
Gunung es	17, 11
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

7.7.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component`

dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
adot-java-agent	1.31.0	Agen Java yang mengumpulkan metrik dari daemon aplikasi.
delta	3.2.1-amzn-2	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	Aplikasi yang mengumpulkan metrik tingkat sistem internal dan metrik aplikasi khusus dari instans Amazon EC2.
emr-ddb	5.6.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.16.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.20.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.18.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.37.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-select	2.16.0	EMR S3Select Connector
emr-wal-cli	1.3.2	CLI digunakan untuk list/deletion emrwal.
emrfs	2.68.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.20.0-amzn-1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-1	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.0-amzn-3	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.4.0-amzn-3	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.4.0-amzn-3	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.4.0-amzn-3	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.0-amzn-3	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.0-amzn-3	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-kms-server	3.4.0-amzn-3	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.4.0-amzn-3	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.0-amzn-3	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.0-amzn-3	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.0-amzn-3	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.6.1-amzn-1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.6.1-amzn-1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.6.1-amzn-1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.6.1-amzn-1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-thrift-server	2.6.1-amzn-1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.6.1-amzn-1	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-16	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-16	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-16	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-16	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-16	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-16	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-16	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi	0.15.0-amzn-4	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.15.0-amzn-4	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.15.0-amzn-4	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.15.0-amzn-4	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.7.1-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.8.0-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.

Komponen	Versi	Deskripsi
nvidia-cuda	12.3.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.7.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.2.1	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,287-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,287-amzn-1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,287-amzn-1	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.

Komponen	Versi	Deskripsi
trino-coordinator	467-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	467-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	467-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.3.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.5.3-amzn-1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.5.3-amzn-1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.5.3-amzn-1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.5.3-amzn-1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	24.10.1-amzn-1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.

Komponen	Versi	Deskripsi
tensorflow	2.16.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-14	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-14	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.9.2-amzn-1	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.9.2-amzn-1	ZooKeeper klien baris perintah.

7.7.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-7.7.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Ubah rumah java KMS Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole .properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ubah nilai dalam ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
emr-metrics	Ubah pengaturan metrik emr untuk simpul ini.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.7.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 7.7.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2025-02-07	Publikasi Docs	Amazon EMR 7.7.0 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2025-02-06	Penerapan selesai	Amazon EMR 7.7.0 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2025-01-30	Rilis terbatas awal	Amazon EMR 7.7.0 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial awal

Amazon EMR rilis 7.6.0

7.6.0 siklus hidup yang didukung

Tabel berikut menjelaskan tanggal siklus hidup yang didukung untuk rilis Amazon EMR 7.6.0.

Fase Support	Date
Tanggal rilis awal	Januari 10, 2025
Dukungan standar sampai	Januari 09, 2027
Akhir dukungan	Januari 10, 2027
Akhir hidup	Januari 10, 2028

7.6.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Rincian komponen rilis 7.6.0

Lihat tabel berikut untuk informasi selengkapnya tentang paket Ekstra di Amazon EMR 7.6.0.

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.36.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	penjaga kebun binatang	Ekstra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeper-server	Ekstra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Flink	Core	hadop-client	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Flink	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-km	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Flink	Core	hudi	Ekstra	0.15.0.amzn.3-1.amzn2023
Flink	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
HBase	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.36.0-1.amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	
Hive	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Ekstra	3.1.3.amzn.15-1.amzn2023
Hive	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	2.7.2-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.36.0-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.36.0-1.amzn2023
Spark	Core	spark-datanucleus	Ekstra	3.5.1.amzn.0-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	utilitas besar	Ekstra	1.2.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadop-client	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-km	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Trino	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hive	Ekstra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Ekstra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	2.7.2-1
Trino	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Trino	Core	penjaga kebun binatang	Ekstra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	zookeper-server	Ekstra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovy	Ekstra	2.5.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Ekstra	1.2.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-lzo	Ekstra	0.4.19-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog	Ekstra	3.1.3.amzn.15-1.amzn2023
Trino	Core	sarang-jdbc	Ekstra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Ekstra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadop-client	Ekstra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-km	Ekstra	3.9.2.amzn.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.4.0.amzn.2-1.amzn2023
Zookeeper	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023

7.6.0 kerentanan dan eksposur umum

Tabel berikut mencantumkan semua CVEs yang tidak memengaruhi kluster EMR yang berjalan pada konfigurasi Amazon EMR 7.6.0 yang direkomendasikan. Amazon EMR bergantung pada sumber terbuka hulu untuk ketersediaan perbaikan dan akan memberikan versi stabil terbaru sebagai bagian dari komponen Core Engine dalam waktu 90 hari setelah Amazon EMR memverifikasi perbaikan.

Tabel ini diperbarui pada 9 Januari 2025.

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2013-7285	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-7285
CVE-2015-1832	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-15095	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-7525	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-14721	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10173	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10173
CVE-2019-10202	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20444	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-8840	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2021-21342	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21342
CVE-2021-21344	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21344
CVE-2021-21345	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21345

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-21346	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21346
CVE-2021-21347	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21347
CVE-2021-21350	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21350
CVE-2021-21351	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21351
CVE-2021-41411	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-41411
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-42889	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-46337	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2024-47561	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-52046	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-52046
CVE-2024-53990	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-53990

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2012-0881	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2013-4002	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2014-8125	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2014-8125
CVE-2015-5237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-3674	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-3674
CVE-2016-6796	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-7957	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7957
CVE-2018-1000180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-5968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10172	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10650	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13936	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-26217	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26217
CVE-2020-26258	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26258
CVE-2020-28052	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-21341	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21341
CVE-2021-21343	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21343
CVE-2021-21348	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21348
CVE-2021-21349	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21349
CVE-2021-29505	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29505
CVE-2021-31684	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-37136	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2021-39139	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39139
CVE-2021-39141	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39141
CVE-2021-39144	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39144
CVE-2021-39145	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39145

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-39146	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39146
CVE-2021-39147	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39147
CVE-2021-39148	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39148
CVE-2021-39149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39149
CVE-2021-39150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39150
CVE-2021-39151	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39151
CVE-2021-39152	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39152
CVE-2021-39153	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39153
CVE-2021-39154	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-39154
CVE-2021-43859	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-43859
CVE-2022-1415	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1415
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40151	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40151
CVE-2022-40152	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-41966	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41966
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-45688	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20883	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-25194	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-34453	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34455	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-43642	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-44487	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44487
CVE-2023-50387	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2023-5072	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-52428	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-52428
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2009-2625	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2009-2625
CVE-2012-5783	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2012-6153	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2017-10355	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-10355

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-10237	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-1313	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2018-2799	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-2799
CVE-2019-10219	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10219
CVE-2019-12384	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-12814	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2020-10693	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10693
CVE-2020-13955	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-14338	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14338
CVE-2020-15250	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-17521	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-1945	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-26939	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-29582	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-29582
CVE-2021-21290	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21290
CVE-2021-21295	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21295
CVE-2021-22569	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-22570	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2021-28170	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-36373	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2021-36374	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-37533	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37533
CVE-2021-38153	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-38153
CVE-2022-23437	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-23437
CVE-2022-24329	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-24329
CVE-2022-38749	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38750	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38751	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-38752	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-41854	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2023-0833	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-20863	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-26049	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26049
CVE-2023-33201	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-33202	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-34462	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34462
CVE-2023-42503	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-12798	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12798
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-38820	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38820
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2024-8184	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2020-8908	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2024-12801	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-12801
CVE-2023-50868	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50868

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-23454	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-23944	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-23945	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23945
CVE-2024-25638	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25638
CVE-2024-29025	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-29131	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-29133	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-29857	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2024-30171	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-31141	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-31141
CVE-2024-36114	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38808
CVE-2024-43382	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-43382

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-47072	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47072
CVE-2024-47535	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47535
CVE-2024-47554	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-51504	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-56128	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-56128
CVE-2024-9823	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-9823

Catatan rilis 7.6.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 7.6.0.

Fitur baru

- Peningkatan aplikasi —Amazon EMR 7.6.0 application upgrades include HBase 2.6.1, Flink 1.20.0, Spark 3.5.3, and Trino 457.

Masalah yang diketahui

- Saat penskalaan terkelola diaktifkan, YARN ResourceManager (RM) mengalami masalah kebuntuan kritis, menyebabkannya menjadi tidak responsif, saat beralih dari status DECOMMISSIONING ke DECOMMISSIONED dengan operasi simultan. Ini terjadi terutama di lingkungan cluster besar. Ketika itu terjadi, baik transisi keadaan simpul dan transisi keadaan aplikasi gagal diproses, secara efektif melumpuhkan fungsionalitas inti dari. ResourceManager Sebagai solusinya, restart RM JVM menggunakan perintah berikut pada node utama:

```
sudo systemctl restart hadoop-yarn-resourcemanager
```

- Ketika kluster EMR dimulai dengan penjadwal YARN selain `CapacityScheduler` atau `FairScheduler` (misalnya, Penjadwal FIFO), metrik tidak didorong ke`YARNMemoryAvailablePercentage`. CloudWatch Masalah ini berdampak pada penurunan skala dalam klaster yang diaktifkan penskalaan terkelola. Ini mungkin juga memengaruhi penskalaan terkelola khusus jika bergantung pada `YARNMemoryAvailablePercentage` metrik. Sebagai solusinya, gunakan atau. `CapacityScheduler` `FairScheduler`
- Pembuatan tabel HBase di katalog Hive with Glue - Dari EMR-7.3.0 hingga EMR-7.10.0, ada bug karena integrasi Hive Iceberg, yang menyebabkan pembuatan tabel HBase di Hive gagal saat Glue Data Catalog digunakan sebagai metastore. Silakan hubungi tim AWS dukungan jika Anda mengalami masalah ini.
- Tez UI - Dari EMR-7.3 ke EMR-7.10, ada bug di mana mengakses Tez UI melalui UI Web Manajer Sumber Daya YARN gagal saat enkripsi dalam transit diaktifkan. Ini terjadi karena proxy YARN mencoba menggunakan protokol HTTP sementara Tez UI memerlukan HTTPS. Harap ubah `tez.tez-ui.history-url.base` konfigurasi `tez-site` dari `http` ke `https` untuk menyelesaikan masalah ini.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan EMR 7.6.0, proses pembatalan langkah sekarang memastikan bahwa semua aplikasi Hadoop YARN yang dibuat oleh langkah dihentikan ketika langkah itu dibatalkan. Ini memberikan pembersihan yang lebih andal untuk aplikasi seperti pekerjaan Spark yang berjalan dalam mode cluster.
- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Eksekutor yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum

dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.

- CloudWatch agen didukung pada Runtime Role Clusters untuk EMR 7.6 dan di atasnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat CloudWatch Agen Amazon.
- Dimulai dengan rilis Amazon Elastic Map Reduce (EMR) versi 7.6.0, konektor sistem file S3A sekarang mendukung enkripsi sisi klien Amazon S3.
- Dimulai dengan EMR 7.6.0, TLS didukung pada HMaster dan endpoint. RegionServer Untuk informasi lebih lanjut, lihat tabel berikut mengenai dukungan TLS dengan HBase: HBase.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.am zn2023	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.am zn2023	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.am zn2023	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.am zn2023	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155.222.amzn2023	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS AWS GovCloud US-East AWS GovCloud US-West Barat (Oregon), Meksiko (Tengah), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Asia

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Pasifik (Taipei), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152.225.am zn2023	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , (), (), Tiongkok US-East (BeijingUS-West)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AWS GovCloud , Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.amzn2023	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), (), (), Tiongkok AWS GovCloud (Beijing AWS GovCloud) US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			EastUS-West, Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	April 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah), Asia Pasifik (Tokyo)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.am zn2023	Maret 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	Februari 26, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.amzn2023	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.am zn2023	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 240916	6.1.109-118.189.am zn2023	September 6, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

7.6.0 versi Java default

Amazon EMR merilis 7.6 dan lebih tinggi dikirimkan dengan Amazon Corretto 17 (dibangun di atas OpenJDK) secara default untuk aplikasi yang mendukung Corretto 17 (JDK 17), dengan pengecualian Apache Livy.

Tabel berikut menunjukkan versi Java default untuk aplikasi di Amazon EMR 7.6.0. Jika Anda ingin mengubah JVM default pada cluster Anda, ikuti instruksi Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu untuk setiap aplikasi yang berjalan di cluster. Anda hanya dapat menggunakan satu versi runtime Java untuk sebuah cluster. Amazon EMR tidak mendukung menjalankan node atau aplikasi yang berbeda pada versi runtime yang berbeda pada cluster yang sama.

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
kuala	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Gunung es	17, 11, 8

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	17, 11, 8
Zookeeper	17, 11, 8

7.6.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
adot-java-agent	1.31.0	Agen Java yang mengumpul kan metrik dari daemon aplikasi.
delta	Versi 3.2.1-amzn-1	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	Aplikasi yang mengumpulkan metrik tingkat sistem internal dan metrik aplikasi khusus dari instans Amazon EC2.
emr-ddb	5.6.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.15.0	Perpustakaan kenyamana n ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.19.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.18.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.36.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.15.0	EMR S3Select Connector

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-wal-cli	1.3.1	CLI digunakan untuk list/deletion emrwal.
emrfs	2.67.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.20.0-amzn-0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.20.0-amzn-0	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.0-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.4.0-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.4.0-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.4.0-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.0-amzn-2	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.0-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.4.0-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-mapred	3.4.0-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.0-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.4.0-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistribusi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.0-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.6.1-amzn-0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.6.1-amzn-0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.6.1-amzn-0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.6.1-amzn-0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.6.1-amzn-0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-operator-tools	2.6.1-amzn-0	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-15	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-15	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-15	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-15	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-15	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-15	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-15	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.15.0-amzn-3	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi-presto	0.15.0-amzn-3	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.15.0-amzn-3	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.15.0-amzn-3	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.6.1-amzn-2	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.8.0-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	12.3.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.7.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.2.0	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,287-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,287-amzn-1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,287-amzn-1	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	457-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	457-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
trino-client	457-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.3.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.5.3-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.5.3-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.5.3-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.5.3-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	24.10.1-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
tensorflow	2.16.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-13	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
tez-on-worker	0.10.2-amzn-13	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.9.2-amzn-0	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.9.2-amzn-0	ZooKeeper klien baris perintah.

7.6.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-7.6.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container -executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Ubah rumah java KMS Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log 4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-sit e.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.pr operties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site .xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ubah nilai dalam ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Ubah pengaturan metrik emr untuk simpul ini.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.6.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 7.6.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2025-01-13	Publikasi Docs	Amazon EMR 7.6.0 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2025-01-10	Penerapan selesai	Amazon EMR 7.6.0 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung

Date	Peristiwa	Deskripsi
2024-12-26	Rilis awal	Amazon EMR 7.6.0 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial awal

Amazon EMR rilis 7.5.0

7.5.0 siklus hidup yang didukung

Tabel berikut menjelaskan tanggal siklus hidup yang didukung untuk rilis Amazon EMR 7.5.0.

Fase Support	Date
Tanggal rilis awal	November 21, 2024
Dukungan standar sampai	November 20, 2026
Akhir dari dukungan	November 21, 2026
Akhir hidup	November 21, 2027

7.5.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Rincian komponen rilis 7.5.0

Lihat tabel berikut untuk informasi selengkapnya tentang paket Ekstra di Amazon EMR 7.5.0.

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.33.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	penjaga kebun binatang	Ekstra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeper-server	Ekstra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Flink	Core	hadop-client	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Flink	Core	hadoop-km	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hudi	Ekstra	0.15.0.amzn.0-1.amzn2023
Flink	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
HBase	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.33.0-1.amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	
Hive	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Ekstra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Hive	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	2.7.2-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.33.0-1.amzn2023
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.33.0-1.amzn2023
Spark	Core	spark-datanucleus	Ekstra	3.5.1.amzn.0-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	utilitas besar	Ekstra	1.2.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadop-client	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-km	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hive	Ekstra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Ekstra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	2.7.2-1
Trino	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023
Trino	Core	penjaga kebun binatang	Ekstra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	Core	zookeper-server	Ekstra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovy	Ekstra	2.5.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Ekstra	1.2.4-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Trino	Core	hadoop	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-lzo	Ekstra	0.4.19-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog	Ekstra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	sarang-jdbc	Ekstra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Ekstra	2.64.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadop-client	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-km	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023

7.5.0 kerentanan dan eksposur umum

Tabel berikut mencantumkan semua CVEs yang tidak memengaruhi kluster EMR yang berjalan pada konfigurasi Amazon EMR 7.5.0 yang direkomendasikan. Amazon EMR bergantung pada sumber terbuka hulu untuk ketersediaan perbaikan dan akan memberikan versi stabil terbaru sebagai bagian dari komponen Core Engine dalam waktu 90 hari setelah Amazon EMR memverifikasi perbaikan.

Tabel ini diperbarui pada 23 November 2021.

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2013-4002	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2015-1832	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2018-12022	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2019-12384	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14439	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2020-10672	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-11112	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-13949	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14195	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-17521	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-24616	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-36183	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36186	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36188	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-8908	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2021-37137	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37137
CVE-2021-38153	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-38153
CVE-2022-25857	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3509	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-37866	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-41966	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41966
CVE-2022-45688	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2023-34455	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-38647	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-38647
CVE-2023-40167	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-40167
CVE-2023-43642	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-44981	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-50387	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2024-23454	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-29025	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-36124	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36124

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-8184	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2012-0881	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2012-5783	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2015-5237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-5018	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2016-6796	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-15095	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2018-1000180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-10054	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10054
CVE-2018-10237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-14721	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-19361	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-5968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2018-7489	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12814	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-14540	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16869	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2019-16942	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-17267	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-20330	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20444	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-13955	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-15250	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-26939	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-8840	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-21290	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21290
CVE-2021-22569	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-28170	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-31684	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-36374	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-37533	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37533
CVE-2021-43859	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-43859
CVE-2022-1415	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1415
CVE-2022-1471	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37865	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-38749	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40151	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40151
CVE-2022-40152	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-41854	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42889	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-46337	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2023-0833	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20863	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-25194	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-33201	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201
CVE-2023-33202	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-34453	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	tinggi	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-42503	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-5072	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-50868	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50868
CVE-2023-52428	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-52428
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-23944	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-29131	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131
CVE-2024-30171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30172	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-35255	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-35255
CVE-2024-36114	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38808

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-39676	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-39676
CVE-2024-51504	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2017-17485	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2018-14719	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-19362	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2020-10650	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10968	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-13936	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-14062	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-1945	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-28052	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2021-36373	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2022-25647	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-38750	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38752	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-42004	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-46751	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-20883	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-26048	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26048
CVE-2023-2976	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-36478	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-25638	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25638
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29133	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47561	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763
CVE-2012-6153	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2020-11113	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2021-22570	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2024-29857	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2017-7525	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-11307	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-1313	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2018-19360	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2019-16335	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16943	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2020-36180	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2021-37136	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2022-24329	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-24329
CVE-2022-39135	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-40149	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2023-26049	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26049

Catatan rilis 7.5.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 7.5.0.

Fitur baru

- Peningkatan aplikasi —Amazon EMR 7.5.0 application upgrades include Delta 3.2.1-amzn-0, HBase 2.5.10, Hudi 0.15.0-amzn-2, and Iceberg 1.6.1-amzn-1.
- EMR write-ahead logs (WAL) mendukung replikasi lintas cluster. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Replikasi lintas cluster EMR WAL.

Masalah yang diketahui

- Apache Sqoop telah dihapus dari Amazon EMR Release 7.5 dan rilis yang lebih baru.
- Saat penskalaan terkelola diaktifkan, YARN ResourceManager (RM) mengalami masalah kebuntuan kritis, menyebabkannya menjadi tidak responsif, saat beralih dari status DECOMMISSIONING ke DECOMMISSIONED dengan operasi simultan. Ini terjadi terutama di lingkungan cluster besar. Ketika itu terjadi, baik transisi keadaan simpul dan transisi keadaan aplikasi gagal diproses, secara efektif melumpuhkan fungsionalitas inti dari. ResourceManager Sebagai solusinya, restart RM JVM menggunakan perintah berikut pada node utama:

  ```
  sudo systemctl restart hadoop-yarn-resourcemanager
  ```

- Ketika kluster EMR dimulai dengan penjadwal YARN selain `CapacityScheduler` atau `FairScheduler` (misalnya, Penjadwal FIFO), metrik tidak didorong ke`YARNMemoryAvailablePercentage`. CloudWatch Masalah ini berdampak pada penurunan skala dalam klaster yang diaktifkan penskalaan terkelola. Ini mungkin juga memengaruhi penskalaan terkelola khusus jika bergantung pada `YARNMemoryAvailablePercentage` metrik. Sebagai solusinya, gunakan atau. `CapacityScheduler` `FairScheduler`
- Pembuatan tabel HBase di katalog Hive with Glue - Dari EMR-7.3.0 hingga EMR-7.10.0, ada bug karena integrasi Hive Iceberg, yang menyebabkan pembuatan tabel HBase di Hive gagal saat Glue Data Catalog digunakan sebagai metastore. Silakan hubungi tim AWS dukungan jika Anda mengalami masalah ini.
- Tez UI - Dari EMR-7.3 ke EMR-7.10, ada bug di mana mengakses Tez UI melalui UI Web Manajer Sumber Daya YARN gagal saat enkripsi dalam transit diaktifkan. Ini terjadi karena proxy YARN mencoba menggunakan protokol HTTP sementara Tez UI memerlukan HTTPS. Harap ubah `tez.tez-ui.history-url.base` konfigurasi `tez-site` dari `http` ke `https` untuk menyelesaikan masalah ini.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *ExecutorState* Eksekutor yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.
- Amazon EMR menggunakan build TensorFlow library yang berbeda, bergantung pada jenis instans yang Anda pilih untuk klaster. Amazon EMR juga mendukung TensorFlow cluster dengan tipe instans aarch64 (instance Graviton) dari dan di atasnya. EMR-7.5.0

  Daftar tabel berikut dibuat berdasarkan jenis instance untuk EMR-7.5.0:

Jenis instans EC2	TensorFlow membangun		
M5 dan C5	Tensorflow 2.16.1 dengan optimasi Intel MKL		
P2, P4D, P5, G4DN, G5, G6 dan GR6	Tensorflow 2.16.1 dengan CUDA 12.3, cuDNN 8.9.7.29		
P3, P3DN,	Tensorflow 2.16.1 dengan CUDA 12.3, cuDNN 8.9.7.29, NCCL		

Jenis instans EC2	TensorFlow membangun		
G3 dan G3S	2.20.3-1 Nvidia NCCL hanya tersedia di instans P3. Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir (EULA) — Dengan menggunakan komponen Nvidia di Amazon EMR, Anda menyetujui syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam produk EULA.		
Semua yang lain termasuk Graviton (+) EMR-7.5.0	Tensorflow 2.16.1		

- AWS Lake Formation dengan FGAC (Fine-Grained Access Control) mengaktifkan Amazon EMR cluster sekarang dapat mendukung hingga 256 langkah bersamaan dengan konfigurasi hdfs-site.xml berikut:

```
[
  {
    "Classification": "hdfs-site",
    "Properties": {
      "dfs.datanode.handler.count": "40",
      "dfs.datanode.max.transfer.threads": "16384",
      "dfs.namenode.handler.count": "64",
      "dfs.replication": "1"
    }
  },
  {
    "Classification": "hdfs-env",
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Properties": {
```

```
          "HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE": "5120"
        }
      }
    ],
    "Properties": {}
  }
]
```

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.amzn2023	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.am zn2023	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.am zn2023	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155.222.amzn2023	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS AWS GovCloud US-East AWS GovCloud US-West Barat (Oregon), Meksiko (Tengah), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Asia

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Pasifik (Taipei), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152.225.am zn2023	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , (), (), Tiongkok US-East (BeijingUS-West)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AWS GovCloud , Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.amzn2023	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), (), (), Tiongkok AWS GovCloud (Beijing AWS GovCloud) US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			EastUS-West, Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	April 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah), Asia Pasifik (Tokyo)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.am zn2023	Maret 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	Februari 26, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.amzn2023	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.am zn2023	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 240916	6.1.109-118.189.am zn2023	September 6, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

7.5.0 versi Java default

Amazon EMR merilis 7.5 dan lebih tinggi dikirimkan dengan Amazon Corretto 17 (dibangun di atas OpenJDK) secara default untuk aplikasi yang mendukung Corretto 17 (JDK 17), dengan pengecualian Apache Livy.

Tabel berikut menunjukkan versi Java default untuk aplikasi di Amazon EMR 7.5.0. Jika Anda ingin mengubah JVM default pada cluster Anda, ikuti instruksi Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu untuk setiap aplikasi yang berjalan di cluster. Anda hanya dapat menggunakan satu versi runtime Java untuk sebuah cluster. Amazon EMR tidak mendukung menjalankan node atau aplikasi yang berbeda pada versi runtime yang berbeda pada cluster yang sama.

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
kuala	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Gunung es	17, 11, 8

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	8
Zookeeper	17, 11, 8

7.5.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
adot-java-agent	1.31.0	Agen Java yang mengumpul kan metrik dari daemon aplikasi.
delta	3.2.1-amzn-0	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	Aplikasi yang mengumpulkan metrik tingkat sistem internal dan metrik aplikasi khusus dari instans Amazon EC2.
emr-ddb	5.6.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.14.0	Perpustakaan kenyamana n ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.18.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.16.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.35.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.14.0	EMR S3Select Connector

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-wal-cli	1.3.1	CLI digunakan untuk list/deletion emrwal.
emrfs	2.66.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.19.1-amzn-1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.19.1-amzn-1	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.0-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.4.0-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.4.0-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.4.0-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.0-amzn-1	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.0-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.4.0-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-mapred	3.4.0-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.0-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.0-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.0-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.5.10-amzn-0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.5.10-amzn-0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.5.10-amzn-0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.5.10-amzn-0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.5.10-amzn-0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-operator-tools	2.5.10-amzn-0	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-14	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-14	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-14	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-14	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-14	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-14	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-14	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.15.0-amzn-2	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi-presto	0.15.0-amzn-2	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.15.0-amzn-2	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.15.0-amzn-2	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.6.1-amzn-1	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.8.0-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	12.3.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.7.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.2.0	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,287-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,287-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,287-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	446-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	446-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
trino-client	446-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.3.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.5.2-amzn-1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.5.2-amzn-1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.5.2-amzn-1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.5.2-amzn-1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	24.08.1-amzn-1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
tensorflow	2.16.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-12	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
tez-on-worker	0.10.2-amzn-12	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.9.2-amzn-0	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.9.2-amzn-0	ZooKeeper klien baris perintah.

7.5.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-7.5.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Ubah rumah java KMS Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site .xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ubah nilai dalam ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Ubah pengaturan metrik emr untuk simpul ini.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.5.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 7.5.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2024-11-21	Publikasi Docs	Amazon EMR 7.5.0 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2024-11-21	Penerapan selesai	Amazon EMR 7.5.0 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung

Date	Peristiwa	Deskripsi
2024-11-13	Rilis awal	Amazon EMR 7.5.0 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial awal

Amazon EMR rilis 7.4.0

7.4.0 siklus hidup yang didukung

Tabel berikut menjelaskan tanggal siklus hidup yang didukung untuk rilis Amazon EMR 7.4.0.

Fase Support	Date
Tanggal rilis awal	November 13, 2024
Dukungan standar sampai	November 12, 2026
Akhir dari dukungan	November 13, 2026
Akhir hidup	November 13, 2027

7.4.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

7.4.0 rincian komponen rilis

Lihat tabel berikut untuk informasi selengkapnya tentang paket Ekstra di Amazon EMR 7.4.0.

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.33.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	penjaga kebun binatang	Ekstra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeper-server	Ekstra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Flink	Core	hadop-client	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Flink	Core	hadoop-km	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hudi	Ekstra	0.15.0.amzn.0-1.amzn2023
Flink	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
HBase	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.33.0-1.amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	
Hive	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Ekstra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Hive	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	2.7.2-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.33.0-1.amzn2023
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.33.0-1.amzn2023
Spark	Core	spark-datanucleus	Ekstra	3.5.1.amzn.0-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	utilitas besar	Ekstra	1.2.0-1.amzn2023
Trino	Core	hadop-client	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-km	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hive	Ekstra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Ekstra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	2.7.2-1
Trino	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023
Trino	Core	penjaga kebun binatang	Ekstra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	Core	zookeper-server	Ekstra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovy	Ekstra	2.5.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Ekstra	1.2.4-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Trino	Core	hadoop	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-lzo	Ekstra	0.4.19-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog	Ekstra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	sarang-jdbc	Ekstra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Ekstra	2.64.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadop-client	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-km	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023

7.4.0 kerentanan dan eksposur umum

Tabel berikut mencantumkan semua CVEs yang tidak memengaruhi kluster EMR yang berjalan pada konfigurasi Amazon EMR 7.4.0 yang direkomendasikan. Amazon EMR bergantung pada sumber terbuka hulu untuk ketersediaan perbaikan dan akan memberikan versi stabil terbaru sebagai bagian dari komponen Core Engine dalam waktu 90 hari setelah Amazon EMR memverifikasi perbaikan.

Tabel ini diperbarui pada 14 November 2024.

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2013-4002	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2015-1832	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2017-7525	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2018-11307	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-12022	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-19360	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2019-12384	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12384
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14439	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-10672	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-11112	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-13949	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14195	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-17521	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17521
CVE-2020-24616	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-36183	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36186	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36188	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-8908	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8908
CVE-2021-37137	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37137
CVE-2021-38153	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-38153
CVE-2022-25857	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3509	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-37866	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-39135	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-41966	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41966
CVE-2022-45688	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2023-34455	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-38647	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-38647
CVE-2023-40167	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-40167

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-43642	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-44981	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-50387	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2024-23454	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23454
CVE-2024-29025	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29025
CVE-2024-36124	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36124
CVE-2024-8184	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-8184
CVE-2012-0881	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2012-5783	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-5783
CVE-2015-5237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-5018	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2016-6796	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-15095	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-1000180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-10054	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10054
CVE-2018-10237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10237
CVE-2018-11798	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11798
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-14721	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19361	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-5968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2018-7489	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12814	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12814
CVE-2019-14540	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-14892	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16869	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2019-16942	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-17267	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20444	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-13955	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13955
CVE-2020-13956	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13956
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-15250	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15250
CVE-2020-26939	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-26939
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-8840	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-21290	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-21290
CVE-2021-22569	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22569
CVE-2021-28170	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28170
CVE-2021-29425	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-29425
CVE-2021-31684	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-36374	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36374
CVE-2021-37533	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37533
CVE-2021-43859	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-43859
CVE-2022-1415	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1415
CVE-2022-1471	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37865	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-38749	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38749
CVE-2022-38751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38751
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40151	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40151

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-40152	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-41854	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41854
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42889	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46337	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2023-0833	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-0833
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20863	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20863
CVE-2023-25194	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-33201	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33201

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-33202	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-33202
CVE-2023-34453	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-42503	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-42503
CVE-2023-5072	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-50868	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50868
CVE-2023-52428	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-52428
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-23944	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-23944
CVE-2024-29131	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29131

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2024-30171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30171
CVE-2024-30172	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-30172
CVE-2024-34447	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-34447
CVE-2024-35255	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-35255
CVE-2024-36114	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-36114
CVE-2024-38808	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-38808
CVE-2024-39676	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-39676
CVE-2024-51504	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-51504
CVE-2024-7254	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-7254
CVE-2017-17485	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2018-14719	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-19362	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-10650	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10968	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-13936	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-14062	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-15522	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-15522
CVE-2020-1945	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-1945
CVE-2020-28052	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2021-36373	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36373
CVE-2022-25647	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-38750	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38750
CVE-2022-38752	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-38752
CVE-2022-42004	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-46751	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-20883	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-26048	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26048
CVE-2023-2976	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-36478	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-51074	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-51074
CVE-2024-25638	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25638
CVE-2024-25710	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-25710
CVE-2024-26308	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-26308
CVE-2024-29133	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29133
CVE-2024-47554	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47554
CVE-2024-47561	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-47561
CVE-2024-6763	MEDIUM	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-6763

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2012-6153	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-6153
CVE-2020-11113	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2021-22570	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22570
CVE-2021-27568	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-27568
CVE-2024-29857	RENDAH	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-29857
CVE-2018-1313	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1313
CVE-2020-36180	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2021-37136	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2022-24329	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-24329
CVE-2022-40149	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2023-26049	TIDAK DIUJICOBAKAN	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-26049

Catatan rilis 7.4.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 7.4.0.

Fitur baru

- Peningkatan aplikasi —Amazon EMR 7.4.0 application upgrades include AWS SDK for Java 2.28.8, Delta 3.2.0-amzn-1, Flink 1.19.1, Hadoop 3.4.0, HBase 2.5.5, Hudi 0.15.0-amzn-1, Iceberg 1.6.1-amzn-0, Phoenix 5.2.0, Presto 0.287, Spark 3.5.2, Trino 446, and Zookeeper 3.9.2.
- Rilis ini menambahkan 7 titik akhir open-source yang mendukung enkripsi in-transit melalui jaringan. Peningkatan ini mencakup kerangka kerja sumber terbuka seperti Hue, Livy, Zookeeper JupyterEnterpriseGateway, dan Ranger KMS. Jika Anda mengaktifkan enkripsi dalam perjalanan dan ingin terhubung ke titik akhir ini, Anda mungkin harus memodifikasi kode Anda untuk mendukung komunikasi TLS. Anda dapat menonaktifkan TLS untuk salah satu titik akhir ini sesuai kebutuhan. Untuk daftar lengkap titik akhir yang didukung, lihat Memahami enkripsi dalam perjalanan.

Masalah yang diketahui

- `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data`Properti untuk Yarn ResourceManager, yang sebelumnya mendukung penangan shuffle Hive sejak emr-6.11.0, sekarang juga menerapkan penonaktifan anggun ke file yang disajikan oleh layanan shuffle eksternal Spark, saat menjalankan Spark on Yarn di emr-7.4.0.

  Perhatikan bahwa Perilaku default dari layanan shuffle eksternal Spark, saat menjalankan Spark on Yarn, adalah NodeManager agar Yarn menghapus file shuffle aplikasi saat aplikasi dihentikan. Ini mungkin berdampak pada kecepatan dekomisioning node dan pemanfaatan komputasi. Untuk aplikasi yang berjalan lama, pertimbangkan pengaturan `spark.shuffle.service.removeShuffle true` untuk menghapus file shuffle yang tidak lagi digunakan, yang memungkinkan penonaktifan node lebih cepat tanpa data acak aktif.
- Ketersediaan Amazon S3 Pilih — Amazon S3 Select tidak mendukung kueri lintas wilayah untuk Presto dan Trino. Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur spesifik yang tersedia untuk rilis Presto dan Trino, lihat Presto dan Trino.
- Amazon EMR rilis 7.4 dan yang lebih baru tidak mendukung Apache Ranger.
- Apache Sqoop tidak kompatibel dengan Apache Hadoop 3.4 karena masalah yang diketahui. SQOOP-3485 Amazon EMR Release 7.4 termasuk tetapi tidak mendukung Apache Sqoop. Apache Sqoop akan dihapus dari Amazon EMR Release 7.5 dan rilis yang lebih tinggi.
- Saat penskalaan terkelola diaktifkan, YARN ResourceManager (RM) mengalami masalah kebuntuan kritis, menyebabkannya menjadi tidak responsif, saat beralih dari status DECOMMISSIONING ke DECOMMISSIONED dengan operasi simultan. Ini terjadi terutama di

lingkungan cluster besar. Ketika itu terjadi, baik transisi keadaan simpul dan transisi keadaan aplikasi gagal diproses, secara efektif melumpuhkan fungsionalitas inti dari. ResourceManager Sebagai solusinya, restart RM JVM menggunakan perintah berikut pada node utama:

```
sudo systemctl restart hadoop-yarn-resourcemanager
```

- Ketika kluster EMR dimulai dengan penjadwal YARN selain `CapacityScheduler` atau `FairScheduler` (misalnya, Penjadwal FIFO), metrik tidak didorong ke`YARNMemoryAvailablePercentage`. CloudWatch Masalah ini berdampak pada penurunan skala dalam klaster yang diaktifkan penskalaan terkelola. Ini mungkin juga memengaruhi penskalaan terkelola khusus jika bergantung pada `YARNMemoryAvailablePercentage` metrik. Sebagai solusinya, gunakan atau. `CapacityScheduler` `FairScheduler`
- Pembuatan tabel HBase di katalog Hive with Glue - Dari EMR-7.3.0 hingga EMR-7.10.0, ada bug karena integrasi Hive Iceberg, yang menyebabkan pembuatan tabel HBase di Hive gagal saat Glue Data Catalog digunakan sebagai metastore. Silakan hubungi tim AWS dukungan jika Anda mengalami masalah ini.
- Tez UI - Dari EMR-7.3 ke EMR-7.10, ada bug di mana mengakses Tez UI melalui UI Web Manajer Sumber Daya YARN gagal saat enkripsi dalam transit diaktifkan. Ini terjadi karena proxy YARN mencoba menggunakan protokol HTTP sementara Tez UI memerlukan HTTPS. Harap ubah `tez.tez-ui.history-url.base` konfigurasi `tez-site` dari `http` ke `https` untuk menyelesaikan masalah ini.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Eksekutor yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke TRUE (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan

`spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.

- Amazon EMR menggunakan build TensorFlow pustaka yang berbeda tergantung pada jenis instans yang Anda pilih untuk klaster Anda. Amazon EMR juga mendukung TensorFlow klaster dengan tipe instans aarch64 (instance Graviton) dari dan di atasnya. EMR-7.5.0
- Mengoptimalkan Scaling Permintaan S3 untuk Beban Kerja Iceberg — Untuk pelanggan yang menggunakan Iceberg yang dibundel dengan rilis EMR 34 v7.4, S3 telah memperbarui skema entropi default ke hash basis-2 20 karakter (misalnya 35 01010110100110110010). Skema entropi basis-2 yang baru ini mengurangi rentang karakter dan memungkinkan S3 untuk secara otomatis menskalakan kapasitas permintaan lebih cepat agar sesuai dengan tuntutan beban kerja Iceberg target. Ini juga mengurangi jumlah waktu beban kerja mengamati 503 respons throttle.
-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			, Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.amzn2023	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.am zn2023	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.am zn2023	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155.222.amzn2023	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS AWS GovCloud US-East AWS GovCloud US-West Barat (Oregon), Meksiko (Tengah), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Asia

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Pasifik (Taipei), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152.225.am zn2023	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , (), (), Tiongkok US-East (BeijingUS-West)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AWS GovCloud , Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.am zn2023	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), (), (), Tiongkok AWS GovCloud (Beijing AWS GovCloud) US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			EastUS-West, Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	April 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah), Asia Pasifik (Tokyo)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.am zn2023	Maret 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	Februari 26, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.amzn2023	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.am zn2023	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 241121.(	6.1.115-126.197.am zn2023	Desember 12, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 240916	6.1.109-118.189.am zn2023	September 6, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

7.4.0 versi Java default

Amazon EMR merilis 7.4 dan lebih tinggi dikirimkan dengan Amazon Corretto 17 (dibangun di atas OpenJDK) secara default untuk aplikasi yang mendukung Corretto 17 (JDK 17), dengan pengecualian Apache Livy.

Tabel berikut menunjukkan versi Java default untuk aplikasi di Amazon EMR 7.4.0. Jika Anda ingin mengubah JVM default pada cluster Anda, ikuti instruksi Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu untuk setiap aplikasi yang berjalan di cluster. Anda hanya dapat menggunakan satu versi runtime Java untuk sebuah cluster. Amazon EMR tidak mendukung menjalankan node atau aplikasi yang berbeda pada versi runtime yang berbeda pada cluster yang sama.

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
kuala	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Gunung es	17, 11, 8

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	17, 11, 8
Pig	8
Zookeeper	8

7.4.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
adot-java-agent	1.31.0	Agen Java yang mengumpul kan metrik dari daemon aplikasi.
delta	3.2.0-amzn-1	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	Aplikasi yang mengumpulkan metrik tingkat sistem internal dan metrik aplikasi khusus dari instans Amazon EC2.
emr-ddb	5.6.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.13.0	Perpustakaan kenyamana n ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.17.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.17.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.34.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.13.0	EMR S3Select Connector

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-wal-cli	1.3.1	CLI digunakan untuk list/deletion emrwal.
emrfs	2.65.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.19.1-amzn-0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.19.1-amzn-0	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.4.0-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.4.0-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.4.0-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.4.0-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.4.0-amzn-0	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.4.0-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.4.0-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-mapred	3.4.0-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.4.0-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.4.0-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.4.0-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.5.5-amzn-0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.5.5-amzn-0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.5.5-amzn-0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.5.5-amzn-0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.5.5-amzn-0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-operator-tools	2.5.5-amzn-0	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-13	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-13	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-13	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-13	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-13	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-13	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-13	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.15.0-amzn-1	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi-presto	0.15.0-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.15.0-amzn-1	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.15.0-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.6.1-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.8.0-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	12.3.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.7.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.2.0	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,287-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,287-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,287-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	446-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	446-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
trino-client	446-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.3.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.5.2-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.5.2-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.5.2-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.5.2-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	24.08.1-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.16.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.

Komponen	Versi	Deskripsi
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-11	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-11	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.9.2-amzn-0	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.9.2-amzn-0	ZooKeeper klien baris perintah.

7.4.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-7.4.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Ubah rumah java KMS Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site .xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ubah nilai dalam ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Ubah pengaturan metrik emr untuk simpul ini.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.4.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 7.4.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2024-11-18	Publikasi Docs	Catatan rilis Amazon EMR 7.4.0 pertama kali diterbitkan
2024-11-13	Penerapan selesai	Amazon EMR 7.4.0 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2024-10-31	Mulai penyebaran	Amazon EMR 7.4.0 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial awal

Amazon EMR rilis 7.3.0

7.3.0 siklus hidup yang didukung

Tabel berikut menjelaskan tanggal siklus hidup yang didukung untuk rilis Amazon EMR 7.3.0.

Fase Support	Date
Tanggal rilis awal	Oktober 16, 2024
Dukungan standar sampai	Oktober 15, 2026
Akhir dari dukungan	Oktober 16, 2026
Akhir hidup	Oktober 16, 2027

7.3.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Rincian komponen rilis 7.3.0

Lihat tabel berikut untuk informasi selengkapnya tentang paket Ekstra di Amazon EMR 7.3.0.

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.33.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	penjaga kebun binatang	Ekstra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeper-server	Ekstra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Flink	Core	hadop-client	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-km	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Flink	Core	hudi	Ekstra	0.15.0.amzn.0-1.amzn2023
Flink	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
HBase	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.33.0-1.amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	
Hive	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Ekstra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Hive	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	2.7.2-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.33.0-1.amzn2023
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.33.0-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Spark	Core	spark-dat anucleus	Ekstra	3.5.1.amz n.0-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-ma preduce	Ekstra	3.3.6.amz n.5-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-ma preduce-h istoryserver	Ekstra	3.3.6.amz n.5-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amz n.5-1.amzn2023
Trino	Core	utilitas besar	Ekstra	1.2.0-1.a mzn2023
Trino	Core	hadop-client	Ekstra	3.3.6.amz n.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.3.6.amz n.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.3.6.amz n.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.3.6.amz n.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.3.6.amz n.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-km	Ekstra	3.3.6.amz n.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-ma preduce	Ekstra	3.3.6.amz n.5-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hive	Ekstra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Ekstra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	2.7.2-1
Trino	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023
Trino	Core	penjaga kebun binatang	Ekstra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Trino	Core	zookeper-server	Ekstra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovy	Ekstra	2.5.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Ekstra	1.2.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-lzo	Ekstra	0.4.19-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog	Ekstra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Trino	Core	sarang-jdbc	Ekstra	3.1.3.amzn.12-1.amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Ekstra	2.64.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadop-client	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-km	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.3.6.amzn.5-1.amzn2023
Zookeeper	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023

7.3.0 kerentanan dan eksposur umum

Tabel berikut mencantumkan semua CVEs yang tidak memengaruhi kluster EMR yang berjalan pada konfigurasi Amazon EMR 7.3.0 yang direkomendasikan. Amazon EMR bergantung pada sumber terbuka hulu untuk ketersediaan perbaikan dan akan memberikan versi stabil terbaru sebagai bagian dari komponen Core Engine dalam waktu 90 hari setelah Amazon EMR memverifikasi perbaikan.

Tabel ini diperbarui pada 3 Oktober 2024.

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2015-1832	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2016-5018	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2018-11307	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-19360	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-7489	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17267	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17531	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20444	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20445

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-8840	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9546	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-37865	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-46337	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2023-44981	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-44981	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2012-0881	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2013-4002	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2015-2156	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-2156
CVE-2015-5237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2016-6796	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-18640	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-18640
CVE-2017-18640	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-18640
CVE-2018-1000180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-1000180
CVE-2018-12022	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-16869	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2020-10650	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-13936	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-24616	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28052	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28052
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-31684	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-31684	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-35515	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35516	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35517	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-36090	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-37136	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2021-37137	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37137

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-25857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-25857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-36364	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40152	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45688	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-34453	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34455	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-3635	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-36478	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-36478	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-43642	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-50387	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-50387
CVE-2023-5072	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-21634

Catatan rilis 7.3.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 7.3.0. Perubahan relatif terhadap 7.3.0.

Fitur baru

- Peningkatan aplikasi —Amazon EMR 7.3.0 application upgrades include Delta 3.2.0-amzn-0, Hudi 0.15.0-amzn-0, TensorFlow 2.16.1, Trino 442, and Zeppelin 0.11.1.
- Rilis ini menambahkan 22 titik akhir open-source yang mendukung enkripsi in-transit melalui jaringan. Peningkatan ini mencakup kerangka kerja sumber terbuka seperti Hadoop, Hive, Tez, HBase, Phoenix, dan Flink. Jika Anda mengaktifkan enkripsi dalam perjalanan dan ingin terhubung ke titik akhir ini, Anda mungkin harus memodifikasi kode Anda untuk mendukung komunikasi TLS. Anda dapat menonaktifkan TLS untuk salah satu titik akhir ini sesuai kebutuhan. Untuk daftar lengkap titik akhir yang didukung, lihat Memahami enkripsi dalam perjalanan.
- Dengan Amazon EMR 7.3.0, Apache Hive dengan Iceberg sekarang mendukung Katalog Data AWS Glue sebagai metastore, yang memberi Anda manfaat seperti repositori terpusat untuk menyimpan metadata, merayapi sumber data secara otomatis dan mengekstrak metadata, dan integrasi dengan layanan lain untuk alur kerja yang mulus.

Masalah yang diketahui

- Python 3.11 tidak didukung dengan EMR Studio.

- Jika Anda menggunakan enkripsi dalam transit dan otentikasi Kerberos, Anda tidak akan dapat menggunakan aplikasi Spark yang bergantung pada metastore Hive. Masalah ini telah diperbaiki HIVE-16340dan akan sepenuhnya diselesaikan SPARK-44114ketika Spark sumber terbuka dapat meningkatkan ke Hive 3. Sementara itu, Anda dapat mengatasi masalah ini untuk sementara dengan `hive.metastore.use.SSL` menyetelnya. `false` Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi aplikasi.
  - Jika Anda tidak menggunakan otentikasi Kerberos, Anda harus mengonfigurasi Spark untuk menggunakan SSL. Untuk melakukannya, atur konfigurasi berikut saat Anda menyediakan klaster Anda.

```
[{
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
        "spark.hadoop.hive.metastore.truststore.path": "/usr/share/aws/emr/
security/conf/keystore-thrift.jks",
        "spark.hadoop.hive.metastore.use.SSL": "true"
    }
}]
```

- Jika Anda menggunakan domain khusus, beberapa tautan di UI Server Riwayat Spark di AWS konsol mungkin tidak berfungsi. Unggah skrip berikut ke bucket S3, lalu tambahkan langkah untuk menggunakan skrip shell.

```
#!/bin/bash

if grep -q ":8042" /etc/nginx/nginx.conf; then
    sudo sed -i '=s#\^(\\/nm\\/(?<nodeAddress>.*:8042)\\/(?<url>.*)\$)#^(\\/nm\\/
(?<nodeAddress>(\\.|-|[a-zA-Z0-9])*:8042)\\/(?<url>(node|conf|logs|stacks|jmx).*)\
$)#g' /etc/nginx/nginx.conf
else
    sudo sed -i 's#\^(\\/nm\\/(?<nodeAddress>.*:8044)\\/(?<url>.*)\$)#^(\\/nm\\/
(?<nodeAddress>(\\.|-|[a-zA-Z0-9])*:8044)\\/(?<url>(node|conf|logs|stacks|jmx).*)\
$)#g' /etc/nginx/nginx.conf
fi

sudo systemctl restart nginx
```

- Pembuatan tabel HBase di katalog Hive with Glue - Dari EMR-7.3.0 hingga EMR-7.10.0, ada bug karena integrasi Hive Iceberg, yang menyebabkan pembuatan tabel HBase di Hive gagal saat

Glue Data Catalog digunakan sebagai metastore. Silakan hubungi tim AWS dukungan jika Anda mengalami masalah ini.

- Tez UI - Dari EMR-7.3 ke EMR-7.10, ada bug di mana mengakses Tez UI melalui UI Web Manajer Sumber Daya YARN gagal saat enkripsi dalam transit diaktifkan. Ini terjadi karena proxy YARN mencoba menggunakan protokol HTTP sementara Tez UI memerlukan HTTPS. Harap ubah `tez.tez-ui.history-url.base` konfigurasi `tez-site` dari `http` ke `https` untuk menyelesaikan masalah ini.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Eksekutor yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.
- Untuk mendukung verifikasi nama host TLS untuk YARN, rilis ini mengubah `yarn.resourcemanager.hostname` konfigurasi dari alamat IP instance utama ke nama DNS pribadi instance utama.
- Proyek MXNet telah mencapai akhir masa pakai dan sekarang diarsipkan. the section called “emr-7.2.0”adalah rilis terakhir yang mencakup MXNet.

- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.am zn2023	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.am zn2023	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.am zn2023	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155.222.amzn2023	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS AWS GovCloud US-East AWS GovCloud US-West Barat (Oregon), Meksiko (Tengah), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152.225.am zn2023	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , (), (), Tiongkok US-East (BeijingUS-West)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AWS GovCloud , Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.amzn2023	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), (), (), Tiongkok AWS GovCloud (Beijing AWS GovCloud) US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			EastUS-West, Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	April 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah), Asia Pasifik (Tokyo)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.am zn2023	Maret 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	Februari 26, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.amzn2023	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.am zn2023	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 241121.(	6.1.115-126.197.am zn2023	Desember 12, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 241031.(	6.1.112-124.190.am zn2023	November 15, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 240916	6.1.109-118.189.am zn2023	September 6, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

7.3.0 versi Java default

Amazon EMR merilis 7.3 dan lebih tinggi dikirimkan dengan Amazon Corretto 17 (dibangun di atas OpenJDK) secara default untuk aplikasi yang mendukung Corretto 17 (JDK 17), dengan pengecualian Apache Livy.

Tabel berikut menunjukkan versi Java default untuk aplikasi di Amazon EMR 7.3.0. Jika Anda ingin mengubah JVM default pada cluster Anda, ikuti instruksi Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu untuk setiap aplikasi yang berjalan di cluster. Anda hanya dapat menggunakan satu versi runtime Java untuk sebuah cluster. Amazon EMR tidak mendukung menjalankan node atau aplikasi yang berbeda pada versi runtime yang berbeda pada cluster yang sama.

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
kuala	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	17, 11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Gunung es	17, 11, 8

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	17, 11, 8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	17, 11, 8

7.3.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
adot-java-agent	1.31.0	Agen Java yang mengumpul kan metrik dari daemon aplikasi.
delta	3.2.0-amzn-0	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	Aplikasi yang mengumpulkan metrik tingkat sistem internal dan metrik aplikasi khusus dari instans Amazon EC2.
emr-ddb	5.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.12.0	Perpustakaan kenyamana n ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.16.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.16.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.33.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.12.0	EMR S3Select Connector

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-wal-cli	1.3.0	Cli digunakan untuk list/dele tion emrwal.
emrfs	2.64.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.18.1-amzn-2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.18.1-amzn-2	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.3.6-amzn-5	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-5	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-5	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-5	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-5	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-5	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-5	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-5	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-5	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.6-amzn-5	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-5	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-7	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-7	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.4.17-amzn-7	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-7	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-7	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-7	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-12	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-12	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-12	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-12	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-12	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-12	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-12	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.15.0-amzn-0	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi-presto	0.15.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.15.0-amzn-0	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.15.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.5.2-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.8.0-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	12.3.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.7.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	6.0.0	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.285-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.285-amzn-1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0.285-amzn-1	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	442-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	442-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
trino-client	442-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.3.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.5.1-amzn-1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.5.1-amzn-1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.5.1-amzn-1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.5.1-amzn-1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	24.06.1-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.16.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.

Komponen	Versi	Deskripsi
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-10	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-10	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
zeppelin-server	0.11.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.9.1-amzn-1	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.9.1-amzn-1	ZooKeeper klien baris perintah.

7.3.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-7.3.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Ubah rumah java KMS Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log 4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-sit e.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site .xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ubah nilai dalam ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Ubah pengaturan metrik emr untuk simpul ini.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.3.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 7.3.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2024-10-17	Publikasi Docs	Catatan rilis Amazon EMR 7.3.0 pertama kali diterbitkan
2024-10-16	Penerapan selesai	Amazon EMR 7.3.0 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2024-10-14	Rilis awal	Amazon EMR 7.3.0 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial awal

Amazon EMR rilis 7.2.0

7.2.0 siklus hidup yang didukung

Tabel berikut menjelaskan tanggal siklus hidup yang didukung untuk rilis Amazon EMR 7.2.0.

Fase Support	Date
Tanggal rilis awal	Juli 25, 2024
Dukungan standar sampai	Juli 24, 2026
Akhir dari dukungan	Juli 25, 2026
Akhir hidup	Juli 25, 2027

7.2.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Rincian komponen rilis 7.2.0

Lihat tabel berikut untuk informasi selengkapnya tentang paket Ekstra di Amazon EMR 7.2.0.

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
AmazonCloudWatchAgent	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.32.0-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	penjaga kebun binatang	Ekstra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
AmazonCloudWatchAgent	Core	zookeper-server	Ekstra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Flink	Core	hadop-client	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Flink	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-km	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Flink	Core	hudi	Ekstra	0.14.1.amzn.1-1.amzn2023
Flink	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023
Flink	Core	hadoop	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
HBase	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.32.0-1.amzn2023
HCatalog	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
HCatalog	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	2.7.2-1
Hive	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Hive	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Hive	Core	hive-hbase	Ekstra	3.1.3.amzn.11-1.amzn2023
Hive	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	2.7.2-1
Hive	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.32.0-1.amzn2023
Phoenix	Core	s3-dist-cp	Ekstra	2.32.0-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Spark	Core	spark-dat anucleus	Ekstra	3.5.1.amz n.0-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-ma preduce	Ekstra	3.3.6.amz n.4-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-ma preduce-h istoryserver	Ekstra	3.3.6.amz n.4-1.amzn2023
Tez	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amz n.4-1.amzn2023
Trino	Core	utilitas besar	Ekstra	1.2.0-1.a mzn2023
Trino	Core	hadop-client	Ekstra	3.3.6.amz n.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.3.6.amz n.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.3.6.amz n.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.3.6.amz n.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.3.6.amz n.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-km	Ekstra	3.3.6.amz n.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-ma preduce	Ekstra	3.3.6.amz n.4-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Trino	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hive	Ekstra	3.1.3.amzn.11-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog-server	Ekstra	3.1.3.amzn.11-1.amzn2023
Trino	Core	mariadb-connector-java	Ekstra	2.7.2-1
Trino	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023
Trino	Core	penjaga kebun binatang	Ekstra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Trino	Core	zookeper-server	Ekstra	3.9.1.amzn.1-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-groovy	Ekstra	2.5.4-1.amzn2023
Trino	Core	bigtop-jsvc	Ekstra	1.2.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Trino	Core	hadoop-lzo	Ekstra	0.4.19-1.amzn2023
Trino	Core	hive-hcatalog	Ekstra	3.1.3.amzn.11-1.amzn2023
Trino	Core	sarang-jdbc	Ekstra	3.1.3.amzn.11-1.amzn2023
Zookeeper	Core	emrfs	Ekstra	2.63.0-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadop-client	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-datanode	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-journalnode	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023

Aplikasi	Jenis Aplikasi	Paket	Jenis Package	Versi Package
Zookeeper	Core	hadoop-hdfs-namenode	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-httpfs	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-km	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-mapreduce-historyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-benang	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-nodemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-proxyserver	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-resourcemanager	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	hadoop-yarn-timelineserver	Ekstra	3.3.6.amzn.4-1.amzn2023
Zookeeper	Core	ranger-km	Ekstra	2.0.0-1.amzn2023

7.2.0 kerentanan dan eksposur umum

Tabel berikut mencantumkan semua CVEs yang tidak memengaruhi kluster EMR yang berjalan pada konfigurasi Amazon EMR 7.2.0 yang direkomendasikan. Amazon EMR bergantung pada sumber terbuka hulu untuk ketersediaan perbaikan dan akan memberikan versi stabil terbaru sebagai bagian dari komponen Core Engine dalam waktu 90 hari setelah Amazon EMR memverifikasi perbaikan.

Tabel ini diperbarui pada 15 September 2024.

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2015-1832	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-1832
CVE-2015-4852	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-4852
CVE-2015-7501	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-7501
CVE-2016-5018	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-5018
CVE-2017-1000487	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-1000487
CVE-2017-12629	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-12629
CVE-2017-15095	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-15095	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15095
CVE-2017-17485	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485
CVE-2017-17485	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-17485

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2017-7525	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7525
CVE-2017-7657	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7657
CVE-2017-7658	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7658
CVE-2018-11307	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-11307	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11307
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14718	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14718
CVE-2018-14719	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14719	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14719
CVE-2018-14720	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-14720	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14720	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14720
CVE-2018-14721	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-14721	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-14721
CVE-2018-17190	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-17190
CVE-2018-19360	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19360	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19360
CVE-2018-19361	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19361	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19361
CVE-2018-19362	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-19362	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-19362	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-19362
CVE-2018-7489	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2018-7489	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-7489
CVE-2019-10202	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10202
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14379	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14379
CVE-2019-14540	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14540	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-14540	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14540
CVE-2019-14892	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14892	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14892
CVE-2019-14893	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-14893	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14893
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16335	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16335
CVE-2019-16942	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-16942	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16942	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16942
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-16943	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16943
CVE-2019-17195	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17195
CVE-2019-17195	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17195
CVE-2019-17267	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267
CVE-2019-17267	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17267

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-17531	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-17531	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17531
CVE-2019-20330	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20330	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20330
CVE-2019-20444	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20444	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20444
CVE-2019-20445	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2019-20445	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-20445
CVE-2020-7692	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-7692

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-7692	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-7692
CVE-2020-8840	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-8840	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-8840
CVE-2020-9480	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9480
CVE-2020-9546	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9546	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9546
CVE-2020-9547	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9547	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-9547	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9547
CVE-2020-9548	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2020-9548	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9548
CVE-2021-26291	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-26291
CVE-2021-26291	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-26291
CVE-2021-32797	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-32797
CVE-2021-32798	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-32798
CVE-2021-35958	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35958
CVE-2021-37404	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37404
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-1471	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-1471
CVE-2022-25168	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25168
CVE-2022-26612	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-26612
CVE-2022-32532	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-32532
CVE-2022-33980	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-33980
CVE-2022-37865	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37865
CVE-2022-39135	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-39135
CVE-2022-40664	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40664
CVE-2022-42889	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
CVE-2022-46337	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337
CVE-2022-46337	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46337

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-38647	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-38647
CVE-2023-38647	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-38647
CVE-2023-44981	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2023-44981	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-44981
CVE-2024-1597	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-1597
CVE-2024-1597	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-1597
CVE-2024-1597	KRITIS	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-1597
CVE-2012-0881	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881
CVE-2012-0881	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2012-0881

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2013-4002	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2013-4002	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2013-4002
CVE-2014-0114	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2014-0114
CVE-2014-0114	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2014-0114
CVE-2015-2080	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-2080
CVE-2015-2156	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-2156
CVE-2015-2156	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-2156
CVE-2015-5237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-5237	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-5237
CVE-2015-6420	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2015-6420
CVE-2016-1000338	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-1000338
CVE-2016-1000340	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-1000340
CVE-2016-1000342	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-1000342

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2016-1000343	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-1000343
CVE-2016-1000344	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-1000344
CVE-2016-1000352	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-1000352
CVE-2016-6796	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2016-6796
CVE-2017-1000034	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-1000034
CVE-2017-12612	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-12612
CVE-2017-15288	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-15288
CVE-2017-18640	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-18640
CVE-2017-18640	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-18640
CVE-2017-5637	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-5637
CVE-2017-7656	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7656
CVE-2017-7687	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-7687
CVE-2017-9735	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-9735

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2017-9790	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2017-9790
CVE-2018-10054	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10054
CVE-2018-10936	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-10936
CVE-2018-11793	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11793
CVE-2018-11804	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-11804
CVE-2018-12022	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12022	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12022
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-12023	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-12023
CVE-2018-3258	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-3258
CVE-2018-3827	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-3827

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2018-3831	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-3831
CVE-2018-5968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2018-5968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-5968
CVE-2018-8012	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-8012
CVE-2018-8768	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2018-8768
CVE-2019-0204	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0204
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-0205	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-0205
CVE-2019-10086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10086
CVE-2019-10086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10086
CVE-2019-10086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10086

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-10086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10086
CVE-2019-10099	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10099
CVE-2019-10172	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-10172
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-12086	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-12086
CVE-2019-14439	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-14439	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-14439
CVE-2019-16869	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16869
CVE-2019-16869	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-16869

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2019-17566	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17566
CVE-2019-17566	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-17566
CVE-2019-7611	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2019-7611
CVE-2020-10650	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10650	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10650
CVE-2020-10672	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10672	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10672
CVE-2020-10673	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-10673	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10673	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10673
CVE-2020-10968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10968	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10968
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-10969	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-10969
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-11111	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11111
CVE-2020-11112	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11112	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11112
CVE-2020-11113	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11113	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11113
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11619	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11619
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-11620	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11620
CVE-2020-11988	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-11988
CVE-2020-13692	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13692
CVE-2020-13936	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13936
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-13949	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-13949
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060
CVE-2020-14060	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14060

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14061	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14061
CVE-2020-14062	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14062	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14062
CVE-2020-14195	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-14195	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-14195
CVE-2020-17533	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-17533

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-24616	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24616	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24616
CVE-2020-24750	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-24750	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-24750
CVE-2020-25649	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-25649	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-25649	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-25649	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-25649
CVE-2020-28491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-28491

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-35211	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35211
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35490	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35490
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35491	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35491
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-35728	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-35728
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36179	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36179
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180
CVE-2020-36180	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36180

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36181	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36181
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36182	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36182
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36183	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36183
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36184	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36184
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36185	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36185
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36186	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36186
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36187	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36187
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2020-36188	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36188
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36189	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36189
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-36518	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-36518
CVE-2020-9492	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2020-9492

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-20190	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-20190
CVE-2021-22573	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22573
CVE-2021-22573	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22573
CVE-2021-22573	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-22573
CVE-2021-25646	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-25646
CVE-2021-26919	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-26919
CVE-2021-28165	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-28165
CVE-2021-31684	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-31684	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-31684	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-31684
CVE-2021-33036	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-33036
CVE-2021-33813	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-33813
CVE-2021-33813	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-33813
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-34538	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-34538
CVE-2021-35515	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35515	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-35515	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35515
CVE-2021-35516	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35516	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35516
CVE-2021-35517	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-35517	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-35517	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-35517	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35517
CVE-2021-35517	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-35517

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-36090	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-36090	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-36090	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-36090	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-36090	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-36090
CVE-2021-37136	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2021-37136	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37136
CVE-2021-37137	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37137
CVE-2021-37137	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37137
CVE-2021-37714	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37714
CVE-2021-37714	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37714
CVE-2021-37714	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37714
CVE-2021-37714	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-37714

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2021-46877	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2021-46877
CVE-2022-24758	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-24758
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25647	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25647
CVE-2022-25857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-25857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-25857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-25857	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-25857
CVE-2022-31197	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-31197
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-3171	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3171
CVE-2022-34169	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-34169
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3509	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3509
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-3510	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-3510
CVE-2022-36364	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-36364
CVE-2022-37866	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-37866	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-37866
CVE-2022-40146	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40146
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149
CVE-2022-40149	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40149

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40150	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40150
CVE-2022-40152	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-40152	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-40152
CVE-2022-41704	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-41704
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42003	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42003
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-42004	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42004
CVE-2022-4244	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-4244
CVE-2022-42890	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-42890
CVE-2022-44729	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-44729
CVE-2022-44729	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-44729
CVE-2022-44729	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-44729
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2022-45685	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45685
CVE-2022-45688	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2022-45688	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2022-45688	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45688
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-45693	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
CVE-2022-46751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2022-46751	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2022-46751
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1370	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1370
CVE-2023-1428	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1428
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-1436	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-1436
CVE-2023-20883	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-20883
CVE-2023-24580	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-24580
CVE-2023-25194	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-25194	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-25194	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-25194
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-2976	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-2976
CVE-2023-31418	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-31418
CVE-2023-32731	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-32731

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-34453	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34453	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34453	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34453	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34453	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34453
CVE-2023-34454	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34454	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34454	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34454	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34454	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34454
CVE-2023-34455	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34455	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34455	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-34455	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34455	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34455
CVE-2023-34610	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-34610
CVE-2023-36053	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36053
CVE-2023-3635	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-3635	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-3635
CVE-2023-36478	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-36478	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-36478
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-39410	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-39410
CVE-2023-41164	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-41164
CVE-2023-43642	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642
CVE-2023-43642	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43642

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-43665	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-43665
CVE-2023-46120	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-46120
CVE-2023-46695	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-46695
CVE-2023-4759	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-4759
CVE-2023-5072	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-5072	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-5072	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-5072
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6378	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6378
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481

ID CVE	Kepelikan	URL detail CVE
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2023-6481	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2023-6481
CVE-2024-21634	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-21634
CVE-2024-24680	TINGGI	https://nvd.nist. gov/vuln/detail/CVE-2024-24680

Catatan rilis 7.2.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 7.2.0. Perubahan relatif terhadap 7.2.0.

Fitur baru

- Peningkatan aplikasi —Amazon EMR 7.2.0 application upgrades include Iceberg 1.5.0-amzn-0 and Delta 3.1.0.
- Amazon EMR menambahkan dukungan sehingga Anda dapat menggunakan aplikasi lain seperti HBase, Flink, dan Hive dengan kelas penyimpanan Amazon S3 Express One Zone.
- Rilis ini menambahkan kemampuan untuk membaca objek yang dipulihkan, sehingga Anda dapat membaca objek Glacier dari lokasi S3 dengan protokol. `S3A` Kemampuan ini bekerja dengan Spark, Flink, dan Hive.
- Label node dengan penskalaan terkelola - Gunakan label node dengan instance Anda berdasarkan tipe pasar atau tipe node untuk meningkatkan penskalaan otomatis dari Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan penskalaan terkelola di Amazon EMR.

Masalah yang diketahui

- Python 3.11 tidak didukung dengan EMR Studio.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Rilis ini memperbaiki masalah dalam skrip instance-state on-cluster yang memantau kesehatan instance yang menghabiskan CPU dan sumber daya memori yang berlebihan ketika ada sejumlah besar utas and/or yang membuka pegangan file pada node.
- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Eksekutor yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.
- Rilis ini memperbaiki masalah kebuntuan yang dapat terjadi selama operasi pembersihan langkah internal. Operasi ini mengelola siklus hidup langkah-langkah saat mereka menyelesaikan pada cluster EMR. Masalah ini memengaruhi operasi EMR Amazon yang kritis, seperti operasi langkah dan penskalaan.
- Rilis ini menyelesaikan masalah di mana cluster khusus dengan AMI kustom yang memiliki file log tertentu yang sudah ada sebelumnya dapat menyebabkan daemon manajemen log EMR Amazon gagal.
- Amazon EMR 7.2.0 meningkatkan daemon EMR Amazon yang bertanggung jawab atas pengelolaan klaster dan aktivitas pemantauan dari SDK v1 ke v2. AWS

- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.am zn2023	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.am zn2023	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.am zn2023	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155.222.amzn2023	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS AWS GovCloud US-East AWS GovCloud US-West Barat (Oregon), Meksiko (Tengah), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152.225.am zn2023	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , (), (), Tiongkok US-East (BeijingUS-West)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AWS GovCloud , Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.amzn2023	23 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), (), (), Tiongkok AWS GovCloud (Beijing AWS GovCloud) US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			EastUS-West, Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	April 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah), Asia Pasifik (Tokyo)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.am zn2023	Maret 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	Februari 26, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.amzn2023	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.am zn2023	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 241121.(	6.1.115-126.197.am zn2023	Desember 12, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 241031.(	6.1.112-124.190.am zn2023	November 15, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 241001.1	6.1.109-118.189.am zn2023	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 240819.(	6.1.102-111.182.am zn2023	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 240730.(	6.1.97-104.177.amzn2023	Agustus 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 240722.(	6.1.97-104.177.amzn2023	Juli 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 240708.(	6.1.96-102.177.amzn2023	8 Juli 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), AWS GovCloud (), (US-West), Tiongkok (Beijing AWS GovCloud)US-East, Tiongkok (Ningxia)

7.2.0 versi Java default

Amazon EMR merilis 7.2 dan lebih tinggi dikirimkan dengan Amazon Corretto 17 (dibangun di atas OpenJDK) secara default untuk aplikasi yang mendukung Corretto 17 (JDK 17), dengan pengecualian Apache Livy.

Tabel berikut menunjukkan versi Java default untuk aplikasi di Amazon EMR 7.2.0. Jika Anda ingin mengubah JVM default pada cluster Anda, ikuti instruksi Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu untuk setiap aplikasi yang berjalan di cluster. Anda hanya dapat menggunakan satu versi runtime Java untuk sebuah cluster. Amazon EMR tidak mendukung menjalankan node atau aplikasi yang berbeda pada versi runtime yang berbeda pada cluster yang sama.

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
kuala	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Gunung es	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	21, 17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

7.2.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
adot-java-agent	1.31.0	Agen Java yang mengumpul kan metrik dari daemon aplikasi.
delta	3.1.0	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan

Komponen	Versi	Deskripsi
		data analitik yang sangat besar
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	Aplikasi yang mengumpulkan metrik tingkat sistem internal dan metrik aplikasi khusus dari instans Amazon EC2.
emr-ddb	5.4.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.11.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.15.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.16.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.32.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.11.0	EMR S3Select Connector
emr-wal-cli	1.2.2	Cli digunakan untuk list/deletion emrwal.
emrfs	2.63.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
flink-client	1.18.1-amzn-1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.18.1-amzn-1	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.3.6-amzn-4	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-4	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-4	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-4	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-4	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-4	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-4	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-4	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-4	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.6-amzn-4	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-4	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-6	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-6	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.4.17-amzn-6	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-6	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-6	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-6	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-client	3.1.3-amzn-11	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-11	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-11	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-11	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-11	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-11	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-11	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.14.1-amzn-1	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.14.1-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi-trino	0.14.1-amzn-1	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.14.1-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.5.0-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.8.0-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.9.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.7.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	5.1.3	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,285-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,285-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,285-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	436-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	436-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
trino-client	436-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.3.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.5.1-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.5.1-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.5.1-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.5.1-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	24.02.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.

Komponen	Versi	Deskripsi
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-9	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-9	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.9.1-amzn-1	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.9.1-amzn-1	ZooKeeper klien baris perintah.

7.2.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-7.2.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Ubah rumah java KMS Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log 4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-sit e.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site .xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ubah nilai dalam ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Ubah pengaturan metrik emr untuk simpul ini.	Restarts the CloudWatc hAgent service.

7.2.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 7.2.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2025-09-03	Revisi dokumen	Catatan rilis Amazon EMR 7.2.0 ditambahkan
2024-07-25	Publikasi Docs	Catatan rilis Amazon EMR 7.2.0 pertama kali diterbitkan
2024-07-16	Rilis awal	Amazon EMR 7.2.0 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial awal

Amazon EMR rilis 7.1.0

7.1.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 7.1.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 7.1.0. Perubahan relatif terhadap 7.1.0.

Fitur baru

- Peningkatan aplikasi —Amazon EMR 7.1.0 application upgrades include Livy 0.8.0, Trino 435, and ZooKeeper 3.9.1.
- Penggantian node yang tidak sehat - Dengan Amazon EMR 7.1.0 dan yang lebih tinggi, penggantian node yang tidak sehat diaktifkan secara default, sehingga Amazon EMR akan dengan anggun mengganti node Anda yang tidak sehat. Agar tidak memengaruhi alur kerja yang ada di Amazon EMR rilis 7.0.0 dan yang lebih rendah, penggantian node yang tidak sehat dinonaktifkan jika Anda mengaktifkan perlindungan penghentian di klaster.
- CloudWatch Agen — Konfigurasikan CloudWatch agen untuk menggunakan metrik sistem tambahan, menambahkan metrik aplikasi, dan mengubah tujuan metrik dengan API konfigurasi Amazon EMR.

Masalah yang diketahui

- Aplikasi JupyterEnterpriseGateway (JEG) tidak mendukung Python 3.11 dalam rilis ini.
- Skrip instance-state on-cluster yang memantau kesehatan instance dapat mengkonsumsi CPU dan sumber daya memori yang berlebihan ketika ada sejumlah besar thread yang and/or membuka pegangan file pada node.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Eksekutor yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.

- Sementara Amazon EMR 7.1.0 mendukung Python 3.9 secara default, Livy 0.8.0 dan Spark di Amazon EMR 7.1.0 mendukung Python 3.11.
- Rilis ini memperbaiki masalah kebutuhan untuk menjalankan setiap baris satu per satu saat menggunakan dengan PySpark Python versi 3.11.
- Peningkatan Zeppelin - Amazon EMR 7.1.0 menyertakan peningkatan Zeppelin ke SDK for Java v2. AWS Upgrade ini memungkinkan Notebook Zeppelin S3 untuk menerima penyedia bahan enkripsi kustom. AWS SDK for Java v2 menghapus antarmuka EncryptionMaterialsProvider . Saat Anda meningkatkan ke Amazon EMR 7.1.0, Anda harus menerapkan antarmuka Keyring jika Anda ingin menggunakan enkripsi khusus. Untuk contoh cara mengimplementasikan antarmuka Keyring, lihat KmsKeyring.java.
- Saat memutakhirkan ke Amazon EMR rilis 7.1.0, ubah penyedia kunci kustom Anda untuk enkripsi disk lokal untuk menghasilkan kunci menggunakan algoritme AES. AES/GCM/NoPadding Jika Anda tidak memperbarui algoritme, pembuatan klaster mungkin gagal dengan kesalahan `Local disk encryption failed on master instance (i-123456789) due to internal error.` Untuk informasi selengkapnya tentang membuat penyedia kunci kustom, lihat Membuat penyedia kunci kustom.
- Amazon EMR 7.1.0 meningkatkan ketahanan node di bawah kondisi ruang disk rendah dengan meningkatkan logika pemotongan log untuk file dengan pegangan file terbuka.
- Rilis ini meningkatkan logika encoding dan decoding untuk meminimalkan risiko korupsi data dan kegagalan node dengan daemon Amazon EMR membaca dan menulis file saat memulai ulang node.

- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.amzn2023	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.am zn2023	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.am zn2023	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155.222.amzn2023	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Tengah Timur (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS AWS GovCloud US-East AWS GovCloud US-West Barat (Oregon), Meksiko (Tengah), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152.225.am zn2023	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , (), (), Tiongkok US-East (BeijingUS-West)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AWS GovCloud , Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.am zn2023	23 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), (), (), Tiongkok AWS GovCloud (Beijing AWS GovCloud) US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			EastUS-West, Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	April 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah), Asia Pasifik (Tokyo)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.am zn2023	Maret 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	Februari 26, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourn e), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Kanada Barat (Calgary) , Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Malaysia), Meksiko (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.amzn2023	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.am zn2023	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 241121.(	6.1.115-126.197.am zn2023	Desember 12, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 241031.(	6.1.112-124.190.am zn2023	November 15, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 241001.1	6.1.109-118.189.am zn2023	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 240819.(	6.1.102-111.182.am zn2023	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 240730.(	6.1.97-104.177.amzn2023	Agustus 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 240722.(	6.1.97-104.177.amzn2023	Juli 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 240708.(	6.1.96-102.177.amzn2023	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.3.2 240219.(	6.1.77-99.164.amzn2023	8 Mei 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), AWS GovCloud (), (US-West), Tiongkok (Beijing AWS GovCloud)US-East, Tiongkok (Ningxia)

7.1.0 versi Java default

Amazon EMR merilis 7.1 dan lebih tinggi dikirimkan dengan Amazon Corretto 17 (dibangun di atas OpenJDK) secara default untuk aplikasi yang mendukung Corretto 17 (JDK 17), dengan pengecualian Apache Livy.

Tabel berikut menunjukkan versi Java default untuk aplikasi di Amazon EMR 7.1.0. Jika Anda ingin mengubah JVM default pada cluster Anda, ikuti instruksi Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu untuk setiap aplikasi yang berjalan di cluster. Anda hanya dapat menggunakan satu versi runtime Java untuk sebuah cluster. Amazon EMR tidak mendukung menjalankan node atau aplikasi yang berbeda pada versi runtime yang berbeda pada cluster yang sama.

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
kuala	17, 11, 8
Flink	17, 11, 8
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Gunung es	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

7.1.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
adot-java-agent	1.31.0	Agen Java yang mengumpul kan metrik dari daemon aplikasi.
delta	3.0.0	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan

Komponen	Versi	Deskripsi
		data analitik yang sangat besar
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300032.2-amzn-0	Aplikasi yang mengumpulkan metrik tingkat sistem internal dan metrik aplikasi khusus dari instans Amazon EC2.
emr-ddb	5.3.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.10.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.14.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.31.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.10.0	EMR S3Select Connector
emr-wal-cli	1.2.2	Cli digunakan untuk list/deletion emrwal.
emrfs	2.62.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
flink-client	1.18.1-amzn-0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.18.1-amzn-0	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.3.6-amzn-3	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-3	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-3	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-3	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-3	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-3	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-3	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-3	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-3	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.6-amzn-3	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-3	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-5	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-5	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.4.17-amzn-5	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-5	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-5	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-5	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-client	3.1.3-amzn-10	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-10	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-10	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-10	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-10	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-10	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-10	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.14.1-amzn-0	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.14.1-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi-trino	0.14.1-amzn-0	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.14.1-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.4.3-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.8.0-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.9.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.7.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	5.1.3	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,284-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,284-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,284-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	435-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	435-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
trino-client	435-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.3.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.5.0-amzn-1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.5.0-amzn-1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.5.0-amzn-1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.5.0-amzn-1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	23.10.0-amzn-1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.

Komponen	Versi	Deskripsi
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-8	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-8	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.9.1-amzn-0	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.9.1-amzn-0	ZooKeeper klien baris perintah.

7.1.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-7.1.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Ubah rumah java KMS Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log 4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-sit e.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site .xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-logback	Ubah nilai dalam ZooKeeper file logback.xml.	Restarts Zookeeper server.
emr-metrics	Ubah pengaturan metrik emr untuk simpul ini.	Restarts the CloudWatchAgent service.

7.1.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 7.1.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2025-09-03	Revisi dokumen	Catatan rilis Amazon EMR 7.1.0 menambahkan masalah yang diketahui
2024-05-10	Publikasi Docs	Amazon EMR 7.1.0 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2024-05-10	Publikasi Docs	Amazon EMR 7.1.0 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2024-05-08	Penerapan selesai	Amazon EMR 7.1.0 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2024-04-23	Rilis awal	Amazon EMR 7.1.0 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial awal

Amazon EMR rilis 7.0.0

7.0.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: AmazonCloudWatchAgentDelta, Flink, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 7.0.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 7.0.0. Perubahan relatif terhadap 6.15.0.

Fitur baru

- Peningkatan aplikasi —Amazon EMR 7.0.0 application upgrades include Python 3.9, Spark 3.5, Flink 1.18, and Delta 3.0. Rilis ini juga menambahkan dukungan untuk CloudWatch Agen Amazon aplikasi dan menghapus dukungan untuk Ganglia.
- Amazon Corretto 17 - Amazon EMR merilis 7.0 dan kapal yang lebih tinggi dengan Amazon Corretto 17 (dibangun di OpenJDK) secara default untuk aplikasi yang mendukung Corretto 17 (JDK 17), dengan pengecualian Apache Livy. Untuk informasi selengkapnya tentang versi JDK yang didukung untuk aplikasi dalam rilis ini, lihat. 7.0.0 versi Java default
- Amazon Linux 2023 - Dengan rilis 7.0, kluster EMR Amazon sekarang berjalan di AL2023 secara default. Untuk informasi tentang bagaimana hal ini memengaruhi versi AMI default, lihat Pertimbangan pembaruan perangkat lunak di Panduan Manajemen EMR Amazon. Perhatikan juga bahwa AL2023 menghapus Python 2.7, jadi komponen apa pun yang memerlukan Python sekarang harus ditulis dengan Python 3.
- S3 di Outposts dengan `s3a` - Amazon EMR sekarang mendukung Amazon S3 pada bucket Outposts dengan sistem file. `s3a` Untuk informasi lebih lanjut tentang S3 di Outposts, lihat Apa itu S3 di Outposts? di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Masalah yang diketahui

- Perhatikan bahwa Anda tidak dapat menjalankan lebih dari satu baris pada satu waktu jika Anda menggunakan PySpark dengan Python versi 3.10 atau yang lebih baru. Anda harus menjalankan setiap baris satu per satu.
- Skrip instance-state on-cluster yang memantau kesehatan instance dapat mengkonsumsi CPU dan sumber daya memori yang berlebihan ketika ada sejumlah besar thread yang and/or membuka pegangan file pada node.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Eksekutor yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.
- Untuk mempertahankan status semua instance dalam sebuah cluster, Amazon EMR terintegrasi dengan Apache YARN, Apache HDFS, dan Kerberos. Dengan 7.0, kami meningkatkan integrasi ini untuk menghapus status instance yang dihentikan secara andal karena penskalaan atau operasi lainnya. Ini sangat penting untuk cluster berumur panjang yang telah mengelola penskalaan yang diaktifkan, karena mereka sering menskalakan dan mengumpulkan ribuan instance yang dihentikan selama masa hidup mereka.
- Rilis ini meningkatkan konfigurasi Kerberos untuk hanya menyertakan dukungan untuk AES-based cipher. Kerberos KDC dengan cipher berbasis non-AES tidak lagi didukung dengan kluster EMR yang berjalan di Amazon EMR rilis 7.0.0 dan yang lebih tinggi. AES-based cipher menawarkan keamanan terkuat untuk cluster Anda.
- Sebagai bagian dari migrasi AWS SDK 2.x, Amazon EMR 7.0 menyertakan pembaruan ke konektor Spark Kinesis untuk kompatibilitas. Pembaruan ini tidak tersedia di versi komunitas Apache Spark. Jika Anda menggunakan konektor Spark Kinesis dari rilis EMR Amazon yang lebih rendah dari 7.0, Anda harus memigrasikan kode aplikasi agar berjalan di SDK 2.x sebelum dapat memigrasikan beban kerja ke Amazon EMR 7.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Migrasi konektor Spark Kinesis ke SDK 2.x untuk Amazon EMR 7.0.
- `aws-sagemaker-spark-sdk`Komponen ini tidak tersedia dari Amazon EMR 7.x dan seterusnya.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023

atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.11. 0260413	6.1.166-197.305.am zn2023	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calon Gary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol) , Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Selatan Amerika (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), AWS GovCloud (US-East), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(California N.US-West), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260302	6.1.163-186.299.am zn2023	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calon Gary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol) , Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Selatan Amerika (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), AWS GovCloud (US-East), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(California N.US-West), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260216	6.1.161-183.298.am zn2023	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calon Gary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol) , Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Selatan Amerika (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), AWS GovCloud (US-East), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(California N.US-West), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.10. 0260120	6.1.159-182.297.am zn2023	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calon Gary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol) , Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Selatan Amerika (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), AWS GovCloud (US-East), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(California N.US-West), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251208.(	6.1.158-180.294.am zn2023	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calon Gary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol) , Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Selatan Amerika (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), AWS GovCloud (US-East), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(California N.US-West), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251117.1	6.1.158-178.288.am zn2023	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calon Gary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol) , Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Selatan Amerika (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), AWS GovCloud (US-East), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(California N.US-West), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 251027.(	6.1.156-177.286.am zn2023	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calon Gary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol) , Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Selatan Amerika (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), AWS GovCloud (US-East), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(California N.US-West), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.9.2 250929.(	6.1.153-175.280.am zn2023	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calon Gary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol) , Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Selatan Amerika (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), AWS GovCloud (US-East), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(California N.US-West), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250818.(	6.1.147-172.266.am zn2023	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calon Gary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol) , Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Selatan Amerika (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), AWS GovCloud (US-East), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(California N.US-West), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250808.1	6.1.147-172.266.amzn2023	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calon Gary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Selatan Amerika (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), AWS GovCloud (US-East), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(California N.US-West), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.8.2 250721.1	6.1.144-170.251.amzn2023	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calon Gary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Selatan Amerika (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), AWS GovCloud (US-East), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(California N.US-West), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250623.1	6.1.141-155.222.amzn2023	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Malaysia), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calon Gary), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Selatan Amerika (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), AWS GovCloud (US-East), AS Barat AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(California N.US-West), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250609.(	6.1.140-154.222.am zn2023	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250527.1	6.1.134-152.225.amzn2023	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud N. US-West California), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250512.(	6.1.134-152.225.am zn2023	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , (), (), Tiongkok US-East (BeijingUS-West)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AWS GovCloud , Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250428.1	6.1.134-150.224.amzn2023	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , (), (), TiongkokUS-East (BeijingUS-West)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AWS GovCloud , Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250414.(	6.1.132-147.221.am zn2023	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Barat (Calgary), Asia Pasifik (Malaysia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.7.2 250331.(	6.1.131-143.221.am zn2023	April 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Barat (Calgary), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Tokyo)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250303.(	6.1.129-138.220.am zn2023	Maret 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Barat (Calgary), Asia Pasifik (Malaysia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250218.1	6.1.128-136.201.amzn2023	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Barat (Calgary), Asia Pasifik (Malaysia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250211.(	6.1.127-135.201.am zn2023	Februari 26, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Barat (Calgary), Asia Pasifik (Malaysia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250123.4	6.1.124-134.200.amzn2023	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 250115.(	6.1.119-129.201.am zn2023	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 241121.(	6.1.115-126.197.am zn2023	Desember 12, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.6.2 241031.(	6.1.112-124.190.am zn2023	November 15, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 241001.1	6.1.109-118.189.am zn2023	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 240819.(	6.1.102-111.182.am zn2023	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 240730.(	6.1.97-104.177.amzn2023	Agustus 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 240722.(	6.1.97-104.177.amzn2023	Juli 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.5.2 240708.(	6.1.96-102.177.amzn2023	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), AWS GovCloud (), (US-West), Tiongkok (Beijing AWS GovCloud)US-East, Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.3.2 240304.(	6.1.79-99.164.amzn2023	Maret 12, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), AWS GovCloud (), (US-West), Tiongkok (Beijing AWS GovCloud)US-East, Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.3.2 240219.(	6.1.77-99.164.amzn2023	Maret 1, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary) , AWS GovCloud (), (US-West), Tiongkok (Beijing AWS GovCloud)US-East, Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.3.2 240205.(	6.1.75-99.163.amzn2023	Februari 19, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), AWS GovCloud (), (US-West), Tiongkok (Beijing AWS GovCloud)US-East, Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.3.2 240122.(	6.1.72-96.166.amzn2023	Februari 5, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), AWS GovCloud (), (US-West), Tiongkok (Beijing AWS GovCloud)US-East, Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.3.2 240108.(	6.1.72-96.166.amzn2023	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), AWS GovCloud (), (US-West), Tiongkok (Beijing AWS GovCloud)US-East, Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2023.3.2 231211.4	6.1.66-91.160.amzn2023	Desember 19, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

7.0.0 versi Java default

Amazon EMR merilis 7.0 dan lebih tinggi dikirimkan dengan Amazon Corretto 17 (dibangun di atas OpenJDK) secara default untuk aplikasi yang mendukung Corretto 17 (JDK 17), dengan pengecualian Apache Livy.

Tabel berikut menunjukkan versi Java default untuk aplikasi di Amazon EMR 7.0.0. Jika Anda ingin mengubah JVM default pada cluster Anda, ikuti instruksi Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu untuk setiap aplikasi yang berjalan di cluster. Anda hanya dapat menggunakan satu versi runtime Java untuk sebuah cluster. Amazon EMR tidak mendukung menjalankan node atau aplikasi yang berbeda pada versi runtime yang berbeda pada cluster yang sama.

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
kuala	17, 11, 8
Flink	11, 8
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Gunung es	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

7.0.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
adot-java-agent	1.31.0	Agen Java yang mengumpul kan metrik dari daemon aplikasi.
delta	3.0.0	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan

Komponen	Versi	Deskripsi
		data analitik yang sangat besar
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta Connectors menyediakan runtime yang berbeda untuk mengintegrasikan Delta Lake dengan mesin seperti Flink, Hive dan Presto.
emr-amazon-cloudwatch-agent	1.300031.1-amzn-0	Aplikasi yang mengumpulkan metrik tingkat sistem internal dan metrik aplikasi khusus dari instans Amazon EC2.
emr-ddb	5.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.9.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.13.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.30.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.9.0	EMR S3Select Connector

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-wal-cli	1.2.1	Cli digunakan untuk list/dele tion emrwal.
emrfs	2.61.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.18.0-amzn-0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.18.0-amzn-0	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
hadoop-client	3.3.6-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-2	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.3.6-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistribusi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-4	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-4	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.4.17-amzn-4	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-4	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-4	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-4	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-9	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-9	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-9	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-9	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-9	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-9	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-9	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.14.0-amzn-1	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi-presto	0.14.0-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.14.0-amzn-1	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.14.0-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.4.2-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.9.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.7.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	5.1.3	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,283-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,283-amzn-1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,283-amzn-1	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	426-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.

Komponen	Versi	Deskripsi
trino-worker	426-amzn-1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	426-amzn-1	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.3.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.5.0-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.5.0-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.5.0-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.5.0-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	23.10.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
tensorflow	2.11.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-7	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-7	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
webserver	2.4.58	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.5.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper klien baris perintah.

7.0.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-7.0.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Ubah rumah java KMS Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole .properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

7.0.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 7.0.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2025-09-03	Revisi dokumen	Catatan rilis Amazon EMR 7.0.0 menambahkan masalah yang diketahui
2023-12-29	Penerapan selesai	Amazon EMR 7.0.0 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2023-12-28	Publikasi Docs	Amazon EMR 7.0.0 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2023-12-19	Rilis awal	Amazon EMR 7.0.0 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial awal

Amazon EMR versi rilis 6.x

Bagian ini berisi versi aplikasi, catatan rilis, versi komponen, dan klasifikasi konfigurasi yang tersedia di setiap versi rilis Amazon EMR 6.x.

Saat meluncurkan klaster, Anda dapat memilih dari beberapa rilis Amazon EMR. Ini memungkinkan Anda untuk menguji dan menggunakan versi aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kompatibilitas Anda. Anda menentukan nomor rilis dengan label rilis. Label rilis ada dalam bentuk`emr-x.x.x`. Misalnya, `emr-7.13.0`.

Rilis EMR Amazon baru tersedia di berbagai Wilayah selama beberapa hari, dimulai dengan Wilayah pertama pada tanggal rilis awal. Versi rilis terbaru mungkin tidak tersedia di Wilayah Anda selama periode ini.

Untuk tabel lengkap versi aplikasi di setiap rilis Amazon EMR 6.x, lihat. Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis

Topik

- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Amazon EMR rilis 6.15.0
- Amazon EMR rilis 6.14.0
- Amazon EMR rilis 6.13.0
- Amazon EMR rilis 6.12.0
- Amazon EMR rilis 6.11.1
- Amazon EMR rilis 6.11.0
- Amazon EMR rilis 6.10.1
- Amazon EMR rilis 6.10.0
- Amazon EMR rilis 6.9.1
- Amazon EMR rilis 6.9.0
- Amazon EMR rilis 6.8.1
- Amazon EMR rilis 6.8.0
- Amazon EMR rilis 6.7.0
- Amazon EMR rilis 6.6.0
- Amazon EMR rilis 6.5.0
- Amazon EMR rilis 6.4.0
- Amazon EMR rilis 6.3.1
- Amazon EMR Rilis 6.3.0
- Amazon EMR rilis 6.2.1

- Amazon EMR rilis 6.2.0
- Amazon EMR rilis 6.1.1
- Amazon EMR Rilis 6.1.0
- Amazon EMR rilis 6.0.1
- Amazon EMR Rilis 6.0.0

Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis

Untuk tabel komprehensif yang mencantumkan versi aplikasi yang tersedia di setiap rilis Amazon EMR 6.x, buka versi Aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis di browser Anda.

Amazon EMR rilis 6.15.0

6.15.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: DeltaFlink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 6.15.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 6.15.0. Perubahan relatif terhadap 6.14.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat. 6.15.0 perubahan log

Fitur baru

- Upgrade aplikasi — Amazon EMR 6.15.0 application upgrades include Apache Hadoop 3.3.6, Apache Hudi 0.14.0-amzn-0, Iceberg 1.4.0-amzn-0, and Trino 426.

- Peluncuran lebih cepat untuk kluster EMR yang berjalan di EC2 - Sekarang hingga 35% lebih cepat untuk meluncurkan EMR Amazon di cluster EC2. Dengan peningkatan ini, sebagian besar pelanggan dapat meluncurkan cluster mereka dalam 5 menit atau kurang.
- CodeWhisperer untuk EMR Studio - Anda sekarang dapat menggunakan Amazon dengan CodeWhisperer Amazon EMR Studio untuk mendapatkan rekomendasi waktu nyata saat Anda menulis kode. JupyterLab CodeWhisperer dapat menyelesaikan komentar Anda, menyelesaikan satu baris kode, membuat rekomendasi baris demi baris, dan menghasilkan fungsi yang sepenuhnya terbentuk.
- Waktu restart pekerjaan lebih cepat dengan Flink - Dengan Amazon EMR 6.15.0 dan yang lebih tinggi, beberapa mekanisme baru tersedia untuk Apache Flink untuk meningkatkan waktu restart pekerjaan selama pemulihan tugas atau operasi penskalaan. Ini mengoptimalkan kecepatan pemulihan dan memulai ulang grafik eksekusi untuk meningkatkan stabilitas pekerjaan.
- Table-level dan kontrol akses berbutir halus untuk format tabel terbuka - Dengan Amazon EMR 6.15.0 dan yang lebih tinggi, saat Anda menjalankan pekerjaan Spark di Amazon EMR di kluster EC2 yang mengakses data di Katalog Data AWS Glue, Anda dapat AWS Lake Formation menggunakannya untuk menerapkan izin tabel, baris, kolom, dan tingkat sel pada tabel berbasis Hudi, Iceberg, atau Delta Lake.
- Upgrade Hadoop - Amazon EMR 6.15.0 termasuk upgrade Apache Hadoop ke versi 3.3.6. Hadoop 3.3.6 adalah versi terbaru pada saat penyebaran Amazon EMR 6.15, dirilis oleh Apache pada Juni 2023. Rilis sebelumnya Amazon EMR (6.9.0 hingga 6.14.x) menggunakan Hadoop 3.3.3.

  Upgrade mencakup ratusan perbaikan dan perbaikan, dan fitur yang mencakup parameter datanode yang dapat dikonfigurasi ulang, `DFSAdmin` opsi untuk memulai operasi konfigurasi ulang massal pada semua datanodes langsung, dan API vektor yang memungkinkan pembaca seek-heavy menentukan beberapa rentang untuk dibaca. Hadoop 3.3.6 juga menambahkan dukungan untuk HDFS API dan semantik untuk write-ahead log (WAL), sehingga HBase dapat berjalan pada implementasi sistem penyimpanan lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat changelog untuk versi 3.3.4, 3.3.5, dan 3.3.6 dalam dokumentasi Apache Hadoop.
- Support untuk AWS SDK for Java, versi 2 - Aplikasi Amazon EMR 6.15.0 dapat menggunakan SDK for AWS Java versi 1.12.569 atau 2.20.160 jika aplikasi mendukung v2. AWS SDK for Java 2.x adalah penulisan ulang utama dari basis kode versi 1.x. Ini dibangun di atas Java 8+ dan menambahkan beberapa fitur yang sering diminta. Ini termasuk dukungan untuk non-pemblokiran I/O, dan kemampuan untuk menyambungkan implementasi HTTP yang berbeda saat runtime. Untuk informasi selengkapnya, termasuk Panduan Migrasi dari SDK for Java v1 ke v2, lihat AWS panduan SDK for Java, versi 2.

Masalah yang diketahui

- Skrip instance-state on-cluster yang memantau kesehatan instance dapat mengkonsumsi CPU dan sumber daya memori yang berlebihan ketika ada sejumlah besar thread yang and/or membuka pegangan file pada node.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *ExecutorState* Eksekutor yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.
- Untuk meningkatkan kluster EMR ketersediaan tinggi Anda, rilis ini memungkinkan konektivitas ke daemon EMR Amazon di host lokal yang menggunakan titik akhir. IPv6
- Rilis ini memungkinkan TLS 1.2 untuk komunikasi dengan ZooKeeper disediakan di semua node utama klaster ketersediaan tinggi Anda.
- Rilis ini meningkatkan pengelolaan file log ZooKeeper transaksi yang dipertahankan pada node primer untuk meminimalkan skenario di mana file log tumbuh di luar batas dan mengganggu operasi cluster.
- Rilis ini membuat komunikasi intra-node lebih tangguh untuk kluster EMR ketersediaan tinggi. Peningkatan ini mengurangi kemungkinan kegagalan tindakan bootstrap atau kegagalan awal cluster.
- Tez di Amazon EMR 6.15.0 memperkenalkan konfigurasi yang dapat Anda tentukan untuk membuka pemisahan input secara asinkron dalam pemisahan yang dikelompokkan Tez. Ini menghasilkan kinerja kueri baca yang lebih cepat ketika ada sejumlah besar pemisahan input

dalam satu pemisahan yang dikelompokkan Tez. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Pembukaan split asinkron Tez.

- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS AWS GovCloud US-East AWS GovCloud US-West Barat (Oregon), Meksiko (Tengah), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Asia

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Pasifik (Taipei), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), (), (), Tiongkok AWS GovCloud (Beijing AWS GovCloud) US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			EastUS-West, Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Meksiko (Tengah)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Malaysia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 206.0	4.14.330	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 101.0	4.14.327	13 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

6.15.0 versi Java default

Amazon EMR merilis 6.12.0 dan lebih tinggi mendukung semua aplikasi dengan Amazon Corretto 8 secara default, kecuali untuk Trino. Untuk Trino, Amazon EMR mendukung Amazon Corretto 17 secara default dimulai dengan rilis Amazon EMR 6.9.0. Amazon EMR juga mendukung beberapa aplikasi dengan Amazon Corretto 11 dan 17. Aplikasi tersebut tercantum dalam tabel berikut. Jika Anda ingin mengubah JVM default pada cluster Anda, ikuti instruksi Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu untuk setiap aplikasi yang berjalan di cluster. Anda hanya dapat menggunakan satu versi runtime Java untuk sebuah cluster. Amazon EMR tidak mendukung menjalankan node atau aplikasi yang berbeda pada versi runtime yang berbeda pada cluster yang sama.

Meskipun Amazon EMR mendukung Amazon Corretto 11 dan 17 di Apache Spark, Apache Hadoop, dan Apache Hive, kinerja mungkin menurun untuk beberapa beban kerja saat Anda menggunakan versi Corretto ini. Kami menyarankan Anda menguji beban kerja Anda sebelum mengubah default.

Tabel berikut menunjukkan versi Java default untuk aplikasi di Amazon EMR 6.15.0:

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
kuala	17, 11, 8
Flink	11, 8
Ganglia	8
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Gunung es	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

6.15.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark SDK
delta	2.4.0	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta Connectors menyediakan runtime yang berbeda untuk mengintegrasikan Delta Lake dengan mesin seperti Flink, Hive dan Presto.
emr-ddb	5.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.8.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.12.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.29.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.8.0	EMR S3Select Connector

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-wal-cli	1.2.0	CLI digunakan untuk list/deletion emrwal.
emrfs	2.60.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.17.1-amzn-1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.17.1-amzn-1	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.3.6-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.3.6-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.3.6-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	3.3.6-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.6-amzn-1	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.6-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.6-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.6-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.6-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.6-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.6-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-3	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-region-server	2.4.17-amzn-3	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.4.17-amzn-3	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-3	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-3	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-3	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-8	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-8	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-8	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-8	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-8	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-8	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	3.1.3-amzn-8	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.14.0-amzn-0	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.14.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.14.0-amzn-0	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.14.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.4.0-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark

Komponen	Versi	Deskripsi
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.9.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.7.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	5.1.3	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,283-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,283-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-client	0,283-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	426-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	426-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	426-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.4.1-amzn-2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.4.1-amzn-2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.4.1-amzn-2	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	3.4.1-amzn-2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	23.08.1-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-6	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-6	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.5.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper klien baris perintah.

6.15.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.15.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Ubah rumah java KMS Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log 4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-sit e.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.15.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 6.15.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2025-09-03	Revisi dokumen	Catatan rilis Amazon EMR 6.15.0 menambahkan masalah yang diketahui

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-11-17	Publikasi Docs	Amazon EMR 6.15.0 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2023-11-17	Penerapan selesai	Amazon EMR 6.15.0 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2023-11-13	Rilis awal	Amazon EMR 6.15.0 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial awal

Amazon EMR rilis 6.14.0

6.14.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: DeltaFlink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 6.14.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 6.14.0. Perubahan relatif terhadap 6.13.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat. 6.14.0 perubahan log

Fitur baru

- Amazon EMR 6.14.0 supports Apache Spark 3.4.1, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-2, Flink 1.17.1, Iceberg 1.3.1, and Trino 422.
- Penskalaan terkelola Amazon EMR sekarang tersedia di Wilayah `ap-southeast-3` Asia Pasifik (Jakarta) untuk klaster yang Anda buat dengan Amazon EMR 6.14.0 dan lebih tinggi.

Masalah yang diketahui

- Skrip instance-state on-cluster yang memantau kesehatan instance dapat mengkonsumsi CPU dan sumber daya memori yang berlebihan ketika ada sejumlah besar thread yang and/or membuka pegangan file pada node.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Eksekutor yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.
- Rilis 6.14.0 mengoptimalkan manajemen log dengan Amazon EMR yang berjalan di Amazon EC2. Akibatnya, Anda mungkin melihat sedikit pengurangan biaya penyimpanan untuk log cluster Anda.
- Rilis 6.14.0 meningkatkan alur kerja penskalaan untuk memperhitungkan instans inti berbeda yang memiliki variasi ukuran substansif untuk volume Amazon EBS mereka. Peningkatan ini hanya berlaku untuk node inti; operasi scale-down untuk node tugas tidak terpengaruh.
- Rilis 6.14.0 meningkatkan cara Amazon EMR berinteraksi dengan aplikasi sumber terbuka seperti. Apache Hadoop YARN ResourceManager and HDFS NameNode Peningkatan ini mengurangi

risiko keterlambatan operasional dengan penskalaan cluster, dan mengurangi kegagalan startup yang terjadi karena masalah konektivitas dengan aplikasi open-source.

- Rilis 6.14.0 mengoptimalkan instalasi aplikasi pada peluncuran cluster. Ini meningkatkan waktu startup cluster untuk kombinasi tertentu dari aplikasi Amazon EMR.
- Rilis 6.14.0 memperbaiki masalah di mana operasi penskalaan klaster mungkin terhenti saat cluster yang berjalan di VPC dengan domain khusus menghadapi inti atau node tugas dimulai ulang.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS AWS GovCloud US-East AWS GovCloud US-West Barat (Oregon), Meksiko (Tengah), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Asia

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Pasifik (Taipei), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	23 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), (), (), Tiongkok AWS GovCloud (Beijing AWS GovCloud) US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			EastUS-West, Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Meksiko (Tengah)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Malaysia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 206.0	4.14.330	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 101.0	4.14.327	17 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 906.0	4.14.322	11 September 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

6.14.0 versi Java default

Amazon EMR merilis 6.12.0 dan lebih tinggi mendukung semua aplikasi dengan Amazon Corretto 8 secara default, kecuali untuk Trino. Untuk Trino, Amazon EMR mendukung Amazon Corretto 17

secara default dimulai dengan rilis Amazon EMR 6.9.0. Amazon EMR juga mendukung beberapa aplikasi dengan Amazon Corretto 11 dan 17. Aplikasi tersebut tercantum dalam tabel berikut. Jika Anda ingin mengubah JVM default pada cluster Anda, ikuti instruksi Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu untuk setiap aplikasi yang berjalan di cluster. Anda hanya dapat menggunakan satu versi runtime Java untuk sebuah cluster. Amazon EMR tidak mendukung menjalankan node atau aplikasi yang berbeda pada versi runtime yang berbeda pada cluster yang sama.

Meskipun Amazon EMR mendukung Amazon Corretto 11 dan 17 di Apache Spark, Apache Hadoop, dan Apache Hive, kinerja mungkin menurun untuk beberapa beban kerja saat Anda menggunakan versi Corretto ini. Kami menyarankan Anda menguji beban kerja Anda sebelum mengubah default.

Tabel berikut menunjukkan versi Java default untuk aplikasi di Amazon EMR 6.14.0:

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
kuala	17, 11, 8
Flink	11, 8
Ganglia	8
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Gunung es	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
Spark	17, 11, 8
JERAM Spark	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

6.14.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark SDK

Komponen	Versi	Deskripsi
delta	2.4.0	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta Connectors menyediakan runtime yang berbeda untuk mengintegrasikan Delta Lake dengan mesin seperti Flink, Hive dan Presto.
emr-ddb	5.1.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.7.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.11.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.28.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.7.0	EMR S3Select Connector
emr-wal-cli	1.1.0	CLI digunakan untuk list/deletion emrwal.

Komponen	Versi	Deskripsi
emrfs	2.59.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.17.1-amzn-0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.17.1-amzn-0	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.3.3-amzn-6	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-6	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-6	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-6	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-6	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-6	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-6	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-6	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-6	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.3-amzn-6	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-6	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-2	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-2	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	2.4.17-amzn-2	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-2	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-2	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-2	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-7	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-7	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-7	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-7	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-7	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-7	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	3.1.3-amzn-7	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.13.1-amzn-2	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.13.1-amzn-2	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.13.1-amzn-2	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.13.1-amzn-2	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.3.1-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark

Komponen	Versi	Deskripsi
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.9.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.7.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	5.1.3	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,281-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,281-amzn-2	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-client	0,281-amzn-2	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	422-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	422-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	422-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.4.1-amzn-1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.4.1-amzn-1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.4.1-amzn-1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	3.4.1-amzn-1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	23.06.0-amzn-2	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-5	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-5	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.5.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper klien baris perintah.

6.14.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.14.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Ubah rumah java KMS Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log 4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-sit e.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site .xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.14.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 6.14.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2025-09-03	Revisi dokumen	Catatan rilis Amazon EMR 6.14.0 menambahkan masalah yang diketahui

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-11-02	Penerapan selesai	Amazon EMR 6.14.0 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2023-10-10	Publikasi Docs	Amazon EMR 6.14.0 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2023-10-04	Rilis awal	Amazon EMR 6.14.0 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial awal

Amazon EMR rilis 6.13.0

6.13.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: DeltaFlink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 6.13.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.13.0. Perubahan relatif terhadap 6.12.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat. 6.13.0 perubahan log

Fitur baru

- Amazon EMR 6.13.0 supports Apache Spark 3.4.1, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-1, CUDA Toolkit 11.8.0, and JupyterHub 1.5.0.

Masalah yang diketahui

- Skrip instance-state on-cluster yang memantau kesehatan instance dapat mengkonsumsi CPU dan sumber daya memori yang berlebihan ketika ada sejumlah besar thread yang and/or membuka pegangan file pada node.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Eksekutor yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.
- Rilis 6.13.0 meningkatkan daemon manajemen log EMR Amazon untuk memastikan bahwa semua log diunggah dengan irama reguler ke Amazon S3 saat perintah penghentian klaster dikeluarkan. Ini memfasilitasi penghentian cluster yang lebih cepat.
- Rilis 6.13.0 meningkatkan kemampuan manajemen log EMR Amazon untuk memastikan pengunggahan semua file log yang konsisten dan tepat waktu ke Amazon S3. Ini terutama menguntungkan cluster EMR yang berjalan lama.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023

atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourn e), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud California N.), Asia Pasifik US-West (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			, Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , US-East (), () AWS GovCloud , Tiongkok US-West (Beijing),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 206.0	4.14.330	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 101.0	4.14.327	16 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 020.1	4.14.326	7 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 012.1	4.14.326	26 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 926.0	4.14.322	19 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 906.0	4.14.322	4 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

6.13.0 versi Java default

Amazon EMR merilis 6.12.0 dan lebih tinggi mendukung semua aplikasi dengan Amazon Corretto 8 secara default, kecuali untuk Trino. Untuk Trino, Amazon EMR mendukung Amazon Corretto 17

secara default dimulai dengan rilis Amazon EMR 6.9.0. Amazon EMR juga mendukung beberapa aplikasi dengan Amazon Corretto 11 dan 17. Aplikasi tersebut tercantum dalam tabel berikut. Jika Anda ingin mengubah JVM default pada cluster Anda, ikuti instruksi Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu untuk setiap aplikasi yang berjalan di cluster. Anda hanya dapat menggunakan satu versi runtime Java untuk sebuah cluster. Amazon EMR tidak mendukung menjalankan node atau aplikasi yang berbeda pada versi runtime yang berbeda pada cluster yang sama.

Meskipun Amazon EMR mendukung Amazon Corretto 11 dan 17 di Apache Spark, Apache Hadoop, dan Apache Hive, kinerja mungkin menurun untuk beberapa beban kerja saat Anda menggunakan versi Corretto ini. Kami menyarankan Anda menguji beban kerja Anda sebelum mengubah default.

Tabel berikut menunjukkan versi Java default untuk aplikasi di Amazon EMR 6.13.0:

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
kuala	17, 11, 8
Flink	11, 8
Ganglia	8
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Gunung es	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
Spark	17, 11, 8
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

6.13.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark SDK

Komponen	Versi	Deskripsi
delta	2.4.0	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta Connectors menyediakan runtime yang berbeda untuk mengintegrasikan Delta Lake dengan mesin seperti Flink, Hive dan Presto.
emr-ddb	5.1.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.6.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.10.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.27.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.6.0	EMR S3Select Connector
emr-wal-cli	1.1.0	CLI digunakan untuk list/deletion emrwal.

Komponen	Versi	Deskripsi
emrfs	2.58.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.17.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.17.0	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.3.3-amzn-5	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-5	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-5	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-5	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-5	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-5	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-5	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-5	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-5	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.3-amzn-5	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-5	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	2.4.17-amzn-1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-1	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-6	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-6	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-6	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-6	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-6	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-6	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	3.1.3-amzn-6	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.13.1-amzn-1	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.13.1-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.13.1-amzn-1	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.13.1-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.3.0-amzn-1	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark

Komponen	Versi	Deskripsi
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.9.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.7.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	5.1.3	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,281-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,281-amzn-1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-client	0,281-amzn-1	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	414-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	414-amzn-1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	414-amzn-1	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.4.1-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.4.1-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.4.1-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	3.4.1-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	23.06.0-amzn-1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-4	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.5.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper klien baris perintah.

6.13.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.13.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Ubah rumah java KMS Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log 4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-sit e.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site .xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.13.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 6.13.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2025-09-03	Revisi dokumen	Catatan rilis Amazon EMR 6.13.0 menambahkan masalah yang diketahui

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-09-23	Penerapan selesai	Amazon EMR 6.13.0 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2023-09-12	Publikasi Docs	Amazon EMR 6.13.0 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2023-09-01	Rilis awal	Amazon EMR 6.13.0 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial awal

Amazon EMR rilis 6.12.0

6.12.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: DeltaFlink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 6.12.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.12.0. Perubahan relatif terhadap 6.11.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat. 6.12.0 perubahan log

Fitur baru

- Amazon EMR 6.12.0 supports Apache Spark 3.4.0, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.13.1-amzn-0, Apache Iceberg 1.3.0-amzn-0, Trino 414, and PrestoDB 0.281.
- Amazon EMR merilis 6.12.0 dan lebih tinggi mendukung integrasi LDAP dengan Apache Livy, Apache Hive hingga HiveServer 2 (HS2), Trino, Presto, dan Hue. Anda juga dapat menginstal Apache Spark dan Apache Hadoop pada cluster EMR yang menggunakan 6.12.0 atau lebih tinggi dan mengkonfigurasinya untuk menggunakan LDAP. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Active Directory atau server LDAP untuk autentikasi dengan Amazon EMR.

Masalah yang diketahui

- Skrip instance-state on-cluster yang memantau kesehatan instance dapat mengkonsumsi CPU dan sumber daya memori yang berlebihan ketika ada sejumlah besar thread yang and/or membuka pegangan file pada node.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Eksekutor yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.
- Amazon EMR merilis 6.12.0 dan yang lebih tinggi memberikan dukungan runtime Java 11 untuk Flink. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan Flink untuk dijalankan dengan Java 11.

- Rilis 6.12.0 menambahkan mekanisme coba lagi baru ke alur kerja penskalaan cluster untuk kluster EMR yang menjalankan Presto atau Trino. Peningkatan ini mengurangi risiko bahwa pengubahan ukuran cluster akan terhenti tanpa batas karena satu operasi pengubahan ukuran yang gagal. Ini juga meningkatkan pemanfaatan cluster, karena kluster Anda naik dan turun lebih cepat.
- Rilis 6.12.0 memperbaiki masalah di mana operasi penskalaan klaster mungkin terhenti ketika node inti yang mengalami penonaktifan yang anggun berubah tidak sehat karena alasan apa pun sebelum sepenuhnya dinonaktifkan.
- Rilis 6.12.0 meningkatkan logika penskalaan klaster sehingga klaster Anda tidak mencoba menurunkan skala node inti di bawah pengaturan faktor replikasi HDFS untuk cluster. Ini sejalan dengan persyaratan redundansi data Anda, dan mengurangi kemungkinan operasi penskalaan mungkin terhenti.
- Rilis 6.12.0 meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan pemantauan kesehatan untuk Amazon EMR dengan meningkatkan kecepatan pencatatan perubahan status untuk instans. Peningkatan ini mengurangi kemungkinan penurunan kinerja untuk node cluster yang menjalankan beberapa alat klien khusus atau aplikasi pihak ketiga.
- Rilis 6.12.0 meningkatkan kinerja daemon manajemen log on-cluster untuk Amazon EMR. Akibatnya, ada sedikit peluang untuk kinerja yang menurun dengan cluster EMR yang menjalankan langkah-langkah dengan konkurensi tinggi.
- Dengan Amazon EMR rilis 6.12.0, daemon manajemen log telah ditingkatkan untuk mengidentifikasi semua log yang digunakan secara aktif dengan pegangan file terbuka pada penyimpanan instans lokal, dan proses terkait. Peningkatan ini memastikan bahwa Amazon EMR menghapus file dengan benar dan merebut kembali ruang penyimpanan setelah log diarsipkan ke Amazon S3.
- Rilis 6.12.0 mencakup peningkatan daemon manajemen log yang menghapus direktori langkah kosong dan tidak terpakai di sistem file cluster lokal. Sejumlah besar direktori kosong dapat menurunkan kinerja daemon EMR Amazon dan mengakibatkan pemanfaatan disk yang berlebihan.
- Rilis 6.12.0 memungkinkan rotasi log untuk log YARN Timeline Server. Ini meminimalkan skenario pemanfaatan disk yang berlebihan, terutama untuk cluster yang berjalan lama.
- Ukuran volume root default telah meningkat menjadi 15 GB di Amazon EMR 6.10.0 dan lebih tinggi. Rilis sebelumnya memiliki ukuran volume root default 10 GB.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourn e), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud California N.), Asia Pasifik US-West (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			, Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , US-East (), () AWS GovCloud , Tiongkok US-West (Beijing),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 206.0	4.14.330	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 101.0	4.14.327	16 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 020.1	4.14.326	7 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 012.1	4.14.326	26 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 926.0	4.14.322	19 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 906.0	4.14.322	4 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 822.0	4.14.322	Agustus 30, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 719.0	4.14.320	2 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 628.0	4.14.318	Juli 12, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah)

6.12.0 versi Java default

Amazon EMR merilis 6.12.0 dan lebih tinggi mendukung semua aplikasi dengan Amazon Corretto 8 secara default, kecuali untuk Trino. Untuk Trino, Amazon EMR mendukung Amazon Corretto 17 secara default dimulai dengan rilis Amazon EMR 6.9.0. Amazon EMR juga mendukung beberapa aplikasi dengan Amazon Corretto 11 dan 17. Aplikasi tersebut tercantum dalam tabel berikut. Jika

Anda ingin mengubah JVM default pada cluster Anda, ikuti instruksi Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu untuk setiap aplikasi yang berjalan di cluster. Anda hanya dapat menggunakan satu versi runtime Java untuk sebuah cluster. Amazon EMR tidak mendukung menjalankan node atau aplikasi yang berbeda pada versi runtime yang berbeda pada cluster yang sama.

Meskipun Amazon EMR mendukung Amazon Corretto 11 dan 17 di Apache Spark, Apache Hadoop, dan Apache Hive, kinerja mungkin menurun untuk beberapa beban kerja saat Anda menggunakan versi Corretto ini. Kami menyarankan Anda menguji beban kerja Anda sebelum mengubah default.

Tabel berikut menunjukkan versi Java default untuk aplikasi di Amazon EMR 6.12.0:

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
kuala	17, 11, 8
Flink	11, 8
Ganglia	8
HBase	11, 8
HCatalog	17, 11, 8
Hadoop	17, 11, 8
Hive	17, 11, 8
Hudi	17, 11, 8
Gunung es	17, 11, 8
Livy	17, 11, 8
Oozie	17, 11, 8
Phoenix	8
PrestoDB	8
Spark	17, 11, 8

Aplikasi	Versi Java/Amazon Corretto (defaultnya tebal)
Spark RAPIDS	17, 11, 8
Sqoop	8
Tez	17, 11, 8
Trino	17
Zeppelin	8
Pig	8
Zookeeper	8

6.12.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark SDK
delta	2.4.0	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan

Komponen	Versi	Deskripsi
		data analitik yang sangat besar
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta Connectors menyediakan runtime yang berbeda untuk mengintegrasikan Delta Lake dengan mesin seperti Flink, Hive dan Presto.
emr-ddb	5.1.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.5.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.9.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.26.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.5.0	EMR S3Select Connector
emr-wal-cli	1.1.0	CLI digunakan untuk list/deletion emrwal.
emrfs	2.57.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
flink-client	1.17.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.17.0	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.3.3-amzn-4	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-4	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-4	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-4	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-4	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-4	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-4	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-4	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-4	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.3-amzn-4	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-4	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.4.17-amzn-0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.4.17-amzn-0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.4.17-amzn-0	Klien baris perintah HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-rest-server	2.4.17-amzn-0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.17-amzn-0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.4.17-amzn-0	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-5	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-5	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-5	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-5	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-5	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-5	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-5	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi	0.13.1-amzn-0	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.13.1-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.13.1-amzn-0	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.13.1-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.3.0-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.4.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik

Komponen	Versi	Deskripsi
mxnet	1.9.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.7.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	5.1.3	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,281-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,281-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-client	0,281-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	414-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	414-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	414-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.4.0-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.4.0-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.4.0-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	3.4.0-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	23.06.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-3	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-3	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.5.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper klien baris perintah.

6.12.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.12.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-java-home	Ubah rumah java KMS Hadoop	Not available.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log 4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-sit e.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site .xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.12.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 6.12.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2025-09-03	Revisi dokumen	Catatan rilis Amazon EMR 6.12.0 menambahkan masalah yang diketahui

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-07-27	Perbarui dokumentasi	Perbarui opsi Java untuk 6.12 dan tambahkan tutorial Oozie untuk memperbarui JVM
2023-07-21	Penerapan selesai	Amazon EMR 6.12.0 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2023-07-21	Publikasi Docs	Amazon EMR 6.12.0 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2023-07-12	Rilis awal	Amazon EMR 6.12.0 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial awal

Amazon EMR rilis 6.11.1

6.11.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: DeltaFlink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 6.11.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 6.11.1. Perubahan relatif terhadap 6.11.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat. 6.11.1 perubahan log

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *ExecutorState* Eksekutor yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.
- Karena pertikaian kunci, sebuah node dapat masuk ke dalam kebuntuan jika ditambahkan atau dihapus pada saat yang sama ketika ia mencoba untuk menonaktifkan. Akibatnya, Hadoop Resource Manager (YARN) menjadi tidak responsif, dan memengaruhi semua kontainer yang masuk dan saat ini berjalan.
- Rilis ini mencakup perubahan yang memungkinkan kluster ketersediaan tinggi pulih dari status gagal setelah restart.
- Rilis ini mencakup perbaikan keamanan untuk Hue dan HBase.
- Rilis ini memperbaiki masalah di mana cluster yang menjalankan beban kerja di Spark dengan Amazon EMR mungkin diam-diam menerima hasil yang salah dengan,,, dan. `contains` `startsWith` `endsWith` `like` Masalah ini terjadi saat Anda menggunakan ekspresi pada bidang yang dipartisi yang memiliki metadata di Amazon EMR Hive3 Metastore Server (HMS).
- Rilis ini memperbaiki masalah dengan pelambatan di sisi Glue ketika tidak ada fungsi yang ditentukan pengguna (UDF).
- Rilis ini memperbaiki masalah yang menghapus log kontainer oleh layanan agregasi log node sebelum pendorong log dapat mendorongnya ke S3 jika terjadi penonaktifan YARN.

- Rilis ini memperbaiki masalah dengan metrik FairShare Scheduler saat Node Label diaktifkan untuk Hadoop.
- Rilis ini memperbaiki masalah yang memengaruhi kinerja Spark saat Anda menetapkan `true` nilai default untuk konfigurasi di`spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled`. `spark-defaults.conf`
- Rilis ini memperbaiki masalah dengan Mengurangi Tugas yang gagal membaca data acak. Masalah ini menyebabkan kegagalan kueri Hive dengan kesalahan memori yang rusak.
- Rilis ini menambahkan mekanisme coba lagi baru ke alur kerja penskalaan klaster untuk kluster EMR yang menjalankan Presto atau Trino. Peningkatan ini mengurangi risiko bahwa pengubahan ukuran cluster akan terhenti tanpa batas karena satu operasi pengubahan ukuran yang gagal. Ini juga meningkatkan pemanfaatan cluster, karena kluster Anda naik dan turun lebih cepat.
- Rilis ini meningkatkan logika penskalaan klaster sehingga klaster Anda tidak mencoba menurunkan skala node inti di bawah pengaturan faktor replikasi HDFS untuk cluster. Ini sejalan dengan persyaratan redundansi data Anda, dan mengurangi kemungkinan operasi penskalaan mungkin terhenti.
- Daemon manajemen log telah ditingkatkan untuk mengidentifikasi semua log yang digunakan secara aktif dengan pegangan file terbuka pada penyimpanan instance lokal, dan proses terkait. Peningkatan ini memastikan bahwa Amazon EMR menghapus file dengan benar dan merebut kembali ruang penyimpanan setelah log diarsipkan ke Amazon S3.
- Rilis ini mencakup peningkatan daemon manajemen log yang menghapus direktori langkah kosong dan tidak terpakai di sistem file cluster lokal. Sejumlah besar direktori kosong dapat menurunkan kinerja daemon EMR Amazon dan mengakibatkan pemanfaatan disk yang berlebihan.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS AWS GovCloud US-East AWS GovCloud US-West Barat (Oregon), Meksiko (Tengah), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Asia

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Pasifik (Taipei), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), (), (), Tiongkok AWS GovCloud (Beijing AWS GovCloud) US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			EastUS-West, Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Meksiko (Tengah)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Malaysia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 206.0	4.14.330	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 101.0	4.14.327	16 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 020.1	4.14.326	7 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 012.1	4.14.326	26 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 926.0	4.14.322	19 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 906.0	4.14.322	4 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 822.0	4.14.322	Agustus 30, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

6.11.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark SDK
delta	2.2.0	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta Connectors menyediakan runtime yang berbeda untuk mengintegrasikan Delta Lake dengan mesin seperti Flink, Hive dan Presto.
emr-ddb	5.1.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.8.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-dist-cp	2.25.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.4.0	EMR S3Select Connector
emr-wal-cli	1.1.0	CLI digunakan untuk list/dele tion emrwal.
emrfs	2.56.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.16.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.16.0	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.3.3-amzn-3.1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-3.1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-3.1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-3.1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-3.1	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-3.1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-3.1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-3.1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-3.1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.3-amzn-3.1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-3.1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	2.4.15-amzn-1.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.4.15-amzn-1.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.4.15-amzn-1.1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.15-amzn-1.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.15-amzn-1.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.4.15-amzn-1.1	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-4.1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-4.1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-4.1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-4.1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-4.1	Hive-hbase klien.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-4.1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-4.1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.13.0-amzn-0	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.13.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.13.0-amzn-0	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.13.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.2.0-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar

Komponen	Versi	Deskripsi
jupyterhub	1.4.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.9.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	5.1.2	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-coordinator	0,279 amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,279 amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,279 amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	410-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	410-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	410-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.3.2-amzn-0.1	Klien baris perintah Spark.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-history-server	3.3.2-amzn-0.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.3.2-amzn-0.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.3.2-amzn-0.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	23.02.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-2.1	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-2.1	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.5.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper klien baris perintah.

6.11.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.11.1

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container -executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container -log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site .xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode,

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServe r2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts HBaseRegi onserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore , Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-con f.yaml.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json on Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.11.1 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 6.11.1

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-08-30	Perbarui catatan rilis	Menambahkan beberapa perbaikan terkait bidang kontrol ke catatan rilis

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-08-21	Publikasi Docs	Amazon EMR 6.11.1 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2023-08-16	Penerapan selesai	Amazon EMR 6.11.1 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2023-08-04	Rilis awal	Amazon EMR 6.11.1 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial terbatas

Amazon EMR rilis 6.11.0

6.11.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: DeltaFlink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 6.11.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 6.11.0. Perubahan relatif terhadap 6.10.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat log perubahan.

Fitur baru

- Amazon EMR 6.11.0 mendukung Apache Spark 3.3.2-amzn-0, Apache Spark RAPIDS 23.02.0-amzn-0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.13.0-amzn-0, Apache Iceberg 1.2.0-amzn-0, Trino 410-amzn-0, dan PrestoDB 0.279-amzn-0.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Eksekutor yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.
- Dengan Amazon EMR 6.11.0, konektor DynamoDB telah ditingkatkan ke versi 5.0.0. Versi 5.0.0 menggunakan. AWS SDK for Java 2.x Rilis sebelumnya menggunakan AWS SDK untuk Java 1.x. Sebagai hasil dari peningkatan ini, kami sangat menyarankan Anda untuk menguji kode Anda sebelum Anda menggunakan konektor DynamoDB dengan Amazon EMR 6.11.
- Ketika konektor DynamoDB untuk Amazon EMR 6.11.0 memanggil layanan DynamoDB, ia menggunakan nilai Wilayah yang Anda berikan untuk properti. `dynamodb.endpoint` Kami menyarankan Anda juga mengonfigurasi `dynamodb.region` saat Anda menggunakan`dynamodb.endpoint`, dan kedua properti menargetkan hal yang sama Wilayah AWS. Jika Anda menggunakan `dynamodb.endpoint` dan tidak mengonfigurasi`dynamodb.region`, konektor DynamoDB untuk Amazon EMR 6.11.0 akan menampilkan pengecualian Wilayah yang tidak valid dan mencoba merekonsiliasi informasi Anda Wilayah AWS dari layanan metadata instans Amazon EC2 (IMDS). Jika konektor tidak dapat mengambil Region dari IMDS, itu default ke US East (N. Virginia) (). `us-east-1` Kesalahan berikut adalah contoh pengecualian Wilayah tidak valid yang mungkin Anda

dapatkan jika Anda tidak mengonfigurasi `dynamodb.region` properti dengan benar: `error software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException: Credential should be scoped to a valid region.` Untuk informasi selengkapnya tentang kelas yang terpengaruh oleh AWS SDK untuk Java pemutakhiran ke 2.x, lihat Komit Upgrade AWS SDK untuk Java dari 1.x ke 2.x (#175) di GitHub repo untuk konektor Amazon EMR - DynamoDB.

- Rilis ini memperbaiki masalah di mana data kolom menjadi `NULL` ketika Anda menggunakan Delta Lake untuk menyimpan data tabel Delta di Amazon S3 setelah operasi penggantian nama kolom. Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur eksperimental ini di Danau Delta, lihat Operasi ganti nama kolom di Panduan Pengguna Danau Delta.
- Rilis 6.11.0 memperbaiki masalah yang mungkin terjadi saat Anda membuat simpul tepi dengan mereplikasi salah satu node utama dari cluster dengan beberapa node primer. Node tepi yang direplikasi dapat menyebabkan penundaan dengan operasi scale-down, atau mengakibatkan pemanfaatan memori yang tinggi pada node utama. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat simpul tepi untuk berkomunikasi dengan cluster EMR Anda, lihat Edge Node Creator di `aws-samples` repo. GitHub
- Rilis 6.11.0 meningkatkan proses otomatisasi yang digunakan Amazon EMR untuk memasang kembali volume Amazon EBS ke instance setelah reboot.
- Rilis 6.11.0 memperbaiki masalah yang mengakibatkan celah intermiten dalam metrik Hadoop yang diterbitkan Amazon EMR ke Amazon. CloudWatch
- Rilis 6.11.0 memperbaiki masalah dengan kluster EMR di mana pembaruan ke file konfigurasi YARN yang berisi daftar pengecualian node untuk cluster terganggu karena pemanfaatan disk yang berlebihan. Pembaruan yang tidak lengkap menghalangi operasi penskalaan klaster masa depan. Rilis ini memastikan bahwa klaster Anda tetap sehat, dan operasi penskalaan berfungsi seperti yang diharapkan.
- Ukuran volume root default telah meningkat menjadi 15 GB di Amazon EMR 6.10.0 dan lebih tinggi. Rilis sebelumnya memiliki ukuran volume root default 10 GB.
- Hadoop 3.3.3 memperkenalkan perubahan pada YARN (YARN-9608) yang membuat node tempat kontainer berjalan dalam status penonaktifan hingga aplikasi selesai. Perubahan ini memastikan bahwa data lokal seperti data acak tidak hilang, dan Anda tidak perlu menjalankan kembali pekerjaan. Pendekatan ini juga dapat menyebabkan kurangnya pemanfaatan sumber daya pada cluster dengan atau tanpa penskalaan terkelola diaktifkan.

Dengan Amazon EMR merilis 6.11.0 dan yang lebih tinggi serta 6.8.1, 6.9.1, dan 6.10.1, nilai ditetapkan untuk mengatasi masalah ini. `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` `false` `yarn-site.xml`

Sementara perbaikan mengatasi masalah yang diperkenalkan olehYARN-9608, hal itu dapat menyebabkan pekerjaan Hive gagal karena kehilangan data acak pada cluster yang telah mengelola penskalaan diaktifkan. Kami telah mengurangi risiko itu dalam rilis ini dengan juga menyetel `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` beban kerja Hive. Konfigurasi ini hanya tersedia dengan rilis Amazon EMR 6.11.0 dan yang lebih tinggi.

- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

  > **Note**
  >
  > Rilis ini tidak lagi mendapatkan pembaruan AMI otomatis karena telah digantikan oleh 1 rilis patch lagi. Rilis patch dilambangkan dengan angka setelah titik desimal kedua (). `6.8.1` Untuk melihat apakah Anda menggunakan rilis patch terbaru, periksa rilis yang tersedia di Panduan Rilis, atau periksa dropdown rilis Amazon EMR saat Anda membuat klaster di konsol, atau gunakan tindakan API `ListReleaseLabels`atau CLI. `list-release-labels` Untuk mendapatkan pembaruan tentang rilis baru, berlangganan umpan RSS di Apa yang baru? halaman.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourn e), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud California N.), Asia Pasifik US-West (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			, Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , US-East (), () AWS GovCloud , Tiongkok US-West (Beijing),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 719.0	4.14.320	2 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 628.0	4.14.318	Juli 12, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 612.0	4.14.314	23 Juni 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 504.1	4.14.313	16 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah)

6.11.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan

versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark SDK
delta	2.2.0	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
delta-standalone-connectors	0.6.0	Delta Connectors menyediakan runtime yang berbeda untuk mengintegrasikan Delta Lake dengan mesin seperti Flink, Hive dan Presto.
emr-ddb	5.1.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.8.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-notebook-env	1.7.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.25.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.4.0	EMR S3Select Connector
emr-wal-cli	1.1.0	CLI digunakan untuk list/dele tion emrwal.
emrfs	2.56.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.16.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.16.0	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-client	3.3.3-amzn-3	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-3	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-3	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-3	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-3	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-3	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-3	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-3	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-3	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.3-amzn-3	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-3	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.4.15-amzn-1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.4.15-amzn-1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.4.15-amzn-1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.15-amzn-1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.15-amzn-1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.4.15-amzn-1	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-4	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-4	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-4	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-client	3.1.3-amzn-4	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-4	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-4	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-4	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.13.0-amzn-0	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.13.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.13.0-amzn-0	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.13.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.11.0	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
iceberg	1.2.0-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.4.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.9.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	5.1.2	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,279 amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,279 amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,279 amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	410-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	410-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	410-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik

Komponen	Versi	Deskripsi
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.3.2-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.3.2-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.3.2-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.3.2-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	23.02.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-2	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.10.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.5.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper klien baris perintah.

6.11.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.11.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.11.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 6.11.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-08-21	Perbarui	Masalah tetap diperkenalkan dengan Hadoop 3.3.3.

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-07-26	Perbarui	Label rilis OS baru `2.0.20230612.0` dan`2.0.20230628.0` .
2023-06-09	Penerapan selesai	Amazon EMR 6.11.0 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2023-06-09	Publikasi Docs	Amazon EMR 6.11.0 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2023-06-08	Rilis awal	Amazon EMR 6.11.0 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial awal

Amazon EMR rilis 6.10.1

6.10.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: DeltaFlink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

6.10.1 Catatan terbitan

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 6.10.1. Perubahan relatif terhadap 6.10.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat. 6.10.1 perubahan log

Masalah yang Diketahui

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *ExecutorState* Eksekutor yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Karena pertikaian kunci, sebuah node dapat masuk ke dalam kebuntuan jika ditambahkan atau dihapus pada saat yang sama ketika ia mencoba untuk menonaktifkan. Akibatnya, Hadoop Resource Manager (YARN) menjadi tidak responsif, dan memengaruhi semua kontainer yang masuk dan saat ini berjalan.
- Hadoop 3.3.3 memperkenalkan perubahan pada YARN (YARN-9608) yang membuat node tempat kontainer berjalan dalam status penonaktifan hingga aplikasi selesai. Perubahan ini memastikan bahwa data lokal seperti data acak tidak hilang, dan Anda tidak perlu menjalankan kembali pekerjaan. Pendekatan ini juga dapat menyebabkan kurangnya pemanfaatan sumber daya pada cluster dengan atau tanpa penskalaan terkelola diaktifkan.

  Dengan Amazon EMR merilis 6.11.0 dan yang lebih tinggi serta 6.8.1, 6.9.1, dan 6.10.1, nilai ditetapkan untuk mengatasi masalah ini. `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` `false` `yarn-site.xml`

Sementara perbaikan mengatasi masalah yang diperkenalkan olehYARN-9608, hal itu dapat menyebabkan pekerjaan Hive gagal karena kehilangan data acak pada cluster yang telah mengelola penskalaan diaktifkan. Kami telah mengurangi risiko itu dalam rilis ini dengan juga menyetel `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` beban kerja Hive. Konfigurasi ini hanya tersedia dengan rilis Amazon EMR 6.11.0 dan yang lebih tinggi.

- Kolektor metrik tidak akan mengirim metrik apa pun ke bidang kontrol setelah failover node primer dalam cluster dengan konfigurasi grup instance.
- Rilis ini mencakup perubahan yang memungkinkan kluster ketersediaan tinggi pulih dari status gagal setelah restart.
- Rilis ini mencakup perbaikan keamanan untuk Hue dan HBase.
- Rilis ini memperbaiki masalah di mana cluster yang menjalankan beban kerja di Spark dengan Amazon EMR mungkin diam-diam menerima hasil yang salah dengan,,, dan. `contains` `startsWith` `endsWith` `like` Masalah ini terjadi saat Anda menggunakan ekspresi pada bidang yang dipartisi yang memiliki metadata di Amazon EMR Hive3 Metastore Server (HMS).
- Rilis ini memperbaiki masalah dengan pelambatan di sisi Glue ketika tidak ada fungsi yang ditentukan pengguna (UDF).
- Rilis ini memperbaiki masalah yang menghapus log kontainer oleh layanan agregasi log node sebelum pendorong log dapat mendorongnya ke S3 jika terjadi penonaktifan YARN.
- Rilis ini memperbaiki masalah dengan metrik FairShare Scheduler saat Node Label diaktifkan untuk Hadoop.
- Rilis ini memperbaiki masalah yang memengaruhi kinerja Spark saat Anda menetapkan `true` nilai default untuk konfigurasi di`spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled`. `spark-defaults.conf`
- Rilis ini memperbaiki masalah dengan Mengurangi Tugas yang gagal membaca data acak. Masalah ini menyebabkan kegagalan kueri Hive dengan kesalahan memori yang rusak.
- Rilis ini menambahkan mekanisme coba lagi baru ke alur kerja penskalaan klaster untuk kluster EMR yang menjalankan Presto atau Trino. Peningkatan ini mengurangi risiko bahwa pengubahan ukuran cluster akan terhenti tanpa batas karena satu operasi pengubahan ukuran yang gagal. Ini juga meningkatkan pemanfaatan cluster, karena kluster Anda naik dan turun lebih cepat.
- Rilis ini meningkatkan logika penskalaan klaster sehingga klaster Anda tidak mencoba menurunkan skala node inti di bawah pengaturan faktor replikasi HDFS untuk cluster. Ini sejalan dengan persyaratan redundansi data Anda, dan mengurangi kemungkinan operasi penskalaan mungkin terhenti.

- Daemon manajemen log telah ditingkatkan untuk mengidentifikasi semua log yang digunakan secara aktif dengan pegangan file terbuka pada penyimpanan instance lokal, dan proses terkait. Peningkatan ini memastikan bahwa Amazon EMR menghapus file dengan benar dan merebut kembali ruang penyimpanan setelah log diarsipkan ke Amazon S3.
- Rilis ini mencakup peningkatan daemon manajemen log yang menghapus direktori langkah kosong dan tidak terpakai di sistem file cluster lokal. Sejumlah besar direktori kosong dapat menurunkan kinerja daemon EMR Amazon dan mengakibatkan pemanfaatan disk yang berlebihan.
- Rilis ini memperbaiki masalah yang mungkin terjadi saat Anda membuat simpul tepi dengan mereplikasi salah satu node utama dari cluster dengan beberapa node primer. Node tepi yang direplikasi dapat menyebabkan penundaan dengan operasi scale-down, atau mengakibatkan pemanfaatan memori yang tinggi pada node utama. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat simpul tepi untuk berkomunikasi dengan cluster EMR Anda, lihat Edge Node Creator di `aws-samples` repo. GitHub
- Rilis ini meningkatkan proses otomatisasi yang digunakan Amazon EMR untuk memasang kembali volume Amazon EBS ke instance setelah reboot.
- Rilis ini memperbaiki masalah yang mengakibatkan celah intermiten dalam metrik Hadoop yang diterbitkan Amazon EMR ke Amazon. CloudWatch
- Rilis ini memperbaiki masalah dengan cluster EMR di mana pembaruan ke file konfigurasi YARN yang berisi daftar pengecualian node untuk cluster terganggu karena pemanfaatan disk yang berlebihan. Pembaruan yang tidak lengkap menghalangi operasi penskalaan klaster masa depan. Rilis ini memastikan bahwa klaster Anda tetap sehat, dan operasi penskalaan berfungsi seperti yang diharapkan.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourn e), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud California N.), Asia Pasifik US-West (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			, Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , US-East (), () AWS GovCloud , Tiongkok US-West (Beijing),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 206.0	4.14.330	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 101.0	4.14.327	16 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 020.1	4.14.326	7 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 012.1	4.14.326	26 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 926.0	4.14.322	19 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 906.0	4.14.322	4 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 822.0	4.14.322	Agustus 30, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

6.10.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark SDK
delta	2.2.0	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.3.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.7.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.24.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.3.0	EMR S3Select Connector

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-wal-cli	1.0.0	CLI digunakan untuk list/deletion emrwal.
emrfs	2.55.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.16.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.16.0	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.3.3-amzn-2.1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-2.1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-2.1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-2.1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-2.1	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-2.1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-2.1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-2.1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-2.1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.3-amzn-2.1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-2.1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.4.15-amzn-0.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-region-server	2.4.15-amzn-0.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.4.15-amzn-0.1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.15-amzn-0.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.15-amzn-0.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.4.15-amzn-0.1	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-3.1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-3.1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-3.1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-3.1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-3.1	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-3.1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	3.1.3-amzn-3.1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.12.2-amzn-0	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.12.2-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.12.2-amzn-0	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.12.2-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.10.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.1.0-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark

Komponen	Versi	Deskripsi
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.9.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	6.0.0-SNAPSHOT	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.278.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.278.1-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-client	0.278.1-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	403-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	403-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	403-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.3.1-amzn-0.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.3.1-amzn-0.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.3.1-amzn-0.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	3.3.1-amzn-0.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	22.12.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-1.1	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-1.1	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.5.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper klien baris perintah.

6.10.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.10.1

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site .xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.10.1 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 6.10.1

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-08-30	Perbarui catatan rilis	Menambahkan beberapa perbaikan terkait bidang kontrol ke catatan rilis

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-08-21	Publikasi Docs	Amazon EMR 6.10.1 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2023-08-16	Penerapan selesai	Amazon EMR 6.10.1 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2023-08-04	Rilis awal	Amazon EMR 6.10.1 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial terbatas

Amazon EMR rilis 6.10.0

6.10.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: DeltaFlink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 6.10.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 6.10.0. Perubahan relatif terhadap 6.9.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat log perubahan.

Fitur baru

- Amazon EMR 6.10.0 mendukung Apache Spark 3.3.1, Apache Spark RAPIDS 22.12.0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.12.2-amzn-0, Apache Iceberg 1.1.0-amzn-0, Trino 403, dan PrestoDB 0.278.1.
- Amazon EMR 6.10.0 menyertakan Trino-Hudi konektor asli yang menyediakan akses baca ke data dalam tabel Hudi. Anda dapat mengaktifkan konektor dengan`trino-cli --catalog hudi`, dan mengkonfigurasi konektor untuk kebutuhan Anda`trino-connector-hudi`. Integrasi asli dengan Amazon EMR berarti Anda tidak perlu lagi menggunakan `trino-connector-hive` untuk menanyakan tabel Hudi. Untuk daftar konfigurasi yang didukung dengan konektor baru, lihat halaman konektor Hudi dari dokumentasi Trino.
- Amazon EMR merilis 6.10.0 dan lebih tinggi mendukung integrasi Apache Zeppelin dengan Apache Flink. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan pekerjaan Flink dari Zeppelin di Amazon EMR.

Masalah yang Diketahui

- Hadoop 3.3.3 memperkenalkan perubahan pada YARN (YARN-9608) yang membuat node tempat kontainer berjalan dalam status penonaktifan hingga aplikasi selesai. Perubahan ini memastikan bahwa data lokal seperti data acak tidak hilang, dan Anda tidak perlu menjalankan kembali pekerjaan. Pendekatan ini juga dapat menyebabkan kurangnya pemanfaatan sumber daya pada cluster dengan atau tanpa penskalaan terkelola diaktifkan.

  Untuk mengatasi masalah ini di Amazon EMR 6.10.0, Anda dapat mengatur nilai ke in. `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` `false` `yarn-site.xml` Di Amazon EMR merilis 6.11.0 dan yang lebih tinggi serta 6.8.1, 6.9.1, dan 6.10.1, konfigurasi disetel ke default untuk menyelesaikan masalah ini. `false`
- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Eksekutor yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti

disetel ke TRUE (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Amazon EMR 6.10.0 menghapus dependensi untuk integrasi `minimal-json.jar` Amazon Redshift untuk Apache Spark, dan secara otomatis menambahkan stoples Spark-Redshift terkait yang diperlukan ke jalur kelas pelaksana untuk Spark:,, dan. `spark-redshift.jar` `spark-avro.jar` `RedshiftJDBC.jar`
- Rilis 6.10.0 meningkatkan daemon manajemen log on-cluster untuk memantau folder log tambahan di cluster EMR Anda. Peningkatan ini meminimalkan skenario pemanfaatan disk yang berlebihan.
- Rilis 6.10.0 secara otomatis memulai ulang daemon manajemen log on-cluster saat berhenti. Peningkatan ini mengurangi risiko node tampak tidak sehat karena pemanfaatan disk yang berlebihan.
- Amazon EMR 6.10.0 mendukung titik akhir regional untuk pemetaan pengguna EMRFS.
- Ukuran volume root default telah meningkat menjadi 15 GB di Amazon EMR 6.10.0 dan lebih tinggi. Rilis sebelumnya memiliki ukuran volume root default 10 GB.
- Rilis 6.10.0 memperbaiki masalah yang menyebabkan pekerjaan Spark terhenti saat semua pelaksana Spark yang tersisa berada di host penonaktifan dengan manajer sumber daya YARN.
- Dengan Amazon EMR 6.6.0 hingga 6.9.x, kueri INSERT dengan partisi dinamis dan klausa ORDER BY atau SORT BY akan selalu memiliki dua reduksi. Masalah ini disebabkan oleh perubahan OSS HIVE-20703, yang menempatkan optimasi partisi sortir dinamis di bawah keputusan berbasis biaya. Jika beban kerja Anda tidak memerlukan penyortiran partisi dinamis, kami sarankan Anda mengatur `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` properti `-1` untuk menonaktifkan fitur baru dan mendapatkan jumlah reduksi yang dihitung dengan benar. Masalah ini diperbaiki di OSS Hive sebagai bagian dari HIVE-22269dan diperbaiki di Amazon EMR 6.10.0.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

> **Note**
>
> Rilis ini tidak lagi mendapatkan pembaruan AMI otomatis karena telah digantikan oleh 1 rilis patch lagi. Rilis patch dilambangkan dengan angka setelah titik desimal kedua (). `6.8.1` Untuk melihat apakah Anda menggunakan rilis patch terbaru, periksa rilis yang tersedia di Panduan Rilis, atau periksa dropdown rilis Amazon EMR saat Anda membuat klaster di konsol, atau gunakan tindakan API `ListReleaseLabels`atau CLI. `list-release-labels` Untuk mendapatkan pembaruan tentang rilis baru, berlangganan umpan RSS di Apa yang baru? halaman.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourn e), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud California N.), Asia Pasifik US-West (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			, Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , US-East (), () AWS GovCloud , Tiongkok US-West (Beijing),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 719.0	4.14.320	2 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 628.0	4.14.318	Juli 12, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 612.0	4.14.314	23 Juni 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 504.1	4.14.313	16 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 418.0	4.14.311	3 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockholm), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 404.1	4.14.311	18 April 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA)
2.0.2023 404.0	4.14.311	10 April 2023	AS Timur (Virginia N.), Eropa (Paris)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 320.0	4.14.309	30 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 207.0	4.14.304	22 Februari 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockholm), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfurt), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA)

6.10.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark SDK
delta	2.2.0	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.3.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.7.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.24.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.3.0	EMR S3Select Connector

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-wal-cli	1.0.0	Cli digunakan untuk list/dele tion emrwal.
emrfs	2.55.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.16.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.16.0	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.3.3-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-2	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.4.15-amzn-0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-region-server	2.4.15-amzn-0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.4.15-amzn-0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.15-amzn-0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.15-amzn-0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.4.15-amzn-0	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-3	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-3	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-3	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-3	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-3	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-3	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	3.1.3-amzn-3	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.12.2-amzn-0	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.12.2-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.12.2-amzn-0	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.12.2-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.10.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	1.1.0-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.5.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark

Komponen	Versi	Deskripsi
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.9.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	11.8.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	6.0.0-SNAPSHOT	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.278.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.278.1-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-client	0.278.1-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	403-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	403-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	403-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.3.1-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.3.1-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.3.1-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	3.3.1-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	22.12.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.11.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-1	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
tez-on-worker	0.10.2-amzn-1	Aplikasi dan pustaka YARN tez untuk node pekerja.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.5.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper klien baris perintah.

6.10.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.10.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json on Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hudi	Ubah nilai dalam file hudi.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-logback	Ubah nilai dalam file kms-logback.xml dari Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.10.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 6.10.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-08-21	Perbarui	Menambahkan masalah yang diketahui diperkenalkan dengan Hadoop 3.3.3.

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-07-26	Perbarui	Label rilis OS baru `2.0.20230612.0` dan`2.0.20230628.0` .
2023-03-02	Penerapan selesai	Amazon EMR 6.10 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2023-03-02	Publikasi Docs	Amazon EMR 6.10 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2023-02-27	Rilis awal	Amazon EMR 6.10 dikerahkan ke Wilayah komersial terbatas

Amazon EMR rilis 6.9.1

6.9.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: DeltaFlink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

6.9.1 Catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.9.1. Perubahan relatif terhadap 6.9.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat. 6.9.1 perubahan log

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Hadoop 3.3.3 memperkenalkan perubahan pada YARN (YARN-9608) yang membuat node tempat kontainer berjalan dalam status penonaktifan hingga aplikasi selesai. Perubahan ini memastikan bahwa data lokal seperti data acak tidak hilang, dan Anda tidak perlu menjalankan kembali pekerjaan. Pendekatan ini juga dapat menyebabkan kurangnya pemanfaatan sumber daya pada cluster dengan atau tanpa penskalaan terkelola diaktifkan.

  Dengan Amazon EMR merilis 6.11.0 dan yang lebih tinggi serta 6.8.1, 6.9.1, dan 6.10.1, nilai ditetapkan untuk mengatasi masalah ini. `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` `false` `yarn-site.xml`

  Sementara perbaikan mengatasi masalah yang diperkenalkan olehYARN-9608, hal itu dapat menyebabkan pekerjaan Hive gagal karena kehilangan data acak pada cluster yang telah mengelola penskalaan diaktifkan. Kami telah mengurangi risiko itu dalam rilis ini dengan juga menyetel `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` beban kerja Hive. Konfigurasi ini hanya tersedia dengan rilis Amazon EMR 6.11.0 dan yang lebih tinggi.
- Kolektor metrik tidak akan mengirim metrik apa pun ke bidang kontrol setelah failover node primer dalam cluster dengan konfigurasi grup instance.
- Rilis ini menghilangkan percobaan ulang pada permintaan HTTP yang gagal ke titik akhir kolektor metrik.
- Rilis ini mencakup perubahan yang memungkinkan kluster ketersediaan tinggi pulih dari status gagal setelah restart.
- Rilis ini memperbaiki masalah di mana UID besar buatan pengguna menyebabkan pengecualian overflow.
- Rilis ini memperbaiki masalah batas waktu dengan proses konfigurasi ulang Amazon EMR.
- Rilis ini mencakup perbaikan keamanan.
- Rilis ini memperbaiki masalah di mana cluster yang menjalankan beban kerja di Spark dengan Amazon EMR mungkin diam-diam menerima hasil yang salah dengan,,, dan. `contains` `startsWith` `endsWith` `like` Masalah ini terjadi saat Anda menggunakan ekspresi pada bidang yang dipartisi yang memiliki metadata di Amazon EMR Hive3 Metastore Server (HMS).
- Dengan Amazon EMR 6.6.0 hingga 6.9.x, kueri INSERT dengan partisi dinamis dan klausa ORDER BY atau SORT BY akan selalu memiliki dua reduksi. Masalah ini disebabkan oleh perubahan OSS HIVE-20703, yang menempatkan optimasi partisi sortir dinamis di bawah keputusan berbasis biaya. Jika beban kerja Anda tidak memerlukan penyortiran partisi dinamis,

kami sarankan Anda mengatur `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` properti `-1` untuk menonaktifkan fitur baru dan mendapatkan jumlah reduksi yang dihitung dengan benar. Masalah ini diperbaiki di OSS Hive sebagai bagian dari HIVE-22269dan diperbaiki di Amazon EMR 6.10.0.

- Hive mungkin mengalami kehilangan data ketika Anda menggunakan HDFS sebagai direktori awal dan Anda telah mengaktifkan menggabungkan file kecil, dan tabel berisi jalur partisi statis.
- Rilis ini memperbaiki masalah kinerja dengan Hive jika menggabungkan file kecil (dinonaktifkan secara default) diaktifkan di akhir pekerjaan ETL.
- Rilis ini memperbaiki masalah dengan pelambatan di sisi Glue ketika tidak ada fungsi yang ditentukan pengguna (UDF).
- Rilis ini memperbaiki masalah yang menghapus log kontainer oleh layanan agregasi log node sebelum pendorong log dapat mendorongnya ke S3 jika terjadi penonaktifan YARN.
- Rilis ini memperbaiki penanganan compacted/archived file dengan tracking storefile persisten untuk HBase.
- Rilis ini memperbaiki masalah yang memengaruhi kinerja Spark saat Anda menetapkan `true` nilai default untuk konfigurasi di`spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled`. `spark-defaults.conf`
- Rilis ini memperbaiki masalah dengan Mengurangi Tugas yang gagal membaca data acak. Masalah ini menyebabkan kegagalan kueri Hive dengan kesalahan memori yang rusak.
- Rilis ini memperbaiki masalah yang menyebabkan penyedia node gagal jika layanan HDFS NameNode (NN) macet di safemode selama penggantian node.
- Rilis ini menambahkan mekanisme coba lagi baru ke alur kerja penskalaan klaster untuk kluster EMR yang menjalankan Presto atau Trino. Peningkatan ini mengurangi risiko bahwa pengubahan ukuran cluster akan terhenti tanpa batas karena satu operasi pengubahan ukuran yang gagal. Ini juga meningkatkan pemanfaatan cluster, karena kluster Anda naik dan turun lebih cepat.
- Rilis ini meningkatkan logika penskalaan klaster sehingga klaster Anda tidak mencoba menurunkan skala node inti di bawah pengaturan faktor replikasi HDFS untuk cluster. Ini sejalan dengan persyaratan redundansi data Anda, dan mengurangi kemungkinan operasi penskalaan mungkin terhenti.
- Daemon manajemen log telah ditingkatkan untuk mengidentifikasi semua log yang digunakan secara aktif dengan pegangan file terbuka pada penyimpanan instance lokal, dan proses terkait. Peningkatan ini memastikan bahwa Amazon EMR menghapus file dengan benar dan merebut kembali ruang penyimpanan setelah log diarsipkan ke Amazon S3.

- Rilis ini mencakup peningkatan daemon manajemen log yang menghapus direktori langkah kosong dan tidak terpakai di sistem file cluster lokal. Sejumlah besar direktori kosong dapat menurunkan kinerja daemon EMR Amazon dan mengakibatkan pemanfaatan disk yang berlebihan.
- Rilis ini memperbaiki masalah yang mungkin terjadi saat Anda membuat simpul tepi dengan mereplikasi salah satu node utama dari cluster dengan beberapa node primer. Node tepi yang direplikasi dapat menyebabkan penundaan dengan operasi scale-down, atau mengakibatkan pemanfaatan memori yang tinggi pada node utama. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat simpul tepi untuk berkomunikasi dengan cluster EMR Anda, lihat Edge Node Creator di `aws-samples` repo. GitHub
- Rilis ini meningkatkan proses otomatisasi yang digunakan Amazon EMR untuk memasang kembali volume Amazon EBS ke instance setelah reboot.
- Rilis ini memperbaiki masalah yang mengakibatkan celah intermiten dalam metrik Hadoop yang diterbitkan Amazon EMR ke Amazon. CloudWatch
- Rilis ini memperbaiki masalah dengan cluster EMR di mana pembaruan ke file konfigurasi YARN yang berisi daftar pengecualian node untuk cluster terganggu karena pemanfaatan disk yang berlebihan. Pembaruan yang tidak lengkap menghalangi operasi penskalaan klaster masa depan. Rilis ini memastikan bahwa klaster Anda tetap sehat, dan operasi penskalaan berfungsi seperti yang diharapkan.
- Rilis ini meningkatkan daemon manajemen log on-cluster untuk memantau folder log tambahan di kluster EMR Anda. Peningkatan ini meminimalkan skenario pemanfaatan disk yang berlebihan.
- Rilis ini secara otomatis me-restart daemon manajemen log on-cluster ketika berhenti. Peningkatan ini mengurangi risiko node tampak tidak sehat karena pemanfaatan disk yang berlebihan.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourn e), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud California N.), Asia Pasifik US-West (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			, Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , US-East (), () AWS GovCloud , Tiongkok US-West (Beijing),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 206.0	4.14.330	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 101.0	4.14.327	16 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 020.1	4.14.326	7 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 012.1	4.14.326	26 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 926.0	4.14.322	19 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 906.0	4.14.322	4 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 822.0	4.14.322	Agustus 30, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

6.9.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark SDK
delta	2.1.0	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.3.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.6.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.23.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.2.0	EMR S3Select Connector

Komponen	Versi	Deskripsi
emrfs	2.54.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.15.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.15.2	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.3.3-amzn-1.1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-1.1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-1.1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-1.1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-1.1	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-1.1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-1.1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-1.1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-1.1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.3-amzn-1.1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-1.1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.4.13-amzn-0.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.4.13-amzn-0.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	2.4.13-amzn-0.1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.13-amzn-0.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.13-amzn-0.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.4.13-amzn-0.1	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-2.1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-2.1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-2.1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-2.1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-2.1	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-2.1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	3.1.3-amzn-2.1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.12.1-amzn-0	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.12.1-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.12.1-amzn-0	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.12.1-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.10.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	0.14.1-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.4.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark

Komponen	Versi	Deskripsi
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.9.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	11.7.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	6.0.0-SNAPSHOT	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,276 amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,276 amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-client	0,276 amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	398-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	398-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	398-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.3.0-amzn-1.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.3.0-amzn-1.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.3.0-amzn-1.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	3.3.0-amzn-1.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	22.08.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.10.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-0.1	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.5.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper klien baris perintah.

6.9.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.9.1

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json on Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.9.1 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 6.9.1

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-08-30	Perbarui catatan rilis	Menambahkan beberapa perbaikan terkait bidang kontrol ke catatan rilis

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-08-21	Publikasi Docs	Amazon EMR 6.9.1 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2023-08-16	Penerapan selesai	Amazon EMR 6.9.1 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2023-08-04	Rilis awal	Amazon EMR 6.9.1 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial terbatas

Amazon EMR rilis 6.9.0

6.9.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: DeltaFlink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGatewayJupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 6.9.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.9.0. Perubahan relatif terhadap Amazon EMR rilis 6.8.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat log perubahan.

Fitur Baru

- Amazon EMR rilis 6.9.0 mendukung Apache Spark RAPIDS 22.08.0, Apache Hudi 0.12.1, Apache Iceberg 0.14.1, Trino 398, dan Tez 0.10.2.
- Amazon EMR rilis 6.9.0 menyertakan aplikasi open-source baru, 2.1.0. Danau Delta
- Integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark disertakan dalam rilis Amazon EMR 6.9.0 dan yang lebih baru. Sebelumnya alat open-source, integrasi asli adalah konektor Spark yang dapat Anda gunakan untuk membangun aplikasi Apache Spark yang membaca dan menulis ke data di Amazon Redshift dan Amazon Redshift Serverless. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark dengan Amazon EMR.
- Amazon EMR rilis 6.9.0 menambahkan dukungan untuk pengarsipan log ke Amazon S3 selama penskalaan klaster turun. Sebelumnya, Anda hanya dapat mengarsipkan file log ke Amazon S3 selama penghentian klaster. Kemampuan baru memastikan bahwa file log yang dihasilkan di cluster tetap ada di Amazon S3 bahkan setelah node dihentikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi logging dan debug klaster.
- Untuk mendukung kueri yang berjalan lama, Trino sekarang menyertakan mekanisme eksekusi toleran kesalahan. Fault-tolerant eksekusi mengurangi kegagalan kueri dengan mencoba kembali kueri yang gagal atau tugas komponennya.
- Anda dapat menggunakan Apache Flink di Amazon EMR untuk menyatukan `BATCH` dan `STREAM` memproses Tabel Apache Hive atau metadata dari semua sumber meja Flink seperti Gunung Es, Kinesis, atau Kafka. Anda dapat menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore untuk Flink menggunakan Konsol Manajemen AWS,, AWS CLI atau Amazon EMR API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi Flink di Amazon EMR.
- Sekarang Anda dapat menentukan peran runtime AWS Identity and Access Management (IAM) dan kontrol akses AWS Lake Formation berbasis untuk kueri Apache Spark, Apache Hive, dan Presto di Amazon EMR pada kluster EC2 dengan Amazon AI Studio. SageMaker Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi peran runtime untuk langkah-langkah EMR Amazon.

Masalah yang Diketahui

- Untuk Amazon EMR rilis 6.9.0, Trino tidak bekerja pada cluster yang diaktifkan untuk Apache Ranger. Jika Anda perlu menggunakan Trino dengan Ranger, hubungi. Dukungan
- Jika Anda menggunakan integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark dan memiliki waktu, jadwal, stempel waktu, atau timestamptz dengan presisi mikrodetik dalam format Parket, konektor

membulatkan nilai waktu ke nilai milidetik terdekat. Sebagai solusinya, gunakan parameter format bongkar teks. `unload_s3_format`

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, setel `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`
- Koneksi ke kluster EMR Amazon dari Amazon SageMaker AI Studio mungkin sebentar-sebentar gagal dengan kode respons 403 Forbidden. Kesalahan ini terjadi ketika pengaturan peran IAM di cluster membutuhkan waktu lebih dari 60 detik. Sebagai solusinya, Anda dapat menginstal patch EMR Amazon untuk mengaktifkan percobaan ulang dan meningkatkan batas waktu hingga minimal 300 detik. Gunakan langkah-langkah berikut untuk menerapkan tindakan bootstrap saat Anda meluncurkan cluster Anda.

  1. Unduh skrip bootstrap dan file RPM dari URI Amazon S3 berikut.

     ```
     s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-rpms.sh
     s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/emr-secret-agent-1.18.0-SNAPSHOT20221121212949.noarch.rpm
     ```

  2. Unggah file dari langkah sebelumnya ke bucket Amazon S3 yang Anda miliki. Ember harus berada di tempat yang sama Wilayah AWS di mana Anda berencana untuk meluncurkan cluster.

3. Sertakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster EMR Anda. Ganti *bootstrap_URI* dan *RPM_URI* dengan URI yang sesuai dari Amazon S3.

```
--bootstrap-actions "Path=bootstrap_URI,Args=[RPM_URI]"
```

- Dengan Amazon EMR merilis 5.36.0 dan 6.6.0 hingga 6.9.0, `SecretAgent` dan komponen `RecordServer` layanan mungkin mengalami kehilangan data log karena konfigurasi pola nama file yang salah di properti Log4j2. Konfigurasi yang salah menyebabkan komponen menghasilkan hanya satu file log per hari. Ketika strategi rotasi terjadi, ia menimpa file yang ada alih-alih menghasilkan file log baru seperti yang diharapkan. Sebagai solusinya, gunakan tindakan bootstrap untuk menghasilkan file log setiap jam dan tambahkan bilangan bulat kenaikan otomatis dalam nama file untuk menangani rotasi.

  Untuk Amazon EMR 6.6.0 hingga 6.9.0 rilis, gunakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

  Untuk Amazon EMR 5.36.0, gunakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

- Apache Flink menyediakan Native S3 FileSystem dan Hadoop FileSystem Connectors, yang memungkinkan aplikasi membuat FileSink dan menulis data ke Amazon S3. Ini FileSink gagal dengan salah satu dari dua pengecualian berikut.

```
java.lang.UnsupportedOperationException: Recoverable writers on Hadoop are only
 supported for HDFS
```

```
Caused by: java.lang.NoSuchMethodError:
 org.apache.hadoop.io.retry.RetryPolicies.retryOtherThanRemoteAndSaslException(Lorg/
apache/hadoop/io/retry/RetryPolicy;Ljava/util/Map;)Lorg/apache/hadoop/io/retry/
RetryPolicy;
                                        at
 org.apache.hadoop.yarn.client.RMProxy.createRetryPolicy(RMProxy.java:302) ~[hadoop-
yarn-common-3.3.3-amzn-0.jar:?]
```

Sebagai solusinya, Anda dapat menginstal patch EMR Amazon, yang memperbaiki masalah di atas di Flink. Untuk menerapkan tindakan bootstrap saat Anda meluncurkan cluster Anda, selesaikan langkah-langkah berikut.

1. Unduh flink-rpm ke bucket Amazon S3 Anda. Jalur RPM Anda adalah`s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/rpms/flink/`.
2. Unduh skrip bootstrap dan file RPM dari Amazon S3 menggunakan URI berikut. Ganti *regionName* dengan Wilayah AWS tempat Anda berencana untuk meluncurkan cluster.

   ```
   s3://emr-data-access-control-regionName/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-rpms.sh
   ```

3. Hadoop 3.3.3 memperkenalkan perubahan pada YARN (YARN-9608) yang membuat node tempat kontainer berjalan dalam status penonaktifan hingga aplikasi selesai. Perubahan ini memastikan bahwa data lokal seperti data acak tidak hilang, dan Anda tidak perlu menjalankan kembali pekerjaan. Di Amazon EMR 6.8.0 dan 6.9.0, pendekatan ini juga dapat menyebabkan kurangnya pemanfaatan sumber daya pada cluster dengan atau tanpa penskalaan terkelola diaktifkan.

   Dengan Amazon EMR 6.10.0, ada solusi untuk masalah ini untuk menetapkan nilai ke in. `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` `false` `yarn-site.xml` Di Amazon EMR merilis 6.11.0 dan yang lebih tinggi serta 6.8.1, 6.9.1, dan 6.10.1, konfigurasi disetel ke default untuk menyelesaikan masalah ini. `false`

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

- Untuk Amazon EMR rilis 6.9.0 dan yang lebih baru, semua komponen yang diinstal oleh Amazon EMR yang menggunakan pustaka Log4j menggunakan Log4j versi 2.17.1 atau yang lebih baru.
- Saat Anda menggunakan konektor DynamoDB dengan Spark di Amazon EMR versi 6.6.0, 6.7.0, dan 6.8.0, semua pembacaan dari tabel Anda mengembalikan hasil kosong, meskipun pemisahan input mereferensikan data yang tidak kosong. Amazon EMR rilis 6.9.0 memperbaiki masalah ini.
- Amazon EMR 6.9.0 menambahkan dukungan terbatas untuk kontrol Formation-based akses Lake dengan Apache Hudi saat membaca data menggunakan Spark SQL. Dukungan ini untuk kueri SELECT menggunakan Spark SQL dan terbatas pada kontrol akses tingkat kolom. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Hudi dan Lake Formation.

- Bila Anda menggunakan Amazon EMR 6.9.0 untuk membuat klaster Hadoop dengan Node Labels diaktifkan, API metrik YARN mengembalikan informasi agregat di semua partisi, bukan partisi default. Untuk informasi selengkapnya, lihat YARN-11414.
- Dengan Amazon EMR rilis 6.9.0, kami telah memperbarui Trino ke versi 398, yang menggunakan Java 17. Versi Trino yang didukung sebelumnya untuk Amazon EMR 6.8.0 adalah Trino 388 yang berjalan di Java 11. Untuk informasi lebih lanjut tentang perubahan ini, lihat pembaruan Trino ke Java 17 di blog Trino.
- Rilis ini memperbaiki masalah ketidakcocokan urutan waktu antara Apache BigTop dan Amazon EMR pada urutan startup cluster EC2. Ketidakcocokan urutan waktu ini terjadi ketika sistem mencoba melakukan dua atau lebih operasi pada saat yang sama alih-alih melakukannya dalam urutan yang tepat. Akibatnya, konfigurasi cluster tertentu mengalami timeout startup instance dan waktu startup cluster yang lebih lambat.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

> **Note**
>
> Rilis ini tidak lagi mendapatkan pembaruan AMI otomatis karena telah digantikan oleh 1 rilis patch lagi. Rilis patch dilambangkan dengan angka setelah titik desimal kedua (). `6.8.1` Untuk melihat apakah Anda menggunakan rilis patch terbaru, periksa rilis yang tersedia di Panduan Rilis, atau periksa dropdown rilis Amazon EMR saat Anda membuat klaster di konsol, atau gunakan tindakan API `ListReleaseLabels`atau CLI. `list-release-labels` Untuk mendapatkan pembaruan tentang rilis baru, berlangganan umpan RSS di Apa yang baru? halaman.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourn e), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud California N.), Asia Pasifik US-West (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			, Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , US-East (), () AWS GovCloud , Tiongkok US-West (Beijing),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 719.0	4.14.320	2 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 628.0	4.14.318	Juli 12, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 612.0	4.14.314	23 Juni 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 504.1	4.14.313	16 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 418.0	4.14.311	3 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 404.1	4.14.311	18 April 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)
2.0.2023 404.0	4.14.311	10 April 2023	AS Timur (Virginia N.), Eropa (Paris)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 320.0	4.14.309	30 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 307.0	4.14.305	15 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 207.0	4.14.304	22 Februari 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 210.1	4.14.301	Januari 12, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 103.3	4.14.296	Desember 5, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockholm), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfurt), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

6.9.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark SDK
delta	2.1.0	Danau Delta adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik yang sangat besar
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.3.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.6.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.23.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.2.0	EMR S3Select Connector

Komponen	Versi	Deskripsi
emrfs	2.54.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.15.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.15.2	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.3.3-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.3.3-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.3.3-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.3.3-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-journalnode	3.3.3-amzn-1	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.3.3-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.3.3-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.3.3-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.3.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.3.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.3.3-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.4.13-amzn-0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.4.13-amzn-0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	2.4.13-amzn-0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.13-amzn-0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.13-amzn-0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.4.13-amzn-0	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-2	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	3.1.3-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.12.1-amzn-0	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.12.1-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.12.1-amzn-0	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.12.1-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.10.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	0.14.1-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.4.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark

Komponen	Versi	Deskripsi
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.9.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	11.7.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	6.0.0-SNAPSHOT	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	6.0.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,276 amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,276 amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-client	0,276 amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	398-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	398-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	398-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.3.0-amzn-1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.3.0-amzn-1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.3.0-amzn-1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	3.3.0-amzn-1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	22.08.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.10.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.10.2-amzn-0	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.5.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper klien baris perintah.

6.9.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.9.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
delta-defaults	Ubah nilai dalam file delta-defaults.conf Delta.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json on Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j2	Ubah pengaturan Livy log4j2.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-lakeformation	Ubah nilai dalam file lakeformation.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-delta	Ubah nilai dalam file delta.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-exchange-manager	Ubah nilai dalam file exchange-manager.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.9.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 6.9.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-08-30	Perbarui catatan rilis	Menambahkan perbaikan untuk masalah ketidakcocokan urutan waktu

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-08-21	Perbarui catatan rilis	Menambahkan masalah yang diketahui dengan Hadoop 3.3.3.
2023-07-26	Perbarui	Label rilis OS baru `2.0.20230612.0` dan`2.0.20230628.0` .
2022-12-13	Catatan rilis diperbarui	Menambahkan fitur dan masalah yang diketahui untuk runtime dengan AI SageMaker
2022-11-29	Catatan rilis dan dokumentasi diperbarui	Menambahkan fitur untuk integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark
2022-11-23	Catatan rilis diperbarui	Dihapus entri Log4j
2022-11-18	Penerapan selesai	Amazon EMR 6.9 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2022-11-18	Publikasi Docs	Amazon EMR 6.9 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2022-11-14	Rilis awal	Amazon EMR 6.9 dikerahkan ke Wilayah komersial terbatas

Amazon EMR rilis 6.8.1

6.8.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHubLivy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

6.8.1 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.8.1. Perubahan relatif terhadap 6.8.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat. 6.8.1 perubahan log

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Hadoop 3.3.3 memperkenalkan perubahan pada YARN (YARN-9608) yang membuat node tempat kontainer berjalan dalam status penonaktifan hingga aplikasi selesai. Perubahan ini memastikan bahwa data lokal seperti data acak tidak hilang, dan Anda tidak perlu menjalankan kembali pekerjaan. Pendekatan ini juga dapat menyebabkan kurangnya pemanfaatan sumber daya pada cluster dengan atau tanpa penskalaan terkelola diaktifkan.

  Dengan Amazon EMR merilis 6.11.0 dan yang lebih tinggi serta 6.8.1, 6.9.1, dan 6.10.1, nilai ditetapkan untuk mengatasi masalah ini. `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` `false` `yarn-site.xml`

  Sementara perbaikan mengatasi masalah yang diperkenalkan olehYARN-9608, hal itu dapat menyebabkan pekerjaan Hive gagal karena kehilangan data acak pada cluster yang telah mengelola penskalaan diaktifkan. Kami telah mengurangi risiko itu dalam rilis ini dengan juga menyetel `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` beban kerja Hive. Konfigurasi ini hanya tersedia dengan rilis Amazon EMR 6.11.0 dan yang lebih tinggi.
- Kolektor metrik tidak akan mengirim metrik apa pun ke bidang kontrol setelah failover node primer dalam cluster dengan konfigurasi grup instance.
- Rilis ini menghilangkan percobaan ulang pada permintaan HTTP yang gagal ke titik akhir kolektor metrik.

- Rilis ini mencakup perubahan yang memungkinkan kluster ketersediaan tinggi pulih dari status gagal setelah restart.
- Rilis ini memperbaiki masalah di mana UID besar buatan pengguna menyebabkan pengecualian overflow.
- Rilis ini memperbaiki masalah batas waktu dengan proses konfigurasi ulang Amazon EMR.
- Rilis ini mencegah masalah di mana konfigurasi ulang yang gagal dapat merusak proses lain yang tidak terkait.
- Rilis ini mencakup perbaikan keamanan.
- Rilis ini memperbaiki masalah di mana cluster yang menjalankan beban kerja di Spark dengan Amazon EMR mungkin diam-diam menerima hasil yang salah dengan,,, dan. `contains` `startsWith` `endsWith` `like` Masalah ini terjadi saat Anda menggunakan ekspresi pada bidang yang dipartisi yang memiliki metadata di Amazon EMR Hive3 Metastore Server (HMS).
- Dengan Amazon EMR 6.6.0 hingga 6.9.x, kueri INSERT dengan partisi dinamis dan klausa ORDER BY atau SORT BY akan selalu memiliki dua reduksi. Masalah ini disebabkan oleh perubahan OSS HIVE-20703, yang menempatkan optimasi partisi sortir dinamis di bawah keputusan berbasis biaya. Jika beban kerja Anda tidak memerlukan penyortiran partisi dinamis, kami sarankan Anda mengatur `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` properti `-1` untuk menonaktifkan fitur baru dan mendapatkan jumlah reduksi yang dihitung dengan benar. Masalah ini diperbaiki di OSS Hive sebagai bagian dari HIVE-22269dan diperbaiki di Amazon EMR 6.10.0.
- Hive mungkin mengalami kehilangan data ketika Anda menggunakan HDFS sebagai direktori awal dan Anda telah mengaktifkan menggabungkan file kecil, dan tabel berisi jalur partisi statis.
- Rilis ini memperbaiki masalah kinerja dengan Hive jika menggabungkan file kecil (dinonaktifkan secara default) diaktifkan di akhir pekerjaan ETL.
- Rilis ini memperbaiki masalah dengan pelambatan di sisi Glue ketika tidak ada fungsi yang ditentukan pengguna (UDF).
- Rilis ini memperbaiki masalah yang menghapus log kontainer oleh layanan agregasi log node sebelum pendorong log dapat mendorongnya ke S3 jika terjadi penonaktifan YARN.
- Rilis ini memperbaiki penanganan compacted/archived file dengan tracking storefile persisten untuk HBase.
- Rilis ini memperbaiki masalah yang memengaruhi kinerja Spark saat Anda menetapkan `true` nilai default untuk konfigurasi di`spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled`. `spark-defaults.conf`

- Rilis ini memperbaiki masalah dengan Mengurangi Tugas yang gagal membaca data acak. Masalah ini menyebabkan kegagalan kueri Hive dengan kesalahan memori yang rusak.
- Rilis ini memperbaiki masalah yang menyebabkan penyedia node gagal jika layanan HDFS NameNode (NN) macet di safemode selama penggantian node.
- Rilis ini menambahkan mekanisme coba lagi baru ke alur kerja penskalaan klaster untuk kluster EMR yang menjalankan Presto atau Trino. Peningkatan ini mengurangi risiko bahwa pengubahan ukuran cluster akan terhenti tanpa batas karena satu operasi pengubahan ukuran yang gagal. Ini juga meningkatkan pemanfaatan cluster, karena kluster Anda naik dan turun lebih cepat.
- Rilis ini meningkatkan logika penskalaan klaster sehingga klaster Anda tidak mencoba menurunkan skala node inti di bawah pengaturan faktor replikasi HDFS untuk cluster. Ini sejalan dengan persyaratan redundansi data Anda, dan mengurangi kemungkinan operasi penskalaan mungkin terhenti.
- Daemon manajemen log telah ditingkatkan untuk mengidentifikasi semua log yang digunakan secara aktif dengan pegangan file terbuka pada penyimpanan instance lokal, dan proses terkait. Peningkatan ini memastikan bahwa Amazon EMR menghapus file dengan benar dan merebut kembali ruang penyimpanan setelah log diarsipkan ke Amazon S3.
- Rilis ini mencakup peningkatan daemon manajemen log yang menghapus direktori langkah kosong dan tidak terpakai di sistem file cluster lokal. Sejumlah besar direktori kosong dapat menurunkan kinerja daemon EMR Amazon dan mengakibatkan pemanfaatan disk yang berlebihan.
- Rilis ini memperbaiki masalah yang mungkin terjadi saat Anda membuat simpul tepi dengan mereplikasi salah satu node utama dari cluster dengan beberapa node primer. Node tepi yang direplikasi dapat menyebabkan penundaan dengan operasi scale-down, atau mengakibatkan pemanfaatan memori yang tinggi pada node utama. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat simpul tepi untuk berkomunikasi dengan cluster EMR Anda, lihat Edge Node Creator di `aws-samples` repo. GitHub
- Rilis ini meningkatkan proses otomatisasi yang digunakan Amazon EMR untuk memasang kembali volume Amazon EBS ke instance setelah reboot.
- Rilis ini memperbaiki masalah yang mengakibatkan celah intermiten dalam metrik Hadoop yang diterbitkan Amazon EMR ke Amazon. CloudWatch
- Rilis ini memperbaiki masalah dengan cluster EMR di mana pembaruan ke file konfigurasi YARN yang berisi daftar pengecualian node untuk cluster terganggu karena pemanfaatan disk yang berlebihan. Pembaruan yang tidak lengkap menghalangi operasi penskalaan klaster masa depan. Rilis ini memastikan bahwa klaster Anda tetap sehat, dan operasi penskalaan berfungsi seperti yang diharapkan.

- Rilis ini meningkatkan daemon manajemen log on-cluster untuk memantau folder log tambahan di kluster EMR Anda. Peningkatan ini meminimalkan skenario pemanfaatan disk yang berlebihan.
- Rilis ini secara otomatis me-restart daemon manajemen log on-cluster ketika berhenti. Peningkatan ini mengurangi risiko node tampak tidak sehat karena pemanfaatan disk yang berlebihan.
- Rilis ini menambahkan dukungan untuk pengarsipan log ke Amazon S3 selama penskalaan klaster turun. Sebelumnya, Anda hanya dapat mengarsipkan file log ke Amazon S3 selama penghentian klaster. Kemampuan baru memastikan bahwa file log yang dihasilkan di cluster tetap ada di Amazon S3 bahkan setelah node dihentikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi logging dan debug klaster.
- Rilis ini memperbaiki masalah yang terjadi saat URI Amazon S3 untuk tindakan bootstrap diakhiri dengan nomor port, misalnya:. `a.b.c.d:4345` Amazon EMR salah mengurai URI ini, jadi tindakan bootstrap terkait apa pun akan gagal.
- Rilis ini memperbaiki masalah ketidakcocokan urutan waktu antara Apache BigTop dan Amazon EMR pada urutan startup cluster EC2. Ketidakcocokan urutan waktu ini terjadi ketika sistem mencoba melakukan dua atau lebih operasi pada saat yang sama alih-alih melakukannya dalam urutan yang tepat. Akibatnya, konfigurasi cluster tertentu mengalami timeout startup instance dan waktu startup cluster yang lebih lambat.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourn e), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud California N.), Asia Pasifik US-West (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 206.0	4.14.330	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 101.0	4.14.327	16 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 020.1	4.14.326	7 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 012.1	4.14.326	26 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 926.0	4.14.322	19 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), (), (), Tiongkok (AWS GovCloud US-West AWS GovCloud US-East Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 906.0	4.14.322	4 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 822.0	4.14.322	Agustus 30, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

6.8.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.22.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.53.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.15.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.

Komponen	Versi	Deskripsi
flink-jobmanager-config	1.15.1	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-8.1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-8.1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-8.1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-8.1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-8.1	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-8.1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-8.1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-8.1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-8.1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-8.1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-8.1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.4.12-amzn-0.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.4.12-amzn-0.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.4.12-amzn-0.1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.12-amzn-0.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-thrift-server	2.4.12-amzn-0.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.4.12-amzn-0.1	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-1.1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-1.1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-1.1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-1.1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-1.1	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-1.1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-1.1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi	0.11.1-amzn-0	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.11.1-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.11.1-amzn-0	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.11.1-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.10.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	0.14.0-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.4.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik

Komponen	Versi	Deskripsi
mxnet	1.9.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	11.7.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	5.1.2	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	5.1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.273.3-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.273.3-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-client	0.273.3-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	388-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	388-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	388-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.3.0-amzn-0.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.3.0-amzn-0.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.3.0-amzn-0.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	3.3.0-amzn-0.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	22.06.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.9.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.5.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper klien baris perintah.

6.8.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.8.1

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log 4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-sit e.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.prope rties Pig.	Restarts Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env .sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole .properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.prop erties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.p roperties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.prope rties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.pro perties Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.pro perties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresq l.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site .xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.pr operties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.p roperties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-si te.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-sit e.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site. xml Tez.	Restart Oozie and HiveServe r2.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.8.1 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 6.8.1

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-08-30	Perbarui catatan rilis	Menambahkan beberapa perbaikan terkait bidang kontrol ke catatan rilis
2023-08-21	Publikasi Docs	Amazon EMR 6.8.1 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2023-08-16	Penerapan selesai	Amazon EMR 6.8.1 sepenuhnya digunakan untuk semua Wilayah yang didukung

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-08-04	Rilis awal	Amazon EMR 6.8.1 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial terbatas

Amazon EMR rilis 6.8.0

6.8.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHubLivy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 6.8.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 6.8.0. Perubahan relatif terhadap 6.7.0.

Fitur Baru

- Fitur langkah EMR Amazon sekarang mendukung titik akhir dan klien Apache Livy. JDBC/ODBC Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi peran runtime untuk langkah-langkah EMR Amazon.
- Amazon EMR rilis 6.8.0 hadir dengan rilis Apache HBase 2.4.12. Dengan rilis HBase ini, Anda dapat mengarsipkan dan menghapus tabel HBase Anda. Proses arsip Amazon S3 mengganti nama semua file tabel ke direktori arsip. Ini bisa menjadi proses yang mahal dan panjang.

Sekarang, Anda dapat melewati proses arsip dan dengan cepat menjatuhkan dan menghapus tabel besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan HBase shell.

Masalah yang Diketahui

- Hadoop 3.3.3 memperkenalkan perubahan pada YARN (YARN-9608) yang membuat node tempat kontainer berjalan dalam status penonaktifan hingga aplikasi selesai. Perubahan ini memastikan bahwa data lokal seperti data acak tidak hilang, dan Anda tidak perlu menjalankan kembali pekerjaan. Di Amazon EMR 6.8.0 dan 6.9.0, pendekatan ini juga dapat menyebabkan kurangnya pemanfaatan sumber daya pada cluster dengan atau tanpa penskalaan terkelola diaktifkan.

  Dengan Amazon EMR 6.10.0, ada solusi untuk masalah ini untuk menetapkan nilai ke in. `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` `false` `yarn-site.xml` Di Amazon EMR merilis 6.11.0 dan yang lebih tinggi serta 6.8.1, 6.9.1, dan 6.10.1, konfigurasi disetel ke default untuk menyelesaikan masalah ini. `false`

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

- Ketika Amazon EMR merilis 6.5.0, 6.6.0, atau 6.7.0 membaca tabel Apache Phoenix melalui shell Apache Spark, Amazon EMR menghasilkan file. `NoSuchMethodError` Amazon EMR rilis 6.8.0 memperbaiki masalah ini.
- Amazon EMR rilis 6.8.0 hadir dengan Apache Hudi 0.11.1; Namun, Amazon EMR 6.8.0 cluster juga kompatibel dengan open-source dari Hudi 0.12.0. `hudi-spark3.3-bundle_2.12`
- Amazon EMR rilis 6.8.0 hadir dengan Apache Spark 3.3.0. Rilis Spark ini menggunakan Apache Log4j 2 dan `log4j2.properties` file untuk mengkonfigurasi Log4j dalam proses Spark. Jika Anda menggunakan Spark di cluster atau membuat kluster EMR dengan parameter konfigurasi kustom, dan Anda ingin meningkatkan ke Amazon EMR rilis 6.8.0, Anda harus bermigrasi ke klasifikasi konfigurasi `spark-log4j2` baru dan format kunci untuk Apache Log4j 2. Untuk informasi selengkapnya, lihat Migrasi dari Apache Log4j 1.x ke Log4j 2.x.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

> **Note**
>
> Rilis ini tidak lagi mendapatkan pembaruan AMI otomatis karena telah digantikan oleh 1 rilis patch lagi. Rilis patch dilambangkan dengan angka setelah titik desimal kedua (). `6.8.1` Untuk melihat apakah Anda menggunakan rilis patch terbaru, periksa rilis yang tersedia di Panduan Rilis, atau periksa dropdown rilis Amazon EMR saat Anda membuat cluster di konsol, atau gunakan tindakan API `ListReleaseLabels`atau CLI. `list-release-labels` Untuk mendapatkan pembaruan tentang rilis baru, berlangganan umpan RSS di Apa yang baru? halaman.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), AS Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			(California Utara), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), AS Barat (California Utara), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), AS Barat (California Utara), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), AS Barat (California Utara), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), AS Barat (California Utara), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), AS Barat (California Utara), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), AS Barat (California Utara), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), AS Barat (California Utara), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), AS Barat (California Utara), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), AS Barat (California Utara), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), AS Barat (California Utara), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourn e), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud California N.), Asia Pasifik US-West (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (São Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 719.0	4.14.320	2 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 628.0	4.14.318	Juli 12, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 612.0	4.14.314	23 Juni 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 504.1	4.14.313	16 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 418.0	4.14.311	3 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 404.1	4.14.311	18 April 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)
2.0.2023 404.0	4.14.311	10 April 2023	AS Timur (Virginia N.), Eropa (Paris)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 320.0	4.14.309	30 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 307.0	4.14.305	15 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 207.0	4.14.304	22 Februari 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 119.1	4.14.301	3 Februari 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 210.1	4.14.301	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 103.3	4.14.296	Desember 5, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 004.0	4.14.294	2 November 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 912.1	4.14.291	September 6, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

Masalah yang Diketahui

- Saat Anda menggunakan konektor DynamoDB dengan Spark di Amazon EMR versi 6.6.0, 6.7.0, dan 6.8.0, semua pembacaan dari tabel Anda mengembalikan hasil kosong, meskipun pemisahan input mereferensikan data yang tidak kosong. Ini karena Spark 3.2.0 disetel `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` ke `true` default. Sebagai solusinya, setel secara eksplisit ke. `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` `false` Amazon EMR rilis 6.9.0 memperbaiki masalah ini.

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`
- Dengan Amazon EMR merilis 5.36.0 dan 6.6.0 hingga 6.9.0, `SecretAgent` dan komponen `RecordServer` layanan mungkin mengalami kehilangan data log karena konfigurasi pola nama file yang salah di properti Log4j2. Konfigurasi yang salah menyebabkan komponen menghasilkan hanya satu file log per hari. Ketika strategi rotasi terjadi, ia menimpa file yang ada alih-alih menghasilkan file log baru seperti yang diharapkan. Sebagai solusinya, gunakan tindakan bootstrap untuk menghasilkan file log setiap jam dan tambahkan bilangan bulat kenaikan otomatis dalam nama file untuk menangani rotasi.

  Untuk Amazon EMR 6.6.0 hingga 6.9.0 rilis, gunakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

  Untuk Amazon EMR 5.36.0, gunakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Untuk informasi selengkapnya tentang timeline rilis, lihat log perubahan.

6.8.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.2	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.7.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-dist-cp	2.22.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.53.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.15.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.15.1	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-8	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-8	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-8	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-8	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-8	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-8	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-8	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-8	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-8	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-8	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-8	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	2.4.12-amzn-0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.4.12-amzn-0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.4.12-amzn-0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.12-amzn-0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.12-amzn-0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.4.12-amzn-0	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.3-amzn-1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-1	Hive-hbase klien.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.11.1-amzn-0	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.11.1-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.11.1-amzn-0	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.11.1-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.10.0	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	0.14.0-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar

Komponen	Versi	Deskripsi
jupyterhub	1.4.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.9.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	11.7.0	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	5.1.2	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	5.1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-coordinator	0.273.3-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.273.3-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0.273.3-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	388-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	388-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	388-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.3.0-amzn-0	Klien baris perintah Spark.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-history-server	3.3.0-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.3.0-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.3.0-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	22.06.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.9.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.5.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.5.10	ZooKeeper klien baris perintah.

6.8.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.8.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServe r2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts HBaseRegi onserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore , Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-con f.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.pro perties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli .properties Flink.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log 4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-sit e.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.prope rties Pig.	Restarts Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site .xml Spark	Not available.
spark-log4j2	Ubah nilai dalam file log4j2.pr operties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.p roperties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-si te.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-sit e.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site. xml Tez.	Restart Oozie and HiveServe r2.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

6.8.0 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 6.8.0

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-08-21	Perbarui	Menambahkan masalah yang diketahui dengan Hadoop 3.3.3.
2023-07-26	Perbarui	Label rilis OS baru `2.0.20230612.0` dan`2.0.20230628.0` .

Date	Peristiwa	Deskripsi
2022-09-06	Penerapan selesai	Amazon EMR 6.8 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2022-09-06	Publikasi awal	Amazon EMR 6.8 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2022-08-31	Rilis awal	Amazon EMR 6.8 dirilis ke Wilayah komersial terbatas

Amazon EMR rilis 6.7.0

6.7.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 6.7.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 6.7.0. Perubahan relatif terhadap 6.6.0.

Tanggal rilis awal: 15 Juli 2022

Fitur Baru

- Amazon EMR sekarang mendukung Apache Spark 3.2.1, Apache Hive 3.1.3, HUDI 0.11, PrestoDB 0.272, dan Trino 0.378.
- Mendukung kontrol Formation-based akses Peran IAM dan Danau dengan langkah-langkah EMR (Spark, Hive) untuk Amazon EMR pada kluster EC2.
- Mendukung pernyataan definisi data Apache Spark pada cluster yang diaktifkan Apache Ranger. Ini sekarang termasuk dukungan untuk aplikasi Trino membaca dan menulis metadata Apache Hive pada cluster yang diaktifkan Apache Ranger. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaktifkan tata kelola federasi menggunakan Trino dan Apache Ranger di Amazon EMR.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), (AWS GovCloud US-East), AWS GovCloud (US-West), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Israel (Tel Aviv), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 206.0	4.14.330	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 101.0	4.14.327	16 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 020.1	4.14.326	7 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 012.1	4.14.326	26 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 926.0	4.14.322	19 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 906.0	4.14.322	4 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 822.0	4.14.322	Agustus 30, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 719.0	4.14.320	2 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 628.0	4.14.318	Juli 12, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 612.0	4.14.314	23 Juni 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 504.1	4.14.313	16 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 418.0	4.14.311	3 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 404.1	4.14.311	18 April 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)
2.0.2023 404.0	4.14.311	10 April 2023	AS Timur (Virginia N.), Eropa (Paris)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 320.0	4.14.309	30 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 307.0	4.14.305	15 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 207.0	4.14.304	22 Februari 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 119.1	4.14.301	3 Februari 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 210.1	4.14.301	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 103.3	4.14.296	Desember 5, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 004.0	4.14.294	2 November 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 912.1	4.14.291	Oktober 7, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)
2.0.2022 719.0	4.14.287	Agustus 10, 2022	`us-west-1` , `eu-west-3` , `eu-north-1` , `ap-south-1` , `me-south-1`

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 606.1	4.14.281	15 Juli 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

Masalah yang Diketahui

- Ketika Amazon EMR merilis 6.5.0, 6.6.0, atau 6.7.0 membaca tabel Apache Phoenix melalui shell Apache Spark, terjadi karena Amazon EMR menggunakan yang `NoSuchMethodError` salah. `Hbase.compat.version` Amazon EMR rilis 6.8.0 memperbaiki masalah ini.
- Saat Anda menggunakan konektor DynamoDB dengan Spark di Amazon EMR versi 6.6.0, 6.7.0, dan 6.8.0, semua pembacaan dari tabel Anda mengembalikan hasil kosong, meskipun pemisahan input mereferensikan data yang tidak kosong. Ini karena Spark 3.2.0 disetel `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` ke `true` default. Sebagai solusinya, setel secara

eksplisit ke. `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` `false` Amazon EMR rilis 6.9.0 memperbaiki masalah ini.

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`
- Dengan Amazon EMR merilis 5.36.0 dan 6.6.0 hingga 6.9.0, `SecretAgent` dan komponen `RecordServer` layanan mungkin mengalami kehilangan data log karena konfigurasi pola nama file yang salah di properti Log4j2. Konfigurasi yang salah menyebabkan komponen menghasilkan hanya satu file log per hari. Ketika strategi rotasi terjadi, ia menimpa file yang ada alih-alih menghasilkan file log baru seperti yang diharapkan. Sebagai solusinya, gunakan tindakan bootstrap untuk menghasilkan file log setiap jam dan tambahkan bilangan bulat kenaikan otomatis dalam nama file untuk menangani rotasi.

  Untuk Amazon EMR 6.6.0 hingga 6.9.0 rilis, gunakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster.

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

  Untuk Amazon EMR 5.36.0, gunakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

- `GetClusterSessionCredentials`API tidak didukung dengan cluster yang berjalan di Amazon EMR 6.7 atau lebih rendah.
- Komit Hadoop berikut di-backport.

  - [HADOOP-16080] Perbaiki masalah jika `hadoop-aws` tidak bekerja dengan`hadoop-client-api`.

  - [HADOOP-18237] Upgrade Apache Xerces Java ke 2.12.2.

  - [YARN-11092] Upgrade jquery ke ui ke 1.13.1.

  - [YARN-10720] YARN WebAppProxyServlet harus mendukung batas waktu koneksi untuk mencegah server proxy macet.

6.7.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark SDK

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.6.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.22.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.52.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.14.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.14.2	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-7	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-7	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-7	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-7	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-7	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-7	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-7	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-7	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-7	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-7	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-7	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.4.4-amzn-3	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.4.4-amzn-3	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.4.4-amzn-3	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.4-amzn-3	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.4-amzn-3	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.4.4-amzn-3	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-client	3.1.3-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.3-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.3-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.3-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.3-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.3-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.3-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.11.0-amzn-0	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.11.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi-trino	0.11.0-amzn-0	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.11.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.10.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	0.13.1-amzn-0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.4.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.8.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	11.0.194	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	5.1.2	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	5.1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,272-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,272-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,272-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	378-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	378-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
trino-client	378-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.2.1-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.2.1-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.2.1-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.2.1-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	22.02.0-amzn-1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.

Komponen	Versi	Deskripsi
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.5.7	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.5.7	ZooKeeper klien baris perintah.

6.7.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.7.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log 4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-sit e.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.prope rties Pig.	Restarts Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env .sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole .properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.prop erties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.p roperties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.prope rties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.pro perties Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.pro perties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresq l.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site .xml Spark	Not available.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.p roperties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-si te.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-sit e.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site. xml Tez.	Restart Oozie and HiveServe r2.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR rilis 6.6.0

6.6.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

6.6.0 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.6.0. Perubahan relatif terhadap 6.5.0.

Tanggal rilis awal: 9 Mei 2022

Tanggal dokumentasi yang diperbarui: Juni 15, 2022

Fitur Baru

- Amazon EMR 6.6 sekarang mendukung Apache Spark 3.2, Apache Spark RAPIDS 22.02, CUDA 11, Apache Hudi 0.10.1, Apache Iceberg 0.13, Trino 0.367 dan PrestODB 0.267.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Timur AS (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Kanada (Tengah), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 206.0	4.14.330	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 101.0	4.14.327	16 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 020.1	4.14.326	7 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 012.1	4.14.326	26 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 926.0	4.14.322	19 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 906.0	4.14.322	4 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 822.0	4.14.322	Agustus 30, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 719.0	4.14.320	2 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 628.0	4.14.318	Juli 12, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 612.0	4.14.314	23 Juni 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 504.1	4.14.313	16 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 418.0	4.14.311	3 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 404.1	4.14.311	18 April 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)
2.0.2023 404.0	4.14.311	10 April 2023	AS Timur (Virginia N.), Eropa (Paris)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 320.0	4.14.309	30 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 307.0	4.14.305	15 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 207.0	4.14.304	22 Februari 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 119.1	4.14.301	3 Februari 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 210.1	4.14.301	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 103.3	4.14.296	Desember 5, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 004.0	4.14.294	2 November 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 912.1	4.14.291	Oktober 7, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)
2.0.2022 805.0	4.14.287	30 Agustus 2022	`us-west-1`

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 719.0	4.14.287	Agustus 10, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 426.0	4.14.281	Juni 10, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 406.1	4.14.275	2 Mei 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

- Dengan Amazon EMR 6.6 dan yang lebih baru, aplikasi yang menggunakan Log4j 1.x dan Log4j 2.x ditingkatkan untuk menggunakan Log4j 1.2.17 (atau lebih tinggi) dan Log4j 2.17.1 (atau lebih tinggi) masing-masing, dan tidak perlu menggunakan tindakan bootstrap yang disediakan untuk mengurangi masalah CVE.
- [Penskalaan terkelola] Pengoptimalan penskalaan terkelola data acak percikan - Untuk Amazon EMR versi 5.34.0 dan yang lebih baru, dan EMR versi 6.4.0 dan yang lebih baru, penskalaan terkelola sekarang sadar data acak Spark (data yang didistribusikan ulang Spark di seluruh partisi untuk melakukan operasi tertentu). Untuk informasi selengkapnya tentang operasi shuffle, lihat Menggunakan penskalaan terkelola EMR di Amazon EMR di Panduan Manajemen EMR Amazon dan Panduan Pemrograman Spark.

- Dimulai dengan Amazon EMR 5.32.0 dan 6.5.0, ukuran pelaksana dinamis untuk Apache Spark diaktifkan secara default. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini, Anda dapat menggunakan parameter `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` konfigurasi.

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

- Amazon EMR mengurangi waktu startup cluster hingga 80 detik rata-rata untuk cluster yang menggunakan opsi AMI default EMR dan hanya menginstal aplikasi umum, seperti Apache Hadoop, Apache Spark dan Apache Hive.

Masalah yang Diketahui

- Ketika Amazon EMR merilis 6.5.0, 6.6.0, atau 6.7.0 membaca tabel Apache Phoenix melalui shell Apache Spark, terjadi karena Amazon EMR menggunakan yang `NoSuchMethodError` salah. `Hbase.compat.version` Amazon EMR rilis 6.8.0 memperbaiki masalah ini.
- Saat Anda menggunakan konektor DynamoDB dengan Spark di Amazon EMR versi 6.6.0, 6.7.0, dan 6.8.0, semua pembacaan dari tabel Anda mengembalikan hasil kosong, meskipun pemisahan input mereferensikan data yang tidak kosong. Ini karena Spark 3.2.0 disetel `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` ke `true` default. Sebagai solusinya, setel secara eksplisit ke. `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` `false` Amazon EMR rilis 6.9.0 memperbaiki masalah ini.
- Pada klaster Trino yang sudah berjalan lama, Amazon EMR 6.6.0 memungkinkan parameter logging Pengumpulan Sampah di Trino jvm.config untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik dari log Pengumpulan Sampah. Perubahan ini menambahkan banyak log Pengumpulan Sampah ke file launcher.log (/var/log/trino/launcher.log). Jika Anda menjalankan klaster Trino di Amazon EMR 6.6.0, Anda mungkin menemukan node kehabisan ruang disk setelah cluster berjalan selama beberapa hari karena log yang ditambahkan.

  Solusi untuk masalah ini adalah menjalankan skrip di bawah ini sebagai Tindakan Bootstrap untuk menonaktifkan parameter logging Pengumpulan Sampah di jvm.config saat membuat atau mengkloning cluster untuk Amazon EMR 6.6.0.

```
#!/bin/bash
  set -ex
  PRESTO_PUPPET_DIR='/var/aws/emr/bigtop-deploy/puppet/modules/trino'
  sudo bash -c "sed -i '/-Xlog/d' ${PRESTO_PUPPET_DIR}/templates/jvm.config"
```

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`
- Dengan Amazon EMR merilis 5.36.0 dan 6.6.0 hingga 6.9.0, `SecretAgent` dan komponen `RecordServer` layanan mungkin mengalami kehilangan data log karena konfigurasi pola nama file yang salah di properti Log4j2. Konfigurasi yang salah menyebabkan komponen menghasilkan hanya satu file log per hari. Ketika strategi rotasi terjadi, ia menimpa file yang ada alih-alih menghasilkan file log baru seperti yang diharapkan. Sebagai solusinya, gunakan tindakan bootstrap untuk menghasilkan file log setiap jam dan tambahkan bilangan bulat kenaikan otomatis dalam nama file untuk menangani rotasi.

  Untuk Amazon EMR 6.6.0 hingga 6.9.0 rilis, gunakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

  Untuk Amazon EMR 5.36.0, gunakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

6.6.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.5.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.20.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.50.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.14.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.14.2	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-6	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-6	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-6	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-6	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-6	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-6	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-6	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-6	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-6	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-6	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-6	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.4.4-amzn-2	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-region-server	2.4.4-amzn-2	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.4.4-amzn-2	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.4-amzn-2	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.4-amzn-2	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hbase-operator-tools	2.4.4-amzn-2	Alat perbaikan untuk cluster Apache HBase.
hcatalog-client	3.1.2-amzn-7	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-7	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-7	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.2-amzn-7	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.2-amzn-7	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-7	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	3.1.2-amzn-7	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.10.1-amzn-0	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.10.1-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.10.1-amzn-0	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.10.1-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.10.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	0.13.1	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar
jupyterhub	1.4.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark

Komponen	Versi	Deskripsi
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.8.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	11.0.194	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-connectors	5.1.2	Apache Phoenix-Connectors untuk Spark-3
phoenix-query-server	5.1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,267-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,267-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-client	0,267-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	367-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	367-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	367-amzn-0	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.2.0-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.2.0-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.2.0-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	3.2.0-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	22.02.0-amzn-0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.5.7	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.5.7	ZooKeeper klien baris perintah.

6.6.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.6.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log 4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-sit e.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.prope rties Pig.	Restarts Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env .sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole .properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.prop erties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-iceberg	Ubah nilai dalam file iceberg.p roperties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.prope rties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.pro perties Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.pro perties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresq l.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site .xml Spark	Not available.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.p roperties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-si te.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-sit e.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site. xml Tez.	Restart Oozie and HiveServe r2.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR rilis 6.5.0

6.5.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, Iceberg, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

6.5.0 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.5.0. Perubahan relatif terhadap 6.4.0.

Tanggal rilis awal: 20 Januari 2022

Tanggal rilis diperbarui: 21 Maret 2022

Fitur Baru

- [Penskalaan terkelola] Pengoptimalan penskalaan terkelola data acak percikan - Untuk Amazon EMR versi 5.34.0 dan yang lebih baru, dan EMR versi 6.4.0 dan yang lebih baru, penskalaan terkelola sekarang sadar data acak Spark (data yang didistribusikan ulang Spark di seluruh partisi untuk melakukan operasi tertentu). Untuk informasi selengkapnya tentang operasi shuffle, lihat Menggunakan penskalaan terkelola EMR di Amazon EMR di Panduan Manajemen EMR Amazon dan Panduan Pemrograman Spark.
- Dimulai dengan Amazon EMR 5.32.0 dan 6.5.0, ukuran pelaksana dinamis untuk Apache Spark diaktifkan secara default. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini, Anda dapat menggunakan parameter `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` konfigurasi.
- Support untuk format tabel terbuka Apache Iceberg untuk kumpulan data analitik yang sangat besar.
- Dukungan untuk ranger-trino-plugin 2.0.1-amzn-1
- Support untuk toree 0.5.0

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

- Amazon EMR 6.5 versi rilis sekarang mendukung Apache Iceberg 0.12.0, dan menyediakan peningkatan runtime dengan Amazon EMR Runtime untuk Apache Spark, Amazon EMR Runtime untuk Presto, dan Amazon EMR Runtime untuk Apache Hive.
- Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data besar di Amazon S3 dan memberikan kinerja kueri cepat pada tabel besar, komit atom, penulisan bersamaan, dan evolusi tabel. SQL-compatible Dengan EMR 6.5, Anda dapat menggunakan Apache Spark 3.1.2 dengan format tabel Iceberg.

- Apache Hudi 0.9 menambahkan Spark SQL DDL dan dukungan DHTML. Ini memungkinkan Anda untuk membuat, meningkatkan tabel Hudi hanya menggunakan pernyataan SQL. Apache Hudi 0.9 juga mencakup sisi kueri dan peningkatan kinerja sisi penulis.
- Amazon EMR Runtime untuk Apache Hive meningkatkan kinerja Apache Hive di Amazon S3 dengan menghapus operasi ganti nama selama operasi pementasan, dan meningkatkan kinerja untuk perintah metastore check (MSCK) yang digunakan untuk memperbaiki tabel.

Masalah yang Diketahui

- Ketika Amazon EMR merilis 6.5.0, 6.6.0, atau 6.7.0 membaca tabel Apache Phoenix melalui shell Apache Spark, terjadi karena Amazon EMR menggunakan yang `NoSuchMethodError` salah. `Hbase.compat.version` Amazon EMR rilis 6.8.0 memperbaiki masalah ini.
- Cluster bundel Hbase dalam ketersediaan tinggi (HA) gagal menyediakan ukuran volume default dan tipe instance. Solusi untuk masalah ini adalah dengan meningkatkan ukuran volume root.
- Untuk menggunakan tindakan Spark dengan Apache Oozie, Anda harus menambahkan konfigurasi berikut ke file Oozie Anda. `workflow.xml` Jika tidak, beberapa perpustakaan penting seperti Hadoop dan EMRFS akan hilang dari classpath dari pelaksana Spark yang diluncurkan Oozie.

```
<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
```

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

6.5.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-notebook-env	1.4.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.19.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.48.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.14.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.14.0	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-5	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-5	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-5	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-5	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-5	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-5	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-5	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-5	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-5	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-5	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-5	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	2.4.4-amzn-1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.4.4-amzn-1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.4.4-amzn-1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.4-amzn-1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.4-amzn-1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	3.1.2-amzn-6	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-6	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-6	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.2-amzn-6	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.2-amzn-6	Hive-hbase klien.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-6	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.2-amzn-6	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.9.0-amzn-1	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.9.0-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.9.0-amzn-1	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.9.0-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.9.0	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
iceberg	0.12.0	Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data analitik besar

Komponen	Versi	Deskripsi
jupyterhub	1.4.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.8.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	10.1.243	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	5.1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-coordinator	0,261-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,261-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,261-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
trino-coordinator	360	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	360	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	360	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.1.2-amzn-1	Klien baris perintah Spark.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-history-server	3.1.2-amzn-1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.1.2-amzn-1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.1.2-amzn-1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	0.4.1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.5.7	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.5.7	ZooKeeper klien baris perintah.

6.5.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.5.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServe r2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts HBaseRegi onserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore , Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-con f.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.pro perties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli .properties Flink.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
iceberg-defaults	Ubah nilai dalam file iceberg-defaults.conf Iceberg.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log 4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-sit e.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServe r.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.prope rties Pig.	Restarts Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env .sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole .properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.prop erties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.prope rties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.pro perties Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.pro perties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresq l.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.pr operties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site .xml Spark	Not available.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.p roperties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-si te.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-sit e.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site. xml Tez.	Restart Oozie and HiveServe r2.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR rilis 6.4.0

6.4.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Trino (PrestoSQL), Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

6.4.0 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.4.0. Perubahan relatif terhadap 6.3.0.

Tanggal rilis awal: 20 September 2021

Tanggal rilis diperbarui: 21 Maret 2022

Aplikasi-aplikasi yang didukung

- AWS SDK untuk Java versi 1.12.31
- CloudWatch Wastafel versi 2.2.0
- DynamoDB Connector versi 4.16.0
- EMRFS versi 2.47.0
- Amazon EMR Goodies versi 3.2.0
- Amazon EMR Kinesis Connector versi 3.5.0
- Server Rekam EMR Amazon versi 2.1.0
- Amazon EMR Scripts versi 2.5.0
- Flink versi 1.13.1
- Ganglia versi 3.7.2
- AWS Glue Hive Metastore Client versi 3.3.0
- Hadoop versi 3.2.1-amzn-4
- HBase versi 2.4.4-amzn-0
- HBase-operator-tools 1.1.0
- HCatalog versi 3.1.2-amzn-5
- Sarang versi 3.1.2-amzn-5
- Hudi versi 0.8.0-amzn-0
- Hue versi 4.9.0
- Versi JDK Java Corretto-8.302.08.1 (build 1.8.0_302-b08)
- JupyterHub versi 1.4.1
- Livy versi 0.7.1-inkubasi
- MxNet versi 1.8.0
- Oozie versi 5.2.1
- Phoenix versi 5.1.2
- Pig versi 0.17.0
- Presto versi 0.254.1-amzn-0
- Trino versi 359
- Apache Ranger KMS (enkripsi transparan multi-utama) versi 2.0.0

- ranger-plugin 2.0.1-amzn-0
- ranger-s3-plugin 1.2.0
- SageMaker Spark SDK versi 1.4.1
- Scala versi 2.12.10 (OpenJDK 64-Bit Server VM, Java 1.8.0_282)
- Spark versi 3.1.2-amzn-0
- spark-rapids 0.4.1
- Sqoop versi 1.4.7
- TensorFlow versi 2.4.1
- tez versi 0.9.2
- Zeppelin versi 0.9.0
- Zookeeper versi 3.5.7
- Konektor dan driver: DynamoDB Connector 4.16.0

Fitur baru

- [Penskalaan terkelola] Pengoptimalan penskalaan terkelola data acak percikan - Untuk Amazon EMR versi 5.34.0 dan yang lebih baru, dan EMR versi 6.4.0 dan yang lebih baru, penskalaan terkelola sekarang sadar data acak Spark (data yang didistribusikan ulang Spark di seluruh partisi untuk melakukan operasi tertentu). Untuk informasi selengkapnya tentang operasi shuffle, lihat Menggunakan penskalaan terkelola EMR di Amazon EMR di Panduan Manajemen EMR Amazon dan Panduan Pemrograman Spark.
- Pada Apache Ranger-enabled Amazon EMR cluster, Anda dapat menggunakan Apache Spark SQL untuk memasukkan data ke dalam atau memperbarui tabel metastore Apache Hive menggunakan,, dan. `INSERT INTO` `INSERT OVERWRITE` `ALTER TABLE` Saat menggunakan ALTER TABLE dengan Spark SQL, lokasi partisi harus menjadi direktori anak dari lokasi tabel. Amazon EMR saat ini tidak mendukung penyisipan data ke dalam partisi di mana lokasi partisi berbeda dari lokasi tabel.
- PrestosQL telah diubah namanya menjadi Trino.
- Hive: Eksekusi kueri SELECT sederhana dengan klausa LIMIT dipercepat dengan menghentikan eksekusi kueri segera setelah jumlah catatan yang disebutkan dalam klausa LIMIT diambil. Kueri SELECT sederhana adalah kueri yang tidak memiliki GROUP BY/ORDER by klausa atau kueri yang tidak memiliki tahap peredam. Misalnya, `SELECT * from <TABLE> WHERE <Condition> LIMIT <Number>`.

Kontrol Konkurensi Hudi

- Hudi sekarang mendukung Optimistic Concurrency Control (OCC), yang dapat dimanfaatkan dengan operasi tulis seperti UPSERT dan INSERT untuk memungkinkan perubahan dari beberapa penulis ke tabel Hudi yang sama. Ini adalah OCC tingkat file, jadi dua komit (atau penulis) dapat menulis ke tabel yang sama, jika perubahannya tidak bertentangan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat kontrol konkurensi Hudi.
- Cluster EMR Amazon telah menginstal Zookeeper, yang dapat dimanfaatkan sebagai penyedia kunci untuk OCC. Untuk mempermudah penggunaan fitur ini, kluster EMR Amazon memiliki properti berikut yang telah dikonfigurasi sebelumnya:

```
hoodie.write.lock.provider=org.apache.hudi.client.transaction.lock.ZookeeperBasedLockProvider
hoodie.write.lock.zookeeper.url=<EMR Zookeeper URL>
hoodie.write.lock.zookeeper.port=<EMR Zookeeper Port>
hoodie.write.lock.zookeeper.base_path=/hudi
```

  Untuk mengaktifkan OCC, Anda perlu mengonfigurasi properti berikut baik dengan opsi pekerjaan Hudi atau di tingkat cluster menggunakan API konfigurasi EMR Amazon:

```
hoodie.write.concurrency.mode=optimistic_concurrency_control
hoodie.cleaner.policy.failed.writes=LAZY (Performs cleaning of failed writes lazily
 instead of inline with every write)
hoodie.write.lock.zookeeper.lock_key=<Key to uniquely identify the Hudi table> (Table
 Name is a good option)
```

Pemantauan Hudi: CloudWatch Integrasi Amazon untuk melaporkan Metrik Hudi

- Amazon EMR mendukung penerbitan Hudi Metrics ke Amazon. CloudWatch Ini diaktifkan dengan mengatur konfigurasi yang diperlukan berikut:

```
hoodie.metrics.on=true
hoodie.metrics.reporter.type=CLOUDWATCH
```

- Berikut ini adalah konfigurasi Hudi opsional yang dapat Anda ubah:

Pengaturan	Deskripsi	Nilai
hoodie.metrics.cloudwatch.report.period.seconds	Frekuensi (dalam detik) untuk melaporkan metrik ke Amazon CloudWatch	Nilai default adalah 60-an, yang baik-baik saja untuk resolusi default satu menit yang ditawarkan oleh Amazon CloudWatch
hoodie.metrics.cloudwatch.metric.prefix	Awalan yang akan ditambahkan ke setiap nama metrik	Nilai default kosong (tidak ada awalan)
hoodie.metrics.cloudwatch.namespace	CloudWatch Namespace Amazon di mana metrik diterbitkan	Nilai default adalah Hudi
hoodie.metrics.cloudwatch.max DatumsPerRequest	Jumlah maksimum datum yang akan dimasukkan dalam satu permintaan ke Amazon CloudWatch	Nilai default adalah 20, yang sama dengan CloudWatch default Amazon

Dukungan dan peningkatan konfigurasi Amazon EMR Hudi

- Pelanggan sekarang dapat memanfaatkan API Konfigurasi EMR dan fitur Konfigurasi Ulang untuk mengonfigurasi konfigurasi Hudi di tingkat cluster. Dukungan konfigurasi berbasis file baru telah diperkenalkan melalui/etc/hudi/conf/hudi-defaults.conf di sepanjang baris aplikasi lain seperti Spark, Hive dll. EMR mengonfigurasi beberapa default untuk meningkatkan pengalaman pengguna:

  — `hoodie.datasource.hive_sync.jdbcurl` dikonfigurasi ke URL server Hive cluster dan tidak perlu lagi ditentukan. Ini sangat berguna saat menjalankan pekerjaan dalam mode cluster Spark, di mana Anda sebelumnya harus menentukan IP master EMR Amazon.

  — Konfigurasi khusus HBase, yang berguna untuk menggunakan indeks HBase dengan Hudi.

  — Konfigurasi khusus penyedia kunci Zookeeper, seperti yang dibahas di bawah kontrol konkurensi, yang membuatnya lebih mudah untuk menggunakan Optimistic Concurrency Concurrency Control (OCC).

- Perubahan tambahan telah diperkenalkan untuk mengurangi jumlah konfigurasi yang perlu Anda lewati, dan untuk menyimpulkan secara otomatis jika memungkinkan:

  — `partitionBy` Kata kunci dapat digunakan untuk menentukan kolom partisi.

  — Saat mengaktifkan Hive Sync, tidak lagi wajib untuk lulus. `HIVE_TABLE_OPT_KEY, HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY, HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY` Nilai-nilai tersebut dapat disimpulkan dari nama tabel Hudi dan bidang partisi.

  — `KEYGENERATOR_CLASS_OPT_KEY` tidak wajib untuk lulus, dan dapat disimpulkan dari kasus yang lebih sederhana dari `SimpleKeyGenerator` dan`ComplexKeyGenerator`.

Peringatan Hudi

- Hudi tidak mendukung eksekusi vektor di Hive for Merge on Read (MoR) dan tabel Bootstrap. Misalnya, `count(*)` gagal dengan tabel realtime Hudi ketika `hive.vectorized.execution.enabled` disetel ke true. Sebagai solusinya, Anda dapat menonaktifkan pembacaan vektor dengan menyetel ke. `hive.vectorized.execution.enabled` `false`
- Multi-writer dukungan tidak kompatibel dengan fitur bootstrap Hudi.
- Flink Streamer dan Flink SQL adalah fitur eksperimental dalam rilis ini. Fitur-fitur ini tidak disarankan untuk digunakan dalam penyebaran produksi.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.

- Sebelumnya, restart manual pengelola sumber daya pada cluster multi-master menyebabkan daemon on-cluster Amazon EMR, seperti Zookeeper, memuat ulang semua node yang sebelumnya dinonaktifkan atau hilang dalam file znode Zookeeper. Hal ini menyebabkan batas default terlampaui dalam situasi tertentu. Amazon EMR sekarang menghapus catatan node yang dinonaktifkan atau hilang yang lebih tua dari satu jam dari file Zookeeper dan batas internal telah ditingkatkan.
- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena

daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.

- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan autentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN
- Mengkonfigurasi cluster untuk memperbaiki masalah kinerja Apache YARN Timeline Server versi 1 dan 1.5

  Apache YARN Timeline Server versi 1 dan 1.5 dapat menyebabkan masalah kinerja dengan cluster EMR yang sangat aktif dan besar, terutama dengan`yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=true`, yang merupakan pengaturan default di Amazon EMR. YARN Timeline Server v2 open source memecahkan masalah kinerja yang terkait dengan skalabilitas YARN Timeline Server.

  Solusi lain untuk masalah ini meliputi:

  - Mengkonfigurasi yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=false di yarn-site.xml.
  - Mengaktifkan perbaikan untuk masalah ini saat membuat cluster, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

  Rilis EMR Amazon berikut berisi perbaikan untuk masalah kinerja Server Timeline YARN ini.

  EMR 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 5.33.1, 5.34.x, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.x

  Untuk mengaktifkan perbaikan pada salah satu rilis EMR Amazon yang ditentukan di atas, setel properti ini ke `true` dalam file JSON konfigurasi yang diteruskan menggunakan

parameter perintah:. `aws emr create-cluster --configurations file://./configurations.json` Atau aktifkan perbaikan menggunakan UI konsol konfigurasi ulang.

Contoh isi file configurations.json:

```
[
{
"Classification": "yarn-site",
"Properties": {
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.timeline-server-v1.enable-batch":
 "true",
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled": "true"
},
"Configurations": []
}
]
```

- WebHDFS dan server HTTPFS dinonaktifkan secara default. Anda dapat mengaktifkan kembali WebHDFS menggunakan konfigurasi Hadoop,. `dfs.webhdfs.enabled` Server HTTPFS dapat dimulai dengan menggunakan. `sudo systemctl start hadoop-httpfs`
- HTTPS sekarang diaktifkan secara default untuk repositori Amazon Linux. Jika Anda menggunakan kebijakan Amazon S3 VPCE untuk membatasi akses ke bucket tertentu, Anda harus menambahkan ARN bucket Amazon Linux baru `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` ke kebijakan Anda (ganti `$region` dengan wilayah tempat titik akhir berada). Untuk informasi lebih lanjut, lihat topik ini di forum AWS diskusi. Pengumuman: Amazon Linux 2 sekarang mendukung kemampuan untuk menggunakan HTTPS saat menghubungkan ke repositori paket.
- Hive: Kinerja kueri tulis ditingkatkan dengan mengaktifkan penggunaan direktori awal pada HDFS untuk pekerjaan terakhir. Data sementara untuk pekerjaan akhir ditulis ke HDFS alih-alih Amazon S3 dan kinerjanya ditingkatkan karena data dipindahkan dari HDFS ke lokasi tabel akhir (Amazon S3) alih-alih di antara perangkat Amazon S3.
- Hive: Peningkatan waktu kompilasi kueri hingga 2.5x dengan Glue metastore Partition Pruning.
- Secara default, ketika UDF bawaan diteruskan oleh Hive ke Server Metastore Hive, hanya sebagian dari UDF bawaan yang diteruskan ke Glue Metastore karena Glue hanya mendukung operator ekspresi terbatas. Jika Anda mengatur`hive.glue.partition.pruning.client=true`, maka semua pemangkasan partisi terjadi di sisi klien. Jika Anda mengatur`hive.glue.partition.pruning.server=true`, maka semua pemangkasan partisi terjadi di sisi server.

Masalah yang diketahui

- Kueri Hue tidak berfungsi di Amazon EMR 6.4.0 karena server Apache Hadoop HTTPFS dinonaktifkan secara default. Untuk menggunakan Hue di Amazon EMR 6.4.0, mulai server HTTPFS secara manual di simpul utama Amazon EMR menggunakan`sudo systemctl start hadoop-httpfs`, atau gunakan langkah EMR Amazon.
- Fitur Amazon EMR Notebooks yang digunakan dengan peniruan identitas pengguna Livy tidak berfungsi karena HTTPFS dinonaktifkan secara default. Dalam hal ini, notebook EMR tidak dapat terhubung ke cluster yang mengaktifkan peniruan Livy. Solusinya adalah memulai server HTTPFS sebelum menghubungkan notebook EMR ke cluster menggunakan. `sudo systemctl start hadoop-httpfs`
- Di Amazon EMR versi 6.4.0, Phoenix tidak mendukung komponen konektor Phoenix.
- Untuk menggunakan tindakan Spark dengan Apache Oozie, Anda harus menambahkan konfigurasi berikut ke file Oozie Anda. `workflow.xml` Jika tidak, beberapa perpustakaan penting seperti Hadoop dan EMRFS akan hilang dari classpath dari pelaksana Spark yang diluncurkan Oozie.

  ```
  <spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
  ```

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

6.4.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.3.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.18.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.47.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.13.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.13.1	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-4	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-4	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-4	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-4	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-4	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-4	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-4	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-4	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-4	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-4	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-4	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.4.4-amzn-0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-region-server	2.4.4-amzn-0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.4.4-amzn-0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.4.4-amzn-0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.4.4-amzn-0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	3.1.2-amzn-5	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-5	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-5	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.2-amzn-5	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.2-amzn-5	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-5	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	3.1.2-amzn-5	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.8.0-amzn-0	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.8.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-trino	0.8.0-amzn-0	Perpustakaan bundel untuk menjalankan Trino dengan Hudi.
hudi-spark	0.8.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.9.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.4.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik

Komponen	Versi	Deskripsi
mxnet	1.8.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	10.1.243	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	5.1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.254.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.254.1-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0.254.1-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.

Komponen	Versi	Deskripsi
trino-coordinator	359	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri di antara trino-workers.
trino-worker	359	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
trino-client	359	Klien baris perintah Trino yang diinstal pada master siaga cluster HA di mana server Trino tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.1.2-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.1.2-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.1.2-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.1.2-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	0.4.1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.

Komponen	Versi	Deskripsi
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.9.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.5.7	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.5.7	ZooKeeper klien baris perintah.

6.4.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.4.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
trino-log	Ubah nilai dalam file log.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-config	Ubah nilai dalam file config.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-env	Ubah nilai dalam file trino-env.sh Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-node	Ubah nilai dalam file node.properties Trino.	Not available.
trino-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Trino.	Not available.
trino-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Trino.	Not available.
trino-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Trino.	Restarts Trino-Server (for Trino)
trino-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Trino.	Not available.
trino-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Trino.	Not available.
trino-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Trino.	Not available.
trino-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Trino.	Not available.
trino-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Trino.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
trino-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Trino.	Not available.
trino-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Trino.	Not available.
trino-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Trino.	Not available.
trino-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Trino.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restart Oozie and HiveServer2.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR rilis 6.3.1

6.3.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Trino (PrestoSQL), Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

6.3.1 Catatan terbitan

Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.
- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan autentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN
- HTTPS sekarang diaktifkan secara default untuk repositori Amazon Linux. Jika Anda menggunakan kebijakan Amazon S3 VPCE untuk membatasi akses ke bucket tertentu, Anda harus menambahkan ARN bucket Amazon Linux baru `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` ke kebijakan Anda (ganti `$region` dengan wilayah tempat titik akhir berada). Untuk informasi lebih lanjut, lihat topik ini di forum AWS diskusi. Pengumuman: Amazon Linux 2 sekarang mendukung kemampuan untuk menggunakan HTTPS saat menghubungkan ke repositori paket.

Masalah yang diketahui

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

6.3.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.2.0	Perpustakaan kenyamana n ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.2.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.18.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.46.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.12.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.12.1	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem

Komponen	Versi	Deskripsi
		Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-3.1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-3.1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-3.1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-3.1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-3.1	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-3.1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-3.1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-3.1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-3.1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-3.1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistribusi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-3.1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.2.6-amzn-1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.2.6-amzn-1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.2.6-amzn-1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.2.6-amzn-1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.2.6-amzn-1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-client	3.1.2-amzn-4	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-4	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-4	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.2-amzn-4	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.2-amzn-4	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-4	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.2-amzn-4	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.7.0-amzn-0	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.7.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi-prestosql	0.7.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan PrestoSQL dengan Hudi.
hudi-spark	0.7.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.9.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.2.2	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.7.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	10.1.243	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-library	5.0.0- HBase-2.0	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	5.0.0- HBase-2.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.245.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.245.1-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0.245.1-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
prestosql-coordinator	350	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara prestosql-woorker.
prestosql-worker	350	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
prestosql-client	350	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.

Komponen	Versi	Deskripsi
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.1.1-amzn-0.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.1.1-amzn-0.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.1.1-amzn-0.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.1.1-amzn-0.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	0.4.1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.9.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

6.3.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.3.1

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container -executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
prestosql-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-node	Ubah nilai dalam file node.properties PrestoSQL.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
prestosql-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole .properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties PrestoSQL.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties PrestoSQL .	Not available.
prestosql-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties PrestoSQL.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
prestosql-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties PrestoSQL.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site .xml Spark	Not available.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.p roperties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-si te.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-sit e.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site. xml Tez.	Restart Oozie and HiveServe r2.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR Rilis 6.3.0

versi aplikasi 6.3.0

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Trino (PrestoSQL), Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

catatan rilis 6.3.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.3.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 6.2.0.

Tanggal rilis awal: 12 Mei 2021

Terakhir dimutakhirkan tanggal: Agustus 9, 2021

Aplikasi-aplikasi yang didukung

- AWS SDK untuk Java versi 1.11.977
- CloudWatch Wastafel versi 2.1.0
- DynamoDB Connector versi 4.16.0
- EMRFS versi 2.46.0
- Amazon EMR Goodies versi 3.2.0
- Amazon EMR Kinesis Connector versi 3.5.0
- Amazon EMR Record Server versi 2.0.0
- Amazon EMR Scripts versi 2.5.0
- Flink versi 1.12.1
- Ganglia versi 3.7.2
- AWS Glue Hive Metastore Client versi 3.2.0
- Hadoop versi 3.2.1-amzn-3
- HBase versi 2.2.6-amzn-1
- HBase-operator-tools 1.0.0
- HCatalog versi 3.1.2-amzn-0
- Hive 3.1.2-amzn-4
- Hudi versi 0.7.0-amzn-0
- Hue versi 4.9.0
- Versi JDK Java Corretto-8.282.08.1 (build 1.8.0_282-b08)
- JupyterHub versi 1.2.0
- Livy versi 0.7.0-incubating
- MXNet versi 1.7.0
- Oozie versi 5.2.1
- Phoenix versi 5.0.0
- Pig versi 0.17.0
- Presto versi 0.245.1-amzn-0
- PrestoSQL versi 350
- Apache Ranger KMS (enkripsi transparan multi-utama) versi 2.0.0

- ranger-plugin 2.0.1-amzn-0
- ranger-s3-plugin 1.1.0
- SageMaker Spark SDK versi 1.4.1
- Scala versi 2.12.10 (OpenJDK 64-Bit Server VM, Java 1.8.0_282)
- Spark 3.1.1-amzn-0
- spark-rapids 0.4.1
- Sqoop versi 1.4.7
- TensorFlow versi 2.4.1
- tez versi 0.9.2
- Zeppelin versi 0.9.0
- Zookeeper versi 3.4.14
- Konektor dan driver: DynamoDB Connector 4.16.0

Fitur baru

- Amazon EMR mendukung Poin Akses Amazon S3, fitur Amazon S3 yang memungkinkan Anda mengelola akses untuk danau data bersama dengan mudah. Dengan menggunakan alias Titik Akses Amazon S3, Anda dapat menyederhanakan akses data dalam skala besar di Amazon EMR. Anda dapat menggunakan Titik Akses Amazon S3 dengan semua versi Amazon EMR tanpa biaya tambahan di semua wilayah di mana AWS Amazon EMR tersedia. Untuk mempelajari selengkapnya tentang Alias Titik Akses Amazon S3 dan Titik Akses, lihat Menggunakan alias gaya ember untuk titik akses Anda di Panduan Pengguna Amazon S3.
- Parameter baru `DescribeReleaseLabel` dan `ListReleaseLabel` API memberikan detail label rilis Amazon EMR. Anda dapat membuat daftar rilis yang tersedia secara terprogram di wilayah tempat permintaan API dijalankan, dan mencantumkan aplikasi yang tersedia untuk label rilis EMR Amazon tertentu. Parameter label rilis juga mencantumkan rilis EMR Amazon yang mendukung aplikasi tertentu, seperti Spark. Informasi ini dapat digunakan untuk meluncurkan kluster EMR Amazon secara terprogram. Misalnya, Anda dapat meluncurkan cluster menggunakan versi rilis terbaru dari `ListReleaseLabel` hasil. Untuk informasi selengkapnya, lihat DescribeReleaseLabeldan ListReleaseLabelsdi Referensi API EMR Amazon.
- Dengan Amazon EMR 6.3.0, Anda dapat meluncurkan sebuah klaster yang asli terintegrasi dengan Apache Ranger. Apache Ranger adalah kerangka kerja sumber terbuka untuk mengaktifkan, memantau, dan mengelola keamanan data komprehensif di seluruh platform Hadoop. Untuk informasi selengkapnya, lihat Apache Ranger. Dengan integrasi asli, Anda dapat membawa

Apache Ranger Anda sendiri untuk memberlakukan kendali akses data halus di Amazon EMR. Lihat Mengintegrasikan Amazon EMR dengan Apache Ranger dalam Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

- Kebijakan terkelola tercakup: Untuk menyelaraskan dengan praktik AWS terbaik, Amazon EMR telah memperkenalkan kebijakan terkelola EMR-scoped default v2 sebagai pengganti kebijakan yang tidak digunakan lagi. Lihat Kebijakan Terkelola Amazon EMR.
- Status dukungan Instance Metadata Service (IMDS) V2: Untuk Amazon EMR 6.2 atau yang lebih baru, komponen Amazon EMR menggunakan IMDSv2 untuk semua panggilan IMDS. Untuk panggilan IMDS dalam kode aplikasi Anda, Anda dapat menggunakan IMDSv1 dan IMDSv2, atau mengkonfigurasi IMDS untuk hanya menggunakan IMDSv2 untuk keamanan tambahan. Jika Anda menonaktifkan IMDSv1 di Amazon EMR rilis 6.x sebelumnya, maka hal itu akan menyebabkan kegagalan memulai klaster.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.
- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.
- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan autentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN

- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- Spark SQL UI menjelaskan mode default diubah dari `extended` ke `formatted` di Spark 3.1. Amazon EMR mengembalikannya `extended` untuk memasukkan informasi rencana logis di Spark SQL UI. Ini dapat dikembalikan dengan pengaturan `spark.sql.ui.explainMode` `keformatted`.
- Komit berikut di-backport dari cabang master Spark.

  - [SPARK-34752] [BUILD] Bump Jetty ke 9.4.37 ke alamat. CVE-2020-27223

  - [SPARK-34534] Perbaiki pesanan BlocKids saat digunakan FetchShuffleBlocks untuk mengambil blok.

  - [SPARK-34681] [SQL] Perbaiki bug untuk gabungan hash acak luar penuh saat membangun sisi kiri dengan kondisi yang tidak sama.

  - [SPARK-34497] [SQL] Perbaiki penyedia koneksi JDBC bawaan untuk memulihkan perubahan konteks keamanan JVM.
- Untuk meningkatkan interoperabilitas dengan plugin Nvidia Spark RAPIDS, Menambahkan solusi untuk mengatasi masalah yang mencegah pemangkasan partisi dinamis dipicu saat menggunakan Nvidia Spark RAPIDS dengan eksekusi kueri adaptif dinonaktifkan, lihat RAPIDS issue #1378 dan RAPIDS issue # #1386. Untuk detail konfigurasi baru`spark.sql.optimizer.dynamicPartitionPruning.enforceBroadcastReuse`, lihat RAPIDS issue # #1386.
- File algoritme default output committer telah berubah dari algoritme v2 untuk algoritme v1 di Spark 3.1 sumber terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, lihat EMR Amazon ini mengoptimalkan kinerja Spark - pemangkasan partisi dinamis.
- Amazon EMR mengembalikan ke algoritme v2, default yang digunakan di Amazon EMR rilis 6.x sebelumnya, untuk mencegah penurunan performa. Untuk memulihkan perilaku sumber terbuka Spark 3.1, atur `spark.hadoop.mapreduce.fileoutputcommitter.algorithm.version` ke 1. Spark sumber terbuka membuat perubahan ini karena melakukan tugas dalam file algoritme output committer v2 tidak bersifat atom, yang dapat menyebabkan masalah kebenaran data output dalam beberapa kasus. Namun, melakukan tugas dalam algoritme v1 juga tidak bersifat atom. Dalam beberapa skenario melakukan tugas termasuk penghapusan yang dilakukan sebelum mengubah nama. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya masalah kebenaran data diam.

- Memperbaiki masalah Penskalaan Terkelola dalam rilis EMR Amazon sebelumnya dan melakukan peningkatan sehingga tingkat kegagalan aplikasi berkurang secara signifikan.
- Menginstal AWS Java SDK Bundle pada setiap cluster baru. Ini adalah toples tunggal yang berisi semua SDK layanan dan dependensinya, bukan stoples komponen individual. Untuk informasi selengkapnya, lihat Java SDK Bundled Dependency.

Masalah yang diketahui

- Untuk Amazon EMR 6.3.0 dan 6.2.0 kluster subnet pribadi, Anda tidak dapat mengakses UI web Ganglia. Anda akan mendapatkan pesan kesalahan "akses ditolak (403)". UI web lainnya, seperti Spark, Hue, Zeppelin JupyterHub, Livy, dan Tez bekerja secara normal. Akses UI web Ganglia pada klaster subnet publik juga bekerja secara normal. Untuk mengatasi masalah ini, mulai ulang layanan httpd pada node utama dengan`sudo systemctl restart httpd`. Masalah ini telah diperbaiki di Amazon EMR 6.4.0.
- Saat AWS Glue Data Catalog diaktifkan, menggunakan Spark untuk mengakses AWS Glue DB dengan URI lokasi string nol mungkin gagal. Ini terjadi pada rilis EMR Amazon sebelumnya, tetapi SPARK-31709 (https://issues.apache.org/jira/browse/SPARK-31709) membuatnya berlaku untuk lebih banyak kasus. Misalnya, saat membuat tabel dalam AWS Glue DB default yang URI lokasinya adalah string null, `spark.sql("CREATE TABLE mytest (key string) location '/table_path';")` gagal dengan pesan, “Tidak dapat membuat Path dari string kosong.” Untuk mengatasinya, atur URI lokasi database AWS Glue Anda secara manual, lalu buat tabel dalam database ini menggunakan Spark.
- Di Amazon EMR 6.3.0, PrestoSQL telah naik dari versi 343 ke versi 350. Ada dua perubahan terkait keamanan dari open source yang berhubungan dengan perubahan versi ini. File-based kontrol akses katalog diubah dari `deny allow` saat tabel, skema, atau aturan properti sesi tidak ditentukan. Juga, kendali akses sistem berbasis file diubah untuk mendukung file tanpa katalog aturan yang ditentukan. Dalam hal ini, semua akses ke katalog diizinkan.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Rilis 344 (9 Oktober 2020).
- Perhatikan bahwa direktori pengguna Hadoop (/home/hadoop) dapat dibaca oleh semua orang. Ia memiliki izin direktori Unix 755 (drwxr-xr-x) untuk memungkinkan akses baca dengan kerangka kerja seperti Hive. Anda dapat menempatkan file di/home/hadoop dan subdirektorinya, tetapi perhatikan izin pada direktori tersebut untuk melindungi informasi sensitif.
- Turunkan batas “Max open files” pada AL2 yang lebih lama [diperbaiki dalam rilis yang lebih baru]. Rilis Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0, dan emr-6.2.0 didasarkan pada versi lama dari Amazon Linux 2 (AL2), yang memiliki pengaturan ulimit yang lebih

rendah untuk “File terbuka maksimum” ketika kluster Amazon EMR dibuat dengan AMI default. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi. Rilis dengan batas file terbuka yang lebih rendah menyebabkan kesalahan “Terlalu banyak file terbuka” saat mengirimkan pekerjaan Spark. Dalam rilis yang terkena dampak, AMI default Amazon EMR memiliki pengaturan ulimit default 4096 untuk “File terbuka maksimum,” yang lebih rendah dari batas file 65536 di AMI Amazon Linux 2 terbaruAmazon. Pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk "Maksimal file terbuka" menyebabkan kegagalan tugas Spark ketika driver dan pelaksana mencoba untuk membuka lebih dari 4096 file. Untuk memperbaiki masalah, Amazon EMR memiliki skrip tindakan bootstrap (BA) yang menyesuaikan pengaturan ulimit saat pembuatan klaster.

Jika Anda menggunakan versi EMR Amazon yang lebih lama yang tidak memiliki perbaikan permanen untuk masalah ini, solusi berikut memungkinkan Anda untuk secara eksplisit mengatur ulimit pengontrol instans ke maksimum 65536 file.

Mengatur secara eksplisit ulimit dari baris perintah

1. Edit `/etc/systemd/system/instance-controller.service` untuk menambahkan parameter berikut ke bagian Layanan.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Mulai ulang InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Tetapkan ulimit menggunakan tindakan bootstrap (BA)

Anda juga dapat menggunakan skrip tindakan bootstrap (BA) untuk mengkonfigurasi ulimit instans-pengendali menjadi 65536 file saat pembuatan klaster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
```

```
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- **Important**

  Cluster EMR yang menjalankan Amazon Linux atau Amazon Linux 2 Amazon Machine Images (AMI) menggunakan perilaku default Amazon Linux, dan tidak secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan kernel penting dan kritis yang memerlukan reboot. Ini adalah perilaku yang sama dengan instans Amazon EC2 lainnya yang menjalankan AMI Amazon Linux default. Jika pembaruan perangkat lunak Amazon Linux baru yang memerlukan reboot (seperti pembaruan kernel, NVIDIA, dan CUDA) tersedia setelah rilis EMR Amazon tersedia, instance cluster EMR yang menjalankan AMI default tidak secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan tersebut. Untuk mendapatkan pembaruan kernel, Anda dapat menyesuaikan Amazon EMR AMI menjadi gunakan Amazon Linux AMI terbaru.

- Untuk menggunakan tindakan Spark dengan Apache Oozie, Anda harus menambahkan konfigurasi berikut ke file Oozie Anda. `workflow.xml` Jika tidak, beberapa perpustakaan penting seperti Hadoop dan EMRFS akan hilang dari classpath dari pelaksana Spark yang diluncurkan Oozie.

  ```
  <spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
  ```

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.

- Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
- Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

versi komponen 6.3.0

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-goodies	3.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.2.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.18.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.1.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.46.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.12.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.12.1	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-3	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-3	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-3	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-3	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-3	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-3	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-3	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-3	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-3	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-3	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-3	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.2.6-amzn-1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.2.6-amzn-1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.2.6-amzn-1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.2.6-amzn-1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.2.6-amzn-1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	3.1.2-amzn-4	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-4	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-4	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.2-amzn-4	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.2-amzn-4	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-4	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.2-amzn-4	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.7.0-amzn-0	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.7.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-prestosql	0.7.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan PrestoSQL dengan Hudi.
hudi-spark	0.7.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hue-server	4.9.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.2.2	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.7.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	10.1.243	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.0.0- HBase-2.0	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	5.0.0- HBase-2.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.245.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.245.1-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0.245.1-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
prestosql-coordinator	350	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara prestosql-woorker.
prestosql-worker	350	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
prestosql-client	350	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik

Komponen	Versi	Deskripsi
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.1.1-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.1.1-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.1.1-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.1.1-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	0.4.1	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.9.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

klasifikasi konfigurasi 6.3.0

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.3.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container -executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container -log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site .xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode,

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServe r2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts HBaseRegi onserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore , Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-con f.yaml.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Restarts Flink history server.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS services Namenode, Datanode, and ZKFC.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
prestosql-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-node	Ubah nilai dalam file node.properties PrestoSQL.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
prestosql-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole .properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties PrestoSQL.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties PrestoSQL .	Not available.
prestosql-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties PrestoSQL.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
prestosql-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties PrestoSQL.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site .xml Spark	Not available.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.p roperties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-si te.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-sit e.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site. xml Tez.	Restart Oozie and HiveServe r2.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR rilis 6.2.1

6.2.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Trino (PrestoSQL), Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

6.2.1 catatan rilis

Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.
- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan autentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN
- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- HTTPS sekarang diaktifkan secara default untuk repositori Amazon Linux. Jika Anda menggunakan kebijakan Amazon S3 VPCE untuk membatasi akses ke bucket tertentu, Anda harus menambahkan ARN bucket Amazon Linux baru `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` ke kebijakan Anda (ganti `$region` dengan wilayah tempat titik akhir berada). Untuk informasi lebih lanjut, lihat topik ini di forum AWS diskusi. Pengumuman: Amazon Linux 2 sekarang mendukung kemampuan untuk menggunakan HTTPS saat menghubungkan ke repositori paket.

Masalah yang diketahui

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga

6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:

- Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
- Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
- Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

6.2.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark SDK

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.1.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.0.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.16.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.0.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.44.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.11.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.11.2	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-2.1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-2.1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-2.1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-2.1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-2.1	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-2.1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-2.1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-2.1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-2.1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-2.1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-2.1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.2.6-amzn-0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.2.6-amzn-0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.2.6-amzn-0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.2.6-amzn-0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.2.6-amzn-0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	Versi 3.1.2 amzn-3	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	Versi 3.1.2 amzn-3	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	Versi 3.1.2 amzn-3	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	Versi 3.1.2 amzn-3	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	Versi 3.1.2 amzn-3	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	Versi 3.1.2 amzn-3	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	Versi 3.1.2 amzn-3	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.6.0-amzn-1	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.6.0-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-prestosql	0.6.0-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan PrestoSQL dengan Hudi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi-spark	0.6.0-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.8.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.7.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.64+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	10.1.243	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.0.0- HBase-2.0	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	5.0.0- HBase-2.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.238.3-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.238.3-amzn-1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0.238.3-amzn-1	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
prestosql-coordinator	343	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara prestosql-woorker.
prestosql-worker	343	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
prestosql-client	343	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.3	Proyek R untuk Komputasi Statistik

Komponen	Versi	Deskripsi
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.0.1-amzn-0.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.0.1-amzn-0.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.0.1-amzn-0.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.0.1-amzn-0.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	0.2.0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.3.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.9.0-preview1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

6.2.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-6.2.1

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container -executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container -log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site .xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode,

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServe r2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts HBaseRegi onserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore , Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-con f.yaml.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Not available.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.	Not available.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Not available.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
prestosql-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-node	Ubah nilai dalam file node.properties PrestoSQL.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
prestosql-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole .properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties PrestoSQL.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties PrestoSQL .	Not available.
prestosql-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties PrestoSQL.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
prestosql-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties PrestoSQL.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site .xml Spark	Not available.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.p roperties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-si te.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-sit e.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site. xml Tez.	Restart Oozie.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR rilis 6.2.0

versi aplikasi 6.2.0

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Trino (PrestoSQL), Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

catatan rilis 6.2.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.2.0. Perubahan bersifat relatif terhadap versi 6.1.0.

Tanggal rilis awal: 09 Desember 2020

Tanggal terakhir dimutakhirkan: Okt 04, 2021

Aplikasi-aplikasi yang didukung

- AWS SDK untuk Java versi 1.11.828
- emr-record-server versi 1.7.0
- Flink versi 1.11.2
- Ganglia versi 3.7.2
- Hadoop versi 3.2.1-amzn-1
- HBase versi 2.2.6-amzn-0
- HBase-operator-tools 1.0.0
- HCatalog versi 3.1.2-amzn-0
- Hive versi 3.1.2-amzn-3
- Hudi versi 0.6.0-amzn-1
- Hue versi 4.8.0
- JupyterHub versi 1.1.0
- Livy versi 0.7.0
- MXNet versi 1.7.0
- Oozie versi 5.2.0
- Phoenix versi 5.0.0
- Pig versi 0.17.0
- Presto versi 0.238.3-amzn-1
- PrestoSQL versi 343
- Spark versi 3.0.1-amzn-0
- spark-rapids versi 0.2.0
- TensorFlow versi 2.3.1
- Zeppelin versi 0.9.0-preview1
- Zookeeper versi 3.4.14
- Konektor dan driver: DynamoDB Connector 4.16.0

Fitur baru

- HBase: Menghapus perubahan nama dalam fase melakukan commit dan menambahkan pelacakan HFile persisten. Lihat Pelacakan HFile Persisten di Panduan Rilis Amazon EMR.

- HBase: Melakukan backporting Membuat konfigurasi yang memaksa untuk melakukan caching pada blok pada pemadatan.
- PrestODB: Perbaikan Pemangkasan Partisi Dinamis. Rule-based Join Reorder berfungsi pada data yang tidak dipartisi.
- Kebijakan terkelola tercakup: Untuk menyelaraskan dengan praktik AWS terbaik, Amazon EMR telah memperkenalkan kebijakan terkelola EMR-scoped default v2 sebagai pengganti kebijakan yang tidak digunakan lagi. Lihat Kebijakan Terkelola Amazon EMR.
- Status dukungan Instance Metadata Service (IMDS) V2: Untuk Amazon EMR 6.2 atau yang lebih baru, komponen Amazon EMR menggunakan IMDSv2 untuk semua panggilan IMDS. Untuk panggilan IMDS dalam kode aplikasi Anda, Anda dapat menggunakan IMDSv1 dan IMDSv2, atau mengkonfigurasi IMDS untuk hanya menggunakan IMDSv2 untuk keamanan tambahan. Jika Anda menonaktifkan IMDSv1 di Amazon EMR rilis 6.x sebelumnya, maka hal itu akan menyebabkan kegagalan memulai klaster.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.
- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.
- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan autentikasi Kerberos. Ini karena daemon

on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN

- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- Spark: Perbaikan performa dalam waktu aktif Spark.

Masalah yang diketahui

- Amazon EMR 6.2 memiliki izin yang salah disetel pada/. etc/cron d/libinstance-controller-java file di EMR 6.2.0. Izin pada file adalah 645 (-rw-r--r-x), padahal seharusnya 644 (-rw-r--r--). Akibatnya, Amazon EMR versi 6.2 tidak mencatat log status instance, dan direktori/-logs kosong. emr/instance Masalah ini diperbaiki di Amazon EMR 6.3.0 dan yang lebih baru.

  Untuk mengatasi masalah ini, jalankan skrip berikut sebagai tindakan bootstrap saat peluncuran cluster.

  ```
  #!/bin/bash
  sudo chmod 644 /etc/cron.d/libinstance-controller-java
  ```

- Untuk Amazon EMR 6.2.0 dan 6.3.0 kluster subnet pribadi, Anda tidak dapat mengakses UI web Ganglia. Anda akan mendapatkan pesan kesalahan "akses ditolak (403)". UI web lainnya, seperti Spark, Hue, Zeppelin JupyterHub, Livy, dan Tez bekerja secara normal. Akses UI web Ganglia pada klaster subnet publik juga bekerja secara normal. Untuk mengatasi masalah ini, mulai ulang layanan httpd pada node utama dengan`sudo systemctl restart httpd`. Masalah ini telah diperbaiki di Amazon EMR 6.4.0.
- Ada masalah pada Amazon EMR 6.2.0 di mana httpd terus-menerus gagal, sehingga menyebabkan Ganglia tidak tersedia. Anda mendapatkan pesan kesalahan "tidak dapat menyambung ke server". Untuk memperbaiki cluster yang sudah berjalan dengan masalah ini, SSH ke node utama cluster dan tambahkan baris `Listen 80` ke file yang `httpd.conf` terletak di`/etc/httpd/conf/httpd.conf`. Masalah ini telah diperbaiki pada Amazon EMR 6.3.0.
- HTTPD gagal pada klaster EMR 6.2.0 ketika Anda menggunakan konfigurasi keamanan. Hal ini membuat antarmuka pengguna aplikasi web Ganglia tidak tersedia. Untuk mengakses antarmuka pengguna aplikasi web Ganglia, tambahkan `Listen 80` ke `/etc/httpd/conf/httpd.conf`

file pada node utama cluster Anda. Untuk informasi tentang menghubungkan ke cluster Anda, lihat Connect to the Primary Node Using SSH.

EMR Notebooks juga gagal untuk membuat sambungan dengan klaster EMR 6.2.0 bila Anda menggunakan konfigurasi keamanan. Notebook tersebut akan gagal untuk membuat daftar kernel dan mengirimkan tugas Spark. Kami merekomendasikan agar Anda menggunakan EMR Notebooks dengan Amazon EMR versi lainnya sebagai gantinya.

- Turunkan batas “Max open files” pada AL2 yang lebih lama [diperbaiki dalam rilis yang lebih baru]. Rilis Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0, dan emr-6.2.0 didasarkan pada versi lama dari Amazon Linux 2 (AL2), yang memiliki pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk “File terbuka maksimum” ketika kluster Amazon EMR dibuat dengan AMI default. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi. Rilis dengan batas file terbuka yang lebih rendah menyebabkan kesalahan “Terlalu banyak file terbuka” saat mengirimkan pekerjaan Spark. Dalam rilis yang terkena dampak, AMI default Amazon EMR memiliki pengaturan ulimit default 4096 untuk “File terbuka maksimum,” yang lebih rendah dari batas file 65536 di AMI Amazon Linux 2 terbaruAmazon. Pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk "Maksimal file terbuka" menyebabkan kegagalan tugas Spark ketika driver dan pelaksana mencoba untuk membuka lebih dari 4096 file. Untuk memperbaiki masalah, Amazon EMR memiliki skrip tindakan bootstrap (BA) yang menyesuaikan pengaturan ulimit saat pembuatan klaster.

  Jika Anda menggunakan versi EMR Amazon yang lebih lama yang tidak memiliki perbaikan permanen untuk masalah ini, solusi berikut memungkinkan Anda untuk secara eksplisit mengatur ulimit pengontrol instans ke maksimum 65536 file.

  Mengatur secara eksplisit ulimit dari baris perintah

  1. Edit `/etc/systemd/system/instance-controller.service` untuk menambahkan parameter berikut ke bagian Layanan.

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. Mulai ulang InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

Tetapkan ulimit menggunakan tindakan bootstrap (BA)

Anda juga dapat menggunakan skrip tindakan bootstrap (BA) untuk mengkonfigurasi ulimit instans-pengendali menjadi 65536 file saat pembuatan klaster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- **Important**

  Amazon EMR 6.1.0 dan 6.2.0 mempunyai masalah performa yang secara kritis dapat mempengaruhi semua operasi insert, upsert, dan delete Hudi. Jika Anda berencana untuk menggunakan Hudi dengan Amazon EMR 6.1.0 atau 6.2.0, Anda harus AWS menghubungi dukungan untuk mendapatkan RPM Hudi yang ditambal.

- **Important**

  Cluster EMR yang menjalankan Amazon Linux atau Amazon Linux 2 Amazon Machine Images (AMI) menggunakan perilaku default Amazon Linux, dan tidak secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan kernel penting dan kritis yang memerlukan reboot. Ini adalah perilaku yang sama dengan instans Amazon EC2 lainnya yang menjalankan AMI Amazon Linux default. Jika pembaruan perangkat lunak Amazon Linux baru yang memerlukan reboot (seperti pembaruan kernel, NVIDIA, dan CUDA) tersedia setelah rilis

EMR Amazon tersedia, instance cluster EMR yang menjalankan AMI default tidak secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan tersebut. Untuk mendapatkan pembaruan kernel, Anda dapat menyesuaikan Amazon EMR AMI menjadi gunakan Amazon Linux AMI terbaru.

- Artefak Amazon EMR 6.2.0 Maven tidak dipublikasikan. Ia akan diterbitkan dengan rilis Amazon EMR yang akan datang.
- Pelacakan HFile persisten menggunakan tabel sistem penyimpanan file HBase tidak mendukung fitur replikasi wilayah HBase. Untuk informasi selengkapnya tentang replikasi wilayah HBase, lihat Bacaan Timeline-consistent Tinggi yang Tersedia.
- Perbedaan versi bucket Amazon EMR 6.x dan EMR 5.x Hive

  EMR 5.x menggunakan OOS Apache Hive 2, sedangkan di EMR 6.x menggunakan OOS Apache Hive 3. Hive2 sumber terbuka menggunakan Bucketing versi 1, sementara Hive3 sumber terbuka menggunakan Bucketing versi 2. Perbedaan versi bucket antara Hive 2 (EMR 5.x) dan Hive 3 (EMR 6.x) berarti pem-bucket-an Hive melakukan hashing fungsi yang berbeda. Lihat contoh di bawah ini.

  Tabel berikut adalah contoh yang dibuat di EMR 6.x dan EMR 5.x, berurutan.

```
-- Using following LOCATION in EMR 6.x
CREATE TABLE test_bucketing (id INT, desc STRING)
PARTITIONED BY (day STRING)
CLUSTERED BY(id) INTO 128 BUCKETS
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/';

-- Using following LOCATION in EMR 5.x
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/';
```

  Memasukkan data yang sama di EMR 6.x dan EMR 5.x.

```
INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(66, 'some_data');
INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(200, 'some_data');
```

  Memeriksa lokasi S3, menunjukkan nama file pem-bucket-an yang berbeda, karena fungsi hashing yang berbeda antara EMR 6.x (Hive 3) dan EMR 5.x (Hive 2).

```
[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:35:16         13 000025_0
```

```
2020-10-21 20:35:22         14 000121_0
[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:32:07         13 000066_0
2020-10-21 20:32:51         14 000072_0
```

Anda juga dapat melihat perbedaan versi dengan menjalankan perintah berikut di Hive CLI di EMR 6.x. Perhatikan bahwa ia menghasilkan pem-bucket-an versi 2.

```
hive> DESCRIBE FORMATTED test_bucketing;
...
Table Parameters:
    bucketing_version       2
...
```

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan

Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

versi komponen 6.2.0

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.1.0	Perpustakaan kenyamana n ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.0.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.16.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.0.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.44.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.11.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.11.2	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem

Komponen	Versi	Deskripsi
		Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-2	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resourcemanager	3.2.1-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistribusi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.2.6-amzn-0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.2.6-amzn-0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.2.6-amzn-0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.2.6-amzn-0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.2.6-amzn-0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-client	Versi 3.1.2 amzn-3	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	Versi 3.1.2 amzn-3	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	Versi 3.1.2 amzn-3	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	Versi 3.1.2 amzn-3	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	Versi 3.1.2 amzn-3	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	Versi 3.1.2 amzn-3	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	Versi 3.1.2 amzn-3	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.6.0-amzn-1	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.6.0-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi-prestosql	0.6.0-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan PrestoSQL dengan Hudi.
hudi-spark	0.6.0-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.8.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.7.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.64+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	10.1.243	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-library	5.0.0- HBase-2.0	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	5.0.0- HBase-2.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.238.3-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.238.3-amzn-1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0.238.3-amzn-1	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
prestosql-coordinator	343	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara prestosql-woorker.
prestosql-worker	343	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
prestosql-client	343	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.

Komponen	Versi	Deskripsi
r	3.4.3	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.0.1-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.0.1-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.0.1-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.0.1-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
spark-rapids	0.2.0	Plugin Nvidia Spark RAPIDS yang mempercepat Apache Spark dengan GPU.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.3.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.9.0-preview1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

klasifikasi konfigurasi 6.2.0

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

Klasifikasi emr-6.2.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container -executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Not available.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Not available.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.	Not available.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Secondary Namenode, Datanode, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	This classification should not be reconfigured.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.	Restarts Hadoop HDFS ZKFC.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat server.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.	Sets configurations to launch Hive LLAP service.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2, HiveMetastore, and Hive HCatalog-Server. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoDB)
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
prestosql-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-node	Ubah nilai dalam file node.properties PrestoSQL.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
prestosql-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole .properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties PrestoSQL.	Restarts Presto-Server (for PrestoSQL)
prestosql-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties PrestoSQL .	Not available.
prestosql-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties PrestoSQL.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
prestosql-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties PrestoSQL.	Not available.
prestosql-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties PrestoSQL.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site .xml Spark	Not available.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.p roperties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-si te.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-sit e.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site. xml Tez.	Restart Oozie.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR rilis 6.1.1

6.1.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Trino (PrestoSQL), Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

6.1.1 catatan rilis

Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan

kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.

- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan autentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN
- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- HTTPS sekarang diaktifkan secara default untuk repositori Amazon Linux. Jika Anda menggunakan kebijakan Amazon S3 VPCE untuk membatasi akses ke bucket tertentu, Anda harus menambahkan ARN bucket Amazon Linux baru `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` ke kebijakan Anda (ganti `$region` dengan wilayah tempat titik akhir berada). Untuk informasi lebih lanjut, lihat topik ini di forum AWS diskusi. Pengumuman: Amazon Linux 2 sekarang mendukung kemampuan untuk menggunakan HTTPS saat menghubungkan ke repositori paket.

6.1.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.14.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.1.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.0.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.42.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.11.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-1.1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-1.1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-1.1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-1.1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-1.1	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-1.1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-1.1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-1.1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-1.1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-1.1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-1.1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.2.5	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.2.5	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.2.5	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.2.5	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.2.5	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	Versi 3.1.2-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	Versi 3.1.2-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	Versi 3.1.2-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	Versi 3.1.2-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	Versi 3.1.2-amzn-2	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	Versi 3.1.2-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	Versi 3.1.2-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.5.2-incubating-amzn-2	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.5.2-incubating-amzn-2	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-prestosql	0.5.2-incubating-amzn-2	Perpustakaan paket untuk menjalankan PrestoSQL dengan Hudi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi-spark	0.5.2-incubating-amzn-2	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.7.1	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.6.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.64+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.3.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.0.0- HBase-2.0	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	5.0.0- HBase-2.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,232	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,232	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,232	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
prestosql-coordinator	338	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara prestosql-woorker.
prestosql-worker	338	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
prestosql-client	338	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.3	Proyek R untuk Komputasi Statistik

Komponen	Versi	Deskripsi
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.0.0-amzn-0.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.0.0-amzn-0.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.0.0-amzn-0.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.0.0-amzn-0.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.1.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.9.0-preview1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

6.1.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-6.1.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2

Klasifikasi	Deskripsi
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
prestosql-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
prestosql-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
prestosql-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authentic ator.properties Presto.
prestosql-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
prestosql-node	Ubah nilai dalam file node.properties PrestoSQL.

Klasifikasi	Deskripsi
prestosql-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties PrestoSQL .
prestosql-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties PrestoSQL.

Klasifikasi	Deskripsi
prestosql-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties PrestoSQL .
prestosql-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties PrestoSQL.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.

Klasifikasi	Deskripsi
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR Rilis 6.1.0

versi aplikasi 6.1.0

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Trino (PrestoSQL), Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

catatan rilis 6.1.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.1.0. Perubahan bersifat relatif terhadap versi 6.0.0.

Tanggal rilis awal: 04 September 2020

Tanggal terakhir diperbarui: 15 Oktober 2020

Aplikasi-aplikasi yang didukung

- AWS SDK untuk Java versi 1.11.828
- Flink versi 1.11.0
- Ganglia versi 3.7.2
- Hadoop versi 3.2.1-amzn-1
- HBase versi 2.2.5
- HBase-operator-tools 1.0.0
- HCatalog versi 3.1.2-amzn-0
- Hive versi 3.1.2-amzn-1
- Hudi versi 0.5.2-incubating
- Hue versi 4.7.1
- JupyterHub versi 1.1.0
- Livy versi 0.7.0
- MXNet versi 1.6.0
- Oozie versi 5.2.0
- Phoenix versi 5.0.0
- Presto versi 0.232
- PrestoSQL versi 338
- Spark versi 3.0.0-amzn-0
- TensorFlow versi 2.1.0
- Zeppelin versi 0.9.0-preview1
- Zookeeper versi 3.4.14
- Konektor dan driver: DynamoDB Connector 4.14.0

Fitur baru

- Tipe instans ARM didukung mulai dari Amazon EMR versi 5.30.0 dan Amazon EMR versi 6.1.0.
- Tipe instans tujuan umum M6g didukung mulai dengan Amazon EMR versi 6.1.0 dan 5.30.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tipe instans yang didukung di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

- Fitur grup penempatan EC2 didukung dimulai dengan Amazon EMR versi 5.23.0 sebagai opsi untuk beberapa kluster simpul utama. Saat ini, hanya tipe node primer yang didukung oleh fitur grup penempatan, dan `SPREAD` strategi diterapkan pada node utama tersebut. `SPREAD`Strategi ini menempatkan sekelompok kecil instance di perangkat keras dasar yang terpisah untuk mencegah hilangnya beberapa node primer jika terjadi kegagalan perangkat keras. Untuk informasi selengkapnya, lihat Integrasi EMR dengan Grup Penempatan EC2 di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
- Penskalaan Terkelola - Dengan Amazon EMR versi 6.1.0, Anda dapat mengaktifkan penskalaan terkelola Amazon EMR untuk secara otomatis menambah atau mengurangi jumlah instans atau unit di klaster berdasarkan beban kerja. Amazon EMR terus mengevaluasi metrik klaster untuk membuat keputusan penskalaan yang mengoptimalkan kluster Anda untuk biaya dan kecepatan. Penskalaan Terkelola juga tersedia di Amazon EMR versi 5.30.0 dan setelahnya, kecuali versi 6.0.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penskalaan Sumber Daya Klaster di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
- PrestoSQL versi 338 didukung dengan EMR 6.1.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Presto.
  - PrestoSQL didukung pada EMR 6.1.0 dan hanya versi setelahnya, namun tidak pada EMR 6.0.0 atau EMR 5.x.
  - Nama aplikasi, `Presto` terus-menerus digunakan untuk menginstal PrestoDB pada klaster. Untuk menginstal PrestoSQL pada klaster, gunakan nama aplikasi `PrestoSQL`.
  - Anda dapat menginstal PrestoDB atau PrestoSQL, tetapi Anda tidak dapat menginstal keduanya pada satu klaster. Jika PrestoDB dan PrestoSQL keduanya ditentukan ketika mencoba untuk membuat sebuah klaster, maka akan terjadi kesalahan validasi dan permintaan pembuatan klaster gagal.
  - PrestoSQL didukung pada klaster single-master dan muti-master. Pada klaster multi-master, metastore Hive eksternal diperlukan untuk menjalankan PrestoSQL atau PrestoDB. Lihat Aplikasi yang didukung dalam klaster EMR dengan beberapa node primer.
- Support autentikasi otomatis ECR pada Apache Hadoop dan Apache Spark dengan Docker: pengguna Spark dapat menggunakan gambar Docker Hub dan Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) untuk menentukan lingkungan dan dependensi perpustakaan.

  Konfigurasi Docker dan Jalankan Aplikasi Spark dengan Docker Menggunakan Amazon EMR 6.x.
- EMR mendukung transaksi Apache Hive ACID: Amazon EMR 6.1.0 menambahkan support untuk transaksi ACID Hive sehingga sesuai dengan properti basis data ACID. Dengan fitur ini, Anda dapat menjalankan `INSERT, UPDATE, DELETE,` dan `MERGE` mengoperasikannya di tabel terkelola Hive dengan data di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Ini adalah fitur kunci

untuk kasus penggunaan seperti menyerap streaming, pernyataan ulang data, update massal menggunakan MERGE, dan mengubah dimensi secara perlahan. Untuk informasi lebih lanjut, termasuk contoh konfigurasi dan kasus penggunaan, lihat Amazon EMR mendukung transaksi Apache Hive ACID.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.
- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.
- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan autentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN
- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- Apache Flink tidak didukung pada EMR 6.0.0, tetapi didukung pada EMR 6.1.0 dengan Flink 1.11.0. Ini adalah versi pertama Flink yang secara resmi mendukung Hadoop 3. Lihat Pengumuman Rilis Apache Flink 1.11.0.
- Ganglia telah dihapus dari bundel paket default EMR 6.1.0.

Masalah yang diketahui

- Turunkan batas “Max open files” pada AL2 yang lebih lama [diperbaiki dalam rilis yang lebih baru]. Rilis Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0, dan emr-6.2.0 didasarkan pada versi lama dari Amazon Linux 2 (AL2), yang memiliki pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk “File terbuka maksimum” ketika kluster Amazon EMR dibuat dengan AMI default. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi. Rilis dengan batas file terbuka yang lebih rendah menyebabkan kesalahan “Terlalu banyak file terbuka” saat mengirimkan pekerjaan Spark. Dalam rilis yang terkena dampak, AMI default Amazon EMR memiliki pengaturan ulimit default 4096 untuk “File terbuka maksimum,” yang lebih rendah dari batas file 65536 di AMI Amazon Linux 2 terbaruAmazon. Pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk "Maksimal file terbuka" menyebabkan kegagalan tugas Spark ketika driver dan pelaksana mencoba untuk membuka lebih dari 4096 file. Untuk memperbaiki masalah, Amazon EMR memiliki skrip tindakan bootstrap (BA) yang menyesuaikan pengaturan ulimit saat pembuatan klaster.

  Jika Anda menggunakan versi EMR Amazon yang lebih lama yang tidak memiliki perbaikan permanen untuk masalah ini, solusi berikut memungkinkan Anda untuk secara eksplisit mengatur ulimit pengontrol instans ke maksimum 65536 file.

  Mengatur secara eksplisit ulimit dari baris perintah

  1. Edit `/etc/systemd/system/instance-controller.service` untuk menambahkan parameter berikut ke bagian Layanan.

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. Mulai ulang InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

  Tetapkan ulimit menggunakan tindakan bootstrap (BA)

  Anda juga dapat menggunakan skrip tindakan bootstrap (BA) untuk mengkonfigurasi ulimit instans-pengendali menjadi 65536 file saat pembuatan klaster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- **Important**

  Amazon EMR 6.1.0 dan 6.2.0 mempunyai masalah performa yang secara kritis dapat mempengaruhi semua operasi insert, upsert, dan delete Hudi. Jika Anda berencana untuk menggunakan Hudi dengan Amazon EMR 6.1.0 atau 6.2.0, Anda harus AWS menghubungi dukungan untuk mendapatkan RPM Hudi yang ditambal.

- Jika Anda mengatur konfigurasi pengumpulan sampah khusus dengan `spark.driver.extraJavaOptions` dan`spark.executor.extraJavaOptions`, ini akan mengakibatkan kegagalan driver/executor peluncuran dengan EMR 6.1 karena konfigurasi pengumpulan sampah yang bertentangan. Dengan EMR Rilis 6.1.0, Anda harus menentukan konfigurasi pengumpulan sampah Spark kustom untuk driver dan pelaksana dengan properti `spark.driver.defaultJavaOptions` dan `spark.executor.defaultJavaOptions` sebagai gantinya. Baca selengkapnya di Lingkungan Waktu Aktif Apache Spark dan Mengkonfigurasi Pengumpulan Sampah Spark di Amazon EMR 6.1.0.
- Menggunakan Pig dengan Oozie (dan dalam Hue, karena Hue menggunakan tindakan Oozie untuk menjalankan skrip Pig), akan menghasilkan kesalahan di mana perpustakaan native-lzo tidak dapat dimuat. Pesan kesalahan ini adalah informasi dan tidak memblokir Pig sehingga tidak berjalan.

- Hudi Concurrency Support: Saat ini Hudi tidak mendukung tulis bersamaan ke tabel Hudi tunggal. Selain itu, Hudi membatalkan setiap perubahan yang dilakukan oleh penulis yang sedang berlangsung sebelum mengizinkan penulis baru untuk memulai. Tulis bersamaan dapat mengganggu mekanisme ini dan memperkenalkan kondisi ras, yang dapat menyebabkan korupsi data. Anda harus memastikan bahwa sebagai bagian dari alur kerja pengolahan data Anda, hanya ada satu penulis Hudi yang beroperasi terhadap tabel Hudi setiap saat. Hudi tidak mendukung beberapa pembaca bersamaan yang beroperasi terhadap tabel Hudi yang sama.
- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

- Ada masalah di Amazon EMR 6.1.0 yang mempengaruhi klaster yang menjalankan Presto. Setelah periode waktu yang lama (hari), cluster dapat memunculkan kesalahan seperti, “su: gagal mengeksekusi/bin/bash: Sumber daya sementara tidak tersedia” atau “permintaan shell gagal

pada saluran 0". Masalah ini disebabkan oleh proses EMR Amazon internal (InstanceController) yang menghasilkan terlalu banyak Proses Berat Ringan (LWP), yang akhirnya menyebabkan pengguna Hadoop melebihi batas nproc mereka. Hal ini mencegah pengguna dari membuka proses tambahan. Solusi untuk masalah ini adalah dengan meng-upgrade ke EMR 6.2.0.

versi komponen 6.1.0

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.14.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.1.0	Perpustakaan kenyamana n ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	2.0.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.42.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.11.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	Versi 3.2.1-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	Versi 3.2.1-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	Versi 3.2.1-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	Versi 3.2.1-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	Versi 3.2.1-amzn-1	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	Versi 3.2.1-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	Versi 3.2.1-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	Versi 3.2.1-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	Versi 3.2.1-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	Versi 3.2.1-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	Versi 3.2.1-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.2.5	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-region-server	2.2.5	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.2.5	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.2.5	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.2.5	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	Versi 3.1.2-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	Versi 3.1.2-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	Versi 3.1.2-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	Versi 3.1.2-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	Versi 3.1.2-amzn-2	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	Versi 3.1.2-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	Versi 3.1.2-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.5.2-incubating-amzn-2	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.5.2-incubating-amzn-2	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hudi-prestosql	0.5.2-incubating-amzn-2	Perpustakaan paket untuk menjalankan PrestoSQL dengan Hudi.
hudi-spark	0.5.2-incubating-amzn-2	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hue-server	4.7.1	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik

Komponen	Versi	Deskripsi
mxnet	1.6.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.64+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.3.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.0.0- HBase-2.0	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	5.0.0- HBase-2.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,232	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,232	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,232	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.

Komponen	Versi	Deskripsi
prestosql-coordinator	338	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara prestosql-woorker.
prestosql-worker	338	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
prestosql-client	338	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.3	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	2.0.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	3.0.0-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	3.0.0-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	3.0.0-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	3.0.0-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
tensorflow	2.1.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.9.0-preview1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

klasifikasi konfigurasi 6.1.0

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-6.1.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_c onfig.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhu b_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.

Klasifikasi	Deskripsi
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authentic ator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
prestosql-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
prestosql-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
prestosql-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authentic ator.properties Presto.
prestosql-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
prestosql-node	Ubah nilai dalam file node.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties PrestoSQL .
prestosql-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties PrestoSQL.

Klasifikasi	Deskripsi
prestosql-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties PrestoSQL.
prestosql-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties PrestoSQL .
prestosql-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties PrestoSQL.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 6.0.1

6.0.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi-aplikasi berikut: GangliaHBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy,, MXNet, Oozie, Phoenix, Presto, Spark, TensorFlow, Tez,, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

6.0.1 catatan rilis

Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.
- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan autentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN

- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- HTTPS sekarang diaktifkan secara default untuk repositori Amazon Linux. Jika Anda menggunakan kebijakan Amazon S3 VPCE untuk membatasi akses ke bucket tertentu, Anda harus menambahkan ARN bucket Amazon Linux baru `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` ke kebijakan Anda (ganti `$region` dengan wilayah tempat titik akhir berada). Untuk informasi lebih lanjut, lihat topik ini di forum AWS diskusi. Pengumuman: Amazon Linux 2 sekarang mendukung kemampuan untuk menggunakan HTTPS saat menghubungkan ke repositori paket.

6.0.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.14.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-goodies	3.0.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.5.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.39.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-0.1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-0.1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-0.1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-0.1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-0.1	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-0.1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-0.1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-0.1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-0.1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-0.1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-0.1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	2.2.3	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.2.3	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.2.3	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.2.3	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.2.3	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	3.1.2-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	3.1.2-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.2-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.2-amzn-0	Hive-hbase klien.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.2-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.5.0-incubating-amzn-1	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.5.0-incubating-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.4.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.0.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.5.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.

Komponen	Versi	Deskripsi
mariadb-server	5.5.64+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.1.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.1.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.0.0- HBase-2.0	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	5.0.0- HBase-2.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,230	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,230	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,230	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
r	3.4.3	Proyek R untuk Komputasi Statistik

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-client	2.4.4	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.4	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.4	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.9.0-SNAPSHOT	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

6.0.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-6.0.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.

Klasifikasi	Deskripsi
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authentic ator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.

Klasifikasi	Deskripsi
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.

Klasifikasi	Deskripsi
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR Rilis 6.0.0

versi aplikasi 6.0.0

Rilis ini mencakup aplikasi-aplikasi berikut: GangliaHBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy,, MXNet, Oozie, Phoenix, Presto, Spark, TensorFlow, Tez,, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

catatan rilis 6.0.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 6.0.0.

Tanggal rilis awal: 10 Maret 2020

Aplikasi-aplikasi yang didukung

- AWS SDK untuk Java versi 1.11.711
- Ganglia versi 3.7.2
- Hadoop versi 3.2.1
- HBase versi 2.2.3
- HCatalog versi 3.1.2

- Hive versi 3.1.2
- Hudi versi 0.5.0-incubating
- Hue versi 4.4.0
- JupyterHub versi 1.0.0
- Livy versi 0.6.0
- MXNet versi 1.5.1
- Oozie versi 5.1.0
- Phoenix versi 5.0.0
- Presto versi 0.230
- Spark versi 2.4.4
- TensorFlow versi 1.14.0
- Zeppelin versi 0.9.0-SNAPSHOT
- Zookeeper versi 3.4.14
- Konektor dan driver: DynamoDB Connector 4.14.0

> **Note**
>
> Flink, Sqoop, Babi, dan Mahout tidak tersedia di Amazon EMR versi 6.0.0.

Fitur baru

- YARN Docker Runtime Support - aplikasi YARN, seperti tugas Spark, sekarang dapat berjalan dalam konteks kontainer Docker. Hal ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah menentukan dependensi dalam gambar Docker tanpa perlu menginstal perpustakaan kustom di klaster Amazon EMR Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi integrasi Docker dan Jalankan aplikasi Spark dengan Docker menggunakan Amazon EMR 6.0.0.
- Hive LLAP Support - Hive sekarang mendukung modus eksekusi LLAP untuk meningkatkan performa kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Hive LLAP.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.

- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.
- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan autentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN
- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- Amazon Linux
  - Amazon Linux 2 adalah sistem operasi untuk seri rilis EMR 6.x.
  - `systemd` digunakan untuk pengelolaan layanan bukan `upstart` yang digunakan dalam Amazon Linux 1.
- Java Development Kit (JDK)
  - Corretto JDK 8 adalah JDK default untuk seri rilis EMR 6.x.
- Scala
  - Scala 2.12 digunakan dengan Apache Spark dan Apache Livy.
- Python 3
  - Python 3 sekarang adalah versi default Python di EMR.
- Label simpul YARN

- Dimulai dengan Amazon EMR seri rilis 6.x, fitur label simpul YARN dinonaktifkan secara default. Proses utama aplikasi dapat berjalan pada kedua inti dan tugas simpul secara default. Anda dapat mengaktifkan fitur label simpul YARN dengan mengkonfigurasi properti berikut: `yarn.node-labels.enabled` dan `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memahami Node Primer, Inti, dan Tugas.

Masalah yang diketahui

- Turunkan batas “Max open files” pada AL2 yang lebih lama [diperbaiki dalam rilis yang lebih baru]. Rilis Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0, dan emr-6.2.0 didasarkan pada versi lama dari Amazon Linux 2 (AL2), yang memiliki pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk “File terbuka maksimum” ketika kluster Amazon EMR dibuat dengan AMI default. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi. Rilis dengan batas file terbuka yang lebih rendah menyebabkan kesalahan “Terlalu banyak file terbuka” saat mengirimkan pekerjaan Spark. Dalam rilis yang terkena dampak, AMI default Amazon EMR memiliki pengaturan ulimit default 4096 untuk “File terbuka maksimum,” yang lebih rendah dari batas file 65536 di AMI Amazon Linux 2 terbaruAmazon. Pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk "Maksimal file terbuka" menyebabkan kegagalan tugas Spark ketika driver dan pelaksana mencoba untuk membuka lebih dari 4096 file. Untuk memperbaiki masalah, Amazon EMR memiliki skrip tindakan bootstrap (BA) yang menyesuaikan pengaturan ulimit saat pembuatan klaster.

  Jika Anda menggunakan versi EMR Amazon yang lebih lama yang tidak memiliki perbaikan permanen untuk masalah ini, solusi berikut memungkinkan Anda untuk secara eksplisit mengatur ulimit pengontrol instans ke maksimum 65536 file.

  Mengatur secara eksplisit ulimit dari baris perintah

  1. Edit `/etc/systemd/system/instance-controller.service` untuk menambahkan parameter berikut ke bagian Layanan.

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. Mulai ulang InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload
     ```

```
$ sudo systemctl restart instance-controller
```

Tetapkan ulimit menggunakan tindakan bootstrap (BA)

Anda juga dapat menggunakan skrip tindakan bootstrap (BA) untuk mengkonfigurasi ulimit instans-pengendali menjadi 65536 file saat pembuatan klaster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- Spark interaktif shell, termasuk PySpark, SparkR, dan spark-shell, tidak mendukung penggunaan Docker dengan pustaka tambahan.
- Untuk menggunakan Python 3 dengan Amazon EMR versi 6.0.0, Anda harus menambahkan `PATH` ke `yarn.nodemanager.env-whitelist`.
- Fungsionalitas Live Long and Process (LLAP) tidak didukung saat Anda menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore untuk Hive.
- Bila menggunakan Amazon EMR 6.0.0 dengan integrasi Spark dan Docker, Anda harus mengkonfigurasi instans di klaster Anda dengan tipe instans yang sama dan jumlah volume EBS yang sama untuk menghindari gagal ketika mengirimkan tugas Spark dengan waktu aktif Docker.
- Di Amazon EMR 6.0.0, HBase pada mode penyimpanan Amazon S3 dipengaruhi oleh masalah. HBASE-24286 HBase utama tidak dapat menginisialisasi ketika klaster dibuat menggunakan data S3 yang ada.

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

versi komponen 6.0.0

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.14.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	3.0.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.5.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.39.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan

Komponen	Versi	Deskripsi
		metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	3.2.1-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	3.2.1-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	3.2.1-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	3.2.1-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	3.2.1-amzn-0	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	3.2.1-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	3.2.1-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	3.2.1-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	3.2.1-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	3.2.1-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	3.2.1-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	2.2.3	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	2.2.3	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	2.2.3	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	2.2.3	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	2.2.3	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	3.1.2-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	3.1.2-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	3.1.2-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	3.1.2-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	3.1.2-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	3.1.2-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	3.1.2-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.5.0-incubating-amzn-1	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.5.0-incubating-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.4.0	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
jupyterhub	1.0.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mxnet	1.5.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.64+	Server basis data MariaDB.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.1.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.1.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	5.0.0- HBase-2.0	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	5.0.0- HBase-2.0	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-coordinator	0,230	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,230	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,230	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
r	3.4.3	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.4.4	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.4	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.4	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
webserver	2.4.41+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.9.0-SNAPSHOT	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

klasifikasi konfigurasi 6.0.0

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-6.0.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-env	Ubah nilai dalam lingkungan HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Hive.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.

Klasifikasi	Deskripsi
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR versi rilis 5.x

Bagian ini berisi versi aplikasi, catatan rilis, versi komponen, dan klasifikasi konfigurasi yang tersedia di setiap versi rilis Amazon EMR 5.x.

Saat meluncurkan klaster, Anda dapat memilih dari beberapa rilis Amazon EMR. Ini memungkinkan Anda untuk menguji dan menggunakan versi aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kompatibilitas Anda. Anda menentukan nomor rilis dengan label rilis. Label rilis ada dalam bentuk`emr-x.x.x`. Misalnya, `emr-7.13.0`.

Rilis EMR Amazon baru tersedia di berbagai Wilayah selama beberapa hari, dimulai dengan Wilayah pertama pada tanggal rilis awal. Versi rilis terbaru mungkin tidak tersedia di Wilayah Anda selama periode ini.

Untuk tabel lengkap versi aplikasi di setiap rilis Amazon EMR 5.x, lihat. Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis

Topik

- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Amazon EMR rilis 5.36.2
- Amazon EMR rilis 5.36.1
- Amazon EMR rilis 5.36.0
- Amazon EMR rilis 5.35.0
- Amazon EMR rilis 5.34.0
- Amazon EMR rilis 5.33.1
- Amazon EMR rilis 5.33.0
- Amazon EMR rilis 5.32.1
- Amazon EMR rilis 5.32.0
- Amazon EMR rilis 5.31.1
- Amazon EMR rilis 5.31.0
- Amazon EMR rilis 5.30.2
- Amazon EMR rilis 5.30.1
- Amazon EMR rilis 5.30.0
- Amazon EMR rilis 5.29.0
- Amazon EMR rilis 5.28.1
- Amazon EMR Rilis 5.28.0
- Amazon EMR rilis 5.27.1
- Amazon EMR rilis 5.27.0
- Amazon EMR rilis 5.26.0
- Amazon EMR Rilis 5.25.0
- Amazon EMR rilis 5.24.1
- Amazon EMR Rilis 5.24.0
- Amazon EMR rilis 5.23.1
- Amazon EMR rilis 5.23.0
- Amazon EMR rilis 5.22.0

- Amazon EMR rilis 5.21.2
- Amazon EMR rilis 5.21.1
- Amazon EMR rilis 5.21.0
- Amazon EMR rilis 5.20.1
- Amazon EMR rilis 5.20.0
- Amazon EMR rilis 5.19.1
- Amazon EMR Rilis 5.19.0
- Amazon EMR rilis 5.18.1
- Amazon EMR rilis 5.18.0
- Amazon EMR rilis 5.17.2
- Amazon EMR rilis 5.17.1
- Amazon EMR Rilis 5.17.0
- Amazon EMR rilis 5.16.1
- Amazon EMR Rilis 5.16.0
- Amazon EMR rilis 5.15.1
- Amazon EMR Rilis 5.15.0
- Amazon EMR rilis 5.14.2
- Amazon EMR rilis 5.14.1
- Amazon EMR Rilis 5.14.0
- Amazon EMR rilis 5.13.1
- Amazon EMR rilis 5.13.0
- Amazon EMR rilis 5.12.3
- Amazon EMR rilis 5.12.2
- Amazon EMR rilis 5.12.1
- Amazon EMR Rilis 5.12.0
- Amazon EMR rilis 5.11.4
- Amazon EMR rilis 5.11.3
- Amazon EMR rilis 5.11.2
- Amazon EMR rilis 5.11.1
- Amazon EMR rilis 5.11.0

- Amazon EMR rilis 5.10.1
- Amazon EMR rilis 5.10.0
- Amazon EMR rilis 5.9.1
- Amazon EMR rilis 5.9.0
- Amazon EMR rilis 5.8.3
- Amazon EMR rilis 5.8.2
- Amazon EMR rilis 5.8.1
- Amazon EMR rilis 5.8.0
- Amazon EMR rilis 5.7.1
- Amazon EMR rilis 5.7.0
- Amazon EMR rilis 5.6.1
- Amazon EMR rilis 5.6.0
- Amazon EMR rilis 5.5.4
- Amazon EMR rilis 5.5.3
- Amazon EMR rilis 5.5.2
- Amazon EMR rilis 5.5.1
- Amazon EMR rilis 5.5.0
- Amazon EMR rilis 5.4.1
- Amazon EMR rilis 5.4.0
- Amazon EMR rilis 5.3.2
- Amazon EMR rilis 5.3.1
- Amazon EMR rilis 5.3.0
- Amazon EMR rilis 5.2.3
- Amazon EMR rilis 5.2.2
- Amazon EMR rilis 5.2.1
- Amazon EMR rilis 5.2.0
- Amazon EMR rilis 5.1.1
- Amazon EMR rilis 5.1.0
- Amazon EMR rilis 5.0.3
- Amazon EMR rilis 5.0.2

- Amazon EMR rilis 5.0.1
- Amazon EMR rilis 5.0.0

Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis

Untuk tabel komprehensif yang mencantumkan versi aplikasi yang tersedia di setiap rilis Amazon EMR 5.x, buka versi Aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis di browser Anda.

Amazon EMR rilis 5.36.2

5.36.2 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, LivyMXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.36.2

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.36.2. Perubahan relatif terhadap 5.36.1. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat log perubahan.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Rilis ini meningkatkan logika penskalaan klaster sehingga Amazon EMR tidak menurunkan node inti di bawah pengaturan faktor replikasi HDFS untuk cluster. Peningkatan ini memenuhi persyaratan redundansi data, dan mengurangi kemungkinan operasi penskalaan mungkin terhenti.
- Rilis ini menambahkan mekanisme coba lagi baru ke alur kerja penskalaan klaster untuk kluster EMR yang menjalankan Presto atau Trino. Peningkatan ini mengurangi risiko bahwa pengubahan

ukuran cluster berjalan tanpa batas karena satu operasi pengubahan ukuran yang gagal. Ini juga meningkatkan pemanfaatan cluster, karena kluster Anda naik dan turun lebih cepat.

- Memperbaiki masalah di mana operasi penskalaan klaster mungkin terhenti sementara Amazon EMR dengan anggun menonaktifkan node inti dan ternyata tidak sehat sebelum sepenuhnya dinonaktifkan.
- Meningkatkan stabilitas node dalam klaster ketersediaan tinggi dengan beberapa node primer saat Amazon EMR memulai ulang satu node.
- Mengoptimalkan manajemen log dengan Amazon EMR yang berjalan di Amazon EC2. Akibatnya, Anda mungkin melihat sedikit pengurangan biaya penyimpanan untuk log cluster Anda.
- Meningkatkan pengelolaan file log ZooKeeper transaksi yang dipertahankan pada node primer untuk meminimalkan skenario di mana file log tumbuh di luar batas dan mengganggu operasi cluster.
- Memperbaiki bug langka yang dapat menyebabkan cluster ketersediaan tinggi dengan beberapa node utama gagal karena tidak dapat berkomunikasi dengan Yarn. ResourceManager
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS AWS GovCloud US-East AWS GovCloud US-West Barat (Oregon), Meksiko (Tengah), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Asia

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Pasifik (Taipei), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), (), (), Tiongkok AWS GovCloud (Beijing AWS GovCloud) US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			EastUS-West, Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Meksiko (Tengah)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)
2.0.2024 503.0	4.14.343	xxxxxx, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

5.36.2 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.16.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.5.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.21.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-select	1.7.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.51.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.14.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.14.2	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.10.1-amzn-4	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-4	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-4	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-4	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-4	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-4	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-4	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-4	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-4	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.1-amzn-4	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-4	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-region-server	1.4.13	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.13	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.13	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.13	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.9-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.9-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.9-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.9-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.9-amzn-2	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.9-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	2.3.9-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.10.1-amzn-1	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-spark	0.10.1-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hudi-presto	0.10.1-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.10.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.4.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.13.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.

Komponen	Versi	Deskripsi
mxnet	1.8.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	11.0.194	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,267-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,267-amzn-1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,267-amzn-1	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.

Komponen	Versi	Deskripsi
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	1.2.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	2.4.8-amzn-2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.8-amzn-2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-2	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

5.36.2 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-5.36.2

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container -executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container -log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site .xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode,

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServe r2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts HBaseRegi onserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore , Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-con f.yaml.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defaults.conf Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.	Restarts EMR record server.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

5.36.2 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 5.36.2

Date	Peristiwa	Deskripsi
2024-05-28	Penerapan selesai	Amazon EMR 5.36.2 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2024-05-28	Publikasi Docs	Amazon EMR 5.36.2 catatan rilis pertama kali diterbitkan
2024-05-20	Rilis awal	Amazon EMR 5.36.2 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial terbatas

Amazon EMR rilis 5.36.1

5.36.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, LivyMXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.36.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.36.1. Perubahan relatif terhadap 5.36.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat log perubahan.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Amazon EMR rilis 5.36.1 menambahkan dukungan untuk pengarsipan log ke Amazon S3 selama penskalaan klaster turun. Dalam rilis 5.x sebelumnya, Anda hanya dapat mengarsipkan file log ke Amazon S3 selama penghentian klaster. Peningkatan ini memastikan bahwa file log yang dihasilkan di cluster tetap ada di Amazon S3 bahkan setelah node dihentikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi logging dan debug klaster.
- Rilis 5.36.1 meningkatkan daemon manajemen log on-cluster untuk memantau folder log tambahan di cluster EMR Anda. Peningkatan ini meminimalkan skenario pemanfaatan disk yang berlebihan.
- Rilis 5.36.1 secara otomatis memulai ulang daemon manajemen log on-cluster saat berhenti. Peningkatan ini mengurangi risiko node tampak tidak sehat karena pemanfaatan disk yang berlebihan.
- Rilis 5.36.1 memperbaiki masalah di mana daemon EMR Amazon pada node utama akan mempertahankan metadata basi untuk instance yang dihentikan di cluster. Mempertahankan data basi dapat menyebabkan CPU on-cluster dan penggunaan memori tumbuh tanpa batas, dan pada akhirnya menyebabkan kegagalan cluster.
- Untuk cluster yang diluncurkan dengan beberapa node primer, rilis 5.36.1 memperbaiki masalah di mana kegagalan perangkat keras Amazon EC2 pada salah satu node primer dapat menyebabkan node primer kedua gagal dan membuat cluster Anda tidak stabil.
- Untuk cluster yang dikonfigurasi dengan enkripsi in-transit, Managed Scaling sekarang menjadi Spark shuffle data aware. Spark shuffle data adalah data yang didistribusikan ulang Spark di seluruh partisi untuk melakukan operasi tertentu. Selama penurunan skala, Penskalaan Terkelola mengabaikan instance dengan data acak. Ini mencegah upaya ulang pekerjaan dan perhitungan ulang, yang mahal untuk harga dan kinerja. Untuk informasi selengkapnya tentang operasi shuffle, lihat Panduan Pemrograman Spark.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourn e), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud California N.), Asia Pasifik US-West (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			, Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , US-East (), () AWS GovCloud , Tiongkok US-West (Beijing),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 206.0	4.14.330	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 101.0	4.14.327	16 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 020.1	4.14.326	7 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 012.1	4.14.326	26 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 926.0	4.14.322	19 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 906.0	4.14.322	4 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 822.0	4.14.322	Agustus 30, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 719.0	4.14.320	2 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 628.0	4.14.318	Juli 12, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 612.0	4.14.314	23 Juni 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 404.1	4.14.311	18 April 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfurt), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

5.36.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.16.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.5.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.21.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.7.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.51.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.14.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.

Komponen	Versi	Deskripsi
flink-jobmanager-config	1.14.2	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.10.1-amzn-4	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-4	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-4	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-4	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-4	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-4	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-4	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-4	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-4	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.1-amzn-4	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-4	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.13	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.13	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.13	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-thrift-server	1.4.13	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.9-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.9-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.9-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.9-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.9-amzn-2	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.9-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.9-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.10.1-amzn-1	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi-spark	0.10.1-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hudi-presto	0.10.1-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.10.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.4.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.13.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.8.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	11.0.194	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,267-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,267-amzn-1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,267-amzn-1	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	1.2.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	2.4.8-amzn-2	Klien baris perintah Spark.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-history-server	2.4.8-amzn-2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-2	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

5.36.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-5.36.1

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site .xml Hive	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserve r2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-si te.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls. xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j .properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site. xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
hudi-defaults	Ubah nilai dalam file hudi-defa ults.conf Hudi.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole .properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile .properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift. properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.	Restarts EMR record server.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site .xml Spark	Not available.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.pro perties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.p roperties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-si te.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-sit e.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site. xml Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site .xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryS erver.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

5.36.1 perubahan log

Ubah log untuk catatan rilis dan rilis 5.36.1

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-07-26	Perbarui	Label rilis OS baru `2.0.20230612.0` dan`2.0.20230628.0` .
2023-05-25	Penerapan selesai	Amazon EMR 5.36.1 sepenuhnya diterapkan ke semua Wilayah yang didukung
2023-05-09	Publikasi Docs	Amazon EMR 5.36.1 catatan rilis pertama kali diterbitkan

Date	Peristiwa	Deskripsi
2023-05-04	Rilis awal	Amazon EMR 5.36.1 pertama kali dikerahkan ke Wilayah komersial terbatas

Amazon EMR rilis 5.36.0

5.36.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, LivyMXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.36.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.36.0. Perubahan relatif terhadap 5.35.0.

Tanggal rilis awal: 15 Juni 2022

Fitur Baru

- Amazon EMR rilis 5.36.0 menambahkan dukungan untuk bahasa definisi data (DDL) dengan Apache Spark pada kluster yang diaktifkan Apache Ranger. Ini memungkinkan Anda menggunakan Apache Ranger untuk mengelola akses untuk operasi seperti membuat, mengubah, dan menjatuhkan database dan tabel dari cluster EMR Amazon.

- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

> **Note**
>
> Rilis ini tidak lagi mendapatkan pembaruan AMI otomatis karena telah digantikan oleh 1 rilis patch lagi. Rilis patch dilambangkan dengan angka setelah titik desimal kedua (). `6.8.1` Untuk melihat apakah Anda menggunakan rilis patch terbaru, periksa rilis yang tersedia di Panduan Rilis, atau periksa dropdown rilis Amazon EMR saat Anda membuat klaster di konsol, atau gunakan tindakan API `ListReleaseLabels`atau CLI. `list-release-labels` Untuk mendapatkan pembaruan tentang rilis baru, berlangganan umpan RSS di Apa yang baru? halaman.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Kanada (Tengah), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	13 Maret 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Kanada (Tengah), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Kanada (Tengah), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Kanada (Tengah), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Kanada (Tengah), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Kanada (Tengah), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Kanada (Tengah), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Kanada (Tengah), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Kanada (Tengah), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Kanada (Tengah), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Kanada (Tengah), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Kanada (Tengah), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfur t), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourn e), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), AS Barat (Oregon), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol), Eropa (Zürich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockhol m), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 504.1	4.14.313	16 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 418.0	4.14.311	3 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 404.1	4.14.311	18 April 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)
2.0.2023 404.0	4.14.311	10 April 2023	AS Timur (Virginia N.), Eropa (Paris)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 320.0	4.14.309	30 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 307.0	4.14.305	15 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 207.0	4.14.304	22 Februari 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 119.1	4.14.301	3 Februari 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 210.1	4.14.301	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 103.3	4.14.296	Desember 5, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 004.0	4.14.294	2 November 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 912.1	4.14.291	Oktober 7, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)
2.0.2022 719.0	4.14.287	Agustus 10, 2022	AS Barat (California N.), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Eropa (Frankfurt), Asia Pasifik (Mumbai), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 426.0	4.14.281	14 Juni 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

- Amazon EMR 5.36.0 upgrade sekarang mendukung: aws-sdk 1.12.206, Hadoop 2.10.1-amzn-4, Hive 2.3.9-amzn-2, Hudi 0.10.1-amzn-1, Spark 2.4.8-amzn-2, Presto 0.267-amzn-1, konektor Amazon Glue 1.18.0, EMRFS 2.51.0.

Masalah yang diketahui

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`
- Dengan Amazon EMR merilis 5.36.0 dan 6.6.0 hingga 6.9.0, `SecretAgent` dan komponen `RecordServer` layanan mungkin mengalami kehilangan data log karena konfigurasi pola nama file yang salah di properti Log4j2. Konfigurasi yang salah menyebabkan komponen menghasilkan hanya satu file log per hari. Ketika strategi rotasi terjadi, ia menimpa file yang ada alih-alih menghasilkan file log baru seperti yang diharapkan. Sebagai solusinya, gunakan tindakan bootstrap untuk menghasilkan file log setiap jam dan tambahkan bilangan bulat kenaikan otomatis dalam nama file untuk menangani rotasi.

  Untuk Amazon EMR 6.6.0 hingga 6.9.0 rilis, gunakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster.

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

  Untuk Amazon EMR 5.36.0, gunakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster.

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

5.36.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.16.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.5.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.21.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-select	1.7.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.51.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.14.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.14.2	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.10.1-amzn-4	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-4	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-4	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-4	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-4	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-4	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-4	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-4	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-4	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.1-amzn-4	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-4	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-region-server	1.4.13	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.13	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.13	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.13	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.9-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.9-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.9-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.9-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.9-amzn-2	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.9-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	2.3.9-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.10.1-amzn-1	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-spark	0.10.1-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hudi-presto	0.10.1-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.10.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.4.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.13.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.

Komponen	Versi	Deskripsi
mxnet	1.8.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	11.0.194	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,267-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,267-amzn-1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,267-amzn-1	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.

Komponen	Versi	Deskripsi
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	1.2.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	2.4.8-amzn-2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.8-amzn-2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-2	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

5.36.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-5.36.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container -executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container -log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site .xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode,

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServe r2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts HBaseRegi onserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore , Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-con f.yaml.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.	Restarts EMR record server.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR rilis 5.35.0

5.35.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, LivyMXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.35.0

Ini adalah catatan rilis Amazon EMR 5.35.0.

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.35.0. Perubahan relatif terhadap 5.34.0.

Tanggal rilis awal: 30 Maret 2022

Fitur Baru

- Amazon EMR merilis 5.35 aplikasi yang menggunakan Log4j 1.x dan Log4j 2.x ditingkatkan untuk menggunakan Log4j 1.2.17 (atau lebih tinggi) dan Log4j 2.17.1 (atau lebih tinggi) masing-masing, dan tidak perlu menggunakan tindakan bootstrap untuk mengurangi masalah CVE di rilis sebelumnya. Lihat Pendekatan untuk mengurangi CVE-2021-44228.

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

Flink berubah

Jenis perubahan	Deskripsi
Upgrade	• Perbarui versi flink ke 1.14.2. • log4j ditingkatkan ke 2.17.1.

Hadoop berubah

Jenis perubahan	Deskripsi
Backport sumber terbuka Hadoop sejak EMR 5.34.0	• YARN-10438: Menangani null containerId di clientRmService #get () ContainerReport • YARN-7266: Utas pengendali acara Server Timeline terkunci • YARN-10438: ATS 1.5 gagal memulai jika RollingLevelDb file rusak atau hilang • HADOOP-13500: Sinkronisasi iterasi objek properti Konfigurasi • YARN-10651: CapacityScheduler macet dengan NPE di () AbstractYarnSchedu ler.updateNodeResource • HDFS-12221: Ganti xerces di XmlEditsVisitor • HDFS-16410: Penguraian Xhtml tidak aman di OfflineEditsXmlLoader
Perubahan dan perbaikan Hadoop	• Tomcat yang digunakan di KMS dan HTTPFS ditingkatkan ke 8.5.75 • Pada tahun FileSystemOptimizedCommitte rV2, penanda keberhasilan ditulis di jalur keluaran CommitJob yang ditentukan saat membuat committer. Karena jalur keluaran CommitJob dan tingkat tugas dapat berbeda, jalur telah dikoreksi untuk menggunakan jalur yang ditentukan dalam file manifes. Untuk pekerjaan Hive, ini menghasilkan penanda

Jenis perubahan	Deskripsi
	keberhasilan yang ditulis dengan benar saat melakukan operasi seperti partisi dinamis atau UNION ALL.

Perubahan sarang

Jenis perubahan	Deskripsi
Hive ditingkatkan ke rilis open source 2.3.9, termasuk perbaikan JIRA ini	• HIVE-17155: find ConfFile () di HiveConf.java memiliki beberapa masalah dengan jalur conf • HIVE-24797: Nonaktifkan validasi nilai default saat mengurai skema Avro • HIVE-21563: Tingkatkan EmptyTable kinerja Tabel #get dengan menonaktifkan register AllFunctionsOnce • HIVE-18147: Tes bisa gagal dengan java.net. BindException: Alamat sudah digunakan • HIVE-24608: Beralih kembali ke get_table di klien HMS untuk Hive 2.3.x • HIVE-21200: Vektorisasi - kolom tanggal melempar java.lang. UnsupportedOperati onException untuk parket • HIVE-19228: Hapus penggunaan commons-httpclient 3.x
Sarang backport sumber terbuka sejak EMR 5.34.0	• HIVE-19990: Kueri dengan interval literal dalam kondisi gabungan gagal • HIVE-25824: Tingkatkan cabang-2.3 ke log4j 2.17.0 • TEZ-4062: Penjadwalan upaya spekulatif harus dibatalkan ketika Tugas telah selesai • TEZ-4108: NullPointerException selama kondisi balapan eksekusi spekulatif

Jenis perubahan	Deskripsi
	• TEZ-3918: Pengaturan tez.task.log.level tidak berfungsi
Upgrade dan perbaikan sarang	• Tingkatkan versi Log4j ke 2.17.1 • Tingkatkan versi ORC ke 1.4.3 • Kebuntuan tetap karena utas penalti di ShuffleScheduler
Fitur baru	• Ditambahkan fitur untuk mencetak Hive Query di AM log. Ini dinonaktifkan secara default. Flag/Conf:`tez.am.emr.print.hive.query.in.log` . Status (default): SALAH.

Perubahan Oozie

Jenis perubahan	Deskripsi
Dukungan sumber terbuka Oozie sejak EMR 5.34.0	• OOZIE-3652: Peluncur Oozie harus mencoba lagi daftar direktori ketika terjadi NoSuchFileException

Babi berubah

Jenis perubahan	Deskripsi
Upgrade	• log4j ditingkatkan ke 1.2.17.

Masalah yang diketahui

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:

- Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
- Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
- Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

5.35.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-goodies	2.15.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.5.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.20.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.7.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.49.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.14.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.14.2	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.10.1-amzn-3	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-3	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-3	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-3	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-3	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-3	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-3	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-3	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-3	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.1-amzn-3	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-3	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.13	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.13	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.13	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.13	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.9-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.9-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-server	2.3.9-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.9-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.9-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.9-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.9-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.9.0-amzn-2	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-spark	0.9.0-amzn-2	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hudi-presto	0.9.0-amzn-2	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.10.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
jupyterhub	1.4.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.13.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.8.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	10.1.243	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-coordinator	0,26-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,26-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,26-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	1.2.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	2.4.8-amzn-1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.8-amzn-1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
tensorflow	2.4.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

5.35.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-5.35.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.	Restarts EMR record server.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR rilis 5.34.0

5.34.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, LivyMXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.34.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.34.0. Perubahan relatif terhadap 5.33.1.

Tanggal rilis awal: 20 Januari 2022

Tanggal rilis diperbarui: 21 Maret 2022

Fitur Baru

- [Penskalaan terkelola] Pengoptimalan penskalaan terkelola data acak percikan - Untuk Amazon EMR versi 5.34.0 dan yang lebih baru, dan EMR versi 6.4.0 dan yang lebih baru, penskalaan terkelola sekarang sadar data acak Spark (data yang didistribusikan ulang Spark di seluruh partisi untuk melakukan operasi tertentu). Untuk informasi selengkapnya tentang operasi shuffle, lihat Menggunakan penskalaan terkelola EMR di Amazon EMR di Panduan Manajemen EMR Amazon dan Panduan Pemrograman Spark.
- [Hudi] Perbaikan untuk menyederhanakan konfigurasi Hudi. Kontrol konkurensi optimis dinonaktifkan secara default.

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

- Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.
- Sebelumnya, restart manual pengelola sumber daya pada cluster multi-master menyebabkan daemon on-cluster Amazon EMR, seperti Zookeeper, memuat ulang semua node yang sebelumnya dinonaktifkan atau hilang dalam file znode Zookeeper. Hal ini menyebabkan batas default terlampaui dalam situasi tertentu. Amazon EMR sekarang menghapus catatan node yang dinonaktifkan atau hilang yang lebih tua dari satu jam dari file Zookeeper dan batas internal telah ditingkatkan.
- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.
- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan otentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN
- Zeppelin ditingkatkan ke versi 0.10.0.
- Livy Fix - ditingkatkan ke 0.7.1
- Peningkatan kinerja percikan - pelaksana heterogen dinonaktifkan ketika nilai konfigurasi Spark tertentu diganti di EMR 5.34.0.
- WebHDFS dan server HTTPFS dinonaktifkan secara default. Anda dapat mengaktifkan kembali WebHDFS menggunakan konfigurasi Hadoop,. `dfs.webhdfs.enabled` Server HTTPFS dapat dimulai dengan menggunakan. `sudo systemctl start hadoop-httpfs`

Masalah yang Diketahui

- Fitur Amazon EMR Notebooks yang digunakan dengan peniruan identitas pengguna Livy tidak berfungsi karena HTTPFS dinonaktifkan secara default. Dalam hal ini, notebook EMR tidak dapat terhubung ke cluster yang mengaktifkan peniruan Livy. Solusinya adalah memulai server HTTPFS sebelum menghubungkan notebook EMR ke cluster menggunakan. `sudo systemctl start hadoop-httpfs`
- Kueri Hue tidak berfungsi di Amazon EMR 6.4.0 karena server Apache Hadoop HTTPFS dinonaktifkan secara default. Untuk menggunakan Hue di Amazon EMR 6.4.0, mulai server HTTPFS secara manual di simpul utama Amazon EMR menggunakan`sudo systemctl start hadoop-httpfs`, atau gunakan langkah EMR Amazon.
- Fitur Amazon EMR Notebooks yang digunakan dengan peniruan identitas pengguna Livy tidak berfungsi karena HTTPFS dinonaktifkan secara default. Dalam hal ini, notebook EMR tidak dapat terhubung ke cluster yang mengaktifkan peniruan Livy. Solusinya adalah memulai server HTTPFS sebelum menghubungkan notebook EMR ke cluster menggunakan. `sudo systemctl start hadoop-httpfs`
- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

5.34.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.14.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.4.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.18.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-select	1.7.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.48.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.13.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.13.1	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.10.1-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-2	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.1-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-region-server	1.4.13	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.13	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.13	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.13	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.8-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.8-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.8-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.8-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.8-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.8-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	2.3.8-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.9.0-amzn-0	Kerangka pemrosesan tambahan untuk memberi daya pada pipa data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-spark	0.9.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hudi-presto	0.9.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.9.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.4.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.1-inkubasi	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.13.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.

Komponen	Versi	Deskripsi
mxnet	1.8.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	10.1.243	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,261-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,261-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,261-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.

Komponen	Versi	Deskripsi
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	1.2.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	2.4.8-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.8-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.8-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.8-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.10.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

5.34.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-5.34.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceM anager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container -executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container -log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site .xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode,

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServe r2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts HBaseRegi onserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore , Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-con f.yaml.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.	Restarts EMR record server.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR rilis 5.33.1

5.33.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, LivyMXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.33.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.33. 0/5.33.1. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.32.0.

Tanggal rilis awal: 19 April 2021

Terakhir dimutakhirkan tanggal: Agustus 9, 2021

Upgrade

- Konektor Amazon Glue telah di-upgrade ke versi 1.15.0
- Diupgrade AWS SDK untuk Java ke versi 1.11.970
- EMRFS telah di-upgrade ke versi 2.46.0
- EMR Goodies telah di-upgrade ke versi 2.14.0
- EMR Record Server telah di-upgrade ke versi 1.9.0
- EMR S3 Dist CP telah di-upgrade ke versi 2.18.0
- EMR Secret Agent telah di-upgrade ke versi 1.8.0
- Flink telah di-upgrade ke versi 1.12.1

- Hadoop telah di-upgrade ke versi 2.10.1-amzn-1
- Hive telah di-upgrade ke versi 2.3.7-amzn-4
- Hudi telah di-upgrade ke versi 0.7.0
- Hue telah di-upgrade ke versi 4.9.0
- OpenCV telah di-upgrade ke versi 4.5.0
- Presto telah di-upgrade ke versi 0.245.1-amzn-0
- R telah di-upgrade ke versi 4.0.2
- Spark telah di-upgrade ke versi 2.4.7-amzn-1
- Upgrade TensorFlow ke versi 2.4.1
- Zeppelin telah di-upgrade ke versi 0.9.0

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.
- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.
- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan otentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN

- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- Mengkonfigurasi cluster untuk memperbaiki masalah kinerja Apache YARN Timeline Server versi 1 dan 1.5

  Apache YARN Timeline Server versi 1 dan 1.5 dapat menyebabkan masalah kinerja dengan cluster EMR yang sangat aktif dan besar, terutama dengan`yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=true`, yang merupakan pengaturan default di Amazon EMR. YARN Timeline Server v2 open source memecahkan masalah kinerja yang terkait dengan skalabilitas YARN Timeline Server.

  Solusi lain untuk masalah ini meliputi:

  - Mengkonfigurasi yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=false di yarn-site.xml.
  - Mengaktifkan perbaikan untuk masalah ini saat membuat cluster, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

  Rilis EMR Amazon berikut berisi perbaikan untuk masalah kinerja Server Timeline YARN ini.

  EMR 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 5.33.1, 5.34.x, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.x

  Untuk mengaktifkan perbaikan pada salah satu rilis EMR Amazon yang ditentukan di atas, setel properti ini ke `true` dalam file JSON konfigurasi yang diteruskan menggunakan parameter perintah:. `aws emr create-cluster --configurations file://./configurations.json` Atau aktifkan perbaikan menggunakan UI konsol konfigurasi ulang.

  Contoh isi file configurations.json:

```
[
{
"Classification": "yarn-site",
"Properties": {
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.timeline-server-v1.enable-batch":
 "true",
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled": "true"
},
"Configurations": []
}
```

```
]
```

- Spark runtime sekarang lebih cepat saat mengambil lokasi partisi dari Hive Metastore untuk kueri sisipan Spark.
- Versi komponen yang telah ditingkatkan. Untuk daftar versi komponen, lihat Tentang Rilis Amazon EMR dalam panduan ini.
- Menginstal AWS Java SDK Bundle pada setiap cluster baru. Ini adalah toples tunggal yang berisi semua SDK layanan dan dependensinya, bukan stoples komponen individual. Untuk informasi selengkapnya, lihat Java SDK Bundled Dependency.
- Memperbaiki masalah Penskalaan Terkelola dalam rilis EMR Amazon sebelumnya dan melakukan peningkatan sehingga tingkat kegagalan aplikasi berkurang secara signifikan.
- HTTPS sekarang diaktifkan secara default untuk repositori Amazon Linux. Jika Anda menggunakan kebijakan Amazon S3 VPCE untuk membatasi akses ke bucket tertentu, Anda harus menambahkan ARN bucket Amazon Linux baru `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` ke kebijakan Anda (ganti `$region` dengan wilayah tempat titik akhir berada). Untuk informasi lebih lanjut, lihat topik ini di forum AWS diskusi. Pengumuman: Amazon Linux 2 sekarang mendukung kemampuan untuk menggunakan HTTPS saat menghubungkan ke repositori paket.

Fitur baru

- Amazon EMR mendukung Poin Akses Amazon S3, fitur Amazon S3 yang memungkinkan Anda mengelola akses untuk danau data bersama dengan mudah. Dengan menggunakan alias Titik Akses Amazon S3, Anda dapat menyederhanakan akses data dalam skala besar di Amazon EMR. Anda dapat menggunakan Titik Akses Amazon S3 dengan semua versi Amazon EMR tanpa biaya tambahan di semua wilayah di mana AWS Amazon EMR tersedia. Untuk mempelajari selengkapnya tentang Alias Titik Akses Amazon S3 dan Titik Akses, lihat Menggunakan alias gaya ember untuk titik akses Anda di Panduan Pengguna Amazon S3.
- Amazon EMR-5.33 mendukung jenis instans Amazon EC2 baru: c5a, c5ad, c6gn, c6gd, m6gd, d3, d3en, m5zn, r5b, r6gd. Lihat Tipe Instans yang Di-Support.

Masalah yang diketahui

- Turunkan batas “Max open files” pada AL2 yang lebih lama [diperbaiki dalam rilis yang lebih baru]. Rilis Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0, dan emr-6.2.0 didasarkan pada versi lama dari Amazon Linux 2 (AL2), yang memiliki pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk “File terbuka maksimum” ketika kluster Amazon EMR dibuat dengan AMI default.

Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi. Rilis dengan batas file terbuka yang lebih rendah menyebabkan kesalahan “Terlalu banyak file terbuka” saat mengirimkan pekerjaan Spark. Dalam rilis yang terkena dampak, AMI default Amazon EMR memiliki pengaturan ulimit default 4096 untuk “File terbuka maksimum,” yang lebih rendah dari batas file 65536 di AMI Amazon Linux 2 terbaruAmazon. Pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk "Maksimal file terbuka" menyebabkan kegagalan tugas Spark ketika driver dan pelaksana mencoba untuk membuka lebih dari 4096 file. Untuk memperbaiki masalah, Amazon EMR memiliki skrip tindakan bootstrap (BA) yang menyesuaikan pengaturan ulimit saat pembuatan klaster.

Jika Anda menggunakan versi EMR Amazon yang lebih lama yang tidak memiliki perbaikan permanen untuk masalah ini, solusi berikut memungkinkan Anda untuk secara eksplisit mengatur ulimit pengontrol instans ke maksimum 65536 file.

Mengatur secara eksplisit ulimit dari baris perintah

1. Edit `/etc/systemd/system/instance-controller.service` untuk menambahkan parameter berikut ke bagian Layanan.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Mulai ulang InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Tetapkan ulimit menggunakan tindakan bootstrap (BA)

Anda juga dapat menggunakan skrip tindakan bootstrap (BA) untuk mengkonfigurasi ulimit instans-pengendali menjadi 65536 file saat pembuatan klaster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
```

```
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- Untuk Amazon EMR 6.3.0 dan 6.2.0 kluster subnet pribadi, Anda tidak dapat mengakses UI web Ganglia. Anda akan mendapatkan pesan kesalahan "akses ditolak (403)". UI web lainnya, seperti Spark, Hue, Zeppelin JupyterHub, Livy, dan Tez bekerja secara normal. Akses UI web Ganglia pada klaster subnet publik juga bekerja secara normal. Untuk mengatasi masalah ini, mulai ulang layanan httpd pada node utama dengan`sudo systemctl restart httpd`. Masalah ini telah diperbaiki di Amazon EMR 6.4.0.
- **Important**

  Cluster EMR yang menjalankan Amazon Linux atau Amazon Linux 2 Amazon Machine Images (AMI) menggunakan perilaku default Amazon Linux, dan tidak secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan kernel penting dan kritis yang memerlukan reboot. Ini adalah perilaku yang sama dengan instans Amazon EC2 lainnya yang menjalankan AMI Amazon Linux default. Jika pembaruan perangkat lunak Amazon Linux baru yang memerlukan reboot (seperti pembaruan kernel, NVIDIA, dan CUDA) tersedia setelah rilis EMR Amazon tersedia, instance cluster EMR yang menjalankan AMI default tidak secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan tersebut. Untuk mendapatkan pembaruan kernel, Anda dapat menyesuaikan Amazon EMR AMI menjadi gunakan Amazon Linux AMI terbaru.
- Dukungan konsol untuk membuat konfigurasi keamanan yang menentukan opsi integrasi AWS Ranger saat ini tidak didukung di GovCloud Wilayah. Konfigurasi keamanan dapat dilakukan dengan menggunakan CLI. Lihat Membuat Konfigurasi Keamanan EMR di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
- Kebijakan terkelola tercakup: Untuk menyelaraskan dengan praktik AWS terbaik, Amazon EMR telah memperkenalkan kebijakan terkelola EMR-scoped default v2 sebagai pengganti kebijakan yang tidak digunakan lagi. Lihat Kebijakan Terkelola Amazon EMR.

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

5.33.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.14.0	Perpustakaan kenyamana n ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.2.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.18.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.6.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.46.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.12.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.12.1	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem

Komponen	Versi	Deskripsi
		Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.10.1-amzn-1.1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-1.1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-1.1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-1.1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-1.1	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-1.1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-1.1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-1.1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-1.1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.10.1-amzn-1.1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistribusi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-1.1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.13	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.13	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.13	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.13	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-client	2.3.7-amzn-4	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.7-amzn-4	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-4	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.7-amzn-4	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.7-amzn-4	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-4	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.7-amzn-4	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.7.0-amzn-1	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-spark	0.7.0-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi-presto	0.7.0-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.9.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.2.2	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.7.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	10.1.243	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.245.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.245.1-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0.245.1-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	1.2.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	2.4.7-amzn-1.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.7-amzn-1.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-on-yarn	2.4.7-amzn-1.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.7-amzn-1.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.9.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

5.33.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-5.33.1

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Not available.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site .xml Hive	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserve r2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-si te.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls. xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j .properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site. xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_n otebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site .xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j .properties Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.	Restarts EMR record server.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site .xml Spark	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR rilis 5.33.0

5.33.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, LivyMXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.33.0

5.33.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan

versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.14.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.2.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.18.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.6.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.46.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
flink-client	1.12.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.12.1	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.10.1-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-1	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.1-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.13	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.13	Klien baris perintah HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-rest-server	1.4.13	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.13	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.7-amzn-4	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.7-amzn-4	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-4	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.7-amzn-4	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.7-amzn-4	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-4	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.7-amzn-4	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi	0.7.0-amzn-1	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-spark	0.7.0-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hudi-presto	0.7.0-amzn-1	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.9.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.2.2	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.7.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	10.1.243	Driver Nvidia dan kit alat Cuda

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-client	5.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.5.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.245.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.245.1-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0.245.1-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	4.0.2	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	1.2.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-client	2.4.7-amzn-1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.7-amzn-1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.7-amzn-1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.7-amzn-1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.4.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.9.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

5.33.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-5.33.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServe r2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts HBaseRegi onserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore , Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-con f.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.pro perties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-session	Ubah pengaturan Flink log4j-session.properties untuk sesi. Kubernetes/Yarn	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli .properties Flink.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site .xml Hive	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserve r2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-si te.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls. xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j .properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site. xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_n otebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site .xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j .properties Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.	Restarts EMR record server.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site .xml Spark	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
zeppelin-site	Ubah pengaturan konfigurasi di zeppelin-site.xml.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR rilis 5.32.1

5.32.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, LivyMXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.32.1

Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan

kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.

- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan otentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN
- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- HTTPS sekarang diaktifkan secara default untuk repositori Amazon Linux. Jika Anda menggunakan kebijakan Amazon S3 VPCE untuk membatasi akses ke bucket tertentu, Anda harus menambahkan ARN bucket Amazon Linux baru `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` ke kebijakan Anda (ganti `$region` dengan wilayah tempat titik akhir berada). Untuk informasi lebih lanjut, lihat topik ini di forum AWS diskusi. Pengumuman: Amazon Linux 2 sekarang mendukung kemampuan untuk menggunakan HTTPS saat menghubungkan ke repositori paket.

Masalah yang diketahui

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.

- Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
- Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

5.32.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-goodies	2.13.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.1.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.17.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.6.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.45.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.11.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.11.2	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.10.1-amzn-0.1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-0.1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-0.1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-0.1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-0.1	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-0.1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-0.1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-0.1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-0.1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.1-amzn-0.1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-0.1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.13	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.13	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.13	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.13	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.7-amzn-3	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.7-amzn-3	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-3	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.7-amzn-3	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.7-amzn-3	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-3	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.7-amzn-3	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.6.0-amzn-0	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-spark	0.6.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hudi-presto	0.6.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.8.0	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter

Komponen	Versi	Deskripsi
livy-server	0.7.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.7.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	10.1.243	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-coordinator	0.240.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.240.1-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0.240.1-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.3	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	1.2.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	2.4.7-amzn-0.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.7-amzn-0.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.7-amzn-0.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.7-amzn-0.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
tensorflow	2.3.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

5.32.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-5.32.1

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts HBaseRegionserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.	Not available.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.	Restarts EMR record server.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark	Not available.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR rilis 5.32.0

5.32.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, JupyterEnterpriseGateway, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.32.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.32.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.31.0.

Tanggal rilis awal: 8 Januari 2021

Upgrade

- Konektor Amazon Glue telah di-upgrade ke versi 1.14.0
- Upgrade Amazon SageMaker Spark SDK ke versi 1.4.1
- Diupgrade AWS SDK untuk Java ke versi 1.11.890
- EMR DynamoDB Connector telah di-upgrade ke versi 4.16.0
- EMRFS telah di-upgrade ke versi 2.45.0
- EMR Log Analytics Metrics telah di-upgrade ke versi 1.18.0
- Klien MetricsAndEventsApiGateway EMR yang ditingkatkan ke versi 1.5.0
- EMR Record Server telah di-upgrade ke versi 1.8.0
- EMR S3 Dist CP telah di-upgrade ke versi 2.17.0

- EMR Secret Agent telah di-upgrade ke versi 1.7.0
- Flink telah di-upgrade ke versi 1.11.2
- Hadoop telah di-upgrade ke versi 2.10.1-amzn-0
- Hive telah di-upgrade ke versi 2.3.7-amzn-3
- Hue telah di-upgrade ke versi 4.8.0
- Mxnet telah di-upgrade ke versi 1.7.0
- OpenCV telah di-upgrade ke versi 4.4.0
- Presto telah di-upgrade ke versi 0.240.1-amzn-0
- Spark telah di-upgrade ke versi 2.4.7-amzn-0
- Upgrade TensorFlow ke versi 2.3.1

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.
- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.
- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan otentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN

- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- Versi komponen yang telah ditingkatkan.
- Untuk daftar versi komponen, lihat Tentang Rilis Amazon EMR dalam panduan ini.

Fitur baru

- Dimulai dengan Amazon EMR 5.32.0 dan 6.5.0, ukuran pelaksana dinamis untuk Apache Spark diaktifkan secara default. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini, Anda dapat menggunakan parameter `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` konfigurasi.
- Status support Instance Metadata Service (IMDS) V2: Amazon EMR 5.23.1, 5.27.1 dan 5.32 atau komponen yang lebih baru menggunakan IMDSv2 untuk semua panggilan IMDS. Untuk panggilan IMDS dalam kode aplikasi Anda, Anda dapat menggunakan IMDSv1 dan IMDSv2, atau mengkonfigurasi IMDS untuk hanya menggunakan IMDSv2 untuk keamanan tambahan. Untuk rilis EMR seri 5.x lainnya, menonaktifkan IMDSv1 akan menyebabkan gagal mulai klaster.
- Dimulai dengan Amazon EMR 5.32.0, Anda dapat meluncurkan sebuah klaster yang terintegrasi secara asli dengan Apache Ranger. Apache Ranger adalah kerangka kerja sumber terbuka untuk mengaktifkan, memantau, dan mengelola keamanan data komprehensif di seluruh platform Hadoop. Untuk informasi selengkapnya, lihat Apache Ranger. Dengan integrasi asli, Anda dapat membawa Apache Ranger Anda sendiri untuk memberlakukan kendali akses data halus di Amazon EMR. Lihat Mengintegrasikan Amazon EMR dengan Apache Ranger di Panduan Rilis Amazon EMR.
- Amazon EMR Rilis 5.32.0 mendukung Amazon EMR di EKS. Untuk rincian lebih lanjut tentang memulai dengan EMR pada EKS, lihat Apa itu Amazon EMR di EKS.
- Amazon EMR Rilis 5.32.0 mendukung Amazon EMR Studio (Pratinjau). Untuk detail lebih lanjut tentang memulai EMR Studio, lihat Amazon EMR Studio (Pratinjau).
- Kebijakan terkelola tercakup: Untuk menyelaraskan dengan praktik AWS terbaik, Amazon EMR telah memperkenalkan kebijakan terkelola EMR-scoped default v2 sebagai pengganti kebijakan yang tidak digunakan lagi. Lihat Kebijakan Terkelola Amazon EMR.

Masalah yang diketahui

- Untuk Amazon EMR 6.3.0 dan 6.2.0 kluster subnet pribadi, Anda tidak dapat mengakses UI web Ganglia. Anda akan mendapatkan pesan kesalahan "akses ditolak (403)". UI web lainnya, seperti Spark, Hue, Zeppelin JupyterHub, Livy, dan Tez bekerja secara normal. Akses UI web Ganglia pada klaster subnet publik juga bekerja secara normal. Untuk mengatasi masalah ini, mulai ulang layanan httpd pada node utama dengan`sudo systemctl restart httpd`. Masalah ini telah diperbaiki di Amazon EMR 6.4.0.
- Turunkan batas “Max open files” pada AL2 yang lebih lama [diperbaiki dalam rilis yang lebih baru]. Rilis Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0, dan emr-6.2.0 didasarkan pada versi lama dari Amazon Linux 2 (AL2), yang memiliki pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk “File terbuka maksimum” ketika kluster Amazon EMR dibuat dengan AMI default. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi. Rilis dengan batas file terbuka yang lebih rendah menyebabkan kesalahan “Terlalu banyak file terbuka” saat mengirimkan pekerjaan Spark. Dalam rilis yang terkena dampak, AMI default Amazon EMR memiliki pengaturan ulimit default 4096 untuk “File terbuka maksimum,” yang lebih rendah dari batas file 65536 di AMI Amazon Linux 2 terbaruAmazon. Pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk "Maksimal file terbuka" menyebabkan kegagalan tugas Spark ketika driver dan pelaksana mencoba untuk membuka lebih dari 4096 file. Untuk memperbaiki masalah, Amazon EMR memiliki skrip tindakan bootstrap (BA) yang menyesuaikan pengaturan ulimit saat pembuatan klaster.

  Jika Anda menggunakan versi EMR Amazon yang lebih lama yang tidak memiliki perbaikan permanen untuk masalah ini, solusi berikut memungkinkan Anda untuk secara eksplisit mengatur ulimit pengontrol instans ke maksimum 65536 file.

  Mengatur secara eksplisit ulimit dari baris perintah

  1. Edit `/etc/systemd/system/instance-controller.service` untuk menambahkan parameter berikut ke bagian Layanan.

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. Mulai ulang InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

Tetapkan ulimit menggunakan tindakan bootstrap (BA)

Anda juga dapat menggunakan skrip tindakan bootstrap (BA) untuk mengkonfigurasi ulimit instans-pengendali menjadi 65536 file saat pembuatan klaster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- **Important**

  Cluster EMR yang menjalankan Amazon Linux atau Amazon Linux 2 Amazon Machine Images (AMI) menggunakan perilaku default Amazon Linux, dan tidak secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan kernel penting dan kritis yang memerlukan reboot. Ini adalah perilaku yang sama dengan instans Amazon EC2 lainnya yang menjalankan AMI Amazon Linux default. Jika pembaruan perangkat lunak Amazon Linux baru yang memerlukan reboot (seperti pembaruan kernel, NVIDIA, dan CUDA) tersedia setelah rilis EMR Amazon tersedia, instance cluster EMR yang menjalankan AMI default tidak secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan tersebut. Untuk mendapatkan pembaruan kernel, Anda dapat menyesuaikan Amazon EMR AMI menjadi gunakan Amazon Linux AMI terbaru.

- Dukungan konsol untuk membuat konfigurasi keamanan yang menentukan opsi integrasi AWS Ranger saat ini tidak didukung di GovCloud Wilayah. Konfigurasi keamanan dapat dilakukan

dengan menggunakan CLI. Lihat Membuat Konfigurasi Keamanan EMR di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

- Saat AtRestEncryption enkripsi HDFS diaktifkan pada klaster yang menggunakan Amazon EMR 5.31.0 atau 5.32.0, kueri Hive menghasilkan pengecualian runtime berikut.

```
TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) :
 attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException:
 java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing
 operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError:
 org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider
 org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found
```

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

5.32.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan

versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.16.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.13.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.1.0	Conda env untuk emr notebook yang mencakup gateway jupyter korporasi
emr-s3-dist-cp	2.17.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.6.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.45.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
flink-client	1.11.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.11.2	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.10.1-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.10.1-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.10.1-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.10.1-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.1-amzn-0	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-httpfs-server	2.10.1-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.10.1-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.1-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.1-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.1-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.1-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.13	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.13	Klien baris perintah HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-rest-server	1.4.13	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.13	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.7-amzn-3	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.7-amzn-3	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-3	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.7-amzn-3	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.7-amzn-3	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-3	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.7-amzn-3	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi	0.6.0-amzn-0	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-spark	0.6.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hudi-presto	0.6.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.8.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.7.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.68	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	10.1.243	Driver Nvidia dan kit alat Cuda

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-client	5.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.240.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.240.1-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0.240.1-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.3	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	1.2.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-client	2.4.7-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.7-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.7-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.7-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.3.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

5.32.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tindakan konfigurasi ulang terjadi ketika Anda menentukan konfigurasi untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan. Amazon EMR hanya memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi yang Anda modifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

klasifikasi emr-5.32.0

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.	Restarts the ResourceManager service.
container-executor	Ubah nilai dalam file container-executor.cfg Hadoop YARN ini.	Not available.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.	Not available.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
		er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts Hadoop KMS, Ranger KMS, HiveServe r2, Hive MetaStore, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
docker-conf	Ubah pengaturan terkait docker.	Not available.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServ er, and TimelineServer. Ad ditionally restarts HBaseRegi onserver, HBaseMaster, HBaseThrift, HBaseRest, HiveServer2, Hive MetaStore , Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-con f.yaml.	Restarts Flink history server.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.pro perties Flink.	Restarts Flink history server.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli .properties Flink.	Restarts Flink history server.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts PhoenixQueryserver, HiveServer2, Hive MetaStore, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Hadoop KMS, Hadoop Httpfs, and MapReduce-HistoryServer.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop	Not available.
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.	Custom EMR specific property. Sets emrfs-site and hbase-site configs. See those for their associated restarts.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log 4j.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMaster, ThriftServer, RestServer.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-pol icy.xml HBase.	Not available.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-sit e.xml HBase.	Restarts the HBase services RegionServer, HBaseMast er, ThriftServer, RestServer. Additionally restarts Phoenix QueryServer.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.	Should not be reconfigured.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.	Restarts the Hadoop HDFS services Namenode, SecondaryNamenode, Datanode, ZKFC, and Journalnode. Additionally restarts Hadoop Httpfs.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.	Restarts Hive HCatalog Server.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.	Restarts Hive WebHCat Server.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.	Not available.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.	Not available.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site .xml Hive	Restarts HiveServer2 and HiveMetastore. Runs Hive schemaTool CLI commands to verify hive-metastore. Also restarts Oozie and Zeppelin.
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserve r2-site.xml Hive Server2	Not available.
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue	Restarts Hue. Also activates Hue config override CLI commands to pick up new configurations.
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.	Restarts Hadoop Httpfs service.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-si te.xml Hadoop.	Restarts Hadoop Httpfs service.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls. xml Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.	Restarts Hadoop-KMS service.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j .properties Hadoop.	Not available.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site. xml Hadoop.	Restarts Hadoop-KMS and Ranger-KMS service.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.	Not available.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_n otebook_config.py Jupyter Notebook.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.	Not available.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.	Not available.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.	Not available.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.	Restarts Livy Server.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.	Restarts Livy Server.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.	Restarts Livy Server.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.	Restarts Hadoop MapReduce-HistoryServer.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.	Restarts Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.	Restarts Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.	Not available.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.	Restarts Phoenix-QueryServer.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.	Not available.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.	Not available.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.	Restarts Oozie.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.	Not available.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.	Not available.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.	Not available.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.	Not available.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.	Restarts Presto-Server.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.	Not available.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.	Not available.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.	Not available.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.	Not available.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.	Not available.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.	Not available.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.	Not available.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site .xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.	Restarts Ranger KMS Server.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j .properties Ranger KMS.	Not available.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.	Not available.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .	Restarts EMR record server.
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.	Restarts EMR record server.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.	Restarts EMR record server.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.	This property modifies spark-defaults. See actions there.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site .xml Spark	Not available.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.	Restarts Spark history server and Spark thrift server.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.	Not available.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.	Not available.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.	Not available.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.	Restarts Oozie.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts MapReduce-HistoryServer.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.	Restarts the Hadoop YARN services ResourceManager, NodeManager, ProxyServer, and TimelineServer. Additionally restarts Livy Server and MapReduce-HistoryServer.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.	Restarts Zeppelin.

Klasifikasi	Deskripsi	Tindakan Konfigurasi Ulang
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.	Restarts Zookeeper server.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.	Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR rilis 5.31.1

5.31.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.31.1

Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.

- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan otentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN
- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- HTTPS sekarang diaktifkan secara default untuk repositori Amazon Linux. Jika Anda menggunakan kebijakan Amazon S3 VPCE untuk membatasi akses ke bucket tertentu, Anda harus menambahkan ARN bucket Amazon Linux baru `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` ke kebijakan Anda (ganti `$region` dengan wilayah tempat titik akhir berada). Untuk informasi lebih lanjut, lihat topik ini di forum AWS diskusi. Pengumuman: Amazon Linux 2 sekarang mendukung kemampuan untuk menggunakan HTTPS saat menghubungkan ke repositori paket.

Masalah yang diketahui

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=ab`

- Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari / karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

5.31.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.0	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.15.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.13.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.15.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.6.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.43.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.11.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.11.0	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.10.0-amzn-0.1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-datanode	2.10.0-amzn-0.1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.10.0-amzn-0.1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.10.0-amzn-0.1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.0-amzn-0.1	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.0-amzn-0.1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.10.0-amzn-0.1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.0-amzn-0.1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.0-amzn-0.1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.0-amzn-0.1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.0-amzn-0.1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.4.13	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.13	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.13	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.13	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.13	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.7-amzn-1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.7-amzn-1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.7-amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.7-amzn-1	Hive-hbase klien.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.7-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.6.0-amzn-0	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-spark	0.6.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hudi-presto	0.6.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.7.1	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik

Komponen	Versi	Deskripsi
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.6.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.64+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.3.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.238.3-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.238.3-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-client	0.238.3-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.3	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	1.2.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	2.4.6-amzn-0.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.6-amzn-0.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.6-amzn-0.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.6-amzn-0.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.1.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

5.31.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.31.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.

Klasifikasi	Deskripsi
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue

Klasifikasi	Deskripsi
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.

Klasifikasi	Deskripsi
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.

Klasifikasi	Deskripsi
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.31.0

5.31.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.31.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.31.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.30.1.

Tanggal rilis awal: 9 Oktober 2020

Tanggal terakhir diperbarui: 15 Oktober 2020

Upgrade

- Konektor Amazon Glue telah di-upgrade ke versi 1.13.0
- Upgrade Amazon SageMaker Spark SDK ke versi 1.4.0
- Konektor Amazon Kinesis telah di-upgrade ke versi 3.5.9

- Diupgrade AWS SDK untuk Java ke versi 1.11.852
- Diupgrade Bigtop-tomcat ke versi 8.5.56
- EMR FS telah di-upgrade ke versi 2.43.0
- Klien MetricsAndEventsApiGateway EMR yang ditingkatkan ke versi 1.4.0
- EMR S3 Dist CP telah di-upgrade ke versi 2.15.0
- EMR S3 Select telah di-upgrade ke versi 1.6.0
- Flink telah di-upgrade ke versi 1.11.0
- Hadoop telah di-upgrade ke versi 2.10.0
- Hive telah di-upgrade ke versi 2.3.7
- Hudi telah di-upgrade ke versi 0.6.0
- Hue telah di-upgrade ke versi 4.7.1
- Upgrade JupyterHub ke versi 1.1.0
- Mxnet telah di-upgrade ke versi 1.6.0
- OpenCV telah di-upgrade ke versi 4.3.0
- Presto telah di-upgrade ke versi 0.238.3
- Upgrade TensorFlow ke versi 2.1.0

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.
- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.
- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.

- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan otentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN
- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- Kolom statistik Hive didukung untuk Amazon EMR versi 5.31.0 dan versi setelahnya.
- Versi komponen yang telah ditingkatkan.
- Support EMRFS S3EC V2 di Amazon EMR 5.31.0. Di S3 Java SDK rilis 1.11.837 dan versi setelahnya, klien enkripsi Versi 2 (S3EC V2) telah diperkenalkan dengan berbagai peningkatan keamanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat hal berikut:
  - Posting blog S3: Pembaruan untuk klien enkripsi Amazon S3.
  - AWS SDK untuk Java Panduan Pengembang: Migrasikan enkripsi dan dekripsi klien ke V2.
  - Panduan Manajemen EMR: Enkripsi sisi klien Amazon S3.

  Enkripsi Klien V1 masih tersedia di SDK untuk kompatibilitas mundur.

Fitur baru

- Turunkan batas “Max open files” pada AL2 yang lebih lama [diperbaiki dalam rilis yang lebih baru]. Rilis Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0, dan emr-6.2.0 didasarkan pada versi lama dari Amazon Linux 2 (AL2), yang memiliki pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk “File terbuka maksimum” ketika kluster Amazon EMR dibuat dengan AMI default. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi. Rilis dengan batas file terbuka yang lebih rendah menyebabkan kesalahan “Terlalu banyak file terbuka” saat mengirimkan pekerjaan Spark. Dalam rilis yang terkena dampak, AMI default Amazon EMR memiliki pengaturan ulimit default 4096 untuk “File terbuka maksimum,” yang lebih rendah dari batas file 65536 di AMI Amazon Linux 2 terbaruAmazon. Pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk "Maksimal file terbuka" menyebabkan kegagalan tugas Spark ketika driver dan pelaksana mencoba

untuk membuka lebih dari 4096 file. Untuk memperbaiki masalah, Amazon EMR memiliki skrip tindakan bootstrap (BA) yang menyesuaikan pengaturan ulimit saat pembuatan klaster.

Jika Anda menggunakan versi EMR Amazon yang lebih lama yang tidak memiliki perbaikan permanen untuk masalah ini, solusi berikut memungkinkan Anda untuk secara eksplisit mengatur ulimit pengontrol instans ke maksimum 65536 file.

Mengatur secara eksplisit ulimit dari baris perintah

1. Edit `/etc/systemd/system/instance-controller.service` untuk menambahkan parameter berikut ke bagian Layanan.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Mulai ulang InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Tetapkan ulimit menggunakan tindakan bootstrap (BA)

Anda juga dapat menggunakan skrip tindakan bootstrap (BA) untuk mengkonfigurasi ulimit instans-pengendali menjadi 65536 file saat pembuatan klaster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
```

```
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- Dengan Amazon EMR 5.31.0, Anda dapat melakukan peluncuran klaster yang terintegrasi dengan Lake Formation. Integrasi ini menyediakan pemfilteran data tingkat kolom berbutir halus ke database dan tabel di Katalog Data Glue. AWS Hal ini juga mengaktifkan sistem masuk tunggal federasi ke EMR Notebooks atau Apache Zeppelin dari sistem identitas korporasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meng-integrasi-kan EMR dengan AWS Lake Formation di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

  Amazon EMR dengan Lake Formation saat ini tersedia di 16 AWS Wilayah: AS Timur (Ohio dan Virginia N.), AS Barat (California N. dan Oregon), Asia Pasifik (Mumbai, Seoul, Singapura, Sydney, dan Tokyo), Kanada (Tengah), Eropa (Frankfurt, Irlandia, London, Paris, dan Stockholm), Amerika Selatan (São Paulo).

Masalah yang diketahui

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

- Saat AtRestEncryption enkripsi HDFS diaktifkan pada klaster yang menggunakan Amazon EMR 5.31.0 atau 5.32.0, kueri Hive menghasilkan pengecualian runtime berikut.

```
TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) :
 attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException:
 java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing
 operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError:
 org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider
 org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found
```

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

5.31.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.4.0	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.15.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.13.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.15.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.6.0	EMR S3Select Connector

Komponen	Versi	Deskripsi
emrfs	2.43.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.11.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
flink-jobmanager-config	1.11.0	Mengelola sumber daya pada node EMR untuk Apache Flink. JobManager
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.10.0-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.10.0-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.10.0-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.10.0-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-journalnode	2.10.0-amzn-0	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.10.0-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.10.0-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.10.0-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.10.0-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.10.0-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.10.0-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.13	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	1.4.13	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.13	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.13	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.7-amzn-1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.7-amzn-1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.7-amzn-1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.7-amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.7-amzn-1	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.7-amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.7-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi	0.6.0-amzn-0	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-spark	0.6.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Spark dengan Hudi.
hudi-presto	0.6.0-amzn-0	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.7.1	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.6.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.64	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-client	5.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	4.3.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.238.3-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.238.3-amzn-0	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0.238.3-amzn-0	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.3	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	1.2.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-client	2.4.6-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.6-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.6-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.6-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	2.1.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

5.31.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.31.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.

Klasifikasi	Deskripsi
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authentic ator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.30.2

5.30.2 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.30.2

Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.
- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan otentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN
- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.

- HTTPS sekarang diaktifkan secara default untuk repositori Amazon Linux. Jika Anda menggunakan kebijakan Amazon S3 VPCE untuk membatasi akses ke bucket tertentu, Anda harus menambahkan ARN bucket Amazon Linux baru `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` ke kebijakan Anda (ganti `$region` dengan wilayah tempat titik akhir berada). Untuk informasi lebih lanjut, lihat topik ini di forum AWS diskusi. Pengumuman: Amazon Linux 2 sekarang mendukung kemampuan untuk menggunakan HTTPS saat menghubungkan ke repositori paket.

Masalah yang diketahui

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

5.30.2 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.14.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.13.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.5.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.40.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.10.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-6.1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-6.1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-6.1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-6.1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-6.1	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-6.1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-6.1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-6.1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-6.1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-6.1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-6.1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.13	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.13	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.13	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.13	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.6-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	2.3.6-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.6-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.6-amzn-2	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.6-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.5.2-incubating	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.5.2-incubating	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.6.0	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
jupyterhub	1.1.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.5.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.64+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-coordinator	0,232	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,232	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,232	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.3	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	1.2.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	2.4.5-amzn-0.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.5-amzn-0.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.5-amzn-0.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.5-amzn-0.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
tensorflow	1.14.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

5.30.2 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.30.2

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.

Klasifikasi	Deskripsi
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.

Klasifikasi	Deskripsi
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.30.1

5.30.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.30.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.30.1. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.30.0.

Tanggal rilis awal: 30 Juni 2020

Tanggal terakhir diperbarui: 24 Agustus 2020

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- Masalah di mana proses pengendali instans melahirkan jumlah proses yang tak terbatas telah diperbaiki.
- Masalah di mana Hue tidak dapat menjalankan kueri Hive, menampilkan pesan "basis data terkunci" dan mencegah eksekusi kueri telah diperbaiki.
- Perbaikan terhadap masalah Spark dalam mengaktifkan lebih banyak tugas untuk dijalankan secara bersamaan di klaster EMR.
- Perbaikan terhadap masalah notebook Jupyter yang menyebabkan "kesalahan terlalu banyak file terbuka" di server Jupyter.
- Perbaikan terhadap masalah dengan waktu mulai klaster.

Fitur baru

- Antarmuka aplikasi persisten server timeline Tez UI dan YARN tersedia dengan Amazon EMR versi 6.x, dan EMR versi 5.30.1 dan yang lebih baru. One-click akses link ke riwayat aplikasi persisten memungkinkan Anda dengan cepat mengakses riwayat pekerjaan tanpa menyiapkan proxy web melalui koneksi SSH. Log untuk klaster aktif dan yang dihentikan tersedia selama 30 hari setelah aplikasi berakhir. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat Antarmuka Pengguna Aplikasi Persisten di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
- API eksekusi EMR Notebook tersedia untuk mengeksekusi EMR notebooks melalui skrip atau baris perintah. Kemampuan untuk memulai, menghentikan, daftar, dan menjelaskan eksekusi notebook EMR tanpa AWS konsol memungkinkan Anda mengontrol notebook EMR secara terprogram. Menggunakan sel notebook parameter, Anda dapat memberikan nilai parameter yang berbeda ke notebook tanpa harus membuat salinan notebook untuk setiap set baru nilai paramter. Lihat Tindakan API EMR. Untuk kode sampel, lihat Contoh perintah untuk menjalankan EMR Notebooks secara pemrograman.

Masalah yang diketahui

- Turunkan batas “Max open files” pada AL2 yang lebih lama [diperbaiki dalam rilis yang lebih baru]. Rilis Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0, dan emr-6.2.0

didasarkan pada versi lama dari Amazon Linux 2 (AL2), yang memiliki pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk “File terbuka maksimum” ketika kluster Amazon EMR dibuat dengan AMI default. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi. Rilis dengan batas file terbuka yang lebih rendah menyebabkan kesalahan “Terlalu banyak file terbuka” saat mengirimkan pekerjaan Spark. Dalam rilis yang terkena dampak, AMI default Amazon EMR memiliki pengaturan ulimit default 4096 untuk “File terbuka maksimum,” yang lebih rendah dari batas file 65536 di AMI Amazon Linux 2 terbaruAmazon. Pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk "Maksimal file terbuka" menyebabkan kegagalan tugas Spark ketika driver dan pelaksana mencoba untuk membuka lebih dari 4096 file. Untuk memperbaiki masalah, Amazon EMR memiliki skrip tindakan bootstrap (BA) yang menyesuaikan pengaturan ulimit saat pembuatan klaster.

Jika Anda menggunakan versi EMR Amazon yang lebih lama yang tidak memiliki perbaikan permanen untuk masalah ini, solusi berikut memungkinkan Anda untuk secara eksplisit mengatur ulimit pengontrol instans ke maksimum 65536 file.

Mengatur secara eksplisit ulimit dari baris perintah

1. Edit `/etc/systemd/system/instance-controller.service` untuk menambahkan parameter berikut ke bagian Layanan.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Mulai ulang InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Tetapkan ulimit menggunakan tindakan bootstrap (BA)

Anda juga dapat menggunakan skrip tindakan bootstrap (BA) untuk mengkonfigurasi ulimit instans-pengendali menjadi 65536 file saat pembuatan klaster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
```

```
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- EMR Notebooks

  Fitur yang memungkinkan Anda untuk menginstal kernel dan pustaka Python tambahan pada node utama cluster dinonaktifkan secara default pada EMR versi 5.30.1. Untuk informasi selengkapnya tentang fitur ini, lihat Menginstal Kernel dan Pustaka Python pada Node Utama Cluster.

  Untuk mengaktifkan fitur, lakukan hal berikut ini:

  1. Pastikan bahwa kebijakan izin yang dilampirkan ke peran layanan untuk EMR Notebooks mengizinkan tindakan berikut ini:

     ```
     elasticmapreduce:ListSteps
     ```

     Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran Layanan untuk EMR Notebooks.

  2. Gunakan AWS CLI untuk menjalankan langkah pada cluster yang mengatur EMR Notebooks seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Ganti *us-east-1* dengan Wilayah tempat klaster Anda berada. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan Langkah-langkah untuk Klaster Menggunakan AWS CLI.

     ```
     aws emr add-steps  --cluster-id MyClusterID --steps
      Type=CUSTOM_JAR,Name=EMRNotebooksSetup,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://us-
     east-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://
     awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/EMRNotebooksSetup/emr-notebooks-setup.sh"]
     ```

- Penskalaan terkelola

Operasi penskalaan terkelola pada klaster 5.30.0 dan 5.30.1 tanpa Presto yang diinstal dapat menyebabkan gagal aplikasi atau menyebabkan grup instans seragam atau armada instans tetap berada di negara `ARRESTED`, terutama ketika operasi menurunkan skala diikuti dengan cepat oleh operasi menaikkan skala.

Sebagai solusinya, pilih Presto sebagai aplikasi untuk diinstal saat Anda membuat cluster dengan Amazon EMR rilis 5.30.0 dan 5.30.1, bahkan jika pekerjaan Anda tidak memerlukan Presto.

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga

6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:

- Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
- Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
- Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

5.30.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	Amazon SageMaker Spark SDK

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.14.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.13.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.5.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.40.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.10.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-client	2.8.5-amzn-6	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-6	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-6	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-6	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-6	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-6	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-6	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-6	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-6	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-6	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-6	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.13	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.13	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.13	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.13	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.6-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.6-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.6-amzn-2	Klien baris perintah Hive.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-hbase	2.3.6-amzn-2	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.6-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.5.2-incubating	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.5.2-incubating	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.6.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.1.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.

Komponen	Versi	Deskripsi
mxnet	1.5.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.64	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,232	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,232	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,232	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.

Komponen	Versi	Deskripsi
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.3	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	1.2.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	2.4.5-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.5-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.5-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.5-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

5.30.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.30.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authentic ator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.

Klasifikasi	Deskripsi
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.30.0

5.30.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.30.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.30.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.29.0.

Tanggal rilis awal: 13 Mei 2020

Tanggal terakhir diperbarui: 25 Juni 2020

Upgrade

- Diupgrade AWS SDK untuk Java ke versi 1.11.759
- Upgrade Amazon SageMaker Spark SDK ke versi 1.3.0
- EMR Record Server telah di-upgrade ke versi 1.6.0
- Flink telah di-upgrade ke versi 1.10.0
- Ganglia telah di-upgrade ke versi 3.7.2
- HBase telah di-upgrade ke versi 1.4.13
- Hudi telah di-upgrade ke versi 0.5.2-incubating
- Hue telah di-upgrade ke versi 4.6.0
- Upgrade JupyterHub ke versi 1.1.0

- Livy telah di-upgrade ke versi 0.7.0-incubating
- Oozie telah di-upgrade ke versi 5.2.0
- Presto telah di-upgrade ke versi 0.232
- Spark telah di-upgrade ke versi 2.4.5
- Konektor dan Driver yang ditingkatkan: Glue Amazon Connector 1.12.0; Amazon Kinesis Connector 3.5.0; EMR DynamoDB Connector 4.14.0

Fitur baru

- EMR Notebooks – Bila digunakan dengan klaster EMR yang dibuat menggunakan 5.30.0, kernel EMR notebooks akan berjalan di klaster. Hal ini meningkatkan performa notebook dan mengizinkan Anda untuk menginstal dan menyesuaikan kernel. Anda juga dapat menginstal pustaka Python pada node utama cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menginstal dan Menggunakan Kernel dan Perpustakaan di Panduan Manajemen EMR.
- Penskalaan Terkelola – Dengan Amazon EMR versi 5.30.0 dan versi yang lebih baru, Anda dapat mengaktifkan penskalaan terkelola EMR untuk secara otomatis menambah atau mengurangi jumlah instans atau unit di klaster Anda berdasarkan beban kerja. Amazon EMR terus mengevaluasi metrik klaster untuk membuat keputusan penskalaan yang mengoptimalkan kluster Anda untuk biaya dan kecepatan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penskalaan Sumber Daya Klaster di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
- Enkripsi file log yang disimpan di Amazon S3 - Dengan Amazon EMR versi 5.30.0 dan yang lebih baru, Anda dapat mengenkripsi file log yang disimpan di Amazon S3 dengan kunci yang dikelola pelanggan. AWS KMS Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengenkripsi berkas log yang disimpan di Amazon S3 di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
- Support Amazon Linux 2 – Dalam EMR versi 5.30.0 dan setelahnya, EMR UseSamazon Linux 2 OS. AMI (Amazon Machine Image) kustom baru harus didasarkan pada AMI Amazon Linux 2. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Kustom.
- Penskalaan Otomatis Presto Graceful – Klaster EMR menggunakan 5.30.0 dapat diatur dengan periode waktu habis penskalaan otomatis yang memberikan Presto waktu tugas untuk menyelesaikan running-nya sebelum simpul mereka dinonaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan penskalaan otomatis Presto dengan Graceful Decommission.
- Pembuatan Instans Armada dengan opsi strategi alokasi baru – Opsi strategi alokasi baru tersedia di EMR versi 5.12.1 dan versi setelahnya. Ia menawarkan penyediaan klaster yang lebih cepat, alokasi tempat yang lebih akurat, dan interupsi instans spot yang sedikit. Pembaruan untuk peran layanan EMR non-default diperlukan. Lihat Mengkonfigurasi Armada Instans.

- sudo systemctl berhenti dan sudo systemctl memulai perintah – Dalam EMR versi 5.30.0 dan versi setelahnya, yang menggunakan Amazon Linux 2 OS, EMR menggunakan perintah `sudo systemctl stop` dan `sudo systemctl start` untuk memulai ulang layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana cara me-restart layanan di Amazon EMR?.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- EMR versi 5.30.0 tidak menginstal Ganglia secara default. Anda dapat secara eksplisit memilih Ganglia untuk menginstalnya ketika Anda membuat sebuah klaster.
- Optimalisasi performa Spark.
- Optimalisasi performa Presto.
- Python 3 adalah default untuk Amazon EMR versi 5.30.0 dan versi setelahnya.
- Grup keamanan terkelola default untuk akses layanan di subnet privat telah diperbarui dengan aturan baru. Jika Anda menggunakan grup keamanan kustom untuk akses layanan, Anda harus menyertakan aturan yang sama sesuai grup keamanan terkelola default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Grup EMR-Managed Keamanan Amazon untuk Akses Layanan (Subnet Pribadi). Jika Anda menggunakan peran layanan kustom untuk Amazon EMR, Anda harus memberikan izin untuk `ec2:describeSecurityGroups` sehingga EMR dapat melakukan validasi apakah grup keamanan dibuat dengan benar. Jika Anda menggunakan `EMR_DefaultRole`, izin ini telah disertakan dalam kebijakan terkelola default.

Masalah yang diketahui

- Turunkan batas “Max open files” pada AL2 yang lebih lama [diperbaiki dalam rilis yang lebih baru]. Rilis Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0, dan emr-6.2.0 didasarkan pada versi lama dari Amazon Linux 2 (AL2), yang memiliki pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk “File terbuka maksimum” ketika kluster Amazon EMR dibuat dengan AMI default. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi. Rilis dengan batas file terbuka yang lebih rendah menyebabkan kesalahan “Terlalu banyak file terbuka” saat mengirimkan pekerjaan Spark. Dalam rilis yang terkena dampak, AMI default Amazon EMR memiliki pengaturan ulimit default 4096 untuk “File terbuka maksimum,” yang lebih rendah dari batas file 65536 di AMI Amazon Linux 2 terbaruAmazon. Pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk "Maksimal file terbuka" menyebabkan kegagalan tugas Spark ketika driver dan pelaksana mencoba untuk membuka lebih dari 4096 file. Untuk memperbaiki masalah, Amazon EMR memiliki skrip tindakan bootstrap (BA) yang menyesuaikan pengaturan ulimit saat pembuatan klaster.

Jika Anda menggunakan versi EMR Amazon yang lebih lama yang tidak memiliki perbaikan permanen untuk masalah ini, solusi berikut memungkinkan Anda untuk secara eksplisit mengatur ulimit pengontrol instans ke maksimum 65536 file.

Mengatur secara eksplisit ulimit dari baris perintah

1. Edit `/etc/systemd/system/instance-controller.service` untuk menambahkan parameter berikut ke bagian Layanan.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Mulai ulang InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Tetapkan ulimit menggunakan tindakan bootstrap (BA)

Anda juga dapat menggunakan skrip tindakan bootstrap (BA) untuk mengkonfigurasi ulimit instans-pengendali menjadi 65536 file saat pembuatan klaster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
```

```
sudo systemctl daemon-reload
```

- Penskalaan terkelola

  Operasi penskalaan terkelola pada klaster 5.30.0 dan 5.30.1 tanpa Presto yang diinstal dapat menyebabkan gagal aplikasi atau menyebabkan grup instans seragam atau armada instans tetap berada di negara `ARRESTED`, terutama ketika operasi menurunkan skala diikuti dengan cepat oleh operasi menaikkan skala.

  Sebagai solusinya, pilih Presto sebagai aplikasi untuk diinstal saat Anda membuat cluster dengan Amazon EMR rilis 5.30.0 dan 5.30.1, bahkan jika pekerjaan Anda tidak memerlukan Presto.

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

- Mesin basis data default untuk Hue 4.6.0 adalah SQLite, yang menyebabkan masalah ketika Anda mencoba untuk menggunakan Hue dengan basis data eksternal. Untuk memperbaikinya, atur `engine` di klasifikasi konfigurasi `hue-ini` Anda menjadi `mysql`. Masalah ini telah diperbaiki di Amazon EMR versi 5.30.1.
- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

5.30.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.3.0	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.14.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.13.0	Perpustakaan kenyamana n ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.5.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-notebook-env	1.0.0	Conda env untuk emr notebook
emr-s3-dist-cp	2.14.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.5.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.40.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.10.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan

Komponen	Versi	Deskripsi
		metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-6	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-6	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-6	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-6	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-6	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-6	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-6	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-6	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-6	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-6	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-6	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.13	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.13	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.13	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.13	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.13	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.6-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	2.3.6-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.6-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.6-amzn-2	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.6-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.5.2-incubating	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.5.2-incubating	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.6.0	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
jupyterhub	1.1.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.7.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.5.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mariadb-server	5.5.64	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-coordinator	0,232	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,232	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,232	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.3	Proyek R untuk Komputasi Statistik
ranger-kms-server	1.2.0	Sistem Pengelolaan Kunci Ranger Apache
spark-client	2.4.5-amzn-0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.5-amzn-0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.5-amzn-0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.5-amzn-0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
tensorflow	1.14.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

5.30.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.30.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
hudi-env	Ubah nilai di lingkungan Hudi.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.

Klasifikasi	Deskripsi
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.

Klasifikasi	Deskripsi
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.29.0

Versi aplikasi 5.29.0

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.29.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.29.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.28.1.

Tanggal rilis awal: 17 Januari 2020

Upgrade

- Diupgrade AWS SDK untuk Java ke versi 1.11.682

- Hive telah di-upgrade ke versi 2.3.6
- Flink telah di-upgrade ke versi 1.9.1
- EmrFS telah di-upgrade ke versi 2.38.0
- EMR DynamoDB Connector telah di-upgrade ke versi 4.13.0

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Spark
  - Optimalisasi performa Spark.
- EMRFS
  - Pembaruan Panduan Pengelolaan untuk pengaturan default emrfs-site.xml untuk tampilan konsisten.

Masalah yang diketahui

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Versi komponen 5.29.0

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.13.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.12.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.13.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.4.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.38.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.9.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-5	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-5	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-5	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-5	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-5	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-5	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-5	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-5	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-5	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-5	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-5	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.4.10	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.10	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.10	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.10	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.10	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.6-amzn-1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.6-amzn-1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.6-amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.6-amzn-1	Hive-hbase klien.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.6-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.5.0-incubating	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.5.0-incubating	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.4.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.0.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.

Komponen	Versi	Deskripsi
mxnet	1.5.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.1.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.1.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,227	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,227	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,227	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.

Komponen	Versi	Deskripsi
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.4.4	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.4	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.4	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

Klasifikasi konfigurasi 5.29.0

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.29.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authentic ator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.

Klasifikasi	Deskripsi
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.28.1

5.28.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.28.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.28.1. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.28.0.

Tanggal rilis awal: 10 Januari 2020

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Spark
  - Masalah kompatibilitas Spark yang telah diperbaiki.
- CloudWatch Metrik
  - Memperbaiki penerbitan Amazon CloudWatch Metrics pada kluster EMR dengan beberapa node utama.
- Pesan log telah dinonaktifkan
  - Pesan log SALAH, "... menggunakan versi lama (<4.5.8) dari Apache http client." telah dinonaktifkan

Masalah yang diketahui

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

5.28.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.12.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.11.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.13.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.37.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.9.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-5	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-5	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-5	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-5	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-5	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-5	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-5	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-5	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-5	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-5	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-5	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.10	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.10	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.10	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.10	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.10	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.6-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	2.3.6-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.6-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.6-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.6-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hudi	0.5.0-incubating	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.5.0-incubating	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.4.0	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
jupyterhub	1.0.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.5.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.1.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.1.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-coordinator	0,227	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,227	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,227	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.4.4	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.4	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.4	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
tensorflow	1.14.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

5.28.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.28.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.

Klasifikasi	Deskripsi
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.

Klasifikasi	Deskripsi
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR Rilis 5.28.0

5.28.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hudi, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.28.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.28.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.27.0.

Tanggal rilis awal: 12 November 2019

Upgrade

- Flink telah di-upgrade ke versi 1.9.0
- Hive telah di-upgrade ke versi 2.3.6

- MXNet telah di-upgrade ke versi 1.5.1
- Phoenix telah di-upgrade ke versi 4.14.3
- Presto telah di-upgrade ke versi 0.227
- Zeppelin telah di-upgrade ke versi 0.8.2

Fitur baru

- Apache Hudi sekarang tersedia untuk diinstall Amazon EMR ketika Anda membuat sebuah klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Hudi.
- (25 November 2019) Sekarang Anda dapat memilih untuk menjalankan beberapa langkah secara paralel untuk meningkatkan pemanfaatan klaster dan menghemat biaya. Anda juga dapat membatalkan langkah-langkah yang tertunda dan sedang berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan Langkah Menggunakan AWS CLI dan Konsol.
- (3 Des 2019) Anda sekarang dapat membuat dan menjalankan kluster EMR di. AWS Outposts AWS Outposts memungkinkan AWS layanan asli, infrastruktur, dan model operasi di fasilitas lokal. Di AWS Outposts lingkungan, Anda dapat menggunakan AWS API, alat, dan infrastruktur yang sama dengan yang Anda gunakan di AWS cloud. Untuk informasi selengkapnya, lihat kluster EMR di. AWS Outposts
- (11 Mar 2020) Dimulai dengan Amazon EMR versi 5.28.0, Anda dapat membuat dan menjalankan klaster EMR Amazon di subnet Local AWS Zones sebagai ekstensi logis dari Wilayah yang mendukung Local Zones. AWS Zona Lokal memungkinkan fitur EMR Amazon dan subset AWS layanan, seperti layanan komputasi dan penyimpanan, ditempatkan lebih dekat ke pengguna, menyediakan akses latensi yang sangat rendah ke aplikasi yang berjalan secara lokal. Untuk daftar Local Zones yang tersedia, lihat AWS Local Zones. Untuk informasi tentang mengakses AWS Local Zones yang tersedia, lihat Wilayah, Availability Zone, dan Local Zones.

  Local Zones saat ini tidak mendukung Amazon EMR Notebooks dan tidak mendukung koneksi langsung ke Amazon EMR menggunakan antarmuka VPC endpoint ().AWS PrivateLink

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Support Aplikasi yang Diperluas untuk klaster ketersediaan tinggi
  - Untuk informasi selengkapnya, lihat Aplikasi yang didukung dalam klaster EMR dengan Beberapa Node Utama di Panduan Manajemen EMR Amazon.
- Spark

  - Optimalisasi performa
- Hive
  - Optimalisasi performa
- Presto
  - Optimalisasi performa

Masalah yang diketahui

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

5.28.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.6	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.12.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.11.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.13.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3Select Connector

Komponen	Versi	Deskripsi
emrfs	2.37.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.9.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-5	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-5	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-5	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-5	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-5	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-5	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-5	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-5	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-5	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-5	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-5	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.10	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.10	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.10	Klien baris perintah HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-rest-server	1.4.10	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.10	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.6-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.6-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.6-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.6-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.6-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.6-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.6-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hudi	0.5.0-incubating	Kerangka kerja pemrosesan tambahan untuk menyalakan alur data pada latensi rendah dan efisiensi tinggi.
hudi-presto	0.5.0-incubating	Perpustakaan paket untuk menjalankan Presto dengan Hudi.
hue-server	4.4.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.0.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.5.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.1.0	Klien baris perintah Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-server	5.1.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.3- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.3- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,227	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,227	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
presto-client	0,227	Klien baris perintah Presto yang diinstal pada master klaster HA yang siaga di mana server Presto server tidak dimulai.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.4.4	Klien baris perintah Spark.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-history-server	2.4.4	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.4	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

5.28.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.28.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.

Klasifikasi	Deskripsi
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authentic ator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.27.1

5.27.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.27.1

Ini adalah rilis patch. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

Status support Instance Metadata Service (IMDS) V2: Amazon EMR 5.23.1, 5.27.1 dan 5.32 atau komponen yang lebih baru menggunakan IMDSv2 untuk semua panggilan IMDS. Untuk panggilan IMDS dalam kode aplikasi Anda, Anda dapat menggunakan IMDSv1 dan IMDSv2, atau mengkonfigurasi IMDS untuk hanya menggunakan IMDSv2 untuk keamanan tambahan. Untuk rilis EMR seri 5.x lainnya, menonaktifkan IMDSv1 akan menyebabkan gagal mulai klaster.

5.27.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.4	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.12.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.11.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.13.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.36.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.8.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-4	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.4.10	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.10	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.10	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.10	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.10	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	Versi 2.3.5 amzn-1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	Versi 2.3.5 amzn-1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	Versi 2.3.5 amzn-1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	Versi 2.3.5 amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	Versi 2.3.5 amzn-1	Hive-hbase klien.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	Versi 2.3.5 amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	Versi 2.3.5 amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.4.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.0.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.4.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.1.0	Klien baris perintah Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-server	5.1.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.2- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.2- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,224	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,224	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.4.4	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.4	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	2.4.4	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

5.27.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.27.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_c onfig.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhu b_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.

Klasifikasi	Deskripsi
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.27.0

Versi aplikasi 5.27.0

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.27.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.27.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.26.0.

Tanggal rilis awal: 23 September 2019

Upgrade

- AWS SDK untuk Java 1.11.615
- Flink versi 1.8.1
- JupyterHub 1.0.0
- Spark versi 2.4.4
- Tensorflow versi 1.14.0
- Konektor dan driver:
  - DynamoDB Connector 4.12.0

Fitur baru

- (24 Oktober 2019) Fitur baru berikut di notebook EMR tersedia dengan semua rilis Amazon EMR.
  - Anda sekarang dapat mengasosiasikan repositori Git dengan EMR notebooks untuk menyimpan notebook Anda dalam lingkungan terkendali versi. Anda dapat berbagi kode dengan rekan-rekan dan menggunakan kembali notebook Jupyter yang ada melalui repositori Git jauh. Untuk informasi selengkapnya, lihat Associate Repositori Git dengan Amazon EMR Notebooks di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
  - Utilitas nbdime sekarang tersedia di notebook EMR untuk menyederhanakan membandingkan dan menggabungkan notebook.
  - Notebook EMR sekarang mendukung. JupyterLab JupyterLab adalah lingkungan pengembangan interaktif berbasis web yang sepenuhnya kompatibel dengan notebook Jupyter. Anda sekarang dapat memilih untuk membuka buku catatan Anda di salah satu JupyterLab atau editor notebook Jupyter.
- (30 Oktober 2019) Dengan Amazon EMR versi 5.25.0 dan versi setelahnya, Anda dapat terhubung ke UI server riwayat Spark dari halaman klaster Ringkasan atau tab Riwayat aplikasi di konsol. Alih-alih menyiapkan proxy web melalui koneksi SSH, Anda dapat dengan cepat mengakses UI server riwayat Spark untuk melihat metrik aplikasi dan mengakses berkas log yang relevan untuk klaster aktif dan yang dihentikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Off-cluster akses ke antarmuka pengguna aplikasi persisten di Panduan Manajemen EMR Amazon.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Cluster EMR Amazon dengan beberapa node utama
  - Anda dapat menginstal dan menjalankan Flink di cluster EMR Amazon dengan beberapa node utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aplikasi dan fitur yang didukung.
  - Anda dapat mengonfigurasi enkripsi transparan HDFS pada kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Enkripsi Transparan HDFS pada kluster EMR dengan Multiple Primary Nodes.
  - Anda sekarang dapat memodifikasi konfigurasi aplikasi yang berjalan pada cluster EMR Amazon dengan beberapa node utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyediakan Konfigurasi untuk Grup Instans dalam Klaster Berjalan.
- EMR-DynamoDB Konektor Amazon
  - Amazon EMR-DynamoDB Connector sekarang mendukung tipe data DynamoDB berikut: boolean, list, map, item, null. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengatur Tabel Hive untuk Menjalankan Perintah Hive.

Masalah yang diketahui

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Versi komponen 5.27.0

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.4	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.12.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-goodies	2.11.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.13.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.36.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.8.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-4	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.4.10	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.10	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.10	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.10	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.10	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	Versi 2.3.5 amzn-1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	Versi 2.3.5 amzn-1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	Versi 2.3.5 amzn-1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	Versi 2.3.5 amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	Versi 2.3.5 amzn-1	Hive-hbase klien.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	Versi 2.3.5 amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	Versi 2.3.5 amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.4.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	1.0.0	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.4.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.1.0	Klien baris perintah Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-server	5.1.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.2- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.2- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,224	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,224	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.4.4	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.4	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.4	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	2.4.4	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	1.14.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

Klasifikasi konfigurasi 5.27.0

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.27.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_c onfig.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhu b_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.

Klasifikasi	Deskripsi
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.26.0

Versi aplikasi 5.26.0

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.26.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.26.0. Perubahan relatif terhadap 5.25.0.

Tanggal rilis awal: 8 Agustus 2019

Tanggal diperbarui terakhir: 19 Agustus 2019

Upgrade

- AWS SDK untuk Java 1.11.595
- HBase versi 1.4.10
- Phoenix versi 4.14.2
- Konektor dan driver:
  - DynamoDB Connector versi 4.11.0
  - MariaDB Connector versi 2.4.2
  - Amazon Redshift JDBC Driver versi 1.2.32.1056

Fitur baru

- (Beta) Dengan Amazon EMR 5.26.0, Anda dapat melakukan peluncuran klaster yang terintegrasi dengan Lake Formation. Integrasi ini menyediakan akses tingkat kolom berbutir halus ke database dan tabel di Katalog Data Glue. AWS Hal ini juga mengaktifkan sistem masuk tunggal federasi ke EMR Notebooks atau Apache Zeppelin dari sistem identitas korporasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengintegrasikan EMR Amazon AWS Lake Formation dengan (Beta).
- (19 Agustus 2019) Blok akses publik Amazon EMR sekarang tersedia dengan semua rilis Amazon EMR yang mendukung grup keamanan. Blokir akses publik adalah pengaturan seluruh akun yang diterapkan ke setiap AWS Wilayah. Blokir akses publik mencegah cluster diluncurkan ketika grup keamanan apa pun yang terkait dengan cluster memiliki aturan yang memungkinkan lalu lintas masuk dari IPv4 0.0.0. 0/0 atau IPv6: :/0 (akses publik) pada port, kecuali port ditentukan sebagai pengecualian. Port 22 adalah pengecualian secara default. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menggunakan Blok Publik Akses Amazon EMR dalam Panduan Pengelolaan EMR Amazon.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- EMR Notebooks
  - Dengan EMR 5.26.0 dan versi yang lebih baru, EMR Notebooks mendukung perpustakaan Python notebook-scoped selain perpustakaan Python default. Anda dapat menginstal pustaka dengan cakupan notebook dari dalam editor notebook tanpa harus membuat ulang klaster atau melampirkan ulang buku catatan ke klaster. Notebook-scoped pustaka dibuat dalam

lingkungan virtual Python, sehingga hanya berlaku untuk sesi notebook saat ini. Ini mengizinkan Anda mengisolasi dependensi notebook. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Perpustakaan Notebook Scoped di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

- EMRFS
  - Anda dapat mengaktifkan fitur verifikasi ETag (Beta) dengan mengatur `fs.s3.consistent.metadata.etag.verification.enabled` menjadi `true`. Dengan fitur ini, EMRFS menggunakan Amazon S3 ETags untuk memverifikasi bahwa objek yang dibaca adalah versi paling baru yang tersedia. Fitur ini sangat membantu untuk kasus penggunaan baca-setelah-update di mana file di Amazon S3 ditimpa, tetapi tetap menggunakan nama yang sama. Kemampuan verifikasi ETag ini saat ini tidak bekerja dengan S3 Select. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi Tampilan Konsisten.
- Spark
  - Optimasi berikut sekarang diaktifkan secara default: partisi pemangkasan dinamis, DISTINCT sebelum INTERSECT, perbaikan dalam inferensi statistik rencana SQL untuk JOIN diikuti oleh kueri DISTINCT, meratakan sub-kueri scalar, join reorder yang dioptimalkan, dan bloom filter join. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengoptimalkan Performa Spark.
  - Peningkatan seluruh pembuatan kode tahap untuk Sort Merge Join.
  - Peningkatan fragmen kueri dan penggunaan kembali subkueri.
  - Perbaikan untuk melakukan pra-alokasi pelaksana pada saat memulai Spark.
  - Bloom filter join tidak lagi diterapkan ketika join sisi yang lebih kecil mencakup petunjuk siaran.
- Tez
  - Menyelesaikan masalah dengan Tez. Tez UI sekarang bekerja pada cluster EMR Amazon dengan beberapa node utama.

Masalah yang diketahui

- Peningkatan seluruh kemampuan tahap kode generasi untuk Sort Merge Join dapat meningkatkan tekanan memori ketika diaktifkan. Optimalisasi ini meningkatkan performa, tetapi dapat mengakibatkan coba lagi atau gagal tugas jika `spark.yarn.executor.memory0verheadFactor` tidak disetel untuk memberikan memori yang cukup. Untuk menonaktifkan fitur ini, atur `spark.sql.sortMergeJoinExec.extendedCodegen.enabled` ke SALAH.
- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

Pemecahan masalah:

- SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
- Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Versi komponen 5.26.0

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`*

dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.4	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.11.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.10.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.12.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.35.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.8.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-4	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.10	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.10	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.10	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.10	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.10	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.5 amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	2.3.5 amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.5 amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.5 amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.5 amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.5 amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.5 amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.4.0	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.9.6	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik

Komponen	Versi	Deskripsi
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.4.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.1.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.1.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.2- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.2- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,220	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,220	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.

Komponen	Versi	Deskripsi
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.4.3	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.3	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.3	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.3	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	1.13.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

Klasifikasi konfigurasi 5.26.0

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.26.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authentic ator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR Rilis 5.25.0

Versi aplikasi 5.25.0

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.25.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.25.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.24.1.

Tanggal rilis awal: 17 Juli 2019

Tanggal terakhir diperbarui: 30 Oktober 2019

Amazon EMR 5.25.0

Upgrade

- AWS SDK untuk Java 1.11.566
- Hive versi 2.3.5
- Presto versi 0.220
- Spark versi 2.4.3
- TensorFlow 1.13.1
- Tez versi 0.9.2
- Zookeeper versi 3.4.14

Fitur baru

- (30 Oktober 2019) Dimulai dengan Amazon EMR versi 5.25.0, Anda dapat terhubung ke UI server riwayat Spark dari halaman klaster Ringkasan atau tab Riwayat aplikasi di konsol. Alih-alih menyiapkan proxy web melalui koneksi SSH, Anda dapat dengan cepat mengakses UI server riwayat Spark untuk melihat metrik aplikasi dan mengakses berkas log yang relevan untuk klaster aktif dan yang dihentikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Off-cluster akses ke antarmuka pengguna aplikasi persisten di Panduan Manajemen EMR Amazon.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Spark
  - Peningkatan performa beberapa join dengan menggunakan filter Bloom untuk melakukan pra-filter input. Optimalisasi dinonaktifkan secara default dan dapat diaktifkan dengan mengatur parameter konfigurasi Spark dari `spark.sql.bloomFilterJoin.enabled` ke `true`.
  - Peningkatan performa pembuatan grup menurut kolom tipe string.

- Peningkatan memori eksekutor default Spark dan konfigurasi inti tipe instans R4 untuk klaster tanpa HBase yang diinstal.
- Penyelesaian masalah sebelumnya terkait dengan fitur pemangkasan partisi dinamis di mana tabel yang dipangkas harus berada di sisi kiri join.
- Peningkatan DISTINCT sebelum optimasi INTERSECT untuk diterapkan pada kasus tambahan yang melibatkan nama alias.
- Peningkatan inferensi statistik rencana SQL untuk JOIN yang diikuti oleh kueri DISTINCT. Perbaikan ini dinonaktifkan secara default dan dapat diaktifkan dengan mengatur parameter konfigurasi Spark dari `spark.sql.statsImprovements.enabled` ke `true`. Optimasi ini diperlukan oleh fitur Distinct before Intersect dan akan diaktifkan secara otomatis ketika `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` diatur ke `true`.
- Join order telah dioptimalkan berdasarkan ukuran tabel dan filter. Optimalisasi ini dinonaktifkan secara default dan dapat diaktifkan dengan menetapkan parameter konfigurasi Spark dari `spark.sql.optimizer.sizeBasedJoinReorder.enabled` ke `true`.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengoptimalkan Performa Spark.

- EMRFS
  - Pengaturan EMRFS, `fs.s3.buckets.create.enabled`, sekarang dinonaktifkan secara default. Dengan pengujian, kami menemukan bahwa dengan menonaktifkan pengaturan ini akan meningkatkan performa dan mencegah pembuatan bucket S3 yang tidak disengaja. Jika aplikasi Anda bergantung pada fungsi ini, maka Anda dapat mengaktifkannya dengan mengatur properti `fs.s3.buckets.create.enabled` ke `true` di klasifikasi konfigurasi `emrfs-site`. Untuk informasi, lihat Menyediakan Konfigurasi saat Membuat Klaster.
- Enkripsi Disk Lokal dan Peningkatan Enkripsi S3 dalam Konfigurasi Keamanan (5 Agustus 2019)
  - Pemisahan pengaturan enkripsi Amazon S3 dari pengaturan enkripsi disk lokal dalam pengaturan konfigurasi keamanan.
  - Penambahan opsi untuk mengaktifkan enkripsi EBS dengan rilis 5.24.0 dan versi setelahnya. Memilih opsi ini akan mengenkripsi volume perangkat asal selain volume penyimpanan. Versi sebelumnya diharuskan menggunakan AMI kustom untuk mengenkripsi volume perangkat asal.
  - Untuk informasi selengkapnya, lihat Opsi Enkripsi di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Masalah yang diketahui

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

Pemecahan masalah:

- SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
- Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Versi komponen 5.25.0

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`*

dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.4	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.10.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.9.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.34.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.8.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-4	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.9	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.9	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.9	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.9	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.9	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.5 amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	2.3.5 amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.5 amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.5 amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.5 amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.5 amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.5 amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.4.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.9.6	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik

Komponen	Versi	Deskripsi
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.4.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.1.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.1.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.1- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.1- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,220	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,220	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.

Komponen	Versi	Deskripsi
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.4.3	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.3	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.3	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.3	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	1.13.1	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.2	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.4.14	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.14	ZooKeeper klien baris perintah.

Klasifikasi konfigurasi 5.25.0

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.25.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authentic ator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
recordserver-env	Ubah nilai di lingkungan EMR RecordServer .
recordserver-conf	Ubah nilai dalam file erver.properties EMR RecordServer.
recordserver-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties EMR RecordServer.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.24.1

5.24.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.24.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.24.1. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.24.0.

Tanggal rilis awal: 26 Juni 2019

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui AMI Linux Amazon default untuk Amazon EMR untuk menyertakan pembaruan keamanan kernel Linux yang penting, termasuk TCP SACK Denial of Service Issue (). AWS-2019-005

Masalah yang diketahui

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan

Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

5.24.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.9.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.8.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.33.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.8.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-4	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.9	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-region-server	1.4.9	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.9	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.9	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.9	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.4-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.4-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-2	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	2.3.4-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.4.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.9.6	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.4.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.1.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.1.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-library	4.14.1- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.1- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,219	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,219	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.4.2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.2	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
tensorflow	1.12.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.1	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.13	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper klien baris perintah.

5.24.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.24.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark

Klasifikasi	Deskripsi
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR Rilis 5.24.0

5.24.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.24.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.24.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.23.0.

Tanggal rilis awal: 11 Juni 2019

Terakhir diperbarui tanggal: 5 Agustus 2019

Upgrade

- Flink versi 1.8.0
- Hue versi 4.4.0
- JupyterHub 0.9.6
- Livy versi 0.6.0
- MxNet 1.4.0
- Presto versi 0.219
- Spark versi 2.4.2
- AWS SDK untuk Java 1.11.546
- Konektor dan driver:
  - DynamoDB Connector versi 4.9.0
  - MariaDB Connector versi 2.4.1
  - Amazon Redshift JDBC Driver versi 1.2.27.1051

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Spark
  - Penambahan optimasi untuk memangkas partisi secara dinamis. Optimalisasi dinonaktifkan secara default. Untuk mengaktifkannya, atur parameter konfigurasi Spark dari `spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabled` ke `true`.

- Peningkatan performa kueri `INTERSECT`. Optimalisasi ini dinonaktifkan secara default. Untuk mengaktifkannya, atur parameter konfigurasi Spark dari `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` ke `true`.
- Penambahan optimalisasi untuk meratakan subkueri scalar dengan agregat yang menggunakan relasi yang sama. Optimalisasi dinonaktifkan secara default. Untuk mengaktifkannya, atur parameter konfigurasi Spark dari `spark.sql.optimizer.flattenScalarSubqueriesWithAggregates.enabled` ke `true`.
- Peningkatan seluruh pembuatan kode tahap.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengoptimalkan Performa Spark.

- Enkripsi Disk Lokal dan Peningkatan Enkripsi S3 dalam Konfigurasi Keamanan (5 Agustus 2019)
  - Pemisahan pengaturan enkripsi Amazon S3 dari pengaturan enkripsi disk lokal dalam pengaturan konfigurasi keamanan.
  - Penambahan opsi untuk mengaktifkan enkripsi EBS. Memilih opsi ini akan mengenkripsi volume perangkat asal selain volume penyimpanan. Versi sebelumnya diharuskan menggunakan AMI kustom untuk mengenkripsi volume perangkat asal.
  - Untuk informasi selengkapnya, lihat Opsi Enkripsi di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Masalah yang diketahui

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

5.24.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.9.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-goodies	2.8.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.3.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.33.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.8.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-4	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-4	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-4	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-4	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-4	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-4	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-4	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-4	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-4	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-4	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-4	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.4.9	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.9	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.9	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.9	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.9	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.4-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.4-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-2	Hive-hbase klien.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.4-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.4.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.9.6	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.6.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.4.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.1.0	Klien baris perintah Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-server	5.1.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.1- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.1- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,219	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,219	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.4.2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.2	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	2.4.2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.1	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.13	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper klien baris perintah.

5.24.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.24.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_c onfig.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhu b_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.

Klasifikasi	Deskripsi
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.23.1

5.23.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.23.1

Ini adalah rilis patch. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

Status support Instance Metadata Service (IMDS) V2: Amazon EMR 5.23.1, 5.27.1 dan 5.32 atau komponen yang lebih baru menggunakan IMDSv2 untuk semua panggilan IMDS. Untuk panggilan IMDS dalam kode aplikasi Anda, Anda dapat menggunakan IMDSv1 dan IMDSv2, atau mengkonfigurasi IMDS untuk hanya menggunakan IMDSv2 untuk keamanan tambahan. Untuk rilis EMR seri 5.x lainnya, menonaktifkan IMDSv1 akan menyebabkan gagal mulai klaster.

5.23.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`*

dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.8.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.7.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.32.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.7.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-3	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-3	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-3	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-3	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-3	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-3	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-3	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-3	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-3	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-3	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-3	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.9	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.9	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.9	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.9	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.9	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.4-amzn-1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	2.3.4-amzn-1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.4-amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-1	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.4-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.3.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik

Komponen	Versi	Deskripsi
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.3.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.1.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.1.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.1- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.1- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,215	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,215	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.

Komponen	Versi	Deskripsi
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.4.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.1	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.4.13	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper klien baris perintah.

5.23.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.23.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authentic ator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.

Klasifikasi	Deskripsi
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.23.0

Versi aplikasi 5.23.0

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.23.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.23.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.22.0.

Tanggal rilis awal: 01 April 2019

Tanggal terakhir diperbarui: 30 April 2019

Upgrade

- AWS SDK untuk Java 1.11.519

Fitur baru

- (30 April 2019) Dengan Amazon EMR 5.23.0 dan yang lebih baru, Anda dapat meluncurkan cluster dengan tiga node utama untuk mendukung ketersediaan aplikasi yang tinggi seperti YARN Resource Manager, HDFS NameNode, Spark, Hive, dan Ganglia. Node primer tidak lagi menjadi titik kegagalan tunggal potensial dengan fitur ini. Jika salah satu node primer gagal, Amazon EMR secara otomatis gagal ke node primer siaga dan mengganti node primer yang gagal dengan yang baru dengan konfigurasi dan tindakan bootstrap yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Merencanakan dan Mengkonfigurasi Node Utama.

Masalah yang diketahui

- Tez UI (Diperbaiki di Amazon EMR rilis 5.26.0)

  Tez UI tidak berfungsi pada cluster EMR dengan beberapa node primer.
- Hue (Diperbaiki di Amazon EMR rilis 5.24.0)
  - Hue yang berjalan di Amazon EMR tidak mendukung Solr. Dimulai dengan rilis Amazon EMR 5.20.0, masalah kesalahan konfigurasi menyebabkan Solr diaktifkan dan pesan kesalahan yang tidak berbahaya muncul mirip dengan yang berikut ini:

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    Untuk mencegah pesan kesalahan Solr muncul:

    1. Connect ke baris perintah node primer menggunakan SSH.
    2. Gunakan editor teks untuk membuka file `hue.ini`. Contoh:

       ```
       sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
       ```

3. Cari istilah `appblacklist` dan ubah baris menjadi yang berikut:

```
appblacklist = search
```

4. Simpan perubahan dan mulai ulang Hue seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

```
sudo stop hue; sudo start hue
```

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Versi komponen 5.23.0

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.8.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.7.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3Select Connector

Komponen	Versi	Deskripsi
emrfs	2.32.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.7.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-3	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-3	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-3	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-3	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-hdfs-journalnode	2.8.5-amzn-3	Layanan HDFS untuk mengelola jurnal filesystem Hadoop pada klaster HA.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-3	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-3	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-3	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-3	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-3	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-3	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.9	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.9	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.9	Klien baris perintah HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-rest-server	1.4.9	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.9	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.4-amzn-1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.4-amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-1	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.4-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.3.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
jupyterhub	0.9.4	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.3.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.1.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.1.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.1- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.1- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-coordinator	0,215	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,215	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.4.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.1	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.8.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.13	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper klien baris perintah.

Klasifikasi konfigurasi 5.23.0

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.23.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.22.0

Versi aplikasi 5.22.0

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.22.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.22.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.21.0.

> **Important**
>
> Dimulai dengan rilis Amazon EMR 5.22.0, Amazon EMR AWS menggunakan Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Rilis Amazon EMR sebelumnya menggunakan AWS Signature Version 2 dalam beberapa kasus, kecuali catatan rilis menunjukkan bahwa Signature Version 4 digunakan secara eksklusif. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengautentikasi Permintaan (Versi AWS Tanda Tangan 4) dan Permintaan Otentikasi (Versi AWS Tanda Tangan 2) di Panduan Pengembang Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Tanggal rilis awal: 20 Maret 2019

Upgrade

- Flink versi 1.7.1
- HBase versi 1.4.9
- Oozie versi 5.1.0
- Phoenix versi 4.14.1
- Zeppelin versi 0.8.1
- Konektor dan driver:
  - DynamoDB Connector versi 4.8.0
  - MariaDB Connector versi 2.2.6
  - Amazon Redshift JDBC Driver versi 1.2.20.1043

Fitur baru

- Memodifikasi konfigurasi EBS default untuk tipe instans EC2 dengan EBS-only penyimpanan. Saat Anda membuat klaster menggunakan Amazon EMR rilis 5.22.0 dan yang lebih baru, jumlah penyimpanan EBS default akan meningkat berdasarkan ukuran instans. Selain itu, kami membagi penyimpanan yang meningkat di beberapa volume, sehingga menghasilkan peningkatan performa IOPS. Jika Anda ingin menggunakan konfigurasi penyimpanan instans EBS yang berbeda, Anda dapat menentukannya ketika Anda membuat klaster EMR atau menambahkan simpul ke klaster yang ada. Untuk informasi selengkapnya tentang jumlah penyimpanan dan jumlah volume yang dialokasikan secara default untuk setiap jenis instans, lihat Default Penyimpanan EBS untuk Instans di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Spark
  - Memperkenalkan properti konfigurasi baru untuk Spark di YARN, `spark.yarn.executor.memoryOverheadFactor`. Nilai properti ini adalah faktor menskalakan yang menentukan nilai overhead memori ke persentase memori pelaksana, dengan minimal 384 MB. Jika overhead memori diatur secara eksplisit menggunakan `spark.yarn.executor.memoryOverhead`, maka properti ini tidak berpengaruh. Nilai default-nya adalah `0.1875`, mewakili 18,75%. Default ini, bagi Amazon EMR menghasilkan lebih banyak ruang dalam kontainer YARN untuk overhead memori pelaksana sebesar 10% dari default yang diatur secara internal oleh Spark. Default EMR Amazon sebesar 18,75% secara empiris menunjukkan lebih sedikit kegagalan terkait memori dalam tolok ukur. TPC-DS
  - Backport SPARK-26316untuk meningkatkan kinerja.
- Di Amazon EMR versi 5.19.0, 5.20.0, dan 5.21.0, label simpul YARN disimpan dalam direktori HDFS. Dalam beberapa situasi, hal ini menyebabkan penundaan mulai simpul inti dan kemudian menyebabkan klaster mengalami habis waktu dan gagal peluncuran. Dimulai dengan Amazon EMR 5.22.0, masalah ini telah diselesaikan. Label simpul YARN disimpan pada disk lokal dari setiap simpul klaster, menghindari dependensi pada HDFS.

Masalah yang diketahui

- Hue (Diperbaiki di Amazon EMR rilis 5.24.0)
  - Hue yang berjalan di Amazon EMR tidak mendukung Solr. Dimulai dengan rilis Amazon EMR 5.20.0, masalah kesalahan konfigurasi menyebabkan Solr diaktifkan dan pesan kesalahan yang tidak berbahaya muncul mirip dengan yang berikut ini:

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    Untuk mencegah pesan kesalahan Solr muncul:

    1. Connect ke baris perintah node primer menggunakan SSH.
    2. Gunakan editor teks untuk membuka file `hue.ini`. Contoh:

```
sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
```

3. Cari istilah `appblacklist` dan ubah baris menjadi yang berikut:

```
appblacklist = search
```

4. Simpan perubahan dan mulai ulang Hue seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

```
sudo stop hue; sudo start hue
```

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Versi komponen 5.22.0

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.8.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.6.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3Select Connector

Komponen	Versi	Deskripsi
emrfs	2.31.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.7.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.9	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.9	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.9	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.9	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-thrift-server	1.4.9	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.4-amzn-1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.4-amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-1	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.4-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.3.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Multi-user server untuk notebook Jupyter

Komponen	Versi	Deskripsi
livy-server	0.5.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.3.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.1.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.1.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.1- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.1- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-coordinator	0,215	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,215	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.4.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.1	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.8.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.13	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper klien baris perintah.

Klasifikasi konfigurasi 5.22.0

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.22.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.21.2

5.21.2 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, HadoopHive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.21.2

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.21.2 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.7.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.5.1	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.30.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.7.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.8	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.8	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	1.4.8	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.8	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.8	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.4-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.4-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hue-server	4.3.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.3.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.0.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.0.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,215	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,215	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.4.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
tensorflow	1.12.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.1	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.13	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper klien baris perintah.

5.21.2 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.21.2

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark

Klasifikasi	Deskripsi
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.21.1

5.21.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, MahoutOozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.21.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.21.1. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.21.0.

Tanggal rilis awal: 18 Juli 2019

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui AMI Linux Amazon default untuk Amazon EMR untuk menyertakan pembaruan keamanan kernel Linux yang penting, termasuk TCP SACK Denial of Service Issue (). AWS-2019-005

Masalah yang diketahui

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

5.21.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.7.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.5.1	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.30.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.7.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.8	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-region-server	1.4.8	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.8	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.8	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.8	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.4-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	2.3.4-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.3.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.3.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.0.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.0.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,215	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,215	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.4.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
tensorflow	1.12.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.1	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.13	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper klien baris perintah.

5.21.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.21.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark

Klasifikasi	Deskripsi
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.21.0

5.21.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, MahoutOozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.21.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.21.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.20.0.

Tanggal rilis awal: 18 Februari 2019

Tanggal terakhir diperbarui: 3 April 2019

Upgrade

- Flink versi 1.7.0
- Presto versi 0.215
- AWS SDK untuk Java 1.11.479

Fitur baru

- (3 April 2019) Dengan Amazon EMR versi 5.21.0 dan versi setelahnya, Anda dapat mengganti konfigurasi klaster dan menentukan klasifikasi konfigurasi tambahan untuk setiap grup instans di klaster yang berjalan. Anda melakukannya dengan menggunakan konsol EMR Amazon, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau SDK AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyediakan Konfigurasi untuk Grup Instans dalam Klaster Berjalan.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Zeppelin
  - Di-backport ZEPPELIN-3878.

Masalah yang diketahui

- Hue (Diperbaiki di Amazon EMR rilis 5.24.0)

- Hue yang berjalan di Amazon EMR tidak mendukung Solr. Dimulai dengan rilis Amazon EMR 5.20.0, masalah kesalahan konfigurasi menyebabkan Solr diaktifkan dan pesan kesalahan yang tidak berbahaya muncul mirip dengan yang berikut ini:

  ```
  Solr server could not be contacted properly:
  HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
  port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
  system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
  NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
  Connection refused',))
  ```

  Untuk mencegah pesan kesalahan Solr muncul:

  1. Connect ke baris perintah node primer menggunakan SSH.
  2. Gunakan editor teks untuk membuka file `hue.ini`. Contoh:

     ```
     sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
     ```
  3. Cari istilah `appblacklist` dan ubah baris menjadi yang berikut:

     ```
     appblacklist = search
     ```
  4. Simpan perubahan dan mulai ulang Hue seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

     ```
     sudo stop hue; sudo start hue
     ```

- Tez
  - Masalah ini telah diperbaiki di Amazon EMR 5.22.0.

    Ketika Anda terhubung ke UI Tez di http://*MasterDNS*: 8080/tez -ui melalui koneksi SSH ke node utama cluster, kesalahan “Operasi adaptor gagal - Server Timeline (ATS) berada di luar jangkauan. Entah itu sedang down, atau CORS tidak diaktifkan “muncul, atau tugas tiba-tiba muncul. N/A

    Hal ini disebabkan oleh UI Tez membuat permintaan ke YARN Timeline Server menggunakan `localhost` bukan nama host dari node utama. Solusinya, skrip tersedia untuk menjalankan sebagai tindakan bootstrap atau langkah. Skrip memperbarui nama host di file `configs.env` Tez. Untuk informasi selengkapnya dan lokasi skrip, lihat Petunjuk Bootstrap.
- Di Amazon EMR versi 5.19.0, 5.20.0, dan 5.21.0, label simpul YARN disimpan dalam direktori HDFS. Dalam beberapa situasi, hal ini menyebabkan penundaan mulai simpul inti dan kemudian

menyebabkan klaster mengalami habis waktu dan gagal peluncuran. Dimulai dengan Amazon EMR 5.22.0, masalah ini telah diselesaikan. Label simpul YARN disimpan pada disk lokal dari setiap simpul klaster, menghindari dependensi pada HDFS.

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

5.21.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan

versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.7.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.5.1	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.11.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.30.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.7.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem

Komponen	Versi	Deskripsi
		Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.8	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.8	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.8	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.8	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.8	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.4-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.4-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.3.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik

Komponen	Versi	Deskripsi
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.3.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.0.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.0.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,215	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,215	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.

Komponen	Versi	Deskripsi
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.4.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.1	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.4.13	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper klien baris perintah.

5.21.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.21.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authentic ator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.

Klasifikasi	Deskripsi
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.20.1

5.20.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, MahoutOozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.20.1

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.20.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.7.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.5.1	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.29.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.6.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.8	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.8	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	1.4.8	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.8	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.8	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.4-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.4-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hue-server	4.3.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.3.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.0.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.0.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,214	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,214	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.4.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.4.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
tensorflow	1.12.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.1	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.13	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper klien baris perintah.

5.20.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.20.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark

Klasifikasi	Deskripsi
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.20.0

Versi aplikasi 5.20.0

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, MahoutOozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.20.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.20.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.19.0.

Tanggal rilis awal: 18 Desember 2018

Tanggal diperbarui: 22 Januari 2019

Upgrade

- Flink versi 1.6.2
- HBase versi 1.4.8
- Hive versi 2.3.4
- Hue versi 4.3.0
- MXNet versi 1.3.1
- Presto versi 0.214
- Spark versi 2.4.0
- TensorFlow 1.12.0
- Tez versi 0.9.1
- AWS SDK untuk Java 1.11.461

Fitur baru

- (22 Januari 2019) Kerberos di Amazon EMR telah ditingkatkan untuk mendukung autentikasi prinsipal utama dari KDC eksternal. Ini memusatkan manajemen prinsipal utama karena beberapa klaster dapat berbagi satu KDC eksternal. Selain itu, KDC eksternal dapat memiliki kepercayaan lintas-alam dengan domain Direktori Aktif. Hal ini mengizinkan semua klaster untuk melakukan autentikasi prinsipal utama dari Direktori Aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Autentikasi Kerberos di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Default Amazon Linux AMI para Amazon EMR
  - Paket Python3 sudah ditingkatkan dari python 3.4 ke 3.6.
- Komitmen EMRFS S3-optimized
  - S3-optimized Komitter EMRFS sekarang diaktifkan secara default, yang meningkatkan kinerja penulisan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gunakan EMRFS committer S3-optimized.
- Hive
  - Di-backport HIVE-16686.
- Glue dengan Spark dan Hive
  - Di EMR 5.20.0 atau yang lebih baru, pemangkasan partisi paralel diaktifkan secara otomatis untuk Spark dan Hive saat AWS Glue Data Catalog digunakan sebagai metastore. Perubahan ini secara signifikan mengurangi waktu perencanaan kueri dengan mengeksekusi beberapa permintaan secara paralel untuk mengambil partisi. Jumlah segmen yang dapat dieksekusi secara bersamaan berkisar antara 1 dan 10. Nilai default-nya adalah 5, yang merupakan pengaturan yang disarankan. Anda dapat mengubahnya dengan menentukan properti `aws.glue.partition.num.segments` dalam klasifikasi konfigurasi `hive-site`. Jika terjadi throttling, Anda dapat mematikan fitur ini dengan mengubah nilai-nya menjadi 1. Untuk informasi selengkapnya, lihat Struktur Segmen Glue AWS.

Masalah yang diketahui

- Hue (Diperbaiki di Amazon EMR rilis 5.24.0)
  - Hue yang berjalan di Amazon EMR tidak mendukung Solr. Dimulai dengan rilis Amazon EMR 5.20.0, masalah kesalahan konfigurasi menyebabkan Solr diaktifkan dan pesan kesalahan yang tidak berbahaya muncul mirip dengan yang berikut ini:

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    Untuk mencegah pesan kesalahan Solr muncul:

    1. Connect ke baris perintah node primer menggunakan SSH.

2. Gunakan editor teks untuk membuka file `hue.ini`. Contoh:

   ```
   sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
   ```

3. Cari istilah `appblacklist` dan ubah baris menjadi yang berikut:

   ```
   appblacklist = search
   ```

4. Simpan perubahan dan mulai ulang Hue seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

   ```
   sudo stop hue; sudo start hue
   ```

- Tez
  - Masalah ini telah diperbaiki di Amazon EMR 5.22.0.

    Ketika Anda terhubung ke UI Tez di http://*MasterDNS*: 8080/tez -ui melalui koneksi SSH ke node utama cluster, kesalahan “Operasi adaptor gagal - Server Timeline (ATS) berada di luar jangkauan. Entah itu sedang down, atau CORS tidak diaktifkan “muncul, atau tugas tiba-tiba muncul. N/A

    Hal ini disebabkan oleh UI Tez membuat permintaan ke YARN Timeline Server menggunakan `localhost` bukan nama host dari node utama. Solusinya, skrip tersedia untuk menjalankan sebagai tindakan bootstrap atau langkah. Skrip memperbarui nama host di file `configs.env` Tez. Untuk informasi selengkapnya dan lokasi skrip, lihat Petunjuk Bootstrap.
- Di Amazon EMR versi 5.19.0, 5.20.0, dan 5.21.0, label simpul YARN disimpan dalam direktori HDFS. Dalam beberapa situasi, hal ini menyebabkan penundaan mulai simpul inti dan kemudian menyebabkan klaster mengalami habis waktu dan gagal peluncuran. Dimulai dengan Amazon EMR 5.22.0, masalah ini telah diselesaikan. Label simpul YARN disimpan pada disk lokal dari setiap simpul klaster, menghindari dependensi pada HDFS.
- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

Pemecahan masalah:

- SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
- Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Versi komponen 5.20.0

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.7.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.5.1	Perpustakaan kenyamana n ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.2.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.29.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.6.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resourcemanager	2.8.5-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.8	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.8	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.8	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.8	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.8	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.4-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.4-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.4-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.4-amzn-0	Klien baris perintah Hive.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-hbase	2.3.4-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.4-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.4-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.3.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.3.1	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-client	5.0.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.0.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,214	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,214	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.4.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.4.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.4.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	2.4.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	1.12.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.9.1	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.13	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper klien baris perintah.

Klasifikasi konfigurasi 5.20.0

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.20.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_c onfig.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhu b_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.

Klasifikasi	Deskripsi
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.19.1

5.19.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, MahoutOozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.19.1

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.19.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.0	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.7.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.5.1	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.1.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.28.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.6.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.7	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.7	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.7	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.7	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.7	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-2	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.3-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.2.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.

Komponen	Versi	Deskripsi
mxnet	1.3.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.0.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.0.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,212	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,212	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.3.2	Klien baris perintah Spark.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-history-server	2.3.2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.3.2	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.3.2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	1.11.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.13	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper klien baris perintah.

5.19.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.19.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.

Klasifikasi	Deskripsi
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authentic ator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR Rilis 5.19.0

Versi aplikasi 5.19.0

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, MahoutOozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.19.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.19.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.18.0.

Tanggal rilis awal: 7 November 2018

Tanggal diperbarui: 19 November 2018

Upgrade

- Hadoop versi 2.8.5
- Flink versi 1.6.1
- JupyterHub 0.9.4
- MXNet versi 1.3.0
- Presto versi 0.212
- TensorFlow 1.11.0
- Zookeeper versi 3.4.13
- AWS SDK untuk Java 1.11.433

Fitur baru

- (19 November 2018) EMR Notebooks adalah lingkungan terkelola berbasis Notebook Jupyter. Ini mendukung kernel ajaib Spark untuk PySpark, Spark SQL, Spark R, dan Scala. EMR Notebooks dapat digunakan dengan cluster yang dibuat menggunakan Amazon EMR rilis 5.18.0 dan yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan EMR Notebooks di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
- S3-optimized Komitter EMRFS tersedia saat menulis file Parket menggunakan Spark dan EMRFS. Committer ini meningkatkan performa tulis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gunakan EMRFS committer S3-optimized.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- YARN
  - Logika yang telah dimodifikasi yang dapat membatasi proses utama aplikasi untuk berjalan pada simpul inti. Fungsi ini sekarang menggunakan fitur label dan properti simpul YARN di `yarn-site` dan klasifikasi konfigurasi `capacity-scheduler`. Untuk informasi, lihat https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-plan-instances-guidelines.html#emr-plan-spot-YARN.
- Default Amazon Linux AMI para Amazon EMR
  - `ruby18`, `php56`, dan `gcc48` tidak lagi diinstal secara default. Semua itu dapat diinstal jika diinginkan dengan menggunakan `yum`.
  - Permata ruby aws-sdk tidak lagi diinstal secara default. Itu dapat diinstal menggunakan `gem install aws-sdk`, jika diinginkan. Komponen khusus juga bisa diinstal. Misalnya, `gem install aws-sdk-s3`.

Masalah yang diketahui

- EMR Notebooks—Dalam beberapa situasi, dengan beberapa editor notebook terbuka, editor notebook mungkin sepertinya tidak dapat terhubung ke klaster. Jika hal ini terjadi, hapus cookie peramban dan kemudian buka kembali editor notebook.
- CloudWatch ContainerPending Penskalaan Metrik dan Otomatis - (Diperbaiki di 5.20.0) Amazon EMR dapat memancarkan nilai negatif untuk. `ContainerPending` Jika `ContainerPending` digunakan dalam aturan penskalaan otomatis, maka penskalaan otomatis tidak akan berperilaku seperti yang diharapkan. Hindari penggunaan `ContainerPending` dengan penskalaan otomatis.

- Di Amazon EMR versi 5.19.0, 5.20.0, dan 5.21.0, label simpul YARN disimpan dalam direktori HDFS. Dalam beberapa situasi, hal ini menyebabkan penundaan mulai simpul inti dan kemudian menyebabkan klaster mengalami habis waktu dan gagal peluncuran. Dimulai dengan Amazon EMR 5.22.0, masalah ini telah diselesaikan. Label simpul YARN disimpan pada disk lokal dari setiap simpul klaster, menghindari dependensi pada HDFS.

Versi komponen 5.19.0

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.2.0	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.7.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.5.1	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.1.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.28.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.6.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.5-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.5-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.5-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	2.8.5-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.5-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.5-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.5-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.5-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.5-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.5-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.7	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.7	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	1.4.7	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.7	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.7	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-2	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.3-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hue-server	4.2.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.9.4	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.3.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.0.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.0.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,212	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,212	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.3.2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.3.2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.3.2	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.3.2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
tensorflow	1.11.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.13	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.13	ZooKeeper klien baris perintah.

Klasifikasi konfigurasi 5.19.0

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.19.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-memory	Ubah nilai dalam file memory.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
presto-connector-tpcds	Ubah nilai dalam file tpcds.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark

Klasifikasi	Deskripsi
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.18.1

5.18.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, MahoutOozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.18.1

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.18.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	Amazon SageMaker Spark SDK

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.6.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.5.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.1.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.27.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.6.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.4-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.4.7	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.7	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.7	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.7	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.7	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-2	Hive-hbase klien.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.3-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.2.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.8.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.2.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.0.0	Klien baris perintah Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-server	5.0.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.210	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.210	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.3.2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.3.2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.3.2	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	2.3.2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	1.9.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.12	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper klien baris perintah.

5.18.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.18.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_c onfig.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhu b_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.

Klasifikasi	Deskripsi
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.18.0

Versi aplikasi 5.18.0

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, MahoutOozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.18.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.18.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.17.0.

Tanggal rilis awal: 24 Oktober 2018

Upgrade

- Flink versi 1.6.0
- HBase versi 1.4.7
- Presto versi 0.210
- Spark versi 2.3.2
- Zeppelin versi 0.8.0

Fitur baru

- Dimulai dengan Amazon EMR 5.18.0, Anda dapat menggunakan repositori artefak Amazon EMR untuk membuat kode pekerjaan Anda terhadap versi pustaka dan dependensi yang tepat yang tersedia dengan rilis EMR Amazon tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memeriksa dependensi menggunakan repositori artefak Amazon EMR.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Hive
  - Penambahan support untuk S3 SelectPilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan S3 Select dengan Hive untuk meningkatkan performa.
- Presto

  - Penambahan support untuk S3 Select Pushdown. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan S3 Pilih Pushdown dengan Presto untuk meningkatkan kinerja.
- Spark
  - Konfigurasi log4j default untuk Spark telah diubah untuk me-roll log kontainer setiap satu jam untuk tugas Spark Streaming. Hal ini membantu mencegah penghapusan log tugas Spark Streaming dalam waktu lama.

Versi komponen 5.18.0

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.6.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.5.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.1.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.27.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.6.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.4-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.7	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-region-server	1.4.7	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.7	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.7	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.7	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-2	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	2.3.3-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.2.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.8.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
nginx	1.12.1	nginx [engine x] adalah server HTTP dan server proksi balik
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.2.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.0.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.0.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.210	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.210	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.3.2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.3.2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.3.2	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.3.2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
tensorflow	1.9.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.8.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.12	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper klien baris perintah.

Klasifikasi konfigurasi 5.18.0

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.18.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.17.2

5.17.2 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, MahoutOozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.17.2

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.17.2 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.6.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.5.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.0.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.26.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.5.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.4-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.6	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-region-server	1.4.6	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.6	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.6	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.6	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-server2	2.3.3-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.2.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.8.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.2.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.0.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.0.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,206	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,206	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.3.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.3.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.3.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.3.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
tensorflow	1.9.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.12	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper klien baris perintah.

5.17.2 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.17.2

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.17.1

5.17.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, MahoutOozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.17.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.17.1. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.17.0.

Tanggal rilis awal: 18 Juli 2019

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui AMI Linux Amazon default untuk Amazon EMR untuk menyertakan pembaruan keamanan kernel Linux yang penting, termasuk TCP SACK Denial of Service Issue (). AWS-2019-005

5.17.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.6.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-goodies	2.5.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.0.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.26.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.5.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.4-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.4.6	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.6	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.6	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.6	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.6	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Hive-hbase klien.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.3-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.2.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.8.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.2.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.0.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.0.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,206	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,206	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.3.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.3.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.3.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.3.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	1.9.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.12	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper klien baris perintah.

5.17.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.17.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_c onfig.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhu b_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.

Klasifikasi	Deskripsi
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR Rilis 5.17.0

5.17.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, MahoutOozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, TensorFlow, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.17.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.17.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.16.0.

Tanggal rilis awal: 30 Agustus 2018

Upgrade

- Flink versi 1.5.2
- HBase versi 1.4.6
- Presto versi 0.206

Fitur baru

- Penambahan support untuk Tensorflow. Untuk informasi selengkapnya, lihat TensorFlow.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- JupyterHub
  - Penambahan support untuk persistensi notebook di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi ketekunan untuk notebook di Amazon S3.
- Spark
  - Dukungan tambahan untuk S3 Select. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gunakan S3 Select dengan Spark untuk meningkatkan kinerja kueri.
- Penyelesaian masalah dengan metrik Cloudwatch dan fitur penskalaan otomatis di Amazon EMR versi 5.14.0, 5.15.0, atau 5.16.0.

Masalah yang diketahui

- Ketika Anda membuat klaster kerberized dengan Livy yang diinstal, maka Livy akan gagal dengan pesan kesalahan bahwa autentikasi sederhana tidak diaktifkan. Melakukan reboot server Livy akan menyelesaikan masalah ini. Sebagai solusinya, tambahkan langkah selama pembuatan cluster yang berjalan `sudo restart livy-server` pada node utama.
- Jika Anda menggunakan AMI Amazon Linux khusus berdasarkan AMI Amazon Linux dengan tanggal pembuatan 2018-08-11, server Oozie gagal memulai. Jika Anda menggunakan Oozie, buat AMI kustom berdasarkan ID AMI Amazon Linux dengan tanggal pembuatan yang berbeda. Anda dapat menggunakan AWS CLI perintah berikut untuk mengembalikan daftar ID Gambar untuk semua AMI Linux Amazon HVM dengan versi 2018.03, bersama dengan tanggal rilis, sehingga Anda dapat memilih AMI Amazon Linux yang sesuai sebagai basis Anda. Ganti MyRegion dengan pengenal Wilayah Anda, seperti us-west-2.

```
aws ec2 --region MyRegion describe-images --owner amazon --query 'Images[?
Name!=`null`]|[?starts_with(Name, `amzn-ami-hvm-2018.03`) == `true`].
[CreationDate,ImageId,Name]' --output text | sort -rk1
```

5.17.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.3	Amazon SageMaker Spark SDK

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.6.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.5.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emr-s3-select	1.0.0	EMR S3Select Connector
emrfs	2.26.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.5.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-client	2.8.4-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.4-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.4.6	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.6	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.6	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.6	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.6	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Hive-hbase klien.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.3-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.2.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.8.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.2.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.0.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.0.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,206	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,206	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.3.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.3.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.3.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.3.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tensorflow	1.9.0	TensorFlow pustaka perangkat lunak open source untuk perhitungan numerik kinerja tinggi.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.12	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper klien baris perintah.

5.17.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.17.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_c onfig.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhu b_config.py.
jupyter-s3-conf	Konfigurasikan persistensi Jupyter Notebook S3.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.

Klasifikasi	Deskripsi
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.16.1

5.16.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, MahoutOozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.16.1

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.16.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.0	Amazon SageMaker Spark SDK

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.6.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.25.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.5.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-client	2.8.4-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.4-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.4.4	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.4	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.4	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.4	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.4	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Hive-hbase klien.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.3-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.2.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.8.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.2.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.0.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.0.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.203	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.203	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.3.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.3.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.3.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.3.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.12	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper klien baris perintah.

5.16.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.16.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.

Klasifikasi	Deskripsi
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.

Klasifikasi	Deskripsi
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive

Klasifikasi	Deskripsi
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR Rilis 5.16.0

Versi aplikasi 5.16.0

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, MahoutOozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.16.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.16.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.15.0.

Tanggal rilis awal: 19 Juli 2018

Upgrade

- Hadoop versi 2.8.4
- Flink versi 1.5.0
- Livy versi 0.5.0
- MXNet versi 1.2.0
- Phoenix versi 4.14.0
- Presto versi 0.203
- Spark versi 2.3.1
- AWS SDK untuk Java 1.11.336
- CUDA 9.2
- Redshift JDBC Driver 1.2.15.1025

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- HBase
  - Di-backport HBASE-20723
- Presto
  - Perubahan konfigurasi untuk mendukung autentikasi LDAP. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan otentikasi LDAP untuk Presto on Amazon EMR.
- Spark
  - Apache Spark versi 2.3.1, tersedia dimulai dengan Amazon EMR rilis 5.16.0, alamat dan. CVE-2018-8024CVE-2018-1334 Kami merekomendasikan Anda memigrasi versi Spark sebelumnya ke Spark versi 2.3.1 atau versi yang lebih baru.

Masalah yang diketahui

- Versi rilis ini tidak mendukung tipe instans c1.medium atau m1.small. Klaster yang menggunakan salah satu dari tipe instans tersebut gagal memulai. Sebagai solusi, tentukan tipe instans yang berbeda atau gunakan versi rilis yang berbeda.
- Ketika Anda membuat klaster kerberized dengan Livy yang diinstal, maka Livy akan gagal dengan pesan kesalahan bahwa autentikasi sederhana tidak diaktifkan. Melakukan reboot server Livy akan

menyelesaikan masalah ini. Sebagai solusinya, tambahkan langkah selama pembuatan cluster yang berjalan `sudo restart livy-server` pada node utama.

- Setelah node primer reboot atau pengontrol instans dimulai ulang, CloudWatch metrik tidak akan dikumpulkan dan fitur penskalaan otomatis tidak akan tersedia di Amazon EMR versi 5.14.0, 5.15.0, atau 5.16.0. Masalah ini telah diperbaiki di Amazon EMR 5.17.0.

Versi komponen 5.16.0

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.1.0	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.6.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.25.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.5.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.4-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.4-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.4-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.4-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-httpfs-server	2.8.4-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.4-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.4-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.4-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.4-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.4-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.4	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.4	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.4	Klien baris perintah HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-rest-server	1.4.4	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.4	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-1	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.3-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.2.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
jupyterhub	0.8.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.5.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.2.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.2.88	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.0.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.0.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.14.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.14.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-coordinator	0.203	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.203	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.3.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.3.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.3.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.3.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.4.12	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper klien baris perintah.

Klasifikasi konfigurasi 5.16.0

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.16.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-password-authenticator	Ubah nilai dalam file password-authenticator.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.

Klasifikasi	Deskripsi
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.15.1

5.15.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, MahoutOozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.15.1

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.15.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya

bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamana n ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.24.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.4.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.4	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.4	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.4	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.4	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.4	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	2.3.3-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.3-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.2.0	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.8.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.

Komponen	Versi	Deskripsi
mxnet	1.1.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.0.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.0.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.13.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,194	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,194	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.3.0	Klien baris perintah Spark.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-history-server	2.3.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.3.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.12	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper klien baris perintah.

5.15.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.15.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.

Klasifikasi	Deskripsi
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark

Klasifikasi	Deskripsi
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR Rilis 5.15.0

Versi aplikasi 5.15.0

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, MahoutOozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.15.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.15.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.14.0.

Tanggal rilis awal: 21 Juni 2018

Upgrade

- HBase telah di-upgrade ke 1.4.4
- Hive telah di-upgrade ke 2.3.3
- Hue telah di-upgrade ke 4.2.0
- Oozie telah di-upgrade ke 5.0.0
- Zookeeper telah di-upgrade ke 3.4.12
- AWS SDK yang ditingkatkan ke 1.11.333

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Hive
  - Di-backport HIVE-18069
- Hue
  - Pembaruan Hue untuk melakukan autentikasi dengan benar dengan Livy saat Kerberos diaktifkan. Livy sekarang didukung saat menggunakan Kerberos dengan Amazon EMR.
- JupyterHub
  - Diperbarui JupyterHub sehingga Amazon EMR menginstal pustaka klien LDAP secara default.
  - Perbaikan kesalahan dalam skrip yang menghasilkan sertifikat yang ditandatangani sendiri.

Masalah yang diketahui

- Versi rilis ini tidak mendukung tipe instans c1.medium atau m1.small. Klaster yang menggunakan salah satu dari tipe instans tersebut gagal memulai. Sebagai solusi, tentukan tipe instans yang berbeda atau gunakan versi rilis yang berbeda.

- Setelah node primer reboot atau pengontrol instans dimulai ulang, CloudWatch metrik tidak akan dikumpulkan dan fitur penskalaan otomatis tidak akan tersedia di Amazon EMR versi 5.14.0, 5.15.0, atau 5.16.0. Masalah ini telah diperbaiki di Amazon EMR 5.17.0.

Versi komponen 5.15.0

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.24.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.4.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.4	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.4	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.4	Klien baris perintah HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-rest-server	1.4.4	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.4	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.3-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.3-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.3-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.3-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.3-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.3-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.3-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.2.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
jupyterhub	0.8.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.1.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	5.0.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	5.0.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.13.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-coordinator	0,194	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,194	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.3.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.3.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.3.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.4.12	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.12	ZooKeeper klien baris perintah.

Klasifikasi konfigurasi 5.15.0

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.15.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.14.2

5.14.2 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, MahoutOozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.14.2

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.14.2 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.23.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.4.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.2	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.2	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.2	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.2	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.2	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.1.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.8.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.1.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.

Komponen	Versi	Deskripsi
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.13.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,194	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,194	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.3.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.3.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.3.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.14.2 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.14.2

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_c onfig.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhu b_config.py.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.14.1

5.14.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, MahoutOozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.14.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.14.1. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.14.0.

Tanggal rilis awal: 17 Oktober 2018

Pembaruan AMI default untuk Amazon EMR untuk mengatasi potensi kelemahan keamanan.

5.14.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.23.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.4.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.2	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.2	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.2	Klien baris perintah HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-rest-server	1.4.2	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.2	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.1.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
jupyterhub	0.8.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.1.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.13.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-coordinator	0,194	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,194	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.3.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.3.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.3.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.14.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.14.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_config.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhub_config.py.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR Rilis 5.14.0

5.14.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, JupyterHub, Livy, MXNet, MahoutOozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.14.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.14.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.13.0.

Tanggal rilis awal: 4 Juni 2018

Upgrade

- Apache Flink telah di-upgrade ke 1.4.2
- Apache MXNet telah di-upgrade ke 1.1.0
- Apache Sqoop telah di-upgrade ke 1.4.7

Fitur baru

- Menambahkan JupyterHub dukungan. Untuk informasi selengkapnya, lihat JupyterHub.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- EMRFS

  - String userAgent dalam permintaan untuk Amazon S3 telah diperbarui sehingga berisi informasi pengguna dan kelompok prinsipal utama pemohon. Ini dapat digunakan dengan AWS CloudTrail log untuk pelacakan permintaan yang lebih komprehensif.
- HBase
  - Termasuk HBASE-20447, yang mengatasi masalah yang dapat menyebabkan masalah cache, terutama dengan Wilayah terpisah.
- MXnet
  - Penambahan perpustakaan OpenCV.
- Spark
  - Ketika Spark menulis file Parquet ke lokasi Amazon S3 menggunakan EMRFS, FileOutputCommitter algoritme telah diperbarui untuk menggunakan versi 2, bukan versi 1. Hal ini mengurangi jumlah penggantian nama, yang akan meningkatkan performa aplikasi. Perubahan ini tidak mempengaruhi:
    - Aplikasi selain Spark.
    - Aplikasi yang menulis ke sistem file lain, seperti HDFS (yang masih menggunakan versi 1 dari FileOutputCommitter).
    - Aplikasi yang menggunakan format output lain, seperti teks atau csv, yang sudah menggunakan tulis langsung EMRFS.

Masalah yang diketahui

- JupyterHub
  - Menggunakan klasifikasi konfigurasi untuk menyiapkan JupyterHub dan notebook Jupyter individual saat Anda membuat klaster tidak didukung. Edit file jupyterhub_config.py dan file jupyter_notebook_config.py untuk setiap pengguna secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi JupyterHub.
  - JupyterHub gagal memulai pada cluster dalam subnet pribadi, gagal dengan pesan. `Error: ENOENT: no such file or directory, open '/etc/jupyter/conf/server.crt'` Hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam skrip yang menghasilkan sertifikat ditandatangani sendiri. Gunakan solusi berikut untuk menghasilkan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Semua perintah dijalankan saat terhubung ke node utama.
    1. Salin skrip pembuatan sertifikat dari wadah ke simpul utama:

```
sudo docker cp jupyterhub:/tmp/gen_self_signed_cert.sh ./
```

2. Gunakan editor teks untuk mengubah baris 23 untuk mengubah hostname publik menjadi hostname lokal seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

```
local hostname=$(curl -s $EC2_METADATA_SERVICE_URI/local-hostname)
```

3. Jalankan skrip untuk menghasilkan sertifikat ditandatangani sendiri:

```
sudo bash ./gen_self_signed_cert.sh
```

4. Pindahkan file sertifikat yang menghasilkan skrip untuk direktori `/etc/jupyter/conf/`:

```
sudo mv /tmp/server.crt /tmp/server.key /etc/jupyter/conf/
```

Anda dapat `tail jupyter.log` file untuk memverifikasi bahwa JupyterHub dimulai ulang dan mengembalikan kode respons 200. Contoh:

```
tail -f /var/log/jupyter/jupyter.log
```

Ini akan menghasilkan respons yang serupa dengan yang berikut ini:

```
# [I 2018-06-14 18:56:51.356 JupyterHub app:1581] JupyterHub is now running at
 https://:9443/
# 19:01:51.359 - info: [ConfigProxy] 200 GET /api/routes
```

- Setelah node primer reboot atau pengontrol instans dimulai ulang, CloudWatch metrik tidak akan dikumpulkan dan fitur penskalaan otomatis tidak akan tersedia di Amazon EMR versi 5.14.0, 5.15.0, atau 5.16.0. Masalah ini telah diperbaiki di Amazon EMR 5.17.0.

5.14.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion*

dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.23.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.4.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan

Komponen	Versi	Deskripsi
		metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.2	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.2	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.2	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.2	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.2	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.1.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
jupyterhub	0.8.1	Multi-user server untuk notebook Jupyter
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.1.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.

Komponen	Versi	Deskripsi
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
opencv	3.4.0	Perpustakaan Visi Komputer Sumber Terbuka.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.13.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,194	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,194	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.3.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.3.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.3.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.7	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.14.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.14.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
container-log4j	Ubah nilai dalam file container-log4j.properties Hadoop YARN.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
jupyter-notebook-conf	Ubah nilai dalam file jupyter_notebook_c onfig.py Jupyter Notebook.
jupyter-hub-conf	Ubah nilai dalam JupyterHubs file jupyterhu b_config.py.
jupyter-sparkmagic-conf	Ubah nilai dalam file config.json Sparkmagic.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.13.1

5.13.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi-aplikasi berikut: FlinkGangliaHBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix,, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.13.1

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.13.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.22.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.4.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.2	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.2	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	1.4.2	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.2	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.2	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hue-server	4.1.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.0.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.13.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,194	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0,194	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.3.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.3.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.3.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.13.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.13.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.13.0

Versi aplikasi 5.13.0

Rilis ini mencakup aplikasi-aplikasi berikut: FlinkGangliaHBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix,, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.13.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.13.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.12.0.

Upgrade

- Spark telah di-upgrade ke 2.3.0
- HBase telah di-upgrade ke 1.4.2
- Presto telah di-upgrade ke 0.194
- Ditingkatkan ke AWS SDK untuk Java 1.11.297

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Hive
  - Di-backport HIVE-15436. Peningkatan Hive API untuk hanya menghasilkan tampilan.

Masalah yang diketahui

- MXNet saat ini tidak memiliki perpustakaan OpenCV.

Versi komponen 5.13.0

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`*

dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.10.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.22.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.4.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan

Komponen	Versi	Deskripsi
		metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.2	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.2	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.2	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.2	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.2	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-2	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-2	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-2	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-2	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.1.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.0.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia dan kit alat Cuda

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.13.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,194	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,194	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
r	3.4.1	Proyek R untuk Komputasi Statistik
spark-client	2.3.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.3.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.3.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	2.3.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

Klasifikasi konfigurasi 5.13.0

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.13.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.

Klasifikasi	Deskripsi
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive

Klasifikasi	Deskripsi
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.

Klasifikasi	Deskripsi
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.12.3

5.12.3 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi-aplikasi berikut: FlinkGangliaHBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix,, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.12.3

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.12.3 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya

bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.9.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.21.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.4.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	2.3.2-amzn-1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-1	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.1.0	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.0.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.

Komponen	Versi	Deskripsi
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.13.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,188	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,188	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.2.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.2.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	2.2.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.12.3 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.12.3

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.

Klasifikasi	Deskripsi
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive

Klasifikasi	Deskripsi
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.

Klasifikasi	Deskripsi
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.12.2

5.12.2 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi-aplikasi berikut: FlinkGangliaHBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix,, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.12.2

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.12.2. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.12.1.

Tanggal rilis awal: 29 Agustus 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Rilis ini membahas potensi kelemahan keamanan.

5.12.2 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai

dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.9.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.21.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.4.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem

Komponen	Versi	Deskripsi
		Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	2.3.2-amzn-1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-1	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.1.0	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.0.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.

Komponen	Versi	Deskripsi
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.13.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,188	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,188	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.2.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.2.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	2.2.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.12.2 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.12.2

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.

Klasifikasi	Deskripsi
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive

Klasifikasi	Deskripsi
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.

Klasifikasi	Deskripsi
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.12.1

5.12.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi-aplikasi berikut: FlinkGangliaHBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix,, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.12.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.12.1. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.12.0.

Tanggal rilis awal: 29 Maret 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Pembaruan kernel Amazon Linux dari default Amazon Linux AMI untuk Amazon EMR untuk mengatasi potensi kelemahan.

5.12.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya

bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamana n ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.9.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.21.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.4.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.4.0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	2.3.2-amzn-1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-1	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.1.0	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.0.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.

Komponen	Versi	Deskripsi
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.13.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,188	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,188	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.2.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.2.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	2.2.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.12.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.12.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.

Klasifikasi	Deskripsi
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive

Klasifikasi	Deskripsi
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.

Klasifikasi	Deskripsi
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR Rilis 5.12.0

5.12.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi-aplikasi berikut: FlinkGangliaHBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix,, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.12.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.12.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.11.1.

Upgrade

- AWS SDK for Java 1.11.238 ⇒ 1.11.267. Untuk informasi selengkapnya, lihat Log AWS GitHubon SDK for Java Change.
- Hadoop 2.7.3 ⇒ 2.8.3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Rilis Apache Hadoop.
- Flink 1.3.2 ⇒ 1.4.0. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Pengumuman Rilis Apache Flink 1.4.0.
- HBase 1.3.1 ⇒ 1.4.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengumuman Rilis HBase.
- Hue 4.0.1 ⇒ 4.1.0. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Catatan Rilis.
- MxNet 0.12.0 ⇒ 1.0.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat MxNet Change Log on. GitHub

- Presto 0.187 ⇒ 0.188. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Catatan Rilis.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Hadoop
  - Properti `yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout` telah berubah menjadi `yarn.resourcemanager.nodemanager-graceful-decommission-timeout-secs`. Anda dapat menggunakan properti ini untuk menyesuaikan menurunkan skala klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Cluster Scale-Down di Panduan Manajemen EMR Amazon.
  - Hadoop CLI menambahkan opsi `-d` pada perintah (salin) `cp`, yang menentukan salinan langsung. Anda dapat menggunakan ini untuk menghindari membuat file `.COPYING` perantara, yang membuat penyalinan data antara Amazon S3 lebih cepat. Untuk informasi selengkapnya, lihat HADOOP-12384.
- Babi
  - Penambahan klasifikasi konfigurasi `pig-env`, yang menyederhanakan konfigurasi properti lingkungan Pig. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.
- Presto
  - Penambahan konfigurasi klasifikasi `presto-connector-redshift`, yang dapat Anda gunakan untuk mengkonfigurasi nilai-nilai dalam file konfigurasi `redshift.properties` Presto. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konektor Redshift dalam dokumentasi Presto, dan Konfigurasikan aplikasi.
  - Support presto untuk EMRFS telah ditambahkan dan menjadi konfigurasi default. Sebelumnya rilis Amazon EMR digunakan PrestoS3FileSystem, yang merupakan satu-satunya pilihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi EMRFS dan PrestOS3 FileSystem.

    > **Note**
    >
    > Jika Anda menanyakan data dasar di Amazon S3 dengan Amazon EMR versi 5.12.0, kesalahan Presto dapat terjadi. Hal ini karena Presto gagal untuk mengambil nilai klasifikasi konfigurasi dari `emrfs-site.xml`. Sebagai solusinya, buat `emrfs` subdirektori di bawah `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/` dan buat symlink ke file yang ada`usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/emrfs`. `/usr/share/aws/emr/emrfs/conf/emrfs-site.xml` Kemudian restart proses presto-server (`sudo presto-server stop`diikuti oleh). `sudo presto-server start`

- Percikan
  - Backported SPARK-22036: BigDecimal perkalian terkadang mengembalikan null.

Masalah yang diketahui

- MXNet tidak menyertakan perpustakaan OpenCV.
- SparkR ini tidak tersedia untuk klaster yang dibuat dengan menggunakan AMI kustom karena R tidak diinstal secara default pada simpul utama.

5.12.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0.1	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.9.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.21.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.4.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.8.3-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.8.3-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.8.3-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	2.8.3-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.8.3-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.8.3-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.8.3-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.8.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.8.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.8.3-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.4.0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.4.0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	1.4.0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.4.0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.4.0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-1	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-1	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-1	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-1	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hue-server	4.1.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	1.0.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.1.85	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.13.0- HBase-1.4	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.13.0- HBase-1.4	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,188	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0,188	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.2.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.2.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.12.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.12.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop

Klasifikasi	Deskripsi
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-env	Ubah nilai di lingkungan Pig.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-redshift	Ubah nilai dalam file redshift.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.11.4

5.11.4 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi-aplikasi berikut: FlinkGangliaHBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix,, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.11.4

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.11.4 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.8.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.20.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.3.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-6	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	1.3.1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hue-server	4.0.1	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	0.12.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.0.176	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,187	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0,187	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.2.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.2.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.11.4 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.11.4

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop

Klasifikasi	Deskripsi
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.11.3

5.11.3 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi-aplikasi berikut: FlinkGangliaHBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix,, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.11.3

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.11.3. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.11.2.

Tanggal rilis awal: 18 Juli 2019

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui AMI Linux Amazon default untuk Amazon EMR untuk menyertakan pembaruan keamanan kernel Linux yang penting, termasuk TCP SACK Denial of Service Issue (). AWS-2019-005

5.11.3 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.8.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.20.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.3.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-6	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	1.3.1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hue-server	4.0.1	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	0.12.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.0.176	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,187	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0,187	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.2.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.2.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.11.3 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.11.3

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop

Klasifikasi	Deskripsi
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.11.2

5.11.2 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi-aplikasi berikut: FlinkGangliaHBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, Phoenix,, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.11.2

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.11.2. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.11.1.

Tanggal rilis awal: 29 Agustus 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Rilis ini membahas potensi kelemahan keamanan.

5.11.2 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-dist-cp	2.8.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.20.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.3.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-6	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.1	Klien baris perintah HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-rest-server	1.3.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.0.1	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	0.12.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.0.176	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,187	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,187	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-client	2.2.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.2.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.11.2 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.11.2

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.

Klasifikasi	Deskripsi
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.11.1

5.11.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, PhoenixPig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.11.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 5.11.1. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.8.0.

Tanggal rilis awal: 22 Januari 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui kernel Amazon Linux dari DefaultaMazon Linux AMI untuk Amazon EMR untuk mengatasi kerentanan yang terkait dengan eksekusi spekulatif (,, dan). CVE-2017-5715 CVE-2017-5753 CVE-2017-5754 Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

5.11.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-dist-cp	2.8.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.20.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.3.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-6	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.1	Klien baris perintah HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-rest-server	1.3.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.0.1	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	0.12.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.0.176	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,187	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,187	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-client	2.2.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.2.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.2.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.11.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.11.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.

Klasifikasi	Deskripsi
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.11.0

5.11.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, PhoenixPig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.11.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.11.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap 5.10.0.

Upgrade

- Hive versi 2.3.2

- Spark versi 2.2.1
- SDK for Java versi 1.11.238

Fitur baru

- Spark
  - Penambahan pengaturan `spark.decommissioning.timeout.threshold`, yang meningkatkan perilaku decommissioning ketika menggunakan Instans Spot. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi perilaku dekomisioning node.
  - Menambahkan `aws-sagemaker-spark-sdk` komponen ke Spark, yang menginstal Amazon SageMaker Spark dan dependensi terkait untuk integrasi Spark dengan Amazon. SageMaker Anda dapat menggunakan Amazon SageMaker Spark untuk membuat pipeline machine learning (ML) Spark menggunakan tahapan Amazon. SageMaker Untuk informasi selengkapnya, lihat SageMaker Spark Readme aktif GitHub dan Menggunakan Apache Spark dengan Amazon SageMaker di Panduan Pengembang Amazon SageMaker .

Masalah yang diketahui

- MXNet tidak menyertakan perpustakaan OpenCV.
- Hive 2.3.2 mengatur `hive.compute.query.using.stats=true` secara default. Hal ini menyebabkan kueri mengambil data statistik yang ada bukan secara langsung dari data, yang dapat membingungkan. Sebagai contoh, jika Anda memiliki tabel dengan `hive.compute.query.using.stats=true` dan mengunggah file baru ke `LOCATION` tabel, menjalankan kueri `SELECT COUNT(*)` pada tabel akan menghasilkan hitungan dari statistik, bukan mengambil dari baris yang ditambahkan.

  Sebagai solusinya, gunakan perintah `ANALYZE TABLE` untuk mengumpulkan statistik baru, atau atur `hive.compute.query.using.stats=false`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Statistik di Hive di dokumentasi Apache Hive.

5.11.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan

versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
aws-sagemaker-spark-sdk	1.0	Amazon SageMaker Spark SDK
emr-ddb	4.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.8.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.20.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.3.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem

Komponen	Versi	Deskripsi
		Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-6	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-6	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-6	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-6	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-6	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-6	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-6	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-6	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-6	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-6	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.2-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	2.3.2-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.2-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.2-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.2-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.2-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.2-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.0.1	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	0.12.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.

Komponen	Versi	Deskripsi
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.0.176	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,187	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,187	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.2.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.2.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.2.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	2.2.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.11.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.11.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.

Klasifikasi	Deskripsi
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive

Klasifikasi	Deskripsi
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.

Klasifikasi	Deskripsi
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.10.1

5.10.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, PhoenixPig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan terbitan 5.10.1

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.10.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya

bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.7.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.20.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.3.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-5	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-5	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-5	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-5	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-5	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-5	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-5	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-5	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-5	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-5	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.1-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.1-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-server	2.3.1-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.1-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.1-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.1-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.0.1	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	0.12.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.0.176	Driver Nvidia dan kit alat Cuda

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,187	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,187	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.2.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.2.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.10.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.10.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.

Klasifikasi	Deskripsi
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue

Klasifikasi	Deskripsi
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.10.0

5.10.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: FlinkGanglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, MXNet, Mahout, Oozie, PhoenixPig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.10.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 5.10.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.9.0.

Upgrade

- AWS SDK untuk Java 1.11.221
- Hive versi 2.3.1
- Presto versi 0.187

Fitur baru

- Penambahan support untuk autentikasi Kerberos. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Autentikasi Kerberos di Panduan Pengelolaan Amazon EMR
- Penambahan support untuk peran IAM untuk EMRFS. Untuk infromasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasikan Peran IAM untuk Permintaan EMRFS ke Amazon S3 di Panduan Pengelolaan Amazon EMR
- Ditambahkan dukungan untuk GPU-based jenis instance P2 dan P3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Instans Amazon EC2 P2 dan Instans Amazon EC2 P3. Driver NVIDIA 384.81 dan Driver CUDA 9.0.176 diinstal pada tipe instans ini secara default.

- Penambahan support untuk Apache MXNet.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Presto
  - Menambahkan dukungan untuk menggunakan AWS Glue Data Catalog sebagai metastore Hive default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Presto dengan Katalog Data AWS Glue.
  - Penambahan support untuk fungsi geospasial.
  - Penambahan support spill to disk untuk join.
  - Penambahan support untuk konektor Redshift.
- Spark
  - Backport SPARK-20640, yang membuat batas waktu rpc dan percobaan ulang untuk nilai registrasi acak dapat dikonfigurasi menggunakan dan properti. `spark.shuffle.registration.timeout` `spark.shuffle.registration.maxAttempts`
  - Backport SPARK-21549, yang mengoreksi kesalahan yang terjadi saat menulis kustom OutputFormat ke lokasi non-HDFS.
- Di-backport Hadoop-13270
- Perpustakaan Numpy, Scipy, dan Matplotlib telah dihapus dari base Amazon EMR AMI. Jika perpustakaan tersebut diperlukan untuk aplikasi Anda, mereka tersedia di repositori aplikasi, sehingga Anda dapat menggunakan tindakan bootstrap untuk menginstalnya pada semua simpul menggunakan `yum install`.
- Amazon EMR base AMI tidak lagi memiliki paket RPM aplikasi yang disertakan, sehingga paket RPM tidak lagi ada pada simpul klaster. AMI kustom dan Amazon EMR base AMI sekarang me-referensi repositori paket RPM di Amazon S3.
- Karena perkenalan penagihan per-detik di Amazon EC2, Perilaku menurunkan skala default sekarang Dihentikan saat tugas selesai bukan Dihentikan pada jam instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi Cluster Scale-Down.

Masalah yang diketahui

- MXNet tidak menyertakan perpustakaan OpenCV.

- Hive 2.3.1 mengatur `hive.compute.query.using.stats=true` secara default. Hal ini menyebabkan kueri mengambil data statistik yang ada bukan secara langsung dari data, yang dapat membingungkan. Sebagai contoh, jika Anda memiliki tabel dengan `hive.compute.query.using.stats=true` dan mengunggah file baru ke `LOCATION` tabel, menjalankan kueri `SELECT COUNT(*)` pada tabel akan menghasilkan hitungan dari statistik, bukan mengambil dari baris yang ditambahkan.

  Sebagai solusinya, gunakan perintah `ANALYZE TABLE` untuk mengumpulkan statistik baru, atau atur `hive.compute.query.using.stats=false`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Statistik di Hive di dokumentasi Apache Hive.

5.10.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.5.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.7.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.20.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.3.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-5	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-5	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-5	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-5	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-5	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-5	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-5	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-5	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-5	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-5	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	1.3.1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.1-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.1-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.1-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.1-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.1-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.1-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hue-server	4.0.1	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mxnet	0.12.0	Perpustakaan yang fleksibel, dapat diskalakan, dan efisien untuk deep learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
nvidia-cuda	9.0.176	Driver Nvidia dan kit alat Cuda
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,187	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0,187	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.2.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.2.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.3	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.10.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.10.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop

Klasifikasi	Deskripsi
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.9.1

5.9.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Livy, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.9.1

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.9.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.4.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-dist-cp	2.7.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.19.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.3.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-4	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-4	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-4	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-4	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-4	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-4	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-4	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-4	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-4	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-4	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.1	Klien baris perintah HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-rest-server	1.3.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.0-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.0-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.0.1	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,184	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,184	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.2.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.2.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.9.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.9.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.

Klasifikasi	Deskripsi
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.9.0

5.9.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive,, Hue, Livy, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.9.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 5.9.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.8.0.

Tanggal rilis: 5 Oktober 2017

Pembaruan fitur terbaru: 12 Oktober, 2017

Upgrade

- AWS SDK untuk Java versi 1.11.183

- Flink versi 1.3.2
- Hue versi 4.0.1
- Pig versi 0.17.0
- Presto versi 0.184

Fitur baru

- Penambahan support Livy (versi 0.4.0-incubating). Untuk informasi selengkapnya, lihat Apache Livy.
- Penambahan support untuk Hue Notebook untuk Spark.
- Penambahan support untuk instans Amazon EC2 i3-series (12 Oktober, 2017).

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Spark
  - Penambahan serangkaian fitur baru yang membantu memastikan Spark menangani penghentian simpul karena pengubahan ukuran manual atau permintaan kebijakan penskalaan otomatis dengan lebih baik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi perilaku dekomisioning node.
  - SSL digunakan sebagai pengganti 3DES untuk enkripsi dalam transit untuk layanan transfer blok, yang meningkatkan kinerja saat menggunakan jenis instans Amazon EC2 dengan. AES-NI
  - Di-backport SPARK-21494.
- Zeppelin
  - Di-backport ZEPPELIN-2377.
- HBase
  - Ditambahkan patch HBASE-18533, yang memungkinkan nilai tambahan untuk BucketCache konfigurasi HBase menggunakan klasifikasi `hbase-site` konfigurasi.
- Hue
  - Menambahkan dukungan AWS Glue Data Catalog untuk editor kueri Hive di Hue.
  - Secara default, pengguna super di Hue dapat mengakses semua file yang diizinkan untuk diakses oleh peran Amazon EMR IAM. Pengguna yang baru dibuat tidak secara otomatis memiliki izin untuk mengakses browser file Amazon S3 dan harus mengaktifkan izin `filebrowser.s3_access` untuk grup mereka.

- Menyelesaikan masalah yang menyebabkan data JSON yang mendasari yang dibuat menggunakan AWS Glue Data Catalog tidak dapat diakses.

Masalah yang diketahui

- Peluncuran klaster gagal saat semua aplikasi diinstal dan ukuran volume akar Amazon EBS default tidak diubah. Sebagai solusinya, gunakan `aws emr create-cluster` perintah dari AWS CLI dan tentukan parameter yang lebih besar. `--ebs-root-volume-size`
- Hive 2.3.0 mengatur `hive.compute.query.using.stats=true` secara default. Hal ini menyebabkan kueri mengambil data statistik yang ada bukan secara langsung dari data, yang dapat membingungkan. Sebagai contoh, jika Anda memiliki tabel dengan `hive.compute.query.using.stats=true` dan mengunggah file baru ke `LOCATION` tabel, menjalankan kueri `SELECT COUNT(*)` pada tabel akan menghasilkan hitungan dari statistik, bukan mengambil dari baris yang ditambahkan.

  Sebagai solusinya, gunakan perintah `ANALYZE TABLE` untuk mengumpulkan statistik baru, atau atur `hive.compute.query.using.stats=false`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Statistik di Hive di dokumentasi Apache Hive.

5.9.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.4.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.7.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.19.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.3.2	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-client	2.7.3-amzn-4	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-4	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-4	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-4	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-4	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-4	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-4	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-4	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-4	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-4	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.3.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.0-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Hive-hbase klien.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.0-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	4.0.1	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
livy-server	0.4.0-incubating	Antarmuka REST untuk berinteraksi dengan Apache Spark
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-coordinator	0,184	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,184	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.17.0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.2.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.2.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.9.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.9.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
livy-conf	Ubah nilai dalam file livy.conf Livy.
livy-env	Ubah nilai di lingkungan Livy.
livy-log4j	Ubah pengaturan Livy log4j.properties.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.8.3

5.8.3 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.8.3

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.8.3 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.4.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.6.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.18.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.3.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-3	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-3	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-3	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-3	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-3	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-3	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-3	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-3	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-3	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-3	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	1.3.1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.0-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.0-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hue-server	3.12.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,170	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,170	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-1	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.2.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.2.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.8.3 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.8.3

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.8.2

5.8.2 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

5.8.2 Catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.8.2. Perubahan relatif dilakukan terhadap 5.8.1.

Tanggal rilis awal: 29 Maret 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Pembaruan kernel Amazon Linux dari default Amazon Linux AMI untuk Amazon EMR untuk mengatasi potensi kelemahan.

5.8.2 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.4.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.6.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.18.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.3.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan

Komponen	Versi	Deskripsi
		metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-3	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-3	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-3	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-3	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-3	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-3	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-3	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-3	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-3	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-3	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.0-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.0-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.12.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,170	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,170	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-1	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.2.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.2.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.7.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.8.2 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.8.2

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark

Klasifikasi	Deskripsi
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.8.1

5.8.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

5.8.1 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 5.8.1. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.8.0.

Tanggal rilis awal: 22 Januari 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui kernel Amazon Linux dari DefaultaMazon Linux AMI untuk Amazon EMR untuk mengatasi kerentanan yang terkait dengan eksekusi spekulatif (,, dan). CVE-2017-5715 CVE-2017-5753 CVE-2017-5754 Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

5.8.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.4.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.6.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.18.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.3.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-3	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-3	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-3	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-3	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-3	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-3	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-3	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-3	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-3	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-3	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.3.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.0-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Hive-hbase klien.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.0-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.12.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,170	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0,170	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-1	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.2.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.2.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.8.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.8.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop

Klasifikasi	Deskripsi
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.

Klasifikasi	Deskripsi
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.8.0

5.8.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.8.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 5.8.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.7.0.

Tanggal rilis awal: 10 Agustus 2017

Pembaruan fitur terakhir: 25 September 2017

Upgrade

- AWS SDK 1.11.160
- Flink versi 1.3.1
- Hive versi 2.3.0. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Catatan Rilis di situs Apache Hive.
- Spark versi 2.2.0. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Catatan Rilis di situs Apache Spark.

Fitur baru

- Penambahan support untuk melihat riwayat aplikasi (25 September 2017). Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat Riwayat Aplikasi di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Integrasi dengan AWS Glue Data Catalog
  - Ditambahkan kemampuan untuk Hive dan Spark SQL untuk menggunakan AWS Glue Data Catalog sebagai penyimpanan metadata Hive. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore untuk Hive dan Gunakan Katalog Data AWS Glue dengan Spark di Amazon EMR.
- Penambahan Riwayat aplikasi ke detail klaster, yang memungkinkan Anda melihat data riwayat untuk aplikasi YARN dan detail tambahan untuk aplikasi Spark. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat Riwayat Aplikasi di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
- Oozie
  - Di-backport OOZIE-2748.
- Rona
  - Di-backport HUE-5859
- HBase
  - Penambahan patch untuk mengekspos waktu mulai server master HBase melalui Java Management Extensions (JMX) menggunakan `getMasterInitializedTime`.
  - Penambahan patch yang meningkatkan waktu mulai klaster.

Masalah yang diketahui

- Peluncuran klaster gagal saat semua aplikasi diinstal dan ukuran volume akar Amazon EBS default tidak diubah. Sebagai solusinya, gunakan `aws emr create-cluster` perintah dari AWS CLI dan tentukan parameter yang lebih besar. `--ebs-root-volume-size`
- Hive 2.3.0 mengatur `hive.compute.query.using.stats=true` secara default. Hal ini menyebabkan kueri mengambil data statistik yang ada bukan secara langsung dari data, yang dapat membingungkan. Sebagai contoh, jika Anda memiliki tabel dengan `hive.compute.query.using.stats=true` dan mengunggah file baru ke `LOCATION` tabel, menjalankan kueri `SELECT COUNT(*)` pada tabel akan menghasilkan hitungan dari statistik, bukan mengambil dari baris yang ditambahkan.

  Sebagai solusinya, gunakan perintah `ANALYZE TABLE` untuk mengumpulkan statistik baru, atau atur `hive.compute.query.using.stats=false`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Statistik di Hive di dokumentasi Apache Hive.
- Spark—Saat menggunakan Spark, ada masalah kebocoran file handler dengan daemon apppusher, yang dapat muncul untuk tugas Spark yang berjalan lama setelah beberapa jam atau hari. Untuk memperbaiki masalah, sambungkan ke node utama dan ketik`sudo /etc/init.d/apppusher stop`. Ini akan menghentikan daemon apppusher, yang akan dimulai ulang secara otomatis oleh Amazon EMR.
- Riwayat aplikasi
  - Data historis untuk eksekutor Spark yang mati tidak tersedia.
  - Riwayat aplikasi tidak tersedia untuk klaster yang menggunakan konfigurasi keamanan untuk mengaktifkan enkripsi in-flight.

5.8.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`*

dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.4.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.4.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.4.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.6.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.18.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.3.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-3	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-3	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-3	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-3	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-3	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-3	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-3	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-3	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-3	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-3	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.3.0-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.3.0-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.3.0-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.3.0-amzn-0	Klien baris perintah Hive.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-hbase	2.3.0-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.3.0-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.3.0-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.12.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-coordinator	0,170	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,170	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-1	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.2.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.2.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.2.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.2.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.8.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.8.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.7.1

5.7.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.7.1

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.7.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.3.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.18.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.3.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.1	Klien baris perintah HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-rest-server	1.3.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.12.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,170	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,170	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.1.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.1.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.1.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	2.1.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.7.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.7.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.

Klasifikasi	Deskripsi
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive

Klasifikasi	Deskripsi
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.7.0

5.7.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.7.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 5.7.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.6.0.

Tanggal rilis: 13 Juli 2017

Upgrade

- Flink versi 1.3.0
- Phoenix versi 4.11.0
- Zeppelin versi 0.7.2

Fitur baru

- Penambahan kemampuan untuk menentukan Amazon Linux AMI kustom saat Anda membuat klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Kustom.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- HBase

  - Penambahan kemampuan untuk mengonfigurasi klaster replika baca HBase. Lihat Menggunakan Read-Replica Cluster.
  - Beberapa perbaikan bug dan peningkatan
- Presto - penambahan kemampuan untuk mengonfigurasi `node.properties`.
- YARN - penambahan kemampuan untuk mengonfigurasi `container-log4j.properties`
- Sqoop - backported SQOOP-2880, yang memperkenalkan argumen yang memungkinkan Anda untuk mengatur direktori sementara Sqoop.

5.7.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.3.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.18.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.3.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.1	Klien baris perintah HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-rest-server	1.3.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.12.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.11.0- HBase-1.3	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.11.0- HBase-1.3	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,170	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,170	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.1.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.1.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.1.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	2.1.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.7.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.7.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.

Klasifikasi	Deskripsi
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive

Klasifikasi	Deskripsi
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.6.1

5.6.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.6.1

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.6.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.3.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.17.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.2.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan

Komponen	Versi	Deskripsi
		metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.12.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.9.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	4.9.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,170	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,170	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.1.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.1.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.1.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.1.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.7.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.6.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.6.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark

Klasifikasi	Deskripsi
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.6.0

5.6.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.6.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 5.6.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.5.0.

Tanggal rilis: 5 Juni 2017

Upgrade

- Flink versi 1.2.1
- HBase versi 1.3.1
- Mahout versi 0.13.0. Ini adalah versi Mahout pertama yang men-support Spark 2.x di Amazon EMR versi 5.0 dan versi setelahnya.
- Spark versi 2.1.1

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Presto
  - Menambahkan kemampuan untuk mengaktifkan komunikasi SSL/TLS aman antara node Presto dengan mengaktifkan enkripsi dalam transit menggunakan konfigurasi keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat In-transit Enkripsi Data.
  - Presto 7661 yang telah di-backport, yang menambahkan opsi `VERBOSE` pada pernyataan `EXPLAIN ANALYZE` untuk melaporkan statistik yang detail dan low-level tentang rencana kueri.

5.6.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.3.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.17.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.2.1	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan

Komponen	Versi	Deskripsi
		metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.1	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.1	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.1	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.1	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.1	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.12.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.13.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.9.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	4.9.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,170	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,170	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.1.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.1.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.1.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.1.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.7.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.6.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.6.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-env	Ubah nilai dalam file presto-env.sh Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-node	Ubah nilai dalam file node.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark

Klasifikasi	Deskripsi
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.5.4

5.5.4 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

5.5.4 catatan rilis

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.5.4 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.3.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-goodies	2.3.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.16.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.2.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.3.0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase klien.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.12.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.9.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.9.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,170	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0,170	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.1.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.1.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.5.4 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.5.4

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop

Klasifikasi	Deskripsi
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.

Klasifikasi	Deskripsi
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.5.3

5.5.3 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.5.3

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.5.3. Perubahan relatif dilakukan terhadap 5.5.2.

Tanggal rilis awal: 29 Agustus 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Rilis ini membahas potensi kelemahan keamanan.

5.5.3 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.3.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.16.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.2.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.12.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-library	4.9.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.9.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,170	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,170	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.1.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.1.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.5.3 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.5.3

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.5.2

5.5.2 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

5.5.2 Catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.5.2. Perubahan relatif dilakukan terhadap 5.5.1.

Tanggal rilis awal: 29 Maret 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Pembaruan kernel Amazon Linux dari default Amazon Linux AMI untuk Amazon EMR untuk mengatasi potensi kelemahan.

5.5.2 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.3.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.3.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.16.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.2.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	1.3.0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hue-server	3.12.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.9.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.9.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,170	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,170	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.1.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.1.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.5.2 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.5.2

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.5.1

5.5.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

5.5.1 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 5.5.1. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.5.0.

Tanggal rilis awal: 22 Januari 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui kernel Amazon Linux dari DefaultaMazon Linux AMI untuk Amazon EMR untuk mengatasi kerentanan yang terkait dengan eksekusi spekulatif (,, dan). CVE-2017-5715 CVE-2017-5753 CVE-2017-5754 Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

5.5.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan

versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.3.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.16.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.2.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.12.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.9.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	4.9.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,170	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,170	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.1.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.1.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.7.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.5.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.5.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.5.0

5.5.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.5.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 5.5.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.4.0.

Tanggal rilis: 26 April 2017

Upgrade

- Hue versi 3.12
- Presto versi 0.170
- Zeppelin versi 0.7.1
- ZooKeeper 3.4.10

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Percikan
  - Backported Spark Patch (SPARK-20115) Fix DagScheduler untuk menghitung ulang semua blok shuffle yang hilang ketika layanan shuffle eksternal tidak tersedia untuk versi 2.1.0 dari Spark, yang termasuk dalam rilis ini.
- Flink
  - Flink sekarang dibangun dengan Scala 2.11. Jika Anda menggunakan API dan perpustakaan Scala, kami menyarankan Anda menggunakan Scala 2.11 dalam proyek Anda.
  - Mengatasi masalah di mana default `HADOOP_CONF_DIR` dan `YARN_CONF_DIR` tidak diatur dengan benar, sehingga `start-scala-shell.sh` gagal bekerja. Juga penambahan kemampuan untuk mengatur nilai ini menggunakan `env.hadoop.conf.dir` dan `env.yarn.conf.dir` di `/etc/flink/conf/flink-conf.yaml` atau klasifikasi konfigurgasi `flink-conf`.
  - Memperkenalkan EMR-specific perintah baru, `flink-scala-shell` sebagai pembungkus untuk`start-scala-shell.sh`. Kami menyarankan untuk menggunakan perintah ini, bukan `start-scala-shell`. Perintah baru menyederhanakan eksekusi. Sebagai contoh, `flink-scala-shell -n 2` memulai shell Flink Scala dengan tugas paralelisme 2.
  - Memperkenalkan EMR-specific perintah baru, `flink-yarn-session` sebagai pembungkus untuk`yarn-session.sh`. Kami menyarankan untuk menggunakan perintah ini, bukan `yarn-session`. Perintah baru menyederhanakan eksekusi. Misalnya, `flink-yarn-session -d -n 2` memulai sesi Flink yang berjalan lama dalam keadaan terlepas dengan dua pengelola tugas.

  - Alamat (FLINK-6125) Commons httpclient tidak diarsir lagi di Flink 1.2.
- Presto
  - Penambahan support untuk autentikasi LDAP. Menggunakan LDAP dengan Presto on Amazon EMR mengharuskan Anda mengaktifkan akses HTTPS untuk koordinator Presto (`http-server.https.enabled=true` dalam `config.properties`). Untuk detail konfigurasi, lihat Autentikasi LDAP dalam dokumentasi Presto.
  - Penambahan support untuk `SHOW GRANTS`.
- Amazon EMR Basis Linux AMI
  - Rilis Amazon EMR sekarang berbasis Amazon Linux 2017.03. Untuk informasi selengkapnya, lihat Catatan Rilis Amazon Linux AMI 2017.03.
  - Menghapus Python 2.6 dari citra Amazon EMR base Linux. Python 2.7 dan 3.4 diinstal secara default. Anda dapat menginstal Python 2.6 secara manual jika diperlukan.

5.5.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.3.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-goodies	2.3.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.5.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.16.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.2.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.3.0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase klien.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.12.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.9.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.9.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,170	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0,170	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.1.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.1.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.10	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.10	ZooKeeper klien baris perintah.

5.5.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.5.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop

Klasifikasi	Deskripsi
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.

Klasifikasi	Deskripsi
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.4.1

5.4.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

5.4.1 catatan rilis

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.4.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.15.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.2.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-library	4.9.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.9.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,166	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,166	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.1.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.1.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.7.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.9	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper klien baris perintah.

5.4.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.4.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.4.0

5.4.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.4.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 5.4.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.3.0.

Tanggal rilis: 08 Maret 2017

Upgrade

- Flink di-upgrade ke 1.2.0
- HBase di-upgrade ke 1.3.0
- Phoenix di-upgrade ke 4.9.0

> **Note**
>
> Jika Anda melakukan upgrade dari Amazon EMR versi sebelumnya ke Amazon EMR versi 5.4.0 atau yang lebih baru dan menggunakan pengindeksan sekunder, lakukan upgrade indeks lokal seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi Apache Phoenix. Amazon EMR menghapus konfigurasi yang diperlukan dari klasifikasi `hbase-site`, tetapi indeks perlu diisi ulang. Upgrade indeks online dan offline didukung. Default-nya adalah upgrade online, yang berarti indeks diisi ulang saat menginisialisasi dari klien Phoenix versi 4.8.0 atau lebih tinggi. Untuk menentukan upgrade offline, atur `phoenix.client.localIndexUpgrade` konfigurasi ke false dalam `phoenix-site` klasifikasi, dan kemudian SSH ke node utama untuk dijalankan. `psql [zookeeper] -1`

- Presto di-upgrade ke 0.166
- Zeppelin di-upgrade ke 0.7.0

Perubahan dan penyempurnaan

- Penambahan support untuk instans r4. Lihat Tipe Instans Amazon EC2.

5.4.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai

dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.3.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.15.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.2.0	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.3.0	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.3.0	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.3.0	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.3.0	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.3.0	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-hbase	2.1.1-amzn-0	Hive-hbase klien.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server2	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.9.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	4.9.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,166	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,166	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.1.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.1.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.7.0	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.9	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper klien baris perintah.

5.4.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.4.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.3.2

5.3.2 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

5.3.2 catatan rilis

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.3.2 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.14.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.1.4	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.3	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.3	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	1.2.3	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.2.3	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.3	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.1.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.1.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	2.1.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.6.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.9	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper klien baris perintah.

5.3.2 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.3.2

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.

Klasifikasi	Deskripsi
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive

Klasifikasi	Deskripsi
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.3.1

5.3.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

5.3.1 Catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 5.3.1. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.3.0.

Tanggal rilis: 7 Februari 2017

Perubahan kecil untuk melakukan backporting pada patch Zeppelin dan memperbarui AMI default untuk Amazon EMR.

5.3.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-goodies	2.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.14.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.1.4	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.2.3	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.3	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.2.3	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.2.3	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.3	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah Hive.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0.157.1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.1.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.1.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.1.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.6.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.9	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper klien baris perintah.

5.3.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.3.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop

Klasifikasi	Deskripsi
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.

Klasifikasi	Deskripsi
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.3.0

5.3.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.3.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 5.3.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.2.1.

Tanggal rilis: 26 Januari 2017

Upgrade

- Hive di-upgrade ke 2.1.1
- Hue di-upgrade ke 3.11.0

- Spark di-upgrade ke 2.1.0
- Oozie di-upgrade ke 4.3.0
- Flink di-upgrade ke 1.1.4

Perubahan dan penyempurnaan

- Menambahkan patch ke Hue yang mengizinkan Anda menggunakan pengaturan `interpreters_shown_on_wheel` untuk mengonfigurasi apa yang akan ditampilkan interpreter pertama kali di roda pilihan Notebook, terlepas dari urutannya dalam file `hue.ini`.
- Penambahan konfigurasi klasifikasi `hive-parquet-logging`, yang dapat Anda gunakan untuk mengonfigurasi nilai-nilai dalam file `parquet-logging.properties` Hive.

5.3.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.14.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.1.4	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.3	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.3	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-client	1.2.3	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.2.3	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.3	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.1-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.1.1-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.1-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	2.1.1-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.11.0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.52	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.3.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.3.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.1.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.1.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.1.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	2.1.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.6.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.9	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper klien baris perintah.

5.3.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.3.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.

Klasifikasi	Deskripsi
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-parquet-logging	Ubah nilai dalam file parquet-logging.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive

Klasifikasi	Deskripsi
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.2.3

5.2.3 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

5.2.3 catatan rilis

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.2.3 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.13.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.1.3	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.2.3	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.3	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.2.3	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.2.3	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.3	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah Hive.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.52	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0.157.1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.0.2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.0.2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.0.2	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.0.2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.23	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.6.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.9	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper klien baris perintah.

5.2.3 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.2.3

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop

Klasifikasi	Deskripsi
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.

Klasifikasi	Deskripsi
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.2.2

5.2.2 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

5.2.2 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 5.2.2. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.2.1.

Tanggal rilis: 2 Mei 2017

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Backport SPARK-194459, yang membahas masalah saat membaca dari tabel ORC dengan char/varchar kolom bisa gagal.

5.2.2 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya

bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.13.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.1.3	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.3	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.3	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.2.3	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.2.3	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.3	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.52	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.0.2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.0.2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.0.2	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.0.2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.23	Server HTTP Apache.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.6.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.9	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper klien baris perintah.

5.2.2 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.2.2

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.2.1

5.2.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

5.2.1 Catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 5.2.1. Perubahan relatif dilakukan terhadap Amazon EMR rilis 5.2.0.

Tanggal rilis: 29 Desember 2016

Upgrade

- Presto di-upgrade ke 0.157.1. Untuk informasi selengkapnya, lihat Catatan Rilis Presto di dokumentasi Presto.
- Zookeeper di-upgrade 3.4.9. Untuk informasi selengkapnya, lihat Catatan ZooKeeper Rilis dalam ZooKeeper dokumentasi Apache.

Perubahan dan penyempurnaan

- Menambahkan support untuk tipe instans Amazon EC2 m4.16xlarge di Amazon EMR versi 4.8.3 dan versi yang lebih baru, tidak termasuk versi 5.0.0, 5.0.3, dan 5.2.0.
- Rilis Amazon EMR sekarang berbasis Amazon Linux 2016.09. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.
- Lokasi jalur konfigurasi Flink dan YARN sekarang diatur secara default di `/etc/default/flink` sehingga Anda tidak perlu mengatur variabel lingkungan `FLINK_CONF_DIR` dan `HADOOP_CONF_DIR` saat menjalankan skrip driver `flink` atau `yarn-session.sh` untuk melakukan peluncuran tugas Flink.
- Menambahkan dukungan untuk FlinkKinesisConsumer kelas.

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah di Hadoop di mana ReplicationMonitor utas bisa macet untuk waktu yang lama karena perlombaan antara replikasi dan penghapusan file yang sama di cluster besar.
- Memperbaiki masalah saat ControlledJob #toString gagal dengan pengecualian penunjuk nol (NPE) saat status pekerjaan tidak berhasil diperbarui.

5.2.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya

bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.13.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.1.3	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.3	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.3	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.2.3	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.2.3	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.3	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.52	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.0.2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.0.2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.0.2	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.0.2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.23	Server HTTP Apache.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.6.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.9	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper klien baris perintah.

5.2.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.2.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.

Klasifikasi	Deskripsi
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.2.0

5.2.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.2.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 5.2.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap Amazon EMR rilis 5.1.0.

Tanggal rilis: 21 November 2016

Perubahan dan penyempurnaan

- Menambahkan mode penyimpanan Amazon S3 untuk HBase.
- Memungkinkan Anda menentukan lokasi Amazon S3 untuk rootdir HBase. Untuk informasi lebih lanjut, lihat HBase di Amazon S3.

Upgrade

- Spark di-upgrade 2.0.2

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah dengan/mnt yang dibatasi hingga 2 TB pada jenis instance. EBS-only
- Memperbaiki masalah dengan instance-controler dan log logpusher yang dikeluarkan ke file .out yang sesuai alih-alih ke file .log normal yang dikonfigurasi log4j, yang berputar setiap jam. File .out tidak berputar, jadi ini pada akhirnya akan mengisi partisi /emr. Masalah ini hanya memengaruhi tipe instans mesin virtual perangkat keras (HVM).

5.2.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component`

dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.1.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.12.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.1.3	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.3	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.3	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.2.3	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.2.3	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.3	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah Hive.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.52	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,152.3	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0,152.3	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.0.2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.0.2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.0.2	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.0.2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.23	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.6.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.8	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper klien baris perintah.

5.2.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.2.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop

Klasifikasi	Deskripsi
hbase	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache HBase.
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.

Klasifikasi	Deskripsi
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.1.1

5.1.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.1.1

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

5.1.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya

bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.1.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.11.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.1.3	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.3	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.3	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.2.3	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.2.3	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.3	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.52	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,152.3	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,152.3	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.0.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.0.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.0.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.0.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.23	Server HTTP Apache.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.6.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.8	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper klien baris perintah.

5.1.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.1.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.

Klasifikasi	Deskripsi
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.

Klasifikasi	Deskripsi
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.1.0

5.1.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Flink, Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop,, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.1.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 5.1.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap Amazon EMR rilis 5.0.3.

Tanggal rilis: 03 November 2016

Perubahan dan penyempurnaan

- Menambahkan support untuk Flink 1.1.3.
- Presto telah ditambahkan sebagai opsi di bagian notebook Hue.

Upgrade

- HBase di-upgrade ke 1.2.3
- Zeppelin di-upgrade ke 0.6.2

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah dengan kueri Tez di Amazon S3 dengan file ORC yang tidak berfungsi sebaik versi Amazon EMR 4.x sebelumnya.

5.1.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.1.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-goodies	2.1.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.11.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
flink-client	1.1.3	Skrip dan aplikasi klien baris perintah Apache Flink.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.2.3	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.3	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.2.3	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.2.3	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.3	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah Hive.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.52	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,152.3	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0,152.3	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.0.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.0.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.0.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.0.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.23	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.6.2	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.8	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper klien baris perintah.

5.1.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.1.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
flink-conf	Ubah pengaturan flink-conf.yaml.
flink-log4j	Ubah pengaturan log4j.properties Flink.
flink-log4j-yarn-session	Ubah pengaturan log4j-yarn-session.properties Flink.
flink-log4j-cli	Ubah pengaturan log4j-cli.properties Flink.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.0.3

5.0.3 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

5.0.3 Catatan terbitan

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 5.0.3. Perubahan relatif dilakukan terhadap Amazon EMR rilis 5.0.0.

Tanggal rilis: 24 Oktober 2016

Upgrade

- Hadoop di-upgrade ke 2.7.3
- Presto di-upgrade ke 0.152.3, yang mencakup support untuk antarmuka web Presto. Anda dapat mengakses antarmuka web Presto pada koordinator Presto dengan menggunakan port 8889. Untuk informasi lebih lanjut tentang antarmuka web Presto, lihat Antarmuka Web dalam dokumentasi Presto.
- Spark di-upgrade ke 2.0.1
- Rilis Amazon EMR sekarang berbasis Amazon Linux 2016.09. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

5.0.3 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.1.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.10.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem

Komponen	Versi	Deskripsi
		Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.2	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.2.2	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.2	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.52	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,152.3	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,152.3	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.0.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.0.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.0.1	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.0.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.23	Server HTTP Apache.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.6.1	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.8	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper klien baris perintah.

5.0.3 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.0.3

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.

Klasifikasi	Deskripsi
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.0.2

5.0.2 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

5.0.2 catatan rilis

5.0.2 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.0.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.9.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-3	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.2.2	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.2	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.2.2	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.2	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah Hive.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.46	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,150	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0,150	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.0.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.0.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.0.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.0.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.23	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.6.1-SNAPSHOT	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.8	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper klien baris perintah.

5.0.2 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.0.2

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive

Klasifikasi	Deskripsi
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.0.1

5.0.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

5.0.1 Catatan terbitan

5.0.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.0.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.9.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-3	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.2	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.2.2	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-thrift-server	1.2.2	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.46	Server basis data MySQL.

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,150	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,150	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.0.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.0.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.0.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.0.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.23	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.6.1-SNAPSHOT	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.8	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper klien baris perintah.

5.0.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-5.0.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.p roperties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2 .properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.

Klasifikasi	Deskripsi
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 5.0.0

5.0.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie, Phoenix, Pig, Presto, Spark, Sqoop, Tez, Zeppelin, dan ZooKeeper.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 5.0.0

Tanggal rilis: 27 Juli 2016

Upgrade

- Hive di-upgrade ke 2.1
- Presto di-upgrade ke 0.150
- Spark di-upgrade ke 2.0
- Hue di-upgrade ke 3.10.0

- Pig di-upgrade ke 0.16.0
- Tez di-upgrade ke 0.8.4
- Zeppelin di-upgrade ke 0.6.1

Perubahan dan penyempurnaan

- Amazon EMR men-support versi sumber terbuka terbaru dari Hive (versi 2.1) dan Pig (versi 0.16.0). Jika Anda pernah menggunakan Hive atau Pig di Amazon EMR di masa lalu, ini dapat memengaruhi beberapa kasus penggunaan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Hive dan Pig.
- Mesin eksekusi default untuk Hive dan Pig sekarang adalah Tez. Untuk mengubah ini, Anda akan mengedit nilai yang sesuai dalam klasifikasi konfigurasi `hive-site` dan `pig-properties`, masing-masing.
- Fitur langkah debug yang disempurnakan telah ditambahkan, yang mengizinkan Anda untuk melihat akar masalah gagal langkah jika layanan dapat menentukan penyebabnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peningkatan Langkah Debug di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
- Aplikasi yang sebelumnya diakhiri dengan "-Sandbox" tidak lagi menggunakan akhiran itu. Ini akan merusak otomatisasi Anda, misalnya, jika Anda menggunakan skrip untuk melakukan peluncuran klaster dengan aplikasi ini. Tabel berikut menunjukkan nama-nama aplikasi di Amazon EMR 4.7.2 vs Amazon EMR 5.0.0.

  Perubahan nama aplikasi

Amazon EMR 4.7.2	Amazon EMR 5.0.0
Oozie-Sandbox	Oozie
Presto-Sandbox	Presto
Sqoop-Sandbox	Sqoop
Zeppelin-Sandbox	Zeppelin
ZooKeeper-Sandbox	ZooKeeper

- Spark sekarang dikompilasi untuk Scala 2.11.
- Java 8 sekarang menjadi default JVM. Semua aplikasi berjalan menggunakan waktu aktif Java 8. Tidak ada perubahan terhadap target kode byte applicationâ€™s. Sebagian besar aplikasi tetap menargetkan Java 7.

- Zeppelin sekarang menyertakan fitur autentikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Zeppelin.
- Menambahkan support untuk konfigurasi keamanan, yang mengizinkan Anda membuat dan menerapkan opsi enkripsi dengan lebih mudah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Enkripsi Data.

5.0.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau`aws`. Big-data paket aplikasi dalam rilis EMR Amazon terbaru biasanya merupakan versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.0.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.

Komponen	Versi	Deskripsi
emrfs	2.9.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-3	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Layanan untuk klaster HBase bertanggung jawab untuk koordinasi Wilayah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.2	Layanan untuk melayani satu wilayah HBase atau lebih.
hbase-client	1.2.2	Klien baris perintah HBase.
hbase-rest-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir HTTP penuh REST untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.2	Layanan yang menyediakan titik akhir Thrift untuk HBase.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	2.1.0-amzn-0	Layanan yang menyediakan HCatalog, lapisan tabel dan pengelolaan penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	2.1.0-amzn-0	Titik akhir HTTP yang menyediakan antarmuka REST untuk HCatalog.
hive-client	2.1.0-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	2.1.0-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.10.0-amzn-0	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.46	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- HBase-1.2	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- HBase-1.2	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,150	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,150	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.16.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	2.0.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	2.0.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	2.0.0	In-memory mesin eksekusi untuk YARN.
spark-yarn-slave	2.0.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.23	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.6.1-SNAPSHOT	Web-based notebook yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.8	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper klien baris perintah.

5.0.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-5.0.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai dalam lingkungan HBase ini.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file hbase-log4j.properties HBase.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb aase.properties HBase.
hbase-policy	Ubah nilai dalam file hbase-policy.xml HBase.
hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml HBase.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog.
hcatalog-server-jndi	Mengubah nilai dalam jndi.properties HCatalog ini.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai dalam proto-hive-site.xml HCatalog.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai dalam lingkungan HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-log4j2	Ubah nilai dalam log4j2.properties HCatalog WebHCAT.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCAT.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-beeline-log4j2	Ubah nilai dalam file beeline-log4j2.properties Hive.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-exec-log4j2.properties Hive.
hive-llap-daemon-log4j2	Ubah nilai dalam file llap-daemon-log4j2.properties Hive.
hive-log4j2	Ubah nilai dalam file hive-log4j2.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	EMR-curated Pengaturan Amazon untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Spark
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.

Klasifikasi	Deskripsi
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Versi rilis Amazon EMR 4.x

Bagian ini berisi versi aplikasi, catatan rilis, versi komponen, dan klasifikasi konfigurasi yang tersedia di setiap versi rilis Amazon EMR 4.x.

Saat meluncurkan klaster, Anda dapat memilih dari beberapa rilis Amazon EMR. Ini memungkinkan Anda untuk menguji dan menggunakan versi aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kompatibilitas Anda. Anda menentukan nomor rilis dengan label rilis. Label rilis ada dalam bentuk`emr-x.x.x`. Misalnya, `emr-7.13.0`.

Rilis EMR Amazon baru tersedia di berbagai Wilayah selama beberapa hari, dimulai dengan Wilayah pertama pada tanggal rilis awal. Versi rilis terbaru mungkin tidak tersedia di Wilayah Anda selama periode ini.

Untuk tabel lengkap versi aplikasi di setiap rilis Amazon EMR 4.x, lihat. Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Topik

- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis
- Perbedaan dalam versi rilis Amazon EMR 4.x
- Amazon EMR rilis 4.9.6
- Amazon EMR rilis 4.9.5
- Amazon EMR rilis 4.9.4
- Amazon EMR rilis 4.9.3
- Amazon EMR rilis 4.9.2
- Amazon EMR rilis 4.9.1
- Amazon EMR rilis 4.8.5

- Amazon EMR rilis 4.8.4
- Amazon EMR rilis 4.8.3
- Amazon EMR rilis 4.8.2
- Amazon EMR rilis 4.8.1
- Amazon EMR rilis 4.8.0
- Amazon EMR rilis 4.7.4
- Amazon EMR rilis 4.7.3
- Amazon EMR rilis 4.7.2
- Amazon EMR rilis 4.7.1
- Amazon EMR rilis 4.7.0
- Amazon EMR rilis 4.6.1
- Amazon EMR rilis 4.6.0
- Amazon EMR rilis 4.5.0
- Amazon EMR rilis 4.4.0
- Amazon EMR rilis 4.3.0
- Amazon EMR rilis 4.2.0
- Amazon EMR rilis 4.1.0
- Amazon EMR rilis 4.0.0

Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Untuk tabel komprehensif yang mencantumkan versi aplikasi yang tersedia di setiap rilis Amazon EMR 4.x, buka versi Aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis di browser Anda.

Perbedaan dalam versi rilis Amazon EMR 4.x

Dokumentasi untuk fitur Amazon EMR di Panduan Pengelolaan Amazon EMR menentukan versi rilis Amazon EMR yang disediakan fitur, serta perbedaan yang berlaku antara fitur Amazon EMR sejak versi 4.0.0.

Dimulai dengan rilis Amazon EMR versi 5.0.0, beberapa aplikasi mendapat peningkatan versi signifikan yang mengubah instalasi atau detail operasional, dan beberapa aplikasi lainnya

dipromosikan dari aplikasi sandbox ke aplikasi asli. Setiap topik di bagian ini memberikan perbedaan spesifik aplikasi yang menonjol saat menggunakan versi rilis Amazon EMR 4.x.

Topik

- Aplikasi-aplikasi Sandbox
- Pertimbangan untuk menggunakan Hive di Amazon EMR 4.x
- Pertimbangan untuk menggunakan Pig di Amazon EMR 4.x

Aplikasi-aplikasi Sandbox

Saat menggunakan versi rilis Amazon EMR 4.x, beberapa aplikasi dianggap sebagai aplikasi sandbox. Aplikasi Sandbox adalah versi awal dari aplikasi yang kami sediakan pada saat rilis awal Amazon EMR karena permintaan. Anda dapat menggunakan konsol, AWS CLI, atau API agar Amazon EMR menginstal aplikasi sandbox dengan cara yang sama seperti aplikasi asli, tetapi aplikasi sandbox memiliki dukungan dan dokumentasi terbatas. Aplikasi Sandbox menjadi aplikasi asli yang di-support penuh di Amazon EMR rilis versi 5.0.0 dan versi setelahnya. Berikut ini adalah aplikasi sandbox di versi rilis Amazon EMR 4.x:

- Oozie
- Presto
- Sqoop
- Zeppelin
- ZooKeeper

Saat Anda menginstal aplikasi sandbox, nama aplikasi dilambangkan dengan akhiran `-sandbox`. Misalnya, untuk menginstal versi kotak pasir*`Presto`*, gunakan`Presto-sandbox`. Instalasi mungkin memakan waktu lebih lama daripada aplikasi yang di-support penuh. Nomor versi yang tercantum untuk setiap aplikasi di bagian ini sesuai dengan versi komunitas aplikasi.

Oozie (versi sandbox)

Oozie tersedia sebagai aplikasi sandbox dimulai dengan Amazon EMR versi rilis 4.1.0.

Contoh Oozie tidak diinstal secara default menggunakan versi sandbox. Untuk menginstal contoh, SSH ke simpul utama dan jalankan `install-oozie-examples`.

Informasi versi Oozie-Sandbox

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Oozie-Sandbox
emr-4.9.6	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.5	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.4	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resour

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Oozie-Sandbox
		cemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Oozie-Sandbox
emr-4.9.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.5	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Oozie-Sandbox
emr-4.8.4	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Oozie-Sandbox
emr-4.8.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Oozie-Sandbox
emr-4.8.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.4	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Oozie-Sandbox
emr-4.7.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Oozie-Sandbox
emr-4.7.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.6.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Oozie-Sandbox
emr-4.6.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.5.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.4.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Oozie-Sandbox
emr-4.3.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.2.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server
emr-4.1.0	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, oozie-client, oozie-server

Presto (versi sandbox)

Presto tersedia sebagai aplikasi sandbox dimulai dengan Amazon EMR versi rilis 4.1.0.

Informasi versi Presto-Sandbox

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Presto-Sandbox
emr-4.9.6	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.9.5	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.9.4	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server,

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Presto-Sandbox
		presto-coordinator, presto-worker
emr-4.9.3	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.9.2	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Presto-Sandbox
emr-4.9.1	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.8.5	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.8.4	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Presto-Sandbox
emr-4.8.3	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.8.2	0,152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.8.1	0,151	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Presto-Sandbox
emr-4.8.0	0,151	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.7.4	0,148	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.7.3	0,148	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Presto-Sandbox
emr-4.7.2	0,148	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.7.1	0,147	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.7.0	0,147	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Presto-Sandbox
emr-4.6.1	0,143	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.6.0	0,143	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.5.0	0,140	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Presto-Sandbox
emr-4.4.0	0,136	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.3.0	0,130	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-4.2.0	0,125	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Presto-Sandbox
emr-4.1.0	0,119	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Sqoop (versi sandbox)

Sqoop tersedia sebagai aplikasi sandbox dimulai dengan Amazon EMR versi rilis 4.4.0.

Informasi versi Sqoop-Sandbox

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Sqoop-Sandbox
emr-4.9.6	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.9.5	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Sqoop-Sandbox
		httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.9.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.9.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Sqoop-Sandbox
emr-4.9.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.9.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.8.5	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Sqoop-Sandbox
emr-4.8.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.8.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.8.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Sqoop-Sandbox
emr-4.8.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.8.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.7.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Sqoop-Sandbox
emr-4.7.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.7.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.7.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Sqoop-Sandbox
emr-4.7.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.6.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-4.6.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Sqoop-Sandbox
emr-4.5.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, sqoop-client
emr-4.4.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, sqoop-client

Zeppelin (versi sandbox)

Zeppelin tersedia sebagai aplikasi sandbox dimulai dengan Amazon EMR versi rilis 4.1.0.

Informasi versi Zeppelin-Sandbox

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin-Sandbox
emr-4.9.6	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin-Sandbox
		nager, hadoop-yarn-resour cemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.9.5	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.9.4	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin-Sandbox
emr-4.9.3	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.9.2	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin-Sandbox
emr-4.9.1	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.8.5	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin-Sandbox
emr-4.8.4	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.8.3	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin-Sandbox
emr-4.8.2	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.8.1	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin-Sandbox
emr-4.8.0	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.7.4	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin-Sandbox
emr-4.7.3	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.7.2	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin-Sandbox
emr-4.7.1	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.7.0	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.6.1	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin-Sandbox
emr-4.6.0	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-ht tpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-ya rn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.5.0	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-ht tpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-ya rn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.4.0	0.5.6-incubating	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-ht tpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-ya rn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin-Sandbox	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin-Sandbox
emr-4.3.0	0.5.5-incubating-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.2.0	0.5.5-incubating-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-4.1.0	0.6.0-incubating-SNAPSHOT	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

ZooKeeper (versi kotak pasir)

Zookeeper tersedia sebagai aplikasi sandbox dimulai dengan Amazon EMR rilis versi 4.6.0.

ZooKeeper-Informasi versi Sandbox

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper-Versi Kotak Pasir	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper -Sandbox
emr-4.9.6	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.5	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.4	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper-Versi Kotak Pasir	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper -Sandbox
emr-4.9.3	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.2	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.1	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper-Versi Kotak Pasir	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper -Sandbox
emr-4.8.5	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.4	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.3	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper-Versi Kotak Pasir	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper -Sandbox
emr-4.8.2	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper-Versi Kotak Pasir	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper -Sandbox
emr-4.7.4	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.3	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.2	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper-Versi Kotak Pasir	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper -Sandbox
emr-4.7.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.6.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper-Versi Kotak Pasir	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper -Sandbox
emr-4.6.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-ht tpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Pertimbangan untuk menggunakan Hive di Amazon EMR 4.x

Bagian ini mencakup perbedaan yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan Hive versi 1.0.0 pada versi rilis Amazon EMR 4.x, dibandingkan dengan Hive 2.x pada versi rilis Amazon EMR 5.x.

Transaksi ACID tidak di-support

Hive pada versi rilis Amazon EMR 4.x tidak men-support transaksi ACID dengan data Hive yang disimpan di Amazon S3 saat menggunakan versi rilis 4.x. Jika Anda mencoba membuat tabel transaksional di Amazon S3, akan terjadi pengecualian.

Membaca dan menulis ke tabel di Amazon S3

Hive pada versi rilis Amazon EMR 4.x dapat menulis langsung ke Amazon S3 tanpa menggunakan file sementara. Ini akan meningkatkan performa, tetapi konsekuensinya adalah Anda tidak dapat membaca dan menulis ke tabel yang sama di Amazon S3 dalam pernyataan Hive yang sama. Solusinya adalah membuat dan menggunakan tabel sementara di HDFS.

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan beberapa pernyataan Hive untuk memperbarui tabel di Amazon S3. Pernyataan membuat tabel sementara dalam HDFS bernama `tmp` berdasarkan tabel di Amazon S3 bernama `my_s3_table`. Tabel di Amazon S3 kemudian diperbarui dengan konten tabel sementara.

```
CREATE TEMPORARY TABLE tmp LIKE my_s3_table;
INSERT OVERWRITE TABLE tmp SELECT ....;
```

```
INSERT OVERWRITE TABLE my_s3_table SELECT * FROM tmp;
```

Log4j vs. Log4j 2

Hive pada versi rilis Amazon EMR 4.x menggunakan Log4j. Dimulai dengan versi 5.0.0, Log4j 2 dijadikan default. Versi ini mungkin memerlukan konfigurasi logging yang berbeda. Lihat Apache Log4j 2 untuk detailnya.

MapReduce adalah mesin eksekusi default

Hive di Amazon EMR 4.x versi rilis MapReduce digunakan sebagai mesin eksekusi default. Dimulai dengan Amazon EMR versi 5.0.0, default-nya adalah Tez, yang memberikan peningkatan performa untuk sebagian besar alur kerja.

Otorisasi Hive

Hive pada versi rilis Amazon EMR 4.x mendukung Otorisasi Hive untuk HDFS tetapi tidak untuk EMRFS dan Amazon S3. Kluster Amazon EMR berjalan dengan otorisasi yang dinonaktifkan secara default.

Perilaku penggabungan file Hive dengan Amazon S3

Hive di versi rilis Amazon EMR 4.x menggabungkan file kecil di akhir tugas peta-saja jika `hive.merge.mapfiles` adalah `true`. Penggabungan dipicu hanya jika ukuran keluaran rata-rata tugas kurang dari pengaturan `hive.merge.smallfiles.avgsize`. Amazon EMR Hive memiliki perilaku yang persis sama jika path keluaran akhir ada dalam HDFS. Namun, jika path keluaran berada di Amazon S3, parameter `hive.merge.smallfiles.avgsize` akan diabaikan. Dalam situasi itu, tugas gabungan selalu dipicu jika `hive.merge.mapfiles` diatur ke `true`.

Pertimbangan untuk menggunakan Pig di Amazon EMR 4.x

Pig versi 0.14.0 diinstal pada klaster yang dibuat menggunakan versi rilis Amazon EMR 4.x. Babi di-upgrade ke versi 0.16.0 di Amazon EMR 5.0.0. Perbedaan signifikan dibahas di bawah ini.

Mesin eksekusi default yang berbeda

Versi babi 0.14.0 di Amazon EMR 4.x versi rilis digunakan MapReduce sebagai mesin eksekusi default. Pig 0.16.0 dan kemudian menggunakan Apache Tez. Anda dapat secara eksplisit mengatur `exectype=mapreduce` klasifikasi `pig-properties` konfigurasi yang akan digunakan. MapReduce

Fungsi yang ditentukan pengguna Dropped Pig () UDFs

Kustom UDFs yang tersedia di Pig di Amazon EMR 4.x versi rilis dihapus dimulai dengan Pig 0.16.0. Sebagian besar UDFs memiliki fungsi setara yang dapat Anda gunakan sebagai gantinya. Tabel berikut mencantumkan fungsi yang dijatuhkan UDFs dan setara. Untuk informasi selengkapnya, lihat Fungsi Built-in di situs Apache Pig.

Membuang UDF	Fungsi padanan
FORMAT_DT(dtformat, date)	GetHour(tanggal), GetMinute (tanggal), GetMonth (tanggal), GetSecond (tanggal), GetWeek (tanggal), GetYear (tanggal), GetDay (tanggal)
EXTRACT(string, pattern)	REGEX_EXTRACT_ALL(string, pattern)
REPLACE(string, pattern, replacement)	REPLACE(string, pattern, replacement)
DATE_TIME()	ToDate()
DURATION(dt, dt2)	WeeksBetween(dt, dt2), YearsBetween (dt, dt2), (dt, dt2), SecondsBetween (dt, dt2), MonthsBetween (dt, dt2), MinutesBetween (dt, dt2) HoursBetween
EXTRACT_DT(format, date)	GetHour(tanggal), GetMinute (tanggal), GetMonth (tanggal), GetSecond (tanggal), GetWeek (tanggal), GetYear (tanggal), GetDay (tanggal)
OFFSET_DT(date, duration)	AddDuration(tanggal, durasi), SubtractDuration (tanggal, durasi)
PERIOD(dt, dt2)	WeeksBetween(dt, dt2), YearsBetween (dt, dt2), (dt, dt2), SecondsBetween (dt, dt2), MonthsBetween (dt, dt2), MinutesBetween (dt, dt2) HoursBetween
CAPITALIZE(string)	UCFIRST(string)

Membuang UDF	Fungsi padanan
CONCAT_WITH()	CONCAT()
INDEX_OF()	INDEXOF()
LAST_INDEX_OF()	LAST_INDEXOF()
SPLIT_ON_REGEX()	STRSPLT()
UNCAPITALIZE()	LCFIRST()

Berikut ini UDFs dijatuhkan tanpa setara: FORMAT (), LOCAL_DATE (), LOCAL_TIME (), CENTER (), LEFT_PAD (), REPEAT (), REPLACE_ONCE (), RIGHT_PAD (), STRIP_END (), STRIP_START (), SWAP_CASE ().

Perintah Grunt yang dihentikan

Beberapa perintah Grunt dihentikan dimulai dengan Pig 0.16.0. Tabel berikut mencantumkan perintah Grunt di Pig 0.14.0 dan perintah padanan dalam versi saat ini, jika berlaku.

Pig 0.14.0 dan padanan perintah Grunt saat ini

Perintah Grunt Pig 0.14.0	Perintah Grunt Pig di versi 0.16.0 dan setelahnya
kucing < non-hdfs-path >)	fs -cat < non-hdfs-path >;
cd < non-hdfs-path >;	Tanpa padanan
ls < non-hdfs-path >;	fs -ls < non-hdfs-path >;
pindah < non-hdfs-path > < non-hdfs-path >;	fs -mv < non-hdfs-path > < >; non-hdfs-path
salin < non-hdfs-path > < non-hdfs-path >;	fs -cp < non-hdfs-path > < non-hdfs-path >;
copyToLocal < non-hdfs-path ><local-path>;	fs - copyToLocal < non-hdfs-path ><local-path>;
copyFromLocal <local-path>< non-hdfs-path >;	fs - copyFromLocal <local-path>< non-hdfs-path >;

Perintah Grunt Pig 0.14.0	Perintah Grunt Pig di versi 0.16.0 dan setelahnya
mkdir < >; non-hdfs-path	fs -mkdir < >; non-hdfs-path
rm < non-hdfs-path >;	fs -rm -r -skipTrash < >; non-hdfs-path
rmf < non-hdfs-path >;	fs -rm -r -skipTrash < >; non-hdfs-path

Kemampuan yang dihapus untuk direktori home non-HDFS

Pig 0.14.0 pada versi rilis Amazon EMR 4.x memiliki dua mekanisme untuk mengizinkan pengguna selain pengguna `hadoop`, yang tidak memiliki direktori home, untuk menjalankan skrip Pig. Mekanisme pertama adalah fallback otomatis yang mengatur direktori kerja awal ke direktori root jika direktori home tidak ada. Mekanisme kedua adalah properti `pig.initial.fs.name` yang mengizinkan Anda untuk mengubah direktori kerja awal.

Mekanisme-mekanisme tersebut tidak tersedia mulai dari Amazon EMR versi 5.0.0, dan pengguna harus memiliki direktori home di HDFS. Ini tidak berlaku untuk pengguna `hadoop` karena direktori home disediakan saat peluncuran. Skrip dijalankan menggunakan default langkah jar Hadoop ke pengguna Hadoop kecuali pengguna lain secara eksplisit ditentukan menggunakan `command-runner.jar`.

Amazon EMR rilis 4.9.6

4.9.6 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Tez, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.9.6 catatan rilis

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

4.9.6 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.3.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.3.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.17.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.2	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.2	HBase klien baris perintah.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-rest-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	Titik akhir HTTP menyediak an antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-9	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-9	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- -1.2 HBase	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.3	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.3	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.3	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	1.6.3	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.9	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper klien baris perintah.

4.9.6 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-4.9.6

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.

Klasifikasi	Deskripsi
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.9.5

4.9.5 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Tez, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.9.5 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 4.9.5. Perubahan relatif dilakukan terhadap 4.9.4.

Tanggal rilis awal: 29 Agustus 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- HBase
  - Rilis ini membahas potensi kelemahan keamanan.

4.9.5 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.3.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.17.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem

Komponen	Versi	Deskripsi
		Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.2	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.2	HBase klien baris perintah.
hbase-rest-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	Titik akhir HTTP menyediak an antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-9	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-9	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	4.7.0- -1.2 HBase	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.3	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.3	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.3	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.6.1	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.9	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper klien baris perintah.

4.9.5 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.9.5

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.9.4

4.9.4 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Tez, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.9.4 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 4.9.4. Perubahan relatif dilakukan terhadap 4.9.3.

Tanggal rilis awal: 29 Maret 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Pembaruan kernel Amazon Linux dari default Amazon Linux AMI untuk Amazon EMR untuk mengatasi potensi kelemahan.

4.9.4 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.3.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.17.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.2.2	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.2	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.2	HBase klien baris perintah.
hbase-rest-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	Titik akhir HTTP menyediak an antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-9	Klien baris perintah Hive.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-9	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- -1.2 HBase	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0.157.1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.3	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.3	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.3	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.9	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper klien baris perintah.

4.9.4 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.9.4

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.

Klasifikasi	Deskripsi
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.9.3

4.9.3 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Tez, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.9.3 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 4.9.3. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 4.9.2.

Tanggal rilis awal: 22 Januari 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Pembaruan kernel Amazon Linux dari default Amazon Linux AMI untuk Amazon EMR untuk mengatasi kelemahan terkait dengan eksekusi spekulatif (CVE-2017-5715, CVE-2017-5753, dan CVE-2017-5754). Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

4.9.3 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.3.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-goodies	2.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.17.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-region-server	1.2.2	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.2	HBase klien baris perintah.
hbase-rest-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	Titik akhir HTTP menyediak an antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-9	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-9	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hue-server	3.7.1-amzn-7	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- -1.2 HBase	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.3	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.3	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-on-yarn	1.6.3	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.9	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper klien baris perintah.

4.9.3 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.9.3

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.

Klasifikasi	Deskripsi
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.9.2

4.9.2 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Tez, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.9.2 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 4.9.2. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 4.9.1.

Tanggal rilis: 13 Juli 2017

Perubahan kecil, perbaikan bug, dan berbagai peningkatan dibuat dalam rilis ini.

4.9.2 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.3.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.17.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem

Komponen	Versi	Deskripsi
		Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.2	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.2	HBase klien baris perintah.
hbase-rest-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	Titik akhir HTTP menyediak an antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-9	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-9	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	4.7.0- -1.2 HBase	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.3	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.3	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.3	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.6.1	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.9	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper klien baris perintah.

4.9.2 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.9.2

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.9.1

4.9.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Tez, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.9.1 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 4.9.1. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 4.8.4.

Tanggal rilis: 10 April 2017

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Backport HIVE-9976 dan HIVE-10106
- Memperbaiki masalah di YARN di mana sejumlah besar node (lebih dari 2.000) dan kontainer (lebih dari 5.000) akan menyebabkan out-of-memory kesalahan, misalnya:"`Exception in thread main java.lang.OutOfMemoryError`".

Perubahan dan penyempurnaan

- Rilis Amazon EMR sekarang berbasis Amazon Linux 2017.03. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2017.03-release-notes/.
- Menghapus Python 2.6 dari citra Amazon EMR base Linux. Anda dapat menginstal Python 2.6 secara manual jika diperlukan.

4.9.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi

terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.3.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.15.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.2	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.2	HBase klien baris perintah.
hbase-rest-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-9	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-9	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-9	Titik akhir HTTP menyediak an antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-9	Klien baris perintah Hive.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-9	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-9	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- -1.2 HBase	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0.157.1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.3	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.3	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.3	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.9	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper klien baris perintah.

4.9.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-4.9.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.

Klasifikasi	Deskripsi
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.8.5

4.8.5 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Tez, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.8.5 catatan rilis

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

4.8.5 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.14.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.2	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.2	HBase klien baris perintah.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-rest-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-8	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-8	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-8	Titik akhir HTTP menyediak an antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-8	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-8	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-8	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- -1.2 HBase	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.3	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.3	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.3	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	1.6.3	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.9	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper klien baris perintah.

4.8.5 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.8.5

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.

Klasifikasi	Deskripsi
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.8.4

4.8.4 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Tez, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.8.4 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 4.8.4. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 4.8.3.

Tanggal rilis: 7 Februari 2017

Perubahan kecil, perbaikan bug, dan berbagai peningkatan dibuat dalam rilis ini.

4.8.4 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi

terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.14.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.2	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.2	HBase klien baris perintah.
hbase-rest-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-8	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-8	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-8	Titik akhir HTTP menyediak an antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-8	Klien baris perintah Hive.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-8	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-8	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.54+	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- -1.2 HBase	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0.157.1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.3	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.3	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.3	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.25+	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.9	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper klien baris perintah.

4.8.4 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.8.4

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.

Klasifikasi	Deskripsi
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.8.3

4.8.3 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Tez, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.8.3 Catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 4.8.3. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 4.8.2.

Tanggal rilis: 29 Desember 2016

Upgrade

- Presto di-upgrade ke 0.157.1. Untuk informasi selengkapnya, lihat Catatan Rilis Presto di dokumentasi Presto.
- Spark di-upgrade ke 1.6.3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Catatan Rilis Spark di dokumentasi Apache Spark.
- Upgrade ke ZooKeeper 3.4.9. Untuk informasi selengkapnya, lihat Catatan ZooKeeper Rilis dalam ZooKeeper dokumentasi Apache.

Perubahan dan penyempurnaan

- Menambahkan support untuk tipe instans Amazon EC2 m4.16xlarge di Amazon EMR versi 4.8.3 dan versi yang lebih baru, tidak termasuk versi 5.0.0, 5.0.3, dan 5.2.0.
- Rilis Amazon EMR sekarang berbasis Amazon Linux 2016.09. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah di Hadoop di mana ReplicationMonitor utas bisa macet untuk waktu yang lama karena perlombaan antara replikasi dan penghapusan file yang sama di cluster besar.
- Memperbaiki masalah saat ControlledJob #toString gagal dengan pengecualian penunjuk nol (NPE) saat status pekerjaan tidak berhasil diperbarui.

4.8.3 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai

dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.2.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.13.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan

Komponen	Versi	Deskripsi
		metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.3-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-1	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.2	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.2	HBase klien baris perintah.
hbase-rest-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-8	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-8	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-8	Titik akhir HTTP menyediakan antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-8	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-8	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-8	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.52	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	4.7.0- -1.2 HBase	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0.157.1	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0.157.1	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.3	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.3	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.3	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.3	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.23	Server HTTP Apache.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.6.1	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.9	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.9	ZooKeeper klien baris perintah.

4.8.3 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.8.3

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.8.2

4.8.2 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Tez, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.8.2 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 4.8.2. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 4.8.0.

Tanggal rilis: 24 Oktober 2016

Upgrade

- Hadoop di-upgrade ke 2.7.3
- Presto di-upgrade ke 0.152.3, yang mencakup support untuk antarmuka web Presto. Anda dapat mengakses antarmuka web Presto pada koordinator Presto dengan menggunakan port 8889. Untuk informasi lebih lanjut tentang antarmuka web Presto, lihat Antarmuka Web dalam dokumentasi Presto.
- Rilis Amazon EMR sekarang berbasis Amazon Linux 2016.09. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

4.8.2 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`*

dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	4.1.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.10.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-client	2.7.3-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.3-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.3-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.3-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.3-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.3-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.3-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.3-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.3-amzn-0	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.2.2	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.2	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.2	HBase klien baris perintah.
hbase-rest-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-7	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-7	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-7	Titik akhir HTTP menyediak an antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-7	Klien baris perintah Hive.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-7	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-7	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.52	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- -1.2 HBase	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,152.3	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0,152.3	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.2	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.23	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.8	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper klien baris perintah.

4.8.2 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.8.2

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.

Klasifikasi	Deskripsi
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.8.1

4.8.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Tez, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis

- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.8.1 catatan rilis

4.8.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	3.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.

Komponen	Versi	Deskripsi
emrfs	2.9.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-4	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-4	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-4	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-4	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-4	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-4	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-4	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-4	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-4	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-4	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.2	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.2	HBase klien baris perintah.
hbase-rest-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-client	1.0.0-amzn-7	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-7	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-7	Titik akhir HTTP menyediakan antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-7	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-7	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-7	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.51	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- -1.2 HBase	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,151	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,151	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.2	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.23	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.8	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper klien baris perintah.

4.8.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-4.8.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.8.0

4.8.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Tez, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.8.0 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 4.8.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 4.7.2.

Tanggal rilis: 7 September 2016

Upgrade

- Upgrade ke 1.2.2 HBase
- Presto-Sandbox di-upgrade ke 0.151
- Tez di-upgrade ke 0.8.4
- Zeppelin-Sandbox di-upgrade ke 0.6.1

Perubahan dan penyempurnaan

- Memperbaiki masalah di YARN di mana ApplicationMaster akan mencoba membersihkan wadah yang tidak ada lagi karena instance-nya telah dihentikan.
- Memperbaiki URL hive-server2 untuk tindakan Hive2 dalam instans Oozie.
- Menambahkan support untuk katalog Presto tambahan.

- Melakukan backporting patch: HIVE-8948, HIVE-12679, HIVE-13405, PHOENIX-3116, HADOOP-12689
- Menambahkan support untuk konfigurasi keamanan, yang mengizinkan Anda membuat dan menerapkan opsi enkripsi dengan lebih mudah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Enkripsi Data.

4.8.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	3.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.

Komponen	Versi	Deskripsi
emrfs	2.9.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-4	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-4	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-4	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-4	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-4	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-4	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-4	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-4	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-4	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-4	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.2	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.2	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.2	HBase klien baris perintah.
hbase-rest-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.2	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-client	1.0.0-amzn-7	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-7	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-7	Titik akhir HTTP menyediakan antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-7	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-7	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-7	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.51	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.

Komponen	Versi	Deskripsi
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- -1.2 HBase	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,151	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,151	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.2	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
tez-on-yarn	0.8.4	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.23	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.6.1	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.8	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper klien baris perintah.

4.8.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.8.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.

Klasifikasi	Deskripsi
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hiveserver2-site	Ubah nilai dalam file hiveserver2-site.xml Hive Server2
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.

Klasifikasi	Deskripsi
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-blackhole	Ubah nilai dalam file blackhole.properties Presto.
presto-connector-cassandra	Ubah nilai dalam file cassandra.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
presto-connector-jmx	Ubah nilai dalam file jmx.properties Presto.
presto-connector-kafka	Ubah nilai dalam file kafka.properties Presto.
presto-connector-localfile	Ubah nilai dalam file localfile.properties Presto.
presto-connector-mongodb	Ubah nilai dalam file mongodb.properties Presto.
presto-connector-mysql	Ubah nilai dalam file mysql.properties Presto.
presto-connector-postgresql	Ubah nilai dalam file postgresql.properties Presto.
presto-connector-raptor	Ubah nilai dalam file raptor.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-connector-redis	Ubah nilai dalam file redis.properties Presto.
presto-connector-tpch	Ubah nilai dalam file tpch.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.7.4

4.7.4 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Tez, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.7.4 catatan rilis

Ini adalah rilis patch untuk menambahkan otentikasi AWS Signature Version 4 untuk permintaan ke Amazon S3. Semua aplikasi dan komponen sama dengan rilis EMR Amazon sebelumnya.

> **Important**
>
> Dalam versi rilis ini, Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Yang Baru.

4.7.4 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	3.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.8.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-3	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.1	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.1	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.1	HBase klien baris perintah.
hbase-rest-server	1.2.1	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.1	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-6	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-6	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-6	Titik akhir HTTP menyediak an antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-6	Klien baris perintah Hive.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-6	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-6	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.46	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- -1.2 HBase	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,148	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0,148	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.2	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.3	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.23	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.8	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper klien baris perintah.

4.7.4 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-4.7.4

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.7.3

4.7.3 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Tez, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.7.3 catatan rilis

4.7.3 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	3.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.8.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-3	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.1	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.1	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.1	HBase klien baris perintah.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-rest-server	1.2.1	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.1	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-6	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-6	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-6	Titik akhir HTTP menyediak an antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-6	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-6	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-6	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.46	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- -1.2 HBase	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,148	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,148	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.2	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	1.6.2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.3	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.23	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.8	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper klien baris perintah.

4.7.3 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-4.7.3

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.

Klasifikasi	Deskripsi
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.7.2

4.7.2 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Tez, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.7.2 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR 4.7.2.

Tanggal rilis: 15 Juli 2016

Fitur

- Mahout di-upgrade ke 0.12.2
- Presto di-upgrade ke 0.148
- Spark di-upgrade ke 1.6.2
- Anda sekarang dapat membuat AWSCredentials Provider untuk digunakan dengan EMRFS menggunakan URI sebagai parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat AWSCredentials Penyedia untuk EMRFS.
- EMRFS sekarang memungkinkan pengguna untuk mengonfigurasi titik akhir DynamoDB kustom untuk metadata Tampilan Konsisten mereka menggunakan properti `fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint` di `emrfs-site.xml`.
- Menambahkan skrip di `/usr/bin` yang disebut `spark-example`, yang membungkus `/usr/lib/spark/spark/bin/run-example` sehingga Anda dapat menjalankan contoh secara langsung. Misalnya, untuk menjalankan SparkPi contoh yang disertakan dengan distribusi Spark, Anda dapat menjalankan `spark-example SparkPi 100` dari baris perintah atau menggunakan `command-runner.jar` sebagai langkah di API.

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah di mana Oozie tidak menempatkan `spark-assembly.jar` di lokasi yang benar saat Spark juga diinstal, yang mengakibatkan terjadinya gagal peluncuran aplikasi Spark dengan Oozie.
- Memperbaiki masalah dengan logging berbasis Spark Log4j di kontainer YARN.

4.7.2 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component`

dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	3.2.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.1.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.8.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-client	2.7.2-amzn-3	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-3	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-3	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-3	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-3	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-3	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-3	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-3	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-3	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-3	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.2.1	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.1	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.1	HBase klien baris perintah.
hbase-rest-server	1.2.1	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.1	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-6	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-6	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-6	Titik akhir HTTP menyediak an antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-6	Klien baris perintah Hive.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-6	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-6	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.2	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.46	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- -1.2 HBase	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,148	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0,148	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.2	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.3	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.23	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.8	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper klien baris perintah.

4.7.2 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.7.2

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hadoop-ssl-server	Ubah konfigurasi server ssl hadoop
hadoop-ssl-client	Ubah konfigurasi klien ssl hadoop
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.

Klasifikasi	Deskripsi
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.7.1

4.7.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Tez, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.7.1 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR 4.7.1.

Tanggal rilis: 10 Juni 2016

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah yang memperpanjang waktu startup klaster yang diluncurkan di VPC dengan subnet privat. Bug tersebut hanya memengaruhi klaster yang diluncurkan dengan rilis Amazon EMR 4.7.0.
- Memperbaiki masalah yang menangani daftar file dengan tidak benar di Amazon EMR untuk klaster yang diluncurkan dengan rilis Amazon EMR 4.7.0.

4.7.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	3.1.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.7.1	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.2.1	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.1	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.1	HBase klien baris perintah.
hbase-rest-server	1.2.1	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.1	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-5	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-5	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-5	Titik akhir HTTP menyediak an antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-5	Klien baris perintah Hive.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-5	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-5	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.46	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien
phoenix-query-server	4.7.0- -1.2 HBase	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,147	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0,147	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.1	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.3	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.18	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.8	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.

Komponen	Versi	Deskripsi
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper klien baris perintah.

4.7.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.7.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.

Klasifikasi	Deskripsi
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hb ase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-ph oenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.7.0

4.7.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Phoenix, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Tez, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 4.7.0

> **Important**
>
> Amazon EMR 4.7.0 tidak lagi digunakan. Gunakan Amazon EMR 4.7.1 atau versi setelahnya sebagai gantinya.

Tanggal rilis: 2 Juni 2016

Fitur

- Menambahkan Apache Phoenix 4.7.0
- Menambahkan Apache Tez 0.8.3
- Upgrade ke 1.2.1 HBase
- Meng-upgraded Mahout ke versi 0.12.0
- meng-upgrade Presto ke versi 0.147
- Upgrade ke AWS SDK untuk Java 1.10.75
- Flag terakhir telah dihapus dari properti `mapreduce.cluster.local.dir` di `mapred-site.xml` untuk memungkinkan pengguna menjalankan Pig dalam mode lokal.
- Driver Amazon Redshift JDBC Tersedai di Klaster

  Driver Amazon Redshift JDBC sekarang disertakan di `/usr/share/aws/redshift/jdbc`. `/usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC41.jar` adalah driver Amazon Redshift yang kompatibel dengan JDBC 4.1 dan `/usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC4.jar` driver Amazon Redshift yang kompatibel dengan JDBC 4.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi Koneksi JDBC di Panduan Manajemen Amazon Redshift.
- Java 8

Kecuali untuk Presto, OpenJDK 1.7 adalah JDK default yang digunakan untuk semua aplikasi. Namun, OpenJDK 1.7 dan 1.8 semuanya diinstal. Untuk informasi tentang cara mengatur `JAVA_HOME` untuk aplikasi, lihat Mengonfigurasi Aplikasi untuk Menggunakan Java 8.

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah kernel yang secara signifikan memengaruhi performa pada volume EBS Throughput Optimized HDD (st1) untuk Amazon EMR di emr-4.6.0.
- Memperbaiki masalah di mana klaster akan gagal jika ada zona enkripsi HDFS yang ditentukan tanpa memilih Hadoop sebagai aplikasi.
- Mengubah kebijakan tulis HDFS default dari `RoundRobin` menjadi `AvailableSpaceVolumeChoosingPolicy`. Beberapa volume tidak digunakan dengan benar dengan RoundRobin konfigurasi, yang mengakibatkan node inti gagal dan HDFS yang tidak dapat diandalkan.
- Memperbaiki masalah dengan EMRFS CLI, yang akan menyebabkan pengecualian saat membuat tabel metadata DynamoDB default untuk tampilan yang konsisten.
- Memperbaiki masalah kebuntuan di EMRFS yang berpotensi terjadi selama operasi penggantian nama dan penyalinan multi-bagian.
- Memperbaiki masalah dengan EMRFS yang menyebabkan CopyPart ukuran default menjadi 5 MB. Default-nya sekarang diatur pada 128 MB.
- Memperbaiki masalah dengan konfigurasi pemula Zeppelin yang berpotensi mencegah Anda menghentikan layanan.
- Memperbaiki masalah dengan Spark dan Zeppelin, yang mencegah Anda menggunakan skema URI `s3a://` karena `/usr/lib/hadoop/hadoop-aws.jar` tidak dimuat dengan benar di classpath masing-masing.
- Melakukan backport HUE-2484.
- Mem-backport komit dari Hue 3.9.0 (tidak ada JIRA) untuk memperbaiki masalah dengan sampel browser. HBase
- Melakukan backport HIVE-9073.

4.7.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya

bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	3.1.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.2.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.4.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.7.1	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan

Komponen	Versi	Deskripsi
		metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hadoop-yarn-timeline-server	2.7.2-amzn-2	Layanan untuk mengambil informasi terkini dan historis untuk aplikasi YARN.
hbase-hmaster	1.2.1	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.1	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.1	HBase klien baris perintah.
hbase-rest-server	1.2.1	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.1	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-5	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-5	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-5	Titik akhir HTTP menyediakan antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-5	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-5	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-5	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-7	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.12.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5.46	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
phoenix-library	4.7.0- -1.2 HBase	Perpustakaan phoenix untuk server dan klien

Komponen	Versi	Deskripsi
phoenix-query-server	4.7.0- -1.2 HBase	Sebuah server ringan yang menyediakan akses JDBC serta Protocol Buffers dan akses format JSON ke API Avatica
presto-coordinator	0,147	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,147	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.1	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
tez-on-yarn	0.8.3	Aplikasi dan perpustakaan tez YARN.
webserver	2.4.18	Server HTTP Apache.

Komponen	Versi	Deskripsi
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.8	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper klien baris perintah.

4.7.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.7.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue

Klasifikasi	Deskripsi
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
phoenix-hbase-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-hbase.properties Phoenix.
phoenix-hbase-site	Ubah nilai dalam file hbase-site.xml Phoenix.
phoenix-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Phoenix.
phoenix-metrics	Ubah nilai dalam file hadoop-metrics2-phoenix.properties Phoenix.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.

Klasifikasi	Deskripsi
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
tez-site	Ubah nilai dalam file tez-site.xml Tez.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.6.1

4.6.1 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.6.1 catatan rilis

4.6.1 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	3.0.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.1.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.3.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.6.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hbase-hmaster	1.2.0	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-region-server	1.2.0	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.0	HBase klien baris perintah.
hbase-rest-server	1.2.0	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.0	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-4	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-4	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-4	Titik akhir HTTP menyediak an antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-4	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-4	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-4	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hue-server	3.7.1-amzn-6	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.11.1	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
presto-coordinator	0,143	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,143	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.1	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
webserver	2.4	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.8	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper klien baris perintah.

4.6.1 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

klasifikasi emr-4.6.1

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.

Klasifikasi	Deskripsi
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive

Klasifikasi	Deskripsi
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.6.0

4.6.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HBase, HCatalog, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, Zeppelin-Sandbox, dan ZooKeeper-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.6.0 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 4.6.0.

- Ditambahkan HBase 1.2.0
- Menambahkan Zookeeper-Sandbox 3.4.8
- Meng-upgraded Presto-Sandbox ke versi 0.143
- Rilis Amazon EMR sekarang berbasis Amazon Linux 2016.03.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.03-release-notes/.
- Masalah yang Mempengaruhi Throughput Optimized HDD (st1) TIpe Volume EBS

  Masalah pada kernel Linux versi 4.2 dan di atasnya secara signifikan memengaruhi performa pada volume Throughput Optimized HDD (st1) EBS untuk EMR. Rilis ini (emr-4.6.0) menggunakan kernel versi 4.4.5 dan karenanya terpengaruh. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk tidak menggunakan emr-4.6.0 jika Anda ingin menggunakan volume st1 EBS. Anda dapat menggunakan emr-4.5.0 atau rilis Amazon EMR sebelumnya dengan st1 tanpa dampak. Selain itu, kami menyediakan perbaikan dengan rilis yang akan datang.
- Python Default

  Python 3.4 sekarang diinstal secara default, tetapi Python 2.7 tetap menjadi default sistem. Anda dapat mengonfigurasi Python 3.4 sebagai default sistem menggunakan tindakan bootstrap; Anda dapat menggunakan API konfigurasi untuk mengatur ekspor PYSPARK_PYTHON ke dalam klasifikasi `spark-env` untuk memengaruhi versi Python `/usr/bin/python3.4` yang digunakan oleh. PySpark
- Java 8

  Kecuali untuk Presto, OpenJDK 1.7 adalah JDK default yang digunakan untuk semua aplikasi. Namun, OpenJDK 1.7 dan 1.8 semuanya diinstal. Untuk informasi tentang cara mengatur `JAVA_HOME` untuk aplikasi, lihat Mengonfigurasi Aplikasi untuk Menggunakan Java 8.

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah ketika penyediaan aplikasi terkadang gagal secara acak karena kata sandi yang dibuat.
- Sebelumnya, `mysqld` diinstal pada semua simpul. Sekarang, itu hanya diinstal pada instans utama dan hanya jika aplikasi yang dipilih menyertakan `mysql-server` sebagai komponen. Saat ini, aplikasi berikut meliputi `mysql-server` komponen:, Hive, Hue HCatalog, Presto-Sandbox, dan Sqoop-Sandbox.
- Mengubah `yarn.scheduler.maximum-allocation-vcores` ke 80 dari default 32, yang memperbaiki masalah yang diperkenalkan di emr-4.4.0 yang terutama terjadi dengan Spark saat menggunakan opsi `maximizeResourceAllocation` di klaster yang tipe instans intinya adalah salah satu dari beberapa tipe instans besar yang mengatur YARN vcores lebih dari 32; yaitu c4.8xlarge, cc2.8xlarge, hs1.8xlarge, i2.8xlarge, m2.4xlarge, r3.8xlarge, d2.8xlarge, atau m4.10xlarge terpengaruh oleh masalah ini.
- s3-dist-cp sekarang menggunakan EMRFS untuk semua nominasi Amazon S3 dan tidak lagi bertahap ke direktori HDFS sementara.
- Memperbaiki masalah dengan penanganan pengecualian untuk unggahan multi-part enkripsi di sisi klien.
- Menambahkan opsi untuk mengizinkan pengguna mengubah kelas penyimpanan Amazon S3. Secara default pengaturan ini adalah `STANDARD`. Pengaturan klasifikasi konfigurasi `emrfs-site` adalah `fs.s3.storageClass` dan nilai yang mungkin adalah `STANDARD`, `STANDARD_IA`, dan `REDUCED_REDUNDANCY`. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas penyimpanan, lihat Kelas Penyimpanan di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

4.6.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component`

dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	3.0.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.1.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.3.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.6.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-client	2.7.2-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hbase-hmaster	1.2.0	Layanan untuk HBase cluster yang bertanggung jawab untuk koordinasi Daerah dan pelaksanaan perintah administratif.
hbase-region-server	1.2.0	Layanan untuk melayani satu atau lebih HBase wilayah.
hbase-client	1.2.0	HBase klien baris perintah.
hbase-rest-server	1.2.0	Layanan menyediakan titik akhir RESTful HTTP untuk HBase.
hbase-thrift-server	1.2.0	Layanan menyediakan titik akhir Thrift ke. HBase
hcatalog-client	1.0.0-amzn-4	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-4	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-4	Titik akhir HTTP menyediak an antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-4	Klien baris perintah Hive.

Komponen	Versi	Deskripsi
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-4	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-4	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-6	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.11.1	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
presto-coordinator	0,143	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,143	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.1	Klien baris perintah Spark.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-history-server	1.6.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.1	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.
webserver	2.4	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.
zookeeper-server	3.4.8	Layanan terpusat untuk menjaga informasi konfigurasi, penamaan, yang menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup.
zookeeper-client	3.4.8	ZooKeeper klien baris perintah.

4.6.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.6.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hbase-env	Ubah nilai HBase di lingkungan.
hbase-log4j	Ubah nilai dalam file HBase hbase-log4j.properties.
hbase-metrics	Ubah nilai dalam file HBase hadoop-metrics2-hbaase.properties.
hbase-policy	Ubah nilai dalam HBase file hbase-policy.xml.
hbase-site	Ubah nilai dalam HBase file hbase-site.xml.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.
zookeeper-config	Ubah nilai dalam ZooKeeper file zoo.cfg.
zookeeper-log4j	Ubah nilai dalam file ZooKeeper log4j.properties.

Amazon EMR rilis 4.5.0

4.5.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HCatalog, HadoopHive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, dan Zeppelin-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.5.0 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 4.5.0.

Tanggal rilis: 4 April 2016

Fitur

- Meng-upgrade Spark ke versi 1.6.1
- Meng-upgrade Hadoop ke versi 2.7.2
- Meng-upgrade Presto ke versi 0.140
- Menambahkan AWS KMS dukungan untuk enkripsi sisi server Amazon S3.

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah ketika server MySQL dan Apache tidak dapat dimulai setelah simpul di-boot ulang.
- Memperbaiki masalah di mana IMPORT tidak berfungsi dengan benar dengan tabel yang tidak dipartisi yang disimpan di Amazon S3
- Memperbaiki masalah Presto yang mengharuskan direktori penahapan menjadi `/mnt/tmp` alih-alih `/tmp` saat menulis ke tabel Hive.

4.5.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	3.0.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.1.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.2.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.5.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem

Komponen	Versi	Deskripsi
		Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.2-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.2-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.2-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.2-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.2-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.2-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.2-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.2-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.2-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-4	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-4	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-4	Titik akhir HTTP menyediak an antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-4	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-4	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-4	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hue-server	3.7.1-amzn-5	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.11.1	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
presto-coordinator	0,140	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,140	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.1	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
webserver	2.4	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.

4.5.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.5.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.

Amazon EMR rilis 4.4.0

4.4.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, HCatalog, HadoopHive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-Sandbox, Spark, Sqoop-Sandbox, dan Zeppelin-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

4.4.0 catatan rilis

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 4.4.0.

Tanggal rilis: 14 Maret 2016

Fitur

- Ditambahkan HCatalog 1.0.0
- Menambahkan Sqoop-Sandbox versi 1.4.6
- Meng-upgrade Presto ke versi 0.136
- Meng-upgrade Zeppelin ke versi 0.5.6
- Meng-upgraded Mahout ke versi 0.11.1
- Mengaktifkan `dynamicResourceAllocation` secara default.
- Menambahkan tabel semua klasifikasi konfigurasi untuk rilis. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel Klasifikasi Konfigurasi di Mengonfigurasi Aplikasi.

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah di mana `maximizeResourceAllocation` pengaturan tidak akan menyimpan cukup memori untuk ApplicationMaster daemon YARN.

- Memperbaiki masalah yang dihadapi dengan DNS kustom. Jika ada entri di `resolve.conf` sebelum entri kustom yang disediakan, maka entri kustom tidak akan dapat diselesaikan. Perilaku ini dipengaruhi oleh kluster di VPC tempat server nama VPC default dimasukkan sebagai entri teratas di `resolve.conf`.
- Memperbaiki masalah saat Python default dipindahkan ke versi 2.7 dan boto tidak diinstal untuk versi tersebut.
- Memperbaiki masalah ketika kontainer YARN dan aplikasi Spark akan menghasilkan file basis data round robin (rrd) Ganglia yang unik, yang mengakibatkan disk pertama yang terpasang pada instans terisi. Karena perbaikan ini, metrik tingkat kontainer YARN telah dinonaktifkan dan metrik tingkat aplikasi Spark telah dinonaktifkan.
- Memperbaiki masalah di log pusher di mana ia akan menghapus semua folder log kosong. Efeknya adalah Hive CLI tidak dapat melakukan log karena log pusher menghapus folder `user` kosong di bawah `/var/log/hive`.
- Memperbaiki masalah yang memengaruhi impor Hive, yang memengaruhi partisi dan mengakibatkan kesalahan selama melakukan impor.
- Memperbaiki masalah di mana EMRFS dan s3-dist-cp tidak menangani nama bucket yang berisi titik dengan benar.
- Mengubah perilaku di EMRFS sehingga dalam bucket yang mengaktifkan-versioning, file penanda `_$folder$` tidak terus-menerus dibuat, yang dapat berkontribusi pada peningkatan performa untuk bucket yang mengaktifkan-versioning.
- Mengubah perilaku di EMRFS sehingga tidak menggunakan file instruksi kecuali untuk kasus di mana enkripsi di sisi klien diaktifkan. Jika Anda ingin menghapus file instruksi saat menggunakan enkripsi di sisi klien, Anda dapat mengatur properti emrfs-site.xml, `fs.s3.cse.cryptoStorageMode.deleteInstructionFiles.enabled`, menjadi BETUL.
- Mengubah agregasi log YARN untuk mempertahankan log di tujuan agregasi selama dua hari. Tujuan default-nya adalah penyimpanan HDFS klaster Anda. Jika Anda ingin mengubah durasi ini, ubah nilai menggunakan `yarn.log-aggregation.retain-seconds` klasifikasi konfigurasi `yarn-site` saat Anda membuat klaster. Seperti biasa, Anda dapat menyimpan log aplikasi ke Amazon S3 dengan menggunakan parameter `log-uri` saat Anda membuat klaster.

Patch Diterapkan

- SARANG 9655
- SARANG 9183

- HADOOP-12810

4.4.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	3.0.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.1.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.2.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.4.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.1-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.1-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.1-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.1-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.1-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.1-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.1-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.1-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.1-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hcatalog-client	1.0.0-amzn-3	Klien baris perintah 'hcat' untuk memanipulasi hcatalog-server.
hcatalog-server	1.0.0-amzn-3	Penyediaan layanan HCatalog, tabel dan lapisan manajemen penyimpanan untuk aplikasi terdistribusi.
hcatalog-webhcat-server	1.0.0-amzn-3	Titik akhir HTTP menyediak an antarmuka REST ke HCatalog.
hive-client	1.0.0-amzn-3	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-3	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-3	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.

Komponen	Versi	Deskripsi
hue-server	3.7.1-amzn-5	Aplikasi web untuk menganalisis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.11.1	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
presto-coordinator	0,136	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,136	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.0	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
sqoop-client	1.4.6	Klien baris perintah Apache Sqoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
webserver	2.4	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.5.6-incubating	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.

4.4.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.4.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hcatalog-env	Ubah nilai HCatalog di lingkungan.
hcatalog-server-jndi	Ubah nilai di HCatalog jndi.properties.

Klasifikasi	Deskripsi
hcatalog-server-proto-hive-site	Ubah nilai HCatalog proto-hive-site dalam.xml 's.
hcatalog-webhcat-env	Ubah nilai di lingkungan HCatalog WebHCat.
hcatalog-webhcat-log4j	Ubah nilai di HCat log4j.properties HCatalog Web.
hcatalog-webhcat-site	Ubah nilai dalam file webhcat-site.xml HCatalog WebHCat.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
sqoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Sqoop.
sqoop-oraoop-site	Ubah nilai dalam file oraoop-site.xml Sqoop OraOop ini.
sqoop-site	Ubah nilai dalam file sqoop-site.xml Sqoop.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.

Amazon EMR rilis 4.3.0

4.3.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-Sandbox, Spark, dan Zeppelin-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 4.3.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 4.3.0.

Tanggal rilis: 19 Januari 2016

Fitur

- Meng-upgrade Hadoop ke versi 2.7.1
- Meng-upgrade Spark ke versi 1.6.0
- Meng-upgrade Ganglia ke versi 3.7.2
- Meng-upgrade Presto ke versi 0.130
- Amazon EMR membuat beberapa perubahan pada `spark.dynamicAllocation.enabled` saat diatur ke BETUL; secara default SALAH. Jika diatur ke BETUL, hal ini akan memengaruhi default yang diatur oleh pengaturan `maximizeResourceAllocation`:
  - Jika `spark.dynamicAllocation.enabled` diatur ke BETUL, `spark.executor.instances` tidak diatur oleh `maximizeResourceAllocation`.
  - Pengaturan `spark.driver.memory` sekarang dikonfigurasi berdasarkan tipe instans di klaster dengan cara yang mirip dengan cara pengaturan `spark.executors.memory`. Namun, karena aplikasi driver Spark dapat berjalan pada instans utama atau salah satu instans inti (misalnya,

dalam mode klien YARN dan klaster), pengaturan `spark.driver.memory` diatur berdasarkan tipe instans dari tipe instans yang lebih kecil di antara dua grup instans tersebut.

- Pengaturan `spark.default.parallelism` sekarang diatur menjadi dua kali jumlah inti CPU yang tersedia untuk kontainer YARN. Dalam rilis sebelumnya, pengaturannya setengah dari nilai itu.
- Perhitungan untuk overhead memori yang dicadangkan untuk proses Spark YARN disesuaikan agar lebih akurat, sehingga akan menghasilkan sedikit peningkatan jumlah total memori yang tersedia untuk Spark (yaitu, `spark.executor.memory`).

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Agregasi log YARN sekarang diaktifkan secara default.
- Memperbaiki masalah di mana log tidak akan didorong ke bucket log Amazon S3 untuk klaster saat agregasi log YARN diaktifkan.
- Ukuran kontainer YARN sekarang memiliki ukuran minimum baru, yakni 32 di semua tipe simpul.
- Memperbaiki masalah dengan Ganglia yang menyebabkan disk berlebihan I/O pada node utama dalam cluster besar.
- Memperbaiki masalah yang mencegah log aplikasi didorong ke Amazon S3 saat klaster dimatikan.
- Memperbaiki masalah di EMRFS CLI yang menyebabkan perintah tertentu gagal.
- Memperbaiki masalah dengan Zeppelin yang mencegah dependensi dimuat di dasar. SparkContext
- Memperbaiki masalah yang diakibatkan oleh pengubahan ukuran yang mencoba menambahkan instans.
- Memperbaiki masalah di Hive di mana CREATE TABLE AS SELECT membuat panggilan daftar yang berlebihan ke Amazon S3.
- Memperbaiki masalah ketika klaster besar tidak tersedia dengan benar saat Hue, Oozie, dan Ganglia diinstal.
- Memperbaiki masalah di s3-dist-cp yang akan menghasilkan kode keluar nol meskipun gagal dengan kesalahan.

4.3.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya

bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	3.0.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.1.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.1.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.3.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.7.2	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.7.2	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan

Komponen	Versi	Deskripsi
		metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.7.1	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.7.1-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.7.1-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.7.1-amzn-0	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.7.1-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.7.1-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.7.1-amzn-0	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.7.1-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.7.1-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-resour cemanager	2.7.1-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hive-client	1.0.0-amzn-2	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-2	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-2	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-5	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop
mahout-client	0.11.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
presto-coordinator	0,130	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.

Komponen	Versi	Deskripsi
presto-worker	0,130	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.6.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.6.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.6.0	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.6.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
webserver	2.4	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.5.5-incubating-amzn-1	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.

4.3.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.3.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.

Klasifikasi	Deskripsi
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.

Amazon EMR rilis 4.2.0

4.2.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Ganglia, Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-Sandbox, Spark, dan Zeppelin-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 4.2.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR versi rilis 4.2.0.

Tanggal rilis: 18 November 2015

Fitur

- Menambahkan support Ganglia
- Meng-upgrade Spark ke versi 1.5.2
- Meng-upgrade Presto ke versi 0.125
- Meng-upgrade Oozie ke versi 4.2.0
- Meng-upgrade Zeppelin ke versi 0.5.5
- Upgrade ke AWS SDK untuk Java 1.10.27

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah dengan EMRFS CLI yang tidak menggunakan nama tabel metadata default.
- Memperbaiki masalah yang ditemui saat menggunakan tabel yang didukung ORC di Amazon S3.

- Memperbaiki masalah yang dihadapi dengan ketidakcocokan versi Python dalam konfigurasi Spark.
- Memperbaiki masalah saat status simpul YARN gagal dilaporkan karena masalah DNS untuk klaster di VPC.
- Memperbaiki masalah yang ditemui saat YARN menonaktifkan simpul, yang mengakibatkan aplikasi macet atau ketidakmampuan untuk menjadwalkan aplikasi baru.
- Memperbaiki masalah yang ditemui saat klaster dihentikan dengan status TIMED_OUT_STARTING.
- Memperbaiki masalah yang ditemui saat menyertakan dependensi Scala EMRFS di build lain yang dibangun. Dependensi Scala telah dihapus.

4.2.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	3.0.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-kinesis	3.1.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.0.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.2.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
ganglia-monitor	3.6.0	Agen Ganglia tertanam untuk aplikasi ekosistem Hadoop bersama dengan agen pemantauan Ganglia.
ganglia-metadata-collector	3.6.0	Kolektor metadata Ganglia untuk menggabungkan metrik dari agen pemantauan Ganglia.
ganglia-web	3.5.10	Aplikasi web untuk melihat metrik yang dikumpulkan oleh kolektor metadata Ganglia.
hadoop-client	2.6.0-amzn-2	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.6.0-amzn-2	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.6.0-amzn-2	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.6.0-amzn-2	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-httpfs-server	2.6.0-amzn-2	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.6.0-amzn-2	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.6.0-amzn-2	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.6.0-amzn-2	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.6.0-amzn-2	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hive-client	1.0.0-amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-5	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
mahout-client	0.11.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.2.0	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.2.0	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
presto-coordinator	0,125	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,125	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.5.2	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.5.2	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.5.2	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.5.2	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
webserver	2.4	Server HTTP Apache.
zeppelin-server	0.5.5-incubating-amzn-0	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.

4.2.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.2.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
presto-connector-hive	Ubah nilai dalam file hive.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.

Klasifikasi	Deskripsi
spark-metrics	Ubah nilai dalam file metrics.properties Spark.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.

Amazon EMR rilis 4.1.0

4.1.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Hadoop, Hive, Hue, Mahout, Oozie-Sandbox, Pig, Presto-Sandbox, Spark, dan Zeppelin-Sandbox.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 4.1.0

4.1.0 versi komponen

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *CommunityVersion*-amzn-*EmrVersion*. *EmrVersion* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama myapp-component dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. 2.2-amzn-2

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	3.0.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.1.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.0.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.1.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
hadoop-client	2.6.0-amzn-1	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.6.0-amzn-1	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-library	2.6.0-amzn-1	Klien dan perpustakaan baris perintah HDFS
hadoop-hdfs-namenode	2.6.0-amzn-1	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-httpfs-server	2.6.0-amzn-1	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-kms-server	2.6.0-amzn-1	Server manajemen kunci kriptografi berdasarkan API Hadoop. KeyProvider
hadoop-mapred	2.6.0-amzn-1	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.
hadoop-yarn-nodemanager	2.6.0-amzn-1	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.6.0-amzn-1	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hive-client	1.0.0-amzn-1	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-1	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-1	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
hue-server	3.7.1-amzn-4	Aplikasi web untuk menganali sis data menggunakan aplikasi ekosistem Hadoop

Komponen	Versi	Deskripsi
mahout-client	0.11.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5	Server basis data MySQL.
oozie-client	4.0.1	Klien baris perintah Oozie.
oozie-server	4.0.1	Layanan untuk menerima permintaan alur kerja Oozie.
presto-coordinator	0,119	Layanan untuk menerima kueri dan mengelola eksekusi kueri antara presto-worker.
presto-worker	0,119	Layanan untuk mengeksekusi potongan kueri.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.5.0	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.5.0	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.5.0	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.
spark-yarn-slave	1.5.0	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.
zeppelin-server	0.6.0-incubating-SNAPSHOT	Notebook berbasis web yang memungkinkan analisis data interaktif.

4.1.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.1.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hdfs-encryption-zones	Konfigurasikan zona enkripsi HDFS.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive
hue-ini	Ubah nilai dalam file ini Hue
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.

Klasifikasi	Deskripsi
hadoop-kms-acls	Ubah nilai dalam file kms-acls.xml Hadoop.
hadoop-kms-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop KMS.
hadoop-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Hadoop.
hadoop-kms-site	Ubah nilai dalam file kms-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
oozie-env	Ubah nilai di lingkungan Oozie.
oozie-log4j	Ubah nilai dalam file oozie-log4j.properties Oozie.
oozie-site	Ubah nilai dalam file oozie-site.xml Oozie.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
presto-log	Ubah nilai dalam file log.properties Presto.
presto-config	Ubah nilai dalam file config.properties Presto.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.

Klasifikasi	Deskripsi
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.
zeppelin-env	Ubah nilai di lingkungan Zeppelin.

Amazon EMR rilis 4.0.0

4.0.0 versi aplikasi

Rilis ini mencakup aplikasi berikut: Hadoop, Hive, Mahout, Pig, dan Spark.

Tabel di bawah ini mencantumkan versi aplikasi yang tersedia dalam rilis Amazon EMR ini dan versi aplikasi dalam tiga rilis EMR Amazon sebelumnya (bila berlaku).

Untuk riwayat lengkap versi aplikasi untuk setiap rilis Amazon EMR, lihat topik berikut:

- Versi aplikasi di Amazon EMR 7.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 6.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 5.x rilis
- Versi aplikasi di Amazon EMR 4.x rilis

Catatan rilis 4.0.0

Versi komponen 4.0.0

Komponen yang diinstal oleh Amazon EMR dengan rilis ini tercantum di bawah ini. Beberapa komponen diinstal sebagai bagian dari paket aplikasi big data. Sedangkan komponen lainnya bersifak unik untuk Amazon EMR dan diinstal untuk proses sistem dan fitur. Ini biasanya dimulai dengan `emr` atau `aws`. Paket aplikasi big data dalam rilis Amazon EMR terbaru biasanya versi terbaru yang ditemukan di komunitas. Kami menyediakan rilis komunitas di Amazon EMR secepat mungkin.

Beberapa komponen yang ada di Amazon EMR berbeda dari versi komunitas. Komponen ini mempunyai label versi dalam bentuk *`CommunityVersion`*`-amzn-`*`EmrVersion`*. *`EmrVersion`* dimulai dari 0. Misalnya, jika komponen komunitas open source bernama `myapp-component` dengan versi 2.2 telah dimodifikasi tiga kali untuk dimasukkan dalam rilis EMR Amazon yang berbeda, versi rilisnya terdaftar sebagai. `2.2-amzn-2`

Komponen	Versi	Deskripsi
emr-ddb	3.0.0	Konektor Amazon DynamoDB untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-goodies	2.0.0	Perpustakaan kenyamanan ekstra untuk ekosistem Hadoop.
emr-kinesis	3.0.0	Konektor Amazon Kinesis untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
emr-s3-dist-cp	2.0.0	Aplikasi salinan terdistribusi yang dioptimalkan untuk Amazon S3.
emrfs	2.0.0	Konektor Amazon S3 untuk aplikasi ekosistem Hadoop.
hadoop-client	2.6.0-amzn-0	Klien baris perintah Hadoop seperti 'hdfs', 'Hadoop', atau 'yarn'.
hadoop-hdfs-datanode	2.6.0-amzn-0	Layanan tingkat simpul HDFS untuk menyimpan blok.
hadoop-hdfs-namenode	2.6.0-amzn-0	Layanan HDFS untuk melacak nama file dan lokasi blok.
hadoop-httpfs-server	2.6.0-amzn-0	Titik akhir HTTP untuk operasi HDFS.
hadoop-mapred	2.6.0-amzn-0	MapReduce pustaka mesin eksekusi untuk menjalankan MapReduce aplikasi.

Komponen	Versi	Deskripsi
hadoop-yarn-nodemanager	2.6.0-amzn-0	Layanan YARN untuk mengelola kontainer pada simpul individu.
hadoop-yarn-resour cemanager	2.6.0-amzn-0	Layanan YARN untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya klaster dan aplikasi terdistri busi.
hive-client	1.0.0-amzn-0	Klien baris perintah Hive.
hive-metastore-server	1.0.0-amzn-0	Layanan untuk mengakses metastore Hive, repositori semantik yang menyimpan metadata untuk SQL pada operasi Hadoop.
hive-server	1.0.0-amzn-0	Layanan untuk menerima kueri Hive sebagai permintaan web.
mahout-client	0.10.0	Perpustakaan untuk machine learning.
mysql-server	5.5	Server basis data MySQL.
pig-client	0.14.0-amzn-0	Klien baris perintah Pig.
spark-client	1.4.1	Klien baris perintah Spark.
spark-history-server	1.4.1	Web UI untuk melihat log acara untuk seluruh masa pakai aplikasi Spark.
spark-on-yarn	1.4.1	Mesin eksekusi dalam memori untuk YARN.

Komponen	Versi	Deskripsi
spark-yarn-slave	1.4.1	Perpustakaan Apache Spark yang dibutuhkan oleh slave YARN.

4.0.0 klasifikasi konfigurasi

Klasifikasi konfigurasi memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi. Ini sering kali bersesuaian dengan file XML konfigurasi untuk aplikasi, seperti `hive-site.xml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Klasifikasi emr-4.0.0

Klasifikasi	Deskripsi
capacity-scheduler	Ubah nilai dalam file capacity-scheduler.xml Hadoop.
core-site	Ubah nilai dalam file core-site.xml Hadoop.
emrfs-site	Ubah pengaturan EMRFS.
hadoop-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hadoop untuk semua komponen Hadoop.
hadoop-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Hadoop ini.
hdfs-site	Ubah nilai dalam hdfs-site.xml HDFS.
hive-env	Ubah nilai dalam lingkungan Hive.
hive-exec-log4j	Ubah nilai dalam file hive-exec-log 4j.properties Hive.
hive-log4j	Ubah nilai dalam file hive-log4j.properties Hive.
hive-site	Ubah nilai dalam file hive-site.xml Hive

Klasifikasi	Deskripsi
httpfs-env	Ubah nilai di lingkungan HTTPFS.
httpfs-site	Ubah nilai dalam file httpfs-site.xml Hadoop.
mapred-env	Ubah nilai di lingkungan MapReduce aplikasi.
mapred-site	Ubah nilai dalam file mapred-site.xml MapReduce aplikasi.
pig-properties	Ubah nilai dalam file pig.properties Pig.
pig-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Pig.
spark	Pengaturan terkurasi Amazon EMR untuk Apache Spark.
spark-defaults	Ubah nilai dalam file spark-defaults.conf Spark.
spark-env	Ubah nilai di lingkungan Spark.
spark-log4j	Ubah nilai dalam file log4j.properties Spark.
yarn-env	Ubah nilai di lingkungan YARN.
yarn-site	Ubah nilai dalam file yarn-site.xml YARN.

Amazon EMR versi 2.x dan 3.x AMI

> **Note**
>
> AWS memperbarui konfigurasi TLS untuk semua titik akhir AWS API ke versi minimum TLS 1.2. Amazon EMR merilis 3.10 dan yang lebih rendah hanya mendukung koneksi TLS 1.0/1.1. Setelah 4 Desember 2023, Anda tidak akan dapat membuat cluster dengan Amazon EMR 3.10 dan lebih rendah.

Jika Anda menggunakan Amazon EMR 3.10 atau yang lebih rendah, kami sarankan Anda segera menguji dan memigrasikan beban kerja Anda ke rilis Amazon EMR terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Blog AWS Keamanan.

Rilis Amazon EMR 2.x dan 3.x, disebut Versi AMI, dibuat tersedia untuk solusi yang sudah ada sebelumnya yang mengharuskan mereka untuk alasan kompatibilitas. Kami tidak menyarankan untuk membuat cluster baru atau solusi baru dengan versi rilis ini. Mereka tidak memiliki fitur rilis baru dan termasuk paket aplikasi usang.

Kami menyarankan Anda membangun solusi menggunakan versi rilis Amazon EMR terbaru.

Ruang lingkup perbedaan antara versi rilis 2.x dan 3.x series dan versi rilis Amazon EMR terbaru sangat signifikan. Perbedaan tersebut berkisar dari bagaimana Anda membuat dan mengkonfigurasi sebuah cluster ke port dan struktur direktori aplikasi di cluster.

Bagian ini mencoba untuk menutupi perbedaan yang paling signifikan untuk Amazon EMR, serta konfigurasi aplikasi tertentu dan perbedaan manajemen. Hal ini tidak komprehensif. Jika Anda membuat dan menggunakan cluster dalam seri 2.x atau 3.x, Anda mungkin mengalami perbedaan yang tidak tercakup dalam bagian ini.

Topik

- Membuat cluster dengan versi AMI sebelumnya dari Amazon EMR
- Menginstal aplikasi dengan versi AMI sebelumnya dari Amazon EMR
- Menyesuaikan cluster dan aplikasi konfigurasi dengan versi AMI sebelumnya dari Amazon EMR
- aplikasi Hive spesifik untuk versi AMI sebelumnya dari Amazon EMR
- HBase spesifikasi aplikasi untuk versi AMI sebelumnya dari Amazon EMR
- spesifik aplikasi Pig untuk versi AMI sebelumnya dari Amazon EMR
- Spark spesifik aplikasi dengan versi AMI sebelumnya dari Amazon EMR
- Perbedaan DistCp utilitas S3 dengan versi AMI sebelumnya dari Amazon EMR

Membuat cluster dengan versi AMI sebelumnya dari Amazon EMR

Amazon EMR 2.x dan 3.x rilis direferensikan oleh Versi AMI. Dengan rilis Amazon EMR 4.0.0 dan kemudian, rilis direferensikan oleh versi rilis, menggunakan label rilis seperti `emr-5.11.0`.

Perubahan ini paling terlihat saat Anda membuat cluster menggunakan AWS CLI atau secara terprogram.

Saat Anda menggunakan AWS CLI untuk membuat klaster menggunakan versi rilis AMI, gunakan `--ami-version` opsi, misalnya,`--ami-version 3.11.0`. Banyak pilihan, fitur, dan aplikasi yang diperkenalkan di Amazon EMR 4.0.0 dan kemudian tidak tersedia ketika Anda menentukan `--ami-version`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat Gugus di AWS CLI Referensi.

Contoh AWS CLI perintah berikut meluncurkan cluster menggunakan versi AMI.

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.11.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,\
InstanceType=m3.xlarge InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,\
InstanceType=m3.xlarge --bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-
actions/configure-hadoop,\
Name="Configuring infinite JVM reuse",Args=["-m","mapred.job.reuse.jvm.num.tasks=-1"]
```

Pemrograman, semua versi rilis Amazon EMR menggunakan `RunJobFlowRequest` di API EMR untuk membuat cluster. Berikut contoh kode Java menciptakan sebuah cluster menggunakan AMI versi rilis 3.11.0.

```
RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
   .withName("AmiVersion Cluster")
   .withAmiVersion("3.11.0")
   .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
    .withEc2KeyName("myKeyPair")
    .withInstanceCount(1)
    .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
    .withMasterInstanceType("m3.xlarge")
    .withSlaveInstanceType("m3.xlarge");
```

Berikut ini `RunJobFlowRequest` panggilan menggunakan label rilis sebagai gantinya:

```
RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
   .withName("ReleaseLabel Cluster")
   .withReleaseLabel("emr-7.13.0")
   .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
    .withEc2KeyName("myKeyPair")
    .withInstanceCount(1)
    .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
    .withMasterInstanceType("m3.xlarge")
    .withSlaveInstanceType("m3.xlarge");
```

Mengonfigurasi ukuran cluster

Ketika cluster Anda berjalan, Hadoop menentukan jumlah mapper dan peredam tugas yang diperlukan untuk memproses data. Cluster yang lebih besar harus memiliki lebih banyak tugas untuk penggunaan sumber daya yang lebih baik dan waktu pemrosesan yang. Biasanya, cluster EMR tetap ukuran yang sama selama seluruh cluster; Anda menetapkan jumlah tugas ketika Anda membuat cluster. Ketika Anda mengubah ukuran cluster berjalan, Anda dapat bervariasi pengolahan selama eksekusi cluster. Oleh karena itu, alih-alih menggunakan sejumlah tugas tetap, Anda dapat memvariasikan jumlah tugas selama kehidupan cluster. Ada dua opsi konfigurasi untuk membantu mengatur jumlah tugas yang ideal:

- `mapred.map.tasksperslot`
- `mapred.reduce.tasksperslot`

Anda dapat mengatur kedua pilihan di `mapred-conf.xml` file. Ketika Anda mengirimkan pekerjaan ke cluster, klien pekerjaan memeriksa jumlah total saat peta dan mengurangi slot tersedia clusterwide. Klien pekerjaan kemudian menggunakan persamaan berikut untuk mengatur jumlah tugas:

- `mapred.map.tasks = mapred.map.tasksperslot` * slot peta di cluster
- `mapred.reduce.tasks` = `mapred.reduce.tasksperslot` * mengurangi slot di cluster

Klien pekerjaan hanya membaca `tasksperslot` parameter jika jumlah tugas tidak dikonfigurasi. Anda dapat mengganti jumlah tugas setiap saat, baik untuk semua cluster melalui tindakan bootstrap atau secara individual per pekerjaan dengan menambahkan langkah untuk mengubah konfigurasi.

Amazon EMR tahan kegagalan node tugas dan terus eksekusi cluster bahkan jika node tugas menjadi tidak tersedia. Amazon EMR secara otomatis ketentuan node tugas tambahan untuk menggantikan orang-orang yang gagal.

Anda dapat memiliki nomor yang berbeda dari node tugas untuk setiap langkah cluster. Anda juga dapat menambahkan langkah untuk menjalankan cluster untuk mengubah jumlah node tugas. Karena semua langkah dijamin untuk menjalankan secara berurutan secara default, Anda dapat menentukan jumlah menjalankan tugas node untuk setiap langkah.

Menginstal aplikasi dengan versi AMI sebelumnya dari Amazon EMR

Saat menggunakan versi AMI, aplikasi diinstal dengan berbagai cara, termasuk menggunakan `NewSupportedProducts` parameter untuk RunJobFlowtindakan, menggunakan tindakan bootstrap, dan menggunakan tindakan Langkah.

Menyesuaikan cluster dan aplikasi konfigurasi dengan versi AMI sebelumnya dari Amazon EMR

Rilis Amazon EMR versi 4.0.0 memperkenalkan metode sederhana untuk mengkonfigurasi aplikasi menggunakan klasifikasi konfigurasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi. Bila menggunakan versi AMI, Anda mengkonfigurasi aplikasi menggunakan tindakan bootstrap bersama dengan argumen yang Anda lulus. Misalnya, `configure-hadoop` dan `configure-daemons` tindakan bootstrap mengatur Hadoop dan Yarn—properti lingkungan khusus seperti `--namenode-heap-size`. Dalam versi yang lebih baru, ini dikonfigurasi menggunakan `hadoop-env` dan `yarn-env` klasifikasi konfigurasi. Untuk tindakan bootstrap yang melakukan konfigurasi umum, lihat emr-bootstrap-actions repositori di Github.

Tabel berikut memetakan tindakan bootstrap untuk klasifikasi konfigurasi dalam versi rilis Amazon EMR yang lebih baru.

Hadoop

Nama file aplikasi yang terdampak	Tindakan bootstrap versi AMI	Klasifikasi konfigurasi
`core-site.xml`	`configure-hadoop -c`	`core-site`
`log4j.properties`	`configure-hadoop -l`	`hadoop-log4j`

Nama file aplikasi yang terdampak	Tindakan bootstrap versi AMI	Klasifikasi konfigurasi
hdfs-site.xml	configure-hadoop -s	hdfs-site
tidak berlaku	T/A	hdfs-encryption-zones
mapred-site.xml	configure-hadoop -m	mapred-site
yarn-site.xml	configure-hadoop -y	yarn-site
httpfs-site.xml	configure-hadoop -t	httpfs-site
capacity-scheduler.xml	configure-hadoop -z	capacity-scheduler
yarn-env.sh	configure-daemons --resourcemanager-opts	yarn-env

Hive

Nama file aplikasi yang terdampak	Tindakan bootstrap versi AMI	Klasifikasi konfigurasi
hive-env.sh	tidak berlaku	hive-env
hive-site.xml	hive-script --install -hive-site ${MY_HIVE_SITE_FILE}	hive-site
hive-exec-log4j.properties	tidak ada	hive-exec-log4j
hive-log4j.properties	T/A	hive-log4j

EMRFS

Nama file aplikasi yang terdampak	Tindakan bootstrap versi AMI	Klasifikasi konfigurasi
`emrfs-site.xml`	`configure-hadoop -e`	`emrfs-site`
tidak berlaku	`s3get -s s3://custom-provider.jar -d /usr/share/aws/emr/auxlib/`	`emrfs-site` (dengan pengaturan baru `fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uri`)

Untuk daftar semua klasifikasi, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Variabel lingkungan aplikasi

Bila menggunakan versi AMI, `hadoop-user-env.sh` digunakan bersama dengan `configure-daemons` tindakan bootstrap untuk mengkonfigurasi lingkungan Hadoop. Skrip mencakup tindakan berikut:

```
#!/bin/bash
export HADOOP_USER_CLASSPATH_FIRST=true;
echo "HADOOP_CLASSPATH=/path/to/my.jar" >> /home/hadoop/conf/hadoop-user-env.sh
```

Di Amazon EMR rilis 4.x, Anda melakukan hal yang sama menggunakan `hadoop-env` klasifikasi konfigurasi, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

```
[
      {
         "Classification":"hadoop-env",
         "Properties":{

         },
         "Configurations":[
            {
               "Classification":"export",
               "Properties":{
                  "HADOOP_USER_CLASSPATH_FIRST":"true",
                  "HADOOP_CLASSPATH":"/path/to/my.jar"
               }
```

```
            }
         ]
      }
   ]
```

Sebagai contoh lain, menggunakan `configure-daemons` dan melewati `--namenode-heap-size=2048` dan `--namenode-opts=-XX:GCTimeRatio=19` setara dengan klasifikasi konfigurasi berikut.

```
[
      {
         "Classification":"hadoop-env",
         "Properties":{

         },
         "Configurations":[
            {
               "Classification":"export",
               "Properties":{
                  "HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE":  "2048",
               "HADOOP_NAMENODE_OPTS":  "-XX:GCTimeRatio=19"
               }
            }
         ]
      }
   ]
```

Variabel lingkungan aplikasi lainnya tidak lagi didefinisikan dalam `/home/hadoop/.bashrc`. Sebaliknya, mereka terutama diatur dalam `/etc/default` file per komponen atau aplikasi, seperti `/etc/default/hadoop`. Skrip pembungkus yang `/usr/bin/` diinstal oleh aplikasi juga RPMs dapat mengatur variabel lingkungan tambahan sebelum melibatkan skrip bin yang sebenarnya.

Port layanan

Saat menggunakan versi AMI, beberapa layanan menggunakan port kustom.

Perubahan dalam pengaturan port

Pengaturan	AMI versi 3.x	Default sumber terbuka
fs.default.name	hdfs://emrDeterminedIP:9000	default (hdfs: *emrDeterminedIP* //:8020)

Pengaturan	AMI versi 3.x	Default sumber terbuka
dfs.datanode.address	0.0.0.0:9200	default (0.0.0.0:50010)
dfs.datanode.http.address	0.0.0.0:9102	default (0.0.0.0:50075)
dfs.datanode.https.address	0.0.0.0:9402	default (0.0.0.0:50475)
dfs.datanode.ipc.alamat	0.0.0.0:9201	default (0.0.0.0:50020)
dfs.http.address	0.0.0.0:9101	default (0.0.0.0:50070)
dfs.https.address	0.0.0.0:9202	default (0.0.0.0:50470)
dfs.secondary.http.address	0.0.0.0:9104	default (0.0.0.0:50090)
yarn.nodemanager.alamat	0.0.0.0:9103	default ($ {yarn.nodemanager.hostname}: 0)
yarn.nodemanager.localizer.alamat	0.0.0.0:9033	default ($ {yarn.nodemanager.hostname}: 8040)
yarn.nodemanager.webapp.address	0.0.0.0:9035	default ($ {yarn.nodemanager.hostname}: 8042)
yarn.resourcemanager.address	*emrDeterminedIP* :9022	default (${yarn.resourcemanager.hostname}:8032)
yarn.resourcemanager.admin.address	*emrDeterminedIP* :9025	default (${yarn.resourcemanager.hostname}:8033)
yarn.resourcemanager.resource-tracker.address	*emrDeterminedIP* :9023	default (${yarn.resourcemanager.hostname}:8031)
yarn.resourcemanager.scheduler.address	*emrDeterminedIP* :9024	default (${yarn.resourcemanager.hostname}:8030)
yarn.resourcemanager.webapp.address	0.0.0.0:9026	default (${yarn.resourcemanager.hostname}:8088)
yarn.web-proxy.address	*emrDeterminedIP* :9046	default (no-value)

Pengaturan	AMI versi 3.x	Default sumber terbuka
yarn.resourcemanager.hostname	0.0.0.0 (default)	*emrDeterminedIP*

> **Note**
>
> *emrDeterminedIP*Ini adalah alamat IP yang dihasilkan oleh Amazon EMR.

Pengguna

Saat menggunakan versi AMI, pengguna hadoop menjalankan semua proses dan memiliki semua file. Di Amazon EMR rilis versi 4.0.0 dan kemudian, pengguna ada di aplikasi dan komponen tingkat.

Urutan instalasi, artefak diinstal, dan lokasi file log

Ketika menggunakan versi AMI, artefak aplikasi dan direktori konfigurasi mereka diinstal di /home/hadoop/*application* direktori. Misalnya, jika Anda menginstal Hive, direktori akan /home/hadoop/hive. Di Amazon EMR rilis 4.0.0 dan kemudian, artefak aplikasi diinstal di /usr/lib/*application* direktori. Bila menggunakan versi AMI, file log ditemukan di berbagai tempat. Tabel di bawah daftar lokasi.

Perubahan di lokasi log di Amazon S3

Daemon atau aplikasi	Lokasi direktori
Status instans	node//instance-state/ *instance-id*
hadoop-hdfs-namenode	daemon//*instance-id* .log hadoop-hadoop-namenode
hadoop-hdfs-datanode	daemon//*instance-id* .log hadoop-hadoop-datanode
hadoop-benang () ResourceManager	daemon//*instance-id* yarn-hadoop-resourcemanager

Daemon atau aplikasi	Lokasi direktori
hadoop-yarn (Server Proksi)	daemon//*instance-id* yarn-hadoop-proxyserver
mapred-historyserver	daemon//*instance-id*
httpfs	daemon/ /httpfs.log *instance-id*
hive-server	simpul/ /hive-server/hive-server.log *instance-id*
hive-metastore	simpul/ /apps/hive.log *instance-id*
Hive CLI	simpul/ /apps/hive.log *instance-id*
aplikasi BEARN log pengguna dan log kontainer	Percobaan tugas/
Mahout	Tidak Berlaku
Pig	Tidak Berlaku
spark-historyserver	Tidak Berlaku
berkas riwayat pekerjaan mapreduce	Pekerjaan/

Perintah

Saat menggunakan versi AMI, banyak skrip atau program, seperti `/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar`, tidak ditempatkan pada lingkungan path login shell, sehingga Anda perlu menentukan path lengkap ketika Anda menggunakan file jar seperti command-runner.jar atau script-runner.jar untuk mengeksekusi script. Parameter `command-runner.jar` terletak di AMI sehingga tidak perlu mengetahui URI lengkap seperti halnya dengan `script-runner.jar`.

Faktor replikasi

Faktor replikasi memungkinkan Anda mengkonfigurasi kapan untuk memulai Hadoop JVM. Anda dapat memulai Hadoop JVM baru untuk setiap tugas, yang menyediakan isolasi tugas yang lebih

baik, atau Anda dapat berbagi JVMs antar tugas, memberikan overhead kerangka kerja yang lebih rendah. Jika Anda memproses banyak file kecil, masuk akal untuk menggunakan kembali JVM berkali-kali untuk amortisasi biaya start-up. Namun, jika setiap tugas membutuhkan waktu yang lama atau proses sejumlah besar data, maka Anda mungkin memilih untuk tidak menggunakan kembali JVM untuk memastikan bahwa semua memori dibebaskan untuk tugas-tugas berikutnya. Bila menggunakan versi AMI, Anda dapat menyesuaikan faktor replikasi menggunakan `configure-hadoop` tindakan bootstrap untuk mengatur `mapred.job.reuse.jvm.num.tasks` properti.

Contoh berikut menunjukkan pengaturan faktor penggunaan kembali JVM untuk penggunaan kembali JVM tak terbatas.

> **Note**
>
> Karakter kelanjutan baris Linux (\) disertakan untuk memudahkan pembacaan. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.11.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m3.xlarge \
InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,InstanceType=m3.xlarge \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hadoop,\
Name="Configuring infinite JVM reuse",Args=["-m","mapred.job.reuse.jvm.num.tasks=-1"]
```

aplikasi Hive spesifik untuk versi AMI sebelumnya dari Amazon EMR

File log

Menggunakan Amazon EMR AMI versi 2.x dan 3.x, log Hive disimpan ke `/mnt/var/log/apps/`. Untuk mendukung versi bersamaan Hive, versi Hive yang Anda jalankan menentukan nama file log, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Versi Hive	Nama file log
0.13.1	`hive.log`

Versi Hive	Nama file log
	Note Dimulai dengan versi ini, Amazon EMR menggunakan nama file tidak berversi, `hive.log`. Versi minor berbagi lokasi log yang sama sebagai versi utama.
0.11.0	`hive_0110.log` **Note** Versi minor dari Hive 0.11.0, seperti 0.11.0.1, berbagi lokasi file log yang sama sebagai Hive 0.11.0.
0.8.1	`hive_081.log` **Note** Versi minor dari Hive 0.8.1, seperti Hive 0.8.1.1, berbagi lokasi file log yang sama sebagai Hive 0.8.1.
0.7.1	`hive_07_1.log` **Note** Versi minor dari Hive 0.7.1, seperti Hive 0.7.1.3 dan Hive 0.7.1.4, berbagi lokasi file log yang sama sebagai Hive 0.7.1.
0,7	`hive_07.log`
0,5	`hive_05.log`
0,4	`hive.log`

Fungsionalitas input terpisah

Untuk menerapkan fungsi input split menggunakan versi Hive lebih awal dari 0.13.1 (Amazon EMR AMI versi sebelumnya 3.11.0), gunakan berikut:

```
hive> set hive.input.format=org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveCombineSplitsInputFormat;
hive> set mapred.min.split.size=100000000;
```

Fungsi ini diusangkan dengan Hive 0.13.1. Untuk mendapatkan fungsi format input split yang sama di Amazon EMR AMI Versi 3.11.0, gunakan berikut ini:

```
set hive.hadoop.supports.splittable.combineinputformat=true;
```

Port layanan penghematan

Hemat adalah kerangka RPC yang mendefinisikan format serialisasi biner kompak digunakan untuk bertahan struktur data untuk analisis kemudian. Biasanya, Hive mengkonfigurasi server untuk beroperasi pada port berikut.

Versi Hive	Angka port
Hive 0.13.1	10000
Hive 0.11.0	10004
Hive 0.8.1	10003
Hive 0.7.1	10002
Hive 0.7	10001
Hive 0.5	10000

Untuk informasi selengkapnya tentang menginstal layanan ini, lihat http://wiki.apache.org/thrift/.

Gunakan Hive untuk memulihkan partisi

Amazon EMR termasuk pernyataan dalam bahasa query Hive yang pulih partisi dari tabel data yang terletak di Amazon S3. Contoh berikut menunjukkan hal ini.

```
CREATE EXTERNAL TABLE (json string) raw_impression
PARTITIONED BY (dt string)
LOCATION 's3://elastic-mapreduce/samples/hive-ads/tables/impressions';
ALTER TABLE logs RECOVER PARTITIONS;
```

Direktori partisi dan data harus berada di lokasi yang ditentukan dalam definisi tabel dan harus diberi nama sesuai dengan konvensi Hive: misalnya, `dt=2009-01-01`.

> **Note**
>
> Setelah Hive 0.13.1 kemampuan ini didukung native menggunakan `msck repair` *`table`* dan karenanya `recover partitions` tidak didukung. Untuk informasi lebih lanjut, lihat https://cwiki.apache. org/confluence/display/Hive/LanguageManual+ DDL.

Lulus variabel Hive untuk script

Untuk meneruskan variabel ke langkah Hive menggunakan AWS CLI, ketik perintah berikut, ganti *`myKey`* dengan nama key pair EC2 Anda, dan ganti *`amzn-s3-demo-bucket`* dengan nama bucket Anda. Dalam contoh ini, `SAMPLE` adalah nilai variabel yang didahului oleh `-d`beralih. Variabel ini didefinisikan dalam script Hive sebagai: `${SAMPLE}`.

> **Note**
>
> Karakter kelanjutan baris Linux (\) disertakan untuk memudahkan pembacaan. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.9 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
```

```
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m3.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=Hive,Name="Hive Program",ActionOnFailure=CONTINUE,\
Args=[-f,s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs/response-time-stats.q,-d,\
INPUT=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables,-d,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/
hive-ads/output/,\
-d,SAMPLE=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/]
```

Tentukan lokasi metastore eksternal

Prosedur berikut menunjukkan cara untuk menimpa nilai konfigurasi default untuk lokasi metastore Hive dan mulai cluster menggunakan lokasi metastore ulang.

Untuk membuat metastore terletak di luar cluster EMR

1. Buat database MySQL atau Aurora menggunakan Amazon RDS.

   Untuk informasi tentang cara membuat database Amazon RDS, lihat Memulai dengan Amazon RDS.
2. Ubah grup keamanan Anda untuk mengizinkan koneksi JDBC antara database Anda dan grup keamanan ElasticMapReduce-Master.

   Untuk informasi tentang cara mengubah grup keamanan untuk akses, lihat, lihat Grup keamanan Amazon RDS di Panduan Pengguna Amazon RDS.
3. Mengatur nilai-nilai konfigurasi JDBC di `hive-site.xml`:

   a. Buat `hive-site.xml` file konfigurasi yang berisi berikut ini:

```
<configuration>
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionURL</name>
    <value>jdbc:mariadb://hostname:3306/hive?createDatabaseIfNotExist=true</
value>
    <description>JDBC connect string for a JDBC metastore</description>
  </property>
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionUserName</name>
    <value>hive</value>
    <description>Username to use against metastore database</description>
  </property>
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionPassword</name>
```

```
    <value>password</value>
    <description>Password to use against metastore database</description>
  </property>
</configuration>
```

*hostname*adalah alamat DNS dari instans Amazon RDS yang menjalankan database. *username*dan *password* merupakan kredensyal untuk database Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang menghubungkan ke MySQL dan Aurora database instans, lihat Menghubungkan ke instans DB yang menjalankan mesin basis data MySQL dan Menghubungkan ke klaster DB Aurora di Panduan Pengguna Amazon RDS.

Driver JDBC diinstal oleh Amazon EMR.

> **Note**
>
> Properti nilai tidak boleh mengandung spasi atau pengembalian carriage. Ini akan muncul semua pada satu baris.

b. Simpan file `hive-site.xml` Anda ke lokasi di Amazon S3, seperti `s3://`*amzn-s3-demo-bucket/*`hive-site.xml`.

4. Buat cluster, menentukan lokasi Amazon S3 dari disesuaikan `hive-site.xml` file.

Contoh perintah berikut menunjukkan AWS CLI perintah yang melakukan hal ini.

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.10 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m3.xlarge --instance-count 3 \
--bootstrap-actions Name="Install Hive Site Configuration",\
Path="s3://region.elasticmapreduce/libs/hive/hive-script",\
Args=["--base-path","s3://elasticmapreduce/libs/hive","--install-hive-site",\
"--hive-site=s3://amzn-s3-demo-bucket/hive-site.xml","--hive-versions","latest"]
```

Connect ke Hive menggunakan JDBC

Untuk terhubung ke Hive melalui JDBC mengharuskan Anda untuk men-download driver JDBC dan menginstal klien SQL. Contoh berikut menunjukkan menggunakan SQL Workbench/J untuk terhubung ke Hive menggunakan JDBC.

Untuk men-download driver JDBC

1. Men-download dan ekstrak driver yang sesuai dengan versi Hive yang ingin Anda akses. Versi Hive berbeda tergantung pada AMI yang Anda pilih saat membuat klaster Amazon EMR.
   - Sarang 0.13.1 JDBC driver: JDBC_1.0.4.1004.zip https://amazon-odbc-jdbc-drivers.s3.amazonaws.com/public/ AmazonHive
   - Driver Hive 0.11.0 JDBC: https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.hive/hive-jdbc/0.11.0
   - Driver Hive 0.8.1 JDBC: https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.hive/hive-jdbc/0.8.1
2. Instal SQL Workbench/J. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menginstal dan memulai SQL Workbench/J di Manual Pengguna SQL Manual. Workbench/J
3. Buat terowongan SSH ke node master cluster. Port untuk koneksi berbeda tergantung pada versi Hive. Contoh perintah disediakan dalam tabel di bawah ini untuk Linux `ssh` pengguna dan perintah PuTTY untuk pengguna Windows

   Perintah SSH Linux

Versi Hive	perintah
0.13.1	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i` *`path-to-key-file`* `-N -L 10000:localhost:10000 hadoop@` *`master-public-dns-name`*
0.11.0	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i` *`path-to-key-file`* `-N -L 10004:localhost:10004 hadoop@` *`master-public-dns-name`*
0.8.1	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i` *`path-to-key-file`* `-N -L 10003:localhost:10003 hadoop@` *`master-public-dns-name`*
0.7.1	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i` *`path-to-key-file`* `-N -L 10002:localhost:10002 hadoop@` *`master-public-dns-name`*
0,7	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i` *`path-to-key-file`* `-N -L 10001:localhost:10001 hadoop@` *`master-public-dns-name`*

Versi Hive	perintah
0,5	`ssh -o ServerAliveInterval=10 -i path-to-key-file -N -L 10000:localhost:10000 hadoop@ master-public-dns-name`

Pengaturan terowongan Windows PuTTY

Versi Hive	Pengaturan terowongan
0.13.1	Port sumber: 10000 Tujuan ::10000 *master-public-dns-name*
0.11.0	Port sumber: 10004 Tujuan ::10004 *master-public-dns-name*
0.8.1	Port sumber: 10003 Tujuan ::10003 *master-public-dns-name*

4. Tambahkan driver JDBC ke SQL Workbench.

   a. Di Pilih Profil Koneksi kotak dialog, pilih Mengelola driver.

   b. Pilih Buat entri baru (halaman kosong) ikon.

   c. Di kolom Nama, ketikkan **`Hive JDBC`**.

   d. Untuk Pustaka, klik ikon Pilih file JAR.

   e. Pilih file JAR seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Versi driver hive	File JAR untuk ditambahkan

0.13.1	`hive_metastore.jar`
	`hive_service.jar`
	`HiveJDBC3.jar`
	`libfb303-0.9.0.jar`
	`libthrift-0.9.0.jar`
	`log4j-1.2.14.jar`
	`ql.jar`
	`slf4j-api-1.5.8.jar`
	`slf4j-log4j12-1.5.8.jar`
	`TCLIServiceClient.jar`

Versi driver hive	File JAR untuk ditambahkan

0.11.0	`hadoop-core-1.0.3.jar`
	`hive-exec-0.11.0.jar`
	`hive-jdbc-0.11.0.jar`
	`hive-metastore-0.11.0.jar`
	`hive-service-0.11.0.jar`
	`libfb303-0.9.0.jar`
	`commons-logging-1.0.4.jar`
	`slf4j-api-1.6.1.jar`

0.8.1	`hadoop-core-0.20.205.jar`
	`hive-exec-0.8.1.jar`
	`hive-jdbc-0.8.1.jar`
	`hive-metastore-0.8.1.jar`
	`hive-service-0.8.1.jar`
	`libfb303-0.7.0.jar`
	`libthrift-0.7.0.jar`
	`log4j-1.2.15.jar`
	`slf4j-api-1.6.1.jar`
	`slf4j-log4j12-1.6.1.jar`

0.7.1	`hadoop-0.20-core.jar`
	`hive-exec-0.7.1.jar`
	`hive-jdbc-0.7.1.jar`
	`hive-metastore-0.7.1.jar`
	`hive-service-0.7.1.jar`
	`libfb303.jar`
	`commons-logging-1.0.4.jar`
	`slf4j-api-1.6.1.jar`
	`slf4j-log4j12-1.6.1.jar`

Versi driver hive	File JAR untuk ditambahkan

0,7	`hadoop-0.20-core.jar`
	`hive-exec-0.7.0.jar`
	`hive-jdbc-0.7.0.jar`
	`hive-metastore-0.7.0.jar`
	`hive-service-0.7.0.jar`
	`libfb303.jar`
	`commons-logging-1.0.4.jar`
	`slf4j-api-1.5.6.jar`
	`slf4j-log4j12-1.5.6.jar`

0,5	`hadoop-0.20-core.jar`
	`hive-exec-0.5.0.jar`
	`hive-jdbc-0.5.0.jar`
	`hive-metastore-0.5.0.jar`
	`hive-service-0.5.0.jar`
	`libfb303.jar`
	`log4j-1.2.15.jar`
	`commons-logging-1.0.4.jar`

f. Pada kotak dialog Pilih satu driver, pilih driver sesuai dengan tabel berikut ini dan klik OKE.

Versi Hive	Nama kelas driver
0.13.1	`com.amazon.hive.jdbc3.HS2Driver`
0.11.0	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`
0.8.1	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`
0.7.1	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`

Versi Hive	Nama kelas driver
0,7	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`
0,5	`org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar`

5. Ketika Anda kembali ke Pilih Profil Koneksi kotak dialog, verifikasi bahwa Driver bidang diatur ke Hive JDBC dan menyediakan koneksi JDBC string di URL kolom sesuai dengan tabel berikut.

Versi Hive	String koneksi JDBC
0.13.1	`jdbc:hive2://localhost:10000/default`
0.11.0	`jdbc:hive://localhost:10004/default`
0.8.1	`jdbc:hive://localhost:10003/default`

Jika cluster Anda menggunakan AMI versi 3.3.1 atau yang lebih baru, di Pilih Profil Koneksi kotak dialog, jenis **hadoop** di Nama pengguna Bidang.

HBase spesifikasi aplikasi untuk versi AMI sebelumnya dari Amazon EMR

HBase Versi yang didukung

HBase versi	Versi AMI	AWS CLI parameter konfigurasi	HBase detail versi

0.94.18	3.1.0 dan versi yang lebih baru	`--ami-version 3.1`
		`--ami-version 3.2`
		`--ami-version 3.3`
			• Perbaikan bug dan penyempurnaan.

HBase versi	Versi AMI	AWS CLI parameter konfigurasi	HBase detail versi
		`--applications Name=HBase`	

0.94.7	3.0-3.0.4	`--ami-version 3.0`
		
		`--applications Name=HBase`	

0,92	2.2 dan versi yang lebih baru	`--ami-version 2.2 or later`
		
		`--applications Name=HBase`	

HBase prasyarat cluster

Cluster yang dibuat menggunakan Amazon EMR AMI versi 2.x dan 3.x harus memenuhi persyaratan berikut untuk. HBase

- AWS CLI (opsional) —Untuk berinteraksi dengan HBase menggunakan baris perintah, unduh dan instal versi terbaru dari file. AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat Menginstal AWS Command Line Interface dalam AWS Command Line Interface Panduan Pengguna .
- Setidaknya dua contoh (opsional) —The cluster master node menjalankan HBase master server dan Zookeeper, dan node tugas menjalankan server wilayah HBase. Untuk kinerja terbaik, klaster HBase harus berjalan pada setidaknya dua instans EC2, tetapi Anda dapat menjalankan HBase pada satu node untuk tujuan evaluasi.
- Cluster yang berjalan lama— HBase hanya berjalan pada cluster yang berjalan lama. Secara default, konsol CLI dan Amazon EMR membuat cluster lama berjalan.
- Sebuah key pair Amazon EC2 set (disarankan) -Untuk menggunakan protokol jaringan Secure Shell (SSH) untuk terhubung dengan node master dan menjalankan perintah shell HBase, Anda harus menggunakan key pair Amazon EC2 ketika Anda membuat cluster.
- Versi AMI dan Hadoop yang benar— HBase cluster saat ini hanya didukung pada Hadoop 20.205 atau yang lebih baru.

- Ganglia (opsional) —Untuk memantau metrik HBase kinerja, instal Ganglia saat Anda membuat cluster.
- Bucket Amazon S3 untuk log (opsional) —Log untuk HBase tersedia di node master. Jika Anda ingin log ini disalin ke Amazon S3, tentukan bucket S3 untuk menerima file log saat Anda membuat kluster.

Membuat cluster dengan HBase

Tabel berikut mencantumkan opsi yang tersedia saat menggunakan konsol untuk membuat cluster dengan HBase menggunakan versi rilis Amazon EMR AMI.

Bidang	Tindakan
Pulihkan dari cadangan	Tentukan apakah akan memuat HBase klaster terlebih dahulu dengan data yang disimpan di Amazon S3.
Lokasi Backup	Tentukan URI mana cadangan dari yang untuk mengembalikan berada di Amazon S3.
Versi Backup	Opsional, tentukan nama versi cadangan di Lokasi Backup untuk digunakan . Jika Anda membiarkan bidang ini kosong, Amazon EMR menggunakan cadangan terbaru di Lokasi Cadangan untuk mengisi cluster baru. HBase
Jadwalkan Pencadangan Reguler	Menentukan apakah untuk menjadwalkan backup tambahan otomatis. Cadangan pertama adalah cadangan penuh untuk membuat baseline untuk masa depan tambahan backup.
Cadangan yang konsisten	Menentukan apakah backup harus konsisten. Cadangan konsisten adalah salah satu yang berhenti menulis operasi selama tahap cadangan awal, sinkronisasi di node. Setiap operasi tulis dengan demikian dijeda ditempatkan dalam antrian dan dilanjutkan saat sinkronisasi selesai.
Frekuensi Backup	Jumlah days/hours/minutes antara backup terjadwal.
Lokasi Backup	Amazon S3 URI dimana backup disimpan. Lokasi cadangan untuk setiap HBase cluster harus berbeda untuk memastikan bahwa backup diferensial tetap benar.

Bidang	Tindakan
Waktu mulai Backup	Tentukan kapan cadangan pertama harus terjadi. Anda dapat mengatur ini ke now, yang menyebabkan cadangan pertama untuk memulai segera setelah cluster berjalan, atau masukkan tanggal dan waktu di Format ISO. Sebagai contoh, 2012-06-15T 20:00 Z akan menetapkan waktu mulai 15 Juni 2012 di 20:00 UTC.

Contoh AWS CLI perintah berikut meluncurkan cluster dengan HBase dan aplikasi lainnya:

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
               --applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \
               --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
               --instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected
```

Setelah koneksi antara Hive dan HBase cluster dibuat (seperti yang ditunjukkan pada prosedur sebelumnya), Anda dapat mengakses data yang disimpan di HBase cluster dengan membuat tabel eksternal di Hive.

Contoh berikut, ketika dijalankan dari prompt Hive, membuat tabel eksternal yang mereferensikan data yang disimpan dalam HBase tabel yang disebut`inputTable`. Anda kemudian dapat referensi `inputTable` dalam pernyataan Hive untuk query dan memodifikasi data yang disimpan dalam HBase cluster.

> **Note**
>
> Contoh berikut menggunakan protobuf-java-2.4.0a.jar di AMI 2.3.3, tetapi Anda harus memodifikasi contoh untuk mencocokkan versi Anda. Untuk memeriksa versi Protokol Buffer JAR Anda memiliki, jalankan perintah pada prompt perintah Hive: `! ls /home/hadoop/lib;`.

```
add jar lib/emr-metrics-1.0.jar ;
               add jar lib/protobuf-java-2.4.0a.jar ;

               set hbase.zookeeper.quorum=ec2-107-21-163-157.compute-1.amazonaws.com ;

               create external table inputTable (key string, value string)
                    stored by 'org.apache.hadoop.hive.hbase.HBaseStorageHandler'
                     with serdeproperties ("hbase.columns.mapping" = ":key,f1:col1")
                     tblproperties ("hbase.table.name" = "t1");

               select count(*) from inputTable ;
```

Menyesuaikan konfigurasi HBase

Meskipun pengaturan default harus berfungsi untuk sebagian besar aplikasi, Anda memiliki fleksibilitas untuk mengubah pengaturan HBase konfigurasi Anda. Untuk melakukannya, jalankan salah satu dari dua skrip tindakan bootstrap:

- configure-hbase-daemons—Mengkonfigurasi properti daemon master, regionserver, dan zookeeper. Properti ini termasuk ukuran heap dan opsi untuk diteruskan ke Java Virtual Machine (JVM) ketika daemon dimulai. HBase Anda mengatur properti ini sebagai argumen dalam tindakan bootstrap. Tindakan bootstrap ini memodifikasi file konfigurasi/home/hadoop/conf/hbase-user-env.sh pada HBase cluster.
- configurre-hbase —Mengonfigurasi pengaturan HBase khusus situs seperti port yang harus diikat oleh HBase master dan jumlah maksimum kali klien CLI klien harus mencoba lagi suatu tindakan. Anda dapat mengatur ini one-by-one, sebagai argumen dalam tindakan bootstrap, atau Anda dapat menentukan lokasi file konfigurasi XMLdi Amazon S3. Tindakan bootstrap ini memodifikasi file konfigurasi/home/hadoop/conf/hbase-site.xml pada HBase cluster.

> **Note**
>
> Skrip ini, seperti tindakan bootstrap lainnya, hanya dapat dijalankan ketika cluster dibuat; Anda tidak dapat menggunakannya untuk mengubah konfigurasi HBase cluster yang sedang berjalan.

Saat Anda menjalankan tindakan configurre-hbase atau configure-hbase-daemonsbootstrap, nilai yang Anda tentukan akan menggantikan nilai default. Setiap nilai yang Anda tidak secara eksplisit mengatur menerima nilai default.

Mengkonfigurasi HBase dengan tindakan bootstrap ini analog dengan menggunakan tindakan bootstrap di Amazon EMR untuk mengonfigurasi pengaturan Hadoop dan properti daemon Hadoop. Perbedaannya adalah bahwa HBase tidak memiliki opsi memori per proses. Sebagai gantinya, opsi memori diatur menggunakan `--`*`daemon`*`-opts` argumen, di *`daemon`* mana diganti dengan nama daemon untuk dikonfigurasi.

Konfigurasikan HBase daemon

Amazon EMR menyediakan tindakan bootstrap,`s3://`*`region`*`.elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase-daemons`, yang dapat Anda gunakan untuk mengubah konfigurasi HBase daemon, di mana *`region`* wilayah tempat Anda meluncurkan cluster Anda. HBase

Untuk mengonfigurasi HBase daemon menggunakan AWS CLI, tambahkan tindakan `configure-hbase-daemons` bootstrap saat Anda meluncurkan cluster untuk mengonfigurasi satu atau beberapa HBase daemon. Anda dapat mengatur properti berikut.

Properti	Deskripsi
`hbase-master-opts`	Pilihan yang mengontrol bagaimana JVM menjalankan daemon master. Jika diatur, ini menimpa variabel default HBASE_MASTER_OPTS.
`regionserver-opts`	Pilihan yang mengontrol bagaimana JVM menjalankan daemon server daerah. Jika diatur, ini menimpa variabel HBASE_REGIONSERVER_OPTS default.
`zookeeper-opts`	Pilihan yang mengontrol bagaimana JVM berjalan daemon zookeeper. Jika diatur, ini menimpa variabel HBASE_ZOOKEEPER_OPTS default.

Untuk informasi selengkapnya tentang opsi ini, lihat hbase-env.sh di HBase dokumentasi.

Sebuah tindakan bootstrap untuk mengkonfigurasi nilai-nilai untuk `zookeeper-opts` dan `hbase-master-opts` ditunjukkan dalam contoh berikut.

> **Note**
>
> Karakter kelanjutan baris Linux (\) disertakan untuk memudahkan pembacaan. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase-daemons,\
Args=["--hbase-zookeeper-opts=-Xmx1024m -XX:GCTimeRatio=19","--hbase-master-opts=-Xmx2048m","--hbase-regionserver-opts=-Xmx4096m"]
```

Konfigurasikan pengaturan HBase situs

Amazon EMR menyediakan tindakan bootstrap,`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase`, yang dapat Anda gunakan untuk mengubah konfigurasi. HBase Anda dapat mengatur nilai konfigurasi one-by-one, sebagai argumen dalam tindakan bootstrap, atau Anda dapat menentukan lokasi file konfigurasi XMLdi Amazon S3. Pengaturan nilai konfigurasi one-by-one berguna jika Anda hanya perlu mengatur beberapa pengaturan konfigurasi. Pengaturan mereka menggunakan file XML berguna jika Anda memiliki banyak perubahan untuk membuat, atau jika Anda ingin menyimpan pengaturan konfigurasi Anda untuk digunakan kembali.

> **Note**
>
> Anda dapat mengawali nama bucket Amazon S3 dengan awalan wilayah, `s3://region.elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase` seperti, *region* di mana wilayah tempat Anda meluncurkan klaster. HBase

Tindakan bootstrap ini memodifikasi file `/home/hadoop/conf/hbase-site.xml` konfigurasi pada HBase cluster. Tindakan bootstrap hanya dapat dijalankan ketika HBase cluster diluncurkan.

Untuk informasi selengkapnya tentang setelan HBase situs yang dapat Anda konfigurasikan, lihat Konfigurasi default dalam HBase dokumentasi.

Atur tindakan `configure-hbase` bootstrap saat Anda meluncurkan HBase cluster dan tentukan nilai `hbase-site.xml` yang akan diubah.

Untuk menentukan pengaturan HBase situs individual menggunakan AWS CLI

- Untuk mengubah `hbase.hregion.max.filesize` pengaturan, ketik perintah berikut dan ganti *myKey* dengan nama key pair Amazon EC2 Anda.

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-
hbase,Args=["-s","hbase.hregion.max.filesize=52428800"]
```

Untuk menentukan pengaturan HBase situs dengan file XMLmenggunakan AWS CLI

1. Buat versi khusus `hbase-site.xml`. File kustom Anda harus XML yang valid. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, mulailah dengan salinan defaulthbase-site.xml, yang terletak di simpul HBase master EMR Amazon di/home/hadoop/conf/hbase-site.xml, dan edit salinan file itu alih-alih membuat file dari awal. Anda dapat memberikan nama baru pada file baru, atau meninggalkannya sebagai `hbase-site.xml`.
2. Unggah file pembuangan `hbase-site.xml` ke bucket Amazon S3 Anda. Itu harus memiliki izin yang ditetapkan sehingga AWS akun yang meluncurkan cluster dapat mengakses file. Jika AWS akun yang meluncurkan cluster juga memiliki bucket Amazon S3, ia memiliki akses.
3. Atur tindakan bootstrap configurre-hbase saat Anda meluncurkan HBase cluster, dan sertakan lokasi file kustom Anda. `hbase-site.xml` Contoh berikut menetapkan nilai konfigurasi HBase situs untuk yang ditentukan dalam files3://amzn-s3-demo-bucket/my-hbase-site.xml. Ketik perintah berikut, ganti *myKey* dengan nama key pair EC2 Anda, dan ganti *amzn-s3-demo-bucket* dengan nama bucket Amazon S3 Anda.

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
        --applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \
        --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
        --instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
        --bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-
hbase,Args=["--site-config-file","s3://amzn-s3-demo-bucket/config.xml"]
```

Jika Anda menentukan lebih dari satu opsi untuk menyesuaikan HBase operasi, Anda harus menambahkan setiap pasangan kunci-nilai dengan sakelar `-s` opsi, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
      --bootstrap-actions s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-
hbase,Args=["-s","zookeeper.session.timeout=60000"]
```

Dengan set proxy dan koneksi SSH terbuka, Anda dapat melihat HBase UI dengan membuka jendela browser dengan http: //:60010/master-status*master-public-dns-name*, di mana alamat DNS publik *master-public-dns-name* dari node master di cluster. HBase

Anda dapat melihat HBase log saat ini dengan menggunakan SSH untuk terhubung ke node master, dan menavigasi ke direktori. `mnt/var/log/hbase` Log ini tidak tersedia setelah klaster dihentikan kecuali Anda mengaktifkan pencatatan ke Amazon S3 ketika klaster diluncurkan.

Cadangkan dan pulihkan HBase

Amazon EMR menyediakan kemampuan untuk mencadangkan HBase data Anda ke Amazon S3, baik secara manual atau pada jadwal otomatis. Anda dapat melakukan backup penuh dan inkremental. Setelah Anda memiliki versi HBase data yang dicadangkan, Anda dapat mengembalikan

versi tersebut ke cluster. HBase Anda dapat memulihkan ke HBase klaster yang sedang berjalan, atau meluncurkan klaster baru yang telah diisi sebelumnya dengan data cadangan.

Selama proses pencadangan, HBase terus jalankan perintah tulis. Meskipun ini memastikan bahwa cluster Anda tetap tersedia di seluruh cadangan, ada risiko inkonsistensi antara data yang didukung dan operasi tulis dijalankan secara paralel. Untuk memahami ketidakkonsistenan yang mungkin timbul, Anda harus mempertimbangkan bahwa HBase mendistribusikan operasi tulis di seluruh node di klasternya. Jika operasi menulis terjadi setelah node tertentu disurvei, data yang tidak termasuk dalam arsip cadangan. Anda bahkan mungkin menemukan bahwa penulisan sebelumnya ke HBase cluster (dikirim ke node yang telah disurvei) mungkin tidak ada dalam arsip cadangan, sedangkan penulisan nanti (dikirim ke node sebelum disurvei) disertakan.

Jika cadangan yang konsisten diperlukan, Anda harus menjeda penulisan HBase selama bagian awal proses pencadangan, sinkronisasi di seluruh node. Anda dapat melakukannya dengan menentukan parameter `--consistent` ketika meminta cadangan. Dengan parameter ini, menulis selama periode ini antri dan dijalankan segera setelah sinkronisasi selesai. Anda juga dapat menjadwalkan pencadangan berulang, yang menyelesaikan inkonsistensi dari waktu ke waktu, karena data yang terlewatkan pada suatu pencadangan akan dicadangkan pada sesi berikutnya.

Saat Anda mencadangkan HBase data, Anda harus menentukan direktori cadangan yang berbeda untuk setiap cluster. Cara mudah untuk melakukannya adalah dengan menggunakan pengidentifikasi cluster sebagai bagian dari jalan yang ditentukan untuk direktori cadangan. Misalnya, `s3://amzn-s3-demo-bucket/backups/j-3AEXXXXXX16F2`. Ini memastikan bahwa setiap backup incremental future mengacu pada cluster yang benar. HBase

Ketika Anda siap untuk menghapus file cadangan lama yang tidak lagi diperlukan, kami sarankan Anda terlebih dahulu melakukan backup penuh HBase data Anda. Hal ini memastikan bahwa semua data dipertahankan dan menyediakan dasar untuk backup tambahan masa depan. Setelah backup penuh selesai, Anda dapat menavigasi ke lokasi cadangan dan secara manual menghapus file cadangan lama.

Proses HBase pencadangan menggunakan S3 DistCp untuk operasi penyalinan, yang memiliki batasan tertentu mengenai ruang penyimpanan file sementara.

Cadangkan dan pulihkan HBase menggunakan konsol

Konsol menyediakan kemampuan untuk meluncurkan cluster baru dan mengisinya dengan data dari HBase cadangan sebelumnya. Ini juga memberi Anda kemampuan untuk menjadwalkan pencadangan data inkremental secara berkala. HBase Fungsi cadangan dan pemulihan tambahan,

seperti kemampuan untuk memulihkan data ke cluster yang sudah berjalan, melakukan backup manual, dan jadwal backup penuh otomatis, tersedia menggunakan CLI.

Untuk mengisi cluster baru dengan HBase data yang diarsipkan menggunakan konsol

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon baru dan pilih Beralih ke konsol lama dari navigasi samping. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang diharapkan saat beralih ke konsol lama, lihat Menggunakan konsol lama.
2. Pilih Buat klaster.
3. Di bagian Konfigurasi Perangkat Lunak, untuk Aplikasi Tambahan, pilih HBasedan Konfigurasi dan tambahkan.
4. Pada Tambahkan Aplikasi kotak dialog, periksa Pulihkan dari Backup.
5. Untuk Lokasi Cadangan, tentukan lokasi cadangan yang akan dimuat ke dalam HBase cluster baru. Ini harus menjadi URL Amazon S3 formulir `s3://amzn-s3-demo-bucket/backups/`.
6. Untuk Versi Backup, Anda memiliki pilihan untuk menentukan nama versi cadangan untuk dimuat dengan menetapkan nilai. Jika Anda tidak menetapkan nilai untuk Versi Backup, Amazon EMR memuat cadangan terbaru di lokasi yang ditentukan.
7. Pilih Tambahkan dan lanjutkan untuk membuat cluster dengan pilihan lain seperti yang diinginkan.

Untuk menjadwalkan pencadangan HBase data otomatis menggunakan konsol

1. Di bagian Konfigurasi Perangkat Lunak, untuk Aplikasi Tambahan, pilih HBasedan Konfigurasi dan tambahkan.
2. Pilih Jadwalkan Backup reguler.
3. Menentukan apakah backup harus konsisten. Cadangan konsisten adalah salah satu yang berhenti menulis operasi selama tahap cadangan awal, sinkronisasi di node. Setiap operasi tulis sehingga berhenti ditempatkan dalam antrian dan melanjutkan ketika sinkronisasi selesai.
4. Mengatur seberapa sering backup harus terjadi dengan memasukkan nomor untuk Frekuensi Backup dan memilih hari, Jam, atau Menit. Cadangan otomatis pertama yang berjalan adalah cadangan penuh; setelah itu, Amazon EMR menyimpan backup tambahan berdasarkan jadwal yang Anda tentukan.
5. Tentukan lokasi di Amazon S3 tempat backup harus disimpan. Setiap HBase cluster harus dicadangkan ke lokasi terpisah di Amazon S3 untuk memastikan bahwa cadangan tambahan dihitung dengan benar.

6. Tentukan kapan cadangan pertama harus terjadi dengan menetapkan nilai untuk Waktu Mulai Backup. Anda dapat mengatur ini kenow, yang menyebabkan cadangan pertama untuk memulai segera setelah cluster berjalan, atau masukkan tanggal dan waktu di Format ISO. Sebagai contoh, 2013-09-26T 20:00 Z, menetapkan waktu mulai 26 September 2013 di 20:00 UTC.
7. Pilih Tambahkan.
8. Lanjutkan dengan menciptakan cluster dengan pilihan lain seperti yang diinginkan.

Monitor HBase dengan CloudWatch

Amazon EMR melaporkan tiga metrik CloudWatch yang dapat Anda gunakan untuk memantau cadangan Anda. HBase Metrik ini didorong ke CloudWatch interval lima menit, dan disediakan tanpa biaya.

Metrik	Deskripsi
`HBaseBackupFailed`	Apakah cadangan terakhir gagal. Ini diatur ke 0 secara default dan diperbarui ke 1 jika upaya cadangan sebelumnya gagal. Metrik ini hanya dilaporkan untuk HBase cluster. Kasus penggunaan: Pantau HBase cadangan Unit: Jumlah
`HBaseMostRecentBackupDuration`	Jumlah waktu yang dibutuhkan cadangan sebelumnya untuk menyelesaikan. Metrik ini diatur terlepas dari apakah cadangan terakhir selesai berhasil atau gagal. Saat cadangan sedang berlangsung, metrik ini akan mengembalikan jumlah menit setelah pencadangan dimulai. Metrik ini hanya dilaporkan untuk HBase cluster. Kasus penggunaan: Monitor HBase Backup Unit: Menit
`HBaseTimeSinceLastSuccessfulBackup`	Jumlah menit berlalu setelah HBase pencadangan terakhir yang berhasil dimulai di cluster Anda. Metrik ini hanya dilaporkan untuk HBase cluster.

Metrik	Deskripsi
	Kasus penggunaan: Pantau HBase cadangan Unit: Menit

Konfigurasikan Ganglia untuk HBase

Anda mengkonfigurasi Ganglia untuk HBase menggunakan tindakan configure-hbase-for-gangliabootstrap. Tindakan bootstrap ini dikonfigurasi HBase untuk mempublikasikan metrik ke Ganglia.

Anda harus mengkonfigurasi HBase dan Ganglia ketika Anda meluncurkan cluster; pelaporan Ganglia tidak dapat ditambahkan ke cluster yang sedang berjalan.

Ganglia juga menyimpan file log di server di `/mnt/var/log/ganglia/rrds`. Jika Anda mengonfigurasi kluster Anda untuk menahan file log ke bucket Amazon S3, log file Ganglia akan tetap berada di sana juga.

Untuk meluncurkan cluster dengan Ganglia HBase, gunakan tindakan configure-hbase-for-gangliabootstrap seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase Name=Ganglia \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase-for-ganglia
```

Setelah cluster diluncurkan dengan Ganglia dikonfigurasi, Anda dapat mengakses grafik Ganglia dan laporan menggunakan antarmuka grafis yang berjalan pada node master.

spesifik aplikasi Pig untuk versi AMI sebelumnya dari Amazon EMR

Versi Pig yang Didukung

Versi Pig Anda dapat menambahkan ke cluster Anda tergantung pada versi Amazon EMR AMI dan versi Hadoop Anda gunakan. Tabel di bawah ini menunjukkan versi AMI dan versi Hadoop yang kompatibel dengan versi yang berbeda dari Pig. Kami merekomendasikan menggunakan versi terbaru yang tersedia dari Pig untuk mengambil keuntungan dari peningkatan kinerja dan fungsionalitas baru.

Saat Anda menggunakan API untuk menginstal Pig, versi default digunakan kecuali Anda menentukan `--pig-versions` sebagai argumen untuk langkah yang memuat Pig ke cluster selama panggilan ke RunJobFlow.

Versi Pig	Versi AMI	Parameter konfigurasi	Rincian versi Pig

0.12.0
 	
Catatan rilis
 	
Dokumentasi
	3.1.0 dan versi yang lebih baru	`--ami-version 3.1`
		
		`--ami-version 3.2`
		
		`--ami-version 3.3`
			Menambahkan dukungan untuk hal berikut:
			
			• Streaming UDFs tanpa implementasi JVM
			• ASSERT dan IN operator
			• Ekspresi kasus
			• AvroStorage sebagai fungsi bawaan Babi.
			• ParquetLoader dan ParquetStorer sebagai fungsi bawaan
			• BigInteger dan BigDecimal jenis

Versi Pig	Versi AMI	Parameter konfigurasi	Rincian versi Pig

0.11.1.1
 	
Catatan rilis
 	
Dokumentasi
	2.2 dan versi yang lebih baru	`--pig-versions 0.11.1.1`
		
		`--ami-version 2.2`
			Meningkatkan kinerja perintah LOAD dengan PigStorage jika input berada di Amazon S3.

0.11.1
 	
Catatan rilis
 	
Dokumentasi
	2.2 dan versi yang lebih baru	`--pig-versions 0.11.1`
		
		`--ami-version 2.2`
			Menambahkan dukungan untuk JDK 7, Hadoop 2, fungsi yang ditentukan pengguna Groovy, optimasi, operator baru, SchemaTuple dan banyak lagi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pig 0.11.1 log perubahan.

0.9.2.2
 	
Catatan rilis
 	
Dokumentasi
	2.2 dan versi yang lebih baru	`--pig-versions 0.9.2.2`
		
		`--ami-version 2.2`
			Menambahkan dukungan untuk Hadoop 1.0.3.

0.9.2.1
 	
Catatan rilis
 	
Dokumentasi
	2.2 dan versi yang lebih baru	`--pig-versions 0.9.2.1`
		
		`--ami-version 2.2`
			Menambahkan dukungan untuk MapR.

Versi Pig	Versi AMI	Parameter konfigurasi	Rincian versi Pig

0.9.2
 	
Catatan rilis
 	
Dokumentasi
	2.2 dan versi yang lebih baru	`--pig-versions 0.9.2`
		
		`--ami-version 2.2`
			Termasuk beberapa peningkatan kinerja dan perbaikan bug. Untuk informasi lengkap tentang perubahan untuk Pig 0.9.2, pergi ke Pig 0.9.2 perubahan log.

0.9.1
 	
Catatan rilis
 	
Dokumentasi
	2.0	`--pig-versions 0.9.1`
		
		`--ami-version 2.0`	

0,6
 	
Catatan rilis
	1.0	`--pig-versions 0.6`
		
		`--ami-version 1.0`	

0,3
 	
Catatan rilis
	1.0	`--pig-versions 0.3`
		
		`--ami-version 1.0`	

Rincian versi Pig

Amazon EMR mendukung rilis Pig tertentu yang mungkin memiliki tambahan Amazon EMR patch diterapkan. Anda dapat mengkonfigurasi versi Pig untuk berjalan pada cluster Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya tentang cara melakukan ini, lihat Apache Pig. Bagian berikut menjelaskan versi Pig yang berbeda dan patch diterapkan pada versi dimuat di Amazon EMR.

Patch Pig

Bagian ini menjelaskan patch kustom yang diterapkan ke versi Pig yang tersedia dengan Amazon EMR.

Pig 0.11.1.1 patch

Versi Amazon EMR dari Pig 0.11.1.1 adalah rilis pemeliharaan yang meningkatkan kinerja perintah LOAD dengan PigStorage jika input berada di Amazon S3.

Pig 0.11.1 patch

Versi Amazon EMR dari Pig 0.11.1 berisi semua pembaruan yang disediakan oleh Apache Software Foundation dan kumulatif patch Amazon EMR dari Pig versi 0.9.2.2. Namun, tidak ada patch khusus Amazon EMR baru di Pig 0.11.1.

Pig 0,9.2 patch

Apache Pig 0.9.2 adalah rilis pemeliharaan Pig. Tim Amazon EMR telah menerapkan patch berikut untuk versi Amazon EMR dari Pig 0.9.2.

Patch	Deskripsi
Pig-1429	Tambahkan tipe data Boolean untuk Pig sebagai tipe data kelas pertama. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-1429. Status: Diterapkan Diperbaiki di Apache Pig Versi: 0.10
Pig-1824	Support modul impor di Jython UDF. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-1824. Status: Diterapkan Diperbaiki di Apache Pig Versi: 0.10
Pig-2010	Bundel terdaftar JARs pada cache terdistribusi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-2010.

Patch	Deskripsi
	Status: Diterapkan Diperbaiki di Apache Pig Versi: 0.11
Pig-2456	Tambahkan ~ /.pigbootup file di mana pengguna dapat menentukan laporan Pig default. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-2456. Status: Diterapkan Diperbaiki di Apache Pig Versi: 0.11
Pig-2623	Support menggunakan jalur Amazon S3 untuk mendaftar. UDFs Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-2623. Status: Diterapkan Diperbaiki di Apache Pig Versi: 0.10, 0.11

Pig 0,9.1 patch

Tim Amazon EMR telah menerapkan patch berikut untuk versi Amazon EMR Pig 0.9.1.

Patch	Deskripsi
Support file JAR dan script Pig di dfs	Menambahkan dukungan untuk menjalankan script dan mendaftarkan file JAR disimpan dalam HDFS, Amazon S3, atau sistem file terdistribusi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-1505. Status: Diterapkan Diperbaiki di Apache Pig Versi: 0.8.0
Support beberapa sistem file di Pig	Tambahkan dukungan untuk skrip Pig untuk membaca data dari satu sistem file dan menuliskannya ke yang lain. Untuk informasi

Patch	Deskripsi
	lebih lanjut, kunjungi https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-1564. Status: Tidak Diterapkan Diperbaiki di Apache Pig Versi: tidak berlaku
Tambahkan datetime dan string Piggybank UDFs	Tambahkan datetime dan string UDFs untuk mendukung skrip Pig kustom. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://issues.apache. org/jira/browse/PIG-1565. Status: Tidak Diterapkan Diperbaiki di Apache Pig Versi: tidak berlaku

Interaktif dan kluster Pig batch

Amazon EMR memungkinkan Anda untuk menjalankan skrip Pig dalam dua mode:

- Interaktif
- Batch

Saat Anda meluncurkan cluster yang berjalan lama menggunakan konsol atau AWS CLI, Anda dapat terhubung menggunakan ssh ke node master sebagai pengguna Hadoop dan menggunakan shell Grunt untuk mengembangkan dan menjalankan skrip Pig Anda secara interaktif. Menggunakan Pig interaktif memungkinkan Anda untuk merevisi script Pig lebih mudah dari modus batch. Setelah Anda berhasil merevisi script Pig dalam mode interaktif, Anda dapat meng-upload script ke Amazon S3 dan menggunakan modus batch untuk menjalankan script dalam produksi. Anda juga dapat mengirimkan perintah Pig interaktif pada cluster berjalan untuk menganalisis dan mengubah data yang diperlukan.

Dalam modus batch, Anda meng-upload script Pig Anda ke Amazon S3, dan kemudian mengirimkan pekerjaan ke cluster sebagai langkah. Langkah Pig dapat diserahkan ke cluster berjalan lama atau cluster sementara.

Spark spesifik aplikasi dengan versi AMI sebelumnya dari Amazon EMR

Gunakan Spark secara interaktif atau dalam mode batch

Amazon EMR memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi Spark dalam dua mode:

- Interaktif
- Batch

Saat Anda meluncurkan cluster yang berjalan lama menggunakan konsol atau AWS CLI, Anda dapat terhubung menggunakan SSH ke node master sebagai pengguna Hadoop dan menggunakan shell Spark untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi Spark Anda secara interaktif. Menggunakan Spark interaktif memungkinkan Anda untuk prototipe atau uji aplikasi Spark lebih mudah daripada di lingkungan batch. Setelah Anda berhasil merevisi aplikasi Spark dalam mode interaktif, Anda dapat menempatkan bahwa JAR aplikasi atau program Python dalam sistem file lokal ke node master cluster di Amazon S3. Anda kemudian dapat mengirimkan aplikasi sebagai alur kerja batch.

Dalam modus batch, meng-upload Spark script untuk Amazon S3 atau sistem file node master lokal, dan kemudian mengirimkan pekerjaan ke cluster sebagai langkah. Langkah percikan dapat diserahkan ke cluster berjalan lama atau cluster sementara.

Membuat cluster dengan Spark diinstal

Untuk melancarkan kluster dengan Spark dipasang menggunakan konsol

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon baru dan pilih Beralih ke konsol lama dari navigasi samping. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang diharapkan saat beralih ke konsol lama, lihat Menggunakan konsol lama.
2. Pilih Buat kluster.
3. Untuk Pengaturan perangkat lunak, pilih versi rilis AMI yang Anda butuhkan.
4. Untuk Aplikasi yang akan dipasang Pilih Spark dari daftar, lalu pilih Konfigurasikan dan tambahkan.
5. Menambahkan argumen untuk mengubah konfigurasi Spark seperti yang diinginkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi Spark. Pilih Tambahkan.
6. Pilih opsi lain yang diperlukan, lalu pilih Buat kluster.

Contoh berikut menunjukkan cara membuat klaster dengan Spark menggunakan Java:

```
AmazonElasticMapReduceClient emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);
SupportedProductConfig sparkConfig = new SupportedProductConfig()
   .withName("Spark");

RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
   .withName("Spark Cluster")
   .withAmiVersion("3.11.0")
   .withNewSupportedProducts(sparkConfig)
   .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
    .withEc2KeyName("myKeyName")
    .withInstanceCount(1)
    .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
    .withMasterInstanceType("m3.xlarge")
    .withSlaveInstanceType("m3.xlarge")
   );
RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
```

Konfigurasi Spark

Anda mengonfigurasi Spark saat membuat cluster dengan menjalankan aksi bootstrap yang terletak di awslabs/emr-bootstrap-actions/sparkrepositori di Github. Untuk argumen bahwa tindakan bootstrap menerima, lihat README dalam repositori itu. Tindakan bootstrap mengkonfigurasi properti di `$SPARK_CONF_DIR/spark-defaults.conf` file. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan, lihat topik Spark Konfigurasi dalam dokumentasi Spark. Anda dapat mengganti “terbaru” di URL berikut dengan nomor versi Spark yang Anda instal, misalnya, `2.2.0` http://spark.apache.org/docs/latest/configuration.html.

Anda juga dapat mengkonfigurasi Spark dinamis pada saat setiap pengajuan aplikasi. Pengaturan untuk secara otomatis memaksimalkan alokasi sumber daya untuk pelaksana tersedia menggunakan `spark` File konfigurasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menimpa pengaturan konfigurasi default Spark.

Mengubah pengaturan default Spark

Contoh berikut menunjukkan cara membuat klaster dengan `spark.executor.memory` diatur ke 2G menggunakan AWS CLI.

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "Spark cluster" --ami-version 3.11.0 \
--applications Name=Spark, Args=[-d,spark.executor.memory=2G] --ec2-attributes
 KeyName=myKey \
--instance-type m3.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

Kirim pekerjaan ke Spark

Untuk mengirimkan pekerjaan ke sebuah cluster, gunakan langkah untuk menjalankan `spark-submit` pada cluster EMR Anda. Tambahkan langkah menggunakan `addJobFlowSteps` metode di AmazonElasticMapReduceClient:

```
AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials(accessKey, secretKey);
AmazonElasticMapReduceClient emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);
StepFactory stepFactory = new StepFactory();
AddJobFlowStepsRequest req = new AddJobFlowStepsRequest();
req.withJobFlowId("j-1K48XXXXXXHCB");

List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>();

StepConfig sparkStep = new StepConfig()
 .withName("Spark Step")
 .withActionOnFailure("CONTINUE")
 .withHadoopJarStep(stepFactory.newScriptRunnerStep("/home/hadoop/spark/bin/spark-
submit","--class","org.apache.spark.examples.SparkPi","/home/hadoop/spark/lib/spark-
examples-1.3.1-hadoop2.4.0.jar","10"));

stepConfigs.add(sparkStep);
req.withSteps(stepConfigs);
AddJobFlowStepsResult result = emr.addJobFlowSteps(req);
```

Menimpa pengaturan konfigurasi default Spark

Anda mungkin ingin menimpa Spark nilai konfigurasi default secara per aplikasi. Anda dapat melakukan ini ketika Anda mengirimkan aplikasi menggunakan langkah, yang pada dasarnya melewati opsi untuk `spark-submit`. Misalnya, Anda mungkin ingin mengubah memori yang

dialokasikan untuk proses pelaksana dengan mengubah `spark.executor.memory`. Anda dapat menyediakan `--executor-memory` beralih dengan argumen seperti berikut:

```
/home/hadoop/spark/bin/spark-submit --executor-memory 1g --class
 org.apache.spark.examples.SparkPi /home/hadoop/spark/lib/spark-examples*.jar 10
```

Demikian pula, Anda dapat menyetel `--executor-cores` dan `--driver-memory`. Dalam satu langkah, Anda akan memberikan argumen berikut untuk langkah:

```
--executor-memory 1g --class org.apache.spark.examples.SparkPi /home/hadoop/spark/lib/
spark-examples*.jar 10
```

Anda juga dapat menyetel pengaturan yang mungkin tidak memiliki sakelar bawaan menggunakan `--conf` Pilihan. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan lain yang merdu, lihat Dinamis memuat properti Spark topik dalam dokumentasi Apache Spark.

Perbedaan DistCp utilitas S3 dengan versi AMI sebelumnya dari Amazon EMR

DistCp Versi S3 didukung di Amazon EMR

DistCp Versi S3 berikut didukung dalam rilis Amazon EMR AMI. DistCpVersi S3 setelah 1.0.7 ditemukan langsung di cluster. Gunakan JAR di `/home/hadoop/lib` untuk fitur terbaru.

Versi	Deskripsi	Tanggal rilis
1.0.8	Menambahkan `--appendToLastFile` , `--requirePreviousManifest` , dan `--storageClass` Pilihan.	3 Januari 2014
1.0.7	Menambahkan opsi `--s3ServerSideEncryption` .	2 Mei 2013
1.0.6	Menambahkan opsi `--s3Endpoint` .	6 Agustus 2012
1.0.5	Meningkatkan kemampuan untuk menentukan versi S3 mana yang DistCp akan dijalankan.	27 Juni 2012
1.0.4	Meningkatkan `--deleteOnSuccess` Pilihan.	19 Juni 2012

Versi	Deskripsi	Tanggal rilis
1.0.3	Menambahkan dukungan untuk `--numberFiles` dan `--startingIndex` Pilihan.	12 Juni 2012
1.0.2	Meningkatkan penamaan file saat menggunakan grup.	6 Juni 2012
1.0.1	Rilis awal S3DistCp.	19 Januari 2012

Tambahkan langkah DistCp penyalinan S3 ke cluster

Untuk menambahkan langkah DistCp penyalinan S3 ke cluster yang sedang berjalan, ketik perintah berikut, ganti *j-3GYXXXXXX9IOK* dengan ID klaster, dan ganti *amzn-s3-demo-bucket* dengan nama bucket Amazon S3.

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr add-steps --cluster-id j-3GYXXXXXX9IOK \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="S3DistCp step",Jar=/home/hadoop/lib/emr-s3distcp-1.0.jar,
\
Args=["--s3Endpoint,s3-eu-west-1.amazonaws.com",\
"--src,s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/j-3GYXXXXXX9IOJ/node/",\
"--dest,hdfs:///output",\
"--srcPattern,.*[a-zA-Z,]+"]
```

Example Muat CloudFront log Amazon ke HDFS

Contoh ini memuat CloudFront log Amazon ke HDFS dengan menambahkan langkah ke cluster yang sedang berjalan. Dalam prosesnya, itu mengubah format kompresi dari Gzip (CloudFrontdefault) ke LZO. Hal ini berguna karena data yang dikompresi menggunakan LZO dapat dibagi menjadi beberapa peta karena didekompresi, sehingga Anda tidak perlu menunggu sampai kompresi selesai, seperti yang Anda lakukan dengan Gzip. Ini memberikan kinerja yang lebih baik ketika Anda menganalisis data menggunakan Amazon EMR. Contoh ini juga meningkatkan kinerja dengan menggunakan ekspresi reguler yang ditentukan dalam `--groupBy` pilihan untuk menggabungkan

semua log untuk jam tertentu ke dalam satu file. Kluster Amazon EMR lebih efisien ketika memproses beberapa, besar, file LZO terkompresi daripada ketika memproses banyak, kecil, file terkompresi GZIP. Untuk membagi file LZO, Anda harus mengindeks mereka dan menggunakan perpustakaan pihak ketiga hadoop-lzo.

Untuk memuat CloudFront log Amazon ke HDFS, ketik perintah berikut, ganti *j-3GYXXXXXX9IOK* dengan ID cluster Anda, dan ganti *amzn-s3-demo-bucket* dengan nama bucket Amazon S3 Anda.

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr add-steps --cluster-id j-3GYXXXXXX9IOK \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="S3DistCp step",Jar=/home/hadoop/lib/emr-s3distcp-1.0.jar,
\
Args=["--src,s3://amzn-s3-demo-bucket/cf","--dest,hdfs:///local",\
"--groupBy,.*XABCD12345678.([0-9]+-[0-9]+-[0-9]+-[0-9]+).*",\
"--targetSize,128",
"--outputCodec,lzo","--deleteOnSuccess"]
```

Pertimbangkan kasus di mana contoh sebelumnya dijalankan di atas file CloudFront log berikut.

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-01.HLUS3JKx.gz
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-01.I9CNAZrg.gz
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-02.YRRwERSA.gz
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-02.dshVLXFE.gz
s3://amzn-s3-demo-bucket/cf/XABCD12345678.2012-02-23-02.LpLfuShd.gz
```

S3 DistCp menyalin, menggabungkan, dan mengompres file ke dalam dua file berikut, di mana nama file ditentukan oleh kecocokan yang dibuat oleh ekspresi reguler.

```
hdfs:///local/2012-02-23-01.lzo
hdfs:///local/2012-02-23-02.lzo
```

Ada fitur baru?

Halaman ini menjelaskan perubahan dan fungsionalitas yang tersedia dalam rilis terbaru Amazon EMR 7.x, 6.x, dan 5.x.

Catatan rilis ini juga tersedia di Amazon EMR 7.13.0, Amazon EMR 6.15.0, dan Amazon EMR 5.36.2 halaman, bersama dengan versi aplikasi, versi komponen, dan klasifikasi konfigurasi yang tersedia untuk setiap rilis.

- Untuk catatan rilis dari rilis sebelumnya, lihatArsip Amazon EMR dari catatan rilis.
- Untuk mendapatkan pembaruan saat rilis EMR Amazon baru tersedia, berlangganan umpan RSS untuk catatan rilis Amazon EMR.

> **Note**
>
> Rilis Amazon EMR selanjutnya menggunakan AWS Signature Version 4 (SigV4) untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Sebaiknya gunakan rilis EMR Amazon yang mendukung SigV4 agar Anda dapat mengakses bucket S3 baru dan menghindari gangguan pada beban kerja Anda. Untuk informasi selengkapnya dan daftar rilis Amazon EMR yang mendukungSigV4, lihat. Amazon EMR dan AWS Tanda Tangan Versi 4

Agen Peningkatan dan Pemecahan Masalah Apache Spark

Agen Peningkatan Apache Spark

Apache Spark Upgrade Agent untuk Amazon EMR adalah kemampuan AI percakapan yang mempercepat peningkatan versi Apache Spark untuk aplikasi EMR Anda. Peningkatan Spark tradisional membutuhkan upaya rekayasa selama berbulan-bulan untuk menganalisis perubahan API, menyelesaikan konflik ketergantungan, dan memvalidasi kebenaran fungsional. Agen menyederhanakan proses upgrade melalui petunjuk bahasa alami, transformasi kode otomatis, dan validasi kualitas data.

Anda dapat menggunakan agen untuk memutakhirkan PySpark dan Scala aplikasi yang berjalan di Amazon EMR di EC2 dan Amazon EMR Tanpa Server. Agen menganalisis kode Anda, mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, dan melakukan transformasi otomatis sambil

mempertahankan kontrol persetujuan Anda atas semua modifikasi. Untuk lebih jelasnya lihatApa itu Agen Upgrade Apache Spark untuk Amazon EMR.

Agen Pemecahan Masalah Apache Spark

Agen pemecahan masalah Apache Spark untuk Amazon EMR adalah kemampuan AI percakapan yang menyederhanakan pemecahan masalah aplikasi Apache Spark di Amazon EMR, Glue, dan Notebook Amazon. AWS SageMaker Pemecahan masalah Spark tradisional memerlukan analisis manual ekstensif dari log, metrik kinerja, dan pola kesalahan untuk mengidentifikasi akar penyebab dan perbaikan kode. Agen menyederhanakan proses ini melalui petunjuk bahasa alami, analisis beban kerja otomatis, dan rekomendasi kode cerdas.

Anda dapat menggunakan agen untuk memecahkan masalah PySpark dan kegagalan aplikasi Scala. Agen menganalisis pekerjaan Anda yang gagal, mengidentifikasi kemacetan kinerja, dan memberikan rekomendasi dan perbaikan kode yang dapat ditindaklanjuti sambil memberi Anda kendali penuh atas keputusan implementasi. Untuk lebih jelasnya lihatApa itu Agen Pemecahan Masalah Apache Spark untuk Amazon EMR.

Amazon EMR 7.13.0 (rilis terbaru seri 7.x)

Rilis EMR Amazon baru tersedia di berbagai Wilayah selama beberapa hari, dimulai dengan Wilayah pertama pada tanggal rilis awal. Versi rilis terbaru mungkin tidak tersedia di Wilayah Anda selama periode ini.

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 7.13.0.

Apa yang baru

- Python 3.11 default untuk PySpark dan beban kerja Spark - Python 3.11 sekarang menjadi versi Python default untuk dan beban kerja Spark. PySpark Python 3.9 tetap menjadi default untuk semua aplikasi lainnya. Baik Python 3.9 dan 3.11 disertakan dalam rilis.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Properti konfigurasi Iceberg - Amazon EMR 7.13 menambahkan properti konfigurasi Iceberg baru,. `spark.sql.catalog.spark_catalog.route-non-iceberg-drop-to-session-catalog` Saat disetel ke`true`, `DROP TABLE` pada tabel terkelola non-Iceberg akan `SparkSessionCatalog` menghapus metadata tabel dan data Amazon S3 yang mendasarinya. Nilai default-nya adalah `false`.

Upgrade aplikasi

Aplikasi berikut ditingkatkan dalam rilis ini:

- HBase 2.6.4-amzn-0 (ditingkatkan dari 2.6.2-amzn-3)
- Hadoop 3.4.2-amzn-0 (ditingkatkan dari 3.4.1-amzn-4)
- Phoenix 5.3.0 (ditingkatkan dari 5.2.1)
- Hudi 1.0.2-amzn-2 (ditingkatkan dari 1.0.2-amzn-1)
- Trino 479-amzn-1 (ditingkatkan dari 476-amzn-1)
- AWS SDK v2 2.42.12 (ditingkatkan dari 2.35.5)
- AWS SDK v1 1.12.797 (ditingkatkan dari 1.12.792)
- Spark 3.5.6-amzn-2, Hive 3.1.3-amzn-22, Tez 0.10.2-amzn-20, Presto 0.287-amzn-7, Gunung Es 1.10.0-amzn-1, Delta 3.3.2-amzn-2, Flink 1.20.0-amzn-7, 3.9.3-amzn-5 (benjolan tambalan amzn) ZooKeeper

Masalah umum dan batasan

Tidak ada masalah yang diketahui dalam rilis ini.

Amazon EMR 6.15.0 (rilis terbaru seri 6.x)

Rilis EMR Amazon baru tersedia di berbagai Wilayah selama beberapa hari, dimulai dengan Wilayah pertama pada tanggal rilis awal. Versi rilis terbaru mungkin tidak tersedia di Wilayah Anda selama periode ini.

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 6.15.0. Perubahan relatif terhadap 6.14.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat. 6.15.0 perubahan log

Fitur baru

- Upgrade aplikasi — Amazon EMR 6.15.0 application upgrades include Apache Hadoop 3.3.6, Apache Hudi 0.14.0-amzn-0, Iceberg 1.4.0-amzn-0, and Trino 426.
- Peluncuran lebih cepat untuk kluster EMR yang berjalan di EC2 - Sekarang hingga 35% lebih cepat untuk meluncurkan EMR Amazon di cluster EC2. Dengan peningkatan ini, sebagian besar pelanggan dapat meluncurkan cluster mereka dalam 5 menit atau kurang.

- CodeWhisperer untuk EMR Studio - Anda sekarang dapat menggunakan Amazon dengan CodeWhisperer Amazon EMR Studio untuk mendapatkan rekomendasi waktu nyata saat Anda menulis kode. JupyterLab CodeWhisperer dapat menyelesaikan komentar Anda, menyelesaikan satu baris kode, membuat rekomendasi baris demi baris, dan menghasilkan fungsi yang sepenuhnya terbentuk.
- Waktu restart pekerjaan lebih cepat dengan Flink - Dengan Amazon EMR 6.15.0 dan yang lebih tinggi, beberapa mekanisme baru tersedia untuk Apache Flink untuk meningkatkan waktu restart pekerjaan selama pemulihan tugas atau operasi penskalaan. Ini mengoptimalkan kecepatan pemulihan dan memulai ulang grafik eksekusi untuk meningkatkan stabilitas pekerjaan.
- Table-level dan kontrol akses berbutir halus untuk format tabel terbuka - Dengan Amazon EMR 6.15.0 dan yang lebih tinggi, saat Anda menjalankan pekerjaan Spark di Amazon EMR di kluster EC2 yang mengakses data di Katalog Data AWS Glue, Anda dapat AWS Lake Formation menggunakannya untuk menerapkan izin tabel, baris, kolom, dan tingkat sel pada tabel berbasis Hudi, Iceberg, atau Delta Lake.
- Upgrade Hadoop - Amazon EMR 6.15.0 termasuk upgrade Apache Hadoop ke versi 3.3.6. Hadoop 3.3.6 adalah versi terbaru pada saat penyebaran Amazon EMR 6.15, dirilis oleh Apache pada Juni 2023. Rilis sebelumnya Amazon EMR (6.9.0 hingga 6.14.x) menggunakan Hadoop 3.3.3.

  Upgrade mencakup ratusan perbaikan dan perbaikan, dan fitur yang mencakup parameter datanode yang dapat dikonfigurasi ulang, `DFSAdmin` opsi untuk memulai operasi konfigurasi ulang massal pada semua datanodes langsung, dan API vektor yang memungkinkan pembaca seek-heavy menentukan beberapa rentang untuk dibaca. Hadoop 3.3.6 juga menambahkan dukungan untuk HDFS API dan semantik untuk write-ahead log (WAL), sehingga HBase dapat berjalan pada implementasi sistem penyimpanan lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat changelog untuk versi 3.3.4, 3.3.5, dan 3.3.6 dalam dokumentasi Apache Hadoop.
- Support untuk AWS SDK for Java, versi 2 - Aplikasi Amazon EMR 6.15.0 dapat menggunakan SDK for AWS Java versi 1.12.569 atau 2.20.160 jika aplikasi mendukung v2. AWS SDK for Java 2.x adalah penulisan ulang utama dari basis kode versi 1.x. Ini dibangun di atas Java 8+ dan menambahkan beberapa fitur yang sering diminta. Ini termasuk dukungan untuk non-pemblokiran I/O, dan kemampuan untuk menyambungkan implementasi HTTP yang berbeda saat runtime. Untuk informasi selengkapnya, termasuk Panduan Migrasi dari SDK for Java v1 ke v2, lihat AWS panduan SDK for Java, versi 2.

Masalah yang diketahui

- Skrip instance-state on-cluster yang memantau kesehatan instance dapat mengkonsumsi CPU dan sumber daya memori yang berlebihan ketika ada sejumlah besar thread yang and/or membuka pegangan file pada node.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *ExecutorState* Pelaksana yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.
- Untuk meningkatkan kluster EMR ketersediaan tinggi Anda, rilis ini memungkinkan konektivitas ke daemon EMR Amazon di host lokal yang menggunakan titik akhir. IPv6
- Rilis ini memungkinkan TLS 1.2 untuk komunikasi dengan ZooKeeper disediakan di semua node utama klaster ketersediaan tinggi Anda.
- Rilis ini meningkatkan pengelolaan file log ZooKeeper transaksi yang dipertahankan pada node primer untuk meminimalkan skenario di mana file log tumbuh di luar batas dan mengganggu operasi cluster.
- Rilis ini membuat komunikasi intra-node lebih tangguh untuk kluster EMR ketersediaan tinggi. Peningkatan ini mengurangi kemungkinan kegagalan tindakan bootstrap atau kegagalan awal cluster.
- Tez di Amazon EMR 6.15.0 memperkenalkan konfigurasi yang dapat Anda tentukan untuk membuka pemisahan input secara asinkron dalam pemisahan yang dikelompokkan Tez. Ini menghasilkan kinerja kueri baca yang lebih cepat ketika ada sejumlah besar pemisahan input

dalam satu pemisahan yang dikelompokkan Tez. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Pembukaan split asinkron Tez.

- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			(Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS AWS GovCloud US-East AWS GovCloud US-West Barat (Oregon), Meksiko (Tengah), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Asia

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Pasifik (Taipei), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), (), (), Tiongkok AWS GovCloud (Beijing AWS GovCloud) US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			EastUS-West, Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Meksiko (Tengah)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Malaysia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 206.0	4.14.330	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 101.0	4.14.327	13 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

Amazon EMR 5.36.2 (rilis terbaru seri 5.x)

Rilis EMR Amazon baru tersedia di berbagai Wilayah selama beberapa hari, dimulai dengan Wilayah pertama pada tanggal rilis awal. Versi rilis terbaru mungkin tidak tersedia di Wilayah Anda selama periode ini.

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.36.2. Perubahan relatif terhadap 5.36.1. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat log perubahan.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Rilis ini meningkatkan logika penskalaan klaster sehingga Amazon EMR tidak menurunkan node inti di bawah pengaturan faktor replikasi HDFS untuk cluster. Peningkatan ini memenuhi persyaratan redundansi data, dan mengurangi kemungkinan operasi penskalaan mungkin terhenti.
- Rilis ini menambahkan mekanisme coba lagi baru ke alur kerja penskalaan cluster untuk kluster EMR yang menjalankan Presto atau Trino. Peningkatan ini mengurangi risiko bahwa pengubahan ukuran cluster berjalan tanpa batas karena satu operasi pengubahan ukuran yang gagal. Ini juga meningkatkan pemanfaatan cluster, karena kluster Anda naik dan turun lebih cepat.
- Memperbaiki masalah di mana operasi penskalaan klaster mungkin terhenti sementara Amazon EMR dengan anggun menonaktifkan node inti dan ternyata tidak sehat sebelum sepenuhnya dinonaktifkan.
- Meningkatkan stabilitas node dalam klaster ketersediaan tinggi dengan beberapa node primer saat Amazon EMR memulai ulang satu node.
- Mengoptimalkan manajemen log dengan Amazon EMR yang berjalan di Amazon EC2. Akibatnya, Anda mungkin melihat sedikit pengurangan biaya penyimpanan untuk log cluster Anda.
- Meningkatkan pengelolaan file log ZooKeeper transaksi yang dipertahankan pada node primer untuk meminimalkan skenario di mana file log tumbuh di luar batas dan mengganggu operasi cluster.
- Memperbaiki bug langka yang dapat menyebabkan cluster ketersediaan tinggi dengan beberapa node utama gagal karena tidak dapat berkomunikasi dengan Yarn. ResourceManager
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS AWS GovCloud US-East AWS GovCloud US-West Barat (Oregon), Meksiko (Tengah), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Asia

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Pasifik (Taipei), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), (), (), Tiongkok AWS GovCloud (Beijing AWS GovCloud) US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			EastUS-West, Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Meksiko (Tengah)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)
2.0.2024 503.0	4.14.343	xxxxxx, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

Amazon EMR dan AWS Tanda Tangan Versi 4

Rilis Amazon EMR menggunakan AWS Signature Version 4 (SigV4) untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Bucket yang dibuat di Amazon S3 setelah 24 Juni 2020 tidak mendukung permintaan yang ditandatangani oleh Signature Version 2 (SigV2). Bucket yang dibuat pada atau sebelum 24 Juni 2020 akan terus mendukung SIGV2. Sebaiknya Anda bermigrasi ke rilis EMR Amazon yang SigV4 mendukung agar Anda dapat mengakses bucket S3 baru dan menghindari gangguan pada beban kerja Anda.

Jika Anda menggunakan aplikasi yang disertakan dengan Amazon EMR seperti Apache Spark, Apache Hive, dan Presto, Anda tidak perlu mengubah kode aplikasi Anda untuk digunakan. SigV4 Jika Anda menggunakan aplikasi khusus yang tidak disertakan dengan Amazon EMR, Anda mungkin perlu memperbarui kode Anda untuk digunakan. SigV4 Untuk informasi selengkapnya, lihat Memindahkan dari Signature Version 2 ke Signature Version 4 di Panduan Pengguna Amazon S3.

Amazon EMR berikut merilis dukunganSigV4:. emr-4.7.4, emr-4.8.5, emr-4.9.6, emr-4.10.1, emr-5.1.1, emr-5.2.3, emr-5.3.2, emr-5.4.1, emr-5.5.4, emr-5.6.1, emr-5.7.1, emr-5.8.3, emr-5.9.1, emr-5.10.1, emr-5.11.4, emr-5.12.3, emr-5.13.1, emr-5.14.2, emr-5.15.1, emr-5.16.1, emr-5.17.2, emr-5.18.1, emr-5.19.1, emr-5.20.1, emr-5.21.2, and emr-5.22.0 and higher Semua 6.x dan 7.x merilis dukungan. SigV4

Pendekatan untuk mengurangi CVE-2021-44228

> **Note**
>
> Untuk Amazon EMR rilis 6.9.0 dan yang lebih baru, semua komponen yang diinstal oleh Amazon EMR yang menggunakan pustaka Log4j menggunakan Log4j versi 2.17.1 atau yang lebih baru.

Amazon EMR berjalan di EC2

Masalah yang dibahas relevan dengan versi inti Apache Log4j antara 2.0.0 dan 2.14.1 saat memproses input dari sumber yang tidak tepercaya. CVE-2021-44228 Cluster Amazon EMR diluncurkan dengan Amazon EMR 5.x rilis hingga 5.34.0 dan EMR 6.x rilis hingga Amazon EMR 6.5.0 termasuk kerangka kerja sumber terbuka seperti Apache Hive, Flink, HUDI, Presto, dan Trino, yang menggunakan versi Apache Log4j ini. Namun, banyak pelanggan menggunakan kerangka kerja

sumber terbuka yang diinstal pada kluster EMR Amazon mereka untuk memproses dan mencatat input dari sumber yang tidak tepercaya.

Kami menyarankan Anda menerapkan “Amazon EMR Bootstrap Action Solution for Log4j CVE-2021-44228" seperti yang dijelaskan di bagian berikut. Solusi ini juga membahas CVE-2021-45046.

> **Note**
>
> Skrip tindakan bootstrap untuk Amazon EMR diperbarui pada 7 September 2022 untuk menyertakan perbaikan bug tambahan dan peningkatan untuk Oozie. Jika Anda menggunakan Oozie, Anda harus menerapkan solusi tindakan bootstrap Amazon EMR yang diperbarui yang dijelaskan di bagian berikut.

Amazon EMR di EKS

Jika Anda menggunakan Amazon EMR di EKS dengan konfigurasi default, Anda tidak terpengaruh oleh masalah yang dijelaskan di CVE-2021-44228, dan Anda tidak perlu menerapkan solusi yang dijelaskan di bagian. Amazon EMR solusi aksi bootstrap untuk Log4j & CVE-2021-44228 CVE-2021-45046 Untuk Amazon EMR di EKS, runtime Amazon EMR untuk Spark menggunakan Apache Log4j versi 1.2.17. Saat menggunakan Amazon EMR di EKS, Anda tidak boleh mengubah pengaturan default untuk `log4j.appender` komponen menjadi. `log`

Amazon EMR solusi aksi bootstrap untuk Log4j & CVE-2021-44228 CVE-2021-45046

Solusi ini menyediakan tindakan bootstrap Amazon EMR yang harus diterapkan pada kluster EMR Amazon Anda. Untuk setiap rilis Amazon EMR, Anda akan menemukan tautan ke skrip tindakan bootstrap di bawah ini. Untuk menerapkan tindakan bootstrap ini, Anda harus menyelesaikan langkah-langkah berikut:

1. Salin skrip yang sesuai dengan rilis EMR Amazon Anda ke bucket S3 lokal di ember Anda. Akun AWS Pastikan bahwa Anda menggunakan skrip bootstrap yang khusus untuk rilis EMR Amazon Anda.
2. Siapkan tindakan bootstrap untuk kluster EMR Anda untuk menjalankan skrip yang disalin ke bucket S3 Anda sesuai instruksi yang dijelaskan dalam dokumentasi EMR. Jika Anda memiliki

tindakan bootstrap lain yang dikonfigurasi untuk kluster EMR Anda, pastikan bahwa skrip ini diatur sebagai skrip tindakan bootstrap pertama yang dijalankan.

3. Hentikan cluster EMR yang ada, dan luncurkan cluster baru dengan skrip aksi bootstrap. AWS merekomendasikan agar Anda menguji skrip bootstrap di lingkungan pengujian Anda dan memvalidasi aplikasi Anda sebelum menerapkannya ke lingkungan produksi Anda. Jika Anda tidak menggunakan revisi terbaru untuk rilis minor EMR (misalnya, 6.3.0), Anda harus menggunakan revisi terbaru (misalnya, 6.3.1), dan kemudian menerapkan solusi yang dibahas di atas.

CVE-2021-44228 & CVE-2021-45046 - Skrip Bootstrap untuk Amazon EMR Rilis

Nomor rilis Amazon EMR	Lokasi skrip	Tanggal rilis skrip
6.5.0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.5.0-v2.sh`	24 Maret 2022
6.4.0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.4.0-v2.sh`	24 Maret 2022
6.3.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.3.1-v2.sh`	24 Maret 2022
6.2.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.2.1-v2.sh`	24 Maret 2022
6.1.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/`	Desember 14, 2021

Nomor rilis Amazon EMR	Lokasi skrip	Tanggal rilis skrip
	`log4j/patch-log4j-emr-6.1.1-v2.sh`	
6.0.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-6.0.1-v2.sh`	Desember 14, 2021
5.34.0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.34.0-v2.sh`	Desember 12, 2021
5.33.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.33.1-v2.sh`	Desember 12, 2021
5.32.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.32.1-v2.sh`	13 Desember 2021
5.31.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.31.1-v2.sh`	13 Desember 2021
5.30.2	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.30.2-v2.sh`	Desember 14, 2021

Nomor rilis Amazon EMR	Lokasi skrip	Tanggal rilis skrip
5.29.0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.29.0-v2.sh`	Desember 14, 2021
5.28.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.28.1-v2.sh`	Desember 15, 2021
5.27.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.27.1-v2.sh`	Desember 15, 2021
5.26.0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.26.0-v2.sh`	Desember 15, 2021
5.25.0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.25.0-v2.sh`	Desember 15, 2021
5.24.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.24.1-v2.sh`	Desember 15, 2021
5.23.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.23.1-v2.sh`	Desember 15, 2021

Nomor rilis Amazon EMR	Lokasi skrip	Tanggal rilis skrip
5.22.0	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.22.0-v2.sh`	Desember 15, 2021
5.21.2	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.21.2-v2.sh`	Desember 15, 2021
5.20.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.20.1-v2.sh`	Desember 15, 2021
5.19.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.19.1-v2.sh`	Desember 15, 2021
5.18.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.18.1-v2.sh`	Desember 15, 2021
5.17.2	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.17.2-v2.sh`	Desember 15, 2021
5.16.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.16.1-v2.sh`	Desember 15, 2021

Nomor rilis Amazon EMR	Lokasi skrip	Tanggal rilis skrip
5.15.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.15.1-v2.sh`	Desember 15, 2021
5.14.2	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.14.2-v2.sh`	Desember 15, 2021
5.13.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.13.1-v2.sh`	Desember 15, 2021
5.12.3	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.12.3-v2.sh`	Desember 15, 2021
5.11.4	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.11.4-v2.sh`	Desember 15, 2021
5.10.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.10.1-v2.sh`	Desember 15, 2021
5.9.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.9.1-v2.sh`	Desember 15, 2021

Nomor rilis Amazon EMR	Lokasi skrip	Tanggal rilis skrip
5.8.3	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.8.3-v2.sh`	Desember 15, 2021
5.7.1	`s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/log4j/patch-log4j-emr-5.7.1-v2.sh`	Desember 15, 2021

Versi rilis EMR	Revisi terbaru per Desember 2021
6.3.0	6.3.1
6.2.0	6.2.1
6.1.0	6.1.1
6.0.0	6.0.1
5.33.0	5.33.1
5.32.0	5.32.1
5.31.0	5.31.1
5.30.0 atau 5.30.1	5.30.2
5.28.0	5.28.1
5.27.0	5.27.1
5.24.0	5.24.1
5.23.0	5.23.1
5.21.0 atau 5.21.1	5.21.2

Versi rilis EMR	Revisi terbaru per Desember 2021
5.20.0	5.20.1
5.19.0	5.19.1
5.18.0	5.18.1
5.17.0 atau 5.17.1	5.17.2
5.16.0	5.16.1
5.15.0	5.15.1
5.14.0 atau 5.14.1	5.14.2
5.13.0	5.13.1
5.12.0, 5.12.1, 5.12.2	5.12.3
5.11.0, 5.11.1, 5.11.2, 5.11.3	5.11.4
5.9.0	5.9.1
5.8.0, 5.8.1, 5.8.2	5.8.3
5.7.0	5.7.1

Pertanyaan umum

- Apakah rilis EMR yang lebih tua dari EMR 5 terkena dampak? CVE-2021-44228

  Tidak. Rilis EMR sebelum rilis EMR 5 menggunakan versi Log4j yang lebih tua dari 2.0.
- Apakah solusi ini membahas CVE-2021-45046?

  Ya, solusi ini juga membahas CVE-2021-45046.
- Apakah solusinya menangani aplikasi khusus yang saya instal di kluster EMR saya?

  Skrip bootstrap hanya memperbarui file JAR yang diinstal oleh EMR. Jika Anda menginstal dan menjalankan aplikasi khusus dan file JAR di kluster EMR Anda melalui tindakan bootstrap, sebagai

langkah yang dikirimkan ke cluster Anda, dengan menggunakan Amazon Linux AMI khusus, atau melalui mekanisme lain, silakan bekerja dengan vendor aplikasi Anda untuk menentukan apakah aplikasi kustom Anda dipengaruhi oleh CVE-2021 - 44228, dan tentukan solusi yang tepat.

- Bagaimana saya harus menangani gambar docker yang disesuaikan dengan EMR di EKS?

  Jika Anda menambahkan aplikasi khusus ke Amazon EMR di EKS menggunakan gambar docker yang disesuaikan atau mengirimkan pekerjaan ke Amazon EMR di EksWith file aplikasi khusus, silakan bekerja dengan vendor aplikasi untuk menentukan apakah aplikasi kustom Anda terpengaruh oleh, dan tentukan solusi yang tepat. CVE-2021-44228

- Bagaimana cara kerja skrip bootstrap untuk mengurangi masalah yang dijelaskan di CVE-2021-44228 dan? CVE-2021-45046

  Skrip bootstrap memperbarui instruksi startup EMR dengan menambahkan satu set instruksi baru. Instruksi baru ini menghapus file JndiLookup kelas yang digunakan melalui Log4j oleh semua kerangka kerja open source yang diinstal oleh EMR. Ini mengikuti rekomendasi yang diterbitkan oleh Apache untuk mengatasi masalah Log4j.

- Apakah ada pembaruan untuk EMR yang menggunakan Log4j versi 2.17.1 atau lebih tinggi?

  EMR 5 rilis hingga rilis 5.34 dan EMR 6 rilis hingga rilis 6.5 menggunakan versi kerangka kerja open source yang lebih lama yang tidak kompatibel dengan versi terbaru Log4j. Jika Anda terus menggunakan rilis ini, kami sarankan Anda menerapkan tindakan bootstrap untuk mengurangi masalah yang dibahas dalam CVE. Setelah EMR 5 rilis 5.34 dan EMR 6 rilis 6.5, aplikasi yang menggunakan Log4j 1.x dan Log4j 2.x akan ditingkatkan untuk menggunakan Log4j 1.2.17 (atau lebih tinggi) dan Log4j 2.17.1 (atau lebih tinggi) masing-masing, dan tidak akan memerlukan penggunaan tindakan bootstrap yang disediakan di atas untuk mengurangi masalah CVE.

- Apakah rilis EMR dipengaruhi oleh? CVE-2021-45105

  Aplikasi yang diinstal oleh Amazon EMR dengan konfigurasi default EMR tidak terpengaruh oleh. CVE-2021-45105 Di antara aplikasi yang diinstal oleh Amazon EMR, hanya Apache Hive yang menggunakan Apache Log4j dengan pencarian konteks, dan tidak menggunakan tata letak pola non-default dengan cara yang memungkinkan data input yang tidak pantas diproses.

- Apakah Amazon EMR dipengaruhi oleh salah satu pengungkapan CVE berikut?

  Tabel berikut berisi daftar CVE yang terkait dengan Log4j dan mencatat apakah setiap CVE berdampak pada Amazon EMR. Informasi dalam tabel ini hanya berlaku ketika aplikasi diinstal oleh Amazon EMR menggunakan konfigurasi default.

CVE	Dampak EMR	Catatan
CVE-2022-23302	Tidak	Amazon EMR tidak mengatur Log4j JMSsink
CVE-2022-23305	Tidak	Amazon EMR tidak mengatur Log4j JDBCappender
CVE-2022-23307	Tidak	Amazon EMR tidak mengatur Log4j Chainsaw
CVE-2020-9493	Tidak	Amazon EMR tidak mengatur Log4j Chainsaw
CVE-2021-44832	Tidak	Amazon EMR tidak mengatur Log4j JDbCappender dengan string koneksi JNDI
CVE-2021-4104	Tidak	Amazon EMR tidak menggunakan Log4j JMSappender
CVE-2020-9488	Tidak	Aplikasi yang diinstal oleh Amazon EMR tidak menggunakan Log4j SMTPAppender
CVE-2019-17571	Tidak	Amazon EMR memblokir akses publik ke cluster dan tidak diluncurkan SocketServer

CVE	Dampak EMR	Catatan
CVE-2019-17531	Tidak	Kami menyarankan Anda meningkatkan ke versi rilis Amazon EMR terbaru. Amazon EMR 5.33.0 dan yang lebih baru menggunakan jackson-databind 2.6.7.4 atau yang lebih baru, dan EMR 6.1.0 dan yang lebih baru menggunakan jackson-databind 2.10.0 atau yang lebih baru. Versi jackson-databind ini tidak terpengaruh oleh CVE.

Arsip Amazon EMR dari catatan rilis

Catatan rilis untuk semua rilis EMR Amazon tersedia di bawah ini. Untuk informasi rilis yang komprehensif untuk setiap rilis, lihatAmazon EMR versi rilis 6.x, Amazon EMR versi rilis 5.x danVersi rilis Amazon EMR 4.x.

Untuk mendapatkan pembaruan saat rilis EMR Amazon baru tersedia, berlangganan umpan RSS untuk catatan rilis Amazon EMR.

Rilis 6.14.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 6.14.0. Perubahan relatif terhadap 6.13.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat. 6.14.0 perubahan log

Fitur baru

- Amazon EMR 6.14.0 supports Apache Spark 3.4.1, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-2, Flink 1.17.1, Iceberg 1.3.1, and Trino 422.
- Penskalaan terkelola Amazon EMR sekarang tersedia di Wilayah `ap-southeast-3` Asia Pasifik (Jakarta) untuk klaster yang Anda buat dengan Amazon EMR 6.14.0 dan lebih tinggi.

Masalah yang diketahui

- Skrip instance-state on-cluster yang memantau kesehatan instance dapat mengkonsumsi CPU dan sumber daya memori yang berlebihan ketika ada sejumlah besar thread yang and/or membuka pegangan file pada node.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *ExecutorState* Pelaksana yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.
- Rilis 6.14.0 mengoptimalkan manajemen log dengan Amazon EMR yang berjalan di Amazon EC2. Akibatnya, Anda mungkin melihat sedikit pengurangan biaya penyimpanan untuk log cluster Anda.
- Rilis 6.14.0 meningkatkan alur kerja penskalaan untuk memperhitungkan instans inti berbeda yang memiliki variasi ukuran substansif untuk volume Amazon EBS mereka. Peningkatan ini hanya berlaku untuk node inti; operasi scale-down untuk node tugas tidak terpengaruh.
- Rilis 6.14.0 meningkatkan cara Amazon EMR berinteraksi dengan aplikasi open-source seperti. Apache Hadoop YARN ResourceManager and HDFS NameNode Peningkatan ini mengurangi risiko keterlambatan operasional dengan penskalaan cluster, dan mengurangi kegagalan startup yang terjadi karena masalah konektivitas dengan aplikasi open-source.
- Rilis 6.14.0 mengoptimalkan instalasi aplikasi pada peluncuran cluster. Ini meningkatkan waktu startup cluster untuk kombinasi tertentu dari aplikasi Amazon EMR.
- Rilis 6.14.0 memperbaiki masalah di mana operasi penskalaan klaster mungkin terhenti saat cluster yang berjalan di VPC dengan domain khusus menghadapi inti atau node tugas dimulai ulang.

- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS AWS GovCloud US-East AWS GovCloud US-West Barat (Oregon), Meksiko (Tengah), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Asia

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Pasifik (Taipei), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), (), (), Tiongkok AWS GovCloud (Beijing AWS GovCloud) US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			EastUS-West, Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Meksiko (Tengah)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Malaysia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 206.0	4.14.330	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 101.0	4.14.327	17 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 906.0	4.14.322	11 September 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

Rilis 6.13.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.13.0. Perubahan relatif terhadap 6.12.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat. 6.13.0 perubahan log

Fitur baru

- Amazon EMR 6.13.0 supports Apache Spark 3.4.1, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-1, CUDA Toolkit 11.8.0, and JupyterHub 1.5.0.

Masalah yang diketahui

- Skrip instance-state on-cluster yang memantau kesehatan instance dapat mengkonsumsi CPU dan sumber daya memori yang berlebihan ketika ada sejumlah besar thread yang and/or membuka pegangan file pada node.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Pelaksana yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.
- Rilis 6.13.0 meningkatkan daemon manajemen log EMR Amazon untuk memastikan bahwa semua log diunggah dengan irama reguler ke Amazon S3 saat perintah penghentian klaster dikeluarkan. Ini memfasilitasi penghentian cluster yang lebih cepat.
- Rilis 6.13.0 meningkatkan kemampuan manajemen log EMR Amazon untuk memastikan pengunggahan semua file log yang konsisten dan tepat waktu ke Amazon S3. Ini terutama menguntungkan kluster EMR yang berjalan lama.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023

atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourn e), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud California N.), Asia Pasifik US-West (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			, Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , US-East (), () AWS GovCloud , Tiongkok US-West (Beijing),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 206.0	4.14.330	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 101.0	4.14.327	16 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 020.1	4.14.326	7 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 012.1	4.14.326	26 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 926.0	4.14.322	19 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 906.0	4.14.322	4 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

Rilis 6.12.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.12.0. Perubahan relatif terhadap 6.11.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat. 6.12.0 perubahan log

Fitur baru

- Amazon EMR 6.12.0 supports Apache Spark 3.4.0, Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.13.1-amzn-0, Apache Iceberg 1.3.0-amzn-0, Trino 414, and PrestoDB 0.281.
- Amazon EMR merilis 6.12.0 dan lebih tinggi mendukung integrasi LDAP dengan Apache Livy, Apache Hive hingga HiveServer 2 (HS2), Trino, Presto, dan Hue. Anda juga dapat menginstal Apache Spark dan Apache Hadoop pada cluster EMR yang menggunakan 6.12.0 atau lebih tinggi dan mengkonfigurasinya untuk menggunakan LDAP. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Active Directory atau server LDAP untuk autentikasi dengan Amazon EMR.

Masalah yang diketahui

- Skrip instance-state on-cluster yang memantau kesehatan instance dapat mengkonsumsi CPU dan sumber daya memori yang berlebihan ketika ada sejumlah besar thread yang and/or membuka pegangan file pada node.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Pelaksana yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.
- Amazon EMR merilis 6.12.0 dan yang lebih tinggi memberikan dukungan runtime Java 11 untuk Flink. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan Flink untuk dijalankan dengan Java 11.

- Rilis 6.12.0 menambahkan mekanisme coba lagi baru ke alur kerja penskalaan cluster untuk kluster EMR yang menjalankan Presto atau Trino. Peningkatan ini mengurangi risiko bahwa pengubahan ukuran cluster akan terhenti tanpa batas karena satu operasi pengubahan ukuran yang gagal. Ini juga meningkatkan pemanfaatan cluster, karena klaster Anda naik dan turun lebih cepat.
- Rilis 6.12.0 memperbaiki masalah di mana operasi penskalaan klaster mungkin terhenti ketika node inti yang mengalami penonaktifan yang anggun berubah tidak sehat karena alasan apa pun sebelum sepenuhnya dinonaktifkan.
- Rilis 6.12.0 meningkatkan logika penskalaan klaster sehingga klaster Anda tidak mencoba menurunkan skala node inti di bawah pengaturan faktor replikasi HDFS untuk cluster. Ini sejalan dengan persyaratan redundansi data Anda, dan mengurangi kemungkinan operasi penskalaan mungkin terhenti.
- Rilis 6.12.0 meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan pemantauan kesehatan untuk Amazon EMR dengan meningkatkan kecepatan pencatatan perubahan status untuk instans. Peningkatan ini mengurangi kemungkinan penurunan kinerja untuk node cluster yang menjalankan beberapa alat klien khusus atau aplikasi pihak ketiga.
- Rilis 6.12.0 meningkatkan kinerja daemon manajemen log on-cluster untuk Amazon EMR. Akibatnya, ada sedikit peluang untuk kinerja yang menurun dengan cluster EMR yang menjalankan langkah-langkah dengan konkurensi tinggi.
- Dengan Amazon EMR rilis 6.12.0, daemon manajemen log telah ditingkatkan untuk mengidentifikasi semua log yang digunakan secara aktif dengan pegangan file terbuka pada penyimpanan instans lokal, dan proses terkait. Peningkatan ini memastikan bahwa Amazon EMR menghapus file dengan benar dan merebut kembali ruang penyimpanan setelah log diarsipkan ke Amazon S3.
- Rilis 6.12.0 mencakup peningkatan daemon manajemen log yang menghapus direktori langkah kosong dan tidak terpakai di sistem file cluster lokal. Sejumlah besar direktori kosong dapat menurunkan kinerja daemon EMR Amazon dan mengakibatkan pemanfaatan disk yang berlebihan.
- Rilis 6.12.0 memungkinkan rotasi log untuk log YARN Timeline Server. Ini meminimalkan skenario pemanfaatan disk yang berlebihan, terutama untuk cluster yang berjalan lama.
- Ukuran volume root default telah meningkat menjadi 15 GB di Amazon EMR 6.10.0 dan lebih tinggi. Rilis sebelumnya memiliki ukuran volume root default 10 GB.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourn e), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud California N.), Asia Pasifik US-West (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			, Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , US-East (), () AWS GovCloud , Tiongkok US-West (Beijing),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 206.0	4.14.330	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 101.0	4.14.327	16 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 020.1	4.14.326	7 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 012.1	4.14.326	26 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 926.0	4.14.322	19 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 906.0	4.14.322	4 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 822.0	4.14.322	Agustus 30, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 719.0	4.14.320	2 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 628.0	4.14.318	Juli 12, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah)

Rilis 6.11.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 6.11.1. Perubahan relatif terhadap 6.11.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat. 6.11.1 perubahan log

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *ExecutorState* Pelaksana yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.
- Karena pertikaian kunci, sebuah node dapat masuk ke dalam kebuntuan jika ditambahkan atau dihapus pada saat yang sama ketika ia mencoba untuk menonaktifkan. Akibatnya, Hadoop Resource Manager (YARN) menjadi tidak responsif, dan memengaruhi semua kontainer yang masuk dan saat ini berjalan.
- Rilis ini mencakup perubahan yang memungkinkan cluster ketersediaan tinggi pulih dari status gagal setelah restart.
- Rilis ini mencakup perbaikan keamanan untuk Hue dan HBase.
- Rilis ini memperbaiki masalah di mana cluster yang menjalankan beban kerja di Spark dengan Amazon EMR mungkin diam-diam menerima hasil yang salah dengan,,, dan. `contains` `startsWith` `endsWith` `like` Masalah ini terjadi saat Anda menggunakan ekspresi pada bidang yang dipartisi yang memiliki metadata di Amazon EMR Hive3 Metastore Server (HMS).
- Rilis ini memperbaiki masalah dengan pelambatan di sisi Glue ketika tidak ada fungsi yang ditentukan pengguna (UDF).
- Rilis ini memperbaiki masalah yang menghapus log kontainer oleh layanan agregasi log node sebelum pendorong log dapat mendorongnya ke S3 jika terjadi penonaktifan YARN.
- Rilis ini memperbaiki masalah dengan metrik FairShare Scheduler saat Node Label diaktifkan untuk Hadoop.

- Rilis ini memperbaiki masalah yang memengaruhi kinerja Spark saat Anda menetapkan `true` nilai default untuk konfigurasi di`spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled`. `spark-defaults.conf`
- Rilis ini memperbaiki masalah dengan Mengurangi Tugas yang gagal membaca data acak. Masalah ini menyebabkan kegagalan kueri Hive dengan kesalahan memori yang rusak.
- Rilis ini menambahkan mekanisme coba lagi baru ke alur kerja penskalaan cluster untuk kluster EMR yang menjalankan Presto atau Trino. Peningkatan ini mengurangi risiko bahwa pengubahan ukuran cluster akan terhenti tanpa batas karena satu operasi pengubahan ukuran yang gagal. Ini juga meningkatkan pemanfaatan cluster, karena klaster Anda naik dan turun lebih cepat.
- Rilis ini meningkatkan logika penskalaan klaster sehingga klaster Anda tidak mencoba menurunkan skala node inti di bawah pengaturan faktor replikasi HDFS untuk cluster. Ini sejalan dengan persyaratan redundansi data Anda, dan mengurangi kemungkinan operasi penskalaan mungkin terhenti.
- Daemon manajemen log telah ditingkatkan untuk mengidentifikasi semua log yang digunakan secara aktif dengan pegangan file terbuka pada penyimpanan instance lokal, dan proses terkait. Peningkatan ini memastikan bahwa Amazon EMR menghapus file dengan benar dan merebut kembali ruang penyimpanan setelah log diarsipkan ke Amazon S3.
- Rilis ini mencakup peningkatan daemon manajemen log yang menghapus direktori langkah kosong dan tidak terpakai di sistem file cluster lokal. Sejumlah besar direktori kosong dapat menurunkan kinerja daemon EMR Amazon dan mengakibatkan pemanfaatan disk yang berlebihan.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Taipei), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Thailand), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Meksiko (Tengah), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			AS Barat AWS GovCloud (US-EastCalifornia N.US-West), AS Barat (Oregon) AWS GovCloud

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), AS Timur (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (São Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourne), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS AWS GovCloud US-East AWS GovCloud US-West Barat (Oregon), Meksiko (Tengah), AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Asia

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Pasifik (Taipei), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Malaysia), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Thailand), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), (), (), Tiongkok AWS GovCloud (Beijing AWS GovCloud) US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			EastUS-West, Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv), Meksiko (Tengah)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Malaysia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Kanada Barat (Calgary)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 206.0	4.14.330	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 101.0	4.14.327	16 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West), AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 020.1	4.14.326	7 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 012.1	4.14.326	26 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 926.0	4.14.322	19 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv), AWS GovCloud (US-West) , AWS GovCloud (US-East), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 906.0	4.14.322	4 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 822.0	4.14.322	Agustus 30, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfur t), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

Rilis 6.11.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 6.11.0. Perubahan relatif terhadap 6.10.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat log perubahan.

Fitur baru

- Amazon EMR 6.11.0 mendukung Apache Spark 3.3.2-amzn-0, Apache Spark RAPIDS 23.02.0-amzn-0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.13.0-amzn-0, Apache Iceberg 1.2.0-amzn-0, Trino 410-amzn-0, dan PrestoDB 0.279-amzn-0.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *ExecutorState* Pelaksana yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti disetel ke `TRUE` (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.
- Dengan Amazon EMR 6.11.0, konektor DynamoDB telah ditingkatkan ke versi 5.0.0. Versi 5.0.0 menggunakan. AWS SDK for Java 2.x Rilis sebelumnya menggunakan AWS SDK untuk Java 1.x. Sebagai hasil dari peningkatan ini, kami sangat menyarankan Anda untuk menguji kode Anda sebelum Anda menggunakan konektor DynamoDB dengan Amazon EMR 6.11.
- Ketika konektor DynamoDB untuk Amazon EMR 6.11.0 memanggil layanan DynamoDB, ia menggunakan nilai Region yang Anda berikan untuk properti. `dynamodb.endpoint` Kami menyarankan Anda juga mengonfigurasi `dynamodb.region` saat Anda menggunakan`dynamodb.endpoint`, dan kedua properti menargetkan hal yang sama Wilayah AWS. Jika Anda menggunakan `dynamodb.endpoint` dan tidak mengonfigurasi`dynamodb.region`, konektor DynamoDB untuk Amazon EMR 6.11.0 akan menampilkan pengecualian Wilayah yang tidak valid dan mencoba merekonsiliasi informasi Anda Wilayah AWS dari layanan metadata instans Amazon EC2 (IMDS). Jika konektor tidak dapat mengambil Region dari IMDS, itu default ke US East (N. Virginia) (). `us-east-1` Kesalahan berikut adalah contoh pengecualian Wilayah tidak valid yang mungkin Anda

dapatkan jika Anda tidak mengonfigurasi `dynamodb.region` properti dengan benar: `error software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DynamoDbException: Credential should be scoped to a valid region.` Untuk informasi selengkapnya tentang kelas yang terpengaruh oleh AWS SDK untuk Java pemutakhiran ke 2.x, lihat Komit Upgrade AWS SDK untuk Java dari 1.x ke 2.x (#175) di GitHub repo untuk konektor Amazon EMR - DynamoDB.

- Rilis ini memperbaiki masalah di mana data kolom menjadi `NULL` ketika Anda menggunakan Delta Lake untuk menyimpan data tabel Delta di Amazon S3 setelah operasi penggantian nama kolom. Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur eksperimental ini di Danau Delta, lihat Operasi ganti nama kolom di Panduan Pengguna Danau Delta.
- Rilis 6.11.0 memperbaiki masalah yang mungkin terjadi saat Anda membuat simpul tepi dengan mereplikasi salah satu node utama dari cluster dengan beberapa node primer. Node tepi yang direplikasi dapat menyebabkan penundaan dengan operasi penskalaan, atau mengakibatkan pemanfaatan memori yang tinggi pada node utama. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat simpul tepi untuk berkomunikasi dengan cluster EMR Anda, lihat Edge Node Creator di `aws-samples` repo. GitHub
- Rilis 6.11.0 meningkatkan proses otomatisasi yang digunakan Amazon EMR untuk memasang kembali volume Amazon EBS ke instance setelah reboot.
- Rilis 6.11.0 memperbaiki masalah yang mengakibatkan celah intermiten dalam metrik Hadoop yang diterbitkan Amazon EMR ke Amazon. CloudWatch
- Rilis 6.11.0 memperbaiki masalah dengan kluster EMR di mana pembaruan ke file konfigurasi YARN yang berisi daftar pengecualian node untuk cluster terganggu karena pemanfaatan disk yang berlebihan. Pembaruan yang tidak lengkap menghalangi operasi penskalaan klaster masa depan. Rilis ini memastikan bahwa klaster Anda tetap sehat, dan operasi penskalaan berfungsi seperti yang diharapkan.
- Ukuran volume root default telah meningkat menjadi 15 GB di Amazon EMR 6.10.0 dan lebih tinggi. Rilis sebelumnya memiliki ukuran volume root default 10 GB.
- Hadoop 3.3.3 memperkenalkan perubahan pada YARN (YARN-9608) yang membuat node tempat kontainer berjalan dalam status penonaktifan hingga aplikasi selesai. Perubahan ini memastikan bahwa data lokal seperti data acak tidak hilang, dan Anda tidak perlu menjalankan kembali pekerjaan. Pendekatan ini juga dapat menyebabkan kurangnya pemanfaatan sumber daya pada cluster dengan atau tanpa penskalaan terkelola diaktifkan.

Dengan Amazon EMR merilis 6.11.0 dan yang lebih tinggi serta 6.8.1, 6.9.1, dan 6.10.1, nilai ditetapkan untuk mengatasi masalah ini. `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` `false` `yarn-site.xml`

Sementara perbaikan mengatasi masalah yang diperkenalkan olehYARN-9608, hal itu dapat menyebabkan pekerjaan Hive gagal karena kehilangan data acak pada cluster yang telah mengelola penskalaan diaktifkan. Kami telah mengurangi risiko itu dalam rilis ini dengan juga menyetel `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-shuffle-data` beban kerja Hive. Konfigurasi ini hanya tersedia dengan rilis Amazon EMR 6.11.0 dan yang lebih tinggi.

- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

  > **Note**
  >
  > Rilis ini tidak lagi mendapatkan pembaruan AMI otomatis karena telah digantikan oleh 1 rilis patch lagi. Rilis patch dilambangkan dengan angka setelah titik desimal kedua (). `6.8.1` Untuk melihat apakah Anda menggunakan rilis patch terbaru, periksa rilis yang tersedia di Panduan Rilis, atau periksa dropdown rilis Amazon EMR saat Anda membuat cluster di konsol, atau gunakan tindakan API `ListReleaseLabels`atau CLI. `list-release-labels` Untuk mendapatkan pembaruan tentang rilis baru, berlangganan umpan RSS di Apa yang baru? halaman.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourn e), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud California N.), Asia Pasifik US-West (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			, Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , US-East (), () AWS GovCloud , Tiongkok US-West (Beijing),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 719.0	4.14.320	2 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 628.0	4.14.318	Juli 12, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 612.0	4.14.314	23 Juni 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 504.1	4.14.313	16 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah)

Rilis 6.10.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 6.10.0. Perubahan relatif terhadap 6.9.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat log perubahan.

Fitur baru

- Amazon EMR 6.10.0 mendukung Apache Spark 3.3.1, Apache Spark RAPIDS 22.12.0, CUDA 11.8.0, Apache Hudi 0.12.2-amzn-0, Apache Iceberg 1.1.0-amzn-0, Trino 403, dan PrestoDB 0.278.1.
- Amazon EMR 6.10.0 menyertakan Trino-Hudi konektor asli yang menyediakan akses baca ke data dalam tabel Hudi. Anda dapat mengaktifkan konektor dengan`trino-cli --catalog hudi`, dan mengkonfigurasi konektor untuk kebutuhan Anda`trino-connector-hudi`. Integrasi asli dengan Amazon EMR berarti Anda tidak perlu lagi menggunakan `trino-connector-hive` untuk menanyakan tabel Hudi. Untuk daftar konfigurasi yang didukung dengan konektor baru, lihat halaman konektor Hudi dari dokumentasi Trino.
- Amazon EMR merilis 6.10.0 dan lebih tinggi mendukung integrasi Apache Zeppelin dengan Apache Flink. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan pekerjaan Flink dari Zeppelin di Amazon EMR.

Masalah yang Diketahui

- Hadoop 3.3.3 memperkenalkan perubahan pada YARN (YARN-9608) yang membuat node tempat kontainer berjalan dalam status penonaktifan hingga aplikasi selesai. Perubahan ini memastikan bahwa data lokal seperti data acak tidak hilang, dan Anda tidak perlu menjalankan kembali pekerjaan. Pendekatan ini juga dapat menyebabkan kurangnya pemanfaatan sumber daya pada cluster dengan atau tanpa penskalaan terkelola diaktifkan.

  Untuk mengatasi masalah ini di Amazon EMR 6.10.0, Anda dapat mengatur nilai ke in. `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications false` `yarn-site.xml` Di Amazon EMR merilis 6.11.0 dan yang lebih tinggi serta 6.8.1, 6.9.1, dan 6.10.1, konfigurasi disetel ke default untuk menyelesaikan masalah ini. `false`
- Dimulai dengan Spark 3.3.1 (didukung dalam EMR versi 6.10 dan yang lebih baru), semua pelaksana dalam host dekomisioning diatur ke yang baru, yang disebut status DECOMMISSIONING. *`ExecutorState`* Pelaksana yang dinonaktifkan tidak dapat digunakan oleh Yarn untuk mengalokasikan tugas dan dengan demikian akan meminta pelaksana baru, jika diperlukan, untuk tugas yang sedang dijalankan. Jadi, jika Anda menonaktifkan Spark DRA saat menggunakan EMR Managed Scaling, EMR Auto Scaling, atau mekanisme penskalaan khusus apa pun pada cluster, maka EMR-EC2 Yarn dapat meminta pelaksana maksimum yang diizinkan untuk setiap pekerjaan. Untuk menghindari masalah ini, biarkan `spark.dynamicAllocation.enabled` properti

disetel ke TRUE (yang merupakan default) saat Anda menggunakan kombinasi fitur di atas. Selain itu, Anda juga dapat mengatur batasan pelaksana minimum dan maksimum dengan menetapkan nilai untuk `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` dan `spark.dynamicAllocation.minExecutors` properti untuk pekerjaan Spark Anda, untuk membatasi jumlah pelaksana yang dialokasikan selama eksekusi pekerjaan.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Amazon EMR 6.10.0 menghapus dependensi untuk integrasi `minimal-json.jar` Amazon Redshift untuk Apache Spark, dan secara otomatis menambahkan jar Spark-Redshift terkait yang diperlukan ke jalur kelas pelaksana untuk Spark:, dan. `spark-redshift.jar` `spark-avro.jar` `RedshiftJDBC.jar`
- Rilis 6.10.0 meningkatkan daemon manajemen log on-cluster untuk memantau folder log tambahan di cluster EMR Anda. Peningkatan ini meminimalkan skenario pemanfaatan disk yang berlebihan.
- Rilis 6.10.0 secara otomatis memulai ulang daemon manajemen log on-cluster saat berhenti. Peningkatan ini mengurangi risiko node tampak tidak sehat karena pemanfaatan disk yang berlebihan.
- Amazon EMR 6.10.0 mendukung titik akhir regional untuk pemetaan pengguna EMRFS.
- Ukuran volume root default telah meningkat menjadi 15 GB di Amazon EMR 6.10.0 dan lebih tinggi. Rilis sebelumnya memiliki ukuran volume root default 10 GB.
- Rilis 6.10.0 memperbaiki masalah yang menyebabkan pekerjaan Spark terhenti saat semua pelaksana Spark yang tersisa berada di host penonaktifan dengan manajer sumber daya YARN.
- Dengan Amazon EMR 6.6.0 hingga 6.9.x, kueri INSERT dengan partisi dinamis dan klausa ORDER BY atau SORT BY akan selalu memiliki dua reduksi. Masalah ini disebabkan oleh perubahan OSS HIVE-20703, yang menempatkan optimasi partisi sortir dinamis di bawah keputusan berbasis biaya. Jika beban kerja Anda tidak memerlukan penyortiran partisi dinamis, kami sarankan Anda mengatur `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` properti `-1` untuk menonaktifkan fitur baru dan mendapatkan jumlah reduksi yang dihitung dengan benar. Masalah ini diperbaiki di OSS Hive sebagai bagian dari HIVE-22269dan diperbaiki di Amazon EMR 6.10.0.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

> **Note**
>
> Rilis ini tidak lagi mendapatkan pembaruan AMI otomatis karena telah digantikan oleh 1 rilis patch lagi. Rilis patch dilambangkan dengan angka setelah titik desimal kedua (). `6.8.1` Untuk melihat apakah Anda menggunakan rilis patch terbaru, periksa rilis yang tersedia di Panduan Rilis, atau periksa dropdown rilis Amazon EMR saat Anda membuat cluster di konsol, atau gunakan tindakan API `ListReleaseLabels`atau CLI. `list-release-labels` Untuk mendapatkan pembaruan tentang rilis baru, berlangganan umpan RSS di Apa yang baru? halaman.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourn e), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud California N.), Asia Pasifik US-West (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			, Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , US-East (), () AWS GovCloud , Tiongkok US-West (Beijing),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 719.0	4.14.320	2 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 628.0	4.14.318	Juli 12, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 612.0	4.14.314	23 Juni 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 504.1	4.14.313	16 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 418.0	4.14.311	3 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 404.1	4.14.311	18 April 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA)
2.0.2023 404.0	4.14.311	10 April 2023	AS Timur (Virginia N.), Eropa (Paris)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 320.0	4.14.309	30 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 207.0	4.14.304	22 Februari 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA)

Rilis 6.9.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.9.0. Perubahan relatif terhadap Amazon EMR rilis 6.8.0. Untuk informasi tentang timeline rilis, lihat log perubahan.

Fitur Baru

- Amazon EMR rilis 6.9.0 mendukung Apache Spark RAPIDS 22.08.0, Apache Hudi 0.12.1, Apache Iceberg 0.14.1, Trino 398, dan Tez 0.10.2.

- Amazon EMR rilis 6.9.0 menyertakan aplikasi open-source baru, 2.1.0. Danau Delta
- Integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark disertakan dalam rilis Amazon EMR 6.9.0 dan yang lebih baru. Sebelumnya alat open-source, integrasi asli adalah konektor Spark yang dapat Anda gunakan untuk membangun aplikasi Apache Spark yang membaca dan menulis ke data di Amazon Redshift dan Amazon Redshift Serverless. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark dengan Amazon EMR.
- Amazon EMR rilis 6.9.0 menambahkan dukungan untuk pengarsipan log ke Amazon S3 selama penskalaan klaster turun. Sebelumnya, Anda hanya dapat mengarsipkan file log ke Amazon S3 selama penghentian klaster. Kemampuan baru memastikan bahwa file log yang dihasilkan di cluster tetap ada di Amazon S3 bahkan setelah node dihentikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi logging dan debug klaster.
- Untuk mendukung kueri yang berjalan lama, Trino sekarang menyertakan mekanisme eksekusi toleran kesalahan. Fault-tolerant eksekusi mengurangi kegagalan kueri dengan mencoba kembali kueri yang gagal atau tugas komponennya.
- Anda dapat menggunakan Apache Flink di Amazon EMR untuk menyatukan `BATCH` dan `STREAM` memproses Tabel Apache Hive atau metadata dari semua sumber meja Flink seperti Gunung Es, Kinesis, atau Kafka. Anda dapat menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore untuk Flink menggunakan Konsol Manajemen AWS,, AWS CLI atau Amazon EMR API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi Flink di Amazon EMR.
- Sekarang Anda dapat menentukan peran runtime AWS Identity and Access Management (IAM) dan kontrol akses AWS Lake Formation berbasis untuk kueri Apache Spark, Apache Hive, dan Presto di Amazon EMR pada kluster EC2 dengan Amazon AI Studio. SageMaker Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi peran runtime untuk langkah-langkah EMR Amazon.

Masalah yang Diketahui

- Untuk Amazon EMR rilis 6.9.0, Trino tidak bekerja pada cluster yang diaktifkan untuk Apache Ranger. Jika Anda perlu menggunakan Trino dengan Ranger, hubungi. Dukungan
- Jika Anda menggunakan integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark dan memiliki waktu, jadwal, stempel waktu, atau timestamptz dengan presisi mikrodetik dalam format Parket, konektor membulatkan nilai waktu ke nilai milidetik terdekat. Sebagai solusinya, gunakan parameter format pembongkaran teks. `unload_s3_format`
- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga

6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:

- Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
- Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
- Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

- Koneksi ke kluster EMR Amazon dari Amazon SageMaker AI Studio mungkin sebentar-sebentar gagal dengan kode respons 403 Forbidden. Kesalahan ini terjadi ketika pengaturan peran IAM di cluster membutuhkan waktu lebih dari 60 detik. Sebagai solusinya, Anda dapat menginstal patch EMR Amazon untuk mengaktifkan percobaan ulang dan meningkatkan batas waktu hingga minimal 300 detik. Gunakan langkah-langkah berikut untuk menerapkan tindakan bootstrap saat Anda meluncurkan cluster Anda.

  1. Unduh skrip bootstrap dan file RPM dari URI Amazon S3 berikut.

     ```
     s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-rpms.sh
     s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/emr-secret-agent-1.18.0-SNAPSHOT20221121212949.noarch.rpm
     ```

  2. Unggah file dari langkah sebelumnya ke bucket Amazon S3 yang Anda miliki. Ember harus berada di tempat yang sama Wilayah AWS di mana Anda berencana untuk meluncurkan cluster.
  3. Sertakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster EMR Anda. Ganti *`bootstrap_URI`* dan *`RPM_URI`* dengan URI yang sesuai dari Amazon S3.

     ```
     --bootstrap-actions "Path=bootstrap_URI,Args=[RPM_URI]"
     ```

- Dengan Amazon EMR merilis 5.36.0 dan 6.6.0 hingga 6.9.0, `SecretAgent` dan komponen `RecordServer` layanan mungkin mengalami kehilangan data log karena konfigurasi pola nama file yang salah di properti Log4j2. Konfigurasi yang salah menyebabkan komponen menghasilkan hanya satu file log per hari. Ketika strategi rotasi terjadi, ia menimpa file yang ada alih-alih menghasilkan file log baru seperti yang diharapkan. Sebagai solusinya, gunakan tindakan bootstrap untuk menghasilkan file log setiap jam dan tambahkan bilangan bulat kenaikan otomatis dalam nama file untuk menangani rotasi.

  Untuk Amazon EMR 6.6.0 hingga 6.9.0 rilis, gunakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster.

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

  Untuk Amazon EMR 5.36.0, gunakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster.

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

- Apache Flink menyediakan Native S3 FileSystem dan Hadoop FileSystem Connectors, yang memungkinkan aplikasi membuat FileSink dan menulis data ke Amazon S3. Ini FileSink gagal dengan salah satu dari dua pengecualian berikut.

  ```
  java.lang.UnsupportedOperationException: Recoverable writers on Hadoop are only
   supported for HDFS
  ```

  ```
  Caused by: java.lang.NoSuchMethodError:
   org.apache.hadoop.io.retry.RetryPolicies.retryOtherThanRemoteAndSaslException(Lorg/apache/hadoop/io/retry/RetryPolicy;Ljava/util/Map;)Lorg/apache/hadoop/io/retry/RetryPolicy;
                                          at
   org.apache.hadoop.yarn.client.RMProxy.createRetryPolicy(RMProxy.java:302) ~[hadoop-yarn-common-3.3.3-amzn-0.jar:?]
  ```

  Sebagai solusinya, Anda dapat menginstal patch EMR Amazon, yang memperbaiki masalah di atas di Flink. Untuk menerapkan tindakan bootstrap saat Anda meluncurkan cluster Anda, selesaikan langkah-langkah berikut.

1. Unduh flink-rpm ke bucket Amazon S3 Anda. Jalur RPM Anda adalah`s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/rpms/flink/`.
2. Unduh skrip bootstrap dan file RPM dari Amazon S3 menggunakan URI berikut. Ganti *regionName* dengan Wilayah AWS tempat Anda berencana untuk meluncurkan cluster.

   ```
   s3://emr-data-access-control-regionName/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-rpms.sh
   ```

3. Hadoop 3.3.3 memperkenalkan perubahan pada YARN (YARN-9608) yang membuat node tempat kontainer berjalan dalam status penonaktifan hingga aplikasi selesai. Perubahan ini memastikan bahwa data lokal seperti data acak tidak hilang, dan Anda tidak perlu menjalankan kembali pekerjaan. Di Amazon EMR 6.8.0 dan 6.9.0, pendekatan ini juga dapat menyebabkan kurangnya pemanfaatan sumber daya pada cluster dengan atau tanpa penskalaan terkelola diaktifkan.

   Dengan Amazon EMR 6.10.0, ada solusi untuk masalah ini untuk menetapkan nilai ke in. `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` `false` `yarn-site.xml` Di Amazon EMR merilis 6.11.0 dan yang lebih tinggi serta 6.8.1, 6.9.1, dan 6.10.1, konfigurasi disetel ke default untuk menyelesaikan masalah ini. `false`

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

- Untuk Amazon EMR rilis 6.9.0 dan yang lebih baru, semua komponen yang diinstal oleh Amazon EMR yang menggunakan pustaka Log4j menggunakan Log4j versi 2.17.1 atau yang lebih baru.
- Saat Anda menggunakan konektor DynamoDB dengan Spark di Amazon EMR versi 6.6.0, 6.7.0, dan 6.8.0, semua pembacaan dari tabel Anda mengembalikan hasil kosong, meskipun pemisahan input mereferensikan data yang tidak kosong. Amazon EMR rilis 6.9.0 memperbaiki masalah ini.
- Amazon EMR 6.9.0 menambahkan dukungan terbatas untuk kontrol Formation-based akses Lake dengan Apache Hudi saat membaca data menggunakan Spark SQL. Dukungan ini untuk kueri SELECT menggunakan Spark SQL dan terbatas pada kontrol akses tingkat kolom. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Hudi dan Lake Formation.
- Bila Anda menggunakan Amazon EMR 6.9.0 untuk membuat klaster Hadoop dengan Node Labels diaktifkan, API metrik YARN mengembalikan informasi agregat di semua partisi, bukan partisi default. Untuk informasi selengkapnya, lihat YARN-11414.

- Dengan Amazon EMR rilis 6.9.0, kami telah memperbarui Trino ke versi 398, yang menggunakan Java 17. Versi Trino yang didukung sebelumnya untuk Amazon EMR 6.8.0 adalah Trino 388 yang berjalan di Java 11. Untuk informasi lebih lanjut tentang perubahan ini, lihat pembaruan Trino ke Java 17 di blog Trino.
- Rilis ini memperbaiki masalah ketidakcocokan urutan waktu antara Apache BigTop dan Amazon EMR pada urutan startup cluster EC2. Ketidakcocokan urutan waktu ini terjadi ketika sistem mencoba melakukan dua atau lebih operasi pada saat yang sama alih-alih melakukannya dalam urutan yang tepat. Akibatnya, konfigurasi cluster tertentu mengalami timeout startup instance dan waktu startup cluster yang lebih lambat.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

> **Note**
>
> Rilis ini tidak lagi mendapatkan pembaruan AMI otomatis karena telah digantikan oleh 1 rilis patch lagi. Rilis patch dilambangkan dengan angka setelah titik desimal kedua (). `6.8.1` Untuk melihat apakah Anda menggunakan rilis patch terbaru, periksa rilis yang tersedia di Panduan Rilis, atau periksa dropdown rilis Amazon EMR saat Anda membuat cluster di konsol, atau gunakan tindakan API `ListReleaseLabels`atau CLI. `list-release-labels` Untuk mendapatkan pembaruan tentang rilis baru, berlangganan umpan RSS di Apa yang baru? halaman.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	13 Maret 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) , Tiongkok (Beijing) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (), (US-EastUS-West), AS Barat AWS GovCloud (California N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourn e), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud California N.), Asia Pasifik US-West (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary), Eropa (Spanyol)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			, Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol) , Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderaba d), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Melbourn e), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Kanada Barat (Calgary) AWS GovCloud , US-East (), () AWS GovCloud , Tiongkok US-West (Beijing),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
			Israel (Tel Aviv), Kanada Barat (Calgary)
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 719.0	4.14.320	2 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 628.0	4.14.318	Juli 12, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 612.0	4.14.314	23 Juni 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 504.1	4.14.313	16 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 418.0	4.14.311	3 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 404.1	4.14.311	18 April 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)
2.0.2023 404.0	4.14.311	10 April 2023	AS Timur (Virginia N.), Eropa (Paris)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 320.0	4.14.309	30 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 307.0	4.14.305	15 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 207.0	4.14.304	22 Februari 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 210.1	4.14.301	Januari 12, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi kernel Amazon Linux	Tanggal yang tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 103.3	4.14.296	Desember 5, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockholm), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfurt), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

Rilis 6.8.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 6.8.0. Perubahan relatif terhadap 6.7.0.

Fitur Baru

- Fitur langkah EMR Amazon sekarang mendukung titik akhir dan klien Apache Livy. JDBC/ODBC Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi peran runtime untuk langkah-langkah EMR Amazon.

- Amazon EMR rilis 6.8.0 hadir dengan rilis Apache HBase 2.4.12. Dengan rilis HBase ini, Anda dapat mengarsipkan dan menghapus tabel HBase Anda. Proses arsip Amazon S3 mengganti nama semua file tabel ke direktori arsip. Ini bisa menjadi proses yang mahal dan panjang. Sekarang, Anda dapat melewati proses arsip dan dengan cepat menjatuhkan dan menghapus tabel besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan HBase shell.

Masalah yang Diketahui

- Hadoop 3.3.3 memperkenalkan perubahan pada YARN (YARN-9608) yang membuat node tempat kontainer berjalan dalam status penonaktifan hingga aplikasi selesai. Perubahan ini memastikan bahwa data lokal seperti data acak tidak hilang, dan Anda tidak perlu menjalankan kembali pekerjaan. Di Amazon EMR 6.8.0 dan 6.9.0, pendekatan ini juga dapat menyebabkan kurangnya pemanfaatan sumber daya pada cluster dengan atau tanpa penskalaan terkelola diaktifkan.

  Dengan Amazon EMR 6.10.0, ada solusi untuk masalah ini untuk menetapkan nilai ke in. `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` `false` `yarn-site.xml` Di Amazon EMR merilis 6.11.0 dan yang lebih tinggi serta 6.8.1, 6.9.1, dan 6.10.1, konfigurasi disetel ke default untuk menyelesaikan masalah ini. `false`

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

- Ketika Amazon EMR merilis 6.5.0, 6.6.0, atau 6.7.0 membaca tabel Apache Phoenix melalui shell Apache Spark, Amazon EMR menghasilkan file. `NoSuchMethodError` Amazon EMR rilis 6.8.0 memperbaiki masalah ini.
- Amazon EMR rilis 6.8.0 hadir dengan Apache Hudi 0.11.1; Namun, Amazon EMR 6.8.0 cluster juga kompatibel dengan open-source dari Hudi 0.12.0. `hudi-spark3.3-bundle_2.12`
- Amazon EMR rilis 6.8.0 hadir dengan Apache Spark 3.3.0. Rilis Spark ini menggunakan Apache Log4j 2 dan `log4j2.properties` file untuk mengkonfigurasi Log4j dalam proses Spark. Jika Anda menggunakan Spark di cluster atau membuat kluster EMR dengan parameter konfigurasi kustom, dan Anda ingin meningkatkan ke Amazon EMR rilis 6.8.0, Anda harus bermigrasi ke klasifikasi konfigurasi `spark-log4j2` baru dan format kunci untuk Apache Log4j 2. Untuk informasi selengkapnya, lihat Migrasi dari Apache Log4j 1.x ke Log4j 2.x.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

> **Note**
>
> Rilis ini tidak lagi mendapatkan pembaruan AMI otomatis karena telah digantikan oleh 1 rilis patch lagi. Rilis patch dilambangkan dengan angka setelah titik desimal kedua (). `6.8.1` Untuk melihat apakah Anda menggunakan rilis patch terbaru, periksa rilis yang tersedia di Panduan Rilis, atau periksa dropdown rilis Amazon EMR saat Anda membuat cluster di konsol, atau gunakan tindakan API `ListReleaseLabels`atau CLI. `list-release-labels` Untuk mendapatkan pembaruan tentang rilis baru, berlangganan umpan RSS di Apa yang baru? halaman.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourn e), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Asia Pasifik (Melbourn e), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (AWS GovCloud California N.), Asia Pasifik US-West (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Melbourne), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (São Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah),

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 719.0	4.14.320	2 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 628.0	4.14.318	Juli 12, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 612.0	4.14.314	23 Juni 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 504.1	4.14.313	16 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 418.0	4.14.311	3 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 404.1	4.14.311	18 April 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockholm), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfurt), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)
2.0.2023 404.0	4.14.311	10 April 2023	AS Timur (Virginia N.), Eropa (Paris)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 320.0	4.14.309	30 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 307.0	4.14.305	15 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 207.0	4.14.304	22 Februari 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 119.1	4.14.301	3 Februari 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 210.1	4.14.301	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 103.3	4.14.296	Desember 5, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 004.0	4.14.294	2 November 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 912.1	4.14.291	September 6, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

Masalah yang Diketahui

- Saat Anda menggunakan konektor DynamoDB dengan Spark di Amazon EMR versi 6.6.0, 6.7.0, dan 6.8.0, semua pembacaan dari tabel Anda mengembalikan hasil kosong, meskipun pemisahan input mereferensikan data yang tidak kosong. Ini karena Spark 3.2.0 disetel `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` ke `true` default. Sebagai solusinya, setel secara eksplisit ke. `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` `false` Amazon EMR rilis 6.9.0 memperbaiki masalah ini.

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`
- Dengan Amazon EMR merilis 5.36.0 dan 6.6.0 hingga 6.9.0, `SecretAgent` dan komponen `RecordServer` layanan mungkin mengalami kehilangan data log karena konfigurasi pola nama file yang salah di properti Log4j2. Konfigurasi yang salah menyebabkan komponen menghasilkan hanya satu file log per hari. Ketika strategi rotasi terjadi, ia menimpa file yang ada alih-alih menghasilkan file log baru seperti yang diharapkan. Sebagai solusinya, gunakan tindakan bootstrap untuk menghasilkan file log setiap jam dan tambahkan bilangan bulat kenaikan otomatis dalam nama file untuk menangani rotasi.

  Untuk Amazon EMR 6.6.0 hingga 6.9.0 rilis, gunakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

  Untuk Amazon EMR 5.36.0, gunakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Untuk informasi selengkapnya tentang timeline rilis, lihat log perubahan.

Rilis 6.7.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 6.7.0. Perubahan relatif terhadap 6.6.0.

Tanggal rilis awal: 15 Juli 2022

Fitur Baru

- Amazon EMR sekarang mendukung Apache Spark 3.2.1, Apache Hive 3.1.3, HUDI 0.11, PrestoDB 0.272, dan Trino 0.378.
- Mendukung kontrol Formation-based akses Peran IAM dan Danau dengan langkah-langkah EMR (Spark, Hive) untuk Amazon EMR pada kluster EC2.
- Mendukung pernyataan definisi data Apache Spark pada cluster yang diaktifkan Apache Ranger. Ini sekarang termasuk dukungan untuk aplikasi Trino membaca dan menulis metadata Apache Hive pada kluster yang diaktifkan Apache Ranger. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaktifkan tata kelola federasi menggunakan Trino dan Apache Ranger di Amazon EMR.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
			a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Singapur a), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta) , Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Stockhol m), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (UEA), Timur Tengah (Bahrain) , Amerika Selatan (Sao Paulo), AS Timur (Virginia N), AS Timur (Ohio), AWS GovCloud (US-East) , AWS GovCloud (US-West), AS Barat (Californ ia N.), AS Barat (Oregon)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Spanyol), Eropa (Stockholm), Eropa (Zurich), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah), (AWS GovCloud US-East), AWS GovCloud (US-West), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Israel (Tel Aviv)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud , US-West AWS GovCloud US-East Timur Tengah (UEA), Israel (Tel Aviv), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East , Asia Pasifik (Hyderabad), Timur Tengah (UEA), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 206.0	4.14.330	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 101.0	4.14.327	16 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 020.1	4.14.326	7 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 012.1	4.14.326	26 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 926.0	4.14.322	19 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 906.0	4.14.322	4 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 822.0	4.14.322	Agustus 30, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 719.0	4.14.320	2 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 628.0	4.14.318	Juli 12, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 612.0	4.14.314	23 Juni 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 504.1	4.14.313	16 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 418.0	4.14.311	3 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 404.1	4.14.311	18 April 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)
2.0.2023 404.0	4.14.311	10 April 2023	AS Timur (Virginia N.), Eropa (Paris)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 320.0	4.14.309	30 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 307.0	4.14.305	15 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 207.0	4.14.304	22 Februari 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 119.1	4.14.301	3 Februari 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 210.1	4.14.301	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 103.3	4.14.296	Desember 5, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 004.0	4.14.294	2 November 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 912.1	4.14.291	Oktober 7, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)
2.0.2022 719.0	4.14.287	Agustus 10, 2022	`us-west-1` , `eu-west-3` , `eu-north-1` , `ap-south-1` , `me-south-1`

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 606.1	4.14.281	15 Juli 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

Masalah yang Diketahui

- Ketika Amazon EMR merilis 6.5.0, 6.6.0, atau 6.7.0 membaca tabel Apache Phoenix melalui shell Apache Spark, terjadi karena Amazon EMR menggunakan yang `NoSuchMethodError` salah. `Hbase.compat.version` Amazon EMR rilis 6.8.0 memperbaiki masalah ini.
- Saat Anda menggunakan konektor DynamoDB dengan Spark di Amazon EMR versi 6.6.0, 6.7.0, dan 6.8.0, semua pembacaan dari tabel Anda mengembalikan hasil kosong, meskipun pemisahan input mereferensikan data yang tidak kosong. Ini karena Spark 3.2.0 disetel `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` ke `true` default. Sebagai solusinya, setel secara

eksplisit ke. `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` `false` Amazon EMR rilis 6.9.0 memperbaiki masalah ini.

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`
- Dengan Amazon EMR merilis 5.36.0 dan 6.6.0 hingga 6.9.0, `SecretAgent` dan komponen `RecordServer` layanan mungkin mengalami kehilangan data log karena konfigurasi pola nama file yang salah di properti Log4j2. Konfigurasi yang salah menyebabkan komponen menghasilkan hanya satu file log per hari. Ketika strategi rotasi terjadi, ia menimpa file yang ada alih-alih menghasilkan file log baru seperti yang diharapkan. Sebagai solusinya, gunakan tindakan bootstrap untuk menghasilkan file log setiap jam dan tambahkan bilangan bulat kenaikan otomatis dalam nama file untuk menangani rotasi.

  Untuk Amazon EMR 6.6.0 hingga 6.9.0 rilis, gunakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster.

  ```
  --bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
  ```

  Untuk Amazon EMR 5.36.0, gunakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

- `GetClusterSessionCredentials`API tidak didukung dengan cluster yang berjalan di Amazon EMR 6.7 atau lebih rendah.
- Komit Hadoop berikut di-backport.

  - [HADOOP-16080] Perbaiki masalah jika `hadoop-aws` tidak bekerja dengan`hadoop-client-api`.

  - [HADOOP-18237] Upgrade Apache Xerces Java ke 2.12.2.

  - [YARN-11092] Upgrade jquery ke ui ke 1.13.1.

  - [YARN-10720] YARN WebAppProxyServlet harus mendukung batas waktu koneksi untuk mencegah server proxy macet.

Rilis 6.6.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.6.0. Perubahan relatif terhadap 6.5.0.

Tanggal rilis awal: 9 Mei 2022

Tanggal dokumentasi yang diperbarui: Juni 15, 2022

Fitur Baru

- Amazon EMR 6.6 sekarang mendukung Apache Spark 3.2, Apache Spark RAPIDS 22.02, CUDA 11, Apache Hudi 0.10.1, Apache Iceberg 0.13, Trino 0.367 dan PrestODB 0.267.
- Saat Anda meluncurkan cluster dengan rilis patch terbaru Amazon EMR 5.36 atau lebih tinggi, 6.6 atau lebih tinggi, atau 7.0 atau lebih tinggi, Amazon EMR menggunakan rilis Amazon Linux 2023 atau Amazon Linux 2 terbaru untuk AMI EMR Amazon default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Amazon Linux default untuk Amazon EMR.

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 406.1	4.14.355-281.714.amzn2	April 24, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 302.0	4.14.355-280.714.amzn2	Maret 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 216.0	4.14.355-280.714.amzn2	Februari 25, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2026 120.1	4.14.355-280.713.amzn2	Februari 18, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 208.0	4.14.355-280.710.amzn2	Januari 13, 2026	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 121.0	4.14.355-280.708.amzn2	Desember 16, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 027.1	4.14.355-280.706.amzn2	November 10, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 929.2	4.14.355-280.695.amzn2	Oktober 13, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 818.2	4.14.355-280.672.amzn2	September 17, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 808.1	4.14.355-280.664.amzn2	Agustus 28, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 721.2	4.14.355-280.652.amzn2	Agustus 14, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 623.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 21, 2025	Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Kanada (Tengah), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Frankfur t), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Timur Tengah (Bahrain), Amerika Selatan (São Paulo), AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), (), (), AS Barat (California N.), AS Barat AWS GovCloud (OregonUS-East) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 610.0	4.14.355-277.647.amzn2	Juli 14, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Timur Tengah (UEA), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Hyundai) Derabad), AS Timur (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik AWS GovCloud US-West (Sydney), Israel (Tel Aviv), Kanada (Tengah), Eropa (Spanyol) , Tiongkok (Ningxia), Eropa (Zurich)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 527.1	4.14.355-277.647.amzn2	Jun 19, 2025	Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain) , Tiongkok (Beijing), Asia Pasifik (Mumbai), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Jakarta), Timur AS (Ohio), Afrika (Cape Town), Eropa (Irlandia), Eropa (Frankfurt), Amerika Selatan (Sao Paulo), Asia Pasifik (Hong Kong), Timur AS (Virginia N.), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Eropa (London), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Tokyo), (), (), AS Barat (Oregon AWS GovCloud)US-East, AS Barat (California N.), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Kanada (Tengah), Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 512.0	4.14.355-277.643.amzn2	04 Jun 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 428.0	4.14.355-276.639.amzn2	Mei 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Milan), Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-East Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-West

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 414.0	4.14.355-276.618.amzn2	12 Mei 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 321.0	4.14.355	April 09, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 305.0	4.14.355	Maret 18, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 220.0	4.14.355	Maret 08, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 201.0	4.14.355	Februari 28, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 123.4	4.14.355	Januari 27, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2025 116.0	4.14.355	Januari 23, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 217.0	4.14.355	Januari 8, 2025	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 001.0	4.14.352	Oktober 4, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 816.0	4.14.350	Agustus 21, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 809.0	4.14.349	Agustus 20, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 719.0	4.14.348	Juli 25, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 709.1	4.14.348	Juli 23, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 223.0	4.14.336	8 Maret 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 131.0	4.14.336	Februari 14, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 124.0	4.14.336	Februari 7, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2024 109.0	4.14.334	Januari 24, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 218.0	4.14.330	Januari 2, 2024	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 206.0	4.14.330	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 116.0	4.14.328	Desember 11, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 101.0	4.14.327	16 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 020.1	4.14.326	7 November 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 012.1	4.14.326	26 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 926.0	4.14.322	19 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain) , Kanada (Tengah), (), (), Tiongkok (Beijing) AWS GovCloud , US-West Tiongkok (Ningxia) AWS GovCloud US-East

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 906.0	4.14.322	4 Oktober 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 822.0	4.14.322	Agustus 30, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 808.0	4.14.320	24 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 727.0	4.14.320	Agustus 14, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Frankfur t), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 719.0	4.14.320	2 Agustus 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Stockholm), Eropa (Milan), Eropa (Spanyol), Eropa (Frankfurt), Eropa (Zurich), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Jakarta), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada (Tengah)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 628.0	4.14.318	Juli 12, 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 612.0	4.14.314	23 Juni 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 504.1	4.14.313	16 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 418.0	4.14.311	3 Mei 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 404.1	4.14.311	18 April 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)
2.0.2023 404.0	4.14.311	10 April 2023	AS Timur (Virginia N.), Eropa (Paris)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 320.0	4.14.309	30 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 307.0	4.14.305	15 Maret 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 207.0	4.14.304	22 Februari 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2023 119.1	4.14.301	3 Februari 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 210.1	4.14.301	22 Desember 2023	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 103.3	4.14.296	Desember 5, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 004.0	4.14.294	2 November 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 912.1	4.14.291	Oktober 7, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)
2.0.2022 805.0	4.14.287	30 Agustus 2022	`us-west-1`

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 719.0	4.14.287	Agustus 10, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 426.0	4.14.281	Juni 10, 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockhol m), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfur t), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta) , Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

OsRelea Label (Versi Amazon Linux)	Versi Kernel Amazon Linux	Tanggal Tersedia	Wilayah yang Didukung
2.0.2022 406.1	4.14.275	2 Mei 2022	AS Timur (Virginia N.), AS Timur (Ohio), AS Barat (California N.), AS Barat (Oregon), Kanada (Tengah), Eropa (Stockholm), Eropa (Irlandia), Eropa (London), Eropa (Paris), Eropa (Frankfurt), Eropa (Milan), Asia Pasifik (Hong Kong), Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Tokyo), Asia Pasifik (Seoul), Asia Pasifik (Osaka), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Afrika (Cape Town), Amerika Selatan (Sao Paulo), Timur Tengah (Bahrain)

- Dengan Amazon EMR 6.6 dan yang lebih baru, aplikasi yang menggunakan Log4j 1.x dan Log4j 2.x ditingkatkan untuk menggunakan Log4j 1.2.17 (atau lebih tinggi) dan Log4j 2.17.1 (atau lebih tinggi) masing-masing, dan tidak perlu menggunakan tindakan bootstrap yang disediakan untuk mengurangi masalah CVE.
- [Penskalaan terkelola] Pengoptimalan penskalaan terkelola data acak percikan - Untuk Amazon EMR versi 5.34.0 dan yang lebih baru, dan EMR versi 6.4.0 dan yang lebih baru, penskalaan terkelola sekarang sadar data acak Spark (data yang didistribusikan ulang Spark di seluruh partisi untuk melakukan operasi tertentu). Untuk informasi selengkapnya tentang operasi shuffle, lihat Menggunakan penskalaan terkelola EMR di Amazon EMR di Panduan Manajemen EMR Amazon dan Panduan Pemrograman Spark.

- Dimulai dengan Amazon EMR 5.32.0 dan 6.5.0, ukuran pelaksana dinamis untuk Apache Spark diaktifkan secara default. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini, Anda dapat menggunakan parameter `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` konfigurasi.

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

- Amazon EMR mengurangi waktu startup cluster hingga 80 detik rata-rata untuk cluster yang menggunakan opsi AMI default EMR dan hanya menginstal aplikasi umum, seperti Apache Hadoop, Apache Spark dan Apache Hive.

Masalah yang Diketahui

- Ketika Amazon EMR merilis 6.5.0, 6.6.0, atau 6.7.0 membaca tabel Apache Phoenix melalui shell Apache Spark, terjadi karena Amazon EMR menggunakan yang `NoSuchMethodError` salah. `Hbase.compat.version` Amazon EMR rilis 6.8.0 memperbaiki masalah ini.
- Saat Anda menggunakan konektor DynamoDB dengan Spark di Amazon EMR versi 6.6.0, 6.7.0, dan 6.8.0, semua pembacaan dari tabel Anda mengembalikan hasil kosong, meskipun pemisahan input mereferensikan data yang tidak kosong. Ini karena Spark 3.2.0 disetel `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` ke `true` default. Sebagai solusinya, setel secara eksplisit ke. `spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplits` `false` Amazon EMR rilis 6.9.0 memperbaiki masalah ini.
- Pada klaster Trino yang sudah berjalan lama, Amazon EMR 6.6.0 memungkinkan parameter logging Pengumpulan Sampah di Trino jvm.config untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik dari log Pengumpulan Sampah. Perubahan ini menambahkan banyak log Pengumpulan Sampah ke file launcher.log (/var/log/trino/launcher.log). Jika Anda menjalankan klaster Trino di Amazon EMR 6.6.0, Anda mungkin menemukan node kehabisan ruang disk setelah cluster berjalan selama beberapa hari karena log yang ditambahkan.

  Solusi untuk masalah ini adalah menjalankan skrip di bawah ini sebagai Tindakan Bootstrap untuk menonaktifkan parameter logging Pengumpulan Sampah di jvm.config saat membuat atau mengkloning cluster untuk Amazon EMR 6.6.0.

```
#!/bin/bash
  set -ex
  PRESTO_PUPPET_DIR='/var/aws/emr/bigtop-deploy/puppet/modules/trino'
  sudo bash -c "sed -i '/-Xlog/d' ${PRESTO_PUPPET_DIR}/templates/jvm.config"
```

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`
- Dengan Amazon EMR merilis 5.36.0 dan 6.6.0 hingga 6.9.0, `SecretAgent` dan komponen `RecordServer` layanan mungkin mengalami kehilangan data log karena konfigurasi pola nama file yang salah di properti Log4j2. Konfigurasi yang salah menyebabkan komponen menghasilkan hanya satu file log per hari. Ketika strategi rotasi terjadi, ia menimpa file yang ada alih-alih menghasilkan file log baru seperti yang diharapkan. Sebagai solusinya, gunakan tindakan bootstrap untuk menghasilkan file log setiap jam dan tambahkan bilangan bulat kenaikan otomatis dalam nama file untuk menangani rotasi.

  Untuk Amazon EMR 6.6.0 hingga 6.9.0 rilis, gunakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

  Untuk Amazon EMR 5.36.0, gunakan tindakan bootstrap berikut saat Anda meluncurkan cluster.

```
--bootstrap-actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
```

Rilis 5.35.0

Ini adalah catatan rilis Amazon EMR 5.35.0.

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.35.0. Perubahan relatif terhadap 5.34.0.

Tanggal rilis awal: 30 Maret 2022

Fitur Baru

- Amazon EMR merilis 5.35 aplikasi yang menggunakan Log4j 1.x dan Log4j 2.x ditingkatkan untuk menggunakan Log4j 1.2.17 (atau lebih tinggi) dan Log4j 2.17.1 (atau lebih tinggi) masing-masing, dan tidak perlu menggunakan tindakan bootstrap untuk mengurangi masalah CVE di rilis sebelumnya. Lihat Pendekatan untuk mengurangi CVE-2021-44228.

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

Flink berubah

Jenis perubahan	Deskripsi
Upgrade	• Perbarui versi flink ke 1.14.2. • log4j ditingkatkan ke 2.17.1.

Hadoop berubah

Jenis perubahan	Deskripsi
Backport sumber terbuka Hadoop sejak EMR 5.34.0	• YARN-10438: Menangani null containerId di clientRmService #get () ContainerReport • YARN-7266: Utas pengendali acara Server Timeline terkunci • YARN-10438: ATS 1.5 gagal memulai jika RollingLevelDb file rusak atau hilang • HADOOP-13500: Sinkronisasi iterasi objek properti Konfigurasi

Jenis perubahan	Deskripsi
	• YARN-10651: CapacityScheduler macet dengan NPE di () AbstractYarnSchedu ler.updateNodeResource • HDFS-12221: Ganti xerces di XmlEditsVisitor • HDFS-16410: Penguraian Xhtml tidak aman di OfflineEditsXmlLoader
Perubahan dan perbaikan Hadoop	• Tomcat yang digunakan di KMS dan HTTPFS ditingkatkan ke 8.5.75 • Pada tahun FileSystemOptimizedCommitte rV2, penanda keberhasilan ditulis di jalur keluaran CommitJob yang ditentukan saat membuat committer. Karena jalur keluaran CommitJob dan tingkat tugas dapat berbeda, jalur telah dikoreksi untuk menggunakan jalur yang ditentukan dalam file manifes. Untuk pekerjaan Hive, ini menghasilkan penanda keberhasilan yang ditulis dengan benar saat melakukan operasi seperti partisi dinamis atau UNION ALL.

Perubahan sarang

Jenis perubahan	Deskripsi
Hive ditingkatkan ke rilis open source 2.3.9, termasuk perbaikan JIRA ini	• HIVE-17155: find ConfFile () di HiveConf.java memiliki beberapa masalah dengan jalur conf • HIVE-24797: Nonaktifkan validasi nilai default saat mengurai skema Avro • HIVE-21563: Tingkatkan EmptyTable kinerja Tabel #get dengan menonaktifkan register AllFunctionsOnce • HIVE-18147: Tes bisa gagal dengan java.net. BindException: Alamat sudah digunakan

Jenis perubahan	Deskripsi
	• HIVE-24608: Beralih kembali ke get_table di klien HMS untuk Hive 2.3.x • HIVE-21200: Vektorisasi - kolom tanggal melempar java.lang. UnsupportedOperati onException untuk parket • HIVE-19228: Hapus penggunaan commons-httpclient 3.x
Sarang backport sumber terbuka sejak EMR 5.34.0	• HIVE-19990: Kueri dengan interval literal dalam kondisi gabungan gagal • HIVE-25824: Tingkatkan cabang-2.3 ke log4j 2.17.0 • TEZ-4062: Penjadwalan upaya spekulatif harus dibatalkan ketika Tugas telah selesai • TEZ-4108: NullPointerException selama kondisi balapan eksekusi spekulatif • TEZ-3918: Pengaturan tez.task.log.level tidak berfungsi
Upgrade dan perbaikan sarang	• Tingkatkan versi Log4j ke 2.17.1 • Tingkatkan versi ORC ke 1.4.3 • Kebuntuan tetap karena utas penalti di ShuffleScheduler
Fitur baru	• Ditambahkan fitur untuk mencetak Hive Query di AM log. Ini dinonaktifkan secara default. Flag/Conf:`tez.am.emr.print.hive.query.in.log` . Status (default): SALAH.

Perubahan Oozie

Jenis perubahan	Deskripsi
Dukungan sumber terbuka Oozie sejak EMR 5.34.0	• OOZIE-3652: Peluncur Oozie harus mencoba lagi daftar direktori ketika terjadi NoSuchFileException

Babi berubah

Jenis perubahan	Deskripsi
Upgrade	• log4j ditingkatkan ke 1.2.17.

Masalah yang diketahui

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

Rilis 5.34.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.34.0. Perubahan relatif terhadap 5.33.1.

Tanggal rilis awal: 20 Januari 2022

Tanggal rilis diperbarui: 21 Maret 2022

Fitur Baru

- [Penskalaan terkelola] Pengoptimalan penskalaan terkelola data acak percikan - Untuk Amazon EMR versi 5.34.0 dan yang lebih baru, dan EMR versi 6.4.0 dan yang lebih baru, penskalaan terkelola sekarang sadar data acak Spark (data yang didistribusikan ulang Spark di seluruh partisi untuk melakukan operasi tertentu). Untuk informasi selengkapnya tentang operasi shuffle, lihat Menggunakan penskalaan terkelola EMR di Amazon EMR di Panduan Manajemen EMR Amazon dan Panduan Pemrograman Spark.
- [Hudi] Perbaikan untuk menyederhanakan konfigurasi Hudi. Kontrol konkurensi optimis dinonaktifkan secara default.

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

- Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.
- Sebelumnya, restart manual pengelola sumber daya pada cluster multi-master menyebabkan daemon on-cluster Amazon EMR, seperti Zookeeper, memuat ulang semua node yang sebelumnya dinonaktifkan atau hilang dalam file znode Zookeeper. Hal ini menyebabkan batas default terlampaui dalam situasi tertentu. Amazon EMR sekarang menghapus catatan node yang dinonaktifkan atau hilang yang lebih tua dari satu jam dari file Zookeeper dan batas internal telah ditingkatkan.
- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.
- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.

- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan autentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN
- Zeppelin ditingkatkan ke versi 0.10.0.
- Livy Fix - ditingkatkan ke 0.7.1
- Peningkatan kinerja percikan - pelaksana heterogen dinonaktifkan ketika nilai konfigurasi Spark tertentu diganti di EMR 5.34.0.
- WebHDFS dan server HTTPFS dinonaktifkan secara default. Anda dapat mengaktifkan kembali WebHDFS menggunakan konfigurasi Hadoop,. `dfs.webhdfs.enabled` Server HTTPFS dapat dimulai dengan menggunakan. `sudo systemctl start hadoop-httpfs`

Masalah yang Diketahui

- Fitur Amazon EMR Notebooks yang digunakan dengan peniruan identitas pengguna Livy tidak berfungsi karena HTTPFS dinonaktifkan secara default. Dalam hal ini, notebook EMR tidak dapat terhubung ke cluster yang mengaktifkan peniruan Livy. Solusinya adalah memulai server HTTPFS sebelum menghubungkan notebook EMR ke cluster menggunakan. `sudo systemctl start hadoop-httpfs`
- Kueri Hue tidak berfungsi di Amazon EMR 6.4.0 karena server Apache Hadoop HTTPFS dinonaktifkan secara default. Untuk menggunakan Hue di Amazon EMR 6.4.0, mulai server HTTPFS secara manual di simpul utama Amazon EMR menggunakan`sudo systemctl start hadoop-httpfs`, atau gunakan langkah EMR Amazon.
- Fitur Amazon EMR Notebooks yang digunakan dengan peniruan identitas pengguna Livy tidak berfungsi karena HTTPFS dinonaktifkan secara default. Dalam hal ini, notebook EMR tidak dapat terhubung ke cluster yang mengaktifkan peniruan Livy. Solusinya adalah memulai server HTTPFS sebelum menghubungkan notebook EMR ke cluster menggunakan. `sudo systemctl start hadoop-httpfs`

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

Rilis 6.5.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.5.0. Perubahan relatif terhadap 6.4.0.

Tanggal rilis awal: 20 Januari 2022

Tanggal rilis diperbarui: 21 Maret 2022

Fitur Baru

- [Penskalaan terkelola] Pengoptimalan penskalaan terkelola data acak percikan - Untuk Amazon EMR versi 5.34.0 dan yang lebih baru, dan EMR versi 6.4.0 dan yang lebih baru, penskalaan terkelola sekarang sadar data acak Spark (data yang didistribusikan ulang Spark di seluruh partisi untuk melakukan operasi tertentu). Untuk informasi selengkapnya tentang operasi shuffle, lihat Menggunakan penskalaan terkelola EMR di Amazon EMR di Panduan Manajemen EMR Amazon dan Panduan Pemrograman Spark.

- Dimulai dengan Amazon EMR 5.32.0 dan 6.5.0, ukuran pelaksana dinamis untuk Apache Spark diaktifkan secara default. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini, Anda dapat menggunakan parameter `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` konfigurasi.
- Support untuk format tabel terbuka Apache Iceberg untuk kumpulan data analitik yang sangat besar.
- Dukungan untuk ranger-trino-plugin 2.0.1-amzn-1
- Support untuk toree 0.5.0

Perubahan, Penyempurnaan, dan Masalah Terselesaikan

- Amazon EMR 6.5 versi rilis sekarang mendukung Apache Iceberg 0.12.0, dan menyediakan peningkatan runtime dengan Amazon EMR Runtime untuk Apache Spark, Amazon EMR Runtime untuk Presto, dan Amazon EMR Runtime untuk Apache Hive.
- Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data besar di Amazon S3 dan memberikan kinerja kueri cepat pada tabel besar, komit atom, penulisan bersamaan, dan evolusi tabel. SQL-compatible Dengan EMR 6.5, Anda dapat menggunakan Apache Spark 3.1.2 dengan format tabel Iceberg.
- Apache Hudi 0.9 menambahkan Spark SQL DDL dan dukungan DHTML. Hal ini memungkinkan Anda untuk membuat, meningkatkan tabel Hudi hanya menggunakan pernyataan SQL. Apache Hudi 0.9 juga mencakup sisi kueri dan peningkatan kinerja sisi penulis.
- Amazon EMR Runtime untuk Apache Hive meningkatkan kinerja Apache Hive di Amazon S3 dengan menghapus operasi ganti nama selama operasi pementasan, dan meningkatkan kinerja untuk perintah metastore check (MSCK) yang digunakan untuk memperbaiki tabel.

Masalah yang Diketahui

- Ketika Amazon EMR merilis 6.5.0, 6.6.0, atau 6.7.0 membaca tabel Apache Phoenix melalui shell Apache Spark, terjadi karena Amazon EMR menggunakan yang `NoSuchMethodError` salah. `Hbase.compat.version` Amazon EMR rilis 6.8.0 memperbaiki masalah ini.
- Cluster bundel Hbase dalam ketersediaan tinggi (HA) gagal menyediakan ukuran volume default dan tipe instance. Solusi untuk masalah ini adalah dengan meningkatkan ukuran volume root.
- Untuk menggunakan tindakan Spark dengan Apache Oozie, Anda harus menambahkan konfigurasi berikut ke file Oozie Anda. `workflow.xml` Jika tidak, beberapa perpustakaan penting seperti Hadoop dan EMRFS akan hilang dari classpath dari pelaksana Spark yang diluncurkan Oozie.

```
<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
```

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

Rilis 6.4.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.4.0. Perubahan relatif terhadap 6.3.0.

Tanggal rilis awal: 20 September 2021

Tanggal rilis diperbarui: 21 Maret 2022

Aplikasi-aplikasi yang didukung

- AWS SDK untuk Java versi 1.12.31
- CloudWatch Wastafel versi 2.2.0
- DynamoDB Connector versi 4.16.0
- EMRFS versi 2.47.0
- Amazon EMR Goodies versi 3.2.0

- Amazon EMR Kinesis Connector versi 3.5.0
- Server Rekam EMR Amazon versi 2.1.0
- Amazon EMR Scripts versi 2.5.0
- Flink versi 1.13.1
- Ganglia versi 3.7.2
- AWS Glue Hive Metastore Client versi 3.3.0
- Hadoop versi 3.2.1-amzn-4
- HBase versi 2.4.4-amzn-0
- HBase-operator-tools 1.1.0
- HCatalog versi 3.1.2-amzn-5
- Sarang versi 3.1.2-amzn-5
- Hudi versi 0.8.0-amzn-0
- Hue versi 4.9.0
- Versi JDK Java Corretto-8.302.08.1 (build 1.8.0_302-b08)
- JupyterHub versi 1.4.1
- Livy versi 0.7.1-inkubasi
- MxNet versi 1.8.0
- Oozie versi 5.2.1
- Phoenix versi 5.1.2
- Pig versi 0.17.0
- Presto versi 0.254.1-amzn-0
- Trino versi 359
- Apache Ranger KMS (enkripsi transparan multi-utama) versi 2.0.0
- ranger-plugin 2.0.1-amzn-0
- ranger-s3-plugin 1.2.0
- SageMaker Spark SDK versi 1.4.1
- Scala versi 2.12.10 (OpenJDK 64-Bit Server VM, Java 1.8.0_282)
- Spark versi 3.1.2-amzn-0
- spark-rapids 0.4.1

- Sqoop versi 1.4.7
- TensorFlow versi 2.4.1
- tez versi 0.9.2
- Zeppelin versi 0.9.0
- Zookeeper versi 3.5.7
- Konektor dan driver: DynamoDB Connector 4.16.0

Fitur baru

- [Penskalaan terkelola] Pengoptimalan penskalaan terkelola data acak percikan - Untuk Amazon EMR versi 5.34.0 dan yang lebih baru, dan EMR versi 6.4.0 dan yang lebih baru, penskalaan terkelola sekarang sadar data acak Spark (data yang didistribusikan ulang Spark di seluruh partisi untuk melakukan operasi tertentu). Untuk informasi selengkapnya tentang operasi shuffle, lihat Menggunakan penskalaan terkelola EMR di Amazon EMR di Panduan Manajemen EMR Amazon dan Panduan Pemrograman Spark.
- Pada Apache Ranger-enabled Amazon EMR cluster, Anda dapat menggunakan Apache Spark SQL untuk memasukkan data ke dalam atau memperbarui tabel metastore Apache Hive menggunakan,, dan. `INSERT INTO` `INSERT OVERWRITE` `ALTER TABLE` Saat menggunakan ALTER TABLE dengan Spark SQL, lokasi partisi harus menjadi direktori anak dari lokasi tabel. Amazon EMR saat ini tidak mendukung penyisipan data ke dalam partisi di mana lokasi partisi berbeda dari lokasi tabel.
- PrestosQL telah diubah namanya menjadi Trino.
- Hive: Eksekusi kueri SELECT sederhana dengan klausa LIMIT dipercepat dengan menghentikan eksekusi kueri segera setelah jumlah catatan yang disebutkan dalam klausa LIMIT diambil. Kueri SELECT sederhana adalah kueri yang tidak memiliki GROUP BY/ORDER by klausa atau kueri yang tidak memiliki tahap peredam. Misalnya, `SELECT * from <TABLE> WHERE <Condition> LIMIT <Number>`.

Kontrol Konkurensi Hudi

- Hudi sekarang mendukung Optimistic Concurrency Control (OCC), yang dapat dimanfaatkan dengan operasi tulis seperti UPSERT dan INSERT untuk memungkinkan perubahan dari beberapa penulis ke tabel Hudi yang sama. Ini adalah OCC tingkat file, jadi dua komit (atau penulis) dapat menulis ke tabel yang sama, jika perubahannya tidak bertentangan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat kontrol konkurensi Hudi.

- Cluster EMR Amazon telah menginstal Zookeeper, yang dapat dimanfaatkan sebagai penyedia kunci untuk OCC. Untuk mempermudah penggunaan fitur ini, kluster EMR Amazon memiliki properti berikut yang telah dikonfigurasi sebelumnya:

```
hoodie.write.lock.provider=org.apache.hudi.client.transaction.lock.ZookeeperBasedLockProvider
hoodie.write.lock.zookeeper.url=<EMR Zookeeper URL>
hoodie.write.lock.zookeeper.port=<EMR Zookeeper Port>
hoodie.write.lock.zookeeper.base_path=/hudi
```

  Untuk mengaktifkan OCC, Anda perlu mengonfigurasi properti berikut baik dengan opsi pekerjaan Hudi atau di tingkat cluster menggunakan API konfigurasi EMR Amazon:

```
hoodie.write.concurrency.mode=optimistic_concurrency_control
hoodie.cleaner.policy.failed.writes=LAZY (Performs cleaning of failed writes lazily
 instead of inline with every write)
hoodie.write.lock.zookeeper.lock_key=<Key to uniquely identify the Hudi table> (Table
 Name is a good option)
```

Pemantauan Hudi: CloudWatch Integrasi Amazon untuk melaporkan Metrik Hudi

- Amazon EMR mendukung penerbitan Hudi Metrics ke Amazon. CloudWatch Ini diaktifkan dengan mengatur konfigurasi yang diperlukan berikut:

```
hoodie.metrics.on=true
hoodie.metrics.reporter.type=CLOUDWATCH
```

- Berikut ini adalah konfigurasi Hudi opsional yang dapat Anda ubah:

Pengaturan	Deskripsi	Nilai
hoodie.metrics.cloudwatch.report.period.seconds	Frekuensi (dalam detik) untuk melaporkan metrik ke Amazon CloudWatch	Nilai default adalah 60-an, yang baik-baik saja untuk resolusi default satu menit yang ditawarkan oleh Amazon CloudWatch
hoodie.metrics.cloudwatch.metric.prefix	Awalan yang akan ditambahkan ke setiap nama metrik	Nilai default kosong (tidak ada awalan)

Pengaturan	Deskripsi	Nilai
hoodie.metrics.cloudwatch.namespace	CloudWatch Namespace Amazon di mana metrik diterbitkan	Nilai default adalah Hudi
hoodie.metrics.cloudwatch.max DatumsPerRequest	Jumlah maksimum datum yang akan dimasukkan dalam satu permintaan ke Amazon CloudWatch	Nilai default adalah 20, yang sama dengan CloudWatch default Amazon

Dukungan dan peningkatan konfigurasi Amazon EMR Hudi

- Pelanggan sekarang dapat memanfaatkan API Konfigurasi EMR dan fitur Konfigurasi Ulang untuk mengonfigurasi konfigurasi Hudi di tingkat cluster. Dukungan konfigurasi berbasis file baru telah diperkenalkan melalui/etc/hudi/conf/hudi-defaults.conf di sepanjang baris aplikasi lain seperti Spark, Hive dll. EMR mengonfigurasi beberapa default untuk meningkatkan pengalaman pengguna:

  — `hoodie.datasource.hive_sync.jdbcurl` dikonfigurasi ke URL server Hive cluster dan tidak perlu lagi ditentukan. Ini sangat berguna saat menjalankan pekerjaan dalam mode cluster Spark, di mana Anda sebelumnya harus menentukan IP master EMR Amazon.

  — Konfigurasi khusus HBase, yang berguna untuk menggunakan indeks HBase dengan Hudi.

  — Konfigurasi khusus penyedia kunci Zookeeper, seperti yang dibahas di bawah kontrol konkurensi, yang membuatnya lebih mudah untuk menggunakan Optimistic Concurrency Concurrency Control (OCC).
- Perubahan tambahan telah diperkenalkan untuk mengurangi jumlah konfigurasi yang perlu Anda lewati, dan untuk menyimpulkan secara otomatis jika memungkinkan:

  — `partitionBy` Kata kunci dapat digunakan untuk menentukan kolom partisi.

  — Saat mengaktifkan Hive Sync, tidak lagi wajib untuk lulus. `HIVE_TABLE_OPT_KEY, HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY, HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY` Nilai-nilai tersebut dapat disimpulkan dari nama tabel Hudi dan bidang partisi.

— `KEYGENERATOR_CLASS_OPT_KEY` tidak wajib untuk lulus, dan dapat disimpulkan dari kasus yang lebih sederhana dari `SimpleKeyGenerator` dan`ComplexKeyGenerator`.

Peringatan Hudi

- Hudi tidak mendukung eksekusi vektor di Hive for Merge on Read (MoR) dan tabel Bootstrap. Misalnya, `count(*)` gagal dengan tabel realtime Hudi ketika `hive.vectorized.execution.enabled` disetel ke true. Sebagai solusinya, Anda dapat menonaktifkan pembacaan vektor dengan menyetel ke. `hive.vectorized.execution.enabled false`
- Multi-writer dukungan tidak kompatibel dengan fitur bootstrap Hudi.
- Flink Streamer dan Flink SQL adalah fitur eksperimental dalam rilis ini. Fitur-fitur ini tidak disarankan untuk digunakan dalam penyebaran produksi.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.

- Sebelumnya, restart manual pengelola sumber daya pada cluster multi-master menyebabkan daemon on-cluster Amazon EMR, seperti Zookeeper, memuat ulang semua node yang sebelumnya dinonaktifkan atau hilang dalam file znode Zookeeper. Hal ini menyebabkan batas default terlampaui dalam situasi tertentu. Amazon EMR sekarang menghapus catatan node yang dinonaktifkan atau hilang yang lebih tua dari satu jam dari file Zookeeper dan batas internal telah ditingkatkan.
- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.
- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.

- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan autentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN
- Mengkonfigurasi cluster untuk memperbaiki masalah kinerja Apache YARN Timeline Server versi 1 dan 1.5

  Apache YARN Timeline Server versi 1 dan 1.5 dapat menyebabkan masalah kinerja dengan cluster EMR yang sangat aktif dan besar, terutama dengan`yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=true`, yang merupakan pengaturan default di Amazon EMR. YARN Timeline Server v2 open source memecahkan masalah kinerja yang terkait dengan skalabilitas YARN Timeline Server.

  Solusi lain untuk masalah ini meliputi:

  - Mengkonfigurasi yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=false di yarn-site.xml.
  - Mengaktifkan perbaikan untuk masalah ini saat membuat cluster, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

  Rilis EMR Amazon berikut berisi perbaikan untuk masalah kinerja Server Timeline YARN ini.

  EMR 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 5.33.1, 5.34.x, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.x

  Untuk mengaktifkan perbaikan pada salah satu rilis EMR Amazon yang ditentukan di atas, setel properti ini ke `true` dalam file JSON konfigurasi yang diteruskan menggunakan parameter perintah:. `aws emr create-cluster` `--configurations file://./configurations.json` Atau aktifkan perbaikan menggunakan UI konsol konfigurasi ulang.

  Contoh isi file configurations.json:

```
[
{
"Classification": "yarn-site",
"Properties": {
```

```
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.timeline-server-v1.enable-batch":
 "true",
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled": "true"
},
"Configurations": []
}
]
```

- WebHDFS dan server HTTPFS dinonaktifkan secara default. Anda dapat mengaktifkan kembali WebHDFS menggunakan konfigurasi Hadoop,. `dfs.webhdfs.enabled` Server HTTPFS dapat dimulai dengan menggunakan. `sudo systemctl start hadoop-httpfs`
- HTTPS sekarang diaktifkan secara default untuk repositori Amazon Linux. Jika Anda menggunakan kebijakan Amazon S3 VPCE untuk membatasi akses ke bucket tertentu, Anda harus menambahkan ARN bucket Amazon Linux baru `arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/*` ke kebijakan Anda (ganti `$region` dengan wilayah tempat titik akhir berada). Untuk informasi lebih lanjut, lihat topik ini di forum AWS diskusi. Pengumuman: Amazon Linux 2 sekarang mendukung kemampuan untuk menggunakan HTTPS saat menghubungkan ke repositori paket.
- Hive: Kinerja kueri tulis ditingkatkan dengan mengaktifkan penggunaan direktori awal pada HDFS untuk pekerjaan terakhir. Data sementara untuk pekerjaan akhir ditulis ke HDFS alih-alih Amazon S3 dan kinerjanya ditingkatkan karena data dipindahkan dari HDFS ke lokasi tabel akhir (Amazon S3) alih-alih di antara perangkat Amazon S3.
- Hive: Peningkatan waktu kompilasi kueri hingga 2.5x dengan Glue metastore Partition Pruning.
- Secara default, ketika UDF bawaan diteruskan oleh Hive ke Server Metastore Hive, hanya sebagian dari UDF bawaan yang diteruskan ke Glue Metastore karena Glue hanya mendukung operator ekspresi terbatas. Jika Anda mengatur`hive.glue.partition.pruning.client=true`, maka semua pemangkasan partisi terjadi di sisi klien. Jika Anda mengatur`hive.glue.partition.pruning.server=true`, maka semua pemangkasan partisi terjadi di sisi server.

Masalah yang diketahui

- Kueri Hue tidak berfungsi di Amazon EMR 6.4.0 karena server Apache Hadoop HTTPFS dinonaktifkan secara default. Untuk menggunakan Hue di Amazon EMR 6.4.0, mulai server HTTPFS secara manual di simpul utama Amazon EMR menggunakan`sudo systemctl start hadoop-httpfs`, atau gunakan langkah EMR Amazon.
- Fitur Amazon EMR Notebooks yang digunakan dengan peniruan identitas pengguna Livy tidak berfungsi karena HTTPFS dinonaktifkan secara default. Dalam hal ini, notebook EMR tidak dapat

terhubung ke cluster yang mengaktifkan peniruan Livy. Solusinya adalah memulai server HTTPFS sebelum menghubungkan notebook EMR ke cluster menggunakan. `sudo systemctl start hadoop-httpfs`

- Di Amazon EMR versi 6.4.0, Phoenix tidak mendukung komponen konektor Phoenix.
- Untuk menggunakan tindakan Spark dengan Apache Oozie, Anda harus menambahkan konfigurasi berikut ke file Oozie Anda. `workflow.xml` Jika tidak, beberapa perpustakaan penting seperti Hadoop dan EMRFS akan hilang dari classpath dari pelaksana Spark yang diluncurkan Oozie.

```
<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>
```

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

Rilis 5.32.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.32.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.31.0.

Tanggal rilis awal: 8 Januari 2021

Upgrade

- Konektor Amazon Glue telah di-upgrade ke versi 1.14.0
- Upgrade Amazon SageMaker Spark SDK ke versi 1.4.1
- Diupgrade AWS SDK untuk Java ke versi 1.11.890
- EMR DynamoDB Connector telah di-upgrade ke versi 4.16.0
- EMRFS telah di-upgrade ke versi 2.45.0
- EMR Log Analytics Metrics telah di-upgrade ke versi 1.18.0
- Klien MetricsAndEventsApiGateway EMR yang ditingkatkan ke versi 1.5.0
- EMR Record Server telah di-upgrade ke versi 1.8.0
- EMR S3 Dist CP telah di-upgrade ke versi 2.17.0
- EMR Secret Agent telah di-upgrade ke versi 1.7.0
- Flink telah di-upgrade ke versi 1.11.2
- Hadoop telah di-upgrade ke versi 2.10.1-amzn-0
- Hive telah di-upgrade ke versi 2.3.7-amzn-3
- Hue telah di-upgrade ke versi 4.8.0
- Mxnet telah di-upgrade ke versi 1.7.0
- OpenCV telah di-upgrade ke versi 4.4.0
- Presto telah di-upgrade ke versi 0.240.1-amzn-0
- Spark telah di-upgrade ke versi 2.4.7-amzn-0
- Upgrade TensorFlow ke versi 2.3.1

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.
- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.

- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan autentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN
- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- Versi komponen yang telah ditingkatkan.
- Untuk daftar versi komponen, lihat Tentang Rilis Amazon EMR dalam panduan ini.

Fitur baru

- Dimulai dengan Amazon EMR 5.32.0 dan 6.5.0, ukuran pelaksana dinamis untuk Apache Spark diaktifkan secara default. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini, Anda dapat menggunakan parameter `spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled` konfigurasi.
- Status support Instance Metadata Service (IMDS) V2: Amazon EMR 5.23.1, 5.27.1 dan 5.32 atau komponen yang lebih baru menggunakan IMDSv2 untuk semua panggilan IMDS. Untuk panggilan IMDS dalam kode aplikasi Anda, Anda dapat menggunakan IMDSv1 dan IMDSv2, atau mengkonfigurasi IMDS untuk hanya menggunakan IMDSv2 untuk keamanan tambahan. Untuk rilis EMR seri 5.x lainnya, menonaktifkan IMDSv1 akan menyebabkan gagal mulai klaster.
- Dimulai dengan Amazon EMR 5.32.0, Anda dapat meluncurkan sebuah klaster yang terintegrasi secara asli dengan Apache Ranger. Apache Ranger adalah kerangka kerja sumber terbuka untuk mengaktifkan, memantau, dan mengelola keamanan data komprehensif di seluruh platform Hadoop. Untuk informasi selengkapnya, lihat Apache Ranger. Dengan integrasi asli, Anda dapat

membawa Apache Ranger Anda sendiri untuk memberlakukan kendali akses data halus di Amazon EMR. Lihat Mengintegrasikan Amazon EMR dengan Apache Ranger di Panduan Rilis Amazon EMR.

- Amazon EMR Rilis 5.32.0 mendukung Amazon EMR di EKS. Untuk rincian lebih lanjut tentang memulai dengan EMR pada EKS, lihat Apa itu Amazon EMR di EKS.
- Amazon EMR Rilis 5.32.0 mendukung Amazon EMR Studio (Pratinjau). Untuk detail lebih lanjut tentang memulai EMR Studio, lihat Amazon EMR Studio (Pratinjau).
- Kebijakan terkelola tercakup: Untuk menyelaraskan dengan praktik AWS terbaik, Amazon EMR telah memperkenalkan kebijakan terkelola EMR-scoped default v2 sebagai pengganti kebijakan yang tidak digunakan lagi. Lihat Kebijakan Terkelola Amazon EMR.

Masalah yang diketahui

- Untuk Amazon EMR 6.3.0 dan 6.2.0 kluster subnet pribadi, Anda tidak dapat mengakses UI web Ganglia. Anda akan mendapatkan pesan kesalahan "akses ditolak (403)". UI web lainnya, seperti Spark, Hue, Zeppelin JupyterHub, Livy, dan Tez bekerja secara normal. Akses UI web Ganglia pada klaster subnet publik juga bekerja secara normal. Untuk mengatasi masalah ini, mulai ulang layanan httpd pada node utama dengan`sudo systemctl restart httpd`. Masalah ini telah diperbaiki di Amazon EMR 6.4.0.
- Turunkan batas “Max open files” pada AL2 yang lebih lama [diperbaiki dalam rilis yang lebih baru]. Rilis Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0, dan emr-6.2.0 didasarkan pada versi lama dari Amazon Linux 2 (AL2), yang memiliki pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk “File terbuka maksimum” ketika kluster Amazon EMR dibuat dengan AMI default. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi. Rilis dengan batas file terbuka yang lebih rendah menyebabkan kesalahan “Terlalu banyak file terbuka” saat mengirimkan pekerjaan Spark. Dalam rilis yang terkena dampak, AMI default Amazon EMR memiliki pengaturan ulimit default 4096 untuk “File terbuka maksimum,” yang lebih rendah dari batas file 65536 di AMI Amazon Linux 2 terbaruAmazon. Pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk "Maksimal file terbuka" menyebabkan kegagalan tugas Spark ketika driver dan pelaksana mencoba untuk membuka lebih dari 4096 file. Untuk memperbaiki masalah, Amazon EMR memiliki skrip tindakan bootstrap (BA) yang menyesuaikan pengaturan ulimit saat pembuatan klaster.

  Jika Anda menggunakan versi EMR Amazon yang lebih lama yang tidak memiliki perbaikan permanen untuk masalah ini, solusi berikut memungkinkan Anda untuk secara eksplisit mengatur ulimit pengontrol instans ke maksimum 65536 file.

Mengatur secara eksplisit ulimit dari baris perintah

1. Edit `/etc/systemd/system/instance-controller.service` untuk menambahkan parameter berikut ke bagian Layanan.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Mulai ulang InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Tetapkan ulimit menggunakan tindakan bootstrap (BA)

Anda juga dapat menggunakan skrip tindakan bootstrap (BA) untuk mengkonfigurasi ulimit instans-pengendali menjadi 65536 file saat pembuatan klaster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- **Important**

  Cluster EMR yang menjalankan Amazon Linux atau Amazon Linux 2 Amazon Machine Images (AMI) menggunakan perilaku default Amazon Linux, dan tidak secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan kernel penting dan kritis yang memerlukan reboot. Ini adalah perilaku yang sama dengan instans Amazon EC2 lainnya yang menjalankan AMI Amazon Linux default. Jika pembaruan perangkat lunak Amazon Linux baru yang memerlukan reboot (seperti pembaruan kernel, NVIDIA, dan CUDA) tersedia setelah rilis EMR Amazon tersedia, instance cluster EMR yang menjalankan AMI default tidak secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan tersebut. Untuk mendapatkan pembaruan kernel, Anda dapat menyesuaikan Amazon EMR AMI menjadi gunakan Amazon Linux AMI terbaru.

- Dukungan konsol untuk membuat konfigurasi keamanan yang menentukan opsi integrasi AWS Ranger saat ini tidak didukung di GovCloud Wilayah. Konfigurasi keamanan dapat dilakukan dengan menggunakan CLI. Lihat Membuat Konfigurasi Keamanan EMR di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
- Saat AtRestEncryption enkripsi HDFS diaktifkan pada klaster yang menggunakan Amazon EMR 5.31.0 atau 5.32.0, kueri Hive menghasilkan pengecualian runtime berikut.

```
TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) :
 attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException:
 java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing
 operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError:
 org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider
 org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found
```

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b

masuk `s3://bucket/table/p=a b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

Rilis 6.2.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.2.0. Perubahan bersifat relatif terhadap versi 6.1.0.

Tanggal rilis awal: 09 Desember 2020

Tanggal terakhir dimutakhirkan: Okt 04, 2021

Aplikasi-aplikasi yang didukung

- AWS SDK untuk Java versi 1.11.828
- emr-record-server versi 1.7.0
- Flink versi 1.11.2
- Ganglia versi 3.7.2
- Hadoop versi 3.2.1-amzn-1
- HBase versi 2.2.6-amzn-0
- HBase-operator-tools 1.0.0
- HCatalog versi 3.1.2-amzn-0
- Hive versi 3.1.2-amzn-3
- Hudi versi 0.6.0-amzn-1
- Hue versi 4.8.0
- JupyterHub versi 1.1.0
- Livy versi 0.7.0
- MXNet versi 1.7.0
- Oozie versi 5.2.0
- Phoenix versi 5.0.0

- Pig versi 0.17.0
- Presto versi 0.238.3-amzn-1
- PrestoSQL versi 343
- Spark versi 3.0.1-amzn-0
- spark-rapids versi 0.2.0
- TensorFlow versi 2.3.1
- Zeppelin versi 0.9.0-preview1
- Zookeeper versi 3.4.14
- Konektor dan driver: DynamoDB Connector 4.16.0

Fitur baru

- HBase: Menghapus perubahan nama dalam fase melakukan commit dan menambahkan pelacakan HFile persisten. Lihat Pelacakan HFile Persisten di Panduan Rilis Amazon EMR.
- HBase: Melakukan backporting Membuat konfigurasi yang memaksa untuk melakukan caching pada blok pada pemadatan.
- PrestODB: Perbaikan Pemangkasan Partisi Dinamis. Rule-based Join Reorder berfungsi pada data yang tidak dipartisi.
- Kebijakan terkelola tercakup: Untuk menyelaraskan dengan praktik AWS terbaik, Amazon EMR telah memperkenalkan kebijakan terkelola EMR-scoped default v2 sebagai pengganti kebijakan yang tidak digunakan lagi. Lihat Kebijakan Terkelola Amazon EMR.
- Status dukungan Instance Metadata Service (IMDS) V2: Untuk Amazon EMR 6.2 atau yang lebih baru, komponen Amazon EMR menggunakan IMDSv2 untuk semua panggilan IMDS. Untuk panggilan IMDS dalam kode aplikasi Anda, Anda dapat menggunakan IMDSv1 dan IMDSv2, atau mengkonfigurasi IMDS untuk hanya menggunakan IMDSv2 untuk keamanan tambahan. Jika Anda menonaktifkan IMDSv1 di Amazon EMR rilis 6.x sebelumnya, maka hal itu akan menyebabkan kegagalan memulai klaster.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.
- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan

kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.

- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan autentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN
- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- Spark: Perbaikan performa dalam waktu aktif Spark.

Masalah yang diketahui

- Amazon EMR 6.2 memiliki izin yang salah disetel pada/. etc/cron d/libinstance-controller-java file di EMR 6.2.0. Izin pada file adalah 645 (-rw-r--r-x), padahal seharusnya 644 (-rw-r--r--). Akibatnya, Amazon EMR versi 6.2 tidak mencatat log status instance, dan direktori/-logs kosong. emr/instance Masalah ini diperbaiki di Amazon EMR 6.3.0 dan yang lebih baru.

  Untuk mengatasi masalah ini, jalankan skrip berikut sebagai tindakan bootstrap saat peluncuran cluster.

```
#!/bin/bash
sudo chmod 644 /etc/cron.d/libinstance-controller-java
```

- Untuk Amazon EMR 6.2.0 dan 6.3.0 kluster subnet pribadi, Anda tidak dapat mengakses UI web Ganglia. Anda akan mendapatkan pesan kesalahan "akses ditolak (403)". UI web lainnya, seperti Spark, Hue, Zeppelin JupyterHub, Livy, dan Tez bekerja secara normal. Akses UI web Ganglia pada klaster subnet publik juga bekerja secara normal. Untuk mengatasi masalah ini, mulai ulang layanan httpd pada node utama dengan`sudo systemctl restart httpd`. Masalah ini telah diperbaiki di Amazon EMR 6.4.0.
- Ada masalah pada Amazon EMR 6.2.0 di mana httpd terus-menerus gagal, sehingga menyebabkan Ganglia tidak tersedia. Anda mendapatkan pesan kesalahan "tidak dapat menyambung ke server". Untuk memperbaiki cluster yang sudah berjalan dengan masalah ini, SSH ke node utama cluster dan tambahkan baris `Listen 80` ke file yang `httpd.conf` terletak di`/etc/httpd/conf/httpd.conf`. Masalah ini telah diperbaiki pada Amazon EMR 6.3.0.
- HTTPD gagal pada klaster EMR 6.2.0 ketika Anda menggunakan konfigurasi keamanan. Hal ini membuat antarmuka pengguna aplikasi web Ganglia tidak tersedia. Untuk mengakses antarmuka pengguna aplikasi web Ganglia, tambahkan `Listen 80` ke `/etc/httpd/conf/httpd.conf` file pada node utama cluster Anda. Untuk informasi tentang menghubungkan ke cluster Anda, lihat Connect to the Primary Node Using SSH.

  EMR Notebooks juga gagal untuk membuat sambungan dengan klaster EMR 6.2.0 bila Anda menggunakan konfigurasi keamanan. Notebook tersebut akan gagal untuk membuat daftar kernel dan mengirimkan tugas Spark. Kami merekomendasikan agar Anda menggunakan EMR Notebooks dengan Amazon EMR versi lainnya sebagai gantinya.
- Turunkan batas “Max open files” pada AL2 yang lebih lama [diperbaiki dalam rilis yang lebih baru]. Rilis Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0, dan emr-6.2.0 didasarkan pada versi lama dari Amazon Linux 2 (AL2), yang memiliki pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk “File terbuka maksimum” ketika kluster Amazon EMR dibuat dengan AMI default. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi. Rilis dengan batas file terbuka yang lebih rendah menyebabkan kesalahan “Terlalu banyak file terbuka” saat mengirimkan pekerjaan Spark. Dalam rilis yang terkena dampak, AMI default Amazon EMR memiliki pengaturan ulimit default 4096 untuk “File terbuka maksimum,” yang lebih rendah dari batas file 65536 di AMI Amazon Linux 2 terbaruAmazon. Pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk "Maksimal file terbuka" menyebabkan kegagalan tugas Spark ketika driver dan pelaksana mencoba untuk membuka lebih dari 4096 file. Untuk memperbaiki masalah, Amazon EMR memiliki skrip tindakan bootstrap (BA) yang menyesuaikan pengaturan ulimit saat pembuatan klaster.

Jika Anda menggunakan versi EMR Amazon yang lebih lama yang tidak memiliki perbaikan permanen untuk masalah ini, solusi berikut memungkinkan Anda untuk secara eksplisit mengatur ulimit pengontrol instans ke maksimum 65536 file.

Mengatur secara eksplisit ulimit dari baris perintah

1. Edit `/etc/systemd/system/instance-controller.service` untuk menambahkan parameter berikut ke bagian Layanan.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Mulai ulang InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Tetapkan ulimit menggunakan tindakan bootstrap (BA)

Anda juga dapat menggunakan skrip tindakan bootstrap (BA) untuk mengkonfigurasi ulimit instans-pengendali menjadi 65536 file saat pembuatan klaster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
```

```
sudo systemctl daemon-reload
```

- > **Important**
  >
  > Amazon EMR 6.1.0 dan 6.2.0 mempunyai masalah performa yang secara kritis dapat mempengaruhi semua operasi insert, upsert, dan delete Hudi. Jika Anda berencana untuk menggunakan Hudi dengan Amazon EMR 6.1.0 atau 6.2.0, Anda harus AWS menghubungi dukungan untuk mendapatkan RPM Hudi yang ditambal.

- > **Important**
  >
  > Cluster EMR yang menjalankan Amazon Linux atau Amazon Linux 2 Amazon Machine Images (AMI) menggunakan perilaku default Amazon Linux, dan tidak secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan kernel penting dan kritis yang memerlukan reboot. Ini adalah perilaku yang sama dengan instans Amazon EC2 lainnya yang menjalankan AMI Amazon Linux default. Jika pembaruan perangkat lunak Amazon Linux baru yang memerlukan reboot (seperti pembaruan kernel, NVIDIA, dan CUDA) tersedia setelah rilis EMR Amazon tersedia, instance cluster EMR yang menjalankan AMI default tidak secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan tersebut. Untuk mendapatkan pembaruan kernel, Anda dapat menyesuaikan Amazon EMR AMI menjadi gunakan Amazon Linux AMI terbaru.

- Artefak Amazon EMR 6.2.0 Maven tidak dipublikasikan. Ia akan diterbitkan dengan rilis Amazon EMR yang akan datang.
- Pelacakan HFile persisten menggunakan tabel sistem penyimpanan file HBase tidak mendukung fitur replikasi wilayah HBase. Untuk informasi selengkapnya tentang replikasi wilayah HBase, lihat Bacaan Timeline-consistent Tinggi yang Tersedia.
- Perbedaan versi bucket Amazon EMR 6.x dan EMR 5.x Hive

  EMR 5.x menggunakan OOS Apache Hive 2, sedangkan di EMR 6.x menggunakan OOS Apache Hive 3. Hive2 sumber terbuka menggunakan Bucketing versi 1, sementara Hive3 sumber terbuka menggunakan Bucketing versi 2. Perbedaan versi bucket antara Hive 2 (EMR 5.x) dan Hive 3 (EMR 6.x) berarti pem-bucket-an Hive melakukan hashing fungsi yang berbeda. Lihat contoh di bawah ini.

  Tabel berikut adalah contoh yang dibuat di EMR 6.x dan EMR 5.x, berurutan.

```
-- Using following LOCATION in EMR 6.x
```

```
CREATE TABLE test_bucketing (id INT, desc STRING)
PARTITIONED BY (day STRING)
CLUSTERED BY(id) INTO 128 BUCKETS
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/';

-- Using following LOCATION in EMR 5.x
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/';
```

Memasukkan data yang sama di EMR 6.x dan EMR 5.x.

```
INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(66, 'some_data');
INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(200, 'some_data');
```

Memeriksa lokasi S3, menunjukkan nama file pem-bucket-an yang berbeda, karena fungsi hashing yang berbeda antara EMR 6.x (Hive 3) dan EMR 5.x (Hive 2).

```
[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:35:16         13 000025_0
2020-10-21 20:35:22         14 000121_0
[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:32:07         13 000066_0
2020-10-21 20:32:51         14 000072_0
```

Anda juga dapat melihat perbedaan versi dengan menjalankan perintah berikut di Hive CLI di EMR 6.x. Perhatikan bahwa ia menghasilkan pem-bucket-an versi 2.

```
hive> DESCRIBE FORMATTED test_bucketing;
...
Table Parameters:
    bucketing_version       2
...
```

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan

menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

Pemecahan masalah:

- SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
- Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

Rilis 5.31.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.31.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.30.1.

Tanggal rilis awal: 9 Oktober 2020

Tanggal terakhir diperbarui: 15 Oktober 2020

Upgrade

- Konektor Amazon Glue telah di-upgrade ke versi 1.13.0
- Upgrade Amazon SageMaker Spark SDK ke versi 1.4.0
- Konektor Amazon Kinesis telah di-upgrade ke versi 3.5.9
- Diupgrade AWS SDK untuk Java ke versi 1.11.852
- Diupgrade Bigtop-tomcat ke versi 8.5.56
- EMR FS telah di-upgrade ke versi 2.43.0
- Klien MetricsAndEventsApiGateway EMR yang ditingkatkan ke versi 1.4.0
- EMR S3 Dist CP telah di-upgrade ke versi 2.15.0
- EMR S3 Select telah di-upgrade ke versi 1.6.0
- Flink telah di-upgrade ke versi 1.11.0
- Hadoop telah di-upgrade ke versi 2.10.0
- Hive telah di-upgrade ke versi 2.3.7
- Hudi telah di-upgrade ke versi 0.6.0
- Hue telah di-upgrade ke versi 4.7.1
- Upgrade JupyterHub ke versi 1.1.0
- Mxnet telah di-upgrade ke versi 1.6.0
- OpenCV telah di-upgrade ke versi 4.3.0
- Presto telah di-upgrade ke versi 0.238.3
- Upgrade TensorFlow ke versi 2.1.0

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.

- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.
- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan autentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN
- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- Kolom statistik Hive didukung untuk Amazon EMR versi 5.31.0 dan versi setelahnya.
- Versi komponen yang telah ditingkatkan.
- Support EMRFS S3EC V2 di Amazon EMR 5.31.0. Di S3 Java SDK rilis 1.11.837 dan versi setelahnya, klien enkripsi Versi 2 (S3EC V2) telah diperkenalkan dengan berbagai peningkatan keamanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat hal berikut:
  - Posting blog S3: Pembaruan untuk klien enkripsi Amazon S3.
  - AWS SDK untuk Java Panduan Pengembang: Migrasikan enkripsi dan dekripsi klien ke V2.
  - Panduan Manajemen EMR: Enkripsi sisi klien Amazon S3.

  Enkripsi Klien V1 masih tersedia di SDK untuk kompatibilitas mundur.

Fitur baru

- Turunkan batas “Max open files” pada AL2 yang lebih lama [diperbaiki dalam rilis yang lebih baru]. Rilis Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0, dan emr-6.2.0 didasarkan pada versi lama dari Amazon Linux 2 (AL2), yang memiliki pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk “File terbuka maksimum” ketika kluster Amazon EMR dibuat dengan AMI default. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi. Rilis dengan batas file terbuka yang lebih rendah menyebabkan kesalahan “Terlalu banyak file terbuka” saat mengirimkan pekerjaan Spark. Dalam rilis yang terkena dampak, AMI default Amazon EMR memiliki pengaturan ulimit default 4096 untuk “File terbuka maksimum,” yang lebih rendah dari batas file 65536 di AMI Amazon Linux 2 terbaruAmazon. Pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk "Maksimal file terbuka" menyebabkan kegagalan tugas Spark ketika driver dan pelaksana mencoba untuk membuka lebih dari 4096 file. Untuk memperbaiki masalah, Amazon EMR memiliki skrip tindakan bootstrap (BA) yang menyesuaikan pengaturan ulimit saat pembuatan klaster.

  Jika Anda menggunakan versi EMR Amazon yang lebih lama yang tidak memiliki perbaikan permanen untuk masalah ini, solusi berikut memungkinkan Anda untuk secara eksplisit mengatur ulimit pengontrol instans ke maksimum 65536 file.

  Mengatur secara eksplisit ulimit dari baris perintah

  1. Edit `/etc/systemd/system/instance-controller.service` untuk menambahkan parameter berikut ke bagian Layanan.

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. Mulai ulang InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

  Tetapkan ulimit menggunakan tindakan bootstrap (BA)

  Anda juga dapat menggunakan skrip tindakan bootstrap (BA) untuk mengkonfigurasi ulimit instans-pengendali menjadi 65536 file saat pembuatan klaster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- Dengan Amazon EMR 5.31.0, Anda dapat melakukan peluncuran klaster yang terintegrasi dengan Lake Formation. Integrasi ini menyediakan pemfilteran data tingkat kolom berbutir halus ke database dan tabel di Katalog Data Glue. AWS Hal ini juga mengaktifkan sistem masuk tunggal federasi ke EMR Notebooks atau Apache Zeppelin dari sistem identitas korporasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meng-integrasi-kan EMR dengan AWS Lake Formation di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

  Amazon EMR dengan Lake Formation saat ini tersedia di 16 AWS Wilayah: AS Timur (Ohio dan Virginia N.), AS Barat (California N. dan Oregon), Asia Pasifik (Mumbai, Seoul, Singapura, Sydney, dan Tokyo), Kanada (Tengah), Eropa (Frankfurt, Irlandia, London, Paris, dan Stockholm), Amerika Selatan (São Paulo).

Masalah yang diketahui

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah

menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

Pemecahan masalah:

- SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
- Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

- Saat AtRestEncryption enkripsi HDFS diaktifkan pada klaster yang menggunakan Amazon EMR 5.31.0 atau 5.32.0, kueri Hive menghasilkan pengecualian runtime berikut.

```
TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) :
 attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException:
 java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing
 operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError:
 org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider
 org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found
```

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.

- Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
- Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

Rilis 6.1.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 6.1.0. Perubahan bersifat relatif terhadap versi 6.0.0.

Tanggal rilis awal: 04 September 2020

Tanggal terakhir diperbarui: 15 Oktober 2020

Aplikasi-aplikasi yang didukung

- AWS SDK untuk Java versi 1.11.828
- Flink versi 1.11.0
- Ganglia versi 3.7.2
- Hadoop versi 3.2.1-amzn-1
- HBase versi 2.2.5
- HBase-operator-tools 1.0.0
- HCatalog versi 3.1.2-amzn-0
- Hive versi 3.1.2-amzn-1
- Hudi versi 0.5.2-incubating
- Hue versi 4.7.1
- JupyterHub versi 1.1.0
- Livy versi 0.7.0

- MXNet versi 1.6.0
- Oozie versi 5.2.0
- Phoenix versi 5.0.0
- Presto versi 0.232
- PrestoSQL versi 338
- Spark versi 3.0.0-amzn-0
- TensorFlow versi 2.1.0
- Zeppelin versi 0.9.0-preview1
- Zookeeper versi 3.4.14
- Konektor dan driver: DynamoDB Connector 4.14.0

Fitur baru

- Tipe instans ARM didukung mulai dari Amazon EMR versi 5.30.0 dan Amazon EMR versi 6.1.0.
- Tipe instans tujuan umum M6g didukung mulai dengan Amazon EMR versi 6.1.0 dan 5.30.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tipe instans yang didukung di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
- Fitur grup penempatan EC2 didukung dimulai dengan Amazon EMR versi 5.23.0 sebagai opsi untuk beberapa cluster node utama. Saat ini, hanya tipe node primer yang didukung oleh fitur grup penempatan, dan `SPREAD` strategi diterapkan pada node utama tersebut. `SPREAD`Strategi ini menempatkan sekelompok kecil instance di perangkat keras dasar yang terpisah untuk mencegah hilangnya beberapa node primer jika terjadi kegagalan perangkat keras. Untuk informasi selengkapnya, lihat Integrasi EMR dengan Grup Penempatan EC2 di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
- Penskalaan Terkelola - Dengan Amazon EMR versi 6.1.0, Anda dapat mengaktifkan penskalaan terkelola Amazon EMR untuk secara otomatis menambah atau mengurangi jumlah instans atau unit di klaster berdasarkan beban kerja. Amazon EMR terus mengevaluasi metrik klaster untuk membuat keputusan penskalaan yang mengoptimalkan kluster Anda untuk biaya dan kecepatan. Penskalaan Terkelola juga tersedia di Amazon EMR versi 5.30.0 dan setelahnya, kecuali versi 6.0.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penskalaan Sumber Daya Klaster di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
- PrestoSQL versi 338 didukung dengan EMR 6.1.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Presto.
  - PrestoSQL didukung pada EMR 6.1.0 dan hanya versi setelahnya, namun tidak pada EMR 6.0.0 atau EMR 5.x.

  - Nama aplikasi, `Presto` terus-menerus digunakan untuk menginstal PrestoDB pada klaster. Untuk menginstal PrestoSQL pada klaster, gunakan nama aplikasi `PrestoSQL`.
  - Anda dapat menginstal PrestoDB atau PrestoSQL, tetapi Anda tidak dapat menginstal keduanya pada satu klaster. Jika PrestoDB dan PrestoSQL keduanya ditentukan ketika mencoba untuk membuat sebuah klaster, maka akan terjadi kesalahan validasi dan permintaan pembuatan klaster gagal.
  - PrestoSQL didukung pada klaster single-master dan muti-master. Pada klaster multi-master, metastore Hive eksternal diperlukan untuk menjalankan PrestoSQL atau PrestoDB. Lihat Aplikasi yang didukung dalam klaster EMR dengan beberapa node primer.
- Support autentikasi otomatis ECR pada Apache Hadoop dan Apache Spark dengan Docker: pengguna Spark dapat menggunakan gambar Docker Hub dan Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) untuk menentukan lingkungan dan dependensi perpustakaan.

  Konfigurasi Docker dan Jalankan Aplikasi Spark dengan Docker Menggunakan Amazon EMR 6.x.
- EMR mendukung transaksi Apache Hive ACID: Amazon EMR 6.1.0 menambahkan support untuk transaksi ACID Hive sehingga sesuai dengan properti basis data ACID. Dengan fitur ini, Anda dapat menjalankan `INSERT, UPDATE, DELETE,` dan `MERGE` mengoperasikannya di tabel terkelola Hive dengan data di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Ini adalah fitur kunci untuk kasus penggunaan seperti menyerap streaming, pernyataan ulang data, update massal menggunakan MERGE, dan mengubah dimensi secara perlahan. Untuk informasi lebih lanjut, termasuk contoh konfigurasi dan kasus penggunaan, lihat Amazon EMR mendukung transaksi Apache Hive ACID.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.
- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.
- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.

- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan autentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN
- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- Apache Flink tidak didukung pada EMR 6.0.0, tetapi didukung pada EMR 6.1.0 dengan Flink 1.11.0. Ini adalah versi pertama Flink yang secara resmi mendukung Hadoop 3. Lihat Pengumuman Rilis Apache Flink 1.11.0.
- Ganglia telah dihapus dari bundel paket default EMR 6.1.0.

Masalah yang diketahui

- Turunkan batas “Max open files” pada AL2 yang lebih lama [diperbaiki dalam rilis yang lebih baru]. Rilis Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0, dan emr-6.2.0 didasarkan pada versi lama dari Amazon Linux 2 (AL2), yang memiliki pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk “File terbuka maksimum” ketika kluster Amazon EMR dibuat dengan AMI default. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi. Rilis dengan batas file terbuka yang lebih rendah menyebabkan kesalahan “Terlalu banyak file terbuka” saat mengirimkan pekerjaan Spark. Dalam rilis yang terkena dampak, AMI default Amazon EMR memiliki pengaturan ulimit default 4096 untuk “File terbuka maksimum,” yang lebih rendah dari batas file 65536 di AMI Amazon Linux 2 terbaruAmazon. Pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk "Maksimal file terbuka" menyebabkan kegagalan tugas Spark ketika driver dan pelaksana mencoba untuk membuka lebih dari 4096 file. Untuk memperbaiki masalah, Amazon EMR memiliki skrip tindakan bootstrap (BA) yang menyesuaikan pengaturan ulimit saat pembuatan klaster.

Jika Anda menggunakan versi EMR Amazon yang lebih lama yang tidak memiliki perbaikan permanen untuk masalah ini, solusi berikut memungkinkan Anda untuk secara eksplisit mengatur ulimit pengontrol instans ke maksimum 65536 file.

Mengatur secara eksplisit ulimit dari baris perintah

1. Edit `/etc/systemd/system/instance-controller.service` untuk menambahkan parameter berikut ke bagian Layanan.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Mulai ulang InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Tetapkan ulimit menggunakan tindakan bootstrap (BA)

Anda juga dapat menggunakan skrip tindakan bootstrap (BA) untuk mengkonfigurasi ulimit instans-pengendali menjadi 65536 file saat pembuatan klaster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
```

```
sudo systemctl daemon-reload
```

- > **Important**
  >
  > Amazon EMR 6.1.0 dan 6.2.0 mempunyai masalah performa yang secara kritis dapat mempengaruhi semua operasi insert, upsert, dan delete Hudi. Jika Anda berencana untuk menggunakan Hudi dengan Amazon EMR 6.1.0 atau 6.2.0, Anda harus AWS menghubungi dukungan untuk mendapatkan RPM Hudi yang ditambal.

- Jika Anda mengatur konfigurasi pengumpulan sampah khusus dengan `spark.driver.extraJavaOptions` dan`spark.executor.extraJavaOptions`, ini akan mengakibatkan kegagalan driver/executor peluncuran dengan EMR 6.1 karena konfigurasi pengumpulan sampah yang bertentangan. Dengan EMR Rilis 6.1.0, Anda harus menentukan konfigurasi pengumpulan sampah Spark kustom untuk driver dan pelaksana dengan properti `spark.driver.defaultJavaOptions` dan `spark.executor.defaultJavaOptions` sebagai gantinya. Baca selengkapnya di Lingkungan Waktu Aktif Apache Spark dan Mengkonfigurasi Pengumpulan Sampah Spark di Amazon EMR 6.1.0.
- Menggunakan Pig dengan Oozie (dan dalam Hue, karena Hue menggunakan tindakan Oozie untuk menjalankan skrip Pig), akan menghasilkan kesalahan di mana perpustakaan native-lzo tidak dapat dimuat. Pesan kesalahan ini adalah informasi dan tidak memblokir Pig sehingga tidak berjalan.
- Hudi Concurrency Support: Saat ini Hudi tidak mendukung tulis bersamaan ke tabel Hudi tunggal. Selain itu, Hudi membatalkan setiap perubahan yang dilakukan oleh penulis yang sedang berlangsung sebelum mengizinkan penulis baru untuk memulai. Tulis bersamaan dapat mengganggu mekanisme ini dan memperkenalkan kondisi ras, yang dapat menyebabkan korupsi data. Anda harus memastikan bahwa sebagai bagian dari alur kerja pengolahan data Anda, hanya ada satu penulis Hudi yang beroperasi terhadap tabel Hudi setiap saat. Hudi tidak mendukung beberapa pembaca bersamaan yang beroperasi terhadap tabel Hudi yang sama.
- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

Pemecahan masalah:

- SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
- Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

- Ada masalah di Amazon EMR 6.1.0 yang mempengaruhi klaster yang menjalankan Presto. Setelah periode waktu yang lama (hari), cluster dapat memunculkan kesalahan seperti, “su: gagal mengeksekusi/bin/bash: Sumber daya sementara tidak tersedia” atau “permintaan shell gagal pada saluran 0". Masalah ini disebabkan oleh proses EMR Amazon internal (InstanceController) yang menghasilkan terlalu banyak Proses Berat Ringan (LWP), yang akhirnya menyebabkan pengguna Hadoop melebihi batas nproc mereka. Hal ini mencegah pengguna dari membuka proses tambahan. Solusi untuk masalah ini adalah untuk meng-upgrade ke EMR 6.2.0.

Rilis 6.0.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 6.0.0.

Tanggal rilis awal: 10 Maret 2020

Aplikasi-aplikasi yang didukung

- AWS SDK untuk Java versi 1.11.711
- Ganglia versi 3.7.2
- Hadoop versi 3.2.1

- HBase versi 2.2.3
- HCatalog versi 3.1.2
- Hive versi 3.1.2
- Hudi versi 0.5.0-incubating
- Hue versi 4.4.0
- JupyterHub versi 1.0.0
- Livy versi 0.6.0
- MXNet versi 1.5.1
- Oozie versi 5.1.0
- Phoenix versi 5.0.0
- Presto versi 0.230
- Spark versi 2.4.4
- TensorFlow versi 1.14.0
- Zeppelin versi 0.9.0-SNAPSHOT
- Zookeeper versi 3.4.14
- Konektor dan driver: DynamoDB Connector 4.14.0

> **Note**
>
> Flink, Sqoop, Babi, dan Mahout tidak tersedia di Amazon EMR versi 6.0.0.

Fitur baru

- YARN Docker Runtime Support - aplikasi YARN, seperti tugas Spark, sekarang dapat berjalan dalam konteks kontainer Docker. Hal ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah menentukan dependensi dalam gambar Docker tanpa perlu menginstal perpustakaan kustom di klaster Amazon EMR Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi integrasi Docker dan Jalankan aplikasi Spark dengan Docker menggunakan Amazon EMR 6.0.0.
- Hive LLAP Support - Hive sekarang mendukung modus eksekusi LLAP untuk meningkatkan performa kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Hive LLAP.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Ini adalah rilis untuk memperbaiki masalah dengan Amazon EMR Scaling ketika gagal up/scale menurunkan skala cluster dengan sukses atau menyebabkan kegagalan aplikasi.
- Memperbaiki masalah saat permintaan penskalaan gagal untuk klaster besar yang sangat dimanfaatkan saat daemon on-cluster Amazon EMR menjalankan aktivitas pemeriksaan kesehatan, seperti mengumpulkan status node YARN dan status node HDFS. Ini terjadi karena daemon on-cluster tidak dapat mengkomunikasikan data status kesehatan node ke komponen EMR Amazon internal.
- Peningkatan daemon EMR on-cluster untuk melacak status node dengan benar saat alamat IP digunakan kembali untuk meningkatkan keandalan selama operasi penskalaan.
- SPARK-29683. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi selama penskalaan klaster karena Spark mengasumsikan semua node yang tersedia tidak terdaftar.
- YARN-9011. Memperbaiki masalah di mana kegagalan pekerjaan terjadi karena kondisi balapan dalam penonaktifan YARN saat cluster mencoba menaikkan atau menurunkan skala.
- Memperbaiki masalah dengan kegagalan langkah atau pekerjaan selama penskalaan klaster dengan memastikan bahwa status node selalu konsisten antara daemon on-cluster EMR Amazon dan. YARN/HDFS
- Memperbaiki masalah saat operasi klaster seperti pengurangan skala dan pengiriman langkah gagal untuk kluster EMR Amazon yang diaktifkan dengan autentikasi Kerberos. Ini karena daemon on-cluster EMR Amazon tidak memperbarui tiket Kerberos, yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan aman dengan berjalan di node utama. HDFS/YARN
- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- Amazon Linux
  - Amazon Linux 2 adalah sistem operasi untuk seri rilis EMR 6.x.
  - `systemd` digunakan untuk pengelolaan layanan bukan `upstart` yang digunakan dalam Amazon Linux 1.
- Java Development Kit (JDK)
  - Corretto JDK 8 adalah JDK default untuk seri rilis EMR 6.x.
- Scala
  - Scala 2.12 digunakan dengan Apache Spark dan Apache Livy.

- Python 3
  - Python 3 sekarang adalah versi default Python di EMR.
- Label simpul YARN
  - Dimulai dengan Amazon EMR seri rilis 6.x, fitur label simpul YARN dinonaktifkan secara default. Proses utama aplikasi dapat berjalan pada kedua inti dan tugas simpul secara default. Anda dapat mengaktifkan fitur label simpul YARN dengan mengkonfigurasi properti berikut: `yarn.node-labels.enabled` dan `yarn.node-labels.am.default-node-label-expression`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memahami Node Primer, Inti, dan Tugas.

Masalah yang diketahui

- Turunkan batas “Max open files” pada AL2 yang lebih lama [diperbaiki dalam rilis yang lebih baru]. Rilis Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0, dan emr-6.2.0 didasarkan pada versi lama dari Amazon Linux 2 (AL2), yang memiliki pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk “File terbuka maksimum” ketika kluster Amazon EMR dibuat dengan AMI default. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi. Rilis dengan batas file terbuka yang lebih rendah menyebabkan kesalahan “Terlalu banyak file terbuka” saat mengirimkan pekerjaan Spark. Dalam rilis yang terkena dampak, AMI default Amazon EMR memiliki pengaturan ulimit default 4096 untuk “File terbuka maksimum,” yang lebih rendah dari batas file 65536 di AMI Amazon Linux 2 terbaruAmazon. Pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk "Maksimal file terbuka" menyebabkan kegagalan tugas Spark ketika driver dan pelaksana mencoba untuk membuka lebih dari 4096 file. Untuk memperbaiki masalah, Amazon EMR memiliki skrip tindakan bootstrap (BA) yang menyesuaikan pengaturan ulimit saat pembuatan klaster.

  Jika Anda menggunakan versi EMR Amazon yang lebih lama yang tidak memiliki perbaikan permanen untuk masalah ini, solusi berikut memungkinkan Anda untuk secara eksplisit mengatur ulimit pengontrol instans ke maksimum 65536 file.

  Mengatur secara eksplisit ulimit dari baris perintah

  1. Edit `/etc/systemd/system/instance-controller.service` untuk menambahkan parameter berikut ke bagian Layanan.

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

2. Mulai ulang InstanceController

```
$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl restart instance-controller
```

Tetapkan ulimit menggunakan tindakan bootstrap (BA)

Anda juga dapat menggunakan skrip tindakan bootstrap (BA) untuk mengkonfigurasi ulimit instans-pengendali menjadi 65536 file saat pembuatan klaster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- Spark interaktif shell, termasuk PySpark, SparkR, dan spark-shell, tidak mendukung penggunaan Docker dengan pustaka tambahan.
- Untuk menggunakan Python 3 dengan Amazon EMR versi 6.0.0, Anda harus menambahkan `PATH` ke `yarn.nodemanager.env-whitelist`.
- Fungsionalitas Live Long and Process (LLAP) tidak didukung saat Anda menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore untuk Hive.
- Bila menggunakan Amazon EMR 6.0.0 dengan integrasi Spark dan Docker, Anda harus mengkonfigurasi instans di klaster Anda dengan tipe instans yang sama dan jumlah volume EBS yang sama untuk menghindari gagal ketika mengirimkan tugas Spark dengan waktu aktif Docker.

- Di Amazon EMR 6.0.0, HBase pada mode penyimpanan Amazon S3 dipengaruhi oleh masalah. HBASE-24286 HBase utama tidak dapat menginisialisasi ketika klaster dibuat menggunakan data S3 yang ada.
- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus kembali menjalankan perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Rilis 5.30.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.30.1. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.30.0.

Tanggal rilis awal: 30 Juni 2020

Tanggal terakhir diperbarui: 24 Agustus 2020

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Rilis Amazon EMR yang lebih baru memperbaiki masalah dengan batas “Max open files” yang lebih rendah pada AL2 yang lebih lama di Amazon EMR. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru sekarang menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi.
- Masalah di mana proses pengendali instans melahirkan jumlah proses yang tak terbatas telah diperbaiki.
- Masalah di mana Hue tidak dapat menjalankan kueri Hive, menampilkan pesan "basis data terkunci" dan mencegah eksekusi kueri telah diperbaiki.
- Perbaikan terhadap masalah Spark dalam mengaktifkan lebih banyak tugas untuk dijalankan secara bersamaan di klaster EMR.
- Perbaikan terhadap masalah notebook Jupyter yang menyebabkan "kesalahan terlalu banyak file terbuka" di server Jupyter.
- Perbaikan terhadap masalah dengan waktu mulai klaster.

Fitur baru

- Antarmuka aplikasi persisten server timeline Tez UI dan YARN tersedia dengan Amazon EMR versi 6.x, dan EMR versi 5.30.1 dan yang lebih baru. One-click akses link ke riwayat aplikasi persisten memungkinkan Anda dengan cepat mengakses riwayat pekerjaan tanpa menyiapkan proxy web melalui koneksi SSH. Log untuk klaster aktif dan yang dihentikan tersedia selama 30 hari setelah aplikasi berakhir. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat Antarmuka Pengguna Aplikasi Persisten di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
- API eksekusi EMR Notebook tersedia untuk mengeksekusi EMR notebooks melalui skrip atau baris perintah. Kemampuan untuk memulai, menghentikan, daftar, dan menjelaskan eksekusi notebook EMR tanpa AWS konsol memungkinkan Anda mengontrol notebook EMR secara terprogram. Menggunakan sel notebook parameter, Anda dapat memberikan nilai parameter yang berbeda ke notebook tanpa harus membuat salinan notebook untuk setiap set baru nilai paramter. Lihat Tindakan API EMR. Untuk kode sampel, lihat Contoh perintah untuk menjalankan EMR Notebooks secara pemrograman.

Masalah yang diketahui

- Turunkan batas “Max open files” pada AL2 yang lebih lama [diperbaiki dalam rilis yang lebih baru]. Rilis Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0, dan emr-6.2.0 didasarkan pada versi lama dari Amazon Linux 2 (AL2), yang memiliki pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk “File terbuka maksimum” ketika kluster Amazon EMR dibuat dengan AMI default. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi. Rilis dengan batas file terbuka yang lebih rendah menyebabkan kesalahan “Terlalu banyak file terbuka” saat mengirimkan pekerjaan Spark. Dalam rilis yang terkena dampak, AMI default Amazon EMR memiliki pengaturan ulimit default 4096 untuk “File terbuka maksimum,” yang lebih rendah dari batas file 65536 di AMI Amazon Linux 2 terbaruAmazon. Pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk "Maksimal file terbuka" menyebabkan kegagalan tugas Spark ketika driver dan pelaksana mencoba untuk membuka lebih dari 4096 file. Untuk memperbaiki masalah, Amazon EMR memiliki skrip tindakan bootstrap (BA) yang menyesuaikan pengaturan ulimit saat pembuatan klaster.

  Jika Anda menggunakan versi EMR Amazon yang lebih lama yang tidak memiliki perbaikan permanen untuk masalah ini, solusi berikut memungkinkan Anda untuk secara eksplisit mengatur ulimit pengontrol instans ke maksimum 65536 file.

  Mengatur secara eksplisit ulimit dari baris perintah

  1. Edit `/etc/systemd/system/instance-controller.service` untuk menambahkan parameter berikut ke bagian Layanan.

     ```
     LimitNOFILE=65536

     LimitNPROC=65536
     ```

  2. Mulai ulang InstanceController

     ```
     $ sudo systemctl daemon-reload

     $ sudo systemctl restart instance-controller
     ```

  Tetapkan ulimit menggunakan tindakan bootstrap (BA)

  Anda juga dapat menggunakan skrip tindakan bootstrap (BA) untuk mengkonfigurasi ulimit instans-pengendali menjadi 65536 file saat pembuatan klaster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- EMR Notebooks

  Fitur yang memungkinkan Anda untuk menginstal kernel dan pustaka Python tambahan pada node utama cluster dinonaktifkan secara default pada EMR versi 5.30.1. Untuk informasi selengkapnya tentang fitur ini, lihat Menginstal Kernel dan Pustaka Python pada Node Utama Cluster.

  Untuk mengaktifkan fitur, lakukan hal berikut ini:

  1. Pastikan bahwa kebijakan izin yang dilampirkan ke peran layanan untuk EMR Notebooks mengizinkan tindakan berikut ini:

     ```
     elasticmapreduce:ListSteps
     ```

     Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran Layanan untuk EMR Notebooks.

  2. Gunakan AWS CLI untuk menjalankan langkah pada cluster yang mengatur EMR Notebooks seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Ganti *us-east-1* dengan Wilayah tempat klaster Anda berada. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan Langkah-langkah untuk Klaster Menggunakan AWS CLI.

     ```
     aws emr add-steps  --cluster-id MyClusterID --steps
      Type=CUSTOM_JAR,Name=EMRNotebooksSetup,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://us-
     ```

```
east-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://
awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/EMRNotebooksSetup/emr-notebooks-setup.sh"]
```

- Penskalaan terkelola

  Operasi penskalaan terkelola pada klaster 5.30.0 dan 5.30.1 tanpa Presto yang diinstal dapat menyebabkan gagal aplikasi atau menyebabkan grup instans seragam atau armada instans tetap berada di negara `ARRESTED`, terutama ketika operasi menurunkan skala diikuti dengan cepat oleh operasi menaikkan skala.

  Sebagai solusinya, pilih Presto sebagai aplikasi untuk diinstal saat Anda membuat cluster dengan Amazon EMR rilis 5.30.0 dan 5.30.1, bahkan jika pekerjaan Anda tidak memerlukan Presto.

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan

Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

Rilis 5.30.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.30.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.29.0.

Tanggal rilis awal: 13 Mei 2020

Tanggal terakhir diperbarui: 25 Juni 2020

Upgrade

- Diupgrade AWS SDK untuk Java ke versi 1.11.759
- Upgrade Amazon SageMaker Spark SDK ke versi 1.3.0
- EMR Record Server telah di-upgrade ke versi 1.6.0
- Flink telah di-upgrade ke versi 1.10.0
- Ganglia telah di-upgrade ke versi 3.7.2

- HBase telah di-upgrade ke versi 1.4.13
- Hudi telah di-upgrade ke versi 0.5.2-incubating
- Hue telah di-upgrade ke versi 4.6.0
- Upgrade JupyterHub ke versi 1.1.0
- Livy telah di-upgrade ke versi 0.7.0-incubating
- Oozie telah di-upgrade ke versi 5.2.0
- Presto telah di-upgrade ke versi 0.232
- Spark telah di-upgrade ke versi 2.4.5
- Konektor dan Driver yang ditingkatkan: Glue Amazon Connector 1.12.0; Amazon Kinesis Connector 3.5.0; EMR DynamoDB Connector 4.14.0

Fitur baru

- EMR Notebooks – Bila digunakan dengan klaster EMR yang dibuat menggunakan 5.30.0, kernel EMR notebooks akan berjalan di klaster. Hal ini meningkatkan performa notebook dan mengizinkan Anda untuk menginstal dan menyesuaikan kernel. Anda juga dapat menginstal pustaka Python pada node utama cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menginstal dan Menggunakan Kernel dan Perpustakaan di Panduan Manajemen EMR.
- Penskalaan Terkelola – Dengan Amazon EMR versi 5.30.0 dan versi yang lebih baru, Anda dapat mengaktifkan penskalaan terkelola EMR untuk secara otomatis menambah atau mengurangi jumlah instans atau unit di klaster Anda berdasarkan beban kerja. Amazon EMR terus mengevaluasi metrik klaster untuk membuat keputusan penskalaan yang mengoptimalkan kluster Anda untuk biaya dan kecepatan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penskalaan Sumber Daya Klaster di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
- Enkripsi file log yang disimpan di Amazon S3 - Dengan Amazon EMR versi 5.30.0 dan yang lebih baru, Anda dapat mengenkripsi file log yang disimpan di Amazon S3 dengan kunci yang dikelola pelanggan. AWS KMS Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengenkripsi berkas log yang disimpan di Amazon S3 di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
- Support Amazon Linux 2 – Dalam EMR versi 5.30.0 dan setelahnya, EMR UseSamazon Linux 2 OS. AMI (Amazon Machine Image) kustom baru harus didasarkan pada AMI Amazon Linux 2. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AMI Kustom.
- Penskalaan Otomatis Presto Graceful – Klaster EMR menggunakan 5.30.0 dapat diatur dengan periode waktu habis penskalaan otomatis yang memberikan Presto waktu tugas untuk

menyelesaikan running-nya sebelum simpul mereka dinonaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan penskalaan otomatis Presto dengan Graceful Decommission.

- Pembuatan Instans Armada dengan opsi strategi alokasi baru – Opsi strategi alokasi baru tersedia di EMR versi 5.12.1 dan versi setelahnya. Ia menawarkan penyediaan klaster yang lebih cepat, alokasi tempat yang lebih akurat, dan interupsi instans spot yang sedikit. Pembaruan untuk peran layanan EMR non-default diperlukan. Lihat Mengkonfigurasi Armada Instans.
- sudo systemctl berhenti dan sudo systemctl memulai perintah – Dalam EMR versi 5.30.0 dan versi setelahnya, yang menggunakan Amazon Linux 2 OS, EMR menggunakan perintah `sudo systemctl stop` dan `sudo systemctl start` untuk memulai ulang layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana cara me-restart layanan di Amazon EMR?.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- EMR versi 5.30.0 tidak menginstal Ganglia secara default. Anda dapat secara eksplisit memilih Ganglia untuk menginstalnya ketika Anda membuat sebuah klaster.
- Optimalisasi performa Spark.
- Optimalisasi performa Presto.
- Python 3 adalah default untuk Amazon EMR versi 5.30.0 dan versi setelahnya.
- Grup keamanan terkelola default untuk akses layanan di subnet privat telah diperbarui dengan aturan baru. Jika Anda menggunakan grup keamanan kustom untuk akses layanan, Anda harus menyertakan aturan yang sama sesuai grup keamanan terkelola default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Grup EMR-Managed Keamanan Amazon untuk Akses Layanan (Subnet Pribadi). Jika Anda menggunakan peran layanan kustom untuk Amazon EMR, Anda harus memberikan izin untuk `ec2:describeSecurityGroups` sehingga EMR dapat melakukan validasi apakah grup keamanan dibuat dengan benar. Jika Anda menggunakan `EMR_DefaultRole`, izin ini telah disertakan dalam kebijakan terkelola default.

Masalah yang diketahui

- Turunkan batas “Max open files” pada AL2 yang lebih lama [diperbaiki dalam rilis yang lebih baru]. Rilis Amazon EMR: emr-5.30.x, emr-5.31.0, emr-5.32.0, emr-6.0.0, emr-6.1.0, dan emr-6.2.0 didasarkan pada versi lama dari Amazon Linux 2 (AL2), yang memiliki pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk “File terbuka maksimum” ketika kluster Amazon EMR dibuat dengan AMI default. Amazon EMR merilis 5.30.1, 5.30.2, 5.31.1, 5.32.1, 6.0.1, 6.1.1, 6.2.1, 5.33.0, 6.3.0 dan yang lebih baru menyertakan perbaikan permanen dengan pengaturan “Max open files” yang lebih tinggi. Rilis

dengan batas file terbuka yang lebih rendah menyebabkan kesalahan “Terlalu banyak file terbuka” saat mengirimkan pekerjaan Spark. Dalam rilis yang terkena dampak, AMI default Amazon EMR memiliki pengaturan ulimit default 4096 untuk “File terbuka maksimum,” yang lebih rendah dari batas file 65536 di AMI Amazon Linux 2 terbaruAmazon. Pengaturan ulimit yang lebih rendah untuk "Maksimal file terbuka" menyebabkan kegagalan tugas Spark ketika driver dan pelaksana mencoba untuk membuka lebih dari 4096 file. Untuk memperbaiki masalah, Amazon EMR memiliki skrip tindakan bootstrap (BA) yang menyesuaikan pengaturan ulimit saat pembuatan klaster.

Jika Anda menggunakan versi EMR Amazon yang lebih lama yang tidak memiliki perbaikan permanen untuk masalah ini, solusi berikut memungkinkan Anda untuk secara eksplisit mengatur ulimit pengontrol instans ke maksimum 65536 file.

Mengatur secara eksplisit ulimit dari baris perintah

1. Edit `/etc/systemd/system/instance-controller.service` untuk menambahkan parameter berikut ke bagian Layanan.

   ```
   LimitNOFILE=65536

   LimitNPROC=65536
   ```

2. Mulai ulang InstanceController

   ```
   $ sudo systemctl daemon-reload

   $ sudo systemctl restart instance-controller
   ```

Tetapkan ulimit menggunakan tindakan bootstrap (BA)

Anda juga dapat menggunakan skrip tindakan bootstrap (BA) untuk mengkonfigurasi ulimit instans-pengendali menjadi 65536 file saat pembuatan klaster.

```
#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
```

```
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
```

- Penskalaan terkelola

  Operasi penskalaan terkelola pada klaster 5.30.0 dan 5.30.1 tanpa Presto yang diinstal dapat menyebabkan gagal aplikasi atau menyebabkan grup instans seragam atau armada instans tetap berada di negara `ARRESTED`, terutama ketika operasi menurunkan skala diikuti dengan cepat oleh operasi menaikkan skala.

  Sebagai solusinya, pilih Presto sebagai aplikasi untuk diinstal saat Anda membuat cluster dengan Amazon EMR rilis 5.30.0 dan 5.30.1, bahkan jika pekerjaan Anda tidak memerlukan Presto.

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus menjalankan kembali perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

- Mesin basis data default untuk Hue 4.6.0 adalah SQLite, yang menyebabkan masalah ketika Anda mencoba untuk menggunakan Hue dengan basis data eksternal. Untuk memperbaikinya, atur `engine` di klasifikasi konfigurasi `hue-ini` Anda menjadi `mysql`. Masalah ini telah diperbaiki di Amazon EMR versi 5.30.1.
- Saat Anda menggunakan format lokasi partisi Spark dengan Hive untuk membaca data di Amazon S3, dan Anda menjalankan Spark di Amazon EMR rilis 5.30.0 hingga 5.36.0, dan 6.2.0 hingga 6.9.0, Anda mungkin mengalami masalah yang mencegah klaster membaca data dengan benar. Ini dapat terjadi jika partisi Anda memiliki semua karakteristik berikut:
  - Dua atau lebih partisi dipindai dari tabel yang sama.
  - Setidaknya satu jalur direktori partisi adalah awalan dari setidaknya satu jalur direktori partisi lainnya, misalnya, `s3://bucket/table/p=a` adalah awalan dari. `s3://bucket/table/p=a b`
  - Karakter pertama yang mengikuti awalan di direktori partisi lain memiliki UTF-8 nilai yang kurang dari `/` karakter (U+002F). Misalnya, karakter spasi (U+0020) yang terjadi antara a dan b masuk `s3://bucket/table/p=a  b` termasuk dalam kategori ini. Perhatikan bahwa ada 14 karakter non-kontrol lainnya:`!"#$%&'()*+,-`. Untuk informasi selengkapnya, lihat tabel UTF-8 pengkodean dan karakter Unicode.

  Sebagai solusi untuk masalah ini, atur `spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabled` konfigurasi ke `false` dalam klasifikasi. `spark-defaults`

Rilis 5.29.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.29.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.28.1.

Tanggal rilis awal: 17 Januari 2020

Upgrade

- Diupgrade AWS SDK untuk Java ke versi 1.11.682
- Hive telah di-upgrade ke versi 2.3.6
- Flink telah di-upgrade ke versi 1.9.1
- EmrFS telah di-upgrade ke versi 2.38.0
- EMR DynamoDB Connector telah di-upgrade ke versi 4.13.0

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Spark
  - Optimalisasi performa Spark.
- EMRFS
  - Pembaruan Panduan Pengelolaan untuk pengaturan default emrfs-site.xml untuk tampilan konsisten.

Masalah yang diketahui

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus kembali menjalankan perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Rilis 5.28.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.28.1. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.28.0.

Tanggal rilis awal: 10 Januari 2020

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Spark
  - Masalah kompatibilitas Spark yang telah diperbaiki.
- CloudWatch Metrik
  - Memperbaiki penerbitan Amazon CloudWatch Metrics pada kluster EMR dengan beberapa node utama.
- Pesan log telah dinonaktifkan
  - Pesan log SALAH, "... menggunakan versi lama (<4.5.8) dari Apache http client." telah dinonaktifkan

Masalah yang diketahui

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah

menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

Pemecahan masalah:

- SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
- Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus kembali menjalankan perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Rilis 5.28.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.28.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.27.0.

Tanggal rilis awal: 12 November 2019

Upgrade

- Flink telah di-upgrade ke versi 1.9.0
- Hive telah di-upgrade ke versi 2.3.6
- MXNet telah di-upgrade ke versi 1.5.1
- Phoenix telah di-upgrade ke versi 4.14.3
- Presto telah di-upgrade ke versi 0.227
- Zeppelin telah di-upgrade ke versi 0.8.2

Fitur baru

- Apache Hudi sekarang tersedia untuk diinstall Amazon EMR ketika Anda membuat sebuah klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Hudi.
- (25 November 2019) Sekarang Anda dapat memilih untuk menjalankan beberapa langkah secara paralel untuk meningkatkan pemanfaatan klaster dan menghemat biaya. Anda juga dapat membatalkan langkah-langkah yang tertunda dan sedang berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan Langkah Menggunakan AWS CLI dan Konsol.
- (3 Des 2019) Anda sekarang dapat membuat dan menjalankan kluster EMR di. AWS Outposts AWS Outposts memungkinkan AWS layanan asli, infrastruktur, dan model operasi di fasilitas lokal. Di AWS Outposts lingkungan, Anda dapat menggunakan AWS API, alat, dan infrastruktur yang sama dengan yang Anda gunakan di AWS cloud. Untuk informasi selengkapnya, lihat kluster EMR di. AWS Outposts
- (11 Mar 2020) Dimulai dengan Amazon EMR versi 5.28.0, Anda dapat membuat dan menjalankan klaster EMR Amazon di subnet Local AWS Zones sebagai ekstensi logis dari Wilayah yang mendukung Local Zones. AWS Zona Lokal memungkinkan fitur EMR Amazon dan subset AWS layanan, seperti layanan komputasi dan penyimpanan, ditempatkan lebih dekat ke pengguna, menyediakan akses latensi yang sangat rendah ke aplikasi yang berjalan secara lokal. Untuk daftar Local Zones yang tersedia, lihat AWS Local Zones. Untuk informasi tentang mengakses AWS Local Zones yang tersedia, lihat Wilayah, Availability Zone, dan Local Zones.

  Local Zones saat ini tidak mendukung Amazon EMR Notebooks dan tidak mendukung koneksi langsung ke Amazon EMR menggunakan antarmuka VPC endpoint ().AWS PrivateLink

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Support Aplikasi yang Diperluas untuk klaster ketersediaan tinggi
  - Untuk informasi selengkapnya, lihat Aplikasi yang didukung dalam klaster EMR dengan Beberapa Node Utama di Panduan Manajemen EMR Amazon.
- Spark
  - Optimalisasi performa
- Hive
  - Optimalisasi performa
- Presto
  - Optimalisasi performa

Masalah yang diketahui

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus kembali menjalankan perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Rilis 5.27.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.27.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.26.0.

Tanggal rilis awal: 23 September 2019

Upgrade

- AWS SDK untuk Java 1.11.615
- Flink versi 1.8.1
- JupyterHub 1.0.0
- Spark versi 2.4.4
- Tensorflow versi 1.14.0
- Konektor dan driver:
  - DynamoDB Connector 4.12.0

Fitur baru

- (24 Oktober 2019) Fitur baru berikut di notebook EMR tersedia dengan semua rilis Amazon EMR.
  - Anda sekarang dapat mengasosiasikan repositori Git dengan EMR notebooks untuk menyimpan notebook Anda dalam lingkungan terkendali versi. Anda dapat berbagi kode dengan rekan-rekan dan menggunakan kembali notebook Jupyter yang ada melalui repositori Git jauh. Untuk informasi selengkapnya, lihat Associate Repositori Git dengan Amazon EMR Notebooks di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
  - Utilitas nbdime sekarang tersedia di notebook EMR untuk menyederhanakan membandingkan dan menggabungkan notebook.
  - Notebook EMR sekarang mendukung. JupyterLab JupyterLab adalah lingkungan pengembangan interaktif berbasis web yang sepenuhnya kompatibel dengan notebook Jupyter. Anda sekarang dapat memilih untuk membuka buku catatan Anda di salah satu JupyterLab atau editor notebook Jupyter.
- (30 Oktober 2019) Dengan Amazon EMR versi 5.25.0 dan versi setelahnya, Anda dapat terhubung ke UI server riwayat Spark dari halaman klaster Ringkasan atau tab Riwayat aplikasi di konsol. Alih-alih menyiapkan proxy web melalui koneksi SSH, Anda dapat dengan cepat mengakses UI server riwayat Spark untuk melihat metrik aplikasi dan mengakses berkas log yang relevan untuk klaster aktif dan yang dihentikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Off-cluster akses ke antarmuka pengguna aplikasi persisten di Panduan Manajemen EMR Amazon.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Cluster EMR Amazon dengan beberapa node utama

  - Anda dapat menginstal dan menjalankan Flink di cluster EMR Amazon dengan beberapa node utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aplikasi dan fitur yang didukung.
  - Anda dapat mengonfigurasi enkripsi transparan HDFS pada kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Enkripsi Transparan HDFS pada kluster EMR dengan Multiple Primary Nodes.
  - Anda sekarang dapat memodifikasi konfigurasi aplikasi yang berjalan pada cluster EMR Amazon dengan beberapa node utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyediakan Konfigurasi untuk Grup Instans dalam Klaster Berjalan.
- EMR-DynamoDB Konektor Amazon
  - Amazon EMR-DynamoDB Connector sekarang mendukung tipe data DynamoDB berikut: boolean, list, map, item, null. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengatur Tabel Hive untuk Menjalankan Perintah Hive.

Masalah yang diketahui

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus kembali menjalankan perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Rilis 5.26.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.26.0. Perubahan relatif terhadap 5.25.0.

Tanggal rilis awal: 8 Agustus 2019

Tanggal diperbarui terakhir: 19 Agustus 2019

Upgrade

- AWS SDK untuk Java 1.11.595
- HBase versi 1.4.10
- Phoenix versi 4.14.2
- Konektor dan driver:
  - DynamoDB Connector versi 4.11.0
  - MariaDB Connector versi 2.4.2
  - Amazon Redshift JDBC Driver versi 1.2.32.1056

Fitur baru

- (Beta) Dengan Amazon EMR 5.26.0, Anda dapat melakukan peluncuran klaster yang terintegrasi dengan Lake Formation. Integrasi ini menyediakan akses tingkat kolom berbutir halus ke database dan tabel di Katalog Data Glue. AWS Hal ini juga mengaktifkan sistem masuk tunggal federasi ke EMR Notebooks atau Apache Zeppelin dari sistem identitas korporasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengintegrasikan EMR Amazon AWS Lake Formation dengan (Beta).
- (19 Agustus 2019) Blok akses publik Amazon EMR sekarang tersedia dengan semua rilis Amazon EMR yang mendukung grup keamanan. Blokir akses publik adalah pengaturan seluruh akun yang

diterapkan ke setiap AWS Wilayah. Blokir akses publik mencegah cluster diluncurkan ketika grup keamanan apa pun yang terkait dengan cluster memiliki aturan yang memungkinkan lalu lintas masuk dari IPv4 0.0.0. 0/0 atau IPv6: :/0 (akses publik) pada port, kecuali port ditentukan sebagai pengecualian. Port 22 adalah pengecualian secara default. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menggunakan Blok Publik Akses Amazon EMR dalam Panduan Pengelolaan EMR Amazon.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- EMR Notebooks
  - Dengan EMR 5.26.0 dan versi yang lebih baru, EMR Notebooks mendukung perpustakaan Python notebook-scoped selain perpustakaan Python default. Anda dapat menginstal pustaka dengan cakupan notebook dari dalam editor notebook tanpa harus membuat ulang klaster atau melampirkan ulang buku catatan ke klaster. Notebook-scoped pustaka dibuat dalam lingkungan virtual Python, sehingga hanya berlaku untuk sesi notebook saat ini. Ini mengizinkan Anda mengisolasi dependensi notebook. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Perpustakaan Notebook Scoped di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
- EMRFS
  - Anda dapat mengaktifkan fitur verifikasi ETag (Beta) dengan mengatur `fs.s3.consistent.metadata.etag.verification.enabled` menjadi `true`. Dengan fitur ini, EMRFS menggunakan Amazon S3 ETags untuk memverifikasi bahwa objek yang dibaca adalah versi paling baru yang tersedia. Fitur ini sangat membantu untuk kasus penggunaan baca-setelah-update di mana file di Amazon S3 ditimpa, tetapi tetap menggunakan nama yang sama. Kemampuan verifikasi ETag ini saat ini tidak bekerja dengan S3 Select. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi Tampilan Konsisten.
- Spark
  - Optimasi berikut sekarang diaktifkan secara default: partisi pemangkasan dinamis, DISTINCT sebelum INTERSECT, perbaikan dalam inferensi statistik rencana SQL untuk JOIN diikuti oleh kueri DISTINCT, meratakan sub-kueri scalar, join reorder yang dioptimalkan, dan bloom filter join. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengoptimalkan Performa Spark.
  - Peningkatan seluruh pembuatan kode tahap untuk Sort Merge Join.
  - Peningkatan fragmen kueri dan penggunaan kembali subkueri.
  - Perbaikan untuk melakukan pra-alokasi pelaksana pada saat memulai Spark.
  - Bloom filter join tidak lagi diterapkan ketika join sisi yang lebih kecil mencakup petunjuk siaran.
- Tez

- Menyelesaikan masalah dengan Tez. Tez UI sekarang bekerja pada cluster EMR Amazon dengan beberapa node utama.

Masalah yang diketahui

- Peningkatan seluruh kemampuan tahap kode generasi untuk Sort Merge Join dapat meningkatkan tekanan memori ketika diaktifkan. Optimalisasi ini meningkatkan performa, tetapi dapat mengakibatkan coba lagi atau gagal tugas jika `spark.yarn.executor.memoryOverheadFactor` tidak disetel untuk memberikan memori yang cukup. Untuk menonaktifkan fitur ini, atur `spark.sql.sortMergeJoinExec.extendedCodegen.enabled` ke SALAH.
- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan

Kerberos Anda. Anda harus kembali menjalankan perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Rilis 5.25.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.25.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.24.1.

Tanggal rilis awal: 17 Juli 2019

Tanggal terakhir diperbarui: 30 Oktober 2019

Amazon EMR 5.25.0

Upgrade

- AWS SDK untuk Java 1.11.566
- Hive versi 2.3.5
- Presto versi 0.220
- Spark versi 2.4.3
- TensorFlow 1.13.1
- Tez versi 0.9.2
- Zookeeper versi 3.4.14

Fitur baru

- (30 Oktober 2019) Dimulai dengan Amazon EMR versi 5.25.0, Anda dapat terhubung ke UI server riwayat Spark dari halaman klaster Ringkasan atau tab Riwayat aplikasi di konsol. Alih-alih menyiapkan proxy web melalui koneksi SSH, Anda dapat dengan cepat mengakses UI server riwayat Spark untuk melihat metrik aplikasi dan mengakses berkas log yang relevan untuk klaster aktif dan yang dihentikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Off-cluster akses ke antarmuka pengguna aplikasi persisten di Panduan Manajemen EMR Amazon.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Spark

- Peningkatan performa beberapa join dengan menggunakan filter Bloom untuk melakukan pra-filter input. Optimalisasi dinonaktifkan secara default dan dapat diaktifkan dengan mengatur parameter konfigurasi Spark dari `spark.sql.bloomFilterJoin.enabled` ke `true`.
- Peningkatan performa pembuatan grup menurut kolom tipe string.
- Peningkatan memori eksekutor default Spark dan konfigurasi inti tipe instans R4 untuk klaster tanpa HBase yang diinstal.
- Penyelesaian masalah sebelumnya terkait dengan fitur pemangkasan partisi dinamis di mana tabel yang dipangkas harus berada di sisi kiri join.
- Peningkatan DISTINCT sebelum optimasi INTERSECT untuk diterapkan pada kasus tambahan yang melibatkan nama alias.
- Peningkatan inferensi statistik rencana SQL untuk JOIN yang diikuti oleh kueri DISTINCT. Perbaikan ini dinonaktifkan secara default dan dapat diaktifkan dengan mengatur parameter konfigurasi Spark dari `spark.sql.statsImprovements.enabled` ke `true`. Optimasi ini diperlukan oleh fitur Distinct before Intersect dan akan diaktifkan secara otomatis ketika `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` diatur ke `true`.
- Join order telah dioptimalkan berdasarkan ukuran tabel dan filter. Optimalisasi ini dinonaktifkan secara default dan dapat diaktifkan dengan menetapkan parameter konfigurasi Spark dari `spark.sql.optimizer.sizeBasedJoinReorder.enabled` ke `true`.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengoptimalkan Performa Spark.

- EMRFS
  - Pengaturan EMRFS, `fs.s3.buckets.create.enabled`, sekarang dinonaktifkan secara default. Dengan pengujian, kami menemukan bahwa dengan menonaktifkan pengaturan ini akan meningkatkan performa dan mencegah pembuatan bucket S3 yang tidak disengaja. Jika aplikasi Anda bergantung pada fungsi ini, maka Anda dapat mengaktifkannya dengan mengatur properti `fs.s3.buckets.create.enabled` ke `true` di klasifikasi konfigurasi `emrfs-site`. Untuk informasi, lihat Menyediakan Konfigurasi saat Membuat Klaster.
- Enkripsi Disk Lokal dan Peningkatan Enkripsi S3 dalam Konfigurasi Keamanan (5 Agustus 2019)
  - Pemisahan pengaturan enkripsi Amazon S3 dari pengaturan enkripsi disk lokal dalam pengaturan konfigurasi keamanan.
  - Penambahan opsi untuk mengaktifkan enkripsi EBS dengan rilis 5.24.0 dan versi setelahnya. Memilih opsi ini akan mengenkripsi volume perangkat asal selain volume penyimpanan. Versi sebelumnya diharuskan menggunakan AMI kustom untuk mengenkripsi volume perangkat asal.
  - Untuk informasi selengkapnya, lihat Opsi Enkripsi di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Masalah yang diketahui

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus kembali menjalankan perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Rilis 5.24.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.24.1. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.24.0.

Tanggal rilis awal: 26 Juni 2019

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui AMI Linux Amazon default untuk Amazon EMR untuk menyertakan pembaruan keamanan kernel Linux yang penting, termasuk TCP SACK Denial of Service Issue (). AWS-2019-005

Masalah yang diketahui

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus kembali menjalankan perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Rilis 5.24.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.24.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.23.0.

Tanggal rilis awal: 11 Juni 2019

Terakhir diperbarui tanggal: 5 Agustus 2019

Upgrade

- Flink versi 1.8.0
- Hue versi 4.4.0
- JupyterHub 0.9.6
- Livy versi 0.6.0
- MxNet 1.4.0
- Presto versi 0.219
- Spark versi 2.4.2
- AWS SDK untuk Java 1.11.546
- Konektor dan driver:
  - DynamoDB Connector versi 4.9.0
  - MariaDB Connector versi 2.4.1
  - Amazon Redshift JDBC Driver versi 1.2.27.1051

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Spark
  - Penambahan optimasi untuk memangkas partisi secara dinamis. Optimalisasi dinonaktifkan secara default. Untuk mengaktifkannya, atur parameter konfigurasi Spark dari `spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabled` ke `true`.
  - Peningkatan performa kueri `INTERSECT`. Optimalisasi ini dinonaktifkan secara default. Untuk mengaktifkannya, atur parameter konfigurasi Spark dari `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` ke `true`.
  - Penambahan optimalisasi untuk meratakan subkueri scalar dengan agregat yang menggunakan relasi yang sama. Optimalisasi dinonaktifkan secara

default. Untuk mengaktifkannya, atur parameter konfigurasi Spark dari `spark.sql.optimizer.flattenScalarSubqueriesWithAggregates.enabled` ke `true`.

- Peningkatan seluruh pembuatan kode tahap.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengoptimalkan Performa Spark.

- Enkripsi Disk Lokal dan Peningkatan Enkripsi S3 dalam Konfigurasi Keamanan (5 Agustus 2019)
  - Pemisahan pengaturan enkripsi Amazon S3 dari pengaturan enkripsi disk lokal dalam pengaturan konfigurasi keamanan.
  - Penambahan opsi untuk mengaktifkan enkripsi EBS. Memilih opsi ini akan mengenkripsi volume perangkat asal selain volume penyimpanan. Versi sebelumnya diharuskan menggunakan AMI kustom untuk mengenkripsi volume perangkat asal.
  - Untuk informasi selengkapnya, lihat Opsi Enkripsi di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Masalah yang diketahui

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus kembali menjalankan perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Rilis 5.23.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.23.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.22.0.

Tanggal rilis awal: 01 April 2019

Tanggal terakhir diperbarui: 30 April 2019

Upgrade

- AWS SDK untuk Java 1.11.519

Fitur baru

- (30 April 2019) Dengan Amazon EMR 5.23.0 dan yang lebih baru, Anda dapat meluncurkan cluster dengan tiga node utama untuk mendukung ketersediaan aplikasi yang tinggi seperti YARN Resource Manager, HDFS NameNode, Spark, Hive, dan Ganglia. Node primer tidak lagi menjadi titik kegagalan tunggal potensial dengan fitur ini. Jika salah satu node primer gagal, Amazon EMR secara otomatis gagal ke node primer siaga dan mengganti node primer yang gagal dengan yang baru dengan konfigurasi dan tindakan bootstrap yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Merencanakan dan Mengkonfigurasi Node Utama.

Masalah yang diketahui

- Tez UI (Diperbaiki di Amazon EMR rilis 5.26.0)

  Tez UI tidak berfungsi pada cluster EMR dengan beberapa node primer.
- Hue (Diperbaiki di Amazon EMR rilis 5.24.0)

- Hue yang berjalan di Amazon EMR tidak mendukung Solr. Dimulai dengan rilis Amazon EMR 5.20.0, masalah kesalahan konfigurasi menyebabkan Solr diaktifkan dan pesan kesalahan yang tidak berbahaya muncul mirip dengan yang berikut ini:

  ```
  Solr server could not be contacted properly:
  HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
  port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
  system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
  NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
  Connection refused',))
  ```

  Untuk mencegah pesan kesalahan Solr muncul:

  1. Connect ke baris perintah node primer menggunakan SSH.
  2. Gunakan editor teks untuk membuka file `hue.ini`. Contoh:

     ```
     sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
     ```

  3. Cari istilah `appblacklist` dan ubah baris menjadi yang berikut:

     ```
     appblacklist = search
     ```

  4. Simpan perubahan dan mulai ulang Hue seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

     ```
     sudo stop hue; sudo start hue
     ```

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus kembali menjalankan perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Rilis 5.22.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.22.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.21.0.

> **Important**
>
> Dimulai dengan rilis Amazon EMR 5.22.0, Amazon EMR AWS menggunakan Signature Version 4 secara eksklusif untuk mengautentikasi permintaan ke Amazon S3. Rilis Amazon EMR sebelumnya menggunakan AWS Signature Version 2 dalam beberapa kasus, kecuali catatan rilis menunjukkan bahwa Signature Version 4 digunakan secara eksklusif. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengautentikasi Permintaan (Versi AWS Tanda Tangan 4) dan Permintaan Otentikasi (Versi AWS Tanda Tangan 2) di Panduan Pengembang Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Tanggal rilis awal: 20 Maret 2019

Upgrade

- Flink versi 1.7.1
- HBase versi 1.4.9
- Oozie versi 5.1.0
- Phoenix versi 4.14.1

- Zeppelin versi 0.8.1
- Konektor dan driver:
  - DynamoDB Connector versi 4.8.0
  - MariaDB Connector versi 2.2.6
  - Amazon Redshift JDBC Driver versi 1.2.20.1043

Fitur baru

- Memodifikasi konfigurasi EBS default untuk tipe instans EC2 dengan EBS-only penyimpanan. Saat Anda membuat klaster menggunakan Amazon EMR rilis 5.22.0 dan yang lebih baru, jumlah penyimpanan EBS default akan meningkat berdasarkan ukuran instans. Selain itu, kami membagi penyimpanan yang meningkat di beberapa volume, sehingga menghasilkan peningkatan performa IOPS. Jika Anda ingin menggunakan konfigurasi penyimpanan instans EBS yang berbeda, Anda dapat menentukannya ketika Anda membuat klaster EMR atau menambahkan simpul ke klaster yang ada. Untuk informasi selengkapnya tentang jumlah penyimpanan dan jumlah volume yang dialokasikan secara default untuk setiap jenis instans, lihat Default Penyimpanan EBS untuk Instans di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Spark
  - Memperkenalkan properti konfigurasi baru untuk Spark di YARN, `spark.yarn.executor.memory0verheadFactor`. Nilai properti ini adalah faktor menskalakan yang menentukan nilai overhead memori ke persentase memori pelaksana, dengan minimal 384 MB. Jika overhead memori diatur secara eksplisit menggunakan `spark.yarn.executor.memory0verhead`, maka properti ini tidak berpengaruh. Nilai default-nya adalah `0.1875`, mewakili 18,75%. Default ini, bagi Amazon EMR menghasilkan lebih banyak ruang dalam kontainer YARN untuk overhead memori pelaksana sebesar 10% dari default yang diatur secara internal oleh Spark. Default EMR Amazon sebesar 18,75% secara empiris menunjukkan lebih sedikit kegagalan terkait memori dalam tolok ukur. TPC-DS
  - Backport SPARK-26316untuk meningkatkan kinerja.
- Di Amazon EMR versi 5.19.0, 5.20.0, dan 5.21.0, label simpul YARN disimpan dalam direktori HDFS. Dalam beberapa situasi, hal ini menyebabkan penundaan mulai simpul inti dan kemudian menyebabkan klaster mengalami habis waktu dan gagal peluncuran. Dimulai dengan Amazon

EMR 5.22.0, masalah ini telah diselesaikan. Label simpul YARN disimpan pada disk lokal dari setiap simpul klaster, menghindari dependensi pada HDFS.

Masalah yang diketahui

- Hue (Diperbaiki di Amazon EMR rilis 5.24.0)
  - Hue yang berjalan di Amazon EMR tidak mendukung Solr. Dimulai dengan rilis Amazon EMR 5.20.0, masalah kesalahan konfigurasi menyebabkan Solr diaktifkan dan pesan kesalahan yang tidak berbahaya muncul mirip dengan yang berikut ini:

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    Untuk mencegah pesan kesalahan Solr muncul:

    1. Connect ke baris perintah node primer menggunakan SSH.
    2. Gunakan editor teks untuk membuka file `hue.ini`. Contoh:

       ```
       sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
       ```

    3. Cari istilah `appblacklist` dan ubah baris menjadi yang berikut:

       ```
       appblacklist = search
       ```

    4. Simpan perubahan dan mulai ulang Hue seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

       ```
       sudo stop hue; sudo start hue
       ```

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan

menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

Pemecahan masalah:

- SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
- Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus kembali menjalankan perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Rilis 5.21.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.21.1. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.21.0.

Tanggal rilis awal: 18 Juli 2019

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui AMI Linux Amazon default untuk Amazon EMR untuk menyertakan pembaruan keamanan kernel Linux yang penting, termasuk TCP SACK Denial of Service Issue (). AWS-2019-005

Masalah yang diketahui

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

Pemecahan masalah:

- SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
- Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus kembali menjalankan perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Rilis 5.21.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.21.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.20.0.

Tanggal rilis awal: 18 Februari 2019

Tanggal terakhir diperbarui: 3 April 2019

Upgrade

- Flink versi 1.7.0

- Presto versi 0.215
- AWS SDK untuk Java 1.11.479

Fitur baru

- (3 April 2019) Dengan Amazon EMR versi 5.21.0 dan versi setelahnya, Anda dapat mengganti konfigurasi klaster dan menentukan klasifikasi konfigurasi tambahan untuk setiap grup instans di klaster yang berjalan. Anda melakukannya dengan menggunakan konsol EMR Amazon, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau SDK AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyediakan Konfigurasi untuk Grup Instans dalam Klaster Berjalan.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Zeppelin
  - Di-backport ZEPPELIN-3878.

Masalah yang diketahui

- Hue (Diperbaiki di Amazon EMR rilis 5.24.0)
  - Hue yang berjalan di Amazon EMR tidak mendukung Solr. Dimulai dengan rilis Amazon EMR 5.20.0, masalah kesalahan konfigurasi menyebabkan Solr diaktifkan dan pesan kesalahan yang tidak berbahaya muncul mirip dengan yang berikut ini:

    ```
    Solr server could not be contacted properly:
    HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
    port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
    system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
    NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
    Connection refused',))
    ```

    Untuk mencegah pesan kesalahan Solr muncul:

    1. Connect ke baris perintah node primer menggunakan SSH.
    2. Gunakan editor teks untuk membuka file `hue.ini`. Contoh:

       ```
       sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
       ```

    3. Cari istilah `appblacklist` dan ubah baris menjadi yang berikut:

```
appblacklist = search
```

4. Simpan perubahan dan mulai ulang Hue seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

```
sudo stop hue; sudo start hue
```

- Tez
  - Masalah ini telah diperbaiki di Amazon EMR 5.22.0.

    Ketika Anda terhubung ke UI Tez di http://*MasterDNS*: 8080/tez -ui melalui koneksi SSH ke node utama cluster, kesalahan “Operasi adaptor gagal - Server Timeline (ATS) berada di luar jangkauan. Entah itu sedang down, atau CORS tidak diaktifkan “muncul, atau tugas tiba-tiba muncul. N/A

    Hal ini disebabkan oleh UI Tez membuat permintaan ke YARN Timeline Server menggunakan `localhost` bukan nama host dari node utama. Solusinya, skrip tersedia untuk menjalankan sebagai tindakan bootstrap atau langkah. Skrip memperbarui nama host di file `configs.env` Tez. Untuk informasi selengkapnya dan lokasi skrip, lihat Petunjuk Bootstrap.
- Di Amazon EMR versi 5.19.0, 5.20.0, dan 5.21.0, label simpul YARN disimpan dalam direktori HDFS. Dalam beberapa situasi, hal ini menyebabkan penundaan mulai simpul inti dan kemudian menyebabkan klaster mengalami habis waktu dan gagal peluncuran. Dimulai dengan Amazon EMR 5.22.0, masalah ini telah diselesaikan. Label simpul YARN disimpan pada disk lokal dari setiap simpul klaster, menghindari dependensi pada HDFS.
- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

```
kinit -kt <keytab_file> <principal>
```

Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

> **Note**
>
> Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus kembali menjalankan perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Rilis 5.20.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.20.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.19.0.

Tanggal rilis awal: 18 Desember 2018

Tanggal diperbarui: 22 Januari 2019

Upgrade

- Flink versi 1.6.2
- HBase versi 1.4.8
- Hive versi 2.3.4
- Hue versi 4.3.0
- MXNet versi 1.3.1
- Presto versi 0.214
- Spark versi 2.4.0
- TensorFlow 1.12.0
- Tez versi 0.9.1
- AWS SDK untuk Java 1.11.461

Fitur baru

- (22 Januari 2019) Kerberos di Amazon EMR telah ditingkatkan untuk mendukung autentikasi prinsipal utama dari KDC eksternal. Ini memusatkan manajemen prinsipal utama karena beberapa klaster dapat berbagi satu KDC eksternal. Selain itu, KDC eksternal dapat memiliki kepercayaan lintas-alam dengan domain Direktori Aktif. Hal ini mengizinkan semua klaster untuk melakukan autentikasi prinsipal utama dari Direktori Aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Autentikasi Kerberos di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Default Amazon Linux AMI para Amazon EMR
  - Paket Python3 sudah ditingkatkan dari python 3.4 ke 3.6.
- Komitmen EMRFS S3-optimized
  - S3-optimized Komitter EMRFS sekarang diaktifkan secara default, yang meningkatkan kinerja penulisan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gunakan EMRFS committer S3-optimized.
- Hive
  - Di-backport HIVE-16686.
- Glue dengan Spark dan Hive
  - Di EMR 5.20.0 atau yang lebih baru, pemangkasan partisi paralel diaktifkan secara otomatis untuk Spark dan Hive saat AWS Glue Data Catalog digunakan sebagai metastore. Perubahan ini secara signifikan mengurangi waktu perencanaan kueri dengan mengeksekusi beberapa permintaan secara paralel untuk mengambil partisi. Jumlah segmen yang dapat dieksekusi secara bersamaan berkisar antara 1 dan 10. Nilai default-nya adalah 5, yang merupakan pengaturan yang disarankan. Anda dapat mengubahnya dengan menentukan properti `aws.glue.partition.num.segments` dalam klasifikasi konfigurasi `hive-site`. Jika terjadi throttling, Anda dapat mematikan fitur ini dengan mengubah nilai-nya menjadi 1. Untuk informasi selengkapnya, lihat Struktur Segmen Glue AWS.

Masalah yang diketahui

- Hue (Diperbaiki di Amazon EMR rilis 5.24.0)
  - Hue yang berjalan di Amazon EMR tidak mendukung Solr. Dimulai dengan rilis Amazon EMR 5.20.0, masalah kesalahan konfigurasi menyebabkan Solr diaktifkan dan pesan kesalahan yang tidak berbahaya muncul mirip dengan yang berikut ini:

```
Solr server could not be contacted properly:
HTTPConnectionPool('host=ip-xx-xx-xx-xx.ec2.internal',
port=1978): Max retries exceeded with url: /solr/admin/info/
system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused by
NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111]
Connection refused',))
```

Untuk mencegah pesan kesalahan Solr muncul:

1. Connect ke baris perintah node primer menggunakan SSH.
2. Gunakan editor teks untuk membuka file `hue.ini`. Contoh:

   ```
   sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini
   ```

3. Cari istilah `appblacklist` dan ubah baris menjadi yang berikut:

   ```
   appblacklist = search
   ```

4. Simpan perubahan dan mulai ulang Hue seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

   ```
   sudo stop hue; sudo start hue
   ```

- Tez
  - Masalah ini telah diperbaiki di Amazon EMR 5.22.0.

    Ketika Anda terhubung ke UI Tez di http://*MasterDNS*: 8080/tez -ui melalui koneksi SSH ke node utama cluster, kesalahan “Operasi adaptor gagal - Server Timeline (ATS) berada di luar jangkauan. Entah itu sedang down, atau CORS tidak diaktifkan “muncul, atau tugas tiba-tiba muncul. N/A

    Hal ini disebabkan oleh UI Tez membuat permintaan ke YARN Timeline Server menggunakan `localhost` bukan nama host dari node utama. Solusinya, skrip tersedia untuk menjalankan sebagai tindakan bootstrap atau langkah. Skrip memperbarui nama host di file `configs.env` Tez. Untuk informasi selengkapnya dan lokasi skrip, lihat Petunjuk Bootstrap.
- Di Amazon EMR versi 5.19.0, 5.20.0, dan 5.21.0, label simpul YARN disimpan dalam direktori HDFS. Dalam beberapa situasi, hal ini menyebabkan penundaan mulai simpul inti dan kemudian menyebabkan klaster mengalami habis waktu dan gagal peluncuran. Dimulai dengan Amazon EMR 5.22.0, masalah ini telah diselesaikan. Label simpul YARN disimpan pada disk lokal dari setiap simpul klaster, menghindari dependensi pada HDFS.

- Masalah yang diketahui dalam cluster dengan beberapa node primer dan otentikasi Kerberos

  Jika Anda menjalankan cluster dengan beberapa node utama dan otentikasi Kerberos di Amazon EMR rilis 5.20.0 dan yang lebih baru, Anda mungkin mengalami masalah dengan operasi klaster seperti penurunan skala atau pengiriman langkah, setelah klaster berjalan selama beberapa waktu. Periode waktunya tergantung pada masa validitas tiket Kerberos yang Anda tetapkan. Masalah menurunkan skala akan berdampak pada permintaan menurunkan skala otomatis dan permintaan menurunkan skala eksplisit yang Anda kirimkan. Operasi klaster tambahan juga dapat terkena dampak.

  Pemecahan masalah:

  - SSH sebagai `hadoop` pengguna ke node utama utama dari cluster EMR dengan beberapa node primer.
  - Jalankan perintah berikut untuk memperbarui tiket Kerberos untuk pengguna `hadoop`.

    ```
    kinit -kt <keytab_file> <principal>
    ```

    Biasanya, fail keytab terletak di `/etc/hadoop.keytab` dan file utama-nya dalam bentuk `hadoop/<hostname>@<REALM>`.

  > **Note**
  >
  > Pemecahan masalah ini akan efektif untuk jangka waktu selama tiket Kerberos berlaku. Durasi ini adalah 10 jam secara default, tetapi dapat dikonfigurasi dengan pengaturan Kerberos Anda. Anda harus kembali menjalankan perintah di atas setelah tiket Kerberos berakhir.

Rilis 5.19.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.19.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.18.0.

Tanggal rilis awal: 7 November 2018

Tanggal diperbarui: 19 November 2018

Upgrade

- Hadoop versi 2.8.5
- Flink versi 1.6.1
- JupyterHub 0.9.4
- MXNet versi 1.3.0
- Presto versi 0.212
- TensorFlow 1.11.0
- Zookeeper versi 3.4.13
- AWS SDK untuk Java 1.11.433

Fitur baru

- (19 November 2018) EMR Notebooks adalah lingkungan terkelola berbasis Notebook Jupyter. Ini mendukung kernel ajaib Spark untuk PySpark, Spark SQL, Spark R, dan Scala. EMR Notebooks dapat digunakan dengan cluster yang dibuat menggunakan Amazon EMR rilis 5.18.0 dan yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan EMR Notebooks di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
- S3-optimized Komitter EMRFS tersedia saat menulis file Parket menggunakan Spark dan EMRFS. Committer ini meningkatkan performa tulis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gunakan EMRFS committer S3-optimized.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- YARN
  - Logika yang telah dimodifikasi yang dapat membatasi proses utama aplikasi untuk berjalan pada simpul inti. Fungsi ini sekarang menggunakan fitur label dan properti simpul YARN di `yarn-site` dan klasifikasi konfigurasi `capacity-scheduler`. Untuk informasi, lihat https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-plan-instances-guidelines.html#emr-plan-spot-YARN.
- Default Amazon Linux AMI para Amazon EMR
  - `ruby18`, `php56`, dan `gcc48` tidak lagi diinstal secara default. Semua itu dapat diinstal jika diinginkan dengan menggunakan `yum`.

- Permata ruby aws-sdk tidak lagi diinstal secara default. Itu dapat diinstal menggunakan `gem install aws-sdk`, jika diinginkan. Komponen khusus juga bisa diinstal. Misalnya, `gem install aws-sdk-s3`.

Masalah yang diketahui

- EMR Notebooks—Dalam beberapa situasi, dengan beberapa editor notebook terbuka, editor notebook mungkin sepertinya tidak dapat terhubung ke klaster. Jika hal ini terjadi, hapus cookie peramban dan kemudian buka kembali editor notebook.
- CloudWatch ContainerPending Penskalaan Metrik dan Otomatis - (Diperbaiki di 5.20.0) Amazon EMR dapat memancarkan nilai negatif untuk. `ContainerPending` Jika `ContainerPending` digunakan dalam aturan penskalaan otomatis, maka penskalaan otomatis tidak akan berperilaku seperti yang diharapkan. Hindari penggunaan `ContainerPending` dengan penskalaan otomatis.
- Di Amazon EMR versi 5.19.0, 5.20.0, dan 5.21.0, label simpul YARN disimpan dalam direktori HDFS. Dalam beberapa situasi, hal ini menyebabkan penundaan mulai simpul inti dan kemudian menyebabkan klaster mengalami habis waktu dan gagal peluncuran. Dimulai dengan Amazon EMR 5.22.0, masalah ini telah diselesaikan. Label simpul BEARN disimpan pada disk lokal dari setiap node cluster, menghindari dependensi pada HDFS.

Rilis 5.18.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.18.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.17.0.

Tanggal rilis awal: 24 Oktober 2018

Upgrade

- Flink versi 1.6.0
- HBase versi 1.4.7
- Presto versi 0.210
- Spark versi 2.3.2
- Zeppelin versi 0.8.0

Fitur baru

- Dimulai dengan Amazon EMR 5.18.0, Anda dapat menggunakan repositori artefak Amazon EMR untuk membangun kode pekerjaan Anda terhadap versi pustaka dan dependensi yang tepat yang tersedia dengan rilis EMR Amazon tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memeriksa dependensi menggunakan repositori artefak Amazon EMR.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Hive
  - Penambahan support untuk S3 SelectPilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan S3 Select dengan Hive untuk meningkatkan performa.
- Presto
  - Penambahan support untuk S3 Select Pushdown. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan S3 Pilih Pushdown dengan Presto untuk meningkatkan kinerja.
- Spark
  - Konfigurasi log4j default untuk Spark telah diubah untuk me-roll log kontainer setiap satu jam untuk tugas Spark Streaming. Hal ini membantu mencegah penghapusan log untuk tugas Spark streaming yang sudah lama berjalan.

Rilis 5.17.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.17.1. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.17.0.

Tanggal rilis awal: 18 Juli 2019

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui AMI Linux Amazon default untuk Amazon EMR untuk menyertakan pembaruan keamanan kernel Linux yang penting, termasuk TCP SACK Denial of Service Issue (). AWS-2019-005

Rilis 5.17.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.17.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.16.0.

Tanggal rilis awal: 30 Agustus 2018

Upgrade

- Flink versi 1.5.2
- HBase versi 1.4.6
- Presto versi 0.206

Fitur baru

- Penambahan support untuk Tensorflow. Untuk informasi selengkapnya, lihat TensorFlow.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- JupyterHub
  - Penambahan support untuk persistensi notebook di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi ketekunan untuk notebook di Amazon S3.
- Spark
  - Dukungan tambahan untuk S3 Select. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gunakan S3 Select dengan Spark untuk meningkatkan kinerja kueri.
- Penyelesaian masalah dengan metrik Cloudwatch dan fitur penskalaan otomatis di Amazon EMR versi 5.14.0, 5.15.0, atau 5.16.0.

Masalah yang diketahui

- Ketika Anda membuat klaster kerberized dengan Livy yang diinstal, maka Livy akan gagal dengan pesan kesalahan bahwa autentikasi sederhana tidak diaktifkan. Melakukan reboot server Livy akan menyelesaikan masalah ini. Sebagai solusinya, tambahkan langkah selama pembuatan cluster yang berjalan `sudo restart livy-server` pada node utama.
- Jika Anda menggunakan AMI Amazon Linux khusus berdasarkan AMI Amazon Linux dengan tanggal pembuatan 2018-08-11, server Oozie gagal memulai. Jika Anda menggunakan Oozie, buat AMI kustom berdasarkan ID AMI Amazon Linux dengan tanggal pembuatan yang berbeda. Anda dapat menggunakan AWS CLI perintah berikut untuk mengembalikan daftar ID Gambar untuk semua AMI Linux Amazon HVM dengan versi 2018.03, bersama dengan tanggal rilis, sehingga Anda dapat memilih AMI Amazon Linux yang sesuai sebagai basis Anda. Ganti MyRegion dengan pengenal Wilayah Anda, seperti us-west-2.

```
aws ec2 --region MyRegion describe-images --owner amazon --query 'Images[?
Name!=`null`]|[?starts_with(Name, `amzn-ami-hvm-2018.03`) == `true`].
[CreationDate,ImageId,Name]' --output text | sort -rk1
```

Rilis 5.16.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.16.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.15.0.

Tanggal rilis awal: 19 Juli 2018

Upgrade

- Hadoop versi 2.8.4
- Flink versi 1.5.0
- Livy versi 0.5.0
- MXNet versi 1.2.0
- Phoenix versi 4.14.0
- Presto versi 0.203
- Spark versi 2.3.1
- AWS SDK untuk Java 1.11.336
- CUDA 9.2
- Redshift JDBC Driver 1.2.15.1025

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- HBase
  - Di-backport HBASE-20723
- Presto
  - Perubahan konfigurasi untuk mendukung autentikasi LDAP. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan otentikasi LDAP untuk Presto on Amazon EMR.
- Spark

- Apache Spark versi 2.3.1, tersedia dimulai dengan Amazon EMR rilis 5.16.0, alamat dan. CVE-2018-8024CVE-2018-1334 Kami merekomendasikan Anda memigrasi versi Spark sebelumnya ke Spark versi 2.3.1 atau versi yang lebih baru.

Masalah yang diketahui

- Versi rilis ini tidak mendukung tipe instans c1.medium atau m1.small. Klaster yang menggunakan salah satu dari tipe instans tersebut gagal memulai. Sebagai solusi, tentukan tipe instans yang berbeda atau gunakan versi rilis yang berbeda.
- Ketika Anda membuat klaster kerberized dengan Livy yang diinstal, maka Livy akan gagal dengan pesan kesalahan bahwa autentikasi sederhana tidak diaktifkan. Melakukan reboot server Livy akan menyelesaikan masalah ini. Sebagai solusinya, tambahkan langkah selama pembuatan cluster yang berjalan `sudo restart livy-server` pada node utama.
- Setelah node primer reboot atau pengontrol instans dimulai ulang, CloudWatch metrik tidak akan dikumpulkan dan fitur penskalaan otomatis tidak akan tersedia di Amazon EMR versi 5.14.0, 5.15.0, atau 5.16.0. Masalah ini telah diperbaiki di Amazon EMR 5.17.0.

Rilis 5.15.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.15.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.14.0.

Tanggal rilis awal: 21 Juni 2018

Upgrade

- HBase telah di-upgrade ke 1.4.4
- Hive telah di-upgrade ke 2.3.3
- Hue telah di-upgrade ke 4.2.0
- Oozie telah di-upgrade ke 5.0.0
- Zookeeper telah di-upgrade ke 3.4.12
- AWS SDK yang ditingkatkan ke 1.11.333

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Hive

  - Di-backport HIVE-18069
- Hue
  - Pembaruan Hue untuk melakukan autentikasi dengan benar dengan Livy saat Kerberos diaktifkan. Livy sekarang didukung saat menggunakan Kerberos dengan Amazon EMR.
- JupyterHub
  - Diperbarui JupyterHub sehingga Amazon EMR menginstal pustaka klien LDAP secara default.
  - Perbaikan kesalahan dalam skrip yang menghasilkan sertifikat yang ditandatangani sendiri.

Masalah yang diketahui

- Versi rilis ini tidak mendukung tipe instans c1.medium atau m1.small. Klaster yang menggunakan salah satu dari tipe instans tersebut gagal memulai. Sebagai solusi, tentukan tipe instans yang berbeda atau gunakan versi rilis yang berbeda.
- Setelah node primer reboot atau pengontrol instans dimulai ulang, CloudWatch metrik tidak akan dikumpulkan dan fitur penskalaan otomatis tidak akan tersedia di Amazon EMR versi 5.14.0, 5.15.0, atau 5.16.0. Masalah ini telah diperbaiki di Amazon EMR 5.17.0.

Rilis 5.14.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.14.1. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.14.0.

Tanggal rilis awal: 17 Oktober 2018

Memperbarui AMI default untuk Amazon EMR untuk mengatasi potensi kerentanan keamanan.

Rilis 5.14.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.14.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.13.0.

Tanggal rilis awal: 4 Juni 2018

Upgrade

- Apache Flink telah di-upgrade ke 1.4.2
- Apache MXNet telah di-upgrade ke 1.1.0

- Apache Sqoop telah di-upgrade ke 1.4.7

Fitur baru

- Menambahkan JupyterHub dukungan. Untuk informasi selengkapnya, lihat JupyterHub.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- EMRFS
  - String userAgent dalam permintaan untuk Amazon S3 telah diperbarui sehingga berisi informasi pengguna dan kelompok prinsipal utama pemohon. Ini dapat digunakan dengan AWS CloudTrail log untuk pelacakan permintaan yang lebih komprehensif.
- HBase
  - Termasuk HBASE-20447, yang mengatasi masalah yang dapat menyebabkan masalah cache, terutama dengan Wilayah terpisah.
- MXnet
  - Penambahan perpustakaan OpenCV.
- Spark
  - Ketika Spark menulis file Parquet ke lokasi Amazon S3 menggunakan EMRFS, FileOutputCommitter algoritme telah diperbarui untuk menggunakan versi 2, bukan versi 1. Hal ini mengurangi jumlah penggantian nama, yang akan meningkatkan performa aplikasi. Perubahan ini tidak mempengaruhi:
    - Aplikasi selain Spark.
    - Aplikasi yang menulis ke sistem file lain, seperti HDFS (yang masih menggunakan versi 1 dari FileOutputCommitter).
    - Aplikasi yang menggunakan format output lain, seperti teks atau csv, yang sudah menggunakan tulis langsung EMRFS.

Masalah yang diketahui

- JupyterHub
  - Menggunakan klasifikasi konfigurasi untuk menyiapkan JupyterHub dan notebook Jupyter individual saat Anda membuat klaster tidak didukung. Edit file jupyterhub_config.py dan

file jupyter_notebook_config.py untuk setiap pengguna secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi JupyterHub.

- JupyterHub gagal memulai pada cluster dalam subnet pribadi, gagal dengan pesan. `Error: ENOENT: no such file or directory, open '/etc/jupyter/conf/server.crt'` Hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam skrip yang menghasilkan sertifikat ditandatangani sendiri. Gunakan solusi berikut untuk menghasilkan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Semua perintah dijalankan saat terhubung ke node utama.

  1. Salin skrip pembuatan sertifikat dari wadah ke simpul utama:

     ```
     sudo docker cp jupyterhub:/tmp/gen_self_signed_cert.sh ./
     ```

  2. Gunakan editor teks untuk mengubah baris 23 untuk mengubah hostname publik menjadi hostname lokal seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

     ```
     local hostname=$(curl -s $EC2_METADATA_SERVICE_URI/local-hostname)
     ```

  3. Jalankan skrip untuk menghasilkan sertifikat ditandatangani sendiri:

     ```
     sudo bash ./gen_self_signed_cert.sh
     ```

  4. Pindahkan file sertifikat yang menghasilkan skrip untuk direktori `/etc/jupyter/conf/`:

     ```
     sudo mv /tmp/server.crt /tmp/server.key /etc/jupyter/conf/
     ```

  Anda dapat `tail jupyter.log` file untuk memverifikasi bahwa JupyterHub dimulai ulang dan mengembalikan kode respons 200. Contoh:

  ```
  tail -f /var/log/jupyter/jupyter.log
  ```

  Ini akan menghasilkan respons yang serupa dengan yang berikut ini:

  ```
  # [I 2018-06-14 18:56:51.356 JupyterHub app:1581] JupyterHub is now running at
   https://:9443/
  # 19:01:51.359 - info: [ConfigProxy] 200 GET /api/routes
  ```

- Setelah node primer reboot atau pengontrol instans dimulai ulang, CloudWatch metrik tidak akan dikumpulkan dan fitur penskalaan otomatis tidak akan tersedia di Amazon EMR versi 5.14.0, 5.15.0, atau 5.16.0. Masalah ini telah diperbaiki di Amazon EMR 5.17.0.

Rilis 5.13.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.13.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.12.0.

Upgrade

- Spark telah di-upgrade ke 2.3.0
- HBase telah di-upgrade ke 1.4.2
- Presto telah di-upgrade ke 0.194
- Ditingkatkan ke AWS SDK untuk Java 1.11.297

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Hive
  - Di-backport HIVE-15436. Peningkatan Hive API untuk hanya menghasilkan tampilan.

Masalah yang diketahui

- MXNet saat ini tidak memiliki pustaka OpenCV.

Rilis 5.12.2

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.12.2. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.12.1.

Tanggal rilis awal: 29 Agustus 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Rilis ini membahas potensi kerentanan keamanan.

Rilis 5.12.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.12.1. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.12.0.

Tanggal rilis awal: 29 Maret 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui kernel Amazon Linux dari DefaultMaZon Linux AMI untuk Amazon EMR untuk mengatasi potensi kerentanan.

Rilis 5.12.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.12.0. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.11.1.

Upgrade

- AWS SDK for Java 1.11.238 ⇒ 1.11.267. Untuk informasi selengkapnya, lihat Log AWS GitHubon SDK for Java Change.
- Hadoop 2.7.3 ⇒ 2.8.3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Rilis Apache Hadoop.
- Flink 1.3.2 ⇒ 1.4.0. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Pengumuman Rilis Apache Flink 1.4.0.
- HBase 1.3.1 ⇒ 1.4.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengumuman Rilis HBase.
- Hue 4.0.1 ⇒ 4.1.0. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Catatan Rilis.
- MxNet 0.12.0 ⇒ 1.0.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat MxNet Change Log on. GitHub
- Presto 0.187 ⇒ 0.188. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Catatan Rilis.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Hadoop
  - Properti `yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout` telah berubah menjadi `yarn.resourcemanager.nodemanager-graceful-decommission-timeout-secs`. Anda dapat menggunakan properti ini untuk menyesuaikan menurunkan skala klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Cluster Scale-Down di Panduan Manajemen EMR Amazon.
  - Hadoop CLI menambahkan opsi `-d` pada perintah (salin) `cp`, yang menentukan salinan langsung. Anda dapat menggunakan ini untuk menghindari membuat file `.COPYING` perantara, yang membuat penyalinan data antara Amazon S3 lebih cepat. Untuk informasi selengkapnya, lihat HADOOP-12384.
- Babi

  - Penambahan klasifikasi konfigurasi `pig-env`, yang menyederhanakan konfigurasi properti lingkungan Pig. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.
- Presto
  - Penambahan konfigurasi klasifikasi `presto-connector-redshift`, yang dapat Anda gunakan untuk mengkonfigurasi nilai-nilai dalam file konfigurasi `redshift.properties` Presto. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konektor Redshift dalam dokumentasi Presto, dan Konfigurasikan aplikasi.
  - Support presto untuk EMRFS telah ditambahkan dan menjadi konfigurasi default. Sebelumnya rilis Amazon EMR digunakan PrestoS3FileSystem, yang merupakan satu-satunya pilihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi EMRFS dan PrestOS3 FileSystem.

    > **Note**
    >
    > Jika Anda menanyakan data yang mendasarinya di Amazon S3 dengan Amazon EMR versi 5.12.0, kesalahan Presto dapat terjadi. Hal ini karena Presto gagal untuk mengambil nilai klasifikasi konfigurasi dari `emrfs-site.xml`. Sebagai solusinya, buat `emrfs` subdirektori di bawah `usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/` dan buat symlink ke file yang ada`usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/emrfs`. `/usr/share/aws/emr/emrfs/conf/emrfs-site.xml` Kemudian restart proses presto-server (`sudo presto-server stop`diikuti oleh). `sudo presto-server start`
- Percikan
  - Backported SPARK-22036: BigDecimal perkalian terkadang mengembalikan null.

Masalah yang diketahui

- MXNet tidak menyertakan perpustakaan OpenCV.
- SparkR ini tidak tersedia untuk cluster yang dibuat menggunakan AMI kustom karena R tidak diinstal secara default pada node cluster.

Rilis 5.11.3

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.11.3. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.11.2.

Tanggal rilis awal: 18 Juli 2019

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui AMI Linux Amazon default untuk Amazon EMR untuk menyertakan pembaruan keamanan kernel Linux yang penting, termasuk TCP SACK Denial of Service Issue (). AWS-2019-005

Rilis 5.11.2

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.11.2. Perubahan bersifat relatif terhadap 5.11.1.

Tanggal rilis awal: 29 Agustus 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Rilis ini membahas potensi kerentanan keamanan.

Rilis 5.11.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR versi 5.11.1. Perubahan relatif terhadap rilis Amazon EMR 5.11.0.

Tanggal rilis awal: 22 Januari 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui kernel Amazon Linux dari DefaultaMazon Linux AMI untuk Amazon EMR untuk mengatasi kerentanan yang terkait dengan eksekusi spekulatif (,, dan). CVE-2017-5715 CVE-2017-5753 CVE-2017-5754 Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

Masalah yang diketahui

- MXNet tidak menyertakan perpustakaan OpenCV.
- Hive 2.3.2 mengatur `hive.compute.query.using.stats=true` secara default. Hal ini menyebabkan kueri mengambil data statistik yang ada bukan secara langsung dari data, yang dapat membingungkan. Sebagai contoh, jika Anda memiliki tabel dengan `hive.compute.query.using.stats=true` dan mengunggah file baru ke `LOCATION` tabel,

menjalankan kueri `SELECT COUNT(*)` pada tabel akan menghasilkan hitungan dari statistik, bukan mengambil dari baris yang ditambahkan.

Sebagai solusinya, gunakan perintah `ANALYZE TABLE` untuk mengumpulkan statistik baru, atau atur `hive.compute.query.using.stats=false`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Statistik dalam Hive dalam dokumentasi Apache Hive.

Rilis 5.11.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR versi 5.11.0. Perubahan relatif terhadap rilis Amazon EMR 5.10.0.

Upgrade

Aplikasi dan komponen berikut telah ditingkatkan dalam rilis ini untuk menyertakan versi berikut.

- Hive 2.3.2
- Spark versi 2.2.1
- SDK for Java versi 1.11.238

Fitur baru

- Percikan
  - Ditambahkan `spark.decommissioning.timeout.threshold` pengaturan, yang meningkatkan perilaku dekomisioning Spark saat menggunakan contoh Spot. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi perilaku dekomisioning node.
  - Menambahkan `aws-sagemaker-spark-sdk` komponen ke Spark, yang menginstal Amazon SageMaker Spark dan dependensi terkait untuk integrasi Spark dengan Amazon. SageMaker Anda dapat menggunakan Amazon SageMaker Spark untuk membuat pipeline machine learning (ML) Spark menggunakan tahapan Amazon. SageMaker Untuk informasi selengkapnya, lihat Readme SageMaker Spark GitHub dan Menggunakan Apache Spark dengan Amazon SageMaker di Panduan Pengembang Amazon SageMaker .

Masalah yang diketahui

- MXNet tidak menyertakan perpustakaan OpenCV.

- Hive 2.3.2 mengatur `hive.compute.query.using.stats=true` secara default. Hal ini menyebabkan kueri mengambil data statistik yang ada bukan secara langsung dari data, yang dapat membingungkan. Sebagai contoh, jika Anda memiliki tabel dengan `hive.compute.query.using.stats=true` dan mengunggah file baru ke `LOCATION` tabel, menjalankan kueri `SELECT COUNT(*)` pada tabel akan menghasilkan hitungan dari statistik, bukan mengambil dari baris yang ditambahkan.

  Sebagai solusinya, gunakan perintah `ANALYZE TABLE` untuk mengumpulkan statistik baru, atau atur `hive.compute.query.using.stats=false`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Statistik dalam Hive dalam dokumentasi Apache Hive.

Rilis 5.10.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR versi 5.10.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.9.0.

Upgrade

Aplikasi dan komponen berikut telah ditingkatkan dalam rilis ini untuk menyertakan versi berikut.

- AWS SDK untuk Java 1.11.221
- Hive versi 2.3.1
- Presto versi 0.187

Fitur baru

- Penambahan support untuk autentikasi Kerberos. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menggunakan autentikasi Kerberos di Amazon EMR
- Dukungan tambahan untuk peran IAM atas permintaan EMRFS ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengkonfigurasi peran IAM untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3 di Amazon EMR.
- Ditambahkan dukungan untuk GPU-based jenis instance P2 dan P3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Instans Amazon EC2 P2 dan Instans Amazon EC2 P3. Driver NVIDIA 384.81 dan Driver CUDA 9.0.176 diinstal pada tipe instans ini secara default.
- Penambahan support untuk Apache MXNet.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Presto
  - Menambahkan dukungan untuk menggunakan AWS Glue Data Catalog sebagai metastore Hive default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Presto dengan Katalog Data AWS Glue.
  - Penambahan support untuk fungsi geospasial.
  - Penambahan support spill to disk untuk join.
  - Penambahan support untuk konektor Redshift.
- Spark
  - Backport SPARK-20640, yang membuat batas waktu rpc dan percobaan ulang untuk nilai registrasi acak dapat dikonfigurasi menggunakan dan properti. `spark.shuffle.registration.timeout` `spark.shuffle.registration.maxAttempts`
  - Backport SPARK-21549, yang mengoreksi kesalahan yang terjadi saat menulis kustom OutputFormat ke lokasi non-HDFS.
- Di-backport Hadoop-13270
- Perpustakaan Numpy, Scipy, dan Matplotlib telah dihapus dari base Amazon EMR AMI. Jika perpustakaan tersebut diperlukan untuk aplikasi Anda, mereka tersedia di repositori aplikasi, sehingga Anda dapat menggunakan tindakan bootstrap untuk menginstalnya pada semua simpul menggunakan `yum install`.
- Amazon EMR base AMI tidak lagi memiliki paket RPM aplikasi yang disertakan, sehingga paket RPM tidak lagi ada pada simpul klaster. AMI kustom dan Amazon EMR base AMI sekarang me-referensi repositori paket RPM di Amazon S3.
- Karena perkenalan penagihan per-detik di Amazon EC2, Perilaku menurunkan skala default sekarang Dihentikan saat tugas selesai bukan Dihentikan pada jam instans. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Konfigurasikan gugus skala bawah.

Masalah yang diketahui

- MXNet tidak menyertakan perpustakaan OpenCV.
- Hive 2.3.1 mengatur `hive.compute.query.using.stats=true` secara default. Hal ini menyebabkan kueri mengambil data statistik yang ada bukan secara langsung dari data, yang dapat membingungkan. Sebagai contoh, jika Anda memiliki tabel dengan

`hive.compute.query.using.stats=true` dan mengunggah file baru ke `LOCATION` tabel, menjalankan kueri `SELECT COUNT(*)` pada tabel akan menghasilkan hitungan dari statistik, bukan mengambil dari baris yang ditambahkan.

Sebagai solusinya, gunakan perintah `ANALYZE TABLE` untuk mengumpulkan statistik baru, atau atur `hive.compute.query.using.stats=false`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Statistik dalam Hive dalam dokumentasi Apache Hive.

Rilis 5.9.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR versi 5.9.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.8.0.

Tanggal rilis: 5 Oktober 2017

Pembaruan fitur terbaru: 12 Oktober, 2017

Upgrade

Aplikasi dan komponen berikut telah ditingkatkan dalam rilis ini untuk menyertakan versi berikut.

- AWS SDK untuk Java versi 1.11.183
- Flink versi 1.3.2
- Hue versi 4.0.1
- Pig versi 0.17.0
- Presto versi 0.184

Fitur baru

- Penambahan support Livy (versi 0.4.0-incubating). Untuk informasi selengkapnya, lihat Apache Livy.
- Penambahan support untuk Hue Notebook untuk Spark.
- Penambahan support untuk instans Amazon EC2 i3-series (12 Oktober, 2017).

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Spark

  - Penambahan serangkaian fitur baru yang membantu memastikan Spark menangani penghentian simpul karena pengubahan ukuran manual atau permintaan kebijakan penskalaan otomatis dengan lebih baik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi perilaku dekomisioning node.
  - SSL digunakan sebagai pengganti 3DES untuk enkripsi dalam transit untuk layanan transfer blok, yang meningkatkan kinerja saat menggunakan jenis instans Amazon EC2 dengan. AES-NI
  - Di-backport SPARK-21494.
- Zeppelin
  - Di-backport ZEPPELIN-2377.
- HBase
  - Ditambahkan patch HBASE-18533, yang memungkinkan nilai tambahan untuk BucketCache konfigurasi HBase menggunakan klasifikasi `hbase-site` konfigurasi.
- Hue
  - Menambahkan dukungan AWS Glue Data Catalog untuk editor kueri Hive di Hue.
  - Secara default, pengguna super di Hue dapat mengakses semua file yang diizinkan untuk diakses oleh peran Amazon EMR IAM. Pengguna yang baru dibuat tidak secara otomatis memiliki izin untuk mengakses browser file Amazon S3 dan harus mengaktifkan izin `filebrowser.s3_access` untuk grup mereka.
- Masalah yang menyebabkan data JSON mendasar yang dibuat menggunakan Katalog Data Glue AWS tidak dapat diakses telah diselesaikan.

Masalah yang diketahui

- Peluncuran klaster gagal saat semua aplikasi diinstal dan ukuran volume akar Amazon EBS default tidak diubah. Sebagai solusinya, gunakan `aws emr create-cluster` perintah dari AWS CLI dan tentukan parameter yang lebih besar. `--ebs-root-volume-size`
- Hive 2.3.0 mengatur `hive.compute.query.using.stats=true` secara default. Hal ini menyebabkan kueri mengambil data statistik yang ada bukan secara langsung dari data, yang dapat membingungkan. Sebagai contoh, jika Anda memiliki tabel dengan `hive.compute.query.using.stats=true` dan mengunggah file baru ke `LOCATION` tabel, menjalankan kueri `SELECT COUNT(*)` pada tabel akan menghasilkan hitungan dari statistik, bukan mengambil dari baris yang ditambahkan.

Sebagai solusinya, gunakan perintah `ANALYZE TABLE` untuk mengumpulkan statistik baru, atau atur `hive.compute.query.using.stats=false`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Statistik dalam Hive dalam dokumentasi Apache Hive.

Rilis 5.8.2

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.8.2. Perubahan relatif dilakukan terhadap 5.8.1.

Tanggal rilis awal: 29 Maret 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui kernel Amazon Linux dari DefaultMaZon Linux AMI untuk Amazon EMR untuk mengatasi potensi kerentanan.

Rilis 5.8.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR versi 5.8.1. Perubahan relatif terhadap rilis Amazon EMR 5.8.0.

Tanggal rilis awal: 22 Januari 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui kernel Amazon Linux dari DefaultaMazon Linux AMI untuk Amazon EMR untuk mengatasi kerentanan yang terkait dengan eksekusi spekulatif (,, dan). CVE-2017-5715 CVE-2017-5753 CVE-2017-5754 Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

Rilis 5.8.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR versi 5.8.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.7.0.

Tanggal rilis awal: 10 Agustus 2017

Pembaruan fitur terakhir: 25 September 2017

Upgrade

Aplikasi dan komponen berikut telah ditingkatkan dalam rilis ini untuk menyertakan versi berikut:

- AWS SDK 1.11.160
- Flink versi 1.3.1
- Hive versi 2.3.0. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Catatan rilis di situs Apache Hive.
- Spark versi 2.2.0. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Catatan rilis di situs Apache Spark.

Fitur baru

- Penambahan support untuk melihat riwayat aplikasi (25 September 2017). Untuk informasi lebih lanjut, lihat Melihat riwayat aplikasi di Amazon EMR.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Integrasi dengan AWS Glue Data Catalog
  - Ditambahkan kemampuan untuk Hive dan Spark SQL untuk menggunakan AWS Glue Data Catalog sebagai penyimpanan metadata Hive. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore untuk Hive dan Gunakan Katalog Data AWS Glue dengan Spark di Amazon EMR.
- Penambahan Riwayat aplikasi ke detail klaster, yang memungkinkan Anda melihat data riwayat untuk aplikasi YARN dan detail tambahan untuk aplikasi Spark. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lihat riwayat aplikasi di Amazon EMR.
- Oozie
  - Di-backport OOZIE-2748.
- Rona
  - Di-backport HUE-5859
- HBase
  - Penambahan patch untuk mengekspos waktu mulai server master HBase melalui Java Management Extensions (JMX) menggunakan `getMasterInitializedTime`.
  - Penambahan patch yang meningkatkan waktu mulai klaster.

Masalah yang diketahui

- Peluncuran klaster gagal saat semua aplikasi diinstal dan ukuran volume akar Amazon EBS default tidak diubah. Sebagai solusinya, gunakan `aws emr create-cluster` perintah dari AWS CLI dan tentukan parameter yang lebih besar. `--ebs-root-volume-size`
- Hive 2.3.0 mengatur `hive.compute.query.using.stats=true` secara default. Hal ini menyebabkan kueri mengambil data statistik yang ada bukan secara langsung dari data, yang dapat membingungkan. Sebagai contoh, jika Anda memiliki tabel dengan `hive.compute.query.using.stats=true` dan mengunggah file baru ke `LOCATION` tabel, menjalankan kueri `SELECT COUNT(*)` pada tabel akan menghasilkan hitungan dari statistik, bukan mengambil dari baris yang ditambahkan.

  Sebagai solusinya, gunakan perintah `ANALYZE TABLE` untuk mengumpulkan statistik baru, atau atur `hive.compute.query.using.stats=false`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Statistik di Hive di dokumentasi Apache Hive.
- Spark—Saat menggunakan Spark, ada masalah kebocoran file handler dengan daemon apppusher, yang dapat muncul untuk tugas Spark yang berjalan lama setelah beberapa jam atau hari. Untuk memperbaiki masalah ini, hubungkan ke simpul utama dan tipe `sudo /etc/init.d/apppusher stop`. Ini akan menghentikan daemon apppusher, yang akan dimulai ulang secara otomatis oleh Amazon EMR.
- Riwayat aplikasi
  - Data historis untuk eksekutor Spark yang mati tidak tersedia.
  - Riwayat aplikasi ini tidak tersedia untuk cluster yang menggunakan konfigurasi keamanan untuk mengaktifkan enkripsi dalam penerbangan.

Rilis 5.7.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.7.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.6.0.

Tanggal rilis: 13 Juli 2017

Upgrade

- Flink versi 1.3.0
- Phoenix versi 4.11.0

- Zeppelin versi 0.7.2

Fitur baru

- Ditambahkan kemampuan untuk menentukan kustom Amazon Linux AMI saat Anda membuat sebuah cluster. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menggunakan AMI khusus.

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- HBase
  - Penambahan kemampuan untuk mengonfigurasi klaster replika baca HBase. Lihat Menggunakan cluster baca-replika.
  - Beberapa perbaikan bug dan peningkatan
- Presto - penambahan kemampuan untuk mengonfigurasi `node.properties`.
- YARN - penambahan kemampuan untuk mengonfigurasi `container-log4j.properties`
- Sqoop - backported SQOOP-2880, yang memperkenalkan argumen yang memungkinkan Anda untuk mengatur direktori sementara Sqoop.

Rilis 5.6.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.6.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.5.0.

Tanggal rilis: 5 Juni 2017

Upgrade

- Flink versi 1.2.1
- HBase versi 1.3.1
- Mahout versi 0.13.0. Ini adalah versi Mahout pertama yang men-support Spark 2.x di Amazon EMR versi 5.0 dan versi setelahnya.
- Spark versi 2.1.1

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Presto
  - Menambahkan kemampuan untuk mengaktifkan komunikasi SSL/TLS aman antara node Presto dengan mengaktifkan enkripsi dalam transit menggunakan konfigurasi keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat enkripsi In-transit data.
  - Backport Presto 7661, yang menambahkan `VERBOSE` opsi untuk `EXPLAIN ANALYZE` pernyataan untuk melaporkan lebih rinci, statistik tingkat rendah tentang rencana query.

Rilis 5.5.3

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.5.3. Perubahan relatif dilakukan terhadap 5.5.2.

Tanggal rilis awal: 29 Agustus 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Rilis ini membahas potensi kerentanan keamanan.

Rilis 5.5.2

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR rilis 5.5.2. Perubahan relatif dilakukan terhadap 5.5.1.

Tanggal rilis awal: 29 Maret 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui kernel Amazon Linux dari DefaultMaZon Linux AMI untuk Amazon EMR untuk mengatasi potensi kerentanan.

Rilis 5.5.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.5.1. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.5.0.

Tanggal rilis awal: 22 Januari 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui kernel Amazon Linux dari DefaultaMazon Linux AMI untuk Amazon EMR untuk mengatasi kerentanan yang terkait dengan eksekusi spekulatif (,, dan). CVE-2017-5715 CVE-2017-5753 CVE-2017-5754 Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

Rilis 5.5.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.5.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.4.0.

Tanggal rilis: 26 April 2017

Upgrade

- Hue versi 3.12
- Presto versi 0.170
- Zeppelin versi 0.7.1
- ZooKeeper 3.4.10

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Percikan
  - Backported Spark Patch (SPARK-20115) memperbaiki DAGScheduler untuk menghitung ulang semua blok shuffle yang hilang saat layanan shuffle eksternal tidak tersedia untuk Spark versi 2.1.0, yang termasuk dalam rilis ini.
- Flink
  - Flink sekarang dibangun dengan Scala 2.11. Jika Anda menggunakan API dan perpustakaan Scala, kami menyarankan Anda menggunakan Scala 2.11 dalam proyek Anda.
  - Mengatasi masalah di mana default `HADOOP_CONF_DIR` dan `YARN_CONF_DIR` tidak diatur dengan benar, sehingga `start-scala-shell.sh` gagal bekerja. Juga penambahan kemampuan untuk mengatur nilai ini menggunakan `env.hadoop.conf.dir` dan `env.yarn.conf.dir` di `/etc/flink/conf/flink-conf.yaml` atau klasifikasi konfigurgasi `flink-conf`.

  - Memperkenalkan EMR-specific perintah baru, `flink-scala-shell` sebagai pembungkus untuk`start-scala-shell.sh`. Kami menyarankan untuk menggunakan perintah ini, bukan `start-scala-shell`. Perintah baru menyederhanakan eksekusi. Sebagai contoh, `flink-scala-shell -n 2` memulai shell Flink Scala dengan tugas paralelisme 2.
  - Memperkenalkan EMR-specific perintah baru, `flink-yarn-session` sebagai pembungkus untuk`yarn-session.sh`. Kami menyarankan untuk menggunakan perintah ini, bukan `yarn-session`. Perintah baru menyederhanakan eksekusi. Misalnya, `flink-yarn-session -d -n 2` memulai sesi Flink yang berjalan lama dalam keadaan terlepas dengan dua pengelola tugas.
  - Alamat (FLINK-6125) commons httpclient tidak diarsir lagi di Flink 1.2.
- Presto
  - Penambahan support untuk autentikasi LDAP. Menggunakan LDAP dengan Presto on Amazon EMR mengharuskan Anda mengaktifkan akses HTTPS untuk koordinator Presto (`http-server.https.enabled=true` dalam `config.properties`). Untuk detail konfigurasi, lihat Autentikasi LDAP dalam dokumentasi Presto.
  - Penambahan support untuk `SHOW GRANTS`.
- Amazon EMR Basis Linux AMI
  - Rilis Amazon EMR sekarang berbasis Amazon Linux 2017.03. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Catatan rilis Amazon Linux AMI 2017.03.
  - Menghapus Python 2.6 dari citra Amazon EMR base Linux. Python 2.7 dan 3.4 diinstal secara default. Anda dapat menginstal Python 2.6 secara manual jika diperlukan.

Rilis 5.4.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.4.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.3.0.

Tanggal rilis: 08 Maret 2017

Upgrade

Upgrade berikut tersedia dalam rilis ini:

- Meningkatkan ke Flink 1.2.0
- Meningkatkan ke Hbase 1.3.0
- Phoenix di-upgrade ke 4.9.0

> **Note**
>
> Jika Anda melakukan upgrade dari Amazon EMR versi sebelumnya ke Amazon EMR versi 5.4.0 atau yang lebih baru dan menggunakan pengindeksan sekunder, lakukan upgrade indeks lokal seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi Apache Phoenix. Amazon EMR menghapus konfigurasi yang diperlukan dari klasifikasi `hbase-site`, tetapi indeks perlu diisi ulang. Upgrade indeks online dan offline didukung. Default-nya adalah upgrade online, yang berarti indeks diisi ulang saat menginisialisasi dari klien Phoenix versi 4.8.0 atau lebih tinggi. Untuk menentukan upgrade offline, atur konfigurasi `phoenix.client.localIndexUpgrade` ke SALAH dalam klasifikasi `phoenix-site`, lalu lakukan SSH ke simpul utama untuk menjalankan `psql [zookeeper] -1`.

- Presto di-upgrade ke 0.166
- Zeppelin di-upgrade ke 0.7.0

Perubahan dan penyempurnaan

Berikut ini adalah perubahan yang dibuat untuk rilis Amazon EMR untuk rilis label emr-5.4.0:

- Penambahan dukungan untuk instans r4. Jenis Instans Amazon EC2.

Rilis 5.3.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.3.1. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.3.0.

Tanggal rilis: 7 Februari 2017

Perubahan kecil untuk backport Zeppelin patch dan memperbarui AMI default untuk Amazon EMR.

Rilis 5.3.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.3.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.2.1.

Tanggal rilis: 26 Januari 2017

Upgrade

Upgrade berikut tersedia dalam rilis ini:

- Meningkatkan ke Hive 2.1.1
- Hue di-upgrade ke 3.11.0
- Spark di-upgrade ke 2.1.0
- Oozie di-upgrade ke 4.3.0
- Flink di-upgrade ke 1.1.4

Perubahan dan penyempurnaan

Berikut ini adalah perubahan yang dibuat untuk rilis Amazon EMR untuk rilis label emr-5.3.0:

- Menambahkan patch ke Hue yang mengizinkan Anda menggunakan pengaturan `interpreters_shown_on_wheel` untuk mengonfigurasi apa yang akan ditampilkan interpreter pertama kali di roda pilihan Notebook, terlepas dari urutannya dalam file `hue.ini`.
- Menambahkan `hive-parquet-logging` klasifikasi konfigurasi, yang dapat Anda gunakan untuk mengkonfigurasi nilai-nilai di Hive `parquet-logging.properties` file.

Rilis 5.2.2

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.2.2. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 5.2.1.

Tanggal rilis: 2 Mei 2017

Masalah yang diketahui diselesaikan dari rilis sebelumnya

- Backport SPARK-194459, yang membahas masalah saat membaca dari tabel ORC dengan char/varchar kolom bisa gagal.

Rilis 5.2.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.2.1. Perubahan relatif dilakukan terhadap Amazon EMR rilis 5.2.0.

Tanggal rilis: 29 Desember 2016

Upgrade

Upgrade berikut tersedia dalam rilis ini:

- Upgrade ke Presto 0.157.1. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Catatan rilis presto dalam dokumentasi Presto.
- Zookeeper di-upgrade 3.4.9. Untuk informasi selengkapnya, lihat catatan ZooKeeper rilis dalam ZooKeeper dokumentasi Apache.

Perubahan dan penyempurnaan

Berikut ini adalah perubahan yang dibuat untuk rilis Amazon EMR untuk rilis label emr-5.2.1:

- Ditambahkan dukungan untuk Amazon EC2 m4.16xlarge contoh jenis di Amazon EMR versi 4.8.3 dan kemudian, tidak termasuk 5.0.0, 5.0.3, dan 5.2.0.
- Rilis Amazon EMR sekarang berbasis Amazon Linux 2016.09. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.
- Lokasi dari jalur konfigurasi Flink dan YARN sekarang diatur secara default di `/etc/default/flink` bahwa Anda tidak perlu mengatur variabel lingkungan `FLINK_CONF_DIR` dan `HADOOP_CONF_DIR` ketika menjalankan `flink` atau `yarn-session.sh` skrip pemandu untuk melancarkan pekerjaan Flink.
- Menambahkan dukungan untuk FlinkKinesisConsumer kelas.

Masalah yang diketahui diselesaikan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah di Hadoop di mana ReplicationMonitor utas bisa macet untuk waktu yang lama karena perlombaan antara replikasi dan penghapusan file yang sama di cluster besar.
- Memperbaiki masalah saat ControlledJob #toString gagal dengan pengecualian penunjuk nol (NPE) saat status pekerjaan tidak berhasil diperbarui.

Rilis 5.2.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.2.0. Perubahan relatif dilakukan terhadap Amazon EMR rilis 5.1.0.

Tanggal rilis: 21 November 2016

Perubahan dan penyempurnaan

Perubahan dan penyempurnaan berikut tersedia dalam rilis ini:

- Menambahkan mode penyimpanan Amazon S3 untuk HBase.
- Memungkinkan Anda menentukan lokasi Amazon S3 untuk rootdir HBase. Untuk informasi lebih lanjut, lihat HBase di Amazon S3.

Upgrade

Upgrade berikut tersedia dalam rilis ini:

- Meningkatkan ke Spark 2.0.2

Masalah yang diketahui diselesaikan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah dengan/mnt yang dibatasi hingga 2 TB pada jenis instance. EBS-only
- Memperbaiki masalah dengan instance-controller dan log logpusher menjadi output ke berkas.out sesuai mereka bukan untuk log4j dikonfigurasi file.log normal mereka, yang memutar per jam. File.out tidak berputar, jadi ini akhirnya akan mengisi partisi /emr. Masalah ini hanya mempengaruhi jenis instans mesin virtual perangkat keras (HVM).

Rilis 5.1.0

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.1.0. Perubahan relatif terhadap rilis Amazon EMR 5.0.0.

Tanggal rilis: 03 November 2016

Perubahan dan penyempurnaan

Perubahan dan penyempurnaan berikut tersedia dalam rilis ini:

- Menambahkan dukungan untuk 1.1.3.
- Presto telah ditambahkan sebagai opsi di bagian notebook Hue.

Upgrade

Upgrade berikut tersedia dalam rilis ini:

- Upgrade ke HBase 1.2.3
- Upgrade ke Zeppelin 0.6.2

Masalah yang diketahui diselesaikan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah dengan kueri Tez di Amazon S3 dengan file ORC tidak berfungsi serta versi Amazon EMR 4.x sebelumnya.

Rilis 5.0.3

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 5.0.3. Perubahan relatif dilakukan terhadap Amazon EMR rilis 5.0.0.

Tanggal rilis: 24 Oktober 2016

Upgrade

Upgrade berikut tersedia dalam rilis ini:

- Upgrade ke Hadoop 2.7.3
- Presto di-upgrade ke 0.152.3, yang mencakup support untuk antarmuka web Presto. Anda dapat mengakses antarmuka web Presto pada koordinator Presto dengan menggunakan port 8889. Untuk informasi lebih lanjut tentang antarmuka web Presto, lihat Antarmuka web dalam dokumentasi Presto.
- Spark di-upgrade ke 2.0.1
- Rilis Amazon EMR sekarang berbasis Amazon Linux 2016.09. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

Rilis 5.0.0

Tanggal rilis: 27 Juli 2016

Upgrade

Upgrade berikut tersedia dalam rilis ini:

- Meningkatkan ke Hive 2.1
- Presto di-upgrade ke 0.150
- Spark di-upgrade ke 2.0
- Hue di-upgrade ke 3.10.0
- Pig di-upgrade ke 0.16.0
- Tez di-upgrade ke 0.8.4
- Zeppelin di-upgrade ke 0.6.1

Perubahan dan penyempurnaan

Berikut ini adalah perubahan yang dibuat untuk rilis Amazon EMR untuk label rilis emr-5.0.0 atau lebih besar:

- Amazon EMR mendukung versi open-source terbaru dari Hive (versi 2.1) dan Pig (versi 0.16.0). Jika Anda pernah menggunakan Hive atau Pig di Amazon EMR di masa lalu, ini dapat memengaruhi beberapa kasus penggunaan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Hive dan Pig.
- Mesin eksekusi default untuk Hive dan Pig sekarang adalah Tez. Untuk mengubah ini, Anda akan mengedit nilai yang sesuai dalam klasifikasi konfigurasi `hive-site` dan `pig-properties`, masing-masing.
- Fitur langkah debug yang disempurnakan telah ditambahkan, yang mengizinkan Anda untuk melihat akar masalah gagal langkah jika layanan dapat menentukan penyebabnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Peningkatan debugging langkah dalam Panduan Manajemen Amazon EMR.
- Aplikasi yang sebelumnya diakhiri dengan "-Sandbox" tidak lagi menggunakan akhiran itu. Ini akan merusak otomatisasi Anda, misalnya, jika Anda menggunakan skrip untuk melakukan peluncuran klaster dengan aplikasi ini. Tabel berikut menunjukkan nama-nama aplikasi di Amazon EMR 4.7.2 vs Amazon EMR 5.0.0.

  Perubahan nama aplikasi

Amazon EMR 4.7.2	Amazon EMR 5.0.0
Oozie-Sandbox	Oozie

Amazon EMR 4.7.2	Amazon EMR 5.0.0
Presto-Sandbox	Presto
Sqoop-Sandbox	Sqoop
Zeppelin-Sandbox	Zeppelin
ZooKeeper-Sandbox	ZooKeeper

- Spark sekarang dikompilasi untuk Scala 2.11.
- Java 8 sekarang menjadi default JVM. Semua aplikasi berjalan menggunakan runtime Java 8. Tidak ada perubahan untuk setiap aplikasi byte kode target. Sebagian besar aplikasi terus menargetkan Java 7.
- Zeppelin sekarang menyertakan fitur autentikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Zeppelin.
- Menambahkan support untuk konfigurasi keamanan, yang mengizinkan Anda membuat dan menerapkan opsi enkripsi dengan lebih mudah. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi saat istirahat, lihat.

Rilis 4.9.5

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 4.9.5. Perubahan relatif dilakukan terhadap 4.9.4.

Tanggal rilis awal: 29 Agustus 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- HBase
  - Rilis ini membahas potensi kerentanan keamanan.

Rilis 4.9.4

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 4.9.4. Perubahan relatif dilakukan terhadap 4.9.3.

Tanggal rilis awal: 29 Maret 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui kernel Amazon Linux dari DefaultMaZon Linux AMI untuk Amazon EMR untuk mengatasi potensi kerentanan.

Rilis 4.9.3

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 4.9.3. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 4.9.2.

Tanggal rilis awal: 22 Januari 2018

Perubahan, penyempurnaan, dan masalah yang diselesaikan

- Memperbarui kernel Amazon Linux dari DefaultaMazon Linux AMI untuk Amazon EMR untuk mengatasi kerentanan yang terkait dengan eksekusi spekulatif (,, dan). CVE-2017-5715 CVE-2017-5753 CVE-2017-5754 Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/.

Rilis 4.9.2

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 4.9.2. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 4.9.1.

Tanggal rilis: 13 Juli 2017

Perubahan kecil, perbaikan bug, dan penyempurnaan dibuat dalam rilis ini.

Rilis 4.9.1

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 4.9.1. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 4.8.4.

Tanggal rilis: 10 April 2017

Masalah yang diketahui diselesaikan dari rilis sebelumnya

- Backport dari dan HIVE-9976HIVE-10106

- Memperbaiki masalah di YARN di mana sejumlah besar node (lebih dari 2.000) dan kontainer (lebih besar dari 5.000) akan menyebabkan kesalahan kehabisan memori, misalnya: `"Exception in thread 'main' java.lang.OutOfMemoryError"`.

Perubahan dan penyempurnaan

Berikut ini adalah perubahan yang dibuat untuk rilis Amazon EMR untuk label rilis emr-4.9.1:

- Rilis Amazon EMR sekarang didasarkan pada Amazon Linux 2017.03. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2017.03-release-notes/.
- Menghapus Python 2.6 dari citra Amazon EMR base Linux. Anda dapat menginstal Python 2.6 secara manual jika diperlukan.

Rilis 4.8.4

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 4.8.4. Perubahan relatif terhadap rilis Amazon EMR 4.8.3.

Tanggal rilis: 7 Feb 2017

Perubahan kecil, perbaikan bug, dan penyempurnaan dibuat dalam rilis ini.

Rilis 4.8.3

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 4.8.3. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 4.8.2.

Tanggal rilis: 29 Desember 2016

Upgrade

Upgrade berikut tersedia dalam rilis ini:

- Upgrade ke Presto 0.157.1. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Catatan rilis presto dalam dokumentasi Presto.
- Spark di-upgrade ke 1.6.3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Catatan rilis Spark dalam dokumentasi Apache Spark.
- Upgrade ke ZooKeeper 3.4.9. Untuk informasi selengkapnya, lihat catatan ZooKeeper rilis dalam ZooKeeper dokumentasi Apache.

Perubahan dan penyempurnaan

Berikut ini adalah perubahan yang dibuat untuk rilis Amazon EMR untuk label rilis emr-4.8.3:

- Ditambahkan dukungan untuk Amazon EC2 m4.16xlarge contoh jenis di Amazon EMR versi 4.8.3 dan kemudian, tidak termasuk 5.0.0, 5.0.3, dan 5.2.0.
- Rilis Amazon EMR sekarang berbasis Amazon Linux 2016.09. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

Masalah yang diketahui diselesaikan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah di Hadoop di mana ReplicationMonitor utas bisa macet untuk waktu yang lama karena perlombaan antara replikasi dan penghapusan file yang sama di cluster besar.
- Memperbaiki masalah saat ControlledJob #toString gagal dengan pengecualian penunjuk nol (NPE) saat status pekerjaan tidak berhasil diperbarui.

Rilis 4.8.2

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk rilis Amazon EMR 4.8.2. Perubahan relatif dilakukan terhadap rilis Amazon EMR 4.8.0.

Tanggal rilis: 24 Oktober 2016

Upgrade

Upgrade berikut tersedia dalam rilis ini:

- Upgrade ke Hadoop 2.7.3
- Presto di-upgrade ke 0.152.3, yang mencakup support untuk antarmuka web Presto. Anda dapat mengakses antarmuka web Presto pada koordinator Presto dengan menggunakan port 8889. Untuk informasi lebih lanjut tentang antarmuka web Presto, lihat Antarmuka web dalam dokumentasi Presto.
- Rilis Amazon EMR sekarang berbasis Amazon Linux 2016.09. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/.

Rilis 4.8.0

Tanggal rilis: 7 September 2016

Upgrade

Upgrade berikut tersedia dalam rilis ini:

- Meningkatkan ke HBase 1.2.2
- Upgrade ke 0.151 Presto-Sandbox
- Tez di-upgrade ke 0.8.4
- Upgrade ke 0.6.1 Zeppelin-Sandbox

Perubahan dan penyempurnaan

Berikut ini adalah perubahan yang dibuat untuk rilis Amazon EMR untuk rilis label emr-4.8.0:

- Memperbaiki masalah di YARN di mana ApplicationMaster akan mencoba membersihkan wadah yang tidak ada lagi karena instance-nya telah dihentikan.
- Memperbaiki URL hive-server2 untuk tindakan Hive2 dalam instans Oozie.
- Menambahkan support untuk katalog Presto tambahan.
- Tambalan backport: HIVE-8948,,,, HIVE-12679HIVE-13405PHOENIX-3116HADOOP-12689
- Menambahkan support untuk konfigurasi keamanan, yang mengizinkan Anda membuat dan menerapkan opsi enkripsi dengan lebih mudah. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi saat istirahat, lihat.

Rilis 4.7.2

Catatan rilis berikut mencakup informasi untuk Amazon EMR 4.7.2.

Tanggal rilis: 15 Juli 2016

Fitur

Fitur berikut tersedia dalam rilis ini:

- Upgrade ke Mahout 0.12.2

- Presto di-upgrade ke 0.148
- Spark di-upgrade ke 1.6.2
- Anda sekarang dapat membuat AWSCredentialsProvider untuk digunakan dengan EMRFS menggunakan URI sebagai parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat AWSCredentialsProvider untuk EMRFS.
- EMRFS sekarang memungkinkan pengguna untuk mengonfigurasi titik akhir DynamoDB kustom untuk metadata Tampilan Konsisten mereka menggunakan properti `fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint` di `emrfs-site.xml`.
- Menambahkan skrip di `/usr/bin` yang disebut `spark-example`, yang membungkus `/usr/lib/spark/spark/bin/run-example` sehingga Anda dapat menjalankan contoh secara langsung. Misalnya, untuk menjalankan SparkPi contoh yang disertakan dengan distribusi Spark, Anda dapat menjalankan `spark-example SparkPi 100` dari baris perintah atau menggunakan `command-runner.jar` sebagai langkah di API.

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah di mana Oozie tidak menempatkan `spark-assembly.jar` di lokasi yang benar saat Spark juga diinstal, yang mengakibatkan terjadinya gagal peluncuran aplikasi Spark dengan Oozie.
- Memperbaiki masalah dengan Log4j-based logging Spark di wadah YARN.

Rilis 4.7.1

Tanggal rilis: 10 Juni 2016

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah yang memperpanjang waktu startup klaster yang diluncurkan di VPC dengan subnet privat. Bug tersebut hanya memengaruhi klaster yang diluncurkan dengan rilis Amazon EMR 4.7.0.
- Memperbaiki masalah yang tidak ditangani dengan benar daftar file di Amazon EMR untuk cluster yang diluncurkan dengan rilis Amazon EMR 4.7.0.

Rilis 4.7.0

> **Important**
>
> Amazon EMR 4.7.0 sudah usang. Gunakan Amazon EMR 4.7.1 atau versi setelahnya sebagai gantinya.

Tanggal rilis: 2 Juni 2016

Fitur

Fitur berikut tersedia dalam rilis ini:

- Menambahkan Apache Phoenix 4.7.0
- Menambahkan Apache Tez 0.8.3
- Meng-upgrade HBase ke versi 1.2.1
- Meng-upgraded Mahout ke versi 0.12.0
- meng-upgrade Presto ke versi 0.147
- Upgrade ke AWS SDK untuk Java 1.10.75
- Flag terakhir telah dihapus dari properti `mapreduce.cluster.local.dir` di `mapred-site.xml` untuk memungkinkan pengguna menjalankan Pig dalam mode lokal.

driver Amazon Redshift JDBC tersedia di cluster

Driver Amazon Redshift JDBC sekarang disertakan di `/usr/share/aws/redshift/jdbc`. `/usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC41.jar` adalah driver Amazon Redshift yang kompatibel dengan JDBC 4.1 dan `/usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC4.jar` driver Amazon Redshift yang kompatibel dengan JDBC 4.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi koneksi JDBC di Panduan Manajemen Amazon Redshift.

Java 8

Kecuali untuk Presto, OpenJDK 1.7 adalah JDK default yang digunakan untuk semua aplikasi. Namun, OpenJDK 1.7 dan 1.8 semuanya diinstal. Untuk informasi tentang cara mengatur `JAVA_HOME` untuk aplikasi, lihat Mengkonfigurasi aplikasi untuk menggunakan Java 8.

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah kernel yang secara signifikan memengaruhi performa pada volume EBS Throughput Optimized HDD (st1) untuk Amazon EMR di emr-4.6.0.
- Memperbaiki masalah di mana klaster akan gagal jika ada zona enkripsi HDFS yang ditentukan tanpa memilih Hadoop sebagai aplikasi.
- Mengubah kebijakan tulis HDFS default dari `RoundRobin` menjadi `AvailableSpaceVolumeChoosingPolicy`. Beberapa volume tidak digunakan dengan benar dengan RoundRobin konfigurasi, yang mengakibatkan node inti gagal dan HDFS yang tidak dapat diandalkan.
- Memperbaiki masalah dengan EMRFS CLI, yang akan menyebabkan pengecualian saat membuat tabel metadata DynamoDB default untuk tampilan yang konsisten.
- Memperbaiki masalah kebuntuan di EMRFS yang berpotensi terjadi selama operasi penggantian nama dan penyalinan multi-bagian.
- Memperbaiki masalah dengan EMRFS yang menyebabkan CopyPart ukuran default menjadi 5 MB. Default-nya sekarang diatur pada 128 MB.
- Memperbaiki masalah dengan konfigurasi pemula Zeppelin yang berpotensi mencegah Anda menghentikan layanan.
- Memperbaiki masalah dengan Spark dan Zeppelin, yang mencegah Anda menggunakan skema URI `s3a://` karena `/usr/lib/hadoop/hadoop-aws.jar` tidak dimuat dengan benar di classpath masing-masing.
- Di-backport HUE-2484.
- Melakukan backport commit dari Hue 3.9.0 (tidak ada JIRA) untuk memperbaiki masalah dengan sampel peramban HBase.
- Di-backport HIVE-9073.

Rilis 4.6.0

Tanggal rilis: 21 April 2016

Fitur

Fitur berikut tersedia dalam rilis ini:

- Menambahkan HBase 1.2.0

- Ditambahkan Zookeeper-Sandbox 3.4.8
- Upgrade ke 0.143 Presto-Sandbox
- Rilis Amazon EMR sekarang berbasis Amazon Linux 2016.03.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.03-release-notes/.

Masalah yang memengaruhi jenis volume HDD (st1) EBS Throughput Optimized

Masalah pada kernel Linux versi 4.2 dan di atasnya secara signifikan memengaruhi performa pada volume Throughput Optimized HDD (st1) EBS untuk EMR. Rilis ini (emr-4.6.0) menggunakan kernel versi 4.4.5 dan karenanya terpengaruh. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk tidak menggunakan emr-4.6.0 jika Anda ingin menggunakan volume st1 EBS. Anda dapat menggunakan emr-4.5.0 atau rilis Amazon EMR sebelumnya dengan st1 tanpa dampak. Selain itu, kami menyediakan perbaikan dengan rilis yang akan datang.

Standar Python

Python 3.4 sekarang diinstal secara default, tetapi Python 2.7 tetap menjadi default sistem. Anda dapat mengonfigurasi Python 3.4 sebagai default sistem menggunakan tindakan bootstrap; Anda dapat menggunakan API konfigurasi untuk mengatur ekspor PYSPARK_PYTHON ke dalam klasifikasi `spark-env` untuk memengaruhi versi Python `/usr/bin/python3.4` yang digunakan oleh. PySpark

Java 8

Kecuali untuk Presto, OpenJDK 1.7 adalah JDK default yang digunakan untuk semua aplikasi. Namun, OpenJDK 1.7 dan 1.8 semuanya diinstal. Untuk informasi tentang cara mengatur `JAVA_HOME` untuk aplikasi, lihat Mengkonfigurasi aplikasi untuk menggunakan Java 8.

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah ketika penyediaan aplikasi terkadang gagal secara acak karena kata sandi yang dibuat.
- Sebelumnya, `mysqld` diinstal pada semua simpul. Sekarang, itu hanya diinstal pada instans utama dan hanya jika aplikasi yang dipilih menyertakan `mysql-server` sebagai komponen. Saat ini, aplikasi berikut mencakup `mysql-server` komponen: HCatalog, Hive, Hue, Presto-Sandbox dan. Sqoop-Sandbox
- Mengubah `yarn.scheduler.maximum-allocation-vcores` ke 80 dari default 32, yang memperbaiki masalah yang diperkenalkan di emr-4.4.0 yang terutama terjadi dengan Spark

saat menggunakan opsi `maximizeResourceAllocation` di klaster yang tipe instans intinya adalah salah satu dari beberapa tipe instans besar yang mengatur YARN vcores lebih dari 32; yaitu c4.8xlarge, cc2.8xlarge, hs1.8xlarge, i2.8xlarge, m2.4xlarge, r3.8xlarge, d2.8xlarge, atau m4.10xlarge terpengaruh oleh masalah ini.

- s3-dist-cp sekarang menggunakan EMRFS untuk semua nominasi Amazon S3 dan tidak lagi bertahap ke direktori HDFS sementara.
- Memperbaiki masalah dengan penanganan pengecualian untuk unggahan multi-part enkripsi di sisi klien.
- Menambahkan opsi untuk mengizinkan pengguna mengubah kelas penyimpanan Amazon S3. Secara default pengaturan ini adalah `STANDARD`. Pengaturan klasifikasi konfigurasi `emrfs-site` adalah `fs.s3.storageClass` dan nilai yang mungkin adalah `STANDARD`, `STANDARD_IA`, dan `REDUCED_REDUNDANCY`. Untuk informasi selengkapnya tentang kelas penyimpanan, lihat Kelas penyimpanan di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Rilis 4.5.0

Tanggal rilis: 4 April 2016

Fitur

Fitur berikut tersedia dalam rilis ini:

- Meningkatkan ke Spark 1.6.1
- Meng-upgrade Hadoop ke versi 2.7.2
- Meng-upgrade Presto ke versi 0.140
- Menambahkan AWS KMS dukungan untuk enkripsi sisi server Amazon S3.

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah ketika server MySQL dan Apache tidak dapat dimulai setelah simpul di-boot ulang.
- Memperbaiki masalah di mana IMPORT tidak berfungsi dengan benar dengan tabel yang tidak dipartisi yang disimpan di Amazon S3
- Diperbaiki masalah dengan Presto di mana ia memerlukan direktori pementasan menjadi `/mnt/tmp` ketimbang `/tmp` saat menulis ke tabel Hive.

Rilis 4.4.0

Tanggal rilis: 14 Maret 2016

Fitur

Fitur berikut tersedia dalam rilis ini:

- HCatalog 1.0.0 ditambahkan
- Ditambahkan Sqoop-Sandbox 1.4.6
- Meng-upgrade Presto ke versi 0.136
- Meng-upgrade Zeppelin ke versi 0.5.6
- Meng-upgraded Mahout ke versi 0.11.1
- Mengaktifkan `dynamicResourceAllocation` secara default.
- Menambahkan tabel semua klasifikasi konfigurasi untuk rilis. Untuk informasi selengkapnya, lihat Daftar Tabel klasifikasi konfigurasi dalam Mengkonfigurasi aplikasi.

Masalah yang diketahui yang dipecahkan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah di mana `maximizeResourceAllocation` pengaturan tidak akan menyimpan cukup memori untuk ApplicationMaster daemon YARN.
- Memperbaiki masalah yang dihadapi dengan DNS kustom. Jika ada entri di `resolve.conf` sebelum entri kustom yang disediakan, maka entri kustom tidak akan dapat diselesaikan. Perilaku ini dipengaruhi oleh kluster di VPC tempat server nama VPC default dimasukkan sebagai entri teratas di `resolve.conf`.
- Memperbaiki masalah saat Python default dipindahkan ke versi 2.7 dan boto tidak diinstal untuk versi tersebut.
- Memperbaiki masalah ketika kontainer YARN dan aplikasi Spark akan menghasilkan file basis data round robin (rrd) Ganglia yang unik, yang mengakibatkan disk pertama yang terpasang pada instans terisi. Karena perbaikan ini, metrik tingkat kontainer YARN telah dinonaktifkan dan metrik tingkat aplikasi Spark telah dinonaktifkan.
- Memperbaiki masalah di log pusher di mana ia akan menghapus semua folder log kosong. Efeknya adalah Hive CLI tidak dapat melakukan log karena log pusher menghapus folder `user` kosong di bawah `/var/log/hive`.

- Memperbaiki masalah yang memengaruhi impor Hive, yang memengaruhi partisi dan mengakibatkan kesalahan selama melakukan impor.
- Memperbaiki masalah di mana EMRFS dan s3-dist-cp tidak menangani nama bucket yang berisi titik dengan benar.
- Mengubah perilaku di EMRFS sehingga dalam bucket yang mengaktifkan-versioning, file penanda `_$folder$` tidak terus-menerus dibuat, yang dapat berkontribusi pada peningkatan performa untuk bucket yang mengaktifkan-versioning.
- Mengubah perilaku di EMRFS sehingga tidak menggunakan file instruksi kecuali untuk kasus di mana enkripsi di sisi klien diaktifkan. Jika Anda ingin menghapus file instruksi saat menggunakan enkripsi di sisi klien, Anda dapat mengatur properti emrfs-site.xml, `fs.s3.cse.cryptoStorageMode.deleteInstructionFiles.enabled`, menjadi BETUL.
- Mengubah agregasi log BEARN untuk mempertahankan log di tujuan agregasi selama dua hari. Tujuan default adalah penyimpanan HDFS cluster Anda. Jika Anda ingin mengubah durasi ini, ubah nilai `yarn.log-aggregation.retain-seconds` menggunakan `yarn-site` klasifikasi konfigurasi saat Anda membuat klaster. Seperti biasa, Anda dapat menyimpan log aplikasi ke Amazon S3 dengan menggunakan parameter `log-uri` saat Anda membuat klaster.

Patch diterapkan

Patch berikut dari proyek sumber terbuka disertakan dalam rilis ini:

- HIVE-9655
- HIVE-9183
- HADOOP-12810

Rilis 4.3.0

Tanggal rilis: 19 Januari 2016

Fitur

Fitur berikut tersedia dalam rilis ini:

- Upgrade ke Hadoop 2.7.1
- Meng-upgrade Spark ke versi 1.6.0

- Meng-upgrade Ganglia ke versi 3.7.2
- Meng-upgrade Presto ke versi 0.130

Amazon EMR membuat beberapa perubahan pada `spark.dynamicAllocation.enabled` saat diatur ke BETUL; secara default SALAH. Jika diatur ke BETUL, hal ini akan memengaruhi default yang diatur oleh pengaturan `maximizeResourceAllocation`:

- Jika `spark.dynamicAllocation.enabled` diatur ke BETUL, `spark.executor.instances` tidak diatur oleh `maximizeResourceAllocation`.
- Pengaturan `spark.driver.memory` sekarang dikonfigurasi berdasarkan tipe instans di klaster dengan cara yang mirip dengan cara pengaturan `spark.executors.memory`. Namun, karena aplikasi driver Spark dapat berjalan pada instans utama atau salah satu instans inti (misalnya, dalam mode klien YARN dan klaster), pengaturan `spark.driver.memory` diatur berdasarkan tipe instans dari tipe instans yang lebih kecil di antara dua grup instans tersebut.
- Pengaturan `spark.default.parallelism` sekarang diatur menjadi dua kali jumlah inti CPU yang tersedia untuk kontainer YARN. Dalam rilis sebelumnya, ini adalah setengah nilai itu.
- Perhitungan untuk overhead memori disediakan untuk proses Spark BEARN disesuaikan menjadi lebih akurat, menghasilkan peningkatan kecil dalam jumlah total memori yang tersedia untuk Spark (yaitu, `spark.executor.memory`).

Masalah yang diketahui diselesaikan dari rilis sebelumnya

- Agregasi log BEARN sekarang diaktifkan secara default.
- Memperbaiki masalah di mana log tidak akan didorong ke kluster bucket log Amazon S3 saat agregasi log YARN diaktifkan.
- Ukuran kontainer BEARN sekarang memiliki minimum baru 32 di semua jenis simpul.
- Memperbaiki masalah dengan Ganglia yang menyebabkan disk berlebihan I/O pada node master dalam cluster besar.
- Memperbaiki masalah yang mencegah log aplikasi didorong ke Amazon S3 saat klaster dimatikan.
- Memperbaiki masalah di EMRFS CLI yang menyebabkan perintah tertentu gagal.
- Memperbaiki masalah dengan Zeppelin yang mencegah dependensi dimuat di dasar. SparkContext
- Memperbaiki masalah yang diakibatkan oleh pengubahan ukuran yang mencoba menambahkan instans.

- Memperbaiki masalah di Hive di mana CREATE TABLE AS SELECT membuat panggilan daftar yang berlebihan ke Amazon S3.
- Memperbaiki masalah ketika klaster besar tidak tersedia dengan benar saat Hue, Oozie, dan Ganglia diinstal.
- Memperbaiki masalah di s3-dist-cp di mana ia akan mengembalikan kode keluar nol meskipun gagal dengan kesalahan.

Patch diterapkan

Patch berikut dari proyek sumber terbuka disertakan dalam rilis ini:

- OOZIE-2402
- HIVE-12502
- HIVE-10631
- HIVE-12213
- HIVE-10559
- HIVE-12715
- HIVE-10685

Rilis 4.2.0

Tanggal rilis: 18 November 2015

Fitur

Fitur berikut tersedia dalam rilis ini:

- Menambahkan dukungan Ganglia
- Meng-upgrade Spark ke versi 1.5.2
- Meng-upgrade Presto ke versi 0.125
- Meng-upgrade Oozie ke versi 4.2.0
- Meng-upgrade Zeppelin ke versi 0.5.5
- Upgrade ke AWS SDK untuk Java 1.10.27

Masalah yang diketahui diselesaikan dari rilis sebelumnya

- Memperbaiki masalah dengan CLI EMRFS yang tidak menggunakan nama tabel metadata default.
- Memperbaiki masalah yang dihadapi saat menggunakan ORC-backed tabel di Amazon S3.
- Memperbaiki masalah yang dihadapi dengan ketidakcocokan versi Python dalam konfigurasi Spark.
- Memperbaiki masalah ketika status node YARN gagal untuk melaporkan karena masalah DNS untuk cluster di VPC.
- Memperbaiki masalah yang dihadapi saat YARN menonaktifkan node, mengakibatkan aplikasi yang digantung atau ketidakmampuan untuk menjadwalkan aplikasi baru.
- Memperbaiki masalah yang dihadapi saat kluster diakhiri dengan status TIMED_OUT_MULAI.
- Memperbaiki masalah yang ditemui saat menyertakan dependensi Scala EMRFS di build lain yang dibangun. Ketergantungan Scala telah dihapus.

Konfigurasikan aplikasi

Untuk menimpa konfigurasi default untuk aplikasi, Anda dapat menyediakan objek konfigurasi. Anda dapat menggunakan sintaks singkatan untuk menyediakan konfigurasi, atau Anda dapat menggunakan referensi objek konfigurasi dalam file JSON. Objek konfigurasi terdiri dari klasifikasi, properti, dan konfigurasi bersarang opsional. Properti sesuai dengan pengaturan aplikasi yang ingin Anda ubah. Anda dapat menentukan beberapa klasifikasi untuk beberapa aplikasi dalam objek JSON tunggal.

> **Warning**
>
> Operasi Amazon EMR Deskripsikan dan Daftar API memancarkan pengaturan khusus dan dapat dikonfigurasi, yang digunakan sebagai bagian dari alur kerja EMR Amazon, dalam teks biasa. Untuk memberikan informasi sensitif, seperti kata sandi, dalam pengaturan ini, lihat Menyimpan data konfigurasi sensitif di AWS Secrets Manager.

Klasifikasi konfigurasi yang tersedia bervariasi berdasarkan versi rilis Amazon EMR. Untuk daftar klasifikasi konfigurasi yang didukung dalam versi rilis tertentu, lihat halaman untuk versi rilis di bawahTentang Rilis Amazon EMR.

Berikut ini adalah contoh file JSON untuk daftar konfigurasi.

```
[
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "hadoop.security.groups.cache.secs": "250"
    }
  },
  {
    "Classification": "mapred-site",
    "Properties": {
      "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum": "2",
      "mapreduce.map.sort.spill.percent": "0.90",
      "mapreduce.tasktracker.reduce.tasks.maximum": "5"
    }
  }
]
```

Klasifikasi konfigurasi sering kali memetakan ke file konfigurasi spesifik-aplikasi. Misalnya, klasifikasi `hive-site` memetakan ke pengaturan di file konfigurasi `hive-site.xml` untuk Hive. Pengecualian untuk ini adalah tindakan bootstrap yang tidak lagi didukung `configure-daemons`, yang digunakan untuk mengatur parameter lingkungan seperti `--namenode-heap-size`. Pilihan seperti ini akan dimasukkan ke dalam klasifikasi `hadoop-env` dan `yarn-env` dengan klasifikasi eksport bersarang mereka sendiri. Jika ada klasifikasi yang berakhiran dengan `env`, gunakan sub-klasifikasi ekspor.

Pengecualian lainnya adalah `s3get`, yang digunakan untuk menempatkan objek `EncryptionMaterialsProvider` pelanggan pada setiap simpul dalam sebuah klaster untuk digunakan dalam enkripsi di sisi klien. Sebuah opsi ditambahkan ke dalam klasifikasi `emrfs-site` untuk tujuan ini.

Berikut ini adalah contoh klasifikasi `hadoop-env`.

```
[
  {
    "Classification": "hadoop-env",
    "Properties": {

    },
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Properties": {
          "HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE": "2048",
          "HADOOP_NAMENODE_OPTS": "-XX:GCTimeRatio=19"
        },
        "Configurations": [

        ]
      }
    ]
  }
]
```

Berikut ini adalah contoh klasifikasi yarn-env.

```
[
  {
    "Classification": "yarn-env",
    "Properties": {
```

```
    },
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Properties": {
          "YARN_RESOURCEMANAGER_OPTS": "-Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket"
        },
        "Configurations": [

        ]
      }
    ]
  }
]
```

Pengaturan berikut bukan milik file konfigurasi tetapi digunakan oleh Amazon EMR untuk kemungkinan melakukan konfigurasi dengan beberapa pengaturan atas nama Anda.

Pengaturan terkurasi oleh Amazon EMR

Aplikasi	Klasifikasi label rilis	Properti yang valid	Kapan harus menggunakan
Spark	`spark`	`maximizeResourceAllocation`	Konfigurasikan pelaksana untuk memanfaatkan sumber daya maksimum setiap simpul.

Topik

- Konfigurasikan aplikasi saat Anda membuat klaster
- Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan
- Menyimpan data konfigurasi sensitif di AWS Secrets Manager
- Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu

Konfigurasikan aplikasi saat Anda membuat klaster

Saat membuat klaster, Anda dapat mengganti konfigurasi default untuk aplikasi menggunakan konsol Amazon EMR, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau SDK. AWS

Untuk mengganti konfigurasi default untuk aplikasi, Anda menentukan nilai kustom dalam klasifikasi konfigurasi. Klasifikasi konfigurasi sesuai dengan file XHTML konfigurasi untuk aplikasi, sepertihive-site.xml.

Klasifikasi konfigurasi bervariasi menurut versi rilis Amazon EMR. Untuk daftar klasifikasi konfigurasi yang tersedia dalam versi rilis tertentu, lihat halaman detail rilis. Misalnya, Amazon EMR merilis 6.4.0.

Sediakan konfigurasi di konsol tersebut ketika Anda membuat sebuah klaster

Untuk menyediakan konfigurasi, navigasikan ke halaman Buat klaster dan perluas pengaturan Perangkat Lunak. Anda kemudian dapat memasukkan konfigurasi secara langsung dengan menggunakan JSON atau sintaks singkat yang ditunjukkan dalam teks bayangan di konsol tersebut. Jika tidak, Anda dapat memberikan URI Amazon S3 untuk file dengan objek `Configurations` JSON.

Untuk menyediakan konfigurasi untuk grup instans, pilih klaster dalam daftar cluster Anda, lalu pilih tab Konfigurasi. Dalam tabel konfigurasi grup Instance, pilih grup instans yang akan diedit, lalu pilih Konfigurasi ulang.

Menyediakan konfigurasi menggunakan AWS CLI saat Anda membuat klaster

Anda dapat menyediakan konfigurasi untuk create-cluster dengan menyediakan path ke file JSON yang disimpan secara lokal atau di Amazon S3. Contoh berikut mengasumsikan bahwa Anda menggunakan peran default untuk Amazon EMR dan bahwa peran tersebut telah dibuat. Jika Anda perlu membuat peran, jalankan `aws emr create-default-roles` terlebih dahulu.

Jika konfigurasi Anda ada di direktori lokal Anda, maka Anda dapat menggunakan contoh perintah berikut.

```
aws emr create-cluster --use-default-roles --release-label emr-7.13.0 --applications
 Name=Hive \
```

```
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --configurations file://./
configurations.json
```

Jika konfigurasi Anda berada di jalur Amazon S3, Anda harus menyiapkan solusi berikut sebelum meneruskan jalur Amazon S3 ke perintah. `create-cluster`

```
#!/bin/sh
# Assume the ConfigurationS3Path is not public, and its present in the same AWS account
 as the EMR cluster
ConfigurationS3Path="s3://amzn-s3-demo-bucket/config.json"
# Get a presigned HTTP URL for the s3Path
ConfigurationURL=`aws s3 presign $ConfigurationS3Path --expires-in 300`
# Fetch the presigned URL, and minify the JSON so that it spans only a single line
Configurations=`curl $ConfigurationURL | jq -c .`
aws emr create-cluster --use-default-roles --release-label emr-5.34.0 --instance-type
 m5.xlarge --instance-count 2 --applications Name=Hadoop Name=Spark --configurations
 $Configurations
```

Sediakan konfigurasi menggunakan Java SDK ketika Anda membuat sebuah klaster

Kutipan program berikut menunjukkan cara untuk menyediakan konfigurasi menggunakan AWS SDK untuk Java.

```
Application hive = new Application().withName("Hive");

Map<String,String> hiveProperties = new HashMap<String,String>();
 hiveProperties.put("hive.join.emit.interval","1000");
 hiveProperties.put("hive.merge.mapfiles","true");

Configuration myHiveConfig = new Configuration()
 .withClassification("hive-site")
 .withProperties(hiveProperties);

RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
 .withName("Create cluster with ReleaseLabel")
 .withReleaseLabel("emr-5.20.0")
 .withApplications(hive)
 .withConfigurations(myHiveConfig)
 .withServiceRole("EMR_DefaultRole")
 .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole")
```

```
 .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
  .withEc2KeyName("myEc2Key")
  .withInstanceCount(3)
  .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
  .withMasterInstanceType("m4.large")
  .withSlaveInstanceType("m4.large")
 );
```

Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan

Dengan Amazon EMR versi 5.21.0 dan terbaru, Anda dapat melakukan konfigurasi ulang pada aplikasi klaster dan menentukan klasifikasi konfigurasi tambahan untuk masing-masing grup instans pada klaster yang sedang berjalan. Untuk melakukannya, Anda dapat menggunakan konsol EMR Amazon, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau SDK AWS .

Saat Anda memperbarui konfigurasi aplikasi untuk grup instans di konsol EMR Amazon yang baru, konsol mencoba menggabungkan konfigurasi baru dengan konfigurasi yang ada untuk membuat konfigurasi baru yang aktif. Dalam kasus yang tidak biasa di mana Amazon EMR tidak dapat menggabungkan konfigurasi, konsol memberi tahu Anda.

Setelah Anda mengirimkan permintaan konfigurasi ulang untuk grup instans, Amazon EMR menetapkan nomor versi untuk spesifikasi konfigurasi baru. Anda dapat melacak nomor versi konfigurasi, atau status grup instans, dengan melihat CloudWatch peristiwa. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau CloudWatch Acara.

> **Note**
>
> Anda hanya dapat menimpa, dan bukannya menghapus, konfigurasi klaster yang ditentukan selama pembuatan klaster. Jika ada perbedaan antara konfigurasi yang ada dan file yang Anda sediakan, maka Amazon EMR akan me-reset konfigurasi yang telah dimodifikasi secara manual, misalnya konfigurasi yang telah Anda modifikasi saat terhubung ke klaster Anda menggunakan SSH, ke klaster default untuk grup instans yang ditentukan.

Pertimbangan saat Anda melakukan konfigurasi ulang grup instans

Tindakan konfigurasi ulang

Saat Anda mengirimkan permintaan konfigurasi ulang menggunakan konsol EMR Amazon,AWS CLI(), atau AWS Command Line Interface SDK, Amazon EMR AWS akan memeriksa file konfigurasi on-cluster yang ada. Jika ada perbedaan antara konfigurasi yang ada dan file yang Anda sediakan, maka Amazon EMR akan memulai tindakan konfigurasi ulang, melakukan restart pada beberapa aplikasi, dan me-reset konfigurasi yang dimodifikasi secara manual, misalnya konfigurasi yang telah Anda modifikasi saat terhubung ke klaster Anda menggunakan SSH, ke klaster default untuk grup instans yang sudah ditentukan.

> **Note**
>
> Amazon EMR melakukan beberapa tindakan default selama setiap konfigurasi ulang grup instans. Tindakan default ini mungkin bertentangan dengan kustomisasi klaster yang telah Anda buat, dan mengakibatkan kegagalan konfigurasi ulang. Untuk informasi tentang cara memecahkan masalah kegagalan konfigurasi ulang, lihat Pecahkan masalah konfigurasi ulang grup instans.

Amazon EMR juga memulai tindakan konfigurasi ulang untuk klasifikasi konfigurasi yang Anda tentukan dalam permintaan Anda. Untuk daftar lengkap tindakan ini, lihat bagian Klasifikasi Konfigurasi untuk versi Amazon EMR yang Anda gunakan. Misalnya, Klasifikasi Konfigurasi 6.2.0.

> **Note**
>
> Panduan Rilis Amazon EMR hanya mencantumkan tindakan konfigurasi ulang yang dimulai dengan Amazon EMR versi 5.32.0 dan 6.2.0.

Gangguan layanan

Amazon EMR mengikuti proses bergulir untuk melakukan konfigurasi ulang instans dalam grup instans Tugas dan Core. Hanya 10 persen instans yang ada dalam grup instans yang dimodifikasi dan di-restart pada suatu waktu. Proses ini membutuhkan waktu lebih lama untuk selesai tetapi mengurangi kemungkinan gagal aplikasi yang mungkin terjadi dalam sebuah klaster yang berjalan.

Untuk menjalankan tugas YARN selama restart YARN, Anda dapat membuat klaster Amazon EMR dengan beberapa simpul utama atau atur `yarn.resourcemanager.recovery.enabled` menjadi `true` di klasifikasi konfigurasi `yarn-site` Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan beberapa node master, lihat YARN ketersediaan tinggi ResourceManager.

Validasi aplikasi

Amazon EMR memeriksa apakah setiap aplikasi di klaster berjalan setelah proses restart konfigurasi ulang. Jika ada aplikasi yang tidak tersedia, maka operasi konfigurasi ulang secara keseluruhan gagal. Jika operasi rekonfigurasi gagal, maka Amazon EMR akan membalikkan parameter konfigurasi ke versi kerja sebelumnya.

> **Note**
>
> Untuk menghindari gagal konfigurasi ulang, kami merekomendasikan Anda untuk hanya menginstal aplikasi di klaster Anda yang Anda rencanakan untuk digunakan. Kami juga merekomendasikan Anda untuk memastikan semua aplikasi klaster dalam keadaan sehat dan berjalan sebelum Anda mengirimkan permintaan konfigurasi ulang.

Jenis konfigurasi ulang

Anda dapat mengkonfigurasi ulang grup instans dengan salah satu dari dua cara:

- Menimpa. Metode konfigurasi ulang default dan satu-satunya yang tersedia di Amazon EMR rilis lebih awal dari 5.35.0 dan 6.6.0. Metode konfigurasi ulang ini tanpa pandang bulu menimpa file on-cluster dengan set konfigurasi yang baru dikirimkan. Metode ini menghapus setiap perubahan pada file konfigurasi yang dibuat di luar API konfigurasi ulang.
- Gabungkan. Metode konfigurasi ulang yang didukung untuk Amazon EMR merilis 5.35.0 dan 6.6.0 dan yang lebih baru, kecuali dari konsol EMR Amazon, di mana tidak ada versi yang mendukungnya. Metode konfigurasi ulang ini menggabungkan konfigurasi yang baru dikirimkan dengan konfigurasi yang sudah ada di cluster. Opsi ini hanya menambah atau memodifikasi konfigurasi baru yang Anda kirimkan. Ini mempertahankan konfigurasi yang ada.

> **Note**
>
> Amazon EMR terus menimpa beberapa konfigurasi Hadoop penting yang diperlukan untuk memastikan bahwa layanan berjalan dengan benar.

Batasan

Ketika Anda melakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan, pertimbangkan keterbatasan-keterbatasan berikut:

- Aplikasi non-yarn dapat gagal selama restart atau menyebabkan masalah klaster, terutama jika aplikasi tidak dikonfigurasi dengan benar. Klaster yang mendekati penggunaan memori dan CPU maksimum dapat mengalami masalah setelah proses restart. Hal ini terutama berlaku untuk grup instans utama.
- Anda tidak dapat mengirimkan permintaan konfigurasi ulang ketika grup instans sedang diubah ukurannya. Jika konfigurasi ulang dimulai sementara grup instans sedang diubah ukurannya, maka konfigurasi ulang tidak akan memulai sampai perubahan ukuran grup instans telah selesai, dan sebaliknya.
- Setelah melakukan konfigurasi ulang terhadap grup instans, Amazon EMR akan melakukan restart pada aplikasi untuk mengizinkan konfigurasi baru berlaku. Gagal tugas atau perilaku aplikasi tak terduga lainnya mungkin terjadi jika aplikasi sedang digunakan saat konfigurasi ulang dilakukan.
- Jika konfigurasi ulang untuk grup instans gagal, maka Amazon EMR akan membalikkan parameter konfigurasi ke versi kerja sebelumnya. Jika proses pembalikan juga gagal, maka Anda harus mengirimkan permintaan `ModifyInstanceGroup` baru untuk memulihkan grup instans dari keadaan `SUSPENDED`.
- Permintaan konfigurasi ulang untuk klasifikasi konfigurasi Phoenix hanya didukung di Amazon EMR versi 5.23.0 dan setelahnya, dan tidak didukung di Amazon EMR versi 5.21.0 atau 5.22.0.
- Permintaan konfigurasi ulang untuk klasifikasi HBase konfigurasi hanya didukung di Amazon EMR versi 5.30.0 dan yang lebih baru, dan tidak didukung di Amazon EMR versi 5.23.0 hingga 5.29.0.
- Amazon EMR mendukung permintaan konfigurasi ulang aplikasi pada cluster EMR Amazon dengan beberapa node utama hanya di Amazon EMR versi 5.27.0 dan yang lebih baru.
- Mengkonfigurasi ulang `hdfs-encryption-zones` klasifikasi atau klasifikasi konfigurasi KMS Hadoop tidak didukung pada kluster EMR Amazon dengan beberapa node primer.
- Amazon EMR saat ini tidak mendukung permintaan konfigurasi ulang tertentu untuk penjadwal kapasitas yang memerlukan memulai ulang YARN. ResourceManager Misalnya, Anda tidak dapat menghapus antrean sepenuhnya.

Lakukan konfigurasi ulang pada grup instans di konsol tersebut

> **Note**
>
> Konsol EMR Amazon tidak mendukung konfigurasi ulang tipe Gabungan.

1. Buka konsol EMR Amazon di /emr https://console.aws.amazon.com
2. Dalam daftar klaster di bawah Nama, pilih klaster aktif yang ingin Anda konfigurasi ulang.
3. Buka halaman detail klaster untuk klaster tersebut, dan buka tab Konfigurasi.
4. Di daftar drop-down Filter, pilih grup instans yang ingin Anda konfigurasi ulang.
5. Di menu drop-down Konfigurasi ulang, pilih Mengedit tabel atau Mengedit file JSON.
   - Mengedit tabel - Dalam tabel klasifikasi konfigurasi, edit properti dan nilai untuk konfigurasi yang ada, atau pilih Tambahkan konfigurasi untuk menyediakan klasifikasi konfigurasi tambahan.
   - Mengedit file JSON - Masukkan konfigurasi secara langsung di JSON, atau gunakan sintaks singkatan (ditunjukkan dalam teks bayangan). Jika tidak, sediakan URI Amazon S3 untuk file dengan objek `Configurations` JSON.

   > **Note**
   >
   > Kolom Sumber dalam tabel klasifikasi konfigurasi menunjukkan apakah konfigurasi disediakan ketika Anda membuat sebuah klaster, atau ketika Anda menentukan konfigurasi tambahan untuk grup instans ini. Anda dapat mengedit konfigurasi untuk grup instans dari kedua sumber. Anda tidak dapat menghapus konfigurasi klaster awal, tetapi Anda dapat menimpa mereka untuk grup instans.
   > Anda juga dapat menambahkan atau mengedit klasifikasi konfigurasi bersarang langsung di tabel. Misalnya, untuk menyediakan sub-klasifikasi `export` tambahan `hadoop-env`, tambahkan klasifikasi konfigurasi `hadoop.export` dalam tabel. Kemudian, berikan properti dan nilai khusus untuk klasifikasi ini.
6. (Opsional) Pilih Terapkan konfigurasi ini ke semua grup instans aktif.
7. Simpan perubahan.

Lakukan konfigurasi ulang grup instans menggunakan CLI

Gunakan perintah modify-instance-groups untuk menentukan konfigurasi baru untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan.

> **Note**
>
> Dalam contoh berikut, ganti *<j-2AL4XXXXXX5T9>* dengan ID cluster Anda, dan ganti *<ig-1xxxxxxx9>* dengan ID grup instans Anda.

Example– Ganti konfigurasi untuk grup instans

Contoh berikut mereferensikan file JSON konfigurasi yang dipanggil `instanceGroups.json` untuk mengedit properti pemeriksa kesehatan NodeManager disk YARN untuk grup instance.

1. Siapkan klasifikasi konfigurasi Anda, dan simpan sebagai `instanceGroups.json` di direktori yang sama di mana Anda akan menjalankan perintah.

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"yarn-site",
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable":"true",
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-
percentage":"100.0"
            },
            "Configurations":[]
         }
      ]
   }
]
```

2. Jalankan perintah berikut.

```
aws emr modify-instance-groups --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
```

```
--instance-groups file://instanceGroups.json
```

Example– Menambahkan konfigurasi ke grup instans

Jika Anda ingin menambahkan konfigurasi ke grup instans, Anda harus menyertakan semua konfigurasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk grup instans di permintaan `ModifyInstanceGroup`. Jika tidak, konfigurasi yang ditentukan sebelumnya akan dihapus.

Contoh berikut menambahkan properti untuk pemeriksa memori NodeManager virtual YARN. Konfigurasi juga menyertakan nilai yang ditentukan sebelumnya untuk pemeriksa kesehatan NodeManager disk YARN sehingga nilainya tidak akan ditimpa.

1. Siapkan konten berikut di `instanceGroups.json` dan simpan di direktori yang sama dimana anda akan menjalankan perintahnya.

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"yarn-site",
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable":"true",
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-
percentage":"100.0",
               "yarn.nodemanager.vmem-check-enabled":"true",
               "yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio":"3.0"
            },
            "Configurations":[]
         }
      ]
   }
]
```

2. Jalankan perintah berikut.

```
aws emr modify-instance-groups --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
--instance-groups file://instanceGroups.json
```

Example— Tambahkan konfigurasi ke grup instance dengan konfigurasi ulang tipe Gabung

Bila Anda ingin menggunakan metode konfigurasi ulang Overwrite default untuk menambahkan konfigurasi, Anda harus menyertakan semua konfigurasi yang ditentukan sebelumnya untuk grup instance tersebut dalam permintaan baru Anda. `ModifyInstanceGroup` Jika tidak, Timpa akan menghapus konfigurasi yang Anda tentukan sebelumnya. Anda tidak perlu melakukan ini dengan Merge reconfiguration. Sebagai gantinya, Anda harus memastikan bahwa permintaan Anda hanya menyertakan konfigurasi baru yang disertakan.

Contoh berikut menambahkan properti untuk pemeriksa memori NodeManager virtual YARN. Karena ini adalah konfigurasi ulang tipe Gabungan, ini tidak menimpa nilai yang ditentukan sebelumnya untuk pemeriksa kesehatan NodeManager disk YARN.

1. Siapkan konten berikut di `instanceGroups.json` dan simpan di direktori yang sama dimana anda akan menjalankan perintahnya.

```
[
   {"InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
    "ReconfigurationType" :"MERGE",
      "Configurations":[
         {"Classification":"yarn-site",
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.vmem-check-enabled":"true",
               "yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio":"3.0"
            },
            "Configurations":[]
         }
      ]
   }
]
```

2. Jalankan perintah berikut.

```
aws emr modify-instance-groups --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
--instance-groups file://instanceGroups.json
```

Example– Hapus konfigurasi untuk grup instans

Untuk menghapus konfigurasi untuk grup instans, kirimkan permintaan konfigurasi ulang baru yang mengecualikan konfigurasi sebelumnya.

> **Note**
>
> Anda hanya dapat menimpa konfigurasi Klaster awal. Anda tidak dapat menghapusnya.

Misalnya, untuk menghapus konfigurasi pemeriksa kesehatan NodeManager disk YARN dari contoh sebelumnya, kirimkan yang baru `instanceGroups.json` dengan konten berikut.

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"yarn-site",
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.vmem-check-enabled":"true",
               "yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio":"3.0"
            },
            "Configurations":[]
         }
      ]
   }
]
```

> **Note**
>
> Untuk menghapus semua konfigurasi dalam permintaan konfigurasi ulang terakhir Anda, kirimkan permintaan konfigurasi ulang dengan konfigurasi array kosong. Misalnya,
>
> ```
> [
>    {
>       "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
>       "Configurations":[]
>    }
> ```

```
]
```

Example– Melakukan konfigurasi ulang dan mengubah ukuran grup instans dalam satu permintaan

JSON contoh berikut menunjukkan cara melakukan konfigurasi ulang dan mengubah ukuran grup instans dalam permintaan yang sama.

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>",
      "InstanceCount":5,
      "EC2InstanceIdsToTerminate":["i-123"],
      "ForceShutdown":true,
      "ShrinkPolicy":{
         "DecommissionTimeout":10,
         "InstanceResizePolicy":{
            "InstancesToTerminate":["i-123"],
            "InstancesToProtect":["i-345"],
            "InstanceTerminationTimeout":20
         }
      },
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"yarn-site",
            "Configurations":[],
            "Properties":{
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable":"true",
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-
percentage":"100.0"
            }
         }
      ]
   }
]
```

Lakukan konfigurasi ulang grup instans menggunakan Java SDK

> **Note**
>
> Dalam contoh berikut, ganti *<j-2AL4XXXXXX5T9>* dengan ID cluster Anda, dan ganti *<ig-1xxxxxxx9>* dengan ID grup instans Anda.

Potongan kode berikut menyediakan konfigurasi baru untuk grup instans menggunakan AWS SDK untuk Java.

```
AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials("access-key", "secret-key");
AmazonElasticMapReduce emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);

Map<String,String> hiveProperties = new HashMap<String,String>();
hiveProperties.put("hive.join.emit.interval","1000");
hiveProperties.put("hive.merge.mapfiles","true");

Configuration configuration = new Configuration()
    .withClassification("hive-site")
    .withProperties(hiveProperties);

InstanceGroupModifyConfig igConfig = new InstanceGroupModifyConfig()
    .withInstanceGroupId("<ig-1xxxxxxx9>")
    .withReconfigurationType("MERGE");
    .withConfigurations(configuration);

ModifyInstanceGroupsRequest migRequest = new ModifyInstanceGroupsRequest()
    .withClusterId("<j-2AL4XXXXXX5T9>")
    .withInstanceGroups(igConfig);

emr.modifyInstanceGroups(migRequest);
```

Potongan kode berikut menghapus konfigurasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk grup instans dengan menyediakan array kosong konfigurasi.

```
List<Configuration> configurations = new ArrayList<Configuration>();

InstanceGroupModifyConfig igConfig = new InstanceGroupModifyConfig()
```

```
    .withInstanceGroupId("<ig-1xxxxxxx9>")
    .withConfigurations(configurations);

ModifyInstanceGroupsRequest migRequest = new ModifyInstanceGroupsRequest()
    .withClusterId("<j-2AL4XXXXXX5T9>")
    .withInstanceGroups(igConfig);

emr.modifyInstanceGroups(migRequest);
```

Pecahkan masalah konfigurasi ulang grup instans

Jika proses konfigurasi ulang untuk grup instans gagal, Amazon EMR mengembalikan konfigurasi ulang dan mencatat pesan kegagalan menggunakan peristiwa Amazon. CloudWatch Peristiwa ini menyediakan ringkasan singkat dari kegagalan konfigurasi ulang. Ia mendaftar instans yang konfigurasi ulangnya gagal dan pesan kegagalan yang sesuai. Berikut ini adalah contoh pesan kegagalan.

```
The reconfiguration operation for instance group ig-1xxxxxxx9 in Amazon EMR
 cluster j-2AL4XXXXXX5T9 (ExampleClusterName)
failed at 2021-01-01 00:00 UTC and took 2 minutes to fail. Failed configuration version
 is example12345.
Failure message: Instance i-xxxxxxx1, i-xxxxxxx2, i-xxxxxxx3 failed with message "This
 is an example failure message".
```

Untuk mengumpulkan lebih banyak data tentang kegagalan konfigurasi ulang, Anda dapat memeriksa simpul yang menyediakan log. Dengan melakukan hal ini akan sangat berguna saat Anda menerima pesan seperti berikut.

```
i-xxxxxxx1 failed with message “Unable to complete transaction and some changes were
 applied.”
```

On the node

Untuk mengakses simpul yang menyediakan log dengan menghubungkan ke sebuah simpul

1. Gunakan SSH untuk terhubung ke simpul di mana konfigurasi ulang gagal dilakukan. Untuk instruksi, lihat Connect ke instans Linux Anda di Amazon EC2 Panduan Pengguna untuk Instans Linux.
2. Arahkan ke direktori berikut, yang berisi simpul yang menyediakan berkas log.

```
/mnt/var/log/provision-node/
```

3. Buka subdirektori `reports` dan cari simpul yang menyediakan laporan untuk konfigurasi ulang Anda. Direktori `reports` mengatur log berdasarkan nomor versi konfigurasi ulang, pengenal unik universal (UUID), alamat IP instans Amazon EC2, dan stempel waktu. Setiap laporan adalah file YAML terkompresi yang berisi informasi rinci tentang proses konfigurasi ulang.

   Berikut ini adalah contoh nama dan path file laporan.

```
/reports/2/ca598xxx-cxxx-4xxx-bxxx-6dbxxxxxxxxx/ip-10-73-xxx-
xxx.ec2.internal/202104061715.yaml.gz
```

4. Anda dapat memeriksa laporan menggunakan penampil file seperti `zless`, seperti pada contoh berikut.

```
zless 202104061715.yaml.gz
```

Amazon S3

Untuk mengakses simpul yang menyediakan log menggunakan Amazon S3

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon S3 di. https://console.aws.amazon.com/s3/
2. Buka bucket Amazon S3 yang Anda tetapkan saat Anda mengkonfigurasi klaster untuk mengarsip berkas log.
3. Arahkan ke folder berikut, yang berisi simpul yang menyediakan berkas log:

```
amzn-s3-demo-bucket/elasticmapreduce/<cluster id>/node/<instance id>/provision-
node/
```

4. Buka folder `reports` dan cari simpul yang menyediakan laporan untuk konfigurasi ulang Anda. Folder `reports` mengatur log berdasarkan nomor versi konfigurasi ulang, pengenal unik universal (UUID), alamat IP instans Amazon EC2, dan stempel waktu. Setiap laporan adalah file YAML terkompresi yang berisi informasi rinci tentang proses konfigurasi ulang.

   Berikut ini adalah contoh nama dan path file laporan.

```
/reports/2/ca598xxx-cxxx-4xxx-bxxx-6dbxxxxxxxxx/ip-10-73-xxx-
xxx.ec2.internal/202104061715.yaml.gz
```

5. Untuk melihat berkas log, Anda dapat mengunduhnya dari Amazon S3 ke mesin lokal Anda sebagai file teks. Untuk instruksi, lihat Mengunduh objek.

Setiap file berkas log berisi rincian laporan penyediaan rinci untuk konfigurasi ulang terkait. Untuk menemukan informasi pesan kesalahan, Anda dapat mencari tingkat log `err` laporan. Format laporan tergantung pada versi Amazon EMR pada klaster Anda.

Contoh berikut menunjukkan informasi kesalahan untuk Amazon EMR versi rilis lebih awal dari 5.32.0 dan 6.2.0.

```
- !ruby/object:Puppet::Util::Log
      level: !ruby/sym err
      tags:
        - err
      message: "Example detailed error message."
      source: Puppet
      time: 2021-01-01 00:00:00.000000 +00:00
```

Amazon EMR versi rilis 5.32.0 dan 6.2.0 dan setelahnya menggunakan format berikut sebagai gantinya.

```
- level: err
  message: 'Example detailed error message.'
  source: Puppet
  tags:
  - err
  time: '2021-01-01 00:00:00.000000 +00:00'
  file:
  line:
```

Menyimpan data konfigurasi sensitif di AWS Secrets Manager

EMR Amazon menjelaskan dan mencantumkan operasi API yang memancarkan data konfigurasi kustom (seperti `DescribeCluster` dan`ListInstanceGroups`) melakukannya dalam teks biasa. Amazon EMR terintegrasi dengan AWS Secrets Manager sehingga Anda dapat menyimpan

data Anda di Secrets Manager dan menggunakan ARN rahasia dalam konfigurasi Anda. Dengan cara ini, Anda tidak meneruskan data konfigurasi sensitif ke Amazon EMR dalam teks biasa dan memaparkannya ke eksternal. APIs Jika Anda menunjukkan bahwa pasangan kunci-nilai berisi ARN untuk rahasia yang disimpan di Secrets Manager, Amazon EMR mengambil rahasia ini saat mengirimkan data konfigurasi ke cluster. Amazon EMR tidak mengirim anotasi saat menggunakan eksternal APIs untuk menampilkan konfigurasi.

Buat rahasia

Untuk membuat rahasia, ikuti langkah-langkah di Buat AWS Secrets Manager rahasia di Panduan AWS Secrets Manager Pengguna. Pada Langkah 3, Anda harus memilih bidang Plaintext untuk memasukkan nilai sensitif Anda.

Perhatikan bahwa meskipun Secrets Manager mengizinkan rahasia berisi hingga 65536 byte, Amazon EMR membatasi panjang gabungan kunci properti (tidak termasuk anotasi) dan nilai rahasia yang diambil menjadi 1024 karakter.

Berikan akses EMR Amazon untuk mengambil rahasianya

Amazon EMR menggunakan peran layanan IAM untuk menyediakan dan mengelola cluster untuk Anda. Peran layanan untuk Amazon EMR mendefinisikan tindakan yang diizinkan untuk Amazon EMR saat menyediakan sumber daya dan melakukan tugas tingkat layanan yang tidak dilakukan dalam konteks instans Amazon EC2 yang berjalan dalam klaster. Untuk informasi selengkapnya tentang peran layanan, lihat Peran layanan untuk Amazon EMR (peran EMR) dan Menyesuaikan peran IAM.

Untuk mengizinkan Amazon EMR mengambil nilai rahasia dari Secrets Manager, tambahkan pernyataan kebijakan berikut ke peran EMR Amazon saat meluncurkan klaster.

```
{
   "Sid":"AllowSecretsRetrieval",
   "Effect":"Allow",
   "Action":"secretsmanager:GetSecretValue",
   "Resource":[
      "arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws-account-id>:secret:<secret-name>"
   ]
}
```

Jika Anda membuat rahasia dengan pengelola pelanggan AWS KMS key, Anda juga harus menambahkan `kms:Decrypt` izin ke peran EMR Amazon untuk kunci yang Anda gunakan. Untuk

informasi lebiih lanjut, lihat Autentikasi dan pengendalian akses untuk AWS Secrets Manager di Panduan Pengguna AWS Secrets Manager .

Gunakan rahasia dalam klasifikasi konfigurasi

Anda dapat menambahkan `EMR.secret@` anotasi ke properti konfigurasi apa pun untuk menunjukkan bahwa pasangan nilai kunci-nya berisi ARN untuk rahasia yang disimpan di Secrets Manager.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana memberikan ARN rahasia dalam klasifikasi konfigurasi:

```
{
   "Classification":"core-site",
   "Properties":{
      "presto.s3.access-key":"<sensitive-access-key>",
      "EMR.secret@presto.s3.secret-key":"arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws-account-id>:secret:<secret-name>"
   }
}
```

Saat Anda membuat klaster dan mengirimkan konfigurasi beranotasi, Amazon EMR memvalidasi properti konfigurasi. Jika konfigurasi Anda valid, Amazon EMR menghapus anotasi dari konfigurasi dan mengambil rahasia dari Secrets Manager untuk membuat konfigurasi yang sebenarnya sebelum menerapkannya ke cluster:

```
{
   "Classification":"core-site",
   "Properties":{
      "presto.s3.access-key":"<sensitive-access-key>",
      "presto.s3.secret-key":"<my-secret-key-retrieved-from-Secrets-Manager>"
   }
}
```

Saat Anda memanggil tindakan seperti`DescribeCluster`, Amazon EMR mengembalikan konfigurasi aplikasi saat ini di cluster. Jika properti konfigurasi aplikasi ditandai sebagai berisi ARN rahasia, maka konfigurasi aplikasi yang dikembalikan oleh `DescribeCluster` panggilan berisi ARN dan bukan nilai rahasia. Ini memastikan bahwa nilai rahasia hanya terlihat di cluster:

```
{
   "Classification":"core-site",
```

```
   "Properties":{
      "presto.s3.access-key":"<sensitive-access-key>",
      "presto.s3.secret-key":"arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws-account-
id>:secret:<secret-name>"
   }
}
```

Perbarui nilai rahasia

Amazon EMR mengambil nilai rahasia dari konfigurasi beranotasi setiap kali grup instans terlampir memulai, mengonfigurasi ulang, atau mengubah ukuran. Anda dapat menggunakan Secrets Manager untuk mengubah nilai rahasia yang digunakan dalam konfigurasi klaster yang sedang berjalan. Saat melakukannya, Anda dapat mengirimkan permintaan konfigurasi ulang ke setiap grup instans yang ingin Anda terima nilai yang diperbarui. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengkonfigurasi ulang grup instans, dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat melakukannya, lihatLakukan konfigurasi ulang pada grup instans di klaster yang sedang berjalan.

Konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Java Virtual Machine tertentu

Rilis Amazon EMR memiliki versi Java Virtual Machine (JVM) default yang berbeda. Halaman ini menjelaskan dukungan JVM untuk rilis dan aplikasi yang berbeda.

Pertimbangan-pertimbangan

Untuk informasi tentang versi Java yang didukung untuk aplikasi, lihat halaman aplikasi di Panduan Rilis Amazon EMR.

- Amazon EMR hanya mendukung menjalankan satu versi runtime dalam sebuah cluster, dan tidak mendukung menjalankan node atau aplikasi yang berbeda pada versi runtime yang berbeda pada cluster yang sama.
- Untuk Amazon EMR 7.x, Java Virtual Machine (JVM) default adalah Java 17 untuk aplikasi yang mendukung Java 17, dengan pengecualian Apache Livy. Untuk informasi selengkapnya tentang versi JDK yang didukung untuk aplikasi, lihat halaman rilis terkait di Panduan Rilis EMR Amazon.
- Dimulai dengan Amazon EMR 7.1.0, Flink mendukung dan diatur ke Java 17 secara default. Untuk menggunakan runtime Java versi yang berbeda, ganti pengaturan di. `flink-conf` Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi Flink untuk menggunakan Java 8 atau Java 11, lihat Mengonfigurasi Flink untuk dijalankan dengan Java 11.

- Untuk Amazon EMR 5.x dan 6.x, Java Virtual Machine (JVM) default adalah Java 8.
  - Untuk Amazon EMR rilis 6.12.0 dan lebih tinggi, beberapa aplikasi juga mendukung Java 11 dan 17.
  - Untuk Amazon EMR rilis 6.9.0 dan lebih tinggi, Trino mendukung Java 17 sebagai default. Untuk informasi lebih lanjut tentang Java 17 dengan Trino, lihat pembaruan Trino ke Java 17 di blog Trino.

Perhatikan pertimbangan khusus aplikasi berikut saat Anda memilih versi runtime:

Catatan konfigurasi Java khusus aplikasi

Aplikasi	Catatan konfigurasi Java
Spark	Untuk menjalankan Spark dengan versi Java non-default, Anda harus mengkonfigurasi Spark dan Hadoop. Sebagai contoh, lihat Ganti JVM. • `JAVA_HOME` Konfigurasikan `spark-env` untuk memperbarui runtime Java dari proses instance utama. Misalnya, spark-submit, spark-shell, dan Spark History Server. • Ubah konfigurasi Hadoop untuk memperbar ui runtime Java dari pelaksana Spark dan YARN `ApplicationMaster`
Spark RAPIDS	Anda dapat menjalankan RAPIDS dengan versi Java yang dikonfigurasi untuk Spark.
Gunung es	Anda dapat menjalankan Iceberg dengan versi Java yang dikonfigurasi dari aplikasi yang menggunakannya.
kuala	Anda dapat menjalankan Delta dengan versi Java yang dikonfigurasi dari aplikasi yang menggunakannya.

Aplikasi	Catatan konfigurasi Java
Hudi	Anda dapat menjalankan Hudi dengan versi Java yang dikonfigurasi dari aplikasi yang menggunakannya.
Hadoop	Untuk memperbarui JVM untuk Hadoop, modifikasi. `hadoop-env` Sebagai contoh, lihat Ganti JVM.
Hive	Untuk mengatur versi Java ke 11 atau 17 untuk Hive, konfigurasikan pengaturan Hadoop JVM ke versi Java yang ingin Anda gunakan.
HBase	Untuk memperbarui JVM untuk HBase, modifikasi. `hbase-env` Secara default, Amazon EMR menetapkan HBase JVM berdasarkan konfigurasi JVM untuk Hadoop kecuali Anda mengganti pengaturan di. `hbase-env` Sebagai contoh, lihat Ganti JVM.
Flink	Untuk memperbarui JVM untuk Flink, ubah. `flink-conf` Secara default, Amazon EMR menetapkan Flink JVM berdasarkan konfigura si JVM untuk Hadoop kecuali Anda mengganti pengaturan di. `flink-conf` Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan Flink untuk dijalankan dengan Java 11.
Oozie	Untuk mengonfigurasi Oozie agar berjalan di Java 11 atau 17, konfigurasikan Oozie Server, Oozie LauncherAM Launcher AM, dan ubah konfigurasi executable dan job sisi klien Anda. Anda juga dapat mengkonfigurasi `Embedded0 ozieServer` untuk berjalan di Java 17. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigura sikan versi Java untuk Oozie.

Aplikasi	Catatan konfigurasi Java
Pig	Babi hanya mendukung Java 8. Anda tidak dapat menggunakan Java 11 atau 17 dengan Hadoop dan menjalankan Pig di cluster yang sama.

Ganti JVM

Untuk mengganti pengaturan JVM untuk rilis EMR Amazon - misalnya, menggunakan Java 17 dengan cluster yang menggunakan Amazon EMR rilis 6.12.0 - berikan `JAVA_HOME` pengaturan ke klasifikasi lingkungannya, yang untuk semua aplikasi kecuali Flink. *`application`*`-env` Untuk Flink, klasifikasi lingkungan adalah`flink-conf`. Untuk langkah-langkah untuk mengkonfigurasi runtime Java dengan Flink, lihat. Konfigurasikan Flink untuk dijalankan dengan Java 11

Topik

- Ganti pengaturan JVM dengan Apache Spark
- Ganti pengaturan JVM dengan Apache HBase
- Ganti pengaturan JVM dengan Apache Hadoop dan Hive

Ganti pengaturan JVM dengan Apache Spark

Saat Anda menggunakan Spark dengan Amazon EMR rilis 6.12 dan yang lebih tinggi, Anda dapat mengatur lingkungan sehingga pelaksana menggunakan Java 11 atau 17. Dan ketika Anda menggunakan Spark dengan Amazon EMR rilis lebih rendah dari 5.x, dan Anda menulis driver untuk pengiriman dalam mode cluster, driver menggunakan Java 7. Namun, Anda dapat mengatur lingkungan untuk memastikan bahwa pelaksana menggunakan Java 8.

Untuk mengganti JVM untuk Spark, atur pengaturan klasifikasi Spark. Dalam contoh ini, versi Java untuk Hadoop adalah sama, tetapi itu tidak diperlukan.

```
[
{
"Classification": "hadoop-env",
        "Configurations": [
            {
"Classification": "export",
```

```
                "Configurations": [],
                "Properties": {
"JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
                }
            }
        ],
        "Properties": {}
    },
    {
"Classification": "spark-env",
        "Configurations": [
            {
"Classification": "export",
                "Configurations": [],
                "Properties": {
"JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
                }
            }
        ],
        "Properties": {}
    }
]
```

Perhatikan bahwa ini adalah praktik terbaik yang direkomendasikan untuk Hadoop di Amazon EMR bahwa versi JVM harus konsisten di semua komponen Hadoop.

Contoh berikut menunjukkan cara menambahkan parameter konfigurasi yang diperlukan untuk EMR 7.0.0+ untuk memastikan penggunaan versi Java yang konsisten di semua komponen.

```
[
  {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.executorEnv.JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0",
      "spark.yarn.appMasterEnv.JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
    }
  },
  {
    "Classification": "hadoop-env",
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Configurations": [],
```

```
        "Properties": {
          "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
        }
      }
    ],
    "Properties": {}
  },
  {
    "Classification": "spark-env",
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "export",
        "Configurations": [],
        "Properties": {
          "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0"
        }
      }
    ],
    "Properties": {}
  }
]
```

Ganti pengaturan JVM dengan Apache HBase

Untuk mengkonfigurasi HBase untuk menggunakan Java 11, Anda dapat mengatur konfigurasi berikut ketika Anda meluncurkan cluster.

```
[
    {
        "Classification": "hbase-env",
        "Properties": {},
        "Configurations": [
            {
                "Classification": "export",
                "Properties": {
                    "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/jre-11",
                    "HBASE_OPTS": "-XX:+UseConcMarkSweepGC -
XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70 -Dsun.net.inetaddr.ttl=5"
                },
                "Configurations": []
            }
        ]
    }
```

```
]
```

Ganti pengaturan JVM dengan Apache Hadoop dan Hive

Contoh berikut menunjukkan cara mengatur JVM ke versi 17 untuk Hadoop dan Hive.

```
[
    {
        "Classification": "hadoop-env",
            "Configurations": [
                {
                    "Classification": "export",
                    "Configurations": [],
                    "Properties": {
                        "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/jre-17"
                    }
                }
        ],
        "Properties": {}
    }
]
```

Port layanan

Berikut ini adalah port layanan YARN dan HDFS. Pengaturan ini mencerminkan default Hadoop. Layanan aplikasi lain di-host di port default kecuali jika didokumentasikan berbeda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi proyek aplikasinya.

Pengaturan port untuk YARN dan HDFS

Pengaturan	Nama Host/Port
`fs.default.name`	default (`hdfs://`*`emrDeterminedIP`* `:8020`)
`dfs.datanode.address`	default (`0.0.0.0:50010`)
`dfs.datanode.http.address`	default (`0.0.0.0:50075`)
`dfs.datanode.https.address`	default (`0.0.0.0:50475`)
`dfs.datanode.ipc.address`	default (`0.0.0.0:50020`)

Pengaturan	Nama Host/Port
dfs.http.address	default (0.0.0.0:50070)
dfs.https.address	default (0.0.0.0:50470)
dfs.secondary.http.address	default (0.0.0.0:50090)
yarn.nodemanager.address	default (${yarn.nodemanager.hostname }:0)
yarn.nodemanager.localizer. address	default (${yarn.nodemanager.hostname }:8040)
yarn.nodemanager.webapp.address	default (${yarn.nodemanager.hostname }:8042)
yarn.resourcemanager.address	default (${yarn.resourcemanager.host name}:8032)
yarn.resourcemanager.admin. address	default (${yarn.resourcemanager.host name}:8033)
yarn.resourcemanager.resource- tracker.address	default (${yarn.resourcemanager.host name}:8031)
yarn.resourcemanager.schedu ler.address	default (${yarn.resourcemanager.host name}:8030)
yarn.resourcemanager.webapp .address	default (${yarn.resourcemanager.host name}:8088)
yarn.web-proxy.address	default (no-value)
yarn.resourcemanager.hostname	*emrDeterminedIP*

> **Note**
>
> Istilah *emrDeterminedIP* ini adalah alamat IP yang dihasilkan oleh bidang kontrol EMR Amazon. Dalam versi yang lebih baru, konvensi ini telah dihapus, kecuali untuk pengaturan `yarn.resourcemanager.hostname` dan `fs.default.name`.

Pengguna aplikasi

Aplikasi menjalankan proses sebagai penggunanya sendiri. Misalnya, Hive JVMs berjalan sebagai penggunahive, MapReduce JVMs jalankan sebagaimapred, dan sebagainya. Hal ini ditunjukkan dalam contoh status proses berikut.

```
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
hive      6452  0.2  0.7 853684 218520 ?       Sl   16:32   0:13 /usr/lib/jvm/
java-openjdk/bin/java -Xmx256m -Dhive.log.dir=/var/log/hive -Dhive.log.file=hive-
metastore.log -Dhive.log.threshold=INFO -Dhadoop.log.dir=/usr/lib/hadoop
hive      6557  0.2  0.6 849508 202396 ?       Sl   16:32   0:09 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Xmx256m -Dhive.log.dir=/var/log/hive -Dhive.log.file=hive-server2.log
 -Dhive.log.threshold=INFO -Dhadoop.log.dir=/usr/lib/hadoop/l
hbase     6716  0.1  1.0 1755516 336600 ?      Sl   Jun21   2:20 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_master -XX:OnOutOfMemoryError=kill -9 %p -Xmx1024m -ea -XX:
+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -Dhbase.log.dir=/var/
hbase     6871  0.0  0.7 1672196 237648 ?      Sl   Jun21   0:46 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_thrift -XX:OnOutOfMemoryError=kill -9 %p -Xmx1024m -ea -XX:
+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -Dhbase.log.dir=/var/
hdfs      7491  0.4  1.0 1719476 309820 ?      Sl   16:32   0:22 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_namenode -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/var/log/hadoop-hdfs -
Dhadoop.log.file=hadoop-hdfs-namenode-ip-10-71-203-213.log -Dhadoo
yarn      8524  0.1  0.6 1626164 211300 ?      Sl   16:33   0:05 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_proxyserver -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/var/log/hadoop-yarn -
Dyarn.log.dir=/var/log/hadoop-yarn -Dhadoop.log.file=yarn-yarn-
yarn      8646  1.0  1.2 1876916 385308 ?      Sl   16:33   0:46 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_resourcemanager -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/var/log/hadoop-yarn
 -Dyarn.log.dir=/var/log/hadoop-yarn -Dhadoop.log.file=yarn-y
mapred    9265  0.2  0.8 1666628 260484 ?      Sl   16:33   0:12 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_historyserver -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/usr/lib/hadoop/logs -
Dhadoop.log.file=hadoop.log -Dhadoop.home.dir=/usr/lib/hadoop
```

Memeriksa dependensi menggunakan repositori artefak Amazon EMR

Anda dapat menggunakan repositori artefak Amazon EMR untuk membangun kode tugas Apache Hive dan Apache Hadoop dengan versi perpustakaan dan dependensi yang tepat yang tersedia dengan Amazon EMR versi rilis tertentu, dimulai dengan Amazon EMR versi rilis 5.18.0. Membangun dengan artefak Amazon EMR di repositori akan membantu menghindari masalah jalur kelas waktu aktif dengan memastikan bahwa versi perpustakaan tempat tugas dibangun persis sama dengan versi yang disediakan pada saat waktu aktif pada klaster. Saat ini, artefak Amazon EMR hanya tersedia untuk alat bangun Maven.

Untuk mengakses repositori artefak, tambahkan URL repositori ke file pengaturan Maven Anda atau ke file konfigurasi `pom.xml` proyek tertentu. Anda kemudian dapat menentukan dependensi dalam konfigurasi proyek Anda. Untuk versi dependensi, gunakan versi yang tercantum dalam Versi Komponen untuk rilis yang diinginkan di Amazon EMR versi rilis 5.x. Sebagai contoh, versi komponen untuk rilis Amazon EMR terbaru tersedia di the section called “5.36.2 versi komponen”. Jika artefak untuk proyek Anda tidak tercantum dalam Versi Komponen, tuliskan versi yang terdaftar untuk Hive dan Hadoop dalam rilis itu. Misalnya, untuk komponen Hadoop di Amazon EMR versi rilis 5.18.0, versinya adalah `2.8.4-amzn-1`.

URL repositori artefak memiliki sintaks berikut:

```
https://s3-endpoint/region-ID-emr-artifacts/emr-release-label/repos/maven/
```

- *`s3-endpoint`* adalah titik akhir Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dari wilayah untuk repositori dan merupakan wilayah yang sesuai *`region-ID`*. Misalnya, `s3.us-west-1.amazonaws.com` dan `us-west-1`. Untuk informasi selengkapnya, lihat titik akhir Amazon S3 di. Referensi Umum Amazon Web Services Tidak ada perbedaan artefak antar wilayah, sehingga Anda dapat menuliskan wilayah yang paling nyaman untuk lingkungan pengembangan Anda.
- *`emr-release-label`* adalah label rilis untuk cluster EMR Amazon yang akan menjalankan kode Anda. Label rilis dalam bentuk `emr-x.x.x`, seperti, `emr-5.36.2`. Seri rilis EMR dapat mencakup beberapa rilis. Misalnya, jika Anda menggunakan EMR versi rilis 5.24.1, gunakan label rilis EMR pertama dalam seri 5.24, `emr-5.24.0`, pada URL repositori artefak:

  ```
  https://s3-endpoint/region-ID-emr-artifacts/emr-5.24.0/repos/maven/
  ```

Example Konfigurasi untuk Maven pom.xml

Contoh pom.xml di bawah ini mengkonfigurasi sebuah proyek Maven untuk membangun dengan artefak emr-5.18.0 Apache Hadoop dan Apache Hive, dengan menggunakan repositori artefak di us-west-1. Versi snapshot tidak tersedia di repositori artefak, jadi snapshot dinonaktifkan di pom.xml. Ellipses (`...`) pada contoh di bawah ini menunjukkan kelalaian parameter konfigurasi lainnya. Jangan menyalin ini ke dalam proyek Maven Anda.

```
<project>
 ...
 <repositories>
  ...
  <repository>
   <id>emr-5.18.0-artifacts</id>
   <name>EMR 5.18.0 Releases Repository</name>
   <releases>
    <enabled>true</enabled>
   </releases>
   <snapshots>
    <enabled>false</enabled>
   </snapshots>
   <url>https://s3.us-west-1.amazonaws.com/us-west-1-emr-artifacts/emr-5.18.0/repos/
maven/</url>
  </repository>
  ...
 </repositories>
 ...
 <dependencies>
  ...
  <dependency>
   <groupId>org.apache.hive</groupId>
   <artifactId>hive-exec</artifactId>
   <version>2.3.3-amzn-2</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>org.apache.hadoop</groupId>
   <artifactId>hadoop-common</artifactId>
   <version>2.8.4-amzn-1</version>
  </dependency>
  ...
 </dependencies>
```

```
</project>
```

EMR File System (EMRFS)

> **Note**
>
> Mulai dari rilis EMR 7.10.0, sistem file S3A telah menggantikan EMRFS sebagai konektor EMR S3 default.

Sistem File EMR (EMRFS) merupakan implementasi HDFS yang digunakan semua klaster Amazon EMR untuk membaca dan menulis file biasa dari Amazon EMR secara langsung ke Amazon S3. EMRFS memberikan kemudahan menyimpan data persisten di Amazon S3 untuk digunakan dengan Hadoop sementara juga menyediakan fitur seperti enkripsi data.

Enkripsi data memungkinkan Anda mengenkripsi objek yang ditulis EMRFS ke Amazon S3, dan memungkinkan EMRFS bekerja dengan objek yang terenkripsi di Amazon S3. Jika Anda menggunakan Amazon EMR rilis versi 4.8.0 atau yang lebih baru, Anda dapat menggunakan konfigurasi keamanan untuk mengatur enkripsi objek EMRFS di Amazon S3, bersama dengan pengaturan enkripsi lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Opsi enkripsi. Jika Anda menggunakan Amazon EMR versi rilis sebelumnya, Anda dapat mengonfigurasi pengaturan enkripsi secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menentukan enkripsi Amazon S3 menggunakan properti EMRFS.

Amazon S3 menawarkan konsistensi baca setelah tulis yang kuat untuk semua operasi GET, PUT, dan LIST di semua. Wilayah AWS Ini berarti bahwa apa yang Anda tulis menggunakan EMRFS adalah apa yang akan Anda baca dari Amazon S3, tanpa berdampak pada kinerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat Model konsistensi data Amazon S3.

Jika rilis Amazon EMR versi 5.10.0 atau yang lebih baru yang digunakan, Anda dapat menggunakan peran IAM yang berbeda untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3 berdasarkan pengguna klaster, grup, atau lokasi data EMRFS di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi peran IAM untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3.

> **Warning**
>
> Sebelum mengaktifkan eksekusi spekulatif untuk klaster Amazon EMR yang menjalankan tugas Apache Spark, harap tinjau informasi berikut.
> EMRFS menyertakan committer yang dioptimalkan EMRFS S3, OutputCommitter implementasi yang dioptimalkan untuk menulis file ke Amazon S3 saat menggunakan

EMRFS. Jika Anda mengaktifkan fitur eksekusi spekulatif Apache Spark dengan aplikasi yang menulis data ke Amazon S3 dan tidak menggunakan committer yang dioptimalkan untuj EMRFS S3, Anda mungkin mengalami masalah kebenaran data yang dideskripsikan di SPARK-10063. Hal ini dapat terjadi jika Anda menggunakan Amazon EMR versi lebih awal dari Amazon EMR rilis 5.19, atau jika Anda menulis file ke Amazon S3 dengan format seperti ORC dan CSV. Format ini tidak didukung oleh committer yang dioptimalkan EMRFS S3. Untuk daftar lengkap mengenai persyaratan untuk menggunakan committer yang dioptimalkan untuk EMRFS S3, lihat Persyaratan untuk committer yang dioptimalkan untuk EMRFS S3.
Penulisan langsung dari EMRFS biasanya digunakan saat committer yang dioptimalkan untuk EMRFS S3 tidak didukung, seperti saat menulis berikut ini:

- Format output selain Parquet, seperti ORC atau teks.
- File Hadoop menggunakan API Spark RDD.
- Parket menggunakan SerDe Hive. Lihat Konversi tabel Parquet metastore Hive.

Penulisan langsung EMRFS tidak digunakan dalam skenario berikut:

- Saat committer yang dioptimalkan untuk EMRFS S3 diaktifkan. Lihat Persyaratan untuk committer yang dioptimalkan untuk EMRFS S3.
- Saat menulis partisi dinamis dengan partitionOverwriteMode diatur ke dinamis.
- Saat menulis ke lokasi partisi kustom, seperti lokasi yang tidak sesuai dengan konvensi lokasi partisi default Hive.
- Saat menggunakan sistem file selain EMRFS, seperti menulis ke HDFS atau menggunakan sistem file S3A.

Untuk menentukan apakah aplikasi Anda menggunakan penulisan langsung di Amazon EMR 5.14.0 atau yang lebih baru, aktifkan pencatatan log INFO Spark. Jika baris log yang berisi teks "Penulisan Langsung: DIAKTIFKAN" ada di log driver Spark atau log kontainer pelaksana Spark, maka aplikasi Spark Anda menulis menggunakan penulisan langsung. Secara default, eksekusi spekulatif diaktifkan `0FF` Amazon. EMRclusters Kami sangat menyarankan Anda untuk tidak mengaktifkan eksekusi spekulatif jika kedua kondisi ini benar:

- Anda sedang menulis data ke Amazon S3.
- Data ditulis dalam format selain Paruqet Apache atau dalam format Paruqet Apache yang tidak menggunakan committer yang dioptimalkan untuk EMRFS S3.

Jika Anda mengaktifkan eksekusi spekulatif Spark dan menulis data ke Amazon S3 menggunakan penulisan langsung EMRFS, Anda mungkin mengalami kehilangan data yang terputus-putus. Saat Anda menulis data ke HDFS, atau menulis data di Parquet menggunakan committer yang dioptimalkan untuk EMRFS S3, Amazon EMR tidak menggunakan penulisan langsung dan masalah ini tidak terjadi.
Jika Anda perlu menulis data dalam format yang menggunakan penulisan langsung EMRFS dari Spark ke Amazon S3 dan menggunakan eksekusi spekulatif, sebaiknya tulis ke HDFS lalu transfer file output ke Amazon S3 dengan menggunakan S3DistCP.

Topik

- Tampilan konsisten
- Mengotorisasi akses ke data EMRFS di Amazon S3
- Mengelola titik AWS Security Token Service akhir default
- Menentukan enkripsi Amazon S3 menggunakan properti EMRFS

Tampilan konsisten

⚠ Warning

Pada tanggal 1 Juni 2023, tampilan konsisten EMRFS akan mencapai akhir dukungan standar untuk rilis EMR Amazon di masa mendatang. Tampilan konsisten EMRFS akan terus berfungsi untuk rilis yang ada.

Dengan dirilisnya read-after-write konsistensi kuat Amazon S3 pada 1 Desember 2020, Anda tidak perlu lagi menggunakan tampilan konsisten EMRFS (EMRFS CV) dengan kluster EMR Amazon Anda. EMRFS CV adalah fitur opsional yang memungkinkan cluster EMR Amazon untuk memeriksa daftar dan konsistensi untuk objek read-after-write Amazon S3. Saat Anda membuat cluster dan CV EMRFS diaktifkan, Amazon EMR membuat database Amazon DynamoDB untuk menyimpan metadata objek yang digunakan untuk melacak daftar dan konsistensi objek S3. read-after-write Anda sekarang dapat mematikan EMRFS CV dan menghapus database DynamoDB yang digunakannya sehingga Anda tidak menambah biaya tambahan. Prosedur berikut menjelaskan cara memeriksa fitur CV, mematikannya, dan menghapus database DynamoDB yang digunakan fitur tersebut.

Untuk memeriksa apakah Anda menggunakan fitur EMRFS CV

1. Arahkan ke tab Konfigurasi. Jika cluster Anda memiliki konfigurasi berikut, ia menggunakan EMRFS CV.

   ```
   Classification=emrfs-site,Property=fs.s3.consistent,Value=true
   ```

2. Atau, gunakan AWS CLI untuk mendeskripsikan cluster Anda dengan `describe-cluster`API. Jika output berisi`fs.s3.consistent: true`, cluster Anda menggunakan EMRFS CV.

Untuk mematikan CV EMRFS di kluster EMR Amazon Anda

Untuk mematikan fitur EMRFS CV, gunakan salah satu dari tiga opsi berikut. Anda harus menguji opsi ini di lingkungan pengujian Anda sebelum menerapkannya ke lingkungan produksi Anda.

1. Untuk menghentikan cluster yang ada dan memulai cluster baru tanpa opsi CV EMRFS.

   a. Sebelum menghentikan klaster, pastikan Anda membuat cadangan data dan memberi tahu pengguna Anda.

   b. Untuk menghentikan klaster Anda, ikuti petunjuk di Mengakhiri klaster.

   c. Jika Anda menggunakan konsol EMR Amazon untuk membuat klaster baru, navigasikan ke Opsi Lanjutan. Di bagian Edit pengaturan perangkat lunak, batalkan pilihan opsi untuk mengaktifkan CV EMRFS. Jika kotak centang untuk tampilan konsisten EMRFS tersedia, jangan centang.

   d. Jika Anda menggunakan AWS CLI untuk membuat cluster baru dengan `create-cluster`API, jangan gunakan `--emrfs` opsi, yang mengaktifkan EMRFS CV.

   e. Jika Anda menggunakan SDK atau CloudFormation membuat klaster baru, jangan gunakan konfigurasi apa pun yang tercantum dalam Konfigurasi tampilan konsisten.

2. Untuk mengkloning cluster dan menghapus EMRFS CV

   a. Di konsol EMR Amazon, pilih cluster yang menggunakan CV EMRFS.

   b. Di bagian atas halaman Cluster Details, pilih Clone.

   c. Pilih Sebelumnya dan arahkan ke Langkah 1: Perangkat Lunak dan Langkah.

   d. Di Edit pengaturan perangkat lunak, hapus CV EMRFS. Dalam konfigurasi Edit, hapus konfigurasi berikut dalam `emrfs-site` klasifikasi. Jika Anda memuat JSON dari bucket S3, Anda harus memodifikasi objek S3 Anda.

```
[
 {"classification":
  "emrfs-site",
  "properties": {
   "fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds":"10",
   "fs.s3.consistent":"true",
   "fs.s3.consistent.retryCount":"5",
   "fs.s3.consistent.metadata.tableName":"EmrFSMetadata"
  }
 }
]
```

3. Untuk menghapus CV EMRFS dari cluster yang menggunakan grup instance

   a. Gunakan perintah berikut untuk memeriksa apakah satu kluster EMR menggunakan tabel DynamoDB yang terkait dengan CV EMRFS, atau jika beberapa cluster berbagi tabel. Nama tabel ditentukan dalam`fs.s3.consistent.metadata.tableName`, seperti yang dijelaskan dalam Konfigurasi tampilan konsisten. Nama tabel default yang digunakan oleh EMRFS CV adalah. `EmrFSMetadata`

   ```
   aws emr describe-cluster --cluster-id j-XXXXX | grep
    fs.s3.consistent.metadata.tableName
   ```

   b. Jika cluster Anda tidak berbagi database DynamoDB Anda dengan cluster lain, gunakan perintah berikut untuk mengkonfigurasi ulang cluster dan menonaktifkan EMRFS CV. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi ulang grup instans dalam klaster yang sedang berjalan.

   ```
   aws emr modify-instance-groups --cli-input-json file://disable-emrfs-1.json
   ```

   Perintah ini membuka file yang ingin Anda modifikasi. Ubah file dengan konfigurasi berikut.

   ```
   {
    "ClusterId": "j-xxxx",
    "InstanceGroups": [
     {
      "InstanceGroupId": "ig-xxxx",
      "Configurations": [
       {
        "Classification": "emrfs-site",
   ```

```
      "Properties": {
       "fs.s3.consistent": "false"
      },
      "Configurations": []
     }
    ]
   }
  ]
}
```

c. Jika klaster Anda membagikan tabel DynamoDB dengan klaster lain, matikan CV EMRFS di semua cluster pada saat tidak ada cluster yang memodifikasi objek apa pun di lokasi S3 bersama.

Untuk menghapus sumber daya Amazon DynamoDB yang terkait dengan EMRFS CV

Setelah Anda menghapus CV EMRFS dari kluster Amazon EMR Anda, hapus sumber daya DynamoDB yang terkait dengan CV EMRFS. Sampai Anda melakukannya, Anda terus dikenakan biaya DynamoDB yang terkait dengan EMRFS CV.

1. Periksa CloudWatch metrik untuk tabel DynamoDB Anda dan konfirmasikan bahwa tabel tidak digunakan oleh cluster apa pun.
2. Hapus tabel DynamoDB.

```
aws dynamodb delete-table --table-name <your-table-name>
```

Untuk menghapus sumber daya Amazon SQS yang terkait dengan EMRFS CV

1. Jika Anda mengonfigurasi klaster untuk mendorong notifikasi inkonsistensi ke Amazon SQS, Anda dapat menghapus semua antrian SQS.
2. Temukan nama antrian Amazon SQS yang ditentukan dalam`fs.s3.consistent.notification.SQS.queueName`, seperti yang dijelaskan dalam Konfigurasi tampilan konsisten. Format nama antrian default adalah`EMRFS-Inconsistency-<j-cluster ID>`.

```
aws sqs list-queues | grep 'EMRFS-Inconsistency'
aws sqs delete-queue -queue-url <your-queue-url>
```

Untuk berhenti menggunakan EMRFS CLI

- CLI EMRFS mengelola metadata yang dihasilkan EMRFS CV. Karena dukungan standar untuk EMRFS CV mencapai akhir dalam rilis Amazon EMR di masa depan, dukungan untuk EMRFS CLI juga akan mencapai akhirnya.

Topik

- Mengaktifkan tampilan konsisten
- Memahami bagaimana tampilan konsisten EMRFS melacak objek di Amazon S3
- Logika coba lagi
- Metadata tampilan konsisten EMRFS
- Konfigurasikan pemberitahuan konsistensi untuk CloudWatch dan Amazon SQS
- Mengkonfigurasi tampilan yang konsisten
- Referensi Perintah CLI EMRFS

Mengaktifkan tampilan konsisten

Anda dapat mengaktifkan enkripsi sisi server Amazon S3 atau tampilan konsisten untuk EMRFS menggunakan,, atau klasifikasi konfigurasi. Konsol Manajemen AWS AWS CLI`emrfs-site`

Untuk mengonfigurasi tampilan yang konsisten menggunakan konsol

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon baru dan pilih Beralih ke konsol lama dari navigasi samping. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang diharapkan saat beralih ke konsol lama, lihat Menggunakan konsol lama.
2. Pilih Buat klaster, Pergi ke opsi lanjutan.
3. Pilih pengaturan untuk Langkah 1: Perangkat lunak dan langkah-langkah dan Langkah 2: Perangkat keras.
4. Untuk Langkah 3: Pengaturan Klaster Umum, di bawah Opsi Tambahan, pilih Tampilan konsisten EMRFS.
5. Untuk Penyimpanan Metadata EMRFS, ketik nama penyimpanan metadata Anda. Nilai default-nya adalah **`EmrFSMetadata`**. Jika FSMetadata tabel Emr tidak ada, itu dibuat untuk Anda di DynamoDB.

> **Note**
>
> Amazon EMR tidak secara otomatis menghapus metadata EMRFS dari DynamoDB saat klaster diakhiri.

6. Untuk Jumlah percobaan ulang, ketik nilai integer. Jika inkonsistensi terdeteksi, EMRFS mencoba memanggil Amazon S3 sebanyak ini. Nilai default-nya adalah **5**.
7. Untuk Periode coba lagi (dalam detik), ketik nilai integer. Ini adalah jumlah waktu menunggu EMRFS antara upaya coba lagi. Nilai default-nya adalah **10**.

> **Note**
>
> Percobaan ulang berikutnya menggunakan mundur eksponensial.

Untuk meluncurkan klaster dengan tampilan konsisten diaktifkan menggunakan AWS CLI

Kami menyarankan Anda menginstal versi saat ini AWS CLI. Untuk mengunduh rilis terbaru, lihat https://aws.amazon.com/cli/.

- > **Note**
  >
  > Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --emrfs
 Consistent=true \
--release-label emr-7.13.0 --ec2-attributes KeyName=myKey
```

Untuk memeriksa apakah tampilan konsisten diaktifkan menggunakan Konsol Manajemen AWS

- Untuk memeriksa apakah tampilan konsisten diaktifkan di konsol, arahkan ke Daftar klaster lalu pilih nama klaster Anda untuk melihat Rincian klaster. Bidang "Tampilan konsisten EMRFS" memiliki nilai `Enabled` atau `Disabled`.

Untuk memeriksa apakah tampilan konsisten diaktifkan dengan memeriksa file **`emrfs-site.xml`**

- Anda dapat memeriksa apakah konsistensi diaktifkan dengan memeriksa file konfigurasi `emrfs-site.xml` di simpul utama klaster. Jika nilai Boolean untuk `fs.s3.consistent` diatur ke `true` maka tampilan konsisten diaktifkan untuk operasi sistem file yang melibatkan Amazon S3.

Memahami bagaimana tampilan konsisten EMRFS melacak objek di Amazon S3

EMRFS membuat tampilan objek yang konsisten di Amazon S3 dengan menambahkan informasi mengenai objek tersebut ke metadata EMRFS. EMRFS menambahkan daftar ini ke metadata ketika:

- Sebuah objek yang ditulis oleh EMRFS selama tugas Amazon EMR.
- Objek disinkronkan dengan atau diimpor ke metadata EMRFS dengan menggunakan CLI EMRFS.

Objek yang dibaca oleh EMRFS tidak otomatis ditambahkan ke metadata. Saat EMRFS menghapus objek, daftar tetap berada di metadata dengan status terhapus hingga daftar tersebut dihapus menggunakan CLI EMRFS. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang CLI, lihat Referensi Perintah CLI EMRFS. Untuk informasi lebih lanjut tentang menghapus daftar di metadata EMRFS, lihat Metadata tampilan konsisten EMRFS.

Untuk setiap operasi Amazon S3, EMRFS memeriksa metadata untuk informasi mengenai kumpulan objek dalam tampilan konsisten. Jika EMRFS menemukan bahwa Amazon S3 tidak konsisten selama salah satu operasi ini, EMRFS akan mencoba ulang operasi sesuai dengan parameter yang ditentukan dalam properti konfigurasi `emrfs-site`. Setelah EMRFS menghabiskan percobaan ulang, ia memunculkan `ConsistencyException` atau mencatat pengecualian dan melanjutkan alur kerja. Untuk informasi lebih lanjut tentang logika percobaan ulang, lihat Logika coba lagi. Anda dapat menemukan `ConsistencyExceptions` di log Anda, misalnya:

- listStatus: Tidak ada objek Amazon S3 untuk item metadata `/S3_bucket/dir/object`
- getFileStatus: Kunci `dir/file` ada dalam metadata tetapi tidak Amazon S3

Jika Anda menghapus objek langsung dari Amazon S3 yang dilacak tampilan konsisten EMRFS, EMRFS akan memperlakukan objek tersebut sebagai tidak konsisten karena masih tercantum dalam metadata sebagai mana yang berada di Amazon S3. Jika metadata Anda menjadi tidak sinkron dengan objek yang dilacak EMRFS di Amazon S3, Anda dapat menggunakan sub-perintah sync CLI

EMRFS untuk mengatur ulang metadata sehingga mencerminkan Amazon S3. Untuk menemukan perbedaan antara metadata dan Amazon S3, gunakan diff. Terakhir, EMRFS hanya memiliki tampilan konsisten dari objek yang direferensikan dalam metadata; mungkin ada objek lain di jalur Amazon S3 yang sama yang tidak dilacak. Jika EMRFS mencantumkan objek di jalur Amazon S3, EMRFS mengembalikan superset objek yang dilacak dalam metadata dan objek yang beraa di jalur Amazon S3 tersebut.

Logika coba lagi

EMRFS mencoba untuk memverifikasi konsistensi daftar untuk objek yang dilacak dalam metadata bagi sejumlah percobaan ulang tertentu. Default adalah 5. Dalam kasus di mana jumlah percobaan ulang terlampaui, tugas asal mengembalikan kegagalan kecuali `fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency` diatur ke `false`, di mana ia hanya akan melakukan log objek yang dilacak sebagai tidak konsisten. EMRFS menggunakan kebijakan percobaan ulang mundur eksponensial secara default, tetapi Anda juga dapat mengaturnya ke kebijakan tetap. Pengguna mungkin juga ingin mencoba lagi untuk jangka waktu tertentu sebelum melanjutkan tugas mereka lainnya tanpa membuang pengecualian. Mereka dapat mencapai ini dengan mengatur `fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency` ke `false`, `fs.s3.consistent.retryPolicyType` ke `fixed`, dan `fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds` untuk nilai yang diinginkan. Beriku adalah contoh membuat klaster dengan konsistensi yang diaktifkan, yang mana mencatat inkonsistensi dan menetapkan interval coba lagi selama 10 detik:

Example Mengatur periode coba lagi ke jumlah yang tetap

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 1 \
--emrfs Consistent=true,Args=[fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency=false,
 fs.s3.consistent.retryPolicyType=fixed,fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds=10] --ec2-
attributes KeyName=myKey
```

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda pangkat (^).

Untuk informasi selengkapnya, lihat Tampilan konsisten.

Konfigurasi EMRFS untuk IMDS mendapatkan panggilan wilayah

EMRFS bergantung pada IMDS (layanan metadata instance) untuk mendapatkan wilayah instans dan Amazon S3, DynamoDB, atau titik akhir. AWS KMS Namun, IMDS memiliki batasan berapa banyak permintaan yang dapat ditangani, dan permintaan yang melebihi batas itu akan gagal. Batas IMDS ini dapat menyebabkan kegagalan EMRFS untuk menginisialisasi dan menyebabkan kueri atau perintah gagal. Anda dapat menggunakan mekanisme percobaan ulang backoff eksponensial acak berikut dan properti konfigurasi wilayah fallback di emrfs-site.xml untuk mengatasi skenario di mana semua percobaan ulang gagal.

```
<property>
    <name>fs.s3.region.retryCount</name>
    <value>3</value>
    <description>
    Maximum retries that would be attempted to get AWS region.
    </description>
</property>
<property>
    <name>fs.s3.region.retryPeriodSeconds</name>
    <value>3</value>
    <description>
    Base sleep time in second for each get-region retry.
    </description>
</property>
<property>
    <name>fs.s3.region.fallback</name>
    <value>us-east-1</value>
    <description>
    Fallback to this region after maximum retries for getting AWS region have been
 reached.
    </description>
</property>
```

Metadata tampilan konsisten EMRFS

Tampilan konsisten EMRFS melacak konsistensi menggunakan tabel DynamoDB untuk melacak objek di Amazon S3 yang telah disinkronkan dengan atau dibuat melalui EMRFS. Metadata digunakan untuk melacak semua operasi (baca, tulis, perbarui, dan salin), dan tidak ada konten aktual yang disimpan di dalamnya. Metadata ini digunakan untuk memvalidasi apakah objek atau metadata yang diterima dari Amazon S3 sesuai dengan yang diperkirakan. Konfirmasi ini memberi EMRFS kemampuan untuk memeriksa konsistensi daftar dan read-after-write konsistensi untuk objek

baru yang ditulis EMRFS ke Amazon S3 atau objek yang disinkronkan dengan EMRFS. Beberapa klaster dapat berbagi metadata yang sama.

Cara menambahkan entri ke metadata

Anda dapat menggunakan subperintah `sync` atau `import` untuk menambahkan entri ke metadata. `sync` mencerminkan keadaan objek Amazon S3 di jalur, sedangkan `import` digunakan secara ketat untuk menambahkan entri baru ke metadata. Untuk informasi selengkapnya, lihat Referensi Perintah CLI EMRFS.

Cara memeriksa perbedaan antara metadata dan objek di Amazon S3

Untuk memeriksa perbedaan antara metadata dan Amazon S3, gunakan subperintah `diff` CLI EMRFS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Referensi Perintah CLI EMRFS.

Cara mengetahui apakah operasi metadata sedang dibatasi

EMRFS menetapkan batas kapasitas throughput default pada metadata untuk operasi baca dan tulisnya, yakni masing-masing pada 500 dan 100 unit. Sejumlah besar objek atau bucket dapat menyebabkan operasi melebihi kapasitas ini, di mana DynamoDB akan membatasi operasi. Misalnya, aplikasi dapat menyebabkan EMRFS mengeluarkan `ProvisionedThroughputExceededException` jika Anda melakukan operasi yang melebihi batas kapasitas ini. Setelah throttling, alat EMRFS CLI mencoba untuk mencoba menulis ulang ke tabel DynamoDB menggunakan mundur eksponensial hingga operasi selesai atau saat mencapai nilai percobaan ulang maksimum untuk menulis objek dari Amazon EMR ke Amazon S3.

Anda dapat mengonfigurasi batas kapasitas throughput Anda sendiri. Namun, DynamoDB memiliki batas partisi yang ketat yaitu 3000 unit kapasitas baca RCUs () dan 1000 unit kapasitas tulis WCUs () per detik untuk operasi baca dan tulis. Untuk menghindari `sync` kegagalan yang disebabkan oleh pelambatan, kami sarankan Anda membatasi throughput untuk operasi baca hingga kurang dari 3000 RCUs dan operasi tulis menjadi kurang dari 1000. WCUs Untuk petunjuk tentang menetapkan batas kapasitas throughput kustom, lihat Mengkonfigurasi tampilan yang konsisten.

Anda juga dapat melihat CloudWatch metrik Amazon untuk metadata EMRFS Anda di konsol DynamoDB tempat Anda dapat melihat jumlah permintaan baca dan tulis yang dibatasi. Jika Anda memiliki nilai bukan nol untuk permintaan yang dibatasi, aplikasi Anda berpotensi mendapat manfaat dari peningkatan kapasitas throughput yang dialokasikan untuk operasi baca atau tulis. Anda mungkin juga menyadari manfaat kinerja jika Anda melihat bahwa operasi Anda mendekati kapasitas throughput maksimum yang dialokasikan dalam membaca atau menulis untuk jangka waktu yang lama.

Karakteristik throughput untuk operasi EMRFS penting

Default untuk operasi baca dan tulis masing-masing adalah 400 dan 100 unit kapasitas throughput. Karakteristik kinerja berikut memberi Anda gambaran tentang throughput apa yang diperlukan untuk operasi tertentu. Uji ini dilakukan dengan menggunakan klaster `m3.large` simpul tunggal. Semua operasi menggunakan thread tunggal. Kinerja sangat berbeda berdasarkan karakteristik aplikasi tertentu dan mungkin diperlukan eksperimen untuk mengoptimalkan operasi sistem file.

Operasi	Rata-rata read-per-second	Rata-rata write-per-second
Buat (objek)	26.79	6.70
hapus (objek)	10.79	10.79
hapus (direktori yang berisi 1000 objek)	21.79	338.40
getFileStatus(objek)	34.70	0
getFileStatus(direktori)	19.96	0
listStatus (direktori yang berisi 1 objek)	43.31	0
listStatus (direktori yang berisi 10 objek)	44.34	0
listStatus (direktori yang berisi 100 objek)	84.44	0
listStatus (direktori yang berisi 1.000 objek)	308.81	0
listStatus (direktori yang berisi 10.000 objek)	416.05	0
listStatus (direktori yang berisi 100.000 objek)	823.56	0

Operasi	Rata-rata read-per-second	Rata-rata write-per-second
listStatus (direktori yang berisi 1 Juta objek)	882.36	0
mkdir (terus menerus selama 120 detik)	24.18	4.03
mkdir	12.59	0
ubah nama (objek)	19.53	4.88
ubah nama (direktori yang berisi 1000 objek)	23.22	339,34

Untuk mengirimkan langkah yang menghapus data lama dari penyimpanan metadata Anda

Pengguna mungkin ingin menghapus entri tertentu dalam metadata berbasis DynamoDB. Ini dapat membantu mengurangi biaya penyimpanan yang terkait dengan tabel. Pengguna memiliki kemampuan untuk membersihkan entri tertentu secara manual atau terprogram dengan menggunakan subperintah `delete` CLI EMRFS. Namun, jika Anda menghapus entri dari metadata, EMRFS tidak lagi melakukan pemeriksaan konsistensi.

Pembersihan secara terprogram setelah tugas selesai dapat dilakukan dengan mengirimkan langkah terakhir ke cluster Anda, yang menjalankan perintah pada CLI EMRFS. Untuk instans, ketik perintah berikut untuk mengirimkan langkah ke klaster Anda untuk menghapus semua entri yang melebihi dua hari.

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9 --steps Name="emrfsCLI",Jar="command-
runner.jar",Args=["emrfs","delete","--time","2","--time-unit","days"]
{
    "StepIds": [
        "s-B12345678902"
    ]
}
```

Gunakan StepId nilai yang dikembalikan untuk memeriksa log untuk hasil operasi.

Konfigurasikan pemberitahuan konsistensi untuk CloudWatch dan Amazon SQS

Anda dapat mengaktifkan CloudWatch metrik dan pesan Amazon SQS di EMRFS untuk masalah konsistensi Amazon S3.

CloudWatch

Saat CloudWatch metrik diaktifkan, metrik bernama Inkonsistensi didorong setiap kali panggilan `FileSystem` API gagal karena konsistensi Amazon S3 pada akhirnya.

Untuk melihat CloudWatch metrik untuk masalah konsistensi Amazon S3 akhirnya

Untuk melihat metrik Inkonsistensi di CloudWatch konsol, pilih metrik EMRFS lalu pilih pasangan JobFlowId/Metric Name. Misalnya: `j-162XXXXXXM2CU ListStatus`, `j-162XXXXXXM2CU GetFileStatus`, dan seterusnya.

1. Buka CloudWatch konsol di https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Di Dasbor, pada bagian Metrik, pilih EMRFS.
3. Di panel Metrik Alur Pekerjaan, pilih satu atau beberapa pasangan JobFlowId/Nama Metrik. Representasi grafis dari metrik muncul pada jendela di bawah ini.

Amazon SQS

Jika pemberitahuan Amazon SQS diaktifkan, antrean Amazon SQS dengan nama `EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId>` dibuat saat EMRFS diinisialisasi. Pesan Amazon SQS didorong ke dalam antrean saat panggilan API `FileSystem` gagal karena eventual consistency Amazon S3. Pesan berisi informasi seperti JobFlowId, API, daftar jalur yang tidak konsisten, jejak tumpukan, dan sebagainya. Pesan dapat dibaca menggunakan konsol Amazon SQS atau menggunakan perintah `read-sqs` EMRFS.

Untuk mengelola pesan Amazon SQS terkait masalah eventual consistency Amazon S3

Pesan Amazon SQS untuk masalah eventual consistency Amazon S3 dapat dibaca menggunakan CLI EMRFS. Untuk membaca pesan dari antrean EMRFS Amazon SQS, ketik perintah `read-sqs` dan tentukan lokasi output pada sistem file lokal simpul utama untuk file output yang dihasilkan.

Anda juga dapat menghapus antrean Amazon SQS EMRFS menggunakan perintah `delete-sqs`.

1. Untuk membaca pesan dari antrean Amazon SQS, ketik perintah berikut ini. Ganti *queuename* dengan nama antrian Amazon SQS yang Anda konfigurasikan dan ganti */path/filename* dengan jalur ke file output:

   ```
   emrfs read-sqs --queue-name queuename --output-file /path/filename
   ```

   Misalnya, untuk membaca dan menampilkan pesan Amazon SQS dari antrean default, ketik:

   ```
   emrfs read-sqs --queue-name EMRFS-Inconsistency-j-162XXXXXXM2CU --output-file /
   path/filename
   ```

   > **Note**
   >
   > Anda juga dapat menggunakan pintasan `-q` and `-o` sebagai ganti dari `--queue-name` and `--output-file` masing-masing.

2. Untuk menghapus antrean Amazon SQS, ketik perintah berikut:

   ```
   emrfs delete-sqs --queue-name queuename
   ```

   Misalnya, untuk menghapus antrean default, ketik:

   ```
   emrfs delete-sqs --queue-name EMRFS-Inconsistency-j-162XXXXXXM2CU
   ```

   > **Note**
   >
   > Anda juga dapat menggunakan jalan pintas `-q` bukan `--queue-name`.

Mengkonfigurasi tampilan yang konsisten

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan tambahan untuk tampilan yang konsisten dengan menyediakannya menggunakan properti konfigurasi untuk properti `emrfs-site`. Misalnya, Anda dapat memilih throughput DynamoDB default yang berbeda dengan memberikan argumen berikut ke opsi `--emrfs` CLI, menggunakan klasifikasi konfigurasi situs emrfs (hanya rilis Amazon EMR versi 4.x dan yang lebih baru), atau tindakan bootstrap untuk mengonfigurasi file emrfs-site.xml pada simpul utama:

Example Mengubah nilai baca dan tulis metadata default saat peluncuran klaster

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge \
--emrfs Consistent=true,Args=[fs.s3.consistent.metadata.read.capacity=600,\
fs.s3.consistent.metadata.write.capacity=300] --ec2-attributes KeyName=myKey
```

Atau, gunakan file konfigurasi berikut dan simpan secara lokal atau di Amazon S3:

```
[
    {
      "Classification": "emrfs-site",
      "Properties": {
        "fs.s3.consistent.metadata.read.capacity": "600",
        "fs.s3.consistent.metadata.write.capacity": "300"
      }
    }
 ]
```

Gunakan konfigurasi yang Anda buat dengan sintaks berikut:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Hive \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --configurations file://./myConfig.json
```

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda pangkat (^).

Opsi berikut dapat diatur menggunakan konfigurasi atau AWS CLI `--emrfs` argumen. Untuk informasi tentang argumen tersebut, lihat AWS CLI Refensi Perintah.

`emrfs-site.xml` Properti untuk tampilan konsisten

Properti	Nilai default	Deskripsi
`fs.s3.consistent`	**`false`**	Saat diatur ke **`true`**, properti ini mengonfigurasi EMRFS untuk

Properti	Nilai default	Deskripsi
		menggunakan DynamoDB guna memberikan konsistensi.
`fs.s3.consistent.retryPolicyType`	**`exponential`**	Properti ini mengidentifikasi kebijakan yang akan digunakan saat mencoba kembali terkait masalah konsistensi. Opsi termasuk: eksponensial, tetap, atau tidak ada.
`fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds`	**`1`**	Properti ini menetapkan lamanya waktu menunggu antara upaya coba lagi konsistensi.
`fs.s3.consistent.retryCount`	**`10`**	Properti ini menetapkan jumlah maksimum percobaan ulang ketika inkonsistensi terdeteksi.
`fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency`	**`true`**	Properti ini menentukan apakah akan melempar atau log pengecualian konsistensi. Ketika diatur ke **`true`**, `ConsistencyException` dilempar.
`fs.s3.consistent.metadata.autoCreate`	**`true`**	Ketika diatur ke **`true`**, properti ini memungkinkan pembuatan tabel metadata secara otomatis.

Properti	Nilai default	Deskripsi
`fs.s3.consistent.metadata.etag.verification.enabled`	**`true`**	Dengan Amazon EMR 5.29.0, properti ini diaktifkan secara default. Saat diaktifkan, EMRFS menggunakan S3 ETags untuk memverifikasi bahwa objek yang dibaca adalah versi terbaru yang tersedia. Fitur ini berguna untuk kasus read-after-update penggunaan di mana file di S3 sedang ditimpa sambil mempertahankan nama yang sama. Kemampuan ETag verifikasi ini saat ini tidak berfungsi dengan S3 Select.
`fs.s3.consistent.metadata.tableName`	**`EmrFSMetadata`**	Properti ini menetapkan nama tabel metadata di DynamoDB.
`fs.s3.consistent.metadata.read.capacity`	**`500`**	Properti ini menetapkan kapasitas baca DynamoDB agar disediakan saat tabel metadata dibuat.
`fs.s3.consistent.metadata.write.capacity`	**`100`**	Properti ini menetapkan kapasitas tulis DynamoDB agar disediakan saat tabel metadata dibuat.
`fs.s3.consistent.fastList`	**`true`**	Jika disetel ke **`true`**, properti ini menggunakan beberapa utas dalam membuat daftar direktori (bila perlu). Konsistensi harus diaktifkan agar properti ini dapat digunakan.

Properti	Nilai default	Deskripsi
`fs.s3.consistent.fastList.prefetchMetadata`	**`false`**	Jika disetel ke **`true`**, properti ini memungkinkan pengambilan metadata untuk direktori yang berisi lebih dari 20.000 item.
`fs.s3.consistent.notification.CloudWatch`	**`false`**	Saat disetel ke**`true`**, CloudWatch metrik diaktifkan untuk panggilan FileSystem API yang gagal karena masalah konsistensi Amazon S3.
`fs.s3.consistent.notification.SQS`	**`false`**	Jika disetel ke **`true`**, pemberitahuan eventual consistency didorong ke antrean Amazon SQS.
`fs.s3.consistent.notification.SQS.queueName`	**`EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId>`**	Mengubah properti ini memungkinkan Anda menentukan nama antrean SQS Anda sendiri untuk pesan terkait masalah eventual consistency Amazon S3.
`fs.s3.consistent.notification.SQS.customMsg`	**`none`**	Properti ini memungkinkan Anda untuk menentukan informasi khusus yang disertakan dalam pesan SQS terkait masalah eventual consistency Amazon S3. Jika nilai tidak ditentukan untuk properti ini, bidang terkait dalam pesan akan kosong.

Properti	Nilai default	Deskripsi
`fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint`	**none**	Properti ini memungkinkan Anda untuk menentukan titik akhir DynamoDB khusus untuk metadata tampilan yang konsisten.
`fs.s3.useRequesterPaysHeader`	**false**	Saat disetel ke**true**, properti ini memungkinkan permintaan Amazon S3 ke bucket dengan opsi pembayar permintaan diaktifkan.

Referensi Perintah CLI EMRFS

CLI EMRFS diinstal secara default pada semua simpul utama klaster yang dibuat menggunakan rilis Amazon EMR versi 3.2.1 atau yang lebih baru. Anda dapat menggunakan CLI EMRFS untuk mengelola metadata yang digunakan dalam tampilan yang konsisten.

> **Note**
>
> emrfsPerintah ini hanya didukung dengan emulasi VT100 terminal. Namun, perintah tersebut dapat bekerja dengan mode emulator terminal lainnya.

perintah tingkat atas emrfs

Perintah tingkat atas emrfs mendukung struktur berikut.

```
emrfs [describe-metadata | set-metadata-capacity | delete-metadata | create-metadata |
 \
list-metadata-stores | diff | delete | sync | import ] [options] [arguments]
```

Tentukan [opsi], dengan atau tanpa [argumen] sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut. Untuk [opsi] khusus sub-perintah (`describe-metadata`, `set-metadata-capacity`, dll.), lihat setiap sub-perintah di bawah.

[Opsi] untuk emrfs

Opsi	Deskripsi	Diperlukan
`-a AWS_ACCESS_KEY_ID | --access-key AWS_ACCESS_KEY_ID`	Kunci AWS akses yang Anda gunakan untuk menulis objek ke Amazon S3 dan untuk membuat atau mengakses penyimpanan metadata di DynamoDB. Secara default, *AWS_ACCESS_KEY_ID* diatur ke kunci akses yang digunakan untuk membuat cluster.	Tidak
`-s AWS_SECRET_ACCESS_KEY | --secret-key AWS_SECRET_ACCESS_KEY`	Kunci AWS rahasia yang terkait dengan kunci akses yang Anda gunakan untuk menulis objek ke Amazon S3 dan untuk membuat atau mengakses penyimpanan metadata di DynamoDB. Secara default, *AWS_SECRET_ACCESS_KEY* diatur ke kunci rahasia yang terkait dengan kunci akses yang digunakan untuk membuat cluster.	Tidak
`-v | --verbose`	Membuat keluaran verbose.	Tidak
`-h | --help`	Menampilkan pesan bantuan untuk perintah `emrfs` dengan pernyataan penggunaan.	Tidak

emrfs mendeskripsikan-metadata sub-perintah

[Opsi] untuk emrf mendeskripsikan-metadata

Opsi	Deskripsi	Diperlukan
`-m METADATA_NAME | --metadata-name METADATA_NAME`	*METADATA_NAME* adalah nama tabel metadata DynamoDB. Jika *METADATA_NAME* argumen tidak diberikan, nilai defaultnya adalah`EmrFSMetadata` .	Tidak

Example emrfs mendeskripsikan-metadata contoh

Contoh berikut menjelaskan tabel metadata default.

```
$ emrfs describe-metadata
EmrFSMetadata
  read-capacity: 400
  write-capacity: 100
  status: ACTIVE
  approximate-item-count (6 hour delay): 12
```

emrfs sub-perintah set-metadata-capacity

[Opsi] untuk emrfs set-metadata-capacity

Opsi	Deskripsi	Diperlukan
`-m` *`METADATA_NAME`* | `--metadata-name` *`METADATA_NAME`*	*`METADATA_NAME`* adalah nama tabel metadata DynamoDB. Jika *`METADATA_NAME`* argumen tidak diberikan, nilai defaultnya adalah`EmrFSMetadata` .	Tidak
`-r` *`READ_CAPACITY`* | `--read-capacity` *`READ_CAPACITY`*	Kapasitas throughput baca yang diminta untuk tabel metadata. Jika *`READ_CAPACITY`* argumen tidak diberikan, nilai defaultnya adalah`400`.	Tidak
`-w` *`WRITE_CAPACITY`* | `--write-capacity` *`WRITE_CAPACITY`*	Kapasitas throughput tulis yang diminta untuk tabel metadata. Jika *`WRITE_CAPACITY`* argumen tidak diberikan, nilai defaultnya adalah`100`.	Tidak

Example contoh emrfs set-metadata-capacity

Contoh berikut menetapkan kapasitas throughput baca ke `600` dan kapasitas tulis ke `150` untuk tabel metadata yang bernama `EmrMetadataAlt`.

```
$ emrfs set-metadata-capacity --metadata-name EmrMetadataAlt  --read-capacity 600 --
write-capacity 150
```

```
  read-capacity: 400
  write-capacity: 100
  status: UPDATING
  approximate-item-count (6 hour delay): 0
```

sub-perintah hapus-metadata emrfs

[Opsi] untuk hapus-metadata emrfs

Opsi	Deskripsi	Diperlukan
`-m` *METADATA_NAME* | `--metadata-name` *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* adalah nama tabel metadata DynamoDB. Jika *METADATA_NAME* argumen tidak diberikan, nilai defaultnya adalah`EmrFSMetadata` .	Tidak

Example contoh hapus-metadata emrfs

Contoh berikut menghapus tabel metadata default.

```
$ emrfs delete-metadata
```

sub-perintah buat-metadata emrfs

[Opsi] untuk buat-metadata emrfs

Opsi	Deskripsi	Diperlukan
`-m` *METADATA_NAME* | `--metadata-name` *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* adalah nama tabel metadata DynamoDB. Jika *METADATA_NAME* argumen tidak diberikan, nilai defaultnya adalah`EmrFSMetadata` .	Tidak
`-r` *READ_CAPACITY* | `--read-capacity` *READ_CAPACITY*	Kapasitas throughput baca yang diminta untuk tabel metadata. Jika *READ_CAPACITY* argumen tidak diberikan, nilai defaultnya adalah`400`.	Tidak

Opsi	Deskripsi	Diperlukan
`-w` *`WRITE_CAPACITY`* | `--write-capacity` *`WRITE_CAPACITY`*	Kapasitas throughput tulis yang diminta untuk tabel metadata. Jika *`WRITE_CAPACITY`* argumen tidak diberikan, nilai defaultnya adalah`100`.	Tidak

Example contoh buat-metadata emrfs

Contoh berikut membuat tabel metadata bernama `EmrFSMetadataAlt`.

```
$ emrfs create-metadata -m EmrFSMetadataAlt
Creating metadata: EmrFSMetadataAlt
EmrFSMetadataAlt
  read-capacity: 400
  write-capacity: 100
  status: ACTIVE
  approximate-item-count (6 hour delay): 0
```

emrfs sub-perintah list-metadata-stores

Sub-perintah emrfs list-metadata-stores tidak memiliki [opsi].

Example List-metadata-stores contoh

Contoh berikut mencantumkan tabel metadata Anda.

```
$ emrfs list-metadata-stores
  EmrFSMetadata
```

sub-perintah diff emrfs

[Opsi] untuk diff emrf

Opsi	Deskripsi	Diperlukan
`-m` *`METADATA_NAME`* | `--metadata-name` *`METADATA_NAME`*	*`METADATA_NAME`* adalah nama tabel metadata DynamoDB. Jika *`METADATA_NAME`* argumen tidak diberikan, nilai defaultnya adalah`EmrFSMetadata` .	Tidak

Opsi	Deskripsi	Diperlukan
s3://s3Path	Jalur ke bucket Amazon S3 yang akan dibandingkan dengan tabel metadata. Bucket disinkronkan secara rekursif.	Ya

Example Contoh diff emrfs

Contoh berikut membandingkan tabel metadata default dengan bucket Amazon S3.

```
$ emrfs diff s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
BOTH | MANIFEST ONLY | S3 ONLY
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/code/
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/logprocessor.jar
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-14.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-15.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-16.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-17.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-18.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-19.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-20.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/code/cloudfront-loganalyzer.tgz
```

sub-perintah hapus emrfs

[Opsi] untuk menghapus emrf

Opsi	Deskripsi	Diperlukan
`-m` *METADATA_NAME* | `--metadata-name` *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* adalah nama tabel metadata DynamoDB. Jika *METADATA_NAME* argumen tidak diberikan, nilai defaultnya adalah`EmrFSMetadata` .	Tidak

Opsi	Deskripsi	Diperlukan
s3://s3Path	Jalur ke bucket Amazon S3 yang Anda lacak untuk tampilan yang konsisten. Bucket disinkronkan secara rekursif.	Ya
-t *TIME* | --time *TIME*	Waktu kedaluwarsa (ditafsirkan menggunakan argumen unit waktu). Semua entri metadata yang lebih lama dari *TIME* argumen akan dihapus untuk bucket yang ditentukan.	
-u *UNIT* | --time-unit *UNIT*	Ukuran yang digunakan untuk menafsirkan argumen waktu (nanodetik, mikrodetik, milidetik, detik, menit, jam, atau hari). Jika tidak ada argumen yang ditentukan, nilai default adalah `days`.	
--read-consumption *READ_CONSUMPTION*	Jumlah throughput baca yang tersedia yang diminta yang digunakan untuk operasi delete. Jika *READ_CONSUMPTION* argumen tidak ditentukan, nilai default adalah`400`.	Tidak
--write-consumption *WRITE_CONSUMPTION*	Jumlah throughput tulis yang tersedia yang diminta yang digunakan untuk operasi delete. Jika *WRITE_CONSUMPTION* argumen tidak ditentukan, nilai default adalah`100`.	Tidak

Example contoh menghapus emrfs

Berikut adalah contoh menghapus semua objek di bucket Amazon S3 dari metadata pelacakan untuk tampilan yang konsisten.

```
$ emrfs delete s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
entries deleted: 11
```

sub-perintah impor emrfs

[Opsi] untuk impor emrf

Opsi	Deskripsi	Diperlukan
`-m` *METADATA_NAME* | `--metadata-name` *METADATA_NAME*	*METADATA_NAME* adalah nama tabel metadata DynamoDB. Jika *METADATA_NAME* argumen tidak diberikan, nilai defaultnya adalah`EmrFSMetadata` .	Tidak
s3://s3Path	Jalur ke bucket Amazon S3 yang Anda lacak untuk tampilan yang konsisten. Bucket disinkronkan secara rekursif.	Ya
`--read-consumption` *READ_CONSUMPTION*	Jumlah throughput baca yang tersedia yang diminta yang digunakan untuk operasi delete. Jika *READ_CONSUMPTION* argumen tidak ditentukan, nilai default adalah`400`.	Tidak
`--write-consumption` *WRITE_CONSUMPTION*	Jumlah throughput tulis yang tersedia yang diminta yang digunakan untuk operasi delete. Jika *WRITE_CONSUMPTION* argumen tidak ditentukan, nilai default adalah`100`.	Tidak

Example contoh impor emrfs

Berikut adalah contoh mengimpor semua objek dalam bucket Amazon S3 dengan metadata pelacakan untuk tampilan yang konsisten. Semua kunci yang tidak dikenal diabaikan.

```
$ emrfs import s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
```

sub-perintah sinkronisasi emrfs

[Opsi] untuk sinkronisasi emrf

Opsi	Deskripsi	Diperlukan
`-m` *`METADATA_NAME`* | `--metadata-name` *`METADATA_NAME`*	*`METADATA_NAME`* adalah nama tabel metadata DynamoDB. Jika *`METADATA_NAME`* argumen tidak diberikan, nilai defaultnya adalah`EmrFSMetadata` .	Tidak
`s3://s3Path`	Jalur ke bucket Amazon S3 yang Anda lacak untuk tampilan yang konsisten. Bucket disinkronkan secara rekursif.	Ya
`--read-consumption` *`READ_CONSUMPTION`*	Jumlah throughput baca yang tersedia yang diminta yang digunakan untuk operasi delete. Jika *`READ_CONSUMPTION`* argumen tidak ditentukan, nilai default adalah`400`.	Tidak
`--write-consumption` *`WRITE_CONSUMPTION`*	Jumlah throughput tulis yang tersedia yang diminta yang digunakan untuk operasi delete. Jika *`WRITE_CONSUMPTION`* argumen tidak ditentukan, nilai default adalah`100`.	Tidak

Example contoh perintah sinkronisasi emrfs

Berikut adalah contoh mengimpor semua objek dalam bucket Amazon S3 dengan metadata pelacakan untuk tampilan yang konsisten. Semua kunci yang tidak dikenal dihapus.

```
$ emrfs sync s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
Synching samples/cloudfront                                  0 added | 0 updated |
 0 removed | 0 unchanged
Synching samples/cloudfront/code/                            1 added | 0 updated |
 0 removed | 0 unchanged
Synching samples/cloudfront/                                 2 added | 0 updated |
 0 removed | 0 unchanged
```

```
Synching samples/cloudfront/input/                                  9 added | 0 updated |
 0 removed | 0 unchanged
Done synching s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront              9 added | 0 updated |
 1 removed | 0 unchanged
creating 3 folder key(s)
folders written: 3
```

sub-perintah baca-sqs emrfs

[Opsi] untuk baca-sqs emrfs

Opsi	Deskripsi	Diperlukan
`-q` *QUEUE_NAME* | `--queue-name` *QUEUE_NAME*	*QUEUE_NAME* adalah nama antrian Amazon SQS yang dikonfigurasi di. `emrfs-site.xml` Nilai default-nya adalah **`EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId>`** .	Ya
`-o` *OUTPUT_FILE* | `--output-file` *OUTPUT_FILE*	*OUTPUT_FILE* adalah jalur ke file output pada sistem file lokal master node. Pesan yang dibaca dari antrean ditulis ke file ini.	Ya

sub-perintah hapus-sqs emrfs

[Options] untuk hapus-sqs emrfs

Opsi	Deskripsi	Diperlukan
`-q` *QUEUE_NAME* | `--queue-name` *QUEUE_NAME*	*QUEUE_NAME* adalah nama antrian Amazon SQS yang dikonfigurasi di. `emrfs-site.xml` Nilai default-nya adalah **`EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId>`** .	Ya

Mengirimkan perintah CLI EMRFS sebagai langkah

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan `emrfs` utilitas pada master node dengan memanfaatkan AWS CLI atau API dan `command-runner.jar` untuk menjalankan `emrfs` perintah sebagai langkah. Contoh menggunakan AWS SDK untuk Python (Boto3) untuk menambahkan langkah ke cluster yang menambahkan objek dalam bucket Amazon S3 ke tabel metadata EMRFS default.

```
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError


def add_emrfs_step(command, bucket_url, cluster_id, emr_client):
    """
    Add an EMRFS command as a job flow step to an existing cluster.

    :param command: The EMRFS command to run.
    :param bucket_url: The URL of a bucket that contains tracking metadata.
    :param cluster_id: The ID of the cluster to update.
    :param emr_client: The Boto3 Amazon EMR client object.
    :return: The ID of the added job flow step. Status can be tracked by calling
             the emr_client.describe_step() function.
    """
    job_flow_step = {
        "Name": "Example EMRFS Command Step",
        "ActionOnFailure": "CONTINUE",
        "HadoopJarStep": {
            "Jar": "command-runner.jar",
            "Args": ["/usr/bin/emrfs", command, bucket_url],
        },
    }

    try:
        response = emr_client.add_job_flow_steps(
            JobFlowId=cluster_id, Steps=[job_flow_step]
        )
        step_id = response["StepIds"][0]
        print(f"Added step {step_id} to cluster {cluster_id}.")
    except ClientError:
        print(f"Couldn't add a step to cluster {cluster_id}.")
        raise
    else:
        return step_id
```

```
def usage_demo():
    emr_client = boto3.client("emr")
    # Assumes the first waiting cluster has EMRFS enabled and has created metadata
    # with the default name of 'EmrFSMetadata'.
    cluster = emr_client.list_clusters(ClusterStates=["WAITING"])["Clusters"][0]
    add_emrfs_step(
        "sync", "s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront", cluster["Id"], emr_client
    )


if __name__ == "__main__":
    usage_demo()
```

Anda dapat menggunakan nilai `step_id` yang dikembalikan untuk memeriksa log untuk hasil operasi.

Mengotorisasi akses ke data EMRFS di Amazon S3

Secara default, peran EMR dalam EC2 menentukan izin untuk mengakses data EMRFS di Amazon S3. Kebijakan IAM yang dilampirkan ke peran ini berlaku terlepas dari pengguna atau grup yang membuat permintaan melalui EMRFS. Nilai default-nya `EMR_EC2_DefaultRole`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran layanan untuk instans EC2 cluster (profil instans EC2).

Mulai dari rilis Amazon EMR versi 5.10.0, Anda dapat menggunakan konfigurasi keamanan untuk menentukan IAM role untuk EMRFS. Ini memungkinkan Anda dalam menyesuaikan izin permintaan EMRFS ke Amazon S3 untuk klaster yang memiliki banyak pengguna. Anda dapat menentukan IAM role yang berbeda untuk pengguna dan grup yang berbeda, dan untuk lokasi bucket Amazon S3 yang berbeda berdasarkan prefiks di Amazon S3. Saat EMRFS membuat permintaan ke Amazon S3 yang cocok dengan pengguna, grup, atau lokasi yang Anda tentukan, klaster akan menggunakan peran terkait yang Anda tentukan, bukan peran EMR untuk EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi peran IAM untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3.

Atau, jika solusi Amazon EMR Anda memiliki tuntutan di luar apa yang disediakan oleh IAM role untuk EMRFS, Anda dapat menentukan kelas penyedia kredensial khusus, yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan akses terhadap data EMRFS di Amazon S3.

Membuat penyedia kredensial khusus untuk data EMRFS di Amazon S3

Untuk membuat penyedia kredensial kustom, Anda menerapkan kelas AWSCredentialsProvider dan Hadoop Configurable.

Untuk penjelasan rinci tentang pendekatan ini, lihat Menganalisis data secara aman dari AWS akun lain dengan EMRFS di blog AWS Big Data. Posting blog mencakup tutorial yang memandu Anda melalui prosesend-to-end, mulai dari membuat peran IAM hingga meluncurkan cluster. Hal ini juga menyediakan contoh kode Java yang mengimplementasikan kelas penyedia kredensial khusus.

Langkah-langkah dasarnya adalah sebagai berikut:

Untuk menentukan penyedia kredensial khusus

1. Buat kelas penyedia kredensial khusus yang dikompilasi sebagai file JAR.
2. Jalankan skrip sebagai tindakan bootstrap untuk menyalin file JAR penyedia kredensial khusus ke lokasi `/usr/share/aws/emr/emrfs/auxlib` di simpul utama klaster. Untuk informasi selengkapnya tentang tindakan bootstrap, lihat (Opsional) Membuat tindakan bootstrap untuk menginstal perangkat lunak tambahan.
3. Sesuaikan klasifikasi `emrfs-site` untuk menentukan kelas yang Anda terapkan dalam file JAR. Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan objek konfigurasi untuk menyesuaikan aplikasi, lihat Mengkonfigurasi aplikasi di Panduan Rilis Amazon EMR.

   Contoh berikut menunjukkan perintah `create-cluster` yang meluncurkan klaster Hive menggunakan parameter konfigurasi umum, dan juga mencakup:

   - Tindakan bootstrap yang menjalankan skrip, *`copy_jar_file.sh`*, yang mana disimpan ke *`amzn-s3-demo-bucket`* dalam Amazon S3.
   - Klasifikasi `emrfs-site` yang menentukan penyedia kredensial khusus yang ditentukan dalam file JAR sebagai *`MyCustomCredentialsProvider`*

   > **Note**
   >
   > Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --applications Name=Hive \
--bootstrap-actions '[{"Path":"s3://amzn-s3-demo-bucket/
copy_jar_file.sh","Name":"Custom action"}]' \
--ec2-attributes '{"KeyName":"MyKeyPair","InstanceProfile":"EMR_EC2_DefaultRole",\
"SubnetId":"subnet-xxxxxxxx","EmrManagedSlaveSecurityGroup":"sg-xxxxxxxx",\
"EmrManagedMasterSecurityGroup":"sg-xxxxxxxx"}' \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 --enable-debugging --release-label emr-7.13.0 \
--log-uri 's3n://amzn-s3-demo-bucket/' --name 'test-awscredentialsprovider-emrfs' \
--instance-type=m5.xlarge --instance-count 3  \
--configurations '[{"Classification":"emrfs-site",\
"Properties":
{"fs.s3.customAWSCredentialsProvider":"MyAWSCredentialsProviderWithUri"},\
"Configurations":[]}]'
```

Mengelola titik AWS Security Token Service akhir default

EMRFS menggunakan AWS Security Token Service (STS) untuk mengambil kredensil keamanan sementara untuk mengakses sumber daya Anda. AWS Versi rilis Amazon EMR sebelumnya mengirim semua AWS STS permintaan ke satu titik akhir global di. `https://sts.amazonaws.com` Amazon EMR merilis versi 5.31.0 dan 6.1.0 dan yang lebih baru membuat permintaan ke titik akhir Regional sebagai gantinya. AWS STS Ini mengurangi latensi dan meningkatkan validitas token sesi. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS STS titik akhir, lihat Mengelola AWS STS di AWS Wilayah di Panduan AWS Identity and Access Management Pengguna.

Saat Anda menggunakan rilis Amazon EMR versi 5.31.0 dan 6.1.0 dan yang lebih baru, Anda dapat mengganti titik akhir AWS STS default. Untuk melakukannya, Anda harus mengubah properti `fs.s3.sts.endpoint` di konfigurasi `emrfs-site` Anda.

AWS CLI Contoh berikut menetapkan AWS STS endpoint default yang digunakan oleh EMRFS ke endpoint global.

```
aws emr create-cluster --release-label <emr-5.33.0> --instance-type m5.xlarge \
--emrfs Args=[fs.s3.sts.endpoint=https://sts.amazonaws.com]
```

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda pangkat (^).

Atau, Anda dapat membuat file konfigurasi JSON menggunakan contoh berikut, dan menentukannya menggunakan argumen `--configurations` dari `emr create-cluster`. Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan `--configurations`, Lihat AWS CLI Refensi Perintah.

```
[
  {
    "classification": "emrfs-site",
    "properties": {
      "fs.s3.sts.endpoint": "https://sts.amazonaws.com"
    }
  }
]
```

Menentukan enkripsi Amazon S3 menggunakan properti EMRFS

> **Important**
>
> Muali dari rilis Amazon EMR versi 4.8.0, Anda dapat menggunakan konfigurasi keamanan untuk menerapkan pengaturan enkripsi dengan lebih mudah dan lebih banyak opsi. Kami merekomendasikan untuk menggunakan konfigurasi keamanan. Untuk selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi enkripsi data. Instruksi konsol yang dijelaskan di bagian ini tersedia untuk versi rilis lebih awal dari 4.8.0. Jika Anda menggunakan enkripsi Amazon S3 AWS CLI untuk mengonfigurasi enkripsi Amazon S3 baik dalam konfigurasi cluster maupun dalam konfigurasi keamanan di versi berikutnya, konfigurasi keamanan akan menggantikan konfigurasi cluster.

Saat membuat klaster, Anda dapat menentukan enkripsi sisi server (SSE) atau enkripsi sisi klien (CSE) untuk data EMRFS di Amazon S3 menggunakan konsol atau menggunakan properti klasifikasi melalui SDK atau EMR. `emrfs-site` AWS CLI Amazon S3 SSE dan CSE sama-sama eksklusif; Anda dapat memilih salah satu tetapi tidak keduanya.

Untuk AWS CLI petunjuk, lihat bagian yang sesuai untuk jenis enkripsi Anda di bawah ini.

Untuk menentukan opsi enkripsi EMRFS menggunakan Konsol Manajemen AWS

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon baru dan pilih Beralih ke konsol lama dari navigasi samping. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang diharapkan saat beralih ke konsol lama, lihat Menggunakan konsol lama.
2. Pilih Buat klaster, Pergi ke opsi lanjutan.
3. Pilih Rilis 4.7.2 atau yang lebih lama.
4. Pilih opsi lain untuk Perangkat Lunak dan Langkah-langkah yang sesuai untuk aplikasi Anda, lalu pilih Berikutnya.
5. Pilih pengaturan di panel Perangkat Keras dan Pengaturan Klaster Umum yang sesuai untuk aplikasi Anda.
6. Pada panel Keamanan, di bawah Autentikasi dan enkripsi, pilih opsi Enkripsi S3 (dengan EMRFS) untuk digunakan.

   > **Note**
   >
   > Enkripsi sisi server S3 dengan Manajemen Kunci KMS (SSE-KMS) tidak tersedia saat menggunakan rilis Amazon EMR versi 4.4 atau lebih lama.

   - Jika Anda memilih opsi yang menggunakan AWS Manajemen Kunci, pilih AWS ID Kunci KMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AWS KMS keys untuk enkripsi EMRFS.
   - Jika Anda memilih enkripsi sisi klien S3 dengan penyedia materi khusus, berikan nama Kelas dan lokasi JAR.. Untuk informasi selengkapnya, lihat Enkripsi di sisi klien Amazon S3.
7. Pilih opsi lain yang sesuai untuk aplikasi Anda lalu pilih Buat klaster.

Menggunakan AWS KMS keys untuk enkripsi EMRFS

Kunci AWS KMS enkripsi harus dibuat di Wilayah yang sama dengan instans cluster EMR Amazon Anda dan bucket Amazon S3 yang digunakan dengan EMRFS. Jika kunci yang Anda tentukan berada di akun yang berbeda dari yang Anda gunakan untuk mengkonfigurasi klaster, Anda harus menentukan kunci menggunakan ARN-nya.

Peran untuk profil instans Amazon EC2 harus memiliki izin untuk menggunakan kunci KMS yang Anda tentukan. Peran default untuk profil instans di Amazon EMR adalah `EMR_EC2_DefaultRole`. Jika Anda menggunakan peran yang berbeda untuk profil instans, atau Anda menggunakan IAM role untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3, pastikan bahwa setiap peran ditambahkan sebagai pengguna kunci sebagaimana mestinya. Ini memberikan izin peran untuk menggunakan kunci KMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Kebijakan Utama di Panduan AWS Key Management Service Pengembang dan Mengonfigurasi peran IAM untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3.

Anda dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS untuk menambahkan profil instans atau profil instans EC2 ke daftar pengguna utama untuk kunci KMS yang ditentukan, atau Anda dapat menggunakan AWS CLI atau AWS SDK untuk melampirkan kebijakan kunci yang sesuai.

Perhatikan bahwa Amazon EMR hanya mendukung kunci KMS simetris. Anda tidak dapat menggunakan kunci KMS asimetris untuk mengenkripsi data saat istirahat di cluster EMR Amazon. Untuk bantuan menentukan apakah kunci KMS simetris atau asimetris, lihat Mengidentifikasi kunci KMS simetris dan asimetris.

Prosedur di bawah ini menjelaskan cara menambahkan profil instans EMR Amazon default, `EMR_EC2_DefaultRole` sebagai pengguna utama yang menggunakan. Konsol Manajemen AWS Ini mengasumsikan bahwa Anda telah membuat kunci KMS. Untuk membuat kunci KMS baru, lihat Membuat Kunci di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Untuk menambahkan profil instans EC2 untuk Amazon EMR ke daftar pengguna kunci enkripsi

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol AWS Key Management Service (AWS KMS) di https://console.aws.amazon.com/kms.
2. Untuk mengubah Wilayah AWS, gunakan pemilih Wilayah di sudut kanan atas halaman.
3. Pilih alias tombol KMS untuk memodifikasi.
4. Pada halaman detail kunci di bawah Pengguna Kunci, pilih Tambahkan.
5. Di kotak dialog Tambah pengguna kunci, pilih peran yang sesuai. Nama peran default adalah `EMR_EC2_DefaultRole`.
6. Pilih Tambahkan.

Enkripsi sisi server Amazon S3

Semua bucket Amazon S3 memiliki enkripsi yang dikonfigurasi secara default, dan semua objek baru yang diunggah ke bucket S3 secara otomatis dienkripsi saat istirahat, Amazon S3 mengenkripsi data pada tingkat objek saat menulis data ke disk dan mendekripsi data saat diakses. Untuk informasi selengkapnya tentang SSE, lihat Melindungi data menggunakan enkripsi sisi server di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Anda dapat memilih di antara dua sistem manajemen kunci yang berbeda saat Anda menentukan SSE di Amazon EMR:

- SSE-S3 – Amazon S3 mengelola kunci untuk Anda.
- SSE-KMS - Anda menggunakan AWS KMS key untuk mengatur dengan kebijakan yang sesuai untuk Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan utama untuk Amazon EMR, lihat Menggunakan AWS KMS keys untuk enkripsi.

SSE dengan kunci yang disediakan pelanggan (SSE-C) tidak tersedia untuk penggunaan dengan Amazon EMR.

Untuk membuat cluster dengan SSE-S3 diaktifkan menggunakan AWS CLI

- Ketik perintah berikut ini:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier \
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge --emrfs Encryption=ServerSide
```

Anda juga dapat mengaktifkan SSE-S3 dengan mengatur fs.s3. enableServerSideProperti enkripsi ke true dalam `emrfs-site` properti. Lihat contoh SSE-KMS di bawah ini dan hilangkan properti untuk ID Kunci.

Untuk membuat cluster dengan SSE-KMS diaktifkan menggunakan AWS CLI

> **Note**
>
> SSE-KMS hanya tersedia di Amazon EMR versi rilis 4.5.0 dan yang lebih baru.

- Ketik AWS CLI perintah berikut untuk membuat cluster dengan SSE-KMS, di mana *keyID* adalah AWS KMS key, misalnya,: *a4567b8-9900-12ab-1234-123a45678901*

```
aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier --instance-count 3 \
--instance-type m5.xlarge --use-default-roles \
--emrfs Encryption=ServerSide,Args=[fs.s3.serverSideEncryption.kms.keyId=keyId]
```

--ATAU--

Ketik AWS CLI perintah berikut menggunakan `emrfs-site` klasifikasi dan berikan file JSON konfigurasi dengan konten seperti yang ditunjukkan mirip dengan contoh `myConfig.json` di bawah ini:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier --instance-count 3
 --instance-type m5.xlarge --applications Name=Hadoop --configurations file://
myConfig.json --use-default-roles
```

Contoh konten MyConfig.json:

```
[
  {
    "Classification":"emrfs-site",
    "Properties": {
       "fs.s3.enableServerSideEncryption": "true",
       "fs.s3.serverSideEncryption.kms.keyId":"a4567b8-9900-12ab-1234-123a45678901"
    }
  }
]
```

Properti konfigurasi untuk SSE-S3 dan SSE-KMS

Properti ini dapat dikonfigurasi menggunakan klasifikasi konfigurasi `emrfs-site`. SSE-KMS hanya tersedia di Amazon EMR versi rilis 4.5.0 dan yang lebih baru.

Properti	Nilai default	Deskripsi
`fs.s3.enableServerSideEncryption`	**`false`**	Saat disetel ke **`true`**, objek yang disimpan di Amazon S3

Properti	Nilai default	Deskripsi
		dienkripsi menggunakan enkripsi sisi server. Jika tidak ada kunci yang ditentukan, SSE-S3 akan digunakan.
`fs.s3.serverSideEncryption.kms.keyId`	**n/a**	Menentukan ID AWS KMS kunci atau ARN. Jika kunci ditentukan, SSE-KMS yang digunakan.

Enkripsi di sisi klien Amazon S3

Dengan enkripsi sisi klien Amazon S3, enkripsi dan dekripsi Amazon S3 dilakukan di klien EMRFS pada klaster Anda. Objek dienkripsi sebelum diunggah ke Amazon S3 dan didekripsi setelah diunduh. Penyedia yang Anda tentukan menyediakan kunci enkripsi yang digunakan klien. Klien dapat menggunakan kunci yang disediakan oleh AWS KMS (CSE-KMS) atau kelas Java kustom yang menyediakan kunci root sisi klien (CSE-C). Spesifikasi enkripsi sedikit berbeda antara CSE-KMS dan CSE-C, tergantung pada penyedia yang ditentukan dan metadata objek yang didekripsi atau dienkripsi. Untuk informasi selengkapnya tentang perbedaan ini, lihat Melindungi data menggunakan enkripsi sisi klien di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

> **Note**
>
> Amazon S3 CSE hanya memastikan bahwa data EMRFS yang dipertukarkan dengan Amazon S3 dienkripsi; tidak semua data pada volume instans klaster dienkripsi. Lebih lanjut, karena Hue tidak menggunakan EMRFS, objek yang ditulis oleh Peramban Berkas Hue S3 ke Amazon S3 tidak dienkripsi.

Untuk menentukan CSE-KMS untuk data EMRFS di Amazon S3 menggunakan AWS CLI

- Ketik perintah berikut dan ganti *MyKMSKeyID* dengan ID Kunci atau ARN dari kunci KMS yang akan digunakan:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier
--emrfs Encryption=ClientSide,ProviderType=KMS,KMSKeyId=MyKMSKeyId
```

Membuat penyedia kunci khusus

Bergantung pada jenis enkripsi yang Anda gunakan saat membuat penyedia kunci khusus, aplikasi juga harus menerapkan EncryptionMaterialsProvider antarmuka yang berbeda. Kedua antarmuka tersedia di AWS SDK for Java versi 1.11.0 dan yang lebih baru.

- Untuk mengimplementasikan enkripsi Amazon S3, gunakan com.amazonaws.services.s3.model. EncryptionMaterialsProvider antarmuka.
- Untuk mengimplementasikan enkripsi disk lokal, gunakan com.amazonaws.services.elasticmapreduce.spi.security. EncryptionMaterialsProvider antarmuka.

Anda dapat menggunakan strategi apa pun untuk menyediakan materi enkripsi untuk implementasi. Misalnya, Anda dapat memilih untuk menyediakan materi enkripsi statis atau mengintegrasikan dengan sistem manajemen kunci yang lebih kompleks.

Jika Anda menggunakan enkripsi Amazon S3, Anda harus menggunakan algoritme enkripsi AES/GCM/NoPaddinguntuk materi enkripsi khusus.

Jika Anda menggunakan enkripsi disk lokal, algoritme enkripsi yang digunakan untuk bahan enkripsi khusus bervariasi menurut rilis EMR. Untuk Amazon EMR 7.0.0 dan yang lebih rendah, Anda harus menggunakan. AES/GCM/NoPadding Untuk Amazon EMR 7.1.0 dan yang lebih tinggi, Anda harus menggunakan AES.

EncryptionMaterialsProvider Kelas mendapatkan materi enkripsi dengan konteks enkripsi. Amazon EMR mengisi informasi konteks enkripsi pada waktu aktif untuk membantu pemanggil dalam menentukan materi enkripsi yang benar untuk dikembalikan.

Example Contoh: Menggunakan penyedia kunci khusus untuk enkripsi Amazon S3 dengan EMRFS

Saat Amazon EMR mengambil materi enkripsi dari EncryptionMaterialsProvider kelas untuk melakukan enkripsi, EMRFS secara opsional mengisi argumen MaterialsDescription dengan dua bidang: URI Amazon S3 untuk objek dan cluster, yang dapat digunakan oleh kelas untuk mengembalikan materi enkripsi secara JobFlowId selektif. EncryptionMaterialsProvider

Misalnya, penyedia dapat mengembalikan kunci yang berbeda untuk prefiks URI Amazon S3 yang berbeda. Ini adalah deskripsi materi enkripsi yang dikembalikan yang pada akhirnya disimpan dengan objek Amazon S3 bukan nilai materialsDescription yang dihasilkan oleh EMRFS dan diteruskan ke penyedia. Saat mendekripsi objek Amazon S3, deskripsi bahan enkripsi diteruskan ke

EncryptionMaterialsProvider kelas, sehingga dapat, sekali lagi, secara selektif mengembalikan kunci yang cocok untuk mendekripsi objek.

Implementasi EncryptionMaterialsProvider referensi disediakan di bawah ini. Penyedia kustom lain EMRFSRSAEncryptionMaterialsProvider,, tersedia dari GitHub.

```
import com.amazonaws.services.s3.model.EncryptionMaterials;
import com.amazonaws.services.s3.model.EncryptionMaterialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3.model.KMSEncryptionMaterials;
import org.apache.hadoop.conf.Configurable;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;

import java.util.Map;

/**
 * Provides KMSEncryptionMaterials according to Configuration
 */
public class MyEncryptionMaterialsProviders implements EncryptionMaterialsProvider,
 Configurable{
  private Configuration conf;
  private String kmsKeyId;
  private EncryptionMaterials encryptionMaterials;

  private void init() {
    this.kmsKeyId = conf.get("my.kms.key.id");
    this.encryptionMaterials = new KMSEncryptionMaterials(kmsKeyId);
  }

  @Override
  public void setConf(Configuration conf) {
    this.conf = conf;
    init();
  }

  @Override
  public Configuration getConf() {
    return this.conf;
  }

  @Override
  public void refresh() {

  }
```

```
  @Override
  public EncryptionMaterials getEncryptionMaterials(Map<String, String>
 materialsDescription) {
    return this.encryptionMaterials;
  }

  @Override
  public EncryptionMaterials getEncryptionMaterials() {
    return this.encryptionMaterials;
  }
}
```

Menentukan penyedia bahan khusus menggunakan AWS CLI

Untuk menggunakan AWS CLI, teruskan argumen `Encryption`, `ProviderType`, `CustomProviderClass`, dan `CustomProviderLocation` ke opsi `emrfs`.

```
aws emr create-cluster --instance-type m5.xlarge --release-label emr-4.7.2 or earlier
 --emrfs Encryption=ClientSide,ProviderType=Custom,CustomProviderLocation=s3://amzn-s3-
demo-bucket/myfolder/provider.jar,CustomProviderClass=classname
```

Pengaturan `Encryption` untuk `ClientSide` mengaktifkan enkripsi sisi klien, `CustomProviderClass` adalah nama `EncryptionMaterialsProvider` objek Anda, dan `CustomProviderLocation` merupakan lokasi lokal atau Amazon S3 dari mana Amazon EMR `CustomProviderClass` menyalin ke setiap node di cluster dan menempatkannya di classpath.

Menentukan penyedia materi khusus menggunakan SDK

Untuk menggunakan SDK, Anda dapat menyetel properti `fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uri` untuk mengunduh `EncryptionMaterialsProvider` kelas khusus yang disimpan di Amazon S3 ke setiap node di cluster Anda. Anda mengonfigurasi ini dalam file `emrfs-site.xml` bersama dengan CSE yang diaktifkan dan lokasi yang tepat dari penyedia khusus.

Misalnya, dalam AWS SDK untuk Java penggunaan RunJobFlowRequest, kode Anda mungkin terlihat seperti berikut:

```
<snip>
  Map<String,String> emrfsProperties = new HashMap<String,String>();
```

```
      emrfsProperties.put("fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uri","s3://amzn-s3-
demo-bucket/MyCustomEncryptionMaterialsProvider.jar");
      emrfsProperties.put("fs.s3.cse.enabled","true");
      emrfsProperties.put("fs.s3.consistent","true");

 emrfsProperties.put("fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider","full.class.name.of.EncryptionMate

  Configuration myEmrfsConfig = new Configuration()
      .withClassification("emrfs-site")
      .withProperties(emrfsProperties);

  RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
   .withName("Custom EncryptionMaterialsProvider")
   .withReleaseLabel("emr-7.13.0")
   .withApplications(myApp)
   .withConfigurations(myEmrfsConfig)
   .withServiceRole("EMR_DefaultRole_V2")
   .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole")
   .withLogUri("s3://myLogUri/")
   .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
    .withEc2KeyName("myEc2Key")
    .withInstanceCount(2)
    .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
    .withMasterInstanceType("m5.xlarge")
    .withSlaveInstanceType("m5.xlarge")
   );

  RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
</snip>
```

Kustom EncryptionMaterialsProvider dengan argumen

Anda mungkin perlu menyampaikan argumen langsung ke penyedia. Untuk melakukannya, Anda dapat menggunakan klasifikasi konfigurasi `emrfs-site` dengan argumen khusus yang didefinisikan sebagai properti. Contoh konfigurasi ditunjukkan di bawah ini, yang mana disimpan sebagai file, `myConfig.json`:

```
[
    {
      "Classification": "emrfs-site",
      "Properties": {
        "myProvider.arg1":"value1",
     "myProvider.arg2":"value2"
```

```
      }
    }
 ]
```

Menggunakan `create-cluster` perintah dari AWS CLI, Anda dapat menggunakan `--configurations` opsi untuk menentukan file seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge
 --instance-count 2 --configurations file://myConfig.json --emrfs
 Encryption=ClientSide,CustomProviderLocation=s3://amzn-s3-demo-bucket/myfolder/
myprovider.jar,CustomProviderClass=classname
```

Mengkonfigurasi dukungan EMRFS S3EC V2

Rilis S3 Java SDK (1.11.837 dan yang lebih baru) mendukung klien enkripsi Versi 2 (S3EC V2) dengan berbagai peningkatan keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat postingan blog S3 Pembaruan untuk klien enkripsi Amazon S3. Juga, lihat migrasi klien enkripsi Amazon S3 di Panduan AWS SDK untuk Java Pengembang.

Klien enkripsi V1 masih tersedia di SDK untuk kompatibilitas mundur. Secara default EMRFS akan menggunakan S3EC V1 untuk mengenkripsi dan mendekripsi objek S3 jika CSE diaktifkan.

Objek S3 yang dienkripsi dengan S3EC V2 tidak dapat didekripsi oleh EMRFS pada klaster EMR yang versi rilisnya lebih lama dari emr-5.31.0 (emr-5.30.1 dan yang lebih lama, emr-6.1.0 dan yang lebih lama).

Example Konfigurasikan EMRFS untuk menggunakan S3EC V2

Untuk mengonfigurasi EMRFS agar S3EC V2 dapat digunakan, tambahkan konfigurasi berikut:

```
{
  "Classification": "emrfs-site",
  "Properties": {
    "fs.s3.cse.encryptionV2.enabled": "true"
  }
}
```

emrfs-site.xml Properti untuk enkripsi di sisi klien Amazon S3

Properti	Nilai default	Deskripsi
fs.s3.cse.enabled	**false**	Jika disetel ke **true**, objek EMRFS yang disimpan di Amazon S3 dienkripsi menggunakan enkripsi di sisi klien.
fs.s3.cse.encryptionV2.enabled	**false**	Jika disetel ke true, EMRFS menggunakan klien enkripsi S3 Versi 2 untuk mengenkripsi dan mendekripsi objek di S3. Tersedia untuk EMR versi 5.31.0 dan yang lebih baru.
fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uri	**N/A**	Berlaku saat menggunakan materi enkripsi khusus. URI Amazon S3 tempat JAR dengan EncryptionMaterialsProvider berada. Saat Anda menyediakan URI ini, Amazon EMR secara otomatis mengunduh JAR ke semua simpul dalam klaster.
fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider	**N/A**	Jalur kelas EncryptionMaterialsProvider yang digunakan dengan enkripsi di sisi klien. Saat menggunakan CSE-KMS, tentukan com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.cse.KMSEncryptionMaterialsProvider .

Properti	Nilai default	Deskripsi
`fs.s3.cse.materialsDescription.enabled`	**`false`**	Saat disetel ke`true`, isi MaterialsDescription objek terenkripsi dengan URI Amazon S3 untuk objek dan file. JobFlowId Setel ke `true` saat menggunakan materi enkripsi khusus.
`fs.s3.cse.kms.keyId`	**`N/A`**	Berlaku saat menggunakan CSE-KMS. Nilai KeyId, ARN, atau alias kunci KMS yang digunakan untuk enkripsi.
`fs.s3.cse.cryptoStorageMode`	**`ObjectMetadata`**	Mode penyimpanan Amazon S3. Secara default, deskripsi informasi enkripsi akan disimpan dalam metadata objek. Anda juga dapat menyimpan deskripsi dalam file instruksi. Nilai yang valid adalah ObjectMetadata danInstructionFile. Untuk informasi selengkapnya, lihat Enkripsi data sisi klien dengan Amazon S3 AWS SDK untuk Java dan Amazon.

Sistem file S3A

Bagian ini mencakup protokol untuk Spark yang berjalan di Amazon Elastic Map Reduce (EMR) saat menggunakan sistem file S3A.

Komisi S3A MagicV2

Dengan EMR-6.15.0 rilis ini, Amazon EMR memperkenalkan tipe committer S3A baru yang dikenal sebagai committer MagicV2. Untuk informasi lengkap tentang fitur ini, silakan lihat bagian dokumentasi yang relevan.

MagicV2 Committer mewakili implementasi yang disempurnakan dari open-source MagicCommitter, yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan penulisan file ke Amazon S3 melalui sistem file S3A. Seperti pendahulunya, ia memanfaatkan kemampuan upload multipart Amazon S3 untuk menghilangkan daftar tradisional dan mengganti nama operasi yang biasanya terkait dengan fase job dan task commit.

Dibandingkan dengan aslinya MagicCommitter, komite MagicV2 menunjukkan kinerja yang unggul dengan menulis file ke lokasi output pekerjaan selama fase komit tugas, bukan fase komit pekerjaan. Pendekatan ini memungkinkan penulisan file terdistribusi dan menghilangkan kebutuhan akan penyimpanan metadata komit sementara di Amazon S3, sehingga meningkatkan efektivitas biaya. Selain itu, committer MagicV2 memberikan fleksibilitas yang ditingkatkan dengan mengizinkan penimpaan jalur file di beberapa utas selama proses komit.

Aktifkan Komitter MagicV2

Untuk mengaktifkan MagicV2 committer, teruskan konfigurasi berikut dalam konfigurasi pekerjaan Anda atau gunakan konfigurasi core-site untuk menyetel properti. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi aplikasi.

```
mapreduce.outputcommitter.factory.scheme.s3a=org.apache.hadoop.fs.s3a.commit.S3ACommitterFactor
fs.s3a.committer.magic.enabled=true
fs.s3a.committer.name=magicv2
fs.s3a.committer.magic.track.commits.in.memory.enabled=true
```

Untuk beban kerja yang memerlukan penimpaan direktori yang ada sebelum melakukan atau menulis file baru, konfigurasi tambahan berikut diperlukan, bersama dengan konfigurasi yang disebutkan sebelumnya.

```
fs.s3a.committer.magic.overwrite.and.commit=true
fs.s3a.committer.magic.delete.directory.threads=thread size
```

Nilai default untuk `threads` konfigurasi adalah`20`. Namun, parameter ini harus disetel ketika ada sejumlah besar direktori yang akan ditimpa untuk kinerja yang lebih baik. Ini hanya tersedia di dalam EMR-7.2.0 dan di atas.

Pertimbangan-pertimbangan

- Jika Java Virtual Machine (JVM) mogok atau dimatikan saat tugas berjalan dan menulis data ke Amazon S3, unggahan multipart yang tidak lengkap kemungkinan akan tertinggal. Untuk alasan ini, ketika Anda menggunakan MagicV2 committer, pastikan untuk mengikuti praktik terbaik untuk mengelola unggahan multipart yang gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian Praktik terbaik untuk bekerja dengan bucket Amazon S3 di Panduan Manajemen EMR Amazon.
- Jika pekerjaan gagal, file apa pun yang dilakukan oleh tugas yang berhasil akan tetap terlihat di jalur tujuan. Dalam kasus seperti itu, pengguna perlu membersihkan file yang dikomit secara manual sebelum menjalankan kembali pekerjaan di jalur tujuan yang sama.
- Komitter MagicV2 mengkonsumsi sejumlah kecil memori untuk setiap file yang ditulis oleh upaya tugas sampai tugas dilakukan atau dibatalkan. Dalam kebanyakan pekerjaan, jumlah memori yang dikonsumsi dapat diabaikan. Namun, dalam beberapa kasus di mana proses pelaksana tunggal menangani sejumlah besar tugas secara bersamaan, itu dapat menempatkan banyak tekanan memori, dan wadah atau pelaksana mungkin kehabisan memori (OOM). Meningkatkan wadah atau memori pelaksana akan menyelesaikan masalah ini.

Panduan Migrasi: Sistem File EMRFS ke S3A

Dimulai dengan EMR-7.10.0 rilis, S3A Filesystem adalah konektor default untuk cluster EMR filesystem/s3 untuk semua skema file S3, termasuk yang berikut ini:

- s3://
- s3n://
- s3a://

Perubahan ini berlaku di semua penerapan EMR, termasuk EC2, EKS, dan EMR Tanpa Server.

Jika Anda ingin terus menggunakan EMRFS, Anda dapat mengonfigurasinya dengan menambahkan properti berikut ke file `core-site.xml` konfigurasi:

```
<property>
  <name>fs.s3.impl</name>
  <value>com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.EmrFileSystem</value>
</property>
<property>
  <name>fs.s3n.impl</name>
  <value>com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.EmrFileSystem</value>
</property>
```

Migrasi Konfigurasi EMRFS yang Ada ke Konfigurasi S3A

> **Note**
>
> Amazon EMR mengimplementasikan pemetaan konfigurasi otomatis antara EMRFS dan S3A ketika kondisi tertentu terpenuhi. Proses pemetaan secara otomatis terjadi ketika konfigurasi S3A tidak terdefinisi sementara konfigurasi EMRFS yang sesuai ada. Fungsionalitas pemetaan otomatis ini meluas ke konfigurasi tingkat ember, memungkinkan integrasi tanpa batas antara pengaturan EMRFS dan S3A. Sebagai ilustrasi, saat Anda mengonfigurasi pengaturan enkripsi khusus ember di EMRFS menggunakan 'fs.s3.bucket.amzn-s3-demo-bucket1.server 'dengan nilai “XYZ”, sistem secara otomatis memetakan ini ke konfigurasi S3A yang setara dengan menyetel' fs.s3a.encryption.key SideEncryption.kms.keyId 'ke “XYZ” untuk bucket yang ditentukan amzn-s3-demo-ember1.

Set konfigurasi EMRFS yang telah ditentukan berikut akan secara otomatis diterjemahkan ke setara konfigurasi S3A yang sesuai. Konfigurasi apa pun yang saat ini diterapkan melalui cluster atau penggantian pekerjaan akan bertransisi dengan mulus ke sistem file S3A tanpa memerlukan konfigurasi atau modifikasi manual tambahan.

Secara default, fitur pemetaan konfigurasi ini diaktifkan secara otomatis. Pengguna yang ingin menonaktifkan terjemahan otomatis ini dapat melakukannya dengan menambahkan properti berikut ke file konfigurasi core-site.xml.

```
<property>
  <name>fs.s3a.emrfs.compatibility.enable</name>
  <value>false</value>
```

```
</property>
```

> **Note**
>
> Pemetaan kunci enkripsi dari EMRFS (fs.s3.server SideEncryption.kms.keyId atau fs.s3.cse.kms.keyid) ke S3A (fs.s3a.encryption.key) hanya terjadi ketika salah satu atau enkripsi diaktifkan pada salah satu sistem file. SSE-KMS CSE-KMS

Pemetaan Konfigurasi EMRFS ke S3A

Nama Konfigurasi EMRFS	Nama Konfigurasi S3A
fs.s3.aimd.AdjustWindow	FS.S3A.AIMD.AdjustWindow
fs.s3.aimd.enabled	fs.s3a.aimd.enabled
fs.s3.aimd.IncreaseIncrement	FS.S3A.AIMD.IncreaseIncrement
fs.s3.aimd.initialrate	fs.s3a.aimd.initialrate
fs.s3.aimd.maxPercobaan	FS.S3A.AIMD.MaxAttrits
fs.s3.aimd.minrate	fs.s3a.aimd.minrate
FS.S3.AIMD.ReductionFactor	FS.S3A.AIMD.ReductionFactor
fs.s3.sts.endpoint	fs.s3a.assumed.role.sts.endpoint
fs.s3.sts.session DurationSeconds	fs.s3a.assumed.role.session.duration
fs.s3.authorization.rolemapping	FS.S3A.Authorization.Rolemapping
fs.s3.authorization.ugi.group Name.enabled	fs.s3a.authorization.ugi.group Name.enabled
fs.s3.credentials ResolverClass	fs.s3a.credentials.resolver
fs.s3n.multipart.uploads.enabled	fs.s3a.multipart.uploads.enabled
fs.s3n.multipart.uploads.split.size	fs.s3a.multipart.size

Nama Konfigurasi EMRFS	Nama Konfigurasi S3A
fs.s3.server SideEncryption.kms.customEncryptionContext	fs.s3a.encryption.context
fs.s3.enable ServerSideEncryption	fs.s3a.encryption.algorithm
SideEncryption.kms.keyId fs.s3.server/fs.s3.cse.kms.keyid	fs.s3a.encryption.key
fs.s3.cse.kms.region	fs.s3a.encryption.cse.kms.region
fs.s3.authorization.audit.enabled	fs.s3a.authorization.audit.enabled
fs.s3.buckets.create.enabled	fs.s3a.bucket.probe
fs.s3.delete.max BatchSize	fs.s3a.bulk.delete.page.size
fs.s3.filestatus.metadata.enabled	fs.s3a.metadata.cache.enabled
FS.S3.maxConnections	fs.s3a.connection.maximum
fs.s3.maxRetries	fs.s3a.retry.limit
fs.s3.metadata.cache.expiration.seconds	fs.s3a.metadata.cache.expiration.seconds
fs.s3.buffer.dir	fs.s3a.buffer.dir
fs.s3.canned.acl	fs.s3a.acl.default
fs.s3.diposisikan Read.optimization.enabled	fs.s3a.diposisikan Read.optimization.enabled
fs.s3.baca FullyIntoBuffers.optimization.enabled	fs.s3a.read FullyIntoBuffers.optimization.enabled
FS.S3.SignerType	fs.s3a.signing-algoritma
FS.S3.StorageClass	fs.s3a.create.storage.class
fs.s3.threadpool.maxsize	fs.s3a.threads.max
fs.s3.use RequesterPaysHeader	fs.s3a.requester.pays.enabled

Nama Konfigurasi EMRFS	Nama Konfigurasi S3A
fs.s3n.block.size	fs.s3a.block.size
fs.s3n.endpoint	fs.s3a.endpoint
fs.s3n.ssl.enabled	fs.s3a.connection.ssl.enabled
fs.s3.open.menerima FileStatus	fs.s3a.open.menerima FileStatus
fs.s3.connection.max IdleMilliSeconds	fs.s3a.connection.idle.time
fs.s3.s3 AccessGrants.enabled	fs.s3a.access.grants.enabled
fs.s3.s3 AccessGrants.fallbackToIAM	fs.s3a.access.grants.fallback.to.iam

Pertimbangan dan batasan

- Semua mesin EMR — Spark,, Flink, Tez MapReduce, Hive dll akan menggunakan S3A sebagai konektor S3 default kecuali untuk mesin Trino dan Presto.
- EMR S3A tidak mendukung integrasi dengan EMR Ranger. Pertimbangkan untuk bermigrasi ke AWS Lake Formation.
- AWS Dukungan Lake Formation With RecordServer For EMR Spark dengan S3A tidak didukung - Pertimbangkan untuk menggunakan Spark Native FGAC.
- AWS S3 Select tidak didukung.
- Opsi untuk Membersihkan Unggahan Multi Bagian yang Tidak Lengkap (MPU) secara berkala tidak tersedia dengan S3A - Pertimbangkan untuk mengonfigurasi kebijakan siklus hidup bucket S3 untuk membersihkan MPU yang menggantung.
- Agar dapat bermigrasi dari EMRFS ke S3A saat menggunakan CSE-CUSTOM enkripsi S3, Penyedia kunci khusus perlu ditulis ulang dari antarmuka ke antarmuka Keyring. EMRFSRSAEncryptionMaterialsProvider Lihat pengaturan S3A CSE-CUSTOMuntuk informasi lebih lanjut.
- Direktori Amazon S3 yang dibuat menggunakan EMRFS ditandai dengan akhiran '_$folder$', sedangkan direktori yang dibuat menggunakan sistem file S3A diakhiri dengan akhiran '/', yang konsisten dengan direktori yang dibuat melalui konsol S3. AWS

- Untuk menggunakan penyedia kredensi S3 kustom, setel properti konfigurasi S3A `fs.s3a.aws.credentials.provider` dengan kelas penyedia kredensi yang sama yang sebelumnya digunakan dalam konfigurasi EMRFS. `fs.s3.customAWSCredentialsProvider`

Konfigurasi EMRFS yang tidak didukung

Konfigurasi EMRFS berikut telah diidentifikasi sebagai tidak didukung atau usang, dan akibatnya, tidak ada pemetaan langsung yang akan diberikan kepada rekan konfigurasi S3A mereka. Konfigurasi spesifik ini tidak akan diterjemahkan atau dibawa secara otomatis selama migrasi ke sistem file S3A.

Konfigurasi dan Alasan EMRFS yang Tidak Didukung

Nama Konfigurasi EMRFS	Alasan Tidak Mendukung
fs.s3.konsisten	Amazon S3 memberikan konsistensi baca-setelah-tulis yang kuat dan karenanya fitur tampilan konsisten EMRFS tidak diperlukan.
fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint	
fs.s3.consistent.fast FirstRetrySeconds	
fs.s3.consistent.fastlist	
fs.s3.consistent.fast List.batchSize	
fs.s3.consistent.fast List.prefetchMetadata	
fs.s3.consistent.metadata.accesskey	
fs.s3.consistent.metadata.autocreate	
fs.s3.consistent.metadata.capacity.autoincrease	

Nama Konfigurasi EMRFS	Alasan Tidak Mendukung
fs.s3.consistent.metadata.capacity.auto Increase.factor	
fs.s3.consistent.metadata.capacity.auto Increase.maxRead	
fs.s3.consistent.metadata.capacity.auto Increase.maxWrite	
fs.s3.consistent.metadata.conditional	
fs.s3.consistent.metadata.delete.ttl.enabled	
fs.s3.consistent.metadata.delete.ttl.expiration.seconds	
fs.s3.consistent.metadata.etag.verification.enabled	
fs.s3.consistent.metadata.read.capacity	
fs.s3.consistent.metadata.read.capacity.limit	
fs.s3.consistent.metadata.secretkey	
fs.s3.consistent.metadata.tableName	
fs.s3.consistent.metadata.write.capacity	

Nama Konfigurasi EMRFS	Alasan Tidak Mendukung
fs.s3.consistent.metadata.write.capacity.limit	
fs.s3.consistent.notification.CloudWatch	
fs.s3.consistent.notification.sqs	
fs.s3.consistent.notification.SQS.batchSize	
fs.s3.consistent.notification.SQS.customMsg	
fs.s3.consistent.notification.SQS.pathReportLimit	
fs.s3.consistent.notification.SQS.pullWaitTimeSeconds	
fs.s3.consistent.notification.SQS.queueName	
fs.s3.consistent.RetryCount	
fs.s3.cse.crypto StorageMode	Tidak seperti EMRFS yang menggunakan AWS SDK V1. S3A menggunakan AWS SDK V2 di mana opsi ini tidak didukung.
fs.s3.cse.crypto StorageMode.deleteInstructionFiles.enabled	
fs.s3.cse.encryption V2.enabled	
fs.s3.cse.materials Description.enabled	

Nama Konfigurasi EMRFS	Alasan Tidak Mendukung
fs.s3.multipart.clean.age.threshold	Bersihkan Unggahan Multi Bagian yang Tidak Lengkap (MPU) secara berkala tidak tersedia dengan S3A - Sebagai gantinya, konfigurasikan kebijakan siklus hidup bucket S3 untuk membersihkan MPU yang menggantung.
fs.s3.multipart.clean.enabled	
fs.s3.multipart.clean.jitter.max	Fitur ini ditambahkan untuk menghindari utas unggahan multi-bagian macet atau lambat. S3A tidak menunjukkan masalah serupa dan karenanya tidak diperlukan.
fs.s3.multipart.fraction.part.avg.completion.time	
fs.s3.multipart.part.attempts	
fs.s3.multipart.th.fraction.parts.complete	
fs.s3.instance Profile.retryCount	Ini adalah kerahasiaan khusus EMRFS yang tidak diperlukan di S3A karena perbedaan fungsionalitas dan arsitektur.
fs.s3.instance Profile.retryPeriodSeconds	
fs.s3.external StagedFiles.maxActiveTasks	
fs.s3.folder Object.autoAction.disabled	
fs.s3.folder Object.autoInsert	
fs.s3.get Object.initialSocketTimeoutMilliseconds	
fs.s3.list Files.incrementalFetch.enabled	
fs.s3.list FilesInOrder.includeDescendantsOfFiles	

Nama Konfigurasi EMRFS	Alasan Tidak Mendukung
fs.s3.list Objects.encodingType	
fs.s3.buckets.create.region	
fs.s3.configuration.load.enablebled	
fs.s3.create.allow FileNameEndsWithFolderSuffix	
fs.s3.open.lazy Connection.enabled	
fs.s3.region.fallback	
fs.s3.region.retryCount	
fs.s3.region.coba lagi PeriodSeconds	
fs.s3.rename.algorithm.version	
fs.s3.request Handler.classNames	
fs.s3.request Statistics.enabled	
fs.s3.request Statistics.sinks	
fs.s3.coba lagi PeriodSeconds	
fs.s3.seekStrategy	
fs.s3.threadpool.buffer.size	
fs.s3.threadpool.maxsize	

Nama Konfigurasi EMRFS	Alasan Tidak Mendukung
fs.s3.use DirectoryHeaderAsFolderObject	
fs.s3n.filestatuscache.enable	
fs.s3.delete.retrycount	
fs.s3.s3 AccessGrants.cacheSize	
fs.s3.s3 AccessGrants.retryDelayBase	
fs.s3.s3 AccessGrants.throttledRetryDelayBase	
fs.s3.s3 AccessGrants.maxRetries	

Enkripsi sisi klien Amazon S3 dengan S3A

Dimulai dengan rilis Amazon Elastic Map Reduce (EMR) versi 7.6.0, konektor sistem file S3A sekarang mendukung enkripsi sisi klien Amazon S3. Ini berarti bahwa enkripsi dan dekripsi data Amazon S3 terjadi langsung di dalam klien S3A di cluster komputasi Anda. Saat menggunakan fitur ini, file secara otomatis dienkripsi sebelum diunggah ke Amazon S3 dan didekripsi saat diunduh. Untuk detail lengkap tentang metodologi enkripsi dan implementasinya, pengguna dapat merujuk ke Melindungi data menggunakan enkripsi sisi klien di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Saat mengaktifkan Enkripsi Sisi Klien (CSE) dengan S3A di Amazon EMR, Anda memiliki dua opsi sistem manajemen utama:

- CSE-KMS — Pendekatan ini menggunakan kunci AWS Key Management Service (KMS) yang dikonfigurasi dengan kebijakan yang dirancang khusus untuk Amazon EMR. Untuk informasi rinci tentang persyaratan utama, lihat Menggunakan AWS KMS kunci untuk dokumentasi enkripsi.
- CSE-CUSTOM — Metode ini memungkinkan Anda untuk mengintegrasikan kelas Java kustom yang menyediakan kunci root sisi klien yang bertanggung jawab untuk mengenkripsi dan mendekripsi data.

> **Note**
>
> Enkripsi Sisi Klien S3A di EMR secara inheren kompatibel dengan Enkripsi Sisi Klien EMRFS, yang berarti objek yang dienkripsi menggunakan EMRFS CSE dapat dibaca melalui S3A CSE.

Topik

- Pengaturan CSE-KMS
- Pengaturan CSE-CUSTOM
- Properti untuk enkripsi sisi klien Amazon S3 dengan S3A

Pengaturan CSE-KMS

Anda dapat mengaktifkan enkripsi sisi klien menggunakan AWS KMS (CSE-KMS) dalam dua cakupan utama:

- Yang pertama adalah konfigurasi cluster-wide:

```
[
  {
    "Classification":"core-site",
    "Properties": {
       "fs.s3a.encryption.algorithm": "CSE-KMS",
       "fs.s3a.encryption.key":"${KMS_KEY_ID}",
    }
  }
]
```

> **Note**
>
> Jika wilayah AWS KMS kunci berbeda dari bucket/EMR wilayah S3, Anda harus mengatur konfigurasi tambahan berikut:`fs.s3a.encryption.cse.kms.region=${KMS_REGION}`.

- Yang kedua adalah konfigurasi khusus pekerjaan atau aplikasi. CSE-KMS dapat diatur untuk aplikasi Spark tertentu sebagai berikut:

```
spark-submit --conf spark.hadoop.fs.s3a.encryption.algorithm=CSE-KMS --conf
 spark.hadoop.fs.s3a.encryption.key=${KMS_KEY_ID}
```

Pengaturan CSE-CUSTOM

Untuk menggunakan CSE-CUSTOM, Anda harus membuat penyedia kunci khusus dengan mengimplementasikan antarmuka Keyring. Berikut contoh implementasi:

```
public class CustomKeyring implements Keyring {
  public CustomKeyring()  {
    // custom code
  }
```

```
  @Override
  public EncryptionMaterials onEncrypt(EncryptionMaterials encryptionMaterials) {
    // custom code
  }

  @Override
  public DecryptionMaterials onDecrypt(DecryptionMaterials decryptionMaterials,
      ListEncryptedDataKey list) {
    // custom code
  }
```

Anda dapat mengaktifkan Kunci Kustom Enkripsi Sisi Klien (CSE-CUSTOM) dalam dua cakupan utama:

- Lingkup pertama adalah konfigurasi seluruh cluster:

```
[
  {
    "Classification":"core-site",
    "Properties": {
       "fs.s3a.encryption.algorithm": "CSE-CUSTOM",
       "fs.s3a.cse.customKeyringProvider.uri":"S3 path of custom jar",
       "fs.s3a.encryption.cse.custom.keyring.class.name":"fully qualified class name"
    }
  }
]
```

- Yang kedua adalah konfigurasi khusus pekerjaan atau aplikasi. CSE-CUSTOM dapat diatur untuk aplikasi Spark tertentu sebagai berikut:

```
spark-submit --conf spark.hadoop.fs.s3a.encryption.algorithm=CSE-CUSTOM --conf
 spark.hadoop.fs.s3a.encryption.cse.custom.keyring.class.name=fully qualified class
 name
```

> **Note**
>
> Pastikan bahwa jar khusus yang diperlukan untuk menghasilkan encryption/decryption kunci ada di jalur kelas.

Properti untuk enkripsi sisi klien Amazon S3 dengan S3A

Untuk mengonfigurasi enkripsi sisi klien dengan S3A, ada beberapa properti konfigurasi yang harus diatur dalam pengaturan core-site.xml Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang setelan konfigurasi kustom, lihat Mengonfigurasi aplikasi.

Properti	Nilai default	Deskripsi
fs.s3a.encryption.algorithm	N/A	Saat disetel ke CSE-KMS atauCSE-CUSTOM , objek yang disimpan di Amazon S3 dienkripsi menggunakan enkripsi sisi klien.
fs.s3a.encryption.key	N/A	Berlaku saat menggunak anCSE-KMS. Nilai KeyId, ARN, atau alias kunci KMS yang digunakan untuk enkripsi.
fs.s3a.encryption.cse.kms.region	N/A	Berlaku saat menggunak anCSE-KMS. Wilayah tempat AWS KMS kunci dihasilkan. Secara default wilayah KMS diatur ke nilai yang sama dengan wilayah bucket/EMR cluster S3.
fs.s3a.encryption.cse.custom.keyring.class.name	N/A	Berlaku saat menggunak anCSE-KMS. Nama kelas yang sepenuhnya memenuhi syarat dari penyedia kunci kustom.
fs.s3a.cse. customKeyringProvider.uri	N/A	Berlaku saat menggunak anCSE-CUSTOM . URI Amazon S3 tempat JAR dengan implementasi Kustom Keyring berada. Saat Anda menyediakan URI ini, Amazon

Properti	Nilai default	Deskripsi
		EMR secara otomatis mengunduh JAR ke semua simpul dalam klaster.
fs.s3a.encryption.cse.v1.compatibility.enabled	`'true'`	Ini memberikan kompatibilitas mundur dengan klien SDK lama seperti yang digunakan dengan EMRFS. Matikan ini, ketika tidak ada ketergantungan seperti itu, untuk kinerja yang lebih baik.

CloudWatch Agen Amazon

CloudWatch Agen Amazon di Amazon EMR adalah alat yang dapat memantau instans Amazon EC2 di cluster EMR Anda. Anda dapat menyimpan dan melihat metrik yang Anda kumpulkan dengan CloudWatch agen. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch agen, lihat Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

> **Note**
>
> Anda dikenakan biaya tambahan jika menggunakan yang lain Layanan AWS untuk mempublikasikan, menanyakan, atau melihat metrik CloudWatch agen Amazon. Lihat halaman berikut untuk informasi harga selengkapnya.
>
> - CloudWatch Harga Amazon
> - Layanan Dikelola Amazon untuk Harga Prometheus
> - Harga Grafana Dikelola Amazon
>
> Metrik ini terpisah dari metrik gratis yang disediakan Amazon EMR di bawah namespace. `AWS/ElasticMapReduce` CloudWatch Untuk informasi selengkapnya tentang metrik yang tidak dipublikasikan CloudWatch agen, lihat Memantau metrik EMR Amazon dengan. CloudWatch

Dengan Amazon EMR 7.0 dan yang lebih tinggi, Anda dapat menginstal versi khusus CloudWatch agen Amazon di klaster untuk mengumpulkan metrik dari kluster EMR Anda. CloudWatchAgent didukung pada Cluster Peran Runtime untuk EMR 7.6 dan di atasnya. Agen mengumpulkan metrik dari semua node di cluster, mengumpulkannya di node utama, dan menerbitkan metrik dari node itu ke cloud.

Anda dapat menginstal agen saat membuat cluster baru di konsol, atau saat Anda menggunakan `create-cluster` API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat klaster EMR yang menggunakan agen Amazon CloudWatch. Secara default, kluster EMR Amazon yang menjalankan seri rilis 7.x menerbitkan 34 metrik tingkat sistem hingga CloudWatch interval 60 detik, tetapi Anda dapat mengonfigurasi agen untuk mempublikasikan metrik yang berbeda. Pilihan lainnya adalah mempublikasikan metrik ke Amazon Managed Service untuk Prometheus, dan Anda dapat memilih metrik mana yang akan dipublikasikan juga. Untuk kasus penggunaan dan pengaturan yang berbeda,

Anda dapat mengonfigurasi agen untuk melihat dan menanyakan metrik di konsol, Grafana Terkelola Amazon CloudWatch , atau melalui Layanan Terkelola for APIs atau CloudWatch Amazon untuk Prometheus. Ini Layanan AWS dikenakan biaya saat Anda menggunakannya untuk menyimpan dan menanyakan metrik.

CloudWatch Agen di Amazon EMR dapat mempublikasikan metrik sistem serta metrik JMX untuk layanan berikut di kluster EMR Amazon Anda.

- Hadoop DataNode
- Hadoop NameNode
- Benang NodeManager
- Benang ResourceManager
- HBase Master - Amazon EMR 7.1+ saja
- HBase RegionServer - Amazon EMR 7.1+ saja
- HBase ThriftServer - Amazon EMR 7.1+ saja

Untuk informasi selengkapnya tentang metrik yang tersedia dan cara mengonfigurasi CloudWatch agen di Amazon EMR, lihat CloudWatch Mengonfigurasi agen untuk Amazon EMR.

Tabel berikut mencantumkan versi yang AmazonCloudWatchAgent disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR. AmazonCloudWatchAgent

Untuk versi komponen yang diinstal AmazonCloudWatchAgent dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

AmazonCloudWatchAgent informasi versi untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	AmazonCloudWatchAgent Versi	Komponen Dipasang Dengan AmazonCloudWatchAgent
emr-7.13.0	AmazonCloudWatchAgent 1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-

Label Rilis Amazon EMR	AmazonCloudWatchAgent Versi	Komponen Dipasang Dengan AmazonCloudWatchAgent
		hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Topik

- Buat klaster EMR yang menggunakan agen Amazon CloudWatch
- Metrik default untuk CloudWatch agen dengan Amazon EMR
- Mengkonfigurasi CloudWatch agen untuk Amazon EMR
- Pertimbangan dan batasan
- CloudWatch sejarah rilis agen

Buat klaster EMR yang menggunakan agen Amazon CloudWatch

Prosedur di bagian ini menjelaskan langkah-langkah untuk membuat cluster di Amazon EMR dengan CloudWatch agen Amazon dari Konsol Manajemen AWS dan. AWS CLI

Topik

- Izin IAM yang diperlukan untuk agen CloudWatch
- Titik akhir CloudWatch agen yang diperlukan
- Buat cluster EMR

Izin IAM yang diperlukan untuk agen CloudWatch

CloudWatch Agen memerlukan `cloudwatch:PutMetricData` izin AWS Identity and Access Management (IAM) di profil instans Amazon EC2 untuk Amazon EMR. Peran default Amazon EMR sudah memiliki izin ini. Anda dapat membuat peran default dari AWS CLI with`aws emr create-`

`default-roles`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran layanan untuk instans EC2 cluster (profil instans EC2) di Panduan Manajemen EMR Amazon.

Contoh berikut kebijakan IAM mencakup `cloudwatch:PutMetricData` izin:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowCLOUDWATCHPutmetricdata"
    }
  ]
}
```

Titik akhir CloudWatch agen yang diperlukan

Untuk mempublikasikan metrik ke CloudWatch klaster EMR di subnet pribadi, buat CloudWatch titik akhir agen dan kaitkan dengan VPC tempat subnet pribadi berada.

Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch titik akhir masing-masing Wilayah AWS, lihat CloudWatch titik akhir dan kuota Amazon di Panduan Referensi AWS Umum.

Buat cluster EMR

Setelah Anda menyiapkan izin dan titik akhir yang diperlukan untuk digunakan dengan CloudWatch agen, gunakan Konsol Manajemen AWS or AWS CLI untuk membuat cluster baru dengan agen yang diinstal.

Console

Untuk membuat cluster dengan CloudWatch agen Amazon dari konsol

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon.
2. Pilih Buat klaster.
3. Di bawah Nama dan aplikasi, pilih rilis EMR Amazon 7.0.0 atau lebih tinggi.
4. Di bawah Application bundle, pilih bundel atau aplikasi yang ingin Anda instal ke cluster Anda, dan sertakan CloudWatch agen dengan pilihan Anda.
5. Lanjutkan untuk membuat cluster untuk melayani kebutuhan kasus penggunaan Anda.

AWS CLI

Di dalam AWS CLI, Anda dapat menambahkan CloudWatch agen Amazon ke cluster dengan `--applications` parameter untuk`create-cluster`.

Untuk membuat cluster dengan CloudWatch agen Amazon dari AWS CLI

- Saat Anda membuat klaster, gunakan perintah yang mirip dengan berikut ini untuk menyertakan CloudWatch agen Amazon. Ganti *myKey* dengan nama key pair EC2 Anda.

```
aws emr create-cluster --name "Spark cluster with CloudWatch agent" \
--release-label emr-7.0.0 \
--applications Name=Spark Name=AmazonCloudWatchAgent \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m7g.2xlarge \
--instance-count 3 --use-default-roles
```

Untuk detail selengkapnya tentang cara menggunakan Amazon EMR dengan AWS CLI, lihat Referensi AWS CLI Perintah.

Metrik default untuk CloudWatch agen dengan Amazon EMR

Saat Anda menginstal CloudWatch agen Amazon di Amazon EMR, konfigurasi default akan menerbitkan metrik sistem berikut untuk semua instance di klaster kecuali Anda mengonfigurasi agen secara berbeda. Untuk definisi setiap metrik, lihat Metrik yang dikumpulkan oleh CloudWatch agen di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

CPU

Metrik CPU

- `cpu_usage_active`
- `cpu_usage_guest`
- `cpu_usage_guest_nice`
- `cpu_usage_idle`
- `cpu_usage_iowait`
- `cpu_usage_irq`
- `cpu_usage_nice`
- `cpu_usage_softirq`
- `cpu_usage_steal`
- `cpu_usage_system`
- `cpu_usage_user`

Disk

Metrik disk

- `disk_free`
- `disk_total`
- `disk_used`
- `disk_used_percent`

Memory

Metrik memori

- `mem_active`
- `mem_available`
- `mem_available_percent`
- `mem_free`

- `mem_inactive`
- `mem_total`
- `mem_used`
- `mem_used_percent`
- `mem_buffered`
- `mem_cached`

Network IO

Metrik jaringan IO

- `net_bytes_recv`
- `net_bytes_sent`
- `net_packets_recv`
- `net_packets_sent`

Process

Metrik proses

- `processes_running`
- `processes_total`

Swap

Metrik swap

- `swap_free`
- `swap_used`
- `swap_used_percent`

Secara default, agen menerbitkan semua metrik ke CloudWatch bawah namespace kustom`CWAgent`, dan di bawah skema`cluster.id`,,,. `instance.id` `node.type` `service.name` Gunakan langkah-langkah berikut untuk melihat metrik default yang diterbitkan CloudWatch agen untuk Amazon EMR:

1. Arahkan ke CloudWatch konsol Amazon.
2. Pilih tab Metrik, lalu Semua metrik.
3. Di bawah Ruang nama khusus, pilih. **`CWAgent`** Kemudian, pilih skema: **`cluster.id`**,, **`instance.idnode.type`**, **`service.name`**.
4. Lanjutkan kueri metrik dari CloudWatch antarmuka sesuai kebutuhan kasus penggunaan Anda.

Amazon EMR menempelkan label berikut ke setiap metrik:. `["cluster.id", "instance.id', "node.type", "service.name"]` Pertimbangkan hal-hal berikut sehubungan dengan label-label ini:

- Nilai `cluster.id` label adalah ID dari cluster EMR yang menghasilkan metrik. Contoh nilai untuk `cluster.id` label adalah:`j-123456789ABC`.
- Nilai `instance.id` label adalah ID dari instance dalam cluster EMR yang menghasilkan metrik. Contoh nilai untuk `instance.id` label adalah`i-01bcf5f140f3355777`.
- Nilai `node.type` label mewakili jenis node dari instance di cluster yang menghasilkan metrik. Nilai ini bisa berupa`master`,`core`, atau`task`.
- Nilai `service.name` label adalah nama layanan yang menghasilkan metrik. `service.name`Nilai default untuk metrik sistem default adalah`system`.

> **Note**
>
> Amazon EMR rilis 7.0.0 menggunakan skema label metrik yang sedikit berbeda. `cluster.id`adalah`jobflow.id`, dan `node.type` tidak tersedia. `instance.id`dan `service.name` tersedia.

Mengkonfigurasi CloudWatch agen untuk Amazon EMR

Amazon EMR 7.0.0 dan yang lebih tinggi termasuk agen Amazon. CloudWatch Bagian berikut menjelaskan cara mengkonfigurasi agen pada cluster EMR Anda seperti yang dijelaskan dalam. Buat klaster EMR yang menggunakan agen Amazon CloudWatch

Topik

- Konfigurasikan CloudWatch agen untuk Amazon EMR 7.1.0
- Konfigurasikan CloudWatch agen untuk Amazon EMR 7.0.0

Konfigurasikan CloudWatch agen untuk Amazon EMR 7.1.0

Dimulai dengan Amazon EMR 7.1.0, Anda dapat mengonfigurasi CloudWatch agen Amazon untuk menggunakan metrik sistem tambahan, menambahkan metrik aplikasi, dan mengubah tujuan metrik dengan menggunakan API konfigurasi Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan API konfigurasi EMR untuk mengonfigurasi aplikasi klaster Anda, lihat Mengonfigurasi aplikasi.

> **Note**
>
> 7.1.0 hanya mendukung tipe konfigurasi ulang. `OVERWRITE` Untuk informasi selengkapnya tentang tipe konfigurasi ulang, lihat Pertimbangan saat Anda mengonfigurasi ulang grup instans.

Topik

- Skema konfigurasi
- Contoh konfigurasi metrik sistem
- Contoh konfigurasi metrik aplikasi
- Layanan Terkelola Amazon untuk contoh Prometheus

Skema konfigurasi

`emr-metrics`memiliki klasifikasi sebagai berikut:

- `emr-system-metrics`— mengkonfigurasi metrik sistem, seperti CPU, disk, dan memori.
- `emr-hadoop-hdfs-datanode-metrics`— konfigurasikan metrik Hadoop DataNode JMX
- `emr-hadoop-hdfs-namenode-metrics`— konfigurasikan metrik Hadoop NameNode JMX
- `emr-hadoop-yarn-nodemanager-metrics`— konfigurasikan metrik Yarn NodeManager JMX
- `emr-hadoop-yarn-resourcemanager-metrics`— konfigurasikan metrik Yarn ResourceManager JMX
- `emr-hbase-master-metrics`— konfigurasikan HBase metrik Master JMX
- `emr-hbase-region-server-metrics`— konfigurasikan HBase metrik JMX Server Wilayah
- `emr-hbase-rest-server-metrics`— konfigurasikan HBase metrik REST Server JMX
- `emr-hbase-thrift-server-metrics`— konfigurasikan HBase metrik JMX Server Hemat

Tabel berikut menjelaskan properti dan konfigurasi yang tersedia untuk semua klasifikasi.

properti emr-metrik

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
`metrics_destination`	Opsional	Menentukan apakah metrik klaster dipublikasikan ke Amazon CloudWatch atau Amazon Managed Service untuk Prometheus.	“JAM TANGAN AWAN”	“CLOUDWATCH”, “PROMETHEUS”	Properti ini tidak peka huruf besar/kecil. Misalnya, “Cloudwatch” sama dengan “CLOUDWATCH”.
`prometheus_endpoint`	Opsional	Jika `metrics_destination` disetel ke “PROMETHEUS”, properti ini mengonfigurasi CloudWatch agen untuk mengirim metrik ke titik akhir penulisan jarak jauh Amazon Managed Service for	N/A	Layanan Terkelola Amazon yang valid untuk URL penulisan jarak jauh Prometheus. Format URL tulis jarak jauh adalah `https://aps-workspaces.<region>.com/workspaces/<workspac`	Bidang ini diperlukan jika `metrics_destination` diatur ke “PROMETHEUS”. Penyediaan akan gagal jika Anda tidak memberikan kunci atau jika nilainya adalah string kosong.

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
		Prometheus yang disediakan.		`e_id> / api/v1/remote_write`	

emr-system-metrics properti

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
`metrics_collection_interval`	Opsional	Seberapa sering dalam hitungan detik metrik dikumpulkan dan dipublikasikan dari CloudWatch agen.	“60"	Sebuah string yang menentukan jumlah detik. Hanya menerima bilangan bulat.	Anda dapat mengganti properti ini dengan `metrics_collection_interval` properti dari grup metrik individual.

emr-system-metrics konfigurasi

cpu

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
`metrics`	Opsional	Daftar metrik CPU untuk dikumpulkan agen.	Lihat Metrik default untuk CloudWatch agen dengan	Daftar nama metrik CPU valid yang dipisahka	Menentukan string kosong berarti tidak mempublik

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
			Amazon EMR	n koma dengan atau tanpa cpu_ awalan, seperti dan. usage_active cpu_time_idle Lihat Metrik yang dikumpulkan oleh CloudWatch agen untuk metrik yang valid.	asikan metrik CPU apa pun.
metrics_collection_interval	Opsional	Seberapa sering dalam hitungan detik agen harus mengumpulkan dan mempublikasikan metrik CPU.	Nilai globalmetrics ollection_interval .	Sebuah string yang menentukan jumlah detik. Hanya menerima bilangan bulat.	Nilai ini mengesampingkan metrics_collection_interval properti global hanya untuk metrik CPU.

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
`drop_original_metrics`	Opsional	Daftar metrik CPU yang tidak mempublikasikan metrik yang tidak teragregasi.	Tidak ada metrik CPU yang tidak teragregasi yang diterbitkan.	Daftar metrik CPU yang dipisahkan koma yang juga ditentukan dalam properti metrik. String kosong berarti mempublikasikan semua metrik CPU.	CloudWatch Agen menggabungkan semua metrik berdasarkan ID cluster, ID instance, tipe node, dan nama layanan. Secara default, CloudWatch agen tidak mempublikasikan metrik per sumber daya untuk metrik dengan beberapa sumber daya.

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
`resources`	Opsional	Menentukan apakah agen akan mempublikasikan metrik per inti.	"*"	“*” aktifkan metrik per inti. “” nonaktifkan metrik per inti.	CloudWatch Agen hanya menerbitkan metrik per inti untuk metrik CPU yang tidak dimasukkan. `drop_original_metrics`

disk

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
`metrics`	Opsional	Daftar metrik disk untuk dikumpulkan agen.	Lihat Metrik default untuk CloudWatch agen dengan Amazon EMR	Daftar nama metrik disk valid yang dipisahkan koma dengan atau tanpa `disk_` awalan, seperti dan. `disk_total` `used_percent` Lihat Metrik yang dikumpulkan oleh	Menentukan string kosong berarti tidak mempublikasikan metrik disk apa pun.

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
				CloudWatch agen untuk metrik yang valid.	
`metrics_collection_interval`	Opsional	Seberapa sering dalam hitungan detik agen harus mengumpulkan dan mempublikasikan metrik disk.	Nilai global`metrics_collection_interval`.	Sebuah string yang menentukan jumlah detik. Hanya menerima bilangan bulat.	Nilai ini mengesampingkan `metrics_collection_interval` properti global hanya untuk metrik disk.

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
`drop_original_metrics`	Opsional	Daftar metrik disk yang tidak dapat dipublikasikan metrik yang tidak teragregasi.	Tidak ada metrik disk yang tidak teragregasi yang diterbitkan.	Daftar metrik disk yang dipisahkan koma yang juga ditentukan dalam properti metrik. String kosong berarti mempublikasikan semua metrik disk.	CloudWatch Agen menggabungkan semua metrik berdasarkan ID cluster, ID instance, tipe node, dan nama layanan. Secara default, CloudWatch agen tidak mempublikasikan metrik per sumber daya untuk metrik dengan beberapa sumber daya.

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
`resources`	Opsional	Menentukan apakah agen akan mempublikasikan per-mount-point metrik.	"*"	“*” berarti semua titik pemasangan, “” berarti tidak ada titik pemasangan, atau daftar titik pemasangan yang dipisahkan koma. Misalnya, `"/,/emr"`.	CloudWatch Agen hanya menerbitkan per-mount-point metrik untuk metrik disk yang tidak dimasukkan. `drop_original_metrics`

diskio

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
`metrics`	Opsional	Daftar metrik disk IO untuk agen untuk mengumpulkan.	Lihat Metrik default untuk CloudWatch agen dengan Amazon EMR	Daftar nama metrik IO disk valid yang dipisahkan koma dengan atau tanpa `diskio_` awalan, seperti dan. `diskio_reads`	Menentukan string kosong berarti tidak mempublikasikan metrik IO disk apa pun.

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
				`writes` Lihat Metrik yang dikumpulkan oleh CloudWatch agen untuk metrik yang valid.	
`metrics_collection_interval`	Opsional	Seberapa sering dalam hitungan detik agen harus mengumpulkan dan mempublikasikan metrik disk IO.	Nilai global`metrics_collection_interval` .	Sebuah string yang menentukan jumlah detik. Hanya menerima bilangan bulat.	Nilai ini mengesampingkan `metrics_collection_interval` properti global hanya untuk metrik IO disk.

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
`drop_original_metrics`	Opsional	Daftar metrik IO disk yang tidak dapat dipublikasikan metrik yang tidak teragregasi.	Tidak ada metrik IO disk tak teragregasi yang diterbitkan.	Daftar metrik IO disk yang dipisahkan koma yang juga ditentukan dalam properti metrik. String kosong berarti mempublikasikan semua metrik disk IO.	CloudWatch Agen menggabungkan semua metrik berdasarkan ID cluster, ID instance, tipe node, dan nama layanan. Secara default, CloudWatch agen tidak mempublikasikan metrik per sumber daya untuk metrik dengan beberapa sumber daya.

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
`resources`	Opsional	Menentukan apakah agen akan mempublikasikan metrik per perangkat.	"*"	“*” berarti semua perangkat penyimpanan, “” berarti tidak ada perangkat penyimpanan, atau daftar nama perangkat yang dipisahkan koma. Misalnya, `"nvme0n1, nvme1n1"` .	CloudWatch Agen hanya menerbitkan metrik per perangkat untuk metrik IO disk yang tidak dimasukkan. `drop_original_metrics`

mem

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
`metrics`	Opsional	Daftar metrik memori untuk dikumpulkan agen.	Lihat Metrik default untuk CloudWatch agen dengan Amazon EMR	Daftar nama metrik memori valid yang dipisahkan koma dengan atau tanpa `mem_` awalan, seperti dan.	Menentukan string kosong berarti tidak mempublikasikan metrik memori apa pun.

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
				`mem_available available_percent` Lihat Metrik yang dikumpulkan oleh CloudWatch agen untuk metrik yang valid.	
`metrics_collection_interval`	Opsional	Seberapa sering dalam hitungan detik agen harus mengumpulkan dan mempublikasikan metrik memori.	Nilai global`metrics_collection_interval` .	Sebuah string yang menentukan jumlah detik. Hanya menerima bilangan bulat.	Nilai ini mengesampingkan `metrics_collection_interval` properti global hanya untuk metrik memori.

net

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
`metrics`	Opsional	Daftar metrik jaringan untuk agen untuk	Lihat Metrik default untuk CloudWatch agen dengan	Daftar nama metrik jaringan valid yang	Menentukan string kosong berarti tidak mempublik

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
		mengumpulkan.	Amazon EMR	dipisahkan koma dengan atau tanpa `net_` awalan, seperti dan. `net_packets_sent` `packets_recv` Lihat Metrik yang dikumpulkan oleh CloudWatch agen untuk metrik yang valid.	asikan metrik jaringan apa pun.
`metrics_collection_interval`	Opsional	Seberapa sering dalam hitungan detik agen harus mengumpulkan dan mempublikasikan metrik jaringan.	Nilai global`metrics_collection_interval` .	Sebuah string yang menentukan jumlah detik. Hanya menerima bilangan bulat.	Nilai ini mengesampingkan `metrics_collection_interval` properti global hanya untuk metrik jaringan.

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
`drop_original_metrics`	Opsional	Daftar metrik jaringan yang tidak dapat dipublikasikan metrik yang tidak teragregasi.	Tidak ada metrik jaringan tak teragregasi yang diterbitkan.	Daftar metrik jaringan yang dipisahkan koma yang juga ditentukan dalam properti metrik. String kosong berarti mempublikasikan semua metrik jaringan.	CloudWatch Agen menggabungkan semua metrik berdasarkan ID cluster, ID instance, tipe node, dan nama layanan. Secara default, CloudWatch agen tidak mempublikasikan metrik per sumber daya untuk metrik dengan beberapa sumber daya.

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
`resources`	Opsional	Menentukan apakah agen akan mempublikasikan metrik per antarmuka.	"*"	“*” berarti semua antarmuka jaringan, “” berarti tidak ada antarmuka jaringan, atau daftar nama antarmuka yang dipisahkan koma. Misalnya, `"eth0,eth1"` .	CloudWatch Agen hanya menerbitkan metrik per antarmuka untuk metrik jaringan yang tidak dimasukkan. `drop_original_metrics`

netstat

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
`metrics`	Opsional	Daftar metrik statistik jaringan untuk dikumpulkan agen.	Lihat Metrik default untuk CloudWatch agen dengan Amazon EMR	Daftar nama metrik memori valid yang dipisahkan koma dengan atau tanpa `netstat_` awalan,	Menentukan string kosong berarti tidak mempublikasikan metrik statistik jaringan apa pun.

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
				seperti dan. `tcp_listen` `netstat_udp_socket` Lihat Metrik yang dikumpulkan oleh CloudWatch agen untuk metrik yang valid.	
`metrics_collection_interval`	Opsional	Seberapa sering dalam hitungan detik agen harus mengumpulkan dan mempublikasikan metrik statistik jaringan.	Nilai global`metrics_collection_interval` .	Sebuah string yang menentukan jumlah detik. Hanya menerima bilangan bulat.	Nilai ini mengesampingkan `metrics_collection_interval` properti global hanya untuk metrik statistik jaringan.

processes

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
`metrics`	Opsional	Daftar metrik proses untuk	Lihat Metrik default untuk	Daftar nama metrik	Menentukan string kosong

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
		dikumpulkan agen.	CloudWatch agen dengan Amazon EMR	memori valid yang dipisahkan koma dengan atau tanpa `processes_` awalan, seperti dan. `processes_running` `total` Lihat Metrik yang dikumpulkan oleh CloudWatch agen untuk metrik yang valid.	berarti tidak mempublikasikan metrik proses apa pun.
`metrics_collection_interval`	Opsional	Seberapa sering dalam hitungan detik agen harus mengumpulkan dan mempublikasikan metrik proses sistem.	Nilai global`metrics_collection_interval` .	Sebuah string yang menentukan jumlah detik. Hanya menerima bilangan bulat.	Nilai ini mengesampingkan `metrics_collection_interval` properti global hanya untuk metrik proses sistem.

swap

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	Catatan
`metrics`	Opsional	Daftar metrik swap untuk dikumpulkan agen.	Lihat Metrik default untuk CloudWatch agen dengan Amazon EMR	Daftar nama metrik memori valid yang dipisahkan koma dengan atau tanpa `swap_` awalan, seperti dan. `swap_free` `used_percent` Lihat Metrik yang dikumpulkan oleh CloudWatch agen untuk metrik yang valid.	Menentukan string kosong berarti tidak mempublikasikan metrik swap apa pun.
`metrics_collection_interval`	Opsional	Seberapa sering dalam hitungan detik agen harus mengumpulkan dan mempublikasikan metrik swap.	Nilai global`metrics_collection_interval`.	Sebuah string yang menentukan jumlah detik. Hanya menerima bilangan bulat.	Nilai ini mengesampingkan `metrics_collection_interval` properti global hanya untuk metrik swap.

emr-hadoop-hdfs-datanodeproperti -metrik

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	
<custom_bean_name>	Opsional	N/A	CloudWatch Agen MBean tersebut harus mengumpulkan metrik dari, sepertiHadoop:rvice=DataNode,name=DataNodeActivity . Anda dapat menemukan MBean nama sampel dan metriknya yang sesuai dalam contoh file YAMM JMX untuk Amazon EMR rilis 7.0.	String yang berisi daftar metrik yang dibatasi koma yang terkait dengan metrik. MBean Misalnya, BlocksCached,BlocksRead .	
otel.metric.export.interval	Opsional	Seberapa sering dalam milidetik untuk mengumpulkan metrik	“60000"	Sebuah string yang menentukan jumlah milidetik . Hanya menerima	

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	
		Hadoop DataNode .		bilangan bulat.	

emr-hadoop-hdfs-namenodeproperti -metrik

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	
<custom_bean_name>	Opsional	N/A	CloudWatch Agen MBean tersebut harus mengumpulkan metrik dari, sepertiHadoop:rvice=NameNode,name=FSNamesystem . Anda dapat menemukan MBean nama sampel dan metriknya yang sesuai dalam contoh file YAMM JMX untuk Amazon EMR rilis 7.0.	String yang berisi daftar metrik yang dibatasi koma yang terkait dengan metrik. MBean Misalnya, BlockCapacity,CapacityUsedGB .	

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	
`otel.metric.export.interval`	Opsional	Seberapa sering dalam milidetik untuk mengumpulkan metrik Hadoop NameNode .	“60000"	Sebuah string yang menentukan jumlah milidetik . Hanya menerima bilangan bulat.	

emr-hadoop-yarn-nodemanagerproperti -metrik

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	
<custom_bean_name>	Opsional	N/A	CloudWatch Agen MBean tersebut harus mengumpulkan metrik dari, sepertiHadoop:rvice=NodeManager,name=NodeManagerMetrics . Anda dapat menemukan MBean nama sampel dan metriknya	String yang berisi daftar metrik yang dibatasi koma yang terkait dengan metrik. MBean Misalnya, `MaxCapacity,AllocatedGB` .	

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	
			yang sesuai dalam contoh file YAMM JMX untuk Amazon EMR rilis 7.0.		
`otel.metric.export.interval`	Opsional	Seberapa sering dalam milidetik mengumpulkan metrik Hadoop YARN. NodeManager	“60000"	Sebuah string yang menentukan jumlah milidetik. Hanya menerima bilangan bulat.	

emr-hadoop-yarn-resourcemanagerproperti -metrik

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	
<custom_bean_name>	Opsional	N/A	CloudWatch Agen MBean tersebut harus mengumpulkan metrik dari, sepertiHadoop:rvice=ResourceManager,name=Partition	String yang berisi daftar metrik yang dibatasi koma yang terkait dengan metrik. MBean Misalnya, MaxCapacity,MaxCap	

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	
			`QueueMetrics .` Anda dapat menemukan MBean nama sampel dan metriknya yang sesuai dalam contoh file YAMM JMX untuk Amazon EMR rilis 7.0.	`acityVCores .`	
`otel.metric.export.interval`	Opsional	Seberapa sering dalam milidetik mengumpulkan metrik Hadoop YARN. ResourceManager	“60000"	Sebuah string yang menentukan jumlah milidetik . Hanya menerima bilangan bulat.	

emr-hbase-master-metrics properti

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	
<custom_bean_name>	Opsional	N/A	CloudWatch Agen MBean tersebut harus mengumpul	String yang berisi daftar metrik yang dibatasi koma yang terkait	

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	
			kan metrik dari, sepertiHadoop:rvice=HBase,name=Master,sub=AssignmentManager . Anda dapat menemukan MBean nama sampel dan metriknya yang sesuai dalam contoh file YAMM JMX untuk Amazon EMR rilis 7.0.	dengan metrik. MBean Misalnya, AssignFailedCount, AssignSubmittedCount .	
otel.metric.export.interval	Opsional	Seberapa sering dalam milidetik untuk mengumpulkan metrik HBase Master.	“60000"	Sebuah string yang menentukan jumlah milidetik . Hanya menerima bilangan bulat.	

emr-hbase-region-serverproperti -metrik

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	
<custom_bean_name>	Opsional	N/A	CloudWatch Agen MBean tersebut harus mengumpulkan metrik dari, sepertiHadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=IPC . Anda dapat menemukan MBean nama sampel dan metriknya yang sesuai dalam contoh file YAMM JMX untuk Amazon EMR rilis 7.0.	String yang berisi daftar metrik yang dibatasi koma yang terkait dengan metrik. MBean Misalnya, numActiveHandler,numActivePriorityHandler .	
otel.metric.export.interval	Opsional	Seberapa sering dalam milidetik untuk mengumpulkan metrik HBase	“60000"	Sebuah string yang menentukan jumlah milidetik . Hanya menerima	

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	
		Region Server.		bilangan bulat.	

emr-hbase-rest-serverproperti -metrik

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	
<custom_bean_name>	Opsional	N/A	CloudWatch Agen MBean tersebut harus mengumpulkan metrik dari, sepertiHadoop:service=HBase,name=REST . Anda dapat menemukan MBean nama sampel dan metriknya yang sesuai dalam contoh file YAMM JMX untuk Amazon EMR rilis 7.0.	String yang berisi daftar metrik yang dibatasi koma yang terkait dengan metrik. MBean Misalnya, `successfulPut,successfulScanCount` .	
`otel.metric.export`	Opsional	Seberapa sering dalam milidetik	“60000"	Sebuah string yang menentuka	

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	
`.interval`		untuk mengumpulkan metrik HBase Rest Server.		n jumlah milidetik. Hanya menerima bilangan bulat.	

emr-hbase-thrift-serverproperti -metrik

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	
`<custom_bean_name>`	Opsional	N/A	CloudWatch Agen MBean tersebut harus mengumpulkan metrik dari, sepertiHadoop:rvice=HBase,name=Thrift,sub=ThriftOne . Anda dapat menemukan MBean nama sampel dan metriknya yang sesuai dalam contoh file YAMM	String yang berisi daftar metrik yang dibatasi koma yang terkait dengan metrik. MBean Misalnya, `BatchGet_max,BatchGet_mean` .	

Properti	Diperlukan	Deskripsi	Nilai default	Kemungkinan nilai	
			JMX untuk Amazon EMR rilis 7.0.		
`otel.metric.export.interval`	Opsional	Seberapa sering dalam milidetik untuk mengumpulkan metrik server HBase Thrift.	“60000"	Sebuah string yang menentukan jumlah milidetik. Hanya menerima bilangan bulat.	

Contoh konfigurasi metrik sistem

Contoh berikut menunjukkan cara mengkonfigurasi CloudWatch agen untuk berhenti mengekspor semua metrik sistem.

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-system-metrics",
        "Properties": {},
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

Contoh berikut mengonfigurasi CloudWatch agen untuk mengekspor metrik sistem default. Melakukannya adalah cara cepat untuk mengatur ulang agen kembali untuk hanya mengekspor

metrik sistem default jika Anda telah mengonfigurasi ulang metrik sistem setidaknya sekali. Reset ini juga menghapus metrik aplikasi apa pun yang telah dikonfigurasi ulang sebelumnya.

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": []
  }
]
```

Contoh berikut mengkonfigurasi cluster untuk mengeksporcpu,mem, dan disk metrik.

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-system-metrics",
        "Properties": {
          "metrics_collection_interval": "20"
        },
        "Configurations": [
          {
            "Classification": "cpu",
            "Properties": {
              "metrics": "cpu_usage_guest,cpu_usage_idle",
              "metrics_collection_interval": "30",
              "drop_original_metrics": "cpu_usage_guest"
            }
          },
          {
            "Classification": "mem",
            "Properties": {
              "metrics": "mem_active"
            }
          },
           {
            "Classification": "disk",
            "Properties": {
              "metrics": "disk_used_percent",
              "resources": "/,/mnt",
```

```
              "drop_original_metrics": ""
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

Contoh konfigurasi sebelumnya memiliki properti berikut:

- Setiap 30 detik, agen mengumpulkan `cpu_guest` metrik untuk semua CPUs. Anda dapat menemukan metrik agregat di bawah CloudWatch `CWAgent > cluster.id, instance.id, node.type, service.name` namespace.
- Setiap 30 detik, agen mengumpulkan `cpu_idle` metrik untuk semua CPUs. Anda dapat menemukan metrik agregat di bawah CloudWatch `CWAgent > cluster.id, instance.id, node.type, service.name` namespace. Agen juga mengumpulkan metrik per cpu. Anda dapat menemukannya di namespace yang sama. Agen mengumpulkan metrik ini karena `drop_original_metrics` properti tidak mengandung`cpu_idle`, sehingga agen tidak mengabaikan metrik.
- Setiap 20 detik, agen mengumpulkan `mem_active` metrik. Anda dapat menemukan metrik agregat di bawah CloudWatch `CWAgent > cluster.id, instance.id, node.type, service.name` namespace.
- Setiap 20 detik, agen mengumpulkan `disk_used_percent` metrik untuk pemasangan `/` dan `/mnt` disk. Anda dapat menemukan metrik agregat di bawah namespace. CloudWatch `CWAgent > cluster.id, instance.id, node.type, service.name` Agen juga mengumpulkan metrik per pemasangan. Anda dapat menemukannya di namespace yang sama. Agen mengumpulkan metrik ini karena `drop_original_metrics` properti tidak mengandung`disk_used_percent`, sehingga agen tidak mengabaikan metrik.

Contoh konfigurasi metrik aplikasi

Contoh berikut mengonfigurasi CloudWatch agen untuk berhenti mengekspor metrik untuk layanan Hadoop Namenode.

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
```

```
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hadoop-hdfs-namenode-metrics",
        "Properties": {},
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

Contoh berikut mengkonfigurasi cluster untuk mengekspor metrik aplikasi Hadoop.

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hadoop-hdfs-namenode-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem": "BlockCapacity,CapacityUsedGB",
          "otel.metric.export.interval": "20000"
        },
        "Configurations": []
      },
       {
        "Classification": "emr-hadoop-hdfs-datanode-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=DataNode,name=JvmMetrics": "MemNonHeapUsedM",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      },
       {
        "Classification": "emr-hadoop-yarn-resourcemanager-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=ResourceManager,name=CapacitySchedulerMetrics":
 "AllocateNumOps,NodeUpdateNumOps"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
```

```
  }
]
```

Contoh sebelumnya memiliki properti berikut:

- Setiap 20 detik, agen mengumpulkan `BlockCapacity` dan `CapacityUsedGB` metrik dari instance yang menjalankan layanan Hadoop Namenode.
- Setiap 30 detik, agen mengumpulkan `MemNonHeapUsedM` metrik dari instance yang menjalankan layanan Hadoop Datanode.
- Setiap 30 detik, agen mengumpulkan `AllocateNumOps` dan `NodeUpdateNumOps` metrik dari instance yang menjalankan Hadoop YARN. ResourceManaager

Layanan Terkelola Amazon untuk contoh Prometheus

Contoh berikut menunjukkan cara mengonfigurasi CloudWatch agen untuk mengekspor metrik ke Amazon Managed Service untuk Prometheus.

Jika saat ini Anda mengekspor metrik ke Amazon Managed Service untuk Prometheus dan ingin mengonfigurasi ulang metrik untuk klaster dan terus mengekspor metrik ke Amazon Managed Service for Prometheus, Anda harus menyertakan properti dan. `metrics_destination` `prometheus_endpoint`

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {
      "metrics_destination": "prometheus",
      "prometheus_endpoint": "http://amp-workspace/api/v1/remote_write"
    },
    "Configurations": []
  }
]
```

Untuk menggunakan CloudWatch agen untuk mengekspor metrik CloudWatch, gunakan contoh berikut.

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
```

```
    "Properties": {
      "metrics_destination": "cloudwatch"
    },
    "Configurations": []
  }
]
```

> **Note**
>
> CloudWatch Agen memiliki eksportir Prometheus yang mengganti nama atribut tertentu. Untuk label metrik default, Amazon Managed Service untuk Prometheus menggunakan karakter garis bawah sebagai pengganti periode yang digunakan Amazon. CloudWatch Jika Anda menggunakan Grafana Terkelola Amazon untuk memvisualisasikan metrik default di Amazon Managed Service untuk Prometheus, label akan muncul sebagai,,, dan. `cluster_id` `instance_id` `node_type` `service_name`

Konfigurasikan CloudWatch agen untuk Amazon EMR 7.0.0

Anda dapat mengonfigurasi CloudWatch agen Amazon untuk menggunakan metrik sistem tambahan di luar metrik yang disediakan oleh konfigurasi CloudWatch agen default. Konfigurasi untuk 7.0.0 memerlukan penggunaan tindakan bootstrap, yang telah kami berikan contohnya di bagian berikut. Dalam rilis mendatang, Amazon EMR akan memberikan opsi konfigurasi tambahan melalui Amazon EMR API.

Topik

- Konfigurasikan metrik sistem tambahan dengan Amazon EMR 7.0.0
- Konfigurasikan metrik aplikasi dengan Amazon EMR 7.0.0
- Konfigurasikan Amazon Managed Service untuk Prometheus sebagai penyimpanan cloud untuk metrik dengan Amazon EMR 7.0.0

Konfigurasikan metrik sistem tambahan dengan Amazon EMR 7.0.0

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengonfigurasi agen agar menggunakan kumpulan metrik sistem yang berbeda di Amazon EMR 7.0.0:

1. Buat atau pilih bucket di akun Amazon S3 tempat Anda ingin menyimpan file konfigurasi yang menentukan metrik CloudWatch agen.

2. Buat file `emr-amazon-cloudwatch-agent.json` konfigurasi dengan metrik pilihan Anda yang ditentukan. Untuk melakukan ini, gunakan salah satu metode yang dijelaskan di Buat file konfigurasi CloudWatch agen. Untuk informasi selengkapnya tentang struktur file konfigurasi CloudWatch agen, lihat Membuat atau mengedit file konfigurasi CloudWatch agen secara manual di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.
3. Selanjutnya, navigasikan ke aws-emr-utilities repo GitHub dan unduh skrip metrik sistem berikut:
   - **`install_system_metrics_launcher.sh`**— Skrip yang mengunduh dan kemudian berjalan `install_system_metrics.sh` di latar belakang sehingga node dapat menyelesaikan bootstrap.
   - **`install_system_metrics.sh`**— Skrip yang menunggu instance yang dijalankan untuk menyelesaikan bootstrap, lalu mengunduh dan menerapkan konfigurasi dalam file JSON.
4. Buka setiap file SH dan ganti *`amzn-s3-demo-bucket`* dengan nama bucket Anda dari Langkah 1.
5. Unggah satu file JSON dan dua SH ke bucket S3 Anda.
6. Sekarang, Anda dapat menavigasi ke konsol EMR Amazon dan membuat cluster baru dengan agen. CloudWatch Di bawah EMR pada EC2 di navigasi kiri, pilih Clusters dan kemudian Buat cluster.
7. Di bagian Nama dan aplikasi, pilih rilis EMR Amazon 7.0.0 atau lebih tinggi.
8. Di bawah Application bundle, pilih bundel atau aplikasi yang ingin Anda instal ke cluster Anda, dan sertakan Amazon CloudWatch Agent dengan pilihan Anda.
9. Di bagian tindakan Bootstrap, pilih Tambah.
   - Untuk Nama, masukkan**`install_system_metrics_launcher.sh`**.
   - Untuk lokasi Script, masukkan**`s3://amzn-s3-demo-bucket/install_system_metrics_launcher.sh`**. Ganti *`amzn-s3-demo-bucket`* dengan jalur ke bucket S3 Anda.
   - Biarkan blok Argumen kosong.
10. Pilih Tambahkan tindakan bootstrap.
11. Terus buat cluster untuk melayani kebutuhan beban kerja Anda.

Saat klaster Anda diluncurkan, CloudWatch agen akan menerbitkan metrik sistem yang Anda tentukan dalam file konfigurasi. CloudWatch

Konfigurasikan metrik aplikasi dengan Amazon EMR 7.0.0

Anda dapat mengonfigurasi CloudWatch agen Amazon untuk mempublikasikan metrik aplikasi untuk HDFS dan YARN selain metrik sistem. Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengonfigurasi agen untuk mempublikasikan metrik aplikasi:

1. Buat atau pilih bucket di akun Amazon S3 tempat Anda ingin menyimpan file konfigurasi yang menentukan metrik CloudWatch agen.
2. Selanjutnya, navigasikan ke aws-emr-utilities repo GitHub dan unduh skrip berikut:
   - **`install_app_metrics_launcher.sh`**— Skrip yang mengunduh dan kemudian berjalan `install_app_metrics.sh` di latar belakang sehingga node dapat menyelesaikan bootstrap.
   - **`install_app_metrics.sh`**— Skrip yang menunggu instance yang dijalankan untuk menyelesaikan bootstrap, lalu mengunduh dan menerapkan konfigurasi dalam file YAMM yang akan Anda unduh di langkah mendatang.
3. Buka setiap file dan ganti *`amzn-s3-demo-bucket`* dengan nama bucket Anda dari Langkah 1.
4. Selanjutnya, unduh file pemetaan YAMM berikut. Untuk informasi tentang bagaimana file YAMM ini terstruktur, lihat `javaagent`di OpenTelemetry Instrumentation for Java GitHub repo.
   - **`datanode-metrics.yaml`**— Konfigurasi untuk Hadoop DataNode metrik.
   - **`namenode-metrics.yaml`**— Konfigurasi untuk Hadoop NameNode metrik.
   - **`nodemanager-metrics.yaml`**— Konfigurasi untuk Yarn NodeManager metrik.
   - **`resourcemanager-metrics.yaml`**— Konfigurasi untuk Yarn ResourceManager metrik.
5. Unggah dua SH dan empat file YAMM ke bucket S3 Anda.
6. Sekarang, Anda dapat menavigasi ke konsol EMR Amazon dan membuat cluster baru dengan agen. CloudWatch Di bawah EMR pada EC2 di navigasi kiri, pilih Clusters dan kemudian Buat cluster.
7. Di bagian Nama dan aplikasi, pilih rilis EMR Amazon 7.0.0 atau lebih tinggi.
8. Di bawah Application bundle, pilih bundel atau grup kustom aplikasi yang ingin Anda instal ke cluster Anda, dan sertakan CloudWatch agen dengan pilihan Anda.
9. Di bagian tindakan Bootstrap, pilih Tambah.
   - Untuk Nama, masukkan**`install_app_metrics_launcher.sh`**.

- Untuk lokasi Script, masukkan**s3://*amzn-s3-demo-bucket*/install_app_metrics_launcher.sh**. Ganti *amzn-s3-demo-bucket* dengan jalur ke bucket S3 Anda.
- Biarkan blok Argumen kosong.

10. Pilih Tambahkan tindakan bootstrap.
11. Terus buat cluster untuk melayani kebutuhan beban kerja Anda.

Saat klaster Anda diluncurkan, CloudWatch Agen menerbitkan metrik aplikasi yang Anda tentukan bersama dengan metrik sistem. CloudWatch

Konfigurasikan Amazon Managed Service untuk Prometheus sebagai penyimpanan cloud untuk metrik dengan Amazon EMR 7.0.0

Anda dapat mengonfigurasi CloudWatch agen Amazon untuk memublikasikan metrik ke Layanan Terkelola Amazon untuk Prometheus, bukan. CloudWatch

> **Note**
>
> Anda dapat memublikasikan metrik dari CloudWatch agen Amazon ke Layanan Terkelola Amazon untuk Prometheus atau ke CloudWatch Amazon, tetapi Anda tidak dapat mempublikasikan metrik ke kedua layanan untuk klaster yang sama.

Untuk mengonfigurasi agen untuk memublikasikan metrik ke Amazon Managed Service for Prometheus, Anda harus menambahkan izin (IAM) ke profil `aps:RemoteWrite` AWS Identity and Access Management instans Amazon EC2 untuk Amazon EMR. Contoh kebijakan berikut berisi izin yang diperlukan:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aps:RemoteWrite"
```

```
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Sid": "AllowAPSRemotewrite"
    }
  ]
}
```

Gunakan CloudWatch agen di kluster EMR untuk mempublikasikan metrik ke Amazon Managed Service for Prometheus

Setelah kebijakan layanan memiliki izin yang benar, gunakan langkah-langkah berikut untuk meluncurkan klaster yang menggunakan CloudWatch agen untuk mempublikasikan metrik ke Amazon Managed Service for Prometheus.

1. Gunakan Konsol Manajemen AWS atau AWS CLI untuk membuat Amazon Managed Service untuk ruang kerja Prometheus. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat ruang kerja di Amazon Managed Service for Prometheus User Guide.
2. Buat atau pilih bucket di akun Amazon S3 tempat Anda ingin menyimpan file peluncuran yang menentukan Amazon Managed Service untuk Prometheus sebagai penyimpanan cloud.
3. Selanjutnya, navigasikan ke aws-emr-utilities repo GitHub dan unduh skrip berikut:
   - **`add_prometheus_endpoint_launcher.sh`**— Skrip yang mengunduh dan kemudian berjalan `add_prometheus_endpoint.sh` di latar belakang sehingga node dapat menyelesaikan bootstrap.
   - **`add_prometheus_endpoint.sh`**— Skrip yang menunggu instance yang dijalankan untuk menyelesaikan bootstrap, lalu mengonfigurasi CloudWatch agen untuk mempublikasikan ke Layanan Terkelola Amazon untuk titik akhir Prometheus yang Anda berikan sebagai argumen saat meluncurkan cluster Anda.
4. Buka setiap file dan ganti *`amzn-s3-demo-bucket`* dengan nama bucket Anda dari Langkah 2.
5. Gunakan AWS CLI untuk membuat cluster EMR dengan aksi `add_prometheus_endpoint_launcher.sh` bootstrap. Pada perintah berikut, ganti *`amzn-s3-demo-bucket`* dengan bucket yang menahan aksi bootstrap, dan ganti *`managedpro-remote-write-workspace-url`* dengan titik akhir penulisan jarak jauh untuk Amazon Managed Service untuk ruang kerja Prometheus. Pastikan untuk menentukan label rilis EMR Amazon `emr-7.0.0` atau yang lebih tinggi.

```
aws emr create-cluster --name managedpro-cluster \
    --release-label emr-7.0.0 \
    --applications Name=Hadoop Name=AmazonCloudWatchAgent \
    --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m7g.2xlarge \
    --instance-count 3 --use-default-roles
   --bootstrap-actions Name='Add Prometheus Endpoint',Path=s3://amzn-s3-demo-
bucket/add_prometheus_endpoint_launcher.sh,Args='managedpro-remote-write-workspace-
url'
```

Saat klaster Anda diluncurkan, CloudWatch agen menerbitkan metrik yang dikumpulkannya ke Amazon Managed Service for Prometheus.

Gunakan Amazon Managed Service untuk Prometheus sebagai sumber data untuk Amazon Managed Grafana

Setelah Amazon EMR menerbitkan metrik klaster ke Amazon Managed Service for Prometheus, Anda dapat menggunakan langkah-langkah berikut untuk memvisualisasikan metrik dengan Amazon Managed Grafana:

1. Gunakan Konsol Manajemen AWS untuk membuat ruang kerja Grafana Terkelola Amazon dan pengguna dengan izin yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat ruang kerja di Panduan Pengguna Grafana Terkelola Amazon.
2. Tambahkan Layanan Terkelola Amazon untuk ruang kerja Prometheus sebagai sumber data ke Grafana Terkelola Amazon. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan konfigurasi sumber AWS data untuk menambahkan Layanan Terkelola Amazon untuk Prometheus sebagai sumber data di Panduan Pengguna Grafana Terkelola Amazon.

> **Note**
>
> CloudWatch Agen memiliki eksportir Prometheus yang mengganti nama atribut tertentu. Untuk label metrik default, Amazon Managed Service untuk Prometheus menggunakan karakter garis bawah sebagai pengganti periode yang digunakan Amazon. CloudWatch Jadi, jika Anda menggunakan Grafana Terkelola Amazon untuk memvisualisasikan metrik default di Amazon Managed Service untuk Prometheus, label akan muncul sebagai,, dan. `jobflow_id` `instance_id` `service_name`

Selain itu, metrik aplikasi apa pun yang diterbitkan CloudWatch agen ke Amazon Managed Service untuk Prometheus menggunakan label sebagai gantinya. `job` `service_name` Namun, metrik sistem terus menggunakan `service_name` label.

Pertimbangan dan batasan

- CloudWatch Agen Amazon asli tersedia untuk cluster yang Anda buat dengan Amazon EMR rilis 7.0.0 dan yang lebih tinggi.
- Konfigurasi untuk CloudWatch agen di Amazon EMR 7.0.0 memerlukan penggunaan tindakan bootstrap. Dalam rilis mendatang, Amazon EMR akan memberikan opsi konfigurasi tambahan melalui Amazon EMR API.
- Anda tidak dapat menginstal CloudWatch agen EMR Amazon jika Anda telah menerapkan CloudWatch agen dengan metode lain seperti Agen (AWS Systems Manager Agen SSM) di Wilayah tempat Anda membuat klaster. Melakukannya akan mengakibatkan cluster Anda berakhir dengan kesalahan.
- CloudWatch GetMetricData API mendukung hingga 500 metrik per permintaan. Jika klaster EMR Amazon Anda berisi lebih dari 250 node dalam grup atau armada instans, grafik terkait di dasbor CloudWatch tertanam di EMR akan tampak kosong dengan kesalahan Terlalu banyak metrik karena metrik ini memerlukan dua titik data per metrik di dasbor Tinjauan Kluster. Namun, dengan memfilter dasbor Core atau Task Instance Group (atau fleet), Anda akan dapat melihat grafik hingga 500 node per grup atau armada instans. Ini karena ini tidak memerlukan dua titik data per metrik. Di luar 500 node per grup instans atau armada, kesalahan Terlalu banyak metrik juga terjadi untuk metrik di dasbor ini.

CloudWatch sejarah rilis agen

Tabel berikut mencantumkan versi yang AmazonCloudWatchAgent disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

AmazonCloudWatchAgent informasi versi

Label Rilis Amazon EMR	AmazonCloudWatchAgent Versi	Komponen Dipasang Dengan AmazonCloudWatchAgent
emr-7.13.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.12.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.11.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies,

Label Rilis Amazon EMR	AmazonCloudWatchAgent Versi	Komponen Dipasang Dengan AmazonCloudWatchAgent
		emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.10.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	AmazonCloudWatchAgent Versi	Komponen Dipasang Dengan AmazonCloudWatchAgent
emr-7.9.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.8.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	AmazonCloudWatchAgent Versi	Komponen Dipasang Dengan AmazonCloudWatchAgent
emr-7.7.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.6.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	AmazonCloudWatchAgent Versi	Komponen Dipasang Dengan AmazonCloudWatchAgent
emr-7.5.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.4.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	AmazonCloudWatchAgent Versi	Komponen Dipasang Dengan AmazonCloudWatchAgent
emr-7.3.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.2.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	AmazonCloudWatchAgent Versi	Komponen Dipasang Dengan AmazonCloudWatchAgent
emr-7.1.0	1.300032.2-amzn-0	adot-java-agent, emrfs, emr-amazon-cloudwatch-agent , emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.0.0	1.300031.1-amzn-0	adot-java-agent, emr-amazon-cloudwatch-agent

Danau Delta

Delta Lake adalah kerangka lapisan penyimpanan untuk arsitektur lakehouse yang biasa dibangun di Amazon S3. Dengan Amazon EMR rilis 6.9.0 dan lebih tinggi, Anda dapat menggunakan Apache Spark 3.x di cluster EMR Amazon dengan tabel Delta Lake. Untuk informasi lebih lanjut tentang rumah danau dengan Danau Delta, lihat https://delta.io/.

Tabel berikut mencantumkan versi Delta yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Delta.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Delta dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

Informasi versi Delta untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Delta	Komponen Dipasang Dengan Delta
emr-7.13.0	Delta 3.3.2-amzn-2	Not available.

Tabel berikut mencantumkan versi Delta yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Delta.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Delta dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

Informasi versi Delta untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Delta	Komponen Dipasang Dengan Delta
emr-6.15.0	Delta 2.4.0	Not available.

Pengantar Danau Delta

Delta Lake adalah proyek sumber terbuka yang membantu mengimplementasikan arsitektur data lake modern yang biasanya dibangun di Amazon S3. Delta Lake menawarkan kemampuan berikut:

- Transaksi atom, konsisten, terisolasi, tahan lama (ACID) di Spark. Pembaca melihat tampilan tabel yang konsisten selama pekerjaan Spark.

- Penanganan metadata yang dapat diskalakan dengan pemrosesan terdistribusi oleh Spark.
- Menggabungkan kasus penggunaan streaming dan batch dengan tabel Delta yang sama.
- Penegakan skema otomatis untuk menghindari catatan buruk selama konsumsi data.
- Perjalanan waktu dengan versi data.
- Mendukung operasi penggabungan, pembaruan, dan penghapusan untuk kasus penggunaan yang kompleks seperti change data capture (CDC), streaming upserts, dan banyak lagi.

Menggunakan cluster dengan Delta Lake diinstal

Topik

- Gunakan cluster Delta Lake dengan Flink
- Gunakan cluster Delta Lake dengan Trino
- Gunakan cluster Delta Lake dengan Spark
- Gunakan cluster Delta Lake dengan Spark dan Glue AWS

Gunakan cluster Delta Lake dengan Flink

Dengan Amazon EMR rilis 6.11 dan yang lebih tinggi, Anda dapat menggunakan Delta Lake dengan cluster Flink Anda. Contoh berikut menggunakan AWS CLI untuk bekerja dengan Delta Lake di cluster Amazon EMR Flink.

> **Note**
>
> Amazon EMR mendukung Flink DataStream API saat Anda menggunakan Delta Lake dengan cluster Flink.

Buat cluster Delta Lake

1. Buat file, `delta_configurations.json`, dengan konten berikut:

```
[{"Classification":"delta-defaults",
    "Properties":{"delta.enabled":"true"}}]
```

2. Buat cluster dengan konfigurasi berikut. Ganti `example Amazon S3 bucket path` dan `subnet ID` dengan milik Anda sendiri.

```
aws emr create-cluster
--release-label emr-6.11.0
--applications Name=Flink
--configurations file://delta_configurations.json
--region us-east-1  --name My_Spark_Delta_Cluster
--log-uri  s3://amzn-s3-demo-bucket/
--instance-type m5.xlarge
--instance-count 3
--service-role EMR_DefaultRole_V2
--ec2-attributes
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

Inisialisasi sesi benang Flink

Untuk menginisialisasi sesi benang Flink, jalankan perintah berikut:

```
flink-yarn-session -d
```

Bangun pekerjaan Flink dengan Delta Lake

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan sbt atau Maven untuk membangun pekerjaan Flink Anda dengan Delta Lake.

sbt

sbt adalah alat build untuk Scala yang dapat Anda gunakan dengan sedikit atau tanpa konfigurasi ketika Anda memiliki proyek kecil.

```
libraryDependencies ++= Seq(
  "io.delta" %% "delta-flink" % deltaConnectorsVersion % "provided",
  "io.delta" %% "delta-standalone" % deltaConnectorsVersion % "provided",
  "org.apache.flink" %% "flink-clients" % flinkVersion % "provided",
  "org.apache.flink" %% "flink-parquet" % flinkVersion % "provided",
  "org.apache.hadoop" % "hadoop-client" % hadoopVersion % "provided",
  "org.apache.flink" % "flink-table-common" % flinkVersion % "provided",
  "org.apache.flink" %% "flink-table-runtime" % flinkVersion % "provided")
```

Maven

Maven adalah alat otomatisasi build open-source dari Apache Software Foundation. Dengan Maven, Anda dapat membangun, menerbitkan, dan menerapkan pekerjaan Flink dengan Delta Lake di Amazon EMR.

```
<project>
<properties>
    <scala.main.version>2.12</scala.main.version>
    <delta-connectors-version>0.6.0</delta-connectors-version>
    <flink-version>1.16.1</flink-version>
    <hadoop-version>3.1.0</hadoop-version>
</properties>

<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>io.delta</groupId>
        <artifactId>delta-flink</artifactId>
        <version>${delta-connectors-version}</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>io.delta</groupId>
        <artifactId>delta-standalone_${scala-main-version}</artifactId>
        <version>${delta-connectors-version}</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.flink</groupId>
        <artifactId>flink-clients</artifactId>
        <version>${flink-version}</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.flink</groupId>
        <artifactId>flink-parquet</artifactId>
        <version>${flink-version}</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.hadoop</groupId>
        <artifactId>hadoop-client</artifactId>
        <version>${hadoop-version}</version>
```

```
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.flink</groupId>
        <artifactId>flink-table-common</artifactId>
        <version>${flink-version}</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.flink</groupId>
        <artifactId>flink-table-runtime</artifactId>
        <version>${flink-version}</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
</dependencies>
```

Menulis ke tabel Delta dengan Flink Datastream API

Gunakan contoh berikut untuk membuat DeltaSink untuk menulis ke tabel dengan `deltaTablePath`:

```
public static DataStream<RowData> createDeltaSink(
        DataStream<RowData> stream,
        String deltaTablePath,
        RowType rowType) {
    Configuration configuration = new Configuration();
    DeltaSink<RowData> deltaSink = DeltaSink
            .forRowData(
                    new org.apache.flink.core.fs.Path(deltaTablePath),
                    configuration,
                    rowType)
            .build();
    stream.sinkTo(deltaSink);
    return stream;
}
```

Baca dari tabel Delta dengan Flink Datastream API

Gunakan contoh berikut untuk membuat dibatasi DeltaSource untuk membaca dari tabel dengan `deltaTablePath`:

```
public static DataStream<RowData> createBoundedDeltaSourceAllColumns(
        StreamExecutionEnvironment env,
        String deltaTablePath) {
    Configuration configuration = new Configuration();
    DeltaSource<RowData> deltaSource = DeltaSource
            .forBoundedRowData(
                    new org.apache.flink.core.fs.Path(deltaTablePath),
                    configuration)
            .build();

    return env.fromSource(deltaSource, WatermarkStrategy.noWatermarks(), "delta-
source");
}
```

Pembuatan wastafel dengan dukungan multi-cluster untuk Delta Lake mandiri

Gunakan contoh berikut untuk membuat tabel DeltaSink to write to dengan dukungan `deltaTablePath` dan multi cluster:

```
public DataStream<RowData> createDeltaSink(
        DataStream<RowData> stream,
        String deltaTablePath) {
    Configuration configuration = new Configuration();
    configuration.set("spark.delta.logStore.s3.impl",
 "io.delta.storage.S3DynamoDBLogStore");
    configuration.set("spark.io.delta.storage.S3DynamoDBLogStore.ddb.tableName",
 "delta_log");
    configuration.set("spark.io.delta.storage.S3DynamoDBLogStore.ddb.region", "us-
east-1");

    DeltaSink<RowData> deltaSink = DeltaSink
        .forRowData(
            new Path(deltaTablePath),
            configuration,
            rowType)
        .build();
    stream.sinkTo(deltaSink);
    return stream;
}
```

Jalankan pekerjaan Flink

Gunakan perintah berikut untuk menjalankan pekerjaan Anda:

```
flink run FlinkJob.jar
```

Gunakan cluster Delta Lake dengan Trino

Dengan Amazon EMR rilis 6.9.0 dan lebih tinggi, Anda dapat menggunakan Delta Lake dengan cluster Trino Anda.

Dalam tutorial ini, kita akan menggunakan AWS CLI untuk bekerja dengan Delta Lake di Amazon EMR Trino cluster.

Buat cluster Delta Lake

1. Buat file,`delta_configurations.json`, dan tetapkan nilai untuk katalog yang Anda pilih. Misalnya, jika Anda ingin menggunakan metastore Hive sebagai katalog, file Anda harus memiliki konten berikut:

   ```
   [{"Classification":"delta-defaults",
       "Properties":{"delta.enabled":"true"}},
       {"Classification":"trino-connector-delta",
       "Properties":{"hive.metastore.uri":"thrift://localhost:9083"}}]
   ```

   Jika Anda ingin menggunakan AWS Glue Catalog sebagai toko Anda, file Anda harus memiliki konten berikut:

   ```
   [{"Classification":"delta-defaults",
       "Properties":{"delta.enabled":"true"}},
       {"Classification":"trino-connector-delta",
       "Properties":{"hive.metastore":"glue"}}]
   ```

2. Buat cluster dengan konfigurasi berikut, ganti **`example Amazon S3 bucket path`** dan **`subnet ID`** dengan milik Anda sendiri.

   ```
   aws emr create-cluster
       --release-label emr-6.9.0
       --applications Name=Trino
       --configurations file://delta_configurations.json
   ```

```
    --region us-east-1  --name My_Spark_Delta_Cluster
    --log-uri  s3://amzn-s3-demo-bucket/
    --instance-type m5.xlarge
    --instance-count 2
    --service-role EMR_DefaultRole_V2
    --ec2-attributes
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

Inisialisasi sesi Trino untuk Delta Lake

Untuk menginisialisasi sesi Trino, jalankan perintah berikut

```
trino-cli --catalog delta
```

Menulis ke meja Delta Lake

Buat dan tulis ke tabel Anda dengan perintah SQL berikut:

```
SHOW SCHEMAS;

CREATE TABLE default.delta_table (id  int, data varchar, category varchar) WITH
( location =  's3://amzn-s3-demo-bucket/<prefix>');

INSERT INTO default.delta_table VALUES  (1,'a','c1'), (2,'b','c2'), (3,'c','c3');
```

Baca dari meja Danau Delta

Baca dari tabel Anda dengan perintah SQL berikut:

```
SELECT * from default.delta_table;
```

Gunakan cluster Delta Lake dengan Spark

Dimulai dengan Amazon EMR versi 6.9.0, Anda dapat menggunakan Delta Lake dengan cluster Spark Anda tanpa perlu tindakan bootstrap. Untuk Amazon EMR rilis 6.8.0 dan yang lebih rendah, Anda dapat menggunakan tindakan bootstrap untuk pra-instal dependensi yang diperlukan.

Contoh berikut menggunakan AWS CLI untuk bekerja dengan Delta Lake pada cluster Amazon EMR Spark.

Untuk menggunakan Delta Lake di Amazon EMR dengan, AWS Command Line Interface pertama buat cluster. Untuk informasi tentang cara menentukan klasifikasi Delta Lake AWS Command Line Interface, lihat Menyediakan konfigurasi menggunakan AWS Command Line Interface saat Anda membuat klaster atau Menyediakan konfigurasi dengan Java SDK saat Anda membuat klaster.

1. Buat file, `configurations.json`, dengan konten berikut:

```
[{"Classification":"delta-defaults",  "Properties":{"delta.enabled":"true"} }]
```

2. Buat cluster dengan konfigurasi berikut, ganti contoh Amazon S3 **`bucket path`** dan **`subnet ID`** dengan milik Anda sendiri.

```
aws emr create-cluster
     --release-label  emr-6.9.0
     --applications Name=Spark
     --configurations file://delta_configurations.json
     --region us-east-1
     --name My_Spark_Delta_Cluster
     --log-uri  s3://amzn-s3-demo-bucket/
     --instance-type m5.xlarge
     --instance-count 2
     --service-role EMR_DefaultRole_V2
     --ec2-attributes
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

   Atau, Anda dapat membuat cluster EMR Amazon dan aplikasi Spark dengan file berikut sebagai dependensi JAR dalam pekerjaan Spark:

```
/usr/share/aws/delta/lib/delta-core.jar,
/usr/share/aws/delta/lib/delta-storage.jar,
/usr/share/aws/delta/lib/delta-storage-s3-dynamodb.jar
```

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan Amazon EMR rilis 7.0.0 atau lebih tinggi, gunakan sebagai gantinya. `/usr/share/aws/delta/lib/delta-spark.jar` `/usr/share/aws/delta/lib/delta-core.jar`

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengirimkan Aplikasi.

Untuk menyertakan dependensi jar dalam pekerjaan Spark, Anda dapat menambahkan properti konfigurasi berikut ke aplikasi Spark:

```
--conf “spark.jars=/usr/share/aws/delta/lib/delta-core.jar,
     /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage.jar,
     /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage-s3-dynamodb.jar"
```

Untuk informasi selengkapnya tentang dependensi pekerjaan Spark, lihat Manajemen Ketergantungan.

Jika Anda menggunakan Amazon EMR rilis 7.0.0 atau lebih tinggi, tambahkan konfigurasi sebagai gantinya. `/usr/share/aws/delta/lib/delta-spark.jar`

```
--conf “spark.jars=/usr/share/aws/delta/lib/delta-spark.jar,
     /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage.jar,
     /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage-s3-dynamodb.jar"
```

Inisialisasi sesi Spark untuk Delta Lake

Contoh berikut menunjukkan cara meluncurkan shell Spark interaktif, menggunakan Spark submit, atau menggunakan Amazon EMR Notebooks untuk bekerja dengan Delta Lake di Amazon EMR.

spark-shell

1. Connect ke node utama menggunakan SSH. Untuk informasi selengkapnya, lihat Connect ke node utama menggunakan SSH di Amazon EMR Management Guide.
2. Masukkan perintah berikut untuk meluncurkan shell Spark. Untuk menggunakan PySpark shell, ganti `spark-shell` dengan`pyspark`.

```
spark-shell \
   --conf "spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension" \
   --conf
 "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog"
```

Jika Anda menjalankan Amazon EMR rilis 6.15.0 atau lebih tinggi, Anda juga harus menggunakan konfigurasi berikut untuk menggunakan kontrol akses berbutir halus berdasarkan Lake Formation dengan Delta Lake.

```
spark-shell \
  --conf
 spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension,com.amazonaws.emr.recordserv
 \
  --conf
 spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog \

  --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.lf.managed=true
```

spark-submit

1. Connect ke node utama menggunakan SSH. Untuk informasi selengkapnya, lihat Connect ke node utama menggunakan SSH di Amazon EMR Management Guide.
2. Masukkan perintah berikut untuk meluncurkan sesi Spark untuk Delta Lake.

```
spark-submit
–conf "spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension"
–conf
 "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog"
```

Jika Anda menjalankan Amazon EMR rilis 6.15.0 atau lebih tinggi, Anda juga harus menggunakan konfigurasi berikut untuk menggunakan kontrol akses berbutir halus berdasarkan Lake Formation dengan Delta Lake.

```
spark-submit \  `
--conf
 spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension,com.amazonaws.emr.recordserv
```

```
--conf
 spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog \

--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.lf.managed=true
```

EMR Studio notebooks

Untuk menginisialisasi sesi Spark menggunakan notebook Amazon EMR Studio, konfigurasikan sesi Spark Anda menggunakan perintah ajaib %%configure di notebook Amazon EMR Anda, seperti pada contoh berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan sihir EMR Notebooks di Panduan Manajemen Amazon EMR.

```
%%configure -f
{
  "conf": {
    "spark.sql.extensions":  "io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension",
     "spark.sql.catalog.spark_catalog":
 "org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog"
  }
}
```

Jika Anda menjalankan Amazon EMR rilis 6.15.0 atau lebih tinggi, Anda juga harus menggunakan konfigurasi berikut untuk menggunakan kontrol akses berbutir halus berdasarkan Lake Formation dengan Delta Lake.

```
%%configure -f
{
  "conf": {
    "spark.sql.extensions":
 "io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension,com.amazonaws.emr.recordserver.connector.spark.sql
    "spark.sql.catalog.spark_catalog":
 "org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog",
    "spark.sql.catalog.spark_catalog.lf.managed": "true"
  }
}
```

Menulis ke meja Delta Lake

Contoh berikut menunjukkan cara membuat DataFrame dan menulisnya sebagai dataset Delta Lake. Contoh menunjukkan cara bekerja dengan dataset dengan shell Spark saat terhubung ke node utama menggunakan SSH sebagai pengguna hadoop default.

> **Note**
>
> Untuk menempelkan sampel kode ke dalam shell Spark, ketik :paste pada prompt, tempel contoh, lalu tekanCTRL + D.

PySpark

Spark menyertakan shell berbasis Python`pyspark`,, yang dapat Anda gunakan untuk membuat prototipe program Spark yang ditulis dengan Python. Sama seperti`spark-shell`, panggil `pyspark` pada simpul utama.

```
## Create a DataFrame
data =  spark.createDataFrame([("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101",  "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103",  "2015-01-01",  "2015-01-01T13:51:40.519832Z")],
["id", "creation_date",  "last_update_time"])

## Write a DataFrame as a Delta Lake dataset to the S3  location
spark.sql("""CREATE  TABLE IF NOT EXISTS delta_table (id string, creation_date
 string,
last_update_time string)
USING delta location
's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/delta_table'""");

data.writeTo("delta_table").append()
```

Scala

```
import org.apache.spark.sql.SaveMode
import org.apache.spark.sql.functions._

// Create a DataFrame
val data = Seq(("100",  "2015-01-01",  "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101",  "2015-01-01",  "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
```

```
("102",  "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103",  "2015-01-01",  "2015-01-01T13:51:40.519832Z")).toDF("id", "creation_date",
 "last_update_time")

// Write a DataFrame as a Delta Lake dataset to the S3  location
spark.sql("""CREATE  TABLE IF NOT EXISTS delta_table (id string,
creation_date string,
last_update_time string)
USING delta location
's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/delta_table'""");

data.write.format("delta").mode("append").saveAsTable("delta_table")
```

SQL

```
-- Create a Delta  Lake table with the S3 location
CREATE TABLE delta_table(id string,
creation_date string,
last_update_time string)
USING delta LOCATION
's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/delta_table';

-- insert data into the table
INSERT INTO delta_table VALUES  ("100", "2015-01-01",
 "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101",  "2015-01-01",  "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102",  "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103",  "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z");
```

Baca dari meja Danau Delta

PySpark

```
ddf = spark.table("delta_table")
ddf.show()
```

Scala

```
val ddf =  spark.table("delta_table")
ddf.show()
```

SQL

```
SELECT * FROM delta_table;
```

Gunakan cluster Delta Lake dengan Spark dan Glue AWS

Untuk menggunakan AWS Glue Catalog sebagai tabel Metastore untuk Delta Lake, buat cluster dengan langkah-langkah berikut. Untuk informasi tentang menentukan klasifikasi Delta Lake menggunakan AWS Command Line Interface, lihat Menyediakan konfigurasi menggunakan AWS Command Line Interface saat Anda membuat klaster atau Menyediakan konfigurasi menggunakan Java SDK saat Anda membuat klaster.

Buat cluster Delta Lake

1. Buat file, `configurations.json`, dengan konten berikut:

```
[{"Classification":"delta-defaults",
"Properties":{"delta.enabled":"true"}},
{"Classification":"spark-hive-site",
"Properties":
{"hive.metastore.client.factory.class":"com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCat
```

2. Buat cluster dengan konfigurasi berikut, ganti **`example Amazon S3 bucket path`** dan **`subnet ID`** dengan milik Anda sendiri.

```
aws emr create-cluster
    --release-label  emr-6.9.0
    --applications Name=Spark
    --configurations file://delta_configurations.json
    --region us-east-1
    --name My_Spark_Delta_Cluster
    --log-uri  s3://amzn-s3-demo-bucket/
    --instance-type m5.xlarge
    --instance-count 2
    --service-role EMR_DefaultRole_V2
    --ec2-attributes
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

Pertimbangan dan batasan

- Delta Lake didukung untuk digunakan dengan Amazon EMR rilis 6.9.0 dan lebih tinggi. Anda dapat menggunakan Apache Spark 3.x pada cluster EMR Amazon dengan tabel Delta.
- Kami menyarankan Anda menggunakan skema URI s3 untuk jalur lokasi S3 alih-alih s3a untuk kinerja, keamanan, dan keandalan terbaik. Untuk informasi selengkapnya lihat Bekerja dengan penyimpanan dan sistem file.
- Dengan Amazon EMR 7.0, Delta Universal Format (UniForm) dan convert-to-Iceberg pernyataan tidak didukung.
- Dengan Amazon EMR 6.9 dan 6.10, saat Anda menyimpan data tabel Delta Lake di Amazon S3, data kolom menjadi setelah operasi penggantian nama kolom. `NULL` Masalah ini diselesaikan dengan Amazon EMR 6.11. Untuk informasi selengkapnya tentang operasi ganti nama kolom eksperimental, lihat Operasi ganti nama kolom di Panduan Pengguna Delta Lake.
- Saat menggunakan Delta EMR dengan Glue di wilayah Beijing (cn-north-1), atur ke. `hive.s3.endpoint` `https://s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn`
- Jika Anda membuat database di AWS Glue Data Catalog di luar Apache Spark, database bisa memiliki bidang kosong`LOCATION`. Karena Spark tidak mengizinkan database dibuat dengan properti lokasi kosong, Anda akan mendapatkan kesalahan berikut jika Anda menggunakan Spark di Amazon EMR untuk membuat tabel Delta dalam database Glue dan database memiliki properti kosong: `LOCATION`

  ```
  IllegalArgumentException: Can not create a Path from an empty string
  ```

  Untuk mengatasi masalah ini, buat database di Katalog Data dengan jalur yang valid dan tidak kosong untuk `LOCATION` bidang tersebut. Untuk langkah-langkah menerapkan solusi ini, lihat Pengecualian argumen ilegal saat membuat tabel di Panduan Pengguna Amazon Athena.

Sejarah rilis Delta

Tabel berikut mencantumkan versi Delta yang disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

Informasi versi Delta

Label Rilis Amazon EMR	Versi Delta	Komponen Dipasang Dengan Delta
emr-7.13.0	3.3.2-amzn-2	Not available.
emr-7.12.0	3.3.2-amzn-1	Not available.
emr-7.11.0	3.3.2-amzn-0	Not available.
emr-7.10.0	3.3.0-amzn-2	Not available.
emr-7.9.0	3.3.0-amzn-1	Not available.
emr-7.8.0	3.3.0-amzn-0	Not available.
emr-7.7.0	3.2.1-amzn-2	Not available.
emr-7.6.0	Versi 3.2.1-amzn-1	Not available.
emr-7.5.0	3.2.1-amzn-0	Not available.
emr-7.4.0	3.2.0-amzn-1	Not available.
emr-7.3.0	3.2.0-amzn-0	Not available.
emr-7.2.0	3.1.0	Not available.
emr-7.1.0	3.0.0	Not available.
emr-7.0.0	3.0.0	Not available.
emr-6.15.0	2.4.0	Not available.
emr-6.14.0	2.4.0	Not available.
emr-6.13.0	2.4.0	Not available.
emr-6.12.0	2.4.0	Not available.
emr-6.11.1	2.2.0	Not available.

Label Rilis Amazon EMR	Versi Delta	Komponen Dipasang Dengan Delta
emr-6.11.0	2.2.0	Not available.
emr-6.10.1	2.2.0	Not available.
emr-6.10.0	2.2.0	Not available.
emr-6.9.1	2.1.0	Not available.
emr-6.9.0	2.1.0	Not available.

Apache Flink

Apache Flink adalah mesin dataflow streaming yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan proses pengaliran waktu nyata pada sumber data throughput tinggi. Flink mendukung semantik waktu acara untuk out-of-order acara, semantik persis sekali, kontrol tekanan balik, dan dioptimalkan untuk menulis aplikasi streaming dan APIs batch.

Selain itu, Flink memiliki konektor untuk sumber data pihak ketiga, seperti berikut:

- Amazon Kinesis Data Streams
- Apache Kafka
- Konektor Flink Elasticsearch
- Twitter Streaming API
- Cassandra

Amazon EMR mendukung Flink sebagai aplikasi YARN sehingga Anda dapat mengelola sumber daya bersama dengan aplikasi lain dalam cluster. Flink-on-YARNmemungkinkan Anda mengirimkan pekerjaan Flink sementara, atau Anda dapat membuat klaster berjalan lama yang menerima banyak pekerjaan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan reservasi YARN secara keseluruhan.

Livy termasuk dalam rilis Amazon EMR versi 5.1.0 dan versi yang lebih tinggi.

> **Note**
>
> Support untuk `FlinkKinesisConsumer` kelas ditambahkan di Amazon EMR rilis versi 5.2.1.

Tabel berikut mencantumkan versi Flink yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Flink.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Flink dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

Informasi versi Flink untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-7.13.0	Flink 1.20.0-amzn-7	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Tabel berikut mencantumkan versi Flink yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Flink.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Flink dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

Informasi versi Flink untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-6.15.0	Flink 1.17.1-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client,

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
		flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors

Tabel berikut mencantumkan versi Flink yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Flink.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Flink dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

Informasi versi Flink untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.36.2	Flink 1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Topik

- Membuat klaster dengan Flink
- Mengkonfigurasi Flink di Amazon EMR
- Bekerja dengan tugas Flink di Amazon EMR
- Gunakan shell Scala
- Menemukan antarmuka web Flink
- Penskalaan otomatis Flink
- Mengoptimalkan waktu restart pekerjaan untuk pemulihan tugas dan operasi penskalaan

- Bekerja dengan pekerjaan Flink dari Zeppelin di Amazon EMR
- Riwayat rilis Flink

Membuat klaster dengan Flink

Anda dapat meluncurkan cluster dengan Konsol Manajemen AWS, AWS CLI, atau AWS SDK.

Untuk meluncurkan cluster dengan Flink diinstal dari konsol

1. Buka konsol Amazon EMR di https://console.aws.amazon.com /emr.
2. Pilih Buat klaster, Buka opsi lanjutan.
3. Untuk Konfigurasi Perangkat Lunak, pilih EMR Rilis emr-5.1.0 atau yang lebih baru.
4. Pilih Flink sebagai aplikasi, bersama dengan yang lain untuk dipasang.
5. Pilih opsi lain yang diperlukan dan pilih Buat klaster.

Untuk meluncurkan cluster dengan Flink dari AWS CLI

- Buat klaster dengan perintah berikut:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Flink \
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=MyKeyName,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Jar=command-runner.jar,Name=Flink_Long_Running_Session,\
Args=flink-yarn-session,-d
```

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

Mengkonfigurasi Flink di Amazon EMR

Konfigurasikan Flink dengan Hive Metastore dan Glue Catalog

Amazon EMR merilis 6.9.0 dan lebih tinggi mendukung Hive Metastore dan Glue Catalog dengan konektor Apache AWS Flink ke Hive. Bagian ini menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengkonfigurasi AWS Glue Catalog dan Hive Metastore dengan Flink.

Topik

- Gunakan Metastore Hive
- Gunakan Katalog Data AWS Glue

Gunakan Metastore Hive

1. Buat cluster EMR dengan rilis 6.9.0 atau lebih tinggi dan setidaknya dua aplikasi: Hive dan Flink.
2. Gunakan script runner untuk menjalankan script berikut sebagai fungsi langkah:

   `hive-metastore-setup.sh`

   ```
   sudo cp /usr/lib/hive/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar /usr/lib/flink/lib
   sudo cp /usr/lib/hive/lib/hive-exec-3.1.3*.jar /lib/flink/lib
   sudo cp /usr/lib/hive/lib/libfb303-0.9.3.jar /lib/flink/lib
   sudo cp /usr/lib/flink/opt/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar /lib/flink/lib
   sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar
   sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/hive-exec-3.1.3*.jar
   sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/libfb303-0.9.3.jar
   sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar
   ```



Gunakan Katalog Data AWS Glue

1. Buat cluster EMR dengan rilis 6.9.0 atau lebih tinggi dan setidaknya dua aplikasi: Hive dan Flink.
2. Pilih Gunakan untuk metadata tabel Hive di pengaturan AWS Glue Data Catalog untuk mengaktifkan Data Catalog di cluster.
3. Gunakan script runner untuk menjalankan skrip berikut sebagai fungsi langkah: Jalankan perintah dan skrip di klaster EMR Amazon:

   glue-catalog-setup.sh

```
sudo cp /usr/lib/hive/auxlib/aws-glue-datacatalog-hive3-client.jar /usr/lib/flink/
lib
sudo cp /usr/lib/hive/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar /usr/lib/flink/lib
sudo cp /usr/lib/hive/lib/hive-exec-3.1.3*.jar /lib/flink/lib
sudo cp /usr/lib/hive/lib/libfb303-0.9.3.jar /lib/flink/lib
sudo cp /usr/lib/flink/opt/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar /lib/flink/lib
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/aws-glue-datacatalog-hive3-client.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/hive-exec-3.1.3*.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/libfb303-0.9.3.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar
```



Konfigurasikan Flink dengan file konfigurasi

Anda dapat menggunakan API konfigurasi EMR Amazon untuk mengonfigurasi Flink dengan file konfigurasi. File yang dapat dikonfigurasi dalam API adalah:

- `flink-conf.yaml`
- `log4j.properties`
- `flink-log4j-session`
- `log4j-cli.properties`

File konfigurasi utama untuk Flink adalah`flink-conf.yaml`.

Untuk mengkonfigurasi jumlah slot tugas yang digunakan untuk Flink dari AWS CLI

1. Buat file, `configurations.json`, dengan konten berikut:

```
[
    {
      "Classification": "flink-conf",
      "Properties": {
        "taskmanager.numberOfTaskSlots":"2"
      }
    }
```

```
]
```

2. Berikutnya, buat sebuah klaster dengan konfigurasi berikut:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Flink \
--configurations file://./configurations.json \
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=YourKeyName,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole
```

> **Note**
>
> Anda juga dapat mengubah beberapa konfigurasi dengan Flink API. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Konsep di dokumentasi Flink.
> Dengan Amazon EMR versi 5.21.0 dan yang lebih baru, Anda dapat mengganti konfigurasi klaster dan menentukan klasifikasi konfigurasi tambahan untuk setiap grup instans dalam klaster berjalan. Anda melakukan ini dengan menggunakan konsol Amazon EMR, the AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau SDK AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyediakan Konfigurasi untuk Grup Instans dalam Klaster Berjalan.

Pilihan paralelisme

Sebagai pemilik aplikasi Anda, Anda paling tahu sumber daya apa yang harus ditetapkan ke tugas dalam Flink. Untuk contoh dalam dokumentasi ini, gunakan jumlah tugas yang sama dengan instance tugas yang Anda gunakan untuk aplikasi. Kami biasanya merekomendasikan ini untuk tingkat awal paralelisme, tetapi Anda juga dapat meningkatkan granularitas paralelisme dengan slot tugas, yang umumnya tidak boleh melebihi jumlah inti virtual per instance. Untuk informasi selengkapnya tentang arsitektur Flink, lihat Konsep dalam dokumentasi Flink.

Mengkonfigurasi Flink pada cluster EMR dengan beberapa node primer

Flink tetap tersedia selama proses failover node primer di cluster EMR Amazon dengan beberapa node primer. JobManager Dimulai dengan Amazon EMR 5.28.0, ketersediaan JobManager tinggi juga diaktifkan secara otomatis. Tidak ada konfigurasi manual yang diperlukan.

Dengan Amazon EMR versi 5.27.0 atau sebelumnya, ini JobManager adalah satu titik kegagalan. Ketika JobManager gagal, ia kehilangan semua status pekerjaan dan tidak akan melanjutkan pekerjaan yang sedang berjalan. Anda dapat mengaktifkan ketersediaan JobManager tinggi dengan mengonfigurasi jumlah upaya aplikasi, pos pemeriksaan, dan mengaktifkan ZooKeeper sebagai penyimpanan status untuk Flink, seperti yang ditunjukkan contoh berikut:

```
[
  {
    "Classification": "yarn-site",
    "Properties": {
      "yarn.resourcemanager.am.max-attempts": "10"
    }
  },
  {
    "Classification": "flink-conf",
    "Properties": {
        "yarn.application-attempts": "10",
        "high-availability": "zookeeper",
        "high-availability.zookeeper.quorum": "%{hiera('hadoop::zk')}",
        "high-availability.storageDir": "hdfs:///user/flink/recovery",
        "high-availability.zookeeper.path.root": "/flink"
    }
  }
]
```

Anda harus mengonfigurasi kedua upaya master aplikasi maksimum untuk YARN dan upaya aplikasi untuk Flink. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Konfigurasi ketersediaan tinggi klaster YARN. Anda mungkin juga ingin mengonfigurasi pos pemeriksaan Flink untuk membuat restart JobManager memulihkan pekerjaan yang berjalan dari pos pemeriksaan yang telah diselesaikan sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Titik pemeriksaan Flink.

Mengonfigurasi ukuran proses memori

Untuk versi EMR Amazon yang menggunakan Flink 1.11.x, Anda harus mengonfigurasi ukuran proses memori total untuk () dan JobManager (`jobmanager.memory.process.size`) di. TaskManager `taskmanager.memory.process.size` `flink-conf.yaml` Anda dapat mengatur nilai-nilai ini dengan mengonfigurasi klaster dengan API konfigurasi atau secara manual tidak berkomentar pada bidang ini melalui SSH. Flink memberikan nilai default berikut.

- `jobmanager.memory.process.size`: 1600m

- `taskmanager.memory.process.size`: 1728m

Untuk mengecualikan metaspace dan overhead JVM, gunakan total ukuran memori Flink () alih-alih. `taskmanager.memory.flink.size` `taskmanager.memory.process.size` Nilai default untuk `taskmanager.memory.process.size` adalah 1280m. Ini tidak direkomendasikan untuk mengatur `taskmanager.memory.process.size` dan `taskmanager.memory.flink.size`.

Semua versi EMR Amazon yang menggunakan Flink 1.12.0 dan yang lebih baru memiliki nilai default yang tercantum dalam kumpulan sumber terbuka untuk Flink sebagai nilai default di Amazon EMR, jadi Anda tidak perlu mengonfigurasinya sendiri.

Mengonfigurasi ukuran file keluaran log

Kontainer aplikasi Flink membuat dan menulis hingga tiga jenis file log: `.out` file, `.log` file, dan `.err` file. Hanya `.err` file yang dimampatkan dan dikeluarkan dari sistem fail, sementara `.log` dan `.out` file log tetap di sistem file. Untuk memastikan file keluaran ini tetap dapat dikelola dan cluster tetap stabil, Anda dapat mengonfigurasi rotasi log `log4j.properties` untuk mengatur jumlah file maksimum dan membatasi ukurannya.

Amazon EMR versi 5.30.0 dan yang lebih baru

Dimulai dengan Amazon EMR 5.30.0, Flink menggunakan log4j2 logging framework dengan nama `flink-log4j.` klasifikasi konfigurasi Contoh konfigurasi konfigurasi Konfigurasi berikut menunjukkan format log4j2.

```
[
  {
    "Classification": "flink-log4j",
    "Properties": {
      "appender.main.name": "MainAppender",
      "appender.main.type": "RollingFile",
      "appender.main.append" : "false",
      "appender.main.fileName" : "${sys:log.file}",
      "appender.main.filePattern" : "${sys:log.file}.%i",
      "appender.main.layout.type" : "PatternLayout",
      "appender.main.layout.pattern" : "%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %-5p %-60c %x - %m
%n",
      "appender.main.policies.type" : "Policies",
      "appender.main.policies.size.type" : "SizeBasedTriggeringPolicy",
      "appender.main.policies.size.size" : "100MB",
```

```
      "appender.main.strategy.type" : "DefaultRolloverStrategy",
      "appender.main.strategy.max" : "10"
    },
  }
]
```

Amazon EMR versi 5.29.0 dan sebelumnya

Dengan Amazon EMR versi 5.29.0 dan sebelumnya, Flink menggunakan kerangka log4j logging. Contoh konfigurasi berikut menunjukkan format log4j.

```
[
  {
    "Classification": "flink-log4j",
    "Properties": {
      "log4j.appender.file": "org.apache.log4j.RollingFileAppender",
      "log4j.appender.file.append":"true",
      # keep up to 4 files and each file size is limited to 100MB
      "log4j.appender.file.MaxFileSize":"100MB",
      "log4j.appender.file.MaxBackupIndex":4,
      "log4j.appender.file.layout":"org.apache.log4j.PatternLayout",
      "log4j.appender.file.layout.ConversionPattern":"%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %-5p
 %-60c %x - %m%n"
    },
  }
]
```

Konfigurasikan Flink untuk dijalankan dengan Java 11

Amazon EMR merilis 6.12.0 dan yang lebih tinggi memberikan dukungan runtime Java 11 untuk Flink. Bagian berikut menjelaskan cara mengkonfigurasi cluster untuk menyediakan dukungan runtime Java 11 untuk Flink.

Topik

- Konfigurasikan Flink untuk Java 11 saat Anda membuat cluster
- Konfigurasikan Flink untuk Java 11 pada cluster yang sedang berjalan
- Konfirmasikan runtime Java untuk Flink di cluster yang sedang berjalan

Konfigurasikan Flink untuk Java 11 saat Anda membuat cluster

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat cluster EMR dengan runtime Flink dan Java 11. File konfigurasi tempat Anda menambahkan dukungan runtime Java 11 adalah`flink-conf.yaml`.

Console

Untuk membuat cluster dengan runtime Flink dan Java 11 di konsol

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di. https://console.aws.amazon.com/emr
2. Pilih Cluster di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi, lalu Buat cluster.
3. Pilih Amazon EMR rilis 6.12.0 atau lebih tinggi, dan pilih untuk menginstal aplikasi Flink. Pilih aplikasi lain yang ingin Anda instal di cluster Anda.
4. Lanjutkan menyiapkan cluster Anda. Di bagian Pengaturan Perangkat Lunak opsional, gunakan opsi Enter konfigurasi default dan masukkan konfigurasi berikut:

```
[
    {
      "Classification": "flink-conf",
      "Properties": {
        "containerized.taskmanager.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
        "containerized.master.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
        "env.java.home":"/usr/lib/jvm/jre-11"
      }
    }
]
```

5. Lanjutkan untuk mengatur dan meluncurkan cluster Anda.

AWS CLI

Untuk membuat cluster dengan runtime Flink dan Java 11 dari CLI

1. Buat file konfigurasi `configurations.json` yang mengkonfigurasi Flink untuk menggunakan Java 11.

```
[
    {
      "Classification": "flink-conf",
```

```
      "Properties": {
        "containerized.taskmanager.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
        "containerized.master.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
        "env.java.home":"/usr/lib/jvm/jre-11"
      }
    }
]
```

2. Dari AWS CLI, buat cluster EMR baru dengan Amazon EMR rilis 6.12.0 atau lebih tinggi, dan instal aplikasi Flink, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.12.0 \
--applications Name=Flink \
--configurations file://./configurations.json \
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=YourKeyName,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole
```

Konfigurasikan Flink untuk Java 11 pada cluster yang sedang berjalan

Gunakan langkah-langkah berikut untuk memperbarui cluster EMR yang sedang berjalan dengan runtime Flink dan Java 11. File konfigurasi tempat Anda menambahkan dukungan runtime Java 11 adalah`flink-conf.yaml`.

Console

Untuk memperbarui cluster yang sedang berjalan dengan runtime Flink dan Java 11 di konsol

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di. https://console.aws.amazon.com/emr
2. Pilih Cluster di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi, lalu pilih cluster yang ingin Anda perbarui.

> **Note**
>
> Cluster harus menggunakan Amazon EMR rilis 6.12.0 atau lebih tinggi untuk mendukung Java 11.

3. Pilih tab Konfigurasi.
4. Di bagian Konfigurasi grup instans, pilih grup Running instance yang ingin Anda perbarui, lalu pilih Konfigurasi ulang dari menu tindakan daftar.
5. Konfigurasikan ulang grup instance dengan opsi Edit atribut sebagai berikut. Pilih Tambahkan konfigurasi baru setelah masing-masing.

Klasifikasi	Properti	Nilai
`flink-conf`	`containerized.taskmanager.env.JAVA_HOME`	`/usr/lib/jvm/jre-11`
`flink-conf`	`containerized.master.env.JAVA_HOME`	`/usr/lib/jvm/jre-11`
`flink-conf`	`env.java.home`	`/usr/lib/jvm/jre-11`

6. Pilih Simpan perubahan untuk menambahkan konfigurasi.

AWS CLI

Untuk memperbarui cluster yang sedang berjalan untuk menggunakan runtime Flink dan Java 11 dari CLI

Gunakan perintah `modify-instance-groups` untuk menentukan konfigurasi baru untuk grup instans di klaster yang sedang berjalan.

1. Pertama, buat file konfigurasi `configurations.json` yang mengkonfigurasi Flink untuk menggunakan Java 11. Dalam contoh berikut, ganti *`ig-1xxxxxxx9`* dengan ID untuk grup instance yang ingin Anda konfigurasi ulang. Simpan file di direktori yang sama di mana Anda akan menjalankan `modify-instance-groups` perintah.

```
[
   {
      "InstanceGroupId":"ig-1xxxxxxx9",
      "Configurations":[
         {
            "Classification":"flink-conf",
            "Properties":{
              "containerized.taskmanager.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
              "containerized.master.env.JAVA_HOME":"/usr/lib/jvm/jre-11",
              "env.java.home":"/usr/lib/jvm/jre-11"
            },
            "Configurations":[]
         }
      ]
   }
]
```

2. Dari AWS CLI, jalankan perintah berikut. Ganti ID untuk grup instance yang ingin Anda konfigurasi ulang:

```
aws emr modify-instance-groups --cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9 \
--instance-groups file://configurations.json
```

Konfirmasikan runtime Java untuk Flink di cluster yang sedang berjalan

Untuk menentukan runtime Java untuk cluster yang sedang berjalan, masuk ke node utama dengan SSH seperti yang dijelaskan dalam Connect to the primary node with SSH. Kemudian jalankan perintah berikut:

```
ps -ef | grep flink
```

`ps`Perintah dengan `-ef` opsi mencantumkan semua proses yang berjalan pada sistem. Anda dapat memfilter output itu `grep` untuk menemukan sebutan string`flink`. Tinjau output untuk nilai Java Runtime Environment (JRE),. `jre-XX` Dalam output berikut, `jre-11` menunjukkan bahwa Java 11 diambil saat runtime untuk Flink.

```
flink    19130     1  0 09:17 ?        00:00:15 /usr/lib/jvm/jre-11/bin/
java -Djava.io.tmpdir=/mnt/tmp -Dlog.file=/usr/lib/flink/log/flink-flink-
historyserver-0-ip-172-31-32-127.log -Dlog4j.configuration=file:/usr/lib/flink/conf/
```

```
log4j.properties -Dlog4j.configurationFile=file:/usr/lib/flink/conf/log4j.properties
 -Dlogback.configurationFile=file:/usr/lib/flink/conf/logback.xml -classpath /usr/lib/
flink/lib/flink-cep-1.17.0.jar:/usr/lib/flink/lib/flink-connector-files-1.17.0.jar:/
usr/lib/flink/lib/flink-csv-1.17.0.jar:/usr/lib/flink/lib/flink-json-1.17.0.jar:/usr/
lib/flink/lib/flink-scala_2.12-1.17.0.jar:/usr/lib/flink/lib/flink-table-api-java-
uber-1.17.0.jar:/usr/lib/flink/lib/flink-table-api-scala-bridge_2.12-1.17.0.
```

Atau, masuk ke node utama dengan SSH dan mulai sesi Flink YARN dengan perintah. `flink-yarn-session -d` Output menunjukkan Java Virtual Machine (JVM) untuk Flink, `java-11-amazon-corretto` dalam contoh berikut:

```
2023-05-29 10:38:14,129 INFO  org.apache.flink.configuration.GlobalConfiguration
     [] - Loading configuration property: containerized.master.env.JAVA_HOME, /usr/lib/
jvm/java-11-amazon-corretto.x86_64
```

Bekerja dengan tugas Flink di Amazon EMR

Ada beberapa cara untuk berinteraksi dengan Flink di Amazon EMR: melalui konsol, antarmuka Flink yang ditemukan di ResourceManager UI Pelacakan, dan di baris perintah. Anda dapat mengirimkan file JAR ke aplikasi Flink dengan semua ini. Setelah mengirimkan file JAR, itu menjadi pekerjaan yang dikelola oleh Flink JobManager. JobManager Ini terletak di node YARN yang menghosting daemon Master Aplikasi sesi Flink.

Anda dapat menjalankan aplikasi Flink sebagai tugas YARN pada klaster yang berjalan lama atau pada klaster sementara. Pada klaster yang berjalan lama, Anda dapat mengirimkan beberapa tugas Flink untuk satu klaster Flink yang berjalan di Amazon EMR. Jika Anda menjalankan tugas Flink di klaster sementara, klaster Amazon EMR Anda hanya ada untuk waktu yang diperlukan saat menjalankan aplikasi Flink, sehingga Anda hanya dikenakan biaya untuk sumber daya dan waktu yang digunakan. Anda dapat mengirimkan pekerjaan Flink dengan operasi Amazon `AddSteps` EMR API, sebagai argumen langkah untuk `RunJobFlow` operasi, dan melalui AWS CLI `add-steps` perintah atau. `create-cluster`

Mulai aplikasi Flink YARN sebagai langkah pada klaster berjalan lama

Untuk memulai aplikasi Flink yang beberapa klien dapat mengirimkan pekerjaan melalui operasi YARN API, Anda perlu membuat klaster atau menambahkan aplikasi Flink klaster yang ada. Untuk petunjuk tentang cara membuat klaster baru, lihat Membuat klaster dengan Flink. Untuk memulai sesi YARN pada klaster yang ada, gunakan langkah-langkah berikut dari konsol, AWS CLI, atau Java SDK.

> **Note**
>
> Parameter `flink-yarn-session` perintah ditambahkan di Amazon EMR versi 5.5.0 sebagai pembungkus untuk `yarn-session.sh` skrip dalam menyederhanakan eksekusi. Jika Anda menggunakan Amazon EMR versi sebelumnya, ganti `bash -c "/usr/lib/flink/bin/yarn-session.sh -d"` untuk Pendapat di konsol tersebut atau `Args`. di AWS CLI perintah.

Untuk mengirimkan pekerjaan Flink pada cluster yang ada dari konsol

Kirim sesi Flink dengan `flink-yarn-session` perintah di cluster yang ada.

1. Buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com /emr.
2. Dalam daftar klaster, pilih klaster Anda yang sebelumnya diluncurkan.
3. Di halaman rincian klaster, pilih Langkah, Tambahkan Langkah.
4. Gunakan pedoman yang mengikuti untuk memasukkan parameter, lalu pilih Tambah.

Parameter	Deskripsi
Jenis langkah	JAR Kustom
Nama	Sebuah nama untuk membantu Anda mengidentifikasi langkah. Misalnya, *`<example-flink-step-name>`* .
Lokasi jar	command-runner.jar
Argumen	Perintah `flink-yarn-session` dengan argumen yang sesuai untuk aplikasi Anda. Misalnya, *`flink-yarn-session -d`* memulai sesi Flink dalam cluster YARN Anda dalam status terpisah ()`-d`. Lihat Penyiapan YARN dalam dokumentasi Flink terbaru untuk rincian argumen.

Untuk mengirimkan pekerjaan Flink pada cluster yang ada dengan AWS CLI

- Gunakan `add-steps` perintah untuk menambahkan pekerjaan Flink ke cluster yang berjalan lama. Contoh perintah berikut menentukan `Args="flink-yarn-session", "-d"` untuk memulai sesi Flink dalam cluster YARN Anda dalam status terpisah (). `-d` Lihat Penyiapan YARN dalam dokumentasi Flink terbaru untuk rincian argumen.

```
aws emr add-steps --cluster-id <j-XXXXXXXX> --steps Type=CUSTOM_JAR,Name=<example-
flink-step-name>,Jar=command-runner.jar,Args="flink-yarn-session","-d"
```

Kirim tugas untuk aplikasi Flink yang ada pada klaster berjalan lama

Jika Anda sudah memiliki aplikasi Flink yang ada pada klaster yang berjalan lama, Anda dapat menentukan ID aplikasi Flink klaster untuk mengirimkan pekerjaan ke sana. Untuk mendapatkan ID aplikasi, jalankan `yarn application -list` pada AWS CLI atau melalui operasi YarnClientAPI:

```
$ yarn application -list
16/09/07 19:32:13 INFO client.RMProxy: Connecting to ResourceManager at
 ip-10-181-83-19.ec2.internal/10.181.83.19:8032
Total number of applications (application-types: [] and states: [SUBMITTED, ACCEPTED,
 RUNNING]):1
Application-Id    Application-Name    Application-Type    User    Queue    State
 Final-State    Progress    Tracking-URL
application_1473169569237_0002    Flink session with 14 TaskManagers (detached)
   Apache Flink     hadoop    default            RUNNING          UNDEFINED
 100% http://ip-10-136-154-194.ec2.internal:33089
```

ID aplikasi untuk sesi Flink ini adalah`application_1473169569237_0002`, yang dapat Anda gunakan untuk mengirimkan pekerjaan ke aplikasi dari AWS CLI atau SDK.

Example SDK for Java

```
List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>();

HadoopJarStepConfig flinkWordCountConf = new HadoopJarStepConfig()
    .withJar("command-runner.jar")
    .withArgs("flink", "run", "-m", "yarn-cluster", "-yid",
 "application_1473169569237_0002", "-yn", "2", "/usr/lib/flink/examples/streaming/
WordCount.jar",
```

```
      "--input", "s3://amzn-s3-demo-bucket/pg11.txt", "--output", "s3://amzn-s3-demo-
bucket/alice2/");

StepConfig flinkRunWordCount = new StepConfig()
  .withName("Flink add a wordcount step")
  .withActionOnFailure("CONTINUE")
  .withHadoopJarStep(flinkWordCountConf);

stepConfigs.add(flinkRunWordCount);

AddJobFlowStepsResult res = emr.addJobFlowSteps(new AddJobFlowStepsRequest()
   .withJobFlowId("myClusterId")
   .withSteps(stepConfigs));
```

Example AWS CLI

```
aws emr add-steps --cluster-id <j-XXXXXXXX> \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name=Flink_Submit_To_Long_Running,Jar=command-runner.jar,\
Args="flink","run","-m","yarn-cluster","-yid","application_1473169569237_0002",\
"/usr/lib/flink/examples/streaming/WordCount.jar",\
"--input","s3://amzn-s3-demo-bucket/pg11.txt","--output","s3://amzn-s3-demo-bucket/
alice2/" \
--region <region-code>
```

Kirim tugas Flink sementara

Contoh berikut meluncurkan klaster sementara yang menjalankan tugas Flink dan kemudian berakhir pada penyelesaian.

Example SDK for Java

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduce;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.*;

public class Main_test {
```

```
 public static void main(String[] args) {
  AWSCredentials credentials_profile = null;
  try {
   credentials_profile = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials();
  } catch (Exception e) {
   throw new AmazonClientException(
     "Cannot load credentials from .aws/credentials file. " +
      "Make sure that the credentials file exists and the profile name is specified
 within it.",
     e);
  }

  AmazonElasticMapReduce emr = AmazonElasticMapReduceClientBuilder.standard()
    .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials_profile))
    .withRegion(Regions.US_WEST_1)
    .build();

  List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>();
  HadoopJarStepConfig flinkWordCountConf = new HadoopJarStepConfig()
    .withJar("command-runner.jar")
    .withArgs("bash", "-c", "flink", "run", "-m", "yarn-cluster", "-yn", "2",
      "/usr/lib/flink/examples/streaming/WordCount.jar", "--input", "s3://path/to/
input-file.txt", "--output",
      "s3://path/to/output/");

  StepConfig flinkRunWordCountStep = new StepConfig()
    .withName("Flink add a wordcount step and terminate")
    .withActionOnFailure("CONTINUE")
    .withHadoopJarStep(flinkWordCountConf);

  stepConfigs.add(flinkRunWordCountStep);

  Application flink = new Application().withName("Flink");

  RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
    .withName("flink-transient")
    .withReleaseLabel("emr-5.20.0")
    .withApplications(flink)
    .withServiceRole("EMR_DefaultRole")
    .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole")
    .withLogUri("s3://path/to/my/logfiles")
    .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
      .withEc2KeyName("myEc2Key")
      .withEc2SubnetId("subnet-12ab3c45")
```

```
      .withInstanceCount(3)
      .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(false)
      .withMasterInstanceType("m4.large")
      .withSlaveInstanceType("m4.large"))
    .withSteps(stepConfigs);

  RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
  System.out.println("The cluster ID is " + result.toString());

 }

}
```

Example AWS CLI

Gunakan `create-cluster` subperintah untuk membuat sebuah klaster sementara yang berakhir ketika tugas Flink selesai:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-5.2.1 \
--name "Flink_Transient" \
--applications Name=Flink \
--configurations file://./configurations.json \
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--auto-terminate
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=<YourKeyName>,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Jar=command-runner.jar,Name=Flink_Long_Running_Session,\
Args="bash","-c","\"flink run -m yarn-cluster /usr/lib/flink/examples/streaming/
WordCount.jar
--input s3://amzn-s3-demo-bucket/pg11.txt --output s3://amzn-s3-demo-bucket/alice/""
```

Gunakan shell Scala

Shell Flink Scala untuk cluster EMR hanya dikonfigurasi untuk memulai sesi YARN baru. Anda dapat menggunakan shell Scala dengan mengikuti prosedur di bawah ini.

Gunakan shell Flink Scala pada node utama

1. Masuk ke node primer dengan SSH seperti yang dijelaskan dalam Connect to the primary node dengan SSH.
2. Ketik berikut ini untuk memulai shell:

   Di Amazon EMR versi 5.5.0 dan yang lebih baru, Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk memulai cluster Yarn untuk Scala Shell dengan satu. TaskManager

   ```
   % flink-scala-shell yarn 1
   ```

   Dalam versi sebelumnya dari Amazon EMR, gunakan:

   ```
   % /usr/lib/flink/bin/start-scala-shell.sh yarn 1
   ```

   Ini memulai shell Flink Scala agar Anda dapat secara interaktif menggunakan Flink. Sama seperti dengan antarmuka lain dan pilihan, Anda dapat menskalakan `-n` nilai opsi yang digunakan dalam contoh berdasarkan jumlah tugas yang ingin Anda jalankan dari shell.

   Untuk informasi lebih lanjut, lihat REPL Scala dalam dokumentasi Apache Flink resmi.

Menemukan antarmuka web Flink

Master Aplikasi milik aplikasi Flink menghosting antarmuka web Flink. Ini adalah cara alternatif untuk mengirimkan JAR sebagai pekerjaan atau untuk melihat status pekerjaan lain saat ini. Antarmuka web Flink aktif selama Anda memiliki sesi Flink berjalan. Jika Anda memiliki pekerjaan YARN yang sudah berjalan lama yang sudah aktif, Anda dapat mengikuti instruksi di Connect to the primary node with SSH topic di Amazon EMR Management Guide untuk terhubung ke YARN. ResourceManager Misalnya, jika Anda telah menyiapkan terowongan SSH dan telah mengaktifkan proxy di browser Anda, Anda memilih ResourceManager koneksi di bawah Koneksi di halaman detail cluster EMR Anda.



Setelah Anda menemukan ResourceManager, pilih aplikasi YARN yang menghosting sesi Flink. Pilih tautan di kolom Melacak UI.



Dalam antarmuka web Flink, Anda dapat melihat konfigurasi, mengirimkan JAR kustom Anda sendiri sebagai tugas, atau memantau tugas berlangsung.



Penskalaan otomatis Flink

Ikhtisar

Amazon EMR merilis 6.15.0 dan dukungan yang lebih tinggi Flink autoscaler. Fungsionalitas job autoscaler mengumpulkan metrik dari menjalankan pekerjaan streaming Flink, dan secara otomatis

menskalakan verteks pekerjaan individual. Ini mengurangi tekanan balik dan memenuhi target pemanfaatan yang Anda tetapkan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian Autoscaler dari dokumentasi Operator Apache Flink Kubernetes.

Pertimbangan-pertimbangan

- Flink autoscaler didukung dengan Amazon EMR 6.15.0 dan lebih tinggi.
- Flink autoscaler hanya didukung untuk pekerjaan streaming.
- Hanya penjadwal adaptif yang didukung. Penjadwal default tidak didukung.
- Kami menyarankan Anda mengaktifkan penskalaan klaster untuk memungkinkan penyediaan sumber daya dinamis. Penskalaan terkelola Amazon EMR lebih disukai `karena evaluasi metrik terjadi setiap 5-10 detik. Pada interval ini, klaster Anda dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan sumber daya cluster yang diperlukan.

Aktifkan autoscaler

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengaktifkan autoscaler Flink saat Anda membuat Amazon EMR di kluster EC2.

1. Di konsol EMR Amazon, buat cluster EMR baru:

    a. Pilih rilis EMR Amazon `emr-6.15.0` atau yang lebih tinggi. Pilih bundel aplikasi Flink, dan pilih aplikasi lain yang mungkin ingin Anda sertakan di cluster Anda.



b. Untuk opsi penskalaan dan penyediaan Cluster, pilih Gunakan penskalaan yang dikelola EMR.



2. Di bagian Pengaturan perangkat lunak, masukkan konfigurasi berikut untuk mengaktifkan Flink autoscaler. Untuk skenario pengujian, atur interval keputusan, interval jendela metrik, dan interval stabilisasi ke nilai yang lebih rendah sehingga pekerjaan segera membuat keputusan penskalaan untuk verifikasi yang lebih mudah.

```
[
  {
```

```
    "Classification": "flink-conf",
    "Properties": {
      "job.autoscaler.enabled": "true",
      "jobmanager.scheduler": "adaptive",
      "job.autoscaler.stabilization.interval": "60s",
      "job.autoscaler.metrics.window": "60s",
      "job.autoscaler.decision.interval": "10s",
      "job.autoscaler.debug.logs.interval": "60s"
    }
  }
]
```

3. Pilih atau konfigurasikan pengaturan lain sesuai keinginan Anda, dan buat cluster berkemampuan autoscaler Flink.

Konfigurasi Autoscaler

Bagian ini mencakup sebagian besar konfigurasi yang dapat Anda ubah berdasarkan kebutuhan spesifik Anda.

> **Note**
>
> Dengan konfigurasi berbasis waktu seperti`time`, `interval` dan `window` pengaturan, unit default ketika tidak ada unit yang ditentukan adalah milidetik. Jadi nilai tanpa akhiran sama `30` dengan 30 milidetik. Untuk satuan waktu lainnya, sertakan sufiks yang sesuai `s` untuk detik, `m` menit, atau `h` berjam-jam.

Topik

- Konfigurasi loop autoscaler
- Agregasi metrik dan konfigurasi riwayat
- Konfigurasi tingkat Job Vertex
- Konfigurasi pemrosesan backlog
- Konfigurasi operasi skala

Konfigurasi loop autoscaler

Autoscaler mengambil metrik tingkat titik pekerjaan untuk setiap beberapa interval waktu yang dapat dikonfigurasi, mengubahnya menjadi skala yang dapat ditindaklanjuti, memperkirakan paralelisme vertex pekerjaan baru, dan merekomendasikannya ke penjadwal pekerjaan. Metrik dikumpulkan hanya setelah waktu restart pekerjaan dan interval stabilisasi cluster.

Kunci Config	Nilai default	Deskripsi	Contoh nilai
`job.autoscaler.enabled`	`false`	Aktifkan penskalaan otomatis pada cluster Flink Anda.	`true`, `false`
`job.autoscaler.decision.interval`	`60s`	Interval keputusan autoscaler.	`30`(unit default adalah milidetik),, `5m` `1h`
`job.autoscaler.restart.time`	`3m`	Waktu restart yang diharapkan untuk digunakan hingga operator dapat menentukannya dengan andal dari riwayat.	`30`(unit default adalah milidetik),, `5m` `1h`
`job.autoscaler.stabilization.interval`	`300s`	Periode stabilisasi di mana tidak ada penskalaan baru yang akan dieksekusi.	`30`(unit default adalah milidetik),, `5m` `1h`
`job.autoscaler.debug.logs.interval`	`300s`	Interval log debug autoscaler.	`30`(unit default adalah milidetik),, `5m` `1h`

Agregasi metrik dan konfigurasi riwayat

Autoscaler mengambil metrik, menggabungkannya dari jendela geser berbasis waktu dan ini dievaluasi ke dalam keputusan penskalaan. Riwayat keputusan penskalaan untuk setiap titik pekerjaan digunakan untuk memperkirakan paralelisme baru. Ini memiliki kedaluwarsa berdasarkan usia serta ukuran sejarah (setidaknya 1).

Kunci Config	Nilai default	Deskripsi	Contoh nilai
`job.autoscaler.metrics.window`	`600s`	`Scaling metrics aggregation window size.`	`30`(unit default adalah milidetik),, `5m` `1h`
`job.autoscaler.history.max.count`	`3`	Jumlah maksimum keputusan penskalaan sebelumnya untuk mempertahankan per simpul.	`1` untuk `Integer.MAX_VALUE`
`job.autoscaler.history.max.age`	`24h`	Jumlah minimum keputusan penskalaan sebelumnya untuk mempertahankan per simpul.	`30`(unit default adalah milidetik),, `5m` `1h`

Konfigurasi tingkat Job Vertex

Paralelisme setiap titik pekerjaan dimodifikasi berdasarkan pemanfaatan target dan dibatasi oleh batas paralelisme min-max. Tidak disarankan untuk menetapkan pemanfaatan target mendekati 100% (yaitu nilai 1) dan batas pemanfaatan berfungsi sebagai buffer untuk menangani fluktuasi beban menengah.

Kunci Config	Nilai default	Deskripsi	Contoh nilai
`job.autoscaler.target.utilization`	`0.7`	Target pemanfaatan simpul.	`0` - `1`

Kunci Config	Nilai default	Deskripsi	Contoh nilai
`job.autoscaler.target.utilization.boundary`	`0.4`	Batas pemanfaatan simpul target. Penskalaan tidak akan dilakukan jika laju pemrosesan saat ini berada di dalam`[target_rate / (target_utilization - boundary)` , dan `(target_rate / (target_utilization + boundary)]`	`0` - `1`
`job.autoscaler.vertex.min-parallelism`	`1`	Paralelisme minimum yang dapat digunakan autoscaler.	`0` - `200`
`job.autoscaler.vertex.max-parallelism`	`200`	Paralelisme maksimum yang dapat digunakan autoscaler. Perhatikan bahwa batas ini akan diabaikan jika lebih tinggi dari paralelisme maks yang dikonfigurasi dalam konfigurasi Flink atau langsung pada setiap operator.	`0` - `200`

Konfigurasi pemrosesan backlog

Vertex pekerjaan membutuhkan sumber daya tambahan untuk menangani peristiwa yang tertunda, atau backlog, yang terakumulasi selama periode waktu operasi skala. Ini juga disebut sebagai `catch-up` durasi. Jika waktu untuk memproses backlog melebihi `lag -threshold` nilai yang dikonfigurasi, pemanfaatan target vertex pekerjaan meningkat ke level maksimal. Ini membantu mencegah operasi penskalaan yang tidak perlu saat proses backlog.

Kunci Config	Nilai default	Deskripsi	Contoh nilai
`job.autoscaler.backlog-processing.lag-threshold`	`5m`	Ambang batas lag yang akan mencegah penskalaan yang tidak perlu saat menghapus pesan tertunda yang bertanggung jawab atas kelambatan.	`30`(unit default adalah milidetik),, `5m` `1h`
`job.autoscaler.catch-up.duration`	`15m`	Durasi target untuk sepenuhnya memproses backlog apa pun setelah operasi penskalaan. Setel ke 0 untuk menonaktifkan penskalaan berbasis backlog.	`30`(unit default adalah milidetik),, `5m` `1h`

Konfigurasi operasi skala

Autoscaler tidak melakukan operasi penskalaan segera setelah operasi penskalaan dalam periode waktu tenggang. Ini mencegah siklus up-down-up-down operasi skala yang tidak diperlukan yang disebabkan oleh fluktuasi beban sementara.

Kita dapat menggunakan rasio operasi skala turun untuk secara bertahap mengurangi paralelisme dan melepaskan sumber daya untuk memenuhi lonjakan beban sementara. Ini juga membantu mencegah operasi skala kecil yang tidak diperlukan pasca operasi penurunan skala besar.

Kami dapat mendeteksi operasi skala yang efektif berdasarkan riwayat keputusan penskalaan titik pekerjaan sebelumnya untuk mencegah perubahan paralelisme lebih lanjut.

Kunci Config	Nilai default	Deskripsi	Contoh nilai
`job.autoscaler.scale-up.grace-period`	`1h`	Durasi di mana tidak ada penurunan skala dari simpul yang diizinkan setelah ditingkatkan.	`30`(unit default adalah milidetik),, `5m` `1h`

Kunci Config	Nilai default	Deskripsi	Contoh nilai
`job.autoscaler.scale-down.max-factor`	`0.6`	Faktor penurunan skala maks. Nilai 1 berarti tidak ada batasan pada skala ke bawah; `0.6` berarti pekerjaan hanya dapat diperkecil dengan 60% dari paralelisme asli.	`0 - 1`
`job.autoscaler.scale-up.max-factor`	`100000.`	Rasio peningkatan skala maksimum. Nilai pekerjaan `2.0` berarti hanya dapat ditingkatkan dengan 200% dari paralelisme saat ini.	`0 - Integer.MAX_VALUE`
`job.autoscaler.scaling.effectiveness.detection.enabled`	`false`	Apakah akan mengaktifkan deteksi operasi penskalaan yang tidak efektif dan memungkinkan penskalaan otomatis untuk memblokir peningkatan skala lebih lanjut.	`true`, `false`

Mengoptimalkan waktu restart pekerjaan untuk pemulihan tugas dan operasi penskalaan

Ketika tugas gagal atau ketika operasi penskalaan terjadi, Flink mencoba untuk menjalankan kembali tugas dari pos pemeriksaan terakhir selesai. Proses restart bisa memakan waktu satu menit atau lebih lama untuk dijalankan, tergantung pada ukuran status pos pemeriksaan dan jumlah tugas paralel. Selama periode restart, tugas backlog dapat menumpuk untuk pekerjaan itu. Ada beberapa cara, bahwa Flink mengoptimalkan kecepatan pemulihan dan memulai ulang grafik eksekusi untuk meningkatkan stabilitas pekerjaan.

Halaman ini menjelaskan beberapa cara Amazon EMR Flink dapat meningkatkan waktu restart pekerjaan selama pemulihan tugas atau operasi penskalaan.

Topik

- Pemulihan tugas-lokal
- Pos pemeriksaan inkremental berbasis log generik
- Pemulihan berbutir halus
- Mekanisme restart gabungan dalam penjadwal adaptif

Pemulihan tugas-lokal

> **Note**
>
> Pemulihan tugas-lokal didukung dengan Amazon EMR 6.0.0 dan yang lebih tinggi.

Dengan pos pemeriksaan Flink, setiap tugas menghasilkan snapshot statusnya yang ditulis Flink ke penyimpanan terdistribusi seperti Amazon S3. Dalam kasus pemulihan, tugas mengembalikan keadaan mereka dari penyimpanan terdistribusi. Penyimpanan terdistribusi memberikan toleransi kesalahan dan dapat mendistribusikan kembali status selama penskalaan ulang karena dapat diakses oleh semua node.

Namun, toko terdistribusi jarak jauh juga memiliki kelemahan: semua tugas harus membaca statusnya dari lokasi terpencil melalui jaringan. Hal ini dapat mengakibatkan waktu pemulihan yang lama untuk negara bagian besar selama pemulihan tugas atau operasi penskalaan.

Masalah waktu pemulihan yang lama ini diselesaikan dengan pemulihan tugas-lokal. Tugas menulis status mereka di pos pemeriksaan ke dalam penyimpanan sekunder yang bersifat lokal untuk tugas, seperti pada disk lokal. Mereka juga menyimpan status mereka di penyimpanan utama, atau Amazon S3 dalam kasus kami. Selama pemulihan, penjadwal menjadwalkan tugas pada pengelola tugas yang sama di mana tugas berjalan lebih awal sehingga mereka dapat pulih dari penyimpanan negara bagian lokal alih-alih membaca dari penyimpanan status jarak jauh. Untuk informasi selengkapnya, lihat Task-Local Recovery di Dokumentasi Apache Flink.

Tes benchmark kami dengan pekerjaan sampel telah menunjukkan bahwa waktu pemulihan telah dikurangi dari menit menjadi beberapa detik dengan pemulihan tugas-lokal diaktifkan.

Untuk mengaktifkan pemulihan tugas-lokal, atur konfigurasi berikut di file Anda. `flink-conf.yaml` Tentukan nilai interval checkpointing dalam milidetik.

```
    state.backend.local-recovery: true
    state.backend: hasmap or rocksdb
```

```
state.checkpoints.dir: s3://storage-location-bucket-path/checkpoint
execution.checkpointing.interval: 15000
```

Pos pemeriksaan inkremental berbasis log generik

> **Note**
>
> Pemeriksaan inkremental berbasis log generik didukung dengan Amazon EMR 6.10.0 dan yang lebih tinggi.

Pemeriksaan inkremental berbasis log generik ditambahkan di Flink 1.16 untuk meningkatkan kecepatan pos pemeriksaan. Interval pos pemeriksaan yang lebih cepat sering mengakibatkan pengurangan pekerjaan pemulihan karena lebih sedikit peristiwa yang perlu diproses ulang setelah pemulihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meningkatkan kecepatan dan stabilitas pos pemeriksaan dengan pos pemeriksaan inkremental berbasis log generik di Blog Apache Flink.

Dengan pekerjaan sampel, tes benchmark kami telah menunjukkan bahwa waktu pos pemeriksaan berkurang dari menit menjadi beberapa detik dengan pos pemeriksaan tambahan berbasis log generik.

Untuk mengaktifkan pos pemeriksaan inkremental berbasis log generik, atur konfigurasi berikut di file Anda. `flink-conf.yaml` Tentukan nilai interval checkpointing dalam milidetik.

```
state.backend.changelog.enabled: true
state.backend.changelog.storage: filesystem
dstl.dfs.base-path: s3://bucket-path/changelog
state.backend.local-recovery: true
state.backend: rocksdb
state.checkpoints.dir: s3://bucket-path/checkpoint
execution.checkpointing.interval: 15000
```

Pemulihan berbutir halus

> **Note**
>
> Dukungan pemulihan berbutir halus untuk penjadwal default tersedia dengan Amazon EMR 6.0.0 dan yang lebih tinggi. Dukungan pemulihan berbutir halus dalam penjadwal adaptif tersedia dengan Amazon EMR 6.15.0 dan lebih tinggi.

Ketika tugas gagal selama eksekusi, Flink mengatur ulang seluruh grafik eksekusi dan memicu eksekusi ulang lengkap dari pos pemeriksaan terakhir yang diselesaikan. Ini lebih mahal daripada hanya menjalankan kembali tugas yang gagal. Pemulihan berbutir halus hanya memulai kembali komponen yang terhubung dengan pipa dari tugas yang gagal. Dalam contoh berikut, grafik pekerjaan memiliki 5 simpul (AkeE). Semua koneksi antara simpul disalurkan dengan distribusi pointwise, dan `parallelism.default` untuk pekerjaan diatur ke. 2

```
A # B # C # D # E
```

Untuk contoh ini, ada total 10 tugas yang berjalan. Pipeline pertama (a1toe1) berjalan pada a TaskManager (TM1), dan pipeline kedua (a2toe2) berjalan pada yang lain TaskManager (TM2).

```
a1 # b1 # c1 # d1 # e1
a2 # b2 # c2 # d2 # e2
```

Ada dua komponen yang terhubung dengan pipa:`a1 # e1`, dana`2 # e2`. Jika salah satu TM1 atau TM2 gagal, kegagalan hanya berdampak pada 5 tugas dalam pipeline tempat TaskManager sedang berjalan. Strategi restart hanya memulai komponen pipelined yang terpengaruh.

Pemulihan berbutir halus hanya berfungsi dengan pekerjaan Flink paralel sempurna. Ini tidak didukung dengan `keyBy()` atau `redistribute()` operasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat FLIP-1: Pemulihan Berbutir Halus dari Kegagalan Tugas dalam proyek Jira Proposal Peningkatan Flink.

Untuk mengaktifkan pemulihan berbutir halus, atur konfigurasi berikut di file Anda. `flink-conf.yaml`

```
jobmanager.execution.failover-strategy: region
restart-strategy: exponential-delay or fixed-delay
```

Mekanisme restart gabungan dalam penjadwal adaptif

> **Note**
>
> Mekanisme restart gabungan dalam penjadwal adaptif didukung dengan Amazon EMR 6.15.0 dan yang lebih tinggi.

Penjadwal adaptif dapat menyesuaikan paralelisme pekerjaan berdasarkan slot yang tersedia. Ini secara otomatis mengurangi paralelisme jika tidak cukup slot yang tersedia agar sesuai dengan paralelisme pekerjaan yang dikonfigurasi. Jika slot baru tersedia, pekerjaan ditingkatkan lagi ke paralelisme pekerjaan yang dikonfigurasi. Penjadwal adaptif menghindari waktu henti di tempat kerja ketika tidak ada cukup sumber daya yang tersedia. Ini adalah penjadwal yang didukung untuk Flink Autoscaler. Kami merekomendasikan penjadwal adaptif dengan Amazon EMR Flink karena alasan ini. Namun, penjadwal adaptif mungkin melakukan beberapa restart dalam waktu singkat, satu restart untuk setiap sumber daya baru yang ditambahkan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja dalam pekerjaan.

Dengan Amazon EMR 6.15.0 dan yang lebih tinggi, Flink memiliki mekanisme restart gabungan dalam penjadwal adaptif yang membuka jendela restart ketika sumber daya pertama ditambahkan, dan kemudian menunggu hingga interval jendela yang dikonfigurasi dari default 1 menit. Ini melakukan restart tunggal ketika ada sumber daya yang cukup tersedia untuk menjalankan pekerjaan dengan paralelisme yang dikonfigurasi atau ketika interval waktu habis.

Dengan contoh pekerjaan, pengujian benchmark kami menunjukkan bahwa fitur ini memproses 10% rekaman lebih banyak daripada perilaku default saat Anda menggunakan adaptive scheduler dan Flink autoscaler.

Untuk mengaktifkan mekanisme restart gabungan, atur konfigurasi berikut di `flink-conf.yaml` file Anda.

```
jobmanager.adaptive-scheduler.combined-restart.enabled: true
jobmanager.adaptive-scheduler.combined-restart.window-interval: 1m
```

Bekerja dengan pekerjaan Flink dari Zeppelin di Amazon EMR

Pengantar

Amazon EMR merilis 6.10.0 dan Apache Zeppelin integrasi dukungan yang lebih tinggi dengan Apache Flink. Anda dapat secara interaktif mengirimkan pekerjaan Flink melalui notebook Zeppelin. Dengan penerjemah Flink, Anda dapat menjalankan kueri Flink, menentukan streaming Flink dan pekerjaan batch, dan memvisualisasikan output dalam notebook Zeppelin. Interpreter Flink dibangun di atas Flink REST API. Ini memungkinkan Anda mengakses dan memanipulasi pekerjaan Flink dari dalam lingkungan Zeppelin untuk melakukan pemrosesan dan analisis data waktu nyata.

Ada empat sub-interpreter dalam penerjemah Flink. Mereka melayani tujuan yang berbeda, tetapi semuanya ada di JVM dan berbagi titik masuk pra-konfigurasi yang sama ke Flink

(`ExecutionEnviroment`,,,`StreamExecutionEnvironment`). `BatchTableEnvironment` `StreamTableEnvironment` Penerjemah adalah sebagai berikut:

- `%flink`— MenciptakanExecutionEnvironment,StreamExecutionEnvironment,BatchTableEnvironment,S dan menyediakan lingkungan Scala
- `%flink.pyflink`— Menyediakan lingkungan Python
- `%flink.ssql`— Menyediakan lingkungan SQL streaming
- `%flink.bsql`— Menyediakan lingkungan SQL batch

Prasyarat

- Integrasi Zeppelin dengan Flink didukung untuk cluster yang dibuat dengan Amazon EMR 6.10.0 dan yang lebih tinggi.
- Untuk melihat antarmuka web yang di-host pada kluster EMR seperti yang diperlukan untuk langkah-langkah ini, Anda harus mengkonfigurasi terowongan SSH untuk memungkinkan akses masuk. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi setelan proxy untuk melihat situs web yang dihosting di simpul utama.

Konfigurasikan Zeppelin-Flink pada cluster EMR

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengkonfigurasi Apache Flink pada Apache Zeppelin untuk berjalan pada cluster EMR:

1. Buat cluster baru dari konsol EMR Amazon. Pilih emr-6.10.0 atau yang lebih tinggi untuk rilis EMR Amazon. Kemudian, pilih untuk menyesuaikan bundel aplikasi Anda dengan opsi Kustom. Sertakan setidaknya Flink, Hadoop, dan Zeppelin dalam bundel Anda.



2. Buat sisa cluster Anda dengan pengaturan yang Anda inginkan.
3. Setelah cluster Anda berjalan, pilih cluster di konsol untuk melihat detailnya dan buka tab Applications. Pilih Zeppelin dari bagian Antarmuka pengguna aplikasi untuk membuka antarmuka web Zeppelin. Pastikan bahwa Anda telah mengatur akses ke antarmuka web Zeppelin dengan terowongan SSH ke node utama dan koneksi proxy seperti yang dijelaskan dalam. Prasyarat



4. Sekarang, Anda dapat membuat catatan baru di notebook Zeppelin dengan Flink sebagai penerjemah default.



5. Lihat contoh kode berikut yang menunjukkan cara menjalankan pekerjaan Flink dari notebook Zeppelin.

Jalankan pekerjaan Flink dengan Zeppelin-Flink di cluster EMR

- Contoh 1, Flink Scala

  a) WordCount Contoh Batch (SCALA)

```
%flink

val data = benv.fromElements("hello world", "hello flink", "hello hadoop")
data.flatMap(line => line.split("\\s"))
              .map(w => (w, 1))
              .groupBy(0)
              .sum(1)
              .print()
```

  b) WordCount Contoh Streaming (SCALA)

```
%flink

val data = senv.fromElements("hello world", "hello flink", "hello hadoop")
```

```
data.flatMap(line => line.split("\\s"))
  .map(w => (w, 1))
  .keyBy(0)
  .sum(1)
  .print

senv.execute()
```



- Contoh 2, Flink Streaming SQL

```
%flink.ssql
SET 'sql-client.execution.result-mode' = 'tableau';
SET 'table.dml-sync' = 'true';
SET 'execution.runtime-mode' = 'streaming';

create table dummy_table (
  id int,
  data string
) with (
  'connector' = 'filesystem',
  'path' = 's3://s3-bucket/dummy_table',
  'format' = 'csv'
);

INSERT INTO dummy_table SELECT * FROM (VALUES (1, 'Hello World'), (2, 'Hi'), (2,
 'Hi'), (3, 'Hello'), (3, 'World'), (4, 'ADD'), (5, 'LINE'));

SELECT * FROM dummy_table;
```



- Contoh 3, Pyflink. Perhatikan bahwa Anda harus mengunggah file teks sampel Anda sendiri yang diberi nama `word.txt` ke bucket S3 Anda.

```
%flink.pyflink

import argparse
import logging
import sys

from pyflink.common import Row
from pyflink.table import (EnvironmentSettings, TableEnvironment, TableDescriptor,
 Schema,
                           DataTypes, FormatDescriptor)
from pyflink.table.expressions import lit, col
from pyflink.table.udf import udtf

def word_count(input_path, output_path):
    t_env = TableEnvironment.create(EnvironmentSettings.in_streaming_mode())
    # write all the data to one file
    t_env.get_config().set("parallelism.default", "1")

    # define the source
    if input_path is not None:
        t_env.create_temporary_table(
            'source',
            TableDescriptor.for_connector('filesystem')
```

```
                            .schema(Schema.new_builder()
                                    .column('word', DataTypes.STRING())
                                    .build())
                            .option('path', input_path)
                            .format('csv')
                            .build())
        tab = t_env.from_path('source')
    else:
        print("Executing word_count example with default input data set.")
        print("Use --input to specify file input.")
        tab = t_env.from_elements(map(lambda i: (i,), word_count_data),
                                  DataTypes.ROW([DataTypes.FIELD('line',
DataTypes.STRING())]))

    # define the sink
    if output_path is not None:
        t_env.create_temporary_table(
            'sink',
            TableDescriptor.for_connector('filesystem')
                            .schema(Schema.new_builder()
                                    .column('word', DataTypes.STRING())
                                    .column('count', DataTypes.BIGINT())
                                    .build())
                            .option('path', output_path)
                            .format(FormatDescriptor.for_format('canal-json')
                                    .build())
                            .build())
    else:
        print("Printing result to stdout. Use --output to specify output path.")
        t_env.create_temporary_table(
            'sink',
            TableDescriptor.for_connector('print')
                            .schema(Schema.new_builder()
                                    .column('word', DataTypes.STRING())
                                    .column('count', DataTypes.BIGINT())
                                    .build())
                            .build())

    @udtf(result_types=[DataTypes.STRING()])
    def split(line: Row):
        for s in line[0].split():
            yield Row(s)

    # compute word count
```

```
    tab.flat_map(split).alias('word') \
       .group_by(col('word')) \
       .select(col('word'), lit(1).count) \
       .execute_insert('sink') \
       .wait()


logging.basicConfig(stream=sys.stdout, level=logging.INFO, format="%(message)s")


word_count("s3://s3_bucket/word.txt", "s3://s3_bucket/demo_output.txt")
```

1. Pilih FLINK JOB di UI Zeppelin untuk mengakses dan melihat UI Web Flink.

2. Memilih rute FLINK JOB ke Konsol Web Flink di tab lain di browser Anda.



Riwayat rilis Flink

Tabel berikut mencantumkan versi Flink yang disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

Informasi versi Flink

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-7.13.0	1.20.0-amzn-7	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client,

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
		flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.12.0	1.20.0-amzn-6	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.11.0	1.20.0-amzn-5	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-7.10.0	1.20.0-amzn-4	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.9.0	1.20.0-amzn-3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-7.8.0	1.20.0-amzn-2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.7.0	1.20.0-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-7.6.0	1.20.0-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.5.0	1.19.1-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-7.4.0	1.19.1-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-7.3.0	1.18.1-amzn-2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-7.2.0	1.18.1-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta
emr-5.36.2	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-7.1.0	1.18.1-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-7.0.0	1.18.0-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors
emr-6.15.0	1.17.1-amzn-1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-6.14.0	1.17.1-amzn-0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors
emr-6.13.0	1.17.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-6.12.0	1.17.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors
emr-6.11.1	1.16.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-6.11.0	1.16.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi, delta-standalone-connectors
emr-6.10.1	1.16.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.10.0	1.16.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-6.9.1	1.15.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.9.0	1.15.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.8.1	1.15.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-6.8.0	1.15.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.7.0	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-5.36.1	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.36.0	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-6.6.0	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-5.35.0	1.14.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-6.5.0	1.14.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.4.0	1.13.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config, hudi
emr-6.3.1	1.12.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-6.3.0	1.12.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-6.2.1	1.11.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-6.2.0	1.11.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-6.1.1	1.11.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-6.1.0	1.11.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.34.0	1.13.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.33.1	1.12.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.33.0	1.12.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.32.1	1.11.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.32.0	1.11.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.31.1	1.11.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config
emr-5.31.0	1.11.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client, flink-jobmanager-config

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.30.2	1.10.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.30.1	1.10.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.30.0	1.10.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.29.0	1.9.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.28.1	1.9.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.28.0	1.9.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.27.1	1.8.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.27.0	1.8.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.26.0	1.8.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.25.0	1.8.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.24.1	1.8.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.24.0	1.8.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.23.1	1.7.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.23.0	1.7.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.22.0	1.7.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.21.2	1.7.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.21.1	1.7.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.21.0	1.7.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.20.1	1.6.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.20.0	1.6.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.19.1	1.6.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.19.0	1.6.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.18.1	1.6.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.18.0	1.6.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.17.2	1.5.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.17.1	1.5.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.17.0	1.5.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.16.1	1.5.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.16.0	1.5.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.15.1	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.15.0	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.14.2	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.14.1	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.14.0	1.4.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.13.1	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.13.0	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.12.3	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.12.2	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.12.1	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.12.0	1.4.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.11.4	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.11.3	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.11.2	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.11.1	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.11.0	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.10.1	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.10.0	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.9.1	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.9.0	1.3.2	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.8.3	1.3.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.8.2	1.3.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.8.1	1.3.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.8.0	1.3.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.7.1	1.3.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.7.0	1.3.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.6.1	1.2.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client
emr-5.6.0	1.2.1	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.5.4	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.5.3	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.5.2	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.5.1	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.5.0	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.4.1	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.4.0	1.2.0	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.3.2	1.1.4	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.3.1	1.1.4	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.3.0	1.1.4	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.2.3	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.2.2	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.2.1	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.2.0	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client
emr-5.1.1	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Flink	Komponen Dipasang Dengan Flink
emr-5.1.0	1.1.3	emrfs, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, flink-client

Catatan rilis Flink berdasarkan versi

Lihat bagian berikut untuk catatan rilis lengkap.

Amazon EMR 7.10.0 - Catatan rilis Flink

Amazon EMR 7.10.0 - Perubahan Flink

Tipe	Deskripsi
Fitur Baru	Dimulai dengan Amazon EMR versi 7.10.0, Anda dapat mengaktifkan konektor Kafka dan Kinesis Flink dengan lebih mudah dengan menggunakan pengaturan konfigurasi. Tambahkan salah satu `kafka.enabled: true` atau `kinesis.enabled: true` dalam `flink-conf` klasifikasi selama pembuatan cluster untuk secara otomatis mengkonfigurasi konektor masing-masing. Pendekatan yang disederhanakan ini menghilangkan langkah-l angkah konfigurasi manual yang sebelumnya diperlukan.

Amazon EMR 7.9.0 - Catatan rilis Flink

Amazon EMR 7.9.0 - Perubahan Flink

Tipe	Deskripsi
Fitur Baru	Dimulai dengan Amazon EMR 7.9.0, Apache Flink menyediakan out-of-the-box dukungan untuk format file Avro, Parquet, dan ORC. Anda dapat menggunakan format ini secara langsung dengan Flink API (DataStream, Tabel, atau SQL) tanpa memerlukan konfigurasi tambahan apa pun.
Fitur Baru	Dimulai dengan Amazon EMR versi 7.9.0, Anda dapat mengaktifkan katalog data Hive metastore atau AWS Glue dengan lebih mudah menggunakan pengaturan konfigura si. Tambahkan salah satu `hive.enabled: true` atau `glue.enabled: true` dalam `flink-conf` klasifikasi selama pembuatan cluster untuk secara otomatis mengkonfigurasi katalog data masing-masing. Pendekatan yang disederhanakan ini menghilangkan langkah-l angkah konfigurasi manual yang sebelumnya diperlukan.

Amazon EMR 7.8.0 - Catatan rilis Flink

Konfigurasi - EMR Flink bekerja di luar kotak dengan S3A di semua wilayah/partisi. AWS

Amazon EMR 7.7.0 - Catatan rilis Flink

- Flink SQL shell dapat dipanggil dengan mudah dengan perintah `flink-sql-client` yang terhubung ke `/usr/lib/flink/bin/sql-client.sh`

Amazon EMR 7.6.0 - Catatan rilis Flink

Amazon EMR 7.6.0 - Fitur Flink

- Tidak ada perubahan untuk rilis.

Amazon EMR 7.5.0 - Catatan rilis Flink

Tipe	Deskripsi
Fitur	Menambahkan dukungan untuk menjalankan pekerjaan Flink dengan toples jarak jauh.
Peningkatan	Jadikan pengecualian simpul dan utas inklusi aman.

Amazon EMR 7.5.0 - Fitur Flink

- Dimulai dengan Amazon EMR 7.5.0, Anda dapat menentukan lokasi Amazon S3 sebagai jalur JAR saat menggunakan perintah dan `run` `run-application` Apache Flink CLI. Saat Anda menyediakan jalur S3, EMR secara otomatis mengunduh file JAR dari Amazon S3 ke penyimpanan EBS cluster. Setiap kali Anda menentukan file JAR yang sama, EMR mengunduh versi terbaru dari Amazon S3 alih-alih menggunakan kembali file JAR yang ada di cluster.
- Dimulai dengan Amazon EMR 7.5.0, pelanggan dapat melewati jalur jarak jauh (lokasi S3) sebagai jalur JAR dengan dan perintah `run` `run-application` Flink CLI. JAR kemudian secara otomatis ditarik dari penyimpanan S3 ke penyimpanan EBS cluster. Jika JAR yang sama disediakan lagi, ia mengunduh yang terbaru dari S3 dan tidak menggunakan kembali JAR yang ada di cluster.

Amazon EMR 7.4.0 - Catatan rilis Flink

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Versi Flink ditingkatkan ke 1.19.1.

Amazon EMR 7.3.0 - Catatan rilis Flink

- Secara default, cluster dengan enkripsi in-transit yang diaktifkan melalui konfigurasi keamanan akan menggunakan TLS 1.3 untuk komunikasi internal antara proses Flink, titik akhir JOB Manager REST, dan Flink Job History Server.

Amazon EMR 7.2.0 - Catatan rilis Flink

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Support menambahkan label kustom ke layanan Kubernetes per pekerjaan Flink melalui konfigurasi. `kubernetes.service.labels`

Ganglia

> **Note**
>
> Rilis terakhir Amazon EMR yang menyertakan Ganglia adalah Amazon EMR 6.15.0. Untuk memantau klaster Anda, rilis yang lebih tinggi dari 6.15.0 menyertakan agen Amazon CloudWatch .

Ganglia adalah proyek sumber terbuka yang merupakan sistem terdistribusi yang dapat diskalakan, yang dirancang untuk memantau klaster dan grid sekaligus meminimalkan dampak terhadap performanya. Ketika mengaktifkan Ganglia di klaster Anda, Anda dapat menghasilkan laporan dan melihat performa klaster secara keseluruhan, serta memeriksa performa masing-masing instans simpul. Ganglia juga dikonfigurasi untuk menyerap dan memvisualisasikan metrik Hadoop dan Spark. Untuk informasi selengkapnya tentang proyek sumber terbuka Ganglia, silakan kunjungi http://ganglia.info/.

Ketika Anda melihat UI web Ganglia di peramban, Anda melihat gambaran umum perfora klaster, dengan grafik yang merinci beban, penggunaan memori, utilisasi CPU, dan lalu lintas jaringan klaster. Di bawah statistik klaster adalah grafik untuk setiap server individu dalam klaster.

Tabel berikut mencantumkan versi Ganglia yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Ganglia.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Ganglia dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

Informasi versi Ganglia untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-6.15.0	Ganglia 3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
		nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Tabel berikut mencantumkan versi Ganglia yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Ganglia.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Ganglia dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

Informasi versi Ganglia untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.36.2	Ganglia 3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Topik

- Buat klaster dengan Ganglia
- Lihat metrik Ganglia
- Metrik Hadoop dan Spark di Ganglia
- Sejarah rilis Ganglia

Buat klaster dengan Ganglia

> **Note**
>
> Rilis terakhir Amazon EMR yang menyertakan Ganglia adalah Amazon EMR 6.15.0. Untuk memantau klaster Anda, rilis yang lebih tinggi dari 6.15.0 menyertakan agen Amazon CloudWatch .

Untuk membuat klaster Ganglia menggunakan konsol tersebut

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon baru dan pilih Beralih ke konsol lama dari navigasi samping. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang diharapkan saat beralih ke konsol lama, lihat Menggunakan konsol lama.
2. Pilih Buat kluster.
3. Di konfigurasi perangkat lunak, pilih salah satu Semua Aplikasi, Inti Hadoop, atau Spark.
4. Lanjutkan dengan menciptakan klaster dengan konfigurasi yang sesuai.

Untuk menambahkan Ganglia ke cluster menggunakan AWS CLI

Dalam AWS CLI, Anda dapat menambahkan Ganglia ke cluster dengan menggunakan `create-cluster` dengan `--applications` parameter. Jika Anda menentukan hanya Ganglia menggunakan `--applications` parameter, Ganglia adalah satu-satunya aplikasi yang diinstal.

- Ketik perintah berikut untuk menambahkan Ganglia saat Anda membuat cluster dan ganti *myKey* dengan nama key pair EC2 Anda.

  > **Note**
  >
  > Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "Spark cluster with Ganglia" --release-label
 emr-6.15.0; \
--applications Name=Spark Name=Ganglia \
```

```
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 --use-default-roles
```

Ketika Anda menentukan jumlah instans tanpa menggunakan `--instance-groups` parameter, simpul utama tunggal diluncurkan, dan instans yang tersisa diluncurkan sebagai simpul inti. Semua node menggunakan jenis contoh yang ditentukan dalam perintah.

> **Note**
>
> Jika Anda belum sebelumnya membuat peran layanan EMR default dan profil contoh EC2, ketik `aws emr create-default-roles` untuk membuat mereka sebelum mengetik `create-cluster` subperintah.

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat. https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr

Lihat metrik Ganglia

> **Note**
>
> Rilis terakhir Amazon EMR yang menyertakan Ganglia adalah Amazon EMR 6.15.0. Untuk memantau klaster Anda, rilis yang lebih tinggi dari 6.15.0 menyertakan agen Amazon CloudWatch .

Ganglia menyediakan antarmuka pengguna berbasis web yang dapat Anda gunakan untuk melihat apa yang dikumpulkan oleh metrik Ganglia. Ketika Anda menjalankan Ganglia di Amazon EMR, antarmuka web berjalan pada simpul utama dan dapat dilihat menggunakan port forwarding, juga dikenal sebagai menciptakan terowongan SSH. Untuk informasi lebih lanjut tentang melihat antarmuka web Amazon EMR, lihat Lihat antarmuka Web yang di-host di klaster EMR di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Untuk melihat antarmuka web Ganglia

1. Gunakan SSH untuk terowongan ke simpul utama dan buat koneksi yang aman. Untuk informasi tentang cara membuat terowongan SSH ke simpul master, lihat Opsi 2, bagian 1: Atur sebuah

terowongan SSH ke simpul utama menggunakan dinamis port forwarding dalam Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

2. Instal browser web dengan alat proxy, seperti FoxyProxy plug-in untuk Firefox, untuk membuat proxy SOCKS untuk domain jenis *ec2*.amazonaws.com*. Untuk informasi selengkapnya, lihat Opsi 2, bagian 2: Konfigurasikan pengaturan proksi untuk melihat situs web yang di-host pada simpul utama dalam Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
3. Dengan set proxy dan koneksi SSH terbuka, Anda dapat melihat UI Ganglia dengan membuka jendela browser dengan http://*master-public-dns-name*/ganglia/, di mana *master-public-dns-name* alamat DNS publik dari server master di cluster EMR.



Metrik Hadoop dan Spark di Ganglia

> **Note**
>
> Rilis terakhir Amazon EMR yang menyertakan Ganglia adalah Amazon EMR 6.15.0. Untuk memantau klaster Anda, rilis yang lebih tinggi dari 6.15.0 menyertakan agen Amazon CloudWatch .

Ganglia melaporkan metrik Hadoop untuk setiap instans. Berbagai jenis metrik diawali berdasarkan kategori: sistem file terdistribusi (dfs.*), mesin virtual Java (jvm.*), (mapred.*), dan panggilan prosedur jarak jauh MapReduce (rpc.*).

Metrik Ganglia berbasis YARN seperti Spark dan Hadoop tidak tersedia untuk versi rilis EMR 4.4.0 dan 4.5.0. Gunakan versi yang lebih baru untuk menggunakan metrik ini.

Metrik Ganglia untuk Spark umumnya memiliki awalan untuk ID aplikasi YARN dan Spark. DAGScheduler Jadi prefiks mengikuti formulir ini:

- DAGScheduler.*
- aplikasi_xxxxxxxx_xxxx.driver.*
- aplikasi_xxxxxxxx_xxxx.executor.*

Sejarah rilis Ganglia

> **Note**
>
> Rilis terakhir Amazon EMR yang menyertakan Ganglia adalah Amazon EMR 6.15.0. Untuk memantau klaster Anda, rilis yang lebih tinggi dari 6.15.0 menyertakan agen Amazon CloudWatch .

Tabel berikut mencantumkan versi Ganglia yang disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

Informasi versi Ganglia

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.36.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
		hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.15.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.14.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-6.13.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.12.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.11.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-6.11.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.10.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.10.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-6.9.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.9.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.8.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-6.8.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.7.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.36.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.36.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.6.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.35.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-6.5.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.4.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.3.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-6.3.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.2.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.2.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-6.1.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.1.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-6.0.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-6.0.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.34.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.33.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.33.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.32.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.32.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.31.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.31.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.30.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.30.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.30.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.29.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.28.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.28.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.27.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.27.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.26.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.25.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.24.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.24.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.23.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.23.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.22.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.21.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.21.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.21.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.20.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.20.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.19.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.19.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.18.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.18.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.17.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.17.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.17.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.16.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.16.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.15.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.15.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.14.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.14.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.14.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.13.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.13.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.12.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.12.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.12.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.12.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.11.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.11.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.11.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.11.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.11.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.10.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.10.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.9.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.9.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.8.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.8.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.8.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.8.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.7.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.7.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.6.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.6.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, webserver
emr-5.5.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.5.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.5.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.5.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.5.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.4.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.4.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.3.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.3.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.3.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.2.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.2.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.2.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.2.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.1.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.1.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.0.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.0.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-5.0.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-5.0.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.9.6	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.9.5	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-4.9.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.9.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.9.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-4.9.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.8.5	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.8.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-4.8.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.8.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.8.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-4.8.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.7.4	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.7.3	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-4.7.2	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.7.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.7.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-4.6.1	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.6.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.5.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Label Rilis Amazon EMR	Versi Ganglia	Komponen Dipasang Dengan Ganglia
emr-4.4.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.3.0	3.7.2	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver
emr-4.2.0	3.6.0	emrfs, emr-goodies, ganglia-monitor, ganglia-metadata-collector, ganglia-web, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, webserver

Apache Hadoop

Apache Hadoop adalah kerangka kerja perangkat lunak Java sumber terbuka yang mendukung pemrosesan data besar-besaran di seluruh klaster instans. Hal ini dapat berjalan pada satu atau ribuan instans. Hadoop menggunakan banyak model pemrosesan, seperti MapReduce dan Tez, untuk mendistribusikan pemrosesan di beberapa instance dan juga menggunakan sistem file terdistribusi yang disebut HDFS untuk menyimpan data di beberapa instance. Hadoop memonitor kesehatan instans dalam klaster dan dapat memulihkan satu kegagalan simpul atau lebih. Dengan cara ini, Hadoop menyediakan peningkatan pengolahan dan kapasitas penyimpanan, serta ketersediaan tinggi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi Hadoop.

Tabel berikut mencantumkan versi Hadoop yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Hadoop.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Hadoop dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

Informasi versi Hadoop untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-7.13.0	Hadoop 3.4.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Tabel berikut mencantumkan versi Hadoop yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Hadoop.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Hadoop dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

Informasi versi Hadoop untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-6.15.0	Hadoop 3.3.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Tabel berikut mencantumkan versi Hadoop yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Hadoop.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Hadoop dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

Informasi versi Hadoop untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.36.2	Hadoop 2.10.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Dimulai dengan Amazon EMR 5.18.0, Anda dapat menggunakan repositori artefak Amazon EMR untuk membangun kode pekerjaan Anda terhadap versi pustaka dan dependensi yang tepat yang tersedia dengan rilis EMR Amazon tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memeriksa dependensi menggunakan repositori artefak Amazon EMR.

Topik

- Konfigurasikan Hadoop
- Enkripsi transparan dalam HDFS di Amazon EMR
- Buat atau jalankan aplikasi Hadoop
- Baca objek yang dipulihkan
- Aktifkan kesadaran akses memori yang tidak seragam untuk wadah YARN
- Kemasan bin kontainer YARN
- Sejarah versi Hadoop

Konfigurasikan Hadoop

Bagian berikut memberikan pengaturan konfigurasi default untuk daemon Hadoop, tugas, dan HDFS.

Topik

- Konfigurasi tugas
- Pengaturan konfigurasi daemon Hadoop
- Konfigurasi HDFS

Konfigurasi tugas

Anda dapat mengatur variabel konfigurasi untuk menyetel kinerja MapReduce pekerjaan Anda. Bagian ini menyediakan nilai default untuk pengaturan penting. Nilai default bervariasi berdasarkan jenis instans EC2 dari simpul yang digunakan dalam klaster. HBase tersedia bila menggunakan Amazon EMR rilis versi 4.6.0 dan yang lebih baru. Default yang berbeda digunakan ketika HBase diinstal. Nilai-nilai tersebut disediakan bersama dengan default awal.

Hadoop 2 menggunakan dua parameter, `mapreduce.map.java.opts` dan `mapreduce.reduce.java.opts`, untuk mengonfigurasi memori untuk peta dan mengurangi JVMs masing-masing. Ini menggantikan `mapreduce.map.java.opts` pilihan konfigurasi tunggal dari Hadoop versi sebelumnya.

Demikian pula, `mapred.job.jvm.num.tasks` menggantikan `mapred.job.reuse.jvm.num.tasks` di Hadoop 2.7.2 dan yang lebih baru. Amazon EMR menetapkan nilai ini untuk 20 terlepas dari tipe instans EC2. Anda dapat mengganti pengaturan ini menggunakan `mapred-site` klasifikasi konfigurasi. Menetapkan nilai `-1` menunjukkan bahwa JVM dapat digunakan kembali untuk jumlah tugas tak terbatas dalam satu pekerjaan, dan nilai 1 menunjukkan bahwa JVM baru muncul untuk setiap tugas.

Misalnya, untuk mengatur nilai `mapred.job.jvm.num.tasks` ke -1 Anda dapat membuat file dengan isi sebagai berikut:

```
[
 {
  "Classification": "mapred-site",
  "Properties": {
   "mapred.job.jvm.num.tasks": "-1"
  }
 }
]
```

Bila Anda menggunakan `create-cluster` perintah atau `modify-instance-groups` perintah dari AWS CLI, Anda kemudian dapat mereferensikan file konfigurasi JSON. Pada contoh berikut, file konfigurasi disimpan sebagai `myConfig.json` dan disimpan di Amazon S3.

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 --applications Name=Hadoop --configurations https://
s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json \
--use-default-roles
```

Anda dapat mengubah nilai default yang tercantum di bawah ini menggunakan `mapred-site` klasifikasi konfigurasi dengan cara yang sama, dan menetapkan beberapa nilai dan beberapa klasifikasi konfigurasi menggunakan file JSON tunggal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Dengan Amazon EMR versi 5.21.0 dan yang lebih baru, Anda dapat mengganti konfigurasi klaster dan menentukan klasifikasi konfigurasi tambahan untuk setiap grup instans dalam klaster berjalan. Anda melakukan ini dengan menggunakan konsol Amazon EMR, the AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau SDK AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyediakan Konfigurasi untuk Grup Instans dalam Klaster Berjalan.

Nilai default untuk pengaturan konfigurasi tugas

> **Note**
>
> Nilai yang ditentukan untuk setiap instance sesuai dengan rilis EMR terbaru. Rilis sebelumnya dapat memiliki pengaturan default yang berbeda.

Tipe instance

- Instans c1
- Instans c3
- Instans c4
- Instans c5
- Instans c5a
- Instans c5ad
- Instans c5d
- Instans c5n
- contoh c6a
- Instans c6g
- Instans c6gd
- Instans c6gn
- contoh c6i
- contoh c6id
- c6in contoh
- contoh c7a
- contoh c7g

- contoh c7gd
- contoh c7gn
- contoh c7i
- contoh c7i-flex
- contoh c8g
- contoh c8gd
- Instans d2
- Instans d3
- Instans d3en
- contoh f2
- Instans g3
- Instans g3s
- Instans g4dn
- contoh g5
- contoh g6
- contoh g6e
- contoh gr6
- Instans h1
- Instans i2
- Instans i3
- Instans i3en
- contoh i4g
- contoh i4i
- contoh i7i
- contoh i7ie
- contoh i8g
- contoh im4gn
- contoh is4gen
- Instans m1

- Instans m2
- Instans m3
- Instans m4
- Instans m5
- Instans m5a
- contoh m5ad
- Instans m5d
- contoh m5dn
- contoh m5n
- Instans m5zn
- contoh m6a
- Instans m6g
- Instans m6gd
- contoh m6i
- contoh m6id
- contoh m6idn
- contoh m6in
- contoh m7a
- contoh m7g
- contoh m7gd
- contoh m7i
- contoh m7i-flex
- contoh m8g
- contoh m8gd
- Instans p2
- Instans p3
- contoh p4d
- contoh p5
- Instans r3

- Instans r4
- Instans r5
- Instans r5a
- contoh r5ad
- Instans r5b
- Instans r5d
- Instans r5dn
- contoh r5n
- contoh r6a
- Instans r6g
- Instans r6gd
- contoh r6i
- contoh r6id
- contoh r6idn
- contoh r6in
- contoh r7a
- contoh r7g
- contoh r7gd
- contoh r7i
- contoh r7iz
- contoh r8g
- contoh r8gd
- contoh x1
- contoh x1e
- contoh x2gd
- contoh x2idn
- contoh x2iedn
- contoh x8g
- Instans z1d

Instans c1

c1.medium

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx288m	-Xmx288m
mapreduce.java.opts	-Xmx288m	-Xmx288m
mapreduce.map.memory.mb	512	512
mapreduce.reduce.memory.mb	512	512
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	512	512
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	512	512
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1024	512

c1.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX864m	-XMX864m
mapreduce.java.opts	-Xmx1536M	-Xmx1536M
mapreduce.map.memory.mb	1024	1024
mapreduce.reduce.memory.mb	2048	2048
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2048	2048

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	2048	2560
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5120	2560

Instans c3

c3.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c3.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2880	2880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

c3.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2880	2880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2880	2880

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23040	11520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23040	11520

c3.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1331m	-Xmx1331m
mapreduce.java.opts	-Xmx2662m	-Xmx2662m
mapreduce.map.memory.mb	1664	1664
mapreduce.reduce.memory.mb	3328	3328
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3328	3328
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	53248	26624
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	53248	26624

Instans c4

c4.large

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx717m	-Xmx717m
mapreduce.java.opts	-Xmx1434M	-Xmx1434M
mapreduce.map.memory.mb	896	896
mapreduce.reduce.memory.mb	1792	1792
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	1792	1792
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1792	896
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1792	896

c4.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c4.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2880	2880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

c4.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2880	2880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23040	11520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23040	11520

c4.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1183m	-Xmx1183m
mapreduce.java.opts	-Xmx2366M	-Xmx2366M
mapreduce.map.memory.mb	1479	1479
mapreduce.reduce.memory.mb	2958	2958
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2958	2958

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	53248	26624
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	53248	26624

Instans c5

c5.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458M	-Xmx2458M
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	6144	3072
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	6144	3072

c5.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458M	-Xmx2458M
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

c5.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458M	-Xmx2458M
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

c5.9xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1456M	-Xmx1456M
mapreduce.java.opts	-Xmx2912m	-Xmx2912m
mapreduce.map.memory.mb	1820	1820
mapreduce.reduce.memory.mb	3640	3640
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3640	3640
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	65536	32768
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	65536	32768

c5.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1502m	-Xmx1502m
mapreduce.java.opts	-Xmx3004m	-Xmx3004m
mapreduce.map.memory.mb	1877	1877
mapreduce.reduce.memory.mb	3754	3754
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3754	3754
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30048
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30048

c5.18xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1547m	-Xmx1547m
mapreduce.java.opts	-Xmx3094m	-Xmx3094m
mapreduce.map.memory.mb	1934	1934
mapreduce.reduce.memory.mb	3868	3868
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3868	3868

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	139264	30960
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	139264	30960

c5.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1570M	-Xmx1570M
mapreduce.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.map.memory.mb	1963	1963
mapreduce.reduce.memory.mb	3926	3926
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3926	3926
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31376
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31376

Instans c5a

c5a.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c5a.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c5a.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c5a.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357M	-Xmx1357M
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c5a.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1502m	-Xmx1502m
mapreduce.java.opts	-Xmx3004m	-Xmx3004m
mapreduce.map.memory.mb	1877	1877
mapreduce.reduce.memory.mb	3754	3754
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3754	3754

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30048
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30048

c5a.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c5a.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988M	-Xmx2988M
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

Instans c5ad

c5ad.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c5ad.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c5ad.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c5ad.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357M	-Xmx1357M
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c5ad.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425M	-Xmx1425M
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c5ad.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c5ad.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988M	-Xmx2988M
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

Instans c5d

c5d.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458M	-Xmx2458M
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	6144	3072
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	6144	3072

c5d.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458M	-Xmx2458M
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

c5d.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458M	-Xmx2458M
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

c5d.9xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1456M	-Xmx1456M
mapreduce.java.opts	-Xmx2912m	-Xmx2912m
mapreduce.map.memory.mb	1820	1820
mapreduce.reduce.memory.mb	3640	3640
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3640	3640
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	65536	32768
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	65536	32768

c5d.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1502m	-Xmx1502m
mapreduce.java.opts	-Xmx3004m	-Xmx3004m
mapreduce.map.memory.mb	1877	1877
mapreduce.reduce.memory.mb	3754	3754
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3754	3754
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30048
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30048

c5d.18xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1547m	-Xmx1547m
mapreduce.java.opts	-Xmx3094m	-Xmx3094m
mapreduce.map.memory.mb	1934	1934
mapreduce.reduce.memory.mb	3868	3868
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3868	3868

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	139264	30960
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	139264	30960

c5d.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1570M	-Xmx1570M
mapreduce.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.map.memory.mb	1963	1963
mapreduce.reduce.memory.mb	3926	3926
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3926	3926
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31376
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31376

Instans c5n

c5n.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1613m	-Xmx1613m
mapreduce.java.opts	-Xmx3226M	-Xmx3226M
mapreduce.map.memory.mb	2016	2016
mapreduce.reduce.memory.mb	4032	4032
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	4032	4032
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	8064	4032
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	8064	4032

c5n.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1613m	-Xmx1613m
mapreduce.java.opts	-Xmx3226M	-Xmx3226M
mapreduce.map.memory.mb	2016	2016
mapreduce.reduce.memory.mb	4032	4032
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	4032	4032

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	16128	8064
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	16128	8064

c5n.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1741m	-Xmx1741m
mapreduce.java.opts	-Xmx3482M	-Xmx3482M
mapreduce.map.memory.mb	2176	2176
mapreduce.reduce.memory.mb	4352	4352
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	4352	4352
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	34816	17408
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	34816	17408

c5n.9xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2002m	-Xmx2002m
mapreduce.java.opts	-Xmx4004m	-Xmx4004m
mapreduce.map.memory.mb	2503	2503
mapreduce.reduce.memory.mb	5006	5006
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5006	5006
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30040
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30040

c5n.18xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2094m	-Xmx2094m
mapreduce.java.opts	-Xmx4188m	-Xmx4188m
mapreduce.map.memory.mb	2617	2617
mapreduce.reduce.memory.mb	5234	5234
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5234	5234

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31396

contoh c6a

c6a.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6a.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6a.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6a.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357M	-Xmx1357M
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6a.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425M	-Xmx1425M
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6a.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6a.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988M	-Xmx2988M
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c6a.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1510m	-XMX1510m
mapreduce.java.opts	-XMX3020m	-XMX3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

c6a.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1527m	-XMX1527m
mapreduce.java.opts	-XMX3054M	-XMX3054M
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

Instans c6g

c6g.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6g.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6g.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6g.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357M	-Xmx1357M
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6g.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425M	-Xmx1425M
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6g.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

Instans c6gd

c6gd.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6gd.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6gd.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6gd.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357M	-Xmx1357M
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6gd.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425M	-Xmx1425M
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6gd.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

Instans c6gn

c6gn.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6gn.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6gn.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6gn.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357M	-Xmx1357M
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6gn.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425M	-Xmx1425M
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6gn.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

contoh c6i

c6i.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6i.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6i.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6i.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357M	-Xmx1357M
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6i.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425M	-Xmx1425M
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6i.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6i.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988M	-Xmx2988M
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c6i.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1510m	-XMX1510m
mapreduce.java.opts	-XMX3020m	-XMX3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

contoh c6id

c6id.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6id.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6id.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6id.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357M	-Xmx1357M
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6id.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425M	-Xmx1425M
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6id.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6id.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988M	-Xmx2988M
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c6id.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1510m	-XMX1510m
mapreduce.java.opts	-XMX3020m	-XMX3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

c6in contoh

c6in.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c6in.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c6in.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c6in.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357M	-Xmx1357M
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c6in.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425M	-Xmx1425M
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c6in.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c6in.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988M	-Xmx2988M
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c6in.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1510m	-XMX1510m
mapreduce.java.opts	-XMX3020m	-XMX3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

contoh c7a

c7a.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7a.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7a.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7a.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357M	-Xmx1357M
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7a.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425M	-Xmx1425M
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7a.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c7a.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988M	-Xmx2988M
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c7a.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1510m	-XMX1510m
mapreduce.java.opts	-XMX3020m	-XMX3020m
mapreduce.map.memory.mb	1888	1888
mapreduce.reduce.memory.mb	3776	3776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3776	3776
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

c7a.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1527m	-XMX1527m
mapreduce.java.opts	-XMX3054M	-XMX3054M
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

contoh c7g

c7g.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7g.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7g.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7g.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357M	-Xmx1357M
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7g.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425M	-Xmx1425M
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7g.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

contoh c7gd

c7gd.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7gd.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7gd.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7gd.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357M	-Xmx1357M
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7gd.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425M	-Xmx1425M
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7gd.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

contoh c7gn

c7gn.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7gn.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7gn.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7gn.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357M	-Xmx1357M
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7gn.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425M	-Xmx1425M
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7gn.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

contoh c7i

c7i.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7i.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7i.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7i.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357M	-Xmx1357M
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7i.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425M	-Xmx1425M
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7i.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c7i.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988M	-Xmx2988M
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c7i.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1527m	-XMX1527m
mapreduce.java.opts	-XMX3054M	-XMX3054M
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

contoh c7i-flex

c7i-flex.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c7i-flex.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c7i-flex.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c7i-flex.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357M	-Xmx1357M
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c7i-flex.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425M	-Xmx1425M
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c7i-flex.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

contoh c8g

c8g.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c8g.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c8g.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c8g.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357M	-Xmx1357M
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c8g.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425M	-Xmx1425M
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c8g.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c8g.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988M	-Xmx2988M
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c8g.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1527m	-XMX1527m
mapreduce.java.opts	-XMX3054M	-XMX3054M
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

contoh c8gd

c8gd.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1126m	-Xmx1126m
mapreduce.java.opts	-Xmx2252m	-Xmx2252m
mapreduce.map.memory.mb	1408	1408
mapreduce.reduce.memory.mb	2816	2816
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2816	2816
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	5632	2816
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5632	2816

c8gd.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

c8gd.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1171m	-XMX1171m
mapreduce.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.map.memory.mb	1464	1464
mapreduce.reduce.memory.mb	2928	2928
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2928	2928
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

c8gd.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1357M	-Xmx1357M
mapreduce.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.map.memory.mb	1696	1696
mapreduce.reduce.memory.mb	3392	3392
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3392	3392
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

c8gd.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1425M	-Xmx1425M
mapreduce.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.map.memory.mb	1781	1781
mapreduce.reduce.memory.mb	3562	3562
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3562	3562

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32074
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32074

c8gd.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1459m	-Xmx1459m
mapreduce.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.map.memory.mb	1824	1824
mapreduce.reduce.memory.mb	3648	3648
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3648	3648
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

c8gd.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1494m	-Xmx1494m
mapreduce.java.opts	-Xmx2988M	-Xmx2988M
mapreduce.map.memory.mb	1867	1867
mapreduce.reduce.memory.mb	3734	3734
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3734	3734
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29840
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29840

c8gd.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX1527m	-XMX1527m
mapreduce.java.opts	-XMX3054M	-XMX3054M
mapreduce.map.memory.mb	1909	1909
mapreduce.reduce.memory.mb	3818	3818
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3818	3818

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30608
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30608

Instans d2

d2.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

d2.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

d2.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

d2.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2417m	-Xmx2417m
mapreduce.java.opts	-Xmx4834M	-Xmx4834M
mapreduce.map.memory.mb	3021	3021
mapreduce.reduce.memory.mb	6042	6042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6042	6042
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30194
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30194

Instans d3

d3.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

d3.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

d3.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

d3.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

Instans d3en

d3en.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

d3en.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

d3en.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

d3en.6xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.java.opts	-Xmx5700M	-Xmx5700M
mapreduce.map.memory.mb	3563	3563
mapreduce.reduce.memory.mb	7126	7126
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7126	7126

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	28496
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	28496

d3en.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

d3en.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

contoh f2

f2.6xbesar

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX8055m	-XMX8055m
mapreduce.java.opts	-XMX16110m	-XMX16110m
mapreduce.map.memory.mb	10069	10069
mapreduce.reduce.memory.mb	20138	20138
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	20138	20138

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	20146
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	20146

f2.12xbesar

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX8192m	-XMX8192m
mapreduce.java.opts	-XMX16384m	-XMX16384m
mapreduce.map.memory.mb	10240	10240
mapreduce.reduce.memory.mb	20480	20480
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	20480	20480
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	20480
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	20480

f2.48xbesar

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX8294m	-XMX8294m
mapreduce.java.opts	-XMX16588M	-XMX16588M
mapreduce.map.memory.mb	10368	10368
mapreduce.reduce.memory.mb	20736	20736
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	20736	20736
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1990656	20736
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1990656	20736

Instans g3

g3.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

g3.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

g3.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

Instans g3s

g3s.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

Instans g4dn

g4dn.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458M	-Xmx2458M
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

g4dn.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458M	-Xmx2458M
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

g4dn.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-XmX5734m	-XmX5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

g4dn.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

g4dn.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.java.opts	-Xmx6280m	-Xmx6280m
mapreduce.map.memory.mb	3925	3925
mapreduce.reduce.memory.mb	7850	7850
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7850	7850
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31416
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31416

g4dn.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

contoh g5

g5.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

g5.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

g5.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

g5.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

g5.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

g5.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

g5.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3055m	-XMX3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

g5.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3089m	-XMX3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

contoh g6

g6.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.java.opts	-Xmx4608m	-Xmx4608m
mapreduce.map.memory.mb	2880	2880
mapreduce.reduce.memory.mb	5760	5760
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5760	5760

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

g6.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.java.opts	-Xmx4608m	-Xmx4608m
mapreduce.map.memory.mb	2880	2880
mapreduce.reduce.memory.mb	5760	5760
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5760	5760
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23040	11520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23040	11520

g6.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2662m	-Xmx2662m
mapreduce.java.opts	-XMX5324m	-XMX5324m
mapreduce.map.memory.mb	3328	3328
mapreduce.reduce.memory.mb	6656	6656
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6656	6656
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	53248	26624
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	53248	26624

g6.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX2893m	-XMX2893m
mapreduce.java.opts	-XMX5786M	-XMX5786M
mapreduce.map.memory.mb	3616	3616
mapreduce.reduce.memory.mb	7232	7232
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7232	7232

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	115712	28928
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	115712	28928

g6.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX2953m	-XMX2953m
mapreduce.java.opts	-XMX5906m	-XMX5906m
mapreduce.map.memory.mb	3691	3691
mapreduce.reduce.memory.mb	7382	7382
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7382	7382
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	177152	29512
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	177152	29512

g6.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX2995M	-XMX2995M
mapreduce.java.opts	-XMX5990m	-XMX5990m
mapreduce.map.memory.mb	3744	3744
mapreduce.reduce.memory.mb	7488	7488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7488	7488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	239616	29952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	239616	29952

g6.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3038M	-XMX3038M
mapreduce.java.opts	-XMX6076M	-XMX6076M
mapreduce.map.memory.mb	3797	3797
mapreduce.reduce.memory.mb	7594	7594
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7594	7594

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	364544	30408
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	364544	30408

g6.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	737280	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	737280	30720

contoh g6e

g6e.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

g6e.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

g6e.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

g6e.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

g6e.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

g6e.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

g6e.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

g6e.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6212M	-XMX6212M
mapreduce.java.opts	-XMX12424m	-XMX12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

contoh gr6

gr6.4xbesar

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX5786M	-XMX5786M
mapreduce.java.opts	-XMX11572m	-XMX11572m
mapreduce.map.memory.mb	7232	7232
mapreduce.reduce.memory.mb	14464	14464
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14464	14464
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	115712	28928
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	115712	28928

gr6.8xbesar

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX5990m	-XMX5990m
mapreduce.java.opts	-XMX11980m	-XMX11980m
mapreduce.map.memory.mb	7488	7488
mapreduce.reduce.memory.mb	14976	14976
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14976	14976
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	239616	29952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	239616	29952

Instans h1

h1.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458M	-Xmx2458M
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

h1.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-XmX5734m	-XmX5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

h1.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

h1.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

Instans i2

i2.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i2.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i2.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i2.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

Instans i3

i3.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i3.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i3.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i3.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i3.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

Instans i3en

i3en.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

i3en.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XmX5734m	-XmX5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

i3en.3xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6007m	-Xmx6007m
mapreduce.java.opts	-Xmx12014m	-Xmx12014m
mapreduce.map.memory.mb	7509	7509
mapreduce.reduce.memory.mb	15018	15018
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15018	15018

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30040
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30040

i3en.6xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6281m	-Xmx6281m
mapreduce.java.opts	-Xmx12562m	-Xmx12562m
mapreduce.map.memory.mb	7851	7851
mapreduce.reduce.memory.mb	15702	15702
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15702	15702
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31396

i3en.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

i3en.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6486m	-Xmx6486m
mapreduce.java.opts	-Xmx12972m	-Xmx12972m
mapreduce.map.memory.mb	8107	8107
mapreduce.reduce.memory.mb	16214	16214
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16214	16214

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	778240	32396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	778240	32396

contoh i4g

i4g.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i4g.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i4g.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i4g.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i4g.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

contoh i4i

i4i.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i4i.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i4i.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i4i.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i4i.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

i4i.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

i4i.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

i4i.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6195m	-XMX6195m
mapreduce.java.opts	-XMX12390M	-XMX12390M
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

contoh i7i

i7i.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i7i.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i7i.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i7i.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i7i.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

i7i.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

i7i.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

i7i.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6212M	-XMX6212M
mapreduce.java.opts	-XMX12424m	-XMX12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

contoh i7ie

i7ie.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i7ie.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i7ie.3xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5700M	-Xmx5700M
mapreduce.java.opts	-XMX11400m	-XMX11400m
mapreduce.map.memory.mb	7125	7125
mapreduce.reduce.memory.mb	14250	14250
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14250	14250

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	28504
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	28504

i7ie.6xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX5974M	-XMX5974M
mapreduce.java.opts	-XMX11948M	-XMX11948M
mapreduce.map.memory.mb	7467	7467
mapreduce.reduce.memory.mb	14934	14934
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14934	14934
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29860

i7ie.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

i7ie.18xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6155M	-XMX6155M
mapreduce.java.opts	-XMX12310m	-XMX12310m
mapreduce.map.memory.mb	7694	7694
mapreduce.reduce.memory.mb	15388	15388
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15388	15388

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	553984	30792
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	553984	30792

i7ie.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

i7ie.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6212M	-XMX6212M
mapreduce.java.opts	-XMX12424m	-XMX12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

contoh i8g

i8g.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

i8g.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

i8g.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

i8g.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

i8g.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

i8g.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

i8g.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

i8g.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6212M	-XMX6212M
mapreduce.java.opts	-XMX12424m	-XMX12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

contoh im4gn

im4gn.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

im4gn.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

im4gn.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

im4gn.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

im4gn.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

contoh is4gen

is4gen.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3514m	-XMX3514m
mapreduce.java.opts	-XMX7028M	-XMX7028M
mapreduce.map.memory.mb	4393	4393
mapreduce.reduce.memory.mb	8786	8786
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	8786	8786
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	17572.12	8786.06
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	17572.12	8786.06

is4gen.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3866M	-XMX3866M
mapreduce.java.opts	-XMX7732M	-XMX7732M
mapreduce.map.memory.mb	4832	4832
mapreduce.reduce.memory.mb	9664	9664
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	9664	9664
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	38656	19328
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	38656	19328

is4gen.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX4275M	-XMX4275M
mapreduce.java.opts	-XMX8550m	-XMX8550m
mapreduce.map.memory.mb	5344	5344
mapreduce.reduce.memory.mb	10688	10688
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	10688	10688

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	32064
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	32064

is4gen.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX4480m	-XMX4480m
mapreduce.java.opts	-XMX8960M	-XMX8960M
mapreduce.map.memory.mb	5600	5600
mapreduce.reduce.memory.mb	11200	11200
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11200	11200
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	22400
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	22400

Instans m1

m1.small

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx288m	-Xmx288m
mapreduce.java.opts	-Xmx288m	-Xmx288m
mapreduce.map.memory.mb	512	512
mapreduce.reduce.memory.mb	512	512
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	512	512
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	512	512
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1024	512

m1.medium

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx512m	-Xmx512m
mapreduce.java.opts	-Xmx768m	-Xmx768m
mapreduce.map.memory.mb	768	768
mapreduce.reduce.memory.mb	1024	1024
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	1024	1024

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	2048	1024
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	2048	1024

m1.large

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx512m	-Xmx512m
mapreduce.java.opts	-Xmx1024m	-Xmx1024m
mapreduce.map.memory.mb	768	768
mapreduce.reduce.memory.mb	1536	1536
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	1536	1536
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	3072	2560
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	5120	2560

m1.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx512m	-Xmx512m
mapreduce.java.opts	-Xmx1536M	-Xmx1536M
mapreduce.map.memory.mb	768	768
mapreduce.reduce.memory.mb	2048	2048
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2048	2048
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	8192	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

Instans m2

m2.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX864m	-XMX864m
mapreduce.java.opts	-Xmx1536M	-Xmx1536M
mapreduce.map.memory.mb	1024	1024
mapreduce.reduce.memory.mb	2048	2048
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2048	2048

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	7168	7168
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	14336	7168

m2.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1280m	-Xmx1280m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	2560	2560
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2560	2560
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	8192	15360
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	30720	15360

m2.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1280m	-Xmx1280m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	2560	2560
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2560	2560
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	8192	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	61440	30720

Instans m3

m3.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2880	2880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2880	2880

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

m3.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1152m	-Xmx1152m
mapreduce.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.map.memory.mb	1440	1440
mapreduce.reduce.memory.mb	2880	2880
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	2880	2880
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23040	11520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23040	11520

Instans m4

m4.large

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458M	-Xmx2458M
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	6144	3072
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	6144	3072

m4.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458M	-Xmx2458M
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

m4.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1229m	-Xmx1229m
mapreduce.java.opts	-Xmx2458M	-Xmx2458M
mapreduce.map.memory.mb	1536	1536
mapreduce.reduce.memory.mb	3072	3072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3072	3072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

m4.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1434M	-Xmx1434M
mapreduce.java.opts	-Xmx2868m	-Xmx2868m
mapreduce.map.memory.mb	1792	1792
mapreduce.reduce.memory.mb	3584	3584
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3584	3584
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

m4.10xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1557m	-Xmx1557m
mapreduce.java.opts	-Xmx3114m	-Xmx3114m
mapreduce.map.memory.mb	1946	1946
mapreduce.reduce.memory.mb	3892	3892
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3892	3892

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	155648	31104
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	155648	31104

m4.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx1587m	-Xmx1587m
mapreduce.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.map.memory.mb	1984	1984
mapreduce.reduce.memory.mb	3968	3968
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	3968	3968
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

Instans m5

m5.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458M	-Xmx2458M
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

m5.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458M	-Xmx2458M
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

m5.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-XmX5734m	-XmX5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

m5.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

m5.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.java.opts	-Xmx6280m	-Xmx6280m
mapreduce.map.memory.mb	3925	3925
mapreduce.reduce.memory.mb	7850	7850
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7850	7850

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31416
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31416

m5.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

m5.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3209m	-Xmx3209m
mapreduce.java.opts	-Xmx6418m	-Xmx6418m
mapreduce.map.memory.mb	4011	4011
mapreduce.reduce.memory.mb	8022	8022
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	8022	8022
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32056
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32056

Instans m5a

m5a.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458M	-Xmx2458M
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

m5a.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458M	-Xmx2458M
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

m5a.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-XmX5734m	-XmX5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

m5a.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

m5a.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.java.opts	-Xmx6280m	-Xmx6280m
mapreduce.map.memory.mb	3925	3925
mapreduce.reduce.memory.mb	7850	7850
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7850	7850
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31416
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31416

m5a.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

m5a.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3209m	-Xmx3209m
mapreduce.java.opts	-Xmx6418m	-Xmx6418m
mapreduce.map.memory.mb	4011	4011
mapreduce.reduce.memory.mb	8022	8022
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	8022	8022

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32056
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32056

contoh m5ad

m5ad.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m5ad.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m5ad.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m5ad.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m5ad.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m5ad.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m5ad.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3055m	-XMX3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

Instans m5d

m5d.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458M	-Xmx2458M
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	12288	6144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	12288	6144

m5d.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2458M	-Xmx2458M
mapreduce.java.opts	-Xmx4916m	-Xmx4916m
mapreduce.map.memory.mb	3072	3072
mapreduce.reduce.memory.mb	6144	6144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6144	6144

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

m5d.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2867m	-Xmx2867m
mapreduce.java.opts	-XmX5734m	-XmX5734m
mapreduce.map.memory.mb	3584	3584
mapreduce.reduce.memory.mb	7168	7168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7168	7168
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

m5d.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

m5d.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3140m	-Xmx3140m
mapreduce.java.opts	-Xmx6280m	-Xmx6280m
mapreduce.map.memory.mb	3925	3925
mapreduce.reduce.memory.mb	7850	7850
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7850	7850

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31416
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31416

m5d.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3174m	-Xmx3174m
mapreduce.java.opts	-Xmx6348m	-Xmx6348m
mapreduce.map.memory.mb	3968	3968
mapreduce.reduce.memory.mb	7936	7936
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7936	7936
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

m5d.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3209m	-Xmx3209m
mapreduce.java.opts	-Xmx6418m	-Xmx6418m
mapreduce.map.memory.mb	4011	4011
mapreduce.reduce.memory.mb	8022	8022
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	8022	8022
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32056
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32056

contoh m5dn

m5dn.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m5dn.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m5dn.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m5dn.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m5dn.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m5dn.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m5dn.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3055m	-XMX3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

contoh m5n

m5n.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m5n.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m5n.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m5n.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m5n.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m5n.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m5n.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3055m	-XMX3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

Instans m5zn

m5zn.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2304m	-Xmx2304m
mapreduce.java.opts	-Xmx4608m	-Xmx4608m
mapreduce.map.memory.mb	2880	2880
mapreduce.reduce.memory.mb	5760	5760
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5760	5760
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11520	5760
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11520	5760

m5zn.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m5zn.3xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX2577m	-XMX2577m
mapreduce.java.opts	-Xmx5154m	-Xmx5154m
mapreduce.map.memory.mb	3221	3221
mapreduce.reduce.memory.mb	6442	6442
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6442	6442
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	38656	19328
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	38656	19328

m5zn.6xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2850m	-Xmx2850m
mapreduce.java.opts	-Xmx5700M	-Xmx5700M
mapreduce.map.memory.mb	3563	3563
mapreduce.reduce.memory.mb	7126	7126
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7126	7126
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	85504	28496
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	85504	28496

m5zn.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

contoh m6a

m6a.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6a.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6a.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6a.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6a.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m6a.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6a.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3055m	-XMX3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6a.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

m6a.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3089m	-XMX3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

Instans m6g

m6g.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6g.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6g.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6g.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6g.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m6g.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

Instans m6gd

m6gd.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6gd.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6gd.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6gd.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6gd.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m6gd.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

contoh m6i

m6i.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6i.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6i.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6i.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6i.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m6i.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6i.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3055m	-XMX3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6i.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

contoh m6id

m6id.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6id.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6id.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6id.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6id.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m6id.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6id.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3055m	-XMX3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6id.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

contoh m6idn

m6idn.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6idn.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6idn.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6idn.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6idn.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m6idn.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6idn.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3055m	-XMX3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6idn.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

contoh m6in

m6in.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m6in.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m6in.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m6in.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m6in.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m6in.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m6in.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3055m	-XMX3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m6in.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

contoh m7a

m7a.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7a.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7a.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7a.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7a.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m7a.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m7a.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3055m	-XMX3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m7a.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3072m	-Xmx3072m
mapreduce.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.map.memory.mb	3840	3840
mapreduce.reduce.memory.mb	7680	7680
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7680	7680
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

m7a.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3089m	-XMX3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

contoh m7g

m7g.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7g.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7g.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7g.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7g.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m7g.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

contoh m7gd

m7gd.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7gd.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7gd.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7gd.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7gd.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m7gd.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

contoh m7i

m7i.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7i.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7i.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7i.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7i.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m7i.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m7i.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3055m	-XMX3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m7i.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3089m	-XMX3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

contoh m7i-flex

m7i-flex.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m7i-flex.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m7i-flex.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m7i-flex.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m7i-flex.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m7i-flex.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

contoh m8g

m8g.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m8g.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m8g.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m8g.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m8g.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	181248	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	181248	30208

m8g.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m8g.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3055m	-XMX3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m8g.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3089m	-XMX3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

contoh m8gd

m8gd.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	11712	5856
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	11712	5856

m8gd.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

m8gd.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

m8gd.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

m8gd.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2986m	-Xmx2986m
mapreduce.java.opts	-Xmx5972m	-Xmx5972m
mapreduce.map.memory.mb	3733	3733
mapreduce.reduce.memory.mb	7466	7466
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7466	7466
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	179200	29880
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	179200	29880

m8gd.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

m8gd.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3055m	-XMX3055m
mapreduce.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.map.memory.mb	3819	3819
mapreduce.reduce.memory.mb	7638	7638
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7638	7638
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30520
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30520

m8gd.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX3089m	-XMX3089m
mapreduce.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.map.memory.mb	3861	3861
mapreduce.reduce.memory.mb	7722	7722
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7722	7722
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30952
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30952

Instans p2

p2.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.java.opts	-Xmx21708m	-Xmx21708m
mapreduce.map.memory.mb	13568	13568
mapreduce.reduce.memory.mb	27136	27136
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	27136	27136

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

p2.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.java.opts	-XMX24576M	-XMX24576M
mapreduce.map.memory.mb	15360	15360
mapreduce.reduce.memory.mb	30720	30720
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30720	30720
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

p2.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx9267m	-Xmx9267m
mapreduce.java.opts	-Xmx18534m	-Xmx18534m
mapreduce.map.memory.mb	11584	11584
mapreduce.reduce.memory.mb	23168	23168
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	23168	23168
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	23168
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	23168

Instans p3

p3.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

p3.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

p3.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

contoh p4d

p4d.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX9302m	-XMX9302m
mapreduce.java.opts	-XMX18604M	-XMX18604M
mapreduce.map.memory.mb	11627	11627
mapreduce.reduce.memory.mb	23254	23254
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	23254	23254

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1116160	23222
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1116160	23222

contoh p5

p5.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX8294m	-XMX8294m
mapreduce.java.opts	-XMX16588M	-XMX16588M
mapreduce.map.memory.mb	10368	10368
mapreduce.reduce.memory.mb	20736	20736
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	20736	20736
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1990656	20736
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1990656	20736

Instans r3

r3.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2342m	-Xmx2342m
mapreduce.java.opts	-XMX4684m	-XMX4684m
mapreduce.map.memory.mb	2928	2928
mapreduce.reduce.memory.mb	5856	5856
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	5856	5856
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r3.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2714m	-Xmx2714m
mapreduce.java.opts	-Xmx5428m	-Xmx5428m
mapreduce.map.memory.mb	3392	3392
mapreduce.reduce.memory.mb	6784	6784
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	6784	6784

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r3.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx2918M	-Xmx2918M
mapreduce.java.opts	-Xmx5836M	-Xmx5836M
mapreduce.map.memory.mb	3648	3648
mapreduce.reduce.memory.mb	7296	7296
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7296	7296
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r3.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx3021m	-Xmx3021m
mapreduce.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.map.memory.mb	3776	3776
mapreduce.reduce.memory.mb	7552	7552
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	7552	7552
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

Instans r4

r4.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r4.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r4.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r4.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r4.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

Instans r5

r5.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

r5.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XmX5734m	-XmX5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

r5.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

r5.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6349m	-Xmx6349m
mapreduce.java.opts	-Xmx12698m	-Xmx12698m
mapreduce.map.memory.mb	7936	7936
mapreduce.reduce.memory.mb	15872	15872
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15872	15872
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

r5.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

r5.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6451m	-Xmx6451m
mapreduce.java.opts	-Xmx12902m	-Xmx12902m
mapreduce.map.memory.mb	8064	8064
mapreduce.reduce.memory.mb	16128	16128
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16128	16128
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	516096	32256
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	516096	32256

r5.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6486m	-Xmx6486m
mapreduce.java.opts	-Xmx12972m	-Xmx12972m
mapreduce.map.memory.mb	8107	8107
mapreduce.reduce.memory.mb	16214	16214
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16214	16214
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	778240	32396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	778240	32396

Instans r5a

r5a.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

r5a.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XmX5734m	-XmX5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

r5a.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

r5a.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6349m	-Xmx6349m
mapreduce.java.opts	-Xmx12698m	-Xmx12698m
mapreduce.map.memory.mb	7936	7936
mapreduce.reduce.memory.mb	15872	15872
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15872	15872

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

r5a.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

r5a.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6451m	-Xmx6451m
mapreduce.java.opts	-Xmx12902m	-Xmx12902m
mapreduce.map.memory.mb	8064	8064
mapreduce.reduce.memory.mb	16128	16128
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16128	16128
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	516096	32256
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	516096	32256

r5a.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6486m	-Xmx6486m
mapreduce.java.opts	-Xmx12972m	-Xmx12972m
mapreduce.map.memory.mb	8107	8107
mapreduce.reduce.memory.mb	16214	16214
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16214	16214

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	778240	32396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	778240	32396

contoh r5ad

r5ad.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r5ad.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r5ad.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r5ad.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r5ad.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r5ad.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6246M	-XMX6246M
mapreduce.java.opts	-XMX12492m	-XMX12492m
mapreduce.map.memory.mb	7808	7808
mapreduce.reduce.memory.mb	15616	15616
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15616	15616

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	499712	31232
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	499712	31232

r5ad.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

Instans r5b

r5b.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r5b.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r5b.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r5b.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r5b.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r5b.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r5b.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

Instans r5d

r5d.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

r5d.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XmX5734m	-XmX5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

r5d.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	122880	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	122880	30720

r5d.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6349m	-Xmx6349m
mapreduce.java.opts	-Xmx12698m	-Xmx12698m
mapreduce.map.memory.mb	7936	7936
mapreduce.reduce.memory.mb	15872	15872
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15872	15872

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	253952	31744
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	253952	31744

r5d.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	385024	32100
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	385024	32100

r5d.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6451m	-Xmx6451m
mapreduce.java.opts	-Xmx12902m	-Xmx12902m
mapreduce.map.memory.mb	8064	8064
mapreduce.reduce.memory.mb	16128	16128
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16128	16128
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	516096	32256
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	516096	32256

r5d.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6486m	-Xmx6486m
mapreduce.java.opts	-Xmx12972m	-Xmx12972m
mapreduce.map.memory.mb	8107	8107
mapreduce.reduce.memory.mb	16214	16214
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16214	16214

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	778240	32396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	778240	32396

Instans r5dn

r5dn.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r5dn.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r5dn.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r5dn.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r5dn.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r5dn.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r5dn.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

contoh r5n

r5n.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r5n.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r5n.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r5n.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r5n.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r5n.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r5n.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

contoh r6a

r6a.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6a.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6a.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6a.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6a.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6a.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6a.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6a.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6195m	-XMX6195m
mapreduce.java.opts	-XMX12390M	-XMX12390M
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

r6a.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6212M	-XMX6212M
mapreduce.java.opts	-XMX12424m	-XMX12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

Instans r6g

r6g.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6g.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6g.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6g.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6g.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6g.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

Instans r6gd

r6gd.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6gd.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6gd.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6gd.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6gd.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6gd.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

contoh r6i

r6i.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6i.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6i.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6i.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6i.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6i.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6i.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6i.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6029m	-XMX6029m
mapreduce.java.opts	-XMX12058M	-XMX12058M
mapreduce.map.memory.mb	7536	7536
mapreduce.reduce.memory.mb	15072	15072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15072	15072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	964608	30144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	964608	30144

contoh r6id

r6id.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6id.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6id.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6id.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6id.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6id.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6id.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6id.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6195m	-XMX6195m
mapreduce.java.opts	-XMX12390M	-XMX12390M
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

contoh r6idn

r6idn.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6idn.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6idn.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6idn.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6idn.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6idn.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6idn.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6idn.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6195m	-XMX6195m
mapreduce.java.opts	-XMX12390M	-XMX12390M
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

contoh r6in

r6in.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r6in.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r6in.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r6in.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r6in.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r6in.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r6in.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r6in.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6195m	-XMX6195m
mapreduce.java.opts	-XMX12390M	-XMX12390M
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

contoh r7a

r7a.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7a.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7a.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7a.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7a.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7a.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r7a.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r7a.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6195m	-XMX6195m
mapreduce.java.opts	-XMX12390M	-XMX12390M
mapreduce.map.memory.mb	7744	7744
mapreduce.reduce.memory.mb	15488	15488
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15488	15488

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

r7a.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6212M	-XMX6212M
mapreduce.java.opts	-XMX12424m	-XMX12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

contoh r7g

r7g.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7g.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7g.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7g.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7g.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7g.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

contoh r7gd

r7gd.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7gd.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7gd.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7gd.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7gd.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7gd.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

contoh r7i

r7i.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7i.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7i.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7i.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7i.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7i.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r7i.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r7i.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6212M	-XMX6212M
mapreduce.java.opts	-XMX12424m	-XMX12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

contoh r7iz

r7iz.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r7iz.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r7iz.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r7iz.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r7iz.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r7iz.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r7iz.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6029m	-XMX6029m
mapreduce.java.opts	-XMX12058M	-XMX12058M
mapreduce.map.memory.mb	7536	7536
mapreduce.reduce.memory.mb	15072	15072
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15072	15072
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	964608	30144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	964608	30144

contoh r8g

r8g.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r8g.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r8g.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r8g.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r8g.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r8g.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r8g.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r8g.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6212M	-XMX6212M
mapreduce.java.opts	-XMX12424m	-XMX12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

contoh r8gd

r8gd.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4685m	-Xmx4685m
mapreduce.java.opts	-Xmx9370M	-Xmx9370M
mapreduce.map.memory.mb	5856	5856
mapreduce.reduce.memory.mb	11712	11712
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	11712	11712
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	23424	11712
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	23424	11712

r8gd.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5427m	-Xmx5427m
mapreduce.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.map.memory.mb	6784	6784
mapreduce.reduce.memory.mb	13568	13568
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	13568	13568
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

r8gd.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx5837m	-Xmx5837m
mapreduce.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.map.memory.mb	7296	7296
mapreduce.reduce.memory.mb	14592	14592
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14592	14592

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

r8gd.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6042M	-Xmx6042M
mapreduce.java.opts	-XMX12084M	-XMX12084M
mapreduce.map.memory.mb	7552	7552
mapreduce.reduce.memory.mb	15104	15104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15104	15104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

r8gd.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6110m	-Xmx6110m
mapreduce.java.opts	-Xmx12220m	-Xmx12220m
mapreduce.map.memory.mb	7637	7637
mapreduce.reduce.memory.mb	15274	15274
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15274	15274
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	366592	30564
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	366592	30564

r8gd.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6144m	-Xmx6144m
mapreduce.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.map.memory.mb	7680	7680
mapreduce.reduce.memory.mb	15360	15360
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15360	15360

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

r8gd.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6178m	-Xmx6178m
mapreduce.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.map.memory.mb	7723	7723
mapreduce.reduce.memory.mb	15446	15446
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15446	15446
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30860
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30860

r8gd.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX6212M	-XMX6212M
mapreduce.java.opts	-XMX12424m	-XMX12424m
mapreduce.map.memory.mb	7765	7765
mapreduce.reduce.memory.mb	15530	15530
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15530	15530
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31124
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31124

contoh x1

x1.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX12058M	-XMX12058M
mapreduce.java.opts	-XMX24116M	-XMX24116M
mapreduce.map.memory.mb	15072	15072
mapreduce.reduce.memory.mb	30144	30144
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30144	30144

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	964608	30144
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	964608	30144

x1.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX12109m	-XMX12109m
mapreduce.java.opts	-XMX24218M	-XMX24218M
mapreduce.map.memory.mb	15136	15136
mapreduce.reduce.memory.mb	30272	30272
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30272	30272
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1937408	30272
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1937408	30272

contoh x1e

x1e.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX22682M	-XMX22682M
mapreduce.java.opts	-XMX45364M	-XMX45364M
mapreduce.map.memory.mb	28352	28352
mapreduce.reduce.memory.mb	56704	56704
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	56704	56704
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	113408	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	113408	0

x1e.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX23501m	-XMX23501m
mapreduce.java.opts	-XMX47002m	-XMX47002m
mapreduce.map.memory.mb	29376	29376
mapreduce.reduce.memory.mb	58752	58752
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	58752	58752

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	235008	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	235008	0

x1e.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX23910m	-XMX23910m
mapreduce.java.opts	-XMX47820m	-XMX47820m
mapreduce.map.memory.mb	29888	29888
mapreduce.reduce.memory.mb	59776	59776
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	59776	59776
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	478208	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	478208	0

x1e.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX24115m	-XMX24115m
mapreduce.java.opts	-XMX48230m	-XMX48230m
mapreduce.map.memory.mb	30144	30144
mapreduce.reduce.memory.mb	60288	60288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	60288	60288
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	964608	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	964608	0

x1e.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX24218M	-XMX24218M
mapreduce.java.opts	-XMX48436m	-XMX48436m
mapreduce.map.memory.mb	30272	30272
mapreduce.reduce.memory.mb	60544	60544
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	60544	60544

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1937408	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1937408	0

x1e.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX24269m	-XMX24269m
mapreduce.java.opts	-XMX48538M	-XMX48538M
mapreduce.map.memory.mb	30336	30336
mapreduce.reduce.memory.mb	60672	60672
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	60672	60672
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	3883008	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	3883008	0

contoh x2gd

x2gd.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.java.opts	-Xmx21708m	-Xmx21708m
mapreduce.map.memory.mb	13568	13568
mapreduce.reduce.memory.mb	27136	27136
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	27136	27136
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

x2gd.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.java.opts	-XMX23348M	-XMX23348M
mapreduce.map.memory.mb	14592	14592
mapreduce.reduce.memory.mb	29184	29184
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	29184	29184

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

x2gd.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12083m	-Xmx12083m
mapreduce.java.opts	-XMX24166M	-XMX24166M
mapreduce.map.memory.mb	15104	15104
mapreduce.reduce.memory.mb	30208	30208
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30208	30208
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

x2gd.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.java.opts	-XMX24576M	-XMX24576M
mapreduce.map.memory.mb	15360	15360
mapreduce.reduce.memory.mb	30720	30720
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30720	30720
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

x2gd.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.java.opts	-XMX24712m	-XMX24712m
mapreduce.map.memory.mb	15445	15445
mapreduce.reduce.memory.mb	30890	30890
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30890	30890

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30906
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30906

x2gd.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX12390M	-XMX12390M
mapreduce.java.opts	-XMX24780m	-XMX24780m
mapreduce.map.memory.mb	15488	15488
mapreduce.reduce.memory.mb	30976	30976
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30976	30976
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

contoh x2idn

x2idn.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX12390M	-XMX12390M
mapreduce.java.opts	-XMX24780m	-XMX24780m
mapreduce.map.memory.mb	15488	15488
mapreduce.reduce.memory.mb	30976	30976
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30976	30976
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

x2idn.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX12425m	-XMX12425m
mapreduce.java.opts	-XMX24850m	-XMX24850m
mapreduce.map.memory.mb	15531	15531
mapreduce.reduce.memory.mb	31062	31062
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	31062	31062

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31030
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31030

x2idn.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX12442M	-XMX12442M
mapreduce.java.opts	-XMX24884M	-XMX24884M
mapreduce.map.memory.mb	15552	15552
mapreduce.reduce.memory.mb	31104	31104
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	31104	31104
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1990656	31104
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1990656	31104

contoh x2iedn

x2iedn.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX23347m	-XMX23347m
mapreduce.java.opts	-XMX46694m	-XMX46694m
mapreduce.map.memory.mb	29184	29184
mapreduce.reduce.memory.mb	58368	58368
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	58368	58368
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	0

x2iedn.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX24166M	-XMX24166M
mapreduce.java.opts	-XMX48332M	-XMX48332M
mapreduce.map.memory.mb	30208	30208
mapreduce.reduce.memory.mb	60416	60416
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	60416	60416

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	0

x2iedn.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX24576M	-XMX24576M
mapreduce.java.opts	-XMX49152m	-XMX49152m
mapreduce.map.memory.mb	30720	30720
mapreduce.reduce.memory.mb	61440	61440
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	61440	61440
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	0

x2iedn.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX24781m	-XMX24781m
mapreduce.java.opts	-XMX49562m	-XMX49562m
mapreduce.map.memory.mb	30976	30976
mapreduce.reduce.memory.mb	61952	61952
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	61952	61952
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	0

x2iedn.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX24883M	-XMX24883M
mapreduce.java.opts	-XMX49766M	-XMX49766M
mapreduce.map.memory.mb	31104	31104
mapreduce.reduce.memory.mb	62208	62208
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	62208	62208

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1990656	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1990656	0

x2iedn.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX24918M	-XMX24918M
mapreduce.java.opts	-XMX49836m	-XMX49836m
mapreduce.map.memory.mb	31147	31147
mapreduce.reduce.memory.mb	62294	62294
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	62294	62294
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	2990080	-32
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	2990080	-32

x2iedn.32xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX24934M	-XMX24934M
mapreduce.java.opts	-XMX49868M	-XMX49868M
mapreduce.map.memory.mb	31168	31168
mapreduce.reduce.memory.mb	62336	62336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	62336	62336
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	3989504	0
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	3989504	0

contoh x8g

x8g.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx10854m	-Xmx10854m
mapreduce.java.opts	-Xmx21708m	-Xmx21708m
mapreduce.map.memory.mb	13568	13568
mapreduce.reduce.memory.mb	27136	27136
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	27136	27136

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	54272	27136
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	54272	27136

x8g.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx11674M	-Xmx11674M
mapreduce.java.opts	-XMX23348M	-XMX23348M
mapreduce.map.memory.mb	14592	14592
mapreduce.reduce.memory.mb	29184	29184
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	29184	29184
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	116736	29184
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	116736	29184

x8g.4xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12083m	-Xmx12083m
mapreduce.java.opts	-XMX24166M	-XMX24166M
mapreduce.map.memory.mb	15104	15104
mapreduce.reduce.memory.mb	30208	30208
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30208	30208
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	241664	30208
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	241664	30208

x8g.8xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12288m	-Xmx12288m
mapreduce.java.opts	-XMX24576M	-XMX24576M
mapreduce.map.memory.mb	15360	15360
mapreduce.reduce.memory.mb	30720	30720
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30720	30720

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	491520	30720
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	491520	30720

x8g.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx12356m	-Xmx12356m
mapreduce.java.opts	-XMX24712m	-XMX24712m
mapreduce.map.memory.mb	15445	15445
mapreduce.reduce.memory.mb	30890	30890
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30890	30890
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	741376	30906
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	741376	30906

x8g.16xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX12390M	-XMX12390M
mapreduce.java.opts	-XMX24780m	-XMX24780m
mapreduce.map.memory.mb	15488	15488
mapreduce.reduce.memory.mb	30976	30976
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	30976	30976
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	991232	30976
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	991232	30976

x8g.24xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX12425m	-XMX12425m
mapreduce.java.opts	-XMX24850m	-XMX24850m
mapreduce.map.memory.mb	15531	15531
mapreduce.reduce.memory.mb	31062	31062
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	31062	31062

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	1490944	31030
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	1490944	31030

x8g.48xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XMX12458M	-XMX12458M
mapreduce.java.opts	-XMX24916M	-XMX24916M
mapreduce.map.memory.mb	15573	15573
mapreduce.reduce.memory.mb	31146	31146
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	31146	31146
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	2990080	31210
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	2990080	31210

Instans z1d

z1d.xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx4915m	-Xmx4915m
mapreduce.java.opts	-Xmx9830m	-Xmx9830m
mapreduce.map.memory.mb	6144	6144
mapreduce.reduce.memory.mb	12288	12288
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	12288	12288
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	24576	12288
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	24576	12288

z1d.2xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-XmX5734m	-XmX5734m
mapreduce.java.opts	-Xmx11468m	-Xmx11468m
mapreduce.map.memory.mb	7168	7168
mapreduce.reduce.memory.mb	14336	14336
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	14336	14336

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	57344	28672
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	57344	28672

z1d.3xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6007m	-Xmx6007m
mapreduce.java.opts	-Xmx12014m	-Xmx12014m
mapreduce.map.memory.mb	7509	7509
mapreduce.reduce.memory.mb	15018	15018
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15018	15018
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	90112	30040
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	90112	30040

z1d.6xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6281m	-Xmx6281m
mapreduce.java.opts	-Xmx12562m	-Xmx12562m
mapreduce.map.memory.mb	7851	7851
mapreduce.reduce.memory.mb	15702	15702
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	15702	15702
yarn.scheduler.minimum-allocation-mb	1	1
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	188416	31396
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	188416	31396

z1d.12xlarge

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
mapreduce.map.java.opts	-Xmx6417m	-Xmx6417m
mapreduce.java.opts	-Xmx12834m	-Xmx12834m
mapreduce.map.memory.mb	8021	8021
mapreduce.reduce.memory.mb	16042	16042
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	16042	16042

Opsi Konfigurasi	Nilai default	Dengan HBase terinstal
`yarn.scheduler.minimum-allocation-mb`	1	1
`yarn.scheduler.maximum-allocation-mb`	385024	32100
`yarn.nodemanager.resource.memory-mb`	385024	32100

Pengaturan konfigurasi daemon Hadoop

Pengaturan daemon Hadoop berbeda tergantung pada tipe instans EC2 yang digunakan simpul klaster. Tabel berikut mencantumkan pengaturan konfigurasi default untuk setiap tipe instans EC2.

Untuk menyesuaikan pengaturan ini, gunakan `hadoop-env` klasifikasi konfigurasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Tipe instance

- Instans c1
- Instans c3
- Instans c4
- Instans c5
- Instans c5a
- Instans c5ad
- Instans c5d
- Instans c5n
- contoh c6a
- Instans c6g
- Instans c6gd
- Instans c6gn
- contoh c6i
- contoh c6id

- c6in contoh
- contoh c7a
- contoh c7g
- contoh c7gd
- contoh c7gn
- contoh c7i
- contoh c7i-flex
- contoh c8g
- contoh c8gd
- Instans d2
- Instans d3
- Instans d3en
- contoh f2
- Instans g3
- Instans g3s
- Instans g4dn
- contoh g5
- contoh g6
- contoh g6e
- contoh gr6
- Instans h1
- Instans i2
- Instans i3
- Instans i3en
- contoh i4g
- contoh i4i
- contoh i7i
- contoh i7ie
- contoh i8g

- contoh im4gn
- contoh is4gen
- Instans m1
- Instans m2
- Instans m3
- Instans m4
- Instans m5
- Instans m5a
- contoh m5ad
- Instans m5d
- contoh m5dn
- contoh m5n
- Instans m5zn
- contoh m6a
- Instans m6g
- Instans m6gd
- contoh m6i
- contoh m6id
- contoh m6idn
- contoh m6in
- contoh m7a
- contoh m7g
- contoh m7gd
- contoh m7i
- contoh m7i-flex
- contoh m8g
- contoh m8gd
- Instans p2
- Instans p3

- contoh p4d
- contoh p5
- Instans r3
- Instans r4
- Instans r5
- Instans r5a
- contoh r5ad
- Instans r5b
- Instans r5d
- Instans r5dn
- contoh r5n
- contoh r6a
- Instans r6g
- Instans r6gd
- contoh r6i
- contoh r6id
- contoh r6idn
- contoh r6in
- contoh r7a
- contoh r7g
- contoh r7gd
- contoh r7i
- contoh r7iz
- contoh r8g
- contoh r8gd
- contoh x1
- contoh x1e
- contoh x2gd
- contoh x2idn

- contoh x2iedn
- contoh x8g
- Instans z1d

Instans c1

c1.medium

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	192
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	96
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	128
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	128
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	192
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	96

c1.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	768
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	384
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	512
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	512
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	768

Parameter	Nilai
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

Instans c3

c3.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c3.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAG ER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORY SERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740

Parameter	Nilai
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

c3.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2703
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2703
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2703
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3276
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1064

c3.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3317
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3317
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3317
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6348
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1679

Instans c4

c4.large

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	1152
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	1152
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	1152
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	1152
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	576
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

c4.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c4.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

c4.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2703
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2703
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2703
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3276
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1064

c4.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3317
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3317
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3317
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6348
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1679

Instans c5

c5.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2252
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2252
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2252
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1024
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	614

c5.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

c5.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

c5.9xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3563
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3563
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3563
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	7577
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1925

c5.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

c5.18xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5038
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5038
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5038
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	14950
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3399

c5.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans c5a

c5a.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c5a.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c5a.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c5a.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c5a.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

c5a.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c5a.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans c5ad

c5ad.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c5ad.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c5ad.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c5ad.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c5ad.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c5ad.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c5ad.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans c5d

c5d.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2252
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2252
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2252
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1024
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	614

c5d.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

c5d.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

c5d.9xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3563
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3563
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3563
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	7577
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1925

c5d.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

c5d.18xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5038
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5038
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5038
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	14950
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3399

c5d.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans c5n

c5n.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2304
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2304
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2304
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1280
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	665

c5n.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2519
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2519
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2519
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	2355
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	880

c5n.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2949
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2949
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2949
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	4505
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1310

c5n.9xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

c5n.18xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh c6a

c6a.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6a.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6a.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6a.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6a.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6a.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6a.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6a.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6a.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans c6g

c6g.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6g.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6g.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6g.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6g.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6g.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

Instans c6gd

c6gd.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6gd.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6gd.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6gd.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6gd.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6gd.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

Instans c6gn

c6gn.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6gn.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6gn.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6gn.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6gn.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6gn.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

contoh c6i

c6i.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6i.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6i.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6i.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6i.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6i.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6i.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6i.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh c6id

c6id.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6id.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6id.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6id.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6id.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6id.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6id.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6id.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6in contoh

c6in.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c6in.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c6in.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c6in.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c6in.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c6in.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c6in.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c6in.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh c7a

c7a.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7a.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7a.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7a.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7a.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7a.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c7a.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c7a.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c7a.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh c7g

c7g.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7g.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7g.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7g.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7g.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7g.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

contoh c7gd

c7gd.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7gd.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7gd.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7gd.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7gd.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7gd.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

contoh c7gn

c7gn.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7gn.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7gn.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7gn.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7gn.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7gn.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

contoh c7i

c7i.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7i.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7i.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7i.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7i.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7i.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c7i.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c7i.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh c7i-flex

c7i-flex.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c7i-flex.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c7i-flex.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c7i-flex.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c7i-flex.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c7i-flex.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

contoh c8g

c8g.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c8g.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c8g.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c8g.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c8g.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c8g.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c8g.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c8g.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh c8gd

c8gd.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2124
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2124
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2124
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	972
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	588

c8gd.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

c8gd.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

c8gd.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

c8gd.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

c8gd.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

c8gd.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

c8gd.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans d2

d2.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

d2.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

d2.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

d2.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans d3

d3.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

d3.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

d3.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

d3.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans d3en

d3en.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

d3en.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

d3en.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

d3en.6xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

d3en.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

d3en.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh f2

f2.6xbesar

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

f2.12xbesar

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

f2.48xbesar

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	42065
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	42065
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	42065
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	200089
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans g3

g3.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

g3.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g3.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans g3s

g3s.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

Instans g4dn

g4dn.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

g4dn.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

g4dn.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

g4dn.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

g4dn.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g4dn.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh g5

g5.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

g5.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

g5.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

g5.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

g5.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g5.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g5.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g5.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh g6

g6.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

g6.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2703
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2703
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2703
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3276
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1064

g6.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3317
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3317
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3317
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6348
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1679

g6.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4567
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4567
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4567
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12595
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2928

g6.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5795
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5795
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5795
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18739
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7045
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7045
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7045
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	24985
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9543
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9543
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9543
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37478
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	16998
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	16998
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	16998
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	74752
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh g6e

g6e.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

g6e.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

g6e.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

g6e.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6e.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6e.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6e.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

g6e.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh gr6

gr6.4xbesar

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4567
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4567
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4567
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12595
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2928

gr6.8xbesar

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7045
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7045
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7045
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	24985
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans h1

h1.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

h1.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

h1.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

h1.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans i2

i2.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i2.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i2.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i2.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans i3

i3.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i3.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i3.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i3.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i3.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans i3en

i3en.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

i3en.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

i3id.3xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

i3en.6xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i3en.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i3en.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17817
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17817
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17817
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	78848
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh i4g

i4g.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i4g.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i4g.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i4g.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4g.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh i4i

i4i.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i4i.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i4i.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i4i.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4i.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4i.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4i.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i4i.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh i7i

i7i.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i7i.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i7i.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i7i.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7i.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7i.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7i.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7i.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh i7ie

i7ie.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i7ie.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i7ie.3xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

i7ie.6xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7ie.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7ie.18xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	13332
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	13332
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	13332
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	56422
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7ie.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i7ie.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh i8g

i8g.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

i8g.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

i8g.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

i8g.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i8g.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i8g.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i8g.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

i8g.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh im4gn

im4gn.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

im4gn.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

im4gn.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

im4gn.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

im4gn.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh is4gen

is4gen.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2557
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2557
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2557
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	2547
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	919

is4gen.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3025
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3025
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3025
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	4889
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1387

is4gen.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

is4gen.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans m1

m1.small

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	256
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	96
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	192
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	128
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	192
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	96

m1.medium

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	384
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	192
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	256
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	256
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	384
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	192

m1.large

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	768
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	384
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	512
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	512
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	768
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

m1.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	1024
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	512
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	768
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	1024
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	2304
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

Instans m2

m2.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	1536
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	1024
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	1024
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	1024
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3072
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

m2.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	1536
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	1024
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	1024
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	1536
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6144
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

m2.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2048
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	1024
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	1536
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	1536
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12288
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	384

Instans m3

m3.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

m3.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2703
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2703
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2703
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3276
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1064

Instans m4

m4.large

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2252
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2252
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2252
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1024
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	614

m4.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

m4.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

m4.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

m4.10xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5365
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5365
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5365
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	16588
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3727

m4.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans m5

m5.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

m5.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

m5.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

m5.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

m5.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans m5a

m5a.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

m5a.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

m5a.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

m5a.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

m5a.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5a.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5a.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh m5ad

m5ad.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m5ad.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m5ad.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m5ad.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m5ad.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5ad.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5ad.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans m5d

m5d.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2416
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2416
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2416
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1843
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	778

m5d.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

m5d.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

m5d.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

m5d.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5d.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5d.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh m5dn

m5dn.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m5dn.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m5dn.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m5dn.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m5dn.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5dn.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5dn.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh m5n

m5n.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m5n.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m5n.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m5n.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m5n.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5n.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m5n.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans m5zn

m5zn.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2396
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2396
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2396
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1740
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	757

m5zn.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m5zn.3xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3025
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3025
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3025
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	4889
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1387

m5zn.6xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3962
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3962
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3962
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	9574
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2324

m5zn.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh m6a

m6a.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6a.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6a.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6a.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6a.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6a.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6a.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6a.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6a.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans m6g

m6g.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6g.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6g.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6g.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6g.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6g.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans m6gd

m6gd.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6gd.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6gd.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6gd.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6gd.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6gd.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh m6i

m6i.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6i.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6i.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6i.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6i.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6i.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6i.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6i.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh m6id

m6id.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6id.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6id.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6id.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6id.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6id.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6id.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6id.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh m6idn

m6idn.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6idn.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6idn.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6idn.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6idn.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6idn.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6idn.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6idn.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh m6in

m6in.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m6in.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m6in.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m6in.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m6in.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6in.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6in.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m6in.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh m7a

m7a.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7a.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7a.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7a.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7a.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7a.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7a.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7a.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7a.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh m7g

m7g.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7g.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7g.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7g.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7g.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7g.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh m7gd

m7gd.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7gd.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7gd.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7gd.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7gd.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7gd.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh m7i

m7i.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7i.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7i.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7i.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7i.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7i.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7i.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7i.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh m7i-flex

m7i-flex.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m7i-flex.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m7i-flex.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m7i-flex.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m7i-flex.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m7i-flex.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh m8g

m8g.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m8g.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m8g.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m8g.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m8g.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5877
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5877
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5877
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19148
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8g.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8g.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8g.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh m8gd

m8gd.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2401
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2401
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2401
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	1766
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	762

m8gd.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

m8gd.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

m8gd.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

m8gd.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	5836
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	5836
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	5836
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	18944
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8gd.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8gd.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

m8gd.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans p2

p2.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

p2.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

p2.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans p3

p3.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

p3.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

p3.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh p4d

p4d.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	24576
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	24576
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	24576
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	112640
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh p5

p5.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	42065
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	42065
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	42065
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	200089
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans r3

r3.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r3.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r3.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r3.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans r4

r4.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r4.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r4.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r4.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r4.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans r5

r5.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

r5.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

r5.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

r5.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12574
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12574
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12574
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	52633
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17817
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17817
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17817
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	78848
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans r5a

r5a.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

r5a.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

r5a.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

r5a.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5a.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5a.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12574
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12574
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12574
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	52633
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5a.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17817
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17817
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17817
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	78848
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh r5ad

r5ad.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r5ad.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r5ad.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r5ad.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5ad.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5ad.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12247
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12247
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12247
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50995
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5ad.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans r5b

r5b.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r5b.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r5b.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r5b.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5b.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5b.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5b.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans r5d

r5d.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

r5d.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

r5d.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4710
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4710
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4710
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	13312
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	3072

r5d.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7331
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7331
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7331
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	26419
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5d.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5d.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12574
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12574
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12574
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	52633
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5d.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17817
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17817
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17817
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	78848
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans r5dn

r5dn.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r5dn.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r5dn.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r5dn.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5dn.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5dn.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5dn.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh r5n

r5n.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r5n.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r5n.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r5n.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5n.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5n.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r5n.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh r6a

r6a.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6a.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6a.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6a.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6a.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans r6g

r6g.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6g.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6g.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6g.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6g.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6g.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans r6gd

r6gd.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6gd.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6gd.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6gd.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6gd.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6gd.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh r6i

r6i.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6i.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6i.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6i.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6i.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6i.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6i.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6i.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	21544
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	21544
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	21544
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	97484
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh r6id

r6id.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6id.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6id.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6id.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6id.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6id.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6id.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6id.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh r6idn

r6idn.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6idn.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6idn.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6idn.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6idn.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6idn.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6idn.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6idn.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh r6in

r6in.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r6in.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r6in.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r6in.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6in.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6in.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6in.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r6in.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh r7a

r7a.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7a.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7a.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7a.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7a.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh r7g

r7g.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7g.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7g.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7g.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7g.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7g.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh r7gd

r7gd.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7gd.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7gd.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7gd.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7gd.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7gd.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh r7i

r7i.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7i.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7i.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7i.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7i.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7i.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7i.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7i.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh r7iz

r7iz.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r7iz.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r7iz.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r7iz.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7iz.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7iz.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r7iz.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	21544
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	21544
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	21544
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	97484
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh r8g

r8g.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r8g.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r8g.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r8g.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8g.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8g.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8g.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8g.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh r8gd

r8gd.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2713
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2713
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2713
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3328
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1075

r8gd.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

r8gd.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

r8gd.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8gd.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9584
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9584
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9584
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	37683
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8gd.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8gd.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

r8gd.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh x1

x1.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	21544
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	21544
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	21544
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	97484
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	41000
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	41000
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	41000
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	194764
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh x1e

x1e.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4520
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4520
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4520
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12364
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2882

x1e.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	6952
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6952
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	6952
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	24524
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1e.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	11816
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	11816
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	11816
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	48844
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1e.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	21544
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	21544
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	21544
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	97484
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1e.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	41000
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	41000
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	41000
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	194764
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x1e.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	79912
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	79912
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	79912
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	389324
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh x2gd

x2gd.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

x2gd.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

x2gd.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2gd.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2gd.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2gd.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh x2idn

x2idn.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2idn.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2idn.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	42065
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	42065
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	42065
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	200089
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh x2iedn

x2iedn.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

x2iedn.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	42065
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	42065
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	42065
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	200089
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	62054
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	62054
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	62054
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	300032
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x2iedn.32xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	82042
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	82042
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	82042
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	399974
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

contoh x8g

x8g.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3338
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3338
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3338
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6451
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1699

x8g.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4587
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4587
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4587
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	12697
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2949

x8g.4xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	7086
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	7086
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	7086
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	25190
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.8xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	12083
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	12083
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	12083
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	50176
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	17080
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	17080
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	17080
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	75161
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.16xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	22077
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	22077
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	22077
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	100147
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.24xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	32071
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	32071
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	32071
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	150118
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

x8g.48xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	62054
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	62054
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	62054
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	300032
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Instans z1d

z1d.xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	2744
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	2744
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	2744
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	3481
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1105

z1d.2xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	3399
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	3399
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	3399
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	6758
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	1761

z1d.3xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	4055
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	4055
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	4055
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	10035
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	2416

z1d.6xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	6021
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	6021
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	6021
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	19865
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

z1d.12xlarge

Parameter	Nilai
YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE	9953
YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE	9953
YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE	2048
HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE	9953
HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE	39526
HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE	4096

Konfigurasi HDFS

Tabel berikut menjelaskan parameter Sistem File Terdistribusi Hadoop (HDFS) default dan pengaturannya. Anda dapat mengubah nilai ini menggunakan `hdfs-site` klasifikasi konfigurasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Warning

1. Pengaturan `dfs.replication` ke 1 pada cluster dengan kurang dari empat node dapat menyebabkan hilangnya data HDFS jika satu node turun. Jika klaster Anda memiliki penyimpanan HDFS, sebaiknya Anda mengonfigurasi klaster dengan setidaknya empat node inti untuk beban kerja produksi agar tidak kehilangan data.
2. Amazon EMR tidak akan mengizinkan cluster untuk menskalakan node inti di bawah ini. `dfs.replication` Misalnya, jika`dfs.replication = 2`, jumlah minimum node inti adalah 2.
3. Saat Anda menggunakan Penskalaan terkelola, auto-scaling, atau memilih untuk mengubah ukuran klaster secara manual, sebaiknya Anda menyetel ke atau yang lebih tinggi. `dfs.replication` 2

Parameter	Definisi	Nilai default
`dfs.block.size`	Ukuran blok HDFS. Ketika beroperasi pada data yang disimpan dalam HDFS, ukuran split umumnya merupakan ukuran blok HDFS. Nomor yang lebih besar memberikan tugas terperinci yang lebih sedikit, tetapi menempatkan ketegangan pada klaster juga lebih sedikit `NameNode`.	134217728 (128 MB)
`dfs.replication`	Jumlah salinan dari setiap blok yang disimpan untuk daya tahan. Amazon EMR menetapkan nilai ini berdasarkan jumlah node inti yang disediakan oleh cluster. Sesuaikan nilai untuk memenuhi kebutuhan Anda. Untuk menimpa nilai default, gunakan `hdfs-site` klasifikasi.	1untuk cluster yang disediakan dengan kurang dari empat node inti 2untuk cluster yang disediaka

Parameter	Definisi	Nilai default
		n dengan kurang dari sepuluh node inti 3untuk semua cluster lainnya

Enkripsi transparan dalam HDFS di Amazon EMR

Enkripsi transparan diimplementasikan melalui penggunaan HDFS zona enkripsi, yang merupakan jalur HDFS yang Anda tetapkan. Setiap zona enkripsi memiliki kunci sendiri, yang disimpan di server kunci yang ditentukan menggunakan `hdfs-site` klasifikasi konfigurasi.

Dimulai dengan rilis Amazon EMR versi 4.8.0, Anda dapat menggunakan konfigurasi keamanan Amazon EMR untuk mengonfigurasi pengaturan enkripsi data untuk klaster lebih mudah. Konfigurasi keamanan menawarkan pengaturan untuk mengaktifkan keamanan untuk data dalam transit dan data at rest di volume penyimpanan Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) dan EMRFS di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Enkripsi data dalam transit dan data yang tersisa di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Amazon EMR menggunakan KMS Hadoop secara default; Namun, Anda dapat menggunakan KMS lain yang mengimplementasikan operasi API. KeyProvider Setiap file di zona enkripsi HDFS memiliki keunikan kunci enkripsi data tersendiri, yang dienkripsi oleh kunci zona enkripsi. Data HDFS dienkripsi secara end-to-end (yang tersisa dan yang ada di transit) ketika data ditulis ke zona enkripsi karena kegiatan enkripsi dan dekripsi hanya terjadi di klien.

Anda tidak dapat memindahkan file antara zona enkripsi atau dari zona enkripsi ke jalur yang tidak terenkripsi.

Klien NameNode dan HDFS berinteraksi dengan KMS Hadoop (atau KMS alternatif yang Anda konfigurasikan) melalui operasi API. KeyProvider KMS bertanggung jawab untuk menyimpan kunci enkripsi di penyimpanan kunci dukungan. Juga, Amazon EMR memasukkan kebijakan kekuatan terbatas JCE, sehingga Anda dapat membuat kunci dengan panjang yang diinginkan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Enkripsi transparan dalam HDFS di dokumentasi Hadoop.

> **Note**
>
> Di Amazon EMR, KMS melalui HTTPS tidak diaktifkan secara default dengan Hadoop KMS. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengaktifkan KMS melalui HTTPS, lihat dokumentasi Hadoop KMS.

Mengonfigurasi enkripsi transparan HDFS

Anda dapat mengonfigurasi enkripsi transparan di Amazon EMR dengan membuat kunci dan menambahkan zona enkripsi. Anda dapat melakukannya dengan dua cara:

- Menggunakan operasi API konfigurasi Amazon EMR ketika Anda membuat sebuah klaster
- Menggunakan langkah JAR Hadoop dengan command-runner.jar
- Login ke klaster simpul utama Hadoop dan menggunakan `hadoop key` dan `hdfs crypto` klien baris perintah
- Menggunakan API REST untuk Hadoop KMS dan HDFS

Untuk informasi lebih lanjut tentang API REST, lihat dokumentasi masing-masing untuk Hadoop KMS dan HDFS.

Untuk membuat zona enkripsi serta pembuatan kunci dan klasternya menggunakan CLI

`hdfs-encryption-zones`Klasifikasi dalam operasi API konfigurasi memungkinkan Anda menentukan nama kunci dan zona enkripsi saat membuat klaster. Amazon EMR menciptakan kunci ini di Hadoop KMS pada klaster Anda dan mengonfigurasi zona enkripsi.

- Buat klaster Anda dengan perintah berikut.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-
s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

`myConfig.json`:

```
[
 {
  "Classification": "hdfs-encryption-zones",
  "Properties": {
   "/myHDFSPath1": "path1_key",
   "/myHDFSPath2": "path2_key"
  }
 }
]
```

Untuk membuat zona enkripsi dan kunci secara manual pada simpul utama

1. Luncurkan klaster Anda menggunakan rilis Amazon EMR yang lebih besar dari 4.1.0.
2. Connect ke master node dari cluster dengan SSH.
3. Buat kunci dalam Hadoop KMS.

```
$ hadoop key create path2_key
path2_key has been successfully created with options Options{cipher='AES/CTR/
NoPadding', bitLength=256, description='null', attributes=null}.
KMSClientProvider[http://ip-x-x-x-x.ec2.internal:16000/kms/v1/] has been updated.
```

> **Important**
>
> Hadoop KMS membutuhkan nama kunci Anda menjadi huruf kecil. Jika Anda menggunakan kunci yang memiliki karakter huruf besar, maka klaster Anda akan gagal selama peluncuran.

4. Buat jalur zona enkripsi di HDFS.

```
$ hadoop fs -mkdir /myHDFSPath2
```

5. Buat jalur HDFS zona enkripsi menggunakan kunci yang Anda buat.

```
$ hdfs crypto -createZone -keyName path2_key -path /myHDFSPath2
Added encryption zone /myHDFSPath2
```

Untuk membuat zona enkripsi dan kuncinya secara manual menggunakan AWS CLI

- Tambahkan langkah-langkah untuk membuat KMS kunci dan zona enkripsi secara manual dengan perintah berikut.

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF --steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Create
 First Hadoop KMS Key",Jar="command-runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/
bin/bash,-c,"\"hadoop key create path1_key\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create First Hadoop HDFS Path",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hadoop fs -mkdir /
myHDFSPath1\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create First Encryption Zone",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hdfs crypto -createZone
 -keyName path1_key -path /myHDFSPath1\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create Second Hadoop KMS Key",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hadoop key create
 path2_key\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create Second Hadoop HDFS Path",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hadoop fs -mkdir /
myHDFSPath2\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create Second Encryption Zone",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hdfs crypto -createZone
 -keyName path2_key -path /myHDFSPath2\""]
```

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

Pertimbangan untuk enkripsi transparan HDFS

Praktik terbaik adalah untuk membuat zona enkripsi untuk setiap aplikasi di mana mereka dapat menulis file. Juga, Anda dapat mengenkripsi semua HDFS dengan menggunakan hdfs-encryption-zones classification dalam konfigurasi API dan menentukan jalur akar (/) sebagai zona enkripsi.

Server manajemen kunci Hadoop

Hadoop KMS adalah server manajemen kunci yang menyediakan kemampuan untuk menerapkan layanan kriptografi untuk klaster Hadoop, dan dapat berfungsi sebagai vendor kunci untuk Enkripsi transparan dalam HDFS di Amazon EMR. Hadoop KMS di Amazon EMR diinstal dan diaktifkan secara default ketika Anda memilih aplikasi Hadoop saat meluncurkan klaster EMR. Hadoop KMS tidak menyimpan kunci itu sendiri kecuali dalam kasus caching sementara. Hadoop KMS bertindak sebagai proksi antara penyedia kunci dan wali amanat klien untuk dukungan keystore—itu bukan keystore. Keystore default yang dibuat untuk Hadoop KMS adalah Java Cryptography Extension (JCEKS). KeyStore Kebijakan kekuatan JCE tak terbatas juga dimasukkan, sehingga Anda dapat membuat kunci dengan panjang yang diinginkan. Hadoop KMS juga mendukung berbagai ACL yang mengontrol akses ke kunci dan operasi kunci secara independen dari aplikasi klien lain seperti HDFS. Panjang kunci default di Amazon EMR adalah 256 bit.

Untuk mengonfigurasi Hadoop KMS, gunakan klasifikasi hadoop-kms-situs untuk mengubah pengaturan. Untuk mengonfigurasi ACL, Anda menggunakan klasifikasi kms-acls.

Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi Hadoop KMS. Hadoop KMS digunakan dalam enkripsi transparan Hadoop HDFS. Untuk mempelajari selengkapnya tentang enkripsi transparan HDFS, lihat topik Enkripsi transparan HDFS dalam dokumentasi Apache Hadoop.

> **Note**
>
> Di Amazon EMR, KMS melalui HTTPS tidak diaktifkan secara default dengan Hadoop KMS. Untuk mempelajari cara mengaktifkan KMS melalui HTTPS, lihat dokumentasi Hadoop KMS.

> **Important**
>
> Hadoop KMS membutuhkan nama kunci Anda menjadi huruf kecil. Jika Anda menggunakan kunci yang memiliki karakter huruf besar, maka klaster Anda akan gagal selama peluncuran.

Mengonfigurasi Hadoop KMS di Amazon EMR

Menggunakan rilis Amazon EMR versi 4.6.0 atau yang lebih baru, `kms-http-port` adalah 9700 dan `kms-admin-port` adalah 9701.

Anda dapat mengonfigurasi Hadoop KMS pada saat pembuatan klaster menggunakan API konfigurasi untuk rilis Amazon EMR. Berikut ini adalah klasifikasi objek konfigurasi yang tersedia untuk Hadoop KMS:

Klasifikasi konfigurasi Hadoop KMS

Klasifikasi	Nama berkas
hadoop-kms-site	`kms-site.xml`
hadoop-kms-acls	`kms-acls.xml`
hadoop-kms-env	`kms-env.sh`
hadoop-kms-log4j	`kms-log4j.properties`

Mengatur Hadoop KMS ACLs menggunakan CLI

- Membuat klaster dengan Hadoop KMS dengan ACL menggunakan perintah berikut:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-
s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

`myConfig.json`:

```
[
```

```
 {
  "Classification": "hadoop-kms-acls",
  "Properties": {
   "hadoop.kms.blacklist.CREATE": "hdfs,foo,myBannedUser",
   "hadoop.kms.acl.ROLLOVER": "myAllowedUser"
  }
 }
]
```

Untuk menonaktifkan cache Hadoop KMS menggunakan CLI

- Buat klaster dengan Hadoop KMS `hadoop.kms.cache.enable` atur ke `false`, menggunakan perintah berikut:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-
s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

`myConfig.json`:

```
[
 {
  "Classification": "hadoop-kms-site",
  "Properties": {
   "hadoop.kms.cache.enable": "false"
  }
 }
]
```

Untuk mengatur variabel lingkungan di **`kms-env.sh`** skrip menggunakan CLI

- Ubah setelan di `kms-env.sh` melalui `hadoop-kms-env` konfigurasi. Buat klaster dengan Hadoop KMS menggunakan perintah berikut:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-
s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

`myConfig.json`:

```
[
 {
  "Classification": "hadoop-kms-env",
  "Properties": {},
  "Configurations": [
   {
    "Classification": "export",
    "Properties": {
     "JAVA_LIBRARY_PATH": "/path/to/files",
     "KMS_SSL_KEYSTORE_FILE": "/non/Default/Path/.keystore",
     "KMS_SSL_KEYSTORE_PASS": "myPass"
    },
    "Configurations": []
   }
  ]
 }
]
```

Untuk informasi tentang konfigurasi Hadoop KMS, lihat dokumentasi Hadoop KMS.

Anda dapat mengonfigurasi enkripsi transparan HDFS pada klaster EMR dengan beberapa simpul utama

Apache Ranger KMS digunakan dalam cluster EMR Amazon dengan beberapa node utama untuk enkripsi transparan dalam HDFS.

Apache Ranger KMS menyimpan kunci root dan kunci Encryption Zone (EZ) di Amazon RDS Anda untuk klaster EMR Amazon dengan beberapa node utama. Untuk mengaktifkan enkripsi transparan dalam HDFS pada kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama, Anda harus menyediakan konfigurasi berikut.

- Amazon RDS atau URL koneksi server MySQL Anda sendiri untuk menyimpan kunci root Ranger KMS dan kunci EZ
- Nama pengguna dan kata sandi untuk MySQL
- Kata sandi untuk kunci root Ranger KMS
- File PEM Otoritas Sertifikat (CA) untuk koneksi SSL ke server MySQL. Anda dapat mengunduh bundel sertifikat untuk Anda Wilayah AWS dari Unduh bundel sertifikat untuk Amazon RDS.

Anda dapat menyediakan konfigurasi ini dengan menggunakan `ranger-kms-dbks-site` klasifikasi dan `ranger-kms-db-ca` klasifikasi, sebagai contoh berikut menunjukkan.

```
[
 {
  "Classification": "ranger-kms-dbks-site",
  "Properties": {
   "ranger.ks.jpa.jdbc.url": "jdbc:log4jdbc:mysql://mysql-host-url.xx-
xxx-1.xxx.amazonaws.com:3306/rangerkms",
   "ranger.ks.jpa.jdbc.user": "mysql-user-name",
   "ranger.ks.jpa.jdbc.password": "mysql-password",
   "ranger.db.encrypt.key.password": "password-for-encrypting-a-master-key"
  }
 },
 {
  "Classification": "ranger-kms-db-ca",
  "Properties": {
   "ranger.kms.trust.ca.file.s3.url": "<S3-path-of-downloaded-pem-file>"
  }
 }
]
```

Berikut ini adalah klasifikasi objek konfigurasi untuk Apache Ranger KMS.

Klasifikasi konfigurasi Hadoop KMS

Klasifikasi	Deskripsi
ranger-kms-dbks-site	Ubah nilai dalam file dbks-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-site	Ubah nilai dalam file ranger-kms-site.xml Ranger KMS.
ranger-kms-env	Ubah nilai di lingkungan Ranger KMS.
ranger-kms-log4j	Ubah nilai dalam file kms-log4j.properties Ranger KMS.
ranger-kms-db-ca	Ubah nilai untuk file CA pada S3 untuk koneksi MySQL SSL dengan Ranger KMS.

Pertimbangan-pertimbangan

- Anda sangat dianjurkan untuk mengenkripsi instans Amazon RDS untuk meningkatkan keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pratinjau mengenkripsi sumber daya Amazon RDS.
- Sangat disarankan agar Anda menggunakan database MySQL terpisah untuk setiap kluster EMR Amazon dengan beberapa node utama untuk bilah keamanan tinggi.
- Untuk mengonfigurasi enkripsi transparan dalam HDFS pada klaster EMR Amazon dengan beberapa node utama, Anda harus menentukan `hdfs-encryption-zones` klasifikasi saat membuat cluster. Jika tidak, Ranger KMS tidak akan dikonfigurasi atau dimulai. Mengkonfigurasi ulang `hdfs-encryption-zones` klasifikasi atau klasifikasi konfigurasi KMS Hadoop apa pun pada klaster yang sedang berjalan tidak didukung di klaster EMR Amazon dengan beberapa node utama.
- Bundel sertifikat PEM yang Anda unduh dari bundel sertifikat Unduh untuk Amazon RDS mengelompokkan beberapa sertifikat menjadi satu file. Amazon EMR 7.3.0 dan yang lebih tinggi mendukung pengimporan beberapa sertifikat dari file PEM dengan konfigurasi. `ranger.kms.trust.ca.file.s3.url`

Buat atau jalankan aplikasi Hadoop

Topik

- Bangun binari menggunakan Amazon EMR
- Memproses data dengan streaming
- Proses data menggunakan JAR kustom

Bangun binari menggunakan Amazon EMR

Anda dapat menggunakan Amazon EMR sebagai lingkungan membangun untuk mengompilasi program yang digunakan dalam klaster Anda. Program yang Anda gunakan dengan Amazon EMR harus dikompilasi pada sistem yang menjalankan versi Linux yang sama yang digunakan oleh Amazon EMR. Untuk versi 32-bit, Anda harus telah mengompilasi pada mesin 32-bit atau dengan opsi kompilasi silang 32-bit diaktifkan. Untuk versi 64-bit, Anda harus telah mengompilasi pada mesin 64-bit atau dengan opsi kompilasi silang 64-bit diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya tentang versi instans EC2, lihat Rencanakan dan konfigurasikan instans EC2 di Amazon EMR. Bahasa pemrograman yang didukung termasuk C ++, Python, dan C#.

Tabel berikut menguraikan langkah-langkah yang terlibat untuk membangun dan menguji aplikasi Anda menggunakan Amazon EMR.

Proses untuk membangun modul

1	Connect ke simpul utama klaster Anda.
2	Salin file sumber ke simpul utama.
3	Bangun binari dengan optimasi yang diperlukan.
4	Salin binari dari simpul utama untuk Amazon S3.

Rincian untuk masing-masing langkah ini tercakup dalam bagian yang mengikuti.

Connect ke simpul utama klaster

- Ikuti petunjuk di Connect ke simpul utama menggunakan SSH di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Salin file sumber ke simpul utama

1. Tempatkan file sumber Anda dalam bucket Amazon S3. Untuk mempelajari cara membuat bucket dan cara memindahkan data ke Amazon S3, lihat Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.
2. Buat folder di klaster Hadoop untuk file sumber Anda dengan memasukkan perintah yang mirip dengan berikut ini:

   ```
   mkdir SourceFiles
   ```

3. Salin file sumber Anda dari Amazon S3 ke simpul utama dengan mengetik perintah yang mirip dengan berikut ini:

   ```
   hadoop fs -get s3://amzn-s3-demo-bucket/SourceFiles SourceFiles
   ```

Bangun binari dengan optimasi yang diperlukan

Cara Anda membangun binari tergantung pada banyak faktor. Ikuti petunjuk untuk alat build khusus guna menyiapkan dan mengonfigurasi lingkungan Anda. Anda dapat menggunakan perintah spesifikasi sistem Hadoop untuk mendapatkan informasi klaster guna menentukan cara menginstal lingkungan build Anda.

Mengidentifikasi spesifikasi sistem

- Gunakan perintah berikut untuk memverifikasi arsitektur yang Anda gunakan untuk membangun binari Anda.

  a. Untuk melihat versi Debian, masukkan perintah berikut:

  ```
  master$ cat /etc/issue
  ```

  Output akan terlihat serupa dengan yang berikut ini.

  ```
  Debian GNU/Linux 5.0
  ```

  b. Untuk melihat nama DNS publik dan ukuran prosesor, masukkan perintah berikut:

  ```
  master$ uname -a
  ```

Output akan terlihat serupa dengan yang berikut ini.

```
Linux domU-12-31-39-17-29-39.compute-1.internal 2.6.21.7-2.fc8xen #1 SMP Fri
 Feb 15 12:34:28 EST 2008 x86_64 GNU/Linux
```

c. Untuk melihat kecepatan prosesor, masukkan perintah berikut ini:

```
master$ cat /proc/cpuinfo
```

Output akan terlihat serupa dengan yang berikut ini.

```
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz
flags : fpu tsc msr pae mce cx8 apic mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx
 fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est
 tm2 ssse3 cx16 xtpr cda lahf_lm
...
```

Setelah biner Anda dibangun, Anda dapat menyalin file ke Amazon S3.

Menyalin binari dari simpul utama untuk Amazon S3

- Ketik perintah berikut untuk menyalin biner ke bucket Amazon S3:

```
hadoop fs -put BinaryFiles s3://amzn-s3-demo-bucket/BinaryDestination
```

Memproses data dengan streaming

Hadoop streaming adalah utilitas yang dilengkapi dengan Hadoop yang memungkinkan Anda mengembangkan MapReduce executable dalam bahasa selain Java. Streaming diimplementasikan dalam bentuk file JAR, sehingga Anda dapat menjalankannya dari Amazon EMR API atau baris perintah seperti file JAR standar.

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan streaming dengan Amazon EMR.

> **Note**
>
> Apache Hadoop streaming adalah alat independen. Dengan demikian, semua fungsi dan parameternya tidak dijelaskan di sini. Untuk informasi lebih lanjut tentang streaming Hadoop, kunjungi http://hadoop.apache. org/docs/stable/hadoop-streaming/HadoopStreaming.html.

Menggunakan utilitas streaming Hadoop

Bagian ini menjelaskan bagaimana penggunaan utilitas streaming Hadoop.

Proses Hadoop

1	Tulis pemeta dan peredam yang dapat dieksekusi dalam bahasa pemrograman pilihan Anda. Ikuti petunjuk dalam dokumentasi Hadoop untuk menulis streaming yang dapat dieksekusi. Program harus membaca input mereka dari input standar dan data output melalui output standar. Secara default, setiap baris input/output merupakan catatan dan tab pertama pada setiap baris digunakan sebagai pemisah antara kunci dan nilai.
2	Uji kemampuan untuk mengeksekusi secara lokal dan unggah ke Amazon S3.
3	Gunakan antarmuka baris perintah Amazon EMR atau konsol Amazon EMR untuk menjalankan aplikasi Anda.

Setiap skrip pemeta meluncurkan sebagai proses terpisah dalam klaster. Setiap peredam yang dapat dijalankan ternyata merupakan output dari pemeta yang dapat dieksekusi ke output data oleh alur kerja.

`reducer`Parameter `inputoutput`,`mapper`,, dan diperlukan oleh sebagian besar aplikasi streaming. Tabel berikut menjelaskan ini dan lainnya, parameter opsional.

Parameter	Deskripsi	Diperlukan
Input	Lokasi di Amazon S3 dari data input. Jenis: String	Ya

Parameter	Deskripsi	Diperlukan
	Default: Tidak ada Kendala: URI. Jika tidak ada protokol yang ditentukan maka gunakan sistem file default klaster.	
-output	Lokasi di Amazon S3 tempat Amazon EMR mengunggah data yang diproses. Jenis: String Default: Tidak ada Kendala: URI Default: Jika lokasi tidak ditentukan, Amazon EMR mengunggah data ke lokasi yang ditentukan oleh `input`.	Ya
-pemeta	Nama pemeta yang dapat dieksekusi. Jenis: String Default: Tidak Ada	Ya
-peredam	Nama peredam yang dapat dieksekusi. Jenis: String Default: Tidak Ada	Ya

Parameter	Deskripsi	Diperlukan
-cachefile	Lokasi Amazon S3 yang berisi file Hadoop untuk menyalin ke direktori kerja lokal Anda (terutama untuk meningkatkan performa). Jenis: String Default: Tidak ada Kendala: [URI] # [nama symlink untuk dibuat dalam direktori kerja]	Tidak
-cacheArchive	File JAR untuk mengekstrak ke dalam direktori kerja Jenis: String Default: Tidak ada Kendala: [URI] # [symlink nama direktori untuk dibuat dalam direktori kerja	Tidak
-penggabung	Hasil penggabungan Jenis: String Default: Tidak ada Kendala: nama kelas Java	Tidak

Contoh kode berikut adalah pemeta yang dapat dieksekusi dan ditulis dengan Python. Skrip ini adalah bagian dari aplikasi WordCount sampel.

```
#!/usr/bin/python
import sys

def main(argv):
  line = sys.stdin.readline()
```

```
  try:
    while line:
      line = line.rstrip()
      words = line.split()
      for word in words:
        print "LongValueSum:" + word + "\t" + "1"
      line = sys.stdin.readline()
  except "end of file":
    return None
if __name__ == "__main__":
  main(sys.argv)
```

Kirim langkah streaming

Bagian ini mencakup dasar-dasar mengirimkan langkah streaming ke cluster. Aplikasi streaming membaca input dari input standar dan kemudian menjalankan skrip atau executable (disebut mapper) terhadap setiap input. Hasil dari masing-masing input disimpan secara lokal, biasanya di partisi Sistem File Terdistribusi Hadoop (HDFS). Setelah semua input diproses oleh pemeta, skrip kedua atau yang dapat dieksekusi (disebut peredam) memproses hasil pemeta. Hasil dari peredam dikirim ke output standar. Anda dapat menyatukan serangkaian langkah streaming, di mana output dari satu langkah menjadi masukan dari langkah lain.

Pemeta dan peredam masing-masing dapat direferensikan sebagai file atau Anda dapat menyediakan kelas Java. Anda dapat menerapkan pemeta dan peredam dalam salah satu bahasa yang didukung, termasuk Ruby, Perl, Python, PHP, atau Bash.

Kirim langkah streaming menggunakan konsol

Contoh ini menjelaskan cara menggunakan konsol EMR Amazon untuk mengirimkan langkah streaming ke cluster yang sedang berjalan.

Untuk mengirimkan langkah streaming

1. Buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com /emr.
2. Pada halaman Daftar Klaster, pilih tautan untuk klaster Anda.
3. Gulir ke bagian Langkah dan perluas, lalu pilih Tambahkan langkah.
4. Di kotak dialog Tambahkan Langkah:
   - Untuk Tipe langkah, pilih Program streaming.
   - Untuk Nama, terima nama default (program Streaming) atau ketik nama baru.

- Untuk Pemeta, ketik atau jelajahi ke lokasi kelas pemeta Anda di Hadoop, atau bucket S3 tempat pemeta yang dapat dieksekusi, seperti program Python, berada. Nilai jalur harus dalam bentuk*BucketName*/*path*/*MapperExecutable*.
- Untuk Peredam, ketik atau jelajahi ke lokasi kelas peredam Anda di Hadoop, atau bucket S3 tempat pemeta yang dapat dieksekusi, seperti program Python, berada. Nilai jalur harus dalam bentuk*BucketName*/*path*/*MapperExecutable*. Amazon EMR mendukung kata kunci khusus agregat. Untuk informasi lebih lanjut, buka pustaka Agregat yang disediakan oleh Hadoop.
- Untuk Lokasi Input S3, ketik atau jelajahi ke lokasi data input Anda.
- Untuk Lokasi Output S3, ketik atau jelajahi nama bucket output Amazon S3.
- Untuk Pendapat, biarkan kosong.
- Untuk Tindakan pada kegagalan, terima opsi default (Lanjutkan).

5. Pilih Tambahkan. Langkah muncul di konsol dengan status Tertunda.
6. Status langkah perubahan dari Tertunda ke Sedang Berjalan hingga Selesai sebagai langkah berjalan. Untuk memperbarui status, pilih ikon Refresh di atas kolom Tindakan.

AWS CLI

Contoh-contoh ini menunjukkan cara menggunakan AWS CLI untuk membuat cluster dan mengirimkan langkah Streaming.

Untuk membuat cluster dan mengirimkan langkah streaming menggunakan AWS CLI

- Untuk membuat cluster dan mengirimkan langkah streaming menggunakan AWS CLI, ketik perintah berikut dan ganti *myKey* dengan nama key pair EC2 Anda. Perhatikan bahwa argumen Anda untuk `--files` harus jalur Amazon S3 ke lokasi skrip Anda, dan argumen untuk `-mapper` dan `-reducer` harus berupa nama file skrip masing-masing.

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.13.0 --
applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig --use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=STREAMING,Name="Streaming Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[--
files,pathtoscripts,-mapper,mapperscript,-reducer,reducerscript,aggregate,-
input,pathtoinputdata,-output,pathtooutputbucket]
```

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

Ketika Anda menentukan jumlah instans tanpa menggunakan `--instance-groups` parameter, simpul utama tunggal diluncurkan, dan instans yang tersisa diluncurkan sebagai simpul inti. Semua simpul menggunakan tipe instans yang ditentukan dalam perintah.

> **Note**
>
> Jika sebelumnya Anda tidak membuat peran layanan Amazon EMR default dan profil instans EC2, ketik aws `emr create-default-roles` untuk membuatnya sebelum mengetik `create-cluster` subperintah.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat. https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr

Proses data menggunakan JAR kustom

JAR khusus menjalankan program Java yang dikompilasi yang dapat Anda unggah ke Amazon S3. Anda harus mengkompilasi program terhadap versi Hadoop yang ingin Anda luncurkan, dan mengirimkan `CUSTOM_JAR` langkah ke cluster EMR Amazon Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengkompilasi file JAR, lihatBangun binari menggunakan Amazon EMR.

Untuk informasi lebih lanjut tentang membangun MapReduce aplikasi Hadoop, lihat MapReduce Tutorial dalam dokumentasi Apache Hadoop.

Topik

- Kirim langkah JAR kustom

Kirim langkah JAR kustom

JAR khusus menjalankan program Java yang dikompilasi yang dapat Anda unggah ke Amazon S3. Anda harus mengkompilasi program terhadap versi Hadoop yang ingin Anda luncurkan, dan mengirimkan `CUSTOM_JAR` langkah ke cluster EMR Amazon Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengkompilasi file JAR, lihatBangun binari menggunakan Amazon EMR.

Untuk informasi lebih lanjut tentang membangun MapReduce aplikasi Hadoop, lihat MapReduce Tutorial dalam dokumentasi Apache Hadoop.

Bagian ini mencakup dasar-dasar pengiriman langkah JAR kustom di Amazon EMR. Mengirimkan langkah JAR kustom memungkinkan Anda untuk menulis skrip untuk memproses data Anda dengan bahasa pemrograman Java.

Kirim langkah JAR khusus dengan konsol

Contoh ini menjelaskan cara menggunakan konsol Amazon EMR untuk mengirimkan langkah JAR kustom untuk klaster berjalan.

Untuk mengirimkan langkah JAR khusus dengan konsol

1. Buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com /emr.
2. Pada halaman Daftar Klaster, pilih tautan untuk klaster Anda.
3. Gulir ke bagian Langkah dan perluas, lalu pilih Tambahkan langkah.
4. Di dialog Tambahkan Langkah:
   - Untuk Tipe langkah, pilih JAR Kustom.
   - Untuk Nama, terima nama default (Kustom JAR) atau ketik nama baru.
   - Untuk Lokasi JAR S3, ketik atau jelajahi ke lokasi file JAR Anda. Lokasi JAR mungkin merupakan jalur ke S3 atau kelas java yang memenuhi syarat di classpath..
   - Untuk Pendapat, ketik argumen yang diperlukan sebagai string yang dipisahkan spasi atau biarkan kosong.
   - Untuk Tindakan pada kegagalan, terima opsi default (Lanjutkan).
5. Pilih Tambahkan. Langkah muncul di konsol dengan status Tertunda.
6. Status langkah perubahan dari Tertunda ke Sedang Berjalan hingga Selesai sebagai langkah berjalan. Untuk memperbarui status, pilih ikon Refresh di atas kolom Tindakan.

Meluncurkan cluster dan mengirimkan langkah JAR khusus dengan AWS CLI

Untuk meluncurkan cluster dan mengirimkan langkah JAR khusus dengan AWS CLI

Untuk meluncurkan cluster dan mengirimkan langkah JAR khusus dengan AWS CLI, ketik `create-cluster` subperintah dengan `--steps` parameter.

- Untuk meluncurkan cluster dan mengirimkan langkah JAR kustom, ketik perintah berikut, ganti *myKey* dengan nama key pair EC2 Anda, dan ganti *amzn-s3-demo-bucket* dengan nama bucket Anda.

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig --use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Custom JAR
 Step",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=pathtojarfile,Args=["pathtoinputdata","pathtooutputbuck
```

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

Saat Anda menentukan jumlah instance tanpa `--instance-groups` parameter, satu node primer diluncurkan, dan instance yang tersisa diluncurkan sebagai node inti. Semua node menggunakan jenis instance yang Anda tentukan dalam perintah.

> **Note**
>
> Jika Anda belum pernah membuat peran layanan Amazon EMR default dan profil instans EC2, ketik `aws emr create-default-roles` untuk membuatnya sebelum mengetik `create-cluster` subperintah.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat. https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr

Ketergantungan pihak ketiga

Kadang-kadang mungkin perlu untuk memasukkan dalam MapReduce classpath JARs untuk digunakan dengan program Anda. Anda memiliki dua pilihan untuk melakukan hal ini:

- Sertakan `--libjars s3://URI_to_JAR` dalam opsi langkah untuk prosedur di Meluncurkan cluster dan mengirimkan langkah JAR khusus dengan AWS CLI.
- Luncurkan cluster dengan `mapreduce.application.classpath` pengaturan yang dimodifikasi dimapred-site.xml. Gunakan klasifikasi konfigurasi `mapred-site`. Untuk membuat cluster dengan langkah menggunakan AWS CLI, ini akan terlihat seperti berikut:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig --use-default-roles \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2  --ec2-attributes KeyName=myKey \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Custom JAR
 Step",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=pathtojarfile,Args=["pathtoinputdata","pathtooutputbucket
 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

`myConfig.json`:

```
[
    {
      "Classification": "mapred-site",
      "Properties": {
        "mapreduce.application.classpath": "path1,path2"
      }
    }
  ]
```

Daftar jalur yang dipisahkan koma harus ditambahkan ke classpath JVM untuk setiap tugas.

Baca objek yang dipulihkan

Dengan Amazon EMR rilis 7.2.0 dan yang lebih tinggi, Anda dapat membaca objek Glacier yang dipulihkan dari lokasi S3 tabel dengan protokol. `S3A` Mesin dalam rilis sebelumnya tidak membedakan antara file Glacier dan Glacier Deep Archive, yang berarti Anda akan mendapatkan file `AmazonS3Exception` jika Anda mencoba mengakses file Glacier yang sedang berlangsung. `S3A` Operasi baca ini mengabaikan file Glacier yang diarsipkan jika masih dalam proses dipulihkan. Untuk

mengaktifkan perilaku ini, gunakan pengaturan`fs.s3a.glacier.read.restored.objects`. Pengaturan ini dapat berupa tiga nilai:

- READ_ALL — nilai ini menunjukkan bahwa Amazon EMR seharusnya tidak memperhitungkan kelas penyimpanan yang diambil dari Amazon S3. Ini adalah perilaku default.
- SKIP_ALL_GLACIER — nilai ini menunjukkan bahwa Amazon EMR harus mengabaikan objek S3 yang ditandai dengan kelas penyimpanan Glacier dan mengambil semua objek lainnya. Ini adalah perilaku default untuk Amazon EMR sehubungan dengan objek Glacier.
- READ_RESTORED_GLACIER_OBJECTS — nilai ini menunjukkan bahwa Amazon EMR harus memeriksa status objek Glacier yang dipulihkan. Jika Amazon EMR dapat mengembalikan objek, Anda dapat membacanya seperti objek S3 normal. Jika tidak, Amazon EMR mengabaikan objek dari Amazon Glacier

Contoh

Percikan

Untuk membaca objek yang dipulihkan saat Anda menggunakan Spark, gunakan konfigurasi berikut:

```
--conf spark.hadoop.fs.s3a.glacier.read.restored.objects=<value>
```

Jika Anda menggunakan spark-sql, gunakan konfigurasi berikut sebagai gantinya;

```
spark-sql --conf spark.hadoop.fs.s3a.glacier.read.restored.objects=<value>
```

Flink

Jika Anda menggunakan Flink, Anda dapat mengatur konfigurasi dalam file `flink-conf.yaml`

```
fs.s3a.glacier.read.restored.objects: <value>
```

Anda juga dapat mengatur `flink-conf` klasifikasi:

```
[
 {
  "Classification": "flink-conf",
  "Properties": {
```

```
  "fs.s3a.glacier.read.restored.objects":"<value>"
  }
 }
]
```

Sarang

Jika Anda menggunakan Hive, atur konfigurasi dalam `hive-site.xml` file.

```
<property>
 <name>fs.s3a.glacier.read.restored.objects</name>
 <value><value></value>
</property>
```

Anda juga dapat menggunakan CLI Hive untuk mengatur properti: `--hiveconf`

```
hive --hiveconf fs.s3a.glacier.read.restored.objects=<value>
```

Pertimbangan-pertimbangan

Saat Anda membaca objek yang dipulihkan dari Amazon Glacier, perhatikan pertimbangan berikut:

- Anda hanya dapat membaca objek dipulihkan jika Anda menggunakan `S3A` skema atau `S3AFileSystem` untuk mengakses data.
- Saat Anda membaca objek Glacier yang dipulihkan, Amazon EMR tidak mengembalikan objek itu sendiri. Untuk melakukannya, Anda harus menggunakan AWS CLI atau AWS SDK.

Aktifkan kesadaran akses memori yang tidak seragam untuk wadah YARN

Dengan Amazon EMR versi 6.x dan yang lebih baru, Anda dapat menggunakan non-uniform memory access (NUMA) untuk multiprocessing data Anda pada cluster. NUMAadalah pola desain memori komputer di mana prosesor dapat mengakses memori lokalnya sendiri lebih cepat daripada memori pada prosesor lain atau dibagi antar prosesor. Wadah YARN memiliki kinerja yang lebih baik NUMA karena mereka dapat mengikat ke NUMA node tertentu yang melayani semua alokasi memori berikutnya. Ini mengurangi jumlah waktu yang dimiliki cluster Anda untuk mengakses memori jarak jauh.

Anda dapat mengaktifkan NUMA dukungan untuk wadah YARN ketika mesin node pekerja adalah NUMA multi-node. Untuk mengonfirmasi apakah node pekerja adalah node tunggal NUMA atau multi-NUMA, jalankan perintah berikut.

```
lscpu | grep -i numa
NUMA node(s): 2
```

Secara umum, instance yang lebih besar dari 12x memiliki dua NUMA node. Ini tidak berlaku untuk contoh logam.

Untuk mengaktifkan NUMA kesadaran untuk wadah YARN

1. Gunakan `yarn-site` konfigurasi berikut di klaster Amazon EMR 6.x Anda.

```
 [
 {
  "classification":"yarn-site",
   "properties":{
    "yarn.nodemanager.linux-container-executor.nonsecure-mode.local-user":"yarn",
    "yarn.nodemanager.linux-container-executor.group":"yarn",
    "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor",
    "yarn.nodemanager.numa-awareness.enabled":"true",
    "yarn.nodemanager.numa-awareness.numactl.cmd":"/usr/bin/numactl",
    "yarn.nodemanager.numa-awareness.read-topology":"true"
   },
  "configurations":[]
 }
 ]
```

2. Berikan tindakan bootstrap berikut di cluster Anda.

```
#!/bin/bash

sudo yum -y install numactl
echo 1 | sudo tee /proc/sys/kernel/numa_balancing

echo "banned.users=mapred,bin,hdfs" >> /etc/hadoop/conf/container-executor.cfg
rm -rf /var/log/hadoop-yarn/
sudo chown -R yarn:hadoop /var/log/hadoop-yarn/
sudo chmod 755 -R /var/log/hadoop-yarn/
```

```
sudo chmod 6050 /etc/hadoop/conf/container-executor.cfg

mkdir /mnt/yarn && sudo chmod 755 -R /mnt/yarn && sudo chown -R yarn:hadoop /mnt/
yarn
mkdir /mnt1/yarn && sudo chmod 755 -R /mnt1/yarn && sudo chown -R yarn:hadoop /
mnt1/yarn
mkdir /mnt2/yarn && sudo chmod 755 -R /mnt2/yarn && sudo chown -R yarn:hadoop /
mnt2/yarn
```

3. Setiap wadah harus diperhatikanNUMA. Anda dapat memberi tahu mesin virtual Java (JVM) di setiap wadah dengan bendera. NUMA Misalnya, untuk memberi tahu JVM untuk digunakan NUMA dalam MapReduce pekerjaan, tambahkan properti berikut di. `mapred-site.xml`

```
<property>
 <name>mapreduce.reduce.java.opts</name>
 <value>-XX:+UseNUMA</value>
</property>
<property>
 <name>mapreduce.map.java.opts</name>
 <value>-XX:+UseNUMA</value>
</property>
```

4. Untuk memverifikasi bahwa Anda NUMA mengaktifkan, cari salah satu file NodeManager log dengan perintah berikut.

```
grep "NUMA resources allocation is enabled," *
```

Untuk memverifikasi bahwa sumber daya NUMA node NodeManager telah ditetapkan ke kontainer, cari NodeManager log dengan perintah berikut, ganti *<container_id>* dengan ID kontainer Anda sendiri.

```
grep "NUMA node" | grep <container_id>
```

Kemasan bin kontainer YARN

Dimulai dengan Amazon EMR versi 7.9.0, kebijakan pengemasan wadah sekarang tersedia untuk penjadwal kapasitas YARN, yang dibangun di atas kebijakan penempatan multi-node YARN. Meskipun fitur ini dinonaktifkan secara default, saat diaktifkan, YARN memprioritaskan mengisi satu node dengan kontainer sebelum memperluas ke node cluster lain, sambil

menghormati ambang kemasan yang telah ditentukan sebelumnya yang ditentukan oleh konfigurasi. `yarn.scheduler.capacity.multi-node-placement.container.bin-packing.percentage`

Kebijakan pengemasan tempat sampah kontainer menawarkan beberapa manfaat dibandingkan dengan strategi alokasi kontainer seragam default:

- Ini Mengurangi fragmentasi sumber daya cluster.
- Ini berpotensi mempercepat operasi penskalaan klaster dengan meluncurkan kontainer pada jumlah node terbatas ketika ada sumber daya yang tersedia pada node tersebut, sehingga membiarkan node lain menganggur, yang kemudian dapat diperkecil — sehingga mengarah pada penghematan biaya yang lebih baik untuk penskalaan cluster secara dinamis.

Aktifkan fitur

Untuk mengaktifkan fitur pengemasan tempat sampah kontainer di Amazon EMR, Anda dapat menambahkan klasifikasi situs YARN berikut:

```
[
 {
  "Classification": "yarn-site",
  "Properties": {
  "yarn.scheduler.capacity.multi-node-placement.container.bin-packing.percentage":
 "integer value from 1-100"
  }
 }
]
```

Pertimbangan-pertimbangan

- Fitur ini tersedia secara eksklusif untuk penjadwal kapasitas YARN.
- Mengaktifkan fitur secara otomatis mengaktifkan strategi penjadwalan penempatan multi-node YARN.
- Mungkin ada potensi penurunan kinerja karena pemanfaatan sumber daya terkonsentrasi pada sejumlah node yang terbatas.
- Dengan fitur ini, kebijakan auto-scaling khusus menunjukkan operasi penskalaan yang lebih baik, dibandingkan dengan kebijakan penskalaan terkelola.

Sejarah versi Hadoop

Tabel berikut mencantumkan versi Hadoop yang disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

Informasi versi Hadoop

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-7.13.0	3.4.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.12.0	3.4.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-7.11.0	3.4.1-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.10.0	3.4.1-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-7.9.0	3.4.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.8.0	3.4.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-7.7.0	3.4.0-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.6.0	3.4.0-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-7.5.0	3.4.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.4.0	3.4.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-7.3.0	3.3.6-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.2.0	3.3.6-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.36.2	2.10.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-7.1.0	3.3.6-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-7.0.0	3.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.15.0	3.3.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-6.14.0	3.3.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.13.0	3.3.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-6.12.0	3.3.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.11.1	3.3.3-amzn-3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-6.11.0	3.3.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.10.1	3.3.3-amzn-2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-6.10.0	3.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.9.1	3.3.3-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-6.9.0	3.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.8.1	3.2.1-amzn-8.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-6.8.0	3.2.1-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.7.0	3.2.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.36.1	2.10.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.36.0	2.10.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-6.6.0	3.2.1-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.35.0	2.10.1-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-6.5.0	3.2.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.4.0	3.2.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-6.3.1	3.2.1-amzn-3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.3.0	3.2.1-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-6.2.1	3.2.1-amzn-2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.2.0	3.2.1-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-6.1.1	3.2.1-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.1.0	Versi 3.2.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-6.0.1	3.2.1-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-6.0.0	3.2.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.34.0	2.10.1-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.33.1	2.10.1-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.33.0	2.10.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.32.1	2.10.1-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.32.0	2.10.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.31.1	2.10.0-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.31.0	2.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.30.2	2.8.5-amzn-6.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.30.1	2.8.5-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.30.0	2.8.5-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.29.0	2.8.5-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.28.1	2.8.5-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.28.0	2.8.5-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.27.1	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.27.0	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.26.0	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.25.0	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.24.1	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.24.0	2.8.5-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.23.1	2.8.5-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.23.0	2.8.5-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.22.0	2.8.5-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.21.2	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.21.1	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.21.0	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.20.1	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.20.0	2.8.5-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.19.1	2.8.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.19.0	2.8.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.18.1	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.18.0	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.17.2	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.17.1	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.17.0	2.8.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.16.1	2.8.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.16.0	2.8.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.15.1	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.15.0	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.14.2	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.14.1	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.14.0	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.13.1	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.13.0	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.12.3	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.12.2	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.12.1	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.12.0	2.8.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.11.4	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.11.3	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.11.2	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.11.1	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.11.0	2.7.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.10.1	2.7.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.10.0	2.7.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.9.1	2.7.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.9.0	2.7.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.8.3	2.7.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.8.2	2.7.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.8.1	2.7.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.8.0	2.7.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.7.1	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.7.0	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.6.1	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.6.0	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server
emr-5.5.4	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.5.3	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.5.2	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.5.1	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.5.0	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.4.1	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.4.0	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.3.2	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.3.1	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.3.0	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.2.3	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.2.2	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.2.1	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.2.0	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.1.1	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.1.0	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.0.3	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.0.2	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-5.0.1	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-5.0.0	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.9.6	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.9.5	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-4.9.4	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.9.3	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.9.2	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-4.9.1	2.7.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.8.5	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.8.4	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-4.8.3	2.7.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.8.2	2.7.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.8.1	2.7.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-4.8.0	2.7.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.7.4	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.7.3	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-4.7.2	2.7.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.7.1	2.7.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.7.0	2.7.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-4.6.1	2.7.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.6.0	2.7.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.5.0	2.7.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-4.4.0	2.7.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.3.0	2.7.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.2.0	2.6.0-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hadoop	Komponen Dipasang Dengan Hadoop
emr-4.1.0	2.6.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager
emr-4.0.0	2.6.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager

Catatan rilis Hadoop berdasarkan versi

Topik

- Amazon EMR 7.10.0 - Catatan rilis Hadoop
- Amazon EMR 7.9.0 - Catatan rilis Hadoop
- Amazon EMR 7.8.0 - Catatan rilis Hadoop
- Amazon EMR 7.7.0 - Catatan rilis Hadoop
- Amazon EMR 7.6.0 - Catatan rilis Hadoop
- Amazon EMR 7.5.0 - Catatan rilis Hadoop
- Amazon EMR 7.4.0 - Catatan rilis Hadoop
- Amazon EMR 7.3.0 - Catatan rilis Hadoop

- Amazon EMR 7.2.0 - Catatan rilis Hadoop
- Amazon EMR 6.6.0 - Catatan rilis Hadoop

Amazon EMR 7.10.0 - Catatan rilis Hadoop

Amazon EMR 7.10.0 - Perubahan Hadoop

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Jadikan sistem file S3A sebagai sistem file default untuk EMR.
Perbaikan bug	Nonaktifkan secara `yarn.resourcemanager.decommissioning-nodes-watcher.wait-for-applications` default
Fitur Baru	S3A sekarang mendukung akses tanpa filter Lake Formation untuk EMR Tanpa Server: Akses tanpa filter Lake Formation untuk EMR Tanpa Server.

Amazon EMR 7.9.0 - Catatan rilis Hadoop

Amazon EMR 7.9.0 - Perubahan Hadoop

Tipe	Deskripsi
Fitur Baru	Pemetaan Konfigurasi Otomatis: Konfigurasi sistem file EMRFS diterapkan secara otomatis ke konfigurasi sistem file S3A yang sesuai yang memungkinkan migrasi tanpa batas dari EMRFS ke S3A.

Tipe	Deskripsi
Fitur Baru	YARN Conatainer bin-packing: kebijakan penjadwalan untuk downscaling agresif
Backport	YARN-11752 : Global Scheduler: Meningkatkan waktu alokasi kontainer
Perbaikan Bug	S3A: Perbaiki IAMCredentialsProvider Mengembalikan Kredensyal Kedaluwarsa
Perbaikan Bug	Perbaiki nilai `yarn.log.server.url` konfigurasi untuk cluster dengan enkripsi in-transit diaktifkan

Amazon EMR 7.8.0 - Catatan rilis Hadoop

Amazon EMR 7.8.0 - Perubahan Hadoop

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Hadoop ditingkatkan ke versi 3.4.1.

Amazon EMR 7.7.0 - Catatan rilis Hadoop

Amazon EMR 7.7.0 - Perubahan Hadoop

Tipe	Deskripsi
Fitur Baru	Optimalkan GlobStatus Panggilan S3A Dengan Daftar Awalan S3
Backport	YARN-7327: Aktifkan penjadwalan asinkron secara default untuk penjadwal kapasitas

Tipe	Deskripsi
Backport	YARN-10058: Tangani pengecualian yang tidak tertangkap untuk utas penjadwalan async untuk mencegah penjadwal hang
Backport	YARN-11732: Perbaiki potensi NPE saat menelepon SchedulerNode #reservedContainer untuk CapacityScheduler
Backport	YARN-11560: Perbaiki bug NPE saat multi-node diaktifkan dengan jadwal secara asinkron
Backport	YARN-11191: Perbaiki kebuntuan potensial di RefreshQueues GlobalScheduler
Backport	YARN-11041: Ganti semua kejadian QueuePath dengan kelas baru QueuePath
Backport	YARN-11660: Perbaiki regresi kinerja untuk SingleConstraintAppPlacementAllocator
Backport	HADOOP-19116: Perbarui ke klien zookeeper 3.8.4 karena. CVE-2024-23944
Backport	HADOOP-19115: Tingkatkan ke nimbus-jose-jwt 9.37.2 karena. CVE-2023-52428
Backport	HADOOP-19024: Gunakan bouncycastle jdk18 1.77

Tipe	Deskripsi
Backport	HADOOP-19123: Perbarui ke commons-configuration2 2.10.1 karena CVE
Backport	HADOOP-19114: Tingkatkan ke commons-compress 1.26.1 karena CVE
Backport	HADOOP-19237: Tingkatkan ke dnsjava 3.6.1 karena CVE
Fitur Baru	Tambahkan audit permintaan S3 ke S3A
Backport	HADOOP-17609: Jadikan dukungan SM4 opsional untuk kode asli OpenSSL
Backport	HADOOP-18583: hadoop checknative gagal memuat openssl 3.x
Fitur Baru	Tambahkan dukungan untuk Pemetaan Peran S3A

Amazon EMR 7.7.0 - Fitur Hadoop

- Penjadwalan kontainer asinkron dijadikan strategi penjadwalan default untuk penjadwal kapasitas, yang dirancang untuk mengoptimalkan kecepatan alokasi kontainer.
- Sistem file S3A memperkenalkan pengoptimalan untuk panggilan status glob menggunakan daftar awalan S3 untuk mempercepat operasi daftar. Secara default, fitur ini dinonaktifkan dan dapat diaktifkan dengan mengkonfigurasi `fs.s3a.prefix.listing.in.glob.status.enabled=true` dalam file core-site.xml. Saat diaktifkan, pengoptimalan memungkinkan pemfilteran sisi server untuk panggilan globstatus seperti`fs.globstatus("s3://bucket/a*")`, meningkatkan kinerja daftar dengan hanya mencantumkan objek yang dimulai. `"a"`

- Tambahkan audit permintaan S3 ke S3A, saat diaktifkan informasi dari SystemOwner objek file digunakan untuk mengisi string UserAgent dengan bidang pengguna dan grup pengguna yang membuat permintaan S3.
- S3A menambahkan dukungan untuk pemetaan Peran yang membantu menentukan peran IAM mana yang akan digunakan berdasarkan pengguna, grup, atau awalan S3.

Amazon EMR 7.6.0 - Catatan rilis Hadoop

Amazon EMR 7.6.0 - Perubahan Hadoop

Tipe	Deskripsi
Fitur Baru	Kerangka Penjual Kredenal S3A
Fitur Baru	S3A Magic Committer Support Untuk Hive
Backport	HADOOP-19309: S3A: CopyFromLocalFile operasi gagal ketika file sumber tidak berisi skema file
Backport	HADOOP-19050 S3A:Support Hibah Akses S3
Backport	HADOOP-18708S3A: Mendukung Enkripsi Sisi Klien S3 (CSE)

Amazon EMR 7.6.0 - Fitur Hadoop

- Pengaturan konfigurasi default untuk `yarn.scheduler.increment-allocation-mb` dan `yarn.scheduler.minimum-allocation-mb` telah dimodifikasi dari 32 menjadi 1, yang secara efektif menonaktifkan normalisasi sumber daya kontainer di YARN.
- Sistem File S3A di Hadoop telah ditingkatkan untuk mendukung penjual kredenal tingkat permintaan. Dengan fitur ini, setiap permintaan Amazon S3 yang dibuat akan menggunakan file. `AwsCredentialsProvider` Ini memastikan peningkatan fleksibilitas dan keamanan dengan memberikan kredensil secara dinamis untuk setiap permintaan.

- Sistem File S3A di Hadoop mendukung enkripsi sisi klien S3.

Amazon EMR 7.5.0 - Catatan rilis Hadoop

Amazon EMR 7.5.0 - Perubahan Hadoop

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	Mengomentari fs.file.impl ke nilai kosong.
Backport	HADOOP-19286: Mendukung akses lintas wilayah S3A saat region/endpoint S3 disetel
Peningkatan	Pengaturan konfigurasi wilayah S3 otomatis untuk konektor S3A aktif EMR-EC2
Peningkatan	Kurangi jumlah HeadObject panggilan di S3A

Dengan dirilisnya Amazon EMR 7.5, konektor Spark S3A menunjukkan kinerja baca yang sebanding dengan EMRFS, sebagaimana dibuktikan oleh tolok ukur menggunakan dataset parket 3TB. TPC-DS

Amazon EMR 7.5.0 - Fitur Hadoop

- Konfigurasi wilayah S3 `fs.s3a.endpoint.region` secara otomatis diatur ke wilayah tempat cluster EMR diluncurkan dengan konektor S3A untuk penerapan. EMR-EC2
- Akses wilayah lintas bucket Amazon S3 diaktifkan secara default untuk konektor S3A. Itu dapat dimodifikasi dengan pengaturan`fs.s3a.cross.region.access.enabled=`*`true or false`*.

Amazon EMR 7.4.0 - Catatan rilis Hadoop

Amazon EMR 7.4.0 - Perubahan Hadoop

Tipe	Deskripsi

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Versi Hadoop ditingkatkan ke 3.4.0, lihat catatan rilis OSS.
Perbaikan Bug	Perbaiki metrik Benang Tertunda dan Dialokasikan negatif untuk FairScheduler
Perbaikan Bug	YARN-11702 : Perbaiki Benang di atas mengalokasikan wadah
Perbaikan Bug	Tingkatkan penanganan kondisi balapan saat menurunkan skala node
Peningkatan	HADOOP-18679 : Tambahkan API untuk bulk/paged menghapus file
Peningkatan	HADOOP-19203: WrapPedio BulkDelete API untuk meningkatkan IOE sebagai UncheckeD ioExceptions
Peningkatan	HADOOP-19205: S3A: initialization/close lebih lambat dibandingkan dengan v1 SDK
Peningkatan	HADOOP-19161: S3A: opsi fs.s3a.performance.flags untuk mengambil daftar bendera kinerja
Peningkatan	HADOOP-19072: S3A: perluas pengoptimalan di toko dengan fs.s3a.performance.flags untuk mkdir

Amazon EMR 7.4.0 - Fitur Hadoop

Lihat daftar berikut untuk fitur Hadoop baru di Amazon EMR 7.4.0.

- Nilai konfigurasi default telah disetel dengan baik untuk kinerja optimal:
  - mapreduce.input.fileinputformat.list-status.num-threads=10 - Ini naik dari 1.
  - fs.s3a.block.size = 64m - Ini naik dari 32M.
  - FS.S3A.Multipart.SIZE = 128m - Ini naik dari 64M.
- Out-of-the-box pengoptimalan peningkatan kinerja untuk mempercepat MapReduce pekerjaan dengan sistem file S3A.

Amazon EMR 7.3.0 - Catatan rilis Hadoop

Amazon EMR 7.3.0 - Perubahan Hadoop

Tipe	Deskripsi
Fitur Baru	HADOOP-19197: Konteks Enkripsi Dukungan AWS KMS S3A
Fitur Baru	HADOOP-18980: Pemetaan ulang penyedia kredensyal S3A: buat dapat diperluas
Peningkatan	HADOOP-18808: LogExactlyOnce untuk menambahkan metode debug ()

Amazon EMR 7.3.0 - Fitur Hadoop

Lihat daftar berikut untuk fitur Hadoop baru di Amazon EMR 7.3.0.

- Secara default, cluster dengan enkripsi in-transit diaktifkan melalui konfigurasi keamanan akan menjalankan TLS 1.3 untuk Hadoop YARN (Resource Manager, Node Manager, Timeline Server and WebApplicationProxy), HDFS (,, Journal Node and) NameNode DataNode, dan Map Reduce (Server dan Shuffle port DFSZKFailoverController). JobHistory MapReduce

Amazon EMR 7.2.0 - Catatan rilis Hadoop

Amazon EMR 7.2.0 - Perubahan Hadoop

Tipe	Deskripsi
Fitur Baru	HADOOP-18850: S3A: Aktifkan enkripsi sisi server dua lapis dengan kunci AWS KMS
Fitur Baru	Support S3 Glacier membaca objek yang dipulihkan
Peningkatan	Menskalakan koneksi maksimum S3A secara dinamis berdasarkan inti saat menjalankan Spark Jobs
Peningkatan	HADOOP-18797: Mendukung Penulisan Bersamaan Dengan S3A Magic Committer
Peningkatan	HADOOP-19047: Support InMemory Tracking Dari S3A Magic Commit
Peningkatan	Tambahkan metode “Ekspor”, “Terbitkan” & “" AbortPublish "di MagicV2 Committer
Peningkatan	Implementasikan ReadFullyIntoBuffers FileSystem API di S3A
Perbaikan Bug	HADOOP-18793: S3A StagingCommitter tidak membersihkan direktori unggahan staging-
Peningkatan	HADOOP-19008: S3A: perbarui versi aws-sdk ke 2.21.41

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	HADOOP-18613: Tingkatkan ZooKeeper ke versi 3.8.3

Amazon EMR 7.2.0 - Fitur Hadoop

Lihat daftar berikut untuk fitur Hadoop baru di Amazon EMR 7.2.0.

- Dukungan gletser S3 untuk membaca objek yang dipulihkan - Dengan Amazon EMR rilis 7.2.0 dan yang lebih tinggi, Anda dapat membaca objek Glacier yang dipulihkan dari lokasi S3 tabel dengan protokol. `S3A` Operasi baca ini mengabaikan file Glacier yang diarsipkan jika masih dalam proses dipulihkan.
- Support penulisan bersamaan dengan magic committer S3A — Amazon EMR 7.2.0 memperkenalkan dukungan untuk penulisan bersamaan dengan magic committer S3A. Fitur ini ditambahkan ke komunitas OSS Hadoop sebagai bagian dari. HADOOP-18797

Amazon EMR 6.6.0 - Catatan rilis Hadoop

Amazon EMR 6.6.0 - Perubahan Hadoop

Tipe	Deskripsi
Bug	Memperbaiki catatan duplikat saat membaca file teks bZip2.
Backport	HADOOP-18136: Verifikasi `FileUtils.unTar()` penanganan file.tar yang hilang
Backport	HADOOP-17627: Backport ke cabang-3. 2HADOOP-17371, HADOOP-17621, untuk memperbarui Jetty HADOOP-17625 ke 9.4.39
Backport	HADOOP-17655: Tingkatkan Jetty ke 9.4.40
Backport	HADOOP-17796: Tingkatkan versi dermaga ke 9.4.43

Tipe	Deskripsi
Backport	HADOOP-17661: versi mvn: set gagal mengurai pom.xml
Backport	HADOOP-17236: Tingkatkan snakeyaml ke 1,26 untuk mengurangi CVE-2017-18640
Backport	HADOOP-16717: Hapus ketergantungan GenericsUtil IsLog4JLogger pada Log4jLogg erAdapter
Backport	HADOOP-17633: Bump json-smart ke 2.4.2 dan nimbus-jose-jwt ke 9.8 karena CVE
Backport	HADOOP-17844: Tingkatkan JSON pintar ke 2.4.7
Backport	HADOOP-17972: Backport HADOOP-17 683 (Perbarui commons-io ke 2.8.0) untuk cabang-3.2
Backport	HADOOP-16555: Perbarui kompres umum ke 1,19
Backport	HADOOP-17370: Tingkatkan kompres umum ke 1,21
Backport	HADOOP-17096: Perbaiki ZStandard Compressor offset buffer masukan
Backport	HADOOP-17112: Spasi putih tidak diizinkan di jalur saat menyimpan file ke s3a melalui committer
Backport	HADOOP-13500: Sinkronisasi iterasi objek properti Konfigurasi

Tipe	Deskripsi
Backport	HDFS-14099: Deskriptor bingkai tidak dikenal saat mendekompresi beberapa bingkai di ZStandardDecompressor
Backport	HDFS-16410: Penguraian Xml-tidak aman OfflineEditsXmlLoader
Backport	HDFS-14498: LeaseManager dapat mengulang selamanya pada file yang pembuatannya gagal
Backport	HDFS-15290: NPE di HttpServer saat startup NameNode
Backport	HDFS-15293: Santai kondisi untuk menerima fsimage saat menerima pos pemeriksaan
Backport	HDFS-12979: StandbyNode harus mengungga h FsImage ke ObserverNode setelah checkpoin ting
Backport	YARN-10538: Tambahkan node remisi ke daftar node yang diperbarui yang dikembalikan ke AM
Backport	YARN-10472: Backport YARN-10314 (YarnClie ntmelempar NoClassDefFoundError hanya WebSocketException dengan stoples klien yang diarsir) ke cabang-3.2
Backport	YARN-9968: Public Localizer keluar karena `NodeManager NullPointerException`
Backport	YARN-10651: `CapacityScheduler` jatuh dengan in NPE `AbstractYarnSchedu ler.updateNodeResource()`

Tipe	Deskripsi
Backport	YARN-9339: Aplikasi yang tertunda metrik salah setelah memindahkan aplikasi ke antrian baru
Backport	YARN-10438: Tangani null `containerId` di `ClientRMService#getContainerReport()`
Backport	YARN-7266: ATS 1.5 gagal memulai jika `RollingLevelDb` file rusak atau hilang
Backport	YARN-9063: ATS 1.5 gagal memulai jika `RollingLevelDb` file rusak atau hilang
Backport	YARN-9848: Kembalikan YARN-4946 (RM tidak boleh mempertimbangkan aplikasi seperti `COMPLETED` ketika agregasi log tidak dalam status terminal).

Apache HBase

HBaseadalah database terdistribusi open source, non-relasional, yang dikembangkan sebagai bagian dari proyek Hadoop Apache Software Foundation. HBase berjalan di atas Hadoop Distributed File System (HDFS) untuk menyediakan kemampuan database non-relasional untuk ekosistem Hadoop. HBase disertakan dengan Amazon EMR versi rilis 4.6.0 dan yang lebih baru.

HBase bekerja mulus dengan Hadoop, berbagi sistem file dan berfungsi sebagai input dan output langsung ke MapReduce kerangka kerja dan mesin eksekusi. HBase juga terintegrasi dengan Apache Hive, memungkinkan kueri seperti SQL di atas HBase tabel, bergabung dengan tabel berbasis HIVE, dan dukungan untuk Java Database Connectivity (JDBC). Untuk informasi selengkapnya HBase, lihat Apache HBase dan HBase dokumentasi di situs web Apache. Untuk contoh cara menggunakan HBase Hive, lihat posting Blog AWS Big Data Combine NoSQL dan massively parallel analytics HBase menggunakan Apache dan Apache Hive di Amazon EMR.

Dengan HBase di Amazon EMR, Anda juga dapat mencadangkan HBase data langsung ke Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), dan memulihkan dari cadangan yang dibuat sebelumnya saat meluncurkan cluster. HBase Amazon EMR menawarkan opsi tambahan untuk mengintegrasikan dengan Amazon S3 untuk ketekunan data dan pemulihan bencana.

- HBase di Amazon S3 - Dengan Amazon EMR versi 5.2.0 dan yang lebih baru, Anda dapat menggunakan di Amazon HBase S3 untuk menyimpan direktori HBase root cluster dan metadata langsung ke Amazon S3. Anda kemudian dapat memulai sebuah klaster baru, menunjuk ke lokasi direktori root di Amazon S3. Hanya satu cluster pada satu waktu yang dapat menggunakan HBase lokasi di Amazon S3, dengan pengecualian cluster read-replica. Untuk informasi selengkapnya, lihat HBase di Amazon S3 (mode penyimpanan Amazon S3).
- HBase read-replicas - Amazon EMR versi 5.7.0 dan yang lebih baru dengan Amazon HBase S3 mendukung klaster read-replika. Klaster replika baca menyediakan akses baca-saja ke file penyimpanan dan metadata klaster utama untuk operasi baca-saja. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan klaster replika baca..
- HBase Snapshots - Sebagai alternatif untuk HBase di Amazon S3, dengan EMR versi 4.0 dan yang lebih baru Anda dapat membuat snapshot data Anda HBase langsung ke Amazon S3 dan kemudian memulihkan data menggunakan snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan HBase snapshot.

> **Important**
>
> Untuk penskalaan HBase klaster EMR Amazon, sebaiknya jangan gunakan penskalaan terkelola atau penskalaan dengan kebijakan khusus dengan klaster. HBase

Tabel berikut mencantumkan versi yang HBase disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR. HBase

Untuk versi komponen yang diinstal HBase dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

HBase informasi versi untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-7.13.0	HBase 2.6.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Tabel berikut mencantumkan versi yang HBase disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR. HBase

Untuk versi komponen yang diinstal HBase dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

HBase informasi versi untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-6.15.0	HBase 2.4.17-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

> **Note**
>
> Apache HBase HBCK2 adalah alat operasional terpisah untuk memperbaiki HBase daerah dan tabel sistem. Di Amazon EMR versi 6.1.0 dan yang lebih baru, hbase-hbck2.jar disediakan `/usr/lib/hbase-operator-tools/` di simpul utama. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat dan menggunakan alat ini, lihat HBaseHBCK2.

Tabel berikut mencantumkan versi yang HBase disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR. HBase

Untuk versi komponen yang diinstal HBase dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

HBase informasi versi untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.36.2	HBase 1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Topik

- Membuat cluster dengan HBase
- HBase di Amazon S3 (mode penyimpanan Amazon S3)
- Log tulis ke depan (WAL) untuk Amazon EMR
- Menggunakan HBase shell
- Akses HBase tabel dengan Hive
- Menggunakan HBase snapshot
- Konfigurasikan HBase
- Lihat antarmuka HBase pengguna
- Lihat file HBase log
- Monitor HBase dengan Ganglia
- Memantau EMR HBase dengan Amazon CloudWatch
- Migrasi dari versi sebelumnya HBase

- HBase Riwayat rilis

Membuat cluster dengan HBase

Prosedur di bagian ini mencakup dasar-dasar peluncuran cluster menggunakan Konsol Manajemen AWS dan AWS CLI. Untuk informasi terperinci tentang cara merencanakan, mengonfigurasi, dan meluncurkan kluster EMR Amazon, lihat Merencanakan dan mengonfigurasi cluster di Panduan Manajemen EMR Amazon.

Membuat cluster dengan HBase menggunakan konsol

Untuk langkah cepat dalam meluncurkan klaster dengan konsol, lihat Memulai dengan Amazon EMR di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Untuk meluncurkan cluster dengan HBase diinstal menggunakan konsol

1. Buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com /emr.
2. Memilih Buat klaster dan Buka ke opsi lanjutan.
3. Untuk Konfigurasi Software, pilih Amazon Versi Rilis 4.6.0 atau yang lebih baru (kami merekomendasikan versi terbaru). Pilih HBasedan aplikasi lain yang diinginkan.
4. Dengan Amazon EMR versi 5.2.0 dan yang lebih baru, di bawah Pengaturan HBase Penyimpanan, pilih HDFS atau S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat HBase di Amazon S3 (mode penyimpanan Amazon S3).
5. Pilih opsi lain yang diperlukan, lalu pilih Buat klaster.

Membuat cluster dengan HBase menggunakan AWS CLI

Gunakan perintah berikut untuk membuat cluster dengan HBase diinstal:

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=HBase --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3
```

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

Jika Anda menggunakan HBase di Amazon S3, tentukan `--configurations` opsi dengan referensi ke objek konfigurasi JSON. Objek konfigurasi harus berisi `hbase-site` klasifikasi yang menentukan lokasi di Amazon S3 HBase tempat data disimpan menggunakan `hbase.rootdir` properti. Ini juga harus berisi `hbase` klasifikasi, yang menentukan `s3` menggunakan `hbase.emr.storageMode` properti. Contoh berikut menunjukkan potongan JSON dengan pengaturan konfigurasi ini.

```
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3"
        }
    }
]
```

Untuk informasi selengkapnya HBase tentang Amazon S3, lihat. HBase di Amazon S3 (mode penyimpanan Amazon S3) Untuk informasi selengkapnya tentang klasifikasi, lihat Konfigurasikan aplikasi.

HBase di Amazon S3 (mode penyimpanan Amazon S3)

Saat Anda menjalankan HBase Amazon EMR versi 5.2.0 atau yang lebih baru, Anda dapat mengaktifkan di Amazon HBase S3, yang menawarkan keuntungan sebagai berikut:

- Direktori root HBase disimpan di Amazon S3, termasuk file penyimpanan HBase dan metadata tabel. Data ini persisten di luar klaster, tersedia di seluruh Amazon EC2 Availability Zone, dan Anda tidak perlu memulihkan menggunakan snapshot atau metode lainnya.

- Dengan file penyimpanan di Amazon S3, Anda dapat mengukur klaster Amazon EMR Anda untuk kebutuhan komputasi Anda alih-alih persyaratan data, dengan replikasi 3x di HDFS.
- Menggunakan Amazon EMR versi 5.7.0 atau yang lebih baru, Anda dapat mengatur sebuah klaster replika baca, yang memungkinkan Anda untuk mempertahankan salinan data baca-saja di Amazon S3. Anda dapat mengakses data dari klaster replika baca untuk melakukan operasi baca secara bersamaan, dan dalam hal klaster utama menjadi tidak tersedia.
- Di Amazon EMR versi 6.2.0 hingga 7.3.0, HFile Pelacakan persisten menggunakan tabel HBase sistem yang dipanggil `hbase:storefile` untuk melacak HFile jalur yang digunakan untuk operasi baca secara langsung. Fitur ini diaktifkan secara default dan tidak memerlukan migrasi manual. Dalam versi yang lebih tinggi dari 7.3.0, HFile jalur dilacak menggunakan pelacak file, menyimpan HFile jalur langsung dalam file meta, di dalam direktori toko.

> **Note**
>
> Pengguna yang menggunakan versi Amazon EMR sebelum 7.4.0 dan bermigrasi ke EMR-7.4.0 dan yang lebih baru, lihat Migrasi dari HBase versi sebelumnya dan ikuti dokumentasi pemutakhiran yang tersedia untuk memastikan transisi yang lancar.

Ilustrasi berikut menunjukkan HBase komponen yang relevan dengan HBase Amazon S3.



Mengaktifkan HBase di Amazon S3

Anda dapat mengaktifkan HBase di Amazon S3 menggunakan konsol EMR Amazon, API EMR Amazon, AWS CLI atau Amazon EMR. Konfigurasi adalah pilihan selama pembuatan klaster. Saat menggunakan konsol, Anda memilih pengaturan menggunakan Opsi lanjutan. Bila Anda menggunakan AWS CLI, gunakan pilihan `--configurations` untuk menyediakan objek konfigurasi JSON. Properti objek konfigurasi menentukan mode penyimpanan dan lokasi direktori root di Amazon S3. Lokasi Amazon S3 yang Anda tentukan harus berada di wilayah yang sama dengan klaster Amazon EMR. Hanya satu cluster aktif pada satu waktu yang dapat menggunakan direktori HBase root yang sama di Amazon S3. Untuk langkah-langkah konsol dan contoh create-cluster mendetail menggunakan, lihat. AWS CLI[Membuat cluster dengan HBase](#) Objek konfigurasi contoh ditunjukkan dalam potongan JSON berikut.

```
{
  "Classification": "hbase-site",
```

```
  "Properties": {
    "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-hbase-rootdir"}
},
{
  "Classification": "hbase",
  "Properties": {
  "hbase.emr.storageMode":"s3"
  }
}
```

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan bucket Amazon S3 sebagai `rootdir` kegunaannya HBase, Anda harus menambahkan garis miring di akhir URI Amazon S3. Misalnya, Anda harus menggunakan `"hbase.rootdir: s3://amzn-s3-demo-bucket/"`, alih-alih `"hbase.rootdir: s3://amzn-s3-demo-bucket"`, untuk menghindari masalah.

Menggunakan klaster replika baca.

Setelah menyiapkan klaster utama menggunakan HBase Amazon S3, Anda dapat membuat dan mengonfigurasi klaster read-replica yang menyediakan akses hanya-baca ke data yang sama dengan klaster utama. Hal ini berguna ketika Anda membutuhkan akses simultan ke data kueri atau akses terganggu jika klaster utama tidak tersedia. Fitur replika baca tersedia dengan Amazon EMR versi 5.7.0 dan yang lebih baru.

Klaster utama dan klaster replika baca diatur dengan cara yang sama dengan satu perbedaan penting. Kedua titik memiliki lokasi `hbase.rootdir` yang sama. Namun, klasifikasi `hbase` untuk klaster replika baca mencakup `"hbase.emr.readreplica.enabled":"true"` properti.

Cluster read-replica dirancang untuk operasi hanya-baca, dan tidak ada tindakan pemadatan atau penulisan manual yang harus dilakukan di atasnya. Untuk Amazon EMR versi lebih awal dari 7.4.0, disarankan untuk menonaktifkan pemadatan pada klaster baca-replika saat Anda mengaktifkan fitur baca-replika. Tindakan pencegahan ini diperlukan karena, dengan fitur HFile pelacakan persisten diaktifkan pada klaster utama, klaster baca-replika dapat memadatkan tabel sistem, yang berpotensi menyebabkan klaster utama. FileNotFoundException Menonaktifkan pemadatan pada klaster read-replica mencegah inkonsistensi data antara cluster primer dan read-replica.

Misalnya, mengingat klasifikasi JSON untuk cluster primer seperti yang ditunjukkan sebelumnya dalam topik, konfigurasi untuk cluster baca-replika untuk versi EMR lebih awal dari 7.4.0 adalah sebagai berikut:

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/my-hbase-rootdir",
    "hbase.regionserver.compaction.enabled": "false"
  }
},
{
  "Classification": "hbase",
  "Properties": {
  "hbase.emr.storageMode":"s3",
  "hbase.emr.readreplica.enabled":"true"
  }
}
```

Untuk Amazon EMR versi lebih lambat dari 7.3.0, kami sekarang menggunakan Simpan Pelacakan File fitur ini, oleh karena itu tidak perlu menonaktifkan pemadatan.

Menyinkronkan replika baca ketika Anda menambahkan data

Karena replika baca menggunakan HBase StoreFiles dan metadata yang ditulis klaster utama ke Amazon S3, replika baca hanya sesaat penyimpanan data Amazon S3. Panduan berikut dapat membantu meminimalkan jeda waktu antara klaster utama dan replika baca ketika Anda menulis data.

- Muat data secara masal pada klaster utama bila memungkinkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemuatan massal dalam HBase dokumentasi Apache.
- Sebuah flush yang menulis file penyimpanan ke Amazon S3 harus terjadi sesegera mungkin setelah data ditambahkan. Flush manual atau yang disesuaikan dengan pengaturan untuk meminimalkan waktu jeda.
- Jika pemadatan dapat berjalan secara otomatis, jalankan pemadatan manual untuk menghindari inkonsistensi ketika pemadatan dipicu.

- Pada cluster read-replica, ketika metadata apa pun telah berubah - misalnya, ketika pemisahan HBase wilayah atau pemadatan terjadi, atau ketika tabel ditambahkan atau dihapus - jalankan perintah. `refresh_meta`
- Pada klaster replika baca, jalankan `refresh_hfiles` perintah ketika catatan ditambahkan ke atau diubah dalam tabel.



HFile Pelacakan persisten

HFile Pelacakan persisten menggunakan tabel HBase sistem yang dipanggil `hbase:storefile` untuk melacak HFile jalur yang digunakan untuk operasi baca secara langsung. HFile Jalur baru ditambahkan ke tabel saat data tambahan ditambahkan ke HBase. Ini menghapus operasi ganti nama sebagai mekanisme komit dalam HBase operasi jalur tulis kritis dan meningkatkan waktu pemulihan saat membuka HBase wilayah dengan membaca dari tabel `hbase:storefile` sistem alih-alih daftar direktori sistem file. Fitur ini diaktifkan secara default di Amazon EMR versi 6.2.0 hingga 7.3.0 dan tidak memerlukan langkah migrasi manual apa pun.

> **Note**
>
> HFile Pelacakan persisten menggunakan tabel sistem HBase storefile tidak mendukung fitur replikasi HBase wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang replikasi HBase wilayah, lihat Bacaan tinggi yang tersedia sesuai waktu.

Menonaktifkan Pelacakan Persisten HFile

HFile Pelacakan persisten diaktifkan secara default dimulai dengan rilis Amazon EMR 6.2.0. Untuk menonaktifkan HFile pelacakan persisten, tentukan penggantian konfigurasi berikut saat meluncurkan klaster:

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    "hbase.storefile.tracking.persist.enabled":"false",

 "hbase.hstore.engine.class":"org.apache.hadoop.hbase.regionserver.DefaultStoreEngine"
  }
}
```

> **Note**
>
> Ketika mengonfigurasi klaster Amazon EMR, semua grup instans harus diperbarui.

Menyinkronkan Tabel Storefile secara manual

Tabel storefile tetap up to date saat HFile instance baru dibuat. Namun, jika tabel storefile menjadi tidak sinkron dengan file data karena alasan apa pun, perintah yang mengikuti dapat digunakan untuk menyinkronkan data secara manual:

Sinkronkan tabel storefile di wilayah online:

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.client.example.RefreshHFilesClient <table>
```

Sinkronkan tabel storefile di wilayah offline:

- Hapus znode tabel penyimpanan file.

```
echo "ls /hbase/storefile/loaded" | sudo -u hbase hbase zkcli
[<tableName>, hbase:namespace]
# The TableName exists in the list
echo "delete /hbase/storefile/loaded/<tableName>" | sudo -u hbase hbase zkcli
# Delete the Table ZNode
echo "ls /hbase/storefile/loaded" | sudo -u hbase hbase zkcli
[hbase:namespace]
```

- Tetapkan wilayah (jalankan di 'Hbase shell').

```
hbase cli> assign '<region name>'
```

- Jika tugas gagal.

```
hbase cli> disable '<table name>'
hbase cli> enable '<table name>'
```

Menskalakan Tabel Storefile

Tabel penyimpanan file dibagi menjadi empat wilayah secara default. Jika tabel penyimpanan file masih di bawah beban menulis berat, tabel dapat dibagi secara manual.

Untuk membagi wilayah panas tertentu, gunakan perintah berikut (jalankan di 'Hbase shell').

```
hbase cli> split '<region name>'
```

Untuk membagi tabel, gunakan perintah berikut (jalankan di 'Hbase shell').

```
hbase cli> split 'hbase:storefile'
```

Simpan Pelacakan File

Secara default, kami menggunakan FileBasedStoreFileTrackerimplementasi. Implementasi ini membuat file baru langsung di direktori store, menghindari kebutuhan untuk mengganti nama operasi. Itu menyimpan daftar instance hfile yang berkomitmen dalam memori, didukung oleh file meta di setiap direktori toko. Setiap kali hfile baru dilakukan, daftar file yang dilacak di toko yang diberikan diperbarui dan file meta baru ditulis dengan isi daftar dan membuang file meta sebelumnya, yang berisi daftar yang sudah ketinggalan zaman. Informasi lebih lanjut tentang Store File Tracking dapat ditemukan di Store File Tracking di panduan HBase referensi Apache.

Implementasi FileBasedStoreFile pelacak diaktifkan secara default, dimulai dengan Amazon EMR rilis 7.4.0:

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    hbase.store.file-tracker.impl:
 "org.apache.hadoop.hbase.regionserver.storefiletracker.FileBasedStoreFileTracker"
```

```
    }
}
```

Untuk menonaktifkan FileBasedStoreFileTracker implementasi, tentukan penggantian konfigurasi berikut saat meluncurkan cluster:

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    hbase.store.file-tracker.impl:
 "org.apache.hadoop.hbase.regionserver.storefiletracker.DefaultStoreFileTracker"
   }
}
```

> **Note**
>
> Ketika mengonfigurasi klaster Amazon EMR, semua grup instans harus diperbarui.

Pertimbangan operasional

HBase server wilayah digunakan BlockCache untuk menyimpan data yang dibaca dalam memori dan BucketCache untuk menyimpan data yang dibaca pada disk lokal. Selain itu, server wilayah digunakan MemStore untuk menyimpan data yang ditulis dalam memori, dan menggunakan log tulis di depan untuk menyimpan data yang ditulis dalam HDFS sebelum data ditulis di Amazon HBase StoreFiles S3. Performa baca klaster Anda berhubungan dengan seberapa sering catatan dapat diambil dari di-memori atau di-disk cache. Kehilangan cache menghasilkan catatan yang dibaca dari Amazon S3, yang StoreFile memiliki latensi yang jauh lebih tinggi dan standar deviasi yang lebih tinggi daripada membaca dari HDFS. Selain itu, tingkat permintaan maksimum untuk Amazon S3 lebih rendah dari yang dapat dicapai dari cache lokal, jadi data caching mungkin penting untuk beban kerja baca-berat. Untuk informasi selengkapnya tentang performa Amazon S3, lihat Pengoptimalan kinerja di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Untuk meningkatkan performa, kami sarankan Anda mencache sebanyak mungkin set data dalam penyimpanan instans EC2. Karena BucketCache menggunakan penyimpanan instans EC2 server wilayah, Anda dapat memilih jenis instans EC2 dengan penyimpanan instans yang memadai dan menambahkan penyimpanan Amazon EBS untuk mengakomodasi ukuran cache yang diperlukan. Anda juga dapat meningkatkan BucketCache ukuran pada penyimpanan instans terlampir dan

volume EBS menggunakan `hbase.bucketcache.size` properti. Pengaturan default adalah 8.192 MB.

Untuk penulisan, frekuensi MemStore flushes dan jumlah StoreFiles hadir selama pemadatan minor dan besar dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan waktu respons server wilayah. Untuk kinerja optimal, pertimbangkan untuk meningkatkan ukuran MemStore flush dan HRegion block multiplier, yang meningkatkan waktu berlalu antara pemadatan utama, tetapi juga meningkatkan kelambatan dalam konsistensi jika Anda menggunakan replika baca. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin mendapatkan performa yang lebih baik menggunakan ukuran blok file yang lebih besar (tetapi kurang dari 5 GB) untuk memicu fungsi unggahan multipart Amazon S3 di EMRFS. Ukuran blok Amazon EMR default 128 MB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi HDFS. Kami jarang melihat pelanggan yang melebihi ukuran blok 1 GB saat membandingkan performa dengan flushes dan pemadatan. Selain itu, HBase pemadatan dan server wilayah bekerja secara optimal ketika lebih sedikit yang StoreFiles perlu dipadatkan.

Tabel dapat memakan banyak waktu untuk diletakkan di Amazon S3 karena direktori besar perlu diganti namanya. Pertimbangkan menonaktifkan tabel, alih-alih menjatuhkannya.

Ada proses yang HBase lebih bersih yang membersihkan file WAL lama dan menyimpan file. Dengan rilis Amazon EMR versi 5.17.0 dan yang lebih baru, pembersih diaktifkan secara global, dan properti konfigurasi berikut dapat digunakan untuk mengontrol perilaku bersih.

Properti konfigurasi	Nilai default	Deskripsi
`hbase.regionserver.hfilecleaner.large.thread.count`	1	Jumlah utas yang dialokasikan untuk membersihkan kadaluarsa besar. HFiles
`hbase.regionserver.hfilecleaner.small.thread.count`	1	Jumlah utas yang dialokasikan untuk membersihkan kadaluarsa kecil. HFiles
`hbase.cleaner.scan.dir.concurrent.size`	Atur ke seperempat dari semua core yang tersedia.	Jumlah thread untuk memindai WALs direktori lama.

Properti konfigurasi	Nilai default	Deskripsi
`hbase.oldwals.cleaner.thread.size`	2	Jumlah utas untuk membersihkan di WALs bawah WALs direktori lama.

Dengan Amazon EMR 5.17.0 dan sebelumnya, operasi yang lebih bersih dapat mempengaruhi performa permintaan saat menjalankan beban kerja yang berat, jadi kami sarankan agar Anda mengaktifkan pembersih hanya selama waktu off-peak. Pembersih memiliki perintah HBase shell berikut:

- `cleaner_chore_enabled` pertanyaan apakah pembersih diaktifkan.
- `cleaner_chore_run` menjalankan pembersih secara manual untuk menghapus file.
- `cleaner_chore_switch` mengaktifkan atau menonaktifkan pembersih dan mengembalikan keadaan pembersih sebelumnya. Misalnya, `cleaner_chore_switch true` mengaktifkan pembersih.

Properti untuk HBase penyetelan kinerja Amazon S3

Parameter berikut dapat disesuaikan untuk menyetel kinerja beban kerja Anda saat Anda menggunakan HBase di Amazon S3.

Properti konfigurasi	Nilai default	Deskripsi
`hbase.bucketcache.size`	8,192	Jumlah ruang disk, dalam MB, yang dicadangkan di server wilayah penyimpanan instans Amazon EC2 dan volume EBS untuk penyimpanan. BucketCache Pengaturan ini berlaku untuk semua instans server wilayah. BucketCache Ukuran yang lebih besar umumnya sesuai dengan peningkatan kinerja

Properti konfigurasi	Nilai default	Deskripsi
`hbase.hregion.memstore.flush.size`	134217728	Batas data, dalam byte, di mana memstore flush ke Amazon S3 dipicu.
`hbase.hregion.memstore.block.multiplier`	4	Pengganda yang menentukan batas MemStore atas di mana pembaruan diblokir. Jika MemStore melebihi `hbase.hregion.memstore.flush.size` dikalikan dengan nilai ini, pembaruan diblokir. MemStore pembilasan dan pemadatan dapat terjadi untuk membuka blokir pembaruan.
`hbase.hstore.blockingStoreFiles`	10	Jumlah maksimum StoreFiles yang dapat ada di toko sebelum pembaruan diblokir.
`hbase.hregion.max.filesize`	10737418240	Ukuran maksimum wilayah sebelum dibagi.

Mematikan dan memulihkan klaster tanpa kehilangan data

Untuk mematikan cluster EMR Amazon tanpa kehilangan data yang belum ditulis ke Amazon S3, Anda harus menyiram cache Anda MemStore ke Amazon S3 untuk menulis file toko baru. Pertama, Anda harus menonaktifkan semua tabel. Konfigurasi langkah berikut dapat digunakan saat Anda menambahkan langkah ke klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan langkah-langkah menggunakan AWS CLI dan konsol di Panduan Manajemen EMR Amazon.

```
Name="Disable all tables",Jar="command-runner.jar",Args=["/bin/bash","/usr/lib/hbase/bin/disable_all_tables.sh"]
```

Atau, Anda dapat menjalankan perintah bash berikut secara langsung.

```
bash /usr/lib/hbase/bin/disable_all_tables.sh
```

Setelah menonaktifkan semua tabel, siram `hbase:meta` tabel menggunakan HBase shell dan perintah berikut.

```
flush 'hbase:meta'
```

Kemudian, Anda dapat menjalankan skrip shell yang disediakan di cluster EMR Amazon untuk membersihkan cache. MemStore Anda dapat menambahkannya sebagai langkah atau menjalankannya langsung menggunakan on-cluster AWS CLI. Skrip menonaktifkan semua HBase tabel, yang menyebabkan server MemStore di setiap wilayah mengalir ke Amazon S3. Jika skrip sudah selesai, data akan tetap ada di Amazon S3 dan klaster dapat dihentikan.

Untuk memulai ulang cluster dengan HBase data yang sama, tentukan lokasi Amazon S3 yang sama dengan cluster sebelumnya baik di Konsol Manajemen AWS atau menggunakan properti `hbase.rootdir` konfigurasi.

Log tulis ke depan (WAL) untuk Amazon EMR

Dengan Amazon EMR 6.15 dan yang lebih tinggi, Anda dapat menulis log HBase penulisan (WAL) Apache Anda ke Amazon EMR WAL. Dengan rilis EMR Amazon yang lebih rendah, saat Anda membuat cluster dengan opsi Amazon S3 HBase di Amazon, WAL adalah satu-satunya komponen HBase Apache yang disimpan di disk lokal untuk cluster, dan Anda dapat menyimpan komponen lain seperti direktori root, menyimpan file HFiles (), metadata tabel, dan data di Amazon S3.

Anda dapat menggunakan Amazon EMR WAL untuk memulihkan data yang tidak mengalir ke Amazon S3. Untuk sepenuhnya mencadangkan HBase cluster Anda, pilih untuk menggunakan layanan Amazon EMR WAL. Di belakang layar, `RegionServer` tulis log HBase tulisan-depan (WAL) Anda ke WAL untuk Amazon EMR.

Jika klaster atau AZ Anda menjadi tidak sehat atau tidak tersedia, Anda dapat membuat cluster baru, mengarahkannya ke direktori root S3 yang sama dan ruang kerja Amazon EMR WAL, dan secara otomatis memulihkan data di WAL dalam beberapa menit. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulihkan dari Amazon EMR WAL.

Dimulai dengan Amazon EMR rilis 7.3.0 dan yang lebih tinggi, Amazon EMR menciptakan beberapa EMR untuk setiap server dan mengelompokkan beberapa wilayah HBase menjadi satu Amazon WALs EMR WAL. Melakukan hal itu meningkatkan Apache HBase WAL untuk meningkatkan

pemanfaatan log dan mengoptimalkan biaya. Untuk mengonfigurasi jumlah instans Amazon EMR WAL per HBase `RegionServer`, gunakan parameter. `hbase.wal.regiongrouping.numgroups` Secara default, parameter ini diatur ke 2. Ada dua tabel sistem yang tidak termasuk dalam grup WAL: meta dan masterstore. Tabel-tabel ini selalu menggunakan individu mereka sendiri WALs.

Jika Anda menjalankan rilis yang lebih rendah dari Amazon EMR 7.3.0, kami sarankan Anda menonaktifkan tabel di HBase klaster lama secara manual untuk memastikan bahwa semua data di Amazon EMR WAL mengalir ke Amazon S3. Kemudian, hapus Amazon EMR WAL lama, hentikan cluster lama, dan siapkan cluster baru yang menjalankan rilis terbaru. Jika Anda mengalami masalah dan tidak dapat menonaktifkan tabel di cluster lama, Anda dapat langsung menghentikan cluster lama dan mengatur `emr.wal.multiplex.migrate` `true` ke. di cluster baru. Jika disetel ke true, HBase akan mencoba memutar ulang data dari instans Amazon EMR WAL lama HBase selama inisialisasi wilayah dan menghapus yang lama setelah pemutaran ulang. WALs Proses pemutaran ulang ini menimbulkan biaya tambahan untuk pembacaan. Setelah migrasi, kami menyarankan Anda mengonfigurasi cluster dan mengatur `emr.wal.multiplex.migrate` `kefalse`. Atau, Anda dapat menghapus parameter untuk mempercepat inisialisasi HBase wilayah.

> **Note**
>
> Amazon EMR WAL menghapus data setelah HBase membilasnya. Jika HBase tidak menyiram data, Amazon EMR WAL menyimpan data selama maksimal 30 hari. Setelah 30 hari, Amazon EMR WAL secara otomatis menghapus data. Amazon EMR menyimpan instans WAL hingga 30 hari sejak Anda menghentikan kluster EMR. Namun, jika Anda meluncurkan cluster berkemampuan WAL baru dari direktori root S3 yang sama dalam 30 hari tersebut, Amazon EMR tidak akan menghapus instans WAL apa pun dari cluster Anda sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulihkan dari Amazon EMR WAL.

Bagian berikut menjelaskan cara mengatur dan menggunakan Amazon EMR WAL dengan kluster EMR HBase -enabled Anda.

Topik

- Ruang kerja Amazon EMR WAL
- Izin yang diperlukan untuk Amazon EMR WAL
- Mengaktifkan Amazon EMR WAL
- Memulihkan dari Amazon EMR WAL
- Menggunakan konfigurasi keamanan dengan Amazon EMR WAL

- Akses Amazon EMR WAL melalui AWS PrivateLink
- Memahami harga dan metrik Amazon EMR WAL
- Menandai ruang kerja WAL
- Replikasi lintas cluster EMR WAL
- Pertimbangan dan Wilayah untuk Amazon EMR WAL
- Referensi EMRWAL CLI Amazon EMR WAL ()

Ruang kerja Amazon EMR WAL

Amazon EMR WAL menambahkan konsep ruang kerja WAL. Ruang kerja WAL adalah wadah logis dari. WALs Setiap log tulis di Amazon EMR WAL dienkapsulasi oleh ruang kerja WAL. Kluster EMR menulis tepat WALs ke satu ruang kerja WAL yang Anda konfigurasikan saat peluncuran cluster, atau `defaultWALworkspace` jika Anda tidak menentukan ruang kerja. Ruang kerja WAL tidak terkait dengan HBase terminologi yang ada seperti ruang nama.

Anda dapat menggunakan ruang kerja WAL untuk mengurangi izin Amazon EMR WAL IAM untuk hanya menyertakan ruang kerja yang perlu diakses klaster. Anda juga dapat menandai ruang kerja WAL Anda untuk kontrol akses berbasis tag. Untuk informasi lebih lanjut tentang penandaan, lihatMenandai ruang kerja WAL.



Izin yang diperlukan untuk Amazon EMR WAL

Agar klaster dapat terhubung ke Amazon EMR WAL, profil instans untuk klaster memerlukan izin IAM tertentu:

- Amazon EMR WAL menggunakan peran AWSServiceRoleForEMRWALterkait layanan untuk mengambil status klaster. Amazon EMR secara otomatis membuat peran terkait layanan ini saat Anda membuat ruang kerja WAL, atau HBase akan membuat peran terkait layanan saat Anda mengonfigurasi ruang kerja untuk Amazon EMR WAL dan peran terkait layanan belum ada.

  Sebelum Anda dapat mengaktifkan Amazon EMR WAL untuk klaster, Anda harus mengonfigurasi izin untuk memungkinkan pembuatan otomatis peran terkait layanan. AWSServiceRoleForEMRWAL Untuk informasi selengkapnya dan pernyataan contoh yang menambahkan kemampuan ini, lihat Menggunakan peran terkait layanan untuk pencatatan tulisan di depan.
- Karena Amazon EMR WAL menggunakan HBase Write Ahead Log (WAL), cluster Anda harus menggunakan WAL. HBase Berikut ini adalah izin IAM minimum yang perlu Anda jalankan. HBase Tambahkan ini ke kebijakan izin untuk profil instans Anda:

```
emrwal:DeleteWal
emrwal:CreateWal
emrwal:CreateWorkspace
emrwal:AppendEdit
emrwal:ReplayEdits
emrwal:GetCurrentWalTime
emrwal:CompleteWalFlush
emrwal:ListWALs
emrwal:DescribeWAL
emrwal:TrimWAL
emrwal:ArchiveWAL
emrwal:ArchiveWALCheckPoint
```

> **Note**
>
> Jika Anda memiliki izin untuk Amazon EMR WAL hanya untuk set minimal, beberapa perintah EMRWALCLI tidak akan memiliki izin yang diperlukan untuk dijalankan.

Mengaktifkan Amazon EMR WAL

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengaktifkan penulisan ke Amazon EMR WAL saat Anda membuat cluster dengan. AWS Command Line Interface

> **Note**
>
> Anda tidak dapat mengaktifkan Amazon EMR WAL untuk cluster yang sudah berjalan, dan Anda tidak dapat meluncurkan dua cluster dengan direktori root S3 yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pertimbangan dan Wilayah untuk Amazon EMR WAL.

1. Sebelum dapat membuat kluster berkemampuan Amazon EMR WAL, Anda harus menambahkan izin yang diperlukan ke profil instans yang akan digunakan dengan klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin yang diperlukan untuk Amazon EMR WAL.
2. Buat cluster dari AWS CLI. Gunakan `--configurations` opsi untuk menyediakan objek konfigurasi JSON yang menentukan `hbase.emr.wal.enabled` properti, seperti yang ditunjukkan pada contoh di bawah ini.

   - Tentukan mode penyimpanan dan lokasi direktori root di Amazon S3. Lokasi Amazon S3 yang Anda tentukan harus berada di Wilayah yang sama dengan kluster EMR Anda, tetapi hanya satu cluster aktif yang dapat menggunakan direktori HBase root yang sama di S3 sekaligus.
   - Buat klaster Anda dengan konfigurasi grup instans. Anda tidak dapat menggunakan Amazon EMR WAL dengan konfigurasi armada instance. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat cluster dengan grup instans, lihat Mengonfigurasi grup instans seragam di Panduan Manajemen EMR Amazon.
   - Untuk langkah-langkah konsol untuk membuat klaster, dan `create-cluster` contoh mendetail yang menggunakan klaster AWS CLI, lihat Membuat klaster dengan HBase.
3. Untuk mengaktifkan WAL untuk cluster baru, atur `hbase.emr.wal.enabled` properti ke`true`. Perintah berikut berisi cuplikan JSON dengan objek konfigurasi contoh.

```
aws emr create-cluster --name "hbasewal" --release-label emr-6.x.y \
--applications Name=HBase --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m6i.xlarge --instance-count 1 --configurations hbase.json
$cat hbase.json
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
```

```
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

Ketika HBase online di cluster yang baru dibuat, secara otomatis HBase akan menulis data WAL ke Amazon EMR WAL dan menggunakan Amazon EMR WAL untuk tujuan pemulihan.

Example 1: Membuat cluster EMR yang menggunakan Amazon EMR WAL

```
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

Example 2: Membuat cluster EMR dengan ruang kerja WAL kustom

```
[
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore",
            "emr.wal.workspace": "customWorkspaceName"
```

```
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

Memulihkan dari Amazon EMR WAL

Karena Amazon EMR WAL untuk cluster asli Anda dipertahankan selama 30 hari, Anda dapat memulihkan dan menggunakan kembali WAL untuk cluster yang baru dibuat dalam periode 30 hari tersebut. Saat Anda meluncurkan cluster baru dari direktori root S3 yang sama, Amazon EMR menyimpan instance WAL dari cluster lama Anda. Jika Anda menghentikan cluster baru ini, jam 30 hari dimulai ulang dari saat Anda berhenti.

Gunakan prosedur berikut untuk memulihkan WAL yang ada dengan cluster baru. Proses ini mengasumsikan bahwa Anda membuat cluster asli Anda dengan Amazon EMR WAL diaktifkan.

1. Dalam waktu 30 hari setelah membuat kluster berkemampuan WAL, buat cluster baru yang Wilayah AWS sama dengan cluster asli. Cluster baru dapat berada di AZ yang sama atau di AZ yang berbeda dalam Wilayah yang sama dengan cluster asli dibuat.

   Konfigurasikan properti objek untuk menentukan mode penyimpanan dan lokasi direktori root di Amazon S3. Lokasi Amazon S3 yang Anda tentukan harus berada di Wilayah yang sama dengan kluster EMR Anda, tetapi hanya satu cluster aktif yang dapat menggunakan direktori HBase root yang sama di S3 sekaligus.

   Untuk langkah-langkah konsol untuk membuat klaster, dan `create-cluster` contoh mendetail yang menggunakan klaster AWS CLI, lihat Membuat klaster dengan HBase.
2. Untuk menggunakan Amazon EMR WAL yang ada untuk cluster baru, setel `hbase.emr.wal.enabled` properti ke. `true` Cuplikan JSON berikut menunjukkan contoh objek konfigurasi.

```
[
    {
```

```
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

Menggunakan konfigurasi keamanan dengan Amazon EMR WAL

Amazon EMR secara otomatis mengenkripsi kedua data dalam perjalanan antara kluster Anda dan layanan Amazon EMR WAL, dan data yang diam di Amazon EMR WAL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Enkripsi saat istirahat untuk Amazon EMR WAL. Anda juga dapat menggunakan konfigurasi keamanan untuk membawa kunci Anda sendiri dari layanan AWS Key Management Service (KMS) dan mengenkripsi data yang Anda simpan di Amazon EMR WAL.

Gunakan salah satu metode berikut untuk memilih konfigurasi keamanan saat Anda membuat klaster:

Console

Dari Konsol Manajemen AWS, tentukan konfigurasi di bawah Konfigurasi keamanan dan key pair EC2.



CLI

Dari AWS CLI, atur `--security-configuration` parameter saat Anda menggunakan perintah create-cluster.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Enkripsi saat istirahat untuk Amazon EMR WAL dan Gunakan konfigurasi keamanan untuk menyiapkan keamanan klaster di Panduan Manajemen EMR Amazon.

Untuk informasi terkait keamanan lainnya tentang WAL, lihat Menggunakan peran terkait layanan untuk pencatatan tulisan di depan.

Akses Amazon EMR WAL melalui AWS PrivateLink

Jika Anda ingin menjaga koneksi Anda dalam AWS jaringan, Amazon EMR WAL menawarkan AWS PrivateLink dukungan. Untuk mengatur AWS PrivateLink, gunakan Konsol Manajemen AWS or AWS Command Line Interface (AWS CLI) untuk membuat titik akhir VPC antarmuka yang terhubung ke Amazon EMR WAL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengakses AWS layanan menggunakan titik akhir VPC antarmuka di Panduan.AWS PrivateLink

Langkah-langkah dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Gunakan Konsol VPC Amazon untuk membuat titik akhir VPC. Pilih Endpoints dan kemudian Create endpoint.
2. Pertahankan kategori Layanan sebagai AWS layanan.
3. Di bilah pencarian untuk panel Layanan, ketik**`emrwal`**, lalu pilih layanan berlabel`com.amazonaws.`*`region`*`.emrwal.prod`.
4. Pilih VPC Anda dan simpan titik akhir. Pastikan Anda melampirkan grup keamanan yang sama ke titik akhir VPC yang Anda lampirkan ke kluster EMR.
5. Jika mau, Anda sekarang dapat mengaktifkan nama host DNS pribadi untuk titik akhir baru Anda. Atur Aktifkan nama host DNS dan Aktifkan Dukungan DNS `true` untuk VPC Anda. Kemudian, pilih ID titik akhir Anda, pilih Edit pengaturan VPC dari menu Tindakan, dan aktifkan nama DNS pribadi.

   - Nama host DNS pribadi untuk titik akhir akan mengikuti format. `prod.emrwal.`*`region`*`.amazonaws.com`
   - Jika Anda tidak mengaktifkan nama host DNS pribadi, Amazon VPC menyediakan nama endpoint DNS untuk Anda dalam format. *`endpointID`*`.prod.emrwal.`*`region`*`.vpce.amazonaws.com`
6. Untuk menggunakan AWS PrivateLink titik akhir Anda, ubah `emr.wal.client.endpoint` konfigurasi saat Anda membuat kluster yang diaktifkan Amazon EMR WAL seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
[
```

```
    {
        "Classification": "hbase-site",
        "Properties": {
            "hbase.rootdir": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MyHBaseStore",
            "emr.wal.workspace": "customWorkspaceName",
            "emr.wal.client.endpoint": "https://prod.emrwal.region.amazonaws.com"
        }
    },
    {
        "Classification": "hbase",
        "Properties": {
            "hbase.emr.storageMode": "s3",
            "hbase.emr.wal.enabled": "true"
        }
    }
]
```

Anda juga dapat menggunakan kebijakan VPCE untuk mengizinkan atau membatasi akses ke Amazon EMR WAL. APIs Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengontrol akses ke titik akhir VPC menggunakan kebijakan titik akhir di Panduan.AWS PrivateLink

Memahami harga dan metrik Amazon EMR WAL

Unit penagihan fitur inti	Detail
EMR-WAL-Read-GiB	API calls to read data from your table are billed as ReadRequestGiB. This includes `Get` and `Scan` operations. Reads are charged based on the sizes of the read items. Amazon EMR bills at a minimum of 1 byte. For example, if you read a 1234.12 bytes item, you're charged for 1235 bytes. Reads are aggregated every hour for billing and shown as GiBs.
EMR-WAL-Write-GiB	API calls to write data from your table are billed as Write-GiB. This includes `Put` operations. Writes are charged based on the sizes of the written items. Amazon EMR bills at a minimum of 1 byte. For example, if you write a 1234.12 bytes item, you're charged for 1235

Unit penagihan fitur inti	Detail
	bytes. Writes are aggregated every hour for billing and shown as GiBs.

EMR-WAL-WALHours	Jumlah WALs yang Anda simpan di layanan ditagih sebagai`EMR-WAL-WALHours` . Amazon EMR menciptakan satu WAL per Wilayah. HBase Misalnya, jika Anda membuat 20 HBase tabel termasuk tabel sistem, dan setiap tabel memiliki dua HBase Wilayah, maka Anda menggunakan 28.800 WAL jam, dihitung sebagai:
	`20 tables`
	`x 2 Regions per table`
	`x 1 WAL per Region`
	`x 30 days`
	`x 24 hours`
	`----------`
	`28,800 EMR-WAL-WALHours`

Contoh**`EMRWALCount`**:



Contoh**`EMRWALWorkspaceCount`**:



Menandai ruang kerja WAL

Anda dapat menambahkan tag ke ruang kerja saat membuat ruang kerja baru dan Anda dapat menambahkan, menghapus, atau mencantumkan tag dari ruang kerja aktif untuk klaster yang sedang berjalan. Anda tidak dapat menandai sumber daya individual di ruang kerja, dan Anda tidak dapat memperbarui tag yang ada; sebagai gantinya, hapus tag yang tidak diinginkan dari ruang kerja dan ganti tag tersebut.

Anda dapat menandai ruang kerja dari file. EMRWAL CLI Untuk daftar EMRWAL CLI perintah untuk menandai ruang kerja, lihat. Referensi EMRWAL CLI Amazon EMR WAL ()

Contoh berikut kebijakan IAM menggambarkan skenario yang memungkinkan operasi CRUDL ruang kerja hanya dengan kunci dan nilai penandaan yang tepat: `resource_tag_allow_test_key` `resource_tag_allow_test_value`

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "*"
      ],
```

```
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/resource_tag_allow_test_key": [
            "resource_tag_allow_test_value"
          ]
        }
      },
      "Sid": "AllowEMRWAL"
    }
  ]
}
```

Untuk memverifikasi bahwa tag sekarang diperlukan untuk operasi ruang kerja, gunakan Referensi EMRWAL CLI Amazon EMR WAL () untuk memanggil `listTagsForResource`perintah `tagAllowResourceTag` untuk ruang kerja dengan tag sumber daya yang diinginkan. Jika Anda mengkonfigurasi kondisi dengan benar, perintah akan berhasil.

```
emrwal listTagsForResource -r us-east-1 -arn arn:aws:emrwal:us-east-1:arn:workspace/
tagAllowResourceTag
Tag(Key=resource_tag_allow_test_key, Value=resource_tag_allow_test_value)
```

Replikasi lintas cluster EMR WAL

Dari EMR 7.5, EMR WAL mendukung replikasi HBase lintas-cluster log write-ahead. Topik ini menunjukkan kepada Anda cara mengaktifkan fitur dan memeriksa apakah itu berfungsi. Untuk detail selengkapnya tentang replikasi cluster, lihat Replikasi Cluster dalam dokumentasi Apache. HBase

> **Note**
>
> Ada biaya baca tambahan yang terkait dengan log tulis di depan, karena proses replikasi membaca data dari WAL EMR lokal. Untuk detail lebih lanjut tentang biaya, lihat Tentang Rilis EMR Amazon.

Pengaturan replikasi lintas-cluster

Untuk memiliki pengalaman pengguna yang sama, mengaktifkan fitur replikasi pada EMR WAL sama dengan log penulisan asli. HBase Prosedur berikut menunjukkan contoh sederhana. Untuk informasi selengkapnya, lihat HBase dokumentasi di Cluster Replication.

1. Mulai cluster utama, yang merupakan sumber replikasi, dengan EMR WAL diaktifkan. Untuk mengaktifkan log tulis di depan, lihat. Mengaktifkan Amazon EMR WAL Selain itu, mulai peer cluster. Untuk peer cluster ini, Anda dapat memilih untuk mengaktifkan EMR WAL atau tidak.
2. Pada kedua cluster, buat tabel:

```
HBASE_CMD="sudo -u hbase hbase"
echo "create 'test_replication_table',{NAME => 'CF'}" | $HBASE_CMD shell
```

3. Tambahkan pengaturan rekan pada cluster utama dan aktifkan replikasi tabel. Selama penambahan peer, diperlukan nama host node master cluster peer, yaitu PEER_DNS.

```
HBASE_CMD="sudo -u hbase hbase"
PEER_DNS="ip-10-1-1-0.ec2.com"
PEER_NAME="aws"
TABLE_NAME="test_replication_table"

## Create peering with the destination cluster
echo "add_peer '$PEER_NAME', CLUSTER_KEY => '$PEER_DNS:2181:/hbase'" | $HBASE_CMD
 shell

## List peers in the primary cluster to confirm peer setup
echo "list_peers" | $HBASE_CMD shell

## Enable table replication
echo "enable_table_replication '$TABLE_NAME'" | $HBASE_CMD shell
```

Mengonfirmasi replikasi lintas cluster

Setelah melakukan langkah-langkah pengaturan, replikasi diaktifkan antara cluster utama dan peer cluster. Sebuah tes mengikuti yang mengkonfirmasi replikasi berfungsi.

1. Tambahkan data pada cluster utama dan verifikasi data yang direplikasi ke peer cluster.

```
## Write on primary cluster with HBase CLI

put 'test_replication_table', 'aaa', 'CF:a', 'aaa_a1'
put 'test_replication_table', 'bbb', 'CF:b', 'bbb_b1'
put 'test_replication_table', 'ccc', 'CF:c', 'ccc_c1'
```

2. Konfirmasikan replikasi yang berhasil pada peer cluster. Dalam hal ini, Anda akan melihat data yang direplikasi ditulis dari primer ke peer cluster.

```
### Scan on peer cluster with HBase CLI

scan 'test_replication_table'
```

Pertimbangan dan Wilayah untuk Amazon EMR WAL

Pertimbangan untuk Amazon EMR WAL

Daftar berikut menjelaskan pertimbangan dan batasan penting Amazon EMR WAL:

- Amazon EMR WAL tersedia untuk digunakan dengan Amazon EMR rilis 6.15.0 dan lebih tinggi.
- Amazon EMR WAL adalah layanan opt-in dan berbayar. Anda membayar untuk apa yang Anda gunakan: membaca, menulis, dan penyimpanan data. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memahami harga dan metrik Amazon EMR WAL dan halaman harga Amazon EMR.
- Amazon EMR WAL menggunakan HBase Write Ahead Log (WAL). Untuk menggunakan Amazon EMR WAL, cluster Anda harus menggunakan WAL. HBase
- Untuk mengaktifkan Amazon EMR WAL saat membuat klaster, Anda harus memiliki izin peran yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan peran terkait layanan untuk pencatatan tulisan di depan.
- Anda harus mengaktifkan Amazon EMR WAL saat membuat cluster dengan Konsol Manajemen AWS,, atau API AWS CLI, dan Anda harus menggunakan konfigurasi grup instance. Anda tidak dapat mengaktifkan Amazon EMR WAL di klaster yang sedang berjalan jika Anda tidak membuat cluster dengan Amazon EMR WAL. Anda juga tidak dapat mengedit `hbase-site` konfigurasi untuk mengaktifkan Amazon EMR WAL di cluster yang sedang berjalan.
- Anda hanya dapat mengaktifkan Amazon EMR WAL pada cluster yang menggunakan Amazon S3 untuk direktori root.
- Sebelum Amazon EMR versi 7.5.0, catatan di Amazon EMR WAL harus 4MB atau lebih kecil. Tetapi dengan Amazon EMR versi 7.5.0 dan yang lebih baru, ukuran catatan maksimum di EMR WAL dapat dikonfigurasi, menggunakan properti. `emr.wal.max.payload.size` Nilai defaultnya adalah 1GB. Contoh berikut menetapkan ukuran rekaman maksimum ke 2GB:

```
[
  {
```

```
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "emr.wal.max.payload.size": "2147483648"
    }
  }
]
```

- Anda tidak dapat memiliki beberapa cluster aktif pada direktori HBase root yang sama di Amazon S3.
- Anda tidak dapat mengaktifkan Amazon EMR WAL pada klaster replika baca.
- WAL direplikasi di seluruh Availability Zones di dalam layanan terkelola.
- WAL hidup lebih lama dari cluster, dan tetap tersedia untuk cluster berikutnya.
- Anda tidak dapat menonaktifkan Amazon EMR WAL selama peluncuran atau saat klaster Anda beroperasi (dalam keadaan berjalan).
- Untuk informasi tentang batas WAL dan ruang kerja, lihat titik akhir dan kuota Amazon EMR.

Ketersediaan wilayah untuk Amazon EMR WAL

Layanan Amazon EMR WAL tersedia dalam hal berikut: Wilayah AWS

- `ap-northeast-1`— Asia Pasifik (Tokyo)
- `ap-northeast-2`- Asia Pasifik (Seoul)
- `ap-southeast-1`— Asia Pasifik (Singapura)
- `ap-south-1`— Asia Pasifik (Mumbai)
- `ap-southeast-2`— Asia Pasifik (Sydney)
- `eu-central-1`— Eropa (Frankfurt)
- `eu-north-1`— Eropa (Stockholm)
- `eu-west-1`— Eropa (Irlandia)
- `sa-east-1`— Amerika Selatan (São Paulo)
- `us-east-1`- AS Timur (Virginia N.)
- `us-east-2`— AS Timur (Ohio)
- `us-west-2`— AS Barat (Oregon)

Wilayah berikut hanya akan tersedia dengan Amazon EMR versi 7.3.0 atau yang lebih baru:

- `ap-east-1`— Asia Pasifik (Hong Kong)
- `af-south-1`— Afrika (Cape Town)
- `ca-central-1`— Kanada (Tengah)
- `eu-west-2`— Eropa (London)

Referensi EMRWAL CLI Amazon EMR WAL ()

EMRWALCommand Line Interface (EMRWAL CLI) adalah alat terpadu untuk mengelola log write-ahead (WAL) Anda untuk Amazon EMR. EMRWAL CLIKapal dengan cluster EMR saat Anda mengaktifkan WAL pada saat Anda membuat cluster. Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan WAL, lihatLog tulis ke depan (WAL) untuk Amazon EMR.

EMRWAL CLITermasuk perintah berikut:

Topik

- createWorkspace
- deleteWal
- deleteWorkspace
- listTagsForResource
- listWals
- listWorkspaces
- tagResource
- untagResource

`createWorkspace`

`createWorkspace`Perintah menciptakan ruang kerja Amazon EMR WAL baru.

Pemakaian:

```
emrwal createWorkspace [-tags <tags>] [-e {endpoint}] [-r {Region}] -w {workspacename}
 [-h]
```

Contoh:

```
emrwal createWorkspace -w examplews
```

deleteWal

`deleteWals`Perintah menghapus Amazon EMR WAL yang Anda tentukan.

Pemakaian:

```
emrwal deleteWal [-e {endpoint}] [-r {Region}] [-w {workspacename}] [-p <tablePrefix>]
 [-n <walName>] [-N <fullName>] [-R] [-m] [-h]
```

Contoh:

```
emrwal deleteWal -w examplews -p hbasetable -n examplewal
```

deleteWorkspace

`deleteWorkspace`Perintah menghapus ruang kerja Amazon EMR WAL yang Anda tentukan.

Pemakaian:

```
emrwal deleteWorkspace [-e {endpoint}] [-r {Region}] -w {workspacename} [-h]
```

Contoh:

```
emrwal deleteWorkspace -w examplews
```

listTagsForResource

`listTagsForResource`Perintah ini mencantumkan semua tag pasangan kunci-nilai untuk ruang kerja Amazon EMR WAL yang Anda tentukan.

Pemakaian:

```
emrwal listTagsForResource -arn {resource-arn} [-e {endpoint}] [-r {Region}] [-h]
```

Contoh:

```
emrwal listTagsForResource -arn arn:aws:emrwal::1234567891234:workspace/examplews
```

listWals

`listWals`Perintah ini mencantumkan semua EMR Amazon WALs di ruang kerja yang Anda tentukan.

Pemakaian:

```
emrwal listWals [-nextToken {token-string}] [-pageSize {integer}] [-e {endpoint}] [-
r {Region}] [-w {workspacename}] [-p <tablePrefix>] [-M {integer}] [-h]
```

Contoh:

```
emrwal listWals -w examplews
```

listWorkspaces

`listWorkspaces`Perintah ini mencantumkan semua ruang kerja Amazon EMR WAL yang tersedia untuk Anda.

Pemakaian:

```
emrwal listWorkspaces [-nextToken {token-string}] [-pageSize {integer}] [-e {endpoint}]
 [-r {Region}] [-M {integer}] [-h]
```

Contoh:

```
emrwal listWorkspaces
```

tagResource

`tagResource`Perintah menetapkan satu atau beberapa tag pasangan nilai kunci ke ruang kerja Amazon EMR WAL yang Anda tentukan.

Pemakaian:

```
emrwal tagResource -arn {resource-arn} -tags <tags> [-e {endpoint}] [-r {Region}] [-h]
```

Contoh:

```
emrwal tagResource -arn arn:aws:emrwal::1234567891234:workspace/examplews -
tags tag_key=tag_value
```

`untagResource`

`untagResource`Perintah membatalkan penetapan satu atau beberapa tag pasangan nilai kunci ke ruang kerja Amazon EMR WAL yang Anda tentukan.

Pemakaian:

```
emrwal untagResource -arn {resource-arn} -tagKeys <tagKeys> [-e {endpoint}] [-
r {Region}] [-h]
```

Contoh:

```
emrwal untagResource -arn arn:aws:emrwal::1234567891234:workspace/examplews -
tagKeys tag_key
```

Menggunakan HBase shell

Setelah Anda membuat HBase klaster, langkah selanjutnya adalah terhubung HBase sehingga Anda dapat mulai membaca dan menulis data (penulisan data tidak didukung pada cluster baca-replika). Anda dapat menggunakan HBase shell untuk menguji perintah.

Untuk membuka HBase cangkang

1. Gunakan SSH untuk terhubung ke server utama di HBase cluster. Untuk informasi tentang cara menyambung ke node primer Amazon EMR menggunakan SSH, lihat Connect to the primary node menggunakan SSH di Amazon EMR Management Guide.
2. Jalankan `hbase shell`. HBase Shell terbuka dengan prompt yang mirip dengan yang berikut ini.

   ```
   hbase(main):001:0>
   ```

Anda dapat mengeluarkan perintah HBase shell dari prompt. Untuk informasi lebih lanjut tentang perintah shell dan cara memanggilnya, ketik bantuan di HBase prompt dan tekan Enter.

Membuat tabel

Perintah berikut membuat tabel bernama 't1' yang memiliki keluarga kolom tunggal bernama 'f1'.

```
hbase(main):001:0>create 't1', 'f1'
```

Masukkan nilai

Perintah berikut menempatkan nilai 'v1' untuk baris 'r1' dalam tabel 't1' dan kolom 'f1'.

```
hbase(main):001:0>put 't1', 'r1', 'f1:col1', 'v1'
```

Dapatkan nilai

Perintah berikut mendapatkan nilai untuk baris 'r1' dalam tabel 't1'.

```
hbase(main):001:0>get 't1', 'r1'
```

Menghapus tabel

Perintah berikut turun dan menghapus tabel 't1'.

```
hbase(main):001:0>drop 'ns1:t1',false
```

Nilai boolean sesuai dengan apakah Anda ingin mengarsipkan tabel Anda atau tidak, sehingga Anda dapat mengaturnya `true` jika Anda ingin menyimpannya. Anda juga dapat menjalankan `drop 'ns1:t1'` tanpa boolean untuk mengarsipkan tabel.

Akses HBase tabel dengan Hive

HBase dan terintegrasi Apache Hive erat, memungkinkan Anda menjalankan beban kerja pemrosesan paralel secara masif langsung pada data yang disimpan di dalamnya. HBase Untuk menggunakan Hive dengan HBase, Anda biasanya dapat meluncurkannya di cluster yang sama. Namun, Anda dapat meluncurkan Hive dan HBase pada cluster terpisah. Menjalankan HBase dan Hive secara terpisah pada cluster yang berbeda dapat meningkatkan kinerja karena ini memungkinkan setiap aplikasi untuk menggunakan sumber daya cluster lebih efisien.

Prosedur berikut menunjukkan cara terhubung ke HBase pada cluster menggunakan Hive.

> **Note**
>
> Anda hanya dapat menghubungkan cluster Hive ke satu HBase cluster.

Untuk menghubungkan Hive ke HBase

1. Buat cluster terpisah dengan Hive dan HBase instal atau buat satu cluster dengan keduanya HBase dan Hive diinstal.
2. Jika Anda menggunakan cluster terpisah, modifikasi grup keamanan Anda sehingga HBase port Hive terbuka di antara dua node utama ini.
3. Gunakan SSH untuk terhubung ke node utama untuk cluster dengan Hive diinstal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Connect ke node utama menggunakan SSH di Amazon EMR Management Guide.
4. Luncurkan shell Hive dengan perintah berikut.

   ```
   hive
   ```

5. (Opsional) Anda tidak perlu melakukan ini jika HBase dan Hive terletak di cluster yang sama. Hubungkan HBase klien di cluster Hive Anda ke HBase cluster yang berisi data Anda. Dalam contoh berikut, *`public-DNS-name`* diganti dengan nama DNS publik dari node utama HBase cluster, misalnya:`ec2-50-19-76-67.compute-1.amazonaws.com`.

   ```
   set hbase.zookeeper.quorum=public-DNS-name;
   ```

6. Lanjutkan untuk menjalankan kueri Hive pada HBase data Anda sesuai keinginan atau lihat prosedur selanjutnya.

Untuk mengakses HBase data dari Hive

- Setelah koneksi antara Hive dan HBase cluster dibuat (seperti yang ditunjukkan pada prosedur sebelumnya), Anda dapat mengakses data yang disimpan di HBase cluster dengan membuat tabel eksternal di Hive.

Contoh berikut, ketika dijalankan dari prompt Hive pada node utama, membuat tabel eksternal yang mereferensikan data yang disimpan dalam HBase tabel yang disebut`inputTable`. Anda kemudian dapat referensi `inputTable` dalam pernyataan Hive untuk query dan memodifikasi data yang disimpan dalam HBase cluster.

```
set hbase.zookeeper.quorum=ec2-107-21-163-157.compute-1.amazonaws.com;

create external table inputTable (key string, value string)
     stored by 'org.apache.hadoop.hive.hbase.HBaseStorageHandler'
      with serdeproperties ("hbase.columns.mapping" = ":key,f1:col1")
      tblproperties ("hbase.table.name" = "t1");

select count(key) from inputTable ;
```

Untuk kasus penggunaan yang lebih canggih dan contoh menggabungkan HBase dan Hive, lihat posting AWS Big Data Blog, Combine NoSQL dan massively parallel analytics HBase menggunakan Apache dan Apache Hive di Amazon EMR.

Menggunakan HBase snapshot

HBase menggunakan fungsionalitas snapshot bawaan untuk membuat cadangan tabel yang ringan. Dalam klaster EMR, backup ini dapat diekspor ke Amazon S3 menggunakan EMRFS. Anda dapat membuat snapshot pada node utama menggunakan HBase shell. Topik ini menunjukkan kepada Anda cara menjalankan perintah ini secara interaktif dengan shell atau melalui langkah menggunakan `command-runner.jar` dengan AWS CLI atau AWS SDK untuk Java. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis HBase cadangan lainnya, lihat HBase pencadangan di dokumentasi. HBase

Buat snapshot menggunakan tabel

```
hbase snapshot create -n snapshotName -t tableName
```

Menggunakan command-runner.jar dari AWS CLI:

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Name="HBase Shell Step",Jar="command-runner.jar",\
```

```
Args=[ "hbase", "snapshot", "create","-n","snapshotName","-t","tableName"]
```

AWS SDK untuk Java

```
HadoopJarStepConfig hbaseSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig()
  .withJar("command-runner.jar")
  .withArgs("hbase","snapshot","create","-n","snapshotName","-t","tableName");
```

> **Note**
>
> Jika nama snapshot Anda tidak unik, pembuatan operasi gagal dengan kode kembali `-1` atau `255` tetapi Anda mungkin tidak melihat pesan kesalahan yang menyatakan apa yang salah. Untuk menggunakan nama snapshot yang sama, Hapus dan kemudian buat ulang.

Hapus snapshot

```
hbase shell
>> delete_snapshot 'snapshotName'
```

Lihat info snapshot

```
hbase snapshot info -snapshot snapshotName
```

Ekspor snapshot ke Amazon S3

> **Important**
>
> Jika Anda tidak menentukan `-mappers` nilai saat mengekspor snapshot, HBase gunakan perhitungan arbitrer untuk menentukan jumlah mapper. Nilai ini bisa sangat besar tergantung ukuran tabel Anda, yang secara negatif mempengaruhi tugas yang berjalan selama ekspor. Untuk alasan ini, kami menyarankan Anda untuk menentukan `-mappers` parameter - `bandwidth` parameter (yang menentukan konsumsi bandwidth dalam megabyte per detik), atau keduanya untuk membatasi klaster sumber daya yang digunakan oleh operasi ekspor. Atau, Anda dapat menjalankan operasi snapshot ekspor selama periode penggunaan rendah.

```
hbase snapshot export -snapshot snapshotName \
-copy-to s3://amzn-s3-demo-bucket/folder -mappers 2
```

Menggunakan `command-runner.jar` dari AWS CLI:

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Name="HBase Shell Step",Jar="command-runner.jar",\
Args=[ "hbase", "snapshot", "export","-snapshot","snapshotName","-copy-to","s3://amzn-s3-demo-bucket/folder","-mappers","2","-bandwidth","50"]
```

AWS SDK untuk Java:

```
HadoopJarStepConfig hbaseImportSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig()
  .withJar("command-runner.jar")
  .withArgs("hbase","snapshot","export",
      "-snapshot","snapshotName","-copy-to",
      "s3://bucketName/folder",
      "-mappers","2","-bandwidth","50");
```

Impor snapshot dari Amazon S3

Meskipun ini adalah impor, HBase opsi yang digunakan di sini masih`export`.

```
sudo -u hbase hbase snapshot export \
-D hbase.rootdir=s3://amzn-s3-demo-bucket/folder \
-snapshot snapshotName \
-copy-to hdfs://masterPublicDNSName:8020/user/hbase \
-mappers 2
```

Menggunakan `command-runner.jar` dari AWS CLI:

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Name="HBase Shell Step",Jar="command-runner.jar", \
Args=["sudo","-u","hbase","hbase snapshot export","-snapshot","snapshotName", \
"-D","hbase.rootdir=s3://amzn-s3-demo-bucket/folder", \
"-copy-to","hdfs://masterPublicDNSName:8020/user/hbase","-mappers","2","-chmod","700"]
```

AWS SDK untuk Java:

```
HadoopJarStepConfig hbaseImportSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig()
```

```
  .withJar("command-runner.jar")
  .withArgs("sudo","-u","hbase","hbase","snapshot","export", "-D","hbase.rootdir=s3://
path/to/snapshot",
      "-snapshot","snapshotName","-copy-to",
      "hdfs://masterPublicDNSName:8020/user/hbase",
      "-mappers","2","-chuser","hbase");
```

Kembalikan tabel dari snapshot di dalam shell HBase

```
hbase shell
>> disable tableName
>> restore_snapshot snapshotName
>> enable tableName
```

HBase saat ini tidak mendukung semua perintah snapshot yang ditemukan di HBase shell. Misalnya, tidak ada opsi HBase baris perintah untuk memulihkan snapshot, jadi Anda harus mengembalikannya di dalam shell. Ini berarti bahwa `command-runner.jar` harus menjalankan perintah Bash.

> **Note**
>
> Karena perintah yang digunakan di sini adalah `echo`, adalah mungkin bahwa perintah shell Anda masih akan gagal bahkan jika perintah dijalankan oleh Amazon EMR mengembalikan `0` kode keluar. Periksa log langkah jika Anda memilih untuk menjalankan perintah shell sebagai langkah.

```
echo 'disable tableName; \
restore_snapshot snapshotName; \
enable tableName' | hbase shell
```

Berikut adalah langkah menggunakan AWS CLI. Pertama, buat file `snapshot.json` berikut ini:

```
[
  {
    "Name": "restore",
    "Args": ["bash", "-c", "echo $'disable \"tableName\"; restore_snapshot
 \"snapshotName\"; enable \"tableName\"' | hbase shell"],
    "Jar": "command-runner.jar",
    "ActionOnFailure": "CONTINUE",
    "Type": "CUSTOM_JAR"
```

```
  }
]
```

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps file://./snapshot.json
```

AWS SDK untuk Java:

```
HadoopJarStepConfig hbaseRestoreSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig()
  .withJar("command-runner.jar")
  .withArgs("bash","-c","echo $'disable \"tableName\"; restore_snapshot \"snapshotName
\"; enable \"snapshotName\"' | hbase shell");
```

Konfigurasikan HBase

Meskipun HBase pengaturan default harus berfungsi untuk sebagian besar aplikasi, Anda dapat mengubah pengaturan HBase konfigurasi Anda. Untuk melakukan ini, gunakan properti klasifikasi HBase konfigurasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Contoh berikut membuat cluster dengan direktori HBase root alternatif berdasarkan file konfigurasi,`myConfig.json`, disimpan di Amazon S3.

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=HBase \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --configurations https://s3.amazonaws.com/
amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

File `myConfig.json` menentukan `hbase.rootdir` properti untuk properti `hbase-site` klasifikasi konfigurasi seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Ganti *ip-XXX-XX-XX-XXX.ec2.internal* dengan nama host DNS internal dari simpul utama cluster.

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
```

```
    "Properties": {
       "hbase.rootdir": "hdfs://ip-XXX-XX-XX-XXX.ec2.internal:8020/user/
myCustomHBaseDir"
    }
  }
]
```

> **Note**
>
> Dengan Amazon EMR versi 5.21.0 dan yang lebih baru, Anda dapat mengganti konfigurasi klaster dan menentukan klasifikasi konfigurasi tambahan untuk setiap grup instans dalam klaster berjalan. Anda melakukannya dengan menggunakan konsol EMR Amazon, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau SDK AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyediakan Konfigurasi untuk Grup Instans dalam Klaster Berjalan.

Perubahan alokasi memori di YARN

HBase tidak berjalan sebagai aplikasi YARN, sehingga perlu untuk menghitung ulang memori yang dialokasikan ke YARN dan aplikasinya, yang menghasilkan pengurangan memori keseluruhan yang tersedia untuk YARN jika diinstal. HBase Anda harus mempertimbangkan hal ini saat berencana untuk menempatkan bersama aplikasi YARN dan HBase pada cluster yang sama. Jenis instans dengan memori kurang dari 64 GB memiliki setengah memori yang tersediaNodeManager, yang kemudian dialokasikan ke file. HBase RegionServer Misalnya jenis dengan memori lebih besar dari 64 GB, HBase RegionServer memori dibatasi pada 32 GB. Sebagai aturan umum, memori pengaturan YARN adalah beberapa kelipatan dari memori tugas MapReduce peredam.

Tabel di Nilai default untuk pengaturan konfigurasi tugas menunjukkan perubahan pada pengaturan YARN berdasarkan memori yang dibutuhkan untuk HBase.

HBase nomor port

Beberapa nomor port HBase yang dipilih berbeda dari default. Berikut ini adalah antarmuka dan port untuk HBase Amazon EMR.

HBase pelabuhan

Antarmuka	Port	Protokol
HMaster	16000	TCP

Antarmuka	Port	Protokol
HMaster UI	16010	HTTP
RegionServer	16020	TCP
RegionServer Info	16030	HTTP
Server REST	8070	HTTP
REST UI	8085	HTTP
Server penghematan	9090	TCP
UI Server penghematan	9095	HTTP

> **Important**
>
> Adalah `kms-http-port` 9700 dan `kms-admin-port` adalah 9701 di rilis Amazon EMR versi 4.6.0 dan yang lebih baru.

HBase pengaturan situs untuk mengoptimalkan

Anda dapat mengatur salah satu atau semua pengaturan HBase situs untuk mengoptimalkan HBase klaster untuk beban kerja aplikasi Anda. Kami merekomendasikan pengaturan berikut sebagai titik awal dalam penyelidikan Anda.

zookeeper.session.timeout

Waktu habis default adalah 40 detik (40000 ms). Jika server wilayah lumpuh, ini adalah waktu yang dibutuhkan server master untuk menyadari tidak adanya server wilayah dan memulai pemulihan. Untuk membantu server master pulih lebih cepat, Anda dapat mengurangi nilai ini untuk jangka waktu yang lebih singkat. Contoh berikut menggunakan 30 detik, atau 30000 ms:

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
```

```
      "zookeeper.session.timeout": "30000"
    }
  }
]
```

hbase.regionserver.handler.count

Ini menentukan jumlah utas yang tetap dibuka oleh server wilayah untuk melayani permintaan ke tabel. Default 10 rendah, untuk mencegah pengguna agar tidak membunuh server wilayah mereka ketika menggunakan buffer penulisan large dengan jumlah klien bersamaan yang tinggi. Aturan praktisnya adalah menjaga angka ini tetap rendah ketika muatan per permintaan mendekati kisaran MB (penempatan besar, pemindaian menggunakan cache besar) dan tinggi ketika muatan kecil (mendapat, menempatkan kecil,, menghapus). ICVs Contoh berikut menimbulkan jumlah utas terbuka hingga 30:

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "hbase.regionserver.handler.count": "30"
    }
  }
]
```

hbase.hregion.max.filesize

Parameter ini mengatur ukuran, dalam byte, dari masing-masing wilayah. Secara default, nilainya ditetapkan ke `10737418240`. Jika Anda menulis banyak data ke dalam HBase cluster Anda, dan itu menyebabkan pemisahan yang sering, Anda dapat meningkatkan ukuran ini untuk membuat masing-masing wilayah lebih besar. Ini meredam pemisahan tetapi membutuhkan lebih banyak waktu untuk wilayah keseimbangan beban dari satu server ke server lain.

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "hbase.hregion.max.filesize": "10737418240"
    }
  }
]
```

hbase.hregion.memstore.flush.size

Parameter ini mengatur ukuran maksimum memstore, dalam byte, sebelum di-flush ke disk. Secara default, itu adalah 134217728. Jika beban kerja Anda terdiri dari semburan singkat operasi tulis, Anda mungkin ingin meningkatkan batas ini sehingga semua penulisan tetap berada di memori selama semburan dan dipindahkan ke disk nanti. Hal ini dapat meningkatkan performa selama semburan.

```
[
  {
    "Classification":"hbase-site",
    "Properties": {
       "hbase.hregion.memstore.flush.size": "134217728"
    }
  }
]
```

Pertimbangan performa

Mengaktifkan Z Garbage Collector (ZGC) untuk HBase

Dengan Amazon EMR versi 7.10.0 dan yang lebih baru, pengguna dapat mengonfigurasi pengaturan Pengumpulan Sampah (GC) dengan mulus untuk klaster mereka. HBase Sebaiknya aktifkan Z Garbage Collector (ZGC) untuk mencapai latensi rendah dan waktu jeda GC sub-milidetik.

Berikut konfigurasi untuk mengaktifkan ZGC untuk HBase RegionServer (s):

```
[
    {
        "Classification": "hbase-env",
        "Properties": {},
        "Configurations": [
            {
                "Classification": "export",
                "Properties": {
                    "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/jre-21",
                    "HBASE_REGIONSERVER_GC_OPTS": "\"-XX:+UseZGC -XX:+ZGenerational\""
                }
            }
        ]
    }
```

```
]
```

> **Note**
>
> Variabel lingkungan JAVA_HOME harus disetel saat menggunakan Generational ZGC (disarankan) karena diperkenalkan di JDK 21, jika Anda ingin menggunakan mode non-generasi (tanpa**`-XX:+ZGenerational`**) ZGC tidak perlu mengatur JAVA_HOME. Di JDK 24, mode ZGC non-generasi telah dihapus.

Penyetelan ZGC

1. Aktifkan Tumpukan Tetap JVM

   Z Garbage Collector (ZGC) bekerja lebih efisien ketika dikonfigurasi dengan memori heap tetap, menghilangkan overhead mengembalikan memori ke sistem operasi. Untuk mengonfigurasi memori heap tetap untuk HBase klaster Anda, gunakan konfigurasi berikut:

   ```
   [
       {
           "Classification": "hbase",
           "Properties": {
               "hbase.regionserver.fixed.heap.enabled": "true"
           }
       }
   ]
   ```

2. Aktifkan Pra-sentuh

   Mengaktifkan pra-sentuh meningkatkan kinerja pengumpulan sampah (GC) dengan mengurangi latensi awal dan memberikan kinerja yang lebih dapat diprediksi. Untuk mengaktifkan pra-sentuh untuk HBase Cluster Anda, gunakan konfigurasi berikut:

   ```
   [
       {
           "Classification": "hbase-env",
           "Properties": {},
           "Configurations": [
               {
                   "Classification": "export",
                   "Properties": {
   ```

```
                    "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/jre-21",
                    "HBASE_REGIONSERVER_GC_OPTS": "\"-XX:+UseZGC -XX:+ZGenerational -
XX:+AlwaysPreTouch\""
                }
            }
        ]
    }
]
```

Lihat antarmuka HBase pengguna

> **Note**
>
> Antarmuka HBase pengguna menggunakan koneksi HTTP yang tidak aman secara default. Untuk mengaktifkan HTTP (HTTPS) aman, setel `hbase.ssl.enabled` properti untuk `hbase-site` klasifikasi ke `true` dalam HBase konfigurasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan HTTP (HTTPS) aman untuk UI HBase web, lihat Panduan HBase Referensi Apache.

HBase menyediakan antarmuka pengguna berbasis web yang dapat Anda gunakan untuk memantau HBase cluster Anda. Ketika Anda berjalan HBase di Amazon EMR, antarmuka web berjalan pada node utama dan dapat dilihat menggunakan port forwarding, juga dikenal sebagai membuat terowongan SSH.

Untuk melihat antarmuka HBase pengguna

1. Gunakan SSH untuk terowongan ke node utama dan buat koneksi yang aman. Untuk informasi selengkapnya, lihat Opsi 2, bagian 1: Menyiapkan terowongan SSH ke node utama menggunakan penerusan port dinamis di Panduan Manajemen EMR Amazon.
2. Instal browser web dengan alat proxy, seperti FoxyProxy plug-in untuk Firefox, untuk membuat proxy SOCKS untuk AWS domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat Opsi 2, bagian 2: Mengonfigurasi setelan proxy untuk melihat situs web yang dihosting di simpul utama dalam Panduan Manajemen EMR Amazon.
3. Dengan set proxy dan koneksi SSH terbuka, Anda dapat melihat HBase UI dengan membuka jendela browser dengan http: //:16010/master-status***master-public-dns-name***, di mana alamat DNS publik *master-public-dns-name* dari node utama cluster.



Anda juga dapat melihat HBase di Hue. Misalnya, hal berikut menunjukkan tabel, `t1`, yang dibuat di Menggunakan HBase shell:



Untuk informasi selengkapnya tentang Hue, lihat Hue.

Lihat file HBase log

Sebagai bagian dari operasinya, HBase tulis file log dengan detail tentang pengaturan konfigurasi, tindakan daemon, dan pengecualian. File log ini dapat berguna untuk masalah debugging HBase serta untuk melacak kinerja.

Jika Anda mengonfigurasi klaster Anda untuk bertahan berkas log ke Amazon S3, Anda harus tahu bahwa log ditulis ke Amazon S3 setiap lima menit, sehingga mungkin ada sedikit penundaan sebelum berkas log terbaru tersedia.

Untuk melihat HBase log pada simpul utama

- Anda dapat melihat HBase log saat ini dengan menggunakan SSH untuk terhubung ke node utama, dan menavigasi ke direktori. `/var/log/hbase` Log ini tidak tersedia setelah klaster dihentikan kecuali Anda mengaktifkan pencatatan ke Amazon S3 ketika klaster diluncurkan.

Untuk melihat HBase log di Amazon S3

- Untuk mengakses HBase log dan log klaster lainnya di Amazon S3, dan agar tersedia setelah klaster dihentikan, tentukan bucket Amazon S3 untuk menerima log ini saat Anda membuat klaster. Hal ini dilakukan menggunakan `--log-uri` pilihan. Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan pencatatan klaster, lihat Konfigurasikan pencatatan dan debugging (opsional) di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Monitor HBase dengan Ganglia

> **Note**
>
> Rilis terakhir Amazon EMR yang menyertakan Ganglia adalah Amazon EMR 6.15.0. Untuk memantau klaster Anda, rilis yang lebih tinggi dari 6.15.0 menyertakan agen Amazon CloudWatch .

Ganglia adalah proyek sumber terbuka yang merupakan sistem terdistribusi yang dapat diskalakan, yang dirancang untuk memantau klaster dan grid sekaligus meminimalkan dampak terhadap performanya. Ketika mengaktifkan Ganglia di klaster Anda, Anda dapat menghasilkan laporan dan melihat performa klaster secara keseluruhan, serta memeriksa performa masing-masing

instans simpul. Untuk informasi selengkapnya tentang proyek sumber terbuka Ganglia, lihat http://ganglia.info/. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan Ganglis dengan klaster Amazon EMR, lihat Ganglia.

Setelah cluster diluncurkan dengan Ganglia dikonfigurasi, Anda dapat mengakses grafik dan laporan Ganglia menggunakan antarmuka grafis yang berjalan pada node utama.

Ganglia menyimpan file log pada node utama dalam `/mnt/var/lib/ganglia/rrds/` direktori. Versi Amazon EMR rilis sebelumnya dapat menyimpan berkas log di `/var/log/ganglia/rrds/` direktori.

Untuk mengkonfigurasi cluster untuk Ganglia dan HBase menggunakan AWS CLI

- Gunakan `create-cluster` serupa dengan yang berikut ini:

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=HBase Name=Ganglia --use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3
```

> **Note**
>
> Jika peran layanan Amazon EMR default dan profil instans Amazon EC2 tidak ada, terjadi kesalahan. Gunakan `aws emr create-default-roles` perintah untuk membuatnya dan kemudian coba lagi.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Perintah Amazon EMR di AWS CLI.

Untuk melihat HBase metrik di antarmuka web Ganglia

1. Gunakan SSH untuk terowongan ke node utama dan buat koneksi yang aman. Untuk informasi selengkapnya, lihat Opsi 2, bagian 1: Menyiapkan terowongan SSH ke node utama menggunakan penerusan port dinamis di Panduan Manajemen EMR Amazon.
2. Instal browser web dengan alat proxy, seperti FoxyProxy plug-in untuk Firefox, untuk membuat proxy SOCKS untuk AWS domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat Opsi 2, bagian 2: Mengonfigurasi setelan proxy untuk melihat situs web yang dihosting di simpul utama dalam Panduan Manajemen EMR Amazon.

3. Dengan set proxy dan koneksi SSH terbuka, Anda dapat melihat metrik Ganglia dengan membuka jendela browser dengan http://*master-public-dns-name*/ganglia/, di mana *master-public-dns-name* alamat DNS publik dari server master di cluster. HBase

Untuk melihat file log Ganglia pada node utama

- Jika cluster masih berjalan, Anda dapat mengakses file log dengan menggunakan SSH untuk terhubung ke node utama dan menavigasi ke direktori. `/mnt/var/lib/ganglia/rrds/` Untuk EMR 3.x, navigasikan ke `/var/log/ganglia/rrds` direktori. Untuk informasi selengkapnya, lihat Connect ke node utama menggunakan SSH di Amazon EMR Management Guide.

Untuk melihat berkas log Ganglia di Amazon S3

- Berkas log Ganglia tidak secara otomatis ditulis ke Amazon S3 bahkan jika Anda mengaktifkan pencatatan untuk klaster Anda. Untuk melihat berkas log Ganglia di Amazon S3, Anda harus mendorong log secara manual dari `/mnt/var/lib/ganglia/rrds/` ke bucket S3.

Memantau EMR HBase dengan Amazon CloudWatch

Mulai dari EMR 7.0, Amazon EMR menyediakan Agen CloudWatch Amazon untuk mengirim metrik ke CloudWatch atau Prometheus, menggantikan sistem pemantauan Ganglia. Anda dapat menemukan detail lebih lanjut di Panduan Konfigurasi CloudWatch Agen Amazon.

Agen CloudWatch Amazon EMR 7.0 menyediakan integrasi dasar dan mengaturnya membutuhkan upaya manual, seperti mengunduh komponen dan menggunakan tindakan bootstrap. Namun, dari EMR 7.1 dan seterusnya, prosesnya disederhanakan. Menggunakan CloudWatch Agen Amazon di EMR 7.1 memudahkan untuk memantau metrik tingkat sistem dan spesifik aplikasi, termasuk metrik untuk. HBase Dengan menggunakan API konfigurasi EMR, Anda dapat dengan cepat mengatur dan menyesuaikan proses pengumpulan metrik, dan memilih tempat untuk mengirim data—baik ke Amazon atau Prometheus. CloudWatch Fleksibilitas ini membantu Anda mengawasi HBase cluster Anda, memastikan mereka berjalan dengan lancar dan efisien.

Menggunakan API konfigurasi EMR untuk menangani seluruh penyiapan, membuat prosesnya jauh lebih lancar. CloudWatch Agen di EMR 7.1 mendukung tiga jenis metrik utama:

- Metrik Sistem — Ini termasuk indikator utama kinerja sistem, seperti: penggunaan CPU, penggunaan Disk, penggunaan Memori, I/O Jaringan, Proses, dan penggunaan Swap.

- Metrik Daemon Hadoop — Metrik ini berhubungan dengan berbagai komponen Hadoop, termasuk: metrik, metrik, metrik YARN, dan DataNode metrik YARN. NameNode NodeManager ResourceManager
- HBase Metrik — Metrik ini memberikan wawasan HBase tentang kinerja: Metrik HBase utama, metrik Server HBase Wilayah, metrik HBase REST Server, dan metrik Server Hemat. HBase

Using the AWS CLI

Semua metrik untuk Hadoop dan berbasis JMX, HBase yang berarti mereka menggunakan Java Management Extensions untuk memberikan wawasan rinci. Berikut adalah cara mengatur Amazon CloudWatch Agent untuk memantau HBase:

- Lihat Prasyarat sebelum membuat cluster dengan Amazon Agent. CloudWatch Gunakan `create-cluster` perintah yang mirip dengan sampel yang muncul setelah daftar ini.
- Lihat Konfigurasi yang didukung untuk HBase klaster.
- Lihat sampel yang mengikuti misalnya konfigurasi untuk mengatur HBase pemantauan. Lihat contoh konfigurasi untuk `--configuration` input.

```
aws emr create-cluster --name "HBase cluster with CloudWatch agent" \
--release-label emr-7.1.0 \
--applications Name=HBase Name=AmazonCloudWatchAgent \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m7g.2xlarge \
--configurations file://./configurations.json \
--instance-count 3 --use-default-roles
```

Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi sampel JSON untuk metrik, lihat Menyiapkan metrik.

Using the console

Untuk membuat cluster dengan CloudWatch agen Amazon dari konsol, lakukan langkah-langkah berikut:

Buat cluster dengan CloudWatch agen dari konsol

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com /emr.
2. Pilih Buat klaster.

3. Di bawah Nama dan aplikasi, pilih rilis EMR Amazon 7.0.0 atau lebih tinggi.
4. Di bawah Application bundle, pilih HBase dan aplikasi tambahan yang ingin Anda instal ke cluster Anda, dan sertakan CloudWatch agen dengan pilihan Anda.
5. Perluas pengaturan Perangkat Lunak. Anda kemudian dapat memasukkan konfigurasi secara langsung dengan menggunakan JSON atau sintaks singkat yang ditunjukkan dalam teks bayangan di konsol tersebut. Jika tidak, Anda dapat memberikan URI Amazon S3 untuk file dengan objek `Configurations` JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi sampel JSON untuk metrik, lihat Menyiapkan metrik.
6. Lanjutkan untuk membuat cluster untuk melayani kebutuhan kasus penggunaan Anda.

Siapkan metrik

Untuk memantau HBase Master, Anda dapat mengatur CloudWatch Agen Amazon untuk mengumpulkan metrik tertentu.

1. Menyiapkan Metrik HBase Master — Untuk memantau HBase Master, Anda dapat mengatur CloudWatch Agen Amazon untuk mengumpulkan metrik tertentu. Berikut adalah contoh konfigurasi untuk melacak aktivitas manajer tugas Master:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hbase-master-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=AssignmentManager":
 "AssignFailedCount,AssignSubmittedCount",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

Dalam pengaturan ini:

- Kami menentukan MBean (`Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=AssignmentManager`) untuk mengumpulkan metrik seperti `AssignFailedCount` dan`AssignSubmittedCount`.
- Kami mengatur interval untuk mengumpulkan metrik ini setiap 30 detik (30000 milidetik).

2. Menyiapkan Metrik Server HBase Wilayah — Untuk memantau Server HBase Wilayah, konfigurasikan CloudWatch Agen sebagai berikut:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hbase-region-server-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=IPC":
 "numActiveHandler,numActivePriorityHandler",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

Konfigurasi ini:

- Memantau penangan aktif di Region Server (`numActiveHandler`,`numActivePriorityHandler`).
- Menggunakan interval 30 detik untuk pengumpulan metrik.

3. Menyiapkan Metrik Server HBase REST — Untuk memantau antarmuka HBase REST, Anda dapat menggunakan konfigurasi berikut:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
```

```
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hbase-rest-server-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=HBase,name=REST": "successfulPut,successfulScanCount",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

Dalam contoh ini, CloudWatch Agen mengumpulkan metrik tentang operasi PUT yang berhasil dan jumlah pemindaian setiap 30 detik.

4. Menyiapkan Metrik Server HBase Hemat — Untuk memantau Server HBase Hemat, Anda dapat mengonfigurasi metrik dengan konfigurasi seperti berikut:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {},
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "emr-hbase-thrift-server-metrics",
        "Properties": {
          "Hadoop:service=HBase,name=Thrift,sub=ThriftOne":
 "BatchGet_max,BatchGet_mean",
          "otel.metric.export.interval": "30000"
        },
        "Configurations": []
      }
    ]
  }
]
```

Pengaturan ini melacak waktu maksimum dan rata-rata untuk operasi GET batch di server Thrift.

Menggunakan Tujuan Metrik

Dengan EMR 7.1, Anda memiliki opsi untuk mengirim data metrik Anda ke Amazon atau CloudWatch Amazon Managed Service untuk Prometheus. Pilihan ini memungkinkan Anda untuk berintegrasi secara mulus dengan alat pemantauan yang berbeda, berdasarkan kebutuhan Anda.

Mengirim Metrik ke Amazon CloudWatch

Untuk mengirim metrik ke CloudWatch, gunakan konfigurasi ini:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {
      "metrics_destination": "cloudwatch"
    },
    "Configurations": []
  }
]
```

Mengirim Metrik ke Layanan Terkelola Amazon untuk Prometheus

Jika Anda lebih suka menggunakan Prometheus, atur tujuan dan berikan URL titik akhir:

```
[
  {
    "Classification": "emr-metrics",
    "Properties": {
      "metrics_destination": "prometheus",
      "prometheus_endpoint": "https://aps-workspaces.region.amazonaws.com/
workspaces/workspace_id/api/v1/remote_write"
    },
    "Configurations": []
  }
]
```

Ganti `region` dengan AWS wilayah Anda dan `workspace_id` dengan ID ruang kerja Prometheus Anda. Konfigurasi ini mengarahkan HBase metrik Anda ke Prometheus menggunakan titik akhir yang ditentukan.

Dengan pengaturan di atas, Anda dapat melihat metrik di bawah ini di bawah tab Monitoring.

Migrasi dari versi sebelumnya HBase

Untuk memigrasikan data dari HBase versi sebelumnya, lihat Upgrade dan nomor HBase versi serta kompatibilitas di Panduan Referensi Apache HBase . Anda mungkin perlu memberi perhatian khusus pada persyaratan untuk meningkatkan dari versi pra-1.0. HBase

Migrasi ke Amazon EMR versi 7.4.0 atau yang lebih baru

> **Note**
>
> Ikuti panduan ini jika Anda bermigrasi dari rilis EMR lebih awal dari 7.4.0 ke rilis yang lebih besar dari 7.3.0.

Jika saat ini Anda menjalankan versi EMR dengan fitur Pelacakan File Store Amazon diaktifkan, yang disertakan dalam versi 6.2.0 ke 7.3.0, dan Anda ingin meningkatkan ke versi dengan OSS Store File Tracking, yang tersedia pada versi EMR lebih lambat dari 7.3.0, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Di cluster yang ada:
    1. Nonaktifkan `hbase:storefile` tabel.
    2. Jatuhkan `hbase:storefile` meja.
    3. Siram`hbase:meta`.
    4. Tunggu metadata diperbarui.
2. Di cluster baru:
    1. Tetapkan direktori Amazon S3 yang sama dengan direktori root.
    2. Mulai cluster dengan `DefaultStoreFileTracker` implementasi:

```
{
  "Classification": "hbase-site",
  "Properties": {
    hbase.store.file-tracker.impl:
 "org.apache.hadoop.hbase.regionserver.storefiletracker.DefaultStoreFileTracker"
   }
}
```

    3. Pada tingkat keluarga tabel atau kolom, gunakan perintah berikut untuk mengubah pelacak file toko:

a. Ubah Store File Tracker keluarga kolom tabel atau tabel:

```
hbase> change_sft 't1','FILE'
hbase> change_sft 't2','cf1','FILE'
```

b. Ubah semua Store File Tracker tabel yang cocok dengan ekspresi reguler yang diberikan (regex):

```
hbase> change_sft_all 't.*','FILE'
hbase> change_sft_all 'ns:.*','FILE'
hbase> change_sft_all 'ns:t.*','FILE'
```

Migrasi HBase di cluster Amazon S3 ke Amazon EMR Versi 7.12.0 atau yang lebih baru menggunakan cluster Read-Replica

Dimulai dengan EMR 7.12.0, Anda dapat mengganti replika baca HBase di klaster Amazon S3 dari mode hanya-baca ke mode aktif, memungkinkan operasi baca dan tulis. Fungsionalitas ini disediakan melalui dua perintah HBase shell baru.

1. `readonly_state`

   Mengambil status operasional read-write saat ini dari cluster.

   Output:

   - TIDAK AKTIF - Cluster dalam mode hanya-baca dan tulis tidak aktif.
   - ACTIVE - Cluster mendukung operasi baca dan tulis.

2. `readonly_switch`

   Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hanya-baca dengan opsi yang dapat dikonfigurasi untuk proses peralihan.

   Sintaksis:

   ```
   readonly_switch <readonly>,<force_flush>,<force_refresh_meta>,<force_refresh_hfile>
   ```

   Parameter:

- readonly (required) - Nilai Boolean untuk mengaktifkan (true) atau menonaktifkan mode read-only (false)
- force_flush (opsional) - Memaksa pembilasan data sebelum beralih dari mode aktif ke mode hanya-baca (default: true)
- force_refresh_meta (opsional) - Memaksa penyegaran tabel meta saat beralih dari mode read-only ke mode aktif (default: true)
- force_refresh_hfile (opsional) - Memaksa HFile penyegaran saat beralih dari mode read-only ke mode aktif (default: true)

Langkah migrasi

Jika saat ini Anda menjalankan EMR 6.0.0+ di klaster Amazon HBase S3 dan ingin bermigrasi ke kluster EMR 7.12.0 atau yang lebih baru, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pastikan cluster sumber Anda dalam keadaan stabil tanpa inkonsistensi menggunakan laporan hbck atau prosedur macet dari UI master. HBase

   ```
   sudo -u hbase hbase hbck > hbck_report.txt
   ```

2. Pastikan tidak ada wilayah dalam status SPLIT di cluster sumber:

   1. Jika ada wilayah dalam status SPLIT, jalankan pemadatan utama pada tabel masing-masing dan tunggu sampai selesai

      ```
      major_compact <table_name>
      ```

   2. Jalankan `catalogjanitor_run` di HBase shell setelah pemadatan selesai

3. Buat kluster EMR 7.12.0+ baru yang dikonfigurasi sebagai replika baca yang menunjuk ke lokasi Amazon S3 yang sama dengan cluster sumber Anda. Lihat blog ini untuk detail lebih lanjut tentang cara mengatur cluster replika baca. Luncurkan cluster baru dengan DefaultStoreFileTracker konfigurasi seperti yang disebutkan dalam langkah-langkah di atas jika Anda ingin meningkatkan ke pelacakan file OSS Store.
4. Tunggu node master untuk menginisialisasi sepenuhnya. Verifikasi aksesibilitas data dengan membaca tabel dan mengonfirmasi klaster baru dalam mode hanya-baca

   ```
   hbase:001:0> readonly_state
   Took 0.4612 seconds
   ```

```
=> "INACTIVE"
```

5. Nonaktifkan penyeimbangan dan pemadatan pada cluster sumber:

```
echo "balance_switch false" | hbase shell
echo "compaction_switch false" | hbase shell
```

6. Pastikan tidak ada yang overlaps/inconsistencies muncul di UI cluster read-replica dan verifikasi bahwa wilayah menunjukkan status OPEN dan ditetapkan dengan benar.
7. Konversikan pelacakan file Store menggunakan perintah pada cluster read-replica yang disebutkan di bagian di atas jika Anda ingin mengubahnya. FileBasedTracker
8. Hentikan pekerjaan yang menunjuk ke cluster sumber, siram semua tabel, dan matikan cluster sumber. Tunggu penghentian total sebelum melanjutkan.

```
echo "flush 'usertable'" | hbase shell
echo "flush 'hbase:meta'" | hbase shell
echo "flush 'hbase:namespace'" | hbase shell
```

9. Ganti cluster baca-replika ke mode aktif untuk mengaktifkan operasi tulis. Setelah menyelesaikan langkah ini, cluster baru Anda akan mendukung operasi baca dan tulis, dan migrasi selesai.

```
hbase:010:0> readonly_switch false
Took 38.1568 seconds
```

10. Validasi penulisan di klaster baru dan pastikan semua wilayah melayani permintaan.

> **Note**
>
> Hanya ada satu cluster aktif yang menunjuk ke lokasi Amazon S3 kapan saja. Oleh karena itu, mengalihkan replika baca ke aktif harus dilakukan hanya setelah cluster sumber dihentikan.

HBase Riwayat rilis

Tabel berikut mencantumkan versi yang HBase disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat

bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

HBase informasi versi

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-7.13.0	2.6.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.12.0	2.6.2-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
		ster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.11.0	2.6.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-7.10.0	2.6.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-7.9.0	2.6.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-7.8.0	2.6.1-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-7.7.0	2.6.1-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-7.6.0	2.6.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-7.5.0	2.5.10-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-7.4.0	2.5.5-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-7.3.0	2.4.17-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-7.2.0	2.4.17-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.2	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-7.1.0	2.4.17-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-7.0.0	2.4.17-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-6.15.0	2.4.17-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-6.14.0	2.4.17-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-6.13.0	2.4.17-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-6.12.0	2.4.17-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-6.11.1	2.4.15-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-6.11.0	2.4.15-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-6.10.1	2.4.15-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-6.10.0	2.4.15-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-wal-cli, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-6.9.1	2.4.13-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.9.0	2.4.13-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-6.8.1	2.4.12-amzn-0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.8.0	2.4.12-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-6.7.0	2.4.4-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.36.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.6.0	2.4.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, hbase-operator-tools, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.35.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.5.0	2.4.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-6.4.0	2.4.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.3.1	2.2.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-6.3.0	2.2.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.2.1	2.2.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-6.2.0	2.2.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.1.1	2.2.5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-6.1.0	2.2.5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.0.1	2.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-6.0.0	2.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.34.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.33.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.33.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.32.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.32.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.31.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.31.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.30.2	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.30.1	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.30.0	1.4.13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.29.0	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.28.1	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.28.0	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.27.1	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.27.0	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.26.0	1.4.10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.25.0	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.24.1	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.24.0	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.23.1	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.23.0	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.22.0	1.4.9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.2	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.21.1	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.0	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.20.1	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.20.0	1.4.8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.19.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.19.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.18.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.18.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.17.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.17.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.17.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.16.1	1.4.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.16.0	1.4.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.15.1	1.4.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.15.0	1.4.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.2	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.14.1	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.0	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.13.1	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.13.0	1.4.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.12.3	1.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.2	1.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.12.1	1.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.0	1.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.11.4	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.3	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.11.2	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.11.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.10.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.10.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.9.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.9.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.3	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.8.2	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.8.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.7.1	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.7.0	1.3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.6.1	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.6.0	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.4	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.5.3	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.2	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.5.1	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.0	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.4.1	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.4.0	1.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.3.2	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.3.1	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.3.0	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.3	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.2.2	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.1	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.2.0	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.1.1	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.1.0	1.2.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.3	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.0.2	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.1	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-5.0.0	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.6	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-4.9.5	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.4	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-4.9.3	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.2	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-4.9.1	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.5	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-4.8.4	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.3	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-4.8.2	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.1	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-4.8.0	1.2.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.4	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-4.7.3	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.2	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-4.7.1	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.0	1.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	HBase Versi	Komponen Dipasang Dengan HBase
emr-4.6.1	1.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.6.0	1.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-rest-server, hbase-thrift-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Topik

- Amazon EMR 7.9.0 - catatan rilis HBase

Amazon EMR 7.9.0 - catatan rilis HBase

HBase perubahan:

Tipe	Deskripsi
Perubahan	Dengan diperkenalkannya log4j2 di kelas hbase, hbase-log4j dihapus. Mulai sekarang, gunakan klasifikasi hbase-log4j2 untuk mendefinisikan konfigurasi terkait logging.

Apache HCatalog

HCatalog adalah alat yang memungkinkan Anda mengakses tabel metastore Hive dalam Pig, Spark SQL, aplikasi khusus. and/or MapReduce HCatalog memiliki antarmuka REST dan klien baris perintah yang memungkinkan Anda membuat tabel atau melakukan operasi lainnya. Anda kemudian menulis aplikasi Anda untuk mengakses tabel menggunakan HCatalog perpustakaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan HCatalog. HCatalog termasuk dalam Amazon EMR rilis versi 4.4.0 dan yang lebih baru.

HCatalog di Amazon EMR rilis versi 5.8.0 dan yang lebih baru mendukung penggunaan AWS Glue Data Catalog sebagai metastore untuk Hive. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore untuk Hive.

Tabel berikut mencantumkan versi yang HCatalog disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR. HCatalog

Untuk versi komponen yang diinstal HCatalog dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

HCatalog informasi versi untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-6.15.0	HCatalog 3.1.3-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Tabel berikut mencantumkan versi yang HCatalog disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR. HCatalog

Untuk versi komponen yang diinstal HCatalog dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

HCatalog informasi versi untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.36.2	HCatalog 2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Topik

- Membuat cluster dengan HCatalog
- Menggunakan HCatalog
- Contoh: Buat HCatalog tabel dan tulis menggunakan Pig
- HCatalog riwayat rilis

Membuat cluster dengan HCatalog

Meskipun HCatalog termasuk dalam proyek Hive, Anda harus menginstalnya sebagai aplikasinya sendiri.

Untuk meluncurkan cluster dengan HCatalog diinstal menggunakan konsol

Prosedur berikut membuat cluster dengan HCatalog diinstal. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat klaster menggunakan konsol, termasuk Opsi lanjutan lihat Rencanakan dan konfigurasikan klaster di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

1. Buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com /emr.
2. Pilih Buat klaster untuk menggunakan Buat cepat.
3. Untuk bidang Konfigurasi Perangkat Lunak, pilih Amazon Rilis Versi emr-4.4.0 atau yang lebih baru.
4. Di bidang Select Applications, pilih All Applications atau HCatalog.
5. Pilih opsi lain yang diperlukan, lalu pilih Buat klaster.

Untuk meluncurkan cluster dengan HCatalog menggunakan AWS CLI

- Buat klaster dengan perintah berikut:

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with Hcat" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=HCatalog --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

Menggunakan HCatalog

Anda dapat menggunakan HCatalog dalam berbagai aplikasi yang menggunakan metastore Hive. Contoh dalam bagian ini menunjukkan cara membuat tabel dan menggunakannya dalam konteks Pig dan Spark SQL.

Nonaktifkan penulisan langsung saat menggunakan HCatalog HStorer

Setiap kali aplikasi menggunakan HCatStorer untuk menulis ke HCatalog tabel yang disimpan di Amazon S3, nonaktifkan fitur tulis langsung Amazon EMR. Misalnya, nonaktifkan penulisan langsung saat menggunakan `STORE` perintah Pig atau saat menjalankan pekerjaan Sqoop yang menulis HCatalog tabel ke Amazon S3. Anda dapat menonaktifkan fitur penulisan langsung dengan menetapkan `mapred.output.direct.NativeS3FileSystem` dan `mapred.output.direct.EmrFileSystem` konfigurasi ke `false`. Contoh berikut menunjukkan cara mengatur konfigurasi ini menggunakan Java.

```
Configuration conf = new Configuration();
conf.set("mapred.output.direct.NativeS3FileSystem", "false");
conf.set("mapred.output.direct.EmrFileSystem", "false");
```

Buat tabel menggunakan HCat CLI dan gunakan data itu di Babi

Buat skrip berikut, `impressions.q`, di klaster Anda:

```
CREATE EXTERNAL TABLE impressions (
    requestBeginTime string, adId string, impressionId string, referrer string,
    userAgent string, userCookie string, ip string
  )
  PARTITIONED BY (dt string)
  ROW FORMAT
    serde 'org.apache.hive.hcatalog.data.JsonSerDe'
    with serdeproperties ( 'paths'='requestBeginTime, adId, impressionId, referrer,
 userAgent, userCookie, ip' )
  LOCATION 's3://[your region].elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/impressions/';
ALTER TABLE impressions ADD PARTITION (dt='2009-04-13-08-05');
```

Jalankan skrip menggunakan HCat CLI:

```
% hcat -f impressions.q
Logging initialized using configuration in file:/etc/hive/conf.dist/hive-
log4j.properties
OK
Time taken: 4.001 seconds
OK
Time taken: 0.519 seconds
```

Buka Grunt shell dan akses data dalam `impressions`:

```
% pig -useHCatalog -e "A = LOAD 'impressions' USING
 org.apache.hive.hcatalog.pig.HCatLoader();
B = LIMIT A 5;
dump B;"
<snip>
(1239610346000,m9nwdo67Nx6q2kI25qt5On7peICfUM,omkxkaRpNhGPDucAiBErSh1cs0MThC,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; FunWebProducts; GTB6; SLCC1; .NET CLR
 2.0.50727; Media Center PC
 5.0; .NET,wcVWWTascoPbGt6bdqDbuWTPPHgOPs,69.191.224.234,2009-04-13-08-05)
(1239611000000,NjriQjdODgWBKnkGJUP6GNTbDeK4An,AWtXPkfaWGOaNeL9OOsFU8Hcj6eLHt,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR
 1.1.4322),OaMU1F2gE4CtADVHAbKjjRRks5kIgg,57.34.133.110,2009-04-13-08-05)
(1239610462000,Irpv3oiu0I5QNQiwSSTIshrLdo9cM1,i1LDq44LRSJF0hbmhB8Gk7k9gMWtBq,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322;
 InfoPath.1),QSb3wkLR4JAIut4Uq6FNFQIR1rCVwU,42.174.193.253,2009-04-13-08-05)
(1239611007000,q2Awfnpe0JAvhInaIp0VGx9KTs0oPO,s3HvTflPB8JIE0IuM6hOEebWWpOtJV,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322;
 InfoPath.1),QSb3wkLR4JAIut4Uq6FNFQIR1rCVwU,42.174.193.253,2009-04-13-08-05)
(1239610398000,c362vpAB0soPKGHRS43cj6TRwNeOGn,jeas5nXbQInGAgFB8jlkhnprN6cMw7,cartoonnetwork.com
 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR
 1.1.4322),k96n5PnUmwHKfiUI0TFP0TNMfADgh9,51.131.29.87,2009-04-13-08-05)
7120 [main] INFO  org.apache.pig.Main  - Pig script completed in 7 seconds and 199
 milliseconds (7199 ms)
16/03/08 23:17:10 INFO pig.Main: Pig script completed in 7 seconds and 199 milliseconds
 (7199 ms)
```

Mengakses tabel menggunakan Spark SQL

Contoh ini membuat Spark DataFrame dari tabel yang dibuat pada contoh pertama dan menunjukkan 20 baris pertama:

```
% spark-shell --jars /usr/lib/hive-hcatalog/share/hcatalog/hive-hcatalog-core-1.0.0-
amzn-3.jar
<snip>
scala> val hiveContext = new org.apache.spark.sql.hive.HiveContext(sc);
scala> val df = hiveContext.sql("SELECT * FROM impressions")
scala> df.show()
<snip>
16/03/09 17:18:46 INFO DAGScheduler: ResultStage 0 (show at <console>:32) finished in
 10.702 s
16/03/09 17:18:46 INFO DAGScheduler: Job 0 finished: show at <console>:32, took
 10.839905 s
```

```
+---------------+--------------------+--------------------+-----------------
+--------------------+--------------------+-------------+---------------+
|requestbegintime|                adid|        impressionid|          referrer|
   useragent|          usercookie|            ip|              dt|
+---------------+--------------------+--------------------+-----------------
+--------------------+--------------------+-------------+---------------+
|   1239610346000|m9nwdo67Nx6q2kI25...|omkxkaRpNhGPDucAi...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|wcVWWTascoPbGt6bd...|69.191.224.234|2009-04-13-08-05|
|   1239611000000|NjriQjdODgWBKnkGJ...|AWtXPkfaWGOaNeL9O...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|OaMU1F2gE4CtADVHA...| 57.34.133.110|2009-04-13-08-05|
|   1239610462000|Irpv3oiu0I5QNQiwS...|i1LDq44LRSJF0hbmh...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|QSb3wkLR4JAIut4Uq...|42.174.193.253|2009-04-13-08-05|
|   1239611007000|q2Awfnpe0JAvhInaI...|s3HvTflPB8JIE0IuM...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|QSb3wkLR4JAIut4Uq...|42.174.193.253|2009-04-13-08-05|
|   1239610398000|c362vpAB0soPKGHRS...|jeas5nXbQInGAgFB8...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610600000|cjBTpruoaiEtqLuMX...|XwlohBSs8Ipxs1bRa...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610804000|Ms3eJHNAEItpxvimd...|4SIj4pGmgVLl625BD...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610872000|h5bccHX6wJReDi1jL...|EFAWIiBdVfnxwAMWP...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/4.0 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610365000|874NBpGmxNFfxEPKM...|xSvE4XtGbdtXPF2Lb...|cartoonnetwork.com|
Mozilla/5.0 (Maci...|eWDEVVUphlnRa273j...| 22.91.173.232|2009-04-13-08-05|
|   1239610348000|X8gISpUTSqh1A5reS...|TrFblGT99AgE75vuj...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610743000|kbKreLWB6QVueFrDm...|kVnxx9Ie2i3OLTxFj...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610812000|9lxOSRpEi3bmEeTCu...|1B2sff99AEIwSuLVV...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610876000|lijjmCf2kuxfBTnjL...|AjvufgUtakUFcsIM9...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610941000|t8t8trgjNRPIlmxuD...|agu2u2TCdqWP08rAA...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610490000|OGRLPVNGxiGgrCmWL...|mJg2raBUpPrC8OlUm...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|r2k96t1CNjSU9fJKN...|   71.124.66.3|2009-04-13-08-05|
|   1239610556000|OnJID12x0RXKPUgrD...|P7Pm2mPdW6wO8KA3R...|       corriere.it|
Mozilla/4.0 (comp...|r2k96t1CNjSU9fJKN...|   71.124.66.3|2009-04-13-08-05|
|   1239610373000|WflsvKIgOqfIE5KwR...|TJHd1VBspNcua0XPn...|       corriere.it|
Mozilla/5.0 (Maci...|fj2L1ILTFGMfhdrt3...| 75.117.56.155|2009-04-13-08-05|
|   1239610768000|4MJR0XxiVCU1ueXKV...|1OhGWmbvKf8ajoU8a...|       corriere.it|
Mozilla/5.0 (Maci...|fj2L1ILTFGMfhdrt3...| 75.117.56.155|2009-04-13-08-05|
|   1239610832000|gWIrpDiN57i3sHatv...|RNL4C7xPi3tdar2Uc...|       corriere.it|
Mozilla/5.0 (Maci...|fj2L1ILTFGMfhdrt3...| 75.117.56.155|2009-04-13-08-05|
```

```
|   1239610789000|pTne9k62kJ14QViXI...|RVxJVIQousjxUVI3r...|        pixnet.net|
Mozilla/5.0 (Maci...|1bGOKiBD2xmui9OkF...| 33.176.101.80|2009-04-13-08-05|
+----------------+--------------------+--------------------+-----------------
+--------------------+--------------------+-------------+---------------+
only showing top 20 rows


scala>
```

Contoh: Buat HCatalog tabel dan tulis menggunakan Pig

Anda dapat membuat HCatalog tabel dan menggunakan Apache Pig untuk menulisnya melalui HCat Storer menggunakan sumber data di Amazon S3. HCatalog mengharuskan Anda menonaktifkan penulisan langsung, atau operasi gagal secara diam-diam. Atur konfigurasi `mapred.output.direct.NativeS3FileSystem` dan `mapred.output.direct.EmrFileSystem` ke `false` menggunakan klasifikasi `mapred-site` atau secara manual dari dalam shell Grunt. Contoh berikut menunjukkan tabel yang dibuat menggunakan HCat CLI, diikuti oleh perintah yang dijalankan di shell Grunt untuk mengisi tabel dari file data sampel di Amazon S3.

Untuk menjalankan contoh ini, Connect ke simpul utama menggunakan SSH.

Buat file HCatalog skrip,`wikicount.q`, dengan konten berikut, yang membuat HCatalog tabel bernama`wikicount`.

```
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS wikicount(
col1 string,
col2 bigint
)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\001'
STORED AS ORC
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/hcat/wikicount';
```

Gunakan perintah HCat CLI untuk menjalankan skrip dari file.

```
hcat -f wikicount.q
```

Selanjutnya, mulai shell Grunt dengan `-useHCatalog` opsi, atur konfigurasi untuk menonaktifkan penulisan langsung, memuat data dari lokasi S3, lalu menulis hasilnya ke tabel wikicount.

```
pig -useHCatalog
SET mapred.output.direct.NativeS3FileSystem false;
SET mapred.output.direct.EmrFileSystem false;
A = LOAD 's3://support.elasticmapreduce/training/datasets/wikistats_tiny/' USING
 PigStorage(' ') AS (Site:chararray, page:chararray, views:int, total_bytes:long);
B = GROUP A BY Site;
C = FOREACH B GENERATE group as col1, COUNT(A) as col2;
STORE C INTO 'wikicount' USING org.apache.hive.hcatalog.pig.HCatStorer();
```

HCatalog riwayat rilis

Tabel berikut mencantumkan versi yang HCatalog disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

HCatalog informasi versi

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-7.13.0	3.1.3-amzn-22	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.12.0	3.1.3-amzn-21	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
		hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.11.0	3.1.3-amzn-20	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-7.10.0	3.1.3-amzn-19	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.9.0	3.1.3-amzn-18	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-7.8.0	3.1.3-amzn-17	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.7.0	3.1.3-amzn-16	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-7.6.0	3.1.3-amzn-15	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.5.0	3.1.3-amzn-14	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-7.4.0	3.1.3-amzn-13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.3.0	3.1.3-amzn-12	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-7.2.0	3.1.3-amzn-11	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.36.2	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-7.1.0	3.1.3-amzn-10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-7.0.0	3.1.3-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-6.15.0	3.1.3-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.14.0	3.1.3-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-6.13.0	3.1.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.12.0	3.1.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-6.11.1	3.1.3-amzn-4.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.11.0	3.1.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-6.10.1	3.1.3-amzn-3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.10.0	3.1.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-6.9.1	3.1.3-amzn-2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.9.0	3.1.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-6.8.1	3.1.3-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.8.0	3.1.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-6.7.0	3.1.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.36.1	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.36.0	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.6.0	3.1.2-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.35.0	2.3.9-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.5.0	3.1.2-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-6.4.0	3.1.2-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.3.1	3.1.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-6.3.0	3.1.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.2.1	Versi 3.1.2 amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-6.2.0	Versi 3.1.2 amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.1.1	Versi 3.1.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-6.1.0	Versi 3.1.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-6.0.1	3.1.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-6.0.0	3.1.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.34.0	2.3.8-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.33.1	2.3.7-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.33.0	2.3.7-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.32.1	2.3.7-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.32.0	2.3.7-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.31.1	2.3.7-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.31.0	2.3.7-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.30.2	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.30.1	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.30.0	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mariadb-server
emr-5.29.0	2.3.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.28.1	2.3.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.28.0	2.3.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.27.1	Versi 2.3.5 amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.27.0	Versi 2.3.5 amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.26.0	2.3.5 amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.25.0	2.3.5 amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.24.1	2.3.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.24.0	2.3.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.23.1	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.23.0	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.22.0	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.21.2	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.21.1	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.21.0	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.20.1	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.20.0	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.19.1	2.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.19.0	2.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.18.1	2.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.18.0	2.3.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.17.2	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.17.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.17.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.16.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.16.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.15.1	2.3.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.15.0	2.3.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.14.2	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.14.1	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.14.0	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.13.1	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.13.0	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.12.3	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.12.2	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.12.1	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.12.0	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.11.4	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.11.3	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.11.2	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.11.1	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.11.0	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.10.1	2.3.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.10.0	2.3.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.9.1	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.9.0	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.8.3	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.8.2	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.8.1	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.8.0	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.7.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.7.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.6.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.6.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.5.4	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.5.3	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.5.2	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.5.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.5.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.4.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.4.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.3.2	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.3.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.3.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.2.3	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.2.2	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.2.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.2.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.1.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.1.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.0.3	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.0.2	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-5.0.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-5.0.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.9.6	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-4.9.5	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.9.4	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-4.9.3	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.9.2	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-4.9.1	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.8.5	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-4.8.4	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.8.3	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-4.8.2	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.8.1	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-4.8.0	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.7.4	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-4.7.3	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.7.2	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-4.7.1	1.0.0-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server
emr-4.7.0	1.0.0-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-4.6.1	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server
emr-4.6.0	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	HCatalog Versi	Komponen Dipasang Dengan HCatalog
emr-4.5.0	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server
emr-4.4.0	1.0.0-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hcatalog-client, hcatalog-server, hcatalog-webhcat-server, hive-client, hive-metastore-server, mysql-server

Apache Hive

Hive adalah gudang data dan paket analitik sumber terbuka yang berjalan di atas Hadoop. Skrip Hive menggunakan bahasa SQL seperti yang disebut Hive QL (bahasa kueri) yang mengabstraksi model pemrograman dan mendukung interaksi data gudang data yang khas. Hive memungkinkan Anda untuk menghindari kompleksitas menulis pekerjaan Tez berdasarkan grafik asiklik terarah (DAGs) atau MapReduce program dalam bahasa komputer tingkat yang lebih rendah, seperti Java.

Hive memperluas paradigma SQL dengan memasukkan format serialisasi. Anda juga dapat menyesuaikan pemrosesan kueri dengan membuat skema tabel yang sesuai dengan data Anda tanpa menyentuh data itu sendiri. Ketika SQL hanya mendukung jenis nilai primitif, seperti tanggal, angka, dan string), nilai-nilai tabel Hive adalah elemen terstruktur, seperti objek JSON, tipe data apa pun yang ditetapkan pengguna, atau fungsi yang ditulis di Java.

Untuk informasi selengkapnya tentang Hive, lihat http://hive.apache.org/.

Tabel berikut mencantumkan versi Hive yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Hive.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Hive dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

Informasi versi sarang untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-7.13.0	Hive 3.1.3-amzn-22	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server,

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
		hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Tabel berikut mencantumkan versi Hive yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Hive.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Hive dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

Informasi versi sarang untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-6.15.0	Hive 3.1.3-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Tabel berikut mencantumkan versi Hive yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Hive.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Hive dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

Informasi versi sarang untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.36.2	Hive 2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Dimulai dengan Amazon EMR 5.18.0, Anda dapat menggunakan repositori artefak Amazon EMR untuk membuat kode pekerjaan Anda terhadap versi pustaka dan dependensi yang tepat yang tersedia dengan rilis EMR Amazon tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memeriksa dependensi menggunakan repositori artefak Amazon EMR.

Topik

- Perbedaan dan pertimbangan untuk Hive di Amazon EMR
- Mengonfigurasi metastore eksternal untuk Hive
- Gunakan driver Hive JDBC
- Tingkatkan kinerja Hive
- Menggunakan Hive Live Long and Process (LLAP)
- Enkripsi di Hive
- Riwayat rilis Hive

Perbedaan dan pertimbangan untuk Hive di Amazon EMR

Perbedaan antara Apache Hive di Amazon EMR dan Apache Hive

Bagian ini menjelaskan perbedaan antara Hive di Amazon EMR dan versi default Hive yang tersedia di http://svn.apache. org/viewvc/hive/branches/.

Otorisasi hive

Dukungan Amazon EMR Otorisasi hive untuk HDFS tetapi tidak untuk EMRFS dan Amazon S3. kluster Amazon EMR berjalan dengan otorisasi dinonaktifkan secara default.

Perilaku penggabungan file hive dengan Amazon S3

Apache Hive menggabungkan file kecil di akhir pekerjaan peta saja jika `hive.merge.mapfiles` benar dan penggabungan dipicu hanya jika ukuran output rata-rata pekerjaan kurang dari `hive.merge.smallfiles.avgsize` Pengaturan. Amazon EMR Hive memiliki persis perilaku yang sama jika jalan output akhir di HDFS. Jika path keluaran berada di Amazon S3, parameter `hive.merge.smallfiles.avgsize` akan diabaikan. Dalam situasi itu, tugas gabungan selalu dipicu jika `hive.merge.mapfiles` diatur ke `true`.

Transaksi ACID dan Amazon S3

Amazon EMR 6.1.0 dan kemudian mendukung Hive ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) transaksi sehingga sesuai dengan sifat ACID database. Dengan fitur ini, Anda dapat menjalankan operasi INSERT, UPDATE, DELETE, dan MERGE di Hive dikelola tabel dengan data di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Hive Hidup Panjang dan Proses (LLAP)

Fungsi LLAP yang ditambahkan ke dalam versi 2.0 Apache Hive default tidak didukung di Hive 2.1.0 di Amazon EMR rilis 5.0.

Amazon EMR versi 6.0.0 dan kemudian mendukung fungsi Live Long dan proses (LLAP) untuk Hive. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Hive LLAP.

Perbedaan Hive antara Amazon EMR rilis versi 4.x dan 5.x

Bagian ini mencakup perbedaan untuk dipertimbangkan sebelum Anda bermigrasi implementasi Hive dari Hive versi 1.0.0 di Amazon EMR rilis 4.x ke Hive 2.x pada Amazon EMR rilis 5.x.

Perbedaan operasional dan pertimbangan

- Support ditambahkan untuk ACID (atomicity, konsistensi, isolasi, dan daya tahan) transaksi: Perbedaan antara Hive 1.0.0 di Amazon EMR 4.x dan default Apache Hive telah dihilangkan.
- Langsung menulis ke Amazon S3 dihilangkan: Perbedaan antara Hive 1.0.0 di Amazon EMR dan default Apache Hive telah dihilangkan. Hive 2.1.0 di Amazon EMR rilis 5.x sekarang menciptakan, membaca dari, dan menulis ke file sementara yang disimpan di Amazon S3. Sebagai hasilnya, untuk membaca dari dan menulis ke tabel yang sama Anda tidak lagi harus membuat tabel sementara di kluster lokal HDFS file sistem sebagai solusi. Jika Anda menggunakan bucket berversi, pastikan untuk mengelola file-file sementara ini seperti yang dijelaskan di bawah ini.
- Mengelola file temp saat menggunakan Amazon S3 ember berversi: Ketika Anda menjalankan query Hive di mana tujuan data yang dihasilkan adalah Amazon S3, banyak file sementara dan direktori dibuat. Ini adalah perilaku baru seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jika Anda menggunakan ember S3 berversi, file sementara ini mengacaukan Amazon S3 dan dikenakan biaya jika tidak dihapus. Sesuaikan aturan siklus hidup Anda sehingga data dengan `/_tmp` dihapus setelah waktu singkat, seperti lima hari. Lihat Menetapkan konfigurasi siklus hidup untuk informasi selengkapnya.
- Log4j diperbarui untuk log4j 2: Jika Anda menggunakan log4j, Anda mungkin perlu mengubah konfigurasi logging Anda karena upgrade ini. Lihat Apache log4j 2 Untuk rincian.

Perbedaan kinerja dan pertimbangan

- Perbedaan kinerja dengan Tez: Dengan Amazon EMR rilis 5.x, Tez adalah mesin eksekusi default untuk Hive, bukan. MapReduce Tez memberikan peningkatan kinerja untuk sebagian besar alur kerja.
- Tabel dengan banyak partisi: Permintaan yang menghasilkan sejumlah besar partisi dinamis mungkin gagal, dan permintaan yang memilih dari tabel dengan banyak partisi mungkin memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk mengeksekusi. Misalnya, pilih dari 100.000 partisi dapat memakan waktu 10 menit atau lebih.

Fitur tambahan dari Hive di Amazon EMR

Amazon EMR memperluas Hive dengan fitur-fitur baru yang mendukung integrasi Hive dengan AWS layanan lain, seperti kemampuan membaca dan menulis ke Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dan DynamoDB.

Variabel di Hive

Anda dapat menyertakan variabel dalam skrip Anda dengan menggunakan tanda dolar dan kurung kurawal.

```
add jar ${LIB}/jsonserde.jar
```

Anda melewati nilai variabel ini untuk Hive pada baris perintah menggunakan parameter `-d`, seperti pada contoh berikut:

```
-d LIB=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/lib
```

Anda juga dapat lulus nilai-nilai ke dalam langkah-langkah yang mengeksekusi skrip Hive.

Untuk lulus nilai variabel ke langkah-langkah Hive menggunakan konsol

1. Buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com /emr.
2. Pilih Buat kluster.
3. Di bagian Langkah, untuk Tambahkan Langkah, pilih Program Hive dari daftar dan Konfigurasi dan tambahkan.
4. Di Tambahkan Langkah dialog, menentukan parameter menggunakan tabel berikut sebagai panduan, dan kemudian pilih Tambahkan.

Bidang	Tindakan
Lokasi Script S3*	Tentukan URI di mana script Anda berada di Amazon S3. Nilai harus dalam bentuk*BucketName* /*path*/*ScriptName* . Sebagai contoh: `s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs/response-time-stats.q` .
Masukan lokasi S3	Opsional, tentukan URI di mana file input Anda berada di Amazon S3. Nilai harus dalam bentuk*BucketName* /*path*/. Jika ditentukan, ini akan diteruskan ke script Hive sebagai parameter bernama `INPUT`. Sebagai

Bidang	Tindakan
	contoh: `s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/` .
Lokasi Output S3	Opsional, menentukan URI di mana Anda ingin output disimpan di Amazon S3. Nilai harus dalam bentuk*BucketName* /*path*. Jika ditentukan, ini akan diteruskan ke script Hive sebagai parameter bernama 0UTPUT. Sebagai contoh: `s3://amzn-s3-demo-bucket/hive-ads/output/` .
Pendapat	Opsional, masukkan daftar argumen (string dipisahkan spasi) untuk lulus ke Hive. Jika Anda mendefinisikan variabel path dalam script Hive Anda bernama $ {SAMPEL}, misalnya: `CREATE EXTERNAL TABLE logs (requestBeginTime STRING, requestEndTime STRING, hostname STRING) PARTITIONED BY (dt STRING) \ ROW FORMAT serde 'com.amazon.elasticmapreduce.JsonSerde' WITH SERDEPROPERTIES ( 'paths'='requestBeginTime, requestEndTime, hostname' ) LOCATION '${SAMPLE}/tables/impressions';` Untuk lulus nilai untuk variabel, ketik berikut di PendapatJendela: `-d SAMPLE=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/` .
Tindakan pada Kegagalan	Ini menentukan apa cluster tidak dalam menanggapi kesalahan. Nilai yang mungkin untuk pengaturan ini adalah: • Akhiri Gugus: Jika langkah gagal, mengakhiri gugus. Jika gugus telah penghentian perlindungan diaktifkan dan tetap hidup diaktifkan, itu tidak akan berakhir. • Batalkan dan tunggu: Jika langkah gagal, membatalkan langkah-l angkah yang tersisa. Jika gugus tetap hidup diaktifkan, gugus tidak akan mengakhiri. • Lanjutkan: Jika langkah gagal, lanjutkan ke langkah berikutnya.

5. Pilih nilai yang diperlukan dan pilih Buat Cluster.

Untuk meneruskan nilai variabel ke langkah-langkah Hive menggunakan AWS CLI

Untuk meneruskan nilai variabel ke langkah-langkah Hive menggunakan AWS CLI, gunakan `--steps` parameter dan sertakan daftar argumen.

- > **Note**
  >
  > Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Hive Name=Pig --use-default-roles --ec2-attributes
 KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=Hive,Name="Hive Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-f,s3://
elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs/response-time-stats.q,-d,INPUT=s3://
elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables,-d,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/hive-
ads/output/,-d,SAMPLE=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/]
```

  Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat. https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/emr

Untuk lulus nilai variabel ke langkah-langkah Hive menggunakan Java SDK

- Contoh berikut menunjukkan cara melewati variabel ke dalam langkah-langkah menggunakan SDK. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kelas StepFactory di Referensi AWS SDK untuk Java API.

```
StepFactory stepFactory = new StepFactory();

   StepConfig runHive = new StepConfig()
     .withName("Run Hive Script")
     .withActionOnFailure("TERMINATE_JOB_FLOW")
     .withHadoopJarStep(stepFactory.newRunHiveScriptStep(“s3://amzn-s3-demo-bucket/
script.q”,
      Lists.newArrayList(“-d”,”LIB= s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/lib”));
```

Amazon EMR Hive query untuk mengakomodasi skema DynamoDB parsial

Hive Amazon EMR memberikan fleksibilitas maksimum saat melakukan kueri tabel DynamoDB dengan memungkinkan Anda untuk menentukan subset kolom di mana Anda dapat menyaring data, daripada mewajibkan kueri untuk menyertakan semua kolom. Teknik kueri skema parsial ini efektif bila Anda memiliki skema basis data yang jarang dan ingin menyaring data berdasarkan beberapa kolom, seperti penyaringan pada stempel waktu.

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan query Hive untuk:

- Buat tabel DynamoDB.
- Pilih subset item (baris) di DynamoDB dan selanjutnya mempersempit data ke kolom tertentu.
- Menyalin data yang dihasilkan ke Amazon S3.

```
DROP TABLE dynamodb;
DROP TABLE s3;

CREATE EXTERNAL TABLE dynamodb(hashKey STRING, recordTimeStamp BIGINT, fullColumn
 map<String, String>)
    STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
    TBLPROPERTIES (
     "dynamodb.table.name" = "myTable",
     "dynamodb.throughput.read.percent" = ".1000",
     "dynamodb.column.mapping" = "hashKey:HashKey,recordTimeStamp:RangeKey");

CREATE EXTERNAL TABLE s3(map<String, String>)
     ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
     LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3 SELECT item fullColumn FROM dynamodb WHERE recordTimeStamp <
 "2012-01-01";
```

Tabel berikut menunjukkan sintaks query untuk memilih kombinasi item dari DynamoDB.

Contoh kueri	Deskripsi hasil
PILIH* DARI*table_name* ;	Memilih semua item (baris) dari tabel tertentu dan termasuk data dari semua kolom yang tersedia untuk item-item.

Contoh kueri	Deskripsi hasil
PILIH * DARI *table_name* MANA *field_name* =*value*;	Memilih beberapa item (baris) dari tabel tertentu dan termasuk data dari semua kolom yang tersedia untuk item-item.
PILIH*column1_name* ,*column2_name* , *column3_name* DARI*table_name* ;	Memilih semua item (baris) dari tabel tertentu dan termasuk data dari beberapa kolom yang tersedia untuk item-item.
PILIH*column1_name* ,*column2_name* , *column3_name* DARI *table_name* MANA *field_name* =*value*;	Memilih beberapa item (baris) dari tabel tertentu dan termasuk data dari beberapa kolom yang tersedia untuk item-item.

Salin data antara tabel DynamoDB di Wilayah yang berbeda AWS

Amazon EMR Hive menyediakan `dynamodb.region` properti Anda dapat mengatur per tabel DynamoDB. Saat `dynamodb.region` diatur berbeda pada dua tabel, setiap data yang Anda salin antara tabel secara otomatis terjadi antara daerah tertentu.

Contoh berikut menunjukkan kepada Anda cara membuat tabel DynamoDB dengan skrip Hive yang menetapkan `dynamodb.region` Properti:

> **Note**
>
> Per-tabel properti wilayah menimpa properti Hive global.

```
CREATE EXTERNAL TABLE dynamodb(hashKey STRING, recordTimeStamp BIGINT, map<String,
 String> fullColumn)
    STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
    TBLPROPERTIES (
     "dynamodb.table.name" = "myTable",
     "dynamodb.region" = "eu-west-1",
     "dynamodb.throughput.read.percent" = ".1000",
     "dynamodb.column.mapping" = "hashKey:HashKey,recordTimeStamp:RangeKey");
```

Menetapkan nilai throughput DynamoDB per tabel

Amazon EMR Hive memungkinkan Anda untuk mengatur DynamoDB readThroughputPercent dan writeThroughputPercent pengaturan pada basis per tabel dalam definisi tabel. Berikut script Amazon EMR Hive menunjukkan bagaimana untuk mengatur nilai-nilai throughput. Untuk informasi selengkapnya tentang DynamoDB nilai throughput, lihat Menentukan membaca dan menulis persyaratan untuk tabel.

```
CREATE EXTERNAL TABLE dynamodb(hashKey STRING, recordTimeStamp BIGINT, map<String,
 String> fullColumn)
    STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
    TBLPROPERTIES (
     "dynamodb.table.name" = "myTable",
     "dynamodb.throughput.read.percent" = ".4",
     "dynamodb.throughput.write.percent" = "1.0",
     "dynamodb.column.mapping" = "hashKey:HashKey,recordTimeStamp:RangeKey");
```

Mengonfigurasi metastore eksternal untuk Hive

Secara default, Hive mencatat informasi metastore dalam database MySQL pada sistem file node utama. metastore berisi deskripsi tabel dan data yang mendasari yang dibangun, termasuk nama partisi, tipe data, dan sebagainya. Ketika sebuah cluster berakhir, semua node cluster ditutup, termasuk node utama. Ketika hal ini terjadi, data lokal hilang karena sistem file simpul menggunakan penyimpanan sementara. Jika Anda membutuhkan metastore untuk bertahan, Anda harus membuat metastore eksternal yang ada di luar cluster.

Anda memiliki dua pilihan untuk metastore eksternal:

- AWS Glue Data Catalog (Amazon EMR rilis 5.8.0 atau yang lebih baru saja).

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore untuk Hive.
- Amazon RDS atau Amazon Aurora.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan basis data MySQL eksternal atau Amazon Aurora.

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan Hive 3 dan menemukan terlalu banyak koneksi ke Hive metastore, konfigurasikan parameter `datanucleus.connectionPool.maxPoolSize` agar memiliki nilai yang lebih kecil atau tingkatkan jumlah koneksi yang dapat ditangani oleh server database. Peningkatan jumlah koneksi disebabkan oleh cara Hive menghitung jumlah maksimum koneksi JDBC. Untuk menghitung nilai optimal untuk kinerja, lihat Hive Configuration Properties.

Menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore untuk Hive

Menggunakan Amazon EMR rilis 5.8.0 atau yang lebih baru, Anda dapat mengonfigurasi Hive untuk menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore. Kami merekomendasikan konfigurasi ini ketika Anda memerlukan metastore persisten atau metastore bersama oleh kelompok yang berbeda, Layanan, aplikasi, atau AWS rekening.

AWS Glue adalah layanan ekstrak, transformasi, dan beban (ETL) yang dikelola sepenuhnya yang membuatnya sederhana dan hemat biaya untuk mengkategorikan data Anda, membersihkannya, memperkayanya, dan memindahkannya dengan andal di antara berbagai penyimpanan data. Katalog Data AWS Glue menyediakan repositori metadata terpadu di berbagai sumber data dan format data, terintegrasi dengan Amazon EMR serta Amazon RDS, Amazon Redshift, Redshift Spectrum, Athena, dan aplikasi apa pun yang kompatibel dengan metastore Apache Hive. AWS Glue crawler dapat secara otomatis menyimpulkan skema dari data sumber di Amazon S3 dan menyimpan metadata terkait dalam Katalog Data. Untuk informasi selengkapnya tentang Katalog Data, lihat Mengisi Katalog Data AWS Glue di Panduan Pengembang AWS Glue.

Biaya terpisah berlaku untuk AWS Glue. Ada tarif bulanan untuk menyimpan dan mengakses metadata di Katalog Data, tarif per jam yang ditagih per menit untuk pekerjaan AWS Glue ETL dan runtime crawler, dan tarif per jam yang ditagih per menit untuk setiap titik akhir pengembangan yang disediakan. Katalog Data memungkinkan Anda untuk menyimpan hingga satu juta objek tanpa biaya. Jika Anda menyimpan lebih dari satu juta objek, Anda dikenakan biaya USD$1 untuk setiap 100.000 objek lebih dari satu juta. Sebuah objek dalam Katalog Data adalah tabel, partisi, atau database. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Harga Glue.

> **Important**
>
> Jika Anda membuat tabel menggunakan Amazon Athena atau Amazon Redshift Spectrum sebelum 14 Agustus 2017, database dan tabel disimpan dalam katalog yang dikelola Athena, yang terpisah dari Katalog Data Glue. AWS Untuk mengintegrasikan Amazon EMR dengan tabel ini, Anda harus meningkatkan ke Katalog Data AWS Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memutakhirkan ke Katalog Data AWS Glue di Panduan Pengguna Amazon Athena.

Menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore

Anda dapat menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore menggunakan Konsol Manajemen AWS, AWS CLI, atau Amazon EMR API. Bila Anda menggunakan CLI atau API, Anda menggunakan klasifikasi konfigurasi untuk Hive untuk menentukan Katalog Data. Selain itu, dengan Amazon EMR 5.16.0 dan yang lebih baru, Anda dapat menggunakan klasifikasi konfigurasi untuk menentukan Katalog Data yang berbeda. Akun AWS Bila menggunakan konsol, Anda dapat menentukan Katalog Data menggunakan Opsi lanjutan atau Opsi cepat.

Console

Untuk menentukan AWS Glue Data Catalog sebagai metastore Hive dengan konsol

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com /emr.
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Di bawah Application bundle, pilih Core Hadoop, HBase, atau Custom. Jika Anda menyesuaikan cluster Anda, pastikan bahwa Anda memilih Hive atau HCatalog sebagai salah satu aplikasi Anda.
4. Di bawah Pengaturan AWS Glue Data Catalog, pilih kotak centang Use for Hive table metadata.
5. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
6. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

CLI

Untuk menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore Hive dengan AWS CLI

Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan klasifikasi konfigurasi menggunakan API EMR AWS CLI dan EMR, lihat. Konfigurasikan aplikasi

- Tentukan nilai untuk `hive.metastore.client.factory.class` menggunakan `hive-site` klasifikasi konfigurasi seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

```
[
  {
    "Classification": "hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory"
    }
  }
]
```

Pada versi rilis EMR 5.28.0, 5.28.1, 5.29.0, atau 6.x, jika Anda membuat cluster menggunakan Glue AWS Data Catalog sebagai metastore, atur ke. `hive.metastore.schema.verification` `false` Ini mencegah Hive dan HCatalog memvalidasi skema metastore terhadap MySQL. Tanpa konfigurasi ini, grup instance utama akan ditangguhkan setelah konfigurasi ulang di Hive atau. HCatalog

```
[
  {
    "Classification": "hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory",
      "hive.metastore.schema.verification": "false"
    }
  }
]
```

Jika Anda sudah memiliki cluster pada rilis EMR versi 5.28.0, 5.28.1, atau 5.29.0, Anda dapat mengatur grup instans utama dengan informasi berikut: `hive.metastore.schema.verification` `false`

```
    Classification = hive-site
    Property       = hive.metastore.schema.verification
    Value          = false
```

Untuk menentukan Katalog Data di AWS akun yang berbeda, tambahkan `hive.metastore.glue.catalogid` properti seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Ganti *`acct-id`* dengan AWS akun Katalog Data.

```
[
  {
    "Classification": "hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory",
      "hive.metastore.schema.verification": "false",
      "hive.metastore.glue.catalogid": "acct-id"
    }
  }
]
```

Izin IAM

Profil instans EC2 untuk cluster harus memiliki izin IAM untuk tindakan AWS Glue. Selain itu, jika Anda mengaktifkan enkripsi untuk objek AWS Glue Data Catalog, peran juga harus diizinkan untuk mengenkripsi, mendekripsi, dan menghasilkan yang AWS KMS key digunakan untuk enkripsi.

Izin untuk tindakan AWS Glue

Jika Anda menggunakan profil instans EC2 default untuk Amazon EMR, tindakan tidak diperlukan. Kebijakan `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` terkelola yang dilampirkan pada `EMR_EC2_DefaultRole` memungkinkan semua tindakan AWS Glue yang diperlukan. Namun, jika Anda menentukan profil dan izin instans EC2 kustom, Anda harus mengonfigurasi tindakan AWS

Glue yang sesuai. Gunakan `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` Kebijakan yang dikelola sebagai titik awal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran layanan untuk instans EC2 cluster (profil instans EC2) di Panduan Manajemen EMR Amazon.

Izin untuk mengenkripsi dan mendekripsi Katalog Data Glue AWS

Profil instans Anda memerlukan izin untuk mengenkripsi dan mendekripsi data menggunakan kunci Anda. Anda tidak perlu mengonfigurasi izin ini jika kedua pernyataan berikut berlaku:

- Anda mengaktifkan enkripsi untuk objek AWS Glue Data Catalog menggunakan kunci AWS terkelola untuk Glue.
- Anda menggunakan cluster yang Akun AWS sama dengan AWS Glue Data Catalog.

Jika tidak, Anda harus menambahkan pernyataan berikut ke kebijakan izin yang dilampirkan ke profil instans EC2 Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi AWS Glue Data Catalog, lihat Mengenkripsi katalog data Anda di Panduan Pengembang AWS Glue.

Izin berbasiskan sumber daya

Jika Anda menggunakan AWS Glue bersama dengan Hive, Spark, atau Presto di Amazon EMR AWS , Glue mendukung kebijakan berbasis sumber daya untuk mengontrol akses ke sumber daya Katalog Data. Sumber daya ini termasuk database, tabel, koneksi, dan fungsi yang ditetapkan pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat AWS Kebijakan sumber daya Glue di AWS Panduan Developer Glue.

Saat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk membatasi akses ke Glue AWS dari dalam Amazon EMR, prinsip yang Anda tentukan dalam kebijakan izin harus berupa ARN peran yang terkait dengan profil instans EC2 yang ditentukan saat kluster dibuat. Misalnya, untuk kebijakan berbasis sumber daya yang dilampirkan ke katalog, Anda dapat menentukan peran ARN untuk peran layanan default untuk instance EC2 klaster, *`EMR_EC2_DefaultRole`* sepertiPrincipal, menggunakan format yang ditampilkan dalam contoh berikut:

```
arn:aws:iam::acct-id:role/EMR_EC2_DefaultRole
```

*`acct-id`*Bisa berbeda dari ID akun AWS Glue. Hal ini memungkinkan akses dari cluster EMR di account yang berbeda. Anda dapat menentukan beberapa kepala sekolah, masing-masing dari akun yang berbeda.

Pertimbangan saat menggunakan AWS Glue Data Catalog

Pertimbangkan item berikut saat menggunakan AWS Glue Data Catalog sebagai metastore dengan Hive:

- Menambahkan bantu JARs menggunakan shell Hive tidak didukung. Sebagai solusinya, gunakan klasifikasi `hive-site` konfigurasi untuk menyetel `hive.aux.jars.path` properti, yang menambahkan tambahan JARs ke classpath Hive.
- Transaksi hive tidak didukung.
- Mengganti nama tabel dari dalam AWS Glue tidak didukung.
- Bila Anda membuat tabel Hive tanpa menentukan `LOCATION`, data tabel disimpan di lokasi yang ditentukan oleh `hive.metastore.warehouse.dir` properti. Secara default, ini adalah lokasi di HDFS. Jika gugus lain perlu mengakses tabel, gagal kecuali memiliki izin yang memadai untuk gugus yang dibuat tabel. Selain itu, karena penyimpanan HDFS sementara, jika gugus berakhir, data tabel hilang, dan tabel harus diciptakan kembali. Kami menyarankan Anda menentukan `LOCATION` di Amazon S3 saat Anda membuat tabel Hive menggunakan Glue. AWS Atau, Anda dapat menggunakan `hive-site` klasifikasi konfigurasi untuk menentukan lokasi di Amazon S3 untuk `hive.metastore.warehouse.dir`, yang berlaku untuk semua tabel Hive. Jika tabel dibuat di lokasi HDFS dan cluster yang membuatnya masih berjalan, Anda dapat memperbarui lokasi tabel ke Amazon S3 dari dalam AWS Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan Tabel di Konsol AWS Glue di Panduan Pengembang AWS Glue.
- Nilai partisi yang berisi tanda kutip dan apostrof tidak didukung, misalnya, `PARTITION (owner="Doe's").`
- Statistik kolom didukung untuk emr-5.31.0 dan yang lebih baru.
- Menggunakan Otorisasi hive tidak didukung. Sebagai alternatif, pertimbangkan untuk menggunakan AWS Kebijakan Berbasis Sumber Daya Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Kebijakan Berbasis Sumber Daya untuk Amazon EMR Access to Glue Data Catalog. AWS
- Kendala Hive tidak didukung.
- Optimasi berbasiskan biaya di Hive tidak didukung.
- Pengaturan `hive.metastore.partition.inherit.table.properties` tidak didukung.
- Menggunakan konstanta metastore berikut ini tidak didukung: `BUCKET_COUNT, BUCKET_FIELD_NAME, DDL_TIME, FIELD_TO_DIMENSION, FILE_INPUT_FORMAT, FILE_OUTPUT_FORMAT, HIVE_FILTER_FIELD_LAST_ACCESS,`

`HIVE_FILTER_FIELD_OWNER, HIVE_FILTER_FIELD_PARAMS, IS_ARCHIVED, META_TABLE_COLUMNS, META_TABLE_COLUMN_TYPES, META_TABLE_DB, META_TABLE_LOCATION, META_TABLE_NAME, META_TABLE_PARTITION_COLUMNS, META_TABLE_SERDE, META_TABLE_STORAGE, ORIGINAL_LOCATION`.

- Bila Anda menggunakan ekspresi predikat, nilai-nilai eksplisit harus berada di sisi kanan operator perbandingan, atau permintaan mungkin gagal.
  - Benar: `SELECT * FROM mytable WHERE time > 11`
  - Salah: `SELECT * FROM mytable WHERE 11 > time`
- Amazon EMR versi 5.32.0 dan 6.3.0 dan yang lebih baru mendukung menggunakan fungsi yang ditentukan pengguna () dalam ekspresi predikat. UDFs Saat menggunakan versi sebelumnya, kueri Anda mungkin gagal karena cara Hive mencoba mengoptimalkan eksekusi kueri.
- Tabel sementara tidak didukung.
- Sebaiknya buat tabel menggunakan aplikasi melalui Amazon EMR daripada membuatnya langsung menggunakan Glue AWS . Membuat tabel melalui AWS Glue dapat menyebabkan bidang wajib hilang dan menyebabkan pengecualian kueri.
- Di EMR 5.20.0 atau yang lebih baru, pemangkasan partisi paralel diaktifkan secara otomatis untuk Spark dan Hive saat AWS Glue Data Catalog digunakan sebagai metastore. Perubahan ini secara signifikan mengurangi waktu perencanaan kueri dengan mengeksekusi beberapa permintaan secara paralel untuk mengambil partisi. Jumlah segmen yang dapat dieksekusi secara bersamaan berkisar antara 1 dan 10. Nilai default-nya adalah 5, yang merupakan pengaturan yang disarankan. Anda dapat mengubahnya dengan menentukan properti `aws.glue.partition.num.segments` dalam klasifikasi konfigurasi `hive-site`. Jika terjadi throttling, Anda dapat mematikan fitur ini dengan mengubah nilai-nya menjadi 1. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Struktur Segmen Glue AWS.

Menggunakan basis data MySQL eksternal atau Amazon Aurora

Untuk menggunakan database MySQL eksternal atau Amazon Aurora sebagai metastore Hive, Anda mengganti nilai konfigurasi default untuk metastore di Hive untuk menentukan lokasi database eksternal, baik pada instance Amazon RDS MySQL atau Amazon Aurora Postgre. SQLinstance

> **Note**
>
> Hive tidak mendukung atau mencegah akses menulis bersamaan ke tabel metastore. Jika Anda berbagi informasi metastore antara dua kelompok, Anda harus memastikan bahwa

Anda tidak menulis ke tabel metastore yang sama secara bersamaan, kecuali jika Anda menulis ke partisi yang berbeda dari tabel metastore yang sama.

Prosedur berikut menunjukkan cara untuk menimpa nilai konfigurasi default untuk lokasi metastore Hive dan mulai cluster menggunakan lokasi metastore ulang.

Untuk membuat metastore terletak di luar cluster EMR

1. Buat database MySQL atau Aurora PostgreSQL. Jika Anda menggunakan PostgreSQL, Anda harus mengonfigurasinya setelah Anda menyediakan klaster Anda. Hanya MySQL yang didukung pada pembuatan cluster. Untuk informasi tentang perbedaan antara Aurora MySQL dan Aurora PostgreSQL, lihat Ikhtisar Amazon Aurora MySQL dan Bekerja dengan Amazon Aurora PostgreSQL. Untuk informasi tentang cara membuat database Amazon RDS secara umum, lihat https://aws.amazon.com/rds/.
2. Ubah grup keamanan Anda untuk mengizinkan koneksi JDBC antara database Anda dan grup keamanan ElasticMapReduce-Master. Untuk informasi tentang cara mengubah grup keamanan Anda untuk akses, lihat Bekerja dengan grup keamanan yang dikelola Amazon EMR.
3. Mengatur nilai-nilai konfigurasi JDBC di `hive-site.xml`:

   Important

   Jika Anda memberikan informasi sensitif, seperti password, untuk Amazon EMR konfigurasi API, informasi ini ditampilkan untuk account yang memiliki izin yang memadai. Jika Anda khawatir bahwa informasi ini dapat ditampilkan ke pengguna lain, membuat cluster dengan account administratif dan membatasi pengguna lain (IAM pengguna atau orang-orang dengan delegasi mandat) untuk mengakses layanan di cluster dengan menciptakan peran yang secara eksplisit menolak izin untuk `elasticmapreduce:DescribeCluster` Kunci API.

   a. Membuat file konfigurasi bernama `hiveConfiguration.json` berisi suntingan ke `hive-site.xml` Seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

      Ganti *`hostname`* dengan alamat DNS instans Amazon RDS Anda yang menjalankan database, *`username`* dan *`password`* dengan kredensil untuk database Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang menghubungkan ke contoh database MySQL dan

Aurora, lihat Menghubungkan ke instans DB yang menjalankan mesin basis data MySQL dan Menghubungkan ke cluster DB Athena di Panduan Pengguna Amazon RDS. `javax.jdo.option.ConnectionURL` adalah JDBC menghubungkan string untuk metastore JDBC. `javax.jdo.option.ConnectionDriverName` adalah nama kelas driver untuk metastore JDBC.

Driver MySQL JDBC diinstal oleh Amazon EMR.

Properti nilai tidak dapat berisi spasi atau pengembalian carriage. Ini akan muncul semua pada satu baris.

```
[
    {
      "Classification": "hive-site",
      "Properties": {
        "javax.jdo.option.ConnectionURL": "jdbc:mysql://hostname:3306/hive?
createDatabaseIfNotExist=true",
        "javax.jdo.option.ConnectionDriverName": "org.mariadb.jdbc.Driver",
        "javax.jdo.option.ConnectionUserName": "username",
        "javax.jdo.option.ConnectionPassword": "password"
      }
    }
  ]
```

b. Referensi `hiveConfiguration.json` file saat Anda membuat cluster seperti yang ditunjukkan pada AWS CLI perintah berikut. Dalam perintah ini, file disimpan secara lokal, Anda juga bisa mengunggah file ke Amazon S3 dan merujuknya di sana, misalnya, `s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/hiveConfiguration.json`.

> **Note**
>
> Karakter kelanjutan baris Linux (\) disertakan untuk memudahkan pembacaan. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=Hive --configurations file://hiveConfiguration.json --use-
default-roles
```

4. Connect ke node utama cluster Anda.

   Untuk informasi tentang cara menyambung ke node utama, lihat Connect ke node primer menggunakan SSH di Amazon EMR Management Guide.

5. Buat tabel Hive Anda menentukan lokasi di Amazon S3 dengan memasukkan perintah yang mirip dengan berikut ini:

```
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS table_name
(
key int,
value int
)
LOCATION s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/hdfs/
```

6. Tambahkan script Hive Anda untuk cluster berjalan.

Cluster Hive Anda berjalan menggunakan metastore yang terletak di Amazon RDS. Meluncurkan semua cluster Hive tambahan yang berbagi metastore ini dengan menentukan lokasi metastore.

Gunakan driver Hive JDBC

Anda dapat menggunakan alat intelijen bisnis populer seperti Microsoft Excel,, MicroStrategyQlikView, dan Tableau dengan Amazon EMR untuk menjelajahi dan memvisualisasikan data Anda. Banyak alat bantu ini yang memerlukan driver Java Database Connectivity (JDBC) atau Open Database Connectivity (ODBC). Amazon EMR mendukung konektivitas JDBC dan ODBC ke cluster Spark, Hive atau Presto.

Contoh di bawah ini menunjukkan menggunakan SQL Workbench/J sebagai klien SQL untuk terhubung ke cluster Hive di Amazon EMR. Untuk driver tambahan, lihat Gunakan alat bantu kecerdasan bisnis dengan Amazon EMR.

Sebelum Anda menginstal dan bekerja dengan SQL Workbench/J, unduh paket driver dan instal driver terkait. Driver yang tercakup dalam paket yang mendukung versi Hive tersedia di rilis Amazon EMR versi 4.0 dan versi yang lebih tinggi. Untuk catatan rilis dan dokumentasi terperinci, lihat dokumentasi PDF yang disertakan dalam paket.

- Paket driver JDBC dan ODBC terbaru

  http://awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/Simba/

Untuk menginstal dan mengonfigurasi SQL Workbench

1. Unduh Workbench/J klien SQL untuk sistem operasi Anda darihttp://www.sql-workbench.net/downloads.html.
2. Instal SQL Workbench/J. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menginstal dan memulai SQL Workbench/J di Manual Pengguna SQL Manual. Workbench/J
3. Pengguna Linux, Unix, Mac OS X: Dalam sesi terminal, buat saluran SSH ke simpul utama kluster Anda menggunakan perintah berikut ini. Ganti *master-public-dns-name* dengan nama DNS publik dari node master dan *path-to-key-file* dengan lokasi dan nama file file kunci `.pem` pribadi Amazon EC2 Anda.

   ```
   ssh -o ServerAliveInterval=10 -i path-to-key-file -N -L 10000:localhost:10000
    hadoop@master-public-dns-name
   ```

   Pengguna Windows: Dalam sesi PuTTY, buat saluran SSH ke simpul utama kluster Anda (menggunakan port forwarding lokal) dengan `10000` untuk Port sumber dan *master-public-dns-name*`:10000` untuk Tujuan. Ganti *master-public-dns-name* dengan nama DNS publik dari simpul utama.
4. Tambahkan driver JDBC ke SQL Workbench.

   a. Di kotak dialog Pilih Profil Koneksi, klik Kelola Driver.

   b. Klik ikon Buat entri baru (halaman kosong).

   c. Pada kolom Nama, ketikkan **`Hive JDBC`**.

   d. Untuk Pustaka, klik ikon Pilih file JAR.

   e. Arahkan ke lokasi yang berisi driver yang diekstraksi. Pilih driver yang disertakan dalam versi paket driver JDBC yang Anda unduh, dan klik Buka.

      Misalnya, paket driver JDBC Anda mungkin termasuk yang berikut ini. JARs

      ```
      hive_metastore.jar
      hive_service.jar
      HiveJDBC41.jar
      libfb303-0.9.0.jar
      libthrift-0.9.0.jar
      log4j-1.2.14.jar
      ql.jar
      slf4j-api-1.5.11.jar
      slf4j-log4j12-1.5.11.jar
      ```

```
TCLIServiceClient.jar
zookeeper-3.4.6.jar
```

f. Pada kotak dialog Pilih satu driver, pilih `com.amazon.hive.jdbc41.HS2Driver`, OKE.

5. Ketika Anda kembali ke kotak dialog Kelola Driver, pastikan bahwa kolom Classname telah diisi dan pilih OKE.
6. Ketika Anda kembali ke kotak dialog Pilih Profil Koneksi, pastikan bahwa kolom Driver telah ditetapkan ke JDBC Hive dan ketikkan string koneksi JDBC berikut ini pada kolom URL:`jdbc:hive2://localhost:10000/default`.
7. Pilih OKE untuk menghubungkan. Setelah koneksi selesai, detail koneksi muncul di bagian atas Workbench/J jendela SQL.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan Hive dan antarmuka JDBC, lihat HiveClientdan Hive JDBCInterface di dokumentasi Apache Hive.

Tingkatkan kinerja Hive

Amazon EMR menawarkan fitur untuk membantu mengoptimalkan kinerja saat menggunakan Hive untuk menanyakan, membaca, dan menulis data yang disimpan di Amazon S3.

S3 Select dapat meningkatkan kinerja kueri untuk file CSV dan JSON di beberapa aplikasi dengan “menekan” pemrosesan ke Amazon S3.

Komitter yang dioptimalkan EMRFS S3 adalah alternatif untuk OutputCommitterkelas, yang menghilangkan daftar dan mengganti nama operasi untuk meningkatkan kinerja saat menulis file Amazon S3 menggunakan EMRFS.

Topik

- Mengaktifkan komitmen yang dioptimalkan Hive EMRFS S3
- Menggunakan S3 Select dengan Hive untuk meningkatkan performa
- Optimasi MSCK

Mengaktifkan komitmen yang dioptimalkan Hive EMRFS S3

Hive EMRFS S3 Optimized Committer adalah cara alternatif yang menggunakan EMR Hive untuk menulis file untuk menyisipkan kueri saat menggunakan EMRFS. Committer menghilangkan daftar

dan mengganti nama operasi yang dilakukan di Amazon S3 dan meningkatkan kinerja aplikasi. Fitur ini tersedia dimulai dengan EMR 5.34 dan EMR 6.5.

Mengaktifkan committer

Jika Anda ingin mengaktifkan EMR Hive untuk digunakan untuk melakukan data sebagai default `HiveEMRFSOptimizedCommitter` untuk semua tabel terkelola dan eksternal Hive, gunakan konfigurasi berikut `hive-site` di EMR 6.5.0 atau EMR 5.34.0 cluster.

```
[
   {
      "classification": "hive-site",
      "properties": {
         "hive.blobstore.use.output-committer": "true"
      }
   }
]
```

> **Note**
>
> Jangan aktifkan fitur ini saat `hive.exec.parallel` disetel ke`true`.

Batasan

Batasan dasar berikut berlaku untuk tag:

- Mengaktifkan Hive untuk menggabungkan file kecil secara otomatis tidak didukung. Logika komit Hive default akan digunakan bahkan ketika committer yang dioptimalkan diaktifkan.
- Tabel HIVE ACID tidak didukung. Logika komit Hive default akan digunakan bahkan ketika committer yang dioptimalkan diaktifkan.
- Nomenklatur penamaan file untuk file yang ditulis diubah dari Hive menjadi. `<task_id>_<attempt_id>_<copy_n>` `<task_id>_<attempt_id>_<copy_n>_<query_id>` Sebagai contoh, sebuah berkas bernama `s3://warehouse/table/partition=1/000000_0`akan diubah menjadi`s3://warehouse/table/partition=1/000000_0-hadoop_20210714130459_ba7c23ec-5695-4947-9d98-8a40ef759222-1`. `query_id`Berikut adalah kombinasi dari nama pengguna, cap waktu, dan UUID.

- Ketika partisi khusus berada di sistem file yang berbeda (HDFS, S3), fitur ini dinonaktifkan secara otomatis. Logika komit Hive default akan digunakan saat diaktifkan.

Menggunakan S3 Select dengan Hive untuk meningkatkan performa

> **Important**
>
> Amazon S3 Select tidak lagi tersedia untuk pelanggan baru. Pelanggan Amazon S3 Select yang sudah ada dapat terus menggunakan fitur seperti biasa. Pelajari selengkapnya

Dengan rilis Amazon EMR versi 5.18.0 dan yang lebih baru, Anda dapat menggunakan S3 Select dengan Hive di Amazon EMR. S3 Select memungkinkan aplikasi untuk mengambil hanya subset data dari suatu objek. Untuk Amazon EMR, pekerjaan komputasi penyaringan set data besar untuk pengolahan adalah "didorong turun" dari klaster ke Amazon S3, yang dapat meningkatkan performa di beberapa aplikasi dan mengurangi jumlah data yang ditransfer antara Amazon EMR dan Amazon S3.

S3 Select didukung dengan tabel Hive berdasarkan file CSV dan JSON dan dengan menetapkan `s3select.filter` variabel konfigurasi ke `true` selama sesi Hive Anda. Untuk informasi selengkapnya dan contoh tambahan, lihat Menentukan S3 Select dalam kode Anda.

Apakah S3 Select tepat untuk aplikasi saya?

Kami menyarankan Anda membuat tolok ukur aplikasi dengan dan tanpa S3 Select untuk melihat apakah cocok dengan aplikasi Anda.

Gunakan pedoman berikut untuk menentukan apakah aplikasi Anda adalah kandidat untuk menggunakan S3 Select:

- Permintaan Anda menyaring lebih dari setengah set data asli.
- Predikat filter kueri permintaan Anda menggunakan kolom yang memiliki tipe data yang didukung oleh Amazon S3 Select. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis data di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.
- Koneksi jaringan Anda antara Amazon S3 dan klaster Amazon EMR memiliki kecepatan transfer yang baik dan bandwidth yang tersedia. Amazon S3 tidak memampatkan tanggapan HTTP, sehingga ukuran respon kemungkinan akan meningkatkan file input terkompresi.

Pertimbangan dan batasan

- Enkripsi sisi server Amazon S3 dengan kunci enkripsi yang disediakan pelanggan (SSE-C) dan enkripsi di sisi klien tidak didukung.
- Properti `AllowQuotedRecordDelimiters` tidak didukung. Jika properti ini ditentukan, kueri akan gagal.
- Hanya file CSV dan JSON dalam format UTF-8 yang didukung. Multi-line CSVs dan JSON tidak didukung.
- Hanya file yang tidak terkompresi atau gzip atau bzip2 yang didukung.
- Karakter komentar di baris terakhir tidak didukung.
- Baris kosong di akhir file tidak diproses.
- Hive di Amazon EMR mendukung tipe data primitif yang didukung S3 Select. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis data di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Menentukan S3 Select dalam kode Anda

Untuk menggunakan S3 Select dalam tabel Hive Anda, buat tabel dengan menentukan `com.amazonaws.emr.s3select.hive.S3SelectableTextInputFormat` sebagai `INPUTFORMAT` nama kelas, dan tenntukan nilai untuk `s3select.format` properti menggunakan `TBLPROPERTIES` klausul.

Secara default, S3 Select dinonaktifkan saat Anda menjalankan kueri. Aktifkan S3 Select dengan mengatur `s3select.filter` ke `true` di sesi Hive Anda seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Contoh di bawah ini menunjukkan bagaimana menentukan S3 Select saat membuat tabel dari CSV yang mendasari dan file JSON dan kemudian mengkueri tabel menggunakan pernyataan pilihan sederhana.

Example Pernyataan BUAT TABEL untuk tabel berbasis CSV

```
CREATE TABLE mys3selecttable (
col1 string,
col2 int,
col3 boolean
)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
STORED AS
INPUTFORMAT
  'com.amazonaws.emr.s3select.hive.S3SelectableTextInputFormat'
```

```
OUTPUTFORMAT
  'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION 's3://path/to/mycsvfile/'
TBLPROPERTIES (
  "s3select.format" = "csv",
  "s3select.headerInfo" = "ignore"
);
```

Example Pernyataan BUAT TABEL untuk tabel berbasis JSON

```
CREATE TABLE mys3selecttable (
col1 string,
col2 int,
col3 boolean
)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hive.hcatalog.data.JsonSerDe'
STORED AS
INPUTFORMAT
  'com.amazonaws.emr.s3select.hive.S3SelectableTextInputFormat'
OUTPUTFORMAT
  'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION 's3://path/to/json/'
TBLPROPERTIES (
  "s3select.format" = "json"
);
```

Example Pernyataan PILIH TABEL

```
SET s3select.filter=true;
SELECT * FROM mys3selecttable WHERE col2 > 10;
```

Optimasi MSCK

Hive menyimpan daftar partisi untuk setiap tabel di metastore nya. Namun, ketika partisi langsung ditambahkan ke atau dihapus dari sistem file, metastore Hive tidak menyadari perubahan ini. Perintah MSCK memperbarui metadata partisi di metastore Hive untuk partisi yang langsung ditambahkan atau dihapus dari sistem file. Sintaks untuk perintah tersebut adalah:

```
MSCK [REPAIR] TABLE table_name [ADD/DROP/SYNC PARTITIONS];
```

Hive mengimplementasikan perintah ini sebagai berikut:

1. Hive mengambil semua partisi untuk tabel dari metastore. Dari daftar path partisi yang tidak ada dalam sistem file kemudian membuat daftar partisi untuk drop dari metastore.
2. Hive mengumpulkan jalur partisi yang ada dalam sistem file, membandingkannya dengan daftar partisi dari metastore, dan menghasilkan daftar partisi yang perlu ditambahkan ke metastore.
3. Hive memperbarui metastore menggunakan`ADD`,`DROP`, atau mode. `SYNC`

> **Note**
>
> Ketika ada banyak partisi di metastore, langkah untuk memeriksa apakah partisi tidak ada dalam sistem file membutuhkan waktu lama untuk dijalankan karena panggilan `exists` API sistem file harus dilakukan untuk setiap partisi.

Di Amazon EMR 6.5.0, Hive memperkenalkan bendera yang disebut. `hive.emr.optimize.msck.fs.check` Saat diaktifkan, flag ini menyebabkan Hive memeriksa keberadaan partisi dari daftar jalur partisi dari sistem file yang dihasilkan pada langkah 2 di atas alih-alih membuat panggilan API sistem file. Di Amazon EMR 6.8.0, Hive mengaktifkan pengoptimalan ini secara default, menghilangkan kebutuhan untuk menyetel bendera. `hive.emr.optimize.msck.fs.check`

Menggunakan Hive Live Long and Process (LLAP)

Amazon EMR 6.0.0 mendukung fungsi Live Long dan Proses (LLAP) untuk Hive. LLAP menggunakan daemon persisten dengan cache dalam memori untuk meningkatkan performa kueri dibandingkan dengan default mode eksekusi kontainer Tez sebelumnya.

Daemon Hive LLAP dikelola dan dijalankan Layanan YARN. Karena layanan YARN dapat dianggap sebagai aplikasi YARN yang berjalan lama, beberapa sumber daya klaster Anda didedikasikan untuk Hive LLAP dan tidak dapat digunakan untuk beban kerja lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat LLAP dan API Layanan YARN.

Aktifkan Hive LLAP di Amazon EMR

Untuk mengaktifkan Hive LLAP di Amazon EMR, menyediakan konfigurasi berikut ketika Anda meluncurkan klaster.

```
[
```

```
  {
    "Classification": "hive",
    "Properties": {
      "hive.llap.enabled": "true"
    }
  }
]
```

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengonfigurasi aplikasi.

Secara default, Amazon EMR mengalokasikan sekitar 60 persen dari sumber daya klaster YARN untuk daemon Hive LLAP. Anda dapat mengonfigurasi sumber daya YARN klaster yang dialokasikan untuk Hive LLAP dan jumlah tugas serta simpul inti yang harus dipertimbangkan untuk alokasi LLAP Hive.

Misalnya, konfigurasi berikut memulai Hive LLAP dengan tiga daemon pada tiga tugas atau simpul inti dan mengalokasikan 40 persen dari tiga inti atau sumber daya YARN simpul tugas untuk daemon Hive LLAP.

```
[
  {
    "Classification": "hive",
    "Properties": {
      "hive.llap.enabled": "true",
      "hive.llap.percent-allocation": "0.4",
      "hive.llap.num-instances": "3"
    }
  }
]
```

Anda dapat menggunakan `hive-site` konfigurasi berikut di API klasifikasi untuk mengganti setelan sumber daya LLAP default.

Properti	Deskripsi
hive.llap.daemon.yarn.container.mb	Total ukuran kontainer daemon LLAP (dalam MB)
hive.llap.daemon.memory.per.instance.mb	Total memori yang digunakan oleh pelaksana dalam kontainer daemon LLAP (dalam MB)

Properti	Deskripsi
hive.llap.io.memory.size	Ukuran cache untuk Input/Output LLAP
hive.llap.daemon.num.executors	Jumlah pelaksana per daemon LLAP

Mulai Hive LLAP di cluster Anda secara manual

Semua dependensi dan konfigurasi yang digunakan oleh LLAP dikemas ke dalam LLAP tar arsip sebagai bagian dari perusahaan rintisa klaster. Jika LLAP diaktifkan menggunakan `"hive.llap.enabled": "true"`, kami sarankan Anda menggunakan konfigurasi ulang Amazon EMR untuk membuat perubahan konfigurasi untuk LLAP.

Jika tidak, untuk setiap perubahan manual `hive-site.xml`, Anda harus membangun kembali LLAP tar arsip dengan menggunakan `hive --service llap` perintah, seperti dalam contoh berikut.

```
# Define how many resources you want to allocate to Hive LLAP

LLAP_INSTANCES=<how many llap daemons to run on cluster>
LLAP_SIZE=<total container size per llap daemon>
LLAP_EXECUTORS=<number of executors per daemon>
LLAP_XMX=<Memory used by executors>
LLAP_CACHE=<Max cache size for IO allocator>

yarn app -enableFastLaunch

hive --service llap \
--instances $LLAP_INSTANCES \
--size ${LLAP_SIZE}m \
--executors $LLAP_EXECUTORS \
--xmx ${LLAP_XMX}m \
--cache ${LLAP_CACHE}m \
--name llap0 \
--auxhbase=false \
--startImmediately
```

Periksa status Hive LLAP

Gunakan perintah berikut untuk memeriksa status Hive LLAP melalui Hive.

```
hive --service llapstatus
```

Gunakan perintah berikut untuk memeriksa status Hive LLAP menggunakan YARN.

```
yarn app -status (name-of-llap-service)

# example:
yarn app -status llap0 | jq
```

Memulai atau menghentikan Hive LLAP

Karena Hive LLAP berjalan sebagai layanan YARN persisten, Anda menghentikan atau memulai ulang layanan YARN untuk menghentikan atau memulai ulang Hive LLAP. Perintah berikut menunjukkan hal ini.

```
yarn app -stop llap0
yarn app -start llap0
```

Ubah ukuran jumlah daemon Hive LLAP

Gunakan perintah berikut untuk mengurangi jumlah instans LLAP.

```
yarn app -flex llap0 -component llap -1
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Flex komponen layanan.

Enkripsi di Hive

Bagian ini menjelaskan jenis enkripsi yang didukung Amazon EMR.

Enkripsi modular parket di Hive

Enkripsi modular parket menyediakan kontrol akses tingkat kolumnar dan enkripsi untuk meningkatkan privasi dan integritas data untuk data yang disimpan dalam format file Parket. Fitur ini tersedia di Amazon EMR Hive dimulai dengan rilis 6.6.0.

Solusi keamanan dan integritas yang didukung sebelumnya, termasuk mengenkripsi file atau mengenkripsi lapisan penyimpanan, dijelaskan dalam Opsi Enkripsi di Panduan Manajemen EMR Amazon. Solusi ini dapat digunakan untuk file Parket, tetapi memanfaatkan fitur baru dari mekanisme

enkripsi Parket terintegrasi menyediakan akses granular ke tingkat kolom, serta peningkatan kinerja dan keamanan. Pelajari lebih lanjut tentang fitur ini di halaman Apache github Enkripsi Modular Parket.

Pengguna meneruskan konfigurasi ke pembaca dan penulis Parket menggunakan konfigurasi Hadoop. Konfigurasi terperinci bagi pengguna untuk mengonfigurasi pembaca dan penulis untuk mengaktifkan enkripsi serta beralih fitur-fitur canggih didokumentasikan di PARQUET-1854: Antarmuka yang digerakkan oleh Properti ke Manajemen Enkripsi Parket

Contoh penggunaan

Contoh berikut mencakup membuat dan menulis ke tabel Hive menggunakan AWS KMS untuk mengelola kunci enkripsi.

1. Menerapkan KmsClient untuk AWS KMS layanan seperti yang dijelaskan dalam dokumen PARQUET-1373: Alat Manajemen Kunci Enkripsi. Contoh berikut menunjukkan cuplikan implementasi.

```
package org.apache.parquet.crypto.keytools;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.kms.AWSKMS;
import com.amazonaws.services.kms.AWSKMSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.kms.model.DecryptRequest;
import com.amazonaws.services.kms.model.EncryptRequest;
import com.amazonaws.util.Base64;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.parquet.crypto.KeyAccessDeniedException;
import org.apache.parquet.crypto.ParquetCryptoRuntimeException;
import org.apache.parquet.crypto.keytools.KmsClient;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.charset.StandardCharsets;

public class AwsKmsClient implements KmsClient {

    private static final AWSKMS AWSKMS_CLIENT = AWSKMSClientBuilder
```

```
            .standard()
            .withRegion(Regions.US_WEST_2)
            .build();
   public static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(AwsKmsClient.class);

   private String kmsToken;
   private Configuration hadoopConfiguration;

   @Override
   public void initialize(Configuration configuration, String kmsInstanceID, String
kmsInstanceURL, String accessToken) throws KeyAccessDeniedException {
       hadoopConfiguration = configuration;
       kmsToken = accessToken;

   }

   @Override
   public String wrapKey(byte[] keyBytes, String masterKeyIdentifier) throws
KeyAccessDeniedException {
       String value = null;
       try {
           ByteBuffer plaintext = ByteBuffer.wrap(keyBytes);

           EncryptRequest req = new
EncryptRequest().withKeyId(masterKeyIdentifier).withPlaintext(plaintext);
           ByteBuffer ciphertext = AWSKMS_CLIENT.encrypt(req).getCiphertextBlob();

           byte[] base64EncodedValue = Base64.encode(ciphertext.array());
           value = new String(base64EncodedValue, Charset.forName("UTF-8"));
       } catch (AmazonClientException ae) {
           throw new KeyAccessDeniedException(ae.getMessage());
       }
       return value;
   }

   @Override
   public byte[] unwrapKey(String wrappedKey, String masterKeyIdentifier) throws
KeyAccessDeniedException {
       byte[] arr = null;
       try {
           ByteBuffer ciphertext  =
ByteBuffer.wrap(Base64.decode(wrappedKey.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)));
           DecryptRequest request = new
DecryptRequest().withKeyId(masterKeyIdentifier).withCiphertextBlob(ciphertext);
```

```
            ByteBuffer decipheredtext =
 AWSKMS_CLIENT.decrypt(request).getPlaintext();
            arr = new byte[decipheredtext.remaining()];
            decipheredtext.get(arr);
        } catch (AmazonClientException ae) {
            throw new KeyAccessDeniedException(ae.getMessage());
        }
        return arr;
    }
}
```

2. Buat kunci AWS KMS enkripsi Anda untuk footer serta kolom dengan peran IAM Anda yang memiliki akses seperti yang dijelaskan dalam Membuat kunci di Panduan AWS Key Management Service Pengembang. Peran IAM default adalah EMR_ECS_Default.
3. Pada aplikasi Hive pada cluster EMR Amazon, tambahkan klien di atas menggunakan `ADD JAR` pernyataan, seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi Apache Hive Resources. Berikut ini adalah contoh pernyataan:

   ```
   ADD JAR 's3://location-to-custom-jar';
   ```

   Metode alternatif adalah menambahkan JAR ke `auxlib` Hive menggunakan tindakan bootstrap. Berikut ini adalah contoh baris yang akan ditambahkan ke tindakan boostrap:

   ```
   aws s3 cp 's3://location-to-custom-jar' /usr/lib/hive/auxlib
   ```

4. Mengatur konfigurasi berikut:

   ```
   set
    parquet.crypto.factory.class=org.apache.parquet.crypto.keytools.PropertiesDrivenCryptoFacto
   set
    parquet.encryption.kms.client.class=org.apache.parquet.crypto.keytools.AwsKmsClient;
   ```

5. Buat tabel Hive dengan format Parket dan tentukan AWS KMS kunci di SERDEPROPERTIES dan masukkan beberapa data ke dalamnya:

   ```
   CREATE TABLE my_table(name STRING, credit_card STRING)
   ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe’
   WITH SERDEPROPERTIES (
     'parquet.encryption.column.key’=<aws-kms-key-id-for-column-1>: credit_card’,
     'parquet.encryption.footer.key’='<aws-kms-key-id-for-footer>’)
   ```

```
STORED AS parquet
LOCATION “s3://<bucket/<warehouse-location>/my_table”;

INSERT INTO my_table SELECT
java_method ('org.apache.commons.lang.RandomStringUtils','randomAlphabetic',5) as
 name,
java_method ('org.apache.commons.lang.RandomStringUtils','randomAlphabetic',10) as
 credit_card
from (select 1) x lateral view posexplode(split(space(100),' ')) pe as i,x;

select * from my_table;
```

6. Verifikasi bahwa ketika Anda membuat tabel eksternal di lokasi yang sama tanpa akses ke AWS KMS kunci (misalnya, akses peran IAM ditolak), Anda tidak dapat membaca data.

```
CREATE EXTERNAL TABLE ext_table (name STRING, credit_card STRING)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe’
STORED AS parquet
LOCATION “s3://<bucket>/<warehouse-location>/my_table”;

SELECT * FROM ext_table;
```

7. Pernyataan terakhir harus membuang pengecualian berikut:

```
Failed with exception
 java.io.IOException:org.apache.parquet.crypto.KeyAccessDeniedException: Footer key:
 access denied
```

Enkripsi dalam transit dalam 2 HiveServer

Dimulai dengan rilis Amazon EMR 6.9.0, HiveServer 2 (HS2) diaktifkan TLS/SSL sebagai bagian dari konfigurasi keamanan. Enkripsi dalam transit dalam 2 HiveServer Ini memengaruhi cara Anda terhubung untuk HS2 berjalan di kluster EMR Amazon dengan enkripsi dalam transit diaktifkan. Untuk terhubung HS2, Anda harus memodifikasi nilai `TRUSTSTORE_PATH` dan `TRUSTSTORE_PASSWORD` parameter di URL JDBC. URL berikut adalah contoh koneksi JDBC untuk HS2 dengan parameter yang diperlukan:

```
jdbc:hive2://HOST_NAME:10000/
default;ssl=true;sslTrustStore=TRUSTSTORE_PATH;trustStorePassword=TRUSTSTORE_PASSWORD
```

Gunakan instusi yang sesuai untuk enkripsi on-cluster atau off-cluster HiveServer 2 di bawah ini.

On-cluster HS2 access

Jika Anda mengakses HiveServer 2 menggunakan klien Beeline setelah Anda SSH ke node utama, maka referensi `/etc/hadoop/conf/ssl-server.xml` untuk menemukan dan nilai `TRUSTSTORE_PASSWORD` parameter menggunakan konfigurasi `TRUSTSTORE_PATH` dan. `ssl.server.truststore.location` `ssl.server.truststore.password`

Contoh perintah berikut dapat membantu Anda mengambil konfigurasi ini:

```
TRUSTSTORE_PATH=$(sed -n '/ssl.server.truststore.location/,+2p' /etc/hadoop/conf/
ssl-server.xml | awk -F "[><]" '/value/{print $3}')
TRUSTSTORE_PASSWORD=$(sed -n '/ssl.server.truststore.password/,+2p' /etc/hadoop/
conf/ssl-server.xml | awk -F "[><]" '/value/{print $3}')
```

Off-cluster HS2 access

Jika Anda mengakses HiveServer 2 dari klien di luar kluster EMR Amazon. Anda dapat menggunakan salah satu pendekatan berikut untuk mendapatkan dan: `TRUSTSTORE_PATH` `TRUSTSTORE_PASSWORD`

- Konversi file PEM yang dibuat selama konfigurasi keamanan ke file JKS dan gunakan yang sama di URL koneksi JDBC. Misalnya, dengan openssl dan keytool, gunakan perintah berikut:

  ```
  openssl pkcs12 -export -in trustedCertificates.pem -inkey privateKey.pem -out
   trustedCertificates.p12 -name "certificate"
  keytool -importkeystore -srckeystore trustedCertificates.p12 -srcstoretype pkcs12
   -destkeystore trustedCertificates.jks
  ```

- Atau, referensi `/etc/hadoop/conf/ssl-server.xml` untuk menemukan `TRUSTSTORE_PATH` dan nilai `TRUSTSTORE_PASSWORD` parameter menggunakan konfigurasi `ssl.server.truststore.location` dan`ssl.server.truststore.password`. Unduh file truststore ke mesin klien dan gunakan jalur pada mesin klien sebagai file. `TRUSTSTORE_PATH`

  Untuk informasi selengkapnya tentang mengakses aplikasi dari klien di luar klaster EMR Amazon, lihat Menggunakan driver Hive JDBC.

Riwayat rilis Hive

Tabel berikut mencantumkan versi Hive yang disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

Informasi versi sarang

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-7.13.0	3.1.3-amzn-22	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.12.0	3.1.3-amzn-21	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
		server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.11.0	3.1.3-amzn-20	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-7.10.0	3.1.3-amzn-19	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.9.0	3.1.3-amzn-18	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-7.8.0	3.1.3-amzn-17	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.7.0	3.1.3-amzn-16	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-7.6.0	3.1.3-amzn-15	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.5.0	3.1.3-amzn-14	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-7.4.0	3.1.3-amzn-13	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.3.0	3.1.3-amzn-12	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-7.2.0	3.1.3-amzn-11	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.2	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-7.1.0	3.1.3-amzn-10	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.0.0	3.1.3-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-6.15.0	3.1.3-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.14.0	3.1.3-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-6.13.0	3.1.3-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.12.0	3.1.3-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-6.11.1	3.1.3-amzn-4.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.11.0	3.1.3-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-6.10.1	3.1.3-amzn-3.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.10.0	3.1.3-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, tez-on-worker, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-6.9.1	3.1.3-amzn-2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.9.0	3.1.3-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-6.8.1	3.1.3-amzn-1.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.8.0	3.1.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-6.7.0	3.1.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.1	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.36.0	2.3.9-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-6.6.0	3.1.2-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.35.0	2.3.9-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-6.5.0	3.1.2-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-6.4.0	3.1.2-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.3.1	3.1.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-6.3.0	3.1.2-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.2.1	Versi 3.1.2 amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-6.2.0	Versi 3.1.2 amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.1.1	Versi 3.1.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-6.1.0	Versi 3.1.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.0.1	3.1.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-6.0.0	3.1.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.34.0	2.3.8-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.33.1	2.3.7-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-5.33.0	2.3.7-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.32.1	2.3.7-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-5.32.0	2.3.7-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.31.1	2.3.7-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-5.31.0	2.3.7-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.30.2	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-5.30.1	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.30.0	2.3.6-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mariadb-server, tez-on-yarn
emr-5.29.0	2.3.6-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.28.1	2.3.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.28.0	2.3.6-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, hudi, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.27.1	Versi 2.3.5 amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.27.0	Versi 2.3.5 amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.26.0	2.3.5 amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.25.0	2.3.5 amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.24.1	2.3.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.24.0	2.3.4-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.23.1	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.23.0	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.22.0	2.3.4-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.21.2	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.21.1	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.21.0	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.20.1	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.20.0	2.3.4-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.19.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.19.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.18.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.18.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.17.2	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.17.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.17.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.16.1	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.16.0	2.3.3-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.15.1	2.3.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.15.0	2.3.3-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.14.2	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.14.1	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.14.0	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.13.1	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.13.0	2.3.2-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.12.3	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.12.2	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.12.1	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.12.0	2.3.2-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.11.4	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.11.3	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.11.2	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.11.1	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.11.0	2.3.2-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.10.1	2.3.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.10.0	2.3.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.9.1	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.9.0	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.8.3	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.8.2	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.8.1	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.8.0	2.3.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.7.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.7.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.6.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.6.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.5.4	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.5.3	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.5.2	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.5.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.5.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.4.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.4.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hive-hbase, hcatalog-server, hive-server2, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.3.2	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.3.1	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.3.0	2.1.1-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.2.3	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.2.2	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.2.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.2.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.1.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.1.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.0.3	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.0.2	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-5.0.1	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-5.0.0	2.1.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server, tez-on-yarn
emr-4.9.6	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-4.9.5	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.9.4	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-4.9.3	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.9.2	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-4.9.1	1.0.0-amzn-9	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.8.5	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-4.8.4	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.8.3	1.0.0-amzn-8	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-4.8.2	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.8.1	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-4.8.0	1.0.0-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.7.4	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-4.7.3	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.7.2	1.0.0-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-4.7.1	1.0.0-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server
emr-4.7.0	1.0.0-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, hive-server, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-4.6.1	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server
emr-4.6.0	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-4.5.0	1.0.0-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server
emr-4.4.0	1.0.0-amzn-3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-4.3.0	1.0.0-amzn-2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server
emr-4.2.0	1.0.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sarang	Komponen Dipasang Dengan Hive
emr-4.1.0	1.0.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server
emr-4.0.0	1.0.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hive-metastore-server, hive-server, mysql-server

Catatan rilis Hive berdasarkan versi

Topik

- Amazon EMR 7.10.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 7.9.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 7.8.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 7.7.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 7.6.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 7.5.0 - Catatan rilis Hive

- Amazon EMR 7.4.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 7.3.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 7.2.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 7.1.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 7.0.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 6.15.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 6.14.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 6.13.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 6.12.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 6.11.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 6.10.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 6.9.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 6.8.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 6.7.0 - Catatan rilis Hive
- Amazon EMR 6.6.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 7.10.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 7.10.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	Perbaikan sisi sarang untuk TEZ-4595.

Masalah yang diketahui

- AWS EMR dari EMR-7.10.0 sekarang menggunakan S3A sebagai sistem file default (menggantikan EMRFS), yang berarti operasi Hive tidak akan lagi membuat objek `_$folder$` penanda di S3, dan file manifes perantara yang digunakan dalam kueri tulis Hive sekarang disimpan di S3 dibandingkan dengan HDFS EMRFS. Untuk pertimbangan saat menggunakan S3A, silakan merujuk ke panduan migrasi.

- Dari EMR-7.3.0 hingga EMR-7.10.0, ada Bug karena integrasi Hive Iceberg yang menyebabkan HBase pembuatan tabel di Hive gagal saat Glue Data Catalog digunakan sebagai metastore. AWS Silakan hubungi tim AWS dukungan jika Anda mengalami masalah ini.

Amazon EMR 7.9.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 7.9.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	Hive Blobstore Committer tidak boleh digunakan jika tabel yang dibuat melalui CTAS adalah ACID.
Perbaikan Bug	HIVE-26096: Pilih pada MultiDelimitSerDe tabel kolom tunggal melempar AIOBE (#3158).
Peningkatan	Tingkatkan versi Avro ke 1.11.4 dengan backporting HIVE-26954, HIVE-27877 dan HIVE-28574.

Masalah yang diketahui

- Untuk kueri Hive Insert Overwrite dengan Amazon S3 Express One Zone sebagai lokasi keluaran, setel konfigurasi situs inti: ke. `fs.s3a.directory.operations.purge.uploads` `false`
- Dari EMR-7.3.0 hingga EMR-7.10.0, ada Bug karena integrasi Hive Iceberg yang menyebabkan HBase pembuatan tabel di Hive gagal saat Glue Data Catalog digunakan sebagai metastore. AWS Silakan hubungi tim AWS dukungan jika Anda mengalami masalah ini.

Amazon EMR 7.8.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 7.8.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	Perbaikan CVE-2024-23953: Apache Hive: Timing Attack Against Signature di LLAP.

Masalah yang diketahui

- Untuk kueri Hive Insert Overwrite dengan Amazon S3 Express One Zone sebagai lokasi keluaran, setel konfigurasi situs inti: ke. `fs.s3a.directory.operations.purge.uploads` `false`

Amazon EMR 7.7.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 7.7.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	Perbaikan CVE-2024-29869: Apache Hive: File kredensial yang dibuat dengan izin non restrikti f.
Perbaikan Bug	Memperbaiki SemanticException saat kebijakan pemfilteran tingkat baris diaktifkan di Apache Ran.
Perbaikan Bug	Nonaktifkan Tez Async Init RR saat LLAP atau ACID diaktifkan.

Masalah yang diketahui

- Untuk kueri Hive Insert Overwrite dengan Amazon S3 Express One Zone sebagai lokasi keluaran, setel konfigurasi situs inti: ke. `fs.s3a.directory.operations.purge.uploads` `false`

Amazon EMR 7.6.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 7.6.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Menambahkan fitur daftar awalan S3 cepat untuk tabel partisi ORC non ACID
Fitur	Tambahkan dukungan untuk Magic Committers untuk Hive Write Queries pada Sistem S3 AFile

Masalah yang diketahui

- Untuk kueri Hive Insert Overwrite dengan Amazon S3 Express One Zone sebagai lokasi keluaran, setel konfigurasi situs inti: ke. `fs.s3a.directory.operations.purge.uploads` `false`

Amazon EMR 7.6.0 - Konfigurasi baru

Klasifikasi	Nama	Default	Deskripsi
hive-site	`hive.exec.fast.s3.partition.discovery.enabled`	true	Apakah akan menggunakan penemuan partisi S3 cepat untuk perhitungan split. Ini akan mengaktifkan daftar berbasis awalan untuk format file yang didukung: ORC. Perhatikan bahwa fitur ini menggunakan parameter API S3 yang tidak didukung oleh kelas penyimpanan S3 Express One Zone. Saat

Klasifikasi	Nama	Default	Deskripsi
			menggunakannya, nonaktifkan fitur ini.
hive-site	`hive.exec.fast.s3.partition.discovery.max.thread.threshold`	128	Tingkat paralelisme maksimum untuk penemuan partisi S3 yang cepat.
hive-site	`hive.exec.fast.s3.partition.discovery.parallelism`	10	Tingkat paralelisme dari satu proses penemuan partisi S3 cepat. Konfigurasi ini hanya memiliki efek jika `hive.exec.fast.s3.partition.discovery.enabled` diatur ke `true`

Klasifikasi	Nama	Default	Deskripsi
hive-site	`hive.blobstore.output-committer.magic.track.commits.in.memory.enabled`	true	Tandai untuk beralih haruskah Magic committer dengan Hive melacak semua komit yang tertunda dalam memori? Magic committer memiliki opsi untuk menyimpan data komit dalam memori yang dapat mempercepat TaskCommit operasi dengan membuat lebih sedikit panggilan S3. Konfigurasi ini mengganti konfigurasi Hadoop `fs.s3a.committer.magic.track.commits.in.memory.enabled`

Klasifikasi	Nama	Default	Deskripsi
hive-site	`hive.blobstore.output-committer.dp.skip.task.staging.dir.creation`	true	Tandai untuk beralih haruskah Magic committer membuat jalur pementasan dp di blobstore? Bendera ini hanya berlaku saat melacak komit dalam memori saat Hive menggunakan Magic Committer via. `hive.blobstore.output-committer.magic.track.commits.in.memory.enabled` Secara default, ini disetel ke true tetapi hanya berlaku jika `hive.blobstore.output-committer.magic.track.commits.in.memory.enabled` diaktifkan dan menyimpan panggilan S3 tambahan untuk membuat jalur upaya tugas di blobstore.

Klasifikasi	Nama	Default	Deskripsi
hive-site	`hive.blobstore.output-committer.magic.disable.fs.cache.for.llap`	true	Tandai untuk beralih jika cache FS blobstore harus dinonaktifkan dalam alur penulisan untuk LLAP saat menggunakan Magic Committer. Bendera ini muncul dalam gambar saat LLAP diaktifkan, dan secara default disetel ke true.

Amazon EMR 7.5.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 7.5.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Peningkatan waktu maksimum untuk menunggu sesi Tez dibuka saat mencoba menggunakan sesi yang ada di HiveCli hingga 10 detik
Peningkatan	Konfigurasi yang disetel untuk meningkatkan kinerja dalam kueri pilih sederhana dengan LIMIT

Amazon EMR 7.4.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 7.4.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	HIVE-28191: Tingkatkan Versi Hadoop ke 3.4.0
Peningkatan	Tingkatkan protobuf berbayang hadoop ke 3.21
Peningkatan	Tingkatkan commons-cli ke 1.5.0
Peningkatan	Tingkatkan kompres umum ke 1.24.0
Peningkatan	Tingkatkan commons-io ke 2.14.0
Peningkatan	Upgrade commons-lang3 ke 3.21.0
Peningkatan	Ubah waktu untuk menunggu sesi Tez dibuka saat mencoba menggunakan sesi yang ada di HiveCli menjadi 10 detik
Peningkatan	Aktifkan mekanisme hubung singkat di Tez DAG untuk kueri pilih sederhana dengan LIMIT
Peningkatan	HIVE-21100: Izinkan perataan subdirektori tabel yang dihasilkan saat menggunakan mesin TEZ dan klausa UNION
Perbaikan Bug	Perintah HIVE-25095: Beeline/hive -e tidak dapat menangani kueri dengan kutipan tambahan
Perbaikan Bug	HIVE-13781: Tez Job gagal ketika direktori partisi FileNotFoundException tidak ada
Perbaikan Bug	HIVE-28480: Nonaktifkan SMB pada ketidakco cokan generator hash partisi di seluruh cabang gabungan di RS sebelumnya

Amazon EMR 7.4.0 - Konfigurasi baru

Klasifikasi	Nama	Default	Deskripsi
hive-site	hive.ignore.failure.partition.dir.not.found	false	Mengabaikan kegagalan jika partisi tabel ada tetapi jalur penyimpanan objek yang sebenarnya tidak ada.
hive-site	hive.tez.union.flatten.subdirectories	false	Saat menulis data ke dalam tabel dan UNION ALL adalah langkah terakhir dari kueri, Hive on Tez membuat subdirektori untuk setiap cabang UNION ALL. Ketika properti ini diaktifkan, subdirektori dihapus, dan file diganti namanya dan dipindahkan ke direktori induk. Perhatikan bahwa ini tidak berpengaruh ketika hive.blobstore.use.output-committer diaktifkan.

Amazon EMR 7.3.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 7.3.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Fitur	HIVE-18728 — Web aman dengan SSL. HCat
Peningkatan	Support mengonfigurasi kredensyal keystore SSL untuk UI web daemon LLAP.
Peningkatan	Berikan opsi untuk mengontrol verifikasi nama host SSL untuk server metastore Hive.
Perbaikan Bug	HIVE-26541 — NPE saat memulai Layanan Web. HCat
Perbaikan Bug	HIVE-23011 - Pengoptimal kerja bersama harus memeriksa predikat residu saat membandingkan gabungan.
Perbaikan Bug	Perbaiki javax.security.sasl. SaslException: Tidak ada lapisan perlindungan umum antara klien dan server antara HMS dan Namenode saat Enkripsi In-Transit diaktifkan.
Perbaikan Bug	Perbaiki IOExceptiondi mana akhir pemisahan orc tumpang tindih dengan dimulainya lokasi blok.
Perbaikan Bug	Gunakan pembatas nama kolom alih-alih selalu membelah dengan koma ketika nama kolom berisi karakter koma dan menggunakan. CSVSerde

Amazon EMR 7.3.0 - Konfigurasi baru

Klasifikasi	Nama	Default	Deskripsi
hcatalog-webhcat-site	templeton.use.ssl	false	Setel ini ke true untuk menggunakan enkripsi SSL untuk HCat server Web.
hcatalog-webhcat-site	templeton.keystore.path		Lokasi keystore sertifikat SSL untuk server WebHCat .
hcatalog-webhcat-site	templeton.keystore.password		Kata sandi keystore sertifikat SSL untuk server WebHCat .
hcatalog-webhcat-site	templeton.ssl.protocol.blacklist	SSLv2, SSLv3	Versi SSL untuk menonaktifkan untuk HCat server Web.
hcatalog-webhcat-site	templeton.host	0.0.0.0	Alamat host yang akan didengarkan oleh HCat server Web.
hive-site	hive.metastore.ssl.enable.hostname.verification	false	Kontrol verifikasi nama host selama SSL/TLS jabat tangan.
hive-site	hive.llap.daemon.web.ssl.keystore.path		Lokasi keystore sertifikat SSL untuk UI web daemon LLAP.
hive-site	hive.llap.daemon.web.ssl.keystore.password		Kata sandi keystore sertifikat SSL untuk UI web daemon LLAP.

Klasifikasi	Nama	Default	Deskripsi
hive-site	hive.metastore.hadoop.rpc.protection.override.to.authentication	false	Saat diaktifkan, HMS selalu mengganti nilai hadoop.rpc.protection untuk otentikasi dalam kumpulan konfigurasinya.

Amazon EMR 7.2.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 7.2.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Parket 1.13.1 — Parket ditingkatkan menjadi 113.1.
Peningkatan	HIVE-12930 - Support SSL shuffle untuk LLAP.
Peningkatan	HIVE-23062 - Sarang untuk memeriksa URL Benang RM dalam mode TLS dan Yarn HA untuk antrian Tez khusus.
Perbaikan Bug	HIVE-27952 — Hive gagal untuk membuat SslContextFactory ketika memiliki beberapa sertifikat. KeyStore
Perbaikan Bug	HIVE-28085 - YarnQueueHelper gagal mengakses YARN yang diaktifkan HTTPS. WebService
Perbaikan Bug	HIVE-26436 — Sarang pada MR NullPointerException Ketika InitializeOp belum dipanggil dan ditutup dipanggil. Jika operator belum diinisialisasi, lewati tutup..

Amazon EMR 7.2.0 - Konfigurasi baru

Klasifikasi	Nama	Default	Deskripsi
hive-site	hive.llap.shuffle.ssl.enabled	false	Setel ke true bersama dengan tez.runtime.shuffle.ssl.enable untuk mengaktifkan SSL shuffle untuk LLAP.

Amazon EMR 7.1.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 7.1.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-24381 - Input teks terkompresi mengembalikan 0 baris jika skip disertakan. header/footer
Perbaikan Bug	HIVE-24190 - LLAP: ShuffleHandler mungkin mengembalikan DISK_ERROR_EXCEPTION menurut TEZ-4233.
Perbaikan Bug	HIVE-23073 - Shade Netty.
Perbaikan Bug	HIVE-23073 - Shade Netty dan tingkatkan ke netty 4.1.48.Final.
Perbaikan Bug	HIVE-23148 - Aliran klien eksternal Llap rusak karena naungan netty.
Perbaikan Bug	HIVE-25180 - Upgrade Netty.
Perbaikan Bug	HIVE-24524 - LLAP ShuffleHandler: tingkatkan ke Netty4 dan hapus ketergantungan Netty3 dari sarang jika memungkinkan.

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-28000 — Hive QL: klausa “tidak masuk” memberikan hasil yang salah ketika pemaksaan tipe tidak dapat terjadi.
Perbaikan Bug	HIVE-27993 - Netty4 ShuffleHandler harus menggunakan 1 utas bos.
Peningkatan	Upgrade Netty ke 4.1.100.Final
Peningkatan	Upgrade Jetty menjadi 9.4.53.v20231009
Peningkatan	Upgrade Zookeeper ke 3.9.1

Amazon EMR 7.1.0 - Perubahan sarang

- Amazon EMR 7.1 meningkatkan Hive ke Netty 4.1.100.Final untuk mengatasi kerentanan keamanan di Netty3. Karena hive-druid-handler memiliki ketergantungan pada netty3, Hive tidak memiliki `hive-druid-handler` JAR di classpath Hive di Amazon EMR 7.1. Rilis EMR Amazon yang akan datang akan memasukkannya ke dalam classpath Hive setelah handler Druid mendukung 4.1.100.Final atau versi Netty yang lebih baru. Jangkau AWS dukungan jika Anda membutuhkan `hive-druid-handler` JAR di Amazon EMR rilis 7.1 atau lebih tinggi.

Amazon EMR 7.0.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 7.0.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Hive Runtime sekarang menggunakan Java 17 secara default. Silakan lihat Panduan Rilis EMR 7.0.0 untuk lebih jelasnya.
Backport	HIVE-17709: hapus referensi Sun.Misc.Cleaner
Perbaikan Bug	Nonaktifkan Tez Async Init RR saat LLAP atau ACID diaktifkan

Amazon EMR 6.15.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 6.15.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Fitur	Support untuk TEZ-4397 — Untuk pembukaan split asinkron Tez, Hive sekarang mendukung konfigurasi Tez yang dijelaskan dalam. Pembukaan split asinkron Tez
Perbaikan bug	HIVE-25400 - Pindahkan pembaruan offset ke. `BytesColumnVector setValPre allocated`
Perbaikan bug	HIVE-25190 - Perbaiki banyak alokasi kecil di. `BytesColumnVector`
Perbaikan Bug	Mengemas modul netty dengan server llap untuk menghindari NoClassDe fFoundpengecualian saat memulai LLapDaemo n pada node pekerja.
Peningkatan	Upgrade Apache Hadoop ke 3.3.6.
Peningkatan	HIVE-26684 - Tingkatkan ke 3.4.1. `maven-sha de-plugin`
Peningkatan	Untuk mengurangi waktu startup cluster EMR Amazon, hapus 15 detik waktu tidur dari skrip HCatalog startup.

Amazon EMR 6.14.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 6.14.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	HIVE-26762: Hapus pemangkasan operan di `HiveFilterSetOpTransposeRule`
Perbaikan bug	HIVE-27582: Jangan cache HBase format input tabel di FetchOperator
Perbaikan bug	HIVE-26452: NPE saat mengonversi ke dan kolom JOIN direferensikan lebih dari sekali MAPJOIN JOIN
Perbaikan bug	HIVE-26416: melempar untuk file `AcidUtils .isRawFormatFile()` `InvalidPr otocolBufferException` non-ORC
Perbaikan bug	HIVE-26105: Tampilkan kolom yang menunjukk an nilai tambahan jika kolom Komentar berisi karakter Mandarin tertentu
Perbaikan bug	HIVE-25864: Pengoptimalan kueri sarang membuat rencana yang salah untuk pushdown predikat dengan fungsi windowing
Perbaikan bug	HIVE-25224: Beberapa INSERT pernyataa n yang melibatkan tabel dengan hasil yang berbeda dalam kesalahan `bucketing _versions`
Perbaikan bug	HIVE-24151: `MultiDelimitSerDe` menggeser data jika string berisi karakter non-ASCII

Tipe	Deskripsi
Perbaikan bug	HIVE-23606: (LLAP) Keterlambatan dalam pembersihan untuk `DirectByteBuffer EncodedReaderImpl`
Perbaikan bug	HIVE-22165: Sinkronisasi yang diperkenalkan oleh HIVE-14296 menyebabkan latensi tinggi di server Hive yang sibuk `SessionManager.closeSession`
Perbaikan bug	HIVE-21304: Jadikan penggunaan versi bucketing lebih kuat

Amazon EMR 6.13.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 6.13.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Tingkatkan Skrip Python untuk Mendukung Python3
Peningkatan	HIVE-27097: Meningkatkan strategi coba lagi untuk klien dan server MetaStore
Perbaikan Bug	HIVE-21778: CBO: “Struct is not null” dievaluasi sebagai nullable selalu menyebabkan filter hilang dalam kueri
Perbaikan Bug	HIVE-21009: Menambahkan kemampuan bagi pengguna untuk mengatur pengguna bind
Perbaikan Bug	HIVE-22661: Pemadatan gagal pada tabel yang tidak diselimuti dengan data yang dimuat di jalur

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-19718: Menambahkan partisi dalam jumlah besar juga mengambil tabel untuk setiap partisi
Perbaikan Bug	HIVE-22173: Kueri dengan beberapa tampilan lateral hang selama kompilasi
Perbaikan Bug	HIVE-27088: Hasil yang salah saat bagian dalam dan luar bergabung dengan filter post join digabungkan
Perbaikan Bug	HIVE-21935: Vektorisasi Sarang: kinerja menurun dengan vektor UDF
Perbaikan Bug	HIVE-25299: Mengirimkan stempel waktu ke tipe data numerik tidak benar untuk zona waktu non-UTC
Perbaikan Bug	HIVE-24626: LLAP: utas pembaca bisa kelaparan jika semua utas lift IO sibuk untuk mengantrekan ke pembaca lain dengan antrian penuh
Perbaikan Bug	HIVE-27029: kueri sarang gagal dengan kesalahan tertutup Sistem File, Pengerjaan ulang dilakukan untuk HIVE-26352
Perbaikan Bug	HIVE-26352: Pemeriksaan akses antrian Tez gagal dengan Pengecualian GSS pada Pemadatan
Perbaikan Bug	HIVE-24590: Pencatatan operasi masih membocorkan appender log4j
Perbaikan Bug	HIVE-24552: Kemungkinan koneksi HMS bocor atau akumulasi loadDynamicPartitions

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-27069: Hasil yang salah dengan bucket map join
Perbaikan Bug	HIVE-27344: Tambahkan cek nol di #close RecordReaderImpl
Perbaikan Bug	HIVE-27439: Ruang Support dalam Desimal
Perbaikan Bug	HIVE-27267: Hasil yang salah saat melakukan peta ember bergabung pada kolom bucketed desimal dengan subquery
Perbaikan Bug	HIVE-21986: HiveServer Web UI: Mengatur header Strict-Transport-Security respons default
Perbaikan Bug	HIVE-22148: Token delegasi S3A tidak ditambahkan dalam konfigurasi pekerjaan Compactor.
Perbaikan Bug	HIVE-22622: Hive memungkinkan untuk membuat struct dengan nama atribut duplikat
Perbaikan Bug	HIVE-22008: LIKE Operator harus cocok dengan input multi-baris
Perbaikan Bug	HIVE-23144: LLAP: Biarkan pembersihan di ServiceStop QueryTracker
Perbaikan Bug	HIVE-22391: NPE saat memeriksa cache hasil kueri Hive
Perbaikan Bug	HIVE-23305: NullPointerException di LlapTaskSchedulerService addNode karena kondisi balapan

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-22178: Parket melempar setelahnya FilterPredicate CastException SchemaEvolution
Perbaikan Bug	HIVE-21517: Perbaiki AggregateStatsCache
Perbaikan Bug	HIVE-21825: Tingkatkan pesan kesalahan klien saat HA diaktifkan Active/Passive
Perbaikan Bug	HIVE-23389: dapat menyebabkan FilterMer geRule AssertionError
Perbaikan Bug	HIVE-22767: Beeline tidak mengurai titik koma di komentar dengan benar
Perbaikan Bug	HIVE-22996: BasicStats penguraian harus memeriksa secara proaktif untuk string nol atau kosong
Perbaikan Bug	HIVE-22808: tidak menangani HiveRelFi eldTrimmer HiveTableFunctionScan
Perbaikan Bug	HIVE-22437: LLAP Metadata cache NPE pada metadata penguncian.
Perbaikan Bug	HIVE-22606: AvroSerde log avro.schema.literal di bawah tingkat INFO
Perbaikan Bug	HIVE-22713: Propagasi konstan tidak boleh dilakukan untuk struktur Join-Fil (*) -RS
Perbaikan Bug	HIVE-21624: LLAP: Metrik cpu pada tingkat utas rusak
Perbaikan Bug	HIVE-22815: kurangi pembuatan objek sistem file yang tidak perlu di MROutput

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-23060: Kueri gagal dengan kesalahan “Ekspresi kumpulan pengelompokan tidak ada dalam kunci GROUP BY. Kesalahan ditemukan di dekat token”
Perbaikan Bug	HIVE-22236: Gagal membuat Tampilan memilih Tampilan yang berisi subquery `NOT IN`
Perbaikan Bug	HIVE-19886: Log dapat diarahkan ke 2 file jika —hiveconf hive.log.file digunakan
Perbaikan Bug	HIVE-20620: tabrakan nyata saat memasukkan ke dalam tabel MM yang diurutkan berember dengan partisi dinamis
Perbaikan Bug	HIVE-14557: Nullpointer Saat keduanya dan Mapjoin Diaktifkan SkewJoin
Perbaikan Bug	HIVE-20471: masalah mendapatkan jalur database default
Perbaikan Bug	HIVE-20598: Perbaiki kesalahan ketik dalam perhitungan HiveAlgorithmsUtil
Perbaikan Bug	HIVE-14737: Masalah mengakses/log di UI Web Kerberized Hive Server 2
Perbaikan Bug	HIVE-20733: UDFOPEqual NS generik mungkin tidak menggunakan = dalam deskripsi paket
Perbaikan Bug	HIVE-20848: Setelah menyetel UpdateInputAccessTimeHook kueri gagal dengan Tabel Tidak Ditemukan.
Perbaikan Bug	HIVE-18929: Metode humanReadableInt di HiveStringUtils .java memiliki kondisi balapan.

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-20841: LLAP: Buat port dinamis dapat dikonfigurasi
Perbaikan Bug	HIVE-20930: VectorCoalesce dalam mode FILTER tidak berlaku
Perbaikan Bug	HIVE-21007: Semi join + Union dapat menyebabkan rencana yang salah
Perbaikan Bug	HIVE-21074: Pemangkasan kueri tabel ember sarang tidak berfungsi untuk kondisi IS NOT NULL
Perbaikan Bug	HIVE-21223: CachedStore mengembalikan partisi null saat partisi tidak ada
Perbaikan Bug	HIVE-19625: Potensi NPE dan menyembun yikan pengecualian aktual di Hive #copyFiles
Perbaikan Bug	HIVE-17020: Dedup RS yang agresif dapat menghapus cabang pohon OP secara tidak benar
Perbaikan Bug	HIVE-20168: Logging Tersembunyi ReduceSin kOperator
Perbaikan Bug	HIVE-20879: Menggunakan null dalam ekspresi proyeksi mengarah ke CastException
Perbaikan Bug	HIVE-20888: TxnHandler: sort () dipanggil pada daftar yang tidak dapat diubah
Perbaikan Bug	HIVE-19948: HiveCli tidak memisahkan perintah dengan titik koma dengan benar jika tanda kutip ada di dalam string

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-20621: GetOperationStatus dipanggil dalam resultset.next menyebabkan kelambatan inkremental
Perbaikan Bug	HIVE-20854: Default yang masuk akal: Interval detak jantung Zookeeper Hive adalah 20 menit, ubah menjadi 2
Perbaikan Bug	HIVE-20330: HCat Loader tidak dapat menangani banyak InputJobInfo objek untuk pekerjaan dengan banyak input
Perbaikan Bug	HIVE-20787: Kasus MapJoinBytesTableC ontainer DummyRow tidak menangani penggunaan kembali
Perbaikan Bug	HIVE-20331: Kueri dengan gabungan semua, tampilan lateral dan Gabung gagal dengan “tidak dapat menemukan induk di operator anak”
Perbaikan Bug	HIVE-19968: Pengecualian UDF tidak dibuang
Perbaikan Bug	HIVE-20410: Insert Overwrite yang dibatalka n pada tabel transaksional menyebabkan kesalahan “Tidak cukup riwayat tersedia untuk...”
Perbaikan Bug	HIVE-20059: Hive streaming harus mencoba awalan bayangan tanpa syarat pada pengecual ian
Perbaikan Bug	HIVE-19424: NPE Dalam MetaDataFormatters
Perbaikan Bug	HIVE-20355: Bersihkan parameter dari .setSchema HiveConnection

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-20858: Serializer tidak diinisialisasi dengan benar dengan konfigurasi di Utilities. createEmptyBuckets
Perbaikan Bug	HIVE-20424: schematool tidak akan mencemari riwayat langsung
Perbaikan Bug	HIVE-20338: LLAP: Paksa file-id sintetis untuk sistem file yang memiliki implementasi protokol HDFS dengan semantik mutasi POSIX
Perbaikan Bug	HIVE-11708: Operator logis memunculkan dengan NULL ClassCastExceptions
Perbaikan Bug	HIVE-21082: Dalam HPL/SQL, deklarasikan pernyataan tidak mendukung variabel tipe karakter
Perbaikan Bug	HIVE-16690: Konfigurasikan tepi produk kartesian Tez berdasarkan ukuran cluster LLAP
Perbaikan Bug	SARANG-14516:. OrcInputFormat SplitGenerator.CallInternal
Perbaikan Bug	HIVE-20981: streaming/kebocoran AbstractRecordWriter HeapMemoryMonitor
Perbaikan Bug	HIVE-20043: HiveServer 2: SessionState memiliki blok sinkronisasi statis di sekitar AtomicBoolean
Perbaikan Bug	HIVE-20191: aplikasi PreCommit tambalan tidak gagal jika tambalan kosong

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-20400: buat tabel harus selalu menggunakan jalur yang sepenuhnya memenuhi syarat untuk menghindari potensi ambiguitas FS
Perbaikan Bug	Tambahkan cek nol untuk SkewedInfo sebelum mengakses kolom miring

Amazon EMR 6.12.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 6.12.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Menambahkan Support Untuk JDK 11 dan JDK 17 Runtime
Peningkatan	Tambahkan dukungan ke kueri nama kolom kata kunci yang sensitif huruf besar/kecil dan dicadangkan saat menggunakan S3 Select. Untuk menggunakannya, tentukan properti tabel dalam format “s3select.column.mapping” = "*column1*:*fieldName1* , *column2*:*fieldName2* ,..."
Peningkatan	HIVE-23133: Operasi numerik dapat memiliki hasil yang berbeda di seluruh lengkungan perangkat keras
Peningkatan	HIVE-27145: Gunakan StrictMath untuk fungsi Matematika yang tersisa sebagai tindak lanjut dari HIVE-23133
Perbaikan Bug	Perbaiki ketidakcocokan wildcard di get_partitions_by_filter dan get_num_partitions_by_filter

Tipe	Deskripsi
	HMS yang disebabkan oleh porting HIVE-22900 di EMR Hive 6.4.0 APIs
Perbaikan Bug	HIVE-26736: Kegagalan otorisasi untuk Tampilan bersarang yang memiliki klausa WITH
Perbaikan Bug	HIVE-22416: Log operasi terkait MR hilang saat eksekusi paralel diaktifkan
Perbaikan Bug	HIVE-19653: Pushdown predikat salah untuk groupby dengan kumpulan pengelompokan
Perbaikan Bug	HIVE-22094: kueri gagal dengan: hive.ql.exec.vector. ClassCastException DecimalColumnVectortidak dapat dilemparkan ke Hive.ql.exec.vector.decimal64 ColumnVector
Perbaikan Bug	HIVE-26340: Operator PTF vektor gagal jika kueri memiliki fungsi jendela huruf besar
Perbaikan Bug	HIVE-26184: COLLECT_SET dengan GROUP BY sangat lambat ketika beberapa kunci sangat miring
Perbaikan Bug	HIVE-26373: ClassCastException saat membaca stempel waktu dari tabel dengan data Avro HBase
Perbaikan Bug	HIVE-26388: ClassCastException ketika ada kolom tipe non string di tabel sumber kueri CTAS Upgrade HIVE-26172: Hive - Upgrade Ant ke 1.10.11 karena CVE-2021-36373 dan CVE-2021-36374
Perbaikan Bug	HIVE-26114: Perbaiki koneksi jdbc hiveserver2 menggunakan perintah dfs dengan ruang awalan akan menyebabkan pengecualian

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-26396: Fungsi trunc memiliki masalah dengan intersepsi presisi dan hasilnya memiliki banyak 0
Perbaikan Bug	HIVE-26446: HiveProtoLoggingHook gagal mengisi bidang untuk tabel yang TablesWritten dipartisi.
Perbaikan Bug	HIVE-26639: ConstantVectorExpression dan ExplainTask seharusnya tidak bergantung pada charset default
Perbaikan Bug	HIVE-22670: ArrayIndexOutOfBoundsException ketika pembaca vektor digunakan untuk membaca file parket
Perbaikan Bug	HIVE-23607: Masalah Izin: Membuat tampilan pada tampilan lain berhasil tetapi mengubah tampilan gagal
Perbaikan Bug	HIVE-25498: Kueri dengan lebih dari 31 hitungan fungsi berbeda mengembalikan hasil yang salah
Perbaikan Bug	HIVE-25780: DistinctExpansion membuat lebih dari 64 set pengelompokan II
Perbaikan Bug	HIVE-23868: Spesifikasi fungsi Windowing: mendukung 0 mendahului/mengikuti
Perbaikan Bug	HIVE-24539: pembuatan OrcInputFormat skema harus menghormati pembatas kolom
Perbaikan Bug	HIVE-23476: LLAP: Alokasikan arena untuk kasus mmap juga

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-25806: Kemungkinan kebocoran di - Parket, LLAP LlapCacheAwareFs IO
Perbaikan Bug	HIVE-23498: Nonaktifkan metode HTTP Trace pada ThriftHttpCliService
Perbaikan Bug	HIVE-25729: ThriftUnionObjectInspector harus diberitahukan saat dimasukkan sepenuhnya
Perbaikan Bug	HIVE-23846: Hindari serialisasi dan deseriali sasi bitvektor yang tidak perlu
Perbaikan Bug	HIVE-24233: kecuali subquery melempar nullpointer dengan cbo dinonaktifkan
Perbaikan Bug	HIVE-24276: HiveServer 2 loggerconf jsp Cross-Site Scripting (XSS) Kerentanan
Perbaikan Bug	HIVE-25721: Hasil gabungan luar salah
Perbaikan Bug	HIVE-25223: Pilih dengan batas mengembal ikan tidak ada baris pada tabel non-asli
Perbaikan Bug	HIVE-25794: CombineHiveRecordReader: pernyataan log dalam satu lingkaran mengarah ke tekanan memori
Perbaikan Bug	HIVE-23602: Gunakan Java Concurrent Package untuk Operation Handle Set
Perbaikan Bug	HIVE-24045: Tidak ada logging yang terkait dengan saat database default dibuat
Perbaikan Bug	HIVE-24305: skema desimal avro tidak terisi dengan benar jika nilai terlampir dalam kutipan scale/precision

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-25040: Drop database cascade tidak dapat menghapus fungsi persisten
Perbaikan Bug	HIVE-23501: AOOB VectorDeserializeRow ketika tipe kompleks diubah menjadi tipe primitif
Perbaikan Bug	HIVE-23704: Server HTTP Hemat Tidak Menangani Penanganan Auth dengan Benar
Perbaikan Bug	HIVE-23529: CTAS rusak untuk uniontype saat row_deserialize
Perbaikan Bug	HIVE-24144: getIdentifierQuote String dalam mengembalikan nilai yang salah HiveDatab aseMetaData
Perbaikan Bug	HIVE-23850: Izinkan PPD saat subjek bukan kolom dengan kumpulan pengelompokan yang ada
Perbaikan Bug	HIVE-25919: ClassCastException saat mendorong predikat kolom boolean di HBase StorageHandler
Perbaikan Bug	HIVE-25261: Mencoba lagi HMSHandler harus membungkus MetaException dengan deskripsi singkat tentang target
Perbaikan Bug	HIVE-24792: Potensi kebocoran benang dalam Operasi
Perbaikan Bug	HIVE-23409: Jika TezSession aplikasi dibuka kembali gagal untuk layanan Timeline down, default TezSession dari ditutup setelah mencoba lagi SessionPool

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-23615: Jangan menghormati pointer null di Beeline Commands Class
Perbaikan Bug	HIVE-24849: Buat batas waktu soket tabel eksternal ketika lokasi memiliki sejumlah besar file (mempengaruhi 3.1.2)
Perbaikan Bug	HIVE-25209: PILIH kueri dengan fungsi SUM menghasilkan hasil yang tidak terduga
Perbaikan Bug	HIVE-23666: checkHashMode Efisiensi dilewati ketika operator groupby tidak memiliki kumpulan pengelompokan
Perbaikan Bug	HIVE-23873: Menanyakan tabel Hive JDBCStorage Handler gagal dengan NPE saat CBO mati
Perbaikan Bug	HIVE-24149: HiveStreamingConnection tidak menutup koneksi HMS
Perbaikan Bug	HIVE-25561: Tugas yang terbunuh seharusny a tidak melakukan file. (mempengaruhi versi 2.x dan 3.x)
Perbaikan Bug	HIVE-25683: Tutup pembaca di. AcidUtils isRawFormatBerkas
Perbaikan Bug	HIVE-24294: sesi dapat melempar TezSessio nPool AssertionError
Perbaikan Bug	HIVE-24182: Masalah otorisasi Ranger dengan permanen UDFs
Perbaikan Bug	HIVE-22805: Vektorisasi dengan array atau peta bersyarat tidak diimplementasikan dan menimbulkan kesalahan

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-22828: Decimal64: Pernyataan NVL dan CASE secara implisit mengonversi desimal64 menjadi 128
Perbaikan Bug	HIVE-21398: Kolom yang memiliki perkiraan statistik tidak boleh dianggap sebagai kunci unik
Perbaikan Bug	HIVE-22490: Menambahkan stoples dengan karakter khusus di jalurnya menimbulkan kesalahan
Perbaikan Bug	HIVE-22700: Pemadatan dapat membocorkan memori saat tidak sah
Perbaikan Bug	HIVE-22053: Nama fungsi tidak dinormalisasi saat membuat fungsi
Perbaikan Bug	HIVE-22595: Penyisipan partisi dinamis gagal pada tabel tabel Avro dengan skema eksternal
Perbaikan Bug	HIVE-21795: Baris ringkasan rollup mungkin hilang saat mapjoin terjadi pada tabel yang dipartisi
Perbaikan Bug	HIVE-22987: ClassCastException di saat nol VectorCoalesce DataTypePhysicalVariation
Perbaikan Bug	HIVE-22219: Membawa manajer node ke bawah memblokir restart layanan LLAP
Perbaikan Bug	HIVE-21793: CBO mengambil statistik kolom bahkan jika hive.stats.fetch.column.stats disetel ke false

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-22163: CBO: Mengaktifkan CBO mengaktifkan estimasi statistik, bahkan ketika estimasi dinonaktifkan
Perbaikan Bug	HIVE-18735: Buat tabel seperti kehilangan atribut transaksional
Perbaikan Bug	HIVE-22433: Hive JDBC Storage Handler: Hasil yang salah diambil dari BOOLEAN dan TIMESTAMP Dari Sumber Data JDBC DataType
Perbaikan Bug	SARANG-19430:. ObjectStore cleanNoti ficationEvents OutOfMemory pada sejumlah besar acara yang tertunda
Perbaikan Bug	HIVE-20785: Nama kunci yang salah di JDBC. DatabaseMetaData getPrimaryKeys metode
Perbaikan Bug	HIVE-16116: Beeline melempar NPE saat beeline.hiveconfvariables= {} di beeline.p roperties
Perbaikan Bug	HIVE-20066: hive.load.data.owner dibanding kan dengan prinsipal penuh
Perbaikan Bug	HIVE-20489: Jelaskan rencana query hang
Perbaikan Bug	HIVE-21033: Lupa menutup operasi memotong 2 output lagi HiveServer
Perbaikan Bug	HIVE-19888: Peringatan “METASTOR E_FILTER_HOOK akan diabaikan” yang menyesatkan dari SessionState

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-20303: MASUKKAN TABEL TIMPA db.TABLE PARTISI (...) JIKA TIDAK ADA lemparan InvalidTableException
Perbaikan Bug	HIVE-16144: CompactionInfo tidak memiliki equals/hashCode tetapi digunakan di Set
Perbaikan Bug	HIVE-20818: Tampilan yang dibuat dengan subquery WHERE akan menganggap tampilan yang direferensikan dalam subquery sebagai input langsung
Perbaikan Bug	HIVE-21005: LLAP: Membaca lebih banyak garis per kebocoran split ZlibCodecs
Perbaikan Bug	HIVE-20771: LazyBinarySerDe gagal pada struct kosong.
Perbaikan Bug	HIVE-18852: Pesan kesalahan menyesatkan dalam validasi tabel perubahan
Perbaikan Bug	HIVE-21124: HPL/SQL tidak mendukung pernyataan CREATE TABLE LIKE
Perbaikan Bug	HIVE-20935: Unggahan tarball paket llap gagal di EC2 menyebabkan kegagalan mulai layanan LLAP
Perbaikan Bug	HIVE-20409: Hive ACID: Update/delete/merge tidak membersihkan direktori pementasan hdfs
Perbaikan Bug	HIVE-20570: Menyatukan SEMUA dengan hive.optimize.union.remove=true memiliki rencana yang salah
Perbaikan Bug	HIVE-20421: Entitas karakter ilegal '\ b' di hive-default.xml.template

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-19133: HS2 WebUI metrik kinerja fase demi fase tidak ditampilkan dengan benar
Perbaikan Bug	HIVE-18977: Partisi daftar mengembalikan hasil yang berbeda dengan JDO dan SQL langsung
Perbaikan Bug	HIVE-20034: Gulung kembali perubahan penanganan MetaStore pengecualian untuk kompatibilitas mundur
Perbaikan Bug	HIVE-20672: Logging thread LlapTaskS chedulerService harus melaporkan setiap interval tetap
Perbaikan Bug	HIVE-12812: Aktifkan mapred.input.dir.r ecursive secara default untuk mendukung penyatuan dengan fungsi agregat
Perbaikan Bug	HIVE-20147: Hive streaming ingest puas pada logging yang disinkronkan
Perbaikan Bug	HIVE-19203: Masalah Keamanan Benang di HiveMetaStore
Perbaikan Bug	HIVE-20091: Tez: Tambahkan kredensi keamanan untuk output FileSinkOperator
Perbaikan Bug	HIVE-16906: Hive ATSHook harus memeriksa yarn.timeline-service.enabled sebelum menyambung ke ATS
Perbaikan Bug	HIVE-20714: TAMPILKAN tblproperties untuk satu properti mengembalikan nilai di kolom nama

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	HIVE-24730: Kelas Shims mengganti nilai dari hive-site.xml dan tez-site.xml secara diam-diam
Perbaikan Bug	HIVE-22055: pilih hitungan memberikan hasil yang salah setelah memuat data dari file teks

Amazon EMR 6.11.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 6.11.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Menambahkan dukungan untuk menjatuhk an partisi multithreaded untuk meningkatkan kinerja menjatuhkan partisi
Peningkatan	Support membaca file kueri Hive yang dikodekan
Peningkatan	Mengaktifkan Tez Shuffle Handler secara default untuk pekerjaan Hive on Tez
Bug	Menambahkan opsi untuk mengaktifkan distribusi deterministik kunci ke reduksi untuk memperbaiki hasil yang salah saat hive.grou pby.skewindata diaktifkan (dilaporkan dalam HIVE-20220)
Bug	Kegagalan perhitungan statistik tetap saat nama partisi default dikonfigurasi
Bug	Hormati parameter klasifikasi SSL kustom yang diteruskan saat SSL dikonfigurasi di luar kotak untuk HiveServer 2 di cluster dengan enkripsi in-transit diaktifkan

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-23617: Memperbaiki masalah penyimpan an-api FindBug
Backport	HIVE-26408: Vektorisasi: Perbaiki deallokas i kolom awal, jangan gunakan kembali anak sebagai output ConstantVectorExpression
Backport	HIVE-23614: Selalu lolos ke HiveConfig removeTempOr DuplicateFiles
Backport	HIVE-23354: Hapus pemeriksaan kewarasan ukuran file dari compareTempOr DuplicateFiles
Backport	HIVE-20344: Diperbaiki PrivilegeSynchronizer untuk melempar SBA. AccessControlExcep tion Juga memperkenalkan properti hive.priv ilege.synchronizer untuk menonaktifkan privilege synchronizer
Backport	HIVE-15826: Support mengonfigurasi 'serializ ation.encoding' untuk semua SerDes
Backport	HIVE-18284: Perbaiki NPE saat memasukka n data dengan klausa 'distribusikan dengan' dengan optimasi pengurutan dynpart
Backport	HIVE-24930: Operator.setDone () hubung singkat dari op anak tidak digunakan di jalur kode vektor (jika childSize == 1)
Backport	HIVE-24523: Jalur baca vektor untuk tidak menghormati SERDEPROPERTIES untuk LazySimpleSerde stempel waktu
Backport	HIVE-23265: Duplikat rowset dikembalikan dengan Limit dan Offset set

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-21492: tidak VectorizedParquetR ecordReader bisa membaca file parket yang dihasilkan menggunakan alat penghemat/ kustom
Backport	HIVE-22540: Vektorisasi: Kolom desimal64 tidak berfungsi dengan. VectorizedBatchUtil makeLikeColumnVektor ()
Backport	HIVE-22588: Siram baris yang tersisa untuk sisa set pengelompokan saat mengganti mode grup vektor
Backport	HIVE-22551: BytesColumnVector InitBuffe r harus membersihkan vektor dan panjang secara konsisten
Backport	HIVE-22448: CBO: Perluas hitungan ganda yang berbeda dengan kunci grup-demi
Backport	HIVE-22248: Perbaiki masalah statistik yang terus berlanjut
Backport	HIVE-22210: Vektorisasi dapat menggunakan kembali kolom keluaran komputasi yang terlibat dalam penyaringan
Backport	HIVE-21531: Vektorisasi: semua kode tagar NULL tidak dihitung menggunakan Murmur3
Backport	HIVE-20419: Vektorisasi: Mencegah mutasi setelah digunakan dalam kunci hashmap VectorPartitionDesc
Backport	HIVE-19388: selama inisialisasi ClassCast Exception VectorMapJoinCommonOperator

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-21584: Persiapan Java 11: pemuat kelas sistem bukan Loader URLClass
Backport	HIVE-25107: Pencatatan Classpath harus pada level DEBUG (#2271)
Backport	HIVE-22097: Java.util tidak kompatibel. ArrayListuntuk java 11
Backport	HIVE-23938: LLAP: JDK11 - beberapa argumen jvm terkait rotasi file log GC tidak dapat digunakan lagi
Backport	HIVE-26226: Kecualikan jdk.tools dep dari hive-metastore di upgrade-acid
Backport	HIVE-17879: Tingkatkan Plugin Datanucleus Maven
Backport	HIVE-27004: DateTimeFormatterBuilder # appendZoneText tidak dapat mengurai 'UTC+' dalam versi Java yang lebih tinggi dari 8
Backport	HIVE-16812: VectorizedOrcAcidRowBatchReader tidak memfilter acara penghapusan
Backport	SARANG-17917:. VectorizedOrcAcidRowBatchReader computeOffsetAndOptimasi ember
Backport	HIVE-19985: ACID: Lewati decoding bagian ROW__ID untuk kueri hanya-baca
Backport	HIVE-20635: VectorizedOrcAcidRowBatchReader tidak memfilter peristiwa penghapusan untuk file asli

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Tingkatkan Javadoc ke 3.3.1
Peningkatan	Tingkatkan Javassist ke 3.24.1-GA
Peningkatan	Perbarui apache-directory-server ke 2.0.0-M14

Konfigurasi baru

Nama	Klasifikasi	Deskripsi
hive.metastore.fs.drop.partition.threads	hive-site	Jumlah utas inti di kumpulan utas partisi drop.
hive.metastore.fs.drop.partition.keepalive.time	hive-site	Waktu dalam hitungan detik bahwa utas asinkron partisi drop idle (dari kumpulan utas) akan menunggu tugas baru tiba sebelum dihentikan.
hive.metastore.fs.drop.partition.threadpool.max.queue.size	hive-site	Ukuran antrian maksimum yang akan digunakan dalam kumpulan utas untuk menjatuhkan partisi dari sistem file.
hive.groupby.enable.deterministic.distribution	hive-site	Aktifkan distribusi determinis tik kunci ke reduksi. Ini akan melewati nilai seed konstan saat memanggil fungsi rand yang digunakan untuk partisi acak.
hive.privilege.synchronizer	hive-site	Apakah akan menyinkronkan hak istimewa dari otorisasi

Nama	Klasifikasi	Deskripsi
		eksternal secara berkala di 2. HiveServer
hive.cli.query.file.encoding	hive-site	Pengkodean file untuk semua jenis file kueri (file kueri, file kueri init, file rc dll) yang disediakan dalam argumen cli.
hive.emr.tez.shuffle.enabled	hive-site	Hive on Tez jobs sekarang menggunakan tez_shuff le secara default alih-alih mapreduce_shuffle sebagai Shuffle Handler default.

Konfigurasi usang

Properti konfigurasi berikut tidak digunakan lagi karena HIVE-23354 dan tidak lagi didukung dengan rilis Amazon EMR 6.11.0 dan yang lebih tinggi.

Nama	Nilai default
`hive.mapred.reduce.tasks.sp eculative.execution`	`false`
`tez.am.speculation.enabled`	`false`

Amazon EMR 6.10.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 6.10.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Fitur	Aktifkan kontrol akses AWS Lake Formation berbasis untuk kueri Apache Hive (tulis) melalui IAM Passthrough (HIVECLI/STEPS API).

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Nonaktifkan konfigurasi secara `hive.log.explain.output` default untuk mengurangi ukuran log
Backport	HIVE-26408: Vektorisasi: Perbaiki deallokasi kolom awal, jangan gunakan kembali anak sebagai output ConstantVectorExpression
Backport	HIVE-22269: Perbaiki jumlah reduksi yang salah dalam kueri sisipan dengan partisi dinamis karena hilangnya statistik yang disebabkan oleh HIVE-20703.
Backport	HIVE-22891: Lewati PartitionDesc Ekstraksi Untuk Mode Eksekusi Non-LLAP CombineHiveRecord
Backport	HIVE-23804: Tambahkan database default untuk tabel spesifik statistik kolom dalam skema metastore Hive untuk membuatnya kompatibel ke belakang
Backport	HIVE-25277: Penghapusan partisi Sarang Lambat untuk toko objek Cloud dengan biaya mahal ListFiles
Backport	HIVE-19202: CBO gagal karena masuk. NullPointerException HiveAggregate isBucketedInput()
Backport	HIVE-19048: Perbaiki kesalahan Initscript langsung diabaikan
Backport	HIVE-21085: Registri tampilan terwujud memulai sesi tez non-eksternal

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-21675: BUAT TAMPILAN JIKA TIDAK ADA mengembalikan kesalahan daripada “OK” jika tampilan sudah ada. Ini adalah regresi dari Hive 2.
Backport	HIVE-21646: Tez: Mencegah agar TezTasks tidak lolos dari konteks pencatatan utas
Backport	HIVE-22054: Hindari daftar rekursif untuk memeriksa apakah direktori kosong
Backport	HIVE-16587: NPE saat memasukkan tipe kompleks dengan nilai null bersarang
Backport	HIVE-22647: Aktifkan kumpulan sesi secara default
Backport	HIVE-13288: Pesan pengecualian yang membingungkan di.localizeResource DagUtils
Backport	HIVE-23870: Optimalkan beberapa konversi teks di. WritableHiveCharObjectInspector getPrimitiveJavaObjek/ HiveCharWritable
Backport	HIVE-21498: Tingkatkan Thrift ke 0.13.0
Backport	HIVE-24378: Spasi depan dan belakang tidak dihapus sebelum konversi desimal
Backport	HIVE-21341: Default yang masuk akal: hive.server2.idle.operation.timeout dan hive.server2.idle.session.timeout terlalu tinggi
Backport	HIVE-22465: Tambahkan ssl conf di TezConfig urationFactory

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-24710: Optimalkan iterasi PTF untuk count (*) untuk mengurangi biaya CPU dan IO
Backport	HIVE-15406: Pertimbangkan untuk membuat vektorisasi fungsi 'trunc' baru
Backport	HIVE-21541: Perbaiki header asf yang hilang dari HIVE-15406
Backport	HIVE-24808: Tanggal Diurai Cache
Backport	HIVE-24746: PTF: TimestampValueBoundaryScanner dapat dioptimalkan selama perhitungan rentang
Backport	HIVE-25059: Peristiwa Alter dikonversi untuk mengganti nama selama replikasi
Backport	HIVE-25142: Rehashing di peta bergabung dengan tabel hash cepat yang menyebabkan korupsi untuk kunci besar
Backport	HIVE-23756: Menambahkan lebih banyak kendala ke file package.jdo
Backport	HIVE-25150: Karakter tab tidak dihapus sebelum konversi desimal mirip dengan karakter spasi yang diperbaiki sebagai bagian dari HIVE-24378
Backport	HIVE-25093: date_format () UDF mengembalikan output hanya dalam zona waktu UTC
Backport	HIVE-25268: date_format udf mengembalikan hasil yang salah untuk tanggal sebelum 1900 jika zona waktu lokal selain UTC

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-25338: AIOBE di conv UDF jika input kosong
Backport	HIVE-22400: menit UDF dengan waktu mengembalikan NULL
Backport	HIVE-25058: PTF: TimestampValueBoundaryScanner dapat dioptimalkan selama rentang komputasi pt2 - isDistanceGreater
Backport	HIVE-25449: datediff () memberikan output yang salah saat dijalankan dalam tugas tez dengan beberapa zona waktu non-UTC
Backport	HIVE-23688: Vektorisasi: IndexArrayOutOfBoundsException Untuk kolom tipe peta yang mencakup nilai nol
Backport	HIVE-22247: Hive HFile OutputFormat melempar FileNotFoundException saat output tugas partisi kosong
Backport	HIVE-25570: Hive harus mengirim jalur URL lengkap untuk otorisasi untuk perintah masukkan lokasi timpa
Backport	HIVE-22903: Vectorized row_number () me-reset nomor baris setelah satu batch jika ekspresi konstan dalam klausa partisi
Backport	HIVE-25549: Hasil salah untuk fungsi jendela dengan ekspresi dalam klausa PARTITION BY atau ORDER BY
Backport	HIVE-25579: LOAD overwrite ditambahkan daripada menimpa

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-25659: Kueri sql langsung Metastore dengan IN/ (NOT IN) harus dibagi berdasarkan parameter maksimal yang diizinkan oleh SQL DB
Backport	HIVE-20502: Perbaiki NPE saat menjalank an skewjoin_mapjoin10.q saat statistik kolom digunakan.
Backport	HIVE-25765: properti skip.header.line.count melewatkan baris setiap blok ketika ukuran file lebih besar FetchOperator
Bug	Perbaiki NPE saat menyisipkan dalam skenario tertentu saat `hive.stats.column. autogather` dan `hive.groupby.skewi ndata` keduanya diaktifkan
Bug	Perbaiki NPE saat `mapred.tasktracker .expiry.interval` nilai tidak disetel

Amazon EMR 6.9.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 6.9.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Tingkatkan Jetty ke 9.4.48.v20220622
Peningkatan	Support untuk Hadoop 3.3.3
Fitur	Integrasi Amazon EMR Hive dengan Lake Formation untuk beban kerja interaktif menggunakan GCSC API.
Fitur	Integrasi Amazon EMR Hive dengan Iceberg.

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Aktifkan SSL dalam HiveServer 2 saat enkripsi dalam transit diaktifkan menggunakan konfigurasi keamanan Amazon EMR.
Peningkatan	Aktifkan komitmen yang dioptimalkan oleh Hive EMRFS Amazon S3 secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaktifkan komitmen yang dioptimalkan Hive EMRFS S3.
Peningkatan	Tambahkan `HiveHBaseTableInputFormatV2` yang hanya mewarisi versi yang dipetakan InputFormat untuk memperbaiki SPARK-34210. Setel `hive.hbase.inputformat.v2 true` untuk menggunakannya.
Peningkatan	Tunggu TezAm diluncurkan di latar belakang dengan hive.cli.tez.session.async alih-alih menghentikannya dan segera meluncurkan yang baru. Gunakan `hive.emr.cli.tez.session.open.timeout` untuk mengatur batas waktu ini dalam hitungan detik.
Peningkatan	Tambahkan opsi hive.conf.restricted.list.append untuk menambahkan konfigurasi yang dipisahkan koma ke daftar konfigurasi terbatas yang ada. `hive.conf.restricted.list`
Peningkatan	Pesan kesalahan yang lebih jelas ketika kueri Hive gagal karena lokasi tidak ditentukan untuk database.
Backport	HIVE-24484: Tingkatkan Hadoop ke 3.3.1 Dan Tez ke 0.10.2
Backport	HIVE-22398: Hapus manajemen antrian YARN melalui. ShimLoader

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-23190: LLAP: modifikasi IndexCach e untuk meneruskan objek sistem file ke. TezSpillRecord
Backport	HIVE-22185: HADOOP-15832 akan menyebabkan masalah dengan tes menggunak an cluster. MiniYarn
Backport	HIVE-21670: Mengganti dengan ketergant ungan. `mockito-all mockito-core`
Backport	HIVE-24542: Siapkan Jambu Biji untuk Upgrade.
Backport	HIVE-23751: QTest: Ganti `#mkdirs()` metode untuk menyelaraskan setelah HADOOP-16582`ProxyFileSystem` .
Backport	HIVE-21603: Persiapan Java 11: perbarui versi powermock.
Backport	HIVE-24083: `hcatalog` kesalahan di Hadoop 3.3.0: jenis otentikasi diperlukan.
Backport	HIVE-24282: Tampilkan kolom tidak boleh mengurutkan kolom keluaran kecuali disebutka n secara eksplisit.
Backport	HIVE-20656: Default yang masuk akal: Konfigurasi memori agregasi peta terlalu agresif.
Backport	HIVE-25443: Panah SerDe tidak dapat serialize /deserialize kompleks tipe data ketika ada lebih dari 1024 nilai

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-19792: Tingkatkan orc ke 1.5.2 dan aktifkan tes evolusi skema decimal_64.
Backport	HIVE-20437: Menangani evolusi skema dari float, double, dan desimal.
Backport	HIVE-21987: Hive tidak dapat membaca Parquet int32 yang dianotasi dengan desimal.
Backport	HIVE-20038: Perbarui kueri pada tabel non-bucketed dan dipartisi melempar NPE.

Amazon EMR 6.9.0 - Sarang masalah yang diketahui

- Dengan Amazon EMR 6.6.0 hingga 6.9.x, kueri INSERT dengan partisi dinamis dan klausa ORDER BY atau SORT BY akan selalu memiliki dua reduksi. Masalah ini disebabkan oleh perubahan OSS HIVE-20703, yang menempatkan optimasi partisi pengurutan dinamis di bawah keputusan berbasis biaya. Jika beban kerja Anda tidak memerlukan penyortiran partisi dinamis, kami sarankan Anda mengatur `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` properti `-1` untuk menonaktifkan fitur baru dan mendapatkan jumlah reduksi yang dihitung dengan benar. Masalah ini diperbaiki di OSS Hive sebagai bagian dari HIVE-22269 dan diperbaiki di Amazon EMR 6.10.0.

Amazon EMR 6.8.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 6.8.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Kurangi panggilan sistem file dalam perintah msck. Peningkatan kinerja (~ 15-20x pada 10k +partisi)

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20678: Hive HBase TableOutputFormat harus diterapkan untuk memastikan kompatibi litas HiveOutputFormat
Backport	HIVE-21040: msck melakukan daftar file yang tidak perlu di tingkat terakhir dari pohon direktori
Backport	HIVE-21460: Memuat data diikuti dengan kueri pilih* menghasilkan hasil yang salah
Backport	HIVE-21660: Hasil yang salah saat menyatuka n semua dan tampilan yang lebih baru dengan explode digunakan
Backport	HIVE-22505: ClassCastException disebabkan oleh pemilihan operator Vektor yang salah
Backport	HIVE-22513: Perambatan konstan kolom yang dicor dalam operasi filter dapat menyebabkan hasil yang salah
Backport	HIVE-23435: Hasil gabungan luar penuh tidak ada baris
Backport	HIVE-24209: Konversi argumen pencarian yang salah untuk operasi NOT BETWEEN saat vektorisasi diaktifkan
Backport	HIVE-24934: VectorizedExpressions anotasi tidak diperlukan di Pemeriksaan Umum UDFSQCount
Backport	HIVE-25278: HiveProjectJoinTransposeRule dapat melakukan transformasi yang tidak valid dengan ekspresi windowing

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-25505: Hasil salah dengan header.skip.header.line.count jika baris pertama kosong
Backport	HIVE-26080: Tingkatkan accumulo-core ke 1.10.1
Backport	HIVE-26235: ATAU Kondisi pada kolom biner mengembalikan hasil kosong
Bug	Perbaiki beberapa log peringatan binding SLF4J di stderr selama peluncuran
Bug	Perbaiki permintaan SHOW TABLE EXTENDED gagal dengan kesalahan FS yang salah saat partisi dan tabel berada di sistem file yang berbeda.

Amazon EMR 6.8.0 - Sarang masalah yang diketahui

- Dengan Amazon EMR 6.6.0 hingga 6.9.x, kueri INSERT dengan partisi dinamis dan klausa ORDER BY atau SORT BY akan selalu memiliki dua reduksi. Masalah ini disebabkan oleh perubahan OSS HIVE-20703, yang menempatkan optimasi partisi pengurutan dinamis di bawah keputusan berbasis biaya. Jika beban kerja Anda tidak memerlukan penyortiran partisi dinamis, kami sarankan Anda mengatur `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` properti `-1` untuk menonaktifkan fitur baru dan mendapatkan jumlah reduksi yang dihitung dengan benar. Masalah ini diperbaiki di OSS Hive sebagai bagian dari HIVE-22269 dan diperbaiki di Amazon EMR 6.10.0.

Amazon EMR 6.7.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 6.7.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Fitur	Integrasi Amazon EMR Hive dengan. LakeFormation
Fitur	Pencatatan audit tambahan untuk komitmen yang dioptimalkan oleh Hive EMRFS Amazon S3. Konfigurasi sarang:`hive.blobstore.output-committer.logging` , default: `false`
Fitur	Direktori target yang dihapus pada insert overwrite dengan hasil pilih kosong ke partisi yang tidak table/static dipartisi agar berperilaku mirip dengan Hive 2.x. Konfigurasi sarang:`hive.emr.iow.clean.target.dir` , default: `false`
Bug	Memperbaiki kegagalan kueri intermiten saat menggunakan komitmen yang dioptimalkan Amazon S3 Hive EMRFS Amazon S3 dengan pengurutan bucket partisi.
Peningkatan	Versi sarang ditingkatkan ke 3.1.3. Lihat catatan rilis Apache Hive 3.1.3 untuk lebih jelasnya.
Peningkatan	Parket yang ditingkatkan ke 1.12.2.
Backport	HIVE-20065: Metastore seharusnya tidak bergantung pada jackson 1.x
Backport	HIVE-20071: Migrasi ke jackson 2.x dan cegah penggunaan

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20607: TxnHandler harus digunakan PreparedStatement untuk mengeksekusi kueri SQL langsung
Backport	HIVE-20740: Hapus kunci global dalam metode.setConf ObjectStore
Backport	HIVE-20961: Pensiun implementasi NVL
Backport	HIVE-22059: jar hive-exec tidak berisi pustaka jackson (fasterxmll)
Backport	HIVE-22351: Perbaiki penggunaan ulir yang salah di ObjectStore TestObjectStore
Backport	HIVE-23534: NPE di RetryingMetaStoreClient #invoke saat menangkap tanpa pesan MetaException
Backport	HIVE-24048: Harmonisasi komponen Jackson ke versi 2.10.latest - Hive
Backport	HIVE-24768: Gunakan jackson-bom di mana-mana untuk penggantian versi
Backport	HIVE-24816: Tingkatkan jackson ke 2.10.5.1 atau 2.11.0+ karena CVE-2020-25649
Backport	HIVE-25971: Penutupan tugas Tez tertunda karena kumpulan utas yang di-cache tidak ditutup
Backport	HIVE-26036: NPE disebabkan oleh get () in MTable ObjectStore

Amazon EMR 6.7.0 - Sarang masalah yang diketahui

- Kueri dengan fungsi windowing pada kolom yang sama dengan join dapat menyebabkan transformasi yang tidak valid seperti yang dilaporkan dalam HIVE-25278 dan menyebabkan hasil yang salah atau kegagalan kueri. Solusinya adalah menonaktifkan CBO pada tingkat kueri untuk kueri semacam itu. Perbaikan akan tersedia dalam rilis EMR Amazon setelah 6.7.0. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi AWS dukungan.
- Dengan Amazon EMR 6.6.0 hingga 6.9.x, kueri INSERT dengan partisi dinamis dan klausa ORDER BY atau SORT BY akan selalu memiliki dua reduksi. Masalah ini disebabkan oleh perubahan OSS HIVE-20703, yang menempatkan optimasi partisi pengurutan dinamis di bawah keputusan berbasis biaya. Jika beban kerja Anda tidak memerlukan penyortiran partisi dinamis, kami sarankan Anda mengatur `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` properti `-1` untuk menonaktifkan fitur baru dan mendapatkan jumlah reduksi yang dihitung dengan benar. Masalah ini diperbaiki di OSS Hive sebagai bagian dari HIVE-22269 dan diperbaiki di Amazon EMR 6.10.0.

Amazon EMR 6.6.0 - Catatan rilis Hive

Amazon EMR 6.6.0 - Perubahan sarang

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Tingkatkan Parket ke 1.12.1.
Peningkatan	Tingkatkan versi toples dermaga ke 9.4.43.v2 0210629
Bug	Memperbaiki masalah yang menyebabkan Hive diinstal pada semua task/core node saat LLAP diaktifkan pada cluster Hive.
Backport	HIVE-25942: Tingkatkan commons-io ke 2.8.0 karena CVE-2021-29425
Backport	HIVE-25726: Tingkatkan kecepatan ke 2.3 karena CVE-2020-13936

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-25680: Otorisasi #get_table_meta HiveMetastore Server API untuk menggunakan salah satu model Otorisasi. HiveMetastore
Backport	HIVE-25554: Tingkatkan versi panah ke 0,15
Backport	HIVE-25242: Kueri berkinerja sangat lambat dengan vektorized.adaptor = dipilih
Backport	HIVE-25085: MetaStore Klien tidak lagi berbagi di seluruh sesi.
Backport	HIVE-24827: Kueri agregasi sarang mengembalikan hasil yang salah untuk file non teks.
Backport	HIVE-24683: getFileId Hadoop23Shims rentan terhadap NPE untuk jalur yang tidak ada
Backport	HIVE-24656: CBO gagal untuk kueri dengan is null di peta dan tipe array
Backport	HIVE-24556: Optimalkan DefaultGraphWalker untuk kasus tanpa cucu
Backport	HIVE-24408: Tingkatkan Parket ke 1.11.1
Backport	HIVE-24391: Perbaiki kegagalan FIX di cabang-3.1 TestOrcFile
Backport	HIVE-24362: Pemrosesan pohon AST kurang optimal untuk pohon dengan sejumlah besar node
Backport	HIVE-24316: Tingkatkan ORC dari 1.5.6 ke 1.5.8 di cabang-3.1

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-24307: Beeline dengan file properti dan parameter -e gagal
Backport	HIVE-24245: PTF vektor dengan jumlah dan partisi yang berbeda menghasilkan hasil yang salah.
Backport	HIVE-24224: Perbaiki skipping header/footer untuk Hive on Tez pada file terkompresi
Backport	HIVE-24157: Mode ketat untuk gagal pada CAST timestamp ↔ numerik
Backport	HIVE-24113: NPE dalam Generik UDFTo UnixTimeStamp
Backport	HIVE-23987: Tingkatkan versi panah ke 0.11.0
Backport	HIVE-23972: Tambahkan ID klien eksternal ke klien eksternal LLAP
Backport	HIVE-23806: Hindari membersihkan status stat kolom di semua partisi jika skema diperpanj ang. Hal ini meningkatkan runtime dari tabel alter add columns statement.
Backport	HIVE-23779: BasicStatsTask Info tidak dicetak di konsol langsung
Backport	HIVE-23306: Perintah RESET tidak berfungsi jika ada konfigurasi yang disetel oleh System.getProperty
Backport	HIVE-23164: Server tidak dihentikan dengan benar karena utas non-daemon

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-22967: Support hive.reloadable.aux.jars.path untuk Hive di Tez
Backport	HIVE-22934: Sarang penghitung log interaktif server ke aliran kesalahan
Backport	HIVE-22901: Substitusi variabel dapat menyebabkan OOM pada referensi melingkar
Backport	HIVE-22769: Hasil kueri yang salah dan kegagalan kueri selama pembuatan terpisah untuk file teks terkompresi
Backport	HIVE-22716: Membaca untuk rusak ByteBuffer ParquetFooterInputFromCache
Backport	HIVE-22648: Tingkatkan Parket ke 1.11.0
Backport	HIVE-22640: Decimal64: ketika jenis kolom partisi ColumnVector adalah Desimal ClassCastException
Backport	HIVE-22621: testcase tidak stabil: .testSigning TestLlapSignerImpl
Backport	HIVE-22533: Perbaiki kemungkinan kerentanan UI web daemon LLAP
Backport	HIVE-22532: PTFPPD dapat mendorong batas secara tidak benar melalui fungsi Rank/DenseRank
Backport	HIVE-22514: HiveProtoLoggingHook mungkin menghabiskan banyak memori

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-22476: Fungsi sarang datediff memberikan hasil yang tidak konsisten saat hive.fetch.task.conversion disetel ke none
Backport	HIVE-22429: Tabel berkerumun yang dimigrasi menggunakan bucketing_version 1 pada sarang 3 menggunakan bucketing_version 2 untuk sisipan
Backport	HIVE-22412: StatsUtils lempar NPE saat menjelaskan
Backport	HIVE-22360: MultiDelimitSerDe mengembalikan hasil yang salah di kolom terakhir ketika file yang dimuat memiliki lebih banyak kolom daripada yang ada di skema tabel
Backport	HIVE-22332: Hive harus memastikan pengaturan evolusi skema yang valid sejak ORC-540
Backport	HIVE-22331: unix_timestamp tanpa argumen mengembalikan stempel waktu dalam milidetik, bukan detik
Backport	SARANG-22275:. OperationManager queryIdOperationtidak membersihkan beberapa QueryID dengan benar
Backport	HIVE-22273: Pemeriksaan akses gagal saat direktori sementara dihapus
Backport	HIVE-22270: Tingkatkan commons-io ke 2.6
Backport	HIVE-22241: Menerapkan UDF untuk menafsirkan date/timestamp menggunakan representasi internal dan kalender hibrida Gregorian-Julian

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-22241: Menerapkan UDF untuk menafsirkan date/timestamp menggunakan representasi internal dan hibrida Gregorian-Julian
Backport	HIVE-22232: NPE saat hive.order.columnalignment disetel ke false
Backport	HIVE-22231: Kueri sarang dengan ukuran besar melalui knox gagal dengan Broken pipe Write gagal
Backport	HIVE-22221: Klien eksternal Llap - Perlu mengurangi #getSplits LlapBaseInputFormat
Backport	HIVE-22208: Nama kolom dengan kata kunci yang dicadangkan tidak dapat diloloskan saat kueri termasuk bergabung di atas meja dengan kolom topeng ditulis ulang
Backport	HIVE-22197: Common Merge join throwing class cast exception.
Backport	HIVE-22170: from_unixtime dan unix_timestamp harus menggunakan zona waktu sesi pengguna
Backport	HIVE-22169: Tez: SplitGenerator mencoba mencari file paket yang tidak akan ada untuk Tez
Backport	HIVE-22168: Hapus logging yang sangat mahal dari hotpath cache llap
Backport	HIVE-22161: UDF: disinkronkan pada org.apache.hadoop.hive.ql.udf. FunctionRegistry UDFType kelas

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-22120: Perbaiki ArrayOutOfBound hasil/ pengecualian yang salah di peta luar kiri bergabung pada kondisi batas tertentu
Backport	HIVE-22115: Mencegah pembuatan appender routing kueri jika properti disetel ke false
Backport	HIVE-22113: Mencegah penutupan LLAP pada yang terkait AMReporter RuntimeException
Backport	HIVE-22106: Hapus sinkronisasi lintas kueri untuk partisi-eval
Backport	HIVE-22099: Beberapa tanggal terkait tidak UDFs dapat menangani tanggal Julian dengan benar sejak HIVE-20007
Backport	HIVE-22037: HS2 harus log saat dimatikan karena OOM
Backport	HIVE-21976: Offset harus nol, bukan nol di Kalsit HiveSortLimit
Backport	HIVE-21924: Pisahkan file teks meskipun ada header/footer
Backport	HIVE-21913: Generic UDTFGet Splits harus menangani nama pengguna dengan cara yang sama seperti LLAP
Backport	HIVE-21905: Peningkatan generik di sekitar kelas FetchOperator
Backport	HIVE-21902: HiveServer 2 UI: kebutuhan header respons dermaga X-Frame-Options

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-21888: Setel hive.parquet.timestamp.skip .conversion default ke true
Backport	HIVE-21868: Vektor CAST... FORMAT
Backport	SARANG-21864: #closeAll LlapBaseI nputFormat
Backport	HIVE-21863: Meningkatkan pengecoran tipe Vectorizer untuk ekspresi WHEN
Backport	HIVE-21862: ORC ppd menghasilkan hasil yang salah dengan stempel waktu
Backport	HIVE-21846: Buat utas di TezAm yang secara berkala mengambil metrik LlapDaemon
Backport	HIVE-21837: MapJoin melempar pengecual ian ketika kolom yang dipilih memiliki nilai nol sepenuhnya
Backport	HIVE-21834: Hindari panggilan yang tidak perlu untuk menyederhanakan kondisi filter
Backport	HIVE-21832: Metrik baru untuk mendapatkan waktu rata-rata queue/serving/response
Backport	HIVE-21827: Beberapa panggilan masuk SemanticAnalyzer tidak melalui metode getTableObject ByName
Backport	HIVE-21822: Mengekspos LlapDaemon metrik melalui metode API baru
Backport	HIVE-21818: CBO: Menyalin memiliki lalu lintas metastore TableRelOptHiveTable

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-21815: Statistik dalam file ORC diurai dua kali
Backport	HIVE-21805: HiveServer 2: Gunakan yang cepat ShutdownHookManager APIs
Backport	HIVE-21799: NullPointerException di DynamicPartitionPruningOptimization, saat kunci gabungan ada di kolom agregasi
Backport	HIVE-21794: Tambahkan parameter tampilan terwujud ke sqlStdAuth SafeVarNameRegexes
Backport	HIVE-21768: JDBC: Hapus awalan serikat default untuk kueri UNION yang tidak tertutup
Backport	HIVE-21746: ArrayIndexOutOfBoundsException selama bergabung dengan hash yang dipartisi secara dinamis, dengan CBO dinonaktifkan
Backport	HIVE-21717: Ganti nama gagal untuk direktori dalam tugas pemindahan.
Backport	HIVE-21685: Penyederhanaan yang salah dalam kueri dengan beberapa klausa IN
Backport	HIVE-21681: Jelaskan format menampilkan informasi yang salah untuk beberapa kunci utama
Backport	HIVE-21651: Pindahkan protobuf serde ke hive-exec.
Backport	HIVE-21619: Cetak tipe stempel waktu tanpa presisi dalam SQL jelaskan diperpanjang

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-21592: tidak OptimizedSql ditampilkan saat ekspresi berisi CONCAT
Backport	HIVE-21576: Memperkenalkan CAST... FORMAT dan daftar terbatas format datetime SQL: 2016
Backport	HIVE-21573: Transportasi biner akan mengabaikan prinsipal jika auth disetel ke DelegationToken
Backport	HIVE-21550: TestObjectStore tes bersisik - Kunci tidak dapat diperoleh dalam waktu yang diminta
Backport	HIVE-21544: Propagasi konstan merusak ekspresi selama pelipatan coalesce/case/when
Backport	HIVE-21539: GroupBy + klausa di mana pada kolom yang sama menghasilkan penulisan ulang kueri yang salah
Backport	HIVE-21538: Beeline: sumber kata sandi meskipun pembaca konsol tidak lolos ke parameter koneksi
Backport	HIVE-21509: LLAP dapat menyimpan vektor kolom yang rusak dan mengembalikan hasil kueri yang salah
Backport	HIVE-21499: seharusnya tidak menghapus fungsi dari registri jika perintah create gagal dengan AlreadyExistsException
Backport	HIVE-21496: Ukuran otomatis buffer yang tidak berurutan dapat meluap

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-21468: Sensitivitas huruf besar pada nama pengenal untuk handler penyimpanan JDBC
Backport	HIVE-21467: Hapus impor JUnit.framework.Assert yang tidak digunakan lagi
Backport	HIVE-21435: LlapBaseInputFormat harus mendapatkan nomor tugas dari TASK_ATTEMT_ID conf jika ada, saat membangun SubmitWorkRequestProto
Backport	HIVE-21389: Distribusi sarang kehilangan javax.ws.rs-api.jar setelah HIVE-21247
Backport	HIVE-21385: Izinkan menonaktifkan pushdown komputasi yang tidak dapat dipisahkan ke sumber JDBC
Backport	HIVE-21383: Penangan penyimpanan JDBC: Gunakan katalog dan skema untuk mengambil tabel jika ditentukan
Backport	HIVE-21382: Kelompokkan dengan optimasi pengurangan kunci - kunci tidak dikurangi dalam kueri23
Backport	HIVE-21362: Tambahkan format input dan serde untuk membaca dari file protobuf.
Backport	HIVE-21340: CBO: Pangkas kolom non-kunci yang dimasukkan ke dalam a SemiJoin
Backport	HIVE-21332: Bersihkan buffer yang tidak terkunci alih-alih yang terkunci

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-21329: Ukuran buffer keluaran tanpa urutan waktu proses Tez khusus tergantung pada pipeline operator
Backport	HIVE-21295: StorageHandler harus mengonversi tanggal menjadi string menggunakan konvensi Hive
Backport	HIVE-21294: Vektorisasi: 1-reducer Shuffle dapat melewati fungsi hash objek
Backport	HIVE-21255: Hapus di QueryConditionBuilder JdbcStorageHandler
Backport	HIVE-21253: Support di JDBC DB2 StorageHandler
Backport	HIVE-21232: LLAP: Tambahkan penyedia afinitas split ramah cache-miss
Backport	HIVE-21214: MoveTask : Gunakan AttestId alih-alih ukuran file untuk deduplikasi file compareTempOr DuplicateFiles
Backport	HIVE-21184: Tambahkan jelaskan dan jelaskan paket CBO yang diformat dengan informasi biaya
Backport	HIVE-21182: Lewati pengaturan direktori awal sarang selama perencanaan
Backport	HIVE-21171: Lewati membuat scratch dir untuk tez jika RPC aktif
Backport	HIVE-21126: Izinkan kueri tingkat sesi di #getSplit LlapBaseInputFormat

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-21107: Tidak dapat menemukan kesalahan bidang” selama bergabung dengan hash yang dipartisi secara dinamis
Backport	HIVE-21061: Kueri CTAS gagal dengan sumber kosong IllegalStateException
Backport	HIVE-21041: NPE, ParseException dalam mendapatkan skema dari rencana logis
Backport	HIVE-21013: JdbcStorageHandler gagal menemukan kolom partisi di Oracle
Backport	HIVE-21006: Perluas SharedWorkOptimizer untuk menghapus semijoin saat ada peluang pemanfaatan kembali
Backport	HIVE-20992: Pisahkan konfigurasi hive.meta store.dbaccess.ssl.properties menjadi konfigura si yang lebih bermakna
Backport	HIVE-20989: JDBC - Log GetOperationStatus + dapat memblokir kemajuan kueri melalui tidur
Backport	HIVE-20988: Hasil yang salah untuk grup berdasarkan kueri dengan kunci utama pada beberapa kolom
Backport	HIVE-20985: Jika input operator tertentu adalah kolom sementara, vektorisasi dapat menggunak an kembali beberapa di antaranya sebagai output
Backport	HIVE-20978: “hive.jdbc.*” harus ditambahkan ke sqlStdAuth SafeVarNameRegexes

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20953: Hapus fungsi dari registri fungsi saat tidak dapat ditambahkan ke metastore saat membuatnya.
Backport	HIVE-20952: Membersihkan .java VectorizationContext
Backport	HIVE-20951: LLAP: Atur Xms ke 50% selalu
Backport	HIVE-20949: Meningkatkan estimasi kardinalitas PKFK dalam perencanaan fisik
Backport	HIVE-20944: Tidak memvalidasi statistik selama kompilasi kueri
Backport	HIVE-20940: Kasus jembatan di mana resolusi tipe Calcite lebih ketat daripada Hive.
Backport	HIVE-20937: Kueri postgres jdbc gagal dengan “BATAS tidak boleh negatif”
Backport	HIVE-20926: Petunjuk pengurangan semi-join gagal saat entri filter mekar tinggi atau saat tidak ada statistik
Backport	HIVE-20920: Gunakan batasan SQL untuk meningkatkan algoritma penataan ulang gabungan
Backport	HIVE-20918: Tandai untuk enable/disable menekan komputasi dari Calcite ke koneksi JDBC
Backport	HIVE-20915: Buat optimasi partisi pengurutan dinamis tersedia untuk HoS dan MR

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20910: Penyisipan dalam tabel yang diselimuti gagal karena pengoptimalan pengurutan partisi dinamis
Backport	HIVE-20899: Keytab URI untuk LLAP YARN Service terbatas untuk mendukung HDFS saja
Backport	HIVE-20898: Untuk fungsi terkait waktu, argumen mungkin tidak dilemparkan ke tipe yang tidak dapat dibatalkan
Backport	HIVE-20881: Propagasi konstan menyederh anakan proyeksi
Backport	HIVE-20880: Perbarui nilai default untuk hive.stats.filter.in.min.ratio
Backport	HIVE-20873: Gunakan hash Murmur untuk mengurangi tabrakan hash VectorHas hKeyWrapperTwoLong
Backport	HIVE-20868: SMB Join gagal sebentar-sebentar ketika ada anak op di TezDummyO perator getFinalOp MapRecordProcessor
Backport	HIVE-20853: Paparkan ShuffleHandler .register DAG di API daemon llap
Backport	HIVE-20850: Push case bersyarat dari proyeksi ke tabel dimensi jika memungkinkan
Backport	HIVE-20842: Perbaiki logika yang diperkena lkan di HIVE-20660 untuk memperkirakan statistik untuk grup menurut

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20839: Kesalahan “Tidak dapat menemukan bidang” selama bergabung dengan hash yang dipartisi secara dinamis
Backport	HIVE-20835: Interaksi antara kendala dan penulisan ulang MV dapat membuat loop di Calcite planner
Backport	HIVE-20834: Entri sarang menyimpan referensi dari QueryResultCache kueri yang di-cache SemanticAnalyzer
Backport	HIVE-20830: kegagalan pernyataan kueri JdbcStorageHandler rentang dalam beberapa kasus
Backport	HIVE-20829: JdbcStorageHandler range split melempar NPE
Backport	HIVE-20827: Hasil yang tidak konsisten untuk array kosong
Backport	HIVE-20826: Tingkatkan HiveSemiJoin aturan untuk mengonversi gabung+grup di sisi kiri ke Left Semi Join
Backport	HIVE-20821: Tulis ulang SUM0 ke dalam kombinasi SUM+COALESCE
Backport	HIVE-20815: JdbcRecordReader .next tidak boleh makan pengecualian
Backport	HIVE-20813: udf to_epoch_milli perlu mendukung stempel waktu tanpa zona waktu juga.

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20804: Perbaikan lebih lanjut untuk mengelompokkan dengan optimasi dengan kendala
Backport	HIVE-20792: Memasukkan stempel waktu dengan zona memotong data
Backport	HIVE-20788: Pengurangan SJ yang diperpanj ang dapat melacak kembali kolom secara tidak benar saat membuat filter
Backport	HIVE-20778: Penataan ulang gabungan mungkin tidak dipicu jika semua gabungan dalam paket dibuat oleh logika dekorrelasi
Backport	HIVE-20772: rekam penghitung CPU per tugas di LLAP
Backport	HIVE-20768: Menambahkan Jendela Tumbling UDF
Backport	HIVE-20767: Beberapa proyek antara operator gabungan dapat memengaruhi penataan ulang gabungan menggunakan kendala
Backport	HIVE-20762: Interval pembersihan NOTIFICAT ION_LOG di-hardcode sebagai 60-an dan terlalu kecil
Backport	HIVE-20761: Pilih untuk pembaruan pada tabel notification_sequence memiliki interval coba lagi dan percobaan ulang dihitung terlalu kecil
Backport	HIVE-20751: Tingkatkan versi panah ke 0.10.0
Backport	HIVE-20746: HiveProtoHookLogger tidak menutup file pada akhir hari.

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20744: Gunakan batasan SQL untuk meningkatkan algoritma penataan ulang gabungan
Backport	HIVE-20740: Hapus kunci global dalam metode.setConf. ObjectStore Cherrypick ini mendukung HIVE-20740 yang ditujukan untuk Hive 3.2 dan 4.x ke 3.1.x
Backport	HIVE-20734: Beeline: Ketika beeline-site.xml adalah dan hive CLI mengalihkan ke langsung, itu harus menggunakan kata sandi sistem alih-alih meminta satu username/dummy
Backport	HIVE-20731: file keystore harus diotorisasi JdbcStorageHandler
Backport	HIVE-20720: Tambahkan opsi kolom partisi ke handler JDBC
Backport	HIVE-20719: Pernyataan SELECT gagal setelah PEMBARUAN dengan pengoptimalan dan vektorisasi hive.optimize.sort.dynamic. partition aktif
Backport	HIVE-20718: Tambahkan driver perf cli dengan kendala
Backport	HIVE-20716: Tetapkan nilai default untuk hive.cbo.stats.correlated.multi.key.joins ke true
Backport	HIVE-20712: HivePointLookupOptimizer harus mengekstrak kasus yang dalam
Backport	HIVE-20710: Lipatan konstan mungkin tidak membuat konstanta nol tanpa tipe

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20706: external_jdbc_table2.q gagal sebentar-sebentar
Backport	HIVE-20704: Memperluas HivePreFilteringRule untuk mendukung fungsi lainnya
Backport	HIVE-20703: Letakkan optimasi partisi pengurutan dinamis di bawah keputusan berbasis biaya
Backport	HIVE-20702: Memperhitungkan overhead dari estimasi sadar struktur data selama pemilihan mapjoin
Backport	HIVE-20692: Aktifkan pelipatan ekspresi NOT x IS (NOT) [TRUE|FALSE]
Backport	HIVE-20691: Perbaiki org.apache.hadoop. hive.cli. TestMiniLlapCliDriver. testCliDriver[cttl]
Backport	HIVE-20682: Eksekusi kueri async berpotens i gagal jika SessionHive bersama ditutup oleh master thread
Backport	HIVE-20676: HiveServer 2: tidak disetel ke status PrivilegeSynchronizer daemon
Backport	HIVE-20660: Kelompokkan berdasarkan estimasi statistik dapat ditingkatkan dengan membatasi jumlah baris ke tabel sumber
Backport	HIVE-20652: JdbcStorageHandler dorong gabungan dari dua sumber data yang berbeda ke driver jdbc
Backport	HIVE-20651: JdbcStorageHandler kata sandi harus dienkripsi

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20649: Manajer memori sadar LLAP untuk penulis Orc
Backport	HIVE-20648: LLAP: Grup vektor menurut operator harus menggunakan memori per eksekutor
Backport	HIVE-20646: Kondisi filter partisi tidak didorong ke kueri metastore jika memiliki IS NOT NULL
Backport	HIVE-20644: Hindari mengekspos informasi sensitif melalui pengecualian Hive Runtime
Backport	HIVE-20636: Tingkatkan jumlah estimasi nilai nol setelah gabungan luar
Backport	HIVE-20632: Kueri dengan get_splits UDF gagal jika tampilan terwujud dibuat pada tabel kueri
Backport	HIVE-20627: Kueri asinkron bersamaan sebentar-sebentar gagal dan menyebabkan kebocoran memori LockException
Backport	HIVE-20623: Pekerjaan bersama: Perluas berbagi entri cache gabung-peta di LLAP
Backport	HIVE-20619: Sertakan MultiDelimitSerDe dalam 2 Secara Default HiveServer
Backport	HIVE-20618: Selama pemilihan bergabung BucketMapJoin mungkin dipilih untuk tabel yang tidak berember
Backport	HIVE-20617: Perbaiki jenis konstanta dalam ekspresi IN agar memiliki tipe yang benar

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20612: Buat flag korelasi multi-kunci gabungan baru untuk CBO
Backport	HIVE-20603: Kesalahan “FS salah” saat memasukkan ke partisi setelah mengubah sistem file lokasi tabel
Backport	HIVE-20601: EnvironmentContext null dalam acara ALTER_PARTITION di DbNotificationListener
Backport	HIVE-20583: Gunakan nama host kanonik hanya untuk autentikasi kerberos di HiveConnection
Backport	HIVE-20582: Jadikan hflush di hive proto logging dapat dikonfigurasi
Backport	HIVE-20563: Vektorisasi: KASUS KETIKA ekspresi gagal ketika tipe dan tipe hasil berbeda THEN/ELSE
Backport	HIVE-20558: Ubah default hive.hashtable.key.count.adjustment menjadi 0.99
Backport	HIVE-20552: Dapatkan Skema dari lebih cepat LogicalPlan
Backport	HIVE-20550: Alihkan Web HCat untuk menggunakan langsung untuk mengirimkan kueri Hive
Backport	HIVE-20537: Multi-kolom menggabungkan perkiraan dengan kolom yang tidak berkorelasi yang berbeda di CBO dan Hive

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20524: Pemeriksaan Evolusi Skema rusak saat beralih dari Hive versi 2 ke versi 3 untuk ALTER TABLE VARCHAR ke DECIMAL
Backport	HIVE-20522: HiveFilterSetOpTransposeRule dapat menimbulkan kesalahan pernyataan karena nullabilitas bidang
Backport	HIVE-20521: HS2 DOAS=True memiliki masalah izin dengan hadoop.tmp.dir, dengan sistem file MR dan S3A
Backport	HIVE-20515: Hasil kueri kosong saat menggunakan cache hasil dan direktori temp kueri, menghasilkan direktori cache di sistem file yang berbeda
Backport	HIVE-20508: Hive tidak mendukung nama pengguna bertipe “user @realm”
Backport	HIVE-20507: Beeline: Tambahkan perintah utilitas untuk mengambil semua uri dari beeline-site.xml
Backport	HIVE-20505: tingkatkan org.openjdk.jmh:jmh-core ke 1,21
Backport	HIVE-20503: Gunakan estimasi sadar struktur data selama pemilihan mapjoin
Backport	HIVE-20498: Jenis tanggal Support untuk statistik kolom autogathering
Backport	HIVE-20496: Vektorisasi: PTF Vektor IllegalStateException

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20494: Generik UDFRestrict Informati onSchema rusak setelah HIVE-19440
Backport	HIVE-20477: tidak OptimizedSql ditampilkan jika ekspresi berisi INs
Backport	HIVE-20467: Izinkan JIKA TIDAK EXISTS/ IF ADA dalam pembuatan/penurunan paket Sumber Daya
Backport	HIVE-20462: “BUAT TAMPILAN JIKA TIDAK ADA” gagal jika tampilan sudah ada
Backport	HIVE-20455: Log dimuntahkan dari security. authorization. PrivilegeSynchonizer.jalankan
Backport	HIVE-20439: Gunakan batas memori yang meningkat selama pemilihan gabungan untuk llap
Backport	HIVE-20433: Konversi String Implisit ke Timestamp lambat
Backport	HIVE-20432: Tulis ulang BETWEEN ke IN untuk tipe integer untuk estimasi statistik
Backport	HIVE-20423: Setel NULLS LAST sebagai urutan nol default
Backport	HIVE-20418: LLAP IO mungkin tidak menangani file ORC yang indeks baris dinonaktifkan dengan benar untuk kueri tanpa kolom yang dipilih
Backport	HIVE-20412: NPE di HiveMetaHook

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20406: Nested Coalesce memberikan hasil yang salah
Backport	HIVE-20399: Lokasi tabel w/a kustom CTAS yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat gagal untuk tabel MM
Backport	HIVE-20393: Pengurangan Semijoin: ForDPP berperilaku tidak konsisten markSemiJoin
Backport	HIVE-20391: HiveAggregateReduceFunctionsRule dapat menyimpulkan jenis pengembalian yang salah saat menguraikan fungsi agregat
Backport	HIVE-20383: Nama antrian tidak valid dan masalah sinkronisasi di hook acara proto sarang.
Backport	HIVE-20367: Vektorisasi: Dukungan streaming untuk PTF AVG, MAX, MIN, SUM
Backport	HIVE-20366: Perkiraan statistik kueri TPC-DS78 tidak aktif untuk file null
Backport	HIVE-20364: Perbarui default untuk hive.map.aggr.hash.min.reduction
Backport	HIVE-20352: Vektorisasi: Dukungan fungsi pengelompokan
Backport	HIVE-20347: hive.optimize.sort.dynamic.partition harus bekerja dengan CTAS dan MV yang dipartisi
Backport	HIVE-20345: Basis data drop mungkin hang jika tabel dihapus dari panggilan yang berbeda

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20343: Hive 3: CTAS tidak menghormati transactional_properties
Backport	HIVE-20340: Druid Membutuhkan Eksplisit CASTs dari Timestamp ke STRING ketika output dari fungsi stempel waktu digunakan sebagai Strin
Backport	HIVE-20339: Vektorisasi: Angkat pembatasan yang tidak dibutuhkan menyebabkan beberapa PTF dengan RANK tidak divektorisasi
Backport	HIVE-20337: CachedStore: getPartitionsBy Expr tidak mengisi daftar partisi dengan benar
Backport	HIVE-20336: Kebijakan penyembunyian dan penyaringan untuk tampilan terwujud
Backport	HIVE-20326: Buat kendala dengan RELY sebagai default alih-alih NO RELY
Backport	HIVE-20321: Vektorisasi: Kurangi ukuran memori 1 col menjadi <1 VectorHashKeyWrapp er CacheLine
Backport	HIVE-20320: Aktifkan bendera hive.opti mize.remove.sq_count_check
Backport	HIVE-20315: Vektorisasi: Perbaiki lebih banyak masalah NULL/Hasil Salah dan hindari pemeran/konversi yang tidak perlu
Backport	HIVE-20314: Sertakan pemangkasan partisi dalam penulisan ulang tampilan terwujud

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20312: Izinkan klien panah untuk menggunakan klien mereka sendiri BufferAll ocator LlapOutputFormatService
Backport	HIVE-20302: LLAP: eksekusi non-vektor di IO mengabaikan kolom virtual, termasuk ROW__ID
Backport	SARANG-20300: VectorFileSinkArrowOperator
Backport	HIVE-20299: perlombaan potensial dalam tes unit penandatangan LLAP
Backport	HIVE-20296: Tingkatkan HivePointLookupOpt imizerRule untuk dapat mengekstrak dari konteks yang lebih canggih
Backport	HIVE-20294: Vektorisasi: Perbaiki masalah NULL/Hasil Salah di COALESCE/ELT
Backport	HIVE-20292: Pengurutan gabungan yang buruk di kueri tpcds dengan batasan utama yang ditentukan
Backport	HIVE-20290: Lazy inisialisasi ArrowColu mnarBatchSerDe sehingga tidak mengaloka sikan buffer selama GetSplits
Backport	HIVE-20281: SharedWorkOptimizer gagal dengan 'konten cache operator dan perbedaan paket aktual'
Backport	HIVE-20277: Vektorisasi: Ekspresi kasus yang mengembalikan BOOLEAN tidak didukung untuk FILTER

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20267: Memperluas WebUI untuk menyertakan formulir ke tingkat log konfigurasi dinamis
Backport	HIVE-20263: Salah ketik dalam variabel HiveReduceExpressionsWithStatsRule
Backport	HIVE-20260: NDV kolom tidak boleh diskalakan saat jumlah baris diubah oleh filter pada kolom lain
Backport	HIVE-20252: Pengurangan Semijoin: Siklus karena cabang semi join mungkin tetap tidak terdeteksi jika sisi meja kecil memiliki peta yang bergabung di hulu.
Backport	HIVE-20245: Vektorisasi: Perbaiki masalah NULL/Hasil Salah di ANTARa/IN
Backport	HIVE-20241: Support spesifikasi partisi dalam pernyataan CTAS
Backport	HIVE-20240: Pengurangan Semijoin: Gunakan variabel lokal untuk memeriksa kondisi tabel eksternal
Backport	HIVE-20226: HMS getNextNotification akan melempar pengecualian saat permintaan maxEvents melebihi max_rows tabel
Backport	HIVE-20225: SerDe untuk mendukung Format Biner Teradata
Backport	HIVE-20213: Tingkatkan Calcite ke 1.17.0

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20212: Hiveserver2 dalam mode http memancarkan metrik default.general.op en_connections salah
Backport	HIVE-20210: Pengoptimal Ambil Sederhana harus mengarah pada MapReduce saat filter pada kolom non-partisi dan konversi minimal
Backport	HIVE-20209: Koneksi metastore gagal untuk upaya pertama di repl dump
Backport	HIVE-20207: Vektorisasi: Perbaiki masalah NULL/Hasil Salah di Filter/Bandingkan
Backport	HIVE-20204: Jenis konversi selama IN
Backport	HIVE-20203: Panah bocor SerDe DirectByt eBuffer
Backport	HIVE-20197: Vektorisasi: Tambahkan pengujian DECIMAL_64, tambahkan aritmatik a, dan tambahkan lebih banyak GROUP BY Aggregation Date/Interval/Timestamp
Backport	HIVE-20193: CBOInfo tidak ada dalam rencana jelaskan json
Backport	HIVE-20192: HS2 dengan metastore tertanam membocorkan objek Manajer JDOPersistence
Backport	HIVE-20183: Memasukkan dari tabel berember dapat menyebabkan kehilangan data, jika tabel sumber berisi ember kosong
Backport	HIVE-20177: Vektorisasi: Kurangi alokasi dalam mode Streaming KeyWrapper GroupBy

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20174: Vektorisasi: Perbaiki masalah NULL/Hasil Salah di GROUP BY Fungsi Agregasi
Backport	HIVE-20172: StatsUpdater gagal dengan Pengecualian GSS saat mencoba terhubung ke metastore jarak jauh
Backport	HIVE-20153: Hitung dan Jumlah UDF mengkonsumsi lebih banyak memori di Hive 2+
Backport	HIVE-20152: setel ulang status db, ketika repl dump gagal, jadi ganti nama tabel dapat dilakukan
Backport	HIVE-20149: gagal/waktu habis TestHiveCli
Backport	HIVE-20130: Pencatatan yang lebih baik untuk sinkronisasi skema informasi
Backport	HIVE-20129: Kembali ke evolusi skema berbasis posisi untuk tabel orc
Backport	SARANG-20118:. SessionStateUserAuthenticator getGroupNames
Backport	HIVE-20116: menggunakan logger TezTask induk
Backport	HIVE-20115: Tabel asam tidak boleh menggunakan pemindaian footer untuk menganalisis
Backport	HIVE-20103: WM: Hanya penghitung DAG agregat jika setidaknya satu digunakan

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20101: BloomKFilter: Hindari menggunakan array byte lokal [] sepenuhnya
Backport	HIVE-20100: OpTraits : Pilih Optraits harus berhenti ketika ketidakcocokan terdeteksi
Backport	HIVE-20098: Statistik: NPE saat mendapatkan statistik partisi kolom Tanggal
Backport	HIVE-20095: Perbaiki fitur untuk mendorong komputasi ke tabel eksternal jdbc
Backport	HIVE-20093: LlapOutputFomatService: Gunakan ArrowBuf dengan Netty untuk Akuntansi
Backport	HIVE-20090: Perluas pembuatan filter reduksi semijoin untuk dapat menemukan peluang baru
Backport	HIVE-20088: Jalur lokasi konfigurasi Beeline dirakit dengan tidak benar
Backport	HIVE-20082: HiveDecimal ke konversi string tidak memformat desimal dengan benar
Backport	HIVE-20069: Perbaiki pengoptimalan ulang jika terjadi optimasi DPP dan Semijoin
Backport	HIVE-20051: Lewati otorisasi untuk tabel suhu
Backport	HIVE-20044: Arrow Serde harus memasukkan nilai char dan menangani string kosong dengan benar
Backport	HIVE-20028: Konfigurasi cache klien Metastore digunakan secara tidak benar

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-20025: Pembersihan file acara yang dibuat oleh HiveProtoLoggingHook
Backport	HIVE-20020: Hive contrib jar seharusnya tidak ada di lib
Backport	HIVE-20013: Tambahkan pemeran Implisit ke tipe tanggal untuk fungsi to_date
Backport	HIVE-20011: Menjauh dari mode append di hook logging proto
Backport	HIVE-20005: acid_table_stats, acid_no_b uckets, dll - perubahan hasil kueri di cabang
Backport	HIVE-20004: Skala salah yang digunakan oleh ConvertDecimal 64 ToDecimal menghasilkan hasil yang salah
Backport	HIVE-19995: Lalu lintas baris agregat untuk tabel asam
Backport	HIVE-19993: Menggunakan alias tabel yang juga muncul sebagai nama kolom tidak mungkin
Backport	HIVE-19992: Vektorisasi: Ikuti ke HIVE-19951 --> tambahkan panggilan ke. SchemaEvolution isOnlyImplicitKonversi untuk menonaktifkan LLAP yang dikodekan I/O untuk ORC hanya ketika konversi tipe data tidak implisit
Backport	HIVE-19989: Metastore menggunakan nama aplikasi yang salah untuk metrik HADOOP2

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-19981: Tabel terkelola yang dikonversi ke tabel eksternal oleh HiveStrictManagedMigration utilitas harus diatur untuk menghapus data saat tabel dijatuhkan
Backport	HIVE-19967: SMB Join: Butuh Optraits untuk ala GBY Op PTFOperator
Backport	HIVE-19935: Sesi Hive WM dimatikan: Gagal memperbarui jumlah tugas LLAP
Backport	HIVE-19924: Menandai pekerjaan distcp yang dijalankan oleh Repl Load
Backport	HIVE-19891: memasukkan ke dalam tabel eksternal dengan direktori partisi khusus dapat menyebabkan kehilangan data
Backport	HIVE-19850: Pemangkasan partisi dinamis di Tez mengarah ke kesalahan 'Tidak ada pekerjaan yang ditemukan untuk tabel'
Backport	HIVE-19806: Urutkan output qtests untuk menghindari kerapuhan dalam hasil tes
Backport	HIVE-19770: Dukungan untuk CBO untuk kueri dengan beberapa kolom yang sama di pilih
Backport	HIVE-19769: Buat objek khusus untuk nama DB dan Tabel
Backport	HIVE-19765: Tambahkan tes khusus Parket ke BlobstoreCliDriver
Backport	HIVE-19759: Tes serpihan: # TestRpc testServerPort

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-19711: Alat Skema Sarang Refactor
Backport	HIVE-19701: getDelegationToken FromMetaS tore tidak perlu disinkronkan
Backport	HIVE-19694: Create Materialized View statement harus memeriksa konflik nama MV sebelum menjalankan pernyataan SQL MV.
Backport	HIVE-19674: Kelompokkan berdasarkan Konstanta Desimal tekan ke bawah ke tabel Druid
Backport	HIVE-19668: Lebih dari 30% heap terbuang oleh duplikat org.antlr.runtime. CommonTok enstring dan duplikat
Backport	HIVE-19663: refactor pembuatan laporan LLAP IO
Backport	HIVE-19661: alihkan Hive UDFs untuk menggunakan mesin regex Re2J
Backport	HIVE-19628: kemungkinan NPE di LLAP TestSigning
Backport	HIVE-19568: Active/Passive HS2 HA: Larang koneksi langsung ke instance pasif HS2
Backport	HIVE-19564: Vektorisasi: Perbaiki masalah NULL/Hasil Salah dalam Aritmatika
Backport	HIVE-19552: Aktifkan #druidkafkamini_basic .q TestMiniDruidKafkaCliDriver

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-19432: GetTablesOperation terlalu lambat jika sarang memiliki terlalu banyak database dan tabel
Backport	HIVE-19360: CBO: Tambahkan “Optimize dSQL” ke objek QueryPlan
Backport	HIVE-19326: statistik pengumpulan otomatis: agregasi salah selama kueri UNION
Backport	HIVE-19313: tes gagal TestJdbcWith DBToken StoreNoDoAs
Backport	HIVE-19285: Tambahkan log ke subclass MetaDataOperation
Backport	HIVE-19235: Perbarui file emas untuk tes Minimr
Backport	HIVE-19104: Saat pengujian MetaStore dimulai dengan coba lagi, instance harus independen
Backport	HIVE-18986: Ganti nama tabel akan menjalank an java.lang. StackOverflowError di DataNucle us jika tabel berisi sejumlah besar kolom
Backport	HIVE-18920: CBO: Inisialisasi penyedia Janino sebelum kueri pertama
Backport	HIVE-18873: Melewatkan predikat pushdown untuk MR secara diam-diam di dapat menyebabkan penangan penyimpanan menghasilkan hasil yang salah HiveInput Format

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-18871: sarang pada kesalahan eksekusi tez karena menyetel hive.aux.jars.path ke hdfs://
Backport	HIVE-18725: Meningkatkan penanganan kesalahan untuk subquery jika ada referensi kolom yang salah
Backport	HIVE-18696: Folder partisi mungkin tidak dibersihkan dengan benar dalam metode.add_partitions_core jika HiveMetaStore
Backport	HIVE-18453: ACID: Tambahkan sintaks “BUAT TABEL TRANSAKSIONAL” untuk menyatukan dukungan ACID ORC & Parquet
Backport	HIVE-18201: Nonaktifkan XPROD_EDGE untuk sq_count_chec
Backport	HIVE-18140: Statistik tabel yang dipartisi bisa salah dalam kasus campuran statistik dasar
Backport	HIVE-17921: Agregasi dengan struct di LLAP menghasilkan hasil yang salah
Backport	HIVE-17896: TopNKey: Buat operator Top vektor mandiri NKey
Backport	HIVE-17840: HiveMetaStore memakan pengecualian jika transactionalListeners.NotifEvent gagal
Backport	HIVE-17043: Hapus kolom yang tidak unik dari grup dengan kunci jika tidak direferensikan nanti

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-17040: Bergabunglah dengan eliminasi di hadapan hubungan FK
Backport	HIVE-16839: Panggilan tidak seimbang openTransaction/commitTransaction saat mengubah partisi yang sama secara bersamaan
Backport	HIVE-16100: Pengoptimal Partisi Diurutkan Dinamis kehilangan operator saudara
Backport	HIVE-15956: StackOverflowError ketika menjatuhkan banyak partisi
Backport	HIVE-15177: Otentikasi dengan sarang gagal ketika jenis autentikasi kerberos disetel ke fromSubject dan prinsipal berisi _HOST
Backport	HIVE-14898: HS2 seharusnya tidak mencatat tumpukan panggilan untuk kesalahan header autentikasi kosong
Backport	HIVE-14493: Mempartisi dukungan untuk tampilan terwujud
Backport	HIVE-14431: Kenali COALESCE sebagai KASUS
Backport	HIVE-13457: Buat titik akhir HS2 REST API untuk memantau informasi
Backport	HIVE-12342: Tetapkan nilai default hive.opti mize.index.filter ke true
Backport	HIVE-10296: Cast exception diamati saat hive menjalankan kueri multi join di metastore

Tipe	Deskripsi
Backport	HIVE-6980: Jatuhkan tabel dengan menggunakan sql langsung

Amazon EMR 6.6.0 - Perubahan konfigurasi sarang

- Sebagai bagian dari perubahan OSS HIVE-20703, properti untuk mengurutkan partisi dinamis,, `hive.optimize.sort.dynamic.partition` telah diganti dengan. `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold`

  `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold`Konfigurasi memiliki nilai potensial berikut:

Nilai	Deskripsi
`0` (default)	Membuat pengoptimalan untuk mengurutkan partisi dinamis sebagai keputusan berbasis biaya saat file ORC digunakan. Jumlah maksimal penulis yang diizinkan dalam kueri INSERT dihitung berdasarkan (memori eksekutor/kontainer) * (persentase memori yang diambil oleh orc) dibagi dengan memori maks (ukuran garis) yang diambil oleh satu penulis.
`-1`	Menonaktifkan optimasi untuk mengurutkan partisi dinamis sepenuhnya.
`1`	Memungkinkan penyortiran global partisi dinamis. Ini membuat hanya satu penulis catatan terbuka untuk setiap nilai partisi di peredam, sehingga mengurangi tekanan memori pada reduksi.
`2` (atau bilangan bulat yang lebih besar)	Memberitahu Hive untuk menggunakan bilangan bulat tertentu sebagai ambang batas untuk jumlah maksimum penulis.

Amazon EMR 6.6.0 - Sarang masalah yang diketahui

- Kueri dengan fungsi windowing pada kolom yang sama dengan join dapat menyebabkan transformasi yang tidak valid seperti yang dilaporkan dalam HIVE-25278 dan menyebabkan hasil yang salah atau kegagalan kueri. Sebagai solusinya, Anda dapat menonaktifkan CBO pada tingkat kueri untuk kueri tersebut. Hubungi AWS dukungan untuk informasi lebih lanjut.
- Amazon EMR 6.6.0 termasuk perangkat lunak Hive versi 3.1.2. Hive 3.1.2 memperkenalkan fitur yang membagi file teks jika berisi header dan footer (HIVE-21924). Apache Tez App Master membaca setiap file Anda untuk menentukan titik offset dalam rentang data. Perilaku gabungan ini dapat berdampak negatif pada kinerja jika kueri Anda membaca sejumlah besar file teks kecil. Sebagai solusinya, gunakan `CombineHiveInputFormat` dan sesuaikan ukuran split maksimal dengan mengonfigurasi properti berikut:

```
SET hive.tez.input.format=org.apache.hadoop.hive.ql.io.CombineHiveInputFormat;
SET mapreduce.input.fileinputformat.split.maxsize=16777216;
```

- Dengan Amazon EMR 6.6.0 hingga 6.9.x, kueri INSERT dengan partisi dinamis dan klausa ORDER BY atau SORT BY akan selalu memiliki dua reduksi. Masalah ini disebabkan oleh perubahan OSS HIVE-20703, yang menempatkan optimasi partisi pengurutan dinamis di bawah keputusan berbasis biaya. Jika beban kerja Anda tidak memerlukan penyortiran partisi dinamis, kami sarankan Anda mengatur `hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold` properti `-1` untuk menonaktifkan fitur baru dan mendapatkan jumlah reduksi yang dihitung dengan benar. Masalah ini diperbaiki di OSS Hive sebagai bagian dari HIVE-22269 dan diperbaiki di Amazon EMR 6.10.0.

Hudi

Apache Hudi adalah kerangka manajemen data sumber terbuka yang digunakan untuk menyederhanakan pengolahan data tambahan dan pengembangan data pipelin dengan menyediakan kemampuan menyisipkan, memperbarui, menambahkan, dan menghapus tingkat rekor. Menambahkan mengacu pada kemampuan untuk menyisipkan catatan ke dalam set data yang ada jika belum tersedia atau untuk memperbaruinya jika tersedia. Dengan mengelola peletakan data di Amazon S3 secara efisien, Hudi memungkinkan data untuk diserap dan diperbarui dalam waktu dekat secara lansgung. Hudi mempertahankan metadata dari tindakan yang dilakukan pada set data secara hati-hati untuk membantu memastikan bahwa tindakan bersifat atom dan konsisten.

Hudi terintegrasi dengan Apache percikan, Apache Hive, dan Presto. Di Amazon EMR rilis versi 6.1.0 dan yang lebih baru, Hudi juga terintegrasi dengan Trino (PrestoSQL).

Dengan Amazon EMR versi rilis 5.28.0 dan yang lebih baru, EMR menginstal komponen Hudi secara default ketika Spark, Hive, Presto, atau Flink diinstal. Anda dapat menggunakan Spark atau DeltaStreamer utilitas Hudi untuk membuat atau memperbarui kumpulan data Hudi. Anda dapat menggunakan Hive, Spark, Presto, atau Flink untuk menanyakan dataset Hudi secara interaktif atau membangun pipeline pemrosesan data menggunakan incremental pull. Tarikan tambahan mengacu pada kemampuan untuk hanya menarik data yang berubah antara dua tindakan.

Fitur-fitur ini membuat Hudi cocok untuk kasus penggunaan berikut:

- Bekerja dengan data streaming dari sensor dan perangkat Internet untuk Segala (IoT) lainnya yang memerlukan penyisipan data dan pembaruan peristiwa tertentu.
- Mematuhi peraturan privasi data dalam aplikasi di mana pengguna mungkin memilih untuk dilupakan atau mengubah persetujuan tentang bagaimana data mereka dapat digunakan.
- Menerapkan ubah sistem penangkapan data (CDC) yang memungkinkan Anda untuk menerapkan perubahan pada set data dari waktu ke waktu.

Tabel berikut mencantumkan versi Hudi yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Hudi.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Hudi dalam rilis ini, lihat Rilis 7.13.0 Versi Komponen.

Informasi versi Hudi untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hudi	Komponen Dipasang Dengan Hudi
emr-7.13.0	Hudi 1.0.2-amzn-2	Not available.

Tabel berikut mencantumkan versi Hudi yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Hudi.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Hudi dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

Informasi versi Hudi untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hudi	Komponen Dipasang Dengan Hudi
emr-6.15.0	Hudi 0.14.0-amzn-0	Not available.

> **Note**
>
> Amazon EMR rilis 6.8.0 hadir dengan Apache Hudi 0.11.1; Namun, Amazon EMR 6.8.0 cluster juga kompatibel dengan open-source dari Hudi 0.12.0. `hudi-spark3.3-bundle_2.12`

Tabel berikut mencantumkan versi Hudi yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Hudi.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Hudi dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

Informasi versi Hudi untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hudi	Komponen Dipasang Dengan Hudi
emr-5.36.2	Hudi 0.10.1-amzn-1	Not available.

Topik

- Cara kerja Hudi
- Pertimbangan dan batasan untuk menggunakan Hudi di Amazon EMR
- Buat sebuah klaster dengan Hudi terinstal
- Bekerja dengan set data Hudi
- Gunakan Hudi CLI
- Sejarah rilis Hudi

Cara kerja Hudi

Saat menggunakan Hudi dengan Amazon EMR, Anda dapat menulis data ke kumpulan data menggunakan Spark Data Source API atau utilitas Hudi. DeltaStreamer Hudi mengatur set data ke dalam struktur direktori yang dipartisi di bawah *`basepath`* yang mirip dengan tabel Hive tradisional. Spesifik tentang bagaimana data ditata sebagai file dalam direktori ini tergantung pada jenis set data yang Anda pilih. Anda dapat memilih Copy on Write (CoW) atau Merge on Read (MoR).

Terlepas dari jenis set data, setiap partisi dalam set data secara unik diidentifikasi oleh `partitionpath` relatif terhadap `basepath`. Dalam setiap partisi, catatan didistribusikan ke beberapa file data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Manajemen file dalam dokumentasi Apache Hudi.

Setiap tindakan di Hudi memiliki komit yang sesuai, yang diidentifikasi oleh stempel waktu yang meningkat secara monoton yang dikenal sebagai Instant. Hudi menyimpan serangkaian semua tindakan yang dilakukan pada set data sebagai garis waktu. Hudi mengandalkan timeline untuk memberikan isolasi snapshot antara pembaca dan penulis, dan untuk mengaktifkan pemutaran kembali ke titik waktu sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang tindakan yang dicatat Hudi dan keadaan tindakan, lihat Timeline dalam dokumentasi Apache Hudi.

Memahami jenis penyimpanan set data: Copy on write vs. merge on read

Ketika Anda membuat set data Hudi, Anda menentukan bahwa set data adalah antara Copy on write vs. merge on read.

- Copy on Write (CoW) – Data disimpan dalam format kolumnar (Parket), dan setiap pembaruan menciptakan versi file baru selama penulisan. CoW adalah jenis penyimpanan default.

- Merge on Read (MoR) – Data disimpan menggunakan kombinasi kolumnar (Parket) dan format berbasis baris (Avro). Pembaruan dicatat ke file delta berbasis baris dan dipadatkan sesuai kebutuhan untuk membuat file kolumnar versi baru.

Dengan set data CoW, setiap kali ada pembaruan ke catatan, file yang berisi catatan ditulis ulang dengan nilai yang diperbarui. Dengan set data MoR, setiap kali ada pembaruan, Hudi hanya menulis baris untuk catatan yang berubah. MoR lebih cocok untuk beban kerja tulis atau perubahan berat dengan lebih sedikit pembacaan. CoW lebih cocok untuk beban kerja pembacaan berat pada data yang jarang berubah.

Hudi menyediakan tiga pandangan logis untuk mengakses data:

- Read-optimized view - Menyediakan dataset komit terbaru dari tabel CoW dan dataset terbaru yang dipadatkan dari tabel MoR.
- Tampilan tambahan — Menyediakan aliran perubahan antara dua tindakan dari set data CoW untuk memberi makan menyediakan tugas hilir dan mengekstrak, mengubah, memuat alur kerja (ETL).
- Real-time view — Menyediakan data komit terbaru dari tabel MoR dengan menggabungkan kolumnar dan file berbasis baris sebaris.

Ketika Anda mengkueri tampilan yang dioptimalkan untuk membaca, kueri mengembalikan semua data yang dipadatkan tetapi tidak menyertakan komit delta terbaru. Mengkueri data ini memberikan performa baca yang baik tetapi menghilangkan data terbaru. Ketika Anda mengkueri tampilan waktu nyata, Hudi menggabungkan data yang dipadatkan dengan komit delta saat dibaca. Data terbaru tersedia untuk dikueri, tapi overhead komputasi penggabungan membuat kueri kurang berperforma. Kemampuan untuk mengkueri data yang dipadatkan atau data waktu nyata memungkinkan Anda untuk memilih antara performa dan fleksibilitas ketika Anda mengkueri.

Untuk informasi selengkapnya tentang jenis penyimpanan, lihat Jenis & tampilan penyimpanan dalam dokumentasi Apache Hudi.

Hudi menciptakan dua tabel di metastore Hive untuk MoR: tabel dengan nama yang Anda tentukan, yang merupakan tampilan yang dioptimalkan untuk membaca, dan tabel dengan nama yang sama ditambahkan dengan `_rt`, yang merupakan tampilan waktu nyata. Anda dapat mengkueri kedua tabel.

Mendaftarkan set data Hudi dengan metastore Anda

Ketika Anda mendaftarkan tabel Hudi dengan metastore Hive, Anda dapat mengkueri tabel Hudi menggunakan Hive, Spark SQL atau Presto seperti yang Anda lakukan untuk tabel lainnya. Selain itu, Anda dapat mengintegrasikan Hudi dengan AWS Glue dengan mengonfigurasi Hive dan Spark untuk menggunakan AWS Glue Data Catalog sebagai metastore. Untuk tabel MoR, Hudi mendaftarkan set data sebagai dua tabel di Metastore: tabel dengan nama yang Anda tentukan, yang merupakan tampilan yang dioptimalkan untuk membaca, dan tabel dengan nama yang sama ditambahkan dengan `_rt`, yang merupakan tampilan waktu nyata.

Anda mendaftarkan tabel Hudi dengan metastore Hive ketika Anda menggunakan Spark untuk membuat set data Hudi dengan mengatur `HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY` opsi untuk `"true"` dan menyediakan properti lain yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan set data Hudi. Selain itu, Anda dapat menggunakan utilitas baris perintah hive_sync_tool untuk mendaftarkan set data Hudi sebagai tabel di metastore Anda secara terpisah.

Pertimbangan dan batasan untuk menggunakan Hudi di Amazon EMR

- Bidang kunci catatan tidak boleh null atau kosong – Bidang yang Anda tentukan sebagai bidang kunci catatan tidak dapat memiliki `null` atau nilai kosong.
- Skema diperbarui secara default pada upsert dan insert - Hudi menyediakan antarmuka, `HoodieRecordPayload` yang menentukan bagaimana input DataFrame dan dataset Hudi yang ada digabungkan untuk menghasilkan dataset baru yang diperbarui. Hudi menyediakan implementasi default dari kelas ini,`OverwriteWithLatestAvroPayload`, yang menimpa catatan yang ada dan memperbarui skema seperti yang ditentukan dalam input. DataFrame Untuk menyesuaikan logika ini gun menerapkan gabungan dan pembaruan parsial, Anda dapat memberikan implementasi `HoodieRecordPayload` antarmuka menggunakan `DataSourceWriteOptions.PAYLOAD_CLASS_OPT_KEY` parameter.
- Penghapusan membutuhkan skema — Saat menghapus, Anda harus menentukan kunci catatan, kunci partisi, dan bidang kunci pra-gabungkan. Kolom lainnya dapat dibuat `null` atau kosong, tapi skema penuh diperlukan.
- Batasan tabel MOR — MoR tabel tidak mendukung savepointing. Anda dapat mengkueri tabel MOR menggunakan tampilan yang dioptimalkan untuk membaca atau tampilan waktu nyata (*`tableName`*`_rt`) dari Spark SQL, Presto, atau Hive. Menggunakan tampilan yang dioptimalkan

untuk membaca hanya mengekspos data file dasar, dan tidak mengekspos tampilan gabungan data dasar dan log.

- Sarang
  - Untuk mendaftarkan tabel di metastore Hive, Hudi mengharapkan server Hive Thrift akan berjalan pada port default `10000`. Jika Anda mengganti port ini dengan port kustom, lewati pilihan `HIVE_URL_OPT_KEY` seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

    ```
    .option(DataSourceWriteOptions.HIVE_URL_OPT_KEY, "jdbc:hive2://localhost:override-port-number
    ```

  - Jenis `timestamp` data di Spark adalah terdaftar sebagai `long` jenis data di Hive, dan bukan sebagai jenis `timestamp` Hive.
- Presto
  - Presto tidak mendukung pembacaan tabel waktu nyata MoR dalam versi Hudi di bawah 0.6.0.
  - Presto hanya mendukung kueri snapshot.
  - Untuk Presto agar benar dalam menafsirkan kolom set data Hudi, atur `hive.parquet_use_column_names` nilai ke `true`.
    - Untuk mengatur nilai sesi, di shell Presto, jalankan perintah berikut:

      ```
      set session hive.parquet_use_column_names=true
      ```

    - Untuk mengatur nilai pada tingkat klaster, gunakan `presto-connector-hive` klasifikasi konfigurasi untuk mengatur `hive.parquet.use_column_names` ke `true`, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

      ```
      [
        {
          "Classification": "presto-connector-hive",
          "Properties": {
            "hive.parquet.use-column-names": "true"
          }
        }
      ]
      ```

- Indeks HBase
  - Versi HBase yang digunakan untuk membangun Hudi mungkin berbeda dari apa yang tercantum dalam Panduan Rilis EMR. Untuk menarik dependensi yang benar untuk sesi Spark Anda, jalankan perintah berikut.

```
spark-shell \
--jars /usr/lib/spark/external/lib/spark-avro.jar,/usr/lib/hudi/cli/lib/*.jar \
--conf "spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer" \
--conf "spark.sql.hive.convertMetastoreParquet=false"
```

- Pengaturan untuk kinerja terbaik — Untuk EMR 7.3+/ Hudi 0.15+, pelanggan disarankan untuk mengatur konfigurasi ini untuk mengurangi overhead serialisasi Kryo:

```
--conf 'spark.kryo.registrator=org.apache.spark.HoodieSparkKryoRegistrar'
```

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan kontrol akses halus (FGAC) di EMR Tanpa Server, konfigurasi ini tidak diperlukan, karena pengguna harus menggunakan bukan. JavaSerializer KryoSerializer

Buat sebuah klaster dengan Hudi terinstal

Dengan Amazon EMR rilis versi 5.28.0 dan yang lebih baru, Amazon EMR menginstal komponen Hudi secara default ketika Spark, Hive, atau Presto diinstal. Untuk menggunakan Hudi di Amazon EMR, buat cluster dengan satu atau beberapa aplikasi berikut yang diinstal:

- Hadoop
- Hive
- Spark
- Presto
- Flink

Anda dapat membuat cluster menggunakan Konsol Manajemen AWS, AWS CLI, atau Amazon EMR API.

Untuk membuat cluster dengan Hudi menggunakan Konsol Manajemen AWS

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon baru dan pilih Beralih ke konsol lama dari navigasi samping. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang diharapkan saat beralih ke konsol lama, lihat Menggunakan konsol lama.
2. Pilih Buat klaster, Buka opsi lanjutan.
3. Dalam Konfigurasi Perangkat Lunak, pilih emr-5.28.0 atau versi lebih baru untuk Rilis dan pilih Hadoop, Hive, Spark, Presto, dan Tez bersama dengan aplikasi lain yang diminta klaster Anda.
4. Konfigurasikan pilihan lain yang diperlukan untuk aplikasi Anda, dan kemudian pilih Selanjutnya.
5. Konfigurasikan opsi untuk Perangkat keras dan Pengaturan klaster umum seperti yang diinginkan.
6. Untuk Opsi keamanan, kami menyarankan Anda untuk memilih pasangan kunci EC2 yang dapat Anda gunakan untuk terhubung ke baris perintah simpul utama menggunakan SSH. Hal ini memungkinkan Anda untuk menjalankan perintah Spark shell, perintah Hive CLI, dan perintah Hudi CLI yang dijelaskan dalam panduan ini.
7. Pilih opsi keamanan lain seperti yang diinginkan, dan kemudian pilih Buat kluster.

Bekerja dengan set data Hudi

Hudi mendukung penyisipan, perbaruan, dan penghapusan data dalam set data Hudi melalui Spark. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menulis tabel Hudi dalam dokumentasi Apache Hudi.

Contoh berikut menunjukkan cara meluncurkan shell Spark interaktif, gunakan Spark kirim, atau gunakan Amazon EMR Notebooks untuk bekerja dengan Hudi di Amazon EMR. Anda juga dapat menggunakan DeltaStreamer utilitas Hudi atau alat lain untuk menulis ke kumpulan data. Sepanjang bagian ini, contoh menunjukkan bekerja dengan set data menggunakan shell Spark saat terhubung ke simpul utama menggunakan SSH sebagai default `hadoop` pengguna.

Luncurkan shell Spark menggunakan Amazon EMR 6.7 dan yang lebih baru

Saat menjalankan`spark-shell`,`spark-submit`, atau `spark-sql` menggunakan Amazon EMR 6.7.0 atau yang lebih baru, teruskan perintah berikut.

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 menggunakan Apache Hudi 0.11.0-amzn-0, yang berisi peningkatan signifikan dibandingkan versi Hudi sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Migrasi Apache Hudi 0.11.0. Contoh pada tab ini mencerminkan perubahan ini.

Untuk membuka shell Spark pada simpul utama

1. Connect ke node utama menggunakan SSH. Untuk informasi selengkapnya, lihat Connect ke node utama menggunakan SSH di Amazon EMR Management Guide.
2. Masukkan perintah berikut untuk meluncurkan shell Spark. Untuk menggunakan PySpark shell, ganti *spark-shell* dengan*pyspark*.

```
spark-shell --jars /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar \
--conf "spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer" \
--conf
 "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.hudi.catalog.HoodieCatalog"
 \
--conf "spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension"
```

Luncurkan shell Spark menggunakan Amazon EMR 6.6 dan sebelumnya

Saat menjalankan`spark-shell`,`spark-submit`, atau `spark-sql` menggunakan Amazon EMR 6.6.x atau yang lebih lama, teruskan perintah berikut.

> **Note**
>
> - Amazon EMR 6.2 dan 5.31 dan yang lebih baru (Hudi 0.6.x dan yang lebih baru) dapat menghilangkan dari konfigurasi. `spark-avro.jar`
> - Amazon EMR 6.5 dan 5.35 dan yang lebih baru (Hudi 0.9.x dan yang lebih baru) dapat menghilangkan dari konfigurasi. `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet=false`
> - Amazon EMR 6.6 dan 5.36 dan yang lebih baru (Hudi 0.10.x dan yang lebih baru) harus menyertakan `HoodieSparkSessionExtension` konfigurasi seperti yang dijelaskan dalam Panduan Percikan Versi: 0.10.0:

```
--conf
 "spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension"
 \
```

Untuk membuka shell Spark pada simpul utama

1. Connect ke node utama menggunakan SSH. Untuk informasi selengkapnya, lihat Connect ke node utama menggunakan SSH di Amazon EMR Management Guide.
2. Masukkan perintah berikut untuk meluncurkan shell Spark. Untuk menggunakan PySpark shell, ganti *spark-shell* dengan*pyspark*.

```
spark-shell \
--conf "spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer" \
--conf "spark.sql.hive.convertMetastoreParquet=false" \
--jars /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar,/usr/lib/spark/external/lib/spark-
avro.jar
```

Gunakan Hudi dengan Amazon EMR Notebooks menggunakan Amazon EMR 6.7 dan yang lebih baru

Untuk menggunakan Hudi dengan Amazon EMR Notebooks, Anda harus terlebih dahulu menyalin file jar Hudi dari sistem file lokal untuk HDFS pada simpul utama klaster notebook. Anda kemudian menggunakan editor notebook untuk mengonfigurasi notebook EMR Anda untuk menggunakan Hudi.

Untuk menggunakan Hudi dengan Amazon EMR Notebooks

1. Buat dan luncurkan sebuah klaster untuk Amazon EMR Notebooks. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Membuat klaster Amazon EMR untuk Notebooks di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
2. Connect ke simpul utama klaster menggunakan SSH dan kemudian salin file jar dari filesystem lokal untuk HDFS seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Dalam contoh, kita membuat direktori di HDFS untuk kejelasan manajemen file. Anda dapat memilih tujuan Anda sendiri dalam HDFS, jika diinginkan.

```
hdfs dfs -mkdir -p /apps/hudi/lib
```

```
hdfs dfs -copyFromLocal /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar /apps/hudi/lib/hudi-
spark-bundle.jar
```

3. Buka editor notebook, masukkan kode dari contoh berikut, dan jalankan.

```
%%configure
{ "conf": {
            "spark.jars":"hdfs:///apps/hudi/lib/hudi-spark-bundle.jar",
            "spark.serializer":"org.apache.spark.serializer.KryoSerializer",
            "spark.sql.catalog.spark_catalog":
 "org.apache.spark.sql.hudi.catalog.HoodieCatalog",

 "spark.sql.extensions":"org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension"
          }}
```

Gunakan Hudi dengan Amazon EMR Notebooks menggunakan Amazon EMR 6.6 dan yang lebih lama

Untuk menggunakan Hudi dengan Amazon EMR Notebooks, Anda harus terlebih dahulu menyalin file jar Hudi dari sistem file lokal untuk HDFS pada simpul utama klaster notebook. Anda kemudian menggunakan editor notebook untuk mengonfigurasi notebook EMR Anda untuk menggunakan Hudi.

Untuk menggunakan Hudi dengan Amazon EMR Notebooks

1. Buat dan luncurkan sebuah klaster untuk Amazon EMR Notebooks. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Membuat klaster Amazon EMR untuk Notebooks di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
2. Connect ke simpul utama klaster menggunakan SSH dan kemudian salin file jar dari filesystem lokal untuk HDFS seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Dalam contoh, kita membuat direktori di HDFS untuk kejelasan manajemen file. Anda dapat memilih tujuan Anda sendiri dalam HDFS, jika diinginkan.

```
hdfs dfs -mkdir -p /apps/hudi/lib
```

```
hdfs dfs -copyFromLocal /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar /apps/hudi/lib/hudi-
spark-bundle.jar
```

```
hdfs dfs -copyFromLocal /usr/lib/spark/external/lib/spark-avro.jar /apps/hudi/lib/
spark-avro.jar
```

3. Buka editor notebook, masukkan kode dari contoh berikut, dan jalankan.

```
{ "conf": {
            "spark.jars":"hdfs:///apps/hudi/lib/hudi-spark-bundle.jar,hdfs:///apps/
hudi/lib/spark-avro.jar",
            "spark.serializer":"org.apache.spark.serializer.KryoSerializer",
            "spark.sql.hive.convertMetastoreParquet":"false"
          }}
```

Inisialisasi sesi Spark untuk Hudi

Bila Anda menggunakan Scala, Anda harus mengimpor kelas berikut di sesi Spark Anda. Hal ini perlu dilakukan sekali per sesi Spark.

```
import org.apache.spark.sql.SaveMode
import org.apache.spark.sql.functions._
import org.apache.hudi.DataSourceWriteOptions
import org.apache.hudi.DataSourceReadOptions
import org.apache.hudi.config.HoodieWriteConfig
import org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor
import org.apache.hudi.hive.HiveSyncConfig
import org.apache.hudi.sync.common.HoodieSyncConfig
```

Tulis ke set data Hudi

Contoh berikut menunjukkan cara membuat DataFrame dan menulisnya sebagai kumpulan data Hudi.

> **Note**
>
> Untuk menyisipkan contoh kode ke shell Spark, ketik **`:paste`** pada prompt, tempel contoh, dan kemudian tekan **`CTRL + D`**.

Setiap kali Anda menulis DataFrame ke kumpulan data Hudi, Anda harus menentukan. `DataSourceWriteOptions` Banyak dari opsi ini cenderung identik antara operasi tulis. Contoh

berikut menentukan pilihan umum menggunakan *`hudiOptions`* variabel, yang digunakan contoh berikutnya.

Menulis menggunakan Scala dengan Amazon EMR 6.7 dan yang lebih baru

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 menggunakan Apache Hudi 0.11.0-amzn-0, yang berisi peningkatan signifikan dibandingkan versi Hudi sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Migrasi Apache Hudi 0.11.0. Contoh pada tab ini mencerminkan perubahan ini.

```
// Create a DataFrame
val inputDF = Seq(
 ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
 ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
 ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
 ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z"),
 ("104", "2015-01-02", "2015-01-01T12:15:00.512679Z"),
 ("105", "2015-01-02", "2015-01-01T13:51:42.248818Z")
 ).toDF("id", "creation_date", "last_update_time")

//Specify common DataSourceWriteOptions in the single hudiOptions variable
val hudiOptions = Map[String,String](
  HoodieWriteConfig.TBL_NAME.key -> "tableName",
  DataSourceWriteOptions.TABLE_TYPE.key -> "COPY_ON_WRITE",
  DataSourceWriteOptions.RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY -> "id",
  DataSourceWriteOptions.PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY -> "creation_date",
  DataSourceWriteOptions.PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY -> "last_update_time",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY -> "true",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_TABLE_OPT_KEY -> "tableName",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY -> "creation_date",
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS.key ->
 "org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor",
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_ENABLED.key -> "true",
  HiveSyncConfig.HIVE_SYNC_MODE.key -> "hms",
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_TABLE_NAME.key -> "tableName",
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_PARTITION_FIELDS.key -> "creation_date"
)

// Write the DataFrame as a Hudi dataset
(inputDF.write
```

```
    .format("hudi")
    .options(hudiOptions)
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY,"insert")
    .mode(SaveMode.Overwrite)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

Menulis menggunakan Scala dengan Amazon EMR 6.6 dan sebelumnya

```
// Create a DataFrame
val inputDF = Seq(
 ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
 ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
 ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
 ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z"),
 ("104", "2015-01-02", "2015-01-01T12:15:00.512679Z"),
 ("105", "2015-01-02", "2015-01-01T13:51:42.248818Z")
 ).toDF("id", "creation_date", "last_update_time")

//Specify common DataSourceWriteOptions in the single hudiOptions variable
val hudiOptions = Map[String,String](
  HoodieWriteConfig.TABLE_NAME -> "tableName",
  DataSourceWriteOptions.TABLE_TYPE_OPT_KEY -> "COPY_ON_WRITE",
  DataSourceWriteOptions.RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY -> "id",
  DataSourceWriteOptions.PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY -> "creation_date",
  DataSourceWriteOptions.PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY -> "last_update_time",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY -> "true",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_TABLE_OPT_KEY -> "tableName",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY -> "creation_date",
  DataSourceWriteOptions.HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY ->
 classOf[MultiPartKeysValueExtractor].getName
)

// Write the DataFrame as a Hudi dataset
(inputDF.write
    .format("org.apache.hudi")
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY,
 DataSourceWriteOptions.INSERT_OPERATION_OPT_VAL)
    .options(hudiOptions)
    .mode(SaveMode.Overwrite)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

Menulis menggunakan PySpark

```
# Create a DataFrame
inputDF = spark.createDataFrame(
    [
        ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
        ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
        ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
        ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z"),
        ("104", "2015-01-02", "2015-01-01T12:15:00.512679Z"),
        ("105", "2015-01-02", "2015-01-01T13:51:42.248818Z"),
    ],
    ["id", "creation_date", "last_update_time"]
)

# Specify common DataSourceWriteOptions in the single hudiOptions variable
hudiOptions = {
'hoodie.table.name': 'tableName',
'hoodie.datasource.write.recordkey.field': 'id',
'hoodie.datasource.write.partitionpath.field': 'creation_date',
'hoodie.datasource.write.precombine.field': 'last_update_time',
'hoodie.datasource.hive_sync.enable': 'true',
'hoodie.datasource.hive_sync.table': 'tableName',
'hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields': 'creation_date',
'hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class':
 'org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor'
}

# Write a DataFrame as a Hudi dataset
inputDF.write \
.format('org.apache.hudi') \
.option('hoodie.datasource.write.operation', 'insert') \
.options(**hudiOptions) \
.mode('overwrite') \
.save('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/')
```

> **Note**
>
> Anda mungkin melihat "hoodie" alih-alih Hudi dalam contoh kode dan pemberitahuan. Basis kode Hudi secara luas menggunakan ejaan "hoodie" lama.

DataSourceWriteOptions Referensi untuk Hudi

Opsi	Deskripsi
TABLE_NAME	Nama tabel untuk mendaftarkan set data.
TABLE_TYPE_OPT_KEY	Opsional. Menentukan apakah set data dibuat sebagai `"COPY_ON_WRITE"` atau `"MERGE_ON_READ"` . Nilai default-nya `"COPY_ON_WRITE"` .
RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY	Bidang kunci rekam yang nilainya akan digunakan sebagai `recordKey` komponen`HoodieKey` . Nilai aktual akan diperoleh dengan meminta `.toString()` pada nilai bidang. Bidang bersarang dapat ditentukan menggunakan notasi titik, misalnya, `.a.b.c`
PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY	Bidang jalur partisi yang nilainya akan digunakan sebagai `partitionPath` komponen dari`HoodieKey` . Nilai aktual akan diperoleh dengan meminta `.toString()` pada nilai bidang.
PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY	Bidang yang digunakan dalam pra-mengg abungkan sebelum penulisan yang sebenarny a. Ketika dua catatan memiliki nilai kunci yang sama, Hudi memilih tyang memiliki nilai terbesar untuk bidang penggabungan sebagaimana ditentukan oleh `Object.co mpareTo(..)` .

Opsi berikut diperlukan hanya untuk mendaftarkan tabel set data Hudi metastore Anda. Jika Anda tidak mendaftar set data Hudi Anda sebagai tabel di metastore Hive, pilihan ini tidak diperlukan.

DataSourceWriteOptions referensi untuk Hive

Opsi	Deskripsi
HIVE_DATABASE_OPT_KEY	Basis data Hive untuk disinkronkan ke. Nilai default-nya `"default"` .
HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY	Kelas yang digunakan untuk mengekstrak nilai bidang ke kolom partisi Hive.
HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY	Bidang dalam set data yang digunakan untuk menentukan kolom partisi Hive.
HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY	Ketika diatur ke `"true"`, daftarkan set data dengan metastore Apache Hive. Nilai default-nya `"false"`.
HIVE_TABLE_OPT_KEY	Diperlukan. Nama tabel di Hive untuk disinkronkan ke. Misalnya, `"my_hudi_table_cow"` .
HIVE_USER_OPT_KEY	Opsional. Nama pengguna Hive untuk digunakan saat sinkronisasi. Misalnya, `"hadoop"`.
HIVE_PASS_OPT_KEY	Opsional. Kata sandi Hive untuk pengguna yang ditentukan oleh `HIVE_USER_OPT_KEY` .
HIVE_URL_OPT_KEY	URL metastore Hive.

Tambahkan data

Contoh berikut menunjukkan bagaimana untuk meningkatkan data dengan menulis. DataFrame Berbeda dengan contoh penyisipan sebelumnya, nilai `OPERATION_OPT_KEY` diatur ke `UPSERT_OPERATION_OPT_VAL`. Selain itu, `.mode(SaveMode.Append)` ditentukan untuk menunjukkan bahwa catatan harus ditambahkan.

Upsert menggunakan Scala dengan Amazon EMR 6.7 dan yang lebih baru

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 menggunakan Apache Hudi 0.11.0-amzn-0, yang berisi peningkatan signifikan dibandingkan versi Hudi sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Migrasi Apache Hudi 0.11.0. Contoh pada tab ini mencerminkan perubahan ini.

```
// Create a new DataFrame from the first row of inputDF with a different creation_date
 value
val updateDF = inputDF.limit(1).withColumn("creation_date", lit("new_value"))

(updateDF.write
    .format("hudi")
    .options(hudiOptions)
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY, "upsert")
    .mode(SaveMode.Append)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

Upsert menggunakan Scala dengan Amazon EMR 6.6 dan sebelumnya

```
// Create a new DataFrame from the first row of inputDF with a different creation_date
 value
val updateDF = inputDF.limit(1).withColumn("creation_date", lit("new_value"))

(updateDF.write
    .format("org.apache.hudi")
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY,
 DataSourceWriteOptions.UPSERT_OPERATION_OPT_VAL)
    .options(hudiOptions)
    .mode(SaveMode.Append)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

Upsert menggunakan PySpark

```
from pyspark.sql.functions import lit

# Create a new DataFrame from the first row of inputDF with a different creation_date
 value
```

```
updateDF = inputDF.limit(1).withColumn('creation_date', lit('new_value'))

updateDF.write \
    .format('org.apache.hudi') \
    .option('hoodie.datasource.write.operation', 'upsert') \
    .options(**hudiOptions) \
    .mode('append') \
    .save('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/')
```

Hapus catatan

Untuk menghapus catatan, Anda dapat menambahkan muatan kosong. Dalam hal ini, pilihan `PAYLOAD_CLASS_OPT_KEY` menentukan `EmptyHoodieRecordPayload` kelas. Contoh menggunakan yang sama DataFrame,`updateDF`, digunakan dalam contoh upsert untuk menentukan catatan yang sama.

Hapus menggunakan Scala dengan Amazon EMR 6.7 dan yang lebih baru

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 menggunakan Apache Hudi 0.11.0-amzn-0, yang berisi peningkatan signifikan dibandingkan versi Hudi sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Migrasi Apache Hudi 0.11.0. Contoh pada tab ini mencerminkan perubahan ini.

```
(updateDF.write
    .format("hudi")
    .options(hudiOptions)
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY, "delete")
    .mode(SaveMode.Append)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

Hapus menggunakan Scala dengan Amazon EMR 6.6 dan yang lebih lama

```
(updateDF.write
    .format("org.apache.hudi")
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY,
 DataSourceWriteOptions.UPSERT_OPERATION_OPT_VAL)
    .option(DataSourceWriteOptions.PAYLOAD_CLASS_OPT_KEY,
 "org.apache.hudi.common.model.EmptyHoodieRecordPayload")
```

```
    .mode(SaveMode.Append)
    .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/"))
```

Hapus menggunakan PySpark

```
updateDF.write \
    .format('org.apache.hudi') \
    .option('hoodie.datasource.write.operation', 'upsert') \
    .option('hoodie.datasource.write.payload.class',
 'org.apache.hudi.common.model.EmptyHoodieRecordPayload') \
    .options(**hudiOptions) \
    .mode('append') \
    .save('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset/')
```

Anda juga dapat menghapus data dengan menyetel `OPERATION_OPT_KEY` ke `DELETE_OPERATION_OPT_VAL` untuk menghapus semua catatan dalam set data yang Anda kirimkan. Untuk petunjuk tentang melakukan penghapusan secara halus, dan untuk informasi lebih lanjut tentang menghapus data yang disimpan dalam tabel Hudi, lihat Menghapus dalam dokumentasi Apache Hudi.

Baca dari set data Hudi

Untuk mengambil data pada saat ini, Hudi melakukan kueri snapshot secara default. Berikut ini adalah contoh mengkueri set data yang ditulis ke S3 di Tulis ke set data Hudi. Ganti *s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset* dengan jalur tabel Anda, dan tambahkan tanda bintang wildcard untuk setiap tingkat partisi, ditambah satu tanda bintang tambahan. Dalam contoh ini, ada satu tingkat partisi, jadi kami telah menambahkan dua simbol wildcard.

Baca menggunakan Scala dengan Amazon EMR 6.7 dan yang lebih baru

> **Note**
>
> Amazon EMR 6.7.0 menggunakan Apache Hudi 0.11.0-amzn-0, yang berisi peningkatan signifikan dibandingkan versi Hudi sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Migrasi Apache Hudi 0.11.0. Contoh pada tab ini mencerminkan perubahan ini.

```
val snapshotQueryDF = spark.read
    .format("hudi")
    .load("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset")
```

```
    .show()
```

Baca menggunakan Scala dengan Amazon EMR 6.6 dan sebelumnya

```
(val snapshotQueryDF = spark.read
    .format("org.apache.hudi")
    .load("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset" + "/*/*"))

snapshotQueryDF.show()
```

Baca menggunakan PySpark

```
snapshotQueryDF = spark.read \
    .format('org.apache.hudi') \
    .load('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset' + '/*/*')

snapshotQueryDF.show()
```

Kueri tambahan

Anda juga dapat melakukan kueri tambahan dengan Hudi untuk mendapatkan aliran catatan yang telah berubah sejak stempel waktu komit diberikan. Untuk melakukannya, atur `QUERY_TYPE_OPT_KEY` bidang ke `QUERY_TYPE_INCREMENTAL_OPT_VAL`. Kemudian, tambahkan nilai `BEGIN_INSTANTTIME_OPT_KEY` untuk mendapatkan semua catatan yang ditulis sejak waktu yang ditentukan. Permintaan tambahan biasanya sepuluh kali lebih efisien daripada rekan batch mereka karena hanya memproses catatan yang berubah.

Ketika Anda melakukan kueri tambahan, gunakan jalur tabel akar (dasar) tanpa tanda bintang wildcard yang digunakan untuk kueri Snapshot.

> **Note**
>
> Presto tidak mendukung kueri tambahan.

Kueri tambahan menggunakan Scala

```
val incQueryDF = spark.read
    .format("org.apache.hudi")
    .option(DataSourceReadOptions.QUERY_TYPE_OPT_KEY,
 DataSourceReadOptions.QUERY_TYPE_INCREMENTAL_OPT_VAL)
```

```
    .option(DataSourceReadOptions.BEGIN_INSTANTTIME_OPT_KEY, <beginInstantTime>)
    .load("s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset")

incQueryDF.show()
```

Kueri tambahan menggunakan PySpark

```
readOptions = {
  'hoodie.datasource.query.type': 'incremental',
  'hoodie.datasource.read.begin.instanttime': <beginInstantTime>,
}

incQueryDF = spark.read \
    .format('org.apache.hudi') \
    .options(**readOptions) \
    .load('s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset')

incQueryDF.show()
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang membaca dari set data Hudi, lihat Mengkueri tabel Hudi dalam dokumentasi Apache Hudi.

Gunakan Hudi CLI

Anda dapat menggunakan Hudi CLI untuk mengelola set data Hudi untuk melihat informasi tentang komit, filesystem, statistik, dan banyak lagi. Anda juga dapat menggunakan CLI untuk melakukan pemadatan, menjadwalkan pemadatan, atau membatalkan pemadatan dijadwalkan secara manual. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Berinteraksi melalui CLI di dokumentasi Apache Hudi.

Untuk memulai Hudi CLI dan terhubung ke set data

1. Connect ke simpul utama menggunakan SSH. Untuk informasi selengkapnya, lihat Connect ke simpul utama menggunakan SSH di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
2. Pada baris perintah, ketik `/usr/lib/hudi/cli/bin/hudi-cli.sh`.

   Prompt perintah berubah menjadi `hudi->`.
3. Gunakan perintah berikut untuk menyambung ke dataset. Ganti *s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset* dengan jalur ke kumpulan data yang ingin Anda kerjakan. Nilai yang kita gunakan adalah sama dengan nilai yang ditetapkan dalam contoh sebelumnya.

```
connect --path s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset
```

Perintah akan berubah untuk menyertakan set data yang Anda gunakan, seperti ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
hudi:myhudidataset->
```

Secara default, `hudi-cli.sh` skrip di Amazon EMR rilis 7.3.0 ke 7.8.0 menggunakan. `hudi-cli-bundle.jar` Jika Anda mengalami masalah, Anda dapat beralih kembali ke CLI Hudi klasik dengan perintah berikut:

```
/usr/lib/hudi/cli/bin/hudi-cli.sh --cliBundle false
```

Perintah ini menjalankan `hudi-cli.sh` skrip, menetapkan `--cliBundle` bendera, dan menginstruksikan CLI untuk menggunakan file JAR individual alih-alih JAR yang dibundel. Secara default, `--cliBundle` disetel ke true, yang berarti CLI menggunakan JAR yang dibundel sebagai gantinya.

Menggunakan Amazon EMR 7.9.0 dan rilis yang lebih tinggi

> **Note**
>
> Skrip hudi-cli.sh telah usang dalam rilis EMR 7.9.0 dan yang lebih tinggi. Amazon EMR rilis 7.9.0 dan yang lebih tinggi menggunakan hudi-cli-bundle.jar.

Untuk memulai CLI Hudi dan terhubung ke kumpulan data:

1. Connect ke simpul utama menggunakan SSH. Untuk informasi selengkapnya, lihat Connect ke simpul utama menggunakan SSH di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
2. Pada baris perintah, ketik/usr/lib/hudi/cli- bundle/bin /hudi-cli-with-bundle.sh atau cukup ketik hudi-cli-with-bundle atau >hudi-cli.

   Prompt perintah berubah menjadi hudi- >.

3. Gunakan perintah berikut untuk menyambung ke dataset. Ganti s3://amzn-s3-demo - bucket/myhudidataset dengan jalur ke kumpulan data yang ingin Anda kerjakan. Nilai yang kita gunakan adalah sama dengan nilai yang ditetapkan dalam contoh sebelumnya.

```
connect --path s3://amzn-s3-demo-bucket/myhudidataset
```

4. Perintah akan berubah untuk menyertakan set data yang Anda gunakan, seperti ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
hudi:myhudidataset->
```

Sejarah rilis Hudi

Tabel berikut mencantumkan versi Hudi yang disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

Informasi versi Hudi

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hudi	Komponen Dipasang Dengan Hudi
emr-7.13.0	1.0.2-amzn-2	Not available.
emr-7.12.0	1.0.2-amzn-1	Not available.
emr-7.11.0	1.0.2-amzn-0	Not available.
emr-7.10.0	0.15.0-amzn-7	Not available.
emr-7.9.0	0.15.0-amzn-6	Not available.
emr-7.8.0	0.15.0-amzn-5	Not available.
emr-7.7.0	0.15.0-amzn-4	Not available.
emr-7.6.0	0.15.0-amzn-3	Not available.
emr-7.5.0	0.15.0-amzn-2	Not available.

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hudi	Komponen Dipasang Dengan Hudi
emr-7.4.0	0.15.0-amzn-1	Not available.
emr-7.3.0	0.15.0-amzn-0	Not available.
emr-7.2.0	0.14.1-amzn-1	Not available.
emr-5.36.2	0.10.1-amzn-1	Not available.
emr-7.1.0	0.14.1-amzn-0	Not available.
emr-7.0.0	0.14.0-amzn-1	Not available.
emr-6.15.0	0.14.0-amzn-0	Not available.
emr-6.14.0	0.13.1-amzn-2	Not available.
emr-6.13.0	0.13.1-amzn-1	Not available.
emr-6.12.0	0.13.1-amzn-0	Not available.
emr-6.11.1	0.13.0-amzn-0	Not available.
emr-6.11.0	0.13.0-amzn-0	Not available.
emr-6.10.1	0.12.2-amzn-0	Not available.
emr-6.10.0	0.12.2-amzn-0	Not available.
emr-6.9.1	0.12.1-amzn-0	Not available.
emr-6.9.0	0.12.1-amzn-0	Not available.
emr-6.8.1	0.11.1-amzn-0	Not available.
emr-6.8.0	0.11.1-amzn-0	Not available.
emr-6.7.0	0.11.0-amzn-0	Not available.
emr-5.36.1	0.10.1-amzn-1	Not available.

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hudi	Komponen Dipasang Dengan Hudi
emr-5.36.0	0.10.1-amzn-1	Not available.
emr-6.6.0	0.10.1-amzn-0	Not available.
emr-5.35.0	0.9.0-amzn-2	Not available.
emr-6.5.0	0.9.0-amzn-1	Not available.
emr-6.4.0	0.8.0-amzn-0	Not available.
emr-6.3.1	0.7.0-amzn-0	Not available.
emr-6.3.0	0.7.0-amzn-0	Not available.
emr-6.2.1	0.6.0-amzn-1	Not available.
emr-6.2.0	0.6.0-amzn-1	Not available.
emr-6.1.1	0.5.2-incubating-amzn-2	Not available.
emr-6.1.0	0.5.2-incubating-amzn-2	Not available.
emr-6.0.1	0.5.0-incubating-amzn-1	Not available.
emr-6.0.0	0.5.0-incubating-amzn-1	Not available.
emr-5.34.0	0.9.0-amzn-0	Not available.
emr-5.33.1	0.7.0-amzn-1	Not available.
emr-5.33.0	0.7.0-amzn-1	Not available.
emr-5.32.1	0.6.0-amzn-0	Not available.
emr-5.32.0	0.6.0-amzn-0	Not available.
emr-5.31.1	0.6.0-amzn-0	Not available.
emr-5.31.0	0.6.0-amzn-0	Not available.

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hudi	Komponen Dipasang Dengan Hudi
emr-5.30.2	0.5.2-incubating	Not available.
emr-5.30.1	0.5.2-incubating	Not available.
emr-5.30.0	0.5.2-incubating	Not available.
emr-5.29.0	0.5.0-incubating	Not available.
emr-5.28.1	0.5.0-incubating	Not available.
emr-5.28.0	0.5.0-incubating	Not available.

Hue

Hue (Pengalaman Pengguna Hadoop) adalah antarmuka pengguna grafis sumber terbuka berbasis web untuk digunakan dengan Amazon EMR dan Apache Hadoop. Grup Hue bersama-sama beberapa proyek ekosistem Hadoop yang berbeda menjadi antarmuka yang dikonfigurasi. Amazon EMR juga telah menambahkan kustomisasi khusus untuk Hue di Amazon EMR. Hue bertindak sebagai front-end untuk aplikasi yang berjalan di klaster Anda, memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan aplikasi menggunakan antarmuka yang mungkin lebih akrab atau ramah pengguna. Aplikasi di Hue, seperti editor Hive dan Pig, menggantikan kebutuhan untuk masuk ke klaster guna menjalankan skrip interaktif menggunakan shell masing-masing aplikasi. Setelah klaster diluncurkan, Anda mungkin berinteraksi sepenuhnya dengan aplikasi yang menggunakan Hue atau antarmuka yang serupa. Untuk informasi selengkapnya tentang Hue, lihat http://gethue.com.

Hue diinstal secara default ketika Anda meluncurkan klaster Anda menggunakan konsol Amazon EMR. Anda dapat memilih untuk tidak menginstal Hue dengan menggunakan Opsi lanjutan di konsol Amazon EMR ketika Anda meluncurkan sebuah klaster, atau secara eksplisit menentukan `--applications` opsi, dan menghilangkan Hue, saat Anda menggunakan `create-cluster` dari AWS CLI.

Topik

- Informasi versi Hue
- Fitur Hue di Amazon EMR yang didukung dan tidak didukung
- Pertimbangan-pertimbangan
- Menghubungkan ke antarmuka pengguna web Hue
- Menggunakan Hue dengan basis data remote di Amazon RDS
- Konfigurasi lanjutan untuk Hue
- Riwayat rilis Hue

Informasi versi Hue

Versi Hue untuk 7.13.0

Tabel berikut mencantumkan versi Hue yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Hue.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Hue dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

Informasi versi Hue untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-7.13.0	Hue 4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Versi Hue untuk 6.15.0

Tabel berikut mencantumkan versi Hue yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Hue.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Hue dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

Informasi versi Hue untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-6.15.0	Hue 4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server,

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
		mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Versi Hue untuk 5.36.2

Tabel berikut mencantumkan versi Hue yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Hue.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Hue dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

Informasi versi Hue untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.36.2	Hue 4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Fitur Hue di Amazon EMR yang didukung dan tidak didukung

Dengan Amazon EMR 7.0.0 dan yang lebih tinggi, Hue membutuhkan Python 3.9 atau lebih tinggi. Saat Anda menggunakan enkripsi dalam perjalanan, Anda harus menggunakan kunci sandi 2048-bit.

- Amazon S3 dan Hadoop File System (HDFS) Browser
  - Dengan izin yang sesuai, Anda dapat menelusuri dan memindahkan data antara penyimpanan HDFS fana dan S3 bucket akun Anda.

  - Secara default, pengguna super di Hue dapat mengakses semua file yang diizinkan untuk diakses oleh peran IAM Amazon EMR. Pengguna yang baru dibuat tidak secara otomatis memiliki izin untuk mengakses browser file Amazon S3 dan harus mengaktifkan izin `filebrowser.s3_access` untuk grup mereka.
- Hive— Jalankan kueri interaktif pada data Anda. Ini juga merupakan cara yang berguna untuk membuat prototipe kueri terprogram atau batch.
- Pig— Jalankan skrip pada data Anda atau keluarkan perintah interaktif.
- Oozie— Buat dan pantau alur kerja Oozie.
- Metastore Manager - Melihat dan memanipulasi isi metastore Hive (impor/buat, jatuhkan, dan sebagainya).
- Browser Job — Lihat status pekerjaan Hadoop yang Anda kirimkan.
- Manajemen pengguna - Kelola akun Hue dan integrasikan pengguna LDAP dengan Hue.
- AWS Sampel — Ada beberapa contoh ready-to-run "" yang memproses data sampel dari berbagai AWS layanan menggunakan aplikasi di Hue. Saat Anda masuk ke Hue, Anda akan dibawa ke aplikasi Hue Home tempat sampel sudah diinstal sebelumnya.
- Livy Server hanya didukung di Amazon EMR versi 5.9.0 dan yang lebih baru.
- Untuk menggunakan Notebook Hue untuk Spark, anda mesti menginstal Hue dengan Livy dan Spark.
- Trino/Presto— Hue mendukung koneksi ke server data Trino dan Presto. Dengan Amazon EMR 7.0.0 dan lebih tinggi, konektivitas ini difasilitasi dengan dan konektor. `trino-python-client` `presto-python-client` Rilis yang lebih rendah dari 7.0.0 menggunakan konektor JDBC melalui gateway JDBC.
- Hue Dashboard tidak didukung.
- PostgreSQL tidak didukung.

Pertimbangan-pertimbangan

Pertimbangkan batasan berikut saat Anda menggunakan Hue di Amazon EMR.

Kinerja dengan tabel metadata Hue besar

Jika database metadata Hue menjadi terlalu besar, kinerja mungkin menurun. Untuk memeriksa ukuran tabel, pertama-tama sambungkan ke simpul utama Amazon EMR di Amazon EC2 cluster

dengan SSH dan jalankan perintah `sudo mysql -u root` untuk memulai MySQL CLI. Untuk mendapatkan ukuran tabel Anda, jalankan kueri`SELECT COUNT(*) FROM hue.<table_name>`. Lihat yang berikut untuk apa yang *<table_name>* bisa:

- desktop_document
- desktop_document2
- oozie_pekerjaan
- beeswax_savedquery
- beeswax_session
- beeswax_queryhistory

Jika menjalankan query tersebut mengembalikan hitungan lebih dari 100000, Anda harus menjalankan perintah clean up berikut untuk menghapus catatan lama.

```
cd /opt/cloudera/parcels/CDH/lib/hue # Hue home directory ./build/env/bin/hue
 desktop_document_cleanup
```

Untuk informasi selengkapnya tentang membersihkan database Anda, lihat halaman referensi di dokumentasi Hue.

Hue tidak secara otomatis membersihkan tabel, tetapi Amazon EMR merilis 5.12.0 dan yang lebih tinggi menyediakan metode untuk menghapus dokumen lama di tabel. Buat skrip shell berikut dan jalankan sebagai langkah dalam klaster EMR Amazon dengan parameter integer yang mewakili jumlah hari maksimum berapa lama menyimpan dokumen dalam database metadata.

```
#!/bin/bash
if grep isMaster /mnt/var/lib/info/instance.json | grep false;
then
  echo "This is not the primary node; do nothing, exiting"
  exit 0
fi
while [ ! -f /usr/lib/hue/desktop/core/src/desktop/management/commands/
desktop_document_cleanup.py ]
do
  sleep 1
done
sudo systemctl stop hue.service
sudo sed -i 's+  LOG.warn+  # LOG.warn+g' /usr/lib/hue/desktop/core/src/desktop/
management/commands/desktop_document_cleanup.py
```

```
sudo /usr/lib/hue/build/env/bin/hue desktop_document_cleanup --keep-days $1
sudo systemctl start hue.service
```

Ketidakcocokan antara versi Hue

Jika Anda menggunakan database metadata Hue yang sama di beberapa cluster yang mendukung HUE, kami menyarankan agar cluster ini menjalankan versi Hue yang sama. Versi Hue yang berbeda dapat memiliki skema yang berbeda untuk database metadata Hue. Menggunakan database yang sama untuk versi yang berbeda dapat menyebabkan instalasi Hue gagal. Misalnya, mencoba menggunakan database yang sama untuk dua cluster dengan 4.10.0 dan 4.11.0 diinstal dapat menyebabkan kesalahan login bagi pengguna yang mencoba masuk ke cluster 4.10.0.

Untuk daftar label rilis EMR Amazon dan versi Hue yang diinstal terkait, lihat Riwayat rilis Hue.

Menghubungkan ke antarmuka pengguna web Hue

Menghubungkan ke antarmuka pengguna web Hue adalah sama dengan menghubungkan ke antarmuka HTTP yang di-host pada simpul utama klaster. Prosedur berikut menjelaskan cara mengakses antarmuka pengguna Hue. Untuk informasi selengkapnya, lihat Antarmuka web yang di-host di klaster EMR di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Melihat antarmuka pengguna web Hue

1. Ikuti petunjuk ini untuk Mengatur sebuah terowongan SSH ke simpul utama menggunakan dinamis port yang diteruskan di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
2. Ketik alamat berikut di browser Anda untuk membuka antarmuka web Hue: `http://`*`master public DNS`*`:8888` di *`master public dns`* mana nama DNS publik dari node master cluster Anda, misalnya. `ec2-11-22-333-44.compute-1.amazonaws.com`
3. Pada layar login Hue, jika Anda adalah administrator yang masuk untuk pertama kalinya, masukkan nama pengguna dan kata sandi untuk membuat superaccount Hue Anda dan kemudian pilih Buat akun. Jika tidak, ketik nama pengguna dan kata sandi Anda dan pilih Buat akun atau masukkan kredensial yang diberikan oleh administrator Anda.

Menggunakan Hue dengan basis data remote di Amazon RDS

Secara default, informasi pengguna Hue dan sejarah kueri disimpan dalam basis data MySQL lokal pada simpul utama. Atau, Anda dapat membuat satu klaster yang diaktifkan Hue atau lebih

menggunakan konfigurasi yang disimpan di Amazon S3 dan basis data MySQL di Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Hal ini memungkinkan Anda untuk mempertahankan informasi pengguna dan sejarah kueri yang dibuat oleh Hue tanpa menjaga klaster Amazon EMR Anda berjalan. Kami merekomendasikan menggunakan enkripsi sisi server Amazon S3 untuk menyimpan file konfigurasi.

Pertama-tama buat basis data remote untuk Hue.

Untuk membuat basis data MySQL eksternal

1. Buka konsol Amazon RDS di https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. Klik Luncurkan sebuah Instans DB.
3. Pilih MySQL dan klik Pilih.
4. Tinggalkan pilihan default dari Deployment Multi-AZ dan Penyimpanan Provisioned IOPS dan klik Selanjutnya.
5. Tinggalkan Spesifikasi Instance pada default mereka, tentukan Pengaturan, dan klik Selanjutnya.
6. Pada halaman Konfigurasi Pengaturan Lanjut, pilih grup keamanan yang tepat dan nama basis data. Grup keamanan yang Anda gunakan harus setidaknya memungkinkan masuknya akses TCP untuk port 3306 dari simpul utama klaster Anda. Jika belum membuat klaster saat ini, Anda dapat mengizinkan semua host untuk menyambung ke port 3306 dan menyesuaikan grup keamanan setelah Anda meluncurkan klaster. Klik Luncurkan Instans DB.
7. Dari Dasbor RDS, pilih Instans dan pilih instans yang baru saja Anda buat. Ketika basis data Anda tersedia, buat catatan dari dbname, nama pengguna, kata sandi, dan hostname instans RDS. Anda menggunakan informasi ini ketika membuat dan mengonfigurasi klaster Anda.

Untuk menentukan database MySQL eksternal untuk Hue saat meluncurkan cluster menggunakan AWS CLI

Untuk menentukan database MySQL eksternal untuk Hue saat meluncurkan cluster menggunakan AWS CLI, gunakan informasi yang Anda catat saat membuat instance RDS Anda untuk mengonfigurasi dengan objek konfigurasi `hue.ini`

> **Note**
>
> Anda dapat membuat beberapa klaster yang menggunakan basis data eksternal yang sama, tetapi setiap klaster akan berbagi riwayat kueri dan informasi pengguna.

- Menggunakan AWS CLI, buat cluster dengan Hue diinstal, menggunakan database eksternal yang Anda buat, dan referensi file konfigurasi dengan klasifikasi konfigurasi untuk Hue yang menentukan properti database. Contoh berikut membuat klaster dengan Hue terinstal, mereferensikan file konfigurasi di Amazon S3, `myConfig.json`, yang menentukan konfigurasi basis data.

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Hue
 Name=Spark Name=Hive \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/
myConfig.json --use-default-roles
```

Contoh isi `myConfig.json` file ditampilkan di bawah ini. Ganti *dbnameusername*,*password*,, dan *RDS instance hostname* dengan nilai yang Anda catat sebelumnya di Dasbor RDS.

```
[{
  "Classification": "hue-ini",
  "Properties": {},
  "Configurations": [
    {
      "Classification": "desktop",
      "Properties": {},
      "Configurations": [
        {
          "Classification": "database",
          "Properties": {
            "name": "dbname",
            "user": "username",
            "password": "password",
            "host": "RDS instance hostname",
            "port": "3306",
            "engine": "mysql"
          },
```

```
          "Configurations": []
        }
      ]
    }
  ]
}]
```

Pemecahan masalah

Dalam hal failover Amazon RDS

Ada kemungkinan pengguna mengalami penundaan saat menjalankan kueri karena instans basis data Hue tidak responsif atau sedang dalam proses failover. Berikut ini adalah beberapa fakta dan pedoman untuk masalah ini:

- Jika Anda login ke konsol Amazon RDS, Anda dapat mencari peristiwa failover. Sebagai contoh, untuk melihat apakah failover dalam proses atau telah terjadi, cari peristiwa seperti "Multi-AZ instans failover dimulai" dan "Multi-AZ instans failover selesai."
- Dibutuhkan sekitar 30 detik untuk instans RDS bisa menyelesaikan failover.
- Jika Anda mengalami longer-than-normal respons untuk kueri di Hue, coba jalankan kembali kueri.

Konfigurasi lanjutan untuk Hue

Bagian ini mencakup topik berikut.

Topik

- Konfigurasikan Hue untuk pengguna LDAP

Konfigurasikan Hue untuk pengguna LDAP

Integrasi dengan LDAP memungkinkan pengguna untuk masuk ke Hue menggunakan kredensial yang ada disimpan di direktori LDAP. Ketika Anda mengintegrasikan Hue dengan LDAP, Anda tidak perlu mengelola informasi pengguna secara independen di Hue. Informasi di bawah ini menunjukkan integrasi Hue dengan Microsoft Active Directory, tetapi opsi konfigurasi analog dengan direktori LDAP.

Autentikasi LDAP pertama mengikat ke server dan menetapkan koneksi. Kemudian, sambungan yang dibuat digunakan untuk setiap kueri berikutnya guna mencari informasi pengguna LDAP. Kecuali server Direktori Aktif memungkinkan koneksi anonim, koneksi harus dibuat menggunakan nama dan kata sandi khusu yang mengikat. Nama khusus yang mengikat (atau DN) didefinisikan oleh `bind_dn` pengaturan konfigurasi. Kata sandi yang mengikat ditentukan oleh `bind_password` pengaturan konfigurasi. Hue memiliki dua cara untuk mengikat permintaan LDAP: pencarian mengikat dan mengikat langsung. Metode yang disukai untuk menggunakan Hue dengan Amazon EMR adalah pencarian mengikat.

Ketika pencarian yang mengikat digunakan dengan Direktori Aktif, Hue menggunakan atribut nama pengguna (didefinisikan oleh `user_name_attr config`) untuk menemukan atribut yang perlu diambil dari nama yang khusus dasar (atau DN). Ikatan pencarian berguna ketika DN lengkap tidak diketahui oleh pengguna Hue.

Misalnya, Anda mungkin memiliki `user_name_attr config` yang diatur untuk menggunakan nama umum (atau CN). Dalam hal ini, server Direktori Aktif menggunakan nama pengguna Hue yang disediakan selama login untuk mencari pohon direktori untuk nama umum yang cocok, mulai dari nama dasar khusus. Jika nama umum untuk pengguna Hue ditemukan, nama khusus pengguna dikembalikan oleh server. Hue kemudian membuat nama khusus yang digunakan untuk mengautentikasi pengguna dengan melakukan operasi yang mengikat.

> **Note**
>
> Cari nama pengguna pencarian yang mengikat di semua subtree direktori yang dimulai dari nama dasar khusu. Nama dasar khusus yang ditentukan dalam konfigurasi Hue LDAP harus menjadi induk nama pengguna terdekat, atau performa autentikasi LDAP Anda mungkin terdampak.

Ketika pengikatan langsung digunakan dengan Direktori Aktif, yang tepat `nt_domain` atau `ldap_username_pattern` harus digunakan untuk mengautentikasi. Ketika ikatan langsung digunakan, jika nt domain (didefinisikan oleh `nt_domain` pengaturan konfigurasi) atribut didefinisikan, templat nama pengguna khusus dibuat menggunakan bentuk: `<login username>@nt_domain`. Templat ini digunakan untuk mencari semua subtree direktori yang dimulai dari nama dasar khusus. Jika domain nt tidak dikonfigurasi, Hue mencari pola nama khusus untuk pengguna (didefinisikan oleh `ldap_username_pattern` pengaturan konfigurasi). Dalam hal ini, server mencari pencocokan `ldap_username_pattern` nilai di semua direktori subtree yang dimulai pada nama dasar khusus.

Untuk meluncurkan cluster dengan properti LDAP untuk Hue menggunakan AWS CLI

- Untuk menentukan properti LDAP untuk `hue-ini`, buat klaster dengan Hue terinstal dan referensi file json dengan properti konfigurasi untuk LDAP. Contoh perintah ditunjukkan di bawah ini, yang merujuk file konfigurasi `myConfig.json` yang disimpan di Amazon S3.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Hue
 Name=Spark Name=Hive \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --configurations https://
s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json.
```

Contoh isi `myConfig.json` ditampilkan di bawah ini.

```
[
    {
        "Classification": "hue-ini",
        "Properties": {},
        "Configurations": [
            {
                "Classification": "desktop",
                "Properties": {},
                "Configurations": [
                    {
                        "Classification": "ldap",
                        "Properties": {},
                        "Configurations": [
                            {
                                "Classification": "ldap_servers",
                                "Properties": {},
                                "Configurations": [
                                    {
                                        "Classification": "yourcompany",
                                        "Properties": {
                                            "base_dn":
 "DC=yourcompany,DC=hue,DC=com",
                                            "ldap_url": "ldap://ldapurl",
                                            "search_bind_authentication": "true",
                                            "bind_dn":
 "CN=hue,CN=users,DC=yourcompany,DC=hue,DC=com",
                                            "bind_password": "password"
                                        },
                                        "Configurations": []
```

```
                                    }
                                ]
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "Classification": "auth",
                        "Properties": {
                         "backend": "desktop.auth.backend.LdapBackend"
                              }
                    }
                ]
            }

        ]
    }
]
```

> **Note**
>
> Dengan Amazon EMR versi 5.21.0 dan yang lebih baru, Anda dapat mengganti konfigurasi klaster dan menentukan klasifikasi konfigurasi tambahan untuk setiap grup instans dalam klaster berjalan. Anda melakukannya dengan menggunakan konsol EMR Amazon, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau SDK AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyediakan Konfigurasi untuk Grup Instans dalam Klaster Berjalan.

Untuk melihat pengaturan LDAP di Hue

1. Verifikasi sambungan VPN aktif atau SSH terowongan Anda ke simpul utama klaster Amazon EMR. Kemudian, di browser Anda, ketik:8888 *master-public-dns* untuk membuka antarmuka web Hue.
2. Masuk menggunakan kredensial administrator Hue Anda. Jika Apakah Anda tahu? jendela terbuka, klik Got it, prof! untuk menutupnya.
3. Klik ikon Hue di bilah alat.
4. Pada halaman About Hue, pilih Configuration.
5. Di bagian Konfigurasi Bagian dan Variabel, klik Desktop.
6. Gulir ke bagian ldap untuk melihat pengaturan Anda.

Riwayat rilis Hue

Tabel berikut mencantumkan versi Hue yang disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

Informasi versi Hue

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-7.13.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.12.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-7.11.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.10.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-7.9.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.8.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-7.7.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.6.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-7.5.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.4.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-7.3.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.2.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.36.2	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-7.1.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-7.0.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.15.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-6.14.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.13.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-6.12.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.11.1	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-6.11.0	4.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.10.1	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-6.10.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.9.1	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-6.9.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.8.1	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-6.8.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.7.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.36.1	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.36.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-6.6.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.35.0	4.10.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-6.5.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.4.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-6.3.1	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.3.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-6.2.1	4.8.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.2.0	4.8.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-6.1.1	4.7.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.1.0	4.7.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-6.0.1	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-6.0.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.34.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.33.1	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.33.0	4.9.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.32.1	4.8.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.32.0	4.8.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.31.1	4.7.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.31.0	4.7.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.30.2	4.6.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.30.1	4.6.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.30.0	4.6.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mariadb-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.29.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.28.1	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.28.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.27.1	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.27.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.26.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.25.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.24.1	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.24.0	4.4.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.23.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.23.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.22.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.21.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.21.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.21.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.20.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.20.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.19.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.19.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.18.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.18.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.17.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.17.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.17.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.16.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.16.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.15.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.15.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.14.2	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.14.1	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.14.0	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.13.1	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.13.0	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.12.3	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.12.2	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.12.1	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.12.0	4.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.11.4	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.11.3	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.11.2	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.11.1	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.11.0	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.10.1	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.10.0	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.9.1	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.9.0	4.0.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.8.3	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.8.2	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.8.1	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.8.0	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.7.1	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.7.0	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.6.1	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.6.0	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.5.4	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.5.3	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.5.2	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.5.1	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.5.0	3.12.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.4.1	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.4.0	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.3.2	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.3.1	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.3.0	3.11.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.2.3	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.2.2	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.2.1	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.2.0	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.1.1	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-5.1.0	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.0.3	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-5.0.2	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-5.0.1	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-5.0.0	3.10.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.9.6	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.5	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-4.9.4	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.3	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.9.2	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-4.9.1	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.5	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.4	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-4.8.3	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.2	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.8.1	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-4.8.0	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.4	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.3	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-4.7.2	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-client, oozie-server
emr-4.7.1	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.7.0	3.7.1-amzn-7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-4.6.1	3.7.1-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.6.0	3.7.1-amzn-6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.5.0	3.7.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-4.4.0	3.7.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.3.0	3.7.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server
emr-4.2.0	3.7.1-amzn-5	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Hue	Komponen Dipasang Dengan Hue
emr-4.1.0	3.7.1-amzn-4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hue-server, mysql-server, oozie-server

Gunung es

Apache Iceberg adalah format tabel terbuka untuk kumpulan data besar di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Ini memberikan kinerja kueri cepat pada tabel besar, komit atom, penulisan bersamaan, dan evolusi tabel yang kompatibel dengan SQL. Dimulai dengan Amazon EMR 6.5.0, Anda dapat menggunakan Apache Spark 3 di Amazon EMR cluster dengan format tabel Iceberg.

Tabel berikut mencantumkan versi Iceberg yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Iceberg.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Iceberg dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

Informasi versi gunung es untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Gunung Es	Komponen Dipasang Dengan Gunung Es
emr-7.13.0	Iceberg 1.10.0-amzn-1	Not available.

Tabel berikut mencantumkan versi Iceberg yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Iceberg.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Iceberg dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

Informasi versi gunung es untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Gunung Es	Komponen Dipasang Dengan Gunung Es
emr-6.15.0	Iceberg 1.4.0-amzn-0	Not available.

Topik

- Bagaimana Iceberg bekerja
- Gunakan cluster dengan Iceberg
- Sejarah rilis gunung es

Bagaimana Iceberg bekerja

Iceberg melacak file data individual dalam tabel, bukan di direktori. Dengan cara ini, penulis dapat membuat file data di tempat (file tidak dipindahkan atau diubah). Selain itu, penulis hanya dapat menambahkan file ke tabel dalam komit eksplisit. Status tabel dipertahankan dalam file metadata. Semua perubahan pada status tabel membuat file metadata baru yang secara atomik menggantikan metadata yang lebih lama. File metadata tabel melacak skema tabel, konfigurasi partisi, dan properti lainnya.

Ini juga termasuk snapshot dari isi tabel. Setiap snapshot adalah satu set lengkap file data dalam tabel pada suatu titik waktu. Snapshot tercantum dalam file metadata, tetapi file dalam snapshot disimpan dalam file manifes terpisah. Transisi atom dari satu file metadata tabel ke file berikutnya memberikan isolasi snapshot. Pembaca menggunakan snapshot yang terkini saat mereka memuat metadata tabel. Pembaca tidak terpengaruh oleh perubahan sampai mereka menyegarkan dan mengambil lokasi metadata baru. File data dalam snapshot disimpan dalam satu atau lebih file manifes yang berisi baris untuk setiap file data dalam tabel, data partisi, dan metriknya. Snapshot adalah penyatuan semua file dalam manifestasnya. File manifes juga dapat dibagikan di antara snapshot untuk menghindari penulisan ulang metadata yang jarang berubah.

Diagram snapshot gunung es



Iceberg menawarkan fitur-fitur berikut:

- Mendukung transaksi ACID dan perjalanan waktu di danau data Amazon S3 Anda.
- Commit retries mendapat manfaat dari keunggulan kinerja konkurensi optimis.
- Resolusi konflik tingkat file menghasilkan konkurensi yang tinggi.
- Dengan statistik min-max per kolom dalam metadata, Anda dapat melewati file, yang meningkatkan kinerja untuk kueri selektif.
- Anda dapat mengatur tabel ke dalam tata letak partisi yang fleksibel, dengan evolusi partisi memungkinkan pembaruan ke skema partisi. Kueri dan volume data kemudian dapat berubah tanpa bergantung pada direktori fisik.
- Mendukung evolusi skema dan penegakan hukum.
- Tabel gunung es bertindak sebagai wastafel idempoten dan sumber yang dapat diputar ulang. Ini memungkinkan streaming dan dukungan batch dengan pipeline yang tepat sekali. Idempoten tenggelam melacak operasi penulisan yang telah berhasil di masa lalu. Oleh karena itu, wastafel

dapat meminta data lagi jika terjadi kegagalan, dan menjatuhkan data jika telah dikirim beberapa kali.

- Lihat riwayat dan garis keturunan, termasuk evolusi tabel, riwayat operasi, dan statistik untuk setiap komit.
- Bermigrasi dari dataset yang ada dengan pilihan format data (Parquet, ORC, Avro) dan mesin analitik (Spark, Trino, PrestODB, Flink, Hive).

Gunakan cluster dengan Iceberg

Bagian ini mencakup informasi untuk menggunakan Iceberg dengan Spark, Trino, Flink, dan Hive.

Gunakan cluster Iceberg dengan Spark

Dimulai dengan Amazon EMR versi 6.5.0, Anda dapat menggunakan Iceberg dengan cluster Spark Anda tanpa persyaratan untuk menyertakan tindakan bootstrap. Untuk Amazon EMR versi 6.4.0 dan yang lebih lama, Anda dapat menggunakan tindakan bootstrap untuk pra-instal semua dependensi yang diperlukan.

Dalam tutorial ini, Anda menggunakan AWS CLI untuk bekerja dengan Iceberg pada cluster Amazon EMR Spark. Untuk menggunakan konsol untuk membuat cluster dengan Iceberg diinstal, ikuti langkah-langkah dalam Membangun danau data Apache Iceberg menggunakan Amazon Athena, Amazon EMR, dan Glue. AWS

Buat cluster Iceberg

Anda dapat membuat cluster dengan Iceberg diinstal menggunakan Konsol Manajemen AWS, AWS CLI atau Amazon EMR API. Dalam tutorial ini, Anda menggunakan AWS CLI untuk bekerja dengan Iceberg di cluster EMR Amazon. Untuk menggunakan konsol untuk membuat cluster dengan Iceberg diinstal, ikuti langkah-langkah dalam Membangun danau data Apache Iceberg menggunakan Amazon Athena, Amazon EMR, dan Glue. AWS

Untuk menggunakan Iceberg di Amazon EMR dengan AWS CLI, pertama buat cluster dengan langkah-langkah berikut. Untuk informasi tentang menentukan klasifikasi Gunung Es menggunakan AWS CLI, lihat atau. Menyediakan konfigurasi menggunakan AWS CLI saat Anda membuat klaster Sediakan konfigurasi menggunakan Java SDK ketika Anda membuat sebuah klaster

1. Buat `configurations.json` file dengan konten berikut:

```
[{
    "Classification":"iceberg-defaults",
    "Properties":{"iceberg.enabled":"true"}
}]
```

2. Selanjutnya, buat cluster dengan konfigurasi berikut. Ganti contoh jalur bucket Amazon S3 dan ID subnet dengan milik Anda sendiri.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.5.0 \
--applications Name=Spark \
--configurations file://configurations.json \
--region us-east-1 \
--name My_Spark_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0
```

Atau, Anda dapat membuat cluster EMR Amazon termasuk aplikasi Spark dan menyertakan file `/usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-spark3-runtime.jar` sebagai dependensi JAR dalam pekerjaan Spark. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengirimkan Aplikasi.

Untuk menyertakan jar sebagai dependensi dalam pekerjaan Spark, tambahkan properti konfigurasi berikut ke aplikasi Spark:

```
--conf "spark.jars=/usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-spark3-runtime.jar"
```

Untuk informasi selengkapnya tentang dependensi pekerjaan Spark, lihat Manajemen Ketergantungan dalam dokumen Apache Spark Running Spark di Kubernetes.

Inisialisasi sesi Spark untuk Iceberg

Contoh berikut menunjukkan cara meluncurkan shell Spark interaktif, menggunakan Spark submit, atau menggunakan Amazon EMR Notebooks untuk bekerja dengan Iceberg di Amazon EMR.

spark-shell

1. Connect ke simpul utama menggunakan SSH. Untuk informasi selengkapnya, lihat Connect ke simpul utama menggunakan SSH di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
2. Masukkan perintah berikut untuk meluncurkan shell Spark. Untuk menggunakan PySpark shell, ganti `spark-shell` denganpyspark.

```
spark-shell \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

spark-submit

1. Connect ke simpul utama menggunakan SSH. Untuk informasi selengkapnya, lihat Connect ke simpul utama menggunakan SSH di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
2. Masukkan perintah berikut untuk meluncurkan sesi Spark untuk Iceberg.

```
spark-submit \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
--conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
--conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

EMR Studio notebooks

Untuk menginisialisasi sesi Spark menggunakan notebook EMR Studio, konfigurasikan sesi Spark Anda menggunakan perintah ajaib `%%configure` di notebook Amazon EMR Anda, seperti pada contoh berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan sihir EMR Notebooks di Panduan Manajemen Amazon EMR.

```
%%configure -f{
"conf":{
    "spark.sql.catalog.my_catalog":"org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
```

```
    "spark.sql.catalog.my_catalog.type":"glue",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix/",
    "spark.sql.defaultCatalog":"my_catalog",

 "spark.sql.extensions":"org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
    }
}
```

CLI

Untuk menginisialisasi cluster Spark menggunakan CLI dan mengatur semua konfigurasi default sesi Spark Iceberg, jalankan sampel berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan klasifikasi konfigurasi menggunakan API EMR Amazon AWS CLI dan Amazon, lihat Mengonfigurasi aplikasi.

```
[
  {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.sql.catalog.my_catalog":"org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.type":"glue",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix/",
      "spark.sql.defaultCatalog":"my_catalog",

 "spark.sql.extensions":"org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
    }
  }
]
```

Menulis ke meja Iceberg

Contoh berikut menunjukkan cara membuat DataFrame dan menulisnya sebagai dataset Iceberg. Contoh menunjukkan bekerja dengan kumpulan data menggunakan shell Spark saat terhubung ke node master menggunakan SSH sebagai pengguna hadoop default.

> **Note**
>
> Untuk menempelkan sampel kode ke dalam shell Spark, ketik `:paste` pada prompt, tempel contoh, lalu tekan`CTRL+D`.

PySpark

Spark menyertakan shell berbasis Python,`pyspark`, yang dapat Anda gunakan untuk membuat prototipe program Spark yang ditulis dengan Python. Memanggil `pyspark` pada node master.

```
## Create a DataFrame.
data = spark.createDataFrame([
 ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
 ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
 ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
 ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z")
],["id", "creation_date", "last_update_time"])

## Write a DataFrame as a Iceberg dataset to the Amazon S3 location.
spark.sql("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS dev.db.iceberg_table (id string,
creation_date string,
last_update_time string)
USING iceberg
location 's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/iceberg_table'""")

data.writeTo("dev.db.iceberg_table").append()
```

Scala

```
import org.apache.spark.sql.SaveMode
import org.apache.spark.sql.functions._

// Create a DataFrame.
val data = Seq(
("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z")
).toDF("id", "creation_date", "last_update_time")

// Write a DataFrame as a Iceberg dataset to the Amazon S3 location.
spark.sql("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS dev.db.iceberg_table (id string,
creation_date string,
last_update_time string)
USING iceberg
location 's3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/db/iceberg_table'""")

data.writeTo("dev.db.iceberg_table").append()
```

Baca dari tabel Gunung Es

PySpark

```
df = spark.read.format("iceberg").load("dev.db.iceberg_table")
df.show()
```

Scala

```
val df = spark.read.format("iceberg").load("dev.db.iceberg_table")
df.show()
```

Spark SQL

```
SELECT * from dev.db.iceberg_table LIMIT 10
```

Menggunakan Katalog Data AWS Glue dengan Spark Iceberg

Anda dapat terhubung ke AWS Glue Data Catalog dari Spark Iceberg. Bagian ini menunjukkan perintah yang berbeda untuk menghubungkan.

Connect ke katalog AWS Glue default di wilayah default Anda

Contoh ini menunjukkan cara menghubungkan, menggunakan jenis katalog Glue. Jika Anda tidak menentukan ID katalog, ID tersebut menggunakan default:

```
spark-submit \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

Connect ke katalog AWS Glue dengan ID katalog tertentu

Contoh ini menunjukkan cara menghubungkan, menggunakan ID katalog:

```
spark-submit \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
```

```
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id=AWS Glue catalog ID \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

Perintah ini dapat digunakan untuk menghubungkan ke katalog AWS Glue di akun yang berbeda, atau ke katalog RMS, atau ke katalog federasi.

Menggunakan Iceberg REST Catalog (IRC) dengan Spark Iceberg

Bagian yang mengikuti detail cara mengkonfigurasi integrasi Iceberg dengan katalog.

Hubungkan ke titik AWS akhir IRC Katalog Data Glue

Berikut ini menunjukkan contoh `spark-submit` perintah untuk menggunakan Iceberg REST:

```
spark-submit \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=glue catalog ID \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=rest \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.uri=glue endpoint URI/iceberg \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.rest.sigv4-enabled=true \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.rest.signing-name=glue \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

Untuk menggunakannya pada klaster yang diaktifkan runtime-role, diperlukan pengaturan konfigurasi percikan tambahan berikut:

```
"spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass":
 "software.amazon.glue.GlueTableCredentialsResolver",
"spark.hadoop.catalog-impl": "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog",
"spark.hadoop.glue.id": glue catalog ID
"spark.hadoop.glue.endpoint": "glue endpoint"
```

Untuk daftar URL titik akhir AWS Glue untuk setiap wilayah, lihat AWS Glue endpoint dan kuota.

Connect ke endpoint IRC yang sewenang-wenang

Berikut ini menunjukkan contoh `spark-submit` perintah untuk menggunakan endpoint IRC:

```
spark-submit \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=warehouse name \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=rest \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.uri=your rest endpoint \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

Perbedaan konfigurasi saat Anda menggunakan Iceberg versus SparkCatalog SparkSessionCatalog

Iceberg menyediakan dua cara untuk membuat katalog Spark Iceberg. Anda dapat mengatur konfigurasi Spark ke salah satu `SparkCatalog` atau ke`SparkSessionCatalog`.

Menggunakan Iceberg SparkCatalog

Berikut ini menunjukkan perintah untuk menggunakan SparkCatalogsebagai katalog Spark Iceberg:

```
spark-shell \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
--conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog
```

Pertimbangan untuk pendekatan ini:

- Anda dapat mengakses tabel Iceberg tetapi tidak ada tabel lain.
- Nama katalog tidak bisa spark_catalog. Ini adalah nama katalog awal di Spark. Itu selalu terhubung ke metastore Hive. Ini adalah katalog default di Spark, kecuali pengguna menimpa menggunakan. `spark.sql.defaultCatalog`
- Anda dapat mengatur `spark.sql.defaultCatalog` ke nama katalog Anda untuk menjadikannya katalog default.

Menggunakan Iceberg SparkSessionCatalog

Berikut ini menunjukkan perintah untuk menggunakan SparkSessionCatalogsebagai katalog Spark Iceberg:

```
spark-shell \
```

```
    --conf spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog
\
    --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
    --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.type=glue
```

Pertimbangan untuk pendekatan ini:

- Jika tabel tidak ditemukan sebagai tabel Gunung Es, Spark akan mencoba melihat apakah itu adalah tabel di metastore Hive. Lihat Menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai katalog untuk Hive untuk informasi selengkapnya.
- Nama katalog harus spark_catalog.

Menggunakan ekstensi Iceberg Spark

Iceberg menawarkan ekstensi Spark `org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions` yang dapat diatur pengguna melalui konfigurasi ekstensi Spark. `spark.sql.extensions` Ekstensi mengaktifkan fitur Iceberg utama seperti DELETE level baris, UPDATE dan MERGE, pernyataan dan prosedur bahasa definisi data Spark khusus Iceberg, seperti pemadatan, kedaluwarsa snapshot, percabangan dan penandaan, dan sebagainya. Lihat yang berikut ini untuk lebih jelasnya:

- Iceberg Spark menulis ekstensi: Spark Writes
- Ekstensi Iceberg Spark DDL: ALTER TABLE ekstensi SQL
- Ekstensi prosedur Iceberg Spark: Prosedur Spark

Pertimbangan untuk menggunakan Iceberg dengan Spark

- Amazon EMR 6.5.0 tidak mendukung Iceberg yang berjalan di Amazon EMR di EKS secara default. Gambar kustom Amazon EMR 6.5.0 tersedia sehingga Anda dapat meneruskan `--jars local:///usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-spark3-runtime.jar` sebagai `spark-submit` parameter untuk membuat tabel Iceberg di Amazon EMR di EKS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengirimkan beban kerja Spark di Amazon EMR menggunakan gambar kustom di Amazon EMR pada Panduan Pengembangan EKS. Anda juga dapat menghubungi Dukungan untuk bantuan. Dimulai dengan Amazon EMR 6.6.0, Iceberg didukung di Amazon EMR di EKS.
- Saat menggunakan AWS Glue sebagai katalog untuk Iceberg, pastikan database tempat Anda membuat tabel ada di Glue AWS . Jika Anda menggunakan layanan seperti AWS Lake Formation

dan Anda tidak dapat memuat katalog, pastikan Anda memiliki akses yang tepat ke layanan untuk menjalankan perintah.

- Jika Anda menggunakan Iceberg SparkSessionCatalog, seperti yang dijelaskan dalamPerbedaan konfigurasi saat Anda menggunakan Iceberg versus SparkCatalog SparkSessionCatalog, Anda harus mengikuti langkah-langkah konfigurasi yang dijelaskan dalam Konfigurasi Katalog Data AWS Glue sebagai metastore Apache Hive, selain mengonfigurasi pengaturan Katalog Data Glue Spark Iceberg. AWS

Gunakan cluster Iceberg dengan Trino

Dimulai dengan Amazon EMR versi 6.6.0, Anda dapat menggunakan Iceberg dengan cluster Trino Anda.

Dalam tutorial ini, Anda menggunakan AWS CLI untuk bekerja dengan Iceberg di cluster Amazon EMR Trino. Untuk menggunakan konsol untuk membuat cluster dengan Iceberg diinstal, ikuti langkah-langkah dalam Membangun danau data Apache Iceberg menggunakan Amazon Athena, Amazon EMR, dan Glue. AWS

Buat cluster Iceberg

Untuk menggunakan Iceberg di Amazon EMR dengan AWS CLI, pertama buat cluster dengan langkah-langkah berikut. Untuk informasi tentang menentukan klasifikasi Gunung Es menggunakan AWS CLI, lihat atau. Menyediakan konfigurasi menggunakan AWS CLI saat Anda membuat klaster Sediakan konfigurasi menggunakan Java SDK ketika Anda membuat sebuah klaster

1. Buat `configurations.json` file dengan konten berikut. Misalnya, jika Anda ingin menggunakan metastore Hive sebagai katalog Anda, file Anda harus memiliki konten berikut.

```
[
  {
    "Classification": "trino-connector-iceberg",
    "Properties": {
      "connector.name": "iceberg",
      "hive.metastore.uri": "thrift://localhost:9083"
    }
  }
]
```

Jika Anda ingin menggunakan AWS Glue Data Catalog sebagai toko Anda, file Anda harus memiliki konten berikut.

```
[
  {
    "Classification": "trino-connector-iceberg",
    "Properties": {
      "connector.name": "iceberg",
      "iceberg.catalog.type": "glue"
    }
  }
]
```

Dimulai dengan Amazon EMR 7.7.0, sertakan properti *fs.native-s3.enabled=true*

```
[
  {
    "Classification": "trino-connector-iceberg",
    "Properties": {
      "connector.name": "iceberg",
      "iceberg.catalog.type": "glue",
      "fs.native-s3.enabled": "true"
    }
  }
]
```

2. Buat cluster dengan konfigurasi berikut, ganti contoh jalur bucket Amazon S3 dan nama kunci dengan milik Anda sendiri.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.7.0 \
--applications Name=Trino \
--region us-east-1 \
--name My_Trino_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket \
--configurations file://configurations.json \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=c3.4xlarge
 InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=3,InstanceType=c3.4xlarge \
--use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=<key-name>
```

Inisialisasi sesi Trino untuk Iceberg

Untuk menginisialisasi sesi Trino, jalankan perintah berikut.

```
trino-cli --catalog iceberg
```

Menulis ke meja Iceberg

Buat dan tulis ke tabel Anda dengan perintah SQL berikut.

```
trino> SHOW SCHEMAS;
trino> CREATE TABLE default.iceberg_table (
            id int,
            data varchar,
            category varchar)
       WITH (
            format = 'PARQUET',
            partitioning = ARRAY['category', 'bucket(id, 16)'],
            location = 's3://amzn-s3-demo-bucket/<prefix>')

trino> INSERT INTO default.iceberg_table VALUES (1,'a','c1'), (2,'b','c2'),
 (3,'c','c3');
```

Baca dari tabel untuk Gunung Es

Untuk membaca dari tabel Iceberg Anda, jalankan perintah berikut.

```
trino> SELECT * from default.iceberg_table;
```

Pertimbangan untuk menggunakan Iceberg dengan Trino

- Amazon EMR 6.5 tidak menawarkan dukungan Katalog Gunung Es Trino untuk Iceberg secara asli. Trino membutuhkan Iceberg v0.11, jadi kami sarankan meluncurkan cluster EMR Amazon untuk Trino yang terpisah dari cluster Spark dan termasuk Iceberg v0.11 di cluster itu.
- Saat menggunakan AWS Glue sebagai katalog untuk Iceberg, pastikan database tempat Anda membuat tabel ada di Glue AWS . Jika Anda menggunakan layanan seperti AWS Lake Formation dan Anda tidak dapat memuat katalog, pastikan Anda memiliki akses yang tepat ke layanan untuk menjalankan perintah.
- Integrasi Iceberg Glue tidak berfungsi dengan katalog Redshift Managed Storage.

Gunakan cluster Iceberg dengan Flink

Dimulai dengan Amazon EMR versi 6.9.0, Anda dapat menggunakan Iceberg dengan cluster Flink tanpa langkah-langkah penyiapan yang diperlukan saat menggunakan Integrasi Iceberg Flink open source.

Membuat cluster Iceberg

Anda dapat membuat cluster dengan Iceberg diinstal menggunakan Konsol Manajemen AWS, AWS CLI, atau Amazon EMR API. Dalam tutorial ini, Anda menggunakan AWS CLI untuk bekerja dengan Iceberg di cluster EMR Amazon. Untuk menggunakan konsol untuk membuat cluster dengan Iceberg diinstal, ikuti langkah-langkah dalam Membangun danau data Apache Iceberg menggunakan Amazon Athena, Amazon EMR, dan Glue. AWS

Untuk menggunakan Iceberg di Amazon EMR dengan AWS CLI, pertama buat cluster dengan langkah-langkah berikut. Untuk informasi tentang menentukan klasifikasi Gunung Es menggunakan AWS CLI, lihat atau. Menyediakan konfigurasi menggunakan AWS CLI saat Anda membuat klaster Sediakan konfigurasi menggunakan Java SDK ketika Anda membuat sebuah klaster Buat file yang disebut `configurations.json` dengan konten berikut:

```
[{
"Classification":"iceberg-defaults",
    "Properties":{"iceberg.enabled":"true"}
}]
```

Selanjutnya, buat cluster dengan konfigurasi berikut, ganti contoh jalur bucket Amazon S3 dan ID subnet dengan nilai Anda sendiri:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.9.0 \
--applications Name=Flink \
--configurations file://iceberg_configurations.json \
--region us-east-1 \
--name My_flink_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef
```

Atau, Anda dapat membuat cluster Amazon EMR 6.9.0 dengan aplikasi Flink di dalamnya dan menggunakan file `/usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-flink-runtime.jar` sebagai dependensi JAR dalam pekerjaan Flink.

Menggunakan Flink SQL Client

Skrip SQL Client terletak di bawah`/usr/lib/flink/bin`. Anda dapat menjalankan skrip dengan perintah berikut:

```
flink-yarn-session -d # starting the Flink YARN Session in detached mode
./sql-client.sh
```

Ini meluncurkan Flink SQL Shell.

Contoh Flink

Buat tabel Iceberg

Flink SQL

```
CREATE CATALOG glue_catalog WITH (
   'type'='iceberg',
   'warehouse'='<WAREHOUSE>',
   'catalog-impl'='org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog',
    'io-impl'='org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO'
 );

USE CATALOG  glue_catalog;

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS <DB>;

USE <DB>;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `glue_catalog`.`<DB>`.`sample` (id int, data string);
```

Tabel API

```
EnvironmentSettings settings =
                EnvironmentSettings.newInstance().inBatchMode().build();

TableEnvironment tEnv = TableEnvironment.create(settings);
```

```
String warehouse = "<WAREHOUSE>";
String db = "<DB>";

tEnv.executeSql(
                "CREATE CATALOG glue_catalog WITH (\n"
                        + "   'type'='iceberg',\n"
                        + "   'warehouse'='"
                        + warehouse
                        + "',\n"
                        + "   'catalog-impl'='org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog',
\n"
                        + "   'io-impl'='org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO'\n"
                        + " );");

tEnv.executeSql("USE CATALOG  glue_catalog;");
tEnv.executeSql("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS " + db + ";");
tEnv.executeSql("USE " + db + ";");
tEnv.executeSql(
        "CREATE TABLE `glue_catalog`.`" + db + "`.`sample` (id bigint, data string);");
```

Menulis ke meja Iceberg

Flink SQL

```
INSERT INTO `glue_catalog`.`<DB>`.`sample` values (1, 'a'),(2,'b'),(3,'c');
```

Tabel API

```
tEnv.executeSql(
        "INSERT INTO `glue_catalog`.`"
                + db
                + "`.`sample` values (1, 'a'),(2,'b'),(3,'c');");
```

Datastream API

```
final StreamExecutionEnvironment env =
 StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

final StreamTableEnvironment tableEnv = StreamTableEnvironment.create(env);

String db = "<DB Name>";

String warehouse = "<Warehouse Path>";
```

```
GenericRowData rowData1 = new GenericRowData(2);
rowData1.setField(0, 1L);
rowData1.setField(1, StringData.fromString("a"));

DataStream<RowData> input = env.fromElements(rowData1);

Map<String, String> props = new HashMap<();
props.put("type", "iceberg");
props.put("warehouse", warehouse);
props.put("io-impl", "org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO");

CatalogLoader glueCatlogLoader =
        CatalogLoader.custom(
                "glue",
                props,
                new Configuration(),
                "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog");

TableLoader tableLoader =
        TableLoader.fromCatalog(glueCatlogLoader, TableIdentifier.of(db, "sample"));

DataStreamSink<Void> dataStreamSink =
        FlinkSink.forRowData(input).tableLoader(tableLoader).append();

env.execute("Datastream Write");
```

Baca dari tabel Gunung Es

Flink SQL

```
SELECT * FROM `glue_catalog`.`<DB>`.`sample`;
```

Tabel API

```
Table result = tEnv.sqlQuery("select * from `glue_catalog`.`" + db + "`.`sample`;");
```

Datastream API

```
final StreamExecutionEnvironment env =
 StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

final StreamTableEnvironment tableEnv = StreamTableEnvironment.create(env);
```

```
String db = "<DB Name>";

String warehouse = "<Warehouse Path>";

Map<String, String> props = new HashMap<>();
props.put("type", "iceberg");
props.put("warehouse", warehouse);
props.put("io-impl", "org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO");

CatalogLoader glueCatlogLoader =
        CatalogLoader.custom(
                "glue",
                props,
                new Configuration(),
                "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog");

TableLoader tableLoader =
        TableLoader.fromCatalog(glueCatlogLoader, TableIdentifier.of(db, "sample"));

DataStream<RowData> batch =

 FlinkSource.forRowData().env(env).tableLoader(tableLoader).streaming(false).build();

batch.print().name("print-sink");
```

Menggunakan katalog Hive

Pastikan dependensi Flink dan Hive diselesaikan seperti yang dijelaskan dalam. Konfigurasikan Flink dengan Hive Metastore dan Glue Catalog

Menjalankan Job Flink

Salah satu cara untuk mengirimkan pekerjaan ke Flink adalah dengan menggunakan sesi Flink YARN per pekerjaan. Ini dapat diluncurkan dengan perintah berikut:

```
sudo flink run -m yarn-cluster -p 4 -yjm 1024m -ytm 4096m $JAR_FILE_NAME
```

Pertimbangan untuk menggunakan Iceberg dengan Flink

- Saat menggunakan AWS Glue sebagai katalog untuk Iceberg, pastikan database tempat Anda membuat tabel ada di Glue AWS . Jika Anda menggunakan layanan seperti AWS Lake Formation

dan Anda tidak dapat memuat katalog, pastikan Anda memiliki akses yang tepat ke layanan untuk menjalankan perintah.

- Integrasi Iceberg Glue tidak berfungsi dengan katalog Redshift Managed Storage.

Gunakan cluster Iceberg dengan Hive

Dengan Amazon EMR rilis 6.9.0 dan yang lebih tinggi, Anda dapat menggunakan Iceberg dengan cluster Hive tanpa harus melakukan langkah-langkah penyiapan yang diperlukan untuk Integrasi Sarang Iceberg Sumber Terbuka. Untuk Amazon EMR versi 6.8.0 dan yang lebih lama, Anda dapat menggunakan tindakan bootstrap untuk menginstal `iceberg-hive-runtime` jar untuk mengonfigurasi dukungan Hive for Iceberg.

Amazon EMR 6.9.0 mencakup semua fitur untuk integrasi Hive 3.1.3 dengan Iceberg 0.14.1 dan juga menyertakan fitur tambahan Amazon EMR seperti pemilihan otomatis mesin eksekusi yang didukung saat runtime (Amazon EMR di EKS 6.9.0).

Buat cluster Iceberg

Anda dapat membuat cluster dengan Iceberg diinstal menggunakan Konsol Manajemen AWS, AWS CLI atau Amazon EMR API. Dalam tutorial ini, Anda menggunakan AWS CLI untuk bekerja dengan Iceberg di cluster EMR Amazon. Untuk menggunakan konsol untuk membuat cluster dengan Iceberg diinstal, ikuti langkah-langkah di Build a Iceberg data lake menggunakan Amazon Athena, Amazon EMR, dan Glue. AWS

Untuk menggunakan Iceberg di Amazon EMR dengan AWS CLI, pertama buat cluster menggunakan langkah-langkah di bawah ini. Untuk informasi tentang menentukan klasifikasi Iceberg menggunakan atau Java SDK, lihat AWS CLI atau. Menyediakan konfigurasi menggunakan AWS CLI saat Anda membuat klaster Sediakan konfigurasi menggunakan Java SDK ketika Anda membuat sebuah klaster Buat file bernama `configurations.json` dengan konten berikut:

```
[{
    "Classification":"iceberg-defaults",
    "Properties":{"iceberg.enabled":"true"}
}]
```

Selanjutnya, buat cluster dengan konfigurasi berikut, ganti contoh jalur bucket Amazon S3 dan ID subnet dengan milik Anda sendiri:

```
aws emr create-cluster --release-label emr-6.9.0 \
```

```
--applications Name=Hive \
--configurations file://iceberg_configurations.json \
--region us-east-1 \
--name My_hive_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef
```

Sebuah cluster Hive Iceberg melakukan hal-hal berikut:

- Memuat jar runtime Iceberg Hive di Hive dan memungkinkan konfigurasi terkait Iceberg untuk mesin Hive.
- Memungkinkan pemilihan mesin eksekusi dinamis Amazon EMR Hive untuk mencegah pengguna menyetel mesin eksekusi yang didukung untuk kompatibilitas Iceberg.

> **Note**
>
> Cluster Hive Iceberg saat ini tidak mendukung Katalog Data AWS Glue. Katalog Iceberg default adalah`HiveCatalog`, yang sesuai dengan metastore yang dikonfigurasi untuk lingkungan Hive. Untuk informasi selengkapnya tentang manajemen katalog, lihat Menggunakan HCatalog dalam dokumentasi Apache Hive.

Dukungan fitur

Amazon EMR 6.9.0 mendukung Hive 3.1.3 dan Iceberg 0.14.1. Dukungan fitur terbatas pada fitur yang kompatibel dengan Iceberg untuk Hive 3.1.2 dan 3.1.3. Perintah berikut didukung:

- Dengan Amazon EMR merilis 6.9.0 hingga 6.12.x, Anda harus menyertakan jar di `libfb303` direktori Hive. `auxlib` Gunakan perintah berikut untuk memasukkannya:

  ```
  sudo /usr/bin/ln -sf /usr/lib/hive/lib/libfb303-*.jar /usr/lib/hive/auxlib/
  libfb303.jar
  ```

  Dengan Amazon EMR rilis 6.13 dan yang lebih tinggi, `libfb303` jar secara otomatis terhubung ke direktori Hive. `auxlib`

- Membuat tabel
  - Tabel non-partisi - Tabel eksternal di Hive dapat dibuat dengan menyediakan handler penyimpanan sebagai berikut:

```
CREATE EXTERNAL TABLE x (i int) STORED BY
 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergStorageHandler'
```

  - Tabel dipartisi - Tabel partisi eksternal di Hive dapat dibuat sebagai berikut:

```
CREATE EXTERNAL TABLE x (i int) PARTITIONED BY (j int) STORED BY
 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergStorageHandler'
```

> **Note**
>
> Format `STORED AS` file tidak ORC/AVRO/PARQUET didukung di Hive 3. Pilihan default dan satu-satunya adalah Parket.

- Menjatuhkan tabel — `DROP TABLE` Perintah ini digunakan untuk menjatuhkan tabel, seperti pada contoh berikut:

```
DROP TABLE [IF EXISTS] table_name [PURGE];
```

- Membaca tabel — `SELECT` pernyataan dapat digunakan untuk membaca tabel Iceberg di Hive, seperti dalam contoh berikut. Mesin eksekusi yang didukung adalah MR dan Tez.

```
SELECT * FROM table_name
```

  Untuk informasi tentang sintaks pilih Hive, lihat LanguageManual Memilih. Untuk informasi tentang pernyataan tertentu dengan tabel Iceberg di Hive, lihat Apache Iceberg Select.

- Menyisipkan ke dalam tabel — `INSERT INTO` pernyataan HiveQL bekerja pada tabel Iceberg dengan dukungan untuk mesin eksekusi Map Reduce saja. Pengguna Amazon EMR tidak perlu secara eksplisit mengatur mesin eksekusi karena Amazon EMR Hive memilih mesin untuk Iceberg Tables saat runtime.
  - Sisipkan tabel tunggal ke - Contoh:

```
INSERT INTO table_name VALUES ('a', 1);
INSERT INTO table_name SELECT...;
```

- Penyisipan multi-tabel ke - Penyisipan multi-tabel non-atom ke dalam pernyataan didukung. Contoh:

```
FROM source
 INSERT INTO table_1 SELECT a, b
 INSERT INTO table_2 SELECT c,d;
```

Dimulai dengan Amazon EMR 7.3.0, Hive with Iceberg mendukung AWS Glue Data Catalog sebagai metastore. Untuk menggunakan AWS Glue Data Catalog sebagai metastore, atur properti berikut.

```
SET iceberg.catalog.<catalog_name>.catalog-
impl=org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog;
```

Atau, Anda juga dapat mengatur properti berikut.

```
SET iceberg.catalog.<catalog_name>.type=glue;
```

Anda kemudian dapat membuat tabel menggunakan contoh berikut.

```
CREATE EXTERNAL TABLE table_name (col1 type1, col2 type2,..)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergSerDe'
STORED BY 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergStorageHandler'
location '<location>'
TBLPROPERTIES ('table_type'='iceberg', 'iceberg.catalog'='<catalog_name>');
```

Pertimbangan untuk menggunakan Iceberg dengan Hive

- Iceberg mendukung jenis kueri berikut:
  - MEMBUAT TABEL
  - Membatalkan tabel
  - Masukkan ke dalam tabel
  - Baca tabel

- Hanya mesin eksekusi MR (MapReduce) yang didukung untuk operasi DHTML (bahasa manipulasi data), dan MR tidak digunakan lagi di Hive 3.1.3.

- Untuk Amazon EMR sebelum 7.3.0, AWS Glue Data Catalog saat ini tidak didukung untuk Iceberg with Hive.

- Penanganan kesalahan tidak cukup kuat. Dalam kasus kesalahan konfigurasi, penyisipan ke kueri mungkin berhasil diselesaikan. Namun, kegagalan untuk memperbarui metadata dapat mengakibatkan hilangnya data.
- Integrasi Iceberg Glue tidak berfungsi dengan katalog Redshift Managed Storage.

Sejarah rilis gunung es

Tabel berikut mencantumkan versi Iceberg yang disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

Informasi versi gunung es

Label Rilis Amazon EMR	Versi Gunung Es	Komponen Dipasang Dengan Gunung Es
emr-7.13.0	1.10.0-amzn-1	Not available.
emr-7.12.0	1.10.0-amzn-0	Not available.
emr-7.11.0	1.9.1-amzn-0	Not available.
emr-7.10.0	1.8.1-amzn-0	Not available.
emr-7.9.0	1.7.1-amzn-2	Not available.
emr-7.8.0	1.7.1-amzn-1	Not available.
emr-7.7.0	1.7.1-amzn-0	Not available.
emr-7.6.0	1.6.1-amzn-2	Not available.
emr-7.5.0	1.6.1-amzn-1	Not available.
emr-7.4.0	1.6.1-amzn-0	Not available.

Label Rilis Amazon EMR	Versi Gunung Es	Komponen Dipasang Dengan Gunung Es
emr-7.3.0	1.5.2-amzn-0	Not available.
emr-7.2.0	1.5.0-amzn-0	Not available.
emr-7.1.0	1.4.3-amzn-0	Not available.
emr-7.0.0	1.4.2-amzn-0	Not available.
emr-6.15.0	1.4.0-amzn-0	Not available.
emr-6.14.0	1.3.1-amzn-0	Not available.
emr-6.13.0	1.3.0-amzn-1	Not available.
emr-6.12.0	1.3.0-amzn-0	Not available.
emr-6.11.1	1.2.0-amzn-0	Not available.
emr-6.11.0	1.2.0-amzn-0	Not available.
emr-6.10.1	1.1.0-amzn-0	Not available.
emr-6.10.0	1.1.0-amzn-0	Not available.
emr-6.9.1	0.14.1-amzn-0	Not available.
emr-6.9.0	0.14.1-amzn-0	Not available.
emr-6.8.1	0.14.0-amzn-0	Not available.
emr-6.8.0	0.14.0-amzn-0	Not available.
emr-6.7.0	0.13.1-amzn-0	Not available.
emr-6.6.0	0.13.1	Not available.
emr-6.5.0	0.12.0	Not available.

Catatan rilis Iceberg berdasarkan versi

- Amazon EMR 6.9.0 - Catatan rilis Iceberg

Amazon EMR 6.9.0 - Catatan rilis Iceberg

Amazon EMR 6.9.0 - Perubahan gunung es

Tipe	Deskripsi
Fitur	Integrasi Amazon EMR Flink dengan Iceberg.
Fitur	Integrasi Amazon EMR Hive dengan Iceberg.
Fitur	Support untuk menyimpan file metadata Iceberg di Amazon FSx untuk Lustre guna meningkatkan waktu perencanaan kueri.
Backport	PR 5050: Flink 1.15: Support write options di in-line insert SQL comments.
Backport	PR 5282: AWS: Perbaiki kegagalan coba lagi PUT dengan membuka aliran file data baru.
Backport	PR 5318: Flink 1.15: Menjembatani kesenjang an antara FlinkSource dan IcebergSource (FLIP-27) dan menambahkan konfigurasi opt-in untuk menggunakan sumber FLIP-27 di Flink SQL.
Backport	PR 5344: Flink 1.14: Menjembatani kesenjang an antara FlinkSource dan IcebergSource (FLIP-27) dan menambahkan konfigurasi opt-in untuk menggunakan sumber FLIP-27 di Flink SQL.

Tipe	Deskripsi
Backport	PR 5393: Flink 1.14, 1.15: Hindari mengonversi metrik Iceberg ke Flink di pembaca sumber MetricContext FLIP-27.
Backport	PR 5401: Flink 1.14, 1.15: IcebergSourceReader Grup terlewat di PR #5393 untuk metrik pembaca sumber FLIP-27.
Backport	PR 5679: Spark 3.2, 3.3: Perbaiki propagasi nullability untuk node. MergeRows
Backport	PR 5860: Spark 3.3: Perbaiki QueryFailure saat berjalan RewriteManifestProcedure pada tabel dipartisi Tanggal.
Backport	PR 5880: Spark 3.3: Perbaiki nullabilitas dalam proyeksi. merge-on-read
Backport	PR 5917: Spark 3.2: Perbaiki nullability dalam proyeksi. merge-on-read

Notebook Jupyter di Amazon EMR

Notebook Jupyter adalah aplikasi web sumber terbuka yang dapat Anda gunakan untuk membuat dan berbagi dokumen yang berisi kode langsung, persamaan, visualisasi, dan teks narasi. Amazon EMR menawarkan tiga opsi untuk bekerja dengan notebook Jupyter:

Topik

- Studio EMR
- Notebook Amazon EMR berdasarkan Notebook Jupyter
- JupyterHub

Studio EMR

Amazon EMR Studio adalah lingkungan pengembangan terintegrasi berbasis web (IDE) untuk notebook Jupyter yang dikelola sepenuhnya yang berjalan di kluster EMR Amazon. Anda dapat menyiapkan EMR Studio untuk tim Anda untuk mengembangkan, memvisualisasikan, dan men-debug aplikasi yang ditulis dalam R, Python, Scala, dan. PySpark

Sebaiknya gunakan EMR Studio saat menggunakan notebook Jupyter di Amazon EMR. Untuk informasi selengkapnya, lihat EMR Studio di Panduan Manajemen EMR Amazon.

Notebook Amazon EMR berdasarkan Notebook Jupyter

EMR Notebooks adalah lingkungan Notebook Jupyter yang dibangun ke konsol Amazon EMR yang memungkinkan Anda untuk membuat notebook Jupyter dengan cepat, melampirkannya ke klaster Spark, dan kemudian buka editor Notebook Jupyter di konsol untuk menjalankan kueri dan kode dari jarak jauh. EMR Notebooks disimpan di Amazon S3 secara independen dari klaster untuk penyimpanan tahan lama, akses cepat, dan fleksibilitas. Anda dapat memiliki beberapa notebook terbuka, melampirkan beberapa notebook ke klaster tunggal, dan kembali menggunakan notebook pada klaster yang berbeda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat EMR Notebooks di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

JupyterHub

Jupyter Notebook adalah aplikasi web open-source yang dapat Anda gunakan untuk membuat dan berbagi dokumen yang berisi kode langsung, persamaan, visualisasi, dan teks naratif. JupyterHubmemungkinkan Anda meng-host beberapa instance server notebook Jupyter pengguna tunggal. Saat Anda membuat cluster dengan JupyterHub, Amazon EMR membuat wadah Docker di node master cluster. JupyterHub, semua komponen yang diperlukan untuk Jupyter, dan Sparkmagic berjalan di dalam wadah.

Sparkmagic adalah perpustakaan kernel yang memungkinkan notebook Jupyter untuk berinteraksi dengan Apache Spark berjalan di Amazon EMR melalui Apache Livy, yang merupakan server REST untuk Spark. Spark dan Apache Livy diinstal secara otomatis saat Anda membuat cluster dengan. JupyterHub Kernel Python 3 default untuk Jupyter tersedia bersama dengan kernel PySpark 3, PySpark, dan Spark yang tersedia dengan Sparkmagic. Anda dapat menggunakan kernel ini untuk menjalankan kode Spark ad-hoc dan kueri SQL interaktif menggunakan Python dan Scala. Anda dapat menginstal kernel tambahan dalam kontainer Docker secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memasang kernel dan pustaka tambahan.

Diagram berikut menggambarkan komponen JupyterHub di Amazon EMR dengan metode otentikasi yang sesuai untuk pengguna notebook dan administrator. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan pengguna dan administrator Jupyter Notebook.



Tabel berikut mencantumkan versi yang JupyterHub disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR. JupyterHub

Untuk versi komponen yang diinstal JupyterHub dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

JupyterHub informasi versi untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-7.13.0	JupyterHub 1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
		datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Tabel berikut mencantumkan versi yang JupyterHub disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR. JupyterHub

Untuk versi komponen yang diinstal JupyterHub dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

JupyterHub informasi versi untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-6.15.0	JupyterHub 1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server,

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
		spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Tabel berikut mencantumkan versi yang JupyterHub disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR. JupyterHub

Untuk versi komponen yang diinstal JupyterHub dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

JupyterHub informasi versi untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.36.2	JupyterHub 1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Kernel Python 3 yang disertakan dengan EMR JupyterHub Amazon adalah 3.6.4.

Pustaka dipasang di dalam `jupyterhub` kontainer dapat bervariasi antara versi rilis Amazon EMR dan versi Amazon EC2 AMI.

Untuk membuat daftar pustaka yang diinstal menggunakan **`conda`**

- Jalankan perintah berikut pada baris perintah simpul utama:

```
sudo docker exec jupyterhub bash -c "conda list"
```

Untuk membuat daftar pustaka yang diinstal menggunakan **`pip`**

- Jalankan perintah berikut pada baris perintah simpul utama:

```
sudo docker exec jupyterhub bash -c "pip freeze"
```

Topik

- Buat cluster dengan JupyterHub
- Pertimbangan saat menggunakan JupyterHub di Amazon EMR
- Mengkonfigurasi JupyterHub
- Mengonfigurasi ketekunan untuk notebook di Amazon S3
- Menyambung ke simpul utama dan server Notebook
- JupyterHub konfigurasi dan administrasi
- Menambahkan pengguna dan administrator Jupyter Notebook
- Memasang kernel dan pustaka tambahan
- JupyterHub Riwayat rilis

Buat cluster dengan JupyterHub

Anda dapat membuat kluster EMR Amazon dengan JupyterHub menggunakan Konsol Manajemen AWS, AWS Command Line Interface, atau Amazon EMR API. Pastikan bahwa klaster tidak dibuat dengan pilihan untuk mengakhiri secara otomatis setelah menyelesaikan langkah-langkah (`--auto-terminate` pilihan di AWS CLI). Juga, pastikan bahwa administrator dan notebook pengguna dapat mengakses pasangan kunci yang Anda gunakan ketika membuat klaster. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Gunakan pasangan kunci untuk kredensial SSH dalam Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Buat cluster dengan JupyterHub menggunakan konsol

Gunakan prosedur berikut untuk membuat cluster dengan JupyterHub diinstal menggunakan Opsi Lanjutan di konsol EMR Amazon.

Untuk membuat cluster EMR Amazon dengan JupyterHub diinstal menggunakan konsol Amazon EMR

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon baru dan pilih Beralih ke konsol lama dari navigasi samping. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang diharapkan saat beralih ke konsol lama, lihat Menggunakan konsol lama.
2. Pilih Buat klaster, Buka opsi lanjutan.
3. Di bawah Konfigurasi Perangkat Lunak:
   - Untuk Rilis, pilih emr-5.36.2, dan pilih. JupyterHub
   - Jika Anda menggunakan Spark, untuk menggunakan AWS Glue Data Catalog sebagai metastore untuk Spark SQL, pilih Gunakan untuk metadata tabel Spark. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gunakan Katalog Data AWS Glue dengan Spark di Amazon EMR.
   - Untuk Mengedit pengaturan perangkat lunak pilih Masukkan konfigurasi dan tentukan nilai, atau pilih Muat JSON dari S3 dan tentukan file konfigurasi JSON. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi JupyterHub.
4. Di bawah Tambahkan langkah (opsional) konfigurasikan langkah-langkah untuk menjalankan ketika klaster dibuat, pastikan bahwa Penghentian klaster secara otomatis setelah langkah terakhir selesai tidak dipilih, dan pilih Selanjutnya.
5. Pilih opsi Konfigurasi Perangkat Keras, Selanjutnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan perangkat keras klaster di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
6. Pilih opsi untuk Pengaturan Klaster Umum, Selanjutnya.
7. Pilih Opsi Keamanan, menentukan pasangan kunci, dan pilih Buat Klaster.

Buat cluster dengan JupyterHub menggunakan AWS CLI

Untuk meluncurkan cluster dengan JupyterHub, gunakan `aws emr create-cluster` perintah dan, untuk `--applications` opsi, tentukan`Name=JupyterHub`. Contoh berikut meluncurkan JupyterHub cluster di Amazon EMR dengan dua instans EC2 (satu master dan satu instance inti). Juga, debugging diaktifkan, dengan log disimpan di lokasi Amazon S3 sebagaimana ditentukan oleh `--log-uri`. Pasangan kunci yang ditentukan menyediakan akses ke instans Amazon EC2 di klaster.

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name="MyJupyterHubCluster" --release-label emr-5.36.2 \
--applications Name=JupyterHub --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/MyJupyterClusterLogs
 \
--use-default-roles --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --ec2-attributes
 KeyName=MyKeyPair
```

Pertimbangan saat menggunakan JupyterHub di Amazon EMR

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan JupyterHub di Amazon EMR.

- > **Warning**
  >
  > Buku catatan pengguna dan file disimpan ke sistem file di simpul utama. Ini adalah penyimpanan sementara yang tidak bertahan melalui akhir klaster. Ketika klaster berakhir, data ini hilang jika tidak didukung. Kami menyarankan agar Anda menjadwalkan pencadangan reguler menggunakan `cron` tugas atau cara lain yang cocok untuk aplikasi Anda.
  >
  > Selain itu, perubahan konfigurasi yang dibuat dalam kontainer mungkin tidak bertahan jika kontainer dimulai ulang. Kami sarankan Anda untuk menulis atau mengotomatisasi konfigurasi kontainer sehingga Anda dapat mereproduksi kustomisasi lebih mudah.
- Autentikasi Kerberos yang telah diatur menggunakan konfigurasi keamanan Amazon EMR tidak didukung.
- OAuthenticator tidak didukung.

Mengkonfigurasi JupyterHub

Anda dapat menyesuaikan konfigurasi EMR JupyterHub Amazon dan notebook pengguna individual dengan menghubungkan ke node master cluster dan mengedit file konfigurasi. Setelah Anda mengubah nilai, mulai ulang `jupyterhub` kontainer.

Ubah properti dalam file berikut untuk mengkonfigurasi JupyterHub dan notebook Jupyter individual:

- `jupyterhub_config.py`—Secara default, file ini disimpan dalam `/etc/jupyter/conf/` direktori pada simpul utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dasar-dasar konfigurasi dalam JupyterHub dokumentasi.
- `jupyter_notebook_config.py`—File ini disimpan dalam `/etc/jupyter/` direktori secara default dan disalin ke `jupyterhub` sebagai default. Untuk informasi lebih lanjut, lihat opsi file Config dan baris perintah dalam dokumentasi Notebook Jupyter.

Anda juga dapat menggunakan `jupyter-sparkmagic-conf` klasifikasi konfigurasi untuk menyesuaikan Sparkmagic, yang memperbarui nilai-nilai dalam `config.json` file untuk Sparkmagic. Untuk informasi selengkapnya tentang setelan yang tersedia, lihat example_config.json aktif. GitHub Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan klasifikasi dengan aplikasi di Amazon EMR, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Contoh berikut meluncurkan cluster menggunakan AWS CLI, referensi file `MyJupyterConfig.json` untuk pengaturan klasifikasi konfigurasi Sparkmagic.

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --use-default-roles --release-label emr-5.14.0 \
--applications Name=Jupyter --instance-type m4.xlarge --instance-count 3 \
--ec2-attributes KeyName=MyKey,SubnetId=subnet-1234a5b6 --configurations file://
MyJupyterConfig.json
```

Contoh isi `MyJupyterConfig.json` adalah sebagai berikut:

```
[
    {
    "Classification":"jupyter-sparkmagic-conf",
    "Properties": {
      "kernel_python_credentials" : "{\"username\":\"diego\",\"base64_password\":
\"mypass\",\"url\":\"http:\/\/localhost:8998\",\"auth\":\"None\"}"
      }
    }
]
```

> **Note**
>
> Dengan Amazon EMR versi 5.21.0 dan yang lebih baru, Anda dapat mengganti konfigurasi klaster dan menentukan klasifikasi konfigurasi tambahan untuk setiap grup instans dalam klaster berjalan. Anda melakukannya dengan menggunakan konsol EMR Amazon, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau SDK AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyediakan Konfigurasi untuk Grup Instans dalam Klaster Berjalan.

Mengonfigurasi ketekunan untuk notebook di Amazon S3

Anda dapat mengonfigurasi JupyterHub klaster di Amazon EMR sehingga notebook yang disimpan oleh pengguna tetap ada di Amazon S3, di luar penyimpanan sementara pada instans EC2 cluster.

Anda menentukan persistensi Amazon S3 menggunakan `jupyter-s3-conf` konfigurasi klasifikasi saat Anda membuat klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Selain mengaktifkan persistensi Amazon S3 menggunakan `s3.persistence.enabled` properti, Anda menentukan bucket di Amazon S3 tempat buku catatan disimpan menggunakan `s3.persistence.bucket` properti. Notebook untuk setiap pengguna disimpan ke `jupyter/`*`jupyterhub-user-name`* folder dalam bucket yang ditentukan. Bucket harus sudah ada di Amazon S3, dan peran untuk profil instans EC2 yang Anda tentukan ketika membuat klaster harus memiliki izin untuk bucket (secara default, perannya adalah `EMR_EC2_DefaultRole`). Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi peran IAM untuk izin AWS EMR Amazon ke layanan.

Ketika Anda meluncurkan klaster baru menggunakan properti klasifikasi konfigurasi yang sama, pengguna dapat membuka notebook dengan konten dari lokasi disimpan.

Perhatikan bahwa ketika Anda mengimpor file sebagai modul di notebook ketika Anda mengaktifkan Amazon S3, ini akan mengakibatkan file mengunggah ke Amazon S3. Saat Anda mengimpor file tanpa mengaktifkan persistensi Amazon S3, file tersebut akan diunggah ke penampung Anda. JupyterHub

Contoh berikut mengaktifkan persistensi Amazon S3. Notebook yang disimpan oleh pengguna disimpan dalam `s3://MyJupyterBackups/jupyter/`*`jupyterhub-user-name`* folder untuk setiap pengguna, di mana *`jupyterhub-user-name`* adalah nama pengguna, seperti `diego`.

```
[
    {
        "Classification": "jupyter-s3-conf",
```

```
        "Properties": {
            "s3.persistence.enabled": "true",
            "s3.persistence.bucket": "MyJupyterBackups"
        }
    }
]
```

Menyambung ke simpul utama dan server Notebook

JupyterHub administrator dan pengguna notebook harus terhubung ke node master cluster menggunakan terowongan SSH dan kemudian menghubungkan ke antarmuka web yang dilayani oleh JupyterHub pada node master. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengonfigurasi terowongan SSH dan menggunakan terowongan ke koneksi Web proksi, lihat Connect ke klaster dalam Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Secara default, JupyterHub di Amazon EMR tersedia melalui port 9443 pada master node. JupyterHub Proxy internal juga melayani instance notebook melalui port 9443. JupyterHub dan antarmuka web Jupyter dapat diakses menggunakan URL dengan pola berikut:

https: //:9443 ***MasterNodeDNS***

Anda dapat menentukan port yang berbeda menggunakan `c.JupyterHub.port` properti di `jupyterhub_config.py` file. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dasar-dasar jaringan dalam JupyterHub dokumentasi.

Secara default, JupyterHub di Amazon EMR menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri untuk enkripsi SSL menggunakan HTTPS. Pengguna diminta untuk mempercayai sertifikat yang ditandatangani sendiri saat tersambung. Anda dapat menggunakan sertifikat terpercaya dan kunci Anda sendiri. Mengganti file sertifikat default, `server.crt`, dan file kunci `server.key` dalam `/etc/jupyter/conf/` direktori pada simpul utama dengan sertifikat dan file kunci Anda sendiri. Gunakan `c.JupyterHub.ssl_key` dan `c.JupyterHub.ssl_cert` properti di `jupyterhub_config.py` file untuk menentukan materi SSL Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengaturan keamanan di JupyterHub dokumentasi. Setelah Anda memperbarui `jupyterhub_config.py`, mulai ulang kontainer.

JupyterHub konfigurasi dan administrasi

JupyterHub dan komponen terkait berjalan di dalam wadah Docker bernama `jupyterhub` yang menjalankan sistem operasi Ubuntu. Ada beberapa cara bagi Anda untuk mengelola komponen yang berjalan di dalam kontainer.

> **Warning**
>
> Kustomisasi yang Anda lakukan dalam kontainer mungkin tidak bertahan jika kontainer dimulai ulang. Kami sarankan Anda untuk menulis atau mengotomatisasi konfigurasi kontainer sehingga Anda dapat mereproduksi kustomisasi lebih mudah.

Administrasi menggunakan baris perintah

Ketika terhubung ke master utama menggunakan SSH, Anda dapat mengeluarkan perintah dengan menggunakan antarmuka baris perintah Docker (CLI) dan menentukan kontainer dengan nama (`jupyterhub`) atau ID. Misalnya, `sudo docker exec jupyterhub` *`command`* menjalankan perintah yang diakui oleh sistem operasi atau aplikasi yang berjalan di dalam kontainer. Anda dapat menggunakan metode ini untuk menambahkan pengguna ke sistem operasi dan menginstal aplikasi tambahan dan perpustakaan dalam kontainer Docker. Misalnya, gambar kontainer default termasuk Conda untuk instalasi paket, sehingga Anda mungkin menjalankan perintah berikut pada baris perintah simpul utama untuk menginstal aplikasi, Keras, dalam kontainer:

```
sudo docker exec jupyterhub conda install keras
```

Administrasi dengan mengirimkan langkah-langkah

Langkah-langkah adalah cara untuk mengirimkan pekerjaan ke klaster. Anda dapat mengirimkan langkah-langkah ketika Anda meluncurkan sebuah klaster, atau Anda dapat mengirimkan langkah-langkah untuk menjalankan klaster. Perintah yang Anda jalankan pada baris perintah dapat dikirimkan sebagai langkah menggunakan `command-runner.jar`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bekerja dengan langkah-langkah menggunakan CLI dan konsol dalam Panduan Pengelolaan Amazon EMR dan Jalankan perintah dan skrip di klaster EMR Amazon.

Misalnya, Anda dapat menggunakan AWS CLI perintah berikut pada komputer lokal untuk menginstal Keras dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan dari baris perintah master node dalam contoh sebelumnya:

```
aws emr add-steps --cluster-id MyClusterID --steps Name="Command
 Runner",Jar="command-runner.jar",Args="/usr/bin/sudo","/usr/bin/
docker","exec","jupyterhub","conda","install","keras"
```

Juga, Anda dapat menuliskan urutan langkah-langkah, mengunggah skrip ke Amazon S3, dan kemudian menggunakan `script-runner.jar` untuk menjalankan skrip saat Anda membuat klaster

atau menambahkan skrip sebagai langkah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jalankan perintah dan skrip di klaster EMR Amazon. Sebagai contoh, lihat the section called “Contoh: Skrip Bash untuk menambahkan beberapa pengguna”.

Administrasi menggunakan REST APIs

Jupyter, JupyterHub, dan proxy HTTP untuk JupyterHub menyediakan REST APIs yang dapat Anda gunakan untuk mengirim permintaan. Untuk mengirim permintaan JupyterHub, Anda harus meneruskan token API dengan permintaan tersebut. Anda dapat menggunakan `curl` perintah dari baris perintah simpul utama untuk menjalankan perintah REST. Untuk informasi selengkapnya, lihat sumber daya berikut:

- Menggunakan JupyterHub REST API dalam dokumentasi untuk JupyterHub, yang mencakup instruksi untuk membuat token API
- API server Notebook Jupyter aktif GitHub
- configurable-http-proxypada GitHub

Contoh berikut menunjukkan menggunakan REST API JupyterHub untuk mendapatkan daftar pengguna. Perintah meneruskan token admin yang dibuat sebelumnya dan menggunakan port default, 9443, untuk JupyterHub, menyalurkan output ke jq agar lebih mudah dilihat:

```
curl -XGET -s -k https://$HOST:9443/hub/api/users \
-H "Authorization: token $admin_token" | jq .
```

Menambahkan pengguna dan administrator Jupyter Notebook

Anda dapat menggunakan salah satu dari dua metode bagi pengguna untuk mengautentikasi JupyterHub sehingga mereka dapat membuat buku catatan dan, secara opsional, mengelola. JupyterHub Metode termudah adalah dengan menggunakan modul otentikasi JupyterHub pluggable (PAM). Selain itu, JupyterHub di Amazon EMR mendukung plugin otentikator LDAP JupyterHub untuk mendapatkan identitas pengguna dari server LDAP, seperti server Microsoft Active Directory. Petunjuk dan contoh untuk menambahkan pengguna dengan setiap metode autentikasi disediakan di bagian ini.

JupyterHub di Amazon EMR memiliki pengguna default dengan izin administrator. Nama pengguna adalah `jovyan` dan kata sandi `jupyter`. Kami sangat menyarankan Anda mengganti pengguna dengan pengguna lain yang memiliki izin administratif. Anda dapat melakukan ini menggunakan

langkah ketika Anda membuat klaster, atau dengan menghubungkan ke simpul utama ketika klaster berjalan.

Topik

- Menggunakan autentikasi PAM
- Menggunakan autentikasi LDAP
- Peniruan pengguna

Menggunakan autentikasi PAM

Membuat pengguna PAM JupyterHub di Amazon EMR adalah proses dua langkah. Langkah pertama adalah menambahkan pengguna ke sistem operasi yang berjalan di `jupyterhub` kontainer pada simpul utama, dan menambahkan direktori home pengguna yang sesuai untuk setiap pengguna. Langkah kedua adalah menambahkan pengguna sistem operasi ini sebagai JupyterHub pengguna — proses yang dikenal sebagai daftar putih. JupyterHub Setelah JupyterHub pengguna ditambahkan, mereka dapat terhubung ke JupyterHub URL dan memberikan kredensyal sistem operasi mereka untuk akses.

Ketika pengguna log in, JupyterHub membuka instance server notebook untuk pengguna tersebut, yang disimpan di direktori home pengguna pada node master, yaitu`/var/lib/jupyter/home/`*`username`*. Jika instance server notebook tidak ada, JupyterHub memunculkan instance notebook di direktori home pengguna. Bagian berikut menunjukkan cara menambahkan pengguna secara individual ke sistem operasi dan ke JupyterHub, diikuti oleh skrip bash yang belum sempurna yang menambahkan beberapa pengguna.

Menambahkan pengguna sistem operasi ke kontainer

Contoh berikut pertama-tama menggunakan perintah useradd dalam kontainer untuk menambahkan satu pengguna, diego, dan membuat direktori home untuk pengguna tersebut. Perintah kedua menggunakan chpasswd untuk membuat kata sandi diego untuk pengguna ini. Perintah dijalankan pada baris perintah simpul utama saat terhubung menggunakan SSH. Anda juga dapat menjalankan perintah ini menggunakan langkah seperti yang dijelaskan sebelumnya di Administrasi dengan mengirimkan langkah-langkah.

```
sudo docker exec jupyterhub useradd -m -s /bin/bash -N diego
sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo diego:diego | chpasswd"
```

Menambahkan JupyterHub pengguna

Anda dapat menggunakan panel Admin di JupyterHub atau REST API untuk menambahkan pengguna dan administrator, atau hanya pengguna.

Untuk menambahkan pengguna dan administrator menggunakan panel admin di JupyterHub

1. Connect ke master node menggunakan SSH dan masuk ke https: //:9443 *MasterNodeDNS* dengan identitas yang memiliki izin administrator.
2. Pilih Panel Kontrol, Admin.
3. Pilih Pengguna, Tambahkan Pengguna, atau pilih Admin, Tambahkan admin.

Untuk menambahkan pengguna menggunakan REST API

1. Connect ke simpul utama menggunakan SSH dan gunakan perintah berikut pada simpul utama, atau jalankan perintah sebagai langkah.
2. Dapatkan token administratif untuk membuat permintaan API, dan ganti *AdminToken* pada langkah berikut dengan token itu.
3. Gunakan perintah berikut, ganti *UserName* dengan pengguna sistem operasi yang telah dibuat di dalam wadah.

```
curl -XPOST -H "Authorization: token AdminToken" "https://$(hostname):9443/hub/api/
users/UserName
```

> **Note**
>
> Anda secara otomatis ditambahkan sebagai pengguna JupyterHub non-admin ketika Anda masuk ke antarmuka JupyterHub web untuk pertama kalinya.

Contoh: Skrip Bash untuk menambahkan beberapa pengguna

Contoh skrip bash berikut mengikat langkah-langkah sebelumnya di bagian ini untuk membuat banyak JupyterHub pengguna. Skrip dapat dijalankan langsung pada simpul utama, atau dapat diunggah ke Amazon S3 dan kemudian dijalankan sebagai langkah.

Skrip pertama menetapkan array nama pengguna, dan menggunakan `jupyterhub token` perintah untuk membuat token API untuk administrator default, jovyan. Ini kemudian menciptakan pengguna sistem operasi di `jupyterhub` kontainer untuk setiap pengguna, menetapkan kata sandi awal untuk masing-masing yang sama dengan nama pengguna mereka. Akhirnya, ia memanggil operasi REST API untuk membuat setiap pengguna masuk JupyterHub. Melewati token yang dihasilkan sebelumnya dalam skrip dan menyalurkan respon REST `jq` agar lebih mudah dilihat.

```
# Bulk add users to container and JupyterHub with temp password of username
set -x
USERS=(shirley diego ana richard li john mary anaya)
TOKEN=$(sudo docker exec jupyterhub /opt/conda/bin/jupyterhub token jovyan | tail -1)
for i in "${USERS[@]}";
do
   sudo docker exec jupyterhub useradd -m -s /bin/bash -N $i
   sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo $i:$i | chpasswd"
   curl -XPOST --silent -k https://$(hostname):9443/hub/api/users/$i \
 -H "Authorization: token $TOKEN" | jq
done
```

Simpan skrip ke lokasi di Amazon S3 seperti `s3://amzn-s3-demo-bucket/createjupyterusers.sh`. Kemudian Anda dapat menggunakan `script-runner.jar` untuk menjalankannya sebagai langkah.

Contoh: Menjalankan skrip saat membuat sebuah klaster (AWS CLI)

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name="MyJupyterHubCluster" --release-label emr-5.36.2 \
--applications Name=JupyterHub --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/MyJupyterClusterLogs
 \
--use-default-roles --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --ec2-attributes
 KeyName=MyKeyPair \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://amzn-
s3-demo-bucket/createjupyterusers.sh"]
```

Menjalankan skrip pada klaster yang ada (AWS CLI)

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX --steps Type=CUSTOM_JAR,\
Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://amzn-s3-demo-bucket/createjupyterusers.sh"]
```

Menggunakan autentikasi LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) adalah sebuah protokol aplikasi untuk mengkueri dan memodifikasi objek yang sesuai dengan sumber daya seperti pengguna dan komputer yang disimpan dalam penyedia layanan direktori LDAP-kompatibel seperti Direktori Aktif atau OpenLDAP server. Anda dapat menggunakan plugin otentikator LDAP untuk JupyterHub dengan di JupyterHub Amazon EMR untuk menggunakan LDAP untuk otentikasi pengguna. Plugin menangani sesi login untuk pengguna LDAP dan memberikan informasi pengguna untuk Jupyter. Ini memungkinkan pengguna terhubung ke JupyterHub dan notebook dengan menggunakan kredensyal untuk identitas mereka yang disimpan di server yang kompatibel dengan LDAP.

Langkah-langkah di bagian ini memandu Anda melalui langkah-langkah berikut untuk mengatur dan mengaktifkan LDAP menggunakan Plugin Authenticator LDAP untuk. JupyterHub Anda melakukan langkah-langkah tersebut namun tetap terhubung ke baris perintah simpul utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyambung ke simpul utama dan server Notebook.

1. Buat file konfigurasi LDAP dengan informasi tentang LDAP server, seperti alamat IP host, port, mengikat nama, dan sebagainya.
2. Ubah `/etc/jupyter/conf/jupyterhub_config.py` untuk mengaktifkan Plugin Authenticator LDAP untuk. JupyterHub
3. Buat dan jalankan skrip yang mengonfigurasi LDAP dalam `jupyterhub` kontainer.
4. Kueri LDAP untuk pengguna, lalu buat direktori home di dalam wadah untuk setiap pengguna. JupyterHub membutuhkan direktori rumah untuk meng-host notebook.
5. Jalankan skrip yang dimulai ulang JupyterHub

> **Important**
>
> Sebelum Anda mengatur LDAP, periksa infrastruktur jaringan Anda untuk memastikan bahwa LDAP server dan simpul utama klaster dapat berkomunikasi seperti yang diperlukan. TLS biasanya menggunakan port 389 melalui sambungan TCP biasa. Jika sambungan LDAP Anda menggunakan SSL, port TCP terkenal untuk SSL adalah 636.

Buat file konfigurasi

Contoh di bawah ini menggunakan nilai konfigurasi tempat-pemegang berikut. Ganti ini dengan parameter yang sesuai dengan implementasi Anda.

- LDAP server menjalankan versi 3 dan tersedia untuk port 389. Ini adalah port non-SSL standar untuk LDAP.
- Nama khusus dasar (DN) adalah `dc=example, dc=org`.

Gunakan editor teks untuk membuat file ldap.conf, dengan konten yang serupa dengan berikut ini. Gunakan nilai-nilai yang sesuai untuk pelaksanaan LDAP Anda. Ganti *`host`* dengan alamat IP atau nama host yang dapat diselesaikan dari server LDAP Anda.

```
base dc=example,dc=org
uri ldap://host
ldap_version 3
binddn cn=admin,dc=example,dc=org
bindpw admin
```

Aktifkan Plugin Authenticator LDAP untuk JupyterHub

Gunakan editor teks untuk mengubah `/etc/jupyter/conf/jupyterhub_config.py` file dan menambahkan properti ldapauthenticator yang serupa dengan berikut ini. Ganti *`host`* dengan alamat IP atau nama host yang dapat diselesaikan dari server LDAP. Contoh mengasumsikan bahwa objek pengguna berada dalam unit organisasi (ou) bernama*`people`*, dan menggunakan komponen nama dibedakan yang Anda buat sebelumnya menggunakan`ldap.conf`.

```
c.JupyterHub.authenticator_class = 'ldapauthenticator.LDAPAuthenticator'
c.LDAPAuthenticator.use_ssl = False
c.LDAPAuthenticator.server_address = 'host'
c.LDAPAuthenticator.bind_dn_template = 'cn={username},ou=people,dc=example,dc=org'
```

Konfigurasikan LDAP dalam kontainer

Gunakan editor teks untuk membuat skrip bash dengan konten sebagai berikut:

```
#!/bin/bash

# Uncomment the following lines to install LDAP client libraries only if
# using Amazon EMR release version 5.14.0. Later versions install libraries by default.
# sudo docker exec jupyterhub bash -c "sudo apt-get update"
# sudo docker exec jupyterhub bash -c "sudo apt-get -y install libnss-ldap libpam-ldap
 ldap-utils nscd"

# Copy ldap.conf
sudo docker cp ldap.conf jupyterhub:/etc/ldap/
sudo docker exec jupyterhub bash -c "cat /etc/ldap/ldap.conf"

# configure nss switch
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sed -i 's/\(^passwd.*\)/\1 ldap/g' /etc/
nsswitch.conf"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sed -i 's/\(^group.*\)/\1 ldap/g' /etc/
nsswitch.conf"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sed -i 's/\(^shadow.*\)/\1 ldap/g' /etc/
nsswitch.conf"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "cat /etc/nsswitch.conf"

# configure PAM to create home directories
sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo 'session required        pam_mkhomedir.so
 skel=/etc/skel umask=077' >> /etc/pam.d/common-session"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "cat /etc/pam.d/common-session"

# restart nscd service
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sudo service nscd restart"

# Test
sudo docker exec jupyterhub bash -c "getent passwd"

# Install ldap plugin
sudo docker exec jupyterhub bash -c "pip install jupyterhub-ldapauthenticator"
```

Simpan skrip ke simpul utama, dan kemudian jalankan dari baris perintah simpul utama. Sebagai contoh, dengan skrip yang disimpan sebagai `configure_ldap_client.sh`, buat file agar dapat dijalankan:

```
chmod +x configure_ldap_client.sh
```

Dan jalankan skrip:

```
./configure_ldap_client.sh
```

Tambahkan atribut ke Direktori Aktif

Untuk menemukan setiap pengguna dan membuat entri yang sesuai dalam database, wadah JupyterHub docker memerlukan properti UNIX berikut untuk objek pengguna yang sesuai di Active Directory. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian Bagaimana cara terus mengedit atribut GID/UID RFC 2307 sekarang karena Plug-in Atribut Unix tidak lagi tersedia untuk snap-in Pengguna Direktori Aktif dan Komputer MMC? dalam artikel Klarifikasi mengenai status manajemen identitas untuk peran server Unix (IDMU) dan NIS dalam pratinjau teknis Windows Server 2016 dan seterusnya.

- `homeDirectory`

  Ini adalah lokasi ke direktori home pengguna, yang biasanya `/home/`*`username`*.
- `gidNumber`

  Ini adalah nilai yang lebih besar dari 60000 yang sudah tidak digunakan oleh pengguna lain. Periksa `etc/passwd` file untuk gids yang digunakan.
- `uidNumber`

  Ini adalah nilai yang lebih besar dari 60000 yang sudah tidak digunakan oleh grup lain. Periksa `etc/group` file untuk uids yang sedang digunakan.
- `uid`

  Ini sama dengan*`username`*.

Buat direktori home pengguna

JupyterHub membutuhkan direktori home di dalam wadah untuk mengautentikasi pengguna LDAP dan menyimpan data instance. Contoh berikut menunjukkan dua pengguna, shirley dan diego, dalam direktori LDAP.

Langkah pertama adalah menanyakan server LDAP untuk setiap id pengguna dan informasi id grup menggunakan ldapsearch seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut, mengganti *`host`* dengan alamat IP atau nama host yang dapat diselesaikan dari server LDAP Anda:

```
ldapsearch -x -H ldap://host \
 -D "cn=admin,dc=example,dc=org" \
 -w admin \
 -b "ou=people,dc=example,dc=org" \
 -s sub \
 "(objectclass=*)" uidNumber gidNumber
```

Perintah `ldapsearch` mengembalikan respon LDIF diformat yang terlihat mirip dengan berikut ini untuk pengguna shirley dan diego.

```
# extended LDIF

# LDAPv3
# base <ou=people,dc=example,dc=org> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: uidNumber gidNumber sn

# people, example.org
dn: ou=people,dc=example,dc=org

# diego, people, example.org
dn: cn=diego,ou=people,dc=example,dc=org
sn: B
uidNumber: 1001
gidNumber: 100

# shirley, people, example.org
dn: cn=shirley,ou=people,dc=example,dc=org
sn: A
uidNumber: 1002
gidNumber: 100

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 4
# numEntries: 3
```

Menggunakan informasi dari respon, jalankan perintah dalam kontainer untuk membuat direktori home untuk setiap nama umum pengguna (`cn`). Gunakan `uidNumber` dan `gidNumber` untuk

memperbaiki kepemilikan direktori home untuk pengguna tersebut. Contoh perintah berikut melakukan ini untuk pengguna*shirley*.

```
sudo docker container exec jupyterhub bash -c "mkdir /home/shirley"
sudo docker container exec jupyterhub bash -c "chown -R $uidNumber /home/shirley"
sudo docker container exec jupyterhub bash -c "sudo chgrp -R $gidNumber /home/shirley"
```

> **Note**
>
> Authenticator LDAP untuk JupyterHub tidak mendukung pembuatan pengguna lokal. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Catatan konfigurasi autentikator LDAP pada pembuatan pengguna lokal.
> Untuk membuat pengguna lokal secara manual, gunakan perintah berikut.
>
> ```
> sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo 'shirley:x:$uidNumber:$gidNumber::/
> home/shirley:/bin/bash' >> /etc/passwd"
> ```

Mulai ulang JupyterHub wadah

Jalankan perintah berikut untuk memulai ulang `jupyterhub` kontainer:

```
sudo docker stop jupyterhub
sudo docker start jupyterhub
```

Peniruan pengguna

Sebuah tugas Spark berjalan di dalam notebook Jupyter melintasi beberapa aplikasi selama pelaksanaannya di Amazon EMR. Misalnya, PySpark 3 kode yang dijalankan pengguna di dalam Jupyter diterima oleh Sparkmagic, yang menggunakan permintaan HTTP POST untuk mengirimkannya ke Livy, yang kemudian membuat pekerjaan Spark untuk dieksekusi di cluster menggunakan YARN.

Secara default, tugas YARN yang dikirimkan dengan cara ini dijalankan sebagai pengguna `livy`, terlepas dari pengguna yang memulai pekerjaan. Dengan menyiapkan Peniruan pengguna Anda dapat memiliki ID pengguna dari pengguna notebook yang juga menjadi pengguna yang terkait dengan tugas YARN. Daripada memiliki tugas yang dimulai oleh `shirley` dan `diego` terkait dengan pengguna `livy`, tugas yang dimulai setiap pengguna terkait dengan `shirley` dan `diego` masing-

masing. Hal ini membantu Anda untuk melakukan audit penggunaan Jupyter dan mengelola aplikasi dalam organisasi Anda.

Konfigurasi ini hanya didukung bila panggilan dari Sparkmagic ke Livy tidak diautentikasi. Aplikasi yang menyediakan autentikasi atau proksi lapisan antara aplikasi Hadoop dan Livy (seperti Apache Knox Gateway) tidak didukung. Langkah-langkah untuk mengonfigurasi peniruan identitas pengguna di bagian ini mengasumsikan bahwa JupyterHub dan Livy berjalan pada node master yang sama. Jika aplikasi Anda memiliki klaster terpisah, Langkah 3: Buat direktori home HDFS untuk pengguna perlu dimodifikasi agar direktori HDFS bisa dibuat pada simpul utama Livy.

Langkah-langkah untuk mengonfigurasi peniruan pengguna

- Langkah 1: Konfigurasikan Livy
- Langkah 2: Tambahkan pengguna
- Langkah 3: Buat direktori home HDFS untuk pengguna

Langkah 1: Konfigurasikan Livy

Anda menggunakan klasifikasi konfigurasi `livy-conf` dan `core-site` ketika membuat klaster untuk mengaktifkan peniruan pengguna Livy seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Simpan klasifikasi konfigurasi sebagai JSON dan kemudian referensikan ketika Anda membuat klaster, atau tentukan klasifikasi konfigurasi inline. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

```
[
  {
    "Classification": "livy-conf",
    "Properties": {
      "livy.impersonation.enabled": "true"
    }
  },
  {
    "Classification": "core-site",
    "Properties": {
      "hadoop.proxyuser.livy.groups": "*",
      "hadoop.proxyuser.livy.hosts": "*"
    }
  }
]
```

Langkah 2: Tambahkan pengguna

Tambahkan JupyterHub pengguna menggunakan PAM atau LDAP. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan autentikasi PAM dan Menggunakan autentikasi LDAP.

Langkah 3: Buat direktori home HDFS untuk pengguna

Anda terhubung ke simpul utama untuk membuat pengguna. Sementara masih terhubung ke simpul utama, salin isi di bawah ini dan simpan ke file skrip. Skrip membuat direktori rumah HDFS untuk setiap JupyterHub pengguna pada node master. Skrip mengasumsikan Anda menggunakan ID pengguna administrator default,*jovyan*.

```
#!/bin/bash

CURL="curl --silent -k"
HOST=$(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-hostname)

admin_token() {
    local user=jovyan
    local pwd=jupyter
    local token=$($CURL https://$HOST:9443/hub/api/authorizations/token \
        -d "{\"username\":\"$user\", \"password\":\"$pwd\"}" | jq ".token")
    if [[ $token != null ]]; then
        token=$(echo $token | sed 's/"//g')
    else
        echo "Unable to get Jupyter API Token."
        exit 1
    fi
    echo $token
}

# Get Jupyter Admin token
token=$(admin_token)

# Get list of Jupyter users
users=$(curl -XGET -s -k https://$HOST:9443/hub/api/users \
 -H "Authorization: token $token" | jq '.[].name' | sed 's/"//g')

# Create HDFS home dir
for user in ${users[@]};
do
 echo "Create hdfs home dir for $user"
 hadoop fs -mkdir /user/$user
```

```
 hadoop fs -chmod 777 /user/$user
done
```

Memasang kernel dan pustaka tambahan

Saat Anda membuat cluster dengan EMR JupyterHub Amazon, kernel Python 3 default untuk Jupyter bersama dengan kernel PySpark dan Spark untuk Sparkmagic diinstal pada wadah Docker. Anda bisa memasang kernel tambahan. Anda juga dapat menginstal pustaka tambahan dan paket lalu mengimpornya untuk shell yang sesuai.

Menginstal sebuah kernel

Kernel dipasang di dalam kontainer Docker. Cara termudah untuk mencapai ini adalah untuk membuat skrip bash dengan instalasi perintah, simpan ke simpul utama, dan kemudian gunakan perintah `sudo docker exec jupyterhub` *`script_name`* untuk menjalankan skrip dalam `jupyterhub` kontainer. Contoh skrip berikut menginstal kernel, dan kemudian menginstal beberapa pustaka tersebut untuk kernel di simpul utama sehingga nantinya Anda dapat mengimpor pustaka menggunakan kernel di Jupyter.

```
#!/bin/bash

# Install Python 2 kernel
conda create -n py27 python=2.7 anaconda
source /opt/conda/envs/py27/bin/activate
apt-get update
apt-get install -y gcc
/opt/conda/envs/py27/bin/python -m pip install --upgrade ipykernel
/opt/conda/envs/py27/bin/python -m ipykernel install

# Install libraries for Python 2
/opt/conda/envs/py27/bin/pip install paramiko nltk scipy numpy scikit-learn pandas
```

Untuk menginstal kernel dan pustaka dalam kontainer, buka koneksi terminal ke simpul utama, simpan script ke `/etc/jupyter/install_kernels.sh`, dan jalankan perintah berikut pada baris perintah simpul utama:

```
sudo docker exec jupyterhub bash /etc/jupyter/install_kernels.sh
```

Menggunakan pustaka dan memasang pustaka tambahan

Satu set inti pembelajaran mesin dan perpustakaan ilmu data untuk Python 3 sudah diinstal sebelumnya di JupyterHub Amazon EMR. Anda dapat menggunakan `sudo docker exec jupyterhub bash -c "conda list"` dan `sudo docker exec jupyterhub bash -c "pip freeze"`.

Jika tugas Spark membutuhkan pustaka pada simpul pekerja, kami sarankan Anda menggunakan tindakan bootstrap untuk menjalankan skrip untuk menginstal pustaka ketika Anda membuat klaster. Tindakan bootstrap berjalan pada semua simpul utama selama proses pembuatan klaster, yang menyederhanakan instalasi. Jika Anda menginstal pustaka pada simpul inti/pekerja setelah klaster berjalan, operasi lebih kompleks. Kami menyediakan contoh program Python di bagian ini yang menunjukkan cara menginstal pustaka ini.

Tindakan bootstrap dan contoh program Python yang ditampilkan di bagian ini menggunakan skrip bash yang disimpan ke Amazon S3 untuk menginstal pustaka pada semua simpul.

Skrip direferensikan dalam contoh berikut menggunakan `pip` untuk menginstal paramiko, nltk, scipy, scikit-learn, dan for the Python 3 kernel:

```
#!/bin/bash

sudo python3 -m pip install boto3 paramiko nltk scipy scikit-learn pandas
```

Setelah Anda membuat skrip, unggah ke lokasi di Amazon S3, misalnya, `s3://amzn-s3-demo-bucket/install-my-jupyter-libraries.sh`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengunggah objek di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon sehingga Anda dapat menggunakannya dalam tindakan bootstrap atau dalam program Python Anda.

Untuk menentukan tindakan bootstrap yang menginstal pustaka di semua node saat Anda membuat klaster menggunakan AWS CLI

1. Buat skrip yang mirip dengan contoh sebelumnya dan simpan ke lokasi di Amazon S3. Kami menggunakan contoh `s3://amzn-s3-demo-bucket/install-my-jupyter-libraries.sh`.
2. Buat cluster dengan JupyterHub dan gunakan `Path` argumen `--bootstrap-actions` opsi untuk menentukan lokasi skrip seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name="MyJupyterHubCluster" --release-label emr-5.36.2 \
--applications Name=JupyterHub --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/
MyJupyterClusterLogs \
--use-default-roles --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --ec2-attributes
 KeyName=MyKeyPair \
--bootstrap-actions Path=s3://amzn-s3-demo-bucket/install-my-jupyter-
libraries.sh,Name=InstallJupyterLibs
```

Untuk menentukan tindakan bootstrap yang menginstal pustaka pada semua simpul ketika Anda membuat sebuah klaster menggunakan konsol

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon baru dan pilih Beralih ke konsol lama dari navigasi samping. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang diharapkan saat beralih ke konsol lama, lihat Menggunakan konsol lama.
2. Pilih Buat klaster, Buka opsi lanjutan.
3. Tentukan pengaturan untuk Perangkat Lunak dan Langkah dan Perangkat Keras yang sesuai untuk aplikasi Anda.
4. Pada Pengaturan Klaster Umum layar, perluas Tindakan Bootstrap.
5. Untuk Menambahkan tindakan bootstrap, pilih Tindakan kustom, Konfigurasikan dan tambahkan.
6. Untuk Nama, masukkan nama yang ramah. Untuk lokasi Script, masukkan lokasi di Amazon S3 skrip Anda (contoh yang kami gunakan adalah s3://amzn-s3-demo-bucket/ install-my-jupyter-libraries .sh). Biarkan Pendapat opsional kosong, dan pilih Tambahkan.
7. Tentukan pengaturan lain untuk klaster Anda, dan pilih Selanjutnya.
8. Tentukan pengaturan keamanan, dan pilih Buat Klaster.

Example Menginstal pustaka pada simpul inti dari sebuah klaster berjalan

Setelah Anda menginstal pustaka pada simpul utama dari dalam Jupyter, Anda dapat menginstal pustaka pada simpul utama yang sedang dalam berbagai cara. Contoh berikut menunjukkan program Python yang ditulis untuk berjalan pada mesin lokal. Ketika Anda menjalankan program Python secara lokal, ia menggunakan `AWS-RunShellScript` dari AWS Systems Manager untuk menjalankan skrip contoh, yang ditunjukkan sebelumnya di bagian ini, yang menginstal pustaka pada node inti cluster.

```
import argparse
import time
import boto3


def install_libraries_on_core_nodes(cluster_id, script_path, emr_client, ssm_client):
    """
    Copies and runs a shell script on the core nodes in the cluster.

    :param cluster_id: The ID of the cluster.
    :param script_path: The path to the script, typically an Amazon S3 object URL.
    :param emr_client: The Boto3 Amazon EMR client.
    :param ssm_client: The Boto3 AWS Systems Manager client.
    """
    core_nodes = emr_client.list_instances(
        ClusterId=cluster_id, InstanceGroupTypes=["CORE"]
    )["Instances"]
    core_instance_ids = [node["Ec2InstanceId"] for node in core_nodes]
    print(f"Found core instances: {core_instance_ids}.")

    commands = [
        # Copy the shell script from Amazon S3 to each node instance.
        f"aws s3 cp {script_path} /home/hadoop",
        # Run the shell script to install libraries on each node instance.
        "bash /home/hadoop/install_libraries.sh",
    ]
    for command in commands:
        print(f"Sending '{command}' to core instances...")
        command_id = ssm_client.send_command(
            InstanceIds=core_instance_ids,
            DocumentName="AWS-RunShellScript",
            Parameters={"commands": [command]},
            TimeoutSeconds=3600,
        )["Command"]["CommandId"]
```

```
        while True:
            # Verify the previous step succeeded before running the next step.
            cmd_result = ssm_client.list_commands(CommandId=command_id)["Commands"][0]
            if cmd_result["StatusDetails"] == "Success":
                print(f"Command succeeded.")
                break
            elif cmd_result["StatusDetails"] in ["Pending", "InProgress"]:
                print(f"Command status is {cmd_result['StatusDetails']}, waiting...")
                time.sleep(10)
            else:
                print(f"Command status is {cmd_result['StatusDetails']}, quitting.")
                raise RuntimeError(
                    f"Command {command} failed to run. "
                    f"Details: {cmd_result['StatusDetails']}"
                )


def main():
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("cluster_id", help="The ID of the cluster.")
    parser.add_argument("script_path", help="The path to the script in Amazon S3.")
    args = parser.parse_args()

    emr_client = boto3.client("emr")
    ssm_client = boto3.client("ssm")

    install_libraries_on_core_nodes(
        args.cluster_id, args.script_path, emr_client, ssm_client
    )


if __name__ == "__main__":
    main()
```

JupyterHub Riwayat rilis

Tabel berikut mencantumkan versi yang JupyterHub disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

JupyterHub informasi versi

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-7.13.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.12.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.11.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
		kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.10.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.9.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-7.8.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.7.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-7.6.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.5.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-7.4.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.3.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-7.2.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.36.2	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-7.1.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-7.0.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-6.15.0	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.14.0	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-6.13.0	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.12.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-6.11.1	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.11.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-6.10.1	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.10.0	1.5.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-6.9.1	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.9.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-6.8.1	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.8.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-6.7.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.36.1	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.36.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.6.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.35.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.5.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-6.4.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.3.1	1.2.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-6.3.0	1.2.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.2.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-6.2.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.1.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-6.1.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-6.0.1	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-6.0.0	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.34.0	1.4.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.33.1	1.2.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.33.0	1.2.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.32.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.32.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.31.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.31.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.30.2	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.30.1	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.30.0	1.1.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.29.0	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.28.1	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.28.0	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.27.1	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.27.0	1.0.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.26.0	0.9.6	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.25.0	0.9.6	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.24.1	0.9.6	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.24.0	0.9.6	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.23.1	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.23.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.22.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.21.2	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.21.1	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.21.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.20.1	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.20.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.19.1	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.19.0	0.9.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.18.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.18.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.17.2	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.17.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.17.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.16.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.16.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.15.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.15.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.14.2	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Label Rilis Amazon EMR	JupyterHub Versi	Komponen Dipasang Dengan JupyterHub
emr-5.14.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub
emr-5.14.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Apache Livy

Livy memungkinkan interaksi melalui antarmuka REST dengan cluster EMR yang menjalankan Spark. Anda bisa menggunakan antarmuka REST atau pustaka klien RPC untuk mengirimkan pekerjaan Spark atau potongan kode Spark, mengambil hasil secara serentak atau tidak serentak, dan mengelola Spark Context. Untuk informasi lebih lanjut, lihat situs web Apache Livy. Livy termasuk dalam rilis Amazon EMR versi 5.9.0 dan versi yang lebih tinggi.

Untuk mengakses antarmuka web Livy, tetapkan jalur SSH ke simpul utama dan koneksi proksi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lihat antarmuka web yang dihosting di kluster EMR.

Tabel berikut mencantumkan versi Livy yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Livy.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Livy dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

Informasi versi Livy untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-7.13.0	Livy 0.8.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Tabel berikut mencantumkan versi Livy yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Livy.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Livy dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

Informasi versi hidup untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-6.15.0	Livy 0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Tabel berikut mencantumkan versi Livy yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Livy.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Livy dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

Informasi versi Livy untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.36.2	Livy 0.7.1-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager,

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
		hadoop-yarn-timeline-server , hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Topik

- Mengaktifkan HTTPS dengan Apache Livy
- Riwayat rilis Livy

Mengaktifkan HTTPS dengan Apache Livy

Topik ini relevan jika Anda menjalankan Amazon EMR 7.3.0 atau rilis sebelumnya. Dimulai dengan rilis 7.4.0, HTTPS diaktifkan dengan Apache Livy secara default.

1. Menyediakan kluster EMR Amazon dengan enkripsi transit diaktifkan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang enkripsi, lihat Mengenkripsi data saat istirahat dan dalam perjalanan.
2. Buat file bernama `livy_ssl.sh` dengan konten berikut.

```
#!/bin/bash

KEYSTORE_FILE=`awk '/ssl.server.keystore.location/{getline; print}' /etc/hadoop/
conf/ssl-server.xml | sed -e 's/<[^>]*>//g' | tr -d ' \t\n\r\f'`
KEYSTORE_PASS=`awk '/ssl.server.keystore.password/{getline; print}' /etc/hadoop/
conf/ssl-server.xml | sed -e 's/<[^>]*>//g' | tr -d ' \t\n\r\f'`
KEY_PASS=`awk '/ssl.server.keystore.keypassword/{getline; print}' /etc/hadoop/conf/
ssl-server.xml | sed -e 's/<[^>]*>//g' | tr -d ' \t\n\r\f'`

echo "livy.keystore $KEYSTORE_FILE
livy.keystore.password $KEYSTORE_PASS
livy.key-password $KEY_PASS" | sudo tee -a /etc/livy/conf/livy.conf >/dev/null

sudo systemctl restart livy-server.service
```

3. Jalankan skrip berikut sebagai langkah EMR Amazon. Skrip ini memodifikasi `/etc/livy/conf/livy.conf` untuk mengaktifkan SSL.

```
--steps '[{"Args":["s3://amzn-s3-demo-bucket/
livy_ssl.sh"],"Type":"CUSTOM_JAR","ActionOnFailure":"CONTINUE","Jar":"s3://
us-east-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar","Properties":"","Name":"Custom JAR"}]'
```

4. Mulai ulang layanan Apache Livy sehingga perubahan berlaku. Untuk memulai ulang Apache Livy, lihat Menghentikan dan memulai ulang proses.

5. Uji bahwa klien sekarang dapat berkomunikasi menggunakan HTTPS. Untuk mengirimkan pekerjaan, misalnya, jalankan kode berikut.

```
curl -k -X POST --data '{"file": "local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar",
"className": "org.apache.spark.examples.SparkPi"}' \
-H "Content-Type: application/json" \
https://EMR_Master_Node_Host:8998/batches
```

   Jika Anda berhasil mengaktifkan HTTPS, Livy mengirimkan respons yang menunjukkan bahwa perintah telah diterima dan pekerjaan batch telah dikirimkan.

```
{"id":1,"name":null,"owner":null,"proxyUser":null,"state":"starting","appId":null,"appInfo"
{"driverLogUrl":null,"sparkUiUrl":null},"log":["stdout: ","\nstderr: ","\nYARN
 Diagnostics: "]}
```

Riwayat rilis Livy

Tabel berikut mencantumkan versi Livy yang disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

Informasi versi Livy

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-7.13.0	0.8.0-inkubasi	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.12.0	0.8.0-inkubasi	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.11.0	0.8.0-inkubasi	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
		kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.10.0	0.8.0-inkubasi	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.9.0	0.8.0-inkubasi	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-7.8.0	0.8.0-inkubasi	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.7.0	0.8.0-inkubasi	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-7.6.0	0.8.0-inkubasi	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.5.0	0.8.0-inkubasi	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-7.4.0	0.8.0-inkubasi	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.3.0	0.8.0-inkubasi	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-7.2.0	0.8.0-inkubasi	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.36.2	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-7.1.0	0.8.0-inkubasi	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-7.0.0	0.7.1-inkubasi	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-6.15.0	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.14.0	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-6.13.0	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.12.0	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-6.11.1	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.11.0	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-6.10.1	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.10.0	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-6.9.1	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.9.0	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-6.8.1	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.8.0	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-6.7.0	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.36.1	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.36.0	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.6.0	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.35.0	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.5.0	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-6.4.0	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.3.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-6.3.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.2.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-6.2.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.1.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-6.1.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-6.0.1	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-6.0.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.34.0	0.7.1-inkubasi	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.33.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.33.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.32.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.32.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.31.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.31.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.30.2	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.30.1	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.30.0	0.7.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-notebook-env, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.29.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.28.1	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.28.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.27.1	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.27.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.26.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.25.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.24.1	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.24.0	0.6.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.23.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.23.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.22.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.21.2	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.21.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.21.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.20.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.20.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.19.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.19.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.18.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx
emr-5.18.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server, nginx

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.17.2	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.17.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.17.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.16.1	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.16.0	0.5.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.15.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.15.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.14.2	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.14.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.14.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.13.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.13.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.12.3	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.12.2	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.12.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.12.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.11.4	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.11.3	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.11.2	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.11.1	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.11.0	0.4.0-incubating	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.10.1	0.4.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.10.0	0.4.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server
emr-5.9.1	0.4.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Livy	Komponen Dipasang Dengan Livy
emr-5.9.0	0.4.0-incubating	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, livy-server

Apache MXNet

> **Note**
>
> MXNet telah mencapai akhir hayat, dan proyek ini diarsipkan. Amazon EMR 7.2.0 adalah rilis terakhir yang menyertakan. MXNet

Apache MXNet adalah perpustakaan akselerasi yang dirancang untuk membangun jaringan saraf dan aplikasi pembelajaran mendalam lainnya. MXNetmengotomatiskan alur kerja umum dan mengoptimalkan perhitungan numerik. MXNet membantu Anda merancang arsitektur jaringan saraf tanpa harus fokus pada penerapan komputasi tingkat rendah, seperti operasi aljabar linier. MXNet disertakan dengan Amazon EMR versi rilis 5.10.0 dan yang lebih baru.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat situs MXNet web Apache.

Tabel berikut mencantumkan versi yang MXNet disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR. MXNet

Untuk versi komponen yang diinstal MXNet, lihat Rilis Versi Komponen 7.2.0.

MXNet informasi versi untuk emr-7.2.0

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-7.2.0	MXNet 1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Tabel berikut mencantumkan versi yang MXNet disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR. MXNet

Untuk versi komponen yang diinstal MXNet dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

MXNet informasi versi untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-6.15.0	MXNet 1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Tabel berikut mencantumkan versi yang MXNet disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR. MXNet

Untuk versi komponen yang diinstal MXNet dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

MXNet informasi versi untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.36.2	MXNet 1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

MXNet Riwayat rilis

Tabel berikut mencantumkan versi yang MXNet disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

MXNet informasi versi

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-7.2.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.36.2	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-7.1.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
		nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-7.0.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.15.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.14.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-6.13.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.12.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.11.1	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-6.11.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.10.1	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.10.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-6.9.1	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.9.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.8.1	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-6.8.0	1.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.7.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.36.1	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.36.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.6.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.35.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-6.5.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.4.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.3.1	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-6.3.0	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.2.1	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.2.0	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-6.1.1	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.1.0	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-6.0.1	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-6.0.0	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.34.0	1.8.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.33.1	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.33.0	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.32.1	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.32.0	1.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.31.1	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.31.0	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.30.2	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.30.1	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.30.0	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.29.0	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.28.1	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.28.0	1.5.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.27.1	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.27.0	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.26.0	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.25.0	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.24.1	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.24.0	1.4.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.23.1	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.23.0	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.22.0	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.21.2	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.21.1	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.21.0	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.20.1	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.20.0	1.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.19.1	1.3.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.19.0	1.3.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.18.1	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.18.0	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.17.2	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.17.1	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.17.0	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.16.1	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.16.0	1.2.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.15.1	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.15.0	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.14.2	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.14.1	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv
emr-5.14.0	1.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet, opencv

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.13.1	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.13.0	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.12.3	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.12.2	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.12.1	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.12.0	1.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.11.4	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.11.3	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.11.2	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.11.1	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.11.0	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet
emr-5.10.1	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Label Rilis Amazon EMR	MXNet Versi	Komponen Dipasang Dengan MXNet
emr-5.10.0	0.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mxnet

Apache Oozie

> **Note**
>
> Oozie penghentian — Karena OSS Oozie telah masuk ke mode loteng, itu akan dihapus dari salah satu rilis EMR mendatang. Kami menyarankan agar pelanggan menggunakan MWAA sebagai alternatif untuk Oozie. Anda dapat merujuk ke oozie-to-airflow-emrutilitas untuk GitHub memigrasikan alur kerja Oozie yang ada ke MWAA.

Gunakan Apache Oozie Workflow Scheduler untuk mengelola dan mengkoordinasikan pekerjaan Hadoop. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://attic.apache.org/projects/oozie.html.

Antarmuka web asli Oozie tidak didukung di Amazon EMR. Untuk menggunakan antarmuka front-end untuk Oozie, coba aplikasi Hue Oozie. Untuk informasi selengkapnya, lihat Hue. Oozie disertakan dengan Amazon EMR rilis versi 5.0.0 dan kemudian. Oozie dimasukkan sebagai aplikasi sandbox dalam rilis sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Versi rilis Amazon EMR 4.x.

Jika Anda menggunakan AMI Amazon Linux khusus berdasarkan AMI Amazon Linux dengan tanggal pembuatan 2018-08-11, server Oozie gagal memulai. Jika Anda menggunakan Oozie, buat AMI kustom berdasarkan ID AMI Amazon Linux dengan tanggal pembuatan yang berbeda. Anda dapat menggunakan AWS CLI perintah berikut untuk mengembalikan daftar Gambar IDs untuk semua HVM Amazon Linux AMIs dengan versi 2018.03, bersama dengan tanggal rilis, sehingga Anda dapat memilih AMI Amazon Linux yang sesuai sebagai basis Anda. Ganti MyRegion dengan pengenal Wilayah Anda, seperti us-west-2.

```
aws ec2 --region MyRegion describe-images --owner amazon --query 'Images[?
Name!=`null`]|[?starts_with(Name, `amzn-ami-hvm-2018.03`) == `true`].
[CreationDate,ImageId,Name]' --output text | sort -rk1
```

Tabel berikut mencantumkan versi Oozie yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Oozie.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Oozie dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

Informasi versi Oozie untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-7.13.0	Oozie 5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Tabel berikut mencantumkan versi Oozie yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Oozie.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Oozie dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

Informasi versi Oozie untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-6.15.0	Oozie 5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resour

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
		cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Tabel berikut mencantumkan versi Oozie yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Oozie.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Oozie dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

Informasi versi Oozie untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.36.2	Oozie 5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Topik

- Menggunakan Oozie dengan database remote di Amazon RDS
- Konfigurasikan versi Java untuk Oozie
- Riwayat rilis Oozie

Menggunakan Oozie dengan database remote di Amazon RDS

Secara default, informasi pengguna Oozie dan sejarah query disimpan dalam database MySQL lokal pada node master. Atau, Anda dapat membuat satu atau lebih cluster OZie-enabled menggunakan konfigurasi yang disimpan di Amazon S3 dan database MySQL di Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Hal ini memungkinkan Anda untuk mempertahankan informasi pengguna dan riwayat permintaan yang dibuat oleh Oozie tanpa menjaga cluster Amazon EMR Anda berjalan. Kami merekomendasikan menggunakan enkripsi sisi server Amazon S3 untuk menyimpan file konfigurasi.

First, membuat database remote untuk Oozie.

Untuk membuat basis data MySQL eksternal

1. Buka konsol Amazon RDS di https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. Pilih Luncurkan Instans DB.
3. Pilih MySQL dan kemudian pilih Select.
4. Tinggalkan pilihan default Multi-AZ Deployment dan Provisioned IOPS Storage dan pilih Next.
5. Biarkan Spesifikasi Instance pada defaultnya, tentukan Pengaturan, dan pilih Berikutnya.
6. Pada halaman Konfigurasi Pengaturan Lanjutan, pilih grup keamanan yang tepat dan nama databases. Grup keamanan yang Anda gunakan setidaknya harus mengizinkan Inbound Akses TCP untuk port 3306 dari node master cluster Anda. Jika Anda belum membuat cluster Anda pada saat ini, Anda dapat mengizinkan semua host untuk menyambung ke port 3306 dan menyesuaikan grup keamanan setelah Anda telah meluncurkan cluster. Pilih Luncurkan Instans DB.
7. Dari Dasbor RDS, pilih Instans dan pilih instans yang baru saja Anda buat. Ketika basis data Anda tersedia, buat catatan dari dbname, nama pengguna, kata sandi, dan hostname instans RDS. Anda menggunakan informasi ini ketika membuat dan mengonfigurasi klaster Anda.

Untuk menentukan database MySQL eksternal untuk Oozie saat meluncurkan cluster menggunakan AWS CLI

Untuk menentukan database MySQL eksternal untuk Oozie saat meluncurkan cluster menggunakan AWS CLI, gunakan informasi yang Anda catat saat membuat instance RDS Anda untuk mengkonfigurasi dengan objek konfigurasi. `oozie-site`

> **Note**
>
> Anda dapat membuat beberapa cluster yang menggunakan database eksternal yang sama, tetapi setiap cluster akan berbagi riwayat permintaan dan informasi pengguna.

- Menggunakan AWS CLI, buat cluster dengan Oozie diinstal, menggunakan database eksternal yang Anda buat, dan referensi file konfigurasi dengan klasifikasi konfigurasi untuk Oozie yang menentukan properti database. Contoh berikut membuat cluster dengan Oozie diinstal, referensi file konfigurasi di Amazon S3, `myConfig.json`, yang menentukan konfigurasi database.

  > **Note**
  >
  > Karakter kelanjutan baris Linux (\) disertakan untuk memudahkan pembacaan. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

  ```
  aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Oozie
   Name=Spark Name=Hive \
  --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
  --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/
  myConfig.json --use-default-roles
  ```

  Contoh isi `myConfig.json` file ditampilkan di bawah ini. Ganti*JDBC URL*,*username*, dan *password* dengan URL JDBC, nama pengguna, dan kata sandi instans RDS Anda.

  > **Important**
  >
  > JDBC URL harus menyertakan nama database sebagai akhiran. Misalnya, jdbc:mysql://.xxxxxxxxxx.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/ dbname. oozie-external-db

  ```
  [{
    "Classification": "oozie-site",
      "Properties": {
          "oozie.service.JPAService.jdbc.driver": "org.mariadb.jdbc.Driver",
  ```

```
        "oozie.service.JPAService.jdbc.url": "JDBC URL",

        "oozie.service.JPAService.jdbc.username": "username",
        "oozie.service.JPAService.jdbc.password": "password"
    },
    "Configurations": []
}]
```

Konfigurasikan versi Java untuk Oozie

Oozie menjalankan beberapa proses Java Virtual Machine (JVM). Halaman ini menjelaskan cara mengkonfigurasi versi Java untuk setiap proses.

- Oozie Server: Set `JAVA_HOME` dalam `oozie-env` klasifikasi untuk memperbarui versi Java untuk file. `EmbeddedOozieServer`
- Oozie Launcher AM: Oozie Launcher AM adalah pekerjaan MR single-mapper yang memanggil pustaka klien aplikasi yang sesuai seperti Hadoop dan Hive. Kecuali dikonfigurasi lain, versi runtime untuk Oozie Launcher AM sama dengan runtime Java untuk Hadoop di cluster EMR. Untuk mengonfigurasi runtime Java untuk Oozie Launcher AM, setel properti berikut di for the `workflow.xml` job:

  ```
  <property>
       <name>mapred.child.env</name>
       <value>JAVA_HOME=/path/to/JAVA_HOME</value>
   </property>
  ```

  Properti ini memastikan bahwa Oozie Launcher AM untuk pekerjaan Oozie berjalan pada versi Java yang Anda tentukan, bukan versi Java yang diatur dalam Hadoop.
- Application Client Executable: Karena Oozie Launcher AM memanggil klien aplikasi secara default, runtime Java untuk klien yang dapat dieksekusi sama dengan Oozie Launcher AM.
- Aplikasi yang diluncurkan oleh pekerjaan Oozie: Kecuali ditentukan lain, versi runtime untuk aplikasi aktual JVMs yang diluncurkan oleh pekerjaan Oozie sama dengan runtime Java untuk Hadoop di cluster EMR. Bergantung pada jenis Oozie Workflow Action yang digunakan untuk meluncurkan aplikasi dalam pekerjaan Oozie (tindakan Spark atau Hive), Anda dapat memperbarui runtime Java default untuk aplikasi aktual di untuk pekerjaan Oozie. JVMs `workflow.xml`

Riwayat rilis Oozie

Tabel berikut mencantumkan versi Oozie yang disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

Informasi versi Oozie

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-7.13.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.12.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server,

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
		oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.11.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.10.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-7.9.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.8.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-7.7.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.6.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-7.5.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.4.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-7.3.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.2.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.36.2	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-7.1.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-7.0.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.15.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-6.14.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.13.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-6.12.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.11.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-6.11.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.10.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-6.10.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.9.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-6.9.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.8.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-6.8.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.7.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.36.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.36.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-6.6.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.35.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-6.5.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.4.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-6.3.1	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.3.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-6.2.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.2.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-6.1.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.1.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-6.0.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-6.0.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.34.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.33.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.33.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.32.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.32.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.31.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.31.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.30.2	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.30.1	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.30.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.29.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.28.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.28.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.27.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.27.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.26.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.25.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.24.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.24.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.23.1	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.23.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.22.0	5.1.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.21.2	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.21.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.21.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.20.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.20.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.19.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.19.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.18.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.18.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.17.2	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.17.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.17.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.16.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.16.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.15.1	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.15.0	5.0.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.14.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.14.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.14.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.13.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.13.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.12.3	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.12.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.12.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.12.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.11.4	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.11.3	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.11.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.11.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.11.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.10.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.10.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.9.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.9.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.8.3	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.8.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.8.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.8.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.7.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.7.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.6.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.6.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.5.4	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.5.3	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.5.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.5.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.5.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.4.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.4.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.3.2	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.3.1	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.3.0	4.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.2.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.2.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.2.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.2.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.1.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.1.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.0.3	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.0.2	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Oozie	Komponen Dipasang Dengan Oozie
emr-5.0.1	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn
emr-5.0.0	4.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, oozie-client, oozie-server, tez-on-yarn

Catatan rilis Oozie berdasarkan versi

Topik

- Amazon EMR 7.10.0 - Catatan rilis Oozie
- Amazon EMR 7.9.0 - Catatan rilis Oozie
- Amazon EMR 7.6.0 - Catatan rilis Oozie

- Amazon EMR 7.5.0 - Catatan rilis Oozie
- Amazon EMR 7.4.0 - Catatan rilis Oozie
- Amazon EMR 7.3.0 - Catatan rilis Oozie
- Amazon EMR 7.1.0 - Catatan rilis Oozie
- Amazon EMR 7.0.0 - Catatan rilis Oozie

Amazon EMR 7.10.0 - Catatan rilis Oozie

Masalah yang diketahui Oozie:

- Konflik Versi di Oozie Sharelib:
  - Oozie sharelib berisi beberapa versi commons-cli (versi 1.2 dan 1.5).
  - Jika Anda mengalami masalah kompatibilitas, pertimbangkan:
    - Menghapus file commons-cli-1.2 JAR.
    - Mengganti commons-cli-1.2 dengan commons-cli-1.5.
- Kompatibilitas JAR Babi:
  - Toples Babi yang disertakan secara default dalam Oozie sharelib adalah toples sumber terbuka. Ini berbeda dari toples Babi yang tersedia di tempat lain di cluster EMR, saat menginstal aplikasi Babi, yang mencakup peningkatan dan pengoptimalan khusus EMR tambahan. Pengguna harus menyadari perbedaan ini saat mengembangkan alur kerja Babi.
- Konfigurasi,`oozie.base.url`, terutama digunakan untuk referensi panggilan balik Oozie URLs, dan secara default, mereka melalui HTTP, bahkan dengan Enkripsi In-Transit diaktifkan. Hal ini diharapkan karena sesuai dokumentasi pengaturan Oozie, konfigurasi HTTPS default akan menyebabkan semua Oozie menggunakan HTTPS kecuali URLs untuk callback. JobTracker URLs Ini untuk menyederhanakan konfigurasi (tidak diperlukan perubahan di luar Oozie), tetapi ini tidak apa-apa karena Oozie tidak secara inheren mempercayai panggilan balik; mereka digunakan sebagai petunjuk. Namun, jika konfigurasi `oozie.base.url` diatur secara eksplisit untuk menunjuk ke HTTPS untuk callback Oozie, itu akan error karena secara default, sertifikat yang diperlukan tidak ditambahkan langsung di truststore Java default.

Amazon EMR 7.9.0 - Catatan rilis Oozie

Perubahan Oozie:

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Upgrade Avro ke 1.11.4

Masalah yang diketahui Oozie:

- Konflik Versi di Oozie Sharelib:
  - Oozie sharelib berisi beberapa versi commons-cli (versi 1.2 dan 1.5).
  - Jika Anda mengalami masalah kompatibilitas, pertimbangkan:
    - Menghapus file commons-cli-1.2 JAR.
    - Mengganti commons-cli-1.2 dengan commons-cli-1.5.
- Kompatibilitas JAR Babi:
  - Toples Babi yang disertakan secara default dalam Oozie sharelib adalah toples sumber terbuka. Ini berbeda dari toples Babi yang tersedia di tempat lain di cluster EMR, saat menginstal aplikasi Babi, yang mencakup peningkatan dan pengoptimalan khusus EMR tambahan. Pengguna harus menyadari perbedaan ini saat mengembangkan alur kerja Babi.

Amazon EMR 7.6.0 - Catatan rilis Oozie

Masalah yang diketahui Oozie:

- Konflik Versi di Oozie Sharelib:
  - Oozie sharelib berisi beberapa versi commons-cli (versi 1.2 dan 1.5).
  - Jika Anda mengalami masalah kompatibilitas, pertimbangkan:
    - Menghapus file commons-cli-1.2 JAR.
    - Mengganti commons-cli-1.2 dengan commons-cli-1.5.
- Kompatibilitas JAR Babi:
  - Toples Babi yang disertakan secara default dalam Oozie sharelib adalah toples sumber terbuka. Ini berbeda dari toples Babi yang tersedia di tempat lain di cluster EMR, saat menginstal aplikasi Babi, yang mencakup peningkatan dan pengoptimalan khusus EMR tambahan. Pengguna harus menyadari perbedaan ini saat mengembangkan alur kerja Babi.

Amazon EMR 7.5.0 - Catatan rilis Oozie

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Hapus dukungan untuk mengatur pekerjaan Sqoop karena Sqoop tidak tersedia dalam rilis EMR baru

Amazon EMR 7.4.0 - Catatan rilis Oozie

Perubahan Oozie: TIDAK ADA PERUBAHAN

Amazon EMR 7.3.0 - Catatan rilis Oozie

Amazon EMR 7.3.0 - Perubahan Oozie

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	OOZIE-3675: Tingkatkan Mockito dari 2 ke 3.11.2
Peningkatan	OOZIE-3674: Tambahkan parameter seperti --insecure ke klien Oozie sehingga dapat mengabaikan kesalahan sertifikat
Peningkatan	OOZIE-3673: Tambahkan kemungkinan untuk mengonfigurasi SSL/TLS protokol khusus saat menjalankan tindakan email
Peningkatan	OOZIE-3677: Oozie harus menerima properti dan di oozie-site.xml keyStoreType trustStor eType

Amazon EMR 7.3.0 - Konfigurasi baru

Klasifikasi	Nama	Default	Deskripsi
oozie-site	oozie.email.smtp.ssl.protocols		Properti string yang memiliki protokol yang didukung disebutkan terpisah berdasarkan spasi. Nilai kosong default tidak berefek. misalnya "TLSv1 TLSv1.1 .2" TLSv1
oozie-site	oozie.https.truststore.type		Jenis file Truststore misalnya jks
oozie-site	oozie.https.keystore.type		Jenis file keystore misalnya jks

Amazon EMR 7.1.0 - Catatan rilis Oozie

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Upgrade Netty ke 4.1.100.Final.
Peningkatan	Upgrade Jetty ke 9.4.53.v20231009.

Amazon EMR 7.0.0 - Catatan rilis Oozie

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Oozie Client dan Server sekarang menggunakan Java 17 secara default. Silakan lihat Panduan Rilis EMR 7.0.0 untuk lebih jelasnya.

Apache Phoenix

Apache Phoenix digunakan untuk OLTP dan analitik operasional, memungkinkan Anda untuk menggunakan kueri SQL standar dan JDBC APIs untuk bekerja dengan toko dukungan Apache. HBase Untuk informasi selengkapnya, lihat Phoenix dalam 15 menit atau kurang. Phoenix termasuk dalam Amazon EMR rilis versi 4.7.0 dan kemudian.

Jika Anda meng-upgrade dari versi sebelumnya Amazon EMR ke Amazon EMR rilis versi 5.4.0 atau yang lebih baru dan menggunakan pengindeksan sekunder, upgrade indeks lokal seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi Apache Phoenix. Amazon EMR menghapus konfigurasi yang diperlukan dari `hbase-site` klasifikasi, tetapi indeks perlu dihuni kembali. Upgrade indeks online dan offline didukung. Default-nya adalah upgrade online, yang berarti indeks diisi ulang saat menginisialisasi dari klien Phoenix versi 4.8.0 atau lebih tinggi. Untuk menentukan upgrade offline, atur konfigurasi `phoenix.client.localIndexUpgrade` ke SALAH dalam klasifikasi `phoenix-site`, lalu lakukan SSH ke simpul utama untuk menjalankan `psql [zookeeper] -1`.

Tabel berikut mencantumkan versi Phoenix yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Phoenix.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Phoenix dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

Informasi versi Phoenix untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-7.13.0	Phoenix 5.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hma

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
		ster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Tabel berikut mencantumkan versi Phoenix yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Phoenix.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Phoenix dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

Informasi versi Phoenix untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.15.0	Phoenix 5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Tabel berikut mencantumkan versi Phoenix yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Phoenix.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Phoenix dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

Informasi versi Phoenix untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.36.2	Phoenix 4.14.3-HBase-1.4	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Topik

- Membuat cluster dengan Phoenix
- Klien Phoenix
- Riwayat rilis Phoenix

Membuat cluster dengan Phoenix

Anda menginstal Phoenix dengan memilih aplikasi ketika Anda membuat sebuah cluster di konsol atau menggunakan AWS CLI. Prosedur dan contoh berikut menunjukkan cara membuat cluster

dengan Phoenix dan HBase. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat kluster menggunakan konsol, termasuk Opsi lanjutan Lihat Merencanakan dan mengkonfigurasi cluster di Panduan manajemen Amazon EMR.

Untuk melancarkan kluster dengan Phoenix dipasang menggunakan Opsi cepat untuk membuat sebuah cluster di konsol

1. Buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com /emr.
2. Pilih Buat Cluster untuk menggunakan Buat cepat.
3. Untuk Pengaturan perangkat lunak, pilih rilis terbaru yang sesuai untuk aplikasi Anda. Phoenix muncul sebagai pilihan hanya ketika Amazon Rilis Versi emr-4.7.0 atau yang lebih baru dipilih.
4. Untuk Aplikasi, pilih opsi kedua, HBase: HBase ***ver*** dengan Ganglia, Hadoop***ver***, Hive***ver***, Hue***ver***, ***ver*** Phoenix, dan. *ver* ZooKeeper *ver*
5. Pilih opsi lain yang diperlukan, lalu pilih Buat klaster.

> **Note**
>
> Karakter kelanjutan baris Linux (\) disertakan untuk memudahkan pembacaan. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

Contoh berikut meluncurkan cluster dengan Phoenix diinstal menggunakan pengaturan konfigurasi default.

Untuk meluncurkan cluster dengan Phoenix dan HBase menggunakan AWS CLI

- Buat kluster dengan perintah berikut ini:

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with Phoenix" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Phoenix Name=HBase --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

Menyesuaikan konfigurasi Phoenix

Saat membuat cluster, Anda mengkonfigurasi Phoenix dengan menetapkan nilai di `hbase-site.xml` menggunakan `hbase-site` klasifikasi konfigurasi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengaturan dan penyalaan dalam dokumentasi Phoenix.

Contoh berikut menunjukkan menggunakan file JSON disimpan di Amazon S3 untuk menentukan nilai `false` untuk `phoenix.schema.dropMetaData` properti. Beberapa properti dapat ditentukan untuk klasifikasi tunggal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi. Parameter `create-cluster` perintah kemudian referensi file JSON sebagai `--configurations` parameter.

Isi file JSON yang disimpan bucket/myfolder/myconfig ke/amzn-s3-demo-.json adalah sebagai berikut.

```
[
    {
      "Classification": "hbase-site",
      "Properties": {
        "phoenix.schema.dropMetaData": "false"
      }
    }
  ]
```

Parameter `create cluster` perintah yang referensi file JSON ditampilkan dalam contoh berikut.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Phoenix \
Name=HBase --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myconfig.json
```

> **Note**
>
> Permintaan konfigurasi ulang untuk setiap Phoenix konfigurasi klasifikasi hanya didukung di Amazon EMR versi 5.23.0 dan kemudian, dan tidak didukung di Amazon EMR versi 5.21.0 atau 5.22.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyediakan konfigurasi untuk grup contoh di kluster berjalan

Klien Phoenix

Anda terhubung ke Phoenix menggunakan baik klien JDBC dibangun dengan dependensi penuh atau menggunakan “thin client” yang menggunakan Phoenix Query Server dan hanya dapat dijalankan pada node master cluster (misalnya dengan menggunakan klien SQL, langkah, baris perintah, SSH port forwarding, dll). Saat menggunakan klien JDBC “gemuk”, masih perlu memiliki akses ke semua node cluster karena terhubung ke HBase layanan secara langsung. Klien Phoenix “tipis” hanya membutuhkan akses ke Phoenix Query Server di port default 8765. Ada beberapa skrip dalam Phoenix yang menggunakan klien ini.

Gunakan langkah Amazon EMR untuk query menggunakan Phoenix

Prosedur berikut mengembalikan snapshot dari HBase dan menggunakan data tersebut untuk menjalankan kueri Phoenix. Anda dapat memperpanjang contoh ini atau membuat script baru yang memanfaatkan klien Phoenix sesuai dengan kebutuhan Anda.

1. Buat cluster dengan Phoenix diinstal, menggunakan perintah berikut:

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with Phoenix" --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/myLogFolder --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Phoenix Name=HBase --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

2. Buat kemudian upload file berikut ke Amazon S3:

   copySnapshot.sh

```
sudo su hbase -s /bin/sh -c 'hbase snapshot export \
 -D hbase.rootdir=s3://us-east-1.elasticmapreduce.samples/hbase-demo-customer-data/snapshot/ \
-snapshot customer_snapshot1 \
-copy-to hdfs://masterDNSName:8020/user/hbase \
-mappers 2 -chuser hbase -chmod 700'
```

   runQuery.sh

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/phoenixQuery.sql /home/hadoop/
/usr/lib/phoenix/bin/sqlline-thin.py http://localhost:8765 /home/hadoop/phoenixQuery.sql
```

phoenixQuery.sql

> **Note**
>
> Anda hanya perlu memasukkan `COLUMN_ENCODED_BYTES=0` dalam contoh berikut ketika Anda menggunakan Amazon EMR versi 5.26.0 dan lebih tinggi.

```
CREATE VIEW "customer" (
pk VARCHAR PRIMARY KEY,
"address"."state" VARCHAR,
"address"."street" VARCHAR,
"address"."city" VARCHAR,
"address"."zip" VARCHAR,
"cc"."number" VARCHAR,
"cc"."expire" VARCHAR,
"cc"."type" VARCHAR,
"contact"."phone" VARCHAR)
COLUMN_ENCODED_BYTES=0;

CREATE INDEX my_index ON "customer" ("customer"."state") INCLUDE("PK",
 "customer"."city", "customer"."expire", "customer"."type");

SELECT "customer"."type" AS credit_card_type, count(*) AS num_customers FROM
 "customer" WHERE "customer"."state" = 'CA' GROUP BY "customer"."type";
```

Gunakan AWS CLI untuk mengirimkan file ke bucket S3:

```
aws s3 cp copySnapshot.sh s3://amzn-s3-demo-bucket/
aws s3 cp runQuery.sh s3://amzn-s3-demo-bucket/
aws s3 cp phoenixQuery.sql s3://amzn-s3-demo-bucket/
```

3. Membuat tabel menggunakan langkah berikut diserahkan ke cluster yang Anda buat di langkah 1:

   CreateTable.json

```
[
  {
    "Name": "Create HBase Table",
```

```
    "Args": ["bash", "-c", "echo $'create \"customer\",\"address\",\"cc\",\"contact
\"' | hbase shell"],
    "Jar": "command-runner.jar",
    "ActionOnFailure": "CONTINUE",
    "Type": "CUSTOM_JAR"
  }
]
```

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps file://./createTable.json
```

4. Gunakan `script-runner.jar` untuk menjalankan skrip `copySnapshot.sh` yang sebelumnya diunggah ke bucket S3 Anda:

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="HBase Copy Snapshot",ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar,Args=["s3://amzn-s3-demo-bucket/copySnapshot.sh"]
```

   Ini menjalankan MapReduce tugas untuk menyalin data snapshot Anda ke HDFS cluster.

5. Memulihkan snapshot yang Anda disalin ke cluster menggunakan langkah berikut:

   RestoreSnapshot.json

```
[
  {
    "Name": "restore",
    "Args": ["bash", "-c", "echo $'disable \"customer\"; restore_snapshot
 \"customer_snapshot1\"; enable \"customer\"' | hbase shell"],
    "Jar": "command-runner.jar",
    "ActionOnFailure": "CONTINUE",
    "Type": "CUSTOM_JAR"
  }
]
```

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps file://./restoreSnapshot.json
```

6. Gunakan `script-runner.jar` untuk menjalankan skrip `runQuery.sh` yang sebelumnya diunggah ke bucket S3 Anda:

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Phoenix Run Query",ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar,Args=["s3://amzn-s3-demo-bucket/runQuery.sh"]
```

Query berjalan dan mengembalikan hasil ke langkah `stdout`. Perlu waktu beberapa menit sampai langkah ini selesai.

7. Periksa hasil `stdout` di log URI yang Anda gunakan ketika Anda membuat cluster di langkah 1. Hasilnya akan terlihat seperti berikut ini:

```
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
|             CREDIT_CARD_TYPE            |              NUM_CUSTOMERS        |
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
| american_express                        | 5728                              |
| dankort                                 | 5782                              |
| diners_club                             | 5795                              |
| discover                                | 5715                              |
| forbrugsforeningen                      | 5691                              |
| jcb                                     | 5762                              |
| laser                                   | 5769                              |
| maestro                                 | 5816                              |
| mastercard                              | 5697                              |
| solo                                    | 5586                              |
| switch                                  | 5781                              |
| visa                                    | 5659                              |
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
```

Riwayat rilis Phoenix

Tabel berikut mencantumkan versi Phoenix yang disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda di Amazon EMR 7.x versi rilis, Amazon EMR versi rilis 6.x, atau Amazon EMR versi rilis 5.x.

Informasi versi Phoenix

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-7.13.0	5.3.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-regionserver, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-queryserver, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.12.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-reg

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
		ion-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.11.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-7.10.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-7.9.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-7.8.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-7.7.0	5.2.1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-7.6.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-7.5.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-7.4.0	5.2.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-7.3.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-7.2.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.36.2	4.14.3- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-7.1.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-7.0.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.15.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.14.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.13.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.12.0	5.1.3	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.11.1	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.11.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.10.1	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.10.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.9.1	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.9.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.8.1	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.8.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.7.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.36.1	4.14.3- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.0	4.14.3- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.6.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, hbase-operator-tools, phoenix-library, phoenix-connectors, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.35.0	4.14.3- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.5.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.4.0	5.1.2	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.3.1	5.0.0- -2.0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.3.0	5.0.0- -2.0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.2.1	5.0.0- -2.0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.2.0	5.0.0- -2.0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.1.1	5.0.0- -2.0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.1.0	5.0.0- -2.0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.0.1	5.0.0- -2.0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-6.0.0	5.0.0- -2.0 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.34.0	4.14.3- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.33.1	4.14.3- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.33.0	4.14.3- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.32.1	4.14.3- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.32.0	4.14.3- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.31.1	4.14.3- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.31.0	4.14.3- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.30.2	4.14.3- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.30.1	4.14.3- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.30.0	4.14.3- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.29.0	4.14.3- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.28.1	4.14.3- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.28.0	4.14.3- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.27.1	4.14.2- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.27.0	4.14.2- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.26.0	4.14.2- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.25.0	4.14.1- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.24.1	4.14.1- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.24.0	4.14.1- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.23.1	4.14.1- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.23.0	4.14.1- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.22.0	4.14.1- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.2	4.14.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.21.1	4.14.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.0	4.14.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.20.1	4.14.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.20.0	4.14.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.19.1	4.14.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.19.0	4.14.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.18.1	4.14.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.18.0	4.14.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.17.2	4.14.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.17.1	4.14.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.17.0	4.14.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.16.1	4.14.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.16.0	4.14.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.15.1	4.13.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.15.0	4.13.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.2	4.13.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.14.1	4.13.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.0	4.13.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.13.1	4.13.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.13.0	4.13.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.12.3	4.13.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.2	4.13.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.12.1	4.13.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.0	4.13.0- -1.4 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.11.4	4.11.0- -1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.3	4.11.0- -1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.11.2	4.11.0- -1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.1	4.11.0- -1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.11.0	4.11.0- -1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.10.1	4.11.0- -1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.10.0	4.11.0- -1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.9.1	4.11.0- -1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.9.0	4.11.0- -1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.3	4.11.0- -1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.8.2	4.11.0- -1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.1	4.11.0- -1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.8.0	4.11.0- -1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.7.1	4.11.0- -1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.7.0	4.11.0- -1.3 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.6.1	4.9.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.6.0	4.9.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.4	4.9.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.5.3	4.9.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.2	4.9.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.5.1	4.9.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.0	4.9.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.4.1	4.9.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.4.0	4.9.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.3.2	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.3.1	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.3.0	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.3	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.2.2	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.1	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.2.0	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.1.1	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.1.0	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.3	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.0.2	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.1	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-5.0.0	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.6	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-4.9.5	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.4	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-4.9.3	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.9.2	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-4.9.1	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.5	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-4.8.4	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.3	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-4.8.2	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.8.1	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-4.8.0	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.4	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-4.7.3	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.2	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Phoenix	Komponen Dipasang Dengan Phoenix
emr-4.7.1	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-4.7.0	4.7.0- -1.2 HBase	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-mapred, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hbase-hmaster, hbase-client, hbase-region-server, phoenix-library, phoenix-query-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Apache Pig

Apache Pig adalah open-source Apache perpustakaan yang berjalan di atas Hadoop, menyediakan bahasa scripting yang dapat Anda gunakan untuk mengubah set data yang besar tanpa harus menulis kode kompleks dalam bahasa komputer tingkat yang lebih rendah seperti Java. Perpustakaan mengambil perintah seperti SQL yang ditulis dalam bahasa yang disebut Pig Latin dan mengubah perintah tersebut menjadi pekerjaan Tez berdasarkan grafik asiklik terarah () atau program. DAGs MapReduce Pig bekerja dengan data terstruktur dan tidak terstruktur dalam berbagai format. Untuk informasi selengkapnya tentang Pig, lihat http://pig.apache.org/.

Anda dapat menjalankan perintah Pig secara interaktif atau dalam mode batch. Untuk menggunakan Pig interaktif, membuat koneksi SSH ke node master dan mengirimkan perintah menggunakan shell Grunt. Untuk menggunakan Pig dalam modus batch, menulis script Pig Anda, meng-upload mereka ke Amazon S3, dan mengirimkannya sebagai langkah cluster. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengirimkan pekerjaan ke cluster, lihat Kirim pekerjaan ke cluster di Amazon EMR.

Saat Anda menggunakan Pig untuk menulis output ke HCatalog tabel di Amazon S3, nonaktifkan penulisan langsung Amazon EMR dengan menyetel properti dan kemapred.output.direct.NativeS3FileSystem. mapred.output.direct.EmrFileSystem false Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan HCatalog. Dalam script Pig, Anda dapat menggunakan SET mapred.output.direct.NativeS3FileSystem false dan SET mapred.output.direct.EmrFileSystem false Perintah.

Tabel berikut mencantumkan versi Babi yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Pig.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Pig dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

Informasi versi babi untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-7.13.0	Pig 0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
		hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Tabel berikut mencantumkan versi Babi yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Pig.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Pig dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

Informasi versi babi untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-6.15.0	Pig 0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Tabel berikut mencantumkan versi Babi yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Pig.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Pig dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

Informasi versi babi untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.36.2	Pig 0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Topik

- Kirim hasil karya Pig
- Panggil fungsi yang ditetapkan pengguna dari Pig
- Riwayat rilis Pig

Kirim hasil karya Pig

Bagian ini menunjukkan mengirimkan Pig bekerja untuk cluster Amazon EMR. Contoh berikut menghasilkan laporan yang berisi total byte yang ditransfer, daftar 50 alamat IP teratas, daftar 50 referer eksternal teratas, dan 50 istilah penelusuran teratas menggunakan Bing dan Google. Skrip Pig terletak di bucket Amazon S3 `s3://elasticmapreduce/samples/pig-apache/do-reports2.pig`. Data masukan terletak di bucket Amazon S3 `s3://elasticmapreduce/samples/pig-apache/input`. Output disimpan ke bucket Amazon S3.

Kirim Pig bekerja menggunakan konsol Amazon EMR

Contoh ini menjelaskan cara menggunakan konsol Amazon EMR.

Untuk mengirimkan langkah Pig

1. Buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com /emr.
2. Pilih Create cluster untuk membuat cluster dengan Pig diinstal. Untuk langkah-langkah tentang cara membuat klaster, lihat Merencanakan dan mengonfigurasi klaster EMR Amazon.
3. Buka terminal dan SSH ke master node cluster Anda mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam Connect to the master node menggunakan SSH. Setelah Anda melakukannya, jalankan langkah-langkah berikut.

   ```
   sudo mkdir -p /home/hadoop/lib/pig/
   sudo aws s3 cp s3://elasticmapreduce/libs/pig/0.3/piggybank-0.3-amzn.jar /home/
   hadoop/lib/pig/piggybank.jar
   ```

4. Di konsol, klik Daftar Cluster dan pilih nama cluster yang Anda buat.
5. Gulir ke bagian Langkah dan perluas, lalu pilih Tambahkan langkah.
6. Di Tambah Langkah dialog:
   - Untuk Jenis langkah, pilih Program Pig.
   - Untuk Nama, menerima nama default (program Pig) atau ketik nama baru.
   - Untuk Lokasi Script S3, ketik lokasi skrip Pig. Sebagai contoh: **`s3://elasticmapreduce/samples/pig-apache/do-reports2.pig`**.
   - Untuk Masukan lokasi S3, ketik lokasi input data. Sebagai contoh: **`s3://elasticmapreduce/samples/pig-apache/input`**.
   - Untuk Lokasi Output S3, ketik atau jelajahi nama bucket Amazon S3.
   - Untuk Pendapat, biarkan kosong.
   - Untuk Tindakan pada kegagalan, terima opsi default (Lanjutkan).
7. Pilih Tambahkan. Langkah muncul di konsol dengan status Tertunda.
8. Status langkah perubahan dari Tertunda ke Sedang Berjalan hingga Selesai sebagai langkah berjalan. Untuk memperbarui status, pilih ikon Segarkan di atas kolom Tindakan. Saat langkah Anda selesai, periksa bucket Amazon S3 Anda untuk mengonfirmasi file keluaran langkah Babi Anda ada di sana.

Kirim pekerjaan Babi menggunakan AWS CLI

Untuk mengirimkan langkah Babi menggunakan AWS CLI

Saat Anda meluncurkan cluster menggunakan AWS CLI, gunakan `--applications` parameter untuk menginstal Pig. Untuk mengirimkan langkah Pig, gunakan `--steps` Parameter.

1. Untuk meluncurkan cluster dengan Pig terpasang, ketik perintah berikut, ganti *myKey* dan *amzn-s3-demo-bucket/* dengan nama key pair EC2 dan bucket Amazon S3 Anda.

```
aws emr create-cluster \
--name "Test cluster" \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
--release-label emr-5.36.2 \
--applications Name=Pig \
--use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3
```

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

Ketika Anda menentukan jumlah instans tanpa menggunakan `--instance-groups` parameter, simpul utama tunggal diluncurkan, dan instans yang tersisa diluncurkan sebagai simpul inti. Semua node menggunakan jenis contoh yang ditentukan dalam perintah.

> **Note**
>
> Jika Anda belum sebelumnya membuat peran layanan EMR default dan profil contoh EC2, ketik `aws emr create-default-roles` untuk membuat mereka sebelum mengetik `create-cluster` subperintah.

2. Untuk mengirimkan langkah Babi, masukkan perintah berikut, ganti *myClusterId* dan *amzn-s3-demo-bucket* dengan ID cluster dan nama bucket Amazon S3 Anda.

```
aws emr add-steps \
--cluster-id myClusterId \
--steps Type=PIG,Name="Pig Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-f,s3://
elasticmapreduce/samples/pig-apache/do-reports2.pig,-p,INPUT=s3://elasticmapreduce/
samples/pig-apache/input,-p,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/pig-apache/output]
```

Perintah ini akan mengembalikan ID langkah, yang dapat Anda gunakan untuk memeriksa langkah Anda. `State`

3. Kueri status langkah Anda dengan `describe-step` perintah.

```
aws emr describe-step --cluster-id myClusterId --step-id s-1XXXXXXXXXXA
```

`State` dari langkah berubah dari `PENDING` ke `RUNNING` ke `COMPLETED` selagi langkah berjalan. Saat langkah Anda selesai, periksa bucket Amazon S3 Anda untuk mengonfirmasi file keluaran langkah Babi Anda ada di sana.

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat Referensi AWS CLI Perintah.

Panggil fungsi yang ditetapkan pengguna dari Pig

Pig menyediakan kemampuan untuk memanggil fungsi yang ditentukan pengguna (UDFs) dari dalam skrip Pig. Anda dapat melakukan ini untuk menerapkan pengolahan kustom untuk digunakan dalam script Pig Anda. Bahasa yang saat ini didukung adalah Java, Python/Jython, dan JavaScript (meskipun JavaScript dukungan masih eksperimental.)

Bagian berikut menjelaskan cara mendaftarkan fungsi Anda dengan Pig sehingga Anda dapat memanggil mereka baik dari shell Pig atau dari dalam script Pig. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan UDFs dengan Babi, lihat dokumentasi Babi untuk versi Babi Anda.

Panggil file JAR dari Pig

Anda dapat menggunakan file JAR kustom dengan Pig menggunakan `REGISTER` perintah dalam skrip Pig Anda. File JAR lokal atau sistem file remote seperti Amazon S3. Ketika script Pig berjalan, Amazon EMR download file JAR secara otomatis ke node master dan kemudian upload file JAR ke Hadoop didistribusikan cache. Dengan cara ini, file JAR secara otomatis digunakan yang diperlukan oleh semua contoh dalam cluster.

Untuk menggunakan file JAR dengan Pig

1. Upload file JAR kustom Anda ke Amazon S3.
2. Gunakan perintah `REGISTER` dalam script Pig Anda untuk menentukan bucket di Amazon S3 dari file JAR kustom.

```
REGISTER s3://amzn-s3-demo-bucket/path/mycustomjar.jar;
```

Python/Jython Skrip panggilan dari Babi

Anda dapat mendaftar script Python dengan Pig dan kemudian memanggil fungsi dalam script dari shell Pig atau dalam script Pig. Anda melakukan ini dengan menentukan lokasi skrip dengan `register` kata kunci.

Karena ditulis dalam bahasa Java, Pig menggunakan mesin skrip Jython untuk mengurai skrip Python. Untuk informasi lebih lanjut tentang Jython, kunjungi http://www.jython.org/.

Untuk memanggil Python/Jython skrip dari Babi

1. Menulis script Python dan meng-upload script ke lokasi di Amazon S3. Ini harus berupa bucket yang dimiliki oleh akun yang sama yang menciptakan kluster Pig, atau yang memiliki izin yang ditetapkan sehingga akun yang membuat kluster dapat mengaksesnya. Dalam contoh ini, skrip diunggah ke s3://amzn-s3-demo -bucket/pig/python.
2. Mulai cluster Pig. Jika Anda mengakses Pig dari shell Grunt, menjalankan cluster interaktif. Jika Anda menjalankan perintah Pig dari script, mulai cluster Pig scripted. Contoh ini dimulai cluster interaktif. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat kluster Pig, lihat Kirim hasil karya Pig.
3. Untuk cluster interaktif, menggunakan SSH untuk terhubung ke node master dan menjalankan shell Grunt. Untuk informasi selengkapnya, lihat SSH ke node master.
4. Jalankan shell Grunt untuk Pig dengan mengetik `pig` pada baris perintah:

```
pig
```

5. Daftarkan perpustakaan Jython dan script Python Anda dengan Pig menggunakan `register` kata kunci pada prompt perintah Grunt, seperti yang ditunjukkan pada perintah berikut, di mana Anda akan menentukan lokasi script Anda di Amazon S3:

```
grunt> register 'lib/jython.jar';
grunt> register 's3://amzn-s3-demo-bucket/pig/python/myscript.py' using jython as
 myfunctions;
```

6. Memuat data input. Contoh berikut beban masukan dari lokasi Amazon S3:

```
grunt> input = load 's3://amzn-s3-demo-bucket/input/data.txt' using TextLoader as
 (line:chararray);
```

7. Anda sekarang dapat memanggil fungsi dalam skrip Anda dari dalam Pig dengan merujuknya menggunakan `myfunctions`:

```
grunt> output=foreach input generate myfunctions.myfunction($1);
```

Riwayat rilis Pig

Tabel berikut mencantumkan versi Babi yang disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

Informasi versi babi

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-7.13.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server,

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
		pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.12.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.11.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-7.10.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.9.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-7.8.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.7.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-7.6.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.5.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-7.4.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.3.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-7.2.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-5.36.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-7.1.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.0.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-6.15.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.14.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-6.13.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.12.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-6.11.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.11.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-6.10.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.10.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-6.9.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.9.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-6.8.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.8.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-6.7.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.36.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.36.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.6.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.35.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.5.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-6.4.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.3.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-6.3.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.2.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-6.2.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-6.1.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-6.1.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.34.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.33.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.33.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.32.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.32.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.31.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.31.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.30.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.30.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.30.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.29.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.28.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.28.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.27.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.27.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.26.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.25.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.24.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.24.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.23.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.23.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.22.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.21.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.21.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.21.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.20.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.20.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.19.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.19.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.18.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.18.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.17.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.17.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.17.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.16.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.16.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.15.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.15.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.14.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.14.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.14.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.13.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.13.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.12.3	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.12.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.12.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.12.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.11.4	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.11.3	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.11.2	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.11.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.11.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.10.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.10.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.9.1	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.9.0	0.17.0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.8.3	0.16.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.8.2	0.16.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.8.1	0.16.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.8.0	0.16.0-amzn-1	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.7.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.7.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.6.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.6.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.5.4	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.5.3	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.5.2	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.5.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.5.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.4.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.4.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.3.2	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.3.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.3.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.2.3	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.2.2	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.2.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.2.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.1.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.1.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.0.3	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.0.2	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-5.0.1	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-5.0.0	0.16.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, pig-client, tez-on-yarn
emr-4.9.6	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.9.5	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-4.9.4	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.9.3	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.9.2	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-4.9.1	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.8.5	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.8.4	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-4.8.3	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.8.2	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.8.1	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-4.8.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.7.4	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.7.3	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-4.7.2	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.7.1	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.7.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-4.6.1	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.6.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.5.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-4.4.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.3.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.2.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Babi	Komponen Dipasang Dengan Babi
emr-4.1.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client
emr-4.0.0	0.14.0-amzn-0	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, emr-kinesis, emr-s3-distcp, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, pig-client

Presto

> **Important**
>
> Presto, versi Trino sebelumnya, masih tersedia untuk digunakan dengan Amazon EMR. Namun, kami sangat menyarankan Trino maju untuk digunakan dengan Amazon EMR. Perhatikan juga bahwa Trino dan Presto tidak dapat berjalan secara bersamaan di cluster yang sama. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Trino.

Presto adalah mesin query SQL cepat yang dirancang untuk query analitik interaktif atas dataset besar dari berbagai sumber. Untuk informasi lebih lanjut, lihat situs web NCCL. Presto termasuk dalam Amazon EMR rilis 5.0.0 dan yang lebih baru. Rilis sebelumnya termasuk Presto sebagai aplikasi sandbox. Untuk informasi selengkapnya, lihat Versi rilis Amazon EMR 4.x. Amazon EMR merilis versi 6.1.0 dan yang lebih baru mendukung Trino selain Presto. Untuk informasi selengkapnya, lihat Instalasi PrestODB.

Tabel berikut mencantumkan versi Presto yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Presto.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Presto dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

Informasi versi Presto untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-7.13.0	Presto 0.287-amzn-7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto,

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
		hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Tabel berikut mencantumkan versi Presto yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Presto.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Presto dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

Informasi versi Presto untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-6.15.0	Presto 0.283-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Tabel berikut mencantumkan versi Presto yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Presto.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Presto dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

Informasi versi Presto untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.36.2	Presto 0.267-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Topik

- Menggunakan Presto dengan Katalog Data AWS Glue
- Menggunakan S3 Pilih Pushdown dengan Presto untuk meningkatkan kinerja
- Menambahkan konektor database
- Menggunakan SSL/TLS dan mengonfigurasi LDAPS dengan Presto di Amazon EMR
- Mengaktifkan mode ketat Presto
- Menangani kerugian Instans Spot di Presto
- Menggunakan penskalaan otomatis Presto dengan Graceful Decommission
- Pertimbangan dengan Presto on Amazon EMR
- Riwayat rilis presto

Menggunakan Presto dengan Katalog Data AWS Glue

Menggunakan Amazon EMR versi rilis 5.10.0 dan yang lebih baru, Anda dapat menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore Hive default untuk Presto. Kami merekomendasikan konfigurasi

ini ketika Anda memerlukan metastore persisten atau metastore yang dibagikan oleh berbagai kluster, layanan, aplikasi, atau. Akun AWS

AWS Glue adalah layanan ekstrak, transformasi, dan beban (ETL) yang dikelola sepenuhnya yang membuatnya sederhana dan hemat biaya untuk mengkategorikan data Anda, membersihkannya, memperkaya, dan memindahkannya dengan andal di antara berbagai penyimpanan data. Katalog Data AWS Glue menyediakan repositori metadata terpadu di berbagai sumber data dan format data, terintegrasi dengan Amazon EMR serta Amazon RDS, Amazon Redshift, Redshift Spectrum, Athena, dan aplikasi apa pun yang kompatibel dengan metastore Apache Hive. AWS Glue crawler dapat secara otomatis menyimpulkan skema dari data sumber di Amazon S3 dan menyimpan metadata terkait dalam Katalog Data. Untuk informasi selengkapnya tentang Katalog Data, lihat Mengisi Katalog Data AWS Glue di Panduan Pengembang AWS Glue.

Biaya terpisah berlaku untuk AWS Glue. Ada tarif bulanan untuk menyimpan dan mengakses metadata di Katalog Data, tarif per jam yang ditagih per menit untuk pekerjaan AWS Glue ETL dan runtime crawler, dan tarif per jam yang ditagih per menit untuk setiap titik akhir pengembangan yang disediakan. Katalog Data memungkinkan Anda untuk menyimpan hingga satu juta objek tanpa biaya. Jika Anda menyimpan lebih dari satu juta objek, Anda dikenakan biaya USD$1 untuk setiap 100.000 objek lebih dari satu juta. Sebuah objek dalam Katalog Data adalah tabel, partisi, atau database. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Harga Glue.

> **Important**
>
> Jika Anda membuat tabel menggunakan Amazon Athena atau Amazon Redshift Spectrum sebelum 14 Agustus 2017, database dan tabel disimpan dalam katalog yang dikelola Athena, yang terpisah dari Katalog Data Glue. AWS Untuk mengintegrasikan Amazon EMR dengan tabel ini, Anda harus meningkatkan ke Katalog Data AWS Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memutakhirkan ke Katalog Data AWS Glue di Panduan Pengguna Amazon Athena.

Menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore

Anda dapat menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore menggunakan Konsol Manajemen AWS, AWS CLI, atau Amazon EMR API. Ketika Anda menggunakan CLI atau API, Anda menggunakan klasifikasi konfigurasi untuk Presto untuk menentukan Katalog Data. Selain itu, dengan Amazon EMR 5.16.0 dan yang lebih baru, Anda dapat menggunakan klasifikasi konfigurasi

untuk menentukan Katalog Data yang berbeda. Akun AWS Bila menggunakan konsol, Anda dapat menentukan Katalog Data menggunakan Opsi lanjutan atau Opsi cepat.

Console

Untuk menentukan AWS Glue Data Catalog sebagai metastore Hive dengan konsol baru

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di https://console.aws.amazon.com /emr.
2. Di bawah EMR pada EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Di bawah Bundel aplikasi, pilih Presto.
4. Di bawah Pengaturan AWS Glue Data Catalog, pilih kotak centang Use for Presto table metadata.
5. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
6. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

CLI

Untuk menentukan AWS Glue Data Catalog sebagai metastore Hive default menggunakan AWS CLI

Untuk contoh cara menentukan klasifikasi konfigurasi berikut ketika Anda membuat sebuah cluster, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Amazon EMR 5.16.0 dan yang lebih baru

- Mengatur `hive.metastore` Properti ke `glue` Seperti yang ditunjukkan dalam contoh JSON berikut.

```
[
  {
    "Classification": "presto-connector-hive",
    "Properties": {
      "hive.metastore": "glue"
    }
  }
]
```

Untuk menentukan Katalog Data yang berbeda Akun AWS, tambahkan `hive.metastore.glue.catalogid` properti seperti yang ditunjukkan pada contoh JSON berikut. Ganti *`acct-id`* dengan AWS akun Katalog Data. Menggunakan Katalog Data di tempat lain tidak Akun AWS tersedia menggunakan Amazon EMR versi 5.15.0 dan yang lebih lama.

```
[
  {
    "Classification": "presto-connector-hive",
    "Properties": {
      "hive.metastore": "glue",
      "hive.metastore.glue.catalogid": "acct-id"
    }
  }
]
```

Amazon EMR 5.10.0 hingga 5.15.0

Mengatur `hive.metastore.glue.datacatalog.enabled` Properti ke `true`, seperti yang ditunjukkan dalam contoh JSON berikut:

```
[
  {
    "Classification": "presto-connector-hive",
    "Properties": {
      "hive.metastore.glue.datacatalog.enabled": "true"
    }
  }
]
```

Amazon EMR 6.1.0 dan yang lebih baru menggunakan PrestosQL (Trino)

Dimulai dengan EMR versi 6.1.0, PrestoSQL juga mendukung Glue sebagai default Hive metastore. Penggunaan `prestosql-connector-hive` klasifikasi konfigurasi dan mengatur `hive.metastore` Properti ke `glue`, seperti yang ditunjukkan dalam contoh JSON berikut.

Amazon EMR versi 6.4.0 dan yang lebih baru menggunakan nama baru Trino alih-alih PrestosQL. Jika Anda menggunakan Trino, ganti *`prestosql-connector-hive`* dalam klasifikasi konfigurasi berikut dengan`trino-connector-hive`.

```
[
  {
    "Classification": "prestosql-connector-hive",
    "Properties": {
      "hive.metastore": "glue"
    }
  }
]
```

Untuk beralih metastores pada cluster berjalan lama, Anda dapat secara manual menetapkan nilai-nilai ini sesuai untuk versi rilis Anda dengan menghubungkan ke node master, mengedit nilai properti di `/etc/presto/conf/catalog/hive.properties` file secara langsung, dan restart Presto server (`sudo restart presto-server`). Jika Anda menggunakan metode ini dengan Amazon EMR 5.15.0 dan sebelumnya, pastikan bahwa `hive.table-statistics-enabled` diatur ke `false`. Pengaturan ini tidak diperlukan ketika menggunakan versi rilis 5.16.0 dan yang lebih baru; namun demikian, tabel dan partisi statistik tidak didukung.

Izin IAM

Profil instans EC2 untuk cluster harus memiliki izin IAM untuk tindakan AWS Glue. Selain itu, jika Anda mengaktifkan enkripsi untuk objek AWS Glue Data Catalog, peran juga harus diizinkan untuk mengenkripsi, mendekripsi, dan menghasilkan yang AWS KMS key digunakan untuk enkripsi.

Izin untuk tindakan AWS Glue

Jika Anda menggunakan profil instans EC2 default untuk Amazon EMR, tindakan tidak diperlukan. Kebijakan `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` terkelola yang dilampirkan pada `EMR_EC2_DefaultRole` memungkinkan semua tindakan AWS Glue yang diperlukan. Namun, jika Anda menentukan profil dan izin instans EC2 kustom, Anda harus mengonfigurasi tindakan AWS Glue yang sesuai. Gunakan `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` Kebijakan yang dikelola sebagai titik awal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran layanan untuk instans EC2 cluster (profil instans EC2) di Panduan Manajemen EMR Amazon.

Izin untuk mengenkripsi dan mendekripsi Katalog Data Glue AWS

Profil instans Anda memerlukan izin untuk mengenkripsi dan mendekripsi data menggunakan kunci Anda. Anda tidak perlu mengonfigurasi izin ini jika kedua pernyataan berikut berlaku:

- Anda mengaktifkan enkripsi untuk objek AWS Glue Data Catalog menggunakan kunci AWS terkelola untuk Glue.
- Anda menggunakan cluster yang Akun AWS sama dengan AWS Glue Data Catalog.

Jika tidak, Anda harus menambahkan pernyataan berikut ke kebijakan izin yang dilampirkan ke profil instans EC2 Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi AWS Glue Data Catalog, lihat Mengenkripsi katalog data Anda di Panduan Pengembang AWS Glue.

Izin berbasiskan sumber daya

Jika Anda menggunakan AWS Glue bersama dengan Hive, Spark, atau Presto di Amazon EMR AWS , Glue mendukung kebijakan berbasis sumber daya untuk mengontrol akses ke sumber daya Katalog Data. Sumber daya ini termasuk database, tabel, koneksi, dan fungsi yang ditetapkan pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat AWS Kebijakan sumber daya Glue di AWS Panduan Developer Glue.

Saat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk membatasi akses ke Glue AWS dari dalam Amazon EMR, prinsip yang Anda tentukan dalam kebijakan izin harus berupa ARN peran yang terkait dengan profil instans EC2 yang ditentukan saat kluster dibuat. Misalnya, untuk kebijakan berbasis sumber daya yang dilampirkan ke katalog, Anda dapat menentukan peran ARN untuk peran layanan default untuk instance EC2 klaster, *EMR_EC2_DefaultRole* sepertiPrincipal, menggunakan format yang ditampilkan dalam contoh berikut:

```
arn:aws:iam::acct-id:role/EMR_EC2_DefaultRole
```

*acct-id*Bisa berbeda dari ID akun AWS Glue. Hal ini memungkinkan akses dari cluster EMR di account yang berbeda. Anda dapat menentukan beberapa kepala sekolah, masing-masing dari akun yang berbeda.

Pertimbangan saat menggunakan AWS Glue Data Catalog

Pertimbangkan item berikut saat menggunakan AWS Glue Data Catalog sebagai metastore dengan Presto:

- Mengganti nama tabel dari dalam AWS Glue tidak didukung.
- Bila Anda membuat tabel Hive tanpa menentukan `LOCATION`, data tabel disimpan di lokasi yang ditentukan oleh `hive.metastore.warehouse.dir` properti. Secara default, ini adalah lokasi

di HDFS. Jika gugus lain perlu mengakses tabel, gagal kecuali memiliki izin yang memadai untuk gugus yang dibuat tabel. Selain itu, karena penyimpanan HDFS sementara, jika gugus berakhir, data tabel hilang, dan tabel harus diciptakan kembali. Kami menyarankan Anda menentukan `LOCATION` di Amazon S3 saat Anda membuat tabel Hive menggunakan Glue. AWS Atau, Anda dapat menggunakan `hive-site` klasifikasi konfigurasi untuk menentukan lokasi di Amazon S3 untuk `hive.metastore.warehouse.dir`, yang berlaku untuk semua tabel Hive. Jika tabel dibuat di lokasi HDFS dan cluster yang membuatnya masih berjalan, Anda dapat memperbarui lokasi tabel ke Amazon S3 dari dalam AWS Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan Tabel di Konsol AWS Glue di Panduan Pengembang AWS Glue.

- Nilai partisi yang berisi tanda kutip dan apostrof tidak didukung, misalnya, `PARTITION (owner="Doe's").`
- Statistik kolom didukung untuk emr-5.31.0 dan yang lebih baru.
- Menggunakan Otorisasi hive tidak didukung. Sebagai alternatif, pertimbangkan untuk menggunakan AWS Kebijakan Berbasis Sumber Daya Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Kebijakan Berbasis Sumber Daya untuk Amazon EMR Access to Glue Data Catalog. AWS

Menggunakan S3 Pilih Pushdown dengan Presto untuk meningkatkan kinerja

> **Important**
>
> Amazon S3 Select tidak lagi tersedia untuk pelanggan baru. Pelanggan Amazon S3 Select yang sudah ada dapat terus menggunakan fitur seperti biasa. Pelajari selengkapnya

Dengan rilis Amazon EMR versi 5.18.0 dan yang lebih baru, Anda dapat menggunakan S3 Select Pushdown dengan Presto on Amazon EMR. Fitur ini memungkinkan Presto untuk “push down” pekerjaan komputasi operasi proyeksi (misalnya, `SELECT`) dan operasi predikat (misalnya, `WHERE`) ke Amazon S3. Hal ini memungkinkan query untuk mengambil hanya data yang diperlukan dari Amazon S3, yang dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi jumlah data yang ditransfer antara Amazon EMR dan Amazon S3 di beberapa aplikasi.

Apakah S3 Pilih Pushdown tepat untuk aplikasi saya?

Kami menyarankan Anda patokan aplikasi Anda dengan dan tanpa S3 Pilih Pushdown untuk melihat apakah menggunakannya mungkin cocok untuk aplikasi Anda.

Gunakan panduan berikut untuk menentukan apakah aplikasi Anda adalah kandidat untuk menggunakan S3 Pilih:

- Permintaan Anda menyaring lebih dari setengah dari kumpulan data asli.
- Predikat filter kueri permintaan Anda menggunakan kolom yang memiliki tipe data yang didukung oleh Presto dan S3 Select. The timestamp, real, dan tipe data ganda tidak didukung oleh S3 Pilih Pushdown. Sebaiknya gunakan tipe data desimal untuk data numerik. Untuk informasi selengkapnya tentang tipe data yang didukung untuk S3 Select, lihat Jenis data di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.
- Koneksi jaringan Anda antara Amazon S3 dan klaster Amazon EMR memiliki kecepatan transfer yang baik dan bandwidth yang tersedia. Amazon S3 tidak memampatkan tanggapan HTTP, sehingga ukuran respon kemungkinan akan meningkatkan file input terkompresi.

Pertimbangan dan batasan

- Hanya objek yang disimpan dalam format CSV yang didukung. Objek dapat dikompresi atau opsional dikompresi dengan gzip atau bzip2.
- Properti `AllowQuotedRecordDelimiters` tidak didukung. Jika properti ini ditentukan, permintaan gagal.
- Gunakan enkripsi sisi server Amazon S3 dengan kunci enkripsi yang disediakan pelanggan (SSE-C) dan enkripsi sisi klien tidak didukung.
- S3 Pilih Pushdown bukan pengganti untuk menggunakan format file kolumnar atau terkompresi seperti ORC atau Parket.
- Amazon S3 Select tidak mendukung kueri lintas wilayah untuk Presto dan Trino.

Mengaktifkan S3 Pilih Pushdown dengan PrestoDB atau Trino

Untuk mengaktifkan S3 Pilih Pushdown untuk PrestoDB di Amazon EMR, gunakan `presto-connector-hive` klasifikasi konfigurasi untuk mengatur `hive.s3select-pushdown.enabled` ke `true` Seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat

Konfigurasikan aplikasi. Nilai hive.s3select-pushdown.max-koneksi juga harus ditetapkan. Untuk sebagian besar aplikasi, pengaturan default *500* harus memadai. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memahami dan menyetel hive.s3select-pushdown.max-koneksi di bawah.

Untuk PrestosQL pada EMR versi 6.1.0 - 6.3.0, ganti pada contoh di bawah ini dengan. *presto-connector-hive* `prestosql-connector-hive`

Amazon EMR versi 6.4.0 dan yang lebih baru menggunakan nama baru Trino alih-alih PrestosQL. Jika Anda menggunakan Trino, ganti *presto-connector-hive* pada contoh di bawah ini dengan `trino-connector-hive`

```
[
    {
        "classification": "presto-connector-hive",
        "properties": {
            "hive.s3select-pushdown.enabled": "true",
            "hive.s3select-pushdown.max-connections": "500"
        }
    }
]
```

Memahami dan menyetel hive.s3select-pushdown.max-koneksi

Secara default, Presto menggunakan EMRFS sebagai sistem file. Pengaturan `fs.s3.maxConnections` dalam `emrfs-site` klasifikasi konfigurasi menentukan koneksi klien maksimum yang diijinkan untuk Amazon S3 melalui EMRFS untuk Presto. Secara default, ini adalah 500. S3 Pilih Pushdown melewati EMRFS saat mengakses Amazon S3 untuk operasi predikat. Dalam hal ini, nilai `hive.s3select-pushdown.max-connections` menentukan jumlah maksimum koneksi klien yang diizinkan untuk operasi tersebut dari node pekerja. Namun, setiap permintaan untuk Amazon S3 yang Presto memulai yang tidak didorong ke bawah - misalnya, GET operasi-terus diatur oleh nilai `fs.s3.maxConnections`.

Jika aplikasi Anda mengalami kesalahan “Timeout menunggu koneksi dari kolam,” tingkatkan nilai keduanya `hive.s3select-pushdown.max-connections` dan `fs.s3.maxConnections`.

Menambahkan konektor database

Anda dapat menggunakan klasifikasi konfigurasi untuk mengkonfigurasi properti konektor JDBC ketika Anda membuat sebuah cluster. Klasifikasi konfigurasi dimulai dengan `presto-connector`,

misalnya, `presto-connector-postgresql`. Klasifikasi konfigurasi yang tersedia tergantung pada versi rilis Amazon EMR. Untuk klasifikasi konfigurasi yang tersedia dengan versi rilis terbaru, lihat Amazon EMR the section called “5.36.2 klasifikasi konfigurasi” 5.36.2. Jika Anda menggunakan versi yang berbeda dari Amazon EMR, lihat Amazon EMR versi rilis 5.x Untuk klasifikasi konfigurasi. Untuk informasi selengkapnya tentang properti yang dapat dikonfigurasi dengan setiap konektor, lihat https://prestodb.io/docs/current/connector.html.

Example—configuring sebuah cluster dengan konektor PostgreSQL JDBC

Untuk meluncurkan cluster dengan konektor PostgreSQL diinstal dan dikonfigurasi, pertama buat file JSON yang menentukan klasifikasi konfigurasi—misalnya, `myConfig.json`—dengan konten berikut, dan simpan secara lokal.

Mengganti properti sambungan yang sesuai untuk pengaturan Anda dan seperti yang ditunjukkan dalam Konektor PostgreSQL topik dalam Dokumentasi Presto.

```
[
  {
    "Classification": "presto-connector-postgresql",
    "Properties": {
      "connection-url": "jdbc:postgresql://example.net:5432/database",
      "connection-user": "MYUSER",
      "connection-password": "MYPASS"
    },
    "Configurations": []
  }
]
```

Ketika Anda membuat cluster, referensi path ke file JSON menggunakan `--configurations` Pilihan seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut, di mana `myConfig.json` berada di direktori yang sama di mana Anda menjalankan perintah:

```
aws emr create-cluster --name PrestoConnector --release-label emr-5.36.2 --instance-
type m5.xlarge \
--instance-count 2 --applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Pig Name=Presto \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/logs --enable-debugging \
--configurations file://myConfig.json
```

Menggunakan SSL/TLS dan mengonfigurasi LDAPS dengan Presto di Amazon EMR

Dengan Amazon EMR rilis versi 5.6.0 dan yang lebih baru, Anda dapat mengaktifkan SSL/TLS untuk membantu mengamankan komunikasi internal antara node Presto. Anda melakukannya dengan menyiapkan konfigurasi keamanan untuk enkripsi dalam transit. Untuk informasi selengkapnya, lihat Opsi enkripsi dan Menggunakan konfigurasi keamanan untuk mengatur keamanan cluster dalam Amazon EMR.

Ketika Anda menggunakan konfigurasi keamanan dengan di-transit enkripsi, Amazon EMR melakukan hal berikut untuk Presto:

- Mendistribusikan artefak enkripsi, atau sertifikat, yang Anda tentukan untuk di-transit enkripsi di seluruh cluster Presto. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyediakan sertifikat untuk enkripsi data in-transit.
- Menetapkan properti berikut menggunakan klasifikasi konfigurasi `presto-config`, yang sesuai dengan file `config.properties` untuk Presto:
  - Sets `http-server.http.enabled` ke `false` pada semua node, yang menonaktifkan HTTP mendukung HTTPS. Hal ini mengharuskan Anda untuk memberikan sertifikat yang berfungsi untuk DNS publik dan pribadi saat menyiapkan konfigurasi keamanan untuk enkripsi dalam transit. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan SAN (nama alternatif subjek) sertifikat yang mendukung beberapa domain.
  - Sets `http-server.https.*` nilai. Untuk detail konfigurasi, lihat Autentikasi LDAP dalam dokumentasi Presto.

Selain itu, dengan rilis Amazon EMR versi 5.10.0 dan yang lebih baru, Anda dapat mengatur Autentikasi LDAP untuk koneksi klien ke koordinator Presto menggunakan HTTPS. Penataan ini menggunakan LDAP aman (LDAPS). TLS harus diaktifkan pada server LDAP Anda, dan gugus Presto harus menggunakan konfigurasi keamanan dengan enkripsi data di-transit diaktifkan. Konfigurasi tambahan diperlukan. Pilihan konfigurasi berbeda tergantung pada versi rilis Amazon EMR yang Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan otentikasi LDAP untuk Presto on Amazon EMR.

Presto on Amazon EMR menggunakan port 8446 untuk HTTPS internal secara default. Port yang digunakan untuk komunikasi internal harus port yang sama digunakan untuk klien HTTPS akses ke

koordinator Presto. Parameter `http-server.https.port` Properti di properti `presto-config` klasifikasi konfigurasi menentukan port.

Menggunakan otentikasi LDAP untuk Presto on Amazon EMR

Ikuti langkah-langkah dalam bagian ini untuk mengkonfigurasi LDAP. Lihat setiap langkah untuk contoh dan tautan ke informasi lebih lanjut.

Langkah-langkah untuk mengkonfigurasi otentikasi LDAP

- Langkah 1: Mengumpulkan informasi tentang server LDAP Anda dan menyalin sertifikat server ke Amazon S3
- Langkah 2: Mengatur konfigurasi keamanan
- Langkah 3: Buat konfigurasi JSON dengan properti Presto untuk LDAP
- Langkah 4: Buat script untuk menyalin sertifikat server LDAP dan meng-upload ke Amazon S3
- Langkah 5: Membuat cluster

Langkah 1: Mengumpulkan informasi tentang server LDAP Anda dan menyalin sertifikat server ke Amazon S3

Anda akan memerlukan informasi dan item di bagian berikut dari server LDAP Anda untuk mengkonfigurasi otentikasi LDAP.

Alamat IP atau nama host server LDAP

Koordinator Presto pada Amazon EMR master node harus mampu mencapai server LDAP di alamat IP tertentu atau nama host. Secara default, Presto berkomunikasi dengan server LDAP menggunakan LDAPS melalui port 636. Jika implementasi LDAP Anda memerlukan port kustom, Anda dapat menentukan menggunakan `ldap.url` dengan Amazon EMR 5.16.0 atau yang lebih baru, atau menggunakan `authentication.ldap.url` dengan versi sebelumnya. Mengganti port kustom untuk 636 seperti yang ditunjukkan dalam `presto-config` contoh klasifikasi konfigurasi di Langkah 3: Buat konfigurasi JSON dengan properti Presto untuk LDAP. Pastikan bahwa firewall dan grup keamanan memungkinkan lalu lintas masuk dan keluar pada port 636 (atau port kustom Anda) dan juga port 8446 (atau port kustom Anda), yang digunakan untuk komunikasi cluster internal.

Sertifikat server LDAP

Anda harus meng-upload file sertifikat ke lokasi yang aman di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana cara mengunggah file dan folder ke Bucket S3 di Panduan Pengguna

Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon. Anda membuat bootstrap tindakan yang menyalin sertifikat ini dari Amazon S3 untuk setiap node dalam gugus ketika kluster meluncurkan. Masuk Langkah 4: Buat script untuk menyalin sertifikat server LDAP dan meng-upload ke Amazon S3. Contoh sertifikat adalah*s3://amzn-s3-demo-bucket/ldap_server.crt*.

Pengaturan server LDAP untuk pengikatan anonim

Jika anonim mengikat dinonaktifkan pada PrestoDB, Anda memerlukan ID pengguna (UID) dan password dari account dengan izin untuk mengikat ke server LDAP sehingga server PrestoDB dapat membuat sambungan. Anda menentukan UID dan sandi menggunakan `internal-communication.authentication.ldap.user` dan `internal-communication.authentication.ldap.password` properti di properti `presto-config` Konfigurasi klasifikasi. Amazon EMR 5.10.0 tidak mendukung pengaturan ini, sehingga anonim mengikat harus didukung pada server LDAP ketika Anda menggunakan versi rilis ini.

Perhatikan bahwa Trino tidak memerlukan konfigurasi pengikatan anonim.

Untuk mendapatkan status pengikatan anonim pada server LDAP

- PenggunaanldapwhoamiPerintah dari klien Linux, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

  ```
  ldapwhoami -x -H ldaps://LDAPServerHostNameOrIPAddress
  ```

  Jika anonim mengikat tidak diperbolehkan, perintah mengembalikan berikut:

  ```
  ldap_bind: Inappropriate authentication (48)
  additional info: anonymous bind disallowed
  ```

Untuk memverifikasi bahwa account memiliki izin ke server LDAP yang menggunakan otentikasi sederhana

- PenggunaanldapwhoamiPerintah dari klien Linux, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Contoh ini menggunakan pengguna fiktif,*presto*, disimpan di server Open LDAP yang berjalan pada instance EC2 dengan nama host fiktif. *ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal* Pengguna dikaitkan dengan unit organisasi (OU) *admins* dan dengan kata sandi*123456*:

  ```
  ldapwhoami -x -w "123456" -D uid=presto,ou=admins,dc=ec2,dc=internal -H ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal
  ```

Jika akun valid dan memiliki izin yang sesuai, perintah kembali:

```
dn:uid=presto,ou=admins,dc=ec2,dc=internal
```

Konfigurasi contoh dalam Langkah 3: Buat konfigurasi JSON dengan properti Presto untuk LDAP sertakan akun ini untuk kejelasan, dengan pengecualian contoh 5.10.0, di mana tidak didukung. Jika server LDAP menggunakan pengikatan anonim, hapus `internal-communication.authentication.ldap.user` dan `internal-communication.authentication.ldap.password` name/value pasangkan.

Nama dibedakan LDAP (DN) untuk pengguna Presto

Ketika Anda menentukan konfigurasi LDAP untuk Presto, Anda menentukan pola bind yang terdiri dari `${USER}` bersama dengan unit organisasi (OU) dan komponen domain tambahan (). DCs Presto menggantikan `${USER}` dengan sebenarnya User ID (UID) dari setiap pengguna selama otentikasi sandi untuk mencocokkan nama dibedakan (DN) yang pola mengikat ini menentukan. Anda membutuhkan pengguna OUs yang memenuhi syarat milik dan milik mereka DCs. Misalnya, untuk memungkinkan pengguna dari `admins` OU di `corp.example.com` domain untuk otentikasi ke Presto, Anda tentukan `${USER},ou=admins,dc=corp,dc=example,dc=com` sebagai pola mengikat pengguna.

> **Note**
>
> Saat Anda menggunakan AWS CloudFormation, Anda perlu menggunakan fungsi Fn: :Sub untuk mengganti `${USER}` dengan User ID (UID) yang sebenarnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik Fn: :Sub di AWS CloudFormation Panduan Pengguna.

Bila menggunakan Amazon EMR 5.10.0, Anda dapat menentukan hanya satu pola seperti itu. Menggunakan Amazon EMR 5.11.0 atau yang lebih baru, Anda dapat menentukan beberapa pola dipisahkan oleh titik dua (:). Pengguna mencoba untuk mengotentikasi ke Presto dibandingkan dengan pola pertama, maka yang kedua, dan seterusnya. Sebagai contoh, lihat Langkah 3: Buat konfigurasi JSON dengan properti Presto untuk LDAP.

Langkah 2: Mengatur konfigurasi keamanan

Buat konfigurasi keamanan dengan enkripsi dalam transit diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat konfigurasi keamanan dalam Amazon EMR. Artefak enkripsi yang Anda berikan ketika Anda mengatur di-transit enkripsi yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi internal antara Presto node. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyediakan sertifikat untuk enkripsi data in-transit. Sertifikat server LDAP digunakan untuk mengotentikasi koneksi klien ke Presto server.

Langkah 3: Buat konfigurasi JSON dengan properti Presto untuk LDAP

Anda menggunakan `presto-config` klasifikasi konfigurasi untuk mengatur properti Presto untuk LDAP. Format dan isinya sedikit berbeda tergantung pada versi rilis Amazon EMR dan instalasi Presto (PrestoDB atau Trino). `presto-config` Contoh perbedaan konfigurasi disediakan nanti dalam bagian ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Langkah-langkah berikut mengasumsikan bahwa Anda menyimpan data JSON ke file,*`MyPrestoConfig.json`*. Jika Anda menggunakan konsol, meng-upload file ke lokasi aman di Amazon S3 sehingga Anda dapat referensi ketika Anda membuat cluster. Jika Anda menggunakan AWS CLI, Anda dapat mereferensikan file secara lokal.

Example Amazon EMR 6.1.0 dan yang lebih baru dengan PrestosQL (Trino)

Contoh berikut menggunakan nama host LDAP dari Langkah 1: Mengumpulkan informasi tentang server LDAP Anda dan menyalin sertifikat server ke Amazon S3 untuk mengotentikasi ke server LDAP untuk mengikat. Dua pola ikatan pengguna ditentukan, yang menunjukkan bahwa pengguna dalam `admins` OU dan `datascientists` OU pada server LDAP memenuhi syarat untuk otentikasi ke server Trino sebagai pengguna. Pola mengikat dipisahkan oleh titik dua (`:`).

Amazon EMR versi 6.4.0 dan yang lebih baru menggunakan nama baru Trino alih-alih PrestosQL. Jika Anda menggunakan Trino, ganti *`prestosql-config`* dalam klasifikasi konfigurasi berikut dengan `trino-config` dan *`prestosql-password-authenticator`* dengan`trino-password-authenticator`.

```
[
   {
      "Classification":"prestosql-config",
      "Properties":{
         "http-server.authentication.type":"PASSWORD"
      }
   },
```

```
   {
      "Classification":"prestosql-password-authenticator",
      "Properties":{
         "password-authenticator.name":"ldap",
         "ldap.url":"ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal:636",
         "ldap.user-bind-pattern": "uid=${USER},ou=admins,dc=ec2,dc=internal:uid=
${USER},ou=datascientists,dc=ec2,dc=internal"
      }
   }
]
```

Example Amazon EMR 5.16.0 dan versi yang lebih tinggi

Contoh berikut menggunakan LDAP user ID dan password, dan nama host LDAP dari Langkah 1: Mengumpulkan informasi tentang server LDAP Anda dan menyalin sertifikat server ke Amazon S3 untuk mengotentikasi ke server LDAP untuk mengikat. Dua pola mengikat pengguna ditentukan, yang menunjukkan bahwa pengguna dalam `admins` OU dan `datascientists` OU pada LDAP server memenuhi syarat untuk otentikasi ke Presto server sebagai pengguna. Pola mengikat dipisahkan oleh titik dua (`:`).

```
[{
        "Classification": "presto-config",
                "Properties": {
                        "http-server.authentication.type": "PASSWORD"
                }
        },
        {
                "Classification": "presto-password-authenticator",
                "Properties": {
                        "password-authenticator.name": "ldap",
                        "ldap.url": "ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal:636",
                        "ldap.user-bind-pattern": "uid=
${USER},ou=admins,dc=ec2,dc=internal:uid=${USER},ou=datascientists,dc=ec2,dc=internal",
                        "internal-communication.authentication.ldap.user": "presto",
                        "internal-communication.authentication.ldap.password": "123456"
                }
        }]
```

Example Amazon EMR 5.11.0 melalui 5.15.0

Formatnya `presto-config` klasifikasi konfigurasi sedikit berbeda untuk versi rilis ini. Contoh berikut menentukan parameter yang sama seperti contoh sebelumnya.

```
[{
        "Classification": "presto-config",
                "Properties": {
                        "http-server.authentication.type": "LDAP",
                        "authentication.ldap.url": "ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-
xxx.ec2.internal:636",
                        "authentication.ldap.user-bind-pattern": "uid=
${USER},ou=admins,dc=ec2,dc=internal:uid=${USER},ou=datascientists,dc=ec2,dc=internal",
                        "internal-communication.authentication.ldap.user": "presto",
                        "internal-communication.authentication.ldap.password": "123456"
                }
        }]
```

Example EMR Amazon 5.10.0

Amazon EMR 5.10.0 mendukung anonim mengikat hanya, sehingga entri tersebut dihilangkan. Selain itu, hanya pola pengikat tunggal yang bisa ditentukan.

```
[{
        "Classification": "presto-config",
                "Properties": {
                        "http-server.authentication.type": "LDAP",
                        "authentication.ldap.url": "ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-
xxx.ec2.internal:636",
                        "ldap.user-bind-pattern": "uid=
${USER},ou=prestousers,dc=ec2,dc=internal"
                }
        }]
```

Langkah 4: Buat script untuk menyalin sertifikat server LDAP dan meng-upload ke Amazon S3

Membuat script yang menyalin file sertifikat untuk setiap node dalam gugus dan menambahkan ke keystore. Buat skrip menggunakan editor teks, simpan, dan kemudian muat naik ke Amazon S3. DalamLangkah 5: Membuat cluster, file skrip direferensikan sebagai*s3://amzn-s3-demo-bucket/LoadLDAPCert.sh*.

Contoh skrip berikut menggunakan password keystore default,*changeit*. Kami merekomendasikan bahwa Anda menyambung ke node master setelah Anda membuat cluster dan mengubah sandi keystore menggunakan perintah keytool.

```
#!/bin/bash
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/ldap_server.crt .
sudo keytool -import -keystore /usr/lib/jvm/jre-1.8.0-openjdk.x86_64/lib/security/
cacerts -trustcacerts -alias ldap_server -file ./ldap_server.crt -storepass changeit -
noprompt
```

Langkah 5: Membuat cluster

Ketika Anda membuat cluster, Anda menentukan Presto dan aplikasi lain yang Anda inginkan Amazon EMR untuk menginstal. Contoh berikut juga referensi properti klasifikasi konfigurasi dalam JSON, tetapi Anda juga dapat menentukan inline klasifikasi konfigurasi.

Untuk membuat cluster Presto dengan otentikasi LDAP menggunakan konsol Amazon EMR

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon baru dan pilih Beralih ke konsol lama dari navigasi samping. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang diharapkan saat beralih ke konsol lama, lihat Menggunakan konsol lama.
2. Pilih Buat Kluster, Buka opsi tingkat lanjut.
3. PilihPrestobersama dengan aplikasi lain untuk Amazon EMR untuk menginstal, dan di bawahKonfigurasi Software, pilihRilisdari Amazon EMR untuk digunakan. Otentikasi LDAP didukung hanya dengan Amazon EMR 5.10.0 dan kemudian.
4. Di bawah Mengedit setelan perangkat lunak, pilih Muat JSON dari S3, masukkan lokasi di Amazon S3 dari file konfigurasi JSON yang Anda buat Langkah 3: Buat konfigurasi JSON dengan properti Presto untuk LDAP, lalu pilih Selanjutnya.
5. Mengkonfigurasi cluster perangkat keras dan jaringan, dan kemudian pilihSelanjutnya.
6. PilihTindakan Bootstrap. UntukTambahkan tindakan bootstrap, pilihTindakan kustom, lalu pilihKonfigurasikan dan tambahkan.
7. Masukkan Nama untuk tindakan bootstrap, masukkan lokasi Script yang Anda buatLangkah 4: Buat script untuk menyalin sertifikat server LDAP dan meng-upload ke Amazon S3, misalnya s3://amzn-s3-demo-bucket/Load LDAPCert .sh, lalu pilih Tambah.
8. Di bawahPilihan umum,Tag, danOpsi tambahanpilih pengaturan yang sesuai untuk aplikasi Anda, dan kemudian pilihSelanjutnya.
9. PilihAutentikasi dan enkripsi, dan kemudian pilihKonfigurasi keamananyang Anda buat di Langkah 2: Mengatur konfigurasi keamanan.
10. Pilih opsi keamanan lain yang sesuai untuk aplikasi Anda, dan kemudian pilihBuat gugus.

Untuk membuat cluster Presto dengan otentikasi LDAP menggunakan AWS CLI

- Gunakan perintah `aws emr create-cluster`. Minimal, tentukan aplikasi Presto, dan juga klasifikasi konfigurasi Presto, skrip bootstrap, dan konfigurasi keamanan yang Anda buat pada langkah-langkah sebelumnya. Contoh berikut referensi file konfigurasi sebagai file JSON disimpan dalam direktori yang sama di mana Anda menjalankan perintah. Skrip bootstrap, di sisi lain, harus disimpan di Amazon S3. Contoh berikut menggunakan `s3://amzn-s3-demo-bucket/LoadLDAPCert.sh`.

  > **Note**
  >
  > Karakter kelanjutan baris Linux (\) disertakan untuk memudahkan pembacaan. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster  --applications Name=presto --release-label emr-5.16.0 \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=MyKeyPair,SubnetId=subnet-1234ab5
 \ --instance-count 3 --instance-type m5.xlarge --region us-west-2 --name
 "MyPrestoWithLDAPAuth" \
--bootstrap-actions Name="Distribute LDAP server cert",Path="s3://amzn-s3-demo-
bucket/LoadLDAPCert.sh" \
--security-configuration MyPrestoLDAPSecCfg --configurations file://
MyPrestoConfig.json
```

Mengaktifkan mode ketat Presto

Dalam situasi tertentu, kueri yang berjalan lama dapat menyebabkan biaya tinggi dan menyebabkan Amazon EMR menggunakan lebih banyak sumber daya cluster. Ini menghilangkan sumber daya dari beban kerja lain di cluster. Dengan Amazon EMR versi 6.8 dan yang lebih baru, Anda dapat menggunakan fitur mode ketat yang menolak atau memperingatkan Anda tentang jenis kueri yang berjalan lama berikut:

- Kueri tanpa predikat pada kolom yang dipartisi yang menghasilkan pemindaian tabel sejumlah besar data
- Kueri dengan gabungan silang antara dua tabel besar
- Kueri yang mengurutkan sejumlah besar baris tanpa batas

Setelah Presto benar-benar mengoptimalkan rencana kueri, mode ketat berjalan. Untuk menggunakan dan menyesuaikan mode ketat dengan kebutuhan kueri Anda, Anda dapat mengonfigurasi Presto dengan cara berikut.

Konfigurasi Presto untuk mode ketat

Pengaturan	Deskripsi	Default
`strict-mode-enabled`	Menghidupkan dan mematikan mode ketat. Nilai `true` menunjukkan bahwa mode ketat aktif.	`false`
`strict-mode-fail-query`	Menolak kueri jika mode ketat mendeteksi kemungkinan kueri yang berjalan lama. Jika`false`, Amazon EMR hanya memunculkan peringatan.	`false`
`strict-mode-restrictions`	Menentukan batasan untuk diterapkan ketika modus ketat dihidupkan. Mode ketat mendukung pembatasan berikut: MANDATORY_PARTITION_PREDICATE, DISALLOW_CROSS_JOIN, dan LIMITED_SORT.	MANDATORY_PARTITION_PREDICATE, DISALLOW_CROSS_JOIN, LIMITED_SORT

Untuk bereksperimen dengan mode ketat, Anda dapat mengganti konfigurasi ini, atau mengaturnya sebagai properti sesi saat Anda menggunakan klien Presto.

Untuk mengatur konfigurasi pada pembuatan cluster dengan Konsol Manajemen AWS

1. Pilih Buat cluster dan pilih Amazon EMR versi 6.8.0, dan Presto atau Trino. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menginstal PrestoDB dan Trino.
2. Tentukan properti konfigurasi untuk mode ketat secara langsung, atau unggah file JSON ke Amazon S3. Secara opsional, pilih katalog data AWS Glue untuk metastore Anda. Tentukan

VPC, subnet, tindakan bootstrap, key pair, dan grup keamanan Anda. Pilih Buat klaster untuk membuat klaster Anda.

3. Masuk ke node utama cluster dan jalankan `presto-cli` atau`trino-cli`.
4. Kirimkan pertanyaan Anda. Mode ketat memvalidasi setiap kueri dan menentukan apakah itu berjalan lama. Bergantung pada `strict-mode-fail-query` pengaturan Anda, Amazon EMR menolak kueri atau memunculkan peringatan.
5. Setelah selesai dengan kueri, hentikan klaster dan hapus sumber daya Anda.

Untuk mengatur konfigurasi pada cluster yang sedang berjalan dengan AWS CLI

1. Masuk ke node utama cluster Anda dengan AWS CLI dan jalankan `presto-cli` atau`trino-cli`.
2. Jalankan perintah berikut dengan nilai yang Anda inginkan.

```
set session strict_mode_enabled = true;
set session strict_mode_fail_query = false;
set session strict_mode_restrictions = 'DISALLOW_CROSS_JOIN,LIMITED_SORT';
```

Pertimbangan-pertimbangan

Saat Anda menggunakan mode ketat, pertimbangkan hal berikut:

- Dalam beberapa kasus, mode ketat dapat menolak kueri jangka pendek yang tidak menghabiskan banyak sumber daya. Misalnya, kueri pada tabel kecil tidak menerapkan pemfilteran dinamis atau mengganti gabungan bagian dalam dengan gabungan silang. Ini dapat menyebabkan kueri menggunakan predikat partisi wajib atau melarang gabungan silang. Ketika ini terjadi, mode ketat menolak kueri.
- Pemeriksaan mode ketat hanya diterapkan pada jenis kueri SELECT, INSERT, CREATE TABLE AS SELECT, dan EXPLORE ANALYSIS.
- Anda hanya dapat menggunakan batasan pada predikat partisi wajib dengan konektor Hive.

Menangani kerugian Instans Spot di Presto

Dengan Instans Spot di Amazon EMR, Anda dapat menjalankan beban kerja big data pada kapasitas Amazon EC2 cadangan dengan biaya yang lebih murah. Sebagai imbalan atas biaya yang

lebih rendah, Amazon EC2 dapat mengganggu Instans Spot dengan pemberitahuan dua menit. Ketika Anda mengakhiri sebuah node, Presto dapat memakan waktu hingga 10 menit sebelum mengembalikan kesalahan. Hal ini menyebabkan penundaan yang tidak perlu dalam laporan kesalahan dan kemungkinan percobaan ulang. Pengakhiran cepat adalah fitur yang memberi Anda kontrol atas cara Presto menangani node yang dihentikan.

Tugas koordinator Presto adalah melacak semua node pekerja dengan jajak pendapat reguler status mereka. Tanpa penghentian cepat, koordinator tidak berkonsultasi dengan YARN NodeManager untuk status setiap node. Ini dapat menghasilkan loop coba lagi yang panjang sebelum kueri gagal. Dengan penghentian cepat, koordinator Presto berkonsultasi dengan status node NodeManager segera setelah jajak pendapat gagal mencapai tuan rumah. Jika NodeManager menunjukkan bahwa node tidak aktif, Presto meninggalkan percobaan ulang lebih lanjut, gagal kueri, dan mengembalikan kesalahan. `NODE_DECOMMISSIONED`

Kumpulan parameter konfigurasi berikut memungkinkan Anda untuk mengontrol dan menyesuaikan perilaku Presto jika terjadi penghentian node.

Konfigurasi presto untuk penanganan kegagalan node

Pengaturan	Deskripsi	Default
`query.remote-task.max-backoff-duration`	Durasi waktu koordinator melanjutkan upaya untuk mengambil status tugas jarak jauh dari node pekerja.	10 menit
`query.remote-task.quick-terminate-node-failure`	Mengaktifkan kegagalan node cepat jika koordinator tidak dapat mencapai node atau tidak dapat terhubung ke pekerja yang berjalan pada node itu. Nilai `query.remote-task.terminate-on-connect-exception` menentukan apakah koordinator harus mencapai node atau terhubung ke pekerja.	`true`

Pengaturan	Deskripsi	Default
	Node gagal dalam kueri dan Amazon EMR menghapus node dari daftar pekerja yang tersedia. Ketika ini terjadi, Anda tidak dapat menggunakan node untuk menjadwalkan kueri baru. Ketika Anda menetapkan nilai ini`false`, Presto kembali ke perilaku sebelumnya di mana koordinator Presto kembali mencoba untuk mencapai node (for`query.remote-task.max-backoff-duration`) sebelum menandai node sebagai tidak tersedia dan gagal kueri yang sedang berlangsung pada node.	
`query.remote-task.terminate-on-connect-exception`	Menentukan apakah Amazon EMR harus menjadi node jika host dapat dijangkau tetapi koordinator gagal terhubung ke proses pekerja host. Saat Anda menetapkan nilai ini`true`, Anda mengaktifkan kegagalan kueri cepat jika host tidak dapat dijangkau.	`false`

Menggunakan penskalaan otomatis Presto dengan Graceful Decommission

Rilis Amazon EMR versi 5.30.0 dan kemudian menyertakan fitur yang dapat Anda gunakan untuk menetapkan masa tenggang untuk tindakan penskalaan tertentu. Masa tenggang memungkinkan tugas Presto untuk terus berjalan sebelum node berakhir karena tindakan skala-in mengubah ukuran atau permintaan kebijakan skala otomatis. Untuk informasi selengkapnya tentang aturan penskalaan, lihat Memahami aturan skala otomatis dalam Amazon EMR. Presto autoscaling dengan anggun Dekommission mencegah tugas-tugas baru dari yang dijadwalkan pada node yang menonaktifkan, sementara pada saat yang sama memungkinkan tugas-tugas yang sudah berjalan untuk menyelesaikan sebelum mematikan timeout tercapai. Query yang berjalan akan menyelesaikan eksekusi sebelum node dinonaktifkan. Autoscaling tidak didukung pada armada misalnya.

Anda dapat mengontrol berapa banyak waktu untuk memungkinkan tugas Presto untuk menyelesaikan setelah autoscale mematikan permintaan diterima. Secara default, menutup batas waktu untuk Amazon EMR adalah `0` menit, yang berarti bahwa Amazon EMR segera berakhir node dan setiap tugas Presto berjalan di atasnya, jika diperlukan oleh permintaan skala-in. Untuk mengatur timeout lebih lama untuk tugas Presto di Amazon EMR untuk memungkinkan menjalankan query untuk menyelesaikan sebelum skala ke bawah cluster, gunakan `presto-config` klasifikasi konfigurasi untuk mengatur `graceful-shutdown-timeout` parameter untuk nilai dalam detik atau menit lebih besar dari nol. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Sebagai contoh, meningkatkan `graceful-shutdown-timeout` Nilai untuk `"30m"` menentukan jangka waktu habis 30 menit. Setelah menutup batas waktu berakhir, node ditandai untuk menonaktifkan paksa dihentikan jika menunggu permintaan tugas untuk menyelesaikan, dan permintaan gagal. Jika tugas query selesai dalam lima menit, node ditandai untuk dekomisioning berakhir pada lima menit, asalkan aplikasi YARN lainnya telah menyelesaikan eksekusi.

Example Contoh konfigurasi Presto autoscale dengan anggun Decommission

Ganti `graceful-shutdown-timeout` nilai dengan jumlah menit yang sesuai untuk setup Anda. Tidak ada nilai maksimum. Contoh di bawah ini menetapkan nilai timeout `1800` detik (30 menit).

```
[
    {
        "classification": "presto-config",
        "properties": {
            "graceful-shutdown-timeout": "1800s"
        }
```

```
    }
]
```

Batasan

PrestoDB anggun dekommission tidak bekerja pada cluster EMR di mana konektivitas HTTP dinonaktifkan, seperti ketika `http-server.http.enabled` diatur ke `false`. Trino sama sekali tidak mendukung Graceful Decommission, terlepas dari pengaturannya. `http-server.http.enabled`

Pertimbangan dengan Presto on Amazon EMR

Pertimbangkan batasan berikut saat Anda menjalankan Presto di Amazon EMR.

Perintah baris eksekusi Presto

Di Amazon EMR, PrestoDB dan Trino keduanya menggunakan baris perintah yang sama yang dapat dieksekusi,, seperti pada contoh berikut. `presto-cli`

```
presto-cli --catalog hive
```

Properti penyebaran Presto yang tidak dapat dikonfigurasi

Versi Amazon EMR yang Anda gunakan menentukan konfigurasi penerapan Presto yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya tentang properti konfigurasi ini, lihat Menerapkan Presto di dokumentasi Presto. Tabel berikut menunjukkan opsi konfigurasi yang berbeda untuk `properties` file Presto.

Berkas	Dapat dikonfigurasi
`log.properties`	PrestODB: Dapat dikonfigurasi di Amazon EMR versi 4.0.0 dan yang lebih baru. Gunakan klasifikasi konfigurasi `presto-log` .
`config.properties`	PrestODB: Dapat dikonfigurasi di Amazon EMR versi 4.0.0 dan yang lebih baru. Gunakan klasifikasi konfigurasi `presto-config` .

Berkas	Dapat dikonfigurasi
`hive.properties`	PrestODB: Dapat dikonfigurasi di Amazon EMR versi 4.1.0 dan yang lebih baru. Gunakan klasifikasi konfigurasi `presto-connector-hive` .
`node.properties`	PrestODB: Dapat dikonfigurasi di Amazon EMR versi 5.6.0 dan yang lebih baru. Gunakan klasifikasi konfigurasi `presto-node` .
`jvm.config`	Tidak dapat dikonfigurasi.

Instalasi PrestODB

Nama aplikasi Presto terus digunakan untuk menginstal PrestoDB pada cluster.

Anda dapat menginstal PrestoDB atau Trino, tetapi Anda tidak dapat menginstal keduanya pada satu cluster. Jika Anda menentukan PrestoDB dan Trino saat Anda mencoba membuat klaster, kesalahan validasi terjadi dan permintaan pembuatan klaster gagal.

Konfigurasi EMRFS dan PrestOS3 FileSystem

Dengan Amazon EMR versi 5.12.0 dan yang lebih baru, PrestoDB dapat menggunakan EMRFS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sistem File EMR (EMRFS) di Panduan Manajemen EMR Amazon. Dengan versi Amazon EMR sebelumnya, PrestOS3 FileSystem adalah satu-satunya opsi konfigurasi.

Anda dapat menggunakan konfigurasi keamanan untuk mengatur enkripsi untuk data EMRFS di Amazon S3. Anda juga dapat menggunakan peran IAM untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memahami opsi enkripsi dan Mengkonfigurasi peran IAM untuk permintaan EMRFS ke Amazon S3 dalam Amazon EMR.

> **Note**
>
> Jika Anda menanyakan data dasar di Amazon S3 dengan Amazon EMR versi 5.12.0, kesalahan Presto dapat terjadi. Hal ini karena Presto gagal untuk mengambil nilai klasifikasi konfigurasi dari `emrfs-site.xml`. Sebagai solusinya, buat `emrfs` subdirektori di bawah

`usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/` dan buat symlink ke file yang ada`usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/emrfs`. `/usr/share/aws/emr/emrfs/conf/emrfs-site.xml` Kemudian restart proses presto-server (`sudo presto-server stop`diikuti oleh). `sudo presto-server start`

Anda dapat mengganti default EMRFS dan menggunakan PrestOS3 sebagai gantinya. FileSystem Untuk melakukannya, gunakan perintah `presto-connector-hive` klasifikasi konfigurasi untuk mengatur `hive.s3-file-system-type` ke `PRESTO` Seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

```
[
   {
      "Classification": "presto-connector-hive",
      "Properties": {
         "hive.s3-file-system-type": "PRESTO"
      }
   }
]
```

Jika Anda menggunakan PrestOS3FileSystem, gunakan klasifikasi `presto-connector-hive` konfigurasi untuk mengonfigurasi properti PrestOS3. FileSystem Untuk informasi selengkapnya tentang properti yang tersedia, lihat konfigurasi Amazon S3 di bagian Hive Connector pada dokumentasi Presto. Pengaturan ini tidak berlaku untuk EMRFS.

Pengaturan default untuk peniruan pengguna akhir

Secara default, Amazon EMR versi 5.12.0 dan yang lebih baru mengaktifkan peniruan identitas pengguna akhir untuk akses ke HDFS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Peniruan nama pengguna akhir dalam dokumentasi Presto. Untuk mengubah pengaturan ini dengan klasifikasi `presto-config` konfigurasi, setel `hive.hdfs.impersonation.enabled` properti ke`false`.

Port default untuk antarmuka web Presto

Secara default, Amazon EMR mengkonfigurasi antarmuka web Presto pada koordinator Presto untuk menggunakan port 8889 (untuk PrestoDB dan Trino). Untuk mengubah port, gunakan klasifikasi `presto-config` konfigurasi untuk mengatur `http-server.http.port` properti. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Properti Config dalam Penerapan Presto bagian Dokumentasi Presto.

Masalah dengan eksekusi Hive Bucket dalam beberapa rilis

Presto versi 152.3 memiliki masalah dengan eksekusi bucket Hive yang menyebabkan kinerja kueri Presto yang lebih lambat secara signifikan dalam beberapa kondisi. Amazon EMR versi 5.0.3, 5.1.0, dan 5.2.0 termasuk versi Presto ini. Untuk mengurangi masalah ini, gunakan klasifikasi `presto-connector-hive` konfigurasi untuk menyetel `hive.bucket-execution` propertifalse, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
[
   {
      "Classification": "presto-connector-hive",
      "Properties": {
         "hive.bucket-execution": "false"
      }
   }
]
```

Riwayat rilis presto

Tabel berikut mencantumkan versi Presto yang disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

Informasi versi Presto

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-7.13.0	0,27-amzn-7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto,

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
		hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.12.0	0,27-amzn-6	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datano de, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.11.0	0,27-amzn-5	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datano de, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-7.10.0	0,27-amzn-4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.9.0	0,27-amzn-3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-7.8.0	0,287-amzn-2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.7.0	0,287-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-7.6.0	0,287-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.5.0	0,27-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-7.4.0	0,27-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.3.0	0.285-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-7.2.0	0,285-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.36.2	0,267-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-7.1.0	0,284-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-7.0.0	0,283-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-6.15.0	0,283-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.14.0	0,281-amzn-2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-6.13.0	0,281-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.12.0	0,281-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-6.11.1	0,279 amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.11.0	0,279 amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-6.10.1	0.278.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.10.0	0.278.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-6.9.1	0,276 amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.9.0	0,276 amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-6.8.1	0.273.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.8.0	0.273.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-6.7.0	0,272-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.36.1	0,267-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.36.0	0,267-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.6.0	0,267-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.35.0	0,26-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.5.0	0,261-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-6.4.0	0.254.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.3.1	0.245.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-6.3.0	0.245.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.2.1	0.238.3-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-6.2.0	0.238.3-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.1.1	0,232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-6.1.0	0,232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-6.0.1	0,230	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-6.0.0	0,230	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.34.0	0,261-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.33.1	0.245.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.33.0	0.245.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.32.1	0.240.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.32.0	0.240.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.31.1	0.238.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.31.0	0.238.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.30.2	0,232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.30.1	0,232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.30.0	0,232	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mariadb-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.29.0	0,227	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.28.1	0,227	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.28.0	0,227	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-presto, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.27.1	0,224	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.27.0	0,224	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.26.0	0,220	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.25.0	0,220	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.24.1	0,219	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.24.0	0,219	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.23.1	0,215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.23.0	0,215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.22.0	0,215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.21.2	0,215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.21.1	0,215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.21.0	0,215	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.20.1	0,214	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.20.0	0,214	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.19.1	0,212	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.19.0	0,212	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.18.1	0.210	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.18.0	0.210	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.17.2	0,206	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.17.1	0,206	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.17.0	0,206	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.16.1	0,203	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.16.0	0,203	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.15.1	0,194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.15.0	0,194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.14.2	0,194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.14.1	0,194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.14.0	0,194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.13.1	0,194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.13.0	0,194	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.12.3	0,188	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.12.2	0,188	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.12.1	0,188	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.12.0	0,188	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.11.4	0,187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.11.3	0,187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.11.2	0,187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.11.1	0,187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.11.0	0,187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.10.1	0,187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.10.0	0,187	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.9.1	0,184	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.9.0	0,184	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.8.3	0,170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.8.2	0,170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.8.1	0,170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.8.0	0,170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.7.1	0,170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.7.0	0,170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.6.1	0,170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.6.0	0,170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.5.4	0,170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.5.3	0,170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.5.2	0,170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.5.1	0,170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.5.0	0,170	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.4.1	0,166	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.4.0	0,166	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.3.2	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.3.1	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.3.0	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.2.3	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.2.2	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.2.1	0.157.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.2.0	0,152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.1.1	0,152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.1.0	0,152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.0.3	0,152.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Presto	Komponen Dipasang Dengan Presto
emr-5.0.2	0,150	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.0.1	0,150	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker
emr-5.0.0	0,150	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hive-client, hcatalog-server, mysql-server, presto-coordinator, presto-worker

Apache Spark

Apache Spark adalah kerangka kerja pemrosesan terdistribusi dan model pemrograman yang membantu Anda melakukan pembelajaran mesin, pemrosesan streaming, atau analisis grafik dengan kluster EMR Amazon. Mirip dengan Apache Hadoop, Spark merupakan sistem pemrosesan terdistribusi sumber terbuka, yang biasa digunakan untuk beban kerja big data. Namun, Spark memiliki beberapa perbedaan penting dari Hadoop. MapReduce Spark memiliki dioptimalkan diarahkan asiklik mesin eksekusi graf (DAG) dan aktif cache data dalam memori, yang dapat meningkatkan kinerja, terutama untuk algoritma tertentu dan query interaktif.

Spark native mendukung aplikasi yang ditulis dalam Scala, Python, dan Java. Ini juga mencakup beberapa perpustakaan yang terintegrasi erat untuk SQL (Spark), pembelajaran mesin (MLLib), pemrosesan aliran (streaming Spark), dan pemrosesan grafik (GraphX). Alat-alat ini membuatnya lebih mudah untuk memanfaatkan kerangka Spark untuk berbagai kasus penggunaan.

Anda dapat menginstal Spark pada cluster EMR Amazon bersama dengan aplikasi Hadoop lainnya, dan juga dapat memanfaatkan sistem file Amazon EMR (EMRFS) untuk langsung mengakses data di Amazon S3. Hive juga terintegrasi dengan Spark sehingga Anda dapat menggunakan HiveContext objek untuk menjalankan skrip Hive menggunakan Spark. Sebuah konteks Hive termasuk dalam percikan-shell sebagai `sqlContext`.

Untuk contoh tutorial tentang menyiapkan cluster EMR dengan Spark dan menganalisis kumpulan data sampel, lihat Tutorial: Memulai Amazon EMR di blog Berita. AWS

Anda dapat menggunakan Agen Pemecahan Masalah Apache Spark untuk memecahkan masalah aplikasi Apache Spark Anda di EMR di EC2 dan EMR Tanpa Server. Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan merujuk keApa itu Agen Pemecahan Masalah Apache Spark untuk Amazon EMR.

> **Important**
>
> Apache Spark versi 2.3.1, tersedia dimulai dengan Amazon EMR rilis 5.16.0, alamat dan. CVE-2018-8024CVE-2018-1334 Kami merekomendasikan Anda memigrasi versi Spark sebelumnya ke Spark versi 2.3.1 atau versi yang lebih baru.

Tabel berikut mencantumkan versi Spark yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Spark.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Spark dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

Informasi versi Spark untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-7.13.0	Spark 3.5.6-amzn-2	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Tabel berikut mencantumkan versi Spark yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Spark.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Spark dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

Informasi versi Spark untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-6.15.0	Spark 3.4.1-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
		kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

> **Note**
>
> Amazon EMR rilis 6.8.0 hadir dengan Apache Spark 3.3.0. Rilis Spark ini menggunakan Apache Log4j 2 dan `log4j2.properties` file untuk mengkonfigurasi Log4j dalam proses Spark. Jika Anda menggunakan Spark di cluster atau membuat kluster EMR dengan parameter konfigurasi kustom, dan Anda ingin meningkatkan ke Amazon EMR rilis 6.8.0, Anda harus bermigrasi ke klasifikasi konfigurasi `spark-log4j2` baru dan format kunci untuk Apache Log4j 2. Untuk informasi selengkapnya, lihat Migrasi dari Apache Log4j 1.x ke Log4j 2.x.

Tabel berikut mencantumkan versi Spark yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Spark.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Spark dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

Informasi versi Spark untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.36.2	Spark 2.4.8-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
		hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Topik

- Buat cluster dengan Apache Spark
- Jalankan aplikasi Spark dengan Docker di Amazon EMR 6.x
- Gunakan Katalog Data AWS Glue dengan Spark di Amazon EMR
- Bekerja dengan hierarki multi-katalog di Katalog Data AWS Glue dengan Spark di Amazon EMR
- Konfigurasi Spark
- Apa itu Agen Pemecahan Masalah Apache Spark untuk Amazon EMR
- Optimalkan kinerja Spark
- Caching Fragmen Hasil Percikan
- Gunakan Akselerator Nvidia RAPIDS untuk Apache Spark
- Akses shell Spark
- Gunakan Amazon SageMaker Spark untuk pembelajaran mesin
- Menulis aplikasi Spark
- Tingkatkan kinerja Spark dengan Amazon S3
- Tambahkan langkah Spark
- Lihat riwayat aplikasi Spark
- Akses UI web Spark
- Menggunakan konektor Amazon Kinesis Data Streams streaming terstruktur Spark

- Menggunakan integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark dengan Amazon EMR
- Riwayat rilis Spark
- Menggunakan tampilan terwujud dengan Amazon EMR

Buat cluster dengan Apache Spark

Prosedur berikut membuat cluster dengan Spark diinstal menggunakan Opsi Cepat di konsol EMR Amazon.

Anda dapat menggunakan alternatifOpsi lanjutanuntuk lebih menyesuaikan setup cluster Anda, atau untuk mengirimkan langkah-langkah untuk pemrograman menginstal aplikasi dan kemudian menjalankan aplikasi kustom. Dengan salah satu pilihan pembuatan cluster, Anda dapat memilih untuk menggunakan AWS Glue sebagai metastore Spark SQL Anda. Lihat Gunakan Katalog Data AWS Glue dengan Spark di Amazon EMR untuk informasi selengkapnya.

Untuk melancarkan kluster dengan Spark dipasang

1. Buka konsol Amazon EMR. di https://console.aws.amazon.com/emr.
2. PilihBuat gugusUntuk menggunakanOptions cepat.
3. Masukkan nama Nama kluster. Nama cluster Anda tidak dapat berisi karakter <, >, $, |, atau `(backtick).
4. UntukKonfigurasi Software, pilihRilisPilihan.
5. UntukAplikasi, pilihSparkbundel aplikasi.
6. Pilih opsi lain yang diperlukan, lalu pilih Buat kluster.

> **Note**
>
> Untuk mengkonfigurasi Spark saat Anda membuat cluster, lihat Konfigurasi Spark.

Untuk meluncurkan cluster dengan Spark diinstal menggunakan AWS CLI

- klaster dengan perintah berikut.

```
aws emr create-cluster --name "Spark cluster" --release-label emr-7.13.0 --
applications Name=Spark \
```

```
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-
default-roles
```

> **Note**
>
> Karakter kelanjutan baris Linux (\) disertakan untuk memudahkan pembacaan. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

Untuk meluncurkan klaster dengan Spark diinstal menggunakan SDK for Java

Tentukan Spark sebagai aplikasi dengan `SupportedProductConfig` digunakan dalam `RunJobFlowRequest`.

- Contoh berikut menunjukkan cara membuat cluster dengan Spark menggunakan Java.

```
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduce;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.*;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.util.StepFactory;

public class Main {

        public static void main(String[] args) {
                AWSCredentials credentials_profile = null;
                try {
                        credentials_profile = new
 ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials();
                } catch (Exception e) {
                        throw new AmazonClientException(
                                        "Cannot load credentials from .aws/
credentials file. " +
                                                        "Make sure that the
 credentials file exists and the profile name is specified within it.",
                                        e);
```

```
                }

                AmazonElasticMapReduce emr =
 AmazonElasticMapReduceClientBuilder.standard()
                                .withCredentials(new
 AWSStaticCredentialsProvider(credentials_profile))
                                .withRegion(Regions.US_WEST_1)
                                .build();

                // create a step to enable debugging in the AWS Management Console
                StepFactory stepFactory = new StepFactory();
                StepConfig enabledebugging = new StepConfig()
                                .withName("Enable debugging")
                                .withActionOnFailure("TERMINATE_JOB_FLOW")

 .withHadoopJarStep(stepFactory.newEnableDebuggingStep());

                Application spark = new Application().withName("Spark");

                RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest()
                                .withName("Spark Cluster")
                                .withReleaseLabel("emr-5.20.0")
                                .withSteps(enabledebugging)
                                .withApplications(spark)
                                .withLogUri("s3://path/to/my/logs/")
                                .withServiceRole("EMR_DefaultRole")
                                .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole")
                                .withInstances(new JobFlowInstancesConfig()
                                                .withEc2SubnetId("subnet-12ab3c45")
                                                .withEc2KeyName("myEc2Key")
                                                .withInstanceCount(3)

 .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true)
                                                .withMasterInstanceType("m4.large")

 .withSlaveInstanceType("m4.large"));
                RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
                System.out.println("The cluster ID is " + result.toString());
        }
}
```

Jalankan aplikasi Spark dengan Docker di Amazon EMR 6.x

> **Note**
>
> Prosedur yang dijelaskan hanya berfungsi dengan Amazon EMR versi 6.x.

Dengan Amazon EMR 6.0.0, aplikasi Spark dapat menggunakan wadah Docker untuk menentukan dependensi perpustakaan mereka, bukannya menginstal dependensi pada contoh Amazon EC2 individu dalam cluster. Untuk menjalankan Spark dengan Docker, Anda harus terlebih dahulu mengkonfigurasi registri Docker dan menentukan parameter tambahan saat mengirimkan aplikasi Spark. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengkonfigurasi integrasi Docker.

Ketika aplikasi diajukan, YARN memanggil Docker untuk menarik gambar Docker ditentukan dan menjalankan aplikasi Spark dalam wadah Docker. Hal ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah menentukan dan mengisolasi dependensi. Hal ini mengurangi waktu untuk bootstrap atau menyiapkan instans di kluster Amazon EMR dengan pustaka yang dibutuhkan untuk eksekusi tugas.

Pertimbangan saat menjalankan Spark dengan Docker

Saat Anda menjalankan Spark dengan Docker, pastikan prasyarat berikut terpenuhi:

- Parameter `docker` dan CLI hanya diinstal pada node inti dan tugas.
- Di Amazon EMR 6.1.0 dan yang lebih baru, Anda dapat menginstal Docker pada node utama dengan menggunakan perintah berikut.
  - ```
    sudo yum install -y docker
    sudo systemctl start docker
    ```
- `spark-submit`Perintah harus selalu dijalankan dari instance utama di cluster EMR Amazon.
- Registries Docker yang digunakan untuk menyelesaikan gambar Docker harus didefinisikan menggunakan API Klasifikasi dengan `container-executor` kunci klasifikasi untuk menentukan parameter tambahan saat meluncurkan cluster:
  - `docker.trusted.registries`
  - `docker.privileged-containers.registries`
- Untuk menjalankan aplikasi Spark dalam wadah Docker, pilihan konfigurasi berikut diperlukan:
  - `YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker`
  - `YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE={DOCKER_IMAGE_NAME}`
    ```

- Bila menggunakan Amazon ECR untuk mengambil gambar Docker, Anda harus mengkonfigurasi cluster untuk mengotentikasi sendiri. Untuk melakukannya, Anda harus menggunakan opsi konfigurasi berikut:
  - YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG= {DOCKER_CLIENT_CONFIG_PATH_ON_HDFS}
- Di Amazon EMR 6.1.0 dan yang lebih baru, Anda tidak diharuskan menggunakan perintah yang terdaftar `YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG={DOCKER_CLIENT_CONFIG_PATH_ON_HDFS}` saat fitur autentikasi otomatis ECR diaktifkan.
- Setiap gambar Docker digunakan dengan Spark harus memiliki Java diinstal pada gambar Docker.

Untuk informasi selengkapnya tentang prasyarat, lihat prasyarat, lihat. Mengkonfigurasi integrasi Docker.

Membuat gambar Docker

Docker gambar dibuat menggunakan Dockerfile, yang mendefinisikan paket dan konfigurasi untuk memasukkan dalam gambar. Berikut dua contoh penggunaan Dockerfiles dan PySpark SparkR.

PySpark Dockerfile

Gambar Docker yang dibuat dari Dockerfile ini termasuk Python 3 dan paket Python. NumPy Amazon Corretto JDK 8 menggunakan Amazon Linux 2.

```
FROM amazoncorretto:8

RUN yum -y update
RUN yum -y install yum-utils
RUN yum -y groupinstall development

RUN yum list python3*
RUN yum -y install python3 python3-dev python3-pip python3-virtualenv

RUN python -V
RUN python3 -V

ENV PYSPARK_DRIVER_PYTHON python3
ENV PYSPARK_PYTHON python3
```

```
RUN pip3 install --upgrade pip
RUN pip3 install numpy pandas

RUN python3 -c "import numpy as np"
```

SparkR Dockerfile

Docker gambar yang dibuat dari Dockerfile ini termasuk R dan paket randomForest CRAN. Dockerfile ini termasuk Amazon Linux 2 dan Amazon Corretto JDK 8.

```
FROM amazoncorretto:8

RUN java -version

RUN yum -y update
RUN amazon-linux-extras install R4

RUN yum -y install curl hostname

#setup R configs
RUN echo "r <- getOption('repos'); r['CRAN'] <- 'http://cran.us.r-project.org';
 options(repos = r);" > ~/.Rprofile

RUN Rscript -e "install.packages('randomForest')"
```

Untuk informasi selengkapnya tentang sintaks Dockerfile, lihat bagian Dokumentasi referensi berkas docker.

Menggunakan gambar Docker dari Amazon ECR

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) adalah registri kontainer Docker sepenuhnya dikelola, yang membuatnya mudah untuk menyimpan, mengelola, dan menyebarkan gambar kontainer Docker. Bila menggunakan Amazon ECR, cluster harus dikonfigurasi untuk mempercayai contoh ECR, dan Anda harus mengkonfigurasi otentikasi agar cluster menggunakan gambar Docker dari Amazon ECR. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengkonfigurasi BEARN untuk mengakses Amazon ECR.

Untuk memastikan bahwa host EMR Amazon dapat mengakses gambar yang disimpan di Amazon ECR, klaster Anda harus memiliki izin dari `AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly` kebijakan yang terkait dengan profil instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan `AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly`.

Dalam contoh ini, cluster harus dibuat dengan konfigurasi tambahan berikut untuk memastikan bahwa registri Amazon ECR dipercaya. Ganti titik *123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com* akhir dengan titik akhir Amazon ECR Anda.

```
[
  {
    "Classification": "container-executor",
    "Configurations": [
      {
        "Classification": "docker",
        "Properties": {
          "docker.privileged-containers.registries":
 "local,centos,123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com",
          "docker.trusted.registries": "local,centos,123456789123.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com"
        }
      }
    ],
    "Properties": {}
  }
]
```

Menggunakan PySpark dengan Amazon ECR

Contoh berikut menggunakan PySpark Dockerfile, yang akan ditandai dan diunggah ke Amazon ECR. Setelah Anda mengunggah Dockerfile, Anda dapat menjalankan PySpark pekerjaan dan merujuk ke gambar Docker dari Amazon ECR.

Setelah Anda meluncurkan cluster, gunakan SSH untuk terhubung ke node inti dan jalankan perintah berikut untuk membangun image Docker lokal dari contoh Dockerfile PySpark .

Pertama, membuat direktori dan Dockerfile.

```
mkdir pyspark
vi pyspark/Dockerfile
```

Rekatkan konten PySpark Dockerfile dan jalankan perintah berikut untuk membuat image Docker.

```
sudo docker build -t local/pyspark-example pyspark/
```

Buat `emr-docker-examples` Repositori ECR untuk contoh.

```
aws ecr create-repository --repository-name emr-docker-examples
```

Beri tag dan unggah gambar yang dibuat secara lokal ke ECR, ganti *123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com* dengan titik akhir ECR Anda.

```
sudo docker tag local/pyspark-example 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-
docker-examples:pyspark-example
sudo docker push 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:pyspark-example
```

Gunakan SSH untuk terhubung ke node utama dan menyiapkan skrip Python dengan nama file. `main.py` Tempelkan konten berikut ke file `main.py` dan simpan.

```
from pyspark.sql import SparkSession
spark = SparkSession.builder.appName("docker-numpy").getOrCreate()
sc = spark.sparkContext

import numpy as np
a = np.arange(15).reshape(3, 5)
print(a)
```

Di Amazon EMR 6.0.0, untuk mengirimkan pekerjaan, rujuk nama gambar Docker. Tentukan parameter konfigurasi tambahan untuk memastikan bahwa eksekusi pekerjaan menggunakan Docker sebagai runtime. Saat menggunakan Amazon ECR, `YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG` harus mereferensi `config.json` file yang berisi mandat yang digunakan untuk mengotentikasi ke Amazon ECR.

```
DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:pyspark-example
DOCKER_CLIENT_CONFIG=hdfs:///user/hadoop/config.json
spark-submit --master yarn \
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=
$DOCKER_CLIENT_CONFIG \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=
$DOCKER_CLIENT_CONFIG \
--num-executors 2 \
```

```
main.py -v
```

Di Amazon EMR 6.1.0 dan yang lebih baru, untuk mengirimkan pekerjaan, rujuk nama gambar Docker. Jika autentikasi otomatis ECR diaktifkan, jalankan perintah berikut.

```
DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:pyspark-example
spark-submit --master yarn \
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--num-executors 2 \
main.py -v
```

Ketika pekerjaan selesai, perhatikan ID aplikasi YARN, dan gunakan perintah berikut untuk mendapatkan output dari PySpark pekerjaan.

```
yarn logs --applicationId application_id | grep -C2 '\[\['
LogLength:55
LogContents:
[[ 0  1  2  3  4]
 [ 5  6  7  8  9]
 [10 11 12 13 14]]
```

Menggunakan SparkR dengan Amazon ECR

Contoh berikut menggunakan SparkR Dockerfile, yang akan ditandai dan upload ke ECR. Setelah Dockerfile di-upload, Anda dapat menjalankan pekerjaan SparkR dan merujuk pada gambar Docker dari Amazon ECR.

Setelah Anda meluncurkan cluster, menggunakan SSH untuk terhubung ke node inti dan jalankan perintah berikut untuk membangun gambar Docker lokal dari contoh SparkR Dockerfile.

Pertama, buat direktori dan Dockerfile.

```
mkdir sparkr
vi sparkr/Dockerfile
```

Paste isi dari SparkR Dockerfile dan jalankan perintah berikut untuk membangun gambar Docker.

```
sudo docker build -t local/sparkr-example sparkr/
```

Beri tag dan unggah gambar yang dibuat secara lokal ke Amazon ECR, ganti *123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com* dengan titik akhir Amazon ECR Anda.

```
sudo docker tag local/sparkr-example 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-
docker-examples:sparkr-example
sudo docker push 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:sparkr-example
```

Gunakan SSH untuk terhubung ke node utama dan menyiapkan skrip R dengan nama`sparkR.R`. Tambahkan konten berikut ini ke file `sparkR.R`.

```
library(SparkR)
sparkR.session(appName = "R with Spark example", sparkConfig =
 list(spark.some.config.option = "some-value"))

sqlContext <- sparkRSQL.init(spark.sparkContext)
library(randomForest)
# check release notes of randomForest
rfNews()

sparkR.session.stop()
```

Di Amazon EMR 6.0.0, untuk mengirimkan pekerjaan, lihat nama gambar Docker. Tentukan parameter konfigurasi tambahan untuk memastikan bahwa eksekusi pekerjaan menggunakan Docker sebagai runtime. Saat menggunakan Amazon ECR, `YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG` harus mengacu pada `config.json` file yang berisi mandat yang digunakan untuk mengotentikasi ke ECR.

```
DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:sparkr-example
DOCKER_CLIENT_CONFIG=hdfs:///user/hadoop/config.json
spark-submit --master yarn \
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=
$DOCKER_CLIENT_CONFIG \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
```

```
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=
$DOCKER_CLIENT_CONFIG \
sparkR.R
```

Di Amazon EMR 6.1.0 dan yang lebih baru, untuk mengirimkan pekerjaan, rujuk nama gambar Docker. Ketika otentikasi otomatis ECR diaktifkan, jalankan perintah berikut.

```
DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-
examples:sparkr-example
spark-submit --master yarn \
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
sparkR.R
```

Ketika pekerjaan telah selesai, perhatikan ID aplikasi BENAR, dan gunakan perintah berikut untuk mendapatkan output dari pekerjaan SparkR. Contoh ini mencakup pengujian untuk memastikan bahwa randomForest perpustakaan, versi diinstal, dan rilis catatan tersedia.

```
yarn logs --applicationId application_id | grep -B4 -A10 "Type rfNews"
randomForest 4.6-14
Type rfNews() to see new features/changes/bug fixes.
Wishlist (formerly TODO):

* Implement the new scheme of handling classwt in classification.

* Use more compact storage of proximity matrix.

* Allow case weights by using the weights in sampling?

=============================================================================
Changes in 4.6-14:
```

Gunakan Katalog Data AWS Glue dengan Spark di Amazon EMR

Menggunakan Amazon EMR rilis 5.8.0 atau yang lebih baru, Anda dapat mengonfigurasi Spark untuk menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore Apache Hive. Kami merekomendasikan konfigurasi ini ketika Anda memerlukan metastore Hive persisten atau metastore Hive yang dibagikan oleh berbagai cluster, layanan, aplikasi, atau akun. AWS

Menggunakan Amazon EMR rilis 6.5.0 atau yang lebih baru, Anda dapat mengonfigurasi Spark untuk menggunakan Katalog Data AWS Glue dengan Apache Iceberg.

Menggunakan Amazon EMR rilis 7.5.0 atau yang lebih baru, Anda dapat mengonfigurasi Spark untuk menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai katalog Iceberg REST.

AWS Glue adalah layanan ekstrak, transformasi, dan beban (ETL) yang dikelola sepenuhnya yang membuatnya sederhana dan hemat biaya untuk mengkategorikan data Anda, membersihkannya, memperkaya, dan memindahkannya dengan andal di antara berbagai penyimpanan data. Katalog Data AWS Glue menyediakan repositori metadata terpadu di berbagai sumber data dan format data, terintegrasi dengan Amazon EMR serta Amazon RDS, Amazon Redshift, Redshift Spectrum, Athena, dan aplikasi apa pun yang kompatibel dengan metastore Apache Hive. AWS Glue crawler dapat secara otomatis menyimpulkan skema dari data sumber di Amazon S3 dan menyimpan metadata terkait dalam Katalog Data. Untuk informasi selengkapnya tentang Katalog Data, lihat Mengisi Katalog Data AWS Glue di Panduan Pengembang AWS Glue.

Biaya terpisah berlaku untuk AWS Glue. Ada tarif bulanan untuk menyimpan dan mengakses metadata di Katalog Data, tarif per jam yang ditagih per menit untuk pekerjaan AWS Glue ETL dan runtime crawler, dan tarif per jam yang ditagih per menit untuk setiap titik akhir pengembangan yang disediakan. Katalog Data memungkinkan Anda untuk menyimpan hingga satu juta objek tanpa biaya. Jika Anda menyimpan lebih dari satu juta objek, Anda dikenakan biaya USD$1 untuk setiap 100.000 objek lebih dari satu juta. Sebuah objek dalam Katalog Data adalah tabel, partisi, atau database. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Harga Glue.

> **Important**
>
> Jika Anda membuat tabel menggunakan Amazon Athena atau Amazon Redshift Spectrum sebelum 14 Agustus 2017, database dan tabel disimpan dalam Athena-managed katalog, yang terpisah dari Katalog Data Glue. AWS Untuk mengintegrasikan Amazon EMR dengan tabel ini, Anda harus meningkatkan ke Katalog Data AWS Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memutakhirkan ke Katalog Data AWS Glue di Panduan Pengguna Amazon Athena.

Menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore Apache Hive

Anda dapat menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore menggunakan Konsol Manajemen AWS, AWS CLI, atau Amazon EMR API. Bila Anda menggunakan CLI atau API, Anda menggunakan klasifikasi konfigurasi untuk Spark untuk menentukan Katalog Data. Selain itu,

dengan Amazon EMR 5.16.0 dan yang lebih baru, Anda dapat menggunakan klasifikasi konfigurasi untuk menentukan Katalog Data yang berbeda. Akun AWS Bila menggunakan konsol, Anda dapat menentukan Katalog Data menggunakan Opsi lanjutan atau Opsi cepat.

> **Note**
>
> Opsi untuk menggunakan AWS Glue Data Catalog juga tersedia dengan Zeppelin karena Zeppelin dipasang dengan komponen Spark.

Console

Untuk menentukan AWS Glue Data Catalog sebagai metastore Apache Hive dengan konsol baru

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS, dan buka konsol EMR Amazon di. https://console.aws.amazon.com/emr
2. Di bawah Amazon EMR di EC2 di panel navigasi kiri, pilih Clusters, lalu pilih Create cluster.
3. Di bawah Bundel aplikasi, pilih Spark atau Custom. Jika Anda menyesuaikan cluster Anda, pastikan bahwa Anda memilih Zeppelin atau Spark sebagai salah satu aplikasi Anda.
4. Di bawah pengaturan AWS Glue Data Catalog, pilih kotak centang Use for Spark table metadata.
5. Pilih opsi lain yang berlaku untuk cluster Anda.
6. Untuk meluncurkan klaster Anda, pilih Buat klaster.

AWS CLI

Untuk menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore Apache Hive dengan AWS CLI

Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan klasifikasi konfigurasi menggunakan API EMR Amazon AWS CLI dan Amazon, lihat. Konfigurasikan aplikasi

- Tentukan nilai untuk `hive.metastore.client.factory.class` menggunakan `spark-hive-site` Klasifikasi seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

```
[
  {
    "Classification": "spark-hive-site",
    "Properties": {
```

```
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory"
    }
  }
]
```

Untuk menentukan Katalog Data di AWS akun yang berbeda, tambahkan `hive.metastore.glue.catalogid` properti seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Ganti *`acct-id`* dengan AWS akun Katalog Data.

```
[
  {
    "Classification": "spark-hive-site",
    "Properties": {
      "hive.metastore.client.factory.class":
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory",
      "hive.metastore.glue.catalogid": "acct-id"
    }
  }
]
```

Menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai katalog Apache Iceberg

Anda dapat menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai implementasi katalog Apache Iceberg, atau titik akhir katalog Apache Iceberg REST, menggunakan, API EMR Amazon Konsol Manajemen AWS, atau AWS CLI pada konfigurasi runtime sesi Spark. Bila Anda menggunakan CLI atau API, Anda menggunakan klasifikasi konfigurasi untuk Spark untuk menentukan Katalog Data. Untuk lebih jelasnya, lihat Menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai katalog Apache Iceberg.

Izin IAM

Profil instans EC2 untuk cluster harus memiliki izin IAM untuk tindakan AWS Glue. Selain itu, jika Anda mengaktifkan enkripsi untuk objek AWS Glue Data Catalog, peran juga harus diizinkan untuk mengenkripsi, mendekripsi, dan menghasilkan yang AWS KMS key digunakan untuk enkripsi.

Izin untuk tindakan AWS Glue

Jika Anda menggunakan profil instans EC2 default untuk Amazon EMR, tindakan tidak diperlukan. Kebijakan `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` terkelola yang dilampirkan pada `EMR_EC2_DefaultRole` memungkinkan semua tindakan AWS Glue yang diperlukan. Namun, jika Anda menentukan profil dan izin instans EC2 kustom, Anda harus mengonfigurasi tindakan AWS Glue yang sesuai. Gunakan `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` Kebijakan yang dikelola sebagai titik awal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran layanan untuk instans EC2 cluster (profil instans EC2) di Panduan Manajemen EMR Amazon.

Izin untuk mengenkripsi dan mendekripsi Katalog Data Glue AWS

Profil instans Anda memerlukan izin untuk mengenkripsi dan mendekripsi data menggunakan kunci Anda. Anda tidak perlu mengonfigurasi izin ini jika kedua pernyataan berikut berlaku:

- Anda mengaktifkan enkripsi untuk objek AWS Glue Data Catalog menggunakan kunci AWS terkelola untuk Glue.
- Anda menggunakan cluster yang Akun AWS sama dengan AWS Glue Data Catalog.

Jika tidak, Anda harus menambahkan pernyataan berikut ke kebijakan izin yang dilampirkan ke profil instans EC2 Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi AWS Glue Data Catalog, lihat Mengenkripsi katalog data Anda di Panduan Pengembang AWS Glue.

Resource-based izin

Jika Anda menggunakan AWS Glue bersama dengan Hive, Spark, atau Presto di Amazon EMR AWS , Glue mendukung kebijakan berbasis sumber daya untuk mengontrol akses ke sumber daya Katalog Data. Sumber daya ini termasuk database, tabel, koneksi, dan fungsi yang ditetapkan pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat AWS Kebijakan sumber daya Glue di AWS Panduan Developer Glue.

Saat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk membatasi akses ke Glue AWS dari dalam Amazon EMR, prinsip yang Anda tentukan dalam kebijakan izin harus berupa ARN peran yang terkait dengan profil instans EC2 yang ditentukan saat kluster dibuat. Misalnya, untuk kebijakan berbasis sumber daya yang dilampirkan ke katalog, Anda dapat menentukan peran ARN untuk peran layanan default untuk instance EC2 klaster, *`EMR_EC2_DefaultRole`* sepertiPrincipal, menggunakan format yang ditampilkan dalam contoh berikut:

```
arn:aws:iam::acct-id:role/EMR_EC2_DefaultRole
```

*acct-id*Bisa berbeda dari ID akun AWS Glue. Hal ini memungkinkan akses dari cluster EMR di account yang berbeda. Anda dapat menentukan beberapa kepala sekolah, masing-masing dari akun yang berbeda.

Pertimbangan saat menggunakan AWS Glue Data Catalog

Pertimbangkan item berikut saat menggunakan AWS Glue Data Catalog sebagai metastore Apache Hive dengan Spark:

- Memiliki database default tanpa lokasi URI menyebabkan kegagalan ketika Anda membuat tabel. Sebagai solusi, gunakan `LOCATION` untuk menentukan lokasi bucket, seperti `s3://amzn-s3-demo-bucket1`, saat Anda menggunakan `CREATE TABLE`. Atau membuat tabel dalam database selain database default.
- Mengganti nama tabel dari dalam AWS Glue tidak didukung.
- Bila Anda membuat tabel Hive tanpa menentukan `LOCATION`, data tabel disimpan di lokasi yang ditentukan oleh `hive.metastore.warehouse.dir` properti. Secara default, ini adalah lokasi di HDFS. Jika gugus lain perlu mengakses tabel, gagal kecuali memiliki izin yang memadai untuk gugus yang dibuat tabel. Selain itu, karena penyimpanan HDFS sementara, jika gugus berakhir, data tabel hilang, dan tabel harus diciptakan kembali. Kami menyarankan Anda menentukan `LOCATION` di Amazon S3 saat Anda membuat tabel Hive menggunakan Glue. AWS Atau, Anda dapat menggunakan `hive-site` klasifikasi konfigurasi untuk menentukan lokasi di Amazon S3 untuk `hive.metastore.warehouse.dir`, yang berlaku untuk semua tabel Hive. Jika tabel dibuat di lokasi HDFS dan cluster yang membuatnya masih berjalan, Anda dapat memperbarui lokasi tabel ke Amazon S3 dari dalam AWS Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan Tabel di Konsol AWS Glue di Panduan Pengembang AWS Glue.
- Nilai partisi yang berisi tanda kutip dan apostrof tidak didukung, misalnya, `PARTITION (owner="Doe's").`
- Statistik kolom didukung untuk emr-5.31.0 dan yang lebih baru.
- Menggunakan Otorisasi hive tidak didukung. Sebagai alternatif, pertimbangkan untuk menggunakan Resource-Based Kebijakan AWS Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Resource-Based Kebijakan untuk Amazon EMR Access to AWS Glue Data Catalog.

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan AWS Glue Data Catalog sebagai Katalog Apache Iceberg REST dengan Spark:

- Jika Anda menggunakan katalog sesi Spark dengan Iceberg, yang dijelaskan dalamPerbedaan konfigurasi saat Anda menggunakan Iceberg versus SparkCatalog SparkSessionCatalog, Anda harus mengonfigurasi Katalog Data AWS Glue sebagai metastore Apache Hive, selain mengonfigurasi Katalog Data Glue sebagai katalog Apache Iceberg AWS REST.
- Titik akhir AWS Glue Data Catalog IRC hanya mendukung skema otentikasi Amazon SiGv4. OAuth tidak didukung. Untuk pengguna OAuth, gunakan Pusat Identitas IAM untuk mengonfigurasi akses. Lihat Menghubungkan Lake Formation dengan IAM Identity Center.
- Katalog AWS Glue Iceberg REST tidak mendukung semua operasi di open source.

Bekerja dengan hierarki multi-katalog di Katalog Data AWS Glue dengan Spark di Amazon EMR

Anda dapat mendaftarkan cluster EMR Amazon Anda untuk mengakses Katalog Data AWS Glue, yang membuat tabel dan sumber daya katalog lainnya tersedia untuk berbagai konsumen. AWS Glue Data Catalog mendukung hierarki multi-katalog, yang menyatukan data Anda di seluruh danau data Amazon S3. Ini juga menyediakan API metastore Hive dan API REST Apache Iceberg sumber terbuka untuk mengakses data. Fitur-fitur ini tersedia untuk Amazon EMR dan layanan lain seperti Amazon Athena dan Amazon Redshift.

Bagaimana sumber daya katalog diatur

Saat Anda membuat sumber daya di Katalog Data AWS Glue, Anda dapat mengaksesnya dari mesin SQL apa pun yang mendukung Apache Iceberg REST API atau metastore Hive. AWS Lake Formation mengelola izin.

Dalam AWS Glue Data Catalog, data diatur dalam hierarki logis katalog, database, dan tabel:

- Katalog — Wadah logis yang menyimpan objek dari penyimpanan data, seperti skema atau tabel.
- Katalog untuk menyimpan tabel Redshift Managed Storage (RMS) — Saat Anda mengelola katalog untuk menyimpan tabel RMS, Anda dapat mengakses tabel ini menggunakan Iceberg.
- Database - Mengatur objek data seperti tabel dan tampilan dalam katalog.
- Tabel dan tampilan — Objek data dalam database yang menyediakan lapisan abstraksi dengan skema yang dapat dimengerti. Mereka menyediakan lapisan untuk mengakses data yang mendasarinya, yang dapat dalam berbagai format dan di lokasi yang berbeda.

Mengkonfigurasi katalog data untuk digunakan dengan Amazon EMR

Untuk memulai, Anda mengonfigurasi katalog untuk mendukung alat EMR Amazon. Katalog Data AWS Glue menyediakan kompatibilitas metastore Hive dan API yang kompatibel dengan Iceberg REST.

Mengkonfigurasi Amazon EMR dengan metastore Hive

Untuk informasi tentang cara mengaturnya, lihat dukungan AWS Glue Data Catalog untuk pekerjaan Spark di Panduan Pengguna AWS Glue. Topik ini menjelaskan cara mengkonfigurasi AWS Glue Data Catalog sebagai metastore Hive dan membuatnya tersedia sebagai titik akhir. Selain itu, ada dokumentasi EMR Amazon yang tersedia yang menunjukkan kepada Anda cara menentukan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore Spark, di Gunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore Apache Hive untuk Spark.

Izin untuk mengakses sumber daya di AWS Glue Data Catalog

Bagian ini menjelaskan persyaratan kebijakan IAM untuk menggunakan alat EMR Amazon dengan data katalog. Setelah Anda mendaftarkan klaster Anda dengan AWS Glue Data Catalog, Anda memerlukan izin berikut untuk menemukan pembuatan dan perubahan pada katalog data yang dibuat selanjutnya:

- lem: GetCatalog
- lem: GetCatalogs
- sts: AssumeRole
- sts: TagSession
- sts: SetContext
- sts: SetSourceIdentity

Dalam kebanyakan kasus, saat Anda menetapkan izin, sebaiknya buat peran IAM dan tetapkan izin untuk itu.

Selain itu, untuk menanyakan data katalog, Anda harus menetapkan izin untuk katalog data yang digunakan AWS Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya tentang menyetel izin untuk katalog data di AWS Lake Formation, lihat Memberikan dan mencabut izin pada sumber daya Katalog Data.

Setelah membuat dan mengonfigurasi klaster, dan menetapkan izin pada objek katalog, Anda dapat mengirimkan pekerjaan ke kueri dan memproses data.

Konfigurasikan Spark untuk mengakses hierarki multi-katalog di Glue AWS Data Catalog

Dengan EMR 7.5, Anda dapat mengonfigurasi Spark untuk menggunakan heirarki multi-katalog AWS Glue. Hirarki multi-katalog memungkinkan Anda untuk:

- Bawa data Redshift Managed Storage (RMS) Anda, seperti tabel, tampilan, dan tampilan terwujud dari gudang data Amazon Redshift yang ada ke Glue Data Catalog. AWS Anda dapat menanyakan objek ini menggunakan EMR pada EC2 dan EMR Tanpa Server.
- Buat katalog RMS, AWS Glue Data Catalog dan simpan data dalam RMS menggunakan ZeroETL dan kueri data dengan mesin kueri. Iceberg-compatible
- Buat tabel Iceberg AWS terkelola di Glue Data Catalog dengan manajemen penyimpanan berfitur lengkap yang mencakup pemadatan, snapshot, dan retensi.

Menghubungkan ke multi-katalog saat Anda menginisialisasi sesi Spark

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan shell Spark interaktif, pengiriman Spark, atau Amazon EMR Notebooks untuk bekerja AWS dengan hierarki multi-katalog Glue.

spark-shell

1. Connect ke simpul utama menggunakan SSH. Untuk informasi selengkapnya, lihat Connect ke simpul utama menggunakan SSH di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
2. Masukkan perintah berikut untuk meluncurkan shell Spark. Untuk menggunakan PySpark shell, ganti `spark-shell` denganpyspark.

```
spark-shell \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id=Glue RMS catalog ID \
    --conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
    --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

spark-submit

1. Connect ke simpul utama menggunakan SSH. Untuk informasi selengkapnya, lihat Connect ke simpul utama menggunakan SSH di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
2. Masukkan perintah berikut untuk meluncurkan sesi Spark untuk Spark.

```
spark-submit \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.type=glue \
--conf spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id=Glue RMS catalog ID \
--conf spark.sql.defaultCatalog=my_catalog \
--conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

EMR Studio notebooks

Untuk menginisialisasi sesi Spark menggunakan notebook EMR Studio, konfigurasikan sesi Spark Anda menggunakan perintah ajaib `%%configure` di notebook Amazon EMR Anda, seperti pada contoh berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan sihir EMR Notebooks di Panduan Manajemen Amazon EMR.

```
%%configure -f{
"conf":{
    "spark.sql.catalog.my_catalog":"org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.type":"glue",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id":"Glue RMS catalog ID",
    "spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix/",
    "spark.sql.defaultCatalog", "my_catalog",

 "spark.sql.extensions":"org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
    }
}
```

CLI

Untuk menginisialisasi sesi Spark menggunakan CLI, jalankan sampel berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan klasifikasi konfigurasi menggunakan API EMR Amazon AWS CLI dan Amazon, lihat Mengonfigurasi aplikasi.

```
[
  {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.sql.catalog.my_catalog":"org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.type":"glue",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.glue.id":"Glue RMS catalog ID",
      "spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse":"s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix/",
      "spark.sql.defaultCatalog", "my_catalog",

 "spark.sql.extensions":"org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
    }
  }
]
```

Inisialisasi sesi Spark ke Redshift Managed Storage dengan Glue Data Catalog AWS

Contoh perintah berikut menginisialisasi sesi Spark dengan AWS Glue Data Catalog.

```
spark-sql \
  --conf spark.sql.catalog.rms=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.rms.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.rms.glue.id=Glue RMS catalog ID \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=rms
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

Contoh berikut menginisialisasi sesi Spark menggunakan Iceberg REST API dan Redshift Managed Storage with Glue Data Catalog. AWS

```
spark-sql \
  --conf spark.sql.catalog.rms=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.rms.type=rest \
  --conf spark.sql.catalog.rms.warehouse=glue RMS catalog ID \
  --conf spark.sql.catalog.rms.uri=Glue endpoint URI/iceberg \
  --conf spark.sql.catalog.rms.rest.sigv4-enabled=true \
  --conf spark.sql.catalog.rms.rest.signing-name=glue \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=rms \
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan hierarki multi-katalog AWS Glue dengan Spark Iceberg, lihat Menggunakan klaster Gunung Es dengan Spark.

Pertimbangan dan batasan untuk konfigurasi multi-katalog

- Menggunakan hierarki multi-katalog dengan metastore Apache Hive tidak didukung.
- Menggunakan hierarki multi-katalog dengan Apache Iceberg tidak dapat mendukung fallback ke metastore Apache Hive, saat menggunakan. `SparkSessionCatalog`
- EMR pada kluster EC2 dengan peran Runtime tidak mendukung hierarki multi-katalog.
- EMR pada kluster EC2 diaktifkan dengan AWS Lake Formation tidak mendukung hierarki multi-katalog.

Konfigurasi Spark

Anda dapat mengonfigurasi Spark di Amazon EMR dengan klasifikasi konfigurasi. Untuk informasi selengkapnya tentang klasifikasi konfigurasi, lihatKonfigurasikan aplikasi.

klasifikasi konfigurasi untuk Spark di Amazon EMR meliputi berikut ini:

- **`spark`**— Menetapkan `maximizeResourceAllocation` properti ke benar atau salah. Bila benar, Amazon EMR secara otomatis mengkonfigurasi `spark-defaults` properti yang didasarkan pada konfigurasi perangkat keras cluster. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan `maximizeResourceAllocation`.
- **`spark-defaults`**— Menetapkan nilai dalam `spark-defaults.conf` file. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Konfigurasi percikan dalam dokumentasi Spark.
- **`spark-env`**— Menetapkan nilai dalam `spark-env.sh` file. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Variabel lingkungan dalam dokumentasi Spark.
- **`spark-hive-site`**— Menetapkan nilai dalam `hive-site.xml` untuk Spark.
- **`spark-log4j`**— (Amazon EMR merilis 6.7.x dan lebih rendah) Menetapkan nilai dalam file. `log4j.properties` Untuk informasi lebih lanjut, lihat file log4j.properties.template di Github.
- **`spark-log4j2`**— (Amazon EMR merilis 6.8.0 dan lebih tinggi) Menetapkan nilai dalam file. `log4j2.properties` Untuk informasi lebih lanjut, lihat file log4j2.properties.template di Github.
- **`spark-metrics`**— Menetapkan nilai dalam `metrics.properties` file. Untuk pengaturan dan informasi selengkapnya, lihat file metrics.properties.template di Github, dan Metrik dalam dokumentasi Spark.

> **Note**
>
> Jika Anda memigrasikan beban kerja Spark ke Amazon EMR dari platform lain, kami sarankan Anda menguji beban kerja Anda dengan sebelum menambahkan konfigurasi khusus. Default Spark ditetapkan oleh Amazon EMR Sebagian besar pelanggan melihat peningkatan kinerja dengan pengaturan default kami.

Topik

- Default Spark ditetapkan oleh Amazon EMR
- Mengkonfigurasi pengumpulan sampah Spark di Amazon EMR 6.1.0
- Menggunakan maximizeResourceAllocation
- Mengkonfigurasi perilaku dekomisioning node
- Variabel ThriftServer lingkungan percikan
- Mengubah pengaturan default Spark
- Migrasi dari Apache Log4j 1.x ke Log4j 2.x

Default Spark ditetapkan oleh Amazon EMR

Tabel berikut menunjukkan bagaimana Amazon EMR menetapkan nilai default di `spark-defaults` yang mempengaruhi aplikasi.

Default Spark ditetapkan oleh Amazon EMR

Pengaturan	Deskripsi	Nilai default
`spark.executor.memory`	Jumlah memori yang digunakan per proses pelaksana. Misalnya: `1g`, `2g`.	Pengaturan ini ditentukan oleh jenis instance inti dan tugas di cluster.
`spark.executor.cores`	Bilangan teras untuk digunakan pada setiap pelaksana.	Pengaturan ini ditentukan oleh jenis instance inti dan tugas di cluster.
`spark.dynamicAllocation.enabled`	Jika benar, gunakan alokasi sumber daya dinamis untuk menskalakan jumlah	`true`(dengan Amazon EMR 4.4.0 dan lebih tinggi)

Pengaturan	Deskripsi	Nilai default
	pelaksana yang terdaftar dengan aplikasi naik dan turun berdasarkan beban kerja.	Note Layanan shuffle percikan secara otomatis dikonfigurasi oleh Amazon EMR.
`spark.sql.hive.advancedPartitionPredicatePushdown.enabled`	Ketika benar, predikat partisi lanjutan pushdown ke Hive metastore diaktifkan.	`true`
`spark.sql.hive.stringLikePartitionPredicatePushdown.enabled`	Mendorong ke bawah`startsWith` ,`contains`, dan `endsWith` menyaring ke hive metastore. Note Glue tidak mendukung predikat push down untuk`startsWith` ,`contains`, atau`endsWith`. Jika Anda menggunakan Glue metastore dan Anda menemukan kesalahan karena predikat pushdown untuk fungsi-fungsi ini, atur konfigurasi ini ke. `false`	`true`

Mengkonfigurasi pengumpulan sampah Spark di Amazon EMR 6.1.0

Menetapkan konfigurasi pengumpulan sampah kustom dengan `spark.driver.extraJavaOptions` dan `spark.executor.extraJavaOptions` hasil dalam driver atau pelaksana peluncuran kegagalan dengan Amazon EMR 6.1 karena konflik konfigurasi pengumpulan sampah dengan Amazon EMR 6.1.0. Untuk Amazon EMR 6.1.0, konfigurasi pengumpulan sampah default diatur melalui dan. `spark.driver.defaultJavaOptions` `spark.executor.defaultJavaOptions` Konfigurasi ini hanya berlaku untuk Amazon EMR 6.1.0. Pilihan JVM tidak berhubungan dengan pengumpulan sampah, seperti yang untuk mengkonfigurasi pencatatan (`-verbose:class`), masih dapat diatur melalui`extraJavaOptions`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat sifat aplikasi Spark.

Menggunakan `maximizeResourceAllocation`

Untuk mengkonfigurasi pelaksana Anda untuk menggunakan sumber daya maksimum yang mungkin pada setiap node dalam sebuah cluster, mengatur `maximizeResourceAllocation` ke `true` di `spark` klasifikasi konfigurasi. Parameter `maximizeResourceAllocation` adalah khusus untuk Amazon EMR. Saat Anda mengaktifkan`maximizeResourceAllocation`, Amazon EMR menghitung sumber daya komputasi dan memori maksimum yang tersedia untuk eksekutor pada instance dalam grup instans inti. Ini kemudian menetapkan sesuai `spark-defaults` tetapan berdasarkan nilai maksimum yang dikira.

Amazon EMR menghitung sumber daya komputasi dan memori maksimum yang tersedia untuk eksekutor berdasarkan jenis instans dari armada instans inti. Karena setiap armada instans dapat memiliki tipe dan ukuran instans yang berbeda dalam armada, konfigurasi pelaksana yang digunakan Amazon EMR mungkin bukan yang terbaik untuk klaster Anda, jadi kami tidak menyarankan menggunakan pengaturan default saat menggunakan alokasi sumber daya maksimum. Konfigurasikan setelan khusus untuk cluster armada instans Anda.

> **Note**
>
> Anda tidak harus menggunakan `maximizeResourceAllocation` pilihan pada cluster dengan aplikasi terdistribusi lainnya seperti HBase. Amazon EMR menggunakan konfigurasi BEARN khusus untuk aplikasi terdistribusi, yang dapat bertentangan dengan `maximizeResourceAllocation` dan menyebabkan aplikasi Spark gagal.

Berikut ini adalah contoh klasifikasi konfigurasi Spark dengan `maximizeResourceAllocation` set ke`true`.

```
[
  {
    "Classification": "spark",
    "Properties": {
      "maximizeResourceAllocation": "true"
    }
  }
]
```

Pengaturan dikonfigurasi dalam **`spark-defaults`** Saat **`maximizeResourceAllocation`** diaktifkan

Pengaturan	Deskripsi	Nilai
spark.default.paralelisme	Jumlah partisi default dalam RDD yang dikembalikan oleh transformasi seperti bergabung, mengurang iByKey, dan memparale lkan saat tidak disetel oleh pengguna.	2X jumlah core CPU yang tersedia untuk kontainer BEARN.
spark.driver.memory	Jumlah memori yang digunakan untuk proses driver, yaitu di mana SparkContext diinisialisasi. (misalnya, 1g, 2g).	Pengaturan dikonfigurasi berdasarkan jenis contoh dalam gugus. Namun, karena aplikasi driver Spark dapat berjalan pada instance utama atau salah satu instance inti (misalnya, masing-masing dalam mode klien dan cluster YARN), ini diatur berdasarkan tipe instance yang lebih kecil dalam dua grup instance ini.

Pengaturan	Deskripsi	Nilai
spark.executor.memory	Jumlah memori untuk digunakan per proses pelaksana. (misalnya, 1g, 2g)	Pengaturan dikonfigurasi berdasarkan inti dan tugas jenis contoh di cluster.
spark.executor.cores	Bilangan teras untuk digunakan pada setiap pelaksana.	Pengaturan dikonfigurasi berdasarkan inti dan tugas jenis contoh di cluster.
spark.executor.instances	Jumlah pelaksana.	Pengaturan dikonfigurasi berdasarkan inti dan tugas jenis contoh di cluster. Set kecuali `spark.dynamicAllocation.enabled` Secara eksplisit diatur ke true pada saat yang sama.

Mengkonfigurasi perilaku dekomisioning node

Dengan Amazon EMR rilis 5.9.0 dan yang lebih tinggi, Spark di Amazon EMR menyertakan serangkaian fitur untuk membantu memastikan bahwa Spark menangani penghentian node dengan anggun karena pengubahan ukuran manual atau permintaan kebijakan penskalaan otomatis. Amazon EMR menerapkan mekanisme daftar penolakan di Spark yang dibangun di atas mekanisme penonaktifan YARN. Mekanisme ini membantu memastikan bahwa tidak ada tugas baru dijadwalkan pada node yang menonaktifkan, sementara pada saat yang sama memungkinkan tugas-tugas yang sudah berjalan untuk menyelesaikan. Selain itu, ada fitur untuk membantu memulihkan pekerjaan Spark lebih cepat jika blok shuffle hilang ketika node berakhir. Proses recomputation dipicu cepat dan dioptimalkan untuk recompute lebih cepat dengan lebih sedikit tahap retries, dan pekerjaan dapat dicegah dari gagal karena mengambil kegagalan yang disebabkan oleh hilang mengoyak blok.

> **Important**
>
> `spark.decommissioning.timeout.threshold`Setelan ditambahkan di Amazon EMR rilis 5.11.0 untuk meningkatkan ketahanan Spark saat Anda menggunakan instans Spot. Dalam rilis sebelumnya, ketika sebuah node menggunakan instance Spot, dan instance dihentikan karena harga bid, Spark mungkin tidak dapat menangani penghentian dengan

anggun. Pekerjaan mungkin gagal, dan shuffle recomputations bisa mengambil sejumlah besar waktu. Untuk alasan ini, sebaiknya gunakan rilis 5.11.0 atau yang lebih baru jika Anda menggunakan instance Spot.

Pengaturan dekomisioning simpul percikan

Pengaturan	Deskripsi	Nilai default
`spark.blacklist.decommissioning.enabled`	Saat disetel ke`true`, Spark menolak daftar node yang berada dalam `decommissioning` status di YARN. Spark tidak menjadwalkan tugas baru pada pelaksana berjalan pada node itu. Tugas yang sudah berjalan diperbolehkan untuk diselesaikan.	`true`
`spark.blacklist.decommissioning.timeout`	Jumlah waktu node dalam `decommissioning` status ditolak terdaftar. Secara default, nilai ini diatur ke satu jam, yang juga merupakan default untuk `yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout` . Untuk memastikan bahwa sebuah node ditolak terdaftar untuk seluruh periode penonaktifan, tetapkan nilai ini sama dengan atau lebih besar dari. `yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout` Setelah timeout dekomisioning berakhir, node transisi ke `decommiss`	`1h`

Pengaturan	Deskripsi	Nilai default
	`ioned` negara, dan Amazon EMR dapat mengakhiri contoh EC2 node. Jika ada tugas yang masih berjalan setelah batas waktu berakhir, mereka akan hilang atau dibunuh dan dijadwal ulang pada pelaksana yang berjalan di node lain.	

Pengaturan	Deskripsi	Nilai default
`spark.decommissioning.timeout.threshold`	Tersedia di Amazon EMR rilis 5.11.0 atau yang lebih baru. Ditentukan dalam detik. Ketika node bertransisi ke status dekomisioning, jika host akan dinonaktifkan dalam periode waktu yang sama dengan atau kurang dari nilai ini, Amazon EMR tidak hanya menolak daftar node, tetapi juga membersihkan status host (seperti yang ditentukan oleh`spark.resourceManager.cleanupExpiredHost`) tanpa menunggu node untuk transisi ke status dinonaktifkan. Hal ini memungkinkan Spark untuk menangani Spot misalnya terminasi lebih baik karena Spot contoh dekommisi dalam timeout 20 detik terlepas dari nilai `yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout` , yang mungkin tidak menyediakan node lain cukup waktu untuk membaca file shuffle.	`20s`

Pengaturan	Deskripsi	Nilai default
`spark.resourceManager.cleanupExpiredHost`	Ketika diatur ke `true`, Spark unregisters semua data cache dan blok shuffle yang disimpan dalam pelaksana pada node yang berada di `decommissioned` negara bagian. Ini mempercepat proses pemulihan.	`true`
`spark.stage.attempt.ignoreOnDecommissionFetchFailure`	Ketika diatur ke `true`, membantu mencegah Spark dari tahap gagal dan akhirnya gagal pekerjaan karena terlalu banyak gagal menjemput dari node dinonaktifkan. Gagal mengambil dari blok shuffle dari sebuah node di `decommissioned` tidak akan dihitung ke arah jumlah maksimum dari kegagalan pengambilan berturut-turut.	`true`

Variabel ThriftServer lingkungan percikan

Spark menetapkan variabel lingkungan Hive Thrift Server Port, `HIVE_SERVER2_THRIFT_PORT`, untuk 10001.

Mengubah pengaturan default Spark

Anda mengubah default di `spark-defaults.conf` menggunakan `spark-defaults` konfigurasi klasifikasi atau `maximizeResourceAllocation` pengaturan `spark` klasifikasi konfigurasi.

Prosedur berikut menunjukkan cara mengubah pengaturan menggunakan CLI atau konsol.

Untuk membuat cluster dengan spark.executor.memory diatur ke 2g menggunakan CLI

- Buat kluster dengan Spark yang terinstal dan tetapkan `spark.executor.memory` ke 2g, menggunakan perintah berikut, yang merujuk suatu file,`myConfig.json` disimpan di Amazon S3.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Spark \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --service-role EMR_DefaultRole_V2
 --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole --configurations https://
s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> Karakter kelanjutan baris Linux (\) disertakan untuk memudahkan pembacaan. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

`myConfig.json`:

```
[
    {
      "Classification": "spark-defaults",
      "Properties": {
        "spark.executor.memory": "2G"
      }
    }
  ]
```

Untuk membuat cluster dengan spark.executor.memory diatur ke 2g menggunakan konsol

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon baru dan pilih Beralih ke konsol lama dari navigasi samping. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang diharapkan saat beralih ke konsol lama, lihat Menggunakan konsol lama.
2. Pilih Buat Kluster, Buka opsi tingkat lanjut.
3. Pilih Spark.
4. Di bawah Mengedit setelan perangkat lunak, meninggalkan Masukkan konfigurasi dipilih dan masukkan konfigurasi berikut:

```
classification=spark-defaults,properties=[spark.executor.memory=2G]
```

5. Pilih opsi lain, pilih lalu pilih Buat gugus.

Untuk mengatur maksimalkan ResourceAllocation

- Buat cluster dengan Spark diinstal dan `maximizeResourceAllocation` atur ke true menggunakan AWS CLI, referensi file`myConfig.json`, disimpan di Amazon S3.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 --applications Name=Spark \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --service-role EMR_DefaultRole_V2
 --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole --configurations https://
s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json
```

> **Note**
>
> Karakter lanjutan baris Linux (\) disertakan agar mudah dibaca Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

`myConfig.json`:

```
[
  {
    "Classification": "spark",
    "Properties": {
      "maximizeResourceAllocation": "true"
    }
  }
]
```

> **Note**
>
> Dengan Amazon EMR versi 5.21.0 dan yang lebih baru, Anda dapat mengganti konfigurasi klaster dan menentukan klasifikasi konfigurasi tambahan untuk setiap grup instans dalam klaster berjalan. Anda melakukannya dengan menggunakan konsol EMR Amazon, AWS

Command Line Interface (AWS CLI), atau SDK AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyediakan Konfigurasi untuk Grup Instans dalam Klaster Berjalan.

Migrasi dari Apache Log4j 1.x ke Log4j 2.x

Apache Spark merilis 3.2.x dan sebelumnya menggunakan Apache Log4j 1.x lama dan file untuk mengkonfigurasi Log4j dalam proses Spark. `log4j.properties` Apache Spark merilis 3.3.0 dan kemudian menggunakan Apache Log4j 2.x dan `log4j2.properties` file untuk mengkonfigurasi Log4j dalam proses Spark.

Jika Anda telah mengonfigurasi Apache Spark Log4j menggunakan rilis EMR Amazon yang lebih rendah dari 6.8.0, maka Anda harus menghapus klasifikasi `spark-log4j` konfigurasi lama dan bermigrasi ke klasifikasi `spark-log4j2` konfigurasi dan format kunci sebelum Anda dapat meningkatkan ke Amazon EMR 6.8.0 atau yang lebih baru. `spark-log4j`Klasifikasi lama menyebabkan pembuatan klaster gagal dengan `ValidationException` kesalahan di Amazon EMR rilis 6.8.0 dan yang lebih baru. Anda tidak akan dikenakan biaya atas kegagalan yang terkait dengan ketidakcocokan Log4j, tetapi Anda harus menghapus klasifikasi konfigurasi yang tidak berfungsi `spark-log4j` untuk melanjutkan.

Untuk informasi selengkapnya tentang migrasi dari Apache Log4j 1.x ke Log4j 2.x, lihat Panduan Migrasi Apache Log4j dan Template Spark Log4j 2 di Github.

> **Note**
>
> Dengan Amazon EMR, Apache Spark menggunakan `log4j2.properties` file daripada file.xml. dijelaskan dalam Panduan Migrasi Apache Log4j. Selain itu, kami tidak menyarankan menggunakan metode jembatan Log4j 1.x untuk mengonversi ke Log4j 2.x.

Apa itu Agen Pemecahan Masalah Apache Spark untuk Amazon EMR

Pengantar

Agen Pemecahan Masalah Apache Spark untuk Amazon EMR adalah kemampuan AI percakapan yang menyederhanakan pemecahan masalah aplikasi Apache Spark di Amazon EMR, Glue, dan

Notebook Amazon. AWS SageMaker Pemecahan masalah Spark tradisional memerlukan analisis manual ekstensif dari log, metrik kinerja, dan pola kesalahan untuk mengidentifikasi akar penyebab dan perbaikan kode. Agen menyederhanakan proses ini melalui petunjuk bahasa alami, analisis beban kerja otomatis, dan rekomendasi kode cerdas.

Anda dapat menggunakan agen untuk memecahkan masalah PySpark dan kegagalan aplikasi Scala. Agen menganalisis pekerjaan Anda yang gagal, mengidentifikasi kemacetan kinerja, dan memberikan rekomendasi dan perbaikan kode yang dapat ditindaklanjuti sambil memberi Anda kendali penuh atas keputusan implementasi.

> **Note**
>
> Agen Pemecahan Masalah Apache Spark tersedia tanpa biaya tambahan sebagai bagian dari Amazon EMR. Agen hanya memberikan analisis dan rekomendasi. Anda hanya membayar sumber daya EMR Amazon yang Anda gunakan saat menjalankan aplikasi untuk memvalidasi perbaikan yang disarankan.

Ikhtisar Arsitektur

Agen pemecahan masalah memiliki tiga komponen utama: Asisten MCP-compatible AI di lingkungan pengembangan Anda untuk interaksi, Proxy MCP untuk AWS yang menangani komunikasi dan otentikasi aman antara klien dan AWS layanan Anda, dan Amazon SageMaker Unified Studio Remote MCP Server (`preview`) yang menyediakan alat pemecahan masalah Spark khusus untuk Amazon EMR, Glue, dan Notebook Amazon. AWS SageMaker Diagram ini menggambarkan bagaimana Anda berinteraksi dengan Amazon SageMaker Unified Studio Remote MCP Server melalui Asisten AI Anda.



Asisten AI akan mengatur pemecahan masalah menggunakan alat khusus yang disediakan oleh server MCP dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

- Ekstraksi Fitur dan Pembuatan Konteks: Agen secara otomatis mengumpulkan dan menganalisis data telemetri dari aplikasi Spark Anda termasuk log Spark History Server, pengaturan konfigurasi, dan jejak kesalahan. Ini mengekstrak metrik kinerja utama, pola pemanfaatan sumber daya, dan tanda tangan kegagalan untuk membangun profil konteks yang komprehensif untuk pemecahan masalah cerdas.
- GenAI Root Cause analyzer dan Recommendation Engine: Agen memanfaatkan model AI dan basis pengetahuan Spark untuk mengkorelasikan fitur yang diekstraksi dan mengidentifikasi akar penyebab masalah atau kegagalan kinerja. Ini memberikan wawasan diagnostik dan analisis tentang apa yang salah dalam eksekusi aplikasi Spark Anda.
- Rekomendasi Kode GenAI Spark: Berdasarkan analisis akar penyebab dari langkah sebelumnya, agen menganalisis pola kode Anda yang ada dan mengidentifikasi operasi yang tidak efisien yang memerlukan perbaikan kode untuk kegagalan aplikasi. Ini memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti termasuk modifikasi kode spesifik, penyesuaian konfigurasi dan perbaikan arsitektur dengan contoh konkret.

Topik

- Pengaturan untuk Agen Pemecahan Masalah
- Menggunakan Agen Pemecahan Masalah
- Fitur dan Kemampuan
- Pemecahan Masalah dan Tanya Jawab
- Alur Kerja Agen Pemecahan Masalah Spark dalam Detail
- Contoh Prompt
- Pengaturan Peran IAM
- Menggunakan Alat Pemecahan Masalah Spark
- Mengkonfigurasi Titik Akhir VPC Antarmuka untuk SageMaker Amazon Unified Studio MCP
- Pemrosesan Lintas Wilayah untuk Agen Pemecahan Masalah Apache Spark
- Pencatatan panggilan MCP Amazon SageMaker Unified Studio menggunakan AWS CloudTrail
- Peningkatan Layanan untuk Agen Apache Spark

Pengaturan untuk Agen Pemecahan Masalah

> **Note**
>
> Agen Pemecahan Masalah Apache Spark menggunakan inferensi lintas wilayah untuk memproses permintaan bahasa alami dan menghasilkan tanggapan. Untuk lebih jelasnya, silakan merujuk kePemrosesan Lintas Wilayah untuk Agen Pemecahan Masalah Apache Spark. Server MCP Amazon SageMaker Unified Studio sedang dalam pratinjau dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Prasyarat

Sebelum kita memulai proses setup untuk integrasi dengan Kiro CLI, pastikan Anda memiliki yang berikut diinstal pada workstation Anda:

- Instal AWS CLI
- Instal Python 3.10+
- Instal manajer uv paket untuk MCP Proxy untuk AWS
- Instal Kiro CLI

- AWS kredensi lokal yang dikonfigurasi (melalui AWS CLI, variabel lingkungan, atau peran IAM) - untuk operasi lokal seperti mengunggah artefak pekerjaan yang ditingkatkan untuk pelaksanaan pekerjaan validasi EMR.

Sumber Daya Pengaturan

Anda dapat menggunakan AWS CloudFormation template untuk mengatur sumber daya untuk server MCP. Templat ini adalah contoh yang harus Anda modifikasi untuk memenuhi kebutuhan Anda. Template membuat sumber daya berikut untuk proses pemecahan masalah:

1. Peran IAM yang memiliki izin untuk memanggil MCP Server dan izin yang diperlukan untuk proses pemecahan masalah untuk platform yang dipilih.

Pilih salah satu tombol Luncurkan Tumpukan dalam tabel berikut. Ini meluncurkan tumpukan di AWS CloudFormation konsol di wilayah masing-masing.

Region	Luncurkan
AS Timur (Ohio)	
AS Timur (Virginia Utara)	
AS Barat (Oregon)	
Asia Pasifik (Tokyo)	
Eropa (Irlandia)	
Asia Pacific (Singapore)	
Asia Pacific (Sydney)	
Kanada (Pusat)	

Region	Luncurkan
Amerika Selatan (Sao Paulo)	
Eropa (Frankfurt)	
Eropa (Stockholm)	
Eropa (London)	
Eropa (Paris)	
Asia Pasifik (Seoul)	
Asia Pasifik (Mumbai)	

Lanjutkan ke halaman Tentukan detail tumpukan, masukkan nama Stack. Masukkan informasi tambahan di bawah Parameter. Berikan informasi berikut dan lanjutkan untuk membuat tumpukan.

- TroubleshootingRoleName- Nama peran IAM yang akan dibuat untuk operasi pemecahan masalah
- Aktifkan EMREC2 - Aktifkan izin pemecahan masalah EMR-EC2 (default: true)
- Aktifkan EMRServerless - Aktifkan izin pemecahan masalah tanpa server EMR (default: true)
- EnableGlue- Aktifkan izin pemecahan masalah Glue (default: true)
- CloudWatchKmsKeyArn- (Opsional) ARN kunci KMS yang ada untuk enkripsi CloudWatch Log (EMR Tanpa Server saja, biarkan kosong untuk enkripsi default)

Anda juga dapat mengunduh dan meninjau CloudFormation template, menentukan opsi di atas dan meluncurkan template sendiri dengan perintah CloudFormation CLI, lihat di bawah untuk contoh:

```
# deploy the stack with CloudFormation CLI commands
aws cloudformation deploy \
  --template-file spark-troubleshooting-mcp-setup.yaml \
  --stack-name spark-troubleshooting-mcp-setup \
```

```
  --region <your Spark MCP server launch region> \
  --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \
  --parameter-overrides \
    TroubleshootingRoleName=spark-troubleshooting-role


# retrieve the 1-line instruction to set the local environment variables, which will be
 used for the following MCP server configuration
aws cloudformation describe-stacks \
  --stack-name spark-troubleshooting-mcp-setup \
  --region <your Spark MCP server launch region> \
  --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ExportCommand'].OutputValue" \
  --output text
```

Buka tab Output (atau ambil dari perintah CLI CloudFormation deskripsi-tumpukan di atas) dan salin instruksi 1 baris dari output untuk mengatur variabel lingkungan Anda, CloudFormation lalu jalankan di lingkungan lokal Anda. Contoh instruksi 1-baris:

```
export SMUS_MCP_REGION=<your mcp server launch region> && export
 IAM_ROLE=arn:aws:iam::111122223333:role/spark-troubleshooting-role-xxxxxx
```

Kemudian jalankan perintah berikut secara lokal untuk mengatur profil IAM dan konfigurasi server MCP:

```
# Step 1: Configure AWS CLI Profile
aws configure set profile.smus-mcp-profile.role_arn ${IAM_ROLE}
aws configure set profile.smus-mcp-profile.source_profile <AWS CLI Profile to assume
 the IAM role - ex: default>
aws configure set profile.smus-mcp-profile.region ${SMUS_MCP_REGION}

# Step 2: if you are using kiro CLI, use the following command to add the MCP
 configuration
# Add Spark Troubleshooting MCP Server
kiro-cli-chat mcp add \
    --name "sagemaker-unified-studio-mcp-troubleshooting" \
    --command "uvx" \
    --args "[\"mcp-proxy-for-aws@latest\",\"https://sagemaker-unified-studio-
mcp.${SMUS_MCP_REGION}.api.aws/spark-troubleshooting/mcp\", \"--service\",
 \"sagemaker-unified-studio-mcp\", \"--profile\", \"smus-mcp-profile\", \"--region\",
 \"${SMUS_MCP_REGION}\", \"--read-timeout\", \"180\"]" \
    --timeout 180000 \
    --scope global
```

```
# Add Spark Code Recommendation MCP Server
kiro-cli-chat mcp add \
    --name "sagemaker-unified-studio-mcp-code-rec" \
    --command "uvx" \
    --args "[\"mcp-proxy-for-aws@latest\",\"https://sagemaker-unified-studio-
mcp.${SMUS_MCP_REGION}.api.aws/spark-code-recommendation/mcp\", \"--service\",
 \"sagemaker-unified-studio-mcp\", \"--profile\", \"smus-mcp-profile\", \"--region\",
 \"${SMUS_MCP_REGION}\", \"--read-timeout\", \"180\"]" \
    --timeout 180000 \
    --scope global
```

Ini harus diperbarui `~/.kiro/settings/mcp.json` untuk menyertakan konfigurasi server MCP seperti di bawah ini.

```
{
  "mcpServers": {
    "sagemaker-unified-studio-mcp-troubleshooting": {
      "type": "stdio",
      "command": "uvx",
      "args": [
        "mcp-proxy-for-aws@latest",
        "https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-troubleshooting/
mcp",
        "--service",
        "sagemaker-unified-studio-mcp",
        "--profile",
        "smus-mcp-profile",
        "--region",
        "us-east-1",
        "--read-timeout",
        "180"
      ],
      "timeout": 180000,
      "disabled": false
    },
    "sagemaker-unified-studio-mcp-code-rec": {
      "type": "stdio",
      "command": "uvx",
      "args": [
        "mcp-proxy-for-aws@latest",
        "https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-code-
recommendation/mcp",
```

```
        "--service",
        "sagemaker-unified-studio-mcp",
        "--profile",
        "smus-mcp-profile",
        "--region",
        "us-east-1",
        "--read-timeout",
        "180"
      ],
      "timeout": 180000,
      "disabled": false
    }
  }
}
```

Lihat panduan konfigurasi Antarmuka yang Didukung untuk klien MCP yang berbeda seperti Kiro, Cline dan. GitHub CoPilot

Menggunakan Agen Pemecahan Masalah

Mode Penerapan yang Didukung

Agen Pemecahan Masalah Apache Spark untuk Amazon EMR mendukung kemampuan analisis komprehensif untuk beban kerja Spark yang gagal, termasuk diagnosis kesalahan otomatis, identifikasi hambatan kinerja, rekomendasi kode, dan saran yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja aplikasi untuk mode penerapan Spark berikut:

- EMR pada EC2
- EMR Tanpa Server
- AWS Glue

Silakan lihat Fitur dan Kemampuan untuk memahami fitur, kapasitas, dan batasan terperinci.

Antarmuka yang Didukung

Memecahkan Masalah Sel dalam Notebook Amazon SageMaker

Demonstrasi pengalaman pemecahan masalah dengan Notebook Amazon. SageMaker Untuk setiap kegagalan sel Notebook, Anda dapat meminta Agen SageMaker Notebook Amazon untuk

memecahkan masalah kegagalan untuk meminta analisis diikuti dengan kemungkinan perbaikan kode jika kesalahan dihasilkan dari kode, dengan mengklik tombol`Fix with AI`.

Pemecahan Masalah Aplikasi Glue dan EMR Spark dengan Kiro CLI

Mulai Kiro CLI atau Asisten AI Anda dan verifikasi alat yang dimuat untuk proses pemecahan masalah.

```
...
 sagemaker-unified-studio-mcp-code-rec (MCP)
 - spark_code_recommendation    not trusted

 sagemaker-unified-studio-mcp-troubleshooting (MCP)
 - analyze_spark_workload       not trusted
...
```

Sekarang Anda siap untuk memulai alur kerja agen pemecahan masalah Spark.

Demonstrasi pengalaman pemecahan masalah dengan Kiro CLI. Anda cukup memulai proses Pemecahan Masalah dengan prompt berikut:

```
Analyze my Glue job. The job name is "xxx" and the job run id is "xxx"
```

Integrasi Dengan Klien MCP Lainnya

Konfigurasi yang dijelaskan dalam juga Pengaturan untuk Agen Pemecahan Masalah dapat digunakan di Klien MCP lainnya dan IDEs untuk terhubung ke server MCP Terkelola:

- Integrasi Dengan Cline - Untuk menggunakan MCP Server dengan Cline, memodifikasi `cline_mcp_settings.json` dan menambahkan konfigurasi di atas. Konsultasikan dokumentasi Cline untuk informasi selengkapnya tentang cara mengelola konfigurasi MCP.
- Integrasi Dengan Kode Claude Untuk menggunakan MCP Server dengan Claude Code, modifikasi file konfigurasi untuk menyertakan konfigurasi MCP. Jalur file bervariasi tergantung pada sistem operasi Anda. Lihat https://code.claude.com/docs/en/mcp untuk pengaturan terperinci.
- Integrasi Dengan GitHub Copilot - Untuk menggunakan server MCP dengan GitHub Copilot, ikuti instruksi di https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/provide-context/use-mcp/extend- copilot-

chat-with-mcp untuk memodifikasi file konfigurasi yang sesuai dan ikuti instruksi per setiap IDE untuk mengaktifkan pengaturan.

Fitur dan Kemampuan

Platform yang Didukung

- Bahasa: Aplikasi Python dan Scala Spark
- Platform Target: Amazon EMR, EMR Tanpa Server, dan Glue AWS

Cara Kerjanya

Ketika aplikasi Spark Anda gagal, Anda dapat menggunakan agen pemecahan masalah untuk secara otomatis menyelidiki apa yang salah. Ini menganalisis log peristiwa Spark Anda, pesan kesalahan, dan penggunaan sumber daya untuk menentukan masalah yang tepat — apakah itu pelaksana Spark kehabisan memori, kesalahan konfigurasi, atau bug kode.

Saat Anda meminta prompt bahasa alami untuk menganalisis beban kerja Spark Anda, agen terhubung ke sumber daya platform Anda dan mengekstrak fitur (yang mencakup log peristiwa Spark, rencana kueri, jadwal pelaksana, jejak log, konfigurasi, dan metrik):

- Pada EMR-EC2: ini terhubung ke EMR Persistent UI untuk cluster
- On Glue: ini membangun konteks dari Spark UI Glue Studio untuk pekerjaan itu
- Pada EMR-Serverless: ini terhubung ke EMR-Serverless Spark History Server untuk pekerjaan itu
- Agen juga menganalisis jejak tumpukan kesalahan dan detail konfigurasi Anda untuk memberi Anda wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Untuk beban kerja yang gagal, Anda mendapatkan penjelasan akar penyebab yang jelas dan langkah-langkah spesifik untuk memperbaikinya. Jika agen mendeteksi masalah terkait kode, agen secara otomatis memberikan rekomendasi kode untuk menunjukkan kepada Anda apa yang harus diubah dalam kode Anda. Anda juga dapat meminta saran tingkat kode secara langsung kapan pun Anda menginginkannya tanpa analisis lengkap.

Wilayah yang Tersedia

Agen Pemecahan Masalah Spark tersedia di wilayah berikut:

- Asia Pasifik: Tokyo (ap-northeast-1), Seoul (ap-northeast-2), Singapura (ap-southeast-1), Sydney (ap-southeast-2), dan Mumbai (ap-southeast-1)
- Amerika Utara: Kanada (ca-central-1)
- Eropa: Stockholm (eu-north-1), Irlandia (eu-west-1), London (eu-west-2), Paris (eu-west-3), dan Frankfurt (eu-central-1)
- Amerika Selatan: São Paulo (sa-east-1)
- Amerika Serikat: Virginia Utara (us-east-1), Ohio (us-east-2), dan Oregon (us-west-2)

Lingkup Pemecahan Masalah Spark dan Persyaratan Pengguna

- Status beban kerja Spark yang didukung: Alat hanya akan mendukung respons untuk beban kerja Spark yang gagal.
- EMR Persistent UI: Saat menganalisis beban kerja Amazon EMR-EC2, alat analisis akan mencoba terhubung ke EMR Persistent UI untuk mengambil informasi Spark kunci. Pertimbangan EMR Persistent UI didokumentasikan di sini.
- Glue Studio Spark UI: Saat menganalisis beban kerja AWS Glue, alat analisis akan mencoba mengambil informasi Spark kunci dengan mengurai log peristiwa Spark pengguna dari Amazon S3. Ukuran log peristiwa Spark maksimum yang diizinkan didokumentasikan di sini: 512 MB dan 2 GB untuk log bergulir.
- Rekomendasi Kode: Hanya didukung untuk beban kerja Amazon EMR-EC2 dan AWS Glue untuk beban kerja PySpark
- Sumber daya regional: Agen Pemecahan Masalah Spark bersifat regional dan menggunakan sumber daya EMR yang mendasarinya di wilayah tersebut untuk proses pemecahan masalah. Pemecahan masalah lintas wilayah tidak didukung.

Pemecahan Masalah dan Tanya Jawab

Pemecahan masalah

Pesan kesalahan dari Agen Pemecahan Masalah Spark tersedia dengan berbagai cara untuk klien MCP yang berbeda. Di halaman ini, kami mencantumkan beberapa panduan umum untuk masalah umum yang mungkin Anda lihat menggunakan agen pemecahan masalah Apache Spark untuk Amazon EMR.

Topik

- Kesalahan: Server MCP Gagal Memuat
- Pengamatan: Pemuatan Alat Lambat
- Kesalahan: Pemanggilan Alat Gagal dengan Kesalahan Pelambatan
- Kesalahan: Alat Menanggapi Dengan Kesalahan Pengguna
- Kesalahan: Alat Menanggapi Dengan Kesalahan Internal

Kesalahan: Server MCP Gagal Memuat

- Verifikasi konfigurasi MCP Anda dikonfigurasi dengan benar.
- Validasi sintaks JSON:
  - Pastikan JSON Anda valid tanpa kesalahan sintaks
  - Periksa koma, tanda kutip, atau tanda kurung yang hilang
- Verifikasi AWS kredensi lokal Anda dan verifikasi kebijakan untuk peran IAM MCP telah dikonfigurasi dengan benar.
- Jalankan /mcp untuk memverifikasi ketersediaan server MCP untuk kasus `Kiro-CLI`

Pengamatan: Pemuatan Alat Lambat

- Alat mungkin memerlukan beberapa detik untuk dimuat pada upaya pertama meluncurkan server.
- Jika alat tidak muncul, coba mulai ulang obrolan.
- Jalankan `/tools` perintah untuk memverifikasi ketersediaan alat.
- Jalankan `/mcp` jika server diluncurkan tanpa kesalahan.

Kesalahan: Pemanggilan Alat Gagal dengan Kesalahan Pelambatan

- Jika Anda mencapai batas layanan, harap tunggu beberapa detik untuk mengeluarkan pemanggilan alat jika Anda melihat pengecualian pelambatan.

Kesalahan: Alat Menanggapi Dengan Kesalahan Pengguna

- AccessDeniedException - periksa pesan kesalahan dan perbaiki masalah izin.
- InvalidInputException - periksa pesan kesalahan dan perbaiki parameter input alat.
- ResourceNotFoundException - periksa pesan kesalahan dan perbaiki parameter input untuk referensi sumber daya.

Kesalahan: Alat Menanggapi Dengan Kesalahan Internal

- Jika Anda melihatnya, `The service is handling high-volume requests` coba lagi pemanggilan alat dalam beberapa detik.
- Jika Anda melihatnya, `INTERNAL SERVICE EXCEPTION` harap dokumentasikan id analisis, nama alat, pesan kesalahan apa pun yang tersedia dari log mcp atau respons alat dan riwayat percakapan yang disanitasi opsional dan hubungi dukungan. AWS

T&J

1. Haruskah saya mengaktifkan pengaturan “kepercayaan” untuk alat secara default?

Jangan aktifkan setelan “trust” secara default untuk semua panggilan alat pada awalnya dan operasikan pada lingkungan build berversi git saat menerima rekomendasi kode. Tinjau setiap eksekusi alat untuk memahami perubahan apa yang sedang dilakukan.

2. Apa contoh umum yang diminta untuk memanfaatkan alat pemecahan masalah?

Silakan lihat untuk Contoh Prompt contoh cepat tentang memanfaatkan alat pemecahan masalah.

3. Data apa yang dikirimkan ke LLM dan bagaimana penanganannya?

Data dan file pelanggan tetap berada dalam AWS Wilayah pilihan Anda dan tidak dikirimkan lintas wilayah. Ketika agen beroperasi di Wilayah yang menggunakan inferensi lintas wilayah global dari Amazon Bedrock, layanan dapat merutekan permintaan ke Wilayah terdekat dengan kapasitas yang tersedia tergantung pada permintaan. Dalam kasus seperti itu, hanya metadata yang diekstraksi dari log pelanggan dan hasil inferensi yang diproses yang ditransmisikan, bukan data atau file pelanggan yang mendasarinya. Semua data ditutupi PII sebelum dikirim ke LLM untuk diproses, apakah inferensi terjadi dalam Wilayah yang sama atau diarahkan ke Wilayah lain. Untuk detail lebih lanjut tentang cara kerja inferensi lintas wilayah dan Wilayah mana yang terpengaruh, lihat. Pemrosesan Lintas Wilayah untuk Agen Pemecahan Masalah Apache Spark

Alur Kerja Agen Pemecahan Masalah Spark dalam Detail

Untuk memulai proses pemecahan masalah, Anda memerlukan akses ke pengidentifikasi aplikasi Spark gagal yang berjalan pada platform yang didukung (EMR-EC2, EMR Tanpa Server, Glue, atau Notebook Data Amazon). AWS SageMaker Aplikasi harus memiliki log yang dapat diakses, Spark History Server, dan detail konfigurasi. Pastikan Anda memiliki izin yang diperlukan untuk

mengakses sumber daya platform dan metadata aplikasi. Setelah persyaratan ini ditetapkan, Anda dapat mengirimkan prompt seperti berikut untuk memulai alur kerja pemecahan masalah:

```
Analyze my EMR step execution failure, EMR id <step-id> with cluster id <cluster-id>
```

Pada titik ini, agen akan mengatur pemecahan masalah menggunakan alat khusus. Alur kerja mengikuti langkah-langkah ini:

1. Ekstraksi Fitur dan Pembuatan Konteks: Agen secara otomatis mengumpulkan dan menganalisis data telemetri dari aplikasi Spark Anda termasuk log Server Sejarah, pengaturan konfigurasi, dan jejak kesalahan. Anda akan melihat alat mengumpulkan informasi tentang metrik kinerja, pola pemanfaatan sumber daya, dan tanda tangan kegagalan.
2. Analisis dan Identifikasi Akar Penyebab: Agen memanfaatkan model AI dan basis pengetahuan Spark untuk mengkorelasikan fitur yang diekstraksi dan mengidentifikasi akar penyebab masalah atau kegagalan kinerja. Anda akan menerima:
   - Analisis Wawasan: Rincian teknis tentang apa yang ditemukan dan dianalisis agen.
   - Akar Penyebab: Penjelasan yang jelas tentang apa yang salah dan mengapa.
   - Penilaian Awal: Apakah masalah terkait kode, terkait konfigurasi, atau terkait sumber daya, beberapa panduan dan analisis umum akan disediakan untuk mitigasi.
3. Rekomendasi Kode (jika berlaku): Jika analisis mengidentifikasi masalah terkait kode berdasarkan klasifikasi kesalahan, agen dapat menyarankan untuk memanfaatkan alat rekomendasi kode untuk memberikan rekomendasi spesifik untuk mengimplementasikan perbaikan kode yang direkomendasikan dengan kode yang tepat bersama dengan penggantian yang before/after disarankan.

Proses pemecahan masalah bersifat berulang - Anda dapat melanjutkan percakapan untuk menyelam lebih dalam ke masalah tertentu; Anda juga dapat menggunakan alat secara interaktif dalam pengembangan kode Spark lokal kami untuk mengatasi bug kode atau meningkatkan kode Anda secara terus menerus.

Contoh Prompt

Berikut adalah daftar contoh prompt yang dapat digunakan dalam pengalaman pemecahan masalah.

1. Memecahkan masalah kegagalan eksekusi pekerjaan Spark

EMR pada Pemecahan Masalah EC2:

```
Troubleshoot my EMR-EC2 step with id s-xxxxxxxxxxxx on cluster j-xxxxxxxxxxxx
```

Pemecahan Masalah Glue Job:

```
Troubleshoot my Glue job with job run id jr_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx and job name
 test_job
```

Pemecahan Masalah EMR Tanpa Server:

```
Troubleshoot my EMR-Serverless job run with application id 00xxxxxxx and job run id
 00xxxxxxx
```

2. Permintaan rekomendasi perbaikan kode

Minta rekomendasi perbaikan kode untuk EMR pada pekerjaan EC2:

```
Recommend code fix for my EMR-EC2 step with id s-STEP_ID on cluster j-CLUSTER_ID
```

Minta rekomendasi perbaikan kode untuk pekerjaan Glue:

```
Recommend code fix for my Glue job with job run id jr_JOB_RUN_ID and job name test_job
```

Pengaturan Peran IAM

CloudFormation Tumpukan dalam Petunjuk Pengaturan mengotomatiskan pengaturan peran IAM untuk Anda. Jika Anda ingin menjalankannya secara manual, ikuti petunjuk di bawah ini:

Pengaturan Peran IAM untuk MCP Server

⚠ Perubahan mendatang efektif 29 Mei 2026

`sagemaker-unified-studio-mcp`Izin yang ditunjukkan di bawah ini tidak lagi diperlukan setelah 29 Mei 2026. Otorisasi akan terjadi di tingkat AWS layanan menggunakan kebijakan IAM Anda yang ada. Jika Anda menggunakan izin ini untuk menolak akses, lihat the section called “Perubahan izin yang akan datang (29 Mei 2026)” untuk memperbarui kebijakan Anda sebelum tanggal tersebut.

Untuk mengakses server MCP Terkelola SMUS, diperlukan peran IAM dengan kebijakan inline berikut:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseSagemakerUnifiedStudioMcpServer",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker-unified-studio-mcp:InvokeMcp",
                "sagemaker-unified-studio-mcp:CallReadOnlyTool",
                "sagemaker-unified-studio-mcp:CallPrivilegedTool"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Pada langkah selanjutnya, kami akan membuat profil untuk peran ini. Akun mana pun yang mengambil peran ini untuk mendapatkan kredensil harus ditambahkan ke kebijakan peran asumsi.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccountToAssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::<accountId>:root" },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Izin Tambahan berdasarkan Mode Deployment () EMR-EC2/EMR-S/Glue

EMR-EC2 Aplikasi

```
{
    "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EMREC2ReadAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "elasticmapreduce:DescribeCluster",
                "elasticmapreduce:DescribeStep",
                "elasticmapreduce:ListSteps",
                "elasticmapreduce:ListClusters",
                "elasticmapreduce:DescribeJobFlows"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "EMRS3LogAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "EMRPersistentApp",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
                "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
                "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Lowongan Glue

```
{
    "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Sid": "GlueReadAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetJob",
                "glue:GetJobRun",
                "glue:GetJobRuns",
                "glue:GetJobs",
                "glue:BatchGetJobs"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:*:<account id>:job/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GlueCloudWatchLogsAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:GetLogEvents",
                "logs:FilterLogEvents"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:*:<account id>:log-group:/aws/glue/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GlueSparkWebUI",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:RequestLogParsing",
                "glue:GetLogParsingStatus",
                "glue:GetEnvironment",
                "glue:GetStage",
                "glue:GetStages",
                "glue:GetStageFiles",
                "glue:BatchGetStageFiles",
                "glue:GetStageAttempt",
                "glue:GetStageAttemptTaskList",
                "glue:GetStageAttemptTaskSummary",
                "glue:GetExecutors",
                "glue:GetExecutorsThreads",
                "glue:GetStorage",
                "glue:GetStorageUnit",
```

```
                "glue:GetQueries",
                "glue:GetQuery",
                "glue:GetDashboardUrl"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:*:<account id>:job/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GluePassRoleAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:PassedToService": "glue.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Aplikasi EMR Tanpa Server

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EMRServerlessReadAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "emr-serverless:GetJobRun",
                "emr-serverless:GetApplication",
                "emr-serverless:ListApplications",
                "emr-serverless:ListJobRuns",
                "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
                "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
                "emr-serverless:ListTagsForResource"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
```

```
        {
            "Sid": "EMRServerlessCloudWatchLogsAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:GetLogEvents",
                "logs:FilterLogEvents"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:*:<account id>:log-group:/aws/emr-serverless/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessS3LogsAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Izin KMS - Log CloudWatch

Jika CloudWatch Log dienkripsi dengan CMK, tambahkan kebijakan berikut agar layanan dapat membaca log aplikasi. EMR-Serverless

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:<region>:<account-id>:key/<cw-logs-cmk-id>"
}
```

Perubahan izin yang akan datang (29 Mei 2026)

Mulai 29 Mei 2026, server AWS SMUS MCP tidak lagi memerlukan izin IAM terpisah untuk mengotorisasi operasi server MCP. Sebaliknya, otorisasi akan terjadi di tingkat AWS layanan menggunakan peran dan kebijakan IAM Anda yang ada.

Dua tombol kondisi akan secara otomatis ditambahkan ke semua permintaan yang dibuat melalui server SMUS MCP:

- `aws:ViaAWSMCPService`— Setel ke `true` untuk setiap permintaan yang dibuat melalui server MCP AWS terkelola.
- `aws:CalledViaAWSMCP`— Setel ke prinsipal layanan server MCP (misalnya,`sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com`).

Jika saat ini Anda menggunakan `sagemaker-unified-studio-mcp` izin untuk menolak akses ke server SMUS MCP, atau jika Anda tidak ingin mengizinkan tindakan yang dimulai oleh server MCP AWS terkelola di akun Anda, Anda harus memperbarui kebijakan Anda sebelum 29 Mei 2026. Gunakan tombol kondisi baru sebagai gantinya.

Tolak semua operasi melalui server MCP AWS terkelola:

```
{
  "Effect": "Deny",
  "Action": "*",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Bool": {
      "aws:ViaAWSMCPService": "true"
    }
  }
}
```

Tolak operasi tertentu melalui server MCP AWS terkelola tertentu:

```
{
  "Effect": "Deny",
  "Action": ["glue:GetJobRun", "glue:StartJobRun"],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:CalledViaAWSMCP": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com"
    }
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang kunci kondisi, lihat kunci konteks kondisi AWS global di Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan Alat Pemecahan Masalah Spark

Alat Pemecahan Masalah yang Tersedia

Layanan MCP menyediakan berbagai alat untuk Agen Pemecahan Masalah Spark. Alat utama adalah sebagai berikut:

Nama Alat	Kategori Alat	Deskripsi
analyze_spark_workload	Analisis Akar Penyebab	Menyediakan pemecahan masalah terperinci untuk beban kerja Apache Spark yang gagal
spark_code_rekomendasi	Rekomendasi Perbaikan Kode	Memberikan rekomendasi kode Apache Spark untuk pekerjaan yang gagal

Mengkonfigurasi Titik Akhir VPC Antarmuka untuk SageMaker Amazon Unified Studio MCP

Anda dapat membuat koneksi pribadi antara VPC dan layanan Amazon SageMaker Unified Studio MCP dengan membuat titik akhir VPC antarmuka. Endpoint antarmuka didukung oleh Amazon VPC, yang memungkinkan Anda mengakses server MCP secara pribadi di VPC Anda tanpa gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi. Instans di VPC Anda tidak memerlukan alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan layanan MCP dan lalu lintas antara VPC dan layanan MCP Anda tidak meninggalkan jaringan Amazon.

Setiap titik akhir antarmuka diwakili oleh satu atau lebih Antarmuka Jaringan Elastis di subnet VPC Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Titik akhir VPC Antarmuka di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Langkah 1: Membuat titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon SageMaker Unified Studio MCP

Anda dapat membuat titik akhir VPC untuk layanan Amazon SageMaker Unified Studio MCP menggunakan konsol VPC Amazon atau konsol. AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat titik akhir antarmuka dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Buat endpoint VPC untuk Amazon SageMaker Unified Studio MCP menggunakan nama layanan berikut:

- com.amazonaws. *<aws-region>*. sagemaker-unified-studio-mcp

Jika Anda mengaktifkan DNS pribadi untuk titik akhir, Anda dapat membuat permintaan API ke Amazon SageMaker Unified Studio MCP menggunakan nama DNS default untuk Wilayah, misalnya, `sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws`

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengakses layanan melalui titik akhir antarmuka dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Langkah 2: Membuat Kebijakan endpoint VPC untuk Amazon SageMaker Unified Studio MCP

Anda dapat melampirkan kebijakan titik akhir ke titik akhir VPC yang mengontrol akses ke SageMaker Amazon Unified Studio MCP. Kebijakan titik akhir menentukan informasi berikut:

- Prinsipal yang dapat melakukan tindakan.
- Tindakan yang dapat dilakukan.
- Sumber daya yang menjadi target tindakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengontrol Akses ke Layanan dengan titik akhir VPC dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Contoh: Kebijakan titik akhir VPC untuk mengizinkan akses MCP ke peran IAM tertentu

Berikut ini adalah contoh kebijakan endpoint untuk akses Amazon SageMaker Unified Studio MCP. Saat dilampirkan ke titik akhir, kebijakan ini memberikan akses ke tindakan MCP Amazon SageMaker Unified Studio yang terdaftar untuk prinsipal peran IAM tertentu di semua sumber daya.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/YourRoleName"
      },
```

```
      "Action": [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:InvokeMcp",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallReadOnlyTool",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallPrivilegedTool"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Langkah 3: Menguji VPC Anda

`curl`Perintah memvalidasi konektivitas end-to-end jaringan dari jaringan VPC Anda (EC2) ke titik akhir VPC dengan membuat permintaan. HTTP/HTTPS Respons curl yang menerima Pesan kembali dari server MCP mengonfirmasi bahwa jalur jaringan lengkap berfungsi.

Metode 1: Dengan DNS Pribadi Diaktifkan (Disarankan)

```
curl https://sagemaker-unified-studio-mcp.us-east-1.api.aws/spark-troubleshooting/mcp
```

Metode 2: Tanpa DNS Pribadi Diaktifkan

```
curl -k https://vpce-0069xxxx-ejwhxxx.sagemaker-unified-studio-mcp.us-
east-1.vpce.amazonaws.com/spark-troubleshooting/mcp
```

> **Note**
>
> `-k`Bendera melewati verifikasi sertifikat SSL karena ketidakcocokan nama host antara nama DNS titik akhir VPC dan Nama Umum (CN) sertifikat.

Dalam kedua kasus, perintah curl mengembalikan respons:`{"Message":"...."}`. Kembali dengan Pesan memverifikasi konektivitas jalur jaringan yang berhasil ke titik akhir VPC layanan MCP.

Langkah 4: Mulai gunakan titik akhir MCP VPC

Setelah Anda memverifikasi koneksi, Anda dapat mengikuti langkah-langkah untuk mengonfigurasi MCP. Pengaturan untuk Agen Pemecahan Masalah Cukup gunakan titik akhir VPC pribadi dalam konfigurasi MCP Anda.

Pemrosesan Lintas Wilayah untuk Agen Pemecahan Masalah Apache Spark

Agen Pemecahan Masalah Apache Spark menggunakan inferensi lintas wilayah untuk memproses permintaan bahasa alami dan menghasilkan tanggapan. Dengan inferensi lintas wilayah, agen secara otomatis merutekan permintaan inferensi Anda untuk mengoptimalkan kinerja, memaksimalkan sumber daya komputasi dan ketersediaan model yang tersedia, dan memberikan pengalaman pelanggan terbaik. Jenis inferensi lintas wilayah yang digunakan bergantung pada wilayah tempat Anda menjalankan Agen Pemecahan Masalah Apache Spark. Di sebagian besar Wilayah, agen memilih wilayah optimal dalam geografi Anda untuk memproses permintaan inferensi Anda. Namun, di beberapa Wilayah permintaan inferensi yang dibuat oleh Agen diarahkan dengan aman ke semua sumber daya komputasi yang tersedia di semua Wilayah komersial global. AWS

Inferensi Lintas Wilayah

Agen Pemecahan Masalah Apache Spark didukung oleh Amazon Bedrock dan menggunakan inferensi lintas wilayah untuk mendistribusikan lalu lintas di berbagai AWS Wilayah guna meningkatkan kinerja dan keandalan inferensi model bahasa besar (LLM).

Meskipun inferensi lintas wilayah tidak berubah di mana aplikasi Spark Anda atau pengalaman pemecahan masalah Anda di-host atau data Anda disimpan, permintaan input dan hasil keluaran Anda dapat dikirimkan ke Wilayah yang berbeda untuk pemrosesan inferensi. Semua data ditransmisikan dienkripsi di seluruh jaringan aman Amazon.

Tidak ada biaya tambahan untuk menggunakan inferensi lintas wilayah.

Wilayah yang Didukung untuk Inferensi Lintas Wilayah

Wilayah Menggunakan Inferensi Lintas Wilayah Geografis

Untuk sebagian besar Wilayah, permintaan inferensi lintas wilayah disimpan dalam AWS Wilayah yang merupakan bagian dari geografi yang sama tempat Anda menjalankan Agen Pemecahan Masalah Apache Spark. Misalnya, permintaan yang dibuat dari agen di Wilayah AS Timur (Virginia N.) hanya dialihkan ke AWS Wilayah dalam geografi Amerika Serikat. Tabel berikut menjelaskan Wilayah mana permintaan Anda dapat diarahkan tergantung pada geografi tempat permintaan tersebut berasal:

Geografi yang Didukung	Daerah Inferensi
Amerika Serikat	AS Timur (Virginia N.) (us-timur-1), AS Barat (Oregon) (us-barat-2), AS Timur (Ohio) (us-timur-2), AS Barat (California Utara) (us-west-1)
Eropa	Eropa (Frankfurt) (eu-central-1), Eropa (Irlandia) (eu-west-1), Eropa (Paris) (eu-west-3), Eropa (eu-west-3), Eropa (Stockholm) (eu-north-1), Eropa (London) (eu-west-2)
Asia Pasifik	Asia Pasifik (Tokyo) (ap-northeast-1), Asia Pasifik (Seoul) (ap-north east-2), Asia Pasifik (ap-south-1)

Wilayah Menggunakan Inferensi Lintas Wilayah Global

> **Important**
>
> AWS Wilayah berikut menggunakan inferensi lintas wilayah global. Saat Anda menggunakan Agen Pemecahan Masalah Apache Spark di Wilayah ini, permintaan Anda dapat dikirimkan secara global ke AWS Wilayah lain untuk pemrosesan inferensi guna mengoptimalkan kinerja dan ketersediaan:
>
> - Amerika Selatan (Sao Paulo) (sa-east-1)
> - Asia Pasifik (Singapura) (ap-southeast-1)
> - Asia Pasifik (Sydney) (ap-southeast-2)
> - Kanada (Pusat) (ca-central-1)

Pencatatan panggilan MCP Amazon SageMaker Unified Studio menggunakan AWS CloudTrail

Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server. CloudTrail menangkap semua panggilan API untuk Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server sebagai peristiwa. Panggilan yang diambil termasuk panggilan ke Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server dan panggilan kode ke AWS

operasi lain selama eksekusi alat dari SageMaker Unified Studio MCP Server. Jika Anda membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman CloudTrail acara secara terus menerus ke bucket Amazon S3, termasuk acara untuk Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server. Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa terbaru di CloudTrail konsol dalam Riwayat acara. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat ke Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server, alamat IP dari mana permintaan dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, lihat Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

Informasi Server MCP Amazon SageMaker Unified Studio di CloudTrail

CloudTrail diaktifkan di AWS akun Anda saat Anda membuat akun. Ketika aktivitas terjadi di Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server, aktivitas tersebut direkam dalam suatu CloudTrail peristiwa bersama dengan peristiwa AWS layanan lainnya dalam riwayat Acara. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh acara terbaru di AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat peristiwa dengan Riwayat CloudTrail acara.

Untuk catatan peristiwa yang sedang berlangsung di AWS akun Anda, termasuk acara untuk SageMaker Unified Studio MCP Server, buat jejak. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Secara default, saat Anda membuat jejak di konsol, jejak tersebut berlaku untuk semua AWS Wilayah. Jejak mencatat peristiwa dari semua Wilayah di AWS partisi dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut:

- Gambaran umum untuk membuat jejak
- CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung
- Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail
- Menerima file CloudTrail log dari beberapa wilayah dan Menerima file CloudTrail log dari beberapa akun

Semua pemanggilan alat SageMaker Unified Studio MCP Server dan panggilan API ke AWS layanan selama eksekusi alat dicatat oleh. CloudTrail Misalnya, panggilan ke berbagai alat dan panggilan AWS layanan yang dibuat dari alat menghasilkan entri dalam file CloudTrail log.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang entitas yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan hal berikut ini:

- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial root atau pengguna IAM.
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna terfederasi.
- Apakah permintaan itu dibuat oleh AWS layanan lain.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Elemen userIdentity CloudTrail .

Memahami entri file log Amazon SageMaker Unified Studio MCP Server

Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber mana pun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, jadi file tersebut tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan `CallTool` tindakan.

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        ...
    },
    "eventTime": "...",
    "eventSource": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "eventName": "CallPrivilegedTool",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "...",
    "userAgent": "...",
    "requestParameters": {
        "id": 1,
        "method": "tools/call",
        "params": {
            "name": "generate_spark_upgrade_plan",
            "arguments": "***",
            "_meta": {
                "progressToken": 1
            }
        },
        "jsonrpc": "2.0"
    },
```

```
    "responseElements": {
        "result": {
            "content": "***",
            "structuredContent": "***",
            "isError": false
        },
        "id": 1,
        "jsonrpc": "2.0"
    },
    "requestID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "eventID": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsMcpEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan `AddJobFlowSteps` tindakan dari Amazon SageMaker Unified Studio MCP selama pemanggilan alat pemutakhiran.

```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "...",
        "arn": "...",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "...",
        "sessionContext": {
            ...
        },
        "invokedBy": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "...",
    "eventSource": "elasticmapreduce.amazonaws.com",
    "eventName": "AddJobFlowSteps",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "userAgent": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "jobFlowId": "j-2PY4KXXXXXX63",
        "steps": [
```

```
            ...
        ]
    },
    "responseElements": {
        "stepIds": [
            ...
        ]
    },
    "requestID": "12345678-1234-1234-1234-123456789013",
    "eventID": "87654321-4321-4321-4321-210987654322",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "vpcEndpointId": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "vpcEndpointAccountId": "sagemaker-unified-studio-mcp.amazonaws.com",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Peningkatan Layanan untuk Agen Apache Spark

Agen Apache Spark untuk Amazon EMR dapat menggunakan konten, misalnya, untuk membantu Agen memberikan tanggapan yang lebih baik terhadap pertanyaan umum, memperbaiki masalah operasional, atau untuk debugging.

Konten yang AWS Dapat Digunakan untuk Peningkatan Layanan

- Bahasa alami Anda meminta dan menghasilkan tanggapan dari agen Apache Spark untuk Amazon EMR, Glue, dan Amazon Notebooks AWS SageMaker

Konten yang AWS Tidak Digunakan untuk Peningkatan Layanan

- Kode yang Anda tulis sendiri untuk aplikasi Spark
- SageMaker Konteks dan metadata notebook
- Data dari Katalog Data AWS Glue Anda atau sumber data lainnya

Hanya karyawan Amazon yang akan memiliki akses ke data. Kepercayaan, privasi, dan keamanan Konten Pelanggan Anda adalah prioritas utama kami dan memastikan bahwa penggunaan kami sesuai dengan komitmen kami kepada Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat FAQ Privasi Data.

Cara Memilih Keluar

Untuk memilih keluar dari pengumpulan data untuk Agen Spark Apache, konfigurasikan kebijakan opt-out layanan AI di Organizations AWS for Amazon SageMaker Unified Studio MCP Service. Untuk informasi selengkapnya, lihat kebijakan opt-out layanan AI di Panduan Pengguna AWS Organizations.

Saat Anda mengonfigurasi kebijakan opt-out layanan AI, kebijakan tersebut memiliki efek berikut:

- AWS akan menghapus data yang dikumpulkan dan disimpan untuk perbaikan layanan sebelum Anda memilih keluar (jika ada).
- Setelah Anda memilih keluar, tidak AWS akan lagi mengumpulkan atau menyimpan data ini.
- AWS tidak akan lagi menggunakan konten Anda untuk peningkatan layanan.

Optimalkan kinerja Spark

Amazon EMR menyediakan beberapa fitur optimasi kinerja untuk Spark. Topik ini menerangkan setiap ciri pengoptimuman secara terperinci.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengatur konfigurasi Spark, lihat. Konfigurasi Spark.

Eksekusi kueri adaptif

eksekusi query adaptif adalah kerangka kerja untuk mengoptimalkan rencana permintaan berdasarkan statistik runtime. Dimulai dengan Amazon EMR 5.30.0, optimasi eksekusi kueri adaptif berikut dari Apache Spark 3 tersedia di Apache Amazon EMR Runtime for Spark 2.

- Konversi adaptif
- Penggabungan adaptif dari partisi shuffle

Konversi Gabung Adaptif

Konversi gabungan adaptif meningkatkan kinerja kueri dengan mengonversi operasi sort-merge-join menjadi operasi broadcast-hash-joins berdasarkan ukuran runtime dari tahapan kueri. Broadcast-hash-joins cenderung berkinerja lebih baik ketika satu sisi gabungan cukup kecil untuk menyiarkan outputnya secara efisien di semua pelaksana, sehingga menghindari kebutuhan untuk mengacak pertukaran dan mengurutkan kedua sisi gabungan. Adaptive bergabung konversi memperluas jangkauan kasus ketika Spark secara otomatis melakukan siaran-hash-bergabung.

Fitur ini diaktifkan secara default. Hal ini dapat dinonaktifkan dengan menetapkan `spark.sql.adaptive.enabledkefalse`, yang juga menonaktifkan kerangka eksekusi kueri adaptif. Spark memutuskan untuk mengkonversi sort-merge-bergabung ke siaran-hash-bergabung ketika ukuran runtime statistik dari salah satu bergabung sisi tidak melebihi `spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold`, yang defaultnya 10,485,760 byte (10 MiB).

Penggabungan Adaptif dari Partisi Shuffle

adaptif koalescing partisi shuffle meningkatkan kinerja query dengan menggabungkan partisi mengoyak bersebelahan kecil untuk menghindari overhead memiliki terlalu banyak tugas kecil. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi jumlah yang lebih tinggi dari partisi shuffle awal dimuka yang kemudian akan berkurang pada saat runtime untuk ukuran yang ditargetkan, meningkatkan kemungkinan memiliki lebih merata partisi shuffle.

Fitur ini diaktifkan secara default kecuali jika `spark.sql.shuffle.partitions` secara eksplisit diatur. Hal ini dapat diaktifkan dengan menetapkan `spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled` ke `true`. Kedua jumlah awal partisi shuffle dan ukuran partisi target dapat disetel menggunakan `spark.sql.adaptive.coalescePartitions.minPartitionNum` dan `spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes` sifat masing-masing. Lihat tabel berikut untuk rincian lebih lanjut tentang sifat Spark terkait untuk fitur ini.

Spark adaptif menyatu properti partisi

Properti	Nilai default	Deskripsi
`spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled`	true, kecuali `spark.sql.shuffle.partitions` secara eksplisit diatur	Ketika benar dan spark.sql.adaptive.enabled benar, Spark menyatukan partisi mengoyak bersebelahan sesuai dengan ukuran target (ditentukan oleh `spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes`), untuk mengelakkan terlalu banyak tugas kecil.

Properti	Nilai default	Deskripsi
`spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes`	64MB	Ukuran penasehat dalam byte dari partisi shuffle ketika coalescing. Konfigurasi ini hanya memiliki efek ketika `spark.sql.adaptive.enabled` dan `spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled` keduanya `true`.
`spark.sql.adaptive.coalescePartitions.minPartitionNum`	25	Jumlah partisi shuffle minimum setelah menggabungkan. Konfigurasi ini hanya memiliki efek ketika `spark.sql.adaptive.enabled` dan `spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled` keduanya `true`.
`spark.sql.adaptive.coalescePartitions.initialPartitionNum`	1000	Jumlah awal partisi shuffle sebelum coalescing. Konfigurasi ini hanya memiliki efek ketika `spark.sql.adaptive.enabled` dan `spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled` keduanya `true`.

Pemangkasan partisi dinamis

Pemangkasan partisi dinamis meningkatkan kinerja pekerjaan dengan lebih akurat memilih partisi tertentu dalam tabel yang perlu dibaca dan diproses untuk permintaan tertentu. Dengan mengurangi

jumlah data yang dibaca dan diproses, waktu yang signifikan akan disimpan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan Amazon EMR 5.26.0, fitur ini diaktifkan secara default. Dengan Amazon EMR 5.24.0 dan 5.25.0, Anda dapat mengaktifkan fitur ini dengan menetapkan properti Spark `spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabled` dari dalam Spark atau saat membuat cluster.

Spark properti partisi pemangkasan partisi dinamis

Properti	nilai default	Deskripsi
`spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabled`	`true`	Jika benar, aktifkan pemangkasan partisi dinamis.
`spark.sql.optimizer.dynamicPartitionPruning.enforceBroadcastReuse`	`true`	Kapan`true`, Spark melakukan pemeriksaan defensif sebelum eksekusi kueri untuk memastikan bahwa penggunaan kembali pertukaran siaran dalam filter pemangkasan dinamis tidak dilanggar oleh aturan persiapan selanjutnya, seperti aturan kolom yang ditentukan pengguna. Saat penggunaan kembali rusak dan konfigurasi ini rusak`true`, Spark menghapus filter pemangkasan dinamis yang terpengaruh untuk mencegah masalah kinerja dan kebenaran. Masalah kebenaran dapat muncul ketika pertukaran siaran filter pemangkasan dinamis menghasilkan hasil yang berbeda dan tidak konsisten dari pertukaran siaran dari operasi gabungan yang sesuai. Menyetel

Properti	nilai default	Deskripsi
		konfigurasi ini `false` harus dilakukan dengan hati-hati; ini memungkinkan mengatasi skenario, seperti ketika penggunaan kembali dilanggar oleh aturan kolumnar yang ditentukan pengguna. Saat Eksekusi Kueri Adaptif diaktifkan, penggunaan kembali siaran selalu diberlaku kan.

Optimasi ini meningkatkan kemampuan yang ada Spark 2.4.2, yang hanya mendukung mendorong turun predikat statis yang dapat diselesaikan pada waktu rencana.

Berikut ini adalah contoh dari statis predikat push down di Spark 2.4.2.

```
partition_col = 5

partition_col IN (1,3,5)

partition_col between 1 and 3

partition_col = 1 + 3
```

Pemangkasan partisi dinamis memungkinkan mesin Spark untuk secara dinamis menyimpulkan pada saat runtime partisi yang perlu dibaca dan yang dapat dengan aman dihilangkan. Sebagai contoh, query berikut melibatkan dua tabel: `store_sales` tabel yang berisi semua total penjualan untuk semua toko dan dipartisi oleh wilayah, dan `store_regions` tabel yang berisi pemetaan daerah untuk setiap negara. Tabel berisi data tentang toko yang didistribusikan di seluruh dunia, namun kami hanya menanyakan data untuk Amerika Utara.

```
select ss.quarter, ss.region, ss.store, ss.total_sales
from store_sales ss, store_regions sr
where ss.region = sr.region and sr.country = 'North America'
```

Tanpa pemangkasan partisi dinamis, query ini akan membaca semua daerah sebelum menyaring subset dari daerah yang cocok dengan hasil subquery. Dengan pemangkasan partisi dinamis, query ini akan membaca dan memproses hanya partisi untuk daerah kembali dalam subquery. Ini menghemat waktu dan sumber daya dengan membaca lebih sedikit data dari penyimpanan dan memproses lebih sedikit catatan.

Perataan subqueries skalar

Optimalisasi ini meningkatkan kinerja query yang memiliki subqueries skalar atas meja yang sama. Dengan Amazon EMR 5.26.0, fitur ini diaktifkan secara default. Dengan Amazon EMR 5.24.0 dan 5.25.0, Anda dapat mengaktifkannya dengan menetapkan properti Spark `spark.sql.optimizer.flattenScalarSubqueriesWithAggregates.enabled` dari dalam Spark atau saat membuat cluster. Ketika properti ini diatur ke true, query optimizer flattens subqueries skalar agregat yang menggunakan hubungan yang sama jika mungkin. Subqueries skalar diratakan dengan mendorong predikat apapun hadir dalam subquery ke dalam fungsi agregat dan kemudian melakukan satu agregasi, dengan semua fungsi agregat, per relasi.

Berikut ini adalah contoh dari query yang akan mendapatkan keuntungan dari optimasi ini.

```
select (select avg(age) from students                    /* Subquery 1 */
                where age between 5 and 10) as group1,
       (select avg(age) from students                    /* Subquery 2 */
                where age between 10 and 15) as group2,
       (select avg(age) from students                    /* Subquery 3 */
                where age between 15 and 20) as group3
```

optimasi menulis ulang query sebelumnya sebagai:

```
select c1 as group1, c2 as group2, c3 as group3
from (select avg (if(age between 5 and 10, age, null)) as c1,
             avg (if(age between 10 and 15, age, null)) as c2,
             avg (if(age between 15 and 20, age, null)) as c3 from students);
```

Perhatikan bahwa permintaan ditulis ulang membaca tabel mahasiswa hanya sekali, dan predikat dari tiga subqueries didorong ke `avg` fungsi.

berbeda sebelum INTERSECT

optimasi ini mengoptimalkan bergabung ketika menggunakan INTERSECT. Dengan Amazon EMR 5.26.0, fitur ini diaktifkan secara default. Dengan Amazon EMR

5.24.0 dan 5.25.0, Anda dapat mengaktifkannya dengan menetapkan properti Spark `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled` dari dalam Spark atau saat membuat cluster. Query menggunakan INTERSECT secara otomatis dikonversi untuk menggunakan kiri-semi bergabung. Ketika properti ini disetel ke true, pengoptimal kueri mendorong operator DISTINCT ke turunan INTERSECT jika mendeteksi bahwa operator DISTINCT dapat membuat semi kiri bergabung sebagai pengganti a. BroadcastHashJoin SortMergeJoin

Berikut ini adalah contoh dari query yang akan mendapatkan keuntungan dari optimasi ini.

```
(select item.brand brand from store_sales, item
     where store_sales.item_id = item.item_id)
intersect
(select item.brand cs_brand from catalog_sales, item
     where catalog_sales.item_id = item.item_id)
```

Tanpa mengaktifkan properti ini `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled`, query akan ditulis ulang sebagai berikut.

```
select distinct brand from
  (select item.brand brand from store_sales, item
     where store_sales.item_id = item.item_id)
left semi join
   (select item.brand cs_brand from catalog_sales, item
     where catalog_sales.item_id = item.item_id)
 on brand <=> cs_brand
```

Bila Anda mengaktifkan properti ini `spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled`, query akan ditulis ulang sebagai berikut.

```
select brand from
  (select distinct item.brand brand from store_sales, item
     where store_sales.item_id = item.item_id)
left semi join
   (select distinct item.brand cs_brand from catalog_sales, item
     where catalog_sales.item_id = item.item_id)
 on brand <=> cs_brand
```

Gabung filter

optimasi ini dapat meningkatkan kinerja beberapa bergabung dengan pra-penyaringan satu sisi bergabung menggunakan Filter Bloom dihasilkan dari nilai-nilai dari sisi lain dari bergabung. Dengan Amazon EMR 5.26.0, fitur ini diaktifkan secara default. Dengan Amazon EMR 5.25.0, Anda dapat mengaktifkan fitur ini dengan menetapkan properti Spark `spark.sql.bloomFilterJoin.enabled` ke `true` dari dalam Spark atau saat membuat cluster.

Berikut ini adalah contoh query yang bisa mendapatkan keuntungan dari filter Bloom.

```
select count(*)
from sales, item
where sales.item_id = item.id
and item.category in (1, 10, 16)
```

Ketika fitur ini diaktifkan, filter Bloom dibuat dari semua id item yang kategorinya ada di kumpulan kategori yang dipertanyakan. Sementara memindai tabel penjualan, filter Bloom digunakan untuk menentukan penjualan untuk item yang pasti tidak dalam set didefinisikan oleh filter Bloom. Dengan demikian penjualan diidentifikasi ini dapat disaring sedini mungkin.

Urutan ulang gabungan yang dioptimalkan

Optimasi ini dapat meningkatkan kinerja query dengan penataan kembali bergabung melibatkan tabel dengan filter. Dengan Amazon EMR 5.26.0, fitur ini diaktifkan secara default. Dengan Amazon EMR 5.25.0, Anda dapat mengaktifkan fitur ini dengan menetapkan parameter konfigurasi Spark `spark.sql.optimizer.sizeBasedJoinReorder.enabled` benar. Perilaku default di Spark adalah untuk bergabung tabel dari kiri ke kanan, seperti yang tercantum dalam query. Strategi ini dapat kehilangan peluang untuk mengeksekusi lebih kecil bergabung dengan filter pertama, untuk mendapatkan keuntungan lebih mahal bergabung kemudian.

Contoh query di bawah ini melaporkan semua item kembali dari semua toko di suatu negara. Tanpa dioptimalkan bergabung menyusun ulang, Spark bergabung dengan dua meja besar `store_sales` dan `store_returns` pertama, dan kemudian bergabung dengan mereka `store` dan akhirnya dengan `item`.

```
select ss.item_value, sr.return_date, s.name, i.desc,
from store_sales ss, store_returns sr, store s, item i
where ss.id = sr.id and ss.store_id = s.id and ss.item_id = i.id
and s.country = 'USA'
```

Dengan dioptimalkan bergabung menyusun ulang, Spark bergabung `store_sales` dengan `store` FIRST `store` memiliki filter dan lebih kecil dari `store_returns` dan `broadcastable`. Kemudian Spark bergabung dengan `store_returns` dan akhirnya dengan `item`. Jika `item` memiliki filter dan dapat disiarkan, itu juga akan memenuhi syarat untuk menyusun ulang, sehingga `store_sales` bergabung dengan `store`, kemudian `item`, dan akhirnya dengan `store_returns`.

Caching Fragmen Hasil Percikan

Amazon EMR 6.6.0 dan yang lebih tinggi menyertakan fitur Caching Fragmen Hasil Spark opsional yang secara otomatis menyimpan fragmen hasil cache. Fragmen hasil ini adalah bagian dari hasil dari subpohon kueri yang disimpan dalam bucket Amazon S3 yang Anda pilih. Fragmen hasil kueri yang disimpan digunakan kembali pada eksekusi kueri berikutnya, menghasilkan kueri yang lebih cepat.

Result Fragment Caching menganalisis kueri Spark Anda, dan menyimpan fragmen hasil yang memenuhi syarat di lokasi S3 yang Anda tentukan. Pada proses kueri berikutnya, fragmen hasil kueri yang dapat digunakan secara otomatis terdeteksi dan diambil dari S3. Result Fragment Caching berbeda dari Result Set Caching, di mana kueri berikutnya harus sama persis dengan kueri asli untuk mengembalikan hasil dari cache. Saat digunakan untuk kueri yang berulang kali menargetkan subset statis data Anda, hasil cache fragmen mempercepat kinerja secara signifikan.

Pertimbangkan kueri berikut, yang menghitung pesanan hingga tahun 2022:

```
select
    l_returnflag,
    l_linestatus,
    count(*) as count_order
from
    lineitem
where
    l_shipdate <= current_date
    and year(l_shipdate) == '2022'
group by
    l_returnflag,
    l_linestatus
```

Seiring berjalannya waktu, kueri ini perlu dijalankan setiap hari untuk melaporkan total penjualan untuk tahun tersebut. Tanpa Result Fragment Caching, hasil untuk semua hari dalam setahun perlu dihitung ulang setiap hari. Kueri akan menjadi lebih lambat dari waktu ke waktu dan akan paling lambat pada akhir tahun, ketika semua 365 hari hasil perlu dihitung ulang.

Saat Anda mengaktifkan Result Fragment Caching, Anda menggunakan hasil untuk semua hari sebelumnya dalam setahun dari cache. Setiap hari, fitur harus menghitung ulang hanya satu hari hasil. Setelah fitur menghitung fragmen hasil, fitur tersebut menyimpan fragmen tersebut. Akibatnya, waktu kueri yang diaktifkan cache cepat dan tetap konstan untuk setiap kueri berikutnya.

Mengaktifkan Caching Fragmen Hasil Spark

Untuk mengaktifkan Spark Result Fragment Caching, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buat bucket cache di Amazon S3 dan otorisasi read/write akses untuk EMRFS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengotorisasi akses ke data EMRFS di Amazon S3.
2. Setel konfigurasi Amazon EMR Spark untuk mengaktifkan fitur.

```
spark.subResultCache.enabled = true
spark.subResultCache.fs.root.path = s3://&example-s3-bucket;/cache_dir/
```

3. Aktifkan manajemen siklus hidup S3 untuk bucket untuk membersihkan file cache secara otomatis.
4. Secara opsional, konfigurasikan BufferSize properti reduksi RationThreshold dan maks untuk menyetel fitur lebih lanjut.

```
spark.sql.subResultCache.reductionRatioThreshold
spark.sql.subResultCache.maxBufferSize
```

Pertimbangan saat menggunakan Result Fragment Caching

Penghematan biaya saat Anda menggunakan hasil yang sudah di-cache di Amazon S3 daripada menghitung ulang mereka tumbuh dengan berapa kali hasil cache yang sama dapat digunakan. Kueri dengan pemindaian tabel besar diikuti oleh filter atau agregasi hash yang mengurangi ukuran hasil dengan faktor minimal 8 (yaitu, rasio minimal 8:1 dalam ukuran input: hasil) akan mendapat manfaat paling besar dari fitur ini. Semakin besar rasio reduksi antara input dan hasil, semakin besar manfaat biaya. Kueri dengan rasio reduksi yang lebih kecil, tetapi yang berisi langkah-langkah perhitungan yang mahal antara pemindaian tabel dan filter atau agregasi juga akan menguntungkan, selama biaya untuk menghasilkan hasilnya lebih besar daripada biaya untuk mengambilnya dari Amazon S3. Secara default, Result Fragment Caching hanya berlaku ketika mendeteksi bahwa rasio reduksi setidaknya 8:1.

Ketika kueri Anda berulang kali menggunakan kembali hasil cache, manfaat fitur ini paling besar. Kueri jendela bergulir dan inkremental adalah contoh yang baik. Misalnya, kueri jendela bergulir 30

hari yang telah berjalan selama 29 hari, hanya perlu menarik 1/30th data target dari sumber input aslinya dan akan menggunakan fragmen hasil cache selama 29 hari sebelumnya. Kueri jendela tambahan akan lebih menguntungkan, karena awal jendela tetap tetap: pada setiap pemanggilan kueri, persentase pemrosesan yang lebih kecil akan memerlukan pembacaan dari sumber input.

Berikut ini adalah pertimbangan tambahan saat menggunakan Result Fragment Caching:

- Kueri yang tidak menargetkan data yang sama dengan fragmen kueri yang sama akan memiliki tingkat hit cache yang rendah, karenanya tidak akan mendapat manfaat dari fitur ini.
- Kueri dengan rasio reduksi rendah yang tidak mengandung langkah komputasi yang mahal akan menghasilkan hasil cache yang kira-kira sama mahalnya untuk dibaca seperti pada awalnya diproses.
- Kueri pertama akan selalu menunjukkan regresi kecil karena biaya penulisan ke cache.
- Fitur Result Fragment Caching bekerja secara eksklusif dengan file Parket. Format file lainnya tidak didukung.
- Buffer fitur Result Fragment Caching hanya akan mencoba memindai cache dengan ukuran split file 128 MB atau lebih besar. Dengan konfigurasi Spark default, Result Fragment Caching akan dinonaktifkan jika ukuran pemindaian (ukuran total di semua file yang dipindai) dibagi dengan jumlah inti pelaksana kurang dari 128 MB. Ketika salah satu konfigurasi Spark yang tercantum di bawah ini disetel, ukuran pemisahan file akan menjadi:

  ```
  min(maxPartitionBytes, max(openCostInBytes, scan size / minPartitionNum))
  ```

  - spark.sql.leaf NodeDefaultParallelism (nilai default adalah spark.default.parallelism)
  - spark.sql.files.min (nilai default adalah PartitionNum spark.sql.leaf) NodeDefaultParallelism
  - spark.sql.files.open CostInBytes
  - spark.sql.files.max PartitionBytes
- Fitur Result Fragment Caching cache pada granularitas partisi RDD. Rasio reduksi yang dijelaskan sebelumnya yang default ke 8:1 dinilai per partisi RDD. Beban kerja dengan rasio reduksi per-RDD baik yang lebih besar maupun kurang dari 8:1 mungkin melihat manfaat kinerja yang lebih kecil daripada beban kerja dengan rasio reduksi per-RDD yang secara konsisten kurang dari 8:1.
- Fitur Result Fragment Caching menggunakan buffer tulis 16MB secara default untuk setiap partisi RDD yang di-cache.Jika lebih dari 16mb akan di-cache per partisi RDD, biaya untuk menentukan bahwa penulisan tidak mungkin dapat mengakibatkan regresi kinerja.

- Sementara, secara default, Result Fragment Caching tidak akan mencoba untuk menyimpan hasil partisi RDD dengan rasio reduksi yang lebih kecil dari 8:1 dan akan membatasi buffer tulisannya pada 16MB, kedua nilai ini dapat disetel melalui konfigurasi berikut:

```
spark.sql.subResultCache.reductionRatioThreshold (default: 8.0)
spark.sql.subResultCache.maxBufferSize (default: 16MB, max: 64MB)
```

- Beberapa cluster yang menggunakan rilis Amazon EMR yang sama dapat berbagi lokasi cache yang sama. Untuk memastikan kebenaran hasil, Result Fragment Caching tidak akan menggunakan hasil cache yang ditulis oleh rilis EMR Amazon yang berbeda.
- Result Fragment Caching akan dinonaktifkan secara otomatis untuk kasus penggunaan Spark Streaming atau ketika RecordServer, Apache Ranger, atau digunakan. AWS Lake Formation
- Cache fragmen hasil read/writes menggunakan ember EMRFS/S3A dan Amazon S3. Enkripsi CSE (hanya dengan EMRFS) /SSE S3/SSE KMS didukung. Untuk konteksnya, S3A menyediakan implementasi Hadoop untuk memungkinkan klaster membaca dan menulis data ke dan dari Amazon S3. Perhatikan bahwa dukungan untuk S3A tersedia dengan EMR-7.4.0 dan lebih tinggi.

Gunakan Akselerator Nvidia RAPIDS untuk Apache Spark

Dengan Amazon EMR rilis 6.2.0 dan versi lebih baru, Anda dapat menggunakan plugin RAPIDS Accelerator for Apache Spark oleh Nvidia untuk mempercepat Spark menggunakan tipe instans unit pemrosesan grafis (GPU) EC2. RAPIDS Accelerator akan membuat pipeline ilmu data Apache Spark 3.0 GPU-accelerate Anda tanpa perubahan kode, dan mempercepat pemrosesan data dan pelatihan model sambil secara substansional menurunkan biaya infrastruktur.

Bagian berikut memandu Anda melalui konfigurasi cluster EMR Anda untuk menggunakan Plugin for Spark-RAPIDS Spark.

Pilih jenis instans

Untuk menggunakan Spark-RAPIDS plugin Nvidia untuk Spark, grup instance inti dan tugas harus menggunakan jenis instans GPU EC2 yang memenuhi persyaratan Perangkat Keras. Spark-RAPIDS Untuk melihat daftar lengkap jenis instans GPU yang didukung Amazon EMR, lihat Jenis instans yang didukung di Panduan Manajemen EMR Amazon. Jenis instans untuk grup instans utama dapat berupa tipe GPU atau non-GPU, tetapi tipe instance ARM tidak didukung.

Mengatur konfigurasi aplikasi untuk cluster

1. Aktifkan Amazon EMR untuk menginstal plugin di cluster baru Anda

Untuk menginstal plugin, berikan konfigurasi berikut saat Anda membuat klaster:

```
{
 "Classification":"spark",
 "Properties":{
  "enableSparkRapids":"true"
 }
}
```

2. Configure YARN para usar

Untuk detail tentang cara menggunakan GPU di YARN, lihat Menggunakan GPU pada YARN dalam dokumentasi Apache Hadoop. Contoh berikut menunjukkan contoh konfigurasi YARN untuk rilis Amazon EMR 6.x dan 7.x:

Amazon EMR 7.x

Contoh konfigurasi YARN untuk Amazon EMR 7.x

```
{
    "Classification":"yarn-site",
    "Properties":{
        "yarn.nodemanager.resource-plugins":"yarn.io/gpu",
        "yarn.resource-types":"yarn.io/gpu",
        "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.allowed-gpu-devices":"auto",
        "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.path-to-discovery-executables":"/usr/
bin",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount":"true",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount-path":"/spark-
rapids-cgroup",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.hierarchy":"yarn",
        "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor"
    }
},{
    "Classification":"container-executor",
    "Properties":{

    },
```

```
    "Configurations":[
        {
            "Classification":"gpu",
            "Properties":{
                "module.enabled":"true"
            }
        },
        {
            "Classification":"cgroups",
            "Properties":{
                "root":"/spark-rapids-cgroup",
                "yarn-hierarchy":"yarn"
            }
        }
    ]
}
```

Amazon EMR 6.x

Contoh konfigurasi YARN untuk Amazon EMR 6.x

```
{
    "Classification":"yarn-site",
    "Properties":{
        "yarn.nodemanager.resource-plugins":"yarn.io/gpu",
        "yarn.resource-types":"yarn.io/gpu",
        "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.allowed-gpu-devices":"auto",
        "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.path-to-discovery-executables":"/usr/
bin",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount":"true",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount-path":"/sys/fs/
cgroup",
        "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.hierarchy":"yarn",
        "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor"
    }
},{
    "Classification":"container-executor",
    "Properties":{

    },
    "Configurations":[
        {
            "Classification":"gpu",
```

```
            "Properties":{
                "module.enabled":"true"
            }
        },
        {
            "Classification":"cgroups",
            "Properties":{
                "root":"/sys/fs/cgroup",
                "yarn-hierarchy":"yarn"
            }
        }
    ]
}
```

3. Configurar Spark para usar

Berikut adalah konfigurasi yang diperlukan untuk mengaktifkan Spark untuk menggunakan RAPIDS Plugin:

```
{
 "Classification":"spark-defaults",
 "Properties":{
  "spark.plugins":"com.nvidia.spark.SQLPlugin",
  "spark.executor.resource.gpu.discoveryScript":"/usr/lib/spark/scripts/gpu/
getGpusResources.sh",
  "spark.executor.extraLibraryPath":"/usr/local/cuda/targets/x86_64-linux/lib:/usr/
local/cuda/extras/CUPTI/lib64:/usr/local/cuda/compat/lib:/usr/local/cuda/lib:/usr/
local/cuda/lib64:/usr/lib/hadoop/lib/native:/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native:/docker/usr/
lib/hadoop/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native"
 }
}
```

XGBoost4J-Spark pustaka dalam dokumentasi XGBoost juga tersedia saat plugin Spark RAPIDS diaktifkan di cluster Anda. Anda dapat menggunakan konfigurasi berikut untuk mengintegrasikan XGBoost dengan Anda Spark job:

```
{
 "Classification":"spark-defaults",
 "Properties":{
  "spark.submit.pyFiles":"/usr/lib/spark/jars/xgboost4j-spark_3.0-1.4.2-0.3.0.jar"
 }
```

```
}
```

Untuk konfigurasi Spark tambahan yang dapat Anda gunakan untuk menyetel kluster GPU-accelerated EMR, silakan merujuk ke panduan penyetelan Rapids Accelerator for Apache Spark dalam dokumentasi. Nvidia.github.io

4. Konfigurasi Penjadwalan Kapasitas

`DominantResourceCalculator` harus dikonfigurasi untuk mengaktifkan penjadwalan dan isolasi GPU. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Menggunakan GPU pada BEARN dalam dokumentasi Apache Hadoop.

```
{
 "Classification":"capacity-scheduler",
 "Properties":{
  "yarn.scheduler.capacity.resource-
calculator":"org.apache.hadoop.yarn.util.resource.DominantResourceCalculator"
 }
}
```

5. Buat file JSON untuk menyertakan konfigurasi Anda

Anda dapat membuat file JSON yang berisi konfigurasi Anda untuk menggunakan plugin RAPIDS untuk cluster Spark Anda. Anda menyediakan file nanti ketika Anda meluncurkan cluster Anda.

Anda dapat menyimpan file secara lokal atau di S3. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menyediakan konfigurasi aplikasi untuk kluster Anda, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Gunakan file contoh berikut sebagai templat untuk membuat konfigurasi Anda sendiri.

Amazon EMR 7.x

Contoh **`my-configurations.json`** file untuk Amazon EMR 7.x

```
[
    {
        "Classification":"spark",
        "Properties":{
            "enableSparkRapids":"true"
        }
    },
    {
        "Classification":"yarn-site",
```

```
        "Properties":{
            "yarn.nodemanager.resource-plugins":"yarn.io/gpu",
            "yarn.resource-types":"yarn.io/gpu",
            "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.allowed-gpu-devices":"auto",
            "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.path-to-discovery-executables":"/
usr/bin",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount":"true",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount-path":"/spark-
rapids-cgroup",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.hierarchy":"yarn",
            "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor"
        }
    },
    {
        "Classification":"container-executor",
        "Properties":{

        },
        "Configurations":[
            {
                "Classification":"gpu",
                "Properties":{
                    "module.enabled":"true"
                }
            },
            {
                "Classification":"cgroups",
                "Properties":{
                    "root":"/spark-rapids-cgroup",
                    "yarn-hierarchy":"yarn"
                }
            }
        ]
    },
    {
        "Classification":"spark-defaults",
        "Properties":{
            "spark.plugins":"com.nvidia.spark.SQLPlugin",
            "spark.executor.resource.gpu.discoveryScript":"/usr/lib/spark/scripts/
gpu/getGpusResources.sh",
            "spark.executor.extraLibraryPath":"/usr/local/cuda/targets/x86_64-
linux/lib:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/lib64:/usr/local/cuda/compat/lib:/usr/local/
```

```
cuda/lib:/usr/local/cuda/lib64:/usr/lib/hadoop/lib/native:/usr/lib/hadoop-lzo/lib/
native:/docker/usr/lib/hadoop/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native",
            "spark.submit.pyFiles":"/usr/lib/spark/jars/xgboost4j-
spark_3.0-1.4.2-0.3.0.jar",
            "spark.rapids.sql.concurrentGpuTasks":"1",
            "spark.executor.resource.gpu.amount":"1",
            "spark.executor.cores":"2",
            "spark.task.cpus":"1",
            "spark.task.resource.gpu.amount":"0.5",
            "spark.rapids.memory.pinnedPool.size":"0",
            "spark.executor.memoryOverhead":"2G",
            "spark.locality.wait":"0s",
            "spark.sql.shuffle.partitions":"200",
            "spark.sql.files.maxPartitionBytes":"512m"
        }
    },
    {
        "Classification":"capacity-scheduler",
        "Properties":{
            "yarn.scheduler.capacity.resource-
calculator":"org.apache.hadoop.yarn.util.resource.DominantResourceCalculator"
        }
    }
]
```

Amazon EMR 6.x

Contoh **`my-configurations.json`** file untuk Amazon EMR 6.x

```
[
    {
        "Classification":"spark",
        "Properties":{
            "enableSparkRapids":"true"
        }
    },
    {
        "Classification":"yarn-site",
        "Properties":{
            "yarn.nodemanager.resource-plugins":"yarn.io/gpu",
            "yarn.resource-types":"yarn.io/gpu",
            "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.allowed-gpu-devices":"auto",
            "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.path-to-discovery-executables":"/
usr/bin",
```

```
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount":"true",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount-path":"/sys/fs/
cgroup",
            "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.hierarchy":"yarn",
            "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor"
        }
    },
    {
        "Classification":"container-executor",
        "Properties":{

        },
        "Configurations":[
            {
                "Classification":"gpu",
                "Properties":{
                    "module.enabled":"true"
                }
            },
            {
                "Classification":"cgroups",
                "Properties":{
                    "root":"/sys/fs/cgroup",
                    "yarn-hierarchy":"yarn"
                }
            }
        ]
    },
    {
        "Classification":"spark-defaults",
        "Properties":{
            "spark.plugins":"com.nvidia.spark.SQLPlugin",
            "spark.executor.resource.gpu.discoveryScript":"/usr/lib/spark/scripts/
gpu/getGpusResources.sh",
            "spark.executor.extraLibraryPath":"/usr/local/cuda/targets/x86_64-
linux/lib:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/lib64:/usr/local/cuda/compat/lib:/usr/local/
cuda/lib:/usr/local/cuda/lib64:/usr/lib/hadoop/lib/native:/usr/lib/hadoop-lzo/lib/
native:/docker/usr/lib/hadoop/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native",
            "spark.submit.pyFiles":"/usr/lib/spark/jars/xgboost4j-
spark_3.0-1.4.2-0.3.0.jar",
            "spark.rapids.sql.concurrentGpuTasks":"1",
            "spark.executor.resource.gpu.amount":"1",
            "spark.executor.cores":"2",
```

```
            "spark.task.cpus":"1",
            "spark.task.resource.gpu.amount":"0.5",
            "spark.rapids.memory.pinnedPool.size":"0",
            "spark.executor.memoryOverhead":"2G",
            "spark.locality.wait":"0s",
            "spark.sql.shuffle.partitions":"200",
            "spark.sql.files.maxPartitionBytes":"512m"
        }
    },
    {
        "Classification":"capacity-scheduler",
        "Properties":{
            "yarn.scheduler.capacity.resource-
calculator":"org.apache.hadoop.yarn.util.resource.DominantResourceCalculator"
        }
    }
]
```

Menambahkan tindakan bootstrap untuk cluster Anda

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menyediakan skrip tindakan bootstrap saat Anda membuat klaster, lihat Dasar-dasar tindakan Bootstrap di Panduan Manajemen EMR Amazon.

Contoh skrip berikut menunjukkan cara membuat file tindakan bootstrap untuk Amazon EMR 6.x dan 7.x:

Amazon EMR 7.x

Contoh **`my-bootstrap-action.sh`** file untuk Amazon EMR 7.x

Untuk menggunakan YARN untuk mengelola resource GPU dengan rilis Amazon EMR 7.x, Anda harus CGroup v1 memasang secara manual di cluster Anda. Anda dapat melakukan ini dengan sebagai skrip tindakan bootstrap, seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini.

```
#!/bin/bash
set -ex

sudo mkdir -p /spark-rapids-cgroup/devices
sudo mount -t cgroup -o devices cgroupv1-devices /spark-rapids-cgroup/devices
sudo chmod a+rwx -R /spark-rapids-cgroup
```

Amazon EMR 6.x

Contoh **`my-bootstrap-action.sh`** file untuk Amazon EMR 6.x

Untuk rilis Amazon EMR 6.x, Anda harus membuka CGroup izin ke YARN di klaster Anda. Anda dapat melakukan ini dengan skrip tindakan bootstrap, seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini.

```
#!/bin/bash
set -ex

sudo chmod a+rwx -R /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
sudo chmod a+rwx -R /sys/fs/cgroup/devices
```

Luncurkan cluster Anda

Langkah terakhir adalah meluncurkan cluster Anda dengan konfigurasi cluster yang disebutkan di atas. Berikut adalah contoh perintah untuk meluncurkan cluster dari Amazon EMR CLI:

```
 aws emr create-cluster \
--release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Hadoop Name=Spark \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=my-key-pair,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.4xlarge \

                  InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=1,InstanceType=g4dn.2xlarge \

                  InstanceGroupType=TASK,InstanceCount=1,InstanceType=g4dn.2xlarge \
--configurations file:///my-configurations.json \
--bootstrap-actions Name='My Spark Rapids Bootstrap action',Path=s3://amzn-s3-demo-
bucket/my-bootstrap-action.sh
```

Akses shell Spark

Cangkang Spark didasarkan pada. Scala REPL (Read-Eval-Print-Loop) Hal ini memungkinkan Anda untuk membuat program Spark secara interaktif dan menyerahkan pekerjaan ke kerangka kerja. Anda dapat mengakses shell Spark dengan menghubungkan ke node utama dengan SSH dan memanggil. `spark-shell` Untuk informasi selengkapnya tentang menghubungkan ke node utama, lihat Connect ke node primer menggunakan SSH di Amazon EMR Management Guide. Contoh berikut menggunakan Apache HTTP Server akses log disimpan di Amazon S3.

> **Note**
>
> Bucket dalam contoh ini tersedia untuk klien yang dapat mengakses US East (Virginia N.).

Secara default, shell Spark membuat SparkContextobjeknya sendiri yang disebut`sc`. Anda dapat menggunakan konteks ini jika diperlukan dalam REPL. sqlContextjuga tersedia di cangkang dan itu adalah a HiveContext.

Example Gunakan shell Spark untuk menghitung kemunculan string dalam file yang disimpan di Amazon S3

Contoh ini digunakan `sc` untuk membaca file teks yang disimpan di Amazon S3.

```
scala> sc
res0: org.apache.spark.SparkContext = org.apache.spark.SparkContext@404721db

scala> val textFile = sc.textFile("s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/
impressions/dt=2009-04-13-08-05/ec2-0-51-75-39.amazon.com-2009-04-13-08-05.log")
```

Spark menciptakan textFile dan terkait Struktur data. Selanjutnya, contoh menghitung jumlah baris dalam file log dengan string “cartoonnetwork.com”:

```
scala> val linesWithCartoonNetwork = textFile.filter(line =>
 line.contains("cartoonnetwork.com")).count()
linesWithCartoonNetwork: org.apache.spark.rdd.RDD[String] = MapPartitionsRDD[2] at
 filter at <console>:23
<snip>
<Spark program runs>
scala> linesWithCartoonNetwork
res2: Long = 9
```

Example Gunakan shell Python-based Spark untuk menghitung kemunculan string dalam file yang disimpan di Amazon S3

Spark juga menyertakan Python-based shell,`pyspark`, yang dapat Anda gunakan untuk membuat prototipe program Spark yang ditulis dengan Python. Sama seperti`spark-shell`, panggil `pyspark` pada simpul utama; itu juga memiliki SparkContextobjek yang sama.

```
>>> sc
```

```
<pyspark.context.SparkContext object at 0x7fe7e659fa50>
>>> textfile = sc.textFile("s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/impressions/
dt=2009-04-13-08-05/ec2-0-51-75-39.amazon.com-2009-04-13-08-05.log")
```

Spark menciptakan textFile dan terkait Struktur data. Selanjutnya, contoh menghitung jumlah baris dalam file log dengan string “cartoonnetwork.com”.

```
>>> linesWithCartoonNetwork = textfile.filter(lambda line: "cartoonnetwork.com" in
 line).count()
15/06/04 17:12:22 INFO lzo.GPLNativeCodeLoader: Loaded native gpl library from the
 embedded binaries
15/06/04 17:12:22 INFO lzo.LzoCodec: Successfully loaded & initialized native-lzo
 library [hadoop-lzo rev EXAMPLE]
15/06/04 17:12:23 INFO fs.EmrFileSystem: Consistency disabled, using
 com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.s3n.S3NativeFileSystem as filesystem implementation
<snip>
<Spark program continues>
>>> linesWithCartoonNetwork
9
```

Gunakan Amazon SageMaker Spark untuk pembelajaran mesin

Saat menggunakan Amazon EMR rilis 5.11.0 dan yang lebih baru, `aws-sagemaker-spark-sdk` komponen diinstal bersama dengan Spark. Komponen ini menginstal Amazon SageMaker Spark dan dependensi terkait untuk integrasi Spark dengan Amazon. SageMaker Harap dicatat, `aws-sagemaker-spark-sdk` komponen ini tidak tersedia dari Amazon EMR 7.x dan lebih tinggi. Anda dapat menggunakan Amazon SageMaker Spark untuk membuat pipeline machine learning (ML) Spark menggunakan tahapan Amazon. SageMaker Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon SageMaker Spark README di GitHub dan Menggunakan Apache Spark dengan Amazon SageMaker di Panduan Pengembang Amazon SageMaker .

Menulis aplikasi Spark

Spark aplikasi dapat ditulis dalam Scala, Java, atau Python. Terdapat beberapa contoh aplikasi Spark yang terletak di Contoh topik dalam dokumentasi Apache Spark. The Memperkirakan Pi contoh ditunjukkan di bawah ini dalam tiga aplikasi native didukung. Anda juga dapat melihat contoh lengkap di dalam `$SPARK_HOME/examples` dan di GitHub. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat JAR untuk Spark, lihat topik Mulai cepat dalam dokumentasi Apache Spark.

Skala

Untuk menghindari masalah kompatibilitas Scala, kami sarankan Anda menggunakan dependensi Spark untuk versi Scala yang benar ketika Anda mengkompilasi aplikasi Spark untuk cluster Amazon EMR. Versi Scala yang harus Anda gunakan tergantung pada versi Spark diinstal pada cluster Anda. Misalnya, Amazon EMR rilis 5.30.1 menggunakan Spark 2.4.5, yang dibangun dengan Scala 2.11. Jika klaster Anda menggunakan Amazon EMR rilis 5.30.1, gunakan dependensi Spark untuk Scala 2.11. Untuk informasi selengkapnya tentang versi Scala digunakan oleh Spark, lihat dokumentasi Apache Spark.

```
package org.apache.spark.examples
import scala.math.random
import org.apache.spark._

/** Computes an approximation to pi */
object SparkPi {
  def main(args: Array[String]) {
    val conf = new SparkConf().setAppName("Spark Pi")
    val spark = new SparkContext(conf)
    val slices = if (args.length > 0) args(0).toInt else 2
    val n = math.min(100000L * slices, Int.MaxValue).toInt // avoid overflow
    val count = spark.parallelize(1 until n, slices).map { i =>
      val x = random * 2 - 1
      val y = random * 2 - 1
      if (x*x + y*y < 1) 1 else 0
    }.reduce(_ + _)
    println("Pi is roughly " + 4.0 * count / n)
    spark.stop()
  }
}
```

Java

```
package org.apache.spark.examples;

import org.apache.spark.SparkConf;
import org.apache.spark.api.java.JavaRDD;
import org.apache.spark.api.java.JavaSparkContext;
import org.apache.spark.api.java.function.Function;
import org.apache.spark.api.java.function.Function2;
```

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Computes an approximation to pi
 * Usage: JavaSparkPi [slices]
 */
public final class JavaSparkPi {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaSparkPi");
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);

    int slices = (args.length == 1) ? Integer.parseInt(args[0]) : 2;
    int n = 100000 * slices;
    List<Integer> l = new ArrayList<Integer>(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      l.add(i);
    }

    JavaRDD<Integer> dataSet = jsc.parallelize(l, slices);

    int count = dataSet.map(new Function<Integer, Integer>() {
      @Override
      public Integer call(Integer integer) {
        double x = Math.random() * 2 - 1;
        double y = Math.random() * 2 - 1;
        return (x * x + y * y < 1) ? 1 : 0;
      }
    }).reduce(new Function2<Integer, Integer, Integer>() {
      @Override
      public Integer call(Integer integer, Integer integer2) {
        return integer + integer2;
      }
    });

    System.out.println("Pi is roughly " + 4.0 * count / n);

    jsc.stop();
  }
}
```

Python

```
import argparse
import logging
from operator import add
from random import random

from pyspark.sql import SparkSession

logger = logging.getLogger(__name__)
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")


def calculate_pi(partitions, output_uri):
    """
    Calculates pi by testing a large number of random numbers against a unit circle
    inscribed inside a square. The trials are partitioned so they can be run in
    parallel on cluster instances.

    :param partitions: The number of partitions to use for the calculation.
    :param output_uri: The URI where the output is written, typically an Amazon S3
                       bucket, such as 's3://example-bucket/pi-calc'.
    """

    def calculate_hit(_):
        x = random() * 2 - 1
        y = random() * 2 - 1
        return 1 if x**2 + y**2 < 1 else 0

    tries = 100000 * partitions
    logger.info(
        "Calculating pi with a total of %s tries in %s partitions.", tries, partitions
    )
    with SparkSession.builder.appName("My PyPi").getOrCreate() as spark:
        hits = (
            spark.sparkContext.parallelize(range(tries), partitions)
            .map(calculate_hit)
            .reduce(add)
        )
        pi = 4.0 * hits / tries
        logger.info("%s tries and %s hits gives pi estimate of %s.", tries, hits, pi)
        if output_uri is not None:
```

```
            df = spark.createDataFrame([(tries, hits, pi)], ["tries", "hits", "pi"])
            df.write.mode("overwrite").json(output_uri)


if __name__ == "__main__":
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "--partitions",
        default=2,
        type=int,
        help="The number of parallel partitions to use when calculating pi.",
    )
    parser.add_argument(
        "--output_uri", help="The URI where output is saved, typically an S3 bucket."
    )
    args = parser.parse_args()

    calculate_pi(args.partitions, args.output_uri)
```

Tingkatkan kinerja Spark dengan Amazon S3

Amazon EMR menawarkan fitur untuk membantu mengoptimalkan kinerja saat menggunakan Spark untuk query, membaca dan menulis data yang disimpan di Amazon S3.

S3 Select dapat meningkatkan kinerja query untuk file CSV dan JSON di beberapa aplikasi dengan “menekan” pengolahan ke Amazon S3.

EMRFS S3-optimized committer adalah alternatif untuk OutputCommitterkelas, yang menggunakan fitur unggahan multipart EMRFS untuk meningkatkan kinerja saat menulis file Parket ke Amazon S3 menggunakan Spark,, dan Datasets. DataFrames

Topik

- Gunakan S3 Select dengan Spark untuk meningkatkan kinerja kueri
- Percikan EMR MagicCommitProtocol
- Gunakan EMRFS committer S3-optimized
- Gunakan protokol komit EMRFS S3-optimized
- Coba lagi permintaan Amazon S3 dengan EMRFS

Gunakan S3 Select dengan Spark untuk meningkatkan kinerja kueri

> **Important**
>
> Amazon S3 Select tidak lagi tersedia untuk pelanggan baru. Pelanggan Amazon S3 Select yang sudah ada dapat terus menggunakan fitur seperti biasa. Pelajari selengkapnya

Dengan Amazon EMR rilis 5.17.0 dan yang lebih baru, Anda dapat menggunakan S3 Select dengan Spark di Amazon EMR. S3 Select memungkinkan aplikasi untuk mengambil hanya sebagian data dari objek. Untuk Amazon EMR, pekerjaan komputasi memfilter kumpulan data besar untuk diproses "didorong ke bawah" dari cluster ke Amazon S3, yang dapat meningkatkan kinerja di beberapa aplikasi dan mengurangi jumlah data yang ditransfer antara Amazon EMR dan Amazon S3.

S3 Select didukung dengan file CSV dan JSON menggunakan `s3selectCSV` dan `s3selectJSON` nilai untuk menentukan format data. Untuk informasi selengkapnya dan contoh tambahan, lihat Tentukan S3 Pilih dalam kode Anda.

Apakah S3 Select tepat untuk aplikasi saya?

Kami menyarankan Anda membuat tolok ukur aplikasi dengan dan tanpa S3 Select untuk melihat apakah cocok dengan aplikasi Anda.

Gunakan panduan berikut untuk menentukan apakah aplikasi Anda adalah kandidat untuk menggunakan S3 Pilih:

- Permintaan Anda menyaring lebih dari setengah dari kumpulan data asli.
- Koneksi jaringan Anda antara Amazon S3 dan cluster Amazon EMR memiliki kecepatan transfer yang baik dan bandwidth yang tersedia. Amazon S3 tidak memampatkan tanggapan HTTP, sehingga ukuran respon kemungkinan akan meningkatkan file input terkompresi.

Pertimbangan dan batasan

- Enkripsi sisi server Amazon S3 dengan kunci enkripsi yang disediakan pelanggan (SSE-C) dan enkripsi sisi klien tidak didukung.
- Properti `AllowQuotedRecordDelimiters` tidak didukung. Jika properti ini ditentukan, kueri akan gagal.

- Hanya file CSV dan JSON dalam UTF-8 format yang didukung. Multi-line CSV tidak didukung.
- Hanya file yang tidak terkompresi atau gzip yang didukung.
- Spark CSV dan JSON pilihan seperti `nanValue`, `positiveInf`, `negativeInf`, dan pilihan yang berkaitan dengan catatan korup (misalnya, failfast dan dropmalformed mode) tidak didukung.
- Menggunakan koma (,) dalam desimal tidak didukung. Misalnya,`10,000` tidak didukung dan `10000` didukung.
- Komentar karakter di baris terakhir tidak didukung.
- Baris kosong di akhir file tidak diproses.
- Filter berikut tidak didorong ke Amazon S3:
  - Fungsi agregat seperti `COUNT()` dan `SUM()`.
  - Filter yang `CAST()` atribut. Misalnya, `CAST(stringColumn as INT) = 1`.
  - Filter dengan atribut yang merupakan objek atau kompleks. Misalnya, `intArray[1] = 1`, `objectColumn.objectNumber = 1`.
  - Filter yang nilainya bukan nilai literal. Sebagai contoh, `intColumn1 = intColumn2`.
  - Hanya S3 Pilih tipe data yang didukung didukung dengan keterbatasan yang didokumentasikan.

Tentukan S3 Pilih dalam kode Anda

Contoh berikut menunjukkan cara menentukan S3 Select untuk CSV menggunakan Scala, SQL, R, dan. PySpark Anda dapat menggunakan S3 Pilih untuk JSON dengan cara yang sama. Untuk daftar pilihan, nilai default, dan keterbatasan, lihat Opsi.

PySpark

```
spark
  .read
  .format("s3selectCSV") // "s3selectJson" for Json
  .schema(...) // optional, but recommended
  .options(...) // optional
  .load("s3://path/to/my/datafiles")
```

R

```
read.df("s3://path/to/my/datafiles", "s3selectCSV", schema, header = "true",
 delimiter = "\t")
```

Scala

```
spark
  .read
  .format("s3selectCSV") // "s3selectJson" for Json
  .schema(...) // optional, but recommended
  .options(...) // optional. Examples:
  // .options(Map("quote" -> "\'", "header" -> "true")) or
  // .option("quote", "\'").option("header", "true")
  .load("s3://path/to/my/datafiles")
```

SQL

```
CREATE TEMPORARY VIEW MyView (number INT, name STRING) USING s3selectCSV OPTIONS
 (path "s3://path/to/my/datafiles", header "true", delimiter "\t")
```

Opsi

Pilihan berikut tersedia saat menggunakan `s3selectCSV` dan `s3selectJSON`. Jika tidak ditentukan, nilai default digunakan.

Pilihan dengan S3selectCSV

Opsi	Default	Penggunaan
`compression`	`"none"`	Menunjukkan apakah kompresi digunakan. `"gzip"` adalah satu-satunya pengaturan yang didukung selain `"none"`.
`delimiter`	`","`	Menentukan bidang pembatas.
`quote`	`'\"'`	Menentukan karakter kutipan. Menentukan string kosong tidak didukung dan menghasil kan kesalahan XML yang salah.

Opsi	Default	Penggunaan
`escape`	`'\\'`	Menentukan karakter escape.
`header`	`"false"`	`"false"` menetapkan bahwa tidak ada header. `"true"` menetapkan bahwa header adalah di baris pertama. Hanya header di baris pertama yang didukung, dan baris kosong sebelum header tidak didukung.
komentar	`"#"`	Menentukan karakter komentar. Indikator komentar tidak dapat dinonaktifkan. Dengan kata lain, nilai `\u0000` tidak didukung.
`nullValue`	""	

Pilihan dengan S3selectJSON

Opsi	Default	Penggunaan
`compression`	`"none"`	Menunjukkan apakah kompresi digunakan. `"gzip"` adalah satu-satunya pengaturan yang didukung selain `"none"`.
`multiline`	"salah"	`"false"` menetapkan bahwa JSON di S3 Pilih `LINES` format, yang berarti bahwa setiap baris dalam data input berisi objek JSON tunggal. `"true"` menetapkan bahwa

Opsi	Default	Penggunaan
		JSON di S3 Pilih `DOCUMENT` Format, yang berarti bahwa objek JSON dapat span beberapa baris dalam input data.

Percikan EMR MagicCommitProtocol

Dari EMR 6.15.0 dan seterusnya, MagicCommitProtocol menjadi default FileCommitProtocol untuk Spark saat menggunakan sistem file S3A.

MagicCommitProtocol

MagicCommitProtocol Ini adalah implementasi alternatif dari FileCommitProtocolyang dioptimalkan untuk menulis file dengan EMR Spark ke Amazon S3 saat menggunakan sistem file S3A. Protokol ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aplikasi dengan menghindari penggunaan operasi ganti nama di Amazon S3 selama fase pekerjaan dan tugas komit.

MagicCommitProtocol Ini adalah FileCommitProtocol implementasi default yang digunakan oleh Spark yang berjalan di Amazon Elastic Map Reduce (EMR) saat sistem file S3A digunakan. MagicCommitProtocol Secara internal menggunakan MagicV2Committer untuk melakukan penulisan file ke Amazon S3.

Untuk operasi penyisipan statis, MagicCommitProtocol menulis file di lokasi keluaran pekerjaan selama fase komit tugas. Sebaliknya, untuk operasi penimpaan sisipan dinamis, file yang ditulis oleh upaya tugas hanya muncul di lokasi keluaran pekerjaan pada komit pekerjaan. Ini dicapai dengan mengekspor metadata komit kembali ke driver Spark pada panggilan komit tugas.

Mengaktifkan MagicCommitProtocol

MagicCommitProtocol Ini diaktifkan secara default untuk Spark yang berjalan di Amazon Elastic Map Reduce (EMR) saat menggunakan sistem file S3A.

Untuk menggunakan sistem file S3A, Anda dapat:

1. Gunakan skema file seperti `s3a://` saat mendefinisikan tabel, partisi, atau direktori.

2. Atur konfigurasi `fs.s3.impl=org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem` di core-site.xml.

Menonaktifkan MagicCommitProtocol

1. Anda dapat mengatur `spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol.leverageMagicCom` ke false dengan hard-coding di a`SparkConf`, meneruskannya sebagai `--conf` parameter di shell Spark atau `spark-submit` and `spark-sql` tools, atau di. `conf/spark-defaults.conf` Untuk informasi selengkapnya, lihat konfigurasi Spark di dokumentasi Apache Spark.

   Contoh berikut menunjukkan cara menonaktifkan MagicCommitProtocol saat menjalankan `spark-sql` perintah.

   ```
   spark-sql \
     --conf
    spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol.leverageMagicCommitProtocol=fa
    \
   -e "INSERT OVERWRITE TABLE target_table SELECT * FROM source_table;"
   ```

2. Gunakan klasifikasi `spark-defaults` konfigurasi untuk mengatur `spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol.leverageMagicCom` properti ke false. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi aplikasi.

MagicCommitProtocol pertimbangan

- Untuk penyisipan partisi statis, Pada pelaksana Spark, MagicCommitProtocol mengkonsumsi sejumlah kecil memori untuk setiap file yang ditulis oleh upaya tugas sampai tugas dikomit atau dibatalkan. Dalam kebanyakan pekerjaan, jumlah memori yang dikonsumsi dapat diabaikan. Tidak ada persyaratan memori tambahan pada driver Spark
- Untuk penyisipan partisi dinamis, pada driver Spark, MagicCommitProtocol memerlukan memori untuk menyimpan info metadata dari setiap file yang dikomit hingga pekerjaan dikomit atau dibatalkan. Di sebagian besar pekerjaan, pengaturan memori driver Spark default dapat diabaikan.

  Untuk pekerjaan yang memiliki tugas yang berjalan lama yang menulis sejumlah besar file, memori yang dikonsumsi protokol komit mungkin terlihat dan memerlukan penyesuaian pada memori yang dialokasikan untuk Spark, terutama untuk pelaksana Spark. Anda dapat menyetel memori menggunakan `spark.driver.memory` properti untuk driver Spark, dan

`spark.executor.memory` properti untuk pelaksana Spark. Sebagai pedoman, satu tugas menulis 100.000 file biasanya membutuhkan memori tambahan 200MB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Properti aplikasi dalam dokumentasi Apache Spark Configuration.

Gunakan EMRFS committer S3-optimized

EMRFS S3-optimized committer adalah OutputCommitterimplementasi alternatif yang dioptimalkan untuk menulis file ke Amazon S3 saat menggunakan EMRFS. S3-optimized Komitter EMRFS meningkatkan kinerja aplikasi dengan menghindari daftar dan mengganti nama operasi yang dilakukan di Amazon S3 selama fase job dan task commit. Committer tersedia dengan Amazon EMR rilis 5.19.0 dan yang lebih baru, dan diaktifkan secara default dengan Amazon EMR 5.20.0 dan yang lebih baru. Committer digunakan untuk pekerjaan Spark yang menggunakan Spark, DataFrames, atau Datasets. Dimulai dengan Amazon EMR 6.4.0, committer ini dapat digunakan untuk semua format umum termasuk parket, ORC, dan format berbasis teks (termasuk CSV dan JSON). Untuk rilis sebelum Amazon EMR 6.4.0, hanya format Parket yang didukung. Ada keadaan di mana komite tidak digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Persyaratan untuk komitter EMRFS S3-optimized.

Topik

- Persyaratan untuk komitter EMRFS S3-optimized
- S3-optimized Komitter EMRFS dan unggahan multipart
- Pertimbangan penyetelan Job
- Aktifkan EMRFS S3-optimized committer untuk Amazon EMR 5.19.0

Persyaratan untuk komitter EMRFS S3-optimized

S3-optimized Komitter EMRFS digunakan ketika kondisi berikut terpenuhi:

- Anda menjalankan pekerjaan Spark yang menggunakan Spark, DataFrames, atau Datasets untuk menulis file ke Amazon S3. Dimulai dengan Amazon EMR 6.4.0, committer ini dapat digunakan untuk semua format umum termasuk parket, ORC, dan format berbasis teks (termasuk CSV dan JSON). Untuk rilis sebelum Amazon EMR 6.4.0, hanya format Parket yang didukung.
- Multipart upload diaktifkan di Amazon EMR. Ini adalah opsi default. Untuk informasi selengkapnya, lihat S3-optimized Komitter EMRFS dan unggahan multipart.
- Dukungan format file bawaan Spark digunakan. Dukungan format file bawaan digunakan dalam keadaan berikut:

  - Untuk tabel metastore Hive, kapan `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet` diatur ke `true` untuk tabel Parket, atau `spark.sql.hive.convertMetastoreOrc` diatur ke untuk `true` tabel Orc dengan Amazon EMR 6.4.0 atau lebih tinggi. Ini adalah pengaturan default.
  - Saat pekerjaan menulis ke sumber data format file atau tabel — misalnya, tabel target dibuat dengan klausa. `USING parquet`
  - Ketika pekerjaan menulis ke tabel Parket non-dipartisi Hive metastore. built-in dukungan Parket Spark tidak mendukung tabel Hive dipartisi, yang merupakan keterbatasan diketahui. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Konversi tabel Parket metastore Hive di Apache Spark, and Datasets Guide. DataFrames
- Spark pekerjaan operasi yang menulis ke lokasi partisi default — misalnya, `${table_location}/k1=v1/k2=v2/`—gunakan committer. Committer tidak digunakan jika operasi pekerjaan menulis ke lokasi partisi kustom—misalnya, jika lokasi partisi kustom disetel menggunakan `ALTER TABLE SQL` perintah.
- Nilai berikut untuk Spark mesti digunakan:
  - Parameter `spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled` properti harus diatur ke `true`. Ini adalah pengaturan default dengan Amazon EMR 5.20.0 dan kemudian. Dengan Amazon EMR 5.19.0, nilai default adalah `false`. Untuk informasi tentang mengonfigurasi retensi, lihat Aktifkan EMRFS S3-optimized committer untuk Amazon EMR 5.19.0.
  - Jika menulis ke tabel metastore Hive yang tidak dipartisi, hanya format file Parket dan Orc yang didukung. `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet`harus diatur ke `true` jika menulis ke tabel metastore Parquet Hive yang tidak dipartisi. `spark.sql.hive.convertMetastoreOrc`harus disetel ke `true` if writing ke tabel metastore Orc Hive yang tidak dipartisi. Ini adalah pengaturan default.
  - `spark.sql.parquet.output.committer.class` harus diatur ke `com.amazon.emr.committer.EmrOptimizedSparkSqlParquetOutputCommitter`. Ini adalah pengaturan default.
  - `spark.sql.sources.commitProtocolClass`harus diatur ke `org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol` atau`org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLHadoopMapReduceCommitProtoco` `org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol`adalah pengaturan default untuk Amazon EMR 5.x seri versi 5.30.0 dan lebih tinggi, dan untuk Amazon EMR 6.x seri versi 6.2.0 dan lebih tinggi. `org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLHadoopMapReduceCommitProtocol`ad pengaturan default untuk versi EMR Amazon sebelumnya.

- Jika pekerjaan Spark menimpa dataset Parket dipartisi dengan kolom partisi dinamis, maka `partitionOverwriteMode` tulis opsi dan `spark.sql.sources.partitionOverwriteMode` harus diatur ke `static`. Ini adalah pengaturan default.

  > **Note**
  >
  > Parameter `partitionOverwriteMode` menulis opsi diperkenalkan di Spark 2.4.0. Untuk Spark versi 2.3.2, disertakan dengan rilis Amazon EMR 5.19.0, mengatur `spark.sql.sources.partitionOverwriteMode` properti.

Kesempatan ketika EMRFS S3-optimized committer tidak digunakan

Umumnya, EMRFS S3-optimized committer tidak digunakan dalam situasi berikut.

Situasi	Mengapa committer tidak digunakan
Saat Anda menulis ke HDFS	Komitter hanya mendukung penulisan ke Amazon S3 menggunakan EMRFS.
Saat Anda menggunakan sistem file S3A	Komitter hanya mendukung EMRFS.
Saat Anda menggunakan MapReduce atau API RDD Spark	Committer hanya mendukung penggunaan SparkSQL,, atau Dataset API DataFrame.

Contoh Scala berikut menunjukkan beberapa situasi tambahan yang mencegah EMRFS S3-optimized committer digunakan secara keseluruhan (contoh pertama) dan sebagian (contoh kedua).

Example— Mode penimpaan partisi dinamis

Contoh Scala berikut menginstruksikan Spark untuk menggunakan algoritma komit yang berbeda, yang mencegah penggunaan S3-optimized EMRFS committer sama sekali. Kode menetapkan `partitionOverwriteMode` properti `dynamic` untuk menimpa hanya partisi yang Anda tulis data. Kemudian, kolom partisi dinamis ditentukan oleh`partitionBy`, dan mode tulis diatur ke`overwrite`.

```
val dataset = spark.range(0, 10)
  .withColumn("dt", expr("date_sub(current_date(), id)"))
```

```
dataset.write.mode("overwrite")
  .option("partitionOverwriteMode", "dynamic")
  .partitionBy("dt")
  .parquet("s3://amzn-s3-demo-bucket1/output")
```

Anda harus mengkonfigurasi ketiga pengaturan untuk menghindari penggunaan EMRFS S3-optimized committer. Ketika Anda melakukannya, Spark mengeksekusi algoritma komit berbeda yang ditentukan dalam protokol komit Spark. Untuk Amazon EMR 5.x rilis lebih awal dari 5.30.0 dan untuk Amazon EMR 6.x rilis lebih awal dari 6.2.0, protokol komit menggunakan direktori pementasan Spark, yang merupakan direktori sementara yang dibuat di bawah lokasi keluaran yang dimulai dengan. `.spark-staging` Algoritma secara berurutan mengganti nama direktori partisi, yang dapat berdampak negatif pada kinerja. Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon EMR rilis 5.30.0 dan yang lebih baru dan 6.2.0 dan yang lebih baru, lihat. Gunakan protokol komit EMRFS S3-optimized

Algoritma di Spark 2.4.0 mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Upaya tugas menulis output mereka ke partisi direktori di bawah direktori pementasan Spark — misalnya, `${outputLocation}/spark-staging-${jobID}/k1=v1/k2=v2/`.
2. Untuk setiap partisi yang ditulis, percobaan tugas terus melacak path partisi relatif—misalnya, `k1=v1/k2=v2`.
3. Ketika suatu tugas berhasil diselesaikan, tugas terkait menyediakan semua jalur partisi secara relatif yang dilacaknya kepada driver.
4. Setelah semua tugas selesai, pekerjaan commit fase mengumpulkan semua direktori partisi yang berhasil tugas mencoba menulis di bawah direktori pementasan Spark ini. Spark berurutan mengganti nama masing-masing direktori ini ke lokasi output akhir menggunakan pohon direktori mengubah nama operasi.
5. Direktori pementasan dihapus sebelum pekerjaan komit fase selesai.

Example- Lokasi partisi kustom

Dalam contoh ini, kode Scala menyisipkan dalam dua partisi. Satu partisi memiliki lokasi partisi kustom. Partisi lain menggunakan lokasi partisi default. EMRFS S3-optimized committer hanya digunakan untuk menulis output tugas ke partisi yang menggunakan lokasi partisi default.

```
val table = "dataset"
```

```
val location = "s3://bucket/table"

spark.sql(s"""
  CREATE TABLE $table (id bigint, dt date)
  USING PARQUET PARTITIONED BY (dt)
  LOCATION '$location'
""")

// Add a partition using a custom location
val customPartitionLocation = "s3://bucket/custom"
spark.sql(s"""
  ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-28')
  LOCATION '$customPartitionLocation'
""")

// Add another partition using default location
spark.sql(s"ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-29')")

def asDate(text: String) = lit(text).cast("date")

spark.range(0, 10)
  .withColumn("dt",
    when($"id" > 4, asDate("2019-01-28")).otherwise(asDate("2019-01-29")))
  .write.insertInto(table)
```

Kode Scala menciptakan objek Amazon S3 berikut:

```
custom/part-00001-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
custom_$folder$
table/_SUCCESS
table/dt=2019-01-29/part-00000-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
table/dt=2019-01-29_$folder$
table_$folder$
```

Ketika menulis ke partisi di lokasi kustom, Spark menggunakan algoritma komit mirip dengan contoh sebelumnya, yang diuraikan di bawah ini. Seperti contoh sebelumnya, algoritme menghasilkan penggantian nama berurutan, yang dapat berdampak negatif pada kinerja.

1. Ketika menulis output ke partisi di lokasi kustom, tugas menulis ke file di bawah direktori pementasan Spark ini, yang dibuat di bawah lokasi output akhir. Nama file termasuk UUID acak untuk melindungi terhadap tabrakan file. Upaya tugas melacak setiap file bersama dengan path output akhir yang diinginkan.

2. Ketika tugas selesai berhasil, menyediakan driver dengan file dan akhir yang diinginkan output jalan mereka.
3. Setelah semua tugas selesai, pekerjaan commit fase berurutan mengganti nama semua file yang ditulis untuk partisi di lokasi kustom ke jalur output akhir mereka.
4. Direktori pementasan dihapus sebelum pekerjaan komit fase selesai.

S3-optimized Komitter EMRFS dan unggahan multipart

Untuk menggunakan EMRFS S3-optimized committer, Anda harus mengaktifkan unggahan multipart untuk Amazon EMR. Unggahan multipart diaktifkan secara default. Anda dapat mengaktifkannya kembali jika diperlukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Konfigurasi unggahan multipart untuk Amazon S3 di Amazon EMR.

S3-optimized Komitter EMRFS menggunakan karakteristik seperti transaksi dari unggahan multibagian untuk memastikan file yang ditulis oleh upaya tugas hanya muncul di lokasi keluaran pekerjaan pada saat tugas komit. Dengan menggunakan unggahan multibagian dengan cara ini, committer meningkatkan kinerja komit tugas melalui FileOutputCommitter algoritme default versi 2. Saat menggunakan EMRFS S3-optimized committer, ada beberapa perbedaan utama dari perilaku upload multipart tradisional yang perlu dipertimbangkan:

- Unggahan multipart selalu dilakukan terlepas dari ukuran file. Ini berbeda dari perilaku default EMRFS, di mana `fs.s3n.multipart.uploads.split.size` properti mengontrol ukuran file di mana multipart upload dipicu.
- Multipart upload yang tersisa dalam keadaan tidak lengkap untuk jangka waktu yang lebih lama sampai tugas melakukan atau aborts. Ini berbeda dari perilaku default EMRFS di mana upload multipart selesai ketika tugas selesai menulis file yang diberikan.

Karena perbedaan ini, jika Spark Executor JVM crash atau dibunuh sementara tugas berjalan dan menulis data ke Amazon S3, upload multipart lengkap lebih mungkin tertinggal. Untuk alasan ini, saat Anda menggunakan EMRFS S3-optimized committer, pastikan untuk mengikuti praktik terbaik untuk mengelola unggahan multipart yang gagal. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Praktik terbaik Untuk bekerja dengan bucket Amazon S3 dalam aplikasi Amazon EMR.

Pertimbangan penyetelan Job

S3-optimized Komitter EMRFS mengkonsumsi sejumlah kecil memori untuk setiap file yang ditulis oleh upaya tugas sampai tugas dilakukan atau dibatalkan. Dalam kebanyakan pekerjaan, jumlah

memori yang dikonsumsi dapat diabaikan. Untuk pekerjaan yang memiliki tugas berjalan lama yang menulis sejumlah besar file, memori yang dikonsumsi oleh committer mungkin terlihat dan memerlukan penyesuaian untuk memori yang dialokasikan untuk pelaksana Spark. Anda dapat menyetel memori pelaksana menggunakan `spark.executor.memory` properti. Sebagai pedoman, tugas tunggal menulis 100.000 file biasanya akan memerlukan tambahan 100MB memori. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Properti aplikasi dalam dokumentasi Apache Spark Configuration.

Aktifkan EMRFS S3-optimized committer untuk Amazon EMR 5.19.0

Jika Anda menggunakan Amazon EMR 5.19.0, Anda dapat secara manual mengatur `spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled` Properti untuk `true` ketika Anda membuat cluster atau dari dalam Spark jika Anda menggunakan Amazon EMR.

Mengaktifkan S3-optimized committer EMRFS saat membuat cluster

Gunakan `spark-defaults` klasifikasi konfigurasi untuk mengatur `spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled` Properti untuk `true`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Mengaktifkan komitter EMRFS S3-optimized dari Spark

Anda dapat mengatur `spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled` ke `true` dengan hard-coding itu dalam `SparkConf`, melewatinya sebagai `--conf` parameter dalam shell Spark atau `spark-submit` dan `spark-sql`, atau di `conf/spark-defaults.conf`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Konfigurasi percikan dalam dokumentasi Apache Spark.

Contoh berikut menunjukkan cara mengaktifkan committer saat menjalankan perintah spark-sql.

```
spark-sql \
  --conf spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled=true \
  -e "INSERT OVERWRITE TABLE target_table SELECT * FROM source_table;"
```

Gunakan protokol komit EMRFS S3-optimized

Protokol S3-optimized komit EMRFS adalah FileCommitProtocolimplementasi alternatif yang dioptimalkan untuk menulis file dengan timpa partisi dinamis Spark ke Amazon S3 saat menggunakan EMRFS. Protokol meningkatkan kinerja aplikasi dengan menghindari operasi ganti nama di Amazon S3 selama fase komit pekerjaan menimpa partisi dinamis Spark.

Perhatikan bahwa EMRFS S3-optimized committer juga meningkatkan kinerja dengan menghindari operasi ganti nama. Namun, ini tidak berfungsi untuk kasus penimpaan partisi dinamis, sedangkan peningkatan protokol komit hanya menargetkan kasus penimpaan partisi dinamis.

Protokol komit tersedia dengan Amazon EMR rilis 5.30.0 dan yang lebih baru dan 6.2.0 dan yang lebih baru dan diaktifkan secara default. Amazon EMR menambahkan peningkatan paralelisme dimulai dengan rilis 5.31.0. Protokol ini digunakan untuk pekerjaan Spark yang menggunakan Spark, DataFrames, atau Datasets. Ada keadaan di mana protokol komit tidak digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Persyaratan untuk protokol komit EMRFS S3-optimized.

Topik

- Persyaratan untuk protokol komit EMRFS S3-optimized
- Protokol S3-optimized komit EMRFS dan unggahan multipart
- Pertimbangan penyetelan Job

Persyaratan untuk protokol komit EMRFS S3-optimized

Protokol S3-optimized komit EMRFS digunakan ketika kondisi berikut terpenuhi:

- Anda menjalankan pekerjaan Spark yang menggunakan Spark, DataFrames, atau Datasets untuk menimpa tabel yang dipartisi.
- Anda menjalankan pekerjaan Spark yang mode timpa partisi. `dynamic`
- Multipart upload diaktifkan di Amazon EMR. Ini adalah opsi default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Protokol S3-optimized komit EMRFS dan unggahan multipart.
- Cache sistem file untuk EMRFS diaktifkan. Ini adalah opsi default. Periksa apakah pengaturan `fs.s3.impl.disable.cache` diatur `kefalse`.
- Dukungan sumber data bawaan Spark digunakan. Built-in dukungan sumber data digunakan dalam keadaan berikut:
  - Ketika pekerjaan menulis ke sumber data bawaan atau tabel.
  - Ketika pekerjaan menulis ke meja Parket Hive metastore. Ini terjadi ketika `spark.sql.hive.convertInsertingPartitionedTable` dan `spark.sql.hive.convertMetastoreParquet` keduanya disetel ke true. Ini adalah pengaturan default.
  - Ketika pekerjaan menulis ke tabel ORC metastore Hive. Ini terjadi ketika `spark.sql.hive.convertInsertingPartitionedTable` dan

`spark.sql.hive.convertMetastoreOrc` keduanya diatur ke`true`. Ini adalah pengaturan default.

- Spark job operations yang menulis ke lokasi partisi default — misalnya, `${table_location}/k1=v1/k2=v2/` — menggunakan protokol commit. Protokol tidak digunakan jika operasi pekerjaan menulis ke lokasi partisi kustom - misalnya, jika lokasi partisi kustom diatur menggunakan `ALTER TABLE SQL` perintah.
- Nilai berikut untuk Spark mesti digunakan:
  - `spark.sql.sources.commitProtocolClass` harus diatur ke `org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol`. Ini adalah pengaturan default untuk Amazon EMR rilis 5.30.0 dan lebih tinggi, dan 6.2.0 dan lebih tinggi.
  - Opsi `partitionOverwriteMode` tulis atau `spark.sql.sources.partitionOverwriteMode` harus diatur ke`dynamic`. Pengaturan default-nya adalah `static`.

    > **Note**
    >
    > Parameter `partitionOverwriteMode` menulis opsi diperkenalkan di Spark 2.4.0. Untuk Spark versi 2.3.2, disertakan dengan rilis Amazon EMR 5.19.0, mengatur `spark.sql.sources.partitionOverwriteMode` properti.

  - Jika pekerjaan Spark menimpa ke meja Parket Hive metastore,, `spark.sql.hive.convertMetastoreParquetspark.sql.hive.convertInsertingPartitic` dan harus diatur ke. `spark.sql.hive.convertMetastore.partitionOverwriteMode` `true` Ada pengaturan default.
  - Jika pekerjaan Spark menimpa ke tabel ORC metastore Hive,, `spark.sql.hive.convertMetastoreOrcspark.sql.hive.convertInsertingPartitionedT` dan harus disetel ke. `spark.sql.hive.convertMetastore.partitionOverwriteMode` `true` Ada pengaturan default.

Example— Mode penimpaan partisi dinamis

Dalam contoh Scala ini, optimasi dipicu. Pertama, Anda mengatur `partitionOverwriteMode` properti ke`dynamic`. Ini hanya menimpa partisi yang Anda tulis data. Kemudian, Anda menentukan kolom partisi dinamis dengan `partitionBy` dan mengatur mode tulis ke`overwrite`.

```
val dataset = spark.range(0, 10)
  .withColumn("dt", expr("date_sub(current_date(), id)"))

dataset.write.mode("overwrite")                 // "overwrite" instead of "insert"
  .option("partitionOverwriteMode", "dynamic")  // "dynamic" instead of "static"
  .partitionBy("dt")                            // partitioned data instead of
 unpartitioned data
  .parquet("s3://amzn-s3-demo-bucket1/output")    // "s3://" to use Amazon EMR file
 system, instead of "s3a://" or "hdfs://"
```

Ketika protokol S3-optimized komit EMRFS tidak digunakan

Umumnya, protokol S3-optimized komit EMRFS bekerja sama dengan protokol komit Spark default open source,. `org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLHadoopMapReduceCommitProtocol` Optimasi tidak akan terjadi dalam situasi berikut.

Situasi	Mengapa protokol komit tidak digunakan
Saat Anda menulis ke HDFS	Protokol komit hanya mendukung penulisan ke Amazon S3 menggunakan EMRFS.
Saat Anda menggunakan sistem file S3A	Protokol komit hanya mendukung EMRFS.
Saat Anda menggunakan MapReduce atau API RDD Spark	Protokol komit hanya mendukung penggunaan SparkSQL DataFrame,, atau Dataset API.
Saat penimpaan partisi dinamis tidak dipicu	Protokol komit hanya mengoptimalkan kasus penimpaan partisi dinamis. Untuk kasus lain, lihatGunakan EMRFS committer S3-optimized.

Contoh Scala berikut menunjukkan beberapa situasi tambahan yang didelegasikan protokol EMRFS S3-optimized komit. `SQLHadoopMapReduceCommitProtocol`

Example- Mode penimpaan partisi dinamis dengan lokasi partisi khusus

Dalam contoh ini, program Scala menimpa dua partisi dalam mode penimpaan partisi dinamis. Satu partisi memiliki lokasi partisi kustom. Partisi lain menggunakan lokasi partisi default. Protokol S3-optimized komit EMRFS hanya meningkatkan partisi yang menggunakan lokasi partisi default.

```
val table = "dataset"
val inputView = "tempView"
val location = "s3://bucket/table"

spark.sql(s"""
  CREATE TABLE $table (id bigint, dt date)
  USING PARQUET PARTITIONED BY (dt)
  LOCATION '$location'
""")

// Add a partition using a custom location
val customPartitionLocation = "s3://bucket/custom"
spark.sql(s"""
  ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-28')
  LOCATION '$customPartitionLocation'
""")

// Add another partition using default location
spark.sql(s"ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-29')")

def asDate(text: String) = lit(text).cast("date")

spark.range(0, 10)
  .withColumn("dt",
    when($"id" > 4, asDate("2019-01-28")).otherwise(asDate("2019-01-29")))
  .createTempView(inputView)

// Set partition overwrite mode to 'dynamic'
spark.sql(s"SET spark.sql.sources.partitionOverwriteMode=dynamic")

spark.sql(s"INSERT OVERWRITE TABLE $table SELECT * FROM $inputView")
```

Kode Scala menciptakan objek Amazon S3 berikut:

```
custom/part-00001-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
custom_$folder$
table/_SUCCESS
table/dt=2019-01-29/part-00000-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
table/dt=2019-01-29_$folder$
table_$folder$
```

> **Note**
>
> Menulis ke lokasi partisi khusus di versi Spark sebelumnya dapat mengakibatkan kehilangan data. Dalam contoh ini, partisi `dt='2019-01-28'` akan hilang. Untuk detail selengkapnya, lihat SPARK-35106. Ini diperbaiki di Amazon EMR rilis 5.33.0 dan yang lebih baru, tidak termasuk 6.0.x dan 6.1.x.

Ketika menulis ke partisi di lokasi kustom, Spark menggunakan algoritma komit mirip dengan contoh sebelumnya, yang diuraikan di bawah ini. Seperti contoh sebelumnya, algoritme menghasilkan penggantian nama berurutan, yang dapat berdampak negatif pada kinerja.

Algoritma di Spark 2.4.0 mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Ketika menulis output ke partisi di lokasi kustom, tugas menulis ke file di bawah direktori pementasan Spark ini, yang dibuat di bawah lokasi output akhir. Nama file termasuk UUID acak untuk melindungi terhadap tabrakan file. Upaya tugas melacak setiap file bersama dengan path output akhir yang diinginkan.
2. Ketika tugas selesai berhasil, menyediakan driver dengan file dan akhir yang diinginkan output jalan mereka.
3. Setelah semua tugas selesai, pekerjaan commit fase berurutan mengganti nama semua file yang ditulis untuk partisi di lokasi kustom ke jalur output akhir mereka.
4. Direktori pementasan dihapus sebelum pekerjaan komit fase selesai.

Protokol S3-optimized komit EMRFS dan unggahan multipart

Untuk menggunakan pengoptimalan untuk penimpaan partisi dinamis dalam protokol S3-optimized komit EMRFS, unggahan multibagian harus diaktifkan di Amazon EMR. Unggahan multipart diaktifkan secara default. Anda dapat mengaktifkannya kembali jika diperlukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Konfigurasi unggahan multipart untuk Amazon S3 di Amazon EMR.

Selama penimpaan partisi dinamis, protokol S3-optimized komit EMRFS menggunakan karakteristik seperti transaksi dari unggahan multibagian untuk memastikan file yang ditulis oleh upaya tugas hanya muncul di lokasi output pekerjaan pada komit pekerjaan. Dengan menggunakan unggahan multibagian dengan cara ini, protokol komit meningkatkan kinerja komit pekerjaan di atas default. `SQLHadoopMapReduceCommitProtocol` Saat menggunakan protokol S3-optimized komit EMRFS,

ada beberapa perbedaan utama dari perilaku pengunggahan multibagian tradisional yang perlu dipertimbangkan:

- Unggahan multipart selalu dilakukan terlepas dari ukuran file. Ini berbeda dari perilaku default EMRFS, di mana `fs.s3n.multipart.uploads.split.size` properti mengontrol ukuran file di mana multipart upload dipicu.
- Multipart upload yang tersisa dalam keadaan tidak lengkap untuk jangka waktu yang lebih lama sampai tugas melakukan atau aborts. Ini berbeda dari perilaku default EMRFS di mana upload multipart selesai ketika tugas selesai menulis file yang diberikan.

Karena perbedaan ini, jika Spark Executor JVM mogok atau terbunuh saat tugas sedang berjalan dan menulis data ke Amazon S3, atau Spark Driver JVM mogok atau terbunuh saat pekerjaan sedang berjalan, unggahan multipart yang tidak lengkap lebih mungkin tertinggal. Untuk alasan ini, saat Anda menggunakan protokol S3-optimized komit EMRFS, pastikan untuk mengikuti praktik terbaik untuk mengelola unggahan multipart yang gagal. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Praktik terbaik Untuk bekerja dengan bucket Amazon S3 dalam aplikasi Amazon EMR.

Pertimbangan penyetelan Job

Pada pelaksana Spark, protokol S3-optimized komit EMRFS menghabiskan sejumlah kecil memori untuk setiap file yang ditulis oleh upaya tugas sampai tugas dilakukan atau dibatalkan. Dalam kebanyakan pekerjaan, jumlah memori yang dikonsumsi dapat diabaikan.

Pada driver Spark, protokol S3-optimized komit EMRFS memerlukan memori untuk menyimpan info metadata dari setiap file yang dikomit sampai pekerjaan dilakukan atau dibatalkan. Di sebagian besar pekerjaan, pengaturan memori driver Spark default dapat diabaikan.

Untuk pekerjaan yang memiliki tugas yang berjalan lama yang menulis sejumlah besar file, memori yang dikonsumsi protokol komit mungkin terlihat dan memerlukan penyesuaian pada memori yang dialokasikan untuk Spark, terutama untuk pelaksana Spark. Anda dapat menyetel memori menggunakan `spark.driver.memory` properti untuk driver Spark, dan `spark.executor.memory` properti untuk pelaksana Spark. Sebagai pedoman, tugas tunggal menulis 100.000 file biasanya akan memerlukan tambahan 100MB memori. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Properti aplikasi dalam dokumentasi Apache Spark Configuration.

Coba lagi permintaan Amazon S3 dengan EMRFS

Topik ini memberikan informasi tentang strategi coba lagi yang dapat Anda gunakan saat membuat permintaan ke Amazon S3 dengan EMRFS. Saat tingkat permintaan Anda meningkat, S3 mencoba

menskalakan untuk mendukung tarif baru. Selama proses ini S3 dapat membatasi permintaan dan mengembalikan kesalahan. `503 Slow Down` Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan permintaan S3 Anda, Anda dapat menyesuaikan strategi coba lagi dengan mengonfigurasi properti dalam konfigurasi Anda. `emrfs-site`

Anda dapat menyesuaikan strategi coba lagi dengan cara berikut.

- Tingkatkan batas coba ulang maksimum untuk strategi coba ulang backoff eksponensial default.
- Aktifkan dan konfigurasikan strategi coba lagi additive- increase/multiplicative -reduce (AIMD). AIMD didukung untuk Amazon EMR rilis 6.4.0 dan yang lebih baru.

Gunakan strategi backoff eksponensial default

Secara default, EMRFS menggunakan strategi backoff eksponensial untuk mencoba kembali permintaan Amazon S3. Batas coba lagi EMRFS default adalah 15. Untuk menghindari `503 Slow Down` kesalahan S3, Anda dapat meningkatkan batas coba lagi saat membuat cluster baru, di cluster yang sedang berjalan, atau saat runtime aplikasi.

Untuk meningkatkan batas coba lagi, Anda harus mengubah nilai untuk `fs.s3.maxRetries` dalam `emrfs-site` konfigurasi Anda. Contoh konfigurasi berikut ditetapkan `fs.s3.maxRetries` ke nilai kustom 30.

```
[
    {
      "Classification": "emrfs-site",
      "Properties": {
        "fs.s3.maxRetries": "30"
      }
    }
]
```

Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan objek konfigurasi, lihatKonfigurasikan aplikasi.

Gunakan strategi coba lagi AIMD

Dengan Amazon EMR rilis 6.4.0 dan yang lebih baru, EMRFS mendukung strategi coba lagi alternatif berdasarkan model additive- -reduce (AIMD). increase/multiplicative Strategi coba lagi AIMD sangat berguna saat Anda bekerja dengan kluster EMR Amazon yang besar.

AIMD menghitung tingkat permintaan kustom menggunakan data tentang permintaan yang berhasil baru-baru ini. Strategi ini mengurangi jumlah permintaan yang dibatasi dan total upaya yang diperlukan per permintaan.

Untuk mengaktifkan strategi percobaan ulang AIMD, Anda harus mengatur `fs.s3.aimd.enabled` properti ke `true` dalam `emrfs-site` konfigurasi Anda seperti pada contoh berikut.

```
[
    {
      "Classification": "emrfs-site",
      "Properties": {
        "fs.s3.aimd.enabled": "true"
      }
    }
]
```

Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan objek konfigurasi, lihatKonfigurasikan aplikasi.

Pengaturan coba lagi AIMD tingkat lanjut

Anda dapat mengonfigurasi properti yang tercantum dalam tabel berikut untuk memperbaiki perilaku coba lagi saat Anda menggunakan strategi coba ulang AIMD. Untuk sebagian besar kasus penggunaan, kami sarankan Anda menggunakan nilai default.

Properti strategi coba lagi AIMD tingkat lanjut

Properti	Nilai default	Deskripsi
`fs.s3.aimd.increaseIncrement`	0.1	Mengontrol seberapa cepat tingkat permintaan meningkat ketika permintaan berturut-turut berhasil.
`fs.s3.aimd.reductionFactor`	2	Mengontrol seberapa cepat tingkat permintaan menurun saat Amazon S3 mengembalikan respons 503. Faktor default dari 2 memotong tingkat permintaan menjadi dua.

Properti	Nilai default	Deskripsi
`fs.s3.aimd.minRate`	0.1	Menetapkan batas bawah untuk tingkat permintaan saat permintaan mengalami pelambatan berkelanjutan oleh S3.
`fs.s3.aimd.initialRate`	5500	Menetapkan tingkat permintaan awal, yang kemudian berubah sesuai dengan nilai yang Anda tentukan untuk `fs.s3.aimd.increaseIncrement` dan`fs.s3.aimd.reductionFactor` . Tarif awal juga digunakan untuk permintaan GET, dan diskalakan secara proporsional (3500/5500) untuk permintaan PUT.
`fs.s3.aimd.adjustWindow`	2	Mengontrol seberapa sering tingkat permintaan disesuaikan, diukur dalam jumlah tanggapan.
`fs.s3.aimd.maxAttempts`	100	Menetapkan jumlah maksimum upaya untuk mencoba permintaan.

Tambahkan langkah Spark

Anda dapat menggunakan langkah-langkah Amazon EMR untuk mengirimkan pekerjaan ke kerangka Spark diinstal pada cluster EMR. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Langkah dalam Panduan Manajemen Amazon EMR. Dalam konsol dan CLI, Anda melakukan ini menggunakan langkah

aplikasi Spark, yang menjalankan `spark-submit` skrip sebagai langkah atas nama Anda. Dengan API, Anda menggunakan langkah untuk memohon `spark-submit` menggunakan `command-runner.jar`.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengirimkan aplikasi ke Spark, lihat Mengirimkan aplikasi topik dalam dokumentasi Apache Spark.

Untuk mengirimkan langkah Spark menggunakan konsol

1. Buka konsol Amazon EMR. di https://console.aws.amazon.com/emr.
2. Di Cluster Daftar Pilih nama klaster Anda.
3. Gulir ke bagian Langkah dan perluas, lalu pilih Tambahkan langkah.
4. Di Tambahkan Langkah kotak dialog:
   - Untuk Jenis langkah, pilih Aplikasi Spark.
   - Untuk Nama, menerima nama default (aplikasi Spark) atau ketik nama baru.
   - Untuk Mode penyebaran, pilih Klien atau KlusterMode. Mode klien meluncurkan program driver pada instance utama cluster, sementara mode cluster meluncurkan program driver Anda di cluster. Untuk mode klien, output log pengemudi muncul di log langkah, sedangkan untuk mode cluster, output log pengemudi muncul di log untuk wadah BEARN pertama. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ikhtisar mode dalam dokumentasi Apache Spark.
   - Tentukan Spark-submit opsi yang diinginkan. Untuk informasi lebih lanjut tentang `spark-submit` pilihan, lihat Meluncurkan aplikasi dengan spark-submit.
   - Untuk Lokasi aplikasi, tentukan jalur URI lokal atau S3 dari aplikasi.
   - Untuk Argumen, biarkan kolomnya kosong.
   - Untuk Tindakan pada kegagalan, terima opsi default (Lanjutkan).
5. Pilih Tambahkan. Langkah muncul di konsol dengan status Tertunda.
6. Status perubahan langkah dari Menunggu ke berjalan ke Selesai sebagai langkah berjalan. Untuk memperbarui status, pilih ikon Segarkan di atas kolom Tindakan.
7. Hasil langkah terletak di konsol Amazon EMR Cluster Detail halaman di sebelah langkah Anda di bawah File Log jika Anda memiliki pencatatan yang dikonfigurasi. Anda dapat menemukan informasi langkah dalam bucket log yang Anda konfigurasi saat meluncurkan kluster.

Untuk mengirimkan pekerjaan ke Spark menggunakan AWS CLI

Kirim langkah ketika Anda membuat gugus atau menggunakan `aws emr add-steps` subperintah dalam sebuah cluster yang ada.

1. Gunakan `create-cluster` seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut ini.

> **Note**
>
> Karakter kelanjutan baris Linux (\) disertakan untuk memudahkan pembacaan. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "Add Spark Step Cluster" --release-label emr-7.13.0
 --applications Name=Spark \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=Spark,Name="Spark Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[--
class,org.apache.spark.examples.SparkPi,/usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar,10] --use-default-roles
```

Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakannya `command-runner.jar` Seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
aws emr create-cluster --name "Add Spark Step Cluster" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Spark --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge
 --instance-count 3 \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Spark Program",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[spark-example,SparkPi,10] --use-default-
roles
```

> **Note**
>
> Karakter kelanjutan baris Linux (\) disertakan untuk memudahkan pembacaan. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

2. Atau, menambahkan langkah-langkah untuk cluster yang sudah berjalan. Gunakan `add-steps`.

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF --steps
 Type=Spark,Name="Spark Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[--
class,org.apache.spark.examples.SparkPi,/usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar,10]
```

Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakannya `command-runner.jar` Seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF --steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Spark
 Program",Jar="command-runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[spark-
example,SparkPi,10]
```

Untuk mengirimkan pekerjaan ke Spark menggunakan SDK for Java

1. Contoh berikut menunjukkan cara menambahkan langkah ke cluster dengan Spark menggunakan Java.

```
AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials(accessKey, secretKey);
AmazonElasticMapReduce emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);

StepFactory stepFactory = new StepFactory();
AmazonElasticMapReduceClient emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);
AddJobFlowStepsRequest req = new AddJobFlowStepsRequest();
req.withJobFlowId("j-1K48XXXXXXHCB");

List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>();

HadoopJarStepConfig sparkStepConf = new HadoopJarStepConfig()
   .withJar("command-runner.jar")
   .withArgs("spark-submit","--executor-memory","1g","--
class","org.apache.spark.examples.SparkPi","/usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar","10");

StepConfig sparkStep = new StepConfig()
   .withName("Spark Step")
   .withActionOnFailure("CONTINUE")
   .withHadoopJarStep(sparkStepConf);

stepConfigs.add(sparkStep);
req.withSteps(stepConfigs);
```

```
AddJobFlowStepsResult result = emr.addJobFlowSteps(req);
```

2. Lihat hasil langkah dengan memeriksa log untuk langkah tersebut. Anda dapat melakukan ini di Konsol Manajemen AWS jika Anda telah mengaktifkan logging dengan memilih Langkah, memilih langkah Anda, dan kemudian, untuk file Log, memilih salah satu `stdout` ataustderr. Untuk melihat log yang tersedia, pilih Melihat log.

Menimpa pengaturan konfigurasi default Spark

Anda mungkin ingin menimpa Spark nilai konfigurasi default secara per aplikasi. Anda dapat melakukan ini ketika Anda mengirimkan aplikasi menggunakan langkah, yang pada dasarnya melewati opsi untuk `spark-submit`. Misalnya, Anda mungkin ingin mengubah memori yang dialokasikan untuk proses pelaksana dengan mengubah `spark.executor.memory`. Anda akan menyediakan `--executor-memory` beralih dengan argumen seperti berikut:

```
spark-submit --executor-memory 1g --class org.apache.spark.examples.SparkPi /usr/lib/
spark/examples/jars/spark-examples.jar 10
```

Demikian pula, Anda dapat menyetel `--executor-cores` dan `--driver-memory`. Dalam satu langkah, Anda akan memberikan argumen berikut untuk langkah:

```
--executor-memory 1g --class org.apache.spark.examples.SparkPi /usr/lib/spark/examples/
jars/spark-examples.jar 10
```

Anda juga dapat menyetel pengaturan yang mungkin tidak memiliki sakelar bawaan menggunakan `--conf` Pilihan. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan lain yang merdu, lihat bagian Dinamis memuat properti Spark topik dalam dokumentasi Apache Spark.

Lihat riwayat aplikasi Spark

Anda dapat melihat Spark, aplikasi YARN, dan Tez UI rincian menggunakan Antarmuka pengguna aplikasi tab halaman detail cluster di konsol. Amazon EMR antarmuka pengguna aplikasi (UI) membuatnya lebih mudah bagi Anda untuk memecahkan masalah dan menganalisis pekerjaan aktif dan riwayat pekerjaan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lihat riwayat aplikasi di Amazon EMR.

Akses UI web Spark

Anda dapat melihat UI web Spark dengan mengikuti prosedur untuk membuat terowongan SSH atau membuat proxy di bagian yang disebut Connect to the cluster di Amazon EMR Management Guide dan kemudian menavigasi ke YARN untuk cluster Anda. ResourceManager Pilih tautan di bawah Melacak UI untuk aplikasi Anda. Jika aplikasi Anda berjalan, Anda lihat ApplicationMaster. Ini akan membawa Anda ke UI web master aplikasi di port 20888 dimanapun driver berada. Driver mungkin terletak di node utama cluster jika Anda menjalankan dalam mode klien YARN. Jika Anda menjalankan aplikasi dalam mode cluster YARN, driver terletak di ApplicationMaster untuk aplikasi di cluster. Jika aplikasi Anda telah selesai, Anda melihat History, yang membawa Anda ke nomor port Spark HistoryServer UI di 18080 dari simpul utama klaster EMR. Ini untuk aplikasi yang sudah selesai. Anda juga dapat menavigasi ke HistoryServer UI Spark langsung di http: *master-public-dns-name* //:18080/.

Dengan Amazon EMR rilis 5.25.0 dan yang lebih baru, Anda dapat mengakses UI server riwayat Spark dari konsol tanpa menyiapkan proxy web melalui koneksi SSH. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Melihat antarmuka pengguna aplikasi persisten.

Menggunakan konektor Amazon Kinesis Data Streams streaming terstruktur Spark

Amazon EMR merilis 7.1.0 dan yang lebih tinggi termasuk konektor streaming Amazon Kinesis Data Streams terstruktur percikan dalam gambar rilis. Dengan konektor ini, Anda dapat menggunakan Spark di Amazon EMR untuk memproses data yang disimpan di Amazon Kinesis Data Streams. Konektor mendukung kedua jenis konsumen `GetRecords` (throughput bersama) dan `SubscribeToShard` (fan-out yang ditingkatkan). Integrasi ini didasarkan pada `spark-sql-kinesis-connector`. Untuk detail tentang cara memulai menggunakan konektor, lihat README.

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan konektor untuk meluncurkan aplikasi Spark dengan Amazon EMR

```
spark-submit my_kinesis_streaming_script.py
```

Menggunakan integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark dengan Amazon EMR

Dengan Amazon EMR rilis 6.4.0 dan yang lebih baru, setiap gambar rilis menyertakan konektor antara Apache Spark dan Amazon Redshift. Dengan konektor ini, Anda dapat menggunakan Spark di Amazon EMR untuk memproses data yang disimpan di Amazon Redshift. Untuk Amazon EMR rilis 6.4.0 hingga 6.8.0, integrasi didasarkan pada konektor open-source. `spark-redshift` Untuk Amazon EMR rilis 6.9.0 dan yang lebih baru, integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark telah dimigrasikan dari versi komunitas ke integrasi asli.

Topik

- Meluncurkan aplikasi Spark menggunakan integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark
- Mengautentikasi dengan integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark
- Membaca dan menulis dari dan ke Amazon Redshift
- Pertimbangan dan batasan saat menggunakan konektor Spark

Meluncurkan aplikasi Spark menggunakan integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark

Untuk Amazon EMR merilis 6.4 hingga 6.9, Anda harus menggunakan `--packages` opsi `--jars` or untuk menentukan mana dari file JAR berikut yang ingin Anda gunakan. `--jars`Opsi menentukan dependensi yang disimpan secara lokal, dalam HDFS, atau menggunakan. HTTP/S Untuk melihat lokasi file lain yang didukung oleh `--jars` opsi, lihat Advanced Dependency Management dalam dokumentasi Spark. `--packages`Opsi menentukan dependensi yang disimpan di repo Maven publik.

- `spark-redshift.jar`
- `spark-avro.jar`
- `RedshiftJDBC.jar`
- `minimal-json.jar`

Amazon EMR merilis 6.10.0 dan yang lebih tinggi tidak memerlukan ketergantungan, dan secara otomatis menginstal `minimal-json.jar` dependensi lain ke setiap cluster secara default. Contoh berikut menunjukkan cara meluncurkan aplikasi Spark dengan integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark.

Amazon EMR 6.10.0 +

Contoh berikut menunjukkan cara meluncurkan aplikasi Spark dengan `spark-redshift` konektor dengan Amazon EMR rilis 6.10 dan lebih tinggi.

```
spark-submit my_script.py
```

Amazon EMR 6.4.0 - 6.9.x

Untuk meluncurkan aplikasi Spark dengan `spark-redshift` konektor di Amazon EMR rilis 6.4 hingga 6.9, Anda harus menggunakan opsi `--packages` or, seperti `--jars` yang ditunjukkan contoh berikut. Perhatikan bahwa jalur yang tercantum dengan `--jars` opsi adalah jalur default untuk file JAR.

```
spark-submit \
  --jars /usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC.jar,/usr/share/aws/redshift/
spark-redshift/lib/spark-redshift.jar,/usr/share/aws/redshift/spark-redshift/lib/
spark-avro.jar,/usr/share/aws/redshift/spark-redshift/lib/minimal-json.jar \
  my_script.py
```

Mengautentikasi dengan integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark

Menggunakan AWS Secrets Manager untuk mengambil kredensil dan terhubung ke Amazon Redshift

Contoh kode berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan AWS Secrets Manager untuk mengambil kredensil untuk terhubung ke cluster Amazon Redshift dengan PySpark antarmuka untuk Apache Spark di Python.

```
from pyspark.sql import SQLContext
import boto3

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)

secretsmanager_client = boto3.client('secretsmanager')
secret_manager_response = secretsmanager_client.get_secret_value(
    SecretId='string',
    VersionId='string',
    VersionStage='string'
```

```
)
username = # get username from secret_manager_response
password = # get password from secret_manager_response
url = "jdbc:redshift://redshifthost:5439/database?user=" + username + "&password=" +
 password

# Read data from a table
df = sql_context.read \
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \
    .option("url", url) \
    .option("dbtable", "my_table") \
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \
    .load()
```

Menggunakan IAM untuk mengambil kredensyal dan terhubung ke Amazon Redshift

Anda dapat menggunakan driver Amazon Redshift-provided JDBC versi 2 untuk terhubung ke Amazon Redshift dengan konektor Spark. Untuk menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM), konfigurasikan URL JDBC Anda untuk menggunakan otentikasi IAM. Untuk terhubung ke kluster Redshift dari Amazon EMR, Anda harus memberikan izin peran IAM untuk mengambil kredenal IAM sementara. Tetapkan izin berikut ke peran IAM Anda sehingga dapat mengambil kredensyal dan menjalankan operasi Amazon S3.

- Redshift:GetClusterCredentials(untuk cluster Amazon Redshift yang disediakan)
- Redshift:DescribeClusters(untuk cluster Amazon Redshift yang disediakan)
- Redshift:GetWorkgroup(untuk grup kerja Amazon Redshift Tanpa Server)
- Redshift:GetCredentials(untuk grup kerja Amazon Redshift Tanpa Server)
- s3: GetBucket
- s3: GetBucketLocation
- s3: GetObject
- s3: PutObject
- s3: GetBucketLifecycleConfiguration

Untuk informasi selengkapnya`GetClusterCredentials`, lihat Kebijakan sumber daya untuk `GetClusterCredentials`.

Anda juga harus memastikan bahwa Amazon Redshift dapat mengambil peran IAM selama `COPY` dan operasi. `UNLOAD`

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSTSAssumerole",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "redshift.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Contoh berikut menggunakan otentikasi IAM antara Spark dan Amazon Redshift:

```
from pyspark.sql import SQLContext
import boto3

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)

url = "jdbc:redshift:iam://redshift-host:redshift-port/db-name"
iam_role_arn = "arn:aws:iam::account-id:role/role-name"

# Read data from a table
df = sql_context.read \
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \
    .option("url", url) \
    .option("aws_iam_role", iam_role_arn) \
    .option("dbtable", "my_table") \
    .option("tempdir", "s3a://path/for/temp/data") \
    .mode("error") \
    .load()
```

Membaca dan menulis dari dan ke Amazon Redshift

Contoh kode berikut digunakan PySpark untuk membaca dan menulis data sampel dari dan ke database Amazon Redshift dengan API sumber data dan menggunakan SparkSQL.

Data source API

Gunakan PySpark untuk membaca dan menulis data sampel dari dan ke database Amazon Redshift dengan API sumber data.

```
import boto3
from pyspark.sql import SQLContext

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)

url = "jdbc:redshift:iam://redshifthost:5439/database"
aws_iam_role_arn = "arn:aws:iam::accountID:role/roleName"

df = sql_context.read \
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \
    .option("url", url) \
    .option("dbtable", "tableName") \
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \
    .option("aws_iam_role", "aws_iam_role_arn") \
    .load()

df.write \
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \
    .option("url", url) \
    .option("dbtable", "tableName_copy") \
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \
    .option("aws_iam_role", "aws_iam_role_arn") \
    .mode("error") \
    .save()
```

SparkSQL

Gunakan PySpark untuk membaca dan menulis data sampel dari dan ke database Amazon Redshift dengan SparkSQL.

```
import boto3
import json
```

```
import sys
import os
from pyspark.sql import SparkSession

spark = SparkSession \
    .builder \
    .enableHiveSupport() \
    .getOrCreate()

url = "jdbc:redshift:iam://redshifthost:5439/database"
aws_iam_role_arn = "arn:aws:iam::accountID:role/roleName"

bucket = "s3://path/for/temp/data"
tableName = "tableName" # Redshift table name

s = f"""CREATE TABLE IF NOT EXISTS {tableName} (country string, data string)
    USING io.github.spark_redshift_community.spark.redshift
    OPTIONS (dbtable '{tableName}', tempdir '{bucket}', url '{url}', aws_iam_role
 '{aws_iam_role_arn}' ); """

spark.sql(s)

columns = ["country" ,"data"]
data = [("test-country","test-data")]
df = spark.sparkContext.parallelize(data).toDF(columns)

# Insert data into table
df.write.insertInto(tableName, overwrite=False)
df = spark.sql(f"SELECT * FROM {tableName}")
df.show()
```

Pertimbangan dan batasan saat menggunakan konektor Spark

- Kami menyarankan Anda mengaktifkan SSL untuk koneksi JDBC dari Spark di Amazon EMR ke Amazon Redshift.
- Kami menyarankan Anda mengelola kredensyal untuk cluster Amazon Redshift sebagai praktik AWS Secrets Manager terbaik. Lihat Menggunakan AWS Secrets Manager untuk mengambil kredensyal untuk menghubungkan ke Amazon Redshift sebagai contoh.
- Kami menyarankan Anda meneruskan peran IAM dengan parameter `aws_iam_role` untuk parameter autentikasi Amazon Redshift.

- `tempdir`URI menunjuk ke lokasi Amazon S3. Direktori temp ini tidak dibersihkan secara otomatis dan karenanya dapat menambah biaya tambahan.
- Pertimbangkan rekomendasi berikut untuk Amazon Redshift:
  - Kami menyarankan Anda memblokir akses publik ke cluster Amazon Redshift.
  - Kami menyarankan Anda mengaktifkan pencatatan audit Amazon Redshift.
  - Kami menyarankan Anda mengaktifkan enkripsi saat istirahat Amazon Redshift.
- Pertimbangkan rekomendasi berikut untuk Amazon S3:
  - Kami menyarankan Anda memblokir akses publik ke bucket Amazon S3.
  - Kami menyarankan Anda menggunakan enkripsi sisi server Amazon S3 untuk mengenkripsi bucket Amazon S3 yang digunakan.
  - Sebaiknya gunakan kebijakan siklus hidup Amazon S3 untuk menentukan aturan retensi bucket Amazon S3.
  - Amazon EMR selalu memverifikasi kode yang diimpor dari sumber terbuka ke dalam gambar. Demi keamanan, kami tidak mendukung metode otentikasi berikut dari Spark ke Amazon S3:
    - Mengatur kunci AWS akses dalam klasifikasi `hadoop-env` konfigurasi
    - AWS Mengkodekan kunci akses di URI `tempdir`

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan konektor dan parameter yang didukung, lihat sumber daya berikut:

- Integrasi Amazon Redshift untuk Apache Spark di Panduan Manajemen Amazon Redshift
- Repositori `spark-redshift` komunitas di Github

Riwayat rilis Spark

Tabel berikut mencantumkan versi Spark yang disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

> **Important**
>
> Apache Spark versi 2.3.1, tersedia dimulai dengan Amazon EMR rilis 5.16.0, alamat dan. CVE-2018-8024CVE-2018-1334 Kami merekomendasikan Anda memigrasi versi Spark sebelumnya ke Spark versi 2.3.1 atau versi yang lebih baru.

Informasi versi Spark

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-7.13.0	3.5.6-amzn-2	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.12.0	3.5.6-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
		timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.11.0	3.5.6-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-7.10.0	3.5.5-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.9.0	3.5.5-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-7.8.0	3.5.4-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.7.0	3.5.3-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-7.6.0	3.5.3-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.5.0	3.5.2-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-7.4.0	3.5.2-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.3.0	3.5.1-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-7.2.0	3.5.1-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.36.2	2.4.8-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-7.1.0	3.5.0-amzn-1	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-7.0.0	3.5.0-amzn-0	delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-6.15.0	3.4.1-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.14.0	3.4.1-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-6.13.0	3.4.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.12.0	3.4.0-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-6.11.1	3.3.2-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.11.0	3.3.2-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-6.10.1	3.3.1-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.10.0	3.3.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-6.9.1	3.3.0-amzn-1.1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.9.0	3.3.0-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, delta, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-6.8.1	3.3.0-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.8.0	3.3.0-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-6.7.0	3.2.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.36.1	2.4.8-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.36.0	2.4.8-amzn-2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.6.0	3.2.0-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.35.0	2.4.8-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.5.0	3.1.2-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, iceberg, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-6.4.0	3.1.2-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.3.1	3.1.1-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-6.3.0	3.1.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.2.1	3.0.1-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-6.2.0	3.0.1-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.1.1	3.0.0-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-6.1.0	3.0.0-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-6.0.1	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-6.0.0	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.34.0	2.4.8-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.33.1	2.4.7-amzn-1.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.33.0	2.4.7-amzn-1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.32.1	2.4.7-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.32.0	2.4.7-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.31.1	2.4.6-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.31.0	2.4.6-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.30.2	2.4.5-amzn-0.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.30.1	2.4.5-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.30.0	2.4.5-amzn-0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-notebook-env, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.29.0	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.28.1	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.28.0	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.27.1	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.27.0	2.4.4	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.26.0	2.4.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.25.0	2.4.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.24.1	2.4.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.24.0	2.4.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.23.1	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.23.0	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.22.0	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.21.2	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.21.1	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.21.0	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.20.1	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.20.0	2.4.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.19.1	2.3.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.19.0	2.3.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.18.1	2.3.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.18.0	2.3.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, nginx, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.17.2	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.17.1	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.17.0	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, emr-s3-select, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.16.1	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.16.0	2.3.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.15.1	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.15.0	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.14.2	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.14.1	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.14.0	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.13.1	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.13.0	2.3.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.12.3	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.12.2	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.12.1	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.12.0	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.11.4	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.11.3	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.11.2	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.11.1	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.11.0	2.2.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.10.1	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.10.0	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.9.1	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.9.0	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.8.3	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.8.2	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.8.1	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.8.0	2.2.0	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.7.1	2.1.1	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.7.0	2.1.1	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.6.1	2.1.1	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.6.0	2.1.1	emrfs, emr-goodies, emr-ddb, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.5.4	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.5.3	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.5.2	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.5.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.5.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.4.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.4.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.3.2	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.3.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.3.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.2.3	2.0.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.2.2	2.0.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.2.1	2.0.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.2.0	2.0.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.1.1	2.0.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.1.0	2.0.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.0.3	2.0.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-5.0.2	2.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.0.1	2.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-5.0.0	2.0.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-4.9.6	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.9.5	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.9.4	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-4.9.3	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.9.2	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.9.1	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-4.8.5	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.8.4	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.8.3	1.6.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-4.8.2	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.8.1	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.8.0	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-4.7.4	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.7.3	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.7.2	1.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-4.7.1	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.7.0	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.6.1	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-4.6.0	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.5.0	1.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.4.0	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-4.3.0	1.6.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.2.0	1.5.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave
emr-4.1.0	1.5.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Label Rilis Amazon EMR	Versi Spark	Komponen Dipasang Dengan Spark
emr-4.0.0	1.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave

Menggunakan tampilan terwujud dengan Amazon EMR

Amazon EMR merilis 7.12.0 dan yang lebih baru mendukung pembuatan dan pengelolaan tampilan terwujud Apache Iceberg di Katalog Data Glue. AWS Tampilan terwujud adalah tabel terkelola yang menyimpan hasil yang telah dihitung sebelumnya dari kueri SQL dalam format Apache Iceberg dan diperbarui secara bertahap saat tabel sumber yang mendasarinya berubah. Anda dapat menggunakan tampilan terwujud untuk menyederhanakan jalur transformasi data dan mempercepat kinerja kueri untuk beban kerja analitis yang kompleks.

Saat Anda membuat tampilan terwujud menggunakan Spark di Amazon EMR, definisi tampilan dan metadata disimpan dalam Katalog Data Glue. AWS Hasil yang telah dihitung sebelumnya disimpan sebagai tabel Apache Iceberg di bucket Amazon S3 Tables atau bucket tujuan umum Amazon S3 dalam akun Anda. AWS Katalog Data AWS Glue secara otomatis memonitor tabel sumber dan menyegarkan tampilan terwujud menggunakan infrastruktur komputasi terkelola.

Topik

- Cara kerja tampilan terwujud dengan Amazon EMR
- Prasyarat
- Mengkonfigurasi Spark untuk menggunakan tampilan terwujud
- Membuat tampilan yang terwujud
- Menanyakan tampilan yang terwujud
- Menyegarkan tampilan terwujud

- Mengelola tampilan yang terwujud
- Izin untuk tampilan terwujud
- Memantau operasi tampilan terwujud
- Contoh: Alur kerja lengkap
- Pertimbangan dan batasan

Cara kerja tampilan terwujud dengan Amazon EMR

Tampilan terwujud terintegrasi dengan Amazon EMR melalui dukungan Iceberg Apache Spark. Saat Anda mengonfigurasi sesi Spark Anda untuk menggunakan Katalog Data AWS Glue, Anda dapat membuat tampilan terwujud menggunakan sintaks SQL standar. Pengoptimal Spark dapat secara otomatis menulis ulang kueri untuk menggunakan tampilan terwujud ketika mereka memberikan kinerja yang lebih baik, menghilangkan kebutuhan untuk memodifikasi kode aplikasi secara manual.

Katalog Data AWS Glue menangani semua aspek operasional pemeliharaan tampilan terwujud, termasuk:

- Mendeteksi perubahan dalam tabel sumber menggunakan lapisan metadata Apache Iceberg
- Menjadwalkan dan menjalankan operasi penyegaran menggunakan komputasi Spark terkelola
- Menentukan apakah akan melakukan penyegaran penuh atau inkremental berdasarkan perubahan data
- Menyimpan hasil yang telah dihitung sebelumnya dalam format Apache Iceberg untuk akses multi-engine

Anda dapat menanyakan tampilan terwujud dari Amazon EMR menggunakan antarmuka Spark SQL yang sama yang Anda gunakan untuk tabel biasa. Data yang telah dihitung sebelumnya juga dapat diakses dari layanan lain termasuk Amazon Athena dan Amazon Redshift.

Prasyarat

Untuk menggunakan tampilan terwujud dengan Amazon EMR, Anda perlu:

- AWS Akun
- Cluster EMR Amazon yang menjalankan rilis 7.12.0 atau yang lebih baru
- Tabel sumber dalam format Apache Iceberg terdaftar di Katalog Data Glue AWS

- AWS Izin Lake Formation dikonfigurasi untuk tabel sumber dan database target
- Bucket S3 Tables atau bucket tujuan umum S3 yang terdaftar di AWS Lake Formation untuk menyimpan data tampilan yang terwujud

Mengkonfigurasi Spark untuk menggunakan tampilan terwujud

Untuk membuat dan mengelola tampilan terwujud, konfigurasikan sesi Spark Anda dengan ekstensi Iceberg dan pengaturan katalog yang diperlukan. Konfigurasi bervariasi tergantung pada apakah tabel sumber dan tampilan terwujud Anda menggunakan bucket Tabel S3 atau bucket tujuan umum S3.

Mengkonfigurasi untuk Tabel S3

Saat menggunakan bucket Tabel S3 untuk tampilan terwujud, konfigurasikan referensi katalog terpisah untuk tabel sumber dan tampilan terwujud:

```
spark-sql \
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/warehouse \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.region=us-east-1 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.account-id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-enabled=true \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.id=111122223333:s3tablescatalog/my-table-
bucket \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.account-id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.lakeformation-enabled=true \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/mv-warehouse
 \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.region=us-east-1 \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=s3t_catalog \
  // turn on automatic query rewrite (optional)
  --conf spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled=true
```

Mengkonfigurasi untuk bucket tujuan umum S3

Saat menggunakan bucket tujuan umum S3, konfigurasikan referensi katalog tunggal:

```
spark-sql \
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/warehouse \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.region=us-east-1 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.account-id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.lakeformation-enabled=true \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=glue_catalog \
  // turn on automatic query rewrite (optional)
  --conf spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled=true
```

Mengaktifkan penyegaran inkremental

Untuk mengaktifkan pengoptimalan penyegaran tambahan, tambahkan properti konfigurasi berikut ke sesi Spark Anda:

```
spark-sql \
  --conf spark.sql.optimizer.incrementalMVRefresh.enabled=true \
```

Parameter konfigurasi

Parameter konfigurasi berikut mengontrol perilaku tampilan terwujud:

- `spark.sql.extensions`- Mengaktifkan ekstensi sesi Iceberg Spark yang diperlukan untuk dukungan tampilan terwujud.
- `spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled`— Memungkinkan penulisan ulang kueri otomatis untuk menggunakan tampilan terwujud. Setel ke true untuk mengaktifkan pengoptimalan ini.
- `spark.sql.optimizer.incrementalMVRefresh.enabled`— Mengaktifkan optimasi penyegaran inkremental. Setel ke true untuk memproses hanya data yang diubah selama operasi penyegaran.

Membuat tampilan yang terwujud

Anda membuat tampilan terwujud menggunakan pernyataan CREATE MATERIALIZED VIEW SQL. Definisi tampilan menentukan logika transformasi sebagai kueri SQL yang mereferensikan satu atau lebih tabel sumber.

DLL

Buat Tampilan

```
{ CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW | CREATE MATERIALIZED VIEW [ IF NOT EXISTS ] }
   view_identifier
  [ view_clauses ]
  [ schedule_clauses ]
  AS [ select_statement ]

view_clauses =
  { [ LOCATION location ] |
    [ PARTITIONED BY (col [, ...]) ] |
    [ COMMENT view_comment ] |
    [ SCHEDULE [ REFRESH ] schedule_clause ] }

schedule_clause =
  { EVERY number { HOUR | HOURS | DAY | DAYS | WEEK | WEEKS } }
```

> **Note**
>
> View_clauses harus muncul sebelum select_statement.

Membuat tampilan dasar yang terwujud

Contoh berikut membuat tampilan terwujud yang menggabungkan data pesanan menurut pelanggan, menggunakan nama tabel yang sepenuhnya memenuhi syarat dengan konvensi penamaan tiga bagian dalam definisi tampilan:

```
CREATE MATERIALIZED VIEW customer_orders
AS
SELECT
```

```
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM glue_catalog.sales.orders
GROUP BY customer_name;
```

Membuat tampilan terwujud dengan penyegaran otomatis

Untuk mengonfigurasi penyegaran otomatis, tentukan jadwal penyegaran saat membuat tampilan menggunakan nama tabel yang memenuhi syarat penuh dengan konvensi penamaan tiga bagian dalam definisi tampilan:

```
CREATE MATERIALIZED VIEW customer_orders
SCHEDULE REFRESH EVERY 1 HOUR
AS
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM glue_catalog.sales.orders
GROUP BY customer_name;
```

Membuat tampilan terwujud dengan referensi lintas katalog

Jika tabel sumber Anda berada dalam katalog yang berbeda dari tampilan materialisasi Anda, gunakan nama tabel yang sepenuhnya memenuhi syarat dengan konvensi penamaan tiga bagian dalam nama tampilan dan definisi tampilan:

```
CREATE MATERIALIZED VIEW s3t_catalog.analytics.customer_summary
AS
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM glue_catalog.sales.orders
GROUP BY customer_name;
```

Menanyakan tampilan yang terwujud

Setelah membuat tampilan terwujud, Anda dapat menanyakannya seperti tabel lainnya menggunakan pernyataan SQL SELECT standar:

```
SELECT * FROM customer_orders;
```

Penulisan ulang kueri otomatis

Ketika penulisan ulang kueri otomatis diaktifkan, pengoptimal Spark menganalisis kueri Anda dan secara otomatis menggunakan tampilan yang terwujud ketika mereka dapat meningkatkan kinerja. Misalnya, jika Anda menjalankan kueri berikut:

```
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM orders
GROUP BY customer_name;
```

Pengoptimal Spark secara otomatis menulis ulang kueri ini untuk menggunakan tampilan materialisasi customer_orders alih-alih memproses tabel pesanan dasar, asalkan tampilan terwujud saat ini.

Memverifikasi penulisan ulang kueri otomatis

Untuk memverifikasi apakah kueri menggunakan penulisan ulang kueri otomatis, gunakan perintah EXPLORE EXTENDED:

```
EXPLAIN EXTENDED
SELECT customer_name, COUNT(*) as order_count, SUM(amount) as total_amount
FROM orders
GROUP BY customer_name;
```

Dalam rencana eksekusi, cari nama tampilan terwujud dalam BatchScan operasi. Jika rencana menunjukkan BatchScan glue_catalog.analytics.customer_orders alih-alih glue_catalog.sales.orders, kueri telah ditulis ulang secara otomatis untuk menggunakan tampilan BatchScan terwujud.

> **Note**
>
> Penulisan ulang kueri otomatis memerlukan waktu agar cache metadata Spark terisi setelah membuat tampilan terwujud. Proses ini biasanya selesai dalam waktu 30 detik.

Menyegarkan tampilan terwujud

Anda dapat menyegarkan tampilan terwujud menggunakan dua metode: penyegaran penuh atau penyegaran tambahan. Penyegaran penuh menghitung ulang seluruh tampilan terwujud dari semua data tabel dasar, sementara penyegaran inkremental hanya memproses data yang telah berubah sejak penyegaran terakhir.

Penyegaran penuh manual

Untuk melakukan penyegaran penuh tampilan yang terwujud:

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW customer_orders FULL;
```

Setelah menjalankan perintah ini, kueri tampilan terwujud untuk memverifikasi hasil yang diperbarui:

```
SELECT * FROM customer_orders;
```

Penyegaran inkremental manual

Untuk melakukan penyegaran tambahan, pastikan penyegaran inkremental diaktifkan dalam konfigurasi sesi Spark Anda, lalu jalankan:

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW customer_orders;
```

Katalog Data AWS Glue secara otomatis menentukan apakah penyegaran tambahan berlaku berdasarkan definisi tampilan dan jumlah data yang diubah. Jika penyegaran inkremental tidak memungkinkan, operasi akan kembali ke penyegaran penuh.

Memverifikasi eksekusi penyegaran inkremental

Untuk mengonfirmasi bahwa penyegaran inkremental berhasil dijalankan, Anda dapat memeriksa properti `lastRefreshType` tabel dengan menjalankan perintah berikut:

```

SHOW TBLPROPERTIES <mvName>("lastRefreshType")

```

Selain itu, ini juga dapat dicapai dengan mengaktifkan logging debug dengan memodifikasi konfigurasi log Spark Anda:

1. Buka file konfigurasi Spark log4j:

```
sudo vim /usr/lib/spark/conf/log4j2.properties
```

2. Tambahkan konfigurasi logger berikut:

```
logger.spark.name = org.apache.spark.sql
logger.spark.level = debug

logger.inmemcache.name = org.apache.spark.sql.InMemMvMetadataCache
logger.inmemcache.level = off
```

3. Setelah menjalankan operasi penyegaran, cari pesan berikut di output Spark:

```
DEBUG RefreshMaterializedViewExec: Executed Incremental Refresh
```

Mengelola tampilan yang terwujud

Amazon EMR menyediakan perintah SQL untuk mengelola siklus hidup tampilan terwujud.

Menjelaskan tampilan yang terwujud

Untuk melihat metadata tentang tampilan terwujud, termasuk definisi, status penyegaran, dan stempel waktu penyegaran terakhir:

```
DESCRIBE EXTENDED customer_orders;
```

Mengubah tampilan yang terwujud

Untuk mengubah jadwal penyegaran tampilan terwujud yang ada:

```
ALTER MATERIALIZED VIEW customer_orders
ADD SCHEDULE REFRESH EVERY 2 HOURS;
```

Untuk menghapus penyegaran otomatis:

```
ALTER MATERIALIZED VIEW customer_orders
DROP SCHEDULE;
```

Menjatuhkan tampilan yang terwujud

Untuk menghapus tampilan terwujud:

```
DROP MATERIALIZED VIEW customer_orders;
```

Perintah ini menghapus definisi tampilan terwujud dari Katalog Data AWS Glue dan menghapus data tabel Iceberg yang mendasarinya dari bucket S3 Anda.

Izin untuk tampilan terwujud

Untuk membuat dan mengelola tampilan terwujud, Anda harus mengonfigurasi izin AWS Lake Formation. Peran IAM yang menciptakan tampilan terwujud (peran definer) memerlukan izin khusus pada tabel sumber dan database target.

Izin yang diperlukan untuk peran definer

Peran definer harus memiliki izin Lake Formation berikut:

- Pada tabel sumber - PILIH atau SEMUA izin tanpa filter baris, kolom, atau sel
- Pada database target - izin CREATE_TABLE
- Pada Katalog Data AWS Glue — GetTable dan izin CreateTable API

Saat Anda membuat tampilan terwujud, ARN peran definer disimpan dalam definisi tampilan. Katalog Data AWS Glue mengasumsikan peran ini saat menjalankan operasi penyegaran otomatis. Jika peran definer kehilangan akses ke tabel sumber, operasi refresh akan gagal hingga izin dipulihkan.

Memberikan akses ke tampilan yang terwujud

Untuk memberi pengguna lain akses ke kueri tampilan terwujud, gunakan AWS Lake Formation untuk memberikan izin SELECT pada tabel tampilan terwujud. Pengguna dapat menanyakan tampilan terwujud tanpa memerlukan akses langsung ke tabel sumber yang mendasarinya.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mengonfigurasi izin Lake Formation, lihat Memberikan dan mencabut izin pada sumber daya Katalog Data di Panduan Pengembang Lake Formation. AWS

Memantau operasi tampilan terwujud

Katalog Data AWS Glue menerbitkan metrik dan log untuk operasi penyegaran tampilan terwujud ke Amazon. CloudWatch Anda dapat memantau status penyegaran, durasi, dan volume data yang diproses melalui CloudWatch metrik.

Melihat metrik penyegaran

Untuk melihat metrik penyegaran tampilan terwujud:

1. Buka CloudWatch konsol.
2. Pilih Metrik dari panel navigasi.
3. Pilih namespace Glue.
4. Filter metrik berdasarkan nama tampilan terwujud.

Menyiapkan alarm

Untuk menerima pemberitahuan saat operasi penyegaran gagal atau melebihi durasi yang diharapkan, buat CloudWatch alarm pada metrik tampilan terwujud. Anda juga dapat mengonfigurasi EventBridge aturan Amazon untuk memicu respons otomatis untuk menyegarkan peristiwa.

Contoh: Alur kerja lengkap

Contoh berikut menunjukkan alur kerja lengkap untuk membuat dan menggunakan tampilan terwujud di Amazon EMR.

1. Connect ke node utama cluster EMR Anda menggunakan SSH.
2. Buat tabel dasar dengan data sampel:

```
spark-sql \
  --conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.type=glue \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-bucket/
warehouse \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.region=us-east-1 \
```

```
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.account-id=111122223333 \
  --conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-enabled=true \
  --conf spark.sql.defaultCatalog=glue_catalog \
  --conf spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled=true


CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sales;

USE sales;

CREATE TABLE orders (
    id INT,
    customer_name STRING,
    amount DECIMAL(10,2),
    order_date DATE
);

INSERT INTO orders VALUES
    (1, 'John Doe', 150.00, DATE('2024-01-15')),
    (2, 'Jane Smith', 200.50, DATE('2024-01-16')),
    (3, 'Bob Johnson', 75.25, DATE('2024-01-17'));
```

3. Buat tampilan terwujud:

```
CREATE MATERIALIZED VIEW customer_summary
AS
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM glue_catalog.sales.orders
GROUP BY customer_name;
```

4. Kueri tampilan terwujud:

```
SELECT * FROM customer_summary;
```

5. Masukkan data tambahan ke dalam tabel dasar:

```
INSERT INTO orders VALUES
    (4, 'Jane Smith', 350.00, DATE('2024-01-18')),
    (5, 'Bob Johnson', 100.25, DATE('2024-01-19'));
```

6. Segarkan tampilan terwujud:

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW customer_summary FULL;
```

7. Verifikasi hasil yang diperbarui:

```
SELECT * FROM customer_summary;
```

Pertimbangan dan batasan

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan tampilan terwujud dengan Amazon EMR:

- Tampilan terwujud memerlukan rilis Amazon EMR 7.12.0 atau yang lebih baru.
- Tabel sumber harus berupa tabel Apache Iceberg yang terdaftar di Katalog Data AWS Glue. Tabel Apache Hive, Apache Hudi, dan Linux Foundation Delta Lake tidak didukung saat peluncuran.
- Tabel sumber harus berada di AWS Wilayah dan AWS akun yang sama dengan tampilan terwujud.
- Semua tabel sumber harus diatur oleh AWS Lake Formation. IAM-onlyizin dan akses hybrid tidak didukung.
- Tampilan terwujud tidak dapat AWS mereferensikan tampilan Glue Data Catalog, tampilan multi-dialek, atau tampilan terwujud lainnya sebagai tabel sumber.
- Peran penentu tampilan harus memiliki akses baca penuh (PILIH atau SEMUA izin) pada semua tabel sumber tanpa filter baris, kolom, atau sel yang diterapkan.
- Tampilan terwujud pada akhirnya konsisten dengan tabel sumber. Selama jendela penyegaran, kueri dapat mengembalikan data basi. Jalankan penyegaran manual untuk konsistensi langsung.
- Interval penyegaran otomatis minimum adalah satu jam.
- Incremental refresh mendukung subset terbatas dari operasi SQL. Definisi tampilan harus berupa satu SELECT-FROM-WHERE-GROUP BY-HAVING blok dan tidak dapat berisi operasi set, subquery, kata kunci DISTINCT dalam SELECT atau fungsi agregat, fungsi jendela, atau gabungan selain INNER JOIN.
- Penyegaran tambahan tidak mendukung fungsi yang ditentukan pengguna atau fungsi bawaan tertentu. Hanya sebagian dari fungsi built-in Spark SQL yang didukung.
- Penulisan ulang otomatis kueri hanya mempertimbangkan tampilan terwujud yang definisinya termasuk dalam subset SQL terbatas yang mirip dengan pembatasan penyegaran tambahan.
- Operasi penyegaran penuh menimpa seluruh tabel dan membuat snapshot sebelumnya tidak tersedia.

- Pengidentifikasi yang berisi karakter khusus selain karakter alfanumerik dan garis bawah tidak didukung dalam kueri CREATE MATERIALIZED VIEW.
- Kolom tampilan terwujud yang dimulai dengan awalan __ivm dicadangkan untuk penggunaan sistem. AWS berhak untuk memodifikasi atau menghapus kolom ini dalam rilis future.
- Klausa SORT BY, LIMIT, OFFSET, CLUSTER BY, dan ORDER BY tidak didukung dalam definisi tampilan terwujud.
- Cross-Region dan tabel sumber lintas akun tidak didukung.
- Non-deterministic fungsi seperti rand () atau current_timestamp () tidak didukung dalam definisi tampilan terwujud.

Apache Sqoop

> **Note**
>
> Rilis terakhir yang menyertakan Apache Sqoop adalah Amazon EMR Release 7.4. Apache Sqoop akan dihapus dari Amazon EMR Release 7.5 dan rilis yang lebih tinggi.

Apache Sqoop adalah alat bantu untuk mentransfer data antara basis data Amazon S3, Hadoop, HDFS, dan RDBMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat situs web Apache Sqoop. Sqoop disertakan dalam Amazon EMR rilis 5.0.0 dan yang lebih baru. Rilis sebelumnya termasuk Sqoop sebagai aplikasi sandbox. Untuk informasi selengkapnya, lihat Versi rilis Amazon EMR 4.x.

Topik

- Informasi versi Sqoop
- Pertimbangan dengan Sqoop di Amazon EMR
- Riwayat rilis Sqoop

Informasi versi Sqoop

Versi Sqoop untuk versi 7.4.

Tabel berikut mencantumkan versi Sqoop yang disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Sqoop.

Informasi versi Sqoop untuk emr-7.4.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-7.4.0	Sqoop 1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
		nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-s erver, sqoop-client

Versi Sqoop untuk 6.15.0

Tabel berikut mencantumkan versi Sqoop yang disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Sqoop.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Sqoop dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

Informasi versi Sqoop untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-6.15.0	Sqoop 1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodi es, hadoop-client, hadoop-ma pred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodema nager, hadoop-yarn-resour cemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-s erver, sqoop-client

Versi Sqoop untuk 5.36.2

Tabel berikut mencantumkan versi Sqoop yang disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Sqoop.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Sqoop dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

Informasi versi Sqoop untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.36.2	Sqoop 1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Pertimbangan dengan Sqoop di Amazon EMR

Pertimbangkan item berikut ketika Anda menjalankan Sqoop di Amazon EMR.

Menggunakan Sqoop dengan integrasi HCatalog

Sqoop di Amazon EMR mendukung integrasi Sqoop-. HCatalog Saat Anda menggunakan Sqoop untuk menulis output ke HCatalog tabel di Amazon S3, nonaktifkan penulisan langsung Amazon EMR dengan menyetel properti dan ke. `mapred.output.direct.NativeS3FileSystem` `mapred.output.direct.EmrFileSystem` `false` Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan HCatalog. Anda dapat menggunakan perintah Hadoop `-D mapred.output.direct.NativeS3FileSystem=false` dan `-D mapred.output.direct.EmrFileSystem=false`. Jika Anda tidak menonaktifkan penulisan langsung, tidak ada kesalahan terjadi, tetapi tabel dibuat di Amazon S3 dan tidak ada data yang ditulis.

Sqoop JDBC dan dukungan basis data

Secara default, Sqoop sudah terinstal dengan driver MariaDB dan PostgreSQL. Driver PostgreSQL yang diinstal untuk Sqoop hanya bekerja pada PostgreSQL 8.4. Untuk menginstal satu set alternatif

konektor JDBC untuk Sqoop, sambungkan ke simpul utama kluster dan instal di `/usr/lib/sqoop/lib`. Berikut ini adalah tautan untuk berbagai konektor JDBC:

- MariaDB: Tentang MariaDB Connector/J.
- PostgreSQL: Driver PostgreSQL JDBC.
- SQLServer: Unduh driver Microsoft JDBC untuk SQL Server.
- MySQL: Unduh Connector/J
- Oracle: Dapatkan driver Oracle JDBC dan UCP dari repositori Oracle Maven

Database yang didukung untuk Sqoop tercantum di url berikut, http://sqoop.apache.org/docs/*version*/SqoopUserGuide.html #_supported_databases, di mana *version* versi Sqoop yang Anda gunakan, misalnya 1.4.6. Jika JDBC connect string tidak cocok dengan mereka dalam daftar ini, Anda harus menentukan driver.

Misalnya, Anda dapat mengekspor ke tabel database Amazon Redshift dengan perintah berikut (untuk JDBC 4.1):

```
sqoop export --connect jdbc:redshift://$MYREDSHIFTHOST:5439/mydb --
table mysqoopexport --export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver
 com.amazon.redshift.jdbc41.Driver --username master --password Mymasterpass1
```

Anda dapat menggunakan kedua MariaDB dan MySQL string koneksi tetapi jika Anda menentukan koneksi string MariaDB, Anda perlu menentukan driver:

```
sqoop export --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb --table mysqoopexport --
export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver org.mariadb.jdbc.Driver --
username master --password Mymasterpass1
```

Jika Anda menggunakan enkripsi Secure Socket Layer untuk mengakses database Anda, Anda perlu menggunakan JDBC URI seperti dalam contoh ekspor Sqoop berikut:

```
sqoop export --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb?
verifyServerCertificate=false&useSSL=true&requireSSL=true --table mysqoopexport --
export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver org.mariadb.jdbc.Driver --
username master --password Mymasterpass1
```

Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi SSL di RDS, lihat Menggunakan SSL untuk mengenkripsi koneksi ke DB instance dalam Panduan Pengguna Amazon RDS.

Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi Apache Sqoop.

Mengamankan kata sandi Anda

Ada beberapa metode yang dapat Anda pilih untuk meneruskan kata sandi Anda dengan aman:

Java KeyStore

Metode yang disukai mengenkripsi kata sandi dengan Java KeyStore (JKS), menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan kata sandi dalam format yang dapat dibaca.

1. Buat alias kata sandi. Pada prompt, masukkan kata sandi yang Anda gunakan untuk mengakses database.

```
hadoop credential create mydb.password.alias -provider jceks://hdfs/user/root/
mysql.password.jceks
```

2. Gunakan alias kata sandi untuk meluncurkan pekerjaan Sqoop:

```
sqoop export -Dhadoop.security.credential.provider.path=jceks://hdfs/user/
root/mysql.password.jceks --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb --table
 mysqoopexport --export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver
 org.mariadb.jdbc.Driver --username master --password-alias mydb.password.alias
```

--file kata sandi

Anda dapat menggunakan `--password-file` perintah untuk meneruskan kata sandi melalui file seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

1. Buat file baru yang berisi kata sandi:

```
echo -n 'Mymasterpass1' > /home/hadoop/mysql-pass.password
```

2. Gunakan file untuk meluncurkan pekerjaan Sqoop:

```
sqoop export --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb --table
 mysqoopexport --export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver
 org.mariadb.jdbc.Driver --username master --password-file /home/hadoop/mysql-
pass.password
```

-P

Anda dapat menggunakan `-P` perintah untuk memasukkan kata sandi melalui prompt seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
sqoop export --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb --table mysqoopexport --
export-dir s3://amzn-s3-demo-bucket/myinputfiles/ --driver org.mariadb.jdbc.Driver
 --username master -P
```

Riwayat rilis Sqoop

Tabel berikut mencantumkan versi Sqoop yang disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

Informasi versi Sqoop

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-7.4.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-7.3.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
		httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-7.2.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.36.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-7.1.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-7.0.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-6.15.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.14.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-6.13.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.12.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-6.11.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.11.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-6.10.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.10.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-6.9.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.9.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-6.8.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.8.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-6.7.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.36.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.36.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.6.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.35.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.5.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-6.4.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.3.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-6.3.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.2.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-6.2.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-6.1.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-6.1.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.34.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.33.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.33.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.32.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.32.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.31.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.31.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.30.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.30.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.30.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mariadb-server, sqoop-client
emr-5.29.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.28.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.28.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.27.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.27.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.26.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.25.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.24.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.24.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.23.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.23.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.22.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.21.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.21.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.21.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.20.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.20.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.19.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.19.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.18.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.18.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.17.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.17.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.17.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.16.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.16.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.15.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.15.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.14.2	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.14.1	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.14.0	1.4.7	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.13.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.13.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.12.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.12.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.12.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.12.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.11.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.11.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.11.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.11.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.11.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.10.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.10.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.9.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.9.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.8.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.8.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.8.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.8.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.7.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.7.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.6.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.6.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, mysql-server, sqoop-client
emr-5.5.4	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.5.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.5.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.5.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.5.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.4.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.4.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.3.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.3.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.3.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.2.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.2.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.2.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.2.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.1.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.1.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.0.3	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

Label Rilis Amazon EMR	Versi Sqoop	Komponen Dipasang Dengan Sqoop
emr-5.0.2	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.0.1	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client
emr-5.0.0	1.4.6	emrfs, emr-ddb, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, mysql-server, sqoop-client

TensorFlow

TensorFlow adalah perpustakaan matematika simbolik sumber terbuka untuk kecerdasan mesin dan aplikasi pembelajaran mendalam. Untuk informasi lebih lanjut, lihat situs TensorFlow web. TensorFlow tersedia dengan rilis Amazon EMR versi 5.17.0 dan yang lebih baru.

Tabel berikut mencantumkan versi yang TensorFlow disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR. TensorFlow

Untuk versi komponen yang diinstal TensorFlow dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

TensorFlow informasi versi untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-7.13.0	TensorFlow 2.19.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Tabel berikut mencantumkan versi yang TensorFlow disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR. TensorFlow

Untuk versi komponen yang diinstal TensorFlow dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

TensorFlow informasi versi untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-6.15.0	TensorFlow 2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode,

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
		hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Tabel berikut mencantumkan versi yang TensorFlow disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR. TensorFlow

Untuk versi komponen yang diinstal TensorFlow dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

TensorFlow informasi versi untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-5.36.2	TensorFlow 2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

TensorFlow dibangun berdasarkan jenis instans Amazon EC2

Amazon EMR menggunakan build TensorFlow pustaka yang berbeda tergantung pada jenis instans yang Anda pilih untuk klaster Anda. Amazon EMR juga mendukung TensorFlow klaster dengan tipe instans aarch64 (instans Graviton) dari EMR-7.5.0 ke atas.

Daftar tabel berikut dibuat berdasarkan jenis instans untuk EMR-7.10.0:

Jenis instans EC2	TensorFlow membangun
P2, P4D, P5, G4DN, G5, G6 dan GR6	Tensorflow 2.18.0 dengan CUDA 12.5, cuDNN 9.3.0.75
P3, P3DN, G3 dan G3S	Tensorflow 2.18.0 dengan CUDA 12.5, cuDNN 9.3.0.75, NCCL 2.22.3 Nvidia NCCL hanya tersedia pada instance P3, P3DN, G3 dan G3 dengan versi 2.22.3. Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir (EULA): Dengan menggunakan komponen Nvidia pada Amazon EMR, Anda menyetujui syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam EULA produk.
Contoh Graviton	Tensorflow 2.18.0
Semua yang lain	Tensorflow CPU 2.18.0

Keamanan

Selain mengikuti panduan dalam Menggunakan TensorFlow dengan aman, kami menyarankan Anda meluncurkan klaster Anda di subnet pribadi untuk membantu Anda membatasi akses ke sumber tepercaya. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi Amazon VPC di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Menggunakan TensorBoard

TensorBoard adalah seperangkat alat visualisasi untuk TensorFlow program. Untuk informasi lebih lanjut, lihat TensorBoard: Pembelajaran yang divisualisasikan di situs web Tensorflow.

Untuk menggunakan TensorBoard dengan Amazon EMR, Anda harus memulai TensorBoard pada node master cluster.

Untuk menggunakan tensorboard dengan Tensorflow di Amazon EMR

1. Sambungkan ke simpul utama menggunakan SSH. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sambungkan ke simpul utama menggunakan SSH di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
2. Ketikkan perintah berikut untuk memulai Tensorboard pada simpul utama. Ganti */my/log/directory* dengan direktori pada simpul utama di mana Anda telah membuat dan menyimpan data ringkasan menggunakan penulis ringkasan.

   Amazon EMR 5.19.0 and later

   ```
   python3 -m tensorboard.main --logdir=/home/hadoop/tensor --bind_all
   ```

   Amazon EMR 5.18.1 and earlier

   ```
   python3 -m tensorboard.main --logdir=/my/log/dir
   ```

   Secara default, master node host TensorBoard menggunakan port 6006 dan nama DNS publik master. Setelah Anda mulai TensorBoard, output baris perintah menyajikan URL yang dapat digunakan untuk terhubung TensorBoard, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

   ```
   TensorBoard 2.18.0 at http://master-public-dns-name:6006 (Press CTRL+C to quit)
   ```
3. Mengatur akses ke antarmuka web pada simpul utama dari klien tepercaya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Antarmuka web yang di-host di kluster Amazon EMR di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
4. Buka TensorBoard di`http://master-public-dns-name:6006`.

TensorFlow Riwayat rilis

Tabel berikut mencantumkan versi yang TensorFlow disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

TensorFlow informasi versi

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-7.13.0	2.19.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.12.0	2.19.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.11.0	2.19.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-7.10.0	2.18.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.9.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.8.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-7.7.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.6.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.5.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-7.4.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.3.0	2.16.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.2.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-5.36.2	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.1.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-7.0.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-6.15.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.14.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.13.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-6.12.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.11.1	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.11.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-6.10.1	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.10.0	2.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.9.1	2.10.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-6.9.0	2.10.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.8.1	2.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.8.0	2.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-6.7.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.36.1	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.36.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-6.6.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.35.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.5.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-6.4.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.3.1	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.3.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-6.2.1	2.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.2.0	2.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.1.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-6.1.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.0.1	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-6.0.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-5.34.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.33.1	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.33.0	2.4.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-5.32.1	2.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.32.0	2.3.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.31.1	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-5.31.0	2.1.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.30.2	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.30.1	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-5.30.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.29.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.28.1	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-5.28.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.27.1	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.27.0	1.14.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-5.26.0	1.13.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.25.0	1.13.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.24.1	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-5.24.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.23.1	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.23.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-5.22.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.21.2	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.21.1	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-5.21.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.20.1	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.20.0	1.12.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-5.19.1	1.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.19.0	1.11.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.18.1	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-5.18.0	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.17.2	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow
emr-5.17.1	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Label Rilis Amazon EMR	TensorFlow Versi	Komponen Dipasang Dengan TensorFlow
emr-5.17.0	1.9.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tensorflow

Apache Tez

Apache Tez adalah kerangka kerja yang menciptakan grafik asiklik terarah kompleks (DAG) tugas untuk memproses data. Anda dapat menggunakannya sebagai alternatif untuk Hadoop MapReduce untuk beberapa kasus penggunaan. Misalnya, Anda dapat menjalankan alur kerja Pig and Hive dengan Hadoop MapReduce atau Anda dapat menggunakan Tez sebagai mesin eksekusi. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://tez.apache.org/. Amazon EMR merilis 4.7.0 dan yang lebih tinggi termasuk Tez.

Tabel berikut mencantumkan versi Tez yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Tez.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Tez dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

Informasi versi Tez untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-7.13.0	Tez 0.10.2-amzn-20	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Tabel berikut mencantumkan versi Tez yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Tez.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Tez dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

Informasi versi Tez untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-6.15.0	Tez 0.10.2-amzn-6	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Tabel berikut mencantumkan versi Tez yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Tez.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Tez dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

Informasi versi Tez untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.36.2	Tez 0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Topik

- Membuat kluster dengan Tez
- Mengonfigurasi Tez
- UI web Tez
- Server Timeline
- Riwayat rilis Tez

Membuat kluster dengan Tez

Untuk menginstal Tez, pilih Apache Tez sebagai aplikasi saat Anda membuat cluster Anda.

Untuk membuat cluster dengan Tez diinstal menggunakan konsol

1. Arahkan ke konsol EMR Amazon baru dan pilih Beralih ke konsol lama dari navigasi samping. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang diharapkan saat beralih ke konsol lama, lihat Menggunakan konsol lama.
2. Pilih Buat klaster, Buka opsi lanjutan.
3. Di bawah Konfigurasi Perangkat Lunak, pilih Rilis emr-4.7.0 atau yang lebih tinggi.
4. Pilih Tez bersama dengan aplikasi lain yang Anda ingin Amazon EMR untuk menginstal.
5. Pilih opsi lain yang diperlukan, lalu pilih Buat kluster.

Untuk membuat cluster dengan Tez menggunakan AWS CLI

- Gunakan `create-cluster` bersama dengan perintah `-- applications` pilihan untuk menentukan Tez. Contoh berikut membuat cluster dengan Tez diinstal.

> **Note**
>
> Karakter kelanjutan baris Linux (\) disertakan untuk memudahkan pembacaan. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --name "Cluster with Tez" --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Tez --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles
```

Mengonfigurasi Tez

Anda dapat menyesuaikan Tez dengan menetapkan nilai-nilai menggunakan `tez-site` konfigurasi klasifikasi, yang mengkonfigurasi pengaturan di `tez-site.xml` file konfigurasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat TezConfigurationdi dokumentasi Apache Tez. Untuk mengubah Hive atau Pig untuk menggunakan mesin eksekusi Tez, gunakan `hive-site` dan `pig-properties` klasifikasi konfigurasi yang sesuai. Contoh ditunjukkan di bawah ini.

Contoh konfigurasi

Example Contoh: Menyesuaikan tingkat penebangan akar Tez dan pengaturan Tez sebagai mesin eksekusi untuk Hive dan Pig

Contoh `create-cluster` perintah yang ditunjukkan di bawah ini menciptakan sebuah cluster dengan Tez, Hive, dan Pig diinstal. Perintah referensi file yang disimpan di Amazon S3, `myConfig.json`, yang menentukan properti untuk `tez-site` klasifikasi yang menetapkan `tez.am.log.level` ke `DEBUG`, dan menetapkan mesin eksekusi untuk Tez untuk Hive dan Pig menggunakan `hive-site` dan `pig-properties` klasifikasi konfigurasi.

> **Note**
>
> Karakter kelanjutan baris Linux (\) disertakan untuk memudahkan pembacaan. Karakter ini bisa dihapus atau digunakan dalam perintah Linux. Untuk Windows, hapus atau ganti dengan tanda sisipan (^).

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.13.0 \
--applications Name=Tez Name=Hive Name=Pig --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myfolder/myConfig.json --
use-default-roles
```

Isi contoh dari `myConfig.json` ditunjukkan di bawah ini.

```
[
    {
      "Classification": "tez-site",
      "Properties": {
        "tez.am.log.level": "DEBUG"
```

```
    }
  },
  {
    "Classification": "hive-site",
    "Properties": {
      "hive.execution.engine": "tez"
    }
  },
  {
    "Classification": "pig-properties",
    "Properties": {
      "exectype": "tez"
    }
  }
]
```

> **Note**
>
> Dengan Amazon EMR versi 5.21.0 dan yang lebih baru, Anda dapat mengganti konfigurasi klaster dan menentukan klasifikasi konfigurasi tambahan untuk setiap grup instans dalam klaster berjalan. Anda melakukannya dengan menggunakan konsol EMR Amazon, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau SDK AWS . Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyediakan Konfigurasi untuk Grup Instans dalam Klaster Berjalan.

Pembukaan split asinkron Tez

Ketika ada sejumlah besar file kecil di jalur tabel, dan kueri mencoba untuk membaca semuanya, setiap file kecil yang sesuai dengan setiap pemisahan individu digabungkan di bawah satu pemisahan yang dikelompokkan Tez. Sebuah mapper tunggal kemudian memproses pemisahan yang dikelompokkan Tez tunggal. Karena eksekusi sinkron, setiap pemisahan individu di bawah pemisahan yang dikelompokkan akan diproses satu per satu. Ini membutuhkan `RecordReader` objek untuk memproses pemisahan secara sinkron.

Amazon EMR 6.15.0 memperkenalkan konfigurasi yang dapat Anda tentukan untuk membuka pemisahan input secara asinkron dalam pemisahan yang dikelompokkan Tez. Fitur ini diprakarsai oleh TEZ-4397, tetapi memiliki regresi di OSS Hive. EMR Hive memperbaiki regresi dan bug tambahan di tabel Hive ACID. Peningkatan ini menghasilkan kinerja kueri baca yang lebih cepat ketika ada sejumlah besar pemisahan input dalam satu Tez Grouped Split.

Nama	Klasifikasi	Deskripsi
`tez.grouping.split .init.threads`	`tez-site`	Menentukan jumlah thread daemon yang Tez gunakan untuk pra-memulai dan membuka split. `RecordRea ders` Untuk ACID tabel, nilai maksimum yang didukung `tez.grouping.split .init.threads` adalah1.
`tez.grouping.split .init.recordreaders`	`tez-site`	Menentukan jumlah `RecordReaders` untuk tetap diinisialisasi oleh thread daemon. Ini dapat membantu ketika pemisahan yang dikelompokkan Tez berisi sejumlah besar. `InputSplits` Inisialisasi `RecordReaders` untuk memproses pemisahan input tersebut dapat dilakukan secara asinkron dengan utas daemon alih-alih pemrosesan berurutan.

Catatan konfigurasi:

Materi pelajaran	Detail	
Pengaturan konfigurasi yang disarankan	Disarankan untuk mengatur pengaturan konfigurasi di atas ke nilai yang Anda inginkan di keduanya `hive-site` dan`tez-site`.	

Materi pelajaran	Detail
Nilai yang cocok	Nilai pengaturan konfigura si harus sama di keduanya `hive-site` dan `tez-site`.
Rekomendasi LLAP	Tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini saat LLAP diaktifkan.

Benchmarking untuk pembukaan split asinkron Tez

Kami menggunakan lingkungan dan konfigurasi berikut untuk membandingkan kemampuan pembukaan terpisah asinkron Tez:

- Lingkungan benchmark — Cluster EMR Amazon dengan 1 node utama yang m5.16xlarge menggunakan, dan 16 node inti yang digunakan. m5.16xlarge
- Konfigurasi benchmark — Untuk mensimulasikan skenario untuk pembandingan di mana sejumlah besar pemisahan input berada dalam satu pemisahan yang dikelompokkan Tez, diatur ke. `tez.grouping.split-count` `1`
- Tabel yang digunakan untuk benchmarking - Tabel berisi 200 partisi, dengan masing-masing partisi berisi satu file. Benchmark dilakukan ketika tabel itu berisi CSV file, dan ketika tabel itu berisi file parket. Kueri sarang untuk benchmarking: `SELECT COUNT(*)` dari tabel sepuluh kali, dan ambil runtime rata-rata.
- Konfigurasi untuk mengaktifkan pembukaan pemisahan async Tez - Sebagai berikut:
  - `tez.grouping.split.init.threads` = `4`
  - `tez.grouping.split.init.recordreaders` = `10`

Set data	Fitur dinonaktifkan (baseline)	Fitur diaktifkan	Peningkatan
CSVdataset	90.26 detik	79.20 detik	12,25%
Parquetdataset	54,67 detik	42,23 detik	22,75%

UI web Tez

Tez memiliki antarmuka pengguna web sendiri. Untuk melihat UI web, lihat URL berikut.

```
http://masterDNS:8080/tez-ui
```

Untuk mengaktifkan tab Hive Queries pada UI web Tez, atur konfigurasi berikut.

```
[
  {
    "Classification": "hive-site",
    "Properties": {
      "hive.exec.pre.hooks": "org.apache.hadoop.hive.ql.hooks.ATSHook",
      "hive.exec.post.hooks": "org.apache.hadoop.hive.ql.hooks.ATSHook",
      "hive.exec.failure.hooks": "org.apache.hadoop.hive.ql.hooks.ATSHook"
    }
  }
]
```

Anda juga dapat melihat Tez, Spark, dan rincian UI aplikasi YARN menggunakan link di Antarmuka pengguna aplikasi tab halaman detail cluster di konsol. Antarmuka pengguna aplikasi Amazon EMR (UI) di-host off-cluster dan tersedia setelah cluster telah dihentikan. Mereka tidak mengharuskan Anda untuk mengatur koneksi SSH atau proxy web, sehingga memudahkan Anda untuk memecahkan masalah dan menganalisis pekerjaan aktif dan riwayat pekerjaan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Lihat riwayat aplikasi di Amazon EMR.

Server Timeline

The YARN Timeline Server dikonfigurasi untuk menjalankan ketika Tez diinstal. Untuk melihat pekerjaan yang dikirimkan melalui Tez atau mesin MapReduce eksekusi menggunakan Server Timeline, lihat UI web menggunakan URL. `http://master-public-DNS:8188` Untuk informasi selengkapnya, lihat Antarmuka web yang di-host di kluster Amazon EMR di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Riwayat rilis Tez

Tabel berikut mencantumkan versi Tez yang disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat

bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

Informasi versi Tez

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-7.13.0	0.10.2-amzn-20	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.12.0	0.10.2-amzn-19	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.11.0	0.10.2-amzn-18	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-ya

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
		rn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.10.0	0.10.2-amzn-17	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.9.0	0.10.2-amzn-16	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-7.8.0	0.10.2-amzn-15	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.7.0	0.10.2-amzn-14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.6.0	0.10.2-amzn-13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-7.5.0	0.10.2-amzn-12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.4.0	0.10.2-amzn-11	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-7.3.0	0.10.2-amzn-10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-7.2.0	0.10.2-amzn-9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-5.36.2	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-7.1.0	0.10.2-amzn-8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-7.0.0	0.10.2-amzn-7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.15.0	0.10.2-amzn-6	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.14.0	0.10.2-amzn-5	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-6.13.0	0.10.2-amzn-4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.12.0	0.10.2-amzn-3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.11.1	0.10.2-amzn-2.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-6.11.0	0.10.2-amzn-2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.10.1	0.10.2-amzn-1.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker
emr-6.10.0	0.10.2-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn, tez-on-worker

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-6.9.1	0.10.2-amzn-0.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.9.0	0.10.2-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.8.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-6.8.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.7.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.36.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.36.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.6.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.35.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-6.5.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.4.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.3.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-6.3.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.2.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.2.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-6.1.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.1.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-6.0.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-6.0.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.34.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.33.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.33.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.32.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.32.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.31.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.31.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.30.2	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.30.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.30.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.29.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.28.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.28.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.27.1	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.27.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.26.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.25.0	0.9.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.24.1	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.24.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.23.1	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.23.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.22.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.21.2	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.21.1	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.21.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.20.1	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.20.0	0.9.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.19.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.19.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.18.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.18.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.17.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.17.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.17.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.16.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.16.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.15.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.15.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.14.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.14.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.14.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.13.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.13.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.12.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.12.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.12.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.12.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.11.4	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.11.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.11.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.11.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.11.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.10.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.10.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.9.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.9.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.8.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.8.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.8.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.8.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.7.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.7.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.6.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.6.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.5.4	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.5.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.5.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.5.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.5.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.4.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.4.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.3.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.3.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.3.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.2.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.2.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.2.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.2.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.1.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.1.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.0.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.0.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-5.0.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-5.0.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.9.6	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.9.5	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-4.9.4	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.9.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.9.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-4.9.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.8.5	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.8.4	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-4.8.3	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.8.2	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.8.1	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-4.8.0	0.8.4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.7.4	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.7.3	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Label Rilis Amazon EMR	Versi Tez	Komponen Dipasang Dengan Tez
emr-4.7.2	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.7.1	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn
emr-4.7.0	0.8.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-mapred, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, tez-on-yarn

Catatan rilis Tez berdasarkan versi

Topik

- Amazon EMR 7.10.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 7.9.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 7.8.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 7.7.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 7.6.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 7.5.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 7.4.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 7.3.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 7.2.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 7.1.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 7.0.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 6.15.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 6.14.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 6.13.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 6.12.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 6.11.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 6.10.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 6.9.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 6.8.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 6.7.0 - Catatan rilis Tez
- Amazon EMR 6.6.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 7.10.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 7.10.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	TEZ-4595: Memperbaiki bug di mana Tez akan mogok saat mencoba memproses DAG baru saat masih pulih dari kegagalan sebelumnya, menyebabkan keduanya saling mengganggu

Tipe	Deskripsi
	dan melempar pengecualian DAGs INVALID_EVENT.

Catatan rilis Tez

Catatan perbaikan bug — Masalah terjadi ketika file pemulihan hadir dan Master Aplikasi beralih melalui RECOVERING → IDLE → RUNNING → IDLE state, menciptakan jendela singkat di mana Hive dapat mengirimkan baru DAGs selama transisi IDLE → RUNNING. Memodifikasi logika transisi status untuk melewati status IDLE saat file pemulihan ada. AM sekarang mengikuti RECOVERING → RUNNING → IDLE flow, memastikan pengiriman DAG baru hanya terjadi setelah DAG yang dipulihkan sepenuhnya dibersihkan.

Amazon EMR 7.9.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 7.9.0 - Perubahan ini

Tidak ada perubahan untuk rilis 7.9.0.

Amazon EMR 7.8.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 7.8.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Versi bouncycastle yang ditingkatkan menjadi 1,78 agar sesuai dengan hadoop

Amazon EMR 7.7.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 7.7.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	`tez.task.relaxed.locality` Properti di Apache Tez mengontrol apakah penjadwalan

Tipe	Deskripsi
	tugas secara ketat mengikuti batasan lokalitas data (lokalitas rak dan simpul). Saat disetel ke `true` (default di EMR-7.6 +), Tez tidak memberlakukan lokalitas, memungkinkan tugas ditetapkan ke wadah apa pun yang tersedia, yang meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan mengurangi waktu tunggu di cluster yang sibuk.

Amazon EMR 7.6.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 7.6.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Kendala lokalitas rak dan simpul tidak akan dipertimbangkan saat meminta kontainer untuk tugas dengan mengubah default menjadi false `tez.task.relaxed.locality`
Peningkatan	Sesuaikan konfigurasi untuk menonaktifkan penundaan karena lokalitas dan izinkan fallback non-lokal
Peningkatan	TEZ-4547: Tambahkan Tez AM JoBid ke JobConf

Amazon EMR 7.5.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 7.5.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Diaktifkan preemption tugas secara default

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Peningkatan jumlah pembaca rekaman untuk secara asinkron dan proaktif menjadi 10
Peningkatan	TEZ-4580: Pendahuluan lambat wadah baru saat penggunaan kembali diaktifkan

Amazon EMR 7.4.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 7.4.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Hapus EventCounter appender dari Tez dihapus di Hadoop 3.4.0 melalui HADOOP-17524
Peningkatan	Tingkatkan commons-cli ke 1.5.0
Peningkatan	Tingkatkan versi bouncy-castle ke 1.70.0

Amazon EMR 7.3.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 7.3.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Berikan opsi untuk mengaktifkan SSL untuk Layanan UI Web Tez AM

Amazon EMR 7.3.0 - Konfigurasi baru

Klasifikasi	Nama	Default	Deskripsi
tez-site	tez.am.tez-ui.webservice.enable.ssl	false	Izinkan mengaktifkan SSL untuk AM Web UIService
tez-site	tez.am.tez-ui.webservice.enable.client.auth	false	Izinkan mengaktifkan otentikasi sisi klien untuk AM Web UIService

Amazon EMR 7.3.0 - Masalah yang diketahui

Masalah pembersihan DAG Tez (EMR 6.11.0 - EMR 7.2.0) - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.11.0 hingga 7.2.0, ada masalah yang diketahui di mana Pengecualian terjadi di TEZ Application Master (AM) selama fase pembersihan DAG. SSLHandshake Ini terjadi ketika mencoba menghapus data shuffle perantara dari node jarak jauh melalui HTTPS setelah kueri selesai, bukan selama eksekusi kueri. Masalah terjadi karena Tez AM tidak dapat membaca konfigurasi TrustStore yang relevan saat memanggil titik akhir layanan shuffle handler. Namun ini hanya memengaruhi pembersihan data shuffle selama pembersihan DAG, pembersihan level aplikasi (AM) tetap terjadi dan membersihkan data shuffle yang tersisa. Jadi ini tidak menyebabkan akumulasi data acak.

Perbaiki versi: - EMR 7.3.0

Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 7.2.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 7.2.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Opsi yang disediakan untuk menonaktifkan kendala lokalitas saat meminta kontainer untuk tugas.
Perbaikan Bug	Jadikan TaskDependencies# addTaskDependency thread aman
Peningkatan	Tingkatkan versi TLS ke 1.3 untuk Tez.

Amazon EMR 7.2.0 - Konfigurasi baru

Klasifikasi	Nama	Default	Deskripsi
tez-site	tez.task.relaxed.locality	false	Saat diaktifkan, batasan lokalitas rak dan simpul tidak dipertimbangkan saat meminta wadah untuk tugas.

Amazon EMR 7.2.0 - Masalah yang diketahui

Masalah pembersihan DAG Tez (EMR 6.11.0 - EMR 7.2.0) - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.11.0 hingga 7.2.0, ada masalah yang diketahui di mana Pengecualian terjadi di TEZ Application Master (AM) selama fase pembersihan DAG. SSLHandshake Ini terjadi ketika mencoba menghapus data shuffle perantara dari node jarak jauh melalui HTTPS setelah kueri selesai, bukan selama eksekusi kueri. Masalah terjadi karena Tez AM tidak dapat membaca konfigurasi TrustStore yang relevan saat memanggil titik akhir layanan shuffle handler. Namun ini hanya memengaruhi pembersihan data shuffle selama pembersihan DAG, pembersihan level aplikasi (AM) tetap terjadi dan membersihkan data shuffle yang tersisa. Jadi ini tidak menyebabkan akumulasi data acak.

Perbaiki versi: - EMR 7.3.0

Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 7.1.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 7.1.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	TEZ-4394 - Netty4 ShuffleHandler: harus menggunakan 1 utas bos (#256)
Peningkatan	Upgrade Netty ke 4.1.100.Final.
Peningkatan	Upgrade Jetty ke 9.4.53.v20231009.

Amazon EMR 7.1.0 - Masalah yang diketahui

- Masalah pembersihan DAG Tez (EMR 6.11.0 - EMR 7.2.0) - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.11.0 hingga 7.2.0, ada masalah yang diketahui di mana Pengecualian terjadi di TEZ Application Master (AM) selama fase pembersihan DAG. SSLHandshake Ini terjadi ketika mencoba menghapus data shuffle perantara dari node jarak jauh melalui HTTPS setelah kueri selesai, bukan selama eksekusi kueri. Masalah terjadi karena Tez AM tidak dapat membaca konfigurasi TrustStore yang relevan saat memanggil titik akhir layanan shuffle handler. Namun ini hanya memengaruhi pembersihan data shuffle selama pembersihan DAG, pembersihan level aplikasi (AM) tetap terjadi dan membersihkan data shuffle yang tersisa. Jadi ini tidak menyebabkan akumulasi data acak.

  Perbaiki versi: - EMR 7.3.0

  Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

  ```
  <property>
  ```

```
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- Pekerjaan babi berjalan di Tez - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.9.0 hingga 7.0.0, ada masalah yang diketahui di mana pekerjaan Babi yang berjalan di Tez gagal dengan Pengecualian. SSLHandshake Ini terkait dengan masalah open-source TEZ-4096, yang diperkenalkan dengan upgrade Tez ke versi 0.10.2 di EMR 6.9.0. Masalah ini membutuhkan konfigurasi terkait SSL untuk diteruskan dari sisi klien (Babi).

  Perbaiki versi: - EMR 7.1.0

  Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 7.0.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 7.0.0 Tez berisi semua perubahan dan pembaruan yang dibuat hingga dan termasuk Amazon EMR-6.15.0 Tez.

Amazon EMR 7.0.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Tez Runtime sekarang menggunakan Java 17 secara default. Silakan lihat Panduan Rilis EMR 7.0.0 untuk lebih jelasnya.

Amazon EMR 7.0.0 - Masalah yang diketahui

- Pekerjaan babi berjalan di Tez - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.9.0 hingga 7.0.0, ada masalah yang diketahui di mana pekerjaan Babi yang berjalan di Tez gagal dengan Pengecualian. SSLHandshake Ini terkait dengan masalah open-source TEZ-4096,

yang diperkenalkan dengan upgrade Tez ke versi 0.10.2 di EMR 6.9.0. Masalah ini membutuhkan konfigurasi terkait SSL untuk diteruskan dari sisi klien (Babi).

Perbaiki versi: - EMR 7.1.0

Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- Masalah pembersihan DAG Tez (EMR 6.11.0 - EMR 7.2.0) - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.11.0 hingga 7.2.0, ada masalah yang diketahui di mana Pengecualian terjadi di TEZ Application Master (AM) selama fase pembersihan DAG. SSLHandshake Ini terjadi ketika mencoba menghapus data shuffle perantara dari node jarak jauh melalui HTTPS setelah kueri selesai, bukan selama eksekusi kueri. Masalah terjadi karena Tez AM tidak dapat membaca konfigurasi TrustStore yang relevan saat memanggil titik akhir layanan shuffle handler. Namun ini hanya memengaruhi pembersihan data shuffle selama pembersihan DAG, pembersihan level aplikasi (AM) tetap terjadi dan membersihkan data shuffle yang tersisa. Jadi ini tidak menyebabkan akumulasi data acak.

  Perbaiki versi: - EMR 7.3.0

  Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.15.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 6.15.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Fitur	TEZ-4397: Buka Tez Input memisahkan secara asinkron

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	TEZ-4493: Tingkatkan Apache Hadoop ke 3.3.6

Amazon EMR 6.15.0 - Masalah yang diketahui

- Pekerjaan babi berjalan di Tez - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.9.0 hingga 7.0.0, ada masalah yang diketahui di mana pekerjaan Babi yang berjalan di Tez gagal dengan Pengecualian. SSLHandshake Ini terkait dengan masalah open-source TEZ-4096, yang diperkenalkan dengan upgrade Tez ke versi 0.10.2 di EMR 6.9.0. Masalah ini membutuhkan konfigurasi terkait SSL untuk diteruskan dari sisi klien (Babi).

  Perbaiki versi: - EMR 7.1.0

  Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

- Masalah pembersihan DAG Tez (EMR 6.11.0 - EMR 7.2.0) - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.11.0 hingga 7.2.0, ada masalah yang diketahui di mana Pengecualian terjadi di TEZ Application Master (AM) selama fase pembersihan DAG. SSLHandshake Ini terjadi ketika mencoba menghapus data shuffle perantara dari node jarak jauh melalui HTTPS setelah kueri selesai, bukan selama eksekusi kueri. Masalah terjadi karena Tez AM tidak dapat membaca konfigurasi TrustStore yang relevan saat memanggil titik akhir layanan shuffle handler. Namun ini hanya memengaruhi pembersihan data shuffle selama pembersihan DAG, pembersihan level aplikasi (AM) tetap terjadi dan membersihkan data shuffle yang tersisa. Jadi ini tidak menyebabkan akumulasi data acak.

  Perbaiki versi: - EMR 7.3.0

  Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

Amazon EMR 6.15.0 - Fitur Tez

- Buka pembagian asinkron — Amazon EMR 6.15.0 memperkenalkan konfigurasi yang dapat Anda tentukan untuk membuka pemisahan input secara asinkron dalam pemisahan yang dikelompokkan Tez. Fitur ini diprakarsai oleh TEZ-4397, tetapi memiliki regresi di OSS Hive. Amazon EMR Hive memperbaiki regresi dan bug tambahan di tabel Hive ACID. Peningkatan ini menghasilkan kinerja kueri baca yang lebih cepat ketika ada sejumlah besar pemisahan input dalam satu pemisahan yang dikelompokkan Tez. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pembukaan split asinkron Tez.

Amazon EMR 6.14.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 6.14.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Tingkatkan versi TLS di Tez ke 1.2

Amazon EMR 6.14.0 - Masalah yang diketahui

- Pekerjaan babi berjalan di Tez - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.9.0 hingga 7.0.0, ada masalah yang diketahui di mana pekerjaan Babi yang berjalan di Tez gagal dengan Pengecualian. SSLHandshake Ini terkait dengan masalah open-source TEZ-4096, yang diperkenalkan dengan upgrade Tez ke versi 0.10.2 di EMR 6.9.0. Masalah ini membutuhkan konfigurasi terkait SSL untuk diteruskan dari sisi klien (Babi).

  Perbaiki versi: - EMR 7.1.0

  Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

- Masalah pembersihan DAG Tez (EMR 6.11.0 - EMR 7.2.0) - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.11.0 hingga 7.2.0, ada masalah yang diketahui di mana Pengecualian terjadi di TEZ Application Master (AM) selama fase pembersihan DAG. SSLHandshake Ini terjadi ketika mencoba menghapus data shuffle perantara dari node jarak jauh melalui HTTPS setelah

kueri selesai, bukan selama eksekusi kueri. Masalah terjadi karena Tez AM tidak dapat membaca konfigurasi TrustStore yang relevan saat memanggil titik akhir layanan shuffle handler. Namun ini hanya memengaruhi pembersihan data shuffle selama pembersihan DAG, pembersihan level aplikasi (AM) tetap terjadi dan membersihkan data shuffle yang tersisa. Jadi ini tidak menyebabkan akumulasi data acak.

Perbaiki versi: - EMR 7.3.0

Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.13.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 6.13.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Perbaikan Bug	KEMBALIKAN TEZ-4295: Tidak dapat mendekompresi data. Panjang buffer terlalu kecil.
Perbaikan Bug	KEMBALIKAN TEZ-4302: dengan. `NullPointerException CodecUtils GzipCodec`
Perbaikan Bug	REVERT TEZ-4234: Kompresor dapat menyebabkan `IllegalArgumentException` di `Buffer.limit` mana batas melebihi kapasitas.
Perbaikan Bug	REVERT TEZ-4135: Tingkatkan alokasi memori saat menjalankan pembacaan dalam memori.

Amazon EMR 6.13.0 - Masalah yang diketahui

- Pekerjaan babi berjalan di Tez - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.9.0 hingga 7.0.0, ada masalah yang diketahui di mana pekerjaan Babi yang berjalan di Tez gagal dengan Pengecualian. SSLHandshake Ini terkait dengan masalah open-source TEZ-4096, yang diperkenalkan dengan upgrade Tez ke versi 0.10.2 di EMR 6.9.0. Masalah ini membutuhkan konfigurasi terkait SSL untuk diteruskan dari sisi klien (Babi).

  Perbaiki versi: - EMR 7.1.0

  Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

- Masalah pembersihan DAG Tez (EMR 6.11.0 - EMR 7.2.0) - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.11.0 hingga 7.2.0, ada masalah yang diketahui di mana Pengecualian terjadi di TEZ Application Master (AM) selama fase pembersihan DAG. SSLHandshake Ini terjadi ketika mencoba menghapus data shuffle perantara dari node jarak jauh melalui HTTPS setelah kueri selesai, bukan selama eksekusi kueri. Masalah terjadi karena Tez AM tidak dapat membaca konfigurasi TrustStore yang relevan saat memanggil titik akhir layanan shuffle handler. Namun ini hanya memengaruhi pembersihan data shuffle selama pembersihan DAG, pembersihan level aplikasi (AM) tetap terjadi dan membersihkan data shuffle yang tersisa. Jadi ini tidak menyebabkan akumulasi data acak.

  Perbaiki versi: - EMR 7.3.0

  Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

Amazon EMR 6.12.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 6.12.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Menambahkan Support Untuk JDK 11 dan JDK 17 Runtime
Perbaikan Bug	TEZ-4492: Perbarui Bowerrc untuk menggunakan mirror bower.herokuapp untuk menghindari masalah Bower Registry CERT_EXPIRE (BOWER-2608)
Peningkatan	Upgrade Surefire ke 3.0.0-M7

Amazon EMR 6.12.0 - Masalah yang diketahui

- Pekerjaan babi berjalan di Tez - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.9.0 hingga 7.0.0, ada masalah yang diketahui di mana pekerjaan Babi yang berjalan di Tez gagal dengan Pengecualian. SSLHandshake Ini terkait dengan masalah open-source TEZ-4096, yang diperkenalkan dengan upgrade Tez ke versi 0.10.2 di EMR 6.9.0. Masalah ini membutuhkan konfigurasi terkait SSL untuk diteruskan dari sisi klien (Babi).

  Perbaiki versi: - EMR 7.1.0

  Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

- Masalah pembersihan DAG Tez (EMR 6.11.0 - EMR 7.2.0) - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.11.0 hingga 7.2.0, ada masalah yang diketahui di mana Pengecualian terjadi di TEZ Application Master (AM) selama fase pembersihan DAG. SSLHandshake Ini terjadi ketika mencoba menghapus data shuffle perantara dari node jarak jauh melalui HTTPS setelah kueri selesai, bukan selama eksekusi kueri. Masalah terjadi karena Tez AM tidak dapat membaca konfigurasi TrustStore yang relevan saat memanggil titik akhir layanan shuffle handler. Namun

ini hanya memengaruhi pembersihan data shuffle selama pembersihan DAG, pembersihan level aplikasi (AM) tetap terjadi dan membersihkan data shuffle yang tersisa. Jadi ini tidak menyebabkan akumulasi data acak.

Perbaiki versi: - EMR 7.3.0

Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.11.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 6.11.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Bug	Memperbaiki transisi status simpul yang tidak valid selama pembersihan tingkat simpul data acak
Bug	Pembersihan DAG atau tingkat simpul tetap dari data acak tidak berfungsi
Peningkatan	Aktifkan tez.am.dag.cleanup.on.completion secara default untuk membersihkan data acak yang sudah selesai DAGs

Amazon EMR 6.11.0 - Masalah yang diketahui

- Pekerjaan babi berjalan di Tez - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.9.0 hingga 7.0.0, ada masalah yang diketahui di mana pekerjaan Babi yang berjalan di Tez gagal dengan Pengecualian. SSLHandshake Ini terkait dengan masalah open-source TEZ-4096, yang diperkenalkan dengan upgrade Tez ke versi 0.10.2 di EMR 6.9.0. Masalah ini membutuhkan konfigurasi terkait SSL untuk diteruskan dari sisi klien (Babi).

Perbaiki versi: - EMR 7.1.0

Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- Masalah pembersihan DAG Tez (EMR 6.11.0 - EMR 7.2.0) - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.11.0 hingga 7.2.0, ada masalah yang diketahui di mana Pengecualian terjadi di TEZ Application Master (AM) selama fase pembersihan DAG. SSLHandshake Ini terjadi ketika mencoba menghapus data shuffle perantara dari node jarak jauh melalui HTTPS setelah kueri selesai, bukan selama eksekusi kueri. Masalah terjadi karena Tez AM tidak dapat membaca konfigurasi TrustStore yang relevan saat memanggil titik akhir layanan shuffle handler. Namun ini hanya memengaruhi pembersihan data shuffle selama pembersihan DAG, pembersihan level aplikasi (AM) tetap terjadi dan membersihkan data shuffle yang tersisa. Jadi ini tidak menyebabkan akumulasi data acak.

  Perbaiki versi: - EMR 7.3.0

  Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

Amazon EMR 6.10.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 6.10.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Fitur	Aktifkan secara `tez.runtime.transfer.data-via-events.enabled` default

Tipe	Deskripsi
Backport	TEZ-4450: Perbaiki kegagalan pengambilan data acak saat data acak ditransfer melalui peristiwa pergerakan data
Backport	TEZ-4460: Perbaiki kesalahan batas waktu baca dalam mengambil data acak dari Tez Shuffle Handler
Backport	TEZ-4455: Tambahkan ShuffleHandler pipeline untuk debuggabilitas LoggingHandler yang lebih baik
Bug	Perbaiki tugas Tez yang macet sebentar-sebentar saat preemption tugas diaktifkan

Amazon EMR 6.10.0 - Masalah yang diketahui

- Pekerjaan sarang berjalan di Tez - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.9.0, ada masalah yang diketahui di mana pekerjaan Hive yang berjalan di Tez gagal dengan Pengecualian. SSLHandshake Ini terkait dengan masalah open-source TEZ-4096, yang diperkenalkan dengan upgrade Tez ke versi 0.10.2 di EMR 6.9.0. Masalah ini membutuhkan konfigurasi terkait SSL untuk diteruskan dari sisi klien (Hive).

  Perbaiki versi: - EMR 6.10.0

  Solusi untuk versi 6.9 - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

- Pekerjaan babi berjalan di Tez - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.9.0 hingga 7.0.0, ada masalah yang diketahui di mana pekerjaan Babi yang berjalan di Tez gagal dengan Pengecualian. SSLHandshake Ini terkait dengan masalah open-source TEZ-4096, yang diperkenalkan dengan upgrade Tez ke versi 0.10.2 di EMR 6.9.0. Masalah ini membutuhkan konfigurasi terkait SSL untuk diteruskan dari sisi klien (Babi).

Perbaiki versi: - EMR 7.1.0

Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

```
<property>
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

Amazon EMR 6.9.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 6.9.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Tez ditingkatkan ke 0.10.2. Untuk informasi selengkapnya, lihat log perubahan untuk Apache Tez 0.10.2.
Peningkatan	Upgrade Hadoop ke 3.3.3.
Bug	Nonaktifkan secara `tez.runtime.transfer.data-via-events.enabled` default karena TEZ-4450.

Amazon EMR 6.9.0 - Masalah yang diketahui

- Pekerjaan sarang berjalan di Tez - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.9.0, ada masalah yang diketahui di mana pekerjaan Hive yang berjalan di Tez gagal dengan Pengecualian. SSLHandshake Ini terkait dengan masalah open-source TEZ-4096, yang diperkenalkan dengan upgrade Tez ke versi 0.10.2 di EMR 6.9.0. Masalah ini membutuhkan konfigurasi terkait SSL untuk diteruskan dari sisi klien (Hive).

  Perbaiki versi: - EMR 6.10.0

  Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

  ```
  <property>
  ```

```
    <name>ssl.client.truststore.location</name>
    <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
</property>
```

- Pekerjaan babi berjalan di Tez - Dalam cluster dengan SSL diaktifkan menjalankan EMR versi 6.9.0 hingga 7.0.0, ada masalah yang diketahui di mana pekerjaan Babi yang berjalan di Tez gagal dengan Pengecualian. SSLHandshake Ini terkait dengan masalah open-source TEZ-4096, yang diperkenalkan dengan upgrade Tez ke versi 0.10.2 di EMR 6.9.0. Masalah ini membutuhkan konfigurasi terkait SSL untuk diteruskan dari sisi klien (Babi).

  Perbaiki versi: - EMR 7.1.0

  Solusi - Tambahkan konfigurasi SSL berikut ke tez-site.xml:

  ```
  <property>
      <name>ssl.client.truststore.location</name>
      <value>{SSL_TRUSTSTORE_LOCATION}</value>
  </property>
  ```

Amazon EMR 6.8.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 6.8.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Backport	TEZ-3363: Hapus data perantara pada tingkat simpul untuk Shuffle Handler
Backport	TEZ-4129: Hapus data percobaan perantara untuk upaya yang gagal untuk Shuffle Handler
Backport	TEZ-4430: Memperbaiki properti tez.task. launch.cmd-opts tidak berfungsi

Amazon EMR 6.7.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 6.7.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Backport	TEZ-4403: Tingkatkan versi SLF4 J ke 1.7.36
Backport	TEZ-4405: Ganti log4j 1.x dengan reload4j
Backport	TEZ-4411: Kegagalan Membangun Tez: .js tidak ditemukan FileSaver

Amazon EMR 6.6.0 - Catatan rilis Tez

Amazon EMR 6.6.0 - Perubahan ini

Tipe	Deskripsi
Backport	TEZ-3918: Memperbaiki properti tez.task. log.level tidak berfungsi.
Backport	TEZ-4353: Perbarui commons-io ke 2.8.0.
Backport	TEZ-4114: Hapus ketergantungan dermaga langsung dari tez.
Backport	TEZ-4323: Stoples dermaga dikeluarkan dari paket dist dengan TEZ-4114.

Trino

Trino adalah mesin kueri sumber terbuka yang dirancang untuk kueri interaktif pada berbagai sumber data. Ini dapat mencakup database relasional, data berbasis file, data HDFS, dan lainnya. Tujuan paling umum untuk Trino dengan Amazon EMR adalah untuk menjalankan kueri SQL kompleks pada kumpulan data besar yang disimpan di Amazon S3. Ini juga sesuai dengan ANSI SQL, yang membuatnya akrab bagi insinyur database, analis data, dan ilmuwan data yang akrab dengan SQL.

> **Note**
>
> PrestosQL diubah namanya menjadi Trino pada Desember 2020. Amazon EMR versi 6.4.0 dan yang lebih baru umumnya merujuk ke Trino, sedangkan versi rilis sebelumnya merujuk ke PrestosQL.

> **Important**
>
> PrestosQL, versi Trino sebelumnya, masih tersedia untuk digunakan dengan Amazon EMR. Namun, kami sangat menyarankan Trino maju untuk digunakan dengan Amazon EMR. Perhatikan juga bahwa Trino dan PrestosQL tidak dapat berjalan secara bersamaan di cluster yang sama.

Tabel berikut mencantumkan versi Trino yang termasuk dalam rilis terbaru Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Trino. Untuk versi komponen yang diinstal dengan Trino dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

Informasi versi Trino (PrestosQL) untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Trino (PrestosQL)	Komponen Dipasang Dengan Trino (PrestosQL)
emr-7.13.0	trino-prestosql 479-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode,

Label Rilis Amazon EMR	Versi Trino (PrestosQL)	Komponen Dipasang Dengan Trino (PrestosQL)
		hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hive-client, hudi, hudi-trino, hcatalog-server, mariadb-server, trino-coordinator, trino-worker

Topik

- Sejarah dan desain Trino
- Memulai dengan Trino
- Mengonfigurasi Trino di Amazon EMR
- Praktik terbaik untuk Trino di Amazon EMR
- Pertimbangan Trino
- Sejarah rilis Trino

Sejarah dan desain Trino

Trino mengkhususkan diri untuk menanyakan kumpulan data besar dari berbagai sumber. Trino dapat mengakses dan menanyakan HDFS dalam kasus penggunaan big data tradisional, tetapi juga dapat meminta sumber tambahan seperti database relasional dan database NoSQL. Trino awalnya dimulai sebagai fork dari mesin kueri Presto, pada tahun 2019. Sejak itu, telah dikembangkan secara independen dari basis kode Presto.

Untuk informasi selengkapnya tentang mesin kueri Trino dan cara penggunaannya, lihat situs web Trino. Untuk membaca dokumentasi sumber Trino, lihat Gambaran Umum Trino.

Konsep arsitektur

Trino dapat menjalankan query cepat dan efisien karena memproses data secara paralel di seluruh cluster. Ini dirancang dengan mempertimbangkan data lake, karena khusus untuk kueri pada

volume data besar, biasanya dalam kasus penggunaan yang melibatkan Hadoop dan HDFS. Tetapi juga dapat menanyakan database relasional tradisional juga. Untuk informasi selengkapnya, lihat Arsitektur dalam Dokumentasi Trino.

Komponen Trino

Trino memiliki beberapa komponen arsitektur utama yang bekerja sama untuk membuat kueri berjalan cepat. Ini membantu untuk memiliki pengetahuan tentang ini ketika Anda menyempurnakan cluster Anda untuk kinerja yang lebih baik:

- Koordinator bertanggung jawab atas orkestrasi kueri. Ini mem-parsing dan mengoptimalkan kueri SQL yang masuk, menghasilkan rencana eksekusi, menetapkan tugas ke node pekerja, dan mengumpulkan dan merakit hasil kueri. Selain itu, ia memantau penggunaan sumber daya dan melacak status node pekerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat Koordinator dalam dokumentasi Trino.
- Node pekerja menangani pemrosesan data untuk kueri. Setelah koordinator memberikan tugas, pekerja mengambil data, melakukan operasi yang diperlukan, seperti bergabung dan agregasi, dan bertukar data perantara dengan pekerja lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pekerja dalam dokumentasi Trino.
- Konektor adalah plugin yang memungkinkan Trino terhubung dan menanyakan berbagai sumber data. Setiap konektor tahu cara mengakses dan mengambil data dari sumbernya, seperti Amazon S3, Apache Hive, atau database relasional. Konektor ini memetakan data sumber ke struktur skema Trino.
- Katalog adalah kumpulan logis skema dan tabel yang terkait dengan konektor tertentu. Didefinisikan dalam koordinator, katalog memungkinkan Trino memperlakukan sumber data yang berbeda sebagai ruang nama tunggal. Ini membuatnya sehingga pengguna dapat menanyakan beberapa sumber bersama-sama, seperti Hive dan MySQL, dengan cara terpadu dalam kueri yang sama.
- Klien seperti Trino CLI terhubung melalui driver JDBC dan ODBC ke koordinator Trino untuk mengirimkan kueri SQL. Koordinator mengelola siklus hidup kueri, memberikan hasil kepada klien untuk analisis atau pelaporan lebih lanjut.

Menjalankan kueri

Untuk memahami bagaimana Trino mengambil pernyataan SQL dan menjalankannya sebagai kueri, lihat konsep Trino dalam Dokumentasi Trino.

Memulai dengan Trino

Prosedur di bagian ini menunjukkan cara menyiapkan kluster EMR Amazon untuk menanyakan sumber data metastore dengan Trino. Metastores ini, yang meliputi AWS Glue Data Catalog, menyimpan metadata dan objek database dan mengelola izin akses. Prosedur mencakup prasyarat, pengaturan konfigurasi yang disarankan, membuat konektor, dan menjalankan kueri pada tabel metastore.

Topik

- Lengkapi langkah-langkah prasyarat untuk menggunakan Amazon EMR dengan Trino
- Luncurkan cluster EMR Amazon dengan Trino
- Connect ke node utama untuk kluster Amazon EMR dan jalankan kueri

Lengkapi langkah-langkah prasyarat untuk menggunakan Amazon EMR dengan Trino

Jika Anda belum pernah menggunakan AWS, atau jika Anda belum membuat klaster EMR Amazon, selesaikan langkah-langkah prasyarat ini sebelum Anda membuat klaster EMR Amazon dengan Trino.

AWS pengaturan lingkungan

Selesaikan langkah-langkah ini untuk mengonfigurasi AWS akun Anda jika Anda belum melakukannya:

1. Mendaftar untuk AWS akun, jika Anda belum memilikinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat AWS akun di Panduan Referensi Manajemen AWS Akun.
2. Masuk ke akun Anda sebagai pengguna administratif.
3. Buat grup dan tetapkan pengguna untuk itu.
4. Buat key pair Amazon EC2, yang dapat Anda gunakan nanti untuk mengamankan komunikasi antar sumber daya dengan SSH. Langkah ini diperlukan jika Anda berencana untuk terhubung ke node utama untuk melakukan tugas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Connect ke node primer klaster EMR Amazon menggunakan SSH.

Luncurkan cluster EMR Amazon dengan Trino

Berikut ini menjelaskan pilihan konfigurasi yang benar saat Anda membuat cluster dengan Trino.

Menggunakan konektor Hive untuk membuat data tersedia untuk kueri

Anda dapat mengonfigurasi konektor Trino untuk metastore Hive untuk tujuan kueri data metastore dari cluster Anda. Metastore adalah lapisan abstraksi yang membuat konten berbasis file atau data tersedia sebagai tabel, sehingga mudah untuk query. Anda harus mengonfigurasi konektor di Amazon EMR untuk membuat tabel metastore Hive tersedia untuk cluster. Prosedur berikut menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan ini:

1. Pilih AWS Glue di konsol dan buat tabel, berdasarkan data sumber Anda di Amazon S3. Tabel dalam AWS Glue Data Catalog adalah definisi metadata untuk data. Masuk akal dalam konteks ini untuk membuat tabel secara manual, membuat kolom sesuka Anda, dari data sumber Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat tabel di AWS Glue dari data semi-terstruktur di Amazon S3, lihat Membuat tabel menggunakan konsol di Panduan Pengguna AWS Glue.
2. Tetapkan konfigurasi Anda sebagai bagian dari pembuatan cluster. Pilih tab Konfigurasi. Konfigurasi adalah spesifikasi opsional untuk cluster Anda. Saat Anda memasukkan konfigurasi, tambahkan JSON seperti contoh berikut, yang menginstruksikan Trino untuk menggunakan AWS Glue Data Catalog sebagai metastore Hive eksternal untuk metadata tabel:

   ```
   {
       "classification": "trino-connector-hive",
       "properties": {
           "hive.metastore": "glue"
       }
   }
   ```

   Atau, Anda dapat menerapkan konfigurasi di bagian Pengaturan perangkat lunak saat Anda membuat klaster.

   Selain itu, Anda dapat mengatur jenis konektor lainnya, seperti untuk menghubungkan dengan Apache Iceberg. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan klaster Gunung Es dengan Trino di Panduan Rilis Amazon EMR. Mengkonfigurasi pengaturan tambahan adalah opsional.

Untuk melanjutkan langkah memulai, lihat. Connect ke node utama untuk kluster Amazon EMR dan jalankan kueri

Buat cluster dengan Trino

Berikut ini menjelaskan pilihan konfigurasi yang benar saat Anda membuat cluster yang ingin Anda gunakan dengan Trino.

> **Important**
>
> Sebelum Anda membuat cluster Anda, selesaikan konfigurasi AWS Glue Data Catalog sebagai metastore Hive Anda, yang kami rekomendasikan untuk memulai. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan konektor Hive untuk membuat data tersedia untuk kueri.

1. Di AWS konsol, pilih Amazon EMR dari layanan. Ketika Anda memilih Amazon EMR, jika Anda memiliki cluster yang ada, EMR Anda pada kluster EC2 terdaftar.
2. Pilih Buat klaster. Dari sini, Anda memulai proses untuk membangun sebuah cluster.
3. Beri nama cluster Anda dan pilih rilis EMR Amazon. Anda dapat memilih rilis terbaru untuk tutorial.
4. Pilih bundel Trino, yang memiliki aplikasi Trino yang telah dipilih sebelumnya. Bundel disiapkan untuk kenyamanan saat Anda mengetahui tujuan cluster sebelumnya. Jika tidak, Anda cukup memilih kotak centang untuk Trino.
5. Untuk konfigurasi Cluster, pilih Uniform instance groups. Silakan dan hapus grup instance tambahan.
6. Pilih jenis Instance. Umumnya kami menyarankan Anda memilih jenis instans dengan setidaknya 16 memori GiB. Juga, untuk penskalaan dan penyediaan Cluster pilih Atur ukuran cluster secara manual.
7. Pada titik ini, atur konfigurasi metastore Hive Anda untuk menunjuk ke Glue. AWS Ini dirinci di bagian iniMenggunakan konektor Hive untuk membuat data tersedia untuk kueri. Selesaikan ini sebelum Anda membangun cluster.
8. Pilih Buat klaster. Butuh beberapa menit untuk menyelesaikannya.

   Langkah-langkah di sini tidak mencakup semua langkah konfigurasi secara rinci. Informasi lebih lanjut tentang menyiapkan klaster tersedia di Rencana, konfigurasi, dan luncurkan klaster EMR Amazon.

> **Note**
>
> Jangan pilih Presto dan Trino untuk digunakan pada cluster yang sama. Menjalankannya bersama tidak didukung. Juga disarankan bahwa jika Anda menjalankan Trino, Anda tidak menjalankan aplikasi lain di cluster, seperti Spark.

Connect ke node utama untuk kluster Amazon EMR dan jalankan kueri

Menyediakan data uji dan mengkonfigurasi izin

Anda dapat menguji Amazon EMR dengan Trino dengan menggunakan AWS Glue Data Catalog dan metastore Hive-nya. Langkah-langkah prasyarat ini menjelaskan cara menyiapkan data pengujian, jika Anda belum melakukannya:

1. Buat kunci SSH untuk digunakan untuk enkripsi komunikasi, jika Anda belum melakukannya.
2. Anda dapat memilih dari beberapa sistem file untuk menyimpan data dan file log. Untuk memulai, buat bucket Amazon S3. Berikan ember nama yang unik. Saat Anda membuatnya, tentukan kunci enkripsi yang Anda buat.

   > **Note**
   >
   > Pilih wilayah yang sama untuk membuat bucket penyimpanan dan kluster EMR Amazon.

3. Pilih ember yang Anda buat. Pilih Buat folder dan beri folder nama yang mudah diingat. Saat Anda membuat folder, pilih konfigurasi keamanan. Anda dapat memilih pengaturan keamanan untuk orang tua, atau membuat pengaturan keamanan lebih khusus.
4. Tambahkan data uji ke folder Anda. Untuk keperluan tutorial ini, menggunakan.csv dari catatan yang dipisahkan koma bekerja dengan baik untuk menyelesaikan kasus penggunaan ini.
5. Setelah menambahkan data ke bucket Amazon S3, konfigurasikan tabel di AWS Glue untuk menyediakan lapisan abstraksi untuk menanyakan data.

Connect dan jalankan query

Berikut ini menjelaskan bagaimana Anda terhubung ke dan menjalankan kueri pada klaster yang menjalankan Trino. Sebelum Anda melakukan ini, pastikan Anda mengatur konektor metastore Hive, yang dijelaskan dalam prosedur sebelumnya, sehingga tabel metastore terlihat.

1. Sebaiknya gunakan EC2 Instance Connect untuk terhubung ke klaster Anda, karena menyediakan koneksi yang aman. Pilih Connect to the Primary node menggunakan SSH dari ringkasan cluster. Koneksi mengharuskan grup keamanan memiliki aturan masuk untuk memungkinkan koneksi melalui port 22 ke klien di subnet. Anda juga harus menggunakan hadoop pengguna saat menghubungkan.
2. Mulai Trino CLI dengan menjalankan. `trino-cli` Ini menyediakan bagi Anda untuk menjalankan perintah dan data kueri dengan Trino.
3. Jalankan `show catalogs;`. Periksa apakah katalog sarang terdaftar. Ini menyediakan daftar katalog yang tersedia, yang berisi penyimpanan data atau pengaturan sistem.
4. Untuk melihat skema yang tersedia, jalankan`show schemas in hive;`. Dari sini, Anda dapat menjalankan `use` *`schema-name`*`;` dan memasukkan nama skema Anda. Kemudian Anda dapat `show tables;` menjalankan daftar tabel.
5. Kueri tabel dengan menjalankan perintah seperti`SELECT * FROM` *`table-name`*, menggunakan nama tabel dalam skema Anda. Jika Anda sudah menjalankan `USE` pernyataan untuk terhubung ke skema tertentu, Anda tidak perlu menggunakan notasi dua bagian seperti. *`schema table`*.

Mengonfigurasi Trino di Amazon EMR

Topik

- Mengkonfigurasi konektor untuk Trino
- Memantau

Mengkonfigurasi konektor untuk Trino

Menghubungkan ke AWS Glue sebagai metastore Hive Anda

Penting dan berguna untuk dipahami bahwa Anda dapat mengonfigurasi AWS Glue Data Catalog sebagai metastore Hive Anda saat menjalankan kueri dengan Trino. Untuk informasi tambahan, termasuk langkah-langkah untuk menyiapkan cluster dengan metastore Hive, lihat Menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore untuk Hive.

Untuk informasi tentang mengintegrasikan EMR pada EKS dengan AWS Glue, lihat praktik terbaik berikut, integrasi EMR Containers dengan Glue. AWS

Menghubungkan ke tabel Iceberg saat menggunakan Trino dengan Amazon EMR

Iceberg adalah format tabel terbuka untuk tabel analitik. Itu dibuat untuk mesin seperti Spark dan Trino untuk menanyakan data besar dari tabel yang sama, menggunakan kueri SQL. Ini mencakup fitur seperti mengisolasi data membaca dan menulis, sehingga pembaca dapat menghindari kueri data yang sebagian diperbarui, misalnya. Ini juga mendukung fitur negara, seperti snapshot. Ini menyediakan lapisan abstraksi melalui penggunaan metadata dan file manifes. Ini menjelaskan skema tabel dan membuatnya mudah untuk menanyakan data tanpa harus mengetahui banyak detail tentang bagaimana itu diformat atau diatur. Saat tersambung, Anda dapat membaca data dari data pembaruan tabel, atau menulis data baru ke file yang mendasarinya.

Ada lokakarya yang tersedia yang menunjukkan cara mengonfigurasi tabel Iceberg dengan Amazon EMR dan Glue. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat Lokakarya Analytics - Mengatur dan Menggunakan Tabel Gunung Es Apache di Danau Data Anda.

Terhubung dengan Klien

Anda dapat terhubung dengan Trino menggunakan driver JDBC yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat driver JDBC di Dokumentasi Trino.

Memantau

Anda dapat memantau kluster EMR Amazon melalui. Konsol Manajemen AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat dan memantau klaster EMR Amazon saat menjalankan pekerjaan. Amazon EMR juga mengirimkan metrik pemantauannya ke. Amazon CloudWatch Untuk informasi selengkapnya tentang memantau klaster EMR Amazon, lihat Amazon CloudWatch peristiwa dan metrik dari Amazon EMR.

Praktik terbaik untuk Trino di Amazon EMR

Arsitektur Trino dirancang untuk kueri SQL yang cepat dan terdistribusi pada kumpulan data besar di beberapa sumber data, mengikuti model koordinator-pekerja, di mana setiap komponen memiliki peran khusus dalam eksekusi kueri. Ada beberapa area atau kategori yang dapat Anda fokuskan untuk mengonfigurasi cluster EMR Amazon Anda yang menjalankan Trino untuk kinerja terbaiknya. Sumber daya yang dimaksud meliputi:

- Menyesuaikan pengaturan konfigurasi cluster untuk optimasi memori.
- Mengoptimalkan pengaturan untuk partisi data dan distribusi data.
- Menggunakan pemfilteran dinamis untuk mengurangi jumlah hasil kueri.

Beberapa pengaturan ini disetel secara otomatis saat Anda menggunakan Trino dengan Amazon EMR. Lainnya dapat diatur secara manual melalui konsol atau melalui perintah CLI. Topik di bagian ini membantu Anda mengonfigurasi data dan klaster Anda secara optimal.

Topik

- Bidang fokus utama untuk peningkatan kinerja
- Mengumpulkan dan Memanfaatkan statistik tabel
- Tantangan umum saat menskalakan beban kerja Trino

Bidang fokus utama untuk peningkatan kinerja

Trino memaksimalkan paralelisme kueri dan optimasi memori. Arsitektur ini memberikan fleksibilitas dengan memungkinkannya untuk menanyakan banyak sumber data yang bervariasi sambil melakukan penskalaan secara efisien. Bidang utama peningkatan kinerja di Trino termasuk yang tercantum di bawah ini.

Optimalisasi memori

Manajemen memori di Trino sangat penting untuk mencapai kinerja dan stabilitas tinggi, terutama ketika Anda menjalankan kueri yang besar dan kompleks. Trino menggunakan model memori terdistribusi. Dalam model ini, memori dialokasikan di seluruh node pekerja untuk memproses tugas, agregasi, gabungan, dan operasi lainnya. Daftar berikut memperkenalkan kumpulan pengaturan ini:

- query.max-memory - Menetapkan memori maksimum yang tersedia untuk satu kueri di seluruh cluster. Ini adalah batas yang sulit; jika kueri melebihi memori ini, itu akan gagal.
- kueri. max-memory-per-node — Mendefinisikan memori maksimum yang dapat dikonsumsi kueri pada setiap node pekerja. Menyetel ini memastikan tidak ada kueri tunggal yang memonopoli sumber daya pada pekerja mana pun.
- JVM Heap Size - Dikonfigurasi pada level JVM, ini menetapkan ukuran heap maksimum untuk proses server Trino pada setiap node. Nilai ini umumnya harus lebih besar dari konfigurasi terkait memori (ini adalah jumlah kueri. max-memory-per-nodedan memori. heap-headroom-per-node) di Trino untuk menghindari sistem kehabisan memori di tingkat JVM.
- memori. heap-headroom-per-node — Menentukan jumlah buffer memori untuk meninggalkan dari ukuran tumpukan JVM untuk operasi non-query. Ini sangat penting untuk memastikan biaya overhead yang cukup untuk operasi internal dan pengumpulan sampah.

Penyaringan Dinamis

Pemfilteran dinamis di Trino adalah teknik pengoptimalan yang meningkatkan kinerja kueri dengan mengurangi jumlah data yang diproses, terutama selama bergabung. Ini secara dinamis menerapkan kondisi filter untuk membatasi data yang dipindai oleh satu sisi gabungan, berdasarkan data yang terlihat di sisi lain, yang sangat berguna dalam kueri di mana satu sisi gabungan sangat selektif (artinya berisi sebagian kecil data). Ini diaktifkan secara default di Amazon EMR. Berikut ini adalah contoh query:

```
SELECT orders.order_id, orders.total_amount
FROM orders
JOIN customers ON orders.customer_id = customers.customer_id
WHERE customers.country = 'France';
```

Tanpa penyaringan dinamis, Trino memindai seluruh tabel pesanan dalam gabungan, meskipun hanya sebagian kecil pelanggan (yang berasal dari Prancis) yang relevan. Pendekatan ini membaca semua baris dalam tabel pesanan, menghasilkan biaya tinggi I/O dan pemrosesan. Dengan pemfilteran dinamis, Trino awalnya memindai tabel pelanggan yang lebih kecil, mengambil nilai customer_id hanya untuk pelanggan dari Prancis, dan kemudian menerapkan subset ini sebagai filter pada pesanan. Ini berarti hanya baris yang relevan dari pesanan — yang memiliki customer_id yang cocok dengan subset yang difilter — yang dipindai, secara signifikan mengurangi catatan yang diproses.

Tumpahan ke Disk

Di Trino, tumpahan disk memungkinkan hasil kueri menengah diturunkan ke disk, memungkinkan kueri intensif memori untuk diselesaikan, bahkan jika melebihi batas memori yang ditetapkan oleh atau. `query_max_memory` `query_max_memory_per_node` Secara default, Trino memberlakukan batasan ini untuk memastikan alokasi memori yang adil dan untuk mencegah kebuntuan cluster. Namun, ketika kueri besar melampaui batas ini, itu berisiko penghentian. Penumpahan disk mengatasi ini dengan menggunakan`revocable memory`, memungkinkan kueri untuk meminjam memori tambahan yang dapat dicabut jika sumber daya diperlukan di tempat lain. Ketika memori dicabut, data perantara tumpah ke disk, memungkinkan kueri untuk melanjutkan pemrosesan tanpa melebihi batas memori. Harap dicatat bahwa kueri yang dipaksa untuk tumpah ke disk mungkin memiliki waktu eksekusi yang lebih lama, sehingga dinonaktifkan secara default. Untuk mengaktifkan tumpahan di Amazon EMR, gunakan konfigurasi berikut:

- `spill-enabled=true`— Memungkinkan tumpahan disk ketika penggunaan memori melebihi ambang batas yang tersedia.

- `spill-paths`— Mendefinisikan direktori tempat data tumpah disimpan, `spill-paths=/mnt/spill`

Mengumpulkan dan Memanfaatkan statistik tabel

Mengumpulkan statistik tabel memungkinkan pengoptimal berbasis biaya Trino untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang pesanan gabungan, pushdown filter, dan pemangkasan partisi, menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Anda dapat menggunakan `ANALYZE` perintah untuk mengumpulkan statistik untuk tabel Hive atau Iceberg:

```
ANALYZE sales;
```

Mengumpulkan statistik pada tabel lebar dapat membebani sumber daya. Kami merekomendasikan untuk menentukan subset kolom yang digunakan dalam gabungan, dalam filter, atau dalam operasi pengelompokan.

Ini adalah perintah lain yang bermanfaat. Ini menampilkan statistik saat ini untuk tabel untuk memverifikasi apakah statistik mutakhir.

```
show stats for table_name;
```

Tantangan umum saat menskalakan beban kerja Trino

Manfaat utama menggunakan Amazon S3 dengan Trino adalah kemampuan S3 untuk menskalakan volume data yang besar dan efektivitas biaya S3. Tetapi ketika Anda menanyakan volume data yang besar, kumpulan masalah kinerja terkait dapat terjadi pada kesempatan tertentu. Ini dapat dihasilkan dari bagaimana data disimpan, atau dengan pengaturan konfigurasi yang membatasi kinerja yang baik, atau dari alasan lain. Ketika masalah ini terjadi, ada langkah-langkah efektif yang dapat Anda ambil untuk menghindari atau menguranginya.

Bagian ini dimulai dengan daftar pengoptimalan umum yang dapat Anda terapkan untuk meningkatkan kinerja kueri pada volume data yang besar. Setelah itu, masalah umum dirinci dan mitigasi disediakan untuk masing-masing masalah.

Topik ini bersumber dari presentasi konferensi berikut: Mempercepat kinerja dalam skala: Praktik terbaik untuk Trino dengan Amazon S3.

Mengoptimalkan tata letak data untuk kumpulan data besar

Kemacetan kinerja tidak jarang terjadi saat Anda menanyakan kumpulan data besar. Tetapi ada praktik terbaik yang dapat Anda terapkan untuk memulai dengan baik saat Anda menggunakan Trino untuk menanyakan data di Amazon S3. Sumber daya yang dimaksud meliputi:

- Partisi — Partisi berarti mengatur data dalam hierarki dan menyimpan data terkait bersama-sama, berdasarkan atribut terkait. Partisi membuatnya jadi kueri tidak perlu memindai sebanyak mungkin data yang tidak relevan dan menghasilkan kinerja kueri yang lebih baik. Anda dapat menggunakan berbagai strategi partisi, seperti mengatur data sumber dengan awalan, khususnya berdasarkan wilayah rentang tanggal, atau atribut lainnya. Untuk informasi lebih rinci tentang mempartisi data di Amazon S3 untuk meningkatkan kinerja, lihat posting blog Mulai mengelola partisi untuk tabel Amazon S3 yang didukung AWS oleh Katalog Data Glue atau posting Top 10 Performance Tuning Tips untuk. Amazon Athena
- Bucketing — Bucketing adalah pengelompokan data terkait bersama-sama dalam file umum. Misalnya, jika Anda menanyakan data menurut wilayah geografis, seperti status, Anda dapat meningkatkan kinerja kueri dengan mengelompokkan semua data untuk status tertentu dalam file atau grup file yang sama. Agar ini bekerja paling baik, dasarkan bucketing Anda pada atribut data dengan kardinalitas tinggi, seperti negara bagian atau provinsi, misalnya. Selain itu, Anda dapat mempertimbangkan pola kueri Anda. Contohnya bisa berarti pengelompokan data untuk California dan Oregon bersama-sama, jika kueri Anda biasanya membaca data dari negara bagian tersebut bersama-sama.
- Mengelola awalan S3 - Anda dapat menggunakan awalan Amazon S3 untuk menerapkan strategi partisi. Jika Anda hanya menggunakan satu awalan untuk bucket Amazon S3, seperti tanggal tertentu, misalnya, ini dapat menyebabkan jumlah permintaan yang tinggi dan dapat mengakibatkan kesalahan HTTP 503. Sebaiknya gunakan awalan untuk menambahkan kondisi tambahan dan mengatur data sumber Anda dengan lebih efektif. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengatur objek menggunakan awalan dalam dokumentasi Amazon S3. Contoh singkat berikut menunjukkan awalan yang menghasilkan throughput permintaan yang lebih baik:. `s3://bucket/country=US/dt=2024-06-13` Dalam sampel ini, negara dan tanggal disertakan dalam awalan, yang menghasilkan lebih sedikit pembacaan daripada kasus di mana awalan hanya mencakup tanggal.

  Mengurangi kesalahan HTTP 503 dibahas secara lebih rinci di bagian pelambatan HTTP yang mengikuti topik ini.

- Mengoptimalkan ukuran data — Anda dapat menjalankan perintah OPTIMIZE untuk mengatur konfigurasi yang kondusif untuk kueri yang berkinerja lebih baik. Untuk menjalankannya terhadap tabel eksternal Hive, ikuti langkah-langkah ini:
  - Gunakan `OPTIMIZE` dengan parameter berikut:`hive.non-managed-table-writes-enabled=true`. Untuk informasi selengkapnya tentang properti ini, lihat Hive properti konfigurasi umum.
  - Tetapkan parameter sesi berikut: `SET SESSION` *`catalog`*`.non_transactional_optimize_enabled=true`
  - Jalankan `OPTIMIZE` perintah:`ALTER TABLE` *`catalog`*`.`*`schema`*`.`*`table`* `EXECUTE optimize(file_size_threshold => '128MB')`. Dalam hal ini, `file_size_threshold` adalah 100MB secara default. Menaikkan ambang batas ini, seperti yang ditunjukkan dalam sampel, akan menyebabkan file di bawah 128MB digabungkan.
- Konfigurasi percobaan ulang - Anda dapat meningkatkan batas coba lagi, yang dapat mengurangi kemungkinan kesalahan HTTP 503, dengan menetapkan yang berikut:. `s3.max-error-retries` Ini berlaku ketika Anda menggunakan TrinoFileSystem API dan versi Trino 449 atau yang lebih baru. Di sisi lain, dalam kasus di mana Anda menggunakan Amazon EMR dengan Trino, Anda menggunakan EMRFS untuk mengakses Amazon S3. Dengan EMRFS, Anda dapat meningkatkan jumlah pensiunan dengan mengubah parameter. `fs.s3.maxRetries`
- Pilih kelas penyimpanan Amazon S3 — Memilih kelas penyimpanan yang sesuai untuk data pada titik berbeda dalam siklus hidupnya dapat membantu kinerja dan biaya, berdasarkan kebutuhan Anda untuk pengumpulan data tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memahami dan mengelola kelas penyimpanan Amazon S3 dalam dokumentasi Amazon S3.
- Migrasi ke Iceberg — Solusi lain untuk mengurangi masalah kinerja, khususnya terkait menjalankan kueri pada file kecil, adalah dengan bermigrasi ke tabel Iceberg. Iceberg memiliki fitur yang menangani file kecil dengan baik.
- Gunakan pemadatan data otomatis — Jika Anda menggunakan tabel Iceberg, pemadatan data otomatis dengan AWS Glue Data Catalog dapat mengoptimalkan ukuran data dan menghasilkan kinerja kueri yang lebih baik.

Tantangan umum saat Anda menanyakan kumpulan data besar

Bagian ini mencantumkan kumpulan masalah umum yang dapat terjadi saat Anda mengumpulkan kumpulan data besar di Amazon S3 dan menanyakannya dengan Trino. Setiap bagian menunjukkan cara untuk menyelesaikan masalah atau mengurangi dampaknya pada kueri. Setiap masalah yang dijelaskan di bagian berikut telah direproduksi dan diuji, menggunakan konektor Hive.

Pemindaian data besar

Ketika kueri Anda harus memindai kumpulan data yang besar, itu dapat menyebabkan masalah seperti kinerja kueri yang lambat dan biaya penyimpanan yang lebih tinggi. Volume data yang besar dapat dihasilkan dari pertumbuhan atau perencanaan data yang cepat yang tidak menghasilkan pemindahan data lama dalam kerangka waktu yang sesuai. Ini dapat menyebabkan kueri lebih lambat.

Untuk mengurangi hit kinerja dari pemindaian kumpulan data besar, kami menyarankan Anda menggunakan partisi dan bucketing:

- Mempartisi kelompok terkait data bersama-sama, berdasarkan atributnya. Menggunakan partisi secara efektif dapat sangat meningkatkan kinerja kueri.
- Bucketing mengacu pada pengelompokan data dalam file atau ember sesuai dengan kolom data tertentu yang terkait. Bucketing biasanya berarti secara fisik menyimpan file data sumber terkait bersama-sama.

Untuk mengilustrasikan bagaimana mitigasi dapat bekerja untuk pemindaian data besar, asumsikan Anda menyimpan dan menanyakan data yang memiliki catatan dengan atribut status, yang dapat ditetapkan ke California atau Alaska, dan atribut status ini adalah salah satu kondisi kueri Anda. Anda dapat meningkatkan kinerja kueri dengan menyimpan data untuk setiap status dalam bucket S3 terpisah, atau mempartisi data berdasarkan status, menggunakan awalan S3. Partisi dan bucketing ini juga dapat menyebabkan peningkatan kinerja jika Anda mendasarkannya pada kolom tambahan, seperti atribut tanggal, misalnya.

> **Note**
>
> Jika kolom memiliki kardinalitas tinggi, dan Anda ingin menggunakannya untuk mengelompokkan data, sebaiknya gunakan bucketing dalam kasus ini. Di sisi lain, umumnya, kunci partisi harus memiliki kardinalitas yang lebih rendah.

Menggunakan berbagai jenis penyimpanan S3

Umumnya, Anda memilih jenis penyimpanan berdasarkan kinerja, akses data, ketahanan, dan persyaratan biaya untuk beban kerja Anda. Mungkin ada trade off antara biaya dan kinerja. Penting untuk memilih kelas penyimpanan Amazon S3 yang sesuai yang cocok dengan pola akses data Anda. Ada dua pola akses utama:

- Data yang diakses dengan cara yang diketahui atau dapat diprediksi. Umumnya, jika Anda memiliki data yang jarang diakses, S3 Standard IA bisa menjadi pilihan yang baik, karena membantu mengurangi biaya. Jika Anda telah sering mengakses data, S3 Standard adalah yang terbaik untuk akses dengan Amazon EMR dan Trino.
- Data yang diakses dengan cara yang tidak diketahui atau tidak dapat diprediksi. Ini dapat meminta untuk menggunakan kelas penyimpanan Amazon S3 lainnya, Ada pertukaran antara kelas penyimpanan S3. Ini termasuk latensi, biaya penyimpanan, dan ketersediaan. Anda dapat memilih jenis penyimpanan S3 yang sesuai, berdasarkan beban kerja dan pola akses Anda. Untuk deskripsi manfaat setiap kelas, lihat Kelas Penyimpanan Amazon S3.

Menggunakan pemadatan

Anda juga dapat menggunakan Iceberg pemadatan otomatis, jika Anda menggunakan tabel Iceberg, yang menghasilkan ukuran file yang lebih optimal, untuk meningkatkan efisiensi kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue Data Catalog sekarang mendukung pemadatan otomatis tabel Apache Iceberg.

Kesalahan pelambatan HTTP

Ini terjadi ketika tingkat permintaan melebihi ambang batas yang telah dikonfigurasi sebelumnya pada awalan Amazon S3. Kesalahan HTTP yang paling sering terjadi ketika status ini tercapai adalah sebagai berikut: Kesalahan 503: Harap kurangi tingkat permintaan Anda. Sumber untuk masalah ini dapat di-root di hadapan sejumlah besar file kecil, karena jumlah split yang harus dibuat untuk membaca data. Ada beberapa cara untuk mengurangi masalah ini:

- Tingkatkan batas coba lagi untuk permintaan Amazon S3 di Trino. Ini diatur untuk EMRFS menggunakan `fs.s3.maxretries` di Trino 449.
- Optimalkan ukuran file, yang juga dapat menghasilkan tingkat permintaan yang lebih rendah.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara Trino menentukan jumlah pemisahan dalam kumpulan data yang akan dikueri, lihat Properti konfigurasi penyetelan kinerja dalam dokumentasi konektor Hive.

Kesulitan menanyakan file kecil

Menanyakan banyak file kecil dapat mengakibatkan I/O overhead yang berat, karena tingginya jumlah permintaan GET dan LIST, dan selanjutnya memengaruhi kinerja kueri secara negatif.

Mengoptimalkan ukuran file dapat meningkatkan kinerja kueri. Ada beberapa cara untuk melakukan ini:

- Konsolidasikan data menjadi lebih sedikit file yang lebih besar. (Umumnya, kami sarankan untuk menjaga ukuran file sekitar 128 MB.) Anda dapat melakukan ini dengan alat saat Anda menyerap data, seperti dalam pipeline ETL, atau Anda dapat mengkonsolidasikan data secara manual. Jika solusi ini tidak tersedia untuk Anda, opsi yang tersisa mungkin lebih cocok untuk Anda.
- Jalankan perintah `OPTIMIZE`.
- Atur parameter `SESSION`.

Perhatikan bahwa Iceberg memiliki fitur yang tersedia untuk menggabungkan file kecil menjadi file yang lebih besar yang merupakan pemadatan otomatis. Ia bekerja dengan file yang dikelola dengan Katalog Data AWS Glue. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Glue Data Catalog sekarang mendukung pemadatan otomatis tabel Apache Iceberg.

Kueri yang menyertakan data yang tidak diperlukan

Adalah umum bagi data untuk tumbuh, yang membuatnya penting untuk melacak pola akses data Anda dan memindahkan data dengan tepat seiring bertambahnya usia atau menjadi tidak relevan. Ini karena seiring bertambahnya data, kinerja kueri dapat menurun seiring waktu, terutama karena banyaknya volume data untuk dipindai saat kueri berjalan. Amazon S3 dan layanan lainnya menawarkan panduan untuk migrasi siklus hidup data, yang menunjukkan strategi untuk memindahkan data ke lokasi penyimpanan yang berbeda saat cuaca menjadi dingin. Ada juga manfaat biaya penyimpanan untuk melakukan ini.

Selain migrasi data, Anda dapat menggunakan strategi lain seperti menghapus data sumber yang tidak relevan dengan kueri yang Anda jalankan. Ini dapat membutuhkan beberapa pekerjaan, karena ini mungkin berarti mengubah skema sumber-data Anda. Tetapi hasil positifnya adalah mengurangi volume data dan menghasilkan kueri yang lebih cepat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola siklus hidup objek.

Pertimbangan Trino

Pertimbangkan hal berikut ketika Anda menjalankan Trino di Amazon EMR.

Properti penyebaran Trino yang tidak dapat dikonfigurasi

Tabel berikut menunjukkan opsi konfigurasi yang berbeda untuk `properties` file Trino.

Berkas	Dapat dikonfigurasi
`log.properties`	Trino: Dapat dikonfigurasi di Amazon EMR versi 6.1.0 dan yang lebih baru. Gunakan klasifikasi `prestosql-log` atau `trino-log` konfigurasi.
`config.properties`	Trino: Dapat dikonfigurasi di Amazon EMR versi 6.1.0 dan yang lebih baru. Gunakan klasifikasi `prestosql-config` atau `trino-config` konfigurasi.
`hive.properties`	Trino: Dapat dikonfigurasi di Amazon EMR versi 6.1.0 dan yang lebih baru. Gunakan klasifikasi `prestosql-connector-hive` atau `trino-connector-hive` konfigurasi.
`node.properties`	Trino: Dapat dikonfigurasi di Amazon EMR versi 6.1.0 dan yang lebih baru. Gunakan klasifikasi `prestosql-node` atau `trino-node` konfigurasi.
`jvm.config`	Tidak dapat dikonfigurasi.

Pertimbangan tambahan

- Untuk Trino di EMR versi 6.1.0 dan yang lebih baru, Amazon EMR secara otomatis mengonfigurasi kunci rahasia bersama untuk komunikasi internal yang aman antara node cluster. Anda tidak perlu melakukan konfigurasi tambahan untuk mengaktifkan fitur keamanan ini, dan Anda dapat mengganti konfigurasi dengan kunci rahasia Anda sendiri. Untuk informasi tentang otentikasi internal Trino, lihat Dokumentasi Trino 353: Komunikasi internal yang aman.

Sejarah rilis Trino

Rilis mencatat perubahan detail bagian dan pembaruan untuk versi Trino tertentu di Amazon EMR.

Catatan rilis Trino berdasarkan versi

- Amazon EMR 7.6.0 - Catatan rilis Trino
- Amazon EMR 7.3.0 - Catatan rilis Trino
- Amazon EMR 6.9.0 - Catatan rilis Trino

Amazon EMR 7.6.0 - Catatan rilis Trino

Amazon EMR 7.6.0 - Fitur baru Trino

- Untuk mendukung kueri yang berjalan lama, Trino sekarang menyertakan mekanisme eksekusi toleran kesalahan. Eksekusi toleran kesalahan mengurangi kegagalan kueri dengan mencoba kembali kueri yang gagal atau tugas komponennya.

Amazon EMR 7.6.0 - Perubahan Trino

Amazon EMR 7.6.0 - Perubahan Trino

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Trino upgrade ke 457

Amazon EMR 7.3.0 - Catatan rilis Trino

Amazon EMR 7.3.0 - Perubahan Trino

- Rilis ini meningkatkan Trino dari versi 436 ke 442.
- Rilis ini mengalihkan kueri Hudi ke korektor Hudi yang baru. Konektor Hive lama tidak bisa lagi membaca tabel Hudi. Catatan
- Rilis ini menghapus modul Rubix dari Amazon EMR karena sekarang sudah usang dari sumber terbuka.
- Rilis ini menghapus mode lama di `hive.security` properti. Defaultnya sekarang`allow-all`.

Amazon EMR 6.9.0 - Catatan rilis Trino

Amazon EMR 6.9.0 - Fitur baru Trino

- Untuk mendukung kueri yang berjalan lama, Trino sekarang menyertakan mekanisme eksekusi toleran kesalahan. Eksekusi toleran kesalahan mengurangi kegagalan kueri dengan mencoba kembali kueri yang gagal atau tugas komponennya.

Amazon EMR 6.9.0 - Perubahan Trino

Amazon EMR 6.9.0 - Perubahan Trino

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Trino Upgrade ke 398
Peningkatan	Support untuk Hadoop 3.3.3
Fitur	Dukungan Tardigrade: Tambahkan dukungan untuk pertukaran spooling pada HDFS dan Amazon S3.
Perbaikan bug	Saat Trino Iceberg digunakan dan katalog Glue diaktifkan, hindari menambahkan uri metastore di `iceberg.properties`.

Amazon EMR 6.9.0 - Trino masalah yang diketahui

- Untuk Amazon EMR rilis 6.9.0, Trino tidak bekerja pada cluster yang diaktifkan untuk Apache Ranger. Jika Anda perlu menggunakan Trino dengan Ranger, hubungi. Dukungan

Apache Zeppelin

Gunakan Apache Zeppelin sebagai notebook untuk eksplorasi data interaktif. Untuk informasi selengkapnya tentang Zeppelin, lihat https://zeppelin.apache.org/. Zeppelin termasuk dalam Amazon EMR rilis 5.0.0 dan yang lebih baru. Rilis sebelumnya termasuk Zeppelin sebagai aplikasi sandbox. Untuk informasi selengkapnya, lihat Versi rilis Amazon EMR 4.x.

Untuk mengakses antarmuka web Zeppelin, tetapkan jalur SSH ke simpul utama dan koneksi proksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lihat antarmuka web yang dihosting di kluster EMR.

Tabel berikut mencantumkan versi Zeppelin yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Zeppelin.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Zeppelin dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

Informasi versi Zeppelin untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-7.13.0	Zeppelin 0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Tabel berikut mencantumkan versi Zeppelin yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Zeppelin.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Zeppelin dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

Informasi versi Zeppelin untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-6.15.0	Zeppelin 0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Tabel berikut mencantumkan versi Zeppelin yang termasuk dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR dengan Zeppelin.

Untuk versi komponen yang diinstal dengan Zeppelin dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

Informasi versi Zeppelin untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.36.2	Zeppelin 0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
		httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Topik

- Pertimbangan saat menggunakan Zeppelin di Amazon EMR
- Riwayat rilis Zeppelin

Pertimbangan saat menggunakan Zeppelin di Amazon EMR

- Hubungkan ke Zeppelin menggunakan metode saluran SSHyang sama untuk terhubung ke server web lainnya pada simpul utama. Server Zeppelin bisa ditemukan di port 8890.
- Zeppelin pada rilis Amazon EMR versi 5.0.0 dan versi yang lebih tinggi mendukung autentikasi Shiro.
- Zeppelin di Amazon EMR versi rilis 5.8.0 dan yang lebih baru mendukung penggunaan AWS Glue Data Catalog sebagai metastore untuk Spark SQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Katalog Data AWS Glue sebagai metastore untuk Spark SQL.
- Zeppelin tidak menggunakan beberapa pengaturan yang didefinisikan dalam file konfigurasi `spark-defaults.conf` kluster Anda, meskipun menginstruksikan YARN untuk mengalokasikan pelaksana secara dinamis jika Anda telah menetapkan `spark.dynamicAllocation.enabled` ke `true`. Anda harus menetapkan pengaturan pelaksana, seperti memori dan inti, menggunakan tab Interpreter Zeppelin, lalu menyalakan ulang penerjemah untuk digunakan.
- Amazon EMR merilis 6.10.0 dan lebih tinggi mendukung integrasi Apache Zeppelin dengan Apache Flink. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan pekerjaan Flink dari Zeppelin di Amazon EMR.

- Zeppelin di Amazon EMR tidak mendukung interpreter SparkR.

Riwayat rilis Zeppelin

Tabel berikut mencantumkan versi Zeppelin yang disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

Informasi versi Zeppelin

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-7.13.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.12.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r,

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
		spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.11.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.10.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-7.9.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.8.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-7.7.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.6.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-7.5.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.4.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-7.3.0	0.11.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.2.0	0.10.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.36.2	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-7.1.0	0.10.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-7.0.0	0.10.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.15.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-6.14.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.13.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-6.12.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.11.1	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-6.11.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.10.1	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-6.10.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.9.1	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-6.9.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.8.1	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-6.8.0	0.10.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.7.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.36.1	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.36.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-6.6.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, hudi, hudi-spark, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.35.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-6.5.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.4.0	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-6.3.1	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.3.0	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-6.2.1	0.9.0-preview1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.2.0	0.9.0-preview1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-6.1.1	0.9.0-preview1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.1.0	0.9.0-preview1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-6.0.1	0.9.0-SNAPSHOT	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-6.0.0	0.9.0-SNAPSHOT	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.34.0	0.10.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.33.1	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.33.0	0.9.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.32.1	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.32.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.31.1	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.31.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.30.2	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.30.1	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.30.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.29.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.28.1	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.28.0	0.8.2	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.27.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.27.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.26.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.25.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.24.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.24.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.23.1	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.23.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.22.0	0.8.1	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, livy-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.21.2	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.21.1	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.21.0	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.20.1	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.20.0	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.19.1	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.19.0	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.18.1	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.18.0	0.8.0	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.17.2	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.17.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.17.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.16.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.16.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.15.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.15.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.14.2	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.14.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.14.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.13.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.13.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, r, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.12.3	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.12.2	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.12.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.12.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.11.4	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.11.3	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.11.2	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.11.1	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.11.0	0.7.3	aws-sagemaker-spark-sdk, emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.10.1	0.7.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.10.0	0.7.3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.9.1	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.9.0	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.8.3	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.8.2	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.8.1	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.8.0	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.7.1	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.7.0	0.7.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.6.1	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.6.0	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.5.4	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.5.3	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.5.2	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.5.1	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.5.0	0.7.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.4.1	0.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.4.0	0.7.0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.3.2	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.3.1	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.3.0	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.2.3	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.2.2	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.2.1	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.2.0	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.1.1	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.1.0	0.6.2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.0.3	0.6.1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.0.2	0.6.1-SNAPSHOT	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Label Rilis Amazon EMR	Versi Zeppelin	Komponen Dipasang Dengan Zeppelin
emr-5.0.1	0.6.1-SNAPSHOT	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server
emr-5.0.0	0.6.1-SNAPSHOT	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, spark-client, spark-history-server, spark-on-yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-server

Apache ZooKeeper

Apache ZooKeeper adalah layanan terpusat untuk memelihara informasi konfigurasi, penamaan, menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup. Untuk informasi lebih lanjut tentang ZooKeeper, lihat http://zookeeper.apache.org/.

Tabel berikut mencantumkan versi yang ZooKeeper disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 7.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR. ZooKeeper

Untuk versi komponen yang diinstal ZooKeeper dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 7.13.0.

ZooKeeper informasi versi untuk emr-7.13.0

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-7.13.0	ZooKeeper 3.9.3-amzn-5	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Tabel berikut mencantumkan versi yang ZooKeeper disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 6.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR. ZooKeeper

Untuk versi komponen yang diinstal ZooKeeper dalam rilis ini, lihat Rilis Versi Komponen 6.15.0.

ZooKeeper informasi versi untuk emr-6.15.0

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-6.15.0	ZooKeeper 3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Tabel berikut mencantumkan versi yang ZooKeeper disertakan dalam rilis terbaru seri Amazon EMR 5.x, bersama dengan komponen yang dipasang Amazon EMR. ZooKeeper

Untuk versi komponen yang diinstal ZooKeeper dalam rilis ini, lihat Rilis 5.36.2 Versi Komponen.

ZooKeeper informasi versi untuk emr-5.36.2

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.36.2	ZooKeeper 3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Topik

- ZooKeeper riwayat rilis
- ZooKeeper catatan rilis berdasarkan versi

ZooKeeper riwayat rilis

Tabel berikut mencantumkan versi yang ZooKeeper disertakan dalam setiap versi rilis Amazon EMR, bersama dengan komponen yang diinstal dengan aplikasi. Untuk versi komponen di setiap rilis, lihat bagian Versi Komponen untuk rilis Anda diAmazon EMR 7.x versi rilis,Amazon EMR versi rilis 6.x, atauAmazon EMR versi rilis 5.x.

ZooKeeper informasi versi

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-7.13.0	3.9.3-amzn-5	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.12.0	3.9.3-amzn-4	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server,

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
		zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.11.0	3.9.3-amzn-3	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-hdfs-zkfc, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.10.0	3.9.3-amzn-2	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-7.9.0	3.9.3-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.8.0	3.9.3-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.7.0	3.9.2-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-7.6.0	3.9.2-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.5.0	3.9.2-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.4.0	3.9.2-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-7.3.0	3.9.1-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.2.0	3.9.1-amzn-1	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.2	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-7.1.0	3.9.1-amzn-0	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-7.0.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.15.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-6.14.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.13.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.12.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-6.11.1	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.11.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.10.1	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-6.10.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.9.1	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.9.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-6.8.1	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.8.0	3.5.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.7.0	3.5.7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.36.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.36.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.6.0	3.5.7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.35.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.5.0	3.5.7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.4.0	3.5.7	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-6.3.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.3.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.2.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-6.2.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.1.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.1.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-6.0.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-6.0.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.34.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.33.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.33.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.32.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.32.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.31.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.31.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.30.2	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.30.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.30.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.29.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.28.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.28.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.27.1	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.27.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.26.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.25.0	3.4.14	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.24.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.24.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.23.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.23.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.22.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.21.2	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.21.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.20.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.20.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.19.1	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.19.0	3.4.13	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.18.1	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.18.0	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.17.2	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.17.1	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.17.0	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.16.1	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.16.0	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.15.1	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.15.0	3.4.12	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.14.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.14.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.13.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.13.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.12.3	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.12.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.12.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.4	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.3	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.11.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.11.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.10.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.10.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.9.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.9.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.3	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.8.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.8.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.7.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.7.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.6.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.6.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, hadoop-yarn-timeline-server, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.5.4	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.3	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.2	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.5.1	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.5.0	3.4.10	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.4.1	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.4.0	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.3.2	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.3.1	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.3.0	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.3	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.2	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.2.1	3.4.9	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.2.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.1.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.1.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.3	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.2	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

Label Rilis Amazon EMR	ZooKeeper Versi	Komponen Dipasang Dengan ZooKeeper
emr-5.0.1	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server
emr-5.0.0	3.4.8	emrfs, emr-goodies, hadoop-client, hadoop-hdfs-datanode, hadoop-hdfs-library, hadoop-hdfs-namenode, hadoop-httpfs-server, hadoop-kms-server, hadoop-yarn-nodemanager, hadoop-yarn-resourcemanager, zookeeper-client, zookeeper-server

ZooKeeper catatan rilis berdasarkan versi

Lihat bagian berikut untuk catatan rilis lengkap.

Amazon EMR 7.8.0 - catatan rilis ZooKeeper

Amazon EMR 7.8.0 - Perubahan ZooKeeper

Upgrade - Zookeeper ditingkatkan ke versi 3.9.3.

Amazon EMR 7.5.0 - catatan rilis ZooKeeper

Amazon EMR 7.5.0 - Perubahan ZooKeeper

- Dimulai dengan EMR-7.5.0, Zookeeper diatur ke Java 17 secara default saat runtime. Untuk menggunakan versi yang berbeda untuk runtime Java, ganti pengaturan JVM dalam `zookeeper-server` file dan atur `JAVA_HOME` ke versi yang diinginkan.

Amazon EMR 7.4.0 - catatan rilis ZooKeeper

Tipe	Deskripsi
Peningkatan	Versi Zookeeper ditingkatkan ke 3.9.2.
Peningkatan	ZOOKEEPER-4778: Patch jetty, netty, dan logback untuk menghilangkan kerentanan tingkat keparahan tinggi.
Peningkatan	ZOOKEEPER-4799: Perbaikan CVE-2024-23944.
Perbaikan Bug	ZOOKEEPER-4415: .3 dukungan ditambahkan. TLSv1

Amazon EMR 7.4.0 - Fitur ZooKeeper

- Cluster dengan konfigurasi keamanan enkripsi dalam transit yang disediakan akan mengaktifkan TLS secara default untuk komunikasi Kuorum dan Server Admin Zookeeper. Selain itu, port aman TLS diekspos pada 2281 untuk komunikasi klien dengan Zookeeper.

Konektor dan utilitas

Amazon EMR menyediakan sejumlah konektor dan utilitas untuk mengakses AWS layanan lain sebagai sumber data. Anda biasanya dapat mengakses data dalam layanan ini dalam sebuah program. Misalnya, Anda dapat menentukan aliran Kinesis dalam kueri Hive, skrip Babi, atau MapReduce aplikasi dan kemudian mengoperasikannya pada data tersebut.

Topik

- Ekspor, impor, kueri, dan gabungkan tabel di DynamoDB menggunakan Amazon EMR
- Kinesis
- S3 DistCp (s3-dist-cp)
- Membersihkan setelah pekerjaan S3 DistCp gagal

Ekspor, impor, kueri, dan gabungkan tabel di DynamoDB menggunakan Amazon EMR

> **Note**
>
> Konektor Amazon EMR-DynamoDB bersumber terbuka. GitHub Untuk informasi selengkapnya, lihat https://github.com/awslabs/emr-dynamodb-connector.

DynamoDB adalah layanan basis data NoSQL terkelola penuh yang memberikan performa yang cepat dan dapat diprediksi dengan skalabilitas sempurna. Pengembang dapat membuat tabel basis data dan menumbuhkan lalu lintas permintaan atau penyimpanan tanpa batas. DynamoDB secara otomatis menyebar data dan lalu lintas untuk tabel ke seluruh server dengan jumlah yang cukup untuk menangani kapasitas permintaan yang ditentukan oleh pelanggan dan jumlah data yang disimpan, sambil mempertahankan performa yang konsisten dan cepat. Dengan menggunakan Amazon EMR dan Hive, Anda dapat dengan cepat dan efisien memproses data dalam jumlah besar, misalnya data yang disimpan dalam DynamoDB. Untuk informasi selengkapnya tentang DynamoDB, lihat Panduan Developer Amazon DynamoDB.

Apache Hive adalah lapisan perangkat lunak yang dapat Anda gunakan untuk melakukan kueri klaster peredam peta dengan menggunakan bahasa kueri sederhana mirip SQL yang disebut dengan HiveQL. Perangkat ini berjalan di atas arsitektur Hadoop. Untuk informasi selengkapnya tentang

Hive dan HiveQL, kunjungi Manual bahasa HiveQL. Untuk informasi selengkapnya tentang Hive dan Amazon EMR, lihat Apache Hive.

Anda dapat menggunakan Amazon EMR dengan Hive versi disesuaikan yang mencakup konektivitas ke DynamoDB untuk melakukan operasi pada data yang disimpan dalam DynamoDB:

- Memuat data DynamoDB ke dalam Hadoop Distributed File System (HDFS) dan menggunakannya sebagai masukan ke dalam klaster Amazon EMR.
- Membuat kueri data DynamoDB langsung menggunakan pernyataan yang mirip SQL (HiveQL).
- Menggabungkan data yang disimpan dalam DynamoDB dan mengekspor atau membuat kueri terhadap data yang digabungkan.
- Mengekspor data yang tersimpan dalam DynamoDB ke Amazon S3.
- Mengimpor data yang tersimpan di Amazon S3 ke DynamoDB.

> **Note**
>
> Amazon EMR-DynamoDB Connector tidak mendukung klaster yang dikonfigurasi untuk menggunakan Autentikasi Kerberos.

Untuk melakukan masing-masing tugas berikut, Anda akan meluncurkan klaster Amazon EMR, menentukan lokasi data di DynamoDB, dan mengeluarkan perintah Hive untuk memanipulasi data di DynamoDB.

Ada beberapa cara untuk meluncurkan cluster EMR Amazon: Anda dapat menggunakan konsol EMR Amazon, antarmuka baris perintah (CLI), atau Anda dapat memprogram cluster Anda menggunakan SDK AWS atau Amazon EMR API. Anda juga dapat memilih apakah akan menjalankan klaster Hive secara interaktif atau dari skrip. Pada bagian ini, kami akan menunjukkan cara untuk meluncurkan klaster Hive interaktif dari konsol Amazon EMR dan CLI.

Menggunakan Hive interaktif adalah cara yang bagus untuk menguji performa kueri dan menyetel aplikasi Anda. Setelah Anda telah membentuk satu set perintah Hive yang akan berjalan secara teratur, pertimbangkan untuk membuat skrip Hive yang dapat dijalankan Amazon EMR untuk Anda.

> **Warning**
>
> Operasi tulis atau baca Amazon EMR pada tabel DynamoDB merugikan throughput yang disediakan yang Anda tetapkan dan berpotensi meningkatkan frekuensi pengecualian

throughput yang disediakan. Untuk permintaan besar, Amazon EMR mengimplementasikan percobaan ulang dengan mundur eksponensial untuk mengelola beban permintaan pada tabel DynamoDB. Menjalankan tugas Amazon EMR secara bersamaan dengan lalu lintas lainnya dapat menyebabkan Anda melebihi tingkat throughput yang disediakan dan dialokasikan. Anda dapat memantau ini dengan memeriksa ThrottleRequestsmetrik di Amazon CloudWatch. Jika permintaan beban terlalu tinggi, Anda dapat meluncurkan kembali klaster dan mengatur Pengaturan persen baca atau Pengaturan persentase tulis ke nilai yang lebih rendah untuk melakukan throttling operasi Amazon EMR. Untuk informasi tentang pengaturan throughput DynamoDB, lihat Throughput yang ditetapkan.
Jika sebuah tabel dikonfigurasi untuk Mode Sesuai Permintaan, Anda harus mengubah tabel kembali ke mode yang ditetapkan sebelum menjalankan operasi ekspor atau impor. Pipelines membutuhkan rasio throughput untuk menghitung sumber daya yang akan digunakan dari Dynamo. DBtable Mode sesuai permintaan menghapus throughput yang ditetapkan. Untuk menyediakan kapasitas throughput, Anda dapat menggunakan metrik CloudWatch Acara Amazon untuk mengevaluasi throughput agregat yang telah digunakan tabel.

Topik

- Mengatur tabel Hive untuk menjalankan perintah Hive
- Contoh perintah Hive untuk mengekspor, mengimpor, dan membuat kueri data di DynamoDB
- Mengoptimalkan performa untuk operasi Amazon EMR di DynamoDB

Mengatur tabel Hive untuk menjalankan perintah Hive

Apache Hive adalah aplikasi gudang data yang dapat Anda gunakan untuk membuat kueri data yang terkandung dalam klaster Amazon EMR menggunakan bahasa mirip SQL. Untuk informasi selengkapnya tentang Hive, lihat http://hive.apache.org/.

Prosedur berikut mengasumsikan Anda telah membuat sebuah klaster dan menentukan pasangan kunci Amazon EC2. Untuk mempelajari cara memulai membuat klaster, lihat Memulai Amazon EMR dalam Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Konfigurasikan Hive untuk digunakan MapReduce

Bila Anda menggunakan Hive di Amazon EMR untuk membuat kueri tabel DynamoDB, kesalahan dapat terjadi jika Hive menggunakan mesin eksekusi default, Tez. Untuk alasan ini, saat Anda membuat klaster dengan Hive yang terintegrasi dengan DynamoDB seperti yang dijelaskan di bagian

ini, sebaiknya gunakan klasifikasi konfigurasi yang menetapkan Hive untuk digunakan. MapReduce Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

Cuplikan berikut menunjukkan klasifikasi konfigurasi dan properti yang akan digunakan untuk disetel MapReduce sebagai mesin eksekusi untuk Hive:

```
[
                {
                    "Classification": "hive-site",
                    "Properties": {
                        "hive.execution.engine": "mr"
                    }
                }
            ]
```

Untuk menjalankan perintah Hive secara interaktif

1. Connect ke simpul utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat Connect ke simpul utama menggunakan SSH dalam Panduan Pengelolaan Amazon EMR.
2. Pada prompt perintah untuk simpul utama saat ini, ketik `hive`.

   Anda akan melihat prompt Hive: `hive>`
3. Masukkan perintah Hive yang memetakan tabel dalam aplikasi Hive ke data di DynamoDB. Tabel ini bertindak sebagai referensi ke data yang disimpan di Amazon DynamoDB; data tidak disimpan secara lokal di Hive dan setiap kueri yang menggunakan tabel ini berjalan berlawanan data langsung di DynamoDB, menghabiskan kapasitas baca atau tulis tabel setiap kali perintah dijalankan. Jika Anda berharap untuk menjalankan beberapa perintah Hive atas set data yang sama, pertimbangkan untuk mengekspornya terlebih dahulu.

   Berikut ini menunjukkan sintaks untuk pemetaan tabel Hive ke tabel DynamoDB.

   ```
   CREATE EXTERNAL TABLE hive_tablename
    (hive_column1_name column1_datatype, hive_column2_name column2_datatype...)
   STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
   TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodb_tablename",
   "dynamodb.column.mapping" =
    "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_name,hive_column2_name:dynamodb_attribute2_name..."
   ```

Bila Anda membuat tabel di Hive dari DynamoDB, Anda harus membuatnya sebagai tabel eksternal menggunakan kata kunci EXTERNAL. Perbedaan antara tabel eksternal dan internal adalah bahwa data dalam tabel internal dihapus ketika tabel internal dibuang. Ini bukan perilaku yang diinginkan ketika terhubung ke Amazon DynamoDB, dan dengan demikian hanya tabel eksternal yang didukung.

Misalnya, perintah Hive berikut membuat tabel bernama hivetable1 di Hive yang melakukan referensi pada tabel DynamoDB bernama dynamodbtable1. Tabel DynamoDB dynamodbtable1 memiliki skema kunci primer. hash-and-range Elemen kunci hash adalah `name` (tipe string), elemen kunci range adalah `year` (tipe numerik), dan setiap item memiliki nilai atribut untuk `holidays` (tipe set string).

```
CREATE EXTERNAL TABLE hivetable1 (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");
```

Baris 1 menggunakan pernyataan `CREATE EXTERNAL TABLE` HiveQL. Untuk hivetable1, Anda perlu menetapkan kolom untuk setiap pasangan atribut nama-nilai dalam tabel DynamoDB, dan memberikan tipe data. Nilai-nilai ini tidak peka huruf besar kecil, dan Anda dapat memberikan kolom ini nama apapun (kecuali kata-kata yang tersimpan).

Baris 2 menggunakan pernyataan `STORED BY`. Nilai dari `STORED BY` adalah nama kelas yang menangani hubungan antara Hive dan DynamoDB. Ia harus diatur ke `'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'`.

Baris 3 menggunakan pernyataan `TBLPROPERTIES` untuk mengasosiasikan "hivetable1" dengan tabel dan skema yang benar di DynamoDB. Berikan `TBLPROPERTIES` nilai-nilai untuk parameter `dynamodb.table.name` dan parameter `dynamodb.column.mapping`. Nilai ini adalah peka huruf besar kecil.

> **Note**
>
> Semua nama atribut DynamoDB untuk tabel harus memiliki kolom yang sesuai dalam tabel Hive. Bergantung pada versi EMR Amazon Anda, skenario berikut terjadi jika one-to-one pemetaan tidak ada:

- Di Amazon EMR versi 5.27.0 dan yang lebih baru, konektor memiliki validasi yang memastikan pemetaan one-to-one antara nama atribut DynamoDB dan kolom di tabel Hive. Kesalahan akan terjadi jika one-to-one pemetaan tidak ada.
- Pada Amazon EMR versi 5.26.0 dan sebelumnya, tabel Hive tidak akan berisi pasangan nama-nilai dari DynamoDB. Jika Anda tidak memetakan atribut kunci utama DynamoDB, maka Hive akan menghasilkan kesalahan. Jika Anda tidak memetakan atribut kunci non-utama, tidak ada kesalahan yang dihasilkan, tetapi Anda tidak akan melihat data dalam tabel Hive. Jika tipe data tidak cocok, nilainya nol.

Kemudian Anda dapat mulai menjalankan operasi Hive pada hivetable1. Kueri berjalan terhadap hivetable1 secara internal dijalankan terhadap tabel DynamoDB dynamodbtable1 akun DynamoDB Anda, menghabiskan unit baca atau tulis dengan setiap eksekusi.

Ketika Anda menjalankan kueri Hive terhadap tabel DynamoDB, Anda perlu memastikan bahwa Anda telah menetapkan unit kapasitas baca dengan jumlah yang cukup.

Misalnya, anggaplah bahwa Anda telah menetapkan 100 unit kapasitas baca untuk tabel DynamoDB Anda. Ini akan memungkinkan Anda melakukan 100 baca, atau 409,600 byte, per detik. Jika tabel yang berisi 20GB data (21.474.836.480 byte), dan kueri Hive Anda melakukan pindai tabel penuh, Anda dapat memperkirakan berapa lama kueri dijalankan:

21.474.836.480 / 409.600 = 52.429 detik = 14,56 jam

Satu-satunya cara untuk mengurangi waktu yang diperlukan adalah menyesuaikan unit kapasitas baca pada tabel DynamoDB sumber. Menambahkan lebih banyak simpul Amazon EMR tidak akan membantu.

Dalam output Hive, persentase penyelesaian diperbarui ketika satu proses pemeta atau lebih telah selesai. Untuk tabel DynamoDB besar dengan pengaturan kapasitas baca ditetapkan yang rendah, output persentase penyelesaian mungkin tidak diperbarui dalam waktu yang lama; dalam kasus di atas, tugas akan muncul menjadi selesai 0% dalam beberapa jam. Untuk status yang lebih rinci pada kemajuan tugas Anda, buka konsol Amazon EMR; Anda akan dapat melihat status tugas pemeta individu, dan statistik untuk baca data. Anda juga dapat masuk ke antarmuka Hadoop pada simpul utama dan melihat statistik Hadoop. Ini akan menunjukkan status tugas peta masing-masing dan beberapa statistik baca data. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut:

- Antarmuka web yang dihosting di node master

- Lihat antarmuka web Hadoop

Untuk informasi lebih lanjut tentang pernyataan HiveQL contoh untuk melakukan tugas-tugas seperti mengekspor atau mengimpor data dari DynamoDB dan menggabungkan tabel, lihat Contoh perintah Hive untuk mengekspor, mengimpor, dan membuat kueri data di DynamoDB.

Untuk membatalkan permintaan Hive

Ketika Anda menjalankan kueri Hive, respon awal dari server termasuk perintah untuk membatalkan permintaan. Untuk membatalkan permintaan kapan saja dalam proses, gunakan Perintah Bunuh dari respon server.

1. Masukkan `Ctrl+C` untuk keluar dari klien baris perintah.
2. Pada shell prompt, masukkan Perintah Bunuh dari respon server awal untuk permintaan Anda.

   Atau, Anda dapat menjalankan perintah berikut dari baris perintah node master untuk membunuh pekerjaan Hadoop, di mana *`job-id`* adalah pengidentifikasi pekerjaan Hadoop dan dapat diambil dari antarmuka pengguna Hadoop.

   ```
   hadoop job -kill job-id
   ```

Jenis data untuk Hive dan DynamoDB

Tabel berikut menunjukkan tipe data Hive yang tersedia, tipe DynamoDB default yang sesuai dengannya, dan tipe DynamoDB alternatif yang juga dapat dipetakan kepadanya.

Tipe Hive	Tipe DynamoDB default	Tipe DynamoDB alternatif
string	string (S)	
bigint atau ganda	nomor (N)	
biner	biner (B)	
boolean	boolean (BOOL)	

Tipe Hive	Tipe DynamoDB default	Tipe DynamoDB alternatif
array	daftar (L)	set nomor (NS), set string (SS), atau set biner (BS)
peta<string,string>	Item	peta (M)
peta<string,?>	peta (M)	
	nol (NULL)	

Jika Anda ingin menulis data Hive Anda sebagai tipe DynamoDB alternatif yang sesuai, atau jika data DynamoDB Anda berisi nilai atribut dari tipe DynamoDB alternatif, maka Anda dapat menentukan kolom dan tipe DynamoDB dengan parameter `dynamodb.type.mapping`. Contoh berikut menunjukkan sintaks untuk menentukan pemetaan tipe alternatif.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_tablename (hive_column1_name column1_datatype,
 hive_column2_name column2_datatype...)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodb_tablename",
"dynamodb.column.mapping" =
 "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_name,hive_column2_name:dynamodb_attribute2_name...",
"dynamodb.type.mapping" = "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_datatype");
```

Tipe pemetaan parameter bersifat opsional, dan hanya harus ditentukan untuk kolom yang menggunakan tipe alternatif.

Misalnya, perintah Hive berikut membuat tabel bernama `hivetable2` yang membuat referensi pada tabel DynamoDB `dynamodbtable2`. Hal ini mirip dengan `hivetable1`, kecuali bahwa ia memetakan kolom `col3` ke tipe set string (SS).

```
CREATE EXTERNAL TABLE hivetable2 (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable2",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays",
"dynamodb.type.mapping" = "col3:SS");
```

Di Hive, `hivetable1` dan `hivetable2` bersifat identik. Namun, ketika data dari tabel tersebut ditulis ke tabel DynamoDB yang sesuai, `dynamodbtable1` akan berisi daftar, sementara `dynamodbtable2` akan berisi set string.

Jika Anda ingin menulis nilai `null` Hive sebagai atribut tipe `null` DynamoDB, maka Anda dapat melakukannya dengan parameter `dynamodb.null.serialization`. Contoh berikut menunjukkan sintaks untuk menentukan serialisasi `null`.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_tablename (hive_column1_name column1_datatype,
 hive_column2_name column2_datatype...)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodb_tablename",
"dynamodb.column.mapping" =
 "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_name,hive_column2_name:dynamodb_attribute2_name...",
"dynamodb.null.serialization" = "true");
```

Parameter serialisasi nol bersifal opsional, dan diatur menjadi `false` jika tidak ditentukan. Perhatikan bahwa atribut `null` DynamoDB dibaca sebagai nilai `null` dalam Hive terlepas dari pengaturan parameternya. Koleksi Hive dengan nilai `null` dapat ditulis ke DynamoDB hanya jika parameter serialisasi nol ditentukan sebagai `true`. Jika tidak, muncul kesalahan Hive.

Tipe bigint di Hive adalah sama dengan tipe panjang Java, dan tipe ganda Hive adalah sama dengan tipe ganda Java dalam hal presisi. Ini berarti bahwa jika Anda memiliki data numerik yang disimpan dalam DynamoDB yang memiliki presisi lebih tinggi daripada yang tersedia dalam tipe data Hive, dengan menggunakan Hive untuk mengekspor, impor, atau referensi data DynamoDB dapat menyebabkan kehilangan presisi atau kegagalan kueri Hive.

Ekspor tipe biner dari DynamoDB ke Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) atau HDFS disimpan sebagai string Base64-encoded. Jika Anda mengimpor data dari Amazon S3 atau HDFS ke dalam tipe biner DynamoDB, maka data itu harus dikodekan sebagai string Base64.

Pilihan Hive

Anda dapat mengatur pilihan Hive berikut untuk mengelola transfer data dari Amazon DynamoDB. Pilihan ini hanya bertahan untuk sesi Hive saat ini. Jika Anda menutup prompt perintah Hive dan membukanya kembali nanti pada klaster, pengaturan ini akan kembali ke nilai default.

Pilihan Hive	Deskripsi
`dynamodb.throughput.read.percent`	Atur tingkat operasi baca untuk menjaga tingkat tingkat throughput ditetapkan DynamoDB Anda berada dalam kisaran dialokasikan untuk tabel Anda. Nilainya adalah antara `0.1` dan `1.5`, secara inklusif. Nilai 0,5 adalah tingkat baca default, yang berarti bahwa Hive akan mencoba untuk menggunakan setengah dari baca yang ditetapkan di seluruh sumber daya dalam tabel. Menaikkan nilai ini di atas 0,5 akan meningkatkan tingkat permintaan baca. Menurunkannya di bawah 0,5 akan menurunkan tingkat permintaan baca. Tingkat baca ini hanya perkiraan. Tingkat baca sebenarnya akan tergantung pada faktor-faktor seperti apakah ada distribusi kunci yang seragam dalam DynamoDB. Jika Anda menemukan throughput ditetapkan Anda sering dilampaui oleh operasi Hive, atau jika lalu lintas baca langsung yang di-throttling terlalu banyak, maka kurangi nilainya menjadi kurang dari `0.5`. Jika Anda memiliki kapasitas yang cukup dan ingin operasi Hive lebih cepat, atur nilai ini di atas `0.5`. Anda juga dapat melakukan oversubscribe dengan mengaturnya hingga 1,5 jika Anda yakin ada operasi input/output yang tidak terpakai yang tersedia.
`dynamodb.throughput.write.percent`	Atur tingkat operasi tulis untuk menjaga tingkat throughput ditetapkan DynamoDB Anda berada dalam kisaran yang dialokasikan untuk tabel Anda. Nilainya adalah antara `0.1` dan `1.5`, secara inklusif. Nilai 0,5 adalah tingkat tulis default, yang berarti bahwa Hive akan mencoba untuk menggunakan setengah dari tulis yang ditetapkan di seluruh sumber daya dalam tabel. Menaikkan nilai ini di atas 0,5 akan

Pilihan Hive	Deskripsi
	meningkatkan tingkat permintaan tulis. Menurunkannya di bawah 0,5 akan menurunkan tingkat permintaan tulis. Tingkat tulis ini hanya perkiraan. Tingkat tulis sebenarnya akan tergantung pada faktor-faktor seperti apakah ada distribusi kunci yang seragam dalam DynamoDB Jika Anda menemukan throughput ditetapkan Anda sering dilampaui oleh operasi Hive, atau jika lalu lintas tulis langsung yang di-throttling terlalu banyak, maka kurangi nilainya menjadi kurang dari `0.5`. Jika Anda memiliki kapasitas yang cukup dan ingin operasi Hive lebih cepat, atur nilai ini di atas `0.5`. Anda juga dapat melakukan oversubscribe dengan mengaturnya hingga 1,5 jika Anda yakin ada operasi input/output yang tidak terpakai yang tersedia atau ini adalah data awal yang diunggah ke tabel dan belum ada lalu lintas langsung.
`dynamodb.endpoint`	Tentukan titik akhir untuk layanan DynamoDB. Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir DynamoDB yang tersedia, lihat Wilayah dan titik akhir.
`dynamodb.max.map.tasks`	Tentukan jumlah maksimum tugas peta saat membaca data dari DynamoDB. Nilai ini harus sama dengan atau lebih besar dari 1.
`dynamodb.retry.duration`	Tentukan jumlah menit yang akan digunakan sebagai durasi batas waktu untuk mencoba kembali perintah Hive. Nilai ini harus integer yang sama dengan atau lebih besar dari 0. Durasi batas waktu default adalah dua menit.

Pilihan ini diatur menggunakan perintah `SET` seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
SET dynamodb.throughput.read.percent=1.0;
```

```
INSERT OVERWRITE TABLE s3_export SELECT *
FROM hiveTableName;
```

Contoh perintah Hive untuk mengekspor, mengimpor, dan membuat kueri data di DynamoDB

Contoh berikut menggunakan perintah Hive untuk melaksanakan operasi seperti mengekspor data ke Amazon S3 atau HDFS, mengimpor data ke DynamoDB, menggabungkan tabel, melakukan kueri tabel, dan banyak lagi.

Operasi pada data referensi tabel Hive yang disimpan dalam DynamoDB. Perintah Hive tunduk pada pengaturan throughput ditetapkan tabel DynamoDB, dan data yang diambil termasuk data yang ditulis ke tabel DynamoDB pada saat permintaan operasi Hive diproses oleh DynamoDB. Jika proses pengambilan data memakan waktu lama, beberapa data yang dikembalikan oleh perintah Hive mungkin telah diperbarui di DynamoDB sejak perintah Hive dimulai.

Perintah Hive `DROP TABLE` dan `CREATE TABLE` hanya bertindak pada tabel lokal di Hive dan tidak membuat atau menghapus tabel di DynamoDB. Jika kueri Hive Anda membuat referensi tabel di DynamoDB, maka tabel tersebut harus sudah ada sebelum Anda menjalankan kueri. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan menghapus tabel di DynamoDB, lihat Bekerja dengan tabel di DynamoDB dalam Panduan Developer Amazon DynamoDB.

> **Note**
>
> Saat Anda memetakan tabel Hive ke lokasi di Amazon S3, jangan memetakannya ke jalur root bucket, s3://amzn-s3-demo-bucket, karena ini dapat menyebabkan kesalahan saat Hive menulis data ke Amazon S3. Alih-alih memetakan tabel ke subpath bucket, s3://amzn-s3-demo-bucket/mypath.

Mengekspor data dari DynamoDB

Anda dapat menggunakan Hive untuk mengekspor data dari DynamoDB.

Untuk mengekspor tabel DynamoDB ke bucket Amazon S3

- Buat tabel Hive yang melakukan referensi data yang disimpan dalam DynamoDB. Kemudian Anda dapat memanggil perintah INSERT OVERWRITE untuk menulis data ke direktori eksternal. Dalam contoh berikut, *s3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/* adalah jalur yang valid di Amazon S3. Sesuaikan kolom dan tipe data dalam perintah CREATE untuk mencocokkan nilai-nilai dalam DynamoDB Anda. Anda dapat menggunakan ini untuk membuat arsip data DynamoDB Anda di Amazon S3.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");


INSERT OVERWRITE DIRECTORY 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/' SELECT *
FROM hiveTableName;
```

Untuk mengekspor tabel DynamoDB ke bucket Amazon S3 menggunakan format

- Buat tabel eksternal yang membuat referensi lokasi di Amazon S3. Hal ini ditunjukkan di bawah sebagai s3_export. Selama panggilan CREATE, tentukan baris format untuk tabel. Kemudian, ketika Anda menggunakan INSERT OVERWRITE untuk mengekspor data dari DynamoDB ke s3_export, data ditulis dalam format yang ditentukan. Pada contoh berikut, data ditulis sebagai nilai yang dipisahkan oleh koma (CSV).

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");


CREATE EXTERNAL TABLE s3_export(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3_export SELECT *
```

```
FROM hiveTableName;
```

Untuk mengekspor tabel DynamoDB ke bucket Amazon S3 tanpa menentukan pemetaan kolom

- Membuat tabel Hive yang membuat referensi data yang disimpan dalam DynamoDB. Hal ini mirip dengan contoh sebelumnya, kecuali jika Anda tidak menentukan pemetaan kolom. Tabel harus benar-benar memiliki satu kolom tipe `map<string, string>`. Jika Anda kemudian membuat tabel `EXTERNAL` di Amazon S3 Anda dapat memanggil perintah `INSERT OVERWRITE` untuk menulis data dari DynamoDB ke Amazon S3. Anda dapat menggunakan ini untuk membuat arsip data DynamoDB Anda di Amazon S3. Karena tidak ada pemetaan kolom, Anda tidak dapat melakukan kueri pada tabel yang diekspor dengan cara ini. Mengekspor data tanpa menentukan pemetaan kolom tersedia di Hive 0.8.1.5 atau setelahnya, yang didukung di Amazon EMR AMI 2.2.x dan setelahnya.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (item map<string,string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1");

CREATE EXTERNAL TABLE s3TableName (item map<string, string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3TableName SELECT *
FROM hiveTableName;
```

Untuk mengekspor tabel DynamoDB ke bucket Amazon S3 menggunakan kompresi data

- Hive menyediakan beberapa codec kompresi yang dapat Anda atur selama sesi Hive Anda. Melakukan hal tersebut akan menyebabkan data yang diekspor dikompresi dalam format yang ditentukan. Contoh berikut mengompres file yang diekspor menggunakan algoritma Lempel-Ziv-Oberhumer (LZO).

```
SET hive.exec.compress.output=true;
SET io.seqfile.compression.type=BLOCK;
```

```
SET mapred.output.compression.codec = com.hadoop.compression.lzo.LzopCodec;


CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");


CREATE EXTERNAL TABLE lzo_compression_table (line STRING)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE lzo_compression_table SELECT *
FROM hiveTableName;
```

Codec kompresi yang tersedia adalah:

- org.apache.hadoop.io.compress. GzipCodec
- org.apache.hadoop.io.compress. DefaultCodec
- com.hadoop.compression.lzo. LzoCodec
- com.hadoop.compression.lzo. LzopCodec
- org.apache.hadoop.io.compress. BZip2Codec
- org.apache.hadoop.io.compress. SnappyCodec

Untuk mengekspor tabel DynamoDB ke HDFS

- Gunakan perintah Hive berikut, di mana *hdfs:///directoryName* adalah jalur HDFS yang valid dan *hiveTableName* merupakan tabel di Hive yang mereferensikan DynamoDB. Operasi ekspor ini lebih cepat daripada mengekspor tabel DynamoDB ke Amazon S3 karena Hive 0.7.1.1 menggunakan HDFS sebagai langkah lanjutan ketika mengekspor data ke Amazon S3. Contoh berikut juga menunjukkan cara untuk mengatur `dynamodb.throughput.read.percent` menjadi 1,0 untuk meningkatkan tingkat permintaan baca.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
```

```
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");

SET dynamodb.throughput.read.percent=1.0;

INSERT OVERWRITE DIRECTORY 'hdfs:///directoryName' SELECT * FROM hiveTableName;
```

Anda juga dapat mengekspor data ke HDFS menggunakan format dan kompresi seperti yang ditunjukkan di atas untuk ekspor ke Amazon S3. Untuk melakukannya, cukup ganti direktori Amazon S3 dalam contoh di atas dengan direktori HDFS.

Untuk membaca data karakter UTF-8 yang tidak dapat dicetak di Hive

- Anda dapat membaca dan menulis data karakter UTF-8 yang tidak dapat dicetak dengan Hive dengan menggunakan klausul `STORED AS SEQUENCEFILE` saat Anda membuat tabel. A SequenceFile adalah format file biner Hadoop; Anda perlu menggunakan Hadoop untuk membaca file ini. Contoh berikut menunjukkan cara mengekspor data dari DynamoDB ke Amazon S3. Anda dapat menggunakan fungsionalitas ini untuk menangani karakter dikodekan UTF-8 yang tidak dapat dicetak.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");


CREATE EXTERNAL TABLE s3_export(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
STORED AS SEQUENCEFILE
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3_export SELECT *
FROM hiveTableName;
```

Mengimpor data ke DynamoDB

Ketika Anda menulis data ke DynamoDB menggunakan Hive Anda harus memastikan bahwa jumlah unit kapasitas tulis lebih besar dari jumlah pemeta di klaster. Sebagai contoh, klaster yang berjalan

pada instans EC2 m1.xlarge menghasilkan 8 pemeta per instans. Dalam kasus klaster yang memiliki 10 instans, itu berarti ada total 80 pemeta. Jika unit kapasitas tulis Anda tidak lebih besar dari jumlah pemeta di klaster, operasi tulis Hive dapat menghabiskan semua throughput tulis, atau mencoba untuk menghabiskan throughput lebih dari yang ditetapkan. Untuk informasi selengkapnya tentang jumlah pemeta yang dihasilkan oleh setiap tipe instans EC2, lihat Konfigurasikan Hadoop.

Jumlah pemeta di Hadoop dikendalikan oleh perpecahan masukan. Jika ada terlalu sedikit perpecahan, perintah tulis Anda mungkin tidak dapat menghabiskan semua throughput tulis yang tersedia.

Jika item dengan kunci yang sama ada di tabel DynamoDB target, maka item itu akan ditimpa. Jika tidak ada item dengan kunci yang ada di tabel DynamoDB target, maka item itu akan dimasukkan.

Untuk mengimpor tabel dari Amazon S3 ke DynamoDB

- Anda dapat menggunakan Amazon EMR (Amazon EMR) dan Hive untuk menulis data dari Amazon S3 ke DynamoDB.

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3_import(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");

INSERT OVERWRITE TABLE hiveTableName SELECT * FROM s3_import;
```

Untuk mengimpor tabel dari bucket Amazon S3 untuk DynamoDB tanpa menentukan pemetaan kolom

- Buat tabel EXTERNAL yang membuat referensi data yang disimpan di Amazon S3 yang sebelumnya diekspor dari DynamoDB. Sebelum mengimpor, pastikan bahwa tabel ada di DynamoDB dan bahwa tabel tersebut memiliki skema kunci yang sama seperti tabel DynamoDB yang sebelumnya diekspor. Selain itu, tabel harus memiliki tepat satu kolom tipe `map<string, string>`. Jika Anda kemudian membuat tabel Hive yang terkait dengan DynamoDB, Anda dapat memanggil perintah `INSERT OVERWRITE` untuk menulis data dari Amazon S3 ke

DynamoDB. Karena tidak ada pemetaan kolom, Anda tidak dapat melakukan kueri tabel yang diimpor dengan cara ini. Mengimpor data tanpa menentukan pemetaan kolom tersedia di Hive 0.8.1.5 atau setelahnya, yang didukung di Amazon EMR AMI 2.2.3 dan setelahnya.

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3TableName (item map<string, string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (item map<string,string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1");

INSERT OVERWRITE TABLE hiveTableName SELECT *
FROM s3TableName;
```

Untuk mengimpor tabel dari HDFS ke DynamoDB

- Anda dapat menggunakan Amazon EMR dan Hive untuk menulis data dari HDFS ke DynamoDB.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hdfs_import(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 'hdfs:///directoryName';

CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");

INSERT OVERWRITE TABLE hiveTableName SELECT * FROM hdfs_import;
```

Melakukan kueri data dalam DynamoDB

Contoh berikut menunjukkan berbagai cara untuk menggunakan Amazon EMR untuk melakukan kueri data yang disimpan di DynamoDB.

Untuk menemukan nilai terbesar untuk kolom dipetakan (**max**)

- Gunakan perintah Hive seperti berikut. Pada perintah pertama, pernyataan CREATE menciptakan tabel Hive yang membuat referensi data yang disimpan dalam DynamoDB. Pernyataan SELECT kemudian menggunakan tabel itu untuk melakukan kueri data yang disimpan dalam DynamoDB. Contoh berikut menemukan pesanan terbesar yang ditempatkan oleh pelanggan tertentu.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double,
 items_purchased array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");

SELECT max(total_cost) from hive_purchases where customerId = 717;
```

Untuk menggabungkan data menggunakan klausul **GROUP BY**

- Anda dapat menggunakan klausul GROUP BY untuk mengumpulkan data di beberapa catatan. Hal ini sering kali digunakan dengan fungsi agregat seperti sum, count, min, atau max. Contoh berikut mengembalikan daftar pesanan terbesar dari pelanggan yang telah menempatkan lebih dari tiga pesanan.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double,
 items_purchased array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");

SELECT customerId, max(total_cost) from hive_purchases GROUP BY customerId HAVING
 count(*) > 3;
```

Untuk menggabungkan dua tabel DynamoDB

- Contoh berikut memetakan dua tabel Hive ke data yang disimpan dalam DynamoDB. Ia kemudian memanggil gabungan di dua tabel itu. Gabungan dikomputasi pada klaster dan dikembalikan. Gabungan tidak terjadi di DynamoDB. Contoh ini mengembalikan daftar pelanggan dan pembelian mereka untuk pelanggan yang telah menempatkan lebih dari dua pesanan.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double,
 items_purchased array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");

CREATE EXTERNAL TABLE hive_customers(customerId bigint, customerName string,
 customerAddress array<String>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Customers",
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,customerName:Name,customerAddress:Address");

Select c.customerId, c.customerName, count(*) as count from hive_customers c
JOIN hive_purchases p ON c.customerId=p.customerId
GROUP BY c.customerId, c.customerName HAVING count > 2;
```

Untuk menggabungkan dua tabel dari sumber yang berbeda

- Pada contoh berikut, Customer_S3 adalah tabel Hive yang memuat file CSV yang disimpan di Amazon S3 dan hive_purchase adalah tabel yang membuat referensi data di DynamoDB. Contoh berikut menggabungkan data pelanggan yang disimpan sebagai file CSV di Amazon S3 dengan data pesanan yang disimpan di DynamoDB untuk mengembalikan satu set data yang mewakili pesanan yang ditempatkan oleh pelanggan yang terdapat kata "Miller" dalam nama mereka.

```
CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double,
 items_purchased array<String>)
```

```
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
"dynamodb.column.mapping" =
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");

CREATE EXTERNAL TABLE Customer_S3(customerId bigint, customerName string,
 customerAddress array<String>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/subpath/';

Select c.customerId, c.customerName, c.customerAddress from
Customer_S3 c
JOIN hive_purchases p
ON c.customerid=p.customerid
where c.customerName like '%Miller%';
```

> **Note**
>
> Dalam contoh sebelumnya, pernyataan CREATE TABLE disertakan dalam setiap contoh agar jelas dan lengkap. Ketika menjalankan beberapa kueri atau operasi ekspor terhadap tabel Hive tertentu, Anda hanya perlu membuat tabel satu kali, yakni pada awal sesi Hive.

Mengoptimalkan performa untuk operasi Amazon EMR di DynamoDB

Operasi Amazon EMR pada tabel DynamoDB dihitung sebagai operasi baca, dan tunduk pada pengaturan throughput yang ditetapkan tabel. Amazon EMR mengimplementasikan logikanya sendiri untuk mencoba menyeimbangkan beban pada tabel DynamoDB Anda untuk meminimalkan kemungkinan melebihi throughput ditetapkan Anda. Pada akhir setiap kueri Hive, Amazon EMR mengembalikan informasi tentang klaster yang digunakan untuk memproses kueri, termasuk berapa kali throughput ditetapkan Anda terlampaui. Anda dapat menggunakan informasi ini, serta CloudWatch metrik tentang throughput DynamoDB Anda, untuk mengelola beban pada tabel DynamoDB Anda dengan lebih baik dalam permintaan berikutnya.

Faktor-faktor berikut mempengaruhi performa kueri Hive ketika bekerja dengan tabel DynamoDB.

Unit kapasitas baca yang ditetapkan

Ketika Anda menjalankan kueri Hive terhadap tabel DynamoDB, Anda harus memastikan bahwa Anda telah menetapkan jumlah unit kapasitas baca yang memadai.

Misalnya, anggaplah bahwa Anda telah menetapkan 100 unit kapasitas baca untuk tabel DynamoDB Anda. Ini akan memungkinkan Anda melakukan 100 baca, atau 409,600 byte, per detik. Jika tabel yang berisi 20GB data (21.474.836.480 byte), dan kueri Hive Anda melakukan pindai tabel penuh, Anda dapat memperkirakan berapa lama kueri dijalankan:

21.474.836.480 / 409.600 = 52.429 detik = 14,56 jam

Satu-satunya cara untuk mengurangi waktu yang diperlukan adalah menyesuaikan unit kapasitas baca pada tabel sumber DynamoDB. Menambahkan lebih banyak simpul ke klaster Amazon EMR tidak akan membantu.

Dalam output Hive, persentase penyelesaian diperbarui ketika satu proses pemeta atau lebih telah selesai dilakukan. Untuk tabel DynamoDB yang besar dengan pengaturan Kapasitas Baca ditetapkan yang rendah, output persentase penyelesaian mungkin tidak diperbarui dalam waktu yang lama; dalam kasus di atas, tugas akan muncul menjadi selesai 0% dalam beberapa jam. Untuk status yang lebih rinci pada kemajuan tugas Anda, buka konsol Amazon EMR; Anda akan dapat melihat status tugas pemeta individu, dan statistik untuk baca data.

Anda juga dapat masuk ke antarmuka Hadoop pada simpul utama dan melihat statistik Hadoop. Ini menunjukkan status tugas peta individu dan beberapa statistik data baca. Untuk informasi selengkapnya, lihat Antarmuka web yang di-hosting pada simpul utama dalam Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Pengaturan persen baca

Secara default, Amazon EMR mengelola beban permintaan terhadap tabel DynamoDB Anda sesuai dengan throughput ditetapkan Anda saat ini. Namun, ketika Amazon EMR mengembalikan informasi tentang tugas Anda yang mencakup throughput ditetapkan dalam jumlah yang tinggi melebihi tanggapan, Anda dapat menyesuaikan tingkat baca default menggunakan parameter `dynamodb.throughput.read.percent` ketika Anda menyiapkan tabel Hive. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan parameter persentase baca, lihat Pilihan Hive.

Pengaturan persentase tulis

Secara default, Amazon EMR mengelola beban permintaan terhadap tabel DynamoDB Anda sesuai dengan throughput ditetapkan Anda saat ini. Namun, ketika Amazon EMR mengembalikan

informasi tentang tugas Anda yang mencakup throughput ditetapkan dalam jumlah yang tinggi melebihi tanggapan, Anda dapat menyesuaikan tingkat tulis default menggunakan parameter `dynamodb.throughput.write.percent` ketika Anda menyiapkan tabel Hive. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan parameter persentase tulis, lihat Pilihan Hive.

Pengaturan durasi coba lagi

Secara default, Amazon EMR menjalankan kembali kueri Hive jika ia belum mengembalikan hasil dalam waktu dua menit, yang merupakan interval coba lagi default. Anda dapat menyesuaikan interval ini dengan mengatur parameter `dynamodb.retry.duration` ketika Anda menjalankan kueri Hive. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan parameter persentase tulis, lihat Pilihan Hive.

Jumlah tugas peta

Pemeta daemon yang diluncurkan Hadoop untuk memproses permintaan Anda untuk mengekspor dan melakukan data kueri pada data yang disimpan dalam DynamoDB dibatasi pada tingkat baca maksimum 1 MiB per detik untuk membatasi kapasitas baca yang digunakan. Jika Anda memiliki throughput ditetapkan tambahan yang tersedia di DynamoDB, Anda dapat meningkatkan performa ekspor Hive dan operasi kueri dengan meningkatkan jumlah pemeta daemon. Untuk melakukan ini, Anda dapat meningkatkan jumlah instans EC2 dalam klaster Anda atau meningkatkan jumlah pemeta daemon yang berjalan pada setiap instans EC2.

Anda dapat meningkatkan jumlah instans EC2 dalam sebuah klaster dengan melakukan pemfilteran stopword atas klaster saat ini dan meluncurkannya kembali dengan instans EC2 dalam jumlah besar. Anda menentukan jumlah instans EC2 di kotak dialog Konfigurasikan Instans EC2 jika Anda meluncurkan klaster dari konsol Amazon EMR, atau dengan pilihan `--num-instances` jika Anda meluncurkan klaster dari CLI.

Jumlah tugas peta yang berjalan pada instans tergantung pada tipe instans EC2. Untuk informasi lebih lanjut tentang tipe instans EC2 yang didukung dan jumlah pemeta yang disediakan masing-masing tipe, lihat Konfigurasi tugas. Di sana, Anda akan menemukan bagian "Konfigurasi Tugas" untuk masing-masing konfigurasi yang didukung.

Cara lain untuk meningkatkan jumlah pemeta daemon adalah dengan mengubah parameter konfigurasi `mapreduce.tasktracker.map.tasks.maximum` Hadoop ke nilai yang lebih tinggi. Ini memiliki keuntungan yang memberikan Anda lebih banyak pemeta tanpa perlu meningkatkan jumlah atau ukuran instans EC2, sehingga Anda bisa menghemat uang Anda. Kerugiannya adalah bahwa dengan mengatur nilai ini terlalu tinggi akan dapat menyebabkan instans EC2 di klaster

Anda kehabisan memori. Untuk mengatur `mapreduce.tasktracker.map.tasks.maximum`, luncurkan klaster dan tentukan nilai untuk `mapreduce.tasktracker.map.tasks.maximum` sebagai properti dari klasifikasi konfigurasi peta-situs. Ini ditunjukkan dalam contoh berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan aplikasi.

```
{
    "configurations": [
    {
        "classification": "mapred-site",
        "properties": {
            "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum": "10"
        }
    }
    ]
}
```

Permintaan data paralel

Beberapa permintaan data, baik dari lebih dari satu pengguna atau lebih dari satu aplikasi ke satu tabel dapat menguras throughput ditetapkan baca dan performa menjadi lambat.

Durasi proses

Konsistensi data di DynamoDB bergantung pada urutan operasi baca dan tulis pada setiap simpul. Saat kueri Hive sedang berjalan, aplikasi lain mungkin memuat data baru ke dalam tabel DynamoDB atau memodifikasi atau menghapus data yang ada. Dalam hal ini, hasil kueri Hive mungkin tidak akan mencerminkan perubahan yang dilakukan terhadap data saat kueri sedang berjalan.

Hindari throughput yang melebihi

Saat menjalankan kueri Hive terhadap DynamoDB, berhati-hatilah untuk tidak melebihi throughput ditetapkan Anda, karena ini akan menguras kapasitas yang dibutuhkan untuk panggilan aplikasi Anda untuk `DynamoDB::Get`. Untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi, Anda harus secara teratur memantau volume baca dan pembatasan panggilan aplikasi `DynamoDB::Get` dengan memeriksa log dan metrik pemantauan di Amazon. CloudWatch

Waktu permintaan

Melakukan penjadwalan kueri Hive yang mengakses tabel DynamoDB ketika ada permintaan yang lebih rendah pada tabel DynamoDB akan dapat meningkatkan performa. Misalnya, jika sebagian

besar pengguna aplikasi Anda tinggal di San Francisco, Anda dapat memilih untuk mengekspor data pada pukul 4 pagi setiap hari. PST, ketika sebagian besar pengguna tertidur, dan tidak memperbarui catatan dalam basis data DynamoDB Anda.

Tabel berbasis waktu

Jika data diatur sebagai serangkaian tabel DynamoDB berbasis waktu, misalnya satu tabel per hari, maka Anda dapat mengekspor data ketika tabel tidak aktif lagi. Anda dapat menggunakan teknik ini untuk membuat cadangan data ke Amazon S3 secara berkelanjutan.

Data yang diarsipkan

Jika Anda berencana untuk menjalankan banyak kueri Hive terhadap data yang disimpan dalam DynamoDB dan aplikasi Anda dapat mentolerir data yang diarsipkan, Anda mungkin ingin mengekspor data ke HDFS atau Amazon S3 dan menjalankan kueri Hive terhadap salinan data, bukan terhadap DynamoDB. Ini menghemat operasi baca dan throughput ditetapkan Anda.

Kinesis

Cluster EMR Amazon dapat membaca dan memproses aliran Amazon Kinesis secara langsung, menggunakan alat yang sudah dikenal di ekosistem Hadoop seperti Hive, Pig,, Hadoop Streaming API, dan Cascading. MapReduce Anda juga dapat menggabungkan dengan data waktu nyata dari Amazon Kinesis dengan data yang ada di Amazon S3, Amazon DynamoDB, dan HDFS dalam sebuah klaster yang berjalan. Anda dapat langsung memuat data dari Amazon EMR ke Amazon S3 atau DynamoDB untuk kegiatan setelah pemrosesan. Untuk informasi tentang sorotan dan harga layanan Amazon Kinesis, lihat halaman Amazon Kinesis.

Apa yang dapat saya lakukan dengan integrasi Amazon EMR dan Amazon Kinesis?

Integrasi antara Amazon EMR dan Amazon Kinesis akan membuat skenario tertentu menjadi jauh lebih mudah; misalnya:

- Analisis log streaming–Anda dapat menganalisis log web streaming untuk membuat daftar 10 tipe kesalahan teratas setiap beberapa menit menurut wilayah, peramban, dan domain akses.
- Keterlibatan pelanggan–Anda dapat menulis kueri yang menggabungkan dengan data aliran klik dari Amazon Kinesis dengan informasi kampanye iklan yang disimpan dalam tabel DynamoDB untuk mengidentifikasi kategori iklan paling efektif yang ditampilkan di situs web tertentu.

- Kueri interaktif Ad-hoc–Anda dapat memuat data secara berkala dari pengaliran Amazon Kinesis ke HDFS dan menyediakannya sebagai tabel Impala lokal untuk kueri cepat, interaktif, dan analitik.

Analisis pengaliran Amazon Kinesis yang telah melalui checkpointing

Pengguna dapat menjalankan analisis berkala yang dikelompokkan dalam batch atas pengaliran Amazon Kinesis dalam apa yang disebut iterasi. Karena catatan data pengaliran Amazon Kinesis diambil dengan menggunakan nomor urut, maka batas iterasi ditentukan dengan memulai dan mengakhiri nomor urut yang disimpan oleh Amazon EMR dalam tabel DynamoDB. Misalnya, saat `iteration0` berakhir, ia menyimpan nomor urut akhir di DynamoDB sehingga ketika tugas `iteration1` dimulai, ia dapat mengambil data berikutnya dari pengaliran. Pemetaan iterasi dalam data pengaliran ini disebut checkpointing. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konektor Kinesis.

Jika iterasi diperiksa dan pekerjaan gagal memproses iterasi, Amazon EMR mencoba memproses ulang catatan dalam iterasi tersebut.

Checkpointing adalah sebuah fitur yang memungkinkan Anda untuk:

- Mulai pengolahan data setelah nomor urut diproses oleh kueri sebelumnya yang berjalan pada pengaliran dan nama logis yang sama
- Memproses ulang batch data yang sama dari Kinesis yang diproses oleh kueri sebelumnya

Untuk mengaktifkan checkpointing, atur parameter `kinesis.checkpoint.enabled` untuk `true` dalam skrip Anda. Juga, konfigurasikan parameter-parameter berikut:

Pengaturan konfigurasi	Deskripsi
kinesis.checkpoint.metastore.table.name	Nama tabel DynamoDB di mana informasi pos pemeriksaan akan disimpan
kinesis.checkpoint.metastore.hash.key.name	Nama kunci hash untuk tabel DynamoDB
kinesis.checkpoint.metastore.hash.range.name	Nama kunci range untuk tabel DynamoDB
kinesis.checkpoint.logical.name	Sebuah nama logis untuk pemrosesan saat ini

Pengaturan konfigurasi	Deskripsi
kinesis.checkpoint.iteration.no	Nomor iterasi untuk pemrosesan terkait dengan nama logis
kinesis.rerun.iteration.without.wait	Nilai Boolean yang menunjukkan jika iterasi gagal dapat dijalankan ulang tanpa perlu menunggu waktu habis; default-nya adalah `false`

Rekomendasi Provisioned IOPS untuk tabel Amazon DynamoDB

Konektor Amazon EMR untuk Amazon Kinesis menggunakan basis data DynamoDB sebagai dukungan untuk melakukan checkpointing metadata. Anda harus membuat tabel di DynamoDB sebelum menggunakan data dalam pengaliran Amazon Kinesis dengan klaster Amazon EMR dalam interval yang melalui checkpointing. Tabel harus berada dalam wilayah yang sama dengan klaster Amazon EMR. Berikut ini adalah rekomendasi umum untuk jumlah IOPS yang harus Anda sediakan untuk tabel DynamoDB Anda; biarkan `j` menjadi jumlah maksimum tugas Hadoop (dengan nama logis yang berbeda+kombinasi nomor iterasi) yang dapat berjalan bersamaan dan `s` menjadi jumlah maksimum serpihan yang akan diproses setiap tugas:

Untuk Unit Kapasitas Baca: `j*s/5`

Untuk Unit Kapasitas Tulis: `j*s`

Pertimbangan performa

Throughput serpihan Amazon Kinesis berbanding lurus dengan ukuran instans simpul di klaster Amazon EMR dan ukuran catatan di pengaliran. Kami menyarankan Anda menggunakan instans m5.xlarge atau yang lebih besar pada simpul utama dan simpul inti.

Jadwalkan analisis Amazon Kinesis dengan Amazon EMR

Ketika Anda menganalisis data pada pengaliran Amazon Kinesis aktif, yang dibatasi oleh waktu habis dan durasi maksimum untuk setiap iterasi, penting bahwa Anda sering menjalankan analisis untuk mengumpulkan detail periodik dari pengaliran. Ada beberapa cara untuk mengeksekusi skrip dan kueri tersebut secara berkala; sebaiknya gunakan AWS Data Pipeline untuk tugas berulang seperti ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Data Pipeline PigActivitydan AWS Data Pipeline HiveActivitydi Panduan AWS Data Pipeline Pengembang.

Migrasi konektor Spark Kinesis ke SDK 2.x untuk Amazon EMR 7.0

AWS SDK menyediakan seperangkat APIs dan pustaka yang kaya untuk berinteraksi dengan layanan komputasi AWS awan, seperti mengelola kredensil, menghubungkan ke layanan S3 dan Kinesis. Konektor Spark Kinesis digunakan untuk mengkonsumsi data dari Kinesis Data Streams, dan data yang diterima diubah dan diproses di mesin eksekusi Spark. Saat ini konektor ini dibangun di atas 1.x AWS SDK dan Kinesis-client-library (KCL).

Sebagai bagian dari migrasi AWS SDK 2.x, konektor Spark Kinesis juga diperbarui sesuai untuk dijalankan dengan SDK 2.x. Dalam rilis Amazon EMR 7.0, Spark berisi upgrade SDK 2.x yang belum tersedia di versi komunitas Apache Spark. Jika Anda menggunakan konektor Spark Kinesis dari rilis yang lebih rendah dari 7.0, Anda harus memigrasikan kode aplikasi agar berjalan di SDK 2.x sebelum dapat bermigrasi ke Amazon EMR 7.0.

Panduan migrasi

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah untuk memigrasikan aplikasi ke konektor Kinesis Spark yang ditingkatkan. Ini mencakup panduan untuk bermigrasi ke Kinesis Client Library (KCL) 2.x AWS , penyedia kredensi, AWS dan klien layanan di SDK 2.x. AWS Sebagai referensi, ini juga mencakup WordCountprogram sampel yang menggunakan konektor Kinesis.

Topik

- Migrasi KCL dari 1.x ke 2.x
- Memigrasi penyedia AWS kredensional dari AWS SDK 1.x ke 2.x
- Memigrasi klien AWS layanan dari AWS SDK 1.x ke 2.x
- Contoh kode untuk aplikasi streaming
- Pertimbangan saat menggunakan konektor Kinesis Spark yang ditingkatkan

Migrasi KCL dari 1.x ke 2.x

- Tingkat dan dimensi metrik di **`KinesisInputDStream`**

  Saat membuat instance`KinesisInputDStream`, Anda dapat mengontrol level dan dimensi metrik untuk aliran. Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat menyesuaikan parameter ini dengan KCL 1.x:

```
import
 com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.KinesisClientLibConfiguration
```

```
import com.amazonaws.services.kinesis.metrics.interfaces.MetricsLevel

val kinesisStream = KinesisInputDStream.builder
  .streamingContext(ssc)
  .streamName(streamName)
  .endpointUrl(endpointUrl)
  .regionName(regionName)
  .initialPosition(new Latest())
  .checkpointAppName(appName)
  .checkpointInterval(kinesisCheckpointInterval)
  .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_AND_DISK_2)
  .metricsLevel(MetricsLevel.DETAILED)

 .metricsEnabledDimensions(KinesisClientLibConfiguration.DEFAULT_METRICS_ENABLED_DIMENSIONS.a
  .build()
```

Di KCL 2.x, pengaturan konfigurasi ini memiliki nama paket yang berbeda. Untuk bermigrasi ke 2.x:

1. Ubah pernyataan impor untuk `com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.KinesisClientLibCon` dan `com.amazonaws.services.kinesis.metrics.interfaces.MetricsLevel` ke `software.amazon.kinesis.metrics.MetricsLevel` dan `software.amazon.kinesis.metrics.MetricsUtil` masing-masing.

   ```
   // import com.amazonaws.services.kinesis.metrics.interfaces.MetricsLevel
   import software.amazon.kinesis.metrics.MetricsLevel

   // import
    com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.KinesisClientLibConfiguration
   import software.amazon.kinesis.metrics.MetricsUtil
   ```

2. Ganti garis `metricsEnabledDimensionsKinesisClientLibConfiguration.DEFAULT_METRICS_ENABL` dengan `metricsEnabledDimensionsSet(MetricsUtil.OPERATION_DIMENSION_NAME, MetricsUtil.SHARD_ID_DIMENSION_NAME)`

Berikut ini adalah versi terbaru dari `KinesisInputDStream` dengan tingkat metrik dan dimensi metrik yang disesuaikan:

```
import software.amazon.kinesis.metrics.MetricsLevel
import software.amazon.kinesis.metrics.MetricsUtil

val kinesisStream = KinesisInputDStream.builder
  .streamingContext(ssc)
  .streamName(streamName)
  .endpointUrl(endpointUrl)
  .regionName(regionName)
  .initialPosition(new Latest())
  .checkpointAppName(appName)
  .checkpointInterval(kinesisCheckpointInterval)
  .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_AND_DISK_2)
  .metricsLevel(MetricsLevel.DETAILED)
  .metricsEnabledDimensions(Set(MetricsUtil.OPERATION_DIMENSION_NAME,
 MetricsUtil.SHARD_ID_DIMENSION_NAME))
  .build()
```

- Fungsi penangan pesan di `KinesisInputDStream`

  Saat membuat instance`KinesisInputDStream`, Anda juga dapat menyediakan "fungsi penangan pesan" yang mengambil Rekaman Kinesis dan mengembalikan objek generik T, jika Anda ingin menggunakan data lain yang disertakan dalam Rekaman seperti kunci partisi.

  Di KCL 1.x, tanda tangan fungsi penangan pesan adalah:`Record => T`, di mana Record berada. `com.amazonaws.services.kinesis.model.Record` Di KCL 2.x, tanda tangan handler diubah menjadi:`KinesisClientRecord => T`, where is. KinesisClientRecord `software.amazon.kinesis.retrieval.KinesisClientRecord`

  Berikut ini adalah contoh penyediaan handler pesan di KCL 1.x:

```
import com.amazonaws.services.kinesis.model.Record


def addFive(r: Record): Int = JavaUtils.bytesToString(r.getData).toInt + 5
val stream = KinesisInputDStream.builder
  .streamingContext(ssc)
  .streamName(streamName)
  .endpointUrl(endpointUrl)
  .regionName(regionName)
  .initialPosition(new Latest())
  .checkpointAppName(appName)
```

```
  .checkpointInterval(Seconds(10))
  .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_ONLY)
  .buildWithMessageHandler(addFive)
```

Untuk memigrasikan penangan pesan:

1. Ubah pernyataan impor `com.amazonaws.services.kinesis.model.Record` menjadi`software.amazon.kinesis.retrieval.KinesisClientRecord`.

   ```
   // import com.amazonaws.services.kinesis.model.Record
   import software.amazon.kinesis.retrieval.KinesisClientRecord
   ```

2. Perbarui tanda tangan metode handler pesan.

   ```
   //def addFive(r: Record): Int = JavaUtils.bytesToString(r.getData).toInt + 5
   def addFive = (r: KinesisClientRecord) => JavaUtils.bytesToString(r.data()).toInt
    + 5
   ```

Berikut ini adalah contoh terbaru dari menyediakan handler pesan di KCL 2.x:

```
import software.amazon.kinesis.retrieval.KinesisClientRecord


def addFive = (r: KinesisClientRecord) => JavaUtils.bytesToString(r.data()).toInt + 5
val stream = KinesisInputDStream.builder
  .streamingContext(ssc)
  .streamName(streamName)
  .endpointUrl(endpointUrl)
  .regionName(regionName)
  .initialPosition(new Latest())
  .checkpointAppName(appName)
  .checkpointInterval(Seconds(10))
  .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_ONLY)
  .buildWithMessageHandler(addFive)
```

Untuk informasi selengkapnya tentang migrasi dari KCL 1.x ke 2.x, lihat Migrasi Konsumen dari KCL 1.x ke KCL 2.x.

Memigrasi penyedia AWS kredensional dari AWS SDK 1.x ke 2.x

Penyedia kredensial digunakan untuk mendapatkan AWS kredensil untuk interaksi dengan. AWSAda beberapa perubahan antarmuka dan kelas yang terkait dengan penyedia kredensional di SDK 2.x, yang dapat ditemukan di sini. Konektor Spark Kinesis telah mendefinisikan interface `org.apache.spark.streaming.kinesis.SparkAWSCredentials` () dan kelas implementasi yang mengembalikan versi AWS 1.x dari penyedia kredensi. Penyedia kredensi ini diperlukan saat menginisialisasi klien Kinesis. Misalnya, jika Anda menggunakan metode `SparkAWSCredentials.provider` dalam aplikasi, Anda perlu memperbarui kode untuk menggunakan penyedia AWS kredensi versi 2.x.

Berikut ini adalah contoh penggunaan penyedia kredensi di AWS SDK 1.x:

```
import org.apache.spark.streaming.kinesis.SparkAWSCredentials
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider

val basicSparkCredentials = SparkAWSCredentials.builder
    .basicCredentials("accessKey", "secretKey")
    .build()

val credentialProvider = basicSparkCredentials.provider
assert(credentialProvider.isInstanceOf[AWSCredentialsProvider], "Type should be
 AWSCredentialsProvider")
```

Untuk bermigrasi ke SDK 2.x:

1. Ubah pernyataan impor `com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider` menjadi `software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider`

   ```
   //import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider
   import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider
   ```

2. Perbarui kode yang tersisa yang menggunakan kelas ini.

   ```
   import org.apache.spark.streaming.kinesis.SparkAWSCredentials
   import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider

   val basicSparkCredentials = SparkAWSCredentials.builder
       .basicCredentials("accessKey", "secretKey")
       .build()
   ```

```
val credentialProvider = basicSparkCredentials.provider
assert (credentialProvider.isInstanceOf[AwsCredentialsProvider], "Type should be
 AwsCredentialsProvider")
```

Memigrasi klien AWS layanan dari AWS SDK 1.x ke 2.x

AWS klien layanan memiliki nama paket yang berbeda di 2.x (yaitu`software.amazon.awssdk`). sedangkan SDK 1.x menggunakan. `com.amazonaws` Untuk informasi lebih lanjut tentang perubahan klien, lihat di sini. Jika Anda menggunakan klien layanan ini dalam kode, Anda perlu memigrasikan klien yang sesuai.

Berikut ini adalah contoh membuat klien di SDK 1.x:

```
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClient
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB

AmazonDynamoDB ddbClient = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();
AmazonDynamoDBClient ddbClient = new AmazonDynamoDBClient();
```

Untuk bermigrasi ke 2.x:

1. Ubah pernyataan impor untuk klien layanan. Ambil klien DynamoDB sebagai contoh. Anda akan perlu untuk mengubah `com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClient` atau `com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB` untuk`software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient`.

   ```
   // import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClient
   // import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB
   import software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbClient
   ```

2. Perbarui kode yang menginisialisasi klien

   ```
   // AmazonDynamoDB ddbClient = AmazonDynamoDBClientBuilder.defaultClient();
   // AmazonDynamoDBClient ddbClient = new AmazonDynamoDBClient();

   DynamoDbClient ddbClient = DynamoDbClient.create();
   DynamoDbClient ddbClient = DynamoDbClient.builder().build();
   ```

   Untuk informasi selengkapnya tentang migrasi AWS SDK dari 1.x ke 2.x, lihat Apa yang berbeda antara SDK for AWS Java 1.x dan 2.x

Contoh kode untuk aplikasi streaming

```
import java.net.URI
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider
import software.amazon.awssdk.http.apache.ApacheHttpClient
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisClient
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.model.DescribeStreamRequest
import software.amazon.awssdk.regions.Region
import software.amazon.kinesis.metrics.{MetricsLevel, MetricsUtil}

import org.apache.spark.SparkConf
import org.apache.spark.storage.StorageLevel
import org.apache.spark.streaming.{Milliseconds, StreamingContext}
import org.apache.spark.streaming.dstream.DStream.toPairDStreamFunctions
import org.apache.spark.streaming.kinesis.KinesisInitialPositions.Latest
import org.apache.spark.streaming.kinesis.KinesisInputDStream


object KinesisWordCountASLSDKV2 {

  def main(args: Array[String]): Unit = {
    val appName = "demo-app"
    val streamName = "demo-kinesis-test"
    val endpointUrl = "https://kinesis.us-west-2.amazonaws.com"
    val regionName = "us-west-2"

    // Determine the number of shards from the stream using the low-level Kinesis
 Client
    // from the AWS Java SDK.
    val credentialsProvider = DefaultCredentialsProvider.create
    require(credentialsProvider.resolveCredentials() != null,
      "No AWS credentials found. Please specify credentials using one of the methods
 specified " +
        "in https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/
credentials.html")
    val kinesisClient = KinesisClient.builder()
      .credentialsProvider(credentialsProvider)
      .region(Region.US_WEST_2)
      .endpointOverride(URI.create(endpointUrl))
      .httpClientBuilder(ApacheHttpClient.builder())
      .build()
    val describeStreamRequest = DescribeStreamRequest.builder()
      .streamName(streamName)
      .build()
```

```
    val numShards = kinesisClient.describeStream(describeStreamRequest)
      .streamDescription
      .shards
      .size


    // In this example, we are going to create 1 Kinesis Receiver/input DStream for
each shard.
    // This is not a necessity; if there are less receivers/DStreams than the number of
shards,
    // then the shards will be automatically distributed among the receivers and each
receiver
    // will receive data from multiple shards.
    val numStreams = numShards

    // Spark Streaming batch interval
    val batchInterval = Milliseconds(2000)

    // Kinesis checkpoint interval is the interval at which the DynamoDB is updated
with information
    // on sequence number of records that have been received. Same as batchInterval for
this
    // example.
    val kinesisCheckpointInterval = batchInterval

    // Setup the SparkConfig and StreamingContext
    val sparkConfig = new SparkConf().setAppName("KinesisWordCountASLSDKV2")
    val ssc = new StreamingContext(sparkConfig, batchInterval)

    // Create the Kinesis DStreams
    val kinesisStreams = (0 until numStreams).map { i =>
      KinesisInputDStream.builder
        .streamingContext(ssc)
        .streamName(streamName)
        .endpointUrl(endpointUrl)
        .regionName(regionName)
        .initialPosition(new Latest())
        .checkpointAppName(appName)
        .checkpointInterval(kinesisCheckpointInterval)
        .storageLevel(StorageLevel.MEMORY_AND_DISK_2)
        .metricsLevel(MetricsLevel.DETAILED)
        .metricsEnabledDimensions(Set(MetricsUtil.OPERATION_DIMENSION_NAME,
MetricsUtil.SHARD_ID_DIMENSION_NAME))
        .build()
```

```
    }

    // Union all the streams
    val unionStreams = ssc.union(kinesisStreams)

    // Convert each line of Array[Byte] to String, and split into words
    val words = unionStreams.flatMap(byteArray => new String(byteArray).split(" "))

    // Map each word to a (word, 1) tuple so we can reduce by key to count the words
    val wordCounts = words.map(word => (word, 1)).reduceByKey(_ + _)

    // Print the first 10 wordCounts
    wordCounts.print()

    // Start the streaming context and await termination
    ssc.start()
    ssc.awaitTermination()
  }
}
```

Pertimbangan saat menggunakan konektor Kinesis Spark yang ditingkatkan

- Jika aplikasi Anda menggunakan versi `Kinesis-producer-library` With JDK lebih rendah dari 11, Anda mungkin mengalami pengecualian seperti. `java.lang.NoClassDefFoundError: javax/xml/bind/DatatypeConverter` Ini terjadi karena EMR 7.0 hadir dengan JDK 17 secara default dan modul J2EE telah dihapus dari pustaka standar sejak Java 11+. Ini bisa diperbaiki dengan menambahkan ketergantungan berikut dalam file pom. Ganti versi perpustakaan dengan satu sesuai keinginan Anda.

  ```
  <dependency>
        <groupId>javax.xml.bind</groupId>
        <artifactId>jaxb-api</artifactId>
        <version>${jaxb-api.version}</version>
      </dependency>
  ```

- Stoples konektor Spark Kinesis dapat ditemukan di bawah jalur ini setelah cluster EMR dibuat: `/usr/lib/spark/connector/lib/`

S3 DistCp (s3-dist-cp)

Apache DistCp adalah alat sumber terbuka yang dapat Anda gunakan untuk menyalin data dalam jumlah besar. S3 DistCp mirip dengan DistCp, tetapi dioptimalkan untuk bekerja dengan AWS, terutama Amazon S3. Perintah untuk S3 DistCp di Amazon EMR versi 4.0 dan yang lebih baru `s3-dist-cp` adalah, yang Anda tambahkan sebagai langkah di cluster atau di baris perintah. Menggunakan S3DistCp, Anda dapat secara efisien menyalin sejumlah besar data dari Amazon S3 ke HDFS di mana ia dapat diproses dengan langkah-langkah selanjutnya di cluster EMR Amazon Anda. Anda juga dapat menggunakan S3 DistCp untuk menyalin data antara bucket Amazon S3 atau dari HDFS ke Amazon S3. S3 DistCp lebih skalabel dan efisien untuk paralel menyalin sejumlah besar objek di seluruh bucket dan di seluruh akun. AWS

Untuk perintah spesifik yang menunjukkan fleksibilitas S3DistCP dalam skenario dunia nyata, lihat Tujuh tips untuk menggunakan S3 DistCp di blog Big Data. AWS

Seperti DistCp, S3 DistCp menggunakan MapReduce untuk menyalin secara terdistribusi. Ia berbagi salinan, penanganan kesalahan, pemulihan, dan pelaporan tugas di beberapa server. Untuk informasi lebih lanjut tentang proyek DistCp open source Apache, lihat DistCppanduan dalam dokumentasi Apache Hadoop.

Jika S3 DistCp tidak dapat menyalin beberapa atau semua file yang ditentukan, langkah cluster gagal dan mengembalikan kode kesalahan bukan nol. Jika ini terjadi, S3 DistCp tidak membersihkan file yang disalin sebagian.

> **Important**
>
> S3 DistCp tidak mendukung nama bucket Amazon S3 yang berisi karakter garis bawah.
> S3 DistCp tidak mendukung penggabungan untuk file Parket. Gunakan PySpark sebagai gantinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggabungkan file parquet di Amazon EMR.
> Untuk menghindari kesalahan penyalinan saat menggunakan S3DistCP untuk menyalin satu file (bukan direktori) dari S3 ke HDFS, gunakan Amazon EMR versi 5.33.0 atau yang lebih baru, atau Amazon EMR versi 6.3.0 atau yang lebih baru.

Opsi S3 DistCp

Meskipun mirip dengan DistCp, S3 DistCp mendukung serangkaian opsi yang berbeda untuk mengubah cara menyalin dan mengompres data.

Saat Anda memanggil S3DistCp, Anda dapat menentukan opsi yang dijelaskan dalam tabel berikut. Opsi ditambahkan pada langkah menggunakan daftar argumen. Contoh DistCp argumen S3 ditunjukkan pada tabel berikut.

Opsi	Deskripsi	Wajib
`--src=LOCATION`	Lokasi data yang akan disalin. Ini dapat berupa lokasi HDFS atau lokasi Amazon S3. Contoh: `--src=s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/j-3GYXXXXXX9IOJ/node` **Important** S3 DistCp tidak mendukung nama bucket Amazon S3 yang berisi karakter garis bawah.	Ya
`--dest=LOCATION`	Tujuan untuk data. Ini dapat berupa lokasi HDFS atau lokasi Amazon S3. Contoh: `--dest=hdfs:///output` **Important** S3 DistCp tidak mendukung nama bucket Amazon S3 yang berisi karakter garis bawah.	Ya
`--srcPattern=PATTERN`	ekspresi reguler yang memfilter operasi penyalinan ke data subset di `--src`. Jika tidak ditentukan ke `--srcPattern` dan juga `--groupBy` , maka semua data di `--src` akan disalin ke `--dest`. Jika argumen ekspresi reguler berisi karakter khusus, seperti tanda bintang (*), maka ekspresi reguler atau seluruh string `--args` harus diapit menggunakan tanda kutip tunggal (').	Tidak

Opsi	Deskripsi	Wajib
	Contoh: `--srcPattern=.*daemons.*-hadoop-.*`	
`--groupBy=PATTERN`	Ekspresi reguler yang menyebabkan S3 DistCp menggabungkan file yang cocok dengan ekspresi. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan opsi ini untuk menggabungkan semua berkas log yang ditulis dalam satu jam ke dalam satu file. Nama file gabungan adalah nilai yang cocok dengan ekspresi reguler untuk pengelompokan dalam grup. Tanda kurung menunjukkan bagaimana file harus dikelompokkan dalam grup, dengan semua item yang cocok dengan pernyataan yang ada dalam tanda kurung yang digabungkan menjadi satu file output. Jika ekspresi reguler tidak menyertakan pernyataan tanda kurung, cluster gagal pada DistCp langkah S3 dan mengembalikan kesalahan. Jika argumen ekspresi reguler berisi karakter khusus, seperti tanda bintang (*), maka ekspresi reguler atau seluruh string `--args` harus diapit menggunakan tanda kutip tunggal ('). Saat `--groupBy` ditentukan, hanya file yang cocok dengan pola yang ditentukan yang akan disalin. Anda tidak perlu menentukan `--groupBy` dan `--srcPattern` pada saat yang sama. Contoh: `--groupBy=.*subnetid.*([0-9]+-[0-9]+-[0-9]+-[0-9]+).*`	Tidak

Opsi	Deskripsi	Wajib
`--targetSize=SIZE`	Ukuran file yang akan dibuat, dalam mebibytes (MIB), ditentukan berdasarkan opsi `--groupBy` . Nilai ini harus berupa integer. Ketika `--targetSize` diatur, S3 DistCp mencoba untuk mencocokkan ukuran ini; ukuran sebenarnya dari file yang disalin mungkin lebih besar atau lebih kecil dari nilai ini. Tugas dikumpulkan berdasarkan ukuran file data, sehingga ada kemungkinan bahwa ukuran file target akan cocok dengan ukuran file data sumber. Jika file yang dirangkai oleh `--groupBy` lebih besar dari nilai `--targetSize` , maka file akan dipecah menjadi beberapa bagian file, dan diberi nama secara berurutan dengan nilai numerik yang ditambahkan pada akhir namanya. Sebagai contoh, sebuah file digabungkan ke dalam `myfile.gz` akan dipecah menjadi beberapa bagian sebagai: `myfile0.gz` , `myfile1.gz` , dll. Contoh: `--targetSize=2`	Tidak
`--appendToLastFile`	Menentukan perilaku S3 DistCp saat menyalin ke file dari Amazon S3 ke HDFS yang sudah ada. Ini menambahkan data file baru ke file yang ada. Jika Anda menggunakan `--appendToLastFile` dengan `--groupBy` , data baru ditambahkan ke file yang cocok dengan kelompok yang sama. Opsi ini juga menghormati `--targetSize` perilaku ketika digunakan dengan `--groupBy.`	Tidak

Opsi	Deskripsi	Wajib
`--outputCodec=CODEC`	Tentukan codec kompresi untuk digunakan untuk file disalin. Ini dapat mengambil nilai: `gzip`, `gz`, `lzo`, `snappy`, atau `none`. Anda dapat menggunakan opsi ini, misalnya, untuk mengkonversi file input yang dikompresi dengan Gzip ke file output dengan kompresi LZO, atau untuk uncompress file sebagai bagian dari operasi penyalinan. Jika Anda memilih codec output, nama file akan ditambahkan dengan ekstensi yang sesuai (misalnya untuk `gz` dan `gzip`, ekstensinya adalah `.gz`) Jika Anda tidak menentukan nilai untuk `--outputCodec` , maka file akan disalin dengan tidak ada perubahan dalam kompresinya. Contoh: `--outputCodec=lzo`	Tidak
`--s3ServerSideEncryption`	Memastikan bahwa data target ditransfer menggunakan SSL dan dienkripsi secara otomatis di Amazon S3 menggunakan kunci sisi layanan. AWS Saat mengambil data menggunakan S3DistCp, objek secara otomatis tidak terenkripsi. Jika Anda mencoba menyalin objek yang tidak dienkripsi ke bucket Amazon S3 yang mengharuskan enkripsi, maka operasi gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan enkripsi data. Contoh: `--s3ServerSideEncryption`	Tidak
`--deleteOnSuccess`	Jika operasi salin berhasil, opsi ini menyebabkan S3 DistCp menghapus file yang disalin dari lokasi sumber. Hal ini berguna jika Anda menyalin file output, misalnya berkas log, dari satu lokasi ke lokasi lain sebagai tugas terjadwal, dan Anda tidak ingin menyalin file yang sama dua kali. Contoh: `--deleteOnSuccess`	Tidak

Opsi	Deskripsi	Wajib
`--disableMultipartUpload`	Nonaktifkan penggunaan unggahan multipart. Contoh: `--disableMultipartUpload`	Tidak
`--multipartUploadChunkSize=SIZE`	Ukuran, dalam MiB, dari setiap bagian dalam unggahan multipart Amazon S3. S3 DistCp menggunakan unggahan multipart saat menyalin data yang lebih besar dari file. `multipartUploadChunkSize` Untuk meningkatkan kinerja pekerjaan, Anda dapat meningkatkan ukuran setiap bagian. Ukuran default adalah 128 MiB. Contoh: `--multipartUploadChunkSize=1000`	Tidak
`--numberFiles`	Tambahkan file output dengan nomor berurutan . Hitungannya dimulai dari 0 kecuali nilai yang berbeda ditentukan oleh `--startingIndex` . Contoh: `--numberFiles`	Tidak
`--startingIndex=INDEX`	Digunakan dengan `--numberFiles` untuk menentukan nomor pertama dalam urutan. Contoh: `--startingIndex=1`	Tidak
`--outputManifest=FILENAME`	Membuat file teks, dikompresi dengan Gzip, yang berisi daftar semua file yang disalin oleh S3. DistCp Contoh: `--outputManifest=manifest-1.gz`	Tidak

Opsi	Deskripsi	Wajib
`--previousManifest=PATH`	Membaca file manifes yang dibuat selama panggilan sebelumnya ke S3 DistCp menggunakan `--outputManifest` bendera. Saat `--previousManifest` bendera disetel, S3 DistCp mengecualikan file yang tercantum dalam manifes dari operasi penyalinan. Jika `--outputManifest` ditentukan bersama dengan `--previousManifest`, maka file yang tercantum dalam manifes sebelumnya juga akan muncul di file manifes baru, meskipun file tidak disalin. Contoh: `--previousManifest=/usr/bin/manifest-1.gz`	Tidak
`--requirePreviousManifest`	Memerlukan manifes sebelumnya yang dibuat selama panggilan sebelumnya ke S3DistCp. Jika ini diatur ke SALAH, maka tidak akan ada kesalahan yang dihasilkan ketika manifes sebelumnya tidak ditentukan. Default-nya adalah BETUL.	Tidak
`--copyFromManifest`	Membalikkan perilaku `--previousManifest` untuk menyebabkan S3 DistCp menggunakan file manifes yang ditentukan sebagai daftar file yang akan disalin, bukan daftar file yang dikecualikan dari penyalinan. Contoh: `--copyFromManifest --previousManifest=/usr/bin/manifest-1.gz`	Tidak

Opsi	Deskripsi	Wajib
`--s3Endpoint=ENDPOINT`	Tentukan titik akhir Amazon S3 yang akan digunakan saat mengunggah file. Opsi ini menetapkan titik akhir untuk baik untuk sumber maupun tujuan. Jika tidak diatur, maka titik akhir default-nya adalah `s3.amazonaws.com` . Untuk daftar titik akhir Amazon S3, lihat Wilayah dan titik akhir. Contoh: `--s3Endpoint=s3.eu-west-1.amazonaws.com`	Tidak
`--storageClass=CLASS`	Kelas penyimpanan yang akan digunakan saat tujuannya adalah Amazon S3. Nilai yang valid adalah STANDARD dan REDUCED_REDUNDANCY. Jika opsi ini tidak ditentukan, S3 DistCp mencoba untuk mempertahankan kelas penyimpanan. Contoh: `--storageClass=STANDARD`	Tidak

Opsi	Deskripsi	Wajib
`--srcPrefixesFile=PATH`	File teks di Amazon S3 (s3://), HDFS (hdfs:///) atau sistem file lokal (file:/) yang berisi daftar prefiks `src`, satu prefiks per baris. Jika `srcPrefixesFile` disediakan, S3 tidak DistCp akan mencantumkan jalur src. Sebaliknya, ia akan menghasilkan daftar sumber sebagai hasil gabungan dari daftar semua prefiks yang ditentukan dalam file ini. Path relatif dibandingkan dengan path src, bukan prefiks-prefiks ini, akan digunakan untuk menghasilkan path tujuan. Jika `srcPattern` juga ditentukan, ia akan diterapkan pada hasil daftar gabungan dari prefiks sumber untuk mem-filter input lebih lanjut. Jika `copyFromManifest` digunakan, objek dalam manifes akan disalin dan `srcPrefixesFile` akan diabaikan. Contoh: `--srcPrefixesFile=PATH`	Tidak

Selain opsi di atas, S3 DistCp mengimplementasikan antarmuka Alat yang berarti mendukung opsi generik.

Menambahkan S3 DistCp sebagai langkah dalam cluster

Anda dapat memanggil S3 DistCp dengan menambahkannya sebagai langkah di cluster Anda. Langkah-langkah dapat ditambahkan ke klaster saat peluncuran atau ke kluster yang sedang berjalan menggunakan konsol tersebut, CLI, atau API. Contoh berikut menunjukkan penambahan DistCp langkah S3 ke cluster yang sedang berjalan. Untuk informasi selengkapnya tentang menambahkan langkah-langkah ke klaster, lihat Mengirim tugas ke klaster dalam Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Untuk menambahkan DistCp langkah S3 ke cluster yang sedang berjalan menggunakan AWS CLI

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan perintah EMR Amazon di AWS CLI, lihat Referensi AWS CLI Perintah.

- Untuk menambahkan langkah ke cluster yang memanggil S3DistCp, berikan parameter yang menentukan bagaimana S3 DistCp harus melakukan operasi penyalinan sebagai argumen.

  Contoh berikut adalah penyalinan daemon log dari Amazon S3 ke `hdfs:///output`. Dalam perintah berikut:

  - `--cluster-id` menentukan klaster
  - `Jar`adalah lokasi file DistCp JAR S3. Untuk contoh cara menjalankan perintah di cluster menggunakan command-runner.jar, lihat Mengirimkan langkah JAR khusus untuk menjalankan skrip atau perintah.
  - `Args`adalah daftar yang dipisahkan koma dari pasangan nama-nilai opsi untuk diteruskan ke S3. DistCp Untuk daftar lengkap opsi yang tersedia, lihat Opsi S3 DistCp.

  Untuk menambahkan langkah DistCp penyalinan S3 ke cluster yang sedang berjalan, letakkan yang berikut ini dalam file JSON yang disimpan di Amazon S3 atau sistem file lokal Anda *`myStep.json`* seperti contoh ini. Ganti *`j-3GYXXXXXX9IOK`* dengan ID cluster Anda dan ganti *`amzn-s3-demo-bucket`* dengan nama bucket Amazon S3 Anda.

  ```
  [
      {
          "Name":"S3DistCp step",
          "Args":["s3-dist-cp","--s3Endpoint=s3.amazonaws.com","--src=s3://amzn-s3-
  demo-bucket/logs/j-3GYXXXXXX9IOJ/node/","--dest=hdfs:///output","--srcPattern=.*[a-
  zA-Z,]+"],
          "ActionOnFailure":"CONTINUE",
          "Type":"CUSTOM_JAR",
          "Jar":"command-runner.jar"
      }
  ]
  ```

  ```
  aws emr add-steps --cluster-id j-3GYXXXXXX9IOK --steps file://./myStep.json
  ```

Example Salin berkas log dari Amazon S3 ke HDFS

Contoh ini juga menggambarkan cara menyalin berkas log yang disimpan dalam bucket Amazon S3 ke HDFS dengan menambahkan langkah ke klaster yang sedang berjalan. Dalam contoh ini opsi `--srcPattern` digunakan untuk membatasi data yang disalin ke log daemon.

Untuk menyalin berkas log dari Amazon S3 ke HDFS menggunakan opsi `--srcPattern`, letakkan berikut ini dalam file JSON yang disimpan di Amazon S3 atau sistem file lokal Anda sebagai *`myStep.json`* untuk contoh ini. Ganti *`j-3GYXXXXXX9I0K`* dengan ID cluster Anda dan ganti *`amzn-s3-demo-bucket`* dengan nama bucket Amazon S3 Anda.

```
[
    {
        "Name":"S3DistCp step",
        "Args":["s3-dist-cp","--s3Endpoint=s3.amazonaws.com","--src=s3://amzn-s3-demo-
bucket/logs/j-3GYXXXXXX9IOJ/node/","--dest=hdfs:///output","--srcPattern=.*daemons.*-
hadoop-.*"],
        "ActionOnFailure":"CONTINUE",
        "Type":"CUSTOM_JAR",
        "Jar":"command-runner.jar"
    }
]
```

Membersihkan setelah pekerjaan S3 DistCp gagal

Jika S3 DistCp tidak dapat menyalin beberapa atau semua file yang ditentukan, perintah atau langkah cluster gagal dan mengembalikan kode kesalahan bukan nol. Jika ini terjadi, S3 DistCp tidak membersihkan file yang disalin sebagian. Anda harus menghapusnya secara manual.

File yang disalin sebagian disimpan ke direktori HDFS di `tmp` sub-direktori dengan pengidentifikasi unik dari pekerjaan S3. DistCp Anda dapat menemukan ID ini dalam output standar tugas.

Misalnya, untuk DistCp pekerjaan S3 dengan ID`4b1c37bb-91af-4391-aaf8-46a6067085a6`, Anda dapat terhubung ke node master cluster dan menjalankan perintah berikut untuk melihat file output yang terkait dengan pekerjaan tersebut.

```
hdfs dfs -ls /tmp/4b1c37bb-91af-4391-aaf8-46a6067085a6/output
```

Perintah ini akan menghasilkan daftar file yang serupa dengan berikut ini:

```
Found 8 items
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/_SUCCESS
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:02 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00000
```

```
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:02 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00001
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:02 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00002
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00003
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00004
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00005
-rw-r--r--   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00006
```

Anda kemudian dapat menjalankan perintah berikut untuk menghapus direktori dan semua isinya.

```
hdfs dfs -rm -rf /tmp/4b1c37bb-91af-4391-aaf8-46a6067085a6
```

Jalankan perintah dan skrip di klaster EMR Amazon

Topik ini mencakup cara menjalankan perintah atau skrip sebagai langkah di cluster Anda. Menjalankan perintah atau skrip sebagai langkah adalah salah satu dari banyak cara Anda dapat Kirim pekerjaan ke cluster dan berguna dalam situasi berikut:

- Bila Anda tidak memiliki akses SSH ke cluster EMR Amazon Anda
- Saat Anda ingin menjalankan perintah bash atau shell untuk memecahkan masalah cluster Anda

Anda dapat menjalankan skrip baik ketika Anda membuat klaster atau ketika cluster Anda dalam `WAITING` status. Untuk menjalankan skrip sebelum pemrosesan langkah dimulai, Anda menggunakan tindakan bootstrap sebagai gantinya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Buat tindakan bootstrap untuk menginstal perangkat lunak tambahan di Panduan Pengelolaan Amazon EMR.

Amazon EMR menyediakan alat berikut untuk membantu Anda menjalankan skrip, perintah, dan program on-cluster lainnya. Anda dapat memanggil kedua alat menggunakan konsol manajemen EMR Amazon atau. AWS CLI

`command-runner.jar`

Terletak di Amazon EMR AMI untuk cluster Anda. Anda dapat menggunakan `command-runner.jar` untuk menjalankan perintah di cluster Anda. Anda menentukan `command-runner.jar` tanpa menggunakan jalur lengkapnya.

`script-runner.jar`

Anda dapat menggunakan `script-runner.jar` untuk menjalankan skrip yang disimpan secara lokal atau di Amazon S3 di klaster Anda.

Untuk Amazon EMR 7.13 dan yang lebih tinggi, toples ini terletak di Amazon EMR AMI untuk cluster Anda. Anda dapat menentukan `script-runner.jar` tanpa menggunakan URI lengkapnya.

Untuk Amazon EMR 7.12 dan yang lebih rendah, toples ini di-host di Amazon S3 di `s3://<region>.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar` mana *`<region>`* adalah Wilayah tempat cluster EMR Amazon Anda berada. Anda harus menentukan URI lengkap `script-runner.jar` saat Anda mengirimkan langkah.

Kirim langkah JAR khusus untuk menjalankan skrip atau perintah

AWS CLI Contoh berikut menggambarkan beberapa kasus penggunaan umum `command-runner.jar` dan `script-runner.jar` di Amazon EMR.

Example: Menjalankan perintah pada cluster menggunakan command-runner.jar

Saat Anda menggunakan`command-runner.jar`, Anda menentukan perintah, opsi, dan nilai dalam daftar argumen langkah Anda.

AWS CLI Contoh berikut mengirimkan langkah ke cluster berjalan yang memanggil`command-runner.jar`. Perintah yang ditentukan dalam `Args` daftar mengunduh skrip yang dipanggil *`my-script.sh`* dari Amazon S3 ke direktori home pengguna hadoop. Perintah kemudian memodifikasi izin skrip dan berjalan. *`my-script.sh`*

Bila Anda menggunakan AWS CLI, item dalam `Args` daftar Anda harus dipisahkan koma tanpa spasi antara elemen daftar. Misalnya, `Args=[example-command,example-option,"example option value"]` bukannya`Args=[example-command, example-option, "example option value"]`.

```
aws emr add-steps \
--cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Download a script from S3 change its permissions and run
 it",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=command-runner.jar,Args=[bash,-c,"aws s3 cp s3://
amzn-s3-demo-bucket/my-script.sh /home/hadoop; chmod u+x /home/hadoop/my-script.sh;
 cd /home/hadoop; ./my-script.sh"]
```

Example: Menjalankan skrip pada cluster menggunakan script-runner.jar

Saat Anda menggunakan`script-runner.jar`, Anda menentukan skrip yang ingin Anda jalankan dalam daftar argumen langkah Anda.

AWS CLI Contoh berikut mengirimkan langkah ke cluster yang sedang berjalan yang memanggil`script-runner.jar`. Skrip yang *`my-script.sh`* disebut disimpan di Amazon S3. Anda juga dapat menentukan skrip lokal yang disimpan di node master cluster Anda.

Saat cluster menggunakan Amazon EMR 7.13 atau lebih tinggi, Anda dapat menentukan `script-runner.jar` tanpa menggunakan jalur lengkapnya:

```
aws emr add-steps \
--cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
```

```
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Run a script from S3 with script-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=script-runner.jar,Args=[s3://amzn-s3-demo-
bucket/my-script.sh]
```

Saat klaster menggunakan Amazon EMR 7.12 atau yang lebih rendah, Anda harus menentukan URI lengkap `script-runner.jar` saat Anda mengirimkan langkah:

```
aws emr add-steps \
--cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Run a script from S3 with script-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://us-west-2.elasticmapreduce/libs/script-
runner/script-runner.jar,Args=[s3://amzn-s3-demo-bucket/my-script.sh]
```

Cara lain untuk menggunakan **`command-runner.jar`**

Anda juga dapat menggunakan `command-runner.jar` untuk mengirimkan pekerjaan ke cluster dengan alat-alat seperti `spark-submit` atau`hadoop-streaming`. Saat Anda meluncurkan aplikasi menggunakan`command-runner.jar`, Anda menentukan `CUSTOM_JAR` sebagai tipe langkah alih-alih menggunakan nilai seperti`SPARK`,`STREAMING`, atau`PIG`. Ketersediaan alat bervariasi tergantung pada aplikasi mana yang telah Anda instal di cluster.

Contoh perintah berikut digunakan `command-runner.jar` untuk mengirimkan langkah menggunakan`spark-submit`. `Args`Daftar ditentukan `spark-submit` sebagai perintah, diikuti oleh URI Amazon S3 dari *`my-app.py`* aplikasi Spark dengan argumen dan nilai.

```
aws emr add-steps \
--cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Run spark-submit using command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=command-runner.jar,Args=[spark-submit,S3://
amzn-s3-demo-bucket/my-app.py,ArgName1,ArgValue1,ArgName2,ArgValue2]
```

Tabel berikut mengidentifikasi alat tambahan yang dapat Anda jalankan menggunakan`command-runner.jar`.

Nama alat	Deskripsi
`hadoop-streaming`	Mengirimkan program streaming Hadoop. Di konsol tersebut dan beberapa SDK, ini adalah langkah streaming.

Nama alat	Deskripsi
`hive-script`	Menjalankan skrip Hive. Di konsol tersebut dan SDK, ini adalah langkah Hive.
`pig-script`	Menjalankan skrip Babi. Di konsol tersebut dan SDK, ini adalah langkah Pig.
`spark-submit`	Menjalankan aplikasi Spark. Di konsol tersebut, ini adalah langkah Spark.
`hadoop-lzo`	Menjalankan pengindeks Hadoop LZO pada direktori.
`s3-dist-cp`	Mendistribusikan salinan sejumlah besar data dari Amazon S3 ke HDFS. Lihat informasi yang lebih lengkap di S3 DistCp (s3-dist-cp).

AWS Glosarium

Untuk AWS terminologi terbaru, lihat AWS glosarium di Referensi.Glosarium AWS

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.